

ACTIVA

ACTIVA



Soluciones

Solutions
Des solutions
Soluções



PACK
Bluetooth 27



PACK CTE 31



PACK Aulas/
Despachos 33



CORA
Industry 35



lámparas

lamps
lampes
lâmpadas



icon EVO
smart 44



icon basic 46



icon MINI
basic 49



icon PAR
smart 50



icon PAR 20
smart 51



icon PAR 38
IP65 smart 52



icon PAR 56
smart 53



Agua Avant
ABS 54



Hydra AVANT 55



icon QR 111
smart 56



icon QR 111
nova 58



icon QR 111
basic 58



ecSAVER
LINESTRA nova 60



ecSAVER
SOFITO smart 61



esSENSE FLAME
smart 62



esSENSE FLAME
basic 62



esSENSE BALL
nova 64



esSENSE BALL
basic 64



esSENSE BALL
LED 66



Pebetero LED 67



esSENSE STAN-
DARD nova 68



lâmparas

*lamps
lampes
lâmpadas*

 esSENSE STANDARD 3N <i>nova</i> 69	 esSENSE STANDARD <i>smart</i> 70	 esSENSE STANDARD <i>basic</i> 71	 esSENSE GLOBE <i>smart</i> 72	 esSENSE CIRCLE <i>smart</i> 73	 fiSENSE Gold <i>smart</i> 76
 fiSENSE <i>smart</i> 78	 True Colors ALUMINIO 80	 True Colors PET 81	 ecPOWER <i>smart</i> 82	 Tubular MINI <i>smart</i> 84	
 esSENSE TUBULAR <i>smart</i> 86	 esSENSE REFLECTOR 88	 SPOTCAB <i>smart</i> 90	 ecSAVER OPAL <i>smart</i> 91	 spotLINE 360° <i>smart</i> 92	
 spotLINE <i>smart</i> 93	 Pebetero <i>basic</i> 94	 esSENSE COMPACT <i>smart</i> 95	 iconSTAR G4 <i>smart</i> 96	 iconSTAR G9 <i>smart</i> 96	 iconSTAR G9 <i>basic</i> 96
				 Accesorios 99	



Tubos

Tubes
Tubes
Tubos




ecTUBE T8
GLASS smart 102



ecTUBE T8
GLASS basic 103



ecTUBE T8
GLASS basic NR 104



Imagine



Imagine IP20 108



Imagine IP65 110



Imagine RGB 112




Proflex 116



Proflex vacío 118



Accesorios 120



flexiLIGHT
MAXIBRILLO 124



flexiLIGHT
NEON 125



flexiLIGHT MINI
NEON SLIM 126



flexiLIGHT
NEON 360° 127




flexiLIGHT
DOUBLE NEON 128



flexiLIGHT MINI
NEON 129



Accesorios 130



Apliques Lineales

Linear appliques
Appliques linéaires
Appliques lineales



Soffline 136



Bendline 137



Segmenta 138



Edge Vector 139



Edge Mira 140



Edge Lineal Touch 141



Edge IP65 142



Edge 5 Touch 143



Slimline LED NEO 144



Slimline LED AVANT 145



Argos LED 146




Halfline TUBO LED 147



Flatline TUBO LED 148



Accesorios 149



Downlights



Magnet 152



Favria 153



Viessa 154



Viessa Sensor 155



Kentau CL 158



Kentau SQ 160



Breno CL 164



Breno SQ 166



Breno PC 168



Norba 169



Maia 170




Navi 171



Nahe CL 172



Nahe SQ 173




Downlights



DL 174



Accesorios 176



Pantallas

Screens
Des écrans
Paineis



Rhoda 180



Diane SUPERFICIE 182



Diane EMPOTRAR 184



Diane Tech EMPOTRAR 186



Diane Tech Switch EMP. 188



Silent I 190




Silent I UGR 192



Etna Slim 194



Accesorios 196



Green



Masne 202



Anzio 204



Lucca 205



Summet 206



Merk 208



Hank 209



Arette AVANT 210



Niza 212



Greco 213



Sura 214



Zinnia 215



Creus 216



Albir 218



Loja 219



Loto 220



Naxo 221



Catt 222



Boiro II 224



Pincho Jardin 225



Leran 226



Siran 227



Iseo 228




Serie 52 230



Serie 55 231



Accesorios 232



Proyectores

Projectors
Projecteurs
Projetores



Chio **236**



Lecco **238**



Hitaka **240**




Energy TECH **242**



Energy TECH RGB **244**



Accesorios **246**



City



Versa **252**



Industrial



Kela 256



Aken 258



Zama 259



Berlín AVANT 260



Munich 262



**Berlín ECO
TUBO LED** 264



Dácil 266



Megara 267



Accesorios 268




Anexos

Annexes
Annexes
Anexos



**Condiciones
Generales** 272



Garantía 274




**Certificacio-
nes** 277

LEYENDA/LEGEND/
LÉGENDE/LEGEND

Producto **blue.**

Producto **eConcept**

Producto **CITY**



Intro

Prilux es una empresa familiar, en segunda generación participada al 100% por capital español con más de 30 años de experiencia en el sector de la iluminación.

Somos un equipo joven, dinámico y multidisciplinar compuesto por más de 200 profesionales entre los cuales más de 20 ingenieros forman parte del departamento de I+D, proyectos y de nuestro laboratorio propio. En Prilux nos esforzamos día tras día por ser una de las empresas de iluminación de referencia a nivel mundial al ofrecer al mercado, alta tecnología en iluminación con una relación calidad/precio insuperable y un asesoramiento personalizado a nuestros clientes en sus proyectos ofreciendo un servicio más eficaz.

En Prilux focalizamos todos nuestros esfuerzos de I+D, en la tecnología LED. Somos especialistas en el desarrollo, fabricación y aplicación de soluciones innovadoras de iluminación LED y sistemas de control y gestión inteligentes. Diseñamos, fabricamos y comercializamos lámparas, luminarias de interior y exterior y soluciones de iluminación a la altura de las necesidades y exigencias de nuestros clientes. Disfrutamos construyendo una empresa de alta tecnología en iluminación LED.

#LED's PLAY

Prilux is a family business in its second generation, of 100% Spanish capital, with more than 30 years of experience in the lighting sector.

We are a young, dynamic and multidisciplinary team consisting of more than 200 experts among whom more than 20 engineers work shoulder to shoulder in the R&D and Projects' departments and our own laboratory. In Prilux we strive every day to be a worldwide benchmark in the lighting business by offering high lighting technology with an unbeatable price-quality ratio and a personalised advice to our clients in their projects, thus providing a highly efficient service.

In Prilux we focus all our efforts on R&D, specifically on the LED technology. We specialise in the development, manufacture and application of innovative solutions for LED lighting and smart control and management systems. We design, manufacture and market fixtures, indoor and outdoor luminaires and lighting solutions which match the needs and requirements of our clients. We enjoy building up a company of high-technology LED lighting.

#LED's PLAY

Prilux est une entreprise familiale de deuxième génération dont le capital est 100 % espagnol, ayant plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'éclairage.

Nous disposons d'une équipe jeune, dynamique et multidisciplinaire composée de plus de 200 professionnels, parmi lesquels plus de 20 ingénieurs font partie du département de R&D, projets et de notre propre laboratoire. Chez Prilux, nous travaillons chaque jour pour être l'une des entreprises d'éclairage de référence au niveau mondial, en offrant au marché une technologie d'éclairage avec un rapport qualité-prix imbattable, une assistance personnalisée aux projets de nos clients et en proposant un service plus efficace.

Chez Prilux, nous focalisons tous nos efforts de R&D sur la technologie LED. Nous sommes spécialistes dans le développement, la fabrication et l'application de solutions innovantes d'éclairage LED et de systèmes de contrôle et gestion intelligents. Nous concevons, fabriquons et commercialisons des lampes, des luminaires d'intérieur et d'extérieur, ainsi que des solutions d'éclairage conformément aux besoins et aux exigences de nos clients. Nous en profitons pour construire une entreprise de haute technologie d'éclairage LED.

#LED's PLAY


Prilux é uma empresa familiar, na segunda geração participada a 100% por capital espanhol com mais de 30 anos de experiência no sector da iluminação.

Somos uma equipa jovem, dinâmica e multidisciplinar composta por mais de 200 profissionais entre os quais mais de 20 engenheiros formam parte do departamento de I+D, projetos e do nosso laboratório próprio. Na Prilux esforçamo-nos dia após dia para ser uma das empresas de iluminação de referência a nível mundial ao oferecer ao mercado, alta tecnologia em iluminação com uma relação qualidade/preço insuperável e um assessoramento personalizado aos nossos clientes nos seus projetos oferecendo um serviço mais eficaz.

Na Prilux focalizámos todos os nossos esforços de I+D, na tecnologia LED. Somos especialistas em desenvolvimento, fabrico e aplicação de soluções inovadoras de iluminação LED, sistemas de controlo e gestão inteligentes. Desenhámos, fabricámos e comercializámos lâmpadas, luminárias de interior e exterior e soluções de iluminação à altura das necessidades e exigências dos nossos clientes. Disfrutámos construindo uma empresa de alta tecnologia na iluminação LED.

#LED's PLAY





Infraestructuras

Infrastructures
Infrastructures
Infraestructuras

La Sede Central de Prilux está situada en Toledo. Cuenta con 35.000m² de parcela donde 8.500m² están destinados a almacén y centro productivo, 200m² a laboratorio, 300m² a salas limpias, 3.000m² a showrooms que contextualiza y muestra las aplicaciones de nuestros productos y las diferentes soluciones luminicas, salas de formación y zona de oficinas. Actualmente hemos ampliado estas instalaciones en 6.100m² más, que incorporará nuevos procesos de producción para el desarrollo de nuestra línea de productos 'Made in Spain'. En Prilux apostamos por la innovación, la fabricación propia y la internacionalización.

Prilux cuenta con una delegación en Barcelona, situada en Sant Llorenç d'Hortons para nuestra división Prilux eConcept que alberga 13.000m² de almacén con 13 muelles de carga, 2.000m² de oficinas, sala de formación y showroom donde se muestran las aplicaciones del portfolio de producto decorativo. Sirve como plataforma logística para nuestra expansión por Europa y Europa del Este.

Fuera de España disponemos de delegaciones comerciales en Niza, Oporto, Moscú, Bogotá, Colombia y Hong Kong.

Prilux's home office is located in Toledo. Of its total area of 35.000m², 8.500m² are used as warehouse and production centre, 200m² as laboratories, 300m² as clean rooms and 3.000m² as showrooms, where our clients can witness the applications of our products and lighting solutions, but also as training rooms and offices. Furthermore, we have recently added 6.100m² to the facilities in order to incorporate new production processes for the development of our "Made in Spain" product line. **In Prilux we are committed to innovation, in-house production and internationalisation.**

Prilux has a branch in Barcelona, located in Sant Llorenç d'Hortons for our Prilux eConcept division which houses 13.000m² of warehouse with 13 loading bays, 2.000m² of offices, training room and showroom where the applications of the decorative product portfolio are shown. It serves as a logistical platform for our expansion throughout Europe and Eastern Europe.

Abroad we have marketing delegations in Nice, Oporto, Moscow, Bogota and Hong Kong.

Le siège central de Prilux est situé à Tolède, en Espagne. Il se trouve sur une parcelle de 35.000m², où 8.500m² sont destinés au stockage et au centre de production, 200m² au laboratoire, 300m² aux salles blanches, 3.000m² aux showrooms qui mettent et montrent les applications de nos produits dans leur contexte, ainsi que les différentes solutions d'éclairages, aux salles de formation et à la zone de bureaux. Actuellement, nous avons agrandi ces installations de 6.100m² supplémentaires, où seront ajoutés de nouveaux processus de production pour le développement de notre ligne de produits « Made in Spain ». **Chez Prilux, nous parions sur l'innovation, la fabrication propre et l'internationalisation.**


Prilux dispose d'une succursale à Barcelone, située à Sant Llorenç d'Hortons pour notre division Prilux eConcept qui abrite 13.000m² d'entrepôt avec 13 quais de chargement, 2.000m² de bureaux, salle de formation et showroom où sont présentées les applications de la gamme de produits de décoration. Il sert de plate-forme logistique pour notre expansion en Europe et en Europe de l'Est.

En dehors de l'Espagne, nous disposons des délégations commerciales à Nice, Porto, Moscou, Bogot, Colombie et Hong-Kong.


A Sede Central da Prilux está situada em Toledo. Conta com 35.000m² de terreno onde 8.500m² estão destinados a armazém e centro produtivo, 200m² para laboratório, 300m² de salas limpas, 3.000m² de showrooms que contextualiza e mostra as aplicações dos nossos produtos e as diferentes soluções luminicas, salas de formação e zonas de escritórios. Actualmente ampliamos estas instalações em mais 6.100m², onde introduziremos novos processos de produção para o desenvolvimento da nossa linha de produtos 'Made in Spain'. **Na Prilux apostamos pela inovação, na fabricação própria e na internacionalização.**

A Prilux tem uma filial em Barcelona, localizada em Sant Llorenç d'Hortons, para a nossa divisão Prilux eConcept que alberga 13.000m² de armazém com 13 cais de carga, 2.000m² de escritórios, sala de formação e showroom onde se mostram as aplicações do portfólio de produtos decorativos. Ele serve como uma plataforma logística para a nossa expansão na Europa e no Leste Europeu.

Fora de Espanha dispomos delegações comerciais em Niza, Porto, Moscovo, Bogotá, Colombia e Hong Kong.




Sede Central Toledo
18.000m²



Instalaciones Sant Llorenç d'Hortons
15.000m²



Prilux around the world




Tras 25 años centrados en el mercado español, exportamos principalmente a Europa, Europa del Este, Norte de África, Oriente Medio, América del Sur y Australia.

After 25 years focused on the Spanish market, we export mainly to Europe, Eastern Europe, North Africa, the Middle East, South America and Australia.

Après 25 ans centrés sur le marché espagnol, nous exportons principalement vers l'Europe, l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et l'Australie.

Após 25 anos focados no mercado espanhol, exportamos principalmente para Europa, Europa Oriental, Norte da África, Oriente Médio, América do Sul e Austrália.





I+D

R&D

R&D

I+D

Para el desarrollo de nuestras luminarias "Made in Spain" y de luminarias especiales bajo requerimientos de nuestros clientes, nuestro equipo de ingenieros y "lighting designers", utilizan la última tecnología en software de ingeniería. Este tipo de software permite mejorar la calidad de nuestros productos, aumentar la robustez y durabilidad, optimizar las soluciones de ingeniería de nuestras luminarias, reducir el tiempo de desarrollo y adaptarnos a los cambios del sector de forma más ágil.

Con el Software de modelado paramétrico, creamos nuestras luminarias "Made in Spain" en 3D para desarrollar las mejores soluciones y disponer de múltiples prototipos virtuales que nos permiten validar el cumplimiento de los requisitos y necesidades de nuestros clientes.

La gestión térmica es de vital importancia en cualquier luminaria LED. Por ello utilizamos herramientas de simulación para predecir estos comportamientos y optimizar las soluciones que ideamos para alcanzar los más altos desempeños. Térmicamente utilizamos una herramienta basada en dinámica de fluidos computacional CFD gracias a la cual no sólo simulamos los procesos de conducción del calor, sino también los de radiación y convección que determinan el comportamiento real que posteriormente comprobamos en nuestro Laboratorio.

Contamos con un sistema ERP totalmente personalizado que nos permite enlazar desde I+D e ingeniería con nuestras líneas de fabricación, garantizando la calidad y trazabilidad en el proceso de producción.

For the development of our "Made in Spain" luminaires and the special luminaires required by our clients, our engineering team and "lighting designers" use the latest engineering software technology. This type of software allows improving the quality of our products, increasing their robustness and durability, optimising the engineering solutions of our luminaires, reducing the time of development and, in essence, gives us the opportunity to adapt more effectively to changes in the sector.

With the parametric modelling Software we create our "Made in Spain" 3D models of luminaires in order to develop better solutions and have several virtual prototypes which allow us to meet the requirements and needs of our clients.

The thermal management is of vital importance in each LED luminaire. For this reason we use simulation tools to predict behaviours and optimise the solutions we devise to reach optimum performance. One of our thermal tools is based on the computational fluid dynamics (CFD) with which we not only simulate the heat conduction processes, but also those of radiation and convection which determine the real behaviour which we subsequently test in our Laboratory.

We have at our disposal a fully customised ERP system which allows connecting our R&D and engineering departments to the production lines, thus ensuring the quality and traceability in the production process.

Pour le développement de nos luminaires « Made in Spain » et des luminaires spéciaux répondant aux exigences de nos clients, notre équipe d'ingénieurs et de « lighting designers » utilise la dernière technologie en logiciel d'ingénierie. Ce type de logiciel permet d'améliorer la qualité de nos produits, d'augmenter la robustesse et la durabilité, d'optimiser les solutions d'ingénierie de nos luminaires, de réduire le temps de développement et de nous adapter aux changements du secteur d'une forme plus rapide.

Avec le logiciel de modélisation paramétrique, nous créons nos luminaires « Made in Spain » en 3D pour développer les meilleures solutions et disposer de plusieurs prototypes virtuels qui nous permettent de valider le respect des exigences et des besoins de nos clients.

La gestion thermique a une importance vitale pour n'importe quel luminaire LED. Pour ce faire, nous utilisons des outils de simulation pour prévoir ces comportements et optimiser les solutions que nous concevons, ceci afin d'avoir les performances les plus élevées. Au niveau thermique, nous utilisons un outil basé sur la dynamique des fluides numériques (CFD), grâce auquel non seulement nous simulons les processus de conduction de la chaleur mais aussi ceux de rayonnement et de convection, qui déterminent le comportement réel que nous vérifions ensuite dans notre laboratoire.


Nous disposons d'un système ERP totalement personnalisé qui nous permet de relier la R&D et l'ingénierie à nos lignes de fabrication, ce qui garantit la qualité et la traçabilité au niveau du processus de production.


Para o desenvolvimento das nossas luminárias "Made in Spain" e de luminárias especiais a pedido pelos nossos clientes, a nossa equipa de engenharia e "lighting designers", utilizam a última tecnologia em software de engenharia. Este tipo de software permite melhorar a qualidade dos nossos produtos, aumentar a robustez e durabilidade, optimizar as soluções de engenharia das nossas luminárias, reduzir o tempo de desenvolvimento e adaptarmo-nos às mudanças do sector de forma mais ágil.

Com o Software modelar paramétrico, criamos as nossas luminárias "Made in Spain" em 3D para desenvolver as melhores soluções e dispor de múltiplos protótipos virtuais que nos permitem validar o cumprimento dos requisitos e necessidades dos nossos clientes.

A gestão térmica é de vital importância em qualquer luminária LED. Por isso utilizamos ferramentas de simulação para prever estes comportamentos e optimizar as soluções que idealizamos para alcançar os mais altos desempenhos. Térmicamente utilizamos uma ferramenta baseada em dinâmica de fluidos computacional CFD graças à qual não somente simulamos os processos de condução do calor, como também os de radiação e ventilação que determinam o comportamento real que posteriormente comprovamos no nosso Laboratório.

Contamos com um sistema ERP totalmente personalizado que nos permite ligar desde o I+D e engenharia com nossas linhas de fabricação, garantindo a qualidade e o percurso no processo de produção.





Producción y Calidad

Production and quality

Production et qualité

Produção e Qualidade

Todos nuestros módulos LED se fabrican dentro de nuestras propias instalaciones, contando con una "Sala Blanca" equipada con una línea automática de montaje de componentes SMD (Serigrafía - Pick & Place - Horno). Diseñamos nuestras propias PCB a partir de las cuales fabricamos los módulos destinados a las soluciones luminicas "Made in Spain".

Nuestros procesos de producción están completamente informatizados lo que nos permite llevar un exhaustivo control de calidad y una total trazabilidad del producto en cualquiera de sus etapas de fabricación cumpliendo siempre, la normativa vigente.

Contamos con familias de productos con certificado ENEC, concedido por AENOR, que garantiza la calidad y seguridad de los productos, tanto en todo el proceso de fabricación, como cuando se introducen en el mercado. Desde 2016 todos nuestros productos MADE IN SPAIN superan un control de calidad específico de seguridad eléctrica, que permite detectar defectos de materiales, conexiones inadecuadas y montajes incorrectos. Con ello, al final de nuestra producción se verifica que todos los equipos cumplen los requisitos básicos de la norma UNE-EN60598 de seguridad eléctrica en luminarias de cara al usuario e instalador.

Disponemos de una sala de endurance, en la que un porcentaje de los equipos fabricados permanecen encendidos durante varias horas, comprobando que funcionan correctamente cuando alcanzan su temperatura de funcionamiento real.

All our LED modules are manufactured within our own facilities, which include a "White Room" equipped with an automatic assembly line of SMD components (Screen printing - Pick & Place - Furnace). We design our own PCBs, WITH which we manufacture the modules aimed at the "Made in Spain" lighting solutions.

Our production processes are totally computerised, enabling a thorough quality control and the comprehensive traceability of the product in any stage of production, always in compliance with the required standards.

We also offer product families with the ENEC certification, issued by AENOR, which ensures the product's quality and safety, both during the manufacturing process and when they are introduced into the market. Since 2016, each and every one of our MADE IN SPAIN products undergo a specific quality control regarding electrical safety, which allows detecting material defects, inadequate connections and a faulty assembly. This process guarantees that our equipment meets the basic standards of the UNE-EN60598 regulation on electrical safety concerning luminaires, thus ensuring a safe use and installation.

We also have an endurance room, where a percentage of the equipment manufactured remains switched on for several hours, testing its accurate performance when they reach their real operating temperature.

Tous nos modules LED sont fabriqués dans nos propres installations et nous disposons d'une « salle blanche » équipée d'une ligne automatique de montage de composants SMD (sérigraphie - pick & place - four). Nous concevons nos propres PCB à partir desquels nous fabriquons les modules destinés aux solutions d'éclairage « Made in Spain ».

Nos processus de production sont entièrement automatisés, ce qui nous permet de réaliser un contrôle de qualité exhaustif et une traçabilité totale du produit à n'importe quelle étape de fabrication, en respectant toujours la réglementation en vigueur.

Nous disposons de familles de produits ayant le certificat ENEC, concédé par la certification de qualité AENOR, qui garantit la qualité et la sécurité des produits, aussi bien lors de la totalité du processus de fabrication que lorsqu'ils sont mis sur le marché. Depuis 2016, tous nos produits MADE IN SPAIN passent un contrôle de qualité spécifique de sécurité électrique, qui permet de détecter les défauts de matériaux, les connexions incorrectes et les mauvais montages. Cela permet, à la fin de notre production, de vérifier que tous les équipements répondent aux exigences basiques de la norme UNE-EN60598 relative à la sécurité électrique des luminaires pour l'utilisateur et l'installateur.

Nous disposons d'une salle d'endurance, où un pourcentage des équipements fabriqués restent allumés plusieurs heures, pour vérifier qu'ils fonctionnent correctement lorsqu'ils atteignent leur température de fonctionnement réelle


Todos os nossos módulos LED são fabricados dentro das nossas próprias instalações, para isso dispomos de uma "Sala Branca" equipada com uma linha automática de montagem de componentes SMD (Serigrafia - Pick & Place - Forno). Desenhamos as nossas próprias PCB a partir das quais fabricamos os módulos destinados às soluções luminicas "Made in Spain".

Os nossos processos de produção estão completamente informatizados o que nos permite chegar a um exaustivo controlo de qualidade e a uma total leitura do percurso do produto em qualquer das suas etapas de fabrico cumprindo sempre, a normativa em vigor.

Dispomos de famílias de produtos com certificado ENEC, concedido por AENOR, que garante a qualidade e segurança dos produtos, tanto em todo o processo de fabricação, como quando são introduzidos no mercado. Desde 2016 todos os nossos produtos MADE IN SPAIN superam um controlo de qualidade específico de segurança eléctrica, que permite detectar defeitos de materiais, ligações inadequadas e montagens incorrectas. Com isto, no final da nossa produção verifica-se que todos os equipamentos cumprem os requisitos básicos da norma UNE-EN60598 de segurança eléctrica em luminárias na óptica do utilizador e do instalador.

Dispomos de uma sala de endurance, em que uma percentagem dos equipamentos fabricados permanecem acesos durante várias horas, verificando e comprovando que funcionam correctamente quando alcançam a sua temperatura de funcionamento real.





N/ Con este logotipo se marcan los productos prilux que han sido sometidos a ensayos acreditados por ENAC Entidad Nacional de Acreditación. **E/** This logo marks that prilux products that have been submitted to tests accredited by ENAC National Accreditation Entity. **F/** Ce logo marque les produits prilux soumis à des tests accrédités par l'entité d'accréditation nationale de l'ENAC. **P/** Este logo marca os produtos da prilux que foram submetidos a testes acreditados pela ENAC National Accreditation Entity..

Laboratorio

Laboratory
Laboratoire
Laboratório

Para ofrecer el mejor producto, disponemos de laboratorio propio totalmente equipado con software y hardware de última generación para testear luminarias y fuentes de luz:

- Ensayos eléctricos AC, DC, armónicos (TDH)
- Ensayos fotométricos: EN 13032
- Ensayos de color: CIE S-025
- Ensayos bajo la directiva LVD vigente: endurance, calentamiento, IP, IK, ensayos dieléctricos... para dar cumplimiento a la UNE-EN 60598 y sus partes.

Así aseguramos el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes con los más altos estándares de calidad para todos nuestros desarrollos y productos.

Hemos adquirido un nuevo goniofotómetro y renovado la sala negra de fotometría, aumentando así nuestra precisión, velocidad y capacidad para luminarias de mayores dimensiones y peso.

También disponemos de esfera integradora con espectroradiómetro para las colorimetrías más exigentes. Además, disponemos de equipos de medición para luminarias especiales de horticultura. Complementamos las medidas CIE con los nuevos métodos de evaluación del color como el IES TM-30-15 aportando datos de fidelidad, matiz y saturación, entre otros.

Contamos con varias cámaras de temperatura para hacer LM80 y proyección TM-21 con las que comprobamos el funcionamiento de las luminarias en situaciones extremas (-40 a +100). También hacemos estrés eléctrico y térmico, controlando las protecciones internas y la desviación de los parámetros de color, eléctricos y luminicos durante el envejecimiento.

Seguimos muy de cerca las novedades en el campo Human Centric Lighting (HCL) midiendo y pilotando varios proyectos de vinculación de la iluminación al ser humano.

También implementamos la práctica recomendada IEE1789-2015 para medir flickering lumínico y evitar que nuestro producto afecte al bienestar del usuario por este efecto.

To offer the best product we have our own laboratory, fully equipped with the state-of-the-art software and hardware to test the luminaires and light sources:

- Electrical tests AC, DC, harmonic (TDH)
- Photometric tests: EN 13032
- Colour tests: CIE S-025
- Tests under the current LVD directive: endurance, heating, IP, IK, dielectric tests... to comply with UNE-EN 60598 and its parts.

These tests guarantee the fulfilment of the existing regulatory requirements and the highest quality standards for all our developments and products.

We have recently incorporated a new goniophotometer and renovated the photometry dark room, thus improving our accuracy, speed and capacity regarding bigger and heavier luminaires.

We also have an integrating sphere with spectral radiometer for the most demanding colorimetries. Moreover, we have equipment for measuring luminaires specifically aimed at horticulture. We complement the CIE measurements with new methods for testing colour such as the IES TM-30-15, which provides information on fidelity, nuance and saturation, among others.

Additionally, we have several temperature chambers to carry out LM80 tests and TM-21 projections with which we check the operating conditions of the luminaires in extreme environments (-40°C to +100°C). We also undertake electrical and thermal stress tests in order to control internal protections and deviations of colour, electrical and luminous parameters during the ageing process.

We are closely following all the latest updates in the field of Human Centric Lighting (HCL) and we are monitoring several projects linked to the human-centred lighting approach. We are also implementing the best practice recommended by IEE1789-2015, which measures the luminous flickering so that the user's welfare is not harmed by this effect.

Pour offrir le meilleur produit, nous disposons d'un laboratoire propre totalement équipé avec des logiciels et du matériel de dernière génération pour tester les luminaires et les sources de lumière:

- Essais électriques CA, CC, harmoniques (TDH)
- Essais photométriques: EN 13032
- Essais de couleur: CIE S-025
- Essais conformes à la directive LVD (basse tension) en vigueur: endurance, échauffement, IP, IK, essais diélectriques... pour respecter la norme UNE-EN 60598 et ses parties.

Nous garantissons ainsi le respect des exigences réglementaires en vigueur avec les standards de qualité les plus stricts pour tous nos développements et produits.

Nous avons acheté un nouveau goniophotomètre et renové la salle noire de photométrie, ce qui augmente ainsi notre précision notre vitesse et notre capacité pour les luminaires de plus grandes dimensions et poids.

Nous disposons également d'une sphère d'intégration avec un spectroradiomètre pour les colorimétries les plus exigeantes. Nous disposons également d'équipements de mesure pour les luminaires spéciaux d'horticulture. Nous complétons les mesures CIE avec les nouvelles méthodes d'évaluation de la couleur, comme la IES TM-30-15, fournissant des données de fidélité, variation chromatique et saturation, entre autres.

Nous disposons de plusieurs chambres de température pour appliquer la LM80 et la projection TM-21, avec lesquelles nous vérifions le fonctionnement des luminaires dans des situations extrêmes (-40 à +100 °C). Nous testons également le stress électrique et thermique, en contrôlant les protections internes et la déviation des paramètres de couleur, électriques et d'éclairage durant le vieillissement.

Nous suivons de très près les nouveautés dans le domaine de l'Human Centric Lighting (HCL), en participant à et en pilotant plusieurs projets liant l'éclairage à l'être humain.

Nous appliquons également la pratique recommandée par la norme IEE1789-2015 pour mesurer le flickering (scintillement) lumineux et éviter que notre produit affecte le bien-être de l'utilisateur à cause de cet effet.

Para oferecer o melhor produto, dispomos de laboratório próprio totalmente equipado com software e hardware da última geração para testar luminárias e fontes de luz:

- Ensaios elétricos AC, DC, harmônicos (TDH)
- Ensaios fotométricos: EN 13032
- Ensaios de cor: CIE S-025
- Ensaios pela directiva LVD vigente: endurance, aquecimento, IP, IK, ensaios dieléctricos... para dar cumprimento à UNE-EN 60598 e seus artigos.

Assim asseguramos o cumprimento dos requisitos normativos em vigor com os mais altos standards de qualidade para todos os nossos desenvolvimentos de produtos.


Adquirimos um novo goniofotómetro e renovamos a sala negra de fotometria, aumentando assim a nossa precisão, velocidade e capacidade para luminárias de maiores dimensões e peso.


Também dispomos de esfera integradora com espectroradiómetro para as colorimetrias mais exigentes. Para além disso, dispomos de equipamentos de medição para luminárias especiais para horticultura. Complementamos as medidas CIE com os novos métodos de avaliação de cor como o IES TM-30-15 que trazem novos dados de fidelidade, matiz e saturação, entre outros.

Contamos com várias câmaras de temperatura para fazer LM80 e proteção TM-21 com as que verificamos e comprovamos o funcionamento das luminárias em situações extremas (-40 a +100). Também fazemos testes de stress eléctrico e térmico, controlando as proteções internas e o desvio dos parâmetros de cor, eléctricos e luminicos durante o envelhecimento.

Seguimos muito de perto as novidades no campo do Human Centric Lighting (HCL) medindo e pilotando vários projectos de vinculação da iluminação ao ser humano.

Também implementamos a prática recomendada IEE1789-2015 para medir flickering luminoso e evitar que o nosso produto afecte o bem estar do utilizador por esse efeito.





Proyectos

Projects

Projets

Projetos

Para las obras con mayores exigencias técnicas ponemos a disposición de nuestros clientes el departamento de proyectos, en el cual se estudian y diseñan soluciones lumínicas a través de software específico para ello.

Actualmente disponemos de soluciones tecnológicas de iluminación con sistemas de control integrados según demanda para la industria, oficinas, alumbrado público y vial, tiendas de retail, supermercados y centros comerciales, aplicaciones deportivas, parkings, hoteles, hospitales, colegios y universidades... Aportamos soluciones de iluminación creativas, personalizadas y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes y ajustadas a la norma con un enfoque particular hacia el bienestar humano y la eficiencia energética.

For projects of major technical demand we provide our clients with access to the projects' department, which studies and designs lighting solutions by means of software specifically tailored for this purpose.


At present we provide on-demand lighting technological solutions with integrated control systems for industrial facilities, offices, public and street lighting, retail stores, supermarkets and shopping centres, sport facilities, car parks, hotels, hospitals, schools and universities... We offer creative, customised lighting solutions adapted to the needs of our clients and in compliance with regulations, with a particular focus on human welfare and energy efficiency.

Pour les travaux présentant les exigences techniques les plus importantes, nous mettons à disposition de nos clients le département des projets, où les solutions d'éclairage sont étudiées et conçues grâce à un logiciel spécifique.

Nous disposons actuellement de solutions technologiques d'éclairage avec des systèmes de contrôle intégrés en fonction de la demande pour l'industrie, les bureaux, l'éclairage public et routier, les boutiques de vente au détail, les supermarchés et les centres commerciaux, les applications sportives, les parkings, les hôtels, les hôpitaux, les écoles et les universités... Nous fournissons des solutions d'éclairage créatives, personnalisées et adaptées aux besoins de nos clients, mais aussi conformes à la réglementation, avec une approche particulière focalisée sur le bien-être humain et l'efficacité énergétique.

Para as obras com maiores exigências técnicas colocámos à disposição dos nossos clientes o nosso departamento de projectos, no qual se estudam e desenham soluções lumínicas através de software específico para o efeito.

Actualmente dispomos de soluções tecnológicas de iluminação com sistemas de controlo integrados a pedido para a indústria, escritórios, iluminação pública e viária, lojas de retalho, supermercados e centros comerciais, aplicações desportivas, parques de estacionamento, hotéis, hospitais, escolas e universidades... Temos soluções de iluminação criativas, personalizadas e adaptadas às necessidades dos nossos clientes e ajustadas à norma com um foco particular no bem estar do ser humano e na eficiência energética.



Soluciones

Solutions
Des solutions
Soluções







Pack BLUETOOTH

BLUETOOTH pack
Pack BLUETOOTH
Pack BLUETOOTH

Descripción/Description/Description/Descrição



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida.

El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Device that enables the control of DALI luminaire through any Bluetooth® terminal via free APP that offers the control of flow regulation, color, scene configuration, behavior linked to schedules. Multiple accessories can be configured to work on the same network to unify the control of one or more spaces, being able to create groups, scenes and dynamic sequences to measure. The Bluetooth® device is valid for any DALI luminaire.

Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via APP gratuite qui offre le contrôle de la régulation de flux, la couleur, la configuration de la scène, le comportement lié aux horaires. Plusieurs accessoires peuvent être configurés pour travailler sur le même réseau pour unifier le contrôle d'un ou plusieurs espaces, être capable de créer des groupes, des scènes et des séquences dynamiques à mesurer. L'appareil Bluetooth® est valable pour tout luminaire DALI.

Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via aplicativo gratuito que oferece o controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a agendas. Vários acessórios podem ser configurados para trabalhar na mesma rede para unificar o controle de um ou mais espaços, podendo criar grupos, cenas e sequências dinâmicas para medir. O dispositivo Bluetooth® é válido para qualquer luminária DALI.

Funcionalidades/Functionalities/Fonctionnalités/Funcionalidades



- Accesorio que habilita el control inalámbrico de luminarias regulables
- Un dispositivo por luminarias que permite creación de grupos, escenas, dinamismos...
- Integrable en redes de control Bluetooth a través de app gratuita Casambi.
- Dispositivo controlable de manera remota con Smartphone o Tablet Android/iOS.
- Sin necesidad de una pasarela u otros dispositivos externos.
- Establece automáticamente una red de comunicaciones inalámbrica con un máximo de 127 nodos.
- Salida digital: Compatible con DALI autónomo.
- Salida analógica: Compatible con 1-10V
- Fácil implementación de regulaciones de RGB y temperatura del color
- Posibilidad de controlar la alimentación del driver mediante relé.
- Las actualizaciones del firmware pueden efectuarse sin conexión por cable con cualquier dispositivo Android o iOS
- Versiones con envoltorio para uso interior (454230) y exterior (550994)
- Hasta 15m de alcance.

- Accessory that enables the wireless control of dimmable luminaires
- A device for luminaires that allows the creation of groups, scenes, dynamisms...
- Integrated in Bluetooth control networks via free Casambi app.
- Remotely controllable device with Smartphone or Android/iOS Tablet.
- Without the need for a gateway or other external devices.
- It automatically establishes a wireless communications network with a maximum of 127 nodes.
- Digital output: Compatible with stand-alone DALI.
- Analogue output: Compatible with 1-10V.
- Easy implementation of RGB and color temperature regulations
- Possibility of controlling the power of the driver by means of a relay.
- Firmware upgrades can be done without cable connection with any Android device or iOS
- Versions with enclosure for interior use (454230) and exterior (550994)
- Up to 15m of range.

- Accessoire qui permet la commande sans fil des luminaires dimmable.
- Un dispositif pour luminaires qui permet la création de groupes, scènes, dynamismes...
- Intégré dans les réseaux de contrôle Bluetooth via l'appli Casambi gratuite.
- Appareil contrôlable à distance avec smartphone ou tablette Android/iOS.
- Sans besoin d'une passerelle ou d'autres appareils externes.
- Il établit automatiquement un réseau de communications sans fil avec un maximum de 127 nœuds.
- Sortie numérique: compatible avec DALI autonome.
- Sortie analogique: 1-10V conforme
- Mise en œuvre aisée des réglementations RVB et de la température des couleurs.
- Possibilité de contrôler la puissance du conducteur au moyen d'un relais.
- Les mises à niveau du firmware peuvent être effectuées sans connexion par câble avec un appareil Android ou iOS.
- Versions avec boîtier pour usage intérieur (454230) et extérieur (550994)
- Jusqu'à 15m de portée.

- Acessório que permite o controle sem fio de luminárias dimmable
- Um dispositivo para luminárias que permite a criação de grupos, cenas, dinamismos...
- Integrado em redes de controle Bluetooth via app Casambi livre.
- Dispositivo remotamente controlável com smartphone ou Android/iOS Tablet.
- Sem a necessidade de uma passarela ou outros dispositivos externos.
- Ele estabelece automaticamente uma rede de comunicações sem fio com um máximo de 127 nós.
- Saída digital: Compatível com DALI autônomo.
- Saída analógica: Compatível com 1-10V
- Fácil implementação de regulamentos de temperatura de cor e RGB
- Possibilidade de controlar o poder do condutor por meio de um relé.
- Upgrades de firmware pode ser feito sem conexão a cabo com qualquer dispositivo Android ou iOS
- Versões com invólucro para uso interior (454230) e exterior (550994)
- Até 15m de alcance.



Pack BLUETOOTH

BLUETOOTH pack
Pack BLUETOOTH
Pack BLUETOOTH

Compatibilidad/Compatibility/Compatibilité/Compatibilidade



La solución Pack Bluetooth es de aplicación exclusiva en luminarias provistas de sistema DALI.
The Bluetooth Pack solution is exclusively applicable to luminaires equipped with a DALI system.
La solution Bluetooth Pack est exclusivement applicable aux luminaires équipés d'un système DALI.
A solução Bluetooth Pack é aplicável exclusivamente a luminárias equipadas com um sistema DALI.



			
Kentau CL (DALI Bajo Pedido) Kentau SQ (DALI Bajo Pedido)	Breno CL (DALI Bajo Pedido) Breno SQ (DALI Bajo Pedido)	Navi (DALI Bajo Pedido)	Rhoda (DALI Bajo Pedido)
			
Diane empotrar (DALI Bajo pedido)	Diane Tech empotrar (DALI Bajo pedido)	Diane Tech Switch empotrar (DALI Bajo pedido)	Silent I (DALI Bajo pedido)
			
Silent I UGR (DALI Bajo pedido)	Etna Slim (DALI Bajo pedido)	Kela	Berlín Avant (DALI Bajo pedido)

- IP20
- 20°C~+50 °C
- 70 °C
- 25°C~+75 °C


Pack BLUETOOTH



Pack BLUETOOTH outdoor



Pack BLUETOOTH indoor



550994		Pack BLUETOOTH outdoor				
454230		Pack BLUETOOTH indoor				
	Hz			W		
220-240V dc	50-60Hz	2,4-2,483GHz Operación del receptor de radio/ Radio receiver operation/ Fonctionnement du récepteur radio/ Operação do receptor de rádio	8dBm Salida máx. del receptor de radio/ Max. output of the radio receiver/ Sortie max. du récepteur radio/ Saída máx. do receptor de rádio	10W	12Vdc Salida/ Output/ Sortie/ Saída	7mA





Pack CTE Luz natural DALI

CTE DALI Natural light pack
Pack CTC lumière naturelle DALI
Pack CTE Luz natural DALI

Descripción/Description/Description/Descrição

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE.

Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Dimming for natural light to comply with CTE requirements.

Separate control of the two DALI light lines with a sensor to install in the lights or in a box at floor level. Pre-configured to turn on easily.

Régulation en fonction de l'apport de lumière naturelle, pour répondre aux exigences du code technique de la construction (CTC).

Contrôle indépendant de deux lignes de luminaires réglables DALI, avec capteur à installer sur luminaire ou dans un boîtier en surface. Préconfiguré pour être mis en service de forme simple.

Regulação por entrada de luz natural para cumprir com as exigências do CTE.

Control independente de duas linhas de luminárias reguláveis DALI com sensor para instalar na luminária ou em caixa de superfície. Pré-configurado para poder colocar em serviço de modo facilitado.

Funcionalidades/Functionalities/Fonctionnalités/Funcionalidades

- Sistema de control digital DALI para control por presencia y regulación por aporte de luz natural. Control manual por pulsador (no hay límite de pulsadores en paralelo).
- Luminosidad a través de multisensor con rango 100 – 500lx, habrá que orientarlo al plano de referencia y no a la entrada de luz.
- Múltiples opciones configurables: nivel secundario cuando no haya detección de presencia, desfase de niveles entre los dos grupos, apagado por exceso, actuación en caso de rearme, regulación manual, control independiente entre grupos control por mando IR a distancia...
- Es posible conectar amplificadores DALI a la salida de control para ampliar en hasta 64 luminarias por amplificador y hasta 300m de longitud.
- (NOTA) Conectar amplificadores implica que un gran número de luminarias actuarán de la misma manera, con la misma medición de aporte de luz natural, y esto, normalmente, no es la manera de regular más eficiente ni la más precisa.

- Digital DALI control system for presence control adjustable based on the contribution of natural light. Manual control with a switch (with no limit on parallel switches).
- Lighting from a multi-sensor with a range of 100 – 500lx that needs to be focused on the reference plane and not on the entrance of the light.
- Multiple configurable options: secondary level if no presence detected, level offset between the two groups, turns off due to excess, turns on if rearmed, manual adjustment, separate control between control groups with remote IR control...
- DALI amplifiers can be connected to the control output to increase the light up to 64 luminaires with an amplifier and up to a length of 300m.
- (NOTE) Connecting amplifiers means that a large number of lights will act in the same way, with the same measurement of additional natural light, and this is usually not the most efficient or appropriate method.

- Système de contrôle numérique DALI pour le contrôle en fonction de la présence et la régulation conformément à l'apport de lumière naturelle. Contrôle manuel moyennant bouton (sans limite de boutons en parallèle).
- Luminosité par l'intermédiaire de multi-capteur d'intervalle 100-500 lx, il faudra l'orienter vers le plan de référence et non vers l'entrée de lumière.
- Multiples options de configuration: niveau secondaire lorsque aucune présence n'est détectée, décalage de niveaux entre les deux groupes, extinction en raison d'un excès, action en cas de réarmement, régulation manuelle, contrôle indépendant entre groupes de contrôle par commande IR à distance...
- Il est possible de connecter des amplificateurs DALI à la sortie de contrôle pour élargir jusqu'à 64 luminaires par amplificateur et jusqu'à 300m de longueur.
- (NOTE) Connecter des amplificateurs implique qu'un grand nombre de luminaires fonctionnent de la même manière, avec la même mesure d'apport de lumière naturelle, et ceci n'est pas normalement la forme de régulation la plus efficiente et la plus précise.

- Sistema de control digital DALI para control por presença e regulação por entrada de luz natural. Control manual por botão de pressão (não há limites para botões de pressão em paralelo).
- Luminosidade através de multisensor com gama 100-500lx, terá que orientá-lo para o plano de referência e não para a entrada de luz.
- Múltiplas opções configuráveis: nível secundário quando não exista detecção de presença, desfasamento de níveis entre os dois grupos, desligar por excesso, actuação em caso de rearme, regulação manual, control independente entre grupos control por comando IR a distância...
- É possível ligar amplificadores DALI à saída de control para ampliar até 64 luminárias por amplificador e até 300m de comprimento.
- (NOTA) Ligar amplificadores implica que um grande número de luminárias actuarão da mesma maneira, com a mesma medição de entrada de luz natural, e isto, normalmente, não é a maneira de regular mais eficiente nem a mais precisa.

Compatibilidad/Compatibility/Compatibilité/Compatibilidade

Las soluciones Pack CTE son de aplicación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.


CTE Pack solutions apply exclusively to luminaires equipped with a DALI system.


Les solutions CTC appliquent exclusivement aux luminaires équipés d'un système DALI.

As soluções da Pack CTE aplicam-se exclusivamente a luminárias equipadas com um sistema DALI.



Diane empotrar (DALI Bajo pedido)	Diane Tech empotrar (DALI Bajo pedido)	Diane Tech Switch empotrar (DALI Bajo pedido)	Silent I (DALI Bajo pedido)
Silent I UGR (DALI Bajo pedido)	Etna Slim (DALI Bajo pedido)	Kentau SQ (DALI Bajo pedido)	Breno SQ (DALI Bajo pedido)





Pack Aula/Despachos

Classroom/Offices Pack
Pack Salle de Cours/Bureau
Pack Sala de Aula/Esritórios

Descripción/Description/Description/Descrição

Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone.

Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.

Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI y una tercera línea ON-OFF.

Dimming for addition of natural light and standalone presence.

A system to control lighting to meet CTE requirements and optimise energy use by taking advantage of natural light and automatic shut-off in the case of absence.

Independent control of two adjustable DALI lighting lines and a third on/off line.

Réglage en fonction de l'apport de lumière naturelle et de la présence stand alone.

Système de contrôle de l'éclairage pour répondre aux exigences du code technique de la construction (CTC) et optimiser l'utilisation de l'énergie en profitant de l'apport de lumière naturelle et de l'extinction automatique en cas d'absence. Contrôle indépendant de deux lignes de luminaires réglables DALI et d'une troisième ligne ON-OFF.

Regulação por entrada de luz natural e presença "stand alone".

Sistema de control de iluminação para cumprir com as exigências do CTE e optimizar o uso da energia aproveitando a entrada de luz natural e desligar automaticamente em caso de ausência.

Control independente de duas linhas de luminárias reguláveis DALI e uma terceira linha ON-OFF.

Funcionalidades/Functionalities/Fonctionnalités/Funcionalidades

• **Sistema de control digital DALI para control por presencia y regulación por aporte de luz natural.**

• **Control manual por pulsador (Sin limite de pulsadores en paralelo).**

• **Luminosidad a través de multisensor con rango 10-650lx, orientado al plano de referencia y no a la entrada de luz.**

• **Detección de presencia a través del multisensor incorporado.**

• **Hasta 4 detectores para ampliar el rango.**

• **Múltiples opciones configurables:**

- Nivel secundario cuando no haya detección de presencia
- Desfase de niveles entre los dos grupos,
- Apagado por exceso
- Actuación en caso de rearme.
- Regulación manual
- Control independiente entre grupos control por mando IR a distancia...

• **Funcionamiento automático y control manual por pulsador.**

• Digital DALI control system for presence control adjustable based on the contribution of natural light

• Manual control with a switch (with no limit on parallel switches).

• Lighting from a multi-sensor with a range of 10-650lx focused on the reference plane and not on the entrance of the light.

• Presence detection with an integrated multi-sensor.

• Up to 4 detectors to increase the range.

• Multiple configurable options:

-Secondary level if no presence detected

-Level offset between the two groups

-Turns off due to excess

-Turns on if rearmed.

-Manual adjustment

-Separate control between control groups with remote IR control...

• Automatic on/off and manual switch control.

• Système de contrôle numérique DALI pour le contrôle en fonction de la présence et le réglage conformément à l'apport de lumière naturelle.

• Contrôle manuel moyennant bouton (sans limite de boutons en parallèle).

• Luminosité par l'intermédiaire de multi-capteur d'intervalle 10-650 lx, orienté vers le plan de référence et non vers l'entrée de lumière.

• Détection de présence grâce au multi-capteur incorporé.

• Jusqu'à 4 détecteurs pour élargir l'intervalle.

• Multiples options de configuration :

-Niveau secondaire lors que aucune présence n'est détectée.

-Décalage de niveaux entre les deux groupes.

-Extinction en raison d'un excès.

-Action en cas de réarmement.

-Régulation manuelle

-Contrôle indépendant entre groupes de contrôle par commande IR à distance...

• Fonctionnement automatique et contrôle manuel par bouton.

• Sistema de control digital DALI para control por presencia e regulación por entrada de luz natural.

• Control manual por botão de pressão (Sem limite de botões de pressão em paralelo).

• Luminosidade através de multisensor com gama de 10-650lx, orientado para o plano de referência e não para a entrada de luz.

• Detecção de presença através do multisensor incorporado.

• Até 4 detectores para ampliar a cobertura.

• Múltiplas opções configuráveis:

- Nivel secundário quando não exista deteção de presença

- Desfasamento de nível entre os dois grupos,

- Desligado por excesso

- Actuação no caso de rearme.

- Regulação manual

- Control independente entre grupos de control por comando IR à distância...

• Funcionamento automático e control manual por botão de pressão.

Compatibilidad/Compatibility/Compatibilité/Compatibilidade

Las soluciones Pack Aulas/Despachos son de aplicación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.

Classroom/Offices Pack solutions apply exclusively to luminaires equipped with a DALI system.


Les solutions Pack Salle de Cours/Bureau appliquent exclusivement aux luminaires équipés d'un système DALI.

As soluções da Pack Sala de Aula/Esritórios aplicam-se exclusivamente a luminárias equipadas com um sistema DALI.



Diane empotrar (DALI Bajo pedido)	Diane Tech empotrar (DALI Bajo pedido)	Diane Tech Switch empotrar (DALI Bajo pedido)	Silent I (DALI Bajo pedido)
Silent I UGR (DALI Bajo pedido)	Efna Slim (DALI Bajo pedido)	Kentau (DALI Bajo pedido)	Kentau SQ (DALI Bajo pedido)





Cora Industry

Solución industrial
Industrial solution
Solution industrielle
Solução industriais

Descripción/Description/Description/Descrição



El dispositivo CORA en sus tres versiones; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY y CORA INDUSTRY MASTER controla la iluminación de instalaciones nuevas o incluso ya existentes gracias a una tecnología inalámbrica como es BLUETOOTH 5.0

The CORA device in its three versions; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY and CORA INDUSTRY MASTER controls the lighting of new or even existing installations thanks to a wireless technology such as BLUETOOTH 5.0.

L'appareil CORA dans ses trois versions; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY et CORA INDUSTRY MASTER contrôlent l'éclairage des installations nouvelles ou même existantes grâce à une technologie sans fil telle que BLUETOOTH 5.0

O dispositivo CORA em suas três versões; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e CORA INDUSTRY MASTER controlam a iluminação de instalações novas ou mesmo existentes, graças a uma tecnologia sem fio, como BLUETOOTH 5.0



Cora Industry Unit

CORA INDUSTRY UNIT es un dispositivo con tecnología BLUETOOTH 5.0 para el control de luminarias DALI de manera individual.

- Está provisto de un sensor lumínico que contrala la entrada de luz natural lo que posibilita la regulación de la instalación según los parámetros introducidos.
- El dispositivo CORA UNIT permite el control punto a punto de instalaciones con luminarias de hasta 5 drivers por luminaria.
- Recomendado para instalaciones ya existentes ya que al instalar un CORA INDUSTRY UNIT por luminaria permite el control de la iluminación sin necesidad de cablear todas las luminarias.
- CORA INDUSTRY UNIT requiere de la instalación de CORA INDUSTRY MASTER.
- La puesta en marcha, configuraciones y control se lleva a cabo mediante la aplicación PlayMesh Industry, creada y desarrollada por Prilux, para dispositivos móviles que permite la gestión remota.

CORA INDUSTRY UNIT is a device with BLUETOOTH 5.0 technology for the control of DALI luminaires individually.

- It is provided with a light sensor that contracts the entrance of natural light, which makes it possible to regulate the installation according to the parameters entered.
- The CORA UNIT device allows point-to-point control of installations with luminaires with up to 5 drivers per luminaire.
- Recommended for existing installations since installing a CORA INDUSTRY UNIT per luminaire allows control of the lighting without the need to wire all the luminaires.
- CORA INDUSTRY UNIT requires the installation of CORA INDUSTRY MASTER.
- The commissioning, configuration and control is carried out through the PlayMesh Industry application, created and developed by Prilux, for mobile devices that allows remote management.

Cora Industry

CORA INDUSTRY es un dispositivo inalámbrico con tecnología BLUETOOTH 5.0 para el control de grupos de luminarias DALI, cableadas entre sí.

- Está provisto de un sensor lumínico que contrala la entrada de luz natural lo que posibilita la regulación de la instalación según los parámetros introducidos.
- Dispone de una entrada libre de potencial para poder conectar un sensor de presencia y así activar el sistema en función de la presencia o no, de personas y vehículos.
- Todas las luminarias de la instalación reciben la misma orden proveniente del dispositivo CORA INDUSTRY, al funcionar en "Broadcast", pudiendo controlar hasta 64 drivers.
- Recomendado para entornos industriales, en nuevas instalaciones o en instalaciones ya existentes, donde vaya a cablearse.
- La puesta en marcha, configuraciones y control se lleva a cabo mediante la aplicación PlayMesh Industry, creada y desarrollada por Prilux, para dispositivos móviles que permite la gestión remota.

CORA INDUSTRY is a wireless device with BLUETOOTH 5.0 technology for the control of groups of DALI luminaires, wired together.

- It is provided with a light sensor that contracts the entrance of natural light, which makes it possible to regulate the installation according to the parameters entered.
- It has a potential free entrance to connect a presence sensor and thus activate the system depending on the presence or not, of people and vehicles.
- All the luminaires of the installation receive the same order from the CORA INDUSTRY device, when operating in "Broadcast", being able to control up to 64 drivers.
- Recommended for industrial environments, in new installations or in existing installations, where it will be wired.
- The commissioning, configuration and control is carried out through the PlayMesh Industry application, created and developed by Prilux, for mobile devices that allows remote management.


Cora Industry Master

CORA INDUSTRY MASTER: nuevo dispositivo inalámbrico con entrada de pulsador para el control de grupos de luminarias conectadas de individualmente a CORA INDUSTRY UNIT o grupos de luminarias conectadas de manera colectiva a un dispositivo CORA INDUSTRY.

- El dispositivo CORA INDUSTRY MASTER controla, mediante pulsador, hasta 30 CORAS INDUSTRY UNIT y/o INDUSTRY, permitiendo la sectorización de instalaciones adaptándolas al uso requerido por el usuario en cada momento.
- El dispositivo CORA INDUSTRY MASTER requiere una alimentación 230V 50Hz lo que permite instalarlo en cualquier lugar del edificio conectándolo a cualquier toma de alimentación.
- CORA INDUSTRY MASTER se maneja sin App, siendo necesaria únicamente en su puesta en marcha y para ajustes y configuraciones.

CORA INDUSTRY MASTER: new wireless device with push button input for the control of groups of luminaires individually connected to CORA INDUSTRY UNIT or groups of luminaires collectively connected to a CORA INDUSTRY device.

- The CORA INDUSTRY MASTER device controls, by means of a push-button, up to 30 CORAS INDUSTRY UNIT and / or INDUSTRY, allowing the sectorization of installations adapting them to the use required by the user at any time.
- The CORA INDUSTRY MASTER device requires a 230V 50Hz power supply, allowing it to be installed anywhere in the building by connecting it to any power outlet.
- CORA INDUSTRY MASTER is operated without an App, being necessary only in its commissioning and for adjustments and configurations.



Cora Industry

Solución industrial
Industrial solution
Solution industrielle
Solução industriais

Variantes/Variants/Variantes/Variantes



			
	Cora Industry Unit Solución punto a punto Point-to-point solution Solution point par point Solução ponto a ponto	Cora Industry Solución de grupo Group solution Solution de groupe Solução de grupo	Cora Industry Master Solución de control Control solution Solution de contrôle Solução de controlar
 Sensor de luminosidad integrado Built-in brightness sensor Capteur de luminosité intégré Sensor de luminosidade integrado	×	✓	✓
 Entrada CLP configurable (Pulsador/Sensor de presencia) CLP configurable input (Push button / Presence sensor) Entrée configurable CLP (Bouton poussoir / Capteur de présence) Entrada configurável CLP (Botão / sensor de presença)	×	✓	×
 Entrada CLP pulsador CLP push button input Entrée Bouton poussoir CLP Entrada Botão CLP	×	×	✓
 Sensor de presencia externo External presence sensor Capteur de présence externe Sensor de presença externo	×	✓	×
 Indicador de funcionamiento Operating indicator Indicateur de fonctionnement Indicador de operação	✓	✓	✓
 App industry Industry app App industry App industry	✓	✓	✓
 Control Control Contrôle Control	1 Luminaria luminaire/luminaire/luminaria	Hasta/ Up to/ Jusqu'à/Àte 64 drivers (Broadcast)	Hasta/ Up to/ Jusqu'à/Àte 30 Cora unit/industry

App



- Herramienta para la puesta en marcha y configuración de instalaciones.
- Autenticación de usuarios.
- Creación rápida de redes y grupos de luminarias.
- Configuración de comportamiento calendario, por hora y día de la semana.
- Control sensor de luz y optimización de consumos.
- Configuración detección sensor de presencia.
- Configuración comportamiento, función pasillo.

- Tool for commissioning and configuration of facilities.
- User Authentication
- Rapid creation of networks and groups of luminaries.
- Configuration of calendar behavior, by hour and day of the week.
- Light sensor control and consumption optimization.
- Presence sensor detection configuration.
- Behavior configuration, corridor function.

- Outil de mise en service et de configuration des installations.
- Authentification utilisateur
- Création rapide de réseaux et de groupes de luminaires.
- Configuration du comportement du calendrier, par heure et par jour de la semaine.
- Contrôle du capteur de lumière et optimisation de la consommation.
- Configuration de détection du capteur de présence.
- Configuration du comportement, fonction du corridor.

- Herramienta para a festa em marcha e configuração de instalações.
- Autenticação de Usuário
- Criação rápida de redes e grupos de luminaires.
- Configuração do comportamento do calendário, por hora e dia da semana.
- Controle de sensor de luz e otimização de consumo.
- Configuração de detecção do sensor de presença.
- Configuração de comportamento, função de corredor.



Requiere iOS 10.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.

Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Nécessite iOS 10.0 ou une version ultérieure. Compatible avec iPhone, iPad et iPod touch.
Requer iOS 10.0 ou posterior. Compatível com iPhone, iPad e iPod touch.

Compatibilidad/Compatibility/Compatibilité/Compatibilidade



Las soluciones Cora industry son de aplicación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.
Cora industry solutions apply exclusively to luminaires equipped with a DALI system.
Les solutions Cora Industry s'appliquent exclusivement aux luminaires équipés d'un système DALI.
As soluções da indústria Cora aplicam-se exclusivamente a luminárias equipadas com um sistema DALI.



Kela



Berlín Avant (DALI Bajo pedido)



1m	1m	1m
Incorpora manguera 2 polos de 1,5mm ² de sección para conexión L/N Incorporates 2 pole hose of 1,5mm ² section for L/N connection Incorpore un tuyau 2 pôles de 1,5mm ² section pour la connexion L/N Incorpora a manguera de 2 pólos da sección de 1,5mm ² para a conexión de L/N	Incorpora manguera 2 polos de 0,75mm ² de sección para conexión bus DALI Incorporates 2 poles hose of 0,75mm ² section for DALI bus connection Incorpore 2 pôles tuyau de 0,75mm ² section pour le raccordement de bus DALI Incorpora 2 pólos manguera de 0,75mm ² sección para conexión de bus DALI	Incorpora manguera 2 polos de 0,75mm ² de sección para contacto libre de potencial Incorporates 2 poles hose of 0,75mm ² of section for potential free contact Incorpore a manguera de 2 pólos de 0,75mm ² da sección para o contacto libre potencial

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



CORA INDUSTRY/ CORA INDUSTRY UNIT

Accesorio para fijación INCLUIDO
INCLUDED Fixing accessory
INCLUS Accessoire de fixation
INCLUÍDO Acessório de fixação

Sensor/Sensor/Capteur/Sensor



553551

HF, ON/OFF, resistente pared IP66, CLP
HF, ON/OFF, heavy duty IP66 wall, CLP
HF, ON/OFF, paroi IP66 robuste, CLP
HF, ON/OFF, parede ip66 para serviço pesado, CLP



501835 (Lote)

HF, ON/OFF cabezal ajustable techo IP65, CLP + Caja superficie IP65 gama CP
HF, ON/OFF IP65 adjustable ceiling head, CLP + IP65 surface box CP range
HF, tête de plafond réglable ON/OFF IP65, CLP + Boîtier de surface IP65 gamme CP
HF, cabeça de teto ajustável ON/OFF IP65, CLP + Faixa de CP da caixa de superfície IP65



Ñ/ Detector de presencia, resistente, montaje en pared con caja posterior, por microondas y conmutación PRM, contactos de libre tensión.
E/ PRM switching, rugged, wall, surface mounted, microwave, presence detector, volt free contacts
F/ Commutation PRM, industriel, mural, montage en applique, micro-ondes, détecteur de présence, contacts secs
P/ Permutação PRM, rugoso, parede, montagem na superfície, micro-onda, detetor de presença, contactos sem volts

Ñ/ Detector de presencia/ausencia, cabezal ajustable, montaje encastrado, por microondas, con conmutación PRM con contacto libre de tensión.
E/ PRM switching, adjustable head, flush mounted, microwave, presence/absence detector, volt free contact.
F/ Commutation PRM, tête réglable, montage encastré, micro-ondes, détecteur de présence/absence, contact sec.
P/ Permutação PRM, cabeça ajustável, montagem embutida, micro-onda, detetor de presença/ausência, contacto sem volts.

⚡ 100-240V ac

Hz 50-60Hz

📡 2,4GHz

Operación del receptor de radio
Radio receiver operation
Fonctionnement du récepteur radio
Operação do receptor de rádio

📡 8dBm

Salida máx. del receptor de radio
Max. output of the radio receiver
Sortie max. du récepteur radio
Saída máx. do receptor de rádio

⚡ 13,5V

CC de bus salida DALI
DC gateway output DALI
CC de bus de sortie DALI
Saída DALI do barramento da C.C.

🔌 150mA

Cortocircuito salida DALI
Short-Circuit output DALI
Sortie court-circuit DALI
Sortie court-circuit DALI

W 2W

del sistema
of the system
du système
do sistema

📦 CII

🌞 IP66

🔧 IK10


🌡️ -20°C~+55 °C

🌡️ 60°C


máx. envoltorio
max. covering
max. enveloppant
max. envoltorio

📦 Envoltorio de resina negra
Black resin envelope
Enveloppe en résine noire
Envoltorio em resina preta


📦 400gr



Cora Industry Unit



Cora Industry



Cora Industry Master

Cora Industry



Cora Industry Unit



Cora Industry



Cora Industry Master

📦	🔧	🌞	🔧
470728	CORA INDUSTRY UNIT	66	10
455305	CORA INDUSTRY	66	10
501163	CORA INDUSTRY MASTER	65	08


Cora Industry Unit

Casos de uso

Use cases

Cas d'utilisation

Casos de uso



Ñ/ Ejemplo de instalación donde un CORA INDUSTRY MASTER controla un único sector formado por una red de 16 luminarias provistas de CORA INDUSTRY UNIT. Una única configuración para la totalidad del edificio.




E/ Example of installation where a CORA INDUSTRY MASTER controls a single sector formed by a network of 16 luminaires provided with CORA INDUSTRY UNIT. A single configuration for the entire building.

Ñ/ Ejemplo de instalación donde dos CORA INDUSTRY MASTER controlan dos sectores formados por dos redes de 8 luminarias provistas de CORA INDUSTRY UNIT. Edificio con dos configuraciones para un control zonal.

E/ Installation example where two CORA INDUSTRY MASTER control two sectors formed by two networks of 8 luminaires provided with CORA INDUSTRY UNIT. Building with two configurations for zone control.

Ñ/ Ejemplo de instalación donde cuatro CORA INDUSTRY MASTER controlan cuatro sectores formados por dos redes de 4 luminarias provistas de CORA INDUSTRY UNIT. Edificio con cuatro configuraciones para un control zonal.

E/ Installation example where four CORA INDUSTRY MASTER control four sectors formed by two networks of 4 luminaires provided with CORA INDUSTRY UNIT. Building with four configurations for zone control.




Cora Industry

Casos de uso

Use cases

Cas d'utilisation

Casos de uso



Ñ/ Ejemplo de instalación donde un CORA INDUSTRY MASTER controla un único sector provisto de cuatro CORA INDUSTRY que controlan cuatro luminarias cableadas entre sí. Una única configuración para la totalidad del edificio.




E/ Installation example where a CORA INDUSTRY MASTER controls a single sector equipped with four CORA INDUSTRY that control four luminaires wired together. A single configuration for the entire building

Ñ/ Ejemplo de instalación donde dos CORA INDUSTRY MASTER controlan un dos sectores provistos cada uno de dos CORA INDUSTRY que controlan cuatro luminarias cableadas entre sí. Edificio con dos configuraciones para un control zonal.

E/ Installation example where a CORA INDUSTRY MASTER controls a two sectors each provided with two CORA INDUSTRY that control four luminaires wired together. Building with two configurations for zone control.

Ñ/ Ejemplo de instalación donde cuatro CORA INDUSTRY MASTER controlan un cuatro sectores provistos cada uno de un CORA INDUSTRY que controlan cuatro luminarias cableadas entre sí. Edificio con cuatro configuraciones para un control zonal.

E/ Example of installation where four CORA INDUSTRY MASTER control a four sectors each provided with a CORA INDUSTRY that control four luminaires wired together. Building with four configurations for zone control.



Lámparas

lamps
lampes
lâmpadas



Ñ/ ICON EVO smart 60° regulable:
Regulación TRIAC y tradicional de
incandescencia. E/ ICON EVO smart
60° regulable: TRIAC regulation and
traditional incandescent. F/ ICON
EVO smart 60° regulable: Régulation
TRIAC et incandescence traditionnelle.
P/ ICON EVO smart 60° regulável:
Regulação TRIAC e incandescente
tradicional.



GU10
35°/60°



GU10
100°



GU5.3
60°




	Hz				
A+	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	>80	40.000h




[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

icon EVO smart GU5.3






	W		φ	Δ	K		↕
379533	7W	12V ac/dc	578lm	60°	3 3.000K	GU5.3	Ø50 x 49mm
400237	7W	12V ac/dc	608lm	60°	4 4.000K	GU5.3	Ø50 x 49mm
379540	7W	12V ac/dc	622lm	60°	5 5.000K	GU5.3	Ø50 x 49mm

icon EVO smart GU10



	W		φ	Δ	K		↕	☉
379557	7W	230V ac	578lm	60°	3 3.000K	GU10	Ø50 x 58mm	SI
400244	7W	230V ac	608lm	60°	4 4.000K	GU10	Ø50 x 58mm	SI
379564	7W	230V ac	622lm	60°	5 5.000K	GU10	Ø50 x 58mm	SI
379496	7W	230V ac	578lm	60°	3 3.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO
400213	7W	230V ac	608lm	60°	4 4.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO
379502	7W	230V ac	622lm	60°	5 5.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO
379519	7W	230V ac	578lm	35°	3 3.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO
400220	7W	230V ac	608lm	35°	4 4.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO
379526	7W	230V ac	622lm	35°	5 5.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO
379472	7W	230V ac	578lm	100°	3 3.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO
400206	7W	230V ac	608lm	100°	4 4.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO
379489	7W	230V ac	622lm	100°	5 5.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO



+ INFO PAG. 99

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



007931
Portalámparas halógeno
GU5.3



974851
Portalámparas halógeno GU10



GU10



GU5.3




	Hz			A	
A+	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	100°	>80



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]


icon basic GU5.3



	W		φ	K			↕ (X-Y)	
381826*	6W	12V ac	466lm	3	3.000K	GU5.3	25.000h	Ø50 x 47mm
386302*	6W	12V ac	498lm	4	4.000K	GU5.3	25.000h	Ø50 x 47mm
381833*	6W	12V ac	532lm	5	5.000K	GU5.3	25.000h	Ø50 x 47mm



Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

icon basic GU10



	W		φ	K			↕ (X-Y)	
545457	7W	230V ac	578lm	3	3.000K	GU10	25.000h	Ø50 x 58mm
545464	7W	230V ac	605lm	4	4.000K	GU10	25.000h	Ø50 x 58mm
545471	7W	230V ac	622lm	5	5.000K	GU10	25.000h	Ø50 x 58mm
378680*	6W	230V ac	472lm	3	3.000K	GU10	15.000h	Ø50 x 58mm
386319*	6W	230V ac	491lm	4	4.000K	GU10	15.000h	Ø50 x 58mm
378697*	6W	230V ac	508lm	5	5.000K	GU10	15.000h	Ø50 x 58mm
378727	7W	230V ac	578lm	3	3.000K	GU10	25.000h	Ø50 x 58mm
386326	7W	230V ac	605lm	4	4.000K	GU10	25.000h	Ø50 x 58mm
378734	7W	230V ac	622lm	5	5.000K	GU10	25.000h	Ø50 x 58mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



+ INFO PAG. 99


Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios




007931
Portalámparas halógeno
GU5.3




974851
Portalámparas halógeno GU10





	W	φ	K	↕
402071	2,5W	233lm	3.000K	Ø30,4 x 49mm
402088	2,5W	247lm	4.000K	Ø30,4 x 49mm

		Hz						
A++	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	40°	>80	GU10	15.000h



+ INFO PAG. 99

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



974851

Portalámparas halógeno GU10



PAR 30




PAR 38

icon PAR 30 smart




	W		φ	K	
543248	10W	80mA	919lm	3 3.000K	Ø96 x 95mm
N 543255	10W	80mA	938lm	5 5.000K	Ø96 x 95mm




icon PAR 38 smart




	W		φ	K	
543262	14W	120mA	1.254lm	3 3.000K	Ø121 x 125mm
N 543279	14W	120mA	1.306lm	5 5.000K	Ø121 x 125mm




		Hz	φ		A			
A+	230V ac	50-60Hz	>0,55	-5°C~+35 °C	35°	>80	E27	25.000h



PAR 30




PAR 38



	W	φ	K	↕
240963*	8W	627lm	3 3.000K	Ø63 x 84mm
240970*	8W	698lm	5 5.000K	Ø63 x 84mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

		Hz					
A+	230V ac	50-60Hz	-5°C~+35 °C	45°	>80	E27	30.000h



PAR 20





icon

PAR 38 IP65 smart




		W	φ	K		
155410	A+	15W	1.255lm	 3.000K	>80	Ø122 x 135mm
155427	A+	15W	1.321lm	 5.000K	>80	Ø122 x 135mm
155434	-	15W	-	 Verde	-	Ø122 x 135mm

	Hz			A		
230V ac	50-60Hz	IP65	-5°C~+35 °C	30°	E27	40.000h




N/ Sin mando a distancia. RGB con efecto memoria. **E**/ Without remote control. RGB with memory effect. **F**/ Sans télécommande. RVB avec effet de mémoire. **P**/ Sem controle remoto. RGB com efeito de memória.



		W		ϕ	K	
(N) 495035	A	20W	1.650mA	1.709lm	3 3.000K	Ø177 x 105mm
534031	A	20W	1.650mA	1.793lm	5 5.000K	Ø177 x 105mm
534048	-	18W	1.500mA	-	RGB SINCRO	Ø177 x 105mm
534055	-	18W	1.500mA	-	RGB ON/OFF	Ø177 x 105mm

	Hz						
12V ac	50-60Hz	IP68	100°	>70	G53	30.000h	>50.000h



+ INFO PAG. 99

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



442374

Controlador RGB con mando (Válido para 534048)



164122*

Sincronizador wireless (Válido para 534055)



534062

Transformador magnético máx. 300W



534352

Transformador magnético máx. 500W


Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



N/ Posibilidad de cambio de lámpara con la piscina llena. Mediante un cable enrollado dentro del nicho se puede extraer la lámpara fuera del agua y así poder cambiarla sin necesidad de vaciar la piscina. Profundidad máxima de instalación 2 metros. **E/** Possibility of changing lamps with up pool. Through a rolled up inside the niche cable can remove the lamp out of the water so you can change it without draining the pool. Maximum depth of installation is 2 meters. **F/** Possibilité de changer les lampes jusqu'à la piscine. Grâce à un roulé à l'intérieur du câble de niche peut retirer la lampe hors de l'eau de sorte que vous pouvez le changer sans vider la piscine. Profondeur maximale de l'installation est de 2 mètres. **P/** Possibilidade de mudar a lâmpada com a piscina cheia. Por meio de um cabo enrolado dentro da caixa, pode remover a lâmpada sem necessidade de esvaziar a piscina. A profundidade máxima de instalação é de 2 metros.

	W LED	W LUM.		φ LED	φ LUM.	K
N 498180	20W	22W	1.650mA	2.059lm	1.709lm	3 3.000K
539104	20W	22W	1.650mA	2.161lm	1.793lm	5 5.000K
539111	18W	20W	1.500mA	-	-	R G B RGB SINCRO
539128	18W	20W	1.500mA	-	-	R G B RGB ON/OFF

	Hz				A							
12V ac	50-60Hz	CIII	IP68	IK08	100°	50.000h	50.000h	SIN TRAFO	BL	ABS	ABS	EMPOTRABLE



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 99



442374

Controlador RGB con mando (Válido para 539111)



164122*

Sincronizador wireless (Válido para 539128)



534062

Transformador magnético máx. 300W



534352


Transformador magnético máx. 500W

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

N/ Sin mando a distancia. Profundidad máxima de instalación 2 metros.
E/ Without remote control. Maximum depth of installation is 2 meters. **F**/
 Sans télécommande. Profondeur maximale de l'installation est de 2 mètres. **P**/ Sem controle remoto. A profundidade máxima de instalação é de 2 metros.

Hydra

AVANT



	W LED	W LUM.		φ LED	φ LUM.	K
442343	22W	25W	1.800mA	2.449lm	1.935lm	5 5.000K
442367	22W	25W	1.800mA	-	-	R G B RGB SINCRO
442350	22W	25W	1.800mA	-	-	R G B RGB ON/OFF

	Hz				A								
12V ac	50-60Hz	CIII	IP68	IK08	120°	>70	30.000h	30.000h	SIN TRAFIO	BL	ABS	PC-T	SUPERFICIE



+ INFO PAG. 99

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



442374

Controlador RGB con mando (Válido para 442367)



164122*

Sincronizador wireless (Válido para 442350)



534062

Transformador magnético máx. 300W



534352

Transformador magnético máx. 500W

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

Ñ/ ICON QR111 smart regulable:
Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia. E/ ICON QR111 smart regulable: TRIAC regulation and traditional incandescent. F/ ICON QR111 smart regulable: Régulation TRIAC et incandescence traditionnelle. P/ ICON QR111 smart regulável: Regulação TRIAC e incandescente tradicional.



GU10




G53



icon QR 111 smart GU10

	W	φ	K	±	⊙
497664	12W	954lm	3 3.000K	Ø111 x 76mm	SI
497671	12W	1.013lm	5 5.000K	Ø111 x 76mm	SI
497688	12W	954lm	3 3.000K	Ø111 x 76mm	NO
497695	12W	1.013lm	5 5.000K	Ø111 x 76mm	NO


⏏	⚡	Hz	⊙	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	36°	>80	GU10	30.000h




icon QR 111 smart G53

	W	φ	K	±
497640	12W	792lm	3 3.000K	Ø111 x 67mm
497657	12W	808lm	5 5.000K	Ø111 x 67mm

⏏	⚡	Hz	⊙	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
A	12V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	24°	>80	G53	30.000h







nova




basic





icon QR 111 nova GU10




	W	φ	K	
160872*	15W	978lm	3 3.000K	Ø111 x 101mm
160889*	15W	1.002lm	5 5.000K	Ø111 x 101mm

		Hz						
A	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	45°	>82	GU10	40.000h

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



icon QR 111 nova G53




	W	φ	K	
160896*	15W	978lm	3 3.000K	Ø111 x 67mm

		Hz						
A	12V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	45°	>82	G53	40.000h

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem




icon QR 111 basic G53




	W	φ	K	
371926	12W	864lm	3 3.000K	Ø111 x 62mm
372046	12W	915lm	4 4.000K	Ø111 x 62mm

		Hz						
A	12V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	30°	>80	G53	30.000h



QR111 15W



QR111 12W



S14d




S14s




ecSAVER LINESTRA nova S14d

		W	ϕ	A	K		$\leftrightarrow$ (X-Y)
412001	A++	5W	546lm	150°	3 3.000K	S14d	30 x 300mm
412018	A++	7,5W	867lm	150°	3 3.000K	S14d	30 x 500mm




ecSAVER LINESTRA nova S14s


		W	ϕ	A	K		$\leftrightarrow$ (X-Y)
234191*	A++	5W	565lm	200°	2,7 2.700K	S14s	30 x 300mm
411981	A++	7,5W	867lm	150°	3 3.000K	S14s	30 x 500mm
411998	A+	14W	1.614lm	150°	3 3.000K	S14s	30 x 1.000mm



Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem


	Hz				
230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	>80	25.000h





	W	φ	K	
402095	9W	805lm	 3.000K	Ø38 x 315mm
402101	9W	857lm	 4.000K	Ø38 x 315mm

		Hz						
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	200°	>80	S19	25.000h



esSENSE

FLAME



smart



basic



esSENSE FLAME smart

	W	φ	K		
392761*	5W	524lm	3 3.000K	25.000h	Ø37 x 107mm
392778*	5W	540lm	4 4.000K	25.000h	Ø37 x 107mm


Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem




esSENSE FLAME basic

	W	φ	K		
378864	5W	524lm	3 3.000K	15.000h	Ø37 x 107mm
386357	5W	540lm	4 4.000K	15.000h	Ø37 x 107mm
378871	5W	552lm	5 5.000K	15.000h	Ø37 x 107mm



		Hz			A		
A++	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	180°	>80	E14




smart 5W



basic 5W





Restaurante 4 tiempos - Toledo



nova




basic

		Hz			
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	>80



[GRÁFICOS: Unidades en mm / GRAPHICS: Units in mm / GRAPHIQUES: Unités en mm / GRÁFICOS: Unidades em mm]




esSENSE BALL nova E14



	W	ϕ	A	K			
	5W	393lm	170°	3 3.000K	E14	40.000h	Ø45 x 80mm
998451*	5W	414lm	170°	5 5.000K	E14	40.000h	Ø45 x 80mm
998468*	5W	414lm	170°	5 5.000K	E14	40.000h	Ø45 x 80mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem




esSENSE BALL nova E27



	W	ϕ	A	K			
	5W	393lm	170°	3 3.000K	E27	40.000h	Ø45 x 74mm
998437*	5W	393lm	170°	3 3.000K	E27	40.000h	Ø45 x 74mm


Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



esSENSE BALL basic E14




	W	ϕ	A	K			
	5W	491lm	180°	3 3.000K	E14	15.000h	Ø45 x 82mm
378789	5W	491lm	180°	3 3.000K	E14	15.000h	Ø45 x 82mm
386340	5W	503lm	180°	4 4.000K	E14	15.000h	Ø45 x 82mm
378796	5W	517lm	180°	5 5.000K	E14	15.000h	Ø45 x 82mm




esSENSE BALL basic E27



	W	ϕ	A	K			
	5W	491lm	180°	3 3.000K	E27	15.000h	Ø44 x 76,5mm
378765	5W	491lm	180°	3 3.000K	E27	15.000h	Ø44 x 76,5mm
386333	5W	503lm	180°	4 4.000K	E27	15.000h	Ø44 x 76,5mm
378772	5W	517lm	180°	5 5.000K	E27	15.000h	Ø44 x 76,5mm



nova 5W



basic 5W

esSENSE


BALL

Ñ/ Para portalámparas estanco. **E**/
 For waterproof lampholder. **F**/ Pour
 la douille imperméable à l'eau. **P**/
 Para soporte estanco.



	W	φ	K	
391245	1,5W	120lm	Blanco frío	Ø45 x 69mm
391252	1,5W	131lm	Blanco cálido	Ø45 x 69mm
391276	1,5W	-	Rojo	Ø45 x 69mm
391269	1,5W	-	Azul	Ø45 x 69mm
391290	1,5W	-	Verde	Ø45 x 69mm
391283	1,5W	-	Amarillo	Ø45 x 69mm


	Hz				
230V ac	50-60Hz	IP44	-5°C~+35 °C	E27	30.000h



Ñ/ Para portalámparas estanco. **E**/
 For waterproof lampholder. **F**/ Pour
 la douille imperméable à l'eau. **P**/
 Para soporte estanco.

Pebetero

LED



	W	φ	K	±
391191	2W	123lm	Blanco cálido	Ø22 x 50mm
391184	2W	116lm	Blanco frío	Ø22 x 50mm
391221	1,5W	-	Rojo	Ø22 x 50mm
391214	1,5W	-	Azul	Ø22 x 50mm
391238	1,5W	-	Verde	Ø22 x 50mm
391207	1,5W	-	Amarillo	Ø22 x 50mm

	Hz				
230V ac	50-60Hz	IP44	-5°C~+35 °C	E14	30.000h





N/ 12W Regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia. **E/** 12W Regulable: TRIAC regulation and traditional incandescent. **F/** 12W Réglable: Régulation TRIAC et incandescence traditionnelle. **P/** 12W Regulável: Regulação TRIAC e incandescente tradicional.



	W	ϕ	A	K	$\leftrightarrow$ (X-Y)	
167826*	12W	1.254lm	210°	5 5.000K	Ø65 x 123mm	SI

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

		Hz					
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	>80	E27	40.000h




N/ Esta lâmpara está provista de tres niveles luminicos regulados mediante interruptor. No utilice otro sistema de regulacion. **E**/ This lamp is provided with three luminous levels, dimmable by a switch. Do not use other dimmable system. **F**/ Cette lampe est fournie avec trois niveaux lumineux, gradable par un interrupteur. Ne pas utiliser d'autres systeme de gradation d'eclairage. **P**/ Lâmpada com três níveis luminosos, que se modificam por um interruptor. Não utilizar outro sistema de regulação.

esSENSE

STANDARD 3NIVELES nova


3 Niveles Lumínicos
3 Light Levels
3 Niveaux de Lumière
3 Níveis de Luz



	W		φ	K	
171168*	10W	1 (100%)	853lm	3.000K	Ø60 x 110mm
		2 (70%)	492lm		
		3 (20%)	162lm		
171175*	10W	1 (100%)	858lm	5.000K	Ø60 x 110mm
		2 (70%)	518lm		
		3 (20%)	171lm		

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

		Hz							
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	210°	>80	E27	40.000h	SI








16W

19W



	W	φ	K	↕ (X-Y)
497800	16W	1.402lm	5 5.000K	Ø69 x 144mm
497817	19W	1.710lm	3 3.000K	Ø95 x 174mm
497824	19W	1.813lm	5 5.000K	Ø95 x 174mm

		Hz						
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	210°	>80	E27	40.000h






8W



6/9/12W




esSENSE STANDARD basic 12V/24V

	W		φ	Δ	K		⊕ (x-y)
	8W	12Vac/dc -24V dc	764lm	210°	3.000K	25.000h	Ø60 x 110mm
	8W	12Vac/dc -24V dc	805lm	210°	4.000K	25.000h	Ø60 x 110mm






esSENSE STANDARD basic 230V

	W		φ	Δ	K		⊕ (x-y)
	6W	230Vac	552lm	150°	3.000K	15.000h	Ø60 x 112mm
	6W	230Vac	562lm	150°	4.000K	15.000h	Ø60 x 112mm
	6W	230Vac	568lm	150°	5.000K	15.000h	Ø60 x 112mm
	9W	230Vac	882lm	170°	3.000K	15.000h	Ø60 x 112mm
	9W	230Vac	902lm	170°	4.000K	15.000h	Ø60 x 112mm
	9W	230Vac	928lm	170°	5.000K	15.000h	Ø60 x 112mm
	12W	230Vac	1.131lm	180°	3.000K	15.000h	Ø60 x 120mm
	12W	230Vac	1.160lm	180°	4.000K	15.000h	Ø60 x 120mm
	12W	230Vac	1.191lm	180°	5.000K	15.000h	Ø60 x 120mm




	Hz				
	A+		50-60Hz		IP20
			-5°C~+35 °C		>80
			E27		






11W




15W

	W	φ	K	±
454537	11W	1.167lm	3.000K	Ø95 x 139mm
454544	11W	1.215lm	4.000K	Ø95 x 139mm
454551	15W	1.478lm	3.000K	Ø120 x 171,5mm
454568	15W	1.536lm	4.000K	Ø120 x 171,5mm

		Hz						
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	220°	>80	E27	25.000h




11W



15W








	W	φ	K	
548786	20W	1.806lm	 3.000K	Ø190,5 x 109mm
548793	20W	1.883lm	 4.000K	Ø190,5 x 109mm

		Hz			A			
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	120°	>80	E27	25.000h



fiSENSE Gold

smart



Filamento Led
 Led Filament
 Filament Led
 Filamento Led

Ñ/ fiSENSE GOLD: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia. Instalación en posición vertical. **E**/ fiSENSE GOLD: TRIAC regulation and traditional incandescent. Installation in vertical position. **F**/ fiSENSE GOLD: régulation TRIAC et incandescence traditionnelle. Installation en position verticale. **P**/ fiSENSE GOLD: Regulação TRIAC e incandescente tradicional. Instalação na posição vertical.




	Hz			A				
230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	280°	>80	E27	15.000h	SI



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]




fiSENSE Gold DROP smart




		W	φ	K	↕ (X-Y)
402170	A++	4W	458lm	2.500K	Ø58 x 134mm
402187	A+	7,5W	760lm	2.500K	Ø64 x 141mm




fiSENSE Gold GLOBE smart




		W	φ	K	↕ (X-Y)
402194	A++	4W	463lm	2.500K	Ø95 x 143mm
402200	A+	7,5W	736lm	2.500K	Ø125 x 178mm




DROP 4W



DROP 7,5W



GLOBE 4W



GLOBE 7,5W



Filamento Led
Led Filament
Filament Led
Filamento Led



Flame



Fantasy
Flame



Ball



Standard



Globe



230V ac

Hz

50-60Hz



IP20



-5°C~+35 °C

A


360°




>80




20.000h




FLAME 4W




FLAME FANTASY 4W




BALL 4W



STANDARD 7W




GLOBE 7W



fiSENSE FLAME smart




		W	ϕ	K		
237345	A++	2,5W	267lm	2.700K	E14	Ø35 x 97mm
237352	A++	4W	403lm	2.700K	E14	Ø35 x 97mm



fiSENSE FLAME FANTASY smart




		W	ϕ	K		
237369	A++	2,5W	267lm	2.700K	E14	Ø35 x 123mm
237376	A++	4W	403lm	2.700K	E14	Ø35 x 123mm



fiSENSE BALL smart




		W	ϕ	K		
237383	A++	4W	403lm	2.700K	E14	Ø45 x 80mm
237390	A++	4W	403lm	2.700K	E27	Ø45 x 80mm



fiSENSE STANDARD smart



		W	ϕ	K		
237321	A+	7W	739lm	2.700K	E27	Ø60 x 104mm
237338	A+	7W	841lm	4.000K	E27	Ø60 x 104mm



fiSENSE GLOBE smart



		W	ϕ	K		
237406	A+	7W	768lm	2.700K	E27	Ø95 x 135mm

True colors

ALUMINIO

R Recomendación
Recommendation
Recommandation
Recomendação

fiSense



fiSense
GOLD




esSense
CIRCLE



	W		
545884	Máx. 60W	Niquel	Ø98 x 1000mm
545891	Máx. 60W	Bronce	Ø98 x 1000mm

	Hz				
230V ac	50-60Hz	CII	IP20	E27	AL



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso



Ñ/ Máximo peso soportado por el portalámparas es de 1Kg.

E/ Maximum weight supported by the lampholder is 1Kg.

F/ Le poids maximal supporté par la douille est de 1 kg.

P/ O peso máximo que suporta este artigo é de 1Kg.


True colors

PET



Recomendación
Recommendation
Recomendação

R



	W				
545907	Máx. 60W	 Blanco	Ø91 x 1000mm		
545914	Máx. 60W	 Negro	Ø91 x 1000mm		
	Hz				
230V ac	50-60Hz	CII	IP20	E27	PET



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Máximo peso soportado por el portalámparas es de 1Kg.

E/ Maximum weight supported by the lampholder is 1Kg.

F/ Le poids maximal supporté par la douille est de 1 kg.

P/ O peso máximo que suporta este artigo é de 1Kg.


Ñ/ En modelos 45W y 55W no se recomienda el montaje en posición horizontal. E/ For the 45W and 55W models, horizontal mounting is not recommended. F/ Pour les modèles 45W et 55W, le montage horizontal n'est pas recommandé. P/ Para os modelos de 45W e 55W, a montagem horizontal não é recomendada.



A++	100-240V ac	50-60Hz	IP20		290°	>80	25.000h




[GRÁFICOS: Unidades en mm / GRAPHICS: Units in mm / GRÁFICOS: Unidades em mm]




ecPOWER smart 27W

	W	φ	K		↕ (X-Y)
385534	27W	2.758lm	3 3.000K	E27	Ø72 x 212mm
385541	27W	2.965lm	4 4.000K	E27	Ø72 x 212mm
385558	27W	3.057lm	6.5 6.500K	E27	Ø72 x 212mm




ecPOWER smart 35W

	W	φ	K		↕ (X-Y)
475723	35W	3.253lm	3 3.000K	E27	Ø72 x 254mm
385565	35W	3.740lm	4 4.000K	E27	Ø72 x 254mm
385572	35W	3.855lm	6.5 6.500K	E27	Ø72 x 254mm




ecPOWER smart 45W

	W	φ	K		↕ (X-Y)
475730	45W	4.039lm	3 3.000K	E27	Ø88 x 302mm
385589	45W	4.751lm	4 4.000K	E27	Ø88 x 302mm
385596	45W	4.898lm	6.5 6.500K	E27	Ø88 x 302mm



ecPOWER smart 55W

	W	φ	K		↕ (X-Y)
475747	55W	5.345lm	3 3.000K	E27	Ø106 x 303mm
385602	55W	6.144lm	4 4.000K	E27	Ø106 x 303mm
385619	55W	6.334lm	6.5 6.500K	E27	Ø106 x 303mm
475754	55W	5.345lm	3 3.000K	E40	Ø106 x 317mm
385626	55W	6.144lm	4 4.000K	E40	Ø106 x 317mm
385633	55W	6.334lm	6.5 6.500K	E40	Ø106 x 317mm



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ La temperatura ambiente de trabajo no puede superar en ningún caso los 50°C, por tanto, no es recomendable la utilización de estas lámparas en luminarias cerradas donde se puedan superar estas temperaturas, ya que se puede reducir significativamente la vida útil del producto. La falta de ventilación o volumen de aire suficiente eleva la temperatura por encima de los límites de uso del producto.

E/ The working ambient temperature can not exceed 50°C in any case, therefore, it is not advisable to use these bulbs in closed luminaires where these temperatures can be overcome, since the useful life of the product can be significantly reduced. Lack of ventilation or sufficient air volume raises the temperature above the limits of product use.

F/ La température ambiante de travail ne doit en aucun cas dépasser 50 ° C. Par conséquent, il est déconseillé d'utiliser ces ampoules dans des luminaires fermés où ces températures peuvent être surmontées, car la durée de vie du produit peut être considérablement réduite. Le manque de ventilation ou un volume d'air suffisant élève la température au-dessus des limites d'utilisation du produit.

P/ A temperatura ambiente de trabalho não pode exceder 50°C em qualquer caso, portanto, não é aconselhável utilizar estas lâmpadas em luminárias fechadas onde estas temperaturas possam ser superadas, uma vez que a vida útil do produto pode ser significativamente reduzida. A falta de ventilação ou volume de ar suficiente aumenta a temperatura acima dos limites de uso do produto.




Tubular MINI smart 3,3W

	W	φ	K	
482684	3,3W	507lm	3.000K	Ø15 x 53mm

Tubular MINI smart 4,5W

	W	φ	K	
482691	4,5W	421 lm	3.000K	Ø15 x 65mm

		Hz			A			
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	360°	>80	E14	25.000h





esSENSE

TUBULAR *smart*



7W



9W



12W



15W



20W




A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	270°	>80	E27	40.000h




[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

esSENSE TUBULAR smart 7W




	W	ϕ	Φ	K	$\leftrightarrow$ (X-Y)
482103	7W	689lm	>0,5	3 3.000K	$\varnothing 38 \times 109\text{mm}$
481335	7W	728lm	>0,5	4 4.000K	$\varnothing 38 \times 109\text{mm}$
481342	7W	767lm	>0,5	5 5.000K	$\varnothing 38 \times 109\text{mm}$

esSENSE TUBULAR smart 9W




	W	ϕ	Φ	K	$\leftrightarrow$ (X-Y)
482110	9W	924lm	>0,5	3 3.000K	$\varnothing 38 \times 109\text{mm}$
481359	9W	978lm	>0,5	4 4.000K	$\varnothing 38 \times 109\text{mm}$
481366	9W	1.003lm	>0,5	5 5.000K	$\varnothing 38 \times 109\text{mm}$

esSENSE TUBULAR smart 12W




	W	ϕ	Φ	K	$\leftrightarrow$ (X-Y)
482127	12W	1.268lm	>0,5	3 3.000K	$\varnothing 38 \times 155\text{mm}$
481380	12W	1.311lm	>0,5	4 4.000K	$\varnothing 38 \times 155\text{mm}$
481397	12W	1.373lm	>0,5	5 5.000K	$\varnothing 38 \times 155\text{mm}$

esSENSE TUBULAR smart 15W



	W	ϕ	Φ	K	$\leftrightarrow$ (X-Y)
482134	15W	1.438lm	>0,5	3 3.000K	$\varnothing 65 \times 150\text{mm}$
481403	15W	1.502lm	>0,5	4 4.000K	$\varnothing 65 \times 150\text{mm}$
481410	15W	1.563lm	>0,5	5 5.000K	$\varnothing 65 \times 150\text{mm}$

esSENSE TUBULAR smart 20W



	W	ϕ	Φ	K	$\leftrightarrow$ (X-Y)
482141	20W	2.011lm	>0,9	3 3.000K	$\varnothing 65 \times 170\text{mm}$
481427	20W	2.063lm	>0,9	4 4.000K	$\varnothing 65 \times 170\text{mm}$
481434	20W	2.108lm	>0,9	5 5.000K	$\varnothing 65 \times 170\text{mm}$



R50


R63

R80

R90


	Hz			
230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	>80






esSENSE R50 smart

		W	φ	Δ	K			
977906	A++	4,5W	477lm	110°	3 3.000K	E14	40.000h	Ø50 x 86mm
977913	A++	4,5W	504lm	110°	5 5.000K	E14	40.000h	Ø50 x 86mm




esSENSE R63 smart

		W	φ	Δ	K			
168472	A+	8W	750lm	125°	3 3.000K	E27	40.000h	Ø63 x 105mm
235761	A+	8W	789lm	125°	5 5.000K	E27	40.000h	Ø63 x 105mm



esSENSE R80 smart


		W	φ	Δ	K			
239950	A+	9W	724lm	120°	3 3.000K	E27	30.000h	Ø80 x 116mm
238106	A+	9W	763lm	120°	5 5.000K	E27	30.000h	Ø80 x 116mm




esSENSE R90 smart

		W	φ	Δ	K			
476706	A+	8W	681lm	115°	3 3.000K	E27	40.000h	Ø90 x 116mm
476713	A+	8W	706lm	115°	5 5.000K	E27	40.000h	Ø90 x 116mm
996457*	A+	12W	1.145lm	120°	5 5.000K	E27	40.000h	Ø90 x 116mm
(N) 476720	A+	12W	1.055lm	120°	3 3.000K	E27	40.000h	Ø90 x 116mm
(N) 476737	A+	12W	1.145lm	120°	5 5.000K	E27	40.000h	Ø90 x 116mm


Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem




R50 4,5W



R63 8W



R80 9W



R90 8W

SPOTCAB



smart


Ñ/ Uso recomendado con portalámparas y marco Microlynx. Ñ/ Suitable for lamp holder and Microlynx frame.
 Ñ/ Convient pour support de lampe et cadre Microlynx. Ñ/ Apropriado para o suporte da lâmpada e quadro Microlynx.



	W	φ	K	
977944	7W	628lm	3.000K	Ø75 x 28mm
977951	7W	643lm	4.000K	Ø75 x 28mm


		Hz						
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	110°	>80	GX53	40.000h






	W	φ	K	
384384	12W	1.235lm	3 3.000K	Ø42 x 152mm
384391	12W	1.324lm	4 4.000K	Ø42 x 152mm


		Hz						
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	140°	>80	G24D-3 (Rotatorio)	25.000h






spotLINE 360° smart 6W

	W	φ	K	±
 476744	6W	507lm	 3.000K	Ø23,5 x 78mm
 476751	6W	601lm	 5.000K	Ø23,5 x 78mm




spotLINE 360° smart 10W

	W	φ	K	±
 476768	10W	954lm	 3.000K	Ø23,5 x 118mm
 476775	10W	972lm	 5.000K	Ø23,5 x 118mm



		Hz			A			
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	360°	>80	R7S	40.000h



N/ 7,5W Regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia. **E**/ 7,5W Regulable: TRIAC regulation and traditional incandescent. **F**/ 7,5W Réglable: Régulation TRIAC et incandescence traditionnelle. **P**/ 7,5W Regulável: Regulação TRIAC e incandescente tradicional.

spotLINE

smart



6W



7,5W/10W






spotLINE smart 6W

	W	φ	K		
165648	6W	503lm	3 3.000K	78 x 37 x 26mm	NO
159890	6W	597lm	4 4.000K	78 x 37 x 26mm	NO

spotLINE smart 7,5W/10W

	W	φ	K		
159937	7.5W	648lm	3 3.000K	118 x 37 x 26mm	SI
159920	7.5W	661lm	4 4.000K	118 x 37 x 26mm	SI
159982	10W	951lm	3 3.000K	118 x 37 x 26mm	NO
998680	10W	961lm	4 4.000K	118 x 37 x 26mm	NO

		Hz						
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	120°	>80	R7S	30.000h





10W



	W	φ	K	±
482707	2,5W	208lm	3.000K	Ø25 x 60mm
483315	2,5W	217lm	5.000K	Ø25 x 60mm


		Hz						
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	360°	>80	E14	25.000h





	W	φ	K	
387187	1,5W	180lm	 3.000K	Ø19 x 62mm
387170	1,5W	192lm	 4.200K	Ø19 x 62mm

		Hz						
A++	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	200°	>80	E14	25.000h





G4 1,5W



G9 3,5W




G9 4W



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]



iconSTAR G4 smart




	W	φ	K	
384193	1,5W	155lm	2,7 2.700K	Ø10 x 37mm
384209	1,5W	167lm	4,2 4.200K	Ø10 x 37mm

		Hz						
A++	12V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	240°	>80	G4	30.000h



iconSTAR G9 smart




	W	φ	K	
235488	3,5W	356lm	3 3.000K	Ø18 x 60mm
235495	3,5W	374lm	5 5.000K	Ø18 x 60mm

		Hz						
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	251°	>80	G9	30.000h





iconSTAR G9 basic



	W	φ	K	
(N) 482622	4W	353lm	3 3.000K	7 x 5 x 60mm
(N) 482639	4W	367lm	5 5.000K	7 x 5 x 60mm

		Hz						
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	240°	>80	G9	25.000h







Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios

		icon EVO smart	icon basic	icon MINI basic	icon PAR 56 20W/18W	icon PAR 56 35W	Agua AVANT ABS	Hydra AVANT
	007931	•	•					
	534062				•	•	•	•
	534352				•	•	•	•
	974851	•	•	•				
	164122				•		•	•
	442374				•		•	•



007931

Portalámparas halógeno GU5.3
GU5.3 halogen lampholder
Douille halogène GU5.3
Lâmpada halógena GU5.3



974851

Portalámparas halógeno GU10/GZ10 con cable
Halogen lampholder GU10 / GZ10 with cable
Douille halogène GU10 / GZ10 avec câble
Lâmpada de halógeno GU10 / GZ10 com cabo



442374

Controlador RGB con mando, máx. 20 luminarias (Válido para RGB SINCRO).
Controller RGB with control, max. 20 luminaires (Valid for RGB SINCRO).
Contrôleur RGB avec contrôle, max. 20 luminaires (Valide pour RGB SINCRO).
Controlador RGB com controle, máx. 20 luminárias (Válido para RGB SINCRO).



164122

Sincronizador wireless para control RGB con mando a distancia (consultar esquema de conexionado) (Válido para RGB ON/OFF).
Wireless synchronizer for controlling RGB with remote control (consult the wiring diagram) (Valid for RGB ON/OFF).
Synchronizer wireless pour contrôle RGB avec télécommande (consultez le schéma de connexion) (Valide pour RGB ON/OFF).
Sincronizador wireless para controle RGB com controle remoto (consulte o esquema da conexão) (Válido para RGB ON/OFF).



534062

Transformador magnético máx. 300W 12V ac IP65. LED
Magnetic transformer max. 300W 12V ac IP65. LED
Transformateur magnétique max. 300W 12V ac IP65. LED
Transformador magnético max. 300W 12V ac IP65. LED



534352

Transformador magnético máx. 500W 12V ac IP65. LED
Magnetic transformer max. 500W 12V ac IP65. LED
Transformateur magnétique max. 500W 12V ac IP65. LED
Transformador magnético max. 500W 12V ac IP65. LED

Tubos

Tubes
Tubes
Tubos




ecTUBE T8

GLASS *smart*

Ñ/ Difusor con recubrimiento de PET, apto para la industria alimenticia.
E/ Diffuser with PET coating, suitable for the food industry. **F**/ Diffuseur avec revêtement en PET, adapté à l'industrie alimentaire. **P**/ Difusor com revestimento PET, adequado para a indústria alimentar.




Led Starter Incluido
 Led Starter Included
 Led Starter Inclus
 Led Starter Incluído



	W	φ	K	↕ (X-Y)
458146	8W	1.096lm	4.000K	Ø28 x 603mm
458153	8W	1.118lm	6.500K	Ø28 x 603mm
458160	16W	2.272lm	4.000K	Ø28 x 1.213mm
458177	16W	2.324lm	6.500K	Ø28 x 1.213mm
458184	22W	3.078lm	4.000K	Ø28 x 1.513mm
458191	22W	3.112lm	6.500K	Ø28 x 1.513mm



		Hz							
A++	230V ac	50-60Hz	-10°C~+45 °C	180°	>80	G13 Rotatorio	50.000h	200.000 encendidos	VT-O PET




N/ Difusor con recubrimiento de PET, apto para la industria alimenticia. **E**/ Diffuser with PET coating, suitable for the food industry. **F**/ Diffuseur avec revêtement en PET, adapté à l'industrie alimentaire. **P**/ Difusor com revestimento PET, adequado para a indústria alimentar.

ecTUBE T8

GLASS *basic*


Led Starter Incluido
Led Starter Included
Led Starter Inclus
Led Starter Incluído



	W	ϕ	K	$\leftrightarrow$ (X-Y)
458207*	9W	909lm	4 4.000K	$\varnothing$ 28 x 603mm
458238*	18W	1.802lm	6.5 6.500K	$\varnothing$ 28 x 1.213mm
458245*	22W	2.231lm	4 4.000K	$\varnothing$ 28 x 1.513mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

		Hz						
A+	230V ac	50-60Hz	-10°C~+45 °C	180°	>80	G13 Rotatorio	30.000h	200.000 encendidos VT-O PET



ecTUBE T8

GLASS *basic* NR




Led Starter Incluido
 Led Starter Included
 Led Starter Inclus
 Led Starter Incluido




	W	φ	K	± (X-Y)
482240	9W	928lm	4 4.000K	Ø28 x 604mm
482257	9W	967lm	6,5 6.500K	Ø28 x 604mm
482264	18W	1.789lm	4 4.000K	Ø28 x 1.213mm
482271	18W	1.837lm	6,5 6.500K	Ø28 x 1.213mm
482288	24W	2.435lm	4 4.000K	Ø28 x 1.514mm
482295	24W	2.491lm	6,5 6.500K	Ø28 x 1.514mm

		Hz							
A+	230V ac	50-60Hz	-5°C~+35 °C	250°	>80	G13 (No rotatorio)	30.000h	200.000 encendidos	VT-O





Imagine



Imagine

IP20

5

Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia



4,8W



9,6W



14,4W



19,2W



24,5W



	Hz			A	
24V dc	50-60Hz	CIII	IP20	120°	50.000h

Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido




Consultar opciones según Imagine
Consult options according to Imagine
Consulter les options selon Imagine
Consulte as opções de acordo com a Imagine

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso




N/ Pérdida de intensidad para más de 10m (4,8W/m-9,6W/m- 14,4W/m). Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m). La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C. Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras $\geq 9,6W$, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.	E/ >10m less performance (4,8W/m- 9,6W/m- 14,4W/m). >5m less performance ((19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m). The life time of our LED strips is 50,000h as long as the ambient temperature does not exceed 25 °C. To ensure the life of the LED for our strips $\geq 9,6W$, it is mandatory to place it on a surface that dissipates the heat they generate.	F/ >10m moins de performance (4,8W/m-9,6W/m- 14,4W/m). >5m moins de performance (19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m). La durée de vie de nos bandes de LED est de 50 000 heures, à condition que la température ambiante ne dépasse pas 25 °C. Afin de garantir la durée de vie des LED de nos barrettes $\geq 9,6W$, il est impératif de les placer sur une surface qui dissipe la chaleur qu'elles génèrent.	P/ Perde intensidade para instalações >10m (4,8W/m-9,6W/m- 14,4W/m). Perde intensidade para instalações >5m (19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m). A vida útil das nossas fitas LED é de 50.000h, desde que a temperatura ambiente não exceda 25 °C. Para garantir a vida útil do LED para nossas tiras $\geq 9,6 W$, é obrigatório colocá-lo em uma superfície que dissipe o calor gerado.
---	--	---	---

Imagine IP20 4,8W



	W	φ	K			
470810	4,8W	454lm/m	2,7 2.700K	>80	10cm	5.000x10mm
470827	4,8W	480lm/m	4 4.000K	>80	10cm	5.000x10mm
470834	4,8W	496lm/m	5 5.000K	>80	10cm	5.000x10mm
470841	4,8W	503lm/m	6,5 6.500K	>80	10cm	5.000x10mm
470858	4,8W	-	Ro Rojo	>80	10cm	5.000x10mm
470865	4,8W	-	Ve Verde	>80	10cm	5.000x10mm
470872	4,8W	-	Az Azul	>80	10cm	5.000x10mm
470889	4,8W	398lm/m	A Ámbar	>80	10cm	5.000x10mm

Imagine IP20 9,6W




	W	φ	K			
470896	9,6W	871lm/m	2,7 2.700K	>80	7,1cm	5.000x10mm
470902	9,6W	910lm/m	4 4.000K	>80	7,1cm	5.000x10mm
470919	9,6W	960lm/m	5 5.000K	>80	7,1cm	5.000x10mm
470926	9,6W	993lm/m	6,5 6.500K	>80	7,1cm	5.000x10mm

Imagine IP20 14,4W




	W	φ	K			
470933	14,4W	1.423lm/m	2,7 2.700K	>80	5cm	5.000x10mm
470940	14,4W	1.482lm/m	4 4.000K	>80	5cm	5.000x10mm
470957	14,4W	1.512lm/m	5 5.000K	>80	5cm	5.000x10mm
470964	14,4W	1.568lm/m	6,5 6.500K	>80	5cm	5.000x10mm
470971	14,4W	1.347lm/m	2,7 2.700K	>90	5cm	5.000x10mm
470988	14,4W	1.431lm/m	4 4.000K	>90	5cm	5.000x10mm

Imagine IP20 19,2W




	W	φ	K			
470995	19,2W	1.513lm/m	2,7 2.700K	>90	2,5cm	5.000x10mm
471008	19,2W	1.600lm/m	4 4.000K	>90	2,5cm	5.000x10mm
471015	19,2W	1.682lm/m	5 5.000K	>90	2,5cm	5.000x10mm
471022	19,2W	1.703lm/m	6,5 6.500K	>90	2,5cm	5.000x10mm



	W	φ	K			
471077	19,2W	1.513~1.703lm/m	 2.700K~6.500K	>90	5cm	2.000x10mm

Imagine IP20 24,5W



	W	φ	K			
471039	24,5W	1.728lm/m	2,7 2.700K	>90	2cm	5.000x10mm
471046	24,5W	1.817lm/m	4 4.000K	>90	2cm	5.000x10mm
471053	24,5W	1.903lm/m	5 5.000K	>90	2cm	5.000x10mm
471060	24,5W	1.980lm/m	6,5 6.500K	>90	2cm	5.000x10mm

Imagine

IP65

5 Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia



4,8W



9,6W



14,4W




	Hz			A	
24V dc	50-60Hz	CIII	IP65	120°	50.000h




[GRÁFICOS: Unidades en mm / GRAPHICS: Units in mm / GRÁFICOS: Unidades em mm]

Imagine IP65 4,8W




	W	φ	K			
471084	4,8W	454lm/m	2,7 2.700K	>80	10cm	5.000x10mm
471091	4,8W	480lm/m	4 4.000K	>80	10cm	5.000x10mm
471107	4,8W	496lm/m	5 5.000K	>80	10cm	5.000x10mm
471114	4,8W	503lm/m	6,5 6.500K	>80	10cm	5.000x10mm
471121	4,8W	-	Ro Rojo	>80	10cm	5.000x10mm
471138	4,8W	-	Ve Verde	>80	10cm	5.000x10mm
471145	4,8W	-	Az Azul	>80	10cm	5.000x10mm
471152	4,8W	398lm/m	A Ámbar	>80	10cm	5.000x10mm

Imagine IP65 9,6W



	W	φ	K			
471169	9,6W	871lm/m	2,7 2.700K	>80	7,1cm	5.000x10mm
471176	9,6W	910lm/m	4 4.000K	>80	7,1cm	5.000x10mm
471183	9,6W	960lm/m	5 5.000K	>80	7,1cm	5.000x10mm
471190	9,6W	993lm/m	6,5 6.500K	>80	7,1cm	5.000x10mm

Imagine IP65 14,4W



	W	φ	K			
471206	14,4W	1.423lm/m	2,7 2.700K	>80	5cm	5.000x10mm
471213	14,4W	1.482lm/m	4 4.000K	>80	5cm	5.000x10mm
471220	14,4W	1.512lm/m	5 5.000K	>80	5cm	5.000x10mm
471237	14,4W	1.568lm/m	6,5 6.500K	>80	5cm	5.000x10mm



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ Pérdida de intensidad para más de 10m.

La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C.

Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras $\geq 9,6W$, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.

E/ >10m less performance.

The life time of our LED strips is 50,000h as long as the ambient temperature does not exceed 25 °C.

To ensure the life of the LED for our strips $\geq 9,6W$, it is mandatory to place it on a surface that dissipates the heat they generate.

F/ >10m moins de performance.

La durée de vie de nos bandes de LED est de 50 000 heures, à condition que la température ambiante ne dépasse pas 25 °C.

Afin de garantir la durée de vie des LED de nos barrettes $\geq 9,6W$, il est impératif de les placer sur une surface qui dissipe la chaleur qu'elles génèrent.

P/ Perde intensidade para instalações >10m.

A vida útil das nossas fitas LED é de 50.000h, desde que a temperatura ambiente não exceda 25 °C.

Para garantir a vida útil do LED para nossas tiras $\geq 9,6 W$, é obrigatório colocá-lo em uma superfície que dissipe o calor gerado.



IP20 RGB



IP20 RGBW



IP65 RGB



IP65 RGBW



IP20 SPI



IP65 SPI



24V dc



50-60Hz



CIII



120°



50.000h



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

Imagine RGB IP20

	W	K		
471336	7,2W	 RGB	16,5cm	5.000x10mm
471343	14,4W	 RGB	10cm	5.000x10mm
471350	19,2W	 RGBW	10cm	5.000x12mm

Imagine RGB IP65


	W	K		
471367	7,2W	 RGB	16,5cm	5.000x10mm
471374	14,4W	 RGB	10cm	5.000x10mm
471381	19,2W	 RGBW	10cm	5.000x12mm

Imagine RGB SPI

	W		K		
471398	14,4W	IP20	 RGB	10cm	5.000x10mm
471404	14,4W	IP65	 RGB	10cm	5.000x10mm



Dimensiones/Measure/Mesure/Dimensão



Información/Information/Information/Informações

N/ Un pixel por cada 10cm.

E/ One pixel for every 10cm.

F/ Un pixel pour 10cm.

P/ Um pixel para cada 10cm.



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ Pérdida de intensidad para más de 10m (7,2W/m-14,4W/m).

Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m).

La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C.

Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras $\geq 9,6W$, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.

E/ >10m less performance (7,2W/m-14,4W/m).

>5m less performance (19,2W/m).

The life time of our LED strips is 50,000h as long as the ambient temperature does not exceed 25°C.

To ensure the life of the LED for our strips $\geq 9,6W$, it is mandatory to place it on a surface that dissipates the heat they generate.

F/ >10m moins de performance (7,2W/m-14,4W/m).

>5m moins de performance (19,2W/m).

La durée de vie de nos bandes de LED est de 50 000 heures, à condition que la température ambiante ne dépasse pas 25 °C.


Afin de garantir la durée de vie des LED de nos barrettes $\geq 9,6W$, il est impératif de les placer sur une surface qui dissipe la chaleur qu'elles génèrent.

P/ Perde intensidade para instalações >10m (7,2W/m-14,4W/m).

Perde intensidade para instalações >5m (19,2W/m).

A vida útil das nossas fitas LED é de 50.000h, desde que a temperatura ambiente não exceda 25 °C.

Para garantir a vida útil do LED para nossas tiras $\geq 9,6W$, é obrigatório colocá-lo em uma superfície que dissipe o calor gerado.



PROFLEX

Solución lineal

Es un novedoso producto, diseñado por GRUPO PRILUX. Un nuevo concepto en lo que se refiere a iluminación decorativa. Resulta de la unión de perfiles de aluminio anodizado y las nuevas tiras IMAGINE que da como resultado un sencillo pero versátil producto de alta calidad que proporciona a las instalaciones un aspecto elegante y vanguardista iluminando ambientes, espacios y mobiliario; diseño de interiores, luz ambiental e iluminación de exterior.

It is a novel product, designed by GRUPO PRILUX. A new concept in what refers to decorative lighting. It results from the union of anodized aluminum profiles and the new IMAGINE strips that result in a simple but versatile high quality product that gives the installations an elegant and avant-garde look lighting environments, spaces and furniture; indoor design, ambient light and outdoor lighting.

C'est un nouveau produit, conçu par GRUPO PRILUX. Un nouveau concept en ce qui concerne l'éclairage décoratif. Il résulte de l'union des profils en aluminium anodisé et des nouvelles bandes IMAGINE qui donnent un produit simple mais polyvalent de haute qualité qui confère aux installations un aspect élégant et avant-gardiste l'éclairage intérieur, l'éclairage ambiant et éclairage extérieur.

A última novidade, desenhado pelo GRUPO PRILUX. Um novo conceito no que se refere a iluminação decorativa. Resulta da junção de perfis de alumínio anodizado e das novas fitas IMAGINE que têm como resultado um sensível mas versátil produto de alta qualidade que proporciona nas instalações um aspecto elegante e vanguardista iluminando ambientes, espaços e mobiliário; desenho de interiores, luz ambiente e iluminação exterior.




Variedad imagine

PROFLEX se dispone de multiples posibilidades de combinación con la amplia gama de tiras IMAGINE lo que permiten la personalización del producto según las preferencias del cliente.

PROFLEX offers multiple possibilities of combination with the wide range of IMAGINE strips, which allow the personalization of the product according to the client's preferences.

PROFLEX offre de multiples possibilités de combinaison avec la vaste gamme de bandes IMAGINE, qui permettent de personnaliser le produit en fonction des préférences du client.

PROFLEX dispõe de multiplas possibilidades de combinação com uma ampla gama de fitas IMAGINE que permitem a personalização do produto segundo as preferências do cliente.




A medida

PROFLEX se sirve, en sus diferentes secciones, en longitudes estándar de 100. Existe la posibilidad, bajo pedido, de personalizar la longitud del perfil en medidas que varían según la dimensión de corte de las tiras IMAGINE.

PROFLEX is used, in its different sections, in standard lengths of 100. There is the possibility, on request, to customize the length of the profile in measures that vary according to the cutting dimension of the IMAGINE strips.

PROFLEX est utilisé, dans ses différentes sections, dans des longueurs standard de 100. Il est possible, sur demande, de personnaliser la longueur du profilé dans des mesures qui varient en fonction de la dimension de coupe des bandes IMAGINE.

PROFLEX é fornecido, nas suas diferentes formas, em comprimentos standard de 100cm. Existe a possibilidade, a pedido, de personalizar os comprimentos de perfil a fornecer que variam segundo a dimensão do corte das fitas IMAGINE.




Flujo controlado

El sistema PROFLEX dispone de tres tipos de difusores: transparente, opal y traslúcido con los que poder matizar el flujo luminoso según el ambiente o escena a iluminar.

The PROFLEX system has different types of diffusers: Transparent, opal and translucent with which the luminous flux can be realized according to the ambience or the scene to illuminate.

Le système PROFLEX comprend différents types de diffuseurs: Transparent, opale et translucide avec lequel le flux lumineux peut être réalisé en fonction de l'ambiance ou de la scène à éclairer.

O sistema PROFLEX está disponível com três tipos de difusores; transparente, opalino e translúcido com os quais é possível configurar o fluxo luminoso segundo o ambiente ou cenário a iluminar.




Múltiples aplicaciones

Disponible en diferentes tipos de secciones y modos de instalación; de superficie (paramentos verticales y horizontales), para suspender y para empotrar.

Available in different types of sections and mode of installation: surface mount (vertical and horizontal parameters), to be hanging and flush mount.

Disponível em diferentes tipos de seções e modos d'instalação: montagem em superfície (parâmetros verticais e horizontais), d'être suspendus ou encastramento; environnements, des espaces et des meubles.

Disponível em diferentes tipos de perfil para diferentes tipos de instalação; de superfície (vertical e horizontal), para suspensão e para encastramento.




Proflex con Imagine



		W						
473750	1	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-T 87%	Empotrar	4 Clips aluminio	Tapa inicio/final
473767	2	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Superficie	4 Clips PVC	Tapa inicio/final
473774	3	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-T 87%	Esquina	4 Clips PVC	Tapa inicio/final
473781	4	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-T 87%	Superficie	4 Clips aluminio	Tapa inicio/final
473200	5	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Superficie	4 Clips aluminio	Tapa inicio/final
473217	6	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Superficie	4 Clips aluminio	Tapa inicio/final
473224	7	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Empotrar	4 Clips aluminio	Tapa inicio/final
473231	8	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Empotrar	4 Clips aluminio	Tapa inicio/final
473248	9	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Empotrar	4 Clips aluminio	Tapa inicio/final
473255	10	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Superficie	4 Clips PVC	Tapa inicio/final
473262	11	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Superficie	4 Clips PVC	Tapa inicio/final
473279	12	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Superficie	4 Clips PVC	Tapa inicio/final
473286	13	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Esquina	4 Clips PVC	Tapa inicio/final
473293	14	14,4W	120LEDs/m	100cm	PC-O 73%	Esquina	4 Clips PVC	Tapa inicio/final

	Hz			K		
24V dc	50-60Hz	CIII	IP20	5.000K	GR	AL



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido

N/ Consultar disponibilidad de suministrar perfiles y accesorios de manera individual.


E/ Consult availability to supply profiles and accessories individually.

F/ Consultez la disponibilité pour fournir des profils et des accessoires individuellement.

P/ Consulte a disponibilidade para fornecer perfis e acessórios individualmente.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K	2.700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5.000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6.500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RGB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RGBW	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	RGB SPI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	WAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rojo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Azul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ámbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	*PC Transparente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	*PC Translúcido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PC Opal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Proflex vacío



482066	1	Empotrar	2000 x 25 x 16mm	4 Clips aluminio	Tapa inicio/Tapa final
472715	2	Superficie	2000 x 17,3 x 16mm	4 Clips PVC	Tapa inicio/Tapa final
490887	3	Esquina	2000 x 18 x 18mm	4 Clips PVC	Tapa inicio/Tapa final
490955	4	Superficie	2000 x 20,5 x 20mm	4 Clips aluminio	Tapa inicio/Tapa final
472524	5	Superficie	2000 x 15,9 x 6mm	4 Clips aluminio	Tapa inicio/Tapa final
472586	6	Superficie	2000 x 16 x 12mm	4 Clips aluminio	Tapa inicio/Tapa final
472623	7	Empotrar	2000 x 23,3 x 5,7mm	4 Clips aluminio	Tapa inicio/Tapa final
472678	8	Empotrar	2000 x 16 x 11,7mm	4 Clips aluminio	Tapa inicio/Tapa final
472777	9	Empotrar	2000 x 25 x 8,1mm	4 Clips aluminio	Tapa inicio/Tapa final
472814	10	Superficie	2000 x 17,3 x 8,1mm	4 Clips PVC	Tapa inicio/Tapa final
472852	11	Superficie	2000 x 56,7 x 11,1mm	4 Clips PVC	Tapa inicio/Tapa final
472890	12	Superficie	2000 x 17,3 x 20,3mm	4 Clips PVC	Tapa inicio/Tapa final
472944	13	Esquina	2000 x 16 x 16mm	4 Clips PVC	Tapa inicio/Tapa final
473002	14	Esquina	2000 x 16 x 16mm	4 Clips PVC	Tapa inicio/Tapa final
GR	AL	PC-O 73%			

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]





Accesorios


Accessories
Accessoires
Acessórios

		Imagine IP20	Imagine IP65	Imagine WAS	Imagine IP20 RGB	Imagine IP65 RGB	Imagine IP20 RGBW	Imagine IP65 RGBW	Imagine IP20 SPI RGB	Imagine IP65 SPI RGB
	242844	•	•							
	472395	•	•							
	472401			•						
	472418				•	•				
	472425						•	•		
	472432			•						
	472449				•	•				
	472456						•	•		
	472494								•	•
	242813	•		•	•		•		•	
	242820	•		•	•		•		•	
	242837	•		•	•		•		•	
	473682	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	473699	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	473705	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	501453	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	168434				•					
	209137	•	•							
	209144	•	•							
	209151	•	•							
	209168				•	•				
	209175				•	•				
	209182				•	•				
	473040		•							
	473057	•								
	473064		•							
	473071	•								
	473101					•				
	473118				•					
	473125					•				
	473132				•					
	473149							•		
	473156						•			
	473163							•		
	473170						•			



Regulador Imagine
Imagine regulator
Régulateur Imagine
Regulador Imagine

472395	5~24V dc	1x5A	51 x 14 x 6mm



Regulador dual Imagine
Imagine regulator dual
Régulateur dual Imagine
Regulador dual Imagine

472401	5~24V dc	2x5A	84 x 24 x 15mm



Regulador monocolor LED STRIP
Single-phase regulator LED STRIP
Régulateur monophasé LED STRIP
Regulador de monofásico LED STRIP

	W		
242844*	12V<48W/24V<96W	12/24V dc	



Controlador RGB Imagine
RGB Imagine controller
Contrôleur de RGB Imagine
Controlador de RGB Imagine

472418	5~24V dc	3x4A	87 x 24 x 15mm



Controlador RGBW Imagine
RGBW Imagine controller
Contrôleur de RGBW Imagine
Controlador de RGBW Imagine

472425	5~24V dc	3x2,5A + 4A	87 x 24 x 15mm



Amplificador dual Imagine
Dual Imagine amplifier
Amplificateur dual Imagine
Amplificador dual Imagine

472432	5~24V dc	2x5A	87 x 24 x 15mm



Controlador SPI
SPI controller
Contrôleur de SPI
Controlador de SPI

472494	100~240V ac	Hasta 170px	170 x 50 x 23mm



Amplificador RGB Imagine
RGB Imagine amplifier
Amplificateur RGB Imagine
Amplificador RGB Imagine

472449	5~24V dc	3x4A	87 x 24 x 15mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios



Amplificador RGBW Imagine
RGBW Imagine amplifier
Amplificateur RGBW Imagine
Amplificador RGBW Imagine

472456	5~24V dc	3x3A + 5A	87 x 21 x 8,5mm	



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W				
501453	200W	24V dc	IP67	199 x 63 x 35,5mm	



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W			
473682	60W	24V dc	IP67	162,5 x 42,5 x 32mm
473699	100W	24V dc	IP67	190 x 52 x 37mm
473705	150W	24V dc	IP67	191 x 63 x 37,5mm



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W			
242813	60W	24V dc	IP20	115 x 77 x 36mm
242820	150W	24V dc	IP20	205 x 98 x 42mm
242837	250W	24V dc	IP20	205 x 110 x 50mm



Conector tira-cable Imagine
Imagine strip-cable connector
Connecteur bande-câble Imagine
Conector tira-cabo Imagine

473057	IP20	10mm
473040	IP65	10mm



Conector tira-cable Imagine RGB
Imagine RGB strip-cable connector
Connecteur bande-câble Imagine RGB
Conector tira-cabo Imagine RGB

473118	IP20	10mm
473101	IP65	10mm



Conector tira-cable Imagine RGBW
Imagine RGBW strip-cable connector
Connecteur bande-câble Imagine RGBW
Conector tira-cabo Imagine RGBW

473156	IP20	12mm
473149	IP65	12mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



Conector tira-tira Imagine
Imagine strip-strip connector
Connecteur bande-bande Imagine
Conector tira-tira Imagine

473071	IP20	10mm
473064	IP65	10mm



Conector tira-tira Imagine RGB
Imagine RGB strip-strip connector
Connecteur bande-bande Imagine RGB
Conector tira-tira Imagine RGB

473132	IP20	10mm
473125	IP65	10mm



Conector tira-tira Imagine RGBW
Imagine RGBW strip-strip connector
Connecteur bande-bande Imagine RGBW
Conector tira-tira Imagine RGBW

473170	IP20	12mm
473163	IP65	12mm



Conector L
Connector L
Connecteur L
Conector L

209137	IP20	10mm
209168 (RGB)	IP20	10mm



Conector X
Connector X
Connecteur X
Conector X

209151	IP20	10mm
209182 (RGB)	IP20	10mm



Conector T
Connector T
Connecteur T
Conector T

209144	IP20	10mm
209175 (RGB)	IP20	10mm




Conector
Connector
Connecteur
Conector

168434* (RGB)	10mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem


flexiLIGHT

MAXIBRILLO



	W	φ	K
210683	9W/m	755lm/m	 3.000K
210706	9W/m	819lm/m	 4.000K
388764	9W/m	-	 Azul
388771	9W/m	-	 Verde
388788	9W/m	-	 Rojo
388795	9W/m	-	 Amarillo

	Hz							
230V ac	50-60Hz	CII	IP54	-20°C~+60 °C	120°	25.000h	1m	Rollo 50m



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 130



383929

Conector macho



210744

Empalme estanco



210768

Clip sujección



210737

Tapa final




210713

Cable alimentación 1,5m



210751

Conector L 40cm



	W	φ	K
445603	10W/m	522lm/m	4.000K
445610	10W/m	506lm/m	3.000K

	Hz							
230V ac	50-60Hz	CII	IP66	-25°C~+60 °C	120°	25.000h	50cm	Rollo 50m



+ INFO PAG. 130

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



445627

Cable alimentación 1,5m



445634

Empalme simple



445641

Empalme L



445672

Clip sujección



445665

Canaleta 1m



445658

Tapa final



445689

Pegamento



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ Cada rollo se sirve con dos cables de alimentación y tapa final. Regulable.

E/ Each roll is served with two power cords and end cover. Adjustable.

F/ Chaque rouleau est servi avec deux cordons d'alimentation et couvercle. Réglable.

P/ Cada rolo é fornecido com dois cabos de alimentação e topo final. É possível regular fluxo.


flexiLIGHT

MINI NEON SLIM



	W	φ	K
546362	9W/m	487lm/m	 3.000K
546355	9W/m	502lm/m	 6.000K

	Hz							
230V ac	50-60Hz	CII	IP54	-25°C~+60 °C	120°	25.000h	1m	Rollo 50m



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 130



546478

Cable alimentación



546485

Empalme simple




546492

Tapa final



546508

Clip sujeción



	W	ϕ	K					
546324	9,5W/m	646lm/m	 3.000K					
546317	9,5W/m	703lm/m	 6.000K					
	Hz				A			
230V ac	50-60Hz	CII	IP54	-25°C~+60 °C	360°	25.000h	1m	Rollo 50m



+ INFO PAG. 130

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



546393

Cable alimentación



546409

Empalme simple



546416

Tapa final



546423

Clip sujeción


flexiLIGHT

DOUBLE NEON



	W	φ	K
546386	9W/m	206lm/m	 3.000K
546379	9W/m	222lm/m	 6.000K

	Hz							
230V ac	50-60Hz	CII	IP54	-25°C~+60 °C	360°	25.000h	1m	Rollo 50m



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 130



546515
Cable alimentación




546522
Empalme simple



546539
Tapa final



546546
Clip sujeción



		W	ϕ		K			
546348		9W/m	284lm/m		3 3.000K			
546331		9W/m	306lm/m		6 6.000K			
	Hz							
230V ac	50-60Hz	CII	IP54	-25°C~+60 °C	120°	25.000h	1m	Rollo 50m



+ INFO PAG. 130

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



546430

Cable alimentación



546447

Empalme simple



546454

Tapa final



546461

Clip sujección



Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios

			flexiLIGHT Maxibrillo	flexiLIGHT Neon	flexiLIGHT Mini Neon Slim	flexiLIGHT Neon 360	flexiLIGHT Double Neon	flexiLIGHT Mini Neon
	210713		•					
	445627			•				
	546393				•			
	546430							•
	546478			•				
	546515					•		
	210737		•					
	210744		•					
	210751		•					
	383929		•					
	445634			•				
	445641			•				
	445658			•				
	445689			•				
	546409				•			
	546416				•			
	546447							•
	546454							•
	546485			•				
	546522					•		
	546539					•		
	210768		•					
	445665			•				
	445672			•				
	546423				•			
	546461							•
	546492			•				
	546508			•				
	546546					•		



Cable alimentación
Power cable
Câble d'alimentation
Cabo de alimentação



W



210713

Máx. 480W

N

Negro



Conector macho
Male connector
Connecteur mâle
Conector macho



383929

T

Transparente



Conector L
Connector L
Connecteur L
Conector L



210751

Bl

Blanco

400mm



Empalme estanco
Tight connection
Raccord étanche
Conexão estanque



210744

T Transparente



Clip sujección
Fixing clip
Clip de fixation
Sujeução



210768

T Transparente



Tapa final
End cover
Couvercle d'extrémité
Tampa de extremidade



210737

T Transparente



Cable alimentación
Power cable
Câble d'alimentation
Cabo de alimentação



445627

Máx. 600W

BI Blanco



Empalme L
Connection L
Raccord L
Conexão L



445641

T Transparente



Empalme estanco
Tight connection
Raccord étanche
Conexão estanque



445634

T Transparente



Tapa final
End cover
Couvercle d'extrémité
Tampa de extremidade



445658

T Transparente



Clip sujección
Fixing clip
Clip de fixation
Sujeução



445672

A Aluminio



Canaleta
Cable conduit
Conduit de câbles
Canaleta



445665

A Aluminio



Pegamento
Glue
Colle
Cola



445689



Cable alimentación
Power cable
Câble d'alimentation
Cabo de alimentação



546393

230V ac/dc

BI Blanco



Empalme simple
Simple splicing
Epissage simple
Emenda simples



546409

BI Blanco



Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios



Clip sujección
Fixing clip
Clip de fixation
Sujeção



546423

T Transparente



Tapa final
End cover
Couvercle d'extrémité
Tampa de extremidade



546416

T Transparente



Cable alimentación
Power cable
Câble d'alimentation
Cabo de alimentação



546478

230V ac/dc

BI Blanco



Empalme simple
Simple splicing
Epissage simple
Emenda simples



546485

BI Blanco



Clip sujección
Fixing clip
Clip de fixation
Sujeção



546508

T Transparente



Tapa final
End cover
Couvercle d'extrémité
Tampa de extremidade



546492

T Transparente



Cable alimentación
Power cable
Câble d'alimentation
Cabo de alimentação



546430

230V ac/dc

BI Blanco



Empalme simple
Simple splicing
Epissage simple
Emenda simples



546447

BI Blanco



Clip sujección
Fixing clip
Clip de fixation
Sujeção



546461

A Aluminio



Tapa final
End cover
Couvercle d'extrémité
Tampa de extremidade



546454

T Transparente



Cable alimentación
Power cable
Câble d'alimentation
Cabo de alimentação



546515

230V ac/dc

BI Blanco



Empalme simple
Simple splicing
Epissage simple
Emenda simples



546522

BI Blanco



Clip sujección
Fixing clip
Clip de fixation
Sujeução



546546

 Transparente

Tapa final
End cover
Couvercle d'extrémité
Tampa de extremidade



546539

 Transparente




Apliques Lineales

Linear appliques

Appliques linéaires

Apliques lineares





Softline



	W	φ	K	⊗	⊕ (X-Y-Z)
441902	25W	2.945lm	4.000K	Blanco	613 x 120 x 31mm
551212*	25W	2.945lm	4.000K	RAL9006	613 x 120 x 31mm
441919	48W	5.429lm	4.000K	Blanco	1213 x 120 x 31mm
551229*	48W	5.429lm	4.000K	RAL9006	1213 x 120 x 31mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

	Hz			A				
230V ac	50-60Hz	CI	IP20	120°	25.000h	>25.000h	AL	PMMA-O




Aviso/Warning/Avertissement/Aviso



Ñ/ No apto para su exposición a rayos uva. E/ Not suitable for your exposure to uva rays. F/ Non adapté à votre exposition aux rayons uva. P/ Não apropriado para exposição aos raios UV


Bendline



	W	ϕ	K		$\oplus$ (X-Y-Z)
441926	20W	2.157lm	4.000K	Blanco	597 x 80 x 31mm
551236*	20W	2.157lm	4.000K	RAL9006	597 x 80 x 31mm
441933	35W	3.956lm	4.000K	Blanco	1197 x 80 x 31mm
551243*	35W	3.956lm	4.000K	RAL9006	1197 x 80 x 31mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

	Hz							
230V ac	50-60Hz	CI	IP20	120°	25.000h	>25.000h	AL	PC-O



N/ No apto para su exposición a rayos uva.

E/ Not suitable for your exposure to uva rays.

F/ Non adapté à votre exposition aux rayons uva.

P/ Não apropriado para exposição aos raios UV

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso


Segmenta




	W	φ	K	⊗	⬆ (X-Y-Z)
441940*	1 x 9W	876lm	4.000K	Blanco	584 x 29 x 35mm
441957*	1 x 18W	1.921lm	4.000K	Blanco	1.193 x 29 x 35mm
441964*	2 x 9W	1.954lm	4.000K	Blanco	584 x 80 x 35mm
441971*	2 x 18W	3.903lm	4.000K	Blanco	1.193 x 80 x 35mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem


	Hz			A			
100-265V ac	50-60Hz	CII	IP20	160°	25.000h	>25.000h	VT-O PET



1x




2x




N/ Diseño ultrafino. Fácil instalación. Recomendado para armarios, muebles de cocina, librerías, estanterías. **E**/ Ultrathin design. Easy installation. Recommended for cabinets, kitchen cabinets, bookcases, shelves. **F**/ Conception ultramince. Installation facile. Recommandé pour les armoires, les armoires de cuisine, bibliothèques, étagères. **P**/ Projeto ultrafino. Fácil instalação. Recomendado para armários, armários de cozinha, estantes, prateleiras.

Edge Vector



	W	ϕ	K		(X-Y-Z)			
375184*	15W	1.158lm	5 5.000K	Gr Gris claro mate	900 x 49 x 13mm			
Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem								
	Hz			Δ				
100-240V ac	50-60Hz	CII	IP20	120°	30.000h	>30.000h	AL	PC-O



Edge Mira



Luminaria Empalmable

Linkable Luminary
Luminaria Empalmable
Luminária linear de junção



N/ Diseño ultrafino. Fácil instalación. Empalmable. Recomendado para armarios, muebles de cocina, librerías, estanterías. **E/** Ultrathin design. Easy installation. Butt-jointed. Recommended for cabinets, kitchen cabinets, bookcases, shelves. **F/** Conception ultramince. Installation facile. Butt-jointé. Recommandé pour les armoires, les armoires de cuisine, bibliothèques, étagères. **P/** Projeto ultrafino. Fácil instalação. Unem entre si. Recomendado para armários, armários de cozinha, estantes, prateleiras.



	W	φ	K		⌀ (X-Y-Z)	
375191*	11W	666lm	3 3.000K	Gr Gris claro mate	600 x 46 x 20mm	16
375207*	11W	701lm	5 5.000K	Gr Gris claro mate	600 x 46 x 20mm	16
375214*	15W	908lm	3 3.000K	Gr Gris claro mate	900 x 46 x 20mm	11
375221*	15W	956lm	5 5.000K	Gr Gris claro mate	900 x 46 x 20mm	11
375238*	20W	1.211lm	3 3.000K	Gr Gris claro mate	1.200 x 46 x 20mm	8

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

	Hz							
100-240V ac	50-60Hz	CII	IP20	100°	30.000h	>30.000h	AL	PC-O





15W

N/ Diseño ultrafino. Fácil instalación. Empalmable en serie o lineal. Recomendado para armarios, muebles de cocina, librerías, estanterías. **E**/ Ultrathin design. Easy installation. Spli- ceable serially or lineal. Recommended for cabinets, kitchen cabinets, bookcases, shelves. **F**/ Conception ultramince. Installation facile. Épissable en série ou linéaire. Recomman- dé pour les armoires, les armoires de cuisine, bibliothèques, étagères. **P**/ Projeto ultrafino. Fácil instalação. Unem entre si em série ou linear. Re- comendado para armários, armários de cozinha, estantes, prateleiras.

Edge Lineal Touch


Luminaria Empalmable
Linkable Luminary
Luminaire Empalmable
Luminária linear de junção



	W	ϕ	K		Color	$\leftrightarrow$ (X-Y-Z)		
							375313	375320
375252*	7W	590lm	3.000K		Blanco	600 x 15 x 21,5mm	2	3
375269*	7W	621lm	5.000K		Blanco	600 x 15 x 21,5mm	2	3
375276*	10W	842lm	3.000K		Blanco	900 x 15 x 21,5mm	1	2
375283*	10W	886lm	5.000K		Blanco	900 x 15 x 21,5mm	1	2
375290*	13W	1.095lm	3.000K		Blanco	1.200 x 15 x 21,5mm	1	1
375306*	13W	1.153lm	5.000K		Blanco	1.200 x 15 x 21,5mm	1	1

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

	Hz							
12V dc	50-60Hz	CIII	IP20	180°	30.000h	>30.000h	PC	PC-O



+ INFO PAG. 149

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

375313*

Driver máx. 15W (Conexión en serie)

375337*

Conector (Para conexión en serie con driver 50W)

375320*

Driver máx. 50W (Conexión en serie)



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ Uso **OBLIGATORIO** de driver NO INCLUIDO.

E/ You **MUST USE** the driver NOT INCLUDED.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du driver NON INCLUS.

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** de driver NÃO INCLUIDO.

Edge IP65



Luminaria Empalmable

Linkable Luminary
Luminaire Empalmable
Luminária linear de junção



Ñ/ Diseño ultrafino. Fácil instalación. Luminaria apta para ambientes húmedos. Recomendado para armarios, muebles de cocina, librerías, estanterías. **E/** Ultrathin design. Easy installation. Luminaire suitable for damp environments. Recommended for cabinets, kitchen cabinets, bookcases, shelves. **F/** Conception ultramince. Installation facile. Luminaire adapté aux environnements humides. Recommandé pour les armoires, les armoires de cuisine, bibliothèques, étagères. **P/** Projeto ultrafino. Fácil instalação. Luminária apropriada para ambientes húmidos. Recomendado para armários, armários de cozinha, estantes, prateleiras.



	W	φ	K	⊞	⊕ (X-Y-Z)	375399 375320	
375368*	8W	626lm	3 3.000K	BI Blanco	600 x 18,7 x 24,7mm	1	5
375375*	8W	659lm	5 5.000K	BI Blanco	600 x 18,7 x 24,7mm	1	5
375382*	10W	783lm	3 3.000K	BI Blanco	900 x 18,7 x 24,7mm	1	4
375481*	10W	824lm	5 5.000K	BI Blanco	900 x 18,7 x 24,7mm	1	4

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

	Hz							
12V dc	50-60Hz	CIII	IP65	210°	30.000h	>30.000h	PC	PC-O



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 149



375399*

Driver máx. 12W (Conexión en serie)

375320*

Driver máx. 50W (Conexión en paralelo)

375344*

Conector driver (Para conexión en paralelo)

375351*

Distribuidor 8 canales (Para conexión en paralelo)

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso



Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de driver **NO** INCLUIDO.

E/ You **MUST USE** the driver **NOT** INCLUDED.


F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du driver **NON** INCLUS.

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** de driver **NÃO** INCLUIDO.

N/ Diseño ultrafino. Fácil instalación. Regulación táctil. 3 Niveles luminicos. Recomendado para armarios, muebles de cocina, librerías, estanterías. **E/** Ultrathin design. Easy installation. Touch regulation. 3 Light levels. Recommended for cabinets, kitchen cabinets, bookcases, shelves. **F/** Conception ultramince. Installation facile. Toucher la réglementation. 3 Niveaux d'éclairage. Recommandé pour les armoires, les armoires de cuisine, bibliothèques, étagères. **P/** Projeto ultrafino. Fácil instalação. Tocá-regulação. 3 Níveis de iluminação. Recomendado para armários, armários de cozinha, estantes, prateleiras.

Edge 5 Touch


Luminaria Empalmable
Linkable Luminary
Luminaire Empalmable
Luminária linear de junção



	W	ϕ	K		Aluminio	$\leftrightarrow$ (X-Y-Z)		
							375399	375320
375405*	5W	347lm	3 3.000K	Gr	Aluminio	500 x 5 x 25mm	1	8
375412*	5W	398lm	5 5.000K	Gr	Aluminio	500 x 5 x 25mm	1	8
375429*	8W	660lm	3 3.000K	Gr	Aluminio	800 x 5 x 25mm	1	5
375436*	8W	695lm	5 5.000K	Gr	Aluminio	800 x 5 x 25mm	1	5
375443*	10W	795lm	3 3.000K	Gr	Aluminio	1.000 x 5 x 25mm	1	4
375450*	10W	837lm	5 5.000K	Gr	Aluminio	1.000 x 5 x 25mm	1	4

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

	Hz							
12V dc	50-60Hz	CIII	IP20	120°	30.000h	>30.000h	AL	PC-O



+ INFO PAG. 149

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

375399*

Driver máx. 12W (Conexión en serie)

375320*

Driver máx. 50W (Conexión en paralelo)

375344*

Conector driver (Para conexión en paralelo)

375351*

Distribuidor 8 canales (Para conexión en paralelo)

Slimline LED

NEO




Luminaria Empalmable
Linkable Luminary
Luminaire Empalmable
Luminária linear de junção



	W	φ	K	⊗	↕ (X-Y-Z)
233910*	8W	1.003lm	6.5 6.500K	BI Blanco	600 x 25 x 35mm
237888*	12W	1.482lm	3 3.000K	BI Blanco	900 x 25 x 35mm
233934*	12W	1.642lm	6.5 6.500K	BI Blanco	900 x 25 x 35mm
237895*	16W	1.809lm	3 3.000K	BI Blanco	1.200 x 25 x 35mm
233958*	16W	2.004lm	6.5 6.500K	BI Blanco	1.200 x 25 x 35mm
233972*	20W	2.645lm	6.5 6.500K	BI Blanco	1.500 x 25 x 35mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem




	Hz										
230V ac	50-60Hz	CII	IP44	122°	30.000h	>30.000h	AL	PC-O	20m lineales	1m	Empalme 15cm

Slimline LED

AVANT

Luminaria Empalmable
Linkable Luminary
Luminaire Empalmeable
Luminária linear de junção



	W	ϕ	K	$\odot$	$\leftrightarrow$ (X-Y-Z)
548564	4W	364lm	3 3.000K	BI Blanco	325 x 24 x 38mm
548571	4W	372lm	4 4.000K	BI Blanco	325 x 24 x 38mm
548588	4W	385lm	6.5 6.500K	BI Blanco	325 x 24 x 38mm
548595	10W	891lm	3 3.000K	BI Blanco	585 x 24 x 38mm
548601	10W	927lm	4 4.000K	BI Blanco	585 x 24 x 38mm
548618	10W	963lm	6.5 6.500K	BI Blanco	585 x 24 x 38mm
548625	14W	1.271lm	3 3.000K	BI Blanco	885 x 24 x 38mm
548632	14W	1.302lm	4 4.000K	BI Blanco	885 x 24 x 38mm
548649	14W	1.353lm	6.5 6.500K	BI Blanco	885 x 24 x 38mm
548656	18W	1.602lm	3 3.000K	BI Blanco	1.185 x 24 x 38mm
548663	18W	1.656lm	4 4.000K	BI Blanco	1.185 x 24 x 38mm
548670	18W	1.728lm	6.5 6.500K	BI Blanco	1.185 x 24 x 38mm
548687	23W	2.047lm	3 3.000K	BI Blanco	1.498 x 24 x 38mm
548694	23W	2.116lm	4 4.000K	BI Blanco	1.498 x 24 x 38mm
548700	23W	2.208lm	6.5 6.500K	BI Blanco	1.498 x 24 x 38mm

	Hz			Δ							
230V ac	50-60Hz	CII	IP20	160°	30.000h	>30.000h	AL	PC-O	20m lineales	1m	Empalme 15cm



+ INFO PAG. 149

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios




548717

Kit accesorios



	W			 (X-Y-Z)	
233125	1x	ecTUBE LED 600mm	 Blanco	615 x 50 x 67mm	
233132	1x	ecTUBE LED 1.200mm	 Blanco	1.225 x 50 x 67mm	
233149	1x	ecTUBE LED 1.500mm	 Blanco	1.525 x 50 x 67mm	
233156	2x	ecTUBE LED 600mm	 Blanco	615 x 50 x 67mm	
233163	2x	ecTUBE LED 1.200mm	 Blanco	1.225 x 50 x 72mm	
233170	2x	ecTUBE LED 1.500mm	 Blanco	1.525 x 50 x 72mm	
	Hz				
230V ac	50-60Hz	CI	IP20	G13	AL



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



Conexión del tubo por ambos extremos y conexión a un extremo sin polaridad.
Tube connection by both extremes and connection to one end without polarity.
Connexion du tube par les deux extrêmes et connexion à une extrémité sans polarité.
Conexão do tubo por ambos extremos e conexão para uma extremidade sem polaridade.

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso



Ñ/ Tubo no incluído


E/ Not included tube

F/ Tube non incluse

P/ Tubo não incluído.

Halfline

TUBO LED



	W			 (X-Y-Z)		
208536*	1x	ecTUBE LED 600mm	 Blanco	652 x 42 x 64mm		
Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem						
	Hz					
230V ac	50-60Hz	CI	IP20	G13	AL	PC-O



Información/Information/Information/Informações

N/ Conexión no visible.
Interruptor incluído.
ecTUBE LED incluído (4.000K ó
6.500K), no instalado.

E/ Not visible connection.
Switch included.
ecTUBE LED included (4.000K or
6.500K), no mounted.

F/ Connexion non visible.
Commutateur inclus.
ecTUBE LED inclus (4.000K ou 6.500K),
pas de montage.

P/ Ligação não visível.
Fornecido com lampada ecTUBE
LED incluída (4000K ou 6500K), não
montada.

Flatline


TUBO LED



	W			 (X-Y-Z)
208468*	1x	ecTUBE T8 GLASS LED BASIC 600mm	Bl Blanco	637 x 104 x 42mm
208512*	2x	ecTUBE T8 GLASS LED BASIC 1.200mm	Bl Blanco	1.247 x 134 x 46mm
208529*	2x	ecTUBE T8 GLASS LED BASIC 1.200mm	Gr Gris	1.247 x 134 x 46mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

	Hz					
230V ac	50-60Hz	CI	IP20	G13	ABS	PC-T



Información/Information/Information/Informações



N/ Conexión no visible.
ecTUBE LED incluído (4.000K ó 6.500K), no instalado.

E/ Not visible connection.
ecTUBE LED included (4.000K or 6.500K), no mounted.

F/ Connexion non visible.
ecTUBE LED inclus (4.000K ou 6.500K), pas de montage.

P/ Ligação não visível.
Fornecido com lampada ecTUBE LED incluída (4000K ou 6500K), não montada.



Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios

		Edge Lineal Touch	Edge IP65	Edge 5 Touch
	375313	•		
	375320	•	•	•
	375337	•		
	375344		•	•
	375351		•	•
	375399		•	•



Conector Lineal Touch
Lineal Touch connector
Connecteur Lineal Touch
Conector Lineal Touch



375337*



BI Blanco



1m



Conector para distribuidor
Connector for distributor
Connecteur pour distributeur
Conector para distribuidor



375344*



BI Blanco



1m



Distribuidor
Distributor
Distributeur
Distribuidor



375351*



BI Blanco



8 canales



Driver
Driver
Driver
Driver



375320*



50W



12V dc



BI Blanco



Driver Lineal Touch
Lineal Touch driver
Driver Lineal Touch
Driver Lineal Touch



375399*



12W



12V dc



N Negro



Driver 5 Touch/IP65
5 Touch/IP65 driver
Driver 5 Touch/IP65
Driver 5 Touch/IP65



375313*



15W




12V dc



N Negro

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem


Downlights



Magnetic Opening*
Ouverture Magnétique*
Abertura Magnética*




P/ Abertura magnética sem ferramentas.



	W		φ	K		
402019	20W	80mA	1.905lm	3.000K	BI	Blanco
402026	20W	80mA	1.991lm	4.000K	BI	Blanco
402033	20W	80mA	1.905lm	3.000K	Gr	Gris
402040	20W	80mA	1.991lm	4.000K	Gr	Gris
388849	30W	140mA	2.854lm	3.000K	BI	Blanco
388856	30W	140mA	2.992lm	4.000K	BI	Blanco
388863	30W	140mA	2.854lm	3.000K	Gr	Gris
388870	30W	140mA	2.992lm	4.000K	Gr	Gris



	Hz									
220-240V ac	50-60Hz	CII	IP40	-10°C~+45 °C	125°	>80	25.000h	>25.000h	PC-O	AL





	W	Φ	ϕ	K	$\leftrightarrow$ (X-Y)
495844	36W	>0,9	2.736lm	3 3.000K	Ø430 x 74mm
495851	36W	>0,9	2.916lm	4 4.000K	Ø430 x 74mm
495899	50W	>0,9	3.811lm	3 3.000K	Ø530 x 71mm
495905	50W	>0,9	4.052lm	4 4.000K	Ø530 x 71mm

	Hz									
220-240V ac	50-60Hz	CI	IP20	125°	>80	25.000h	>25.000h	BL	PMMA-O	AL



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 176



495868

Aro decorativo Blanco 36W



495875

Aro decorativo Negro 36W



495882

Aro decorativo Madera 36W

495912

Aro decorativo Blanco 50W

495929


Aro decorativo Negro 50W

495936

Aro decorativo Madera 50W


Viessa Sensor


Sensor de Presencia y Luminosidad (microondas)
Presence and Brightness Sensor (microwave)
Présence et Capteur de Lumière (micro-ondes)
Presença e sensor de luz (microondas)



	W	Φ	φ	K	↕ (X-Y)
470124	20W	>0,7	1.477lm	 3.000K	Ø330 x 62mm
470131	20W	>0,7	1.528lm	 4.000K	Ø330 x 62mm
470148	30W	>0,9	2.197lm	 3.000K	Ø380 x 68mm
470155	30W	>0,9	2.253lm	 4.000K	Ø380 x 68mm

	Hz									
220-240V ac	50-60Hz	CI	IP44	125°	>80	25.000h	>25.000h	BL	PMMA-O	AL





									
		20W	14W	9W	6W	20W	14W	9W	6W
K	 3.000K	•	•	•	•	•	•	•	•
	 4.000K	•	•	•	•	•	•	•	•
	 5.000K	•							
	 6.500K	•							
	 Blanco	•	•	•	•	•	•	•	•
	 RAL 9006	•	•	•	•	•	•	•	•
	1-10V	•	•	•	•	•	•	•	•
	CTOUCH	•	•			•	•		
		•	•			•	•		
	 Blanco	•	•	•		•	•	•	
	 RAL 9006	•	•	•		•	•	•	

El mejor downlight se llama **Kentau**





Fácil instalación
Tecnología CELLTECH
Driver extraíble e
intercambiable
Diseño compacto
Montaje versátil
Diseño sencillo,
puro, elegante

E/ Easy installation. CELLTECH technology.
Driver removable and interchangeable.
Compact design. Versatile built-in.
Simple, pure, elegant design.

F/ Installation facile. Technologie CELLTECH.
Amovible du pilote et interchangeable.
Design compact. Polyvalent.
Pure, design simple et élégant.

P/ Fácil instalação. Tecnologia CELLTECH.
Driver removível e intercambiável.
Desenho compacto. Montagem versátil.
Desenho simples, puro, elegante.





	Hz										
180-250V ac	50-60Hz	CII	IP20	IP40	-5°C~+35 °C	120°	>80	50.000h	>50.000h	PC-O	AL

Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V

CTOUCH (Sólo 20W/14W)



(Sólo 20W/14W)



Kit de emergencia 2h
Emergency kit 2h
Kit d'urgence 2h
Kit de emergência 2h

S Soluciones

Solutions
Des solutions
Soluções



Pack Bluetooth[™]
Pág.27



Necesita driver CTOUCH
You need CTOUCH driver
Vous avez besoin d'un driver CTOUCH
Você precisa do driver CTOUCH



Pack Bluetooth[™]
Pág.27



Pack CTE
Pág.31



Pack Aulas
Pág.33




Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa do driver DALI

Ñ/ Fácil instalación. Tecnología CELLTECH. Driver extraíble e intercambiable Diseño compacto. Montaje versátil, empotrable o superficie. Diseño sencillo, puro, elegante.


E/ Easy installation. CELLTECH technology. Driver removable and interchangeable. Compact design. Versatile, built-in or surface assembly. Simple, pure, elegant design.

F/ Installation facile. Technologie CELLTECH. Amovible du pilote et interchangeable Design compact. Polyvalent, dans la construction ou l'assemblage de surface. Pure, design simple et élégant. **P/** Fácil instalação. Tecnologia CELLTECH. Driver removível e intercambiável. Desenho compacto. Montagem versátil, encastrada ou saliente. Desenho simples, puro, elegante.





	W	φ	K			↕ (X-Y)		
543071	20W	2.249lm	4 4.000K	BI	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	CTOUCH
543088	14W	1.596lm	4 4.000K	BI	Blanco	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	CTOUCH
532143	20W	2.249lm	4 4.000K	BI	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	1-10V
532150	14W	1.596lm	4 4.000K	BI	Blanco	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	1-10V
532167	9W	954lm	4 4.000K	BI	Blanco	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	1-10V
532174	6W	572lm	4 4.000K	BI	Blanco	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	1-10V
381413	20W	2.173lm	3 3.000K	Gr	RAL 9006	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
381420	20W	2.249lm	4 4.000K	Gr	RAL 9006	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
381437	20W	2.173lm	3 3.000K	BI	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
381444	20W	2.249lm	4 4.000K	BI	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
408202	20W	2.392lm	5 5.000K	BI	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
408219	20W	2.426lm	6,5 6.500K	BI	Blanco	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
381468	14W	1.516lm	3 3.000K	Gr	RAL 9006	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO
381451	14W	1.596lm	4 4.000K	Gr	RAL 9006	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO
381482	14W	1.516lm	3 3.000K	BI	Blanco	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO
381475	14W	1.596lm	4 4.000K	BI	Blanco	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO
381505	9W	906lm	3 3.000K	Gr	RAL 9006	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO
381499	9W	954lm	4 4.000K	Gr	RAL 9006	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO
381529	9W	906lm	3 3.000K	BI	Blanco	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO
381512	9W	954lm	4 4.000K	BI	Blanco	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO
381543	6W	543lm	3 3.000K	Gr	RAL 9006	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO
381536	6W	572lm	4 4.000K	Gr	RAL 9006	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO
381567	6W	543lm	3 3.000K	BI	Blanco	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO
381550	6W	572lm	4 4.000K	BI	Blanco	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO



+ INFO PAG. 176

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



	W	
387590	20W	Gr RAL 9006
387583	20W	BI Blanco
387576	14W	Gr RAL 9006
387569	14W	BI Blanco
387552	9W	Gr RAL 9006
387545	9W	BI Blanco

	W	
543118	20W	CTOUCH
543125	14W	CTOUCH
532181	20W	1-10V
532198	14W	1-10V
532204	9W	1-10V
532211	6W	1-10V



S Soluciones

Solutions
Des solutions
Soluções

Pack Bluetooth™
Pág.27

Necesita driver CTOUCH
You need CTOUCH driver
Vous avez besoin d'un driver CTOUCH
Você precisa do driver CTOUCH

Pack Bluetooth™
Pág.27

Pack CTE
Pág.31

Pack Aulas
Pág.33

Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa do driver DALI

Ñ/ Fácil instalación. Tecnología CELLTECH. Driver extraíble e intercambiable Diseño compacto. Montaje versátil, empotrable o superficie. Diseño sencillo, puro, elegante.

E/ Easy installation. CELLTECH technology. Driver removable and interchangeable. Compact design. Versatile, built-in or surface assembly. Simple, pure, elegant design.

F/ Installation facile. Technologie CELLTECH. Amovible du pilote et interchangeable Design compact. Polyvalent, dans la construction ou l'assemblage de surface. Pure, design simple et élégant. **P/** Fácil instalação. Tecnologia CELLTECH. Driver removível e intercambiável. Desenho compacto. Montagem versátil, encastrada ou saliente. Desenho simples, puro, elegante.



Hz



CII



IP20



IP40



-5°C~+35 °C



120°



>80



50.000h



>50.000h



PC-O




AL




Exposición ABC - Terraza

Kentau SQ



	W	φ	K	∞	↕ (X-Y-Z)	
387538	20W	2.078lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	225 x 225 x 30mm	200 x 200mm
381383	20W	2.187lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	225 x 225 x 30mm	200 x 200mm
381406	20W	2.078lm	3 3.000K	Bl Blanco	225 x 225 x 30mm	200 x 200mm
381390	20W	2.187lm	4 4.000K	Bl Blanco	225 x 225 x 30mm	200 x 200mm
387514	14W	1.473lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	175 x 175 x 30mm	150 x 150mm
387521	14W	1.548lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	175 x 175 x 30mm	150 x 150mm
387491	14W	1.473lm	3 3.000K	Bl Blanco	175 x 175 x 30mm	150 x 150mm
387507	14W	1.548lm	4 4.000K	Bl Blanco	175 x 175 x 30mm	150 x 150mm
387477	9W	887lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	150 x 150 x 30mm	125 x 125mm
387484	9W	930lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	150 x 150 x 30mm	125 x 125mm
387453	9W	887lm	3 3.000K	Bl Blanco	150 x 150 x 30mm	125 x 125mm
387460	9W	930lm	4 4.000K	Bl Blanco	150 x 150 x 30mm	125 x 125mm
387439	6W	527lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	125 x 125 x 30mm	100 x 100mm
387446	6W	563lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	125 x 125 x 30mm	100 x 100mm
387415	6W	527lm	3 3.000K	Bl Blanco	125 x 125 x 30mm	100 x 100mm
387422	6W	563lm	4 4.000K	Bl Blanco	125 x 125 x 30mm	100 x 100mm



+ INFO PAG. 176

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



	W	∞
387651	20W	Gr RAL 9006
387644	20W	Bl Blanco
387637	14W	Gr RAL 9006
387620	14W	Bl Blanco
387613	9W	Gr RAL 9006
387606	9W	Bl Blanco

	W	⊙
543118	20W	CTOUCH
543125	14W	CTOUCH
532181	20W	1-10V
532198	14W	1-10V
532204	9W	1-10V
532211	6W	1-10V



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido




1-10V

CTOUCH (Sólo 20W/14W)

(Sólo 20W/14W)



Kit de emergencia 2h
Emergency kit 2h
Kit d'urgence 2h
Kit de emergência 2h





Hotel Zentral Mayoral (Toledo)

S Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

 Pack Bluetooth[®]
Pág.27

 Pack CTE
Pág.31

 **Necesita driver DALI**
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa do driver DALI



Breno CL



Ñ/ Módulo PCB fabricado en aluminio para favorecer la disipación de temperatura. Placa de policarbonato interna para mejorar la reflexión lumínica. Luz perimetral. **E/** PCB Module made in aluminium in order to make easily the dissipation of temperature . Internal polycarbonate board to improve the light reflection. Perimetral light. **F/** Module PCB réalisée en aluminium afin de faire facilement la dissipation de température. Plaque interne de polycarbonate pour améliorer le reflect de la lumière. Lumière périmétrique. **P/** Módulo PCB feito em alumínio, a fim de facilitar a dissipação de temperatura. Placa interna de policarbonato para melhorar o reflexo da luz. Luz perimetral.




Breno CL Superficie



	Hz			A					
220-240V ac	50-60Hz	CII	IP20	120°	>80	35.000h	>35.000h	PS	AL


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

Breno CL




	W	φ	K	Ø	⊕ (X-Y)	Δ
482820	6W	338lm	3 3.000K	BI Blanco	Ø90 x 18mm	Ø75mm
482837	6W	359lm	4 4.000K	BI Blanco	Ø90 x 18mm	Ø75mm
482844	6W	338lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	Ø90 x 18mm	Ø75mm
482851	6W	359lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	Ø90 x 18mm	Ø75mm
482868	9W	511lm	3 3.000K	BI Blanco	Ø120 x 18mm	Ø105mm
482875	9W	544lm	4 4.000K	BI Blanco	Ø120 x 18mm	Ø105mm
482882	9W	511lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	Ø120 x 18mm	Ø105mm
482899	9W	544lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	Ø120 x 18mm	Ø105mm
482905	12W	929lm	3 3.000K	BI Blanco	Ø170 x 18mm	Ø160mm
482912	12W	984lm	4 4.000K	BI Blanco	Ø170 x 18mm	Ø160mm
482929	12W	929lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	Ø170 x 18mm	Ø160mm
482936	12W	984lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	Ø170 x 18mm	Ø160mm
482943	18W	1.385lm	3 3.000K	BI Blanco	Ø225 x 18mm	Ø205mm
482950	18W	1.458lm	4 4.000K	BI Blanco	Ø225 x 18mm	Ø205mm
482967	18W	1.535lm	6.5 6.500K	BI Blanco	Ø225 x 18mm	Ø205mm
482974	18W	1.385lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	Ø225 x 18mm	Ø205mm
482981	18W	1.458lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	Ø225 x 18mm	Ø205mm

Breno CL SUPERFICIE



	W	φ	K	Ø	⊕ (X-Y)
482998	18W	1.385lm	3 3.000K	BI Blanco	Ø225 x 39mm
483001	18W	1.458lm	4 4.000K	BI Blanco	Ø225 x 39mm
483018	18W	1.385lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	Ø225 x 39mm
483025	18W	1.458lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	Ø225 x 39mm
483797	24W	1.850lm	3 3.000K	BI Blanco	Ø300 x 39mm
483803	24W	1.956lm	4 4.000K	BI Blanco	Ø300 x 39mm
483810	24W	1.850lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	Ø300 x 39mm
483827	24W	1.956lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	Ø300 x 39mm



18W 3.000K



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V



Kit de emergencia 1h (Excepto 24W)
Emergency kit 1h (Except 24W)
Kit d'urgence 1h (Sauf 24W)
Kit de emergência 1h (Exceto 24W)

S

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Pack Bluetooth
Pág.27

Pack CTE
Pág.31

Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa do driver DALI



Breno SQ



Ñ/ Módulo PCB fabricado en aluminio para favorecer la disipación de temperatura. Placa de policarbonato interna para mejorar la reflexión lumínica. Luz perimetral. **E/** PCB Module made in aluminium in order to make easily the dissipation of temperature . Internal polycarbonate board to improve the light reflection. Perimetral light. **F/** Module PCB réalisée en aluminium afin de faire facilement la dissipation de température. Plaque interne de polycarbonate pour améliorer le reflect de la lumière. Lumière périmétrique. **P/** Módulo PCB feito em alumínio, a fim de facilitar a dissipação de temperatura. Placa interna de policarbonato para melhorar o reflexo da luz. Luz perimetral.




Breno SQ Superficie



	Hz			A					
220-240V ac	50-60Hz	CII	IP20	120°	>80	35.000h	>35.000h	PS	AL


[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

Breno SQ




	W	φ	K	∅	↕ (X-Y-Z)	ℓ
483032	6W	338lm	3 3.000K	Bl Blanco	90 x 90 x 18mm	75 x 75mm
483049	6W	359lm	4 4.000K	Bl Blanco	90 x 90 x 18mm	75 x 75mm
483056	6W	338lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	90 x 90 x 18mm	75 x 75mm
483063	6W	359lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	90 x 90 x 18mm	75 x 75mm
483070	9W	511lm	3 3.000K	Bl Blanco	120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
483087	9W	544lm	4 4.000K	Bl Blanco	120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
483094	9W	511lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
483100	9W	544lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
483117	12W	929lm	3 3.000K	Bl Blanco	170 x 170 x 18mm	160 x 160mm
483124	12W	984lm	4 4.000K	Bl Blanco	170 x 170 x 18mm	160 x 160mm
483131	12W	929lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	170 x 170 x 18mm	160 x 160mm
483148	12W	984lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	170 x 170 x 18mm	160 x 160mm
483155	18W	1.385lm	3 3.000K	Bl Blanco	225 x 225 x 18mm	205 x 205mm
483162	18W	1.458lm	4 4.000K	Bl Blanco	225 x 225 x 18mm	205 x 205mm
483179	18W	1.385lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	225 x 225 x 18mm	205 x 205mm
483186	18W	1.458lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	225 x 225 x 18mm	205 x 205mm

Breno SQ SUPERFICIE



	W	φ	K	∅	↕ (X-Y-Z)
483193	18W	1.385lm	3 3.000K	Bl Blanco	225 x 225 x 39mm
483209	18W	1.458lm	4 4.000K	Bl Blanco	225 x 225 x 39mm
483216	18W	1.385lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	225 x 225 x 39mm
483223	18W	1.458lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	225 x 225 x 39mm
483834	24W	1.850lm	3 3.000K	Bl Blanco	300 x 300 x 39mm
483841	24W	1.956lm	4 4.000K	Bl Blanco	300 x 300 x 39mm
483858	24W	1.850lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	300 x 300 x 39mm
483865	24W	1.956lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	300 x 300 x 39mm



18W 3.000K



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V





Kit de emergencia 1h (Excepto 24W)
Emergency kit 1h (Except 24W)
Kit d'urgence 1h (Sauf 24W)
Kit de emergência 1h (Exceto 24W)

Breno PC



	W	φ	K	
553605	18W	1.578lm	 3.000K	 Blanco
553612	18W	1.639lm	 4.000K	 Blanco
553629	18W	1.720lm	 6.500K	 Blanco
553636	18W	1.578lm	 3.000K	 RAL 9006
553643	18W	1.639lm	 4.000K	 RAL 9006

	Hz									
220-240V ac	50-60Hz	CII	IP20	120°	>80	25.000h	>25.000h	PC-O	PC	Ø205mm



18W

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios


+ INFO PAG. 176





553667
Accesorio superficie blanco




553674
Accesorio superficie RAL 9006



6W-9W




20W-30W



	W	φ	K	∅	↔ (X-Y)	Λ
483445	6W	513lm	3 3.000K	Bl Blanco	Ø85 x 46mm	Ø70mm
483452	6W	573lm	4 4.000K	Bl Blanco	Ø85 x 46mm	Ø70mm
483520	6W	513lm	3 3.000K	Gr Gris	Ø85 x 46mm	Ø70mm
483537	6W	573lm	4 4.000K	Gr Gris	Ø85 x 46mm	Ø70mm
483469	9W	842lm	3 3.000K	Bl Blanco	Ø105 x 54mm	Ø83mm
483476	9W	916lm	4 4.000K	Bl Blanco	Ø105 x 54mm	Ø83mm
483544	9W	842lm	3 3.000K	Gr Gris	Ø105 x 54mm	Ø83mm
483551	9W	916lm	4 4.000K	Gr Gris	Ø105 x 54mm	Ø83mm
483483	20W	1733lm	3 3.000K	Bl Blanco	Ø140 x 85mm	Ø117mm
483490	20W	1811lm	4 4.000K	Bl Blanco	Ø140 x 85mm	Ø117mm
483568	20W	1733lm	3 3.000K	Gr Gris	Ø140 x 85mm	Ø117mm
483575	20W	1811lm	4 4.000K	Gr Gris	Ø140 x 85mm	Ø117mm
483506	30W	2779lm	3 3.000K	Bl Blanco	Ø170 x 98mm	Ø147mm
483513	30W	2856lm	4 4.000K	Bl Blanco	Ø170 x 98mm	Ø147mm
483582	30W	2779lm	3 3.000K	Gr Gris	Ø170 x 98mm	Ø147mm
483599	30W	2856lm	4 4.000K	Gr Gris	Ø170 x 98mm	Ø147mm

	Hz	Φ			A				
220-240V ac	50-60Hz	> 0,5	CII	IP20	25°	>80	25.000h	24°	PC



20W





Lámpara Sustituible
Replaceable Lamp
Lampe Remplaçable
Lâmpada Substituível



	W	φ	K	∅
170963*	5W	401lm	3 3.000K	BI Blanco
170970*	5W	408lm	4 4.000K	BI Blanco

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

A+	100-240V ac	50-60Hz	CII	IP20	-10°C~+45 °C	100°	>80	50.000h	>50.000h	AL Ø80-90mm




Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



	W	φ	K
170987*	5W	401lm	3 3.000K
170994*	5W	408lm	4 4.000K

A+	100-240V ac	100°	50.000h	>50.000h



Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia

5


Navi

S Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Pack Bluetooth™
Pág.27


Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa do driver DALI

N/ NAVI REGULABLE de serie: Apto para regulador convencional de incandescencia/TRIAC. Cabezal basculante. **E/** DIMMABLE NAVI serial: Suitable for conventional incandescent regulator/TRIAC. Tilt head. **F/** NAVI DIMMABLE en série: Suitable for conventional incandescent regulator/TRIAC. Tête pivotante. **P/** NAVI REGULÁVEL de Série: Apropriado para regulador incandescente convencional/TRIAC. Orientável.



	W		φ	K		
171021	6,5W	230V ac	528lm	3 3.000K	BI Blanco	SI
171038	6,5W	230V ac	554lm	4 4.000K	BI Blanco	SI
412285	6,5W	230V ac	528lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	SI
412292	6,5W	230V ac	554lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	SI
171007	6,5W	100-240V ac	528lm	3 3.000K	BI Blanco	NO
171014	6,5W	100-240V ac	554lm	4 4.000K	BI Blanco	NO
412261	6,5W	100-240V ac	528lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	NO
412278	6,5W	100-240V ac	554lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	NO

	Hz									
A+	50-60Hz	CII	IP20	-10°C ~ +45°C	45°	>80	50.000h	>50.000h	25°	AL Ø75-80mm



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido




Kit de emergencia 1h
Emergency kit 1h
Kit d'urgence 1h
Kit de emergência 1h

Nahe CL




	W	φ	K	∞
545488	6,5W	542lm	 3.000K	 Blanco
545495	6,5W	573lm	 4.000K	 Blanco
545501	6,5W	542lm	 3.000K	 RAL 9006
545518	6,5W	573lm	 4.000K	 RAL 9006

	Hz								
220-240V ac	50-60Hz	CII	IP20	35°	>80	15.000h	25°	PC	Ø74mm



Nahe SQ



	W	ϕ	K	
545525	6,5W	542lm	 3.000K	 Blanco
545532	6,5W	573lm	 4.000K	 Blanco
545549	6,5W	542lm	 3.000K	 RAL 9006
545556	6,5W	573lm	 4.000K	 RAL 9006

	Hz								
220-240V ac	50-60Hz	CII	IP20	35°	>80	15.000h	25°	PC	74 x 74mm



DL

R Recomendación
Recommendation
Recomendação

icon basic
5W, 6W, 7W



icon EVO
smart
7W



DL IP65 Square



DL 306




DL 325



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]


DL IP65 Square



	W					
364775*	máx. 1x50W	IP65	GU10/GU5.3	Bl Blanco	AL	Ø72mm
364768*	máx. 1x50W	IP65	GU10/GU5.3	Gr Níquel	AL	Ø72mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem


DL 306



	W					
958103*	máx. 1x50W	IP20	GU10/GU5.3	Bl Blanco	AL	Ø75mm
958097*	máx. 1x50W	IP20	GU10/GU5.3	Gr Níquel	AL	Ø75mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

DL 325



	W					
025294*	máx. 1x50W	IP20	GU10/GU5.3	Bl Blanco	Z	Ø64mm
025331*	máx. 1x50W	IP20	GU10/GU5.3	Gr Níquel	Z	Ø64mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Casquillo NO incluido.

E/ Cap NOT included.

F/ Culot NON inclus.

P/ Base NÃO incluído.



Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios

		Viessa		Kentau CL				Kentau SQ				Breno II PC
		36W	50W	6W	9W	14W	20W	6W	9W	14W	20W	
	532181						•				•	
	532198					•				•		
	532204				•				•			
	532211			•				•				
	543118						•				•	
	543125					•				•		
	387545				•							
	387552				•							
	387569					•						
	387576					•						
	387583						•					
	387590						•					
	387606								•			
	387613								•			
	387620									•		
	387637									•		
	387644										•	
	387651										•	
	495868	•										
	495875	•										
	495882	•										
	495912		•									
	495929		•									
	495936		•									
	553667											•
	553674											•



553667

Accesorio superficie blanco
Accessory surface white
Surface de l'accessoire blanche
Superfície acessória branca



553674

Accesorio superficie RAL 9006
Accessory surface RAL 9006
Surface de l'accessoire RAL 9006
Superfície acessória RAL 9006



495868

Aro decorativo Blanco 36W
Decorative ring White 36W
Cerceau décoratif Blanc 36W
Arco decorativo Branco 36W



495875

Aro decorativo Negro 36W
Decorative ring Black 36W
Cerceau décoratif Noir 36W
Arco decorativo Preto 36W



495882

Aro decorativo Madera 36W
Decorative ring Wood 36W
Cerceau décoratif Bois 36W
Arco decorativo Madeira 36W

495912



Aro decorativo Blanco 50W
Decorative ring White 50W
Cerceau décoratif Blanc 50W
Arco decorativo Branco 50W

495929

Aro decorativo Negro 50W
Decorative ring Black 50W
Cerceau décoratif Noir 50W
Arco decorativo Preto 50W

495936

Aro decorativo Madera 50W
Decorative ring Wood 50W
Cerceau décoratif Bois 50W
Arco decorativo Madeira 50W



Accesorio superficie
Accessory surface
Surface accessoire
Superfície acessória

	W	Ø	± (X-Y)
387590	20W	Gr Ral 9006	Ø228 x 35mm
387583	20W	Bl Blanco	Ø228 x 35mm
387576	14W	Gr Ral 9006	Ø178 x 35mm
387569	14W	Bl Blanco	Ø178 x 35mm
387552	9W	Gr Ral 9006	Ø153 x 35mm
387545	9W	Bl Blanco	Ø153 x 35mm

Accesorio superficie
Accessory surface
Surface accessoire
Superfície acessória

	W	Ø	± (X-Y)
387651	20W	Gr Ral 9006	230 x 230 x 35mm
387644	20W	Bl Blanco	230 x 230 x 35mm
387637	14W	Gr Ral 9006	180 x 180 x 35mm
387620	14W	Bl Blanco	180 x 180 x 35mm
387613	9W	Gr Ral 9006	155 x 155 x 35mm
387606	9W	Bl Blanco	155 x 155 x 35mm





Driver con regulación
Driver with dimming
Driver avec régulation
Driver com regulamento

	W	⊙
543118	20W	CTOUCH
543125	14W	CTOUCH
532181	20W	1-10V
532198	14W	1-10V
532204	9W	1-10V
532211	6W	1-10V

Pantallas


Screens
Des écrans
Paineis






	W LED	W LUM.	φ LED	φ LUM.	K	± (X-Y)
552349	32W	35W	3.454lm	2.831lm	3 3.000K	Ø400 x 850mm
552356	32W	35W	3.578lm	2.947lm	4 4.000K	Ø400 x 850mm
552363	32W	35W	3.507lm	2.911lm	3 3.000K	Ø600 x 850mm
552370	32W	35W	3.612lm	3.041lm	4 4.000K	Ø600 x 850mm

	Hz										
230V ac	50Hz	CII	IP20	-5°C~+40 °C	120°	>80	L70>40.000h	BL	FE	PO	SUSPENDIDO



35W



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido









Diane SUPERFICIE

	W LED	W LUM.	Φ LED	Φ LUM.	K	↕ (X-Y)
446471	10W	12W	1.616lm	1.389lm	4 4.000K	Ø250 x 33mm
446488	10W	12W	1.397lm	1.215lm	3 3.000K	Ø250 x 33mm
446495	22W	25W	3.523lm	2.998lm	4 4.000K	Ø400 x 33mm
446501	22W	25W	3.362lm	2.783lm	3 3.000K	Ø400 x 33mm




Diane SQ SUPERFICIE


	W LED	W LUM.	Φ LED	Φ LUM.	K	↕ (X-Y-Z)
446518	10W	12W	1.663lm	1.464lm	4 4.000K	250 x 250 x 33mm
446525	10W	12W	1.564lm	1.376lm	3 3.000K	250 x 250 x 33mm
446532	22W	25W	3.216lm	2.852lm	4 4.000K	400 x 400 x 33mm
446549	22W	25W	3.035lm	2.674lm	3 3.000K	400 x 400 x 33mm



	Hz										
230V ac	50-60Hz	CII	IP20	-5°C~+35 °C	90°	>80	UGR <19	L70>50.000h	BL	PC	SUPERFICIE



4.000K



SQ 4.000K



S	Soluciones Solutions Des solutions Soluções
	Pack Bluetooth Pág.27
	Pack CTE Pág.31
	Pack Aulas Pág.33
	Necesita driver DALI You need DALI driver Vous avez besoin d'un driver DALI Você precisa da driver DALI




	Hz				A						
230V ac	50-60Hz	CII	IP20	-5°C~+35 °C	90°	>80	UGR <19	L70>50.000h	BL	PC	EMPOTRAR

Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V


Kit de emergencia 1h
Emergency kit 1h
Kit d'urgence 1h
Kit de emergência 1h



Diane EMPOTRAR 60x60

	W LED	W LUM.		φ LED	φ LUM.	K		
551250*	35W	37W	850mA	4.262m	3.695lm	3	3.000K	595 x 595 x 28mm 575 x 575mm
446556*	35W	37W	850mA	5.198lm	4.516lm	4	4.000K	595 x 595 x 28mm 575 x 575mm


Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



Diane EMPOTRAR 120x30

	W LED	W LUM.		φ LED	φ LUM.	K		
551267*	35W	37W	850mA	4.488lm	3.703lm	3	3.000K	1.195 x 295 x 28mm 1.175 x 275mm
446686*	35W	37W	850mA	5.076lm	4.373lm	4	4.000K	1.195 x 295 x 28mm 1.175 x 275mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



4.000K/595x595mm



+ INFO PAG. 196

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



446570 INC. 2ud

Kit suspensión 1,5m



483995

Marco empotrar desmontable
600 x 600mm



484022

Cajón superficie desmontable
600 x 600mm



964562

Marco empotrar techo escayo-
la 600 x 600mm



164092

Cajón superficie 600 x 600mm



484008

Marco empotrar desmontable
300 x 1200mm



484039

Cajón superficie desmontable
300 x 1200mm



207591

Marco empotrar techo escayo-
la 1.200 x 300mm



207874

Cajón superficie 1.200 x 300mm

S Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

 **Pack Bluetooth™**
Pág.27

 **Pack CTE**
Pág.31



 **Pack Aulas**
Pág.33

 **Necesita driver DALI**
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI



	W LED	W LUM.		Φ LED	Φ LUM.	K		
491396	32W	35W	850mA	4.986lm	4.164lm	4 4.000K	1.195 x 295 x 17,5mm	1.175 x 275mm

	Hz											
230V ac	50-60Hz	CII	IP20	-5°C~+35 °C	90°	>80	UGR <19	L70>50.000h	BL	AL	PC-O	EMPOTRAR





Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V



Bluetooth



Kit de emergencia 1h
Emergency kit 1h
Kit d'urgence 1h
Kit de emergência 1h



+ INFO PAG. 196

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



N 491532 INC. 4ud

Kit suspensión 1,5m



N 484008

Marco empotrar desmontable
300 x 1200mm



484039

Cajón superficie desmontable
300 x 1200mm



207591

Marco empotrar techo escayo-
la 1.200 x 300mm



207874

Cajón superficie 1.200 x 300mm



Montaje/Mounting/Montage/Montagem

Ñ/ Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.
E/ Units needed for the assembly of the luminaire.
F/ Unités nécessaires pour l'assemblage du luminaire.
P/ Unidades necessárias para a montagem da luminária.



Cod/

491532



Suspensión
Suspension

1ud

Diane Tech SWITCH EMPOTRAR

N Nuevo
New
Nouveau
Novo

5 Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia

S Soluciones Solutions Des solutions Soluções

 Pack Bluetooth™
Pág.27

 Pack CTE
Pág.31

 Pack Aulas
Pág.33



 **Necesita driver DALI**
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa do driver DALI

 Con selector de tª de color a través de interruptor
With tª color selector through switch
Avec sélecteur tª de couleur par commutateur
Com o seletor de cores através da chave



	W LED	W LUM.		φ LED	φ LUM.	K		
496360	32W	35W	850mA	4.678mm	3.725lm	 3.000K	595 x 595 x 15mm	575 x 575mm
				4.986mm	4.164lm	 4.000K		

	Hz											
230V ac	50-60Hz	Cil	IP20	-5°C~+35 °C	90°	>80	UGR <19	L70>50.000h	BL	AL	PC-O	EMPOTRAR



595x595mm



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V



Bluetooth®



Kit de emergencia 1h
Emergency kit 1h
Kit d'urgence 1h
Kit de emergência 1h



+ INFO PAG. 196

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



N 491532

INC. 4ud

Kit suspensión 1,5m



N 483995

Marco empotrar desmontable
600 x 600mm



484022

Cajón superficie desmontable
600 x 600mm



964562

Marco empotrar techo escayo-
la 600 x 600mm



164092

Cajón superficie 600 x 600mm



Montaje/Mounting/Montage/Montagem

Ñ/ Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.
E/ Units needed for the assembly of the luminaire.
F/ Unités nécessaires pour l'assemblage du luminaire.
P/ Unidades necessárias para a montagem da luminária.



Cod/

491532



Suspensión
Suspension

1ud

S Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

 Pack Bluetooth®
Pág.27

 Pack CTE
Pág.31

 Pack Aulas
Pág.33

 Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI





Ñ/ *UGR <19 con R(%):70/50/20, S(m2)<30 y h(m)>3,15. E/ *UGR <19 with R(%):70/50/20, S(m2)<30 and h(m)>3,15. F/ *UGR <19 avec R(%):70/50/20, S(m2)<30 et h(m)>3,15. P/ *UGR <19 com R(%):70/50/20, S(m2)<30 e h(m)>3,15



	W LED	W LUM.		φ LED	φ LUM.	K			
394857	39W	45W	1.200mA	4.894lm	3.915lm	33.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	1-10V
394864	39W	45W	1.200mA	5.338lm	4.270lm	44.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	1-10V
544283	36W	40W	1.200mA	4.894lm	3.915lm	33.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
544290	36W	40W	1.200mA	5.338lm	4.270lm	44.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
544306	36W	40W	1.200mA	5.472lm	4.356lm	65.500K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO

 Hz φ          

230V ac 50-60Hz 0,97 CII IP20 IP40 >80 UGR <19* L70>50.000h BL FE PS EMPOTRAR





Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V



Kit de emergencia 1h
Emergency kit 1h
Kit d'urgence 1h
Kit de emergência 1h



+ INFO PAG. 196

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



207621 **INC. 1ud**
Cable suspensión de acero 1m



472500 **INC. 4ud**
Kit cable suspensión 1,5m.



207638 **INC. 1ud**
Alimentación 3x0,75mm²
537933 **INC. 1ud**
Alimentación 5x0,75mm²



397391
Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm
Comprobar compatibilidad con el perfil oculto



483995
Marco empotrar desmontable 600 x 600mm



484022
Cajón superficie desmontable 600 x 600mm



164092
Cajón superficie 600 x 600mm



964562
Marco empotrar techo escayo-la 600 x 600mm



Montaje/Mounting/Montage/Montagem

Ñ/ Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.
E/ Units needed for the assembly of the luminaire.
F/ Unités nécessaires pour l'assemblage du luminaire.
P/ Unidades necessárias para a montagem da luminária.

Cod/	Suspensión Suspension	Alimentación Power
207638	-	1ud
537933	-	1ud
207621	4ud	-
472500	1ud	-



S Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Pack Bluetooth™
Pág.27

Pack CTE
Pág.31

Pack Aulas
Pág.33




Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI

Ñ/ **UGR <19 en oficinas hasta 90m²
UGR<17 en oficinas hasta 25m².
E/ **UGR <19 offices to 90m².
UGR <17 in offices to 25m². F/ **UGR
<19 bureaux à 90m².
UGR <17 dans bureaux à 25m².
P/ **UGR <19 escritórios de 90m².
UGR <17 nos escritórios de 25m²

	W LED	W LUM.		Φ	Φ LED	Φ LUM.	K			
470766	36W	40W	1.000mA	>0,9	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm DALI
470759	36W	40W	1.000mA	>0,9	4.316lm	3.618lm	3	3.000K	600 x 600mm	575 x 575mm NO
470742	36W	40W	1.000mA	>0,9	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm NO

	W LED	W LUM.		Φ LED	Φ LUM.	K			
483933	36W	40W	1.000mA	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm DALI
478052	36W	40W	1.000mA	4.316lm	3.618lm	3	3.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm NO
478069	36W	40W	1.000mA	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm NO
483957	56W	60W	1.500mA	7.517lm	6.089lm	4	4.000K	600 x 1.200mm	575 x 1.175mm NO

	Hz									
230V ac	50-60Hz	CII	IP20	IP40	>80	UGR <19**	L70>50.000h	BL	FE	PMMA P EMPOTRAR



4.000K/595x595mm



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V



Kit de emergencia 1h
Emergency kit 1h
Kit d'urgence 1h
Kit de emergência 1h



+ INFO PAG. 196

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



397391

Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm
Comprobar compatibilidad con el perfil oculto



N 483995

Marco empotrar desmontable 600 x 600mm



N 484008

Marco empotrar desmontable 300 x 1200mm



N 484015

Marco empotrar desmontable 600 x 1.200mm



472500

INC. 4ud

Kit cable suspensión 1,5m.



484022

Cajón superficie desmontable 600 x 600mm



484039

Cajón superficie desmontable 300 x 1200mm



484046

Cajón superficie desmontable 600 x 1.200mm



207638

INC. 1ud

Alimentación 3x0,75mm²



164092

Cajón superficie 600 x 600mm



207874

Cajón superficie 1.200 x 300mm



383806

Cajón superficie 1.200 x 600mm



537933

INC. 1ud

Alimentación 5x0,75mm²



964562

Marco empotrar techo escayola 600 x 600mm



207591

Marco empotrar techo escayola 1.200 x 300mm



384070

Marco empotrar techo escayola 1.200 x 600mm



Montaje/Mounting/Montage/Montagem

N/ Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.
E/ Units needed for the assembly of the luminaire.
F/ Unités nécessaires pour l'assemblage du luminaire.
P/ Unidades necessárias para a montagem da luminária.

Cod/	Suspensión Suspension	Alimentación Power
207638	-	1ud
537933	-	1ud
472500	1ud	-

Etna Slim

S

Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções


Pack Bluetooth[™]
Pág.27


Pack CTE
Pág.31


Pack Aulas
Pág.33



Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI




	Hz				A						
230V ac	50-60Hz	CII	IP20	IP40	120°	>80	L70>25.000h	BL	FE	PS	EMPOTRAR



Aguas de Añarbe



	W LED	W LUM.		Φ LED	Φ LUM.	K		
404693	40W	43W	1.000mA	4.583lm	3.664lm	3	3.000K	600 x 600mm 575 x 575mm
404471	40W	43W	1.000mA	4.813lm	3.898lm	4	4.000K	600 x 600mm 575 x 575mm
404488	40W	43W	1.000mA	5.035lm	4.059lm	6.5	6.500K	600 x 600mm 575 x 575mm



4.000K



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V



Bluetooth



Kit de emergencia 1h
Emergency kit 1h
Kit d'urgence 1h
Kit de emergência 1h



+ INFO PAG. 196

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



484022

Cajón superficie desmontable
600 x 600mm



164092

Cajón superficie 600 x 600mm



397391

Marco empotrar techo perfil
oculto 600 x 600mm
Comprobar compatibilidad
con el perfil oculto



483995

Marco empotrar desmontable
600 x 600mm



964562

Marco empotrar techo escayo-
la 600 x 600mm



Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios

		Diane empotrar 60x60	Diane empotrar 120x30	Diane Tech empotrar 120x30	Diane Tech Switch empotrar 60x60	Silent I 60x60	Silent I UGR 60x60	Silent I UGR 120x30	Silent I UGR 120x60	Etna Slim
	207638					•	•	•	•	
	537933					•	•	•	•	
	207621					•				
	446570	•	•							
	472500					•	•	•	•	
	491532			•	•					
	164092	•				•	•			•
	207874		•	•				•		
	383806								•	
	484022	•			•	•	•			•
	484039		•	•				•		
	484046								•	
	207591		•	•				•		
	384070								•	
	397391					•	•			•
	483995	•			•	•	•			
	484008		•	•				•		
	484015								•	
	964562	•				•	•			•



446570 INC. 2ud

Kit de suspensión con cables de acero, largo de 1,5m.
Suspension kit with steel cable, length of 1,5m.
Kit de suspension avec câble en acier, longueur de 1,5m.
Kit de suspensão com cabo de aço, comprimento de 1,5m .



491532 INC. 4ud

Kit de suspensión con cables de acero, largo de 1,5m.
Suspension kit with steel cable, length of 1,5m.
Kit de suspension avec câble en acier, longueur de 1,5m.
Kit de suspensão com cabo de aço, comprimento de 1,5m .



472500 INC. 4ud

Kit cable de seguridad 1,5m.
Safety cable kit 1,5m.
Kit de câbles de sécurité 1,5m.
Kit de cabo de segurança 1,5m.



207621 INC. 1ud

Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m
Steel cable suspension, Ø1,5mm and length of 1m
Câble suspension en acier, Ø1,5mm et la longueur de 1m
Suspensão cabo de aço, Ø1,5mm e comprimento de 1m



207638

INC. 1ud



Alimentación en cable transparente, 3x0,75mm² y largo de 1m
Transparent power cable 3x0,75mm² and length of 1m
Cordon d'alimentation transparent 3x0,75mm² et la longueur de 1m
Cabo de alimentação transparente de 3x0,75mm² e comprimento de 1m



537933


INC. 1ud

Alimentación en cable transparente, 5x0,75mm² y largo de 1m
Transparent power cable 5x0,75mm² and length of 1m
Cordon d'alimentation transparent 5x0,75mm² et la longueur de 1m
Cabo de alimentação transparente de 5x0,75mm² e comprimento de 1m




164092

Cajón montaje en superficie 600 x 600 x 60mm
Box surface mounting 600 x 600 x 60mm
Box montage en surface 600 x 600 x 60mm
Box montagem em superfície 600 x 600 x 60mm




207874

Cajón montaje en superficie 1.200 x 300 x 60mm
Box surface mounting 1.200 x 300 x 60mm
Box montage en surface 1.200 x 300 x 60mm
Box montagem em superfície 1.200 x 300 x 60mm




383806

Cajón montaje en superficie 1.200 x 600 x 60mm
Box surface mounting 1.200 x 600 x 60mm
Box montage en surface 1.200 x 600 x 60mm
Box montagem em superfície 1.200 x 600 x 60mm



484022

Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 600 x 48mm
Removable surface mount box 600 x 600 x 48mm
Box amovible à montage en surface 600 x 600 x 48mm
Box de montagem em superfície removível 600 x 600 x 48mm



484039

Cajón montaje en superficie desmontable 1.200 x 300 x 48mm
Removable surface mount box 1.200 x 300 x 48mm
Box amovible à montage en surface 1.200 x 300 x 48mm
Box de montagem em superfície removível 1.200 x 300 x 48mm

484046

Cajón montaje en superficie desmontable 1.200 x 600 x 48mm
Removable surface mount box 1.200 x 600 x 48mm
Box amovible à montage en surface 1.200 x 600 x 48mm
Box de montagem em superfície removível 1.200 x 600 x 48mm




Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios




N 483995

Marco empotrar desmontable 648 x 648 x 38mm
Removable frame recessed 648 x 648 x 38mm
Cadre encastré détachable 648 x 648 x 38mm
Quadro embutido removível 648 x 648 x 38mm



N 484008

Marco empotrar desmontable 348 x 1248 x 48mm
Removable frame recessed 348 x 1248 x 48mm
Cadre encastré détachable 348 x 1248 x 48mm
Quadro embutido removível 348 x 1248 x 48mm



N 484015


Marco empotrar desmontable 648 x 1248 x 48mm
Removable frame recessed 648 x 1248 x 48mm
Cadre encastré détachable 648 x 1248 x 48mm
Quadro embutido removível 648 x 1248 x 48mm



397391

Marco empotrar techo perfil oculto para modelo 600 x 600mm
Frame recessed flush ceiling frame for model 600 x 600mm
Marco encastré au plafond pour modèle 600 x 600mm
Marco recesso teto do perfil oculto para o modelo 600 x 600mm


Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm
Ceiling dimensions for plaster ceiling 605 x 605mm
Dimensions creux plafond en plâtre 605 x 605mm
Dimensões oco teto de gesso 605 x 605mm



964562

Marco empotrar techo escayola (Espesor: 0,5-20mm) para modelo 600 x 600mm
Frame recessed plaster ceiling (0.5-20mm thick) for model 600 x 600mm
Marco encastré plafond en plâtre (Épaisseur 0,5-20mm) modèle 600 x 600mm
Marco recesso teto de gesso (Espesor 0,5-20mm) para modelo 600 x 600mm


Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm
Ceiling dimensions for plaster ceiling 605 x 605mm
Dimensions creux plafond en plâtre 605 x 605mm
Dimensões oco teto de gesso 605 x 605mm



207591

Marco empotrar techo escayola (Espesor: 0,5-20mm) para modelo 1.200 x 300mm
Frame inlay (Espesor: 0,5-20mm) plasterboard for model 1.200 x 300mm
Cadre encastré plafond en plâtre (Épaisseur 0,5-20mm) 1.200 x 300mm
Quadro rebaixado teto de gesso (Espesor 0,5-20mm) 1.200 x 300mm

Dimensiones de hueco para techo de escayola 1.205 x 305mm
Ceiling dimensions for plaster ceiling 1.205 x 305mm
Dimensions creux plafond en plâtre 1.205 x 305mm
Dimensões oco teto de gesso 1.205 x 305 milímetros




384070

Marco empotrar techo escayola (espesor 0,5-20mm) 1.200 x 600mm
 Frame recessed ceiling plaster (0.5-20mm thick) 1.200 x 600mm
 Cadre encastré plafond en plâtre (Épaisseur 0,5-20mm) 1.200 x 600mm
 Quadro rebaixado teto de gesso (Espessura 0,5-20mm) 1.200 x 600mm

Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm
 Ceiling dimensions for plaster ceiling 605 x 605mm
 Dimensions creux plafond en plâtre 605 x 605mm
 Dimensões oco teto de gesso 605 x 605mm



Green





Sensor de Presencia (PIR)

Presence Sensor (PIR)
Capteur de Présence (PIR)
Sensor de Presença (PIR)



Masne Sensor



Masne



220-240V ac	>0,5	CII	IP54	120°	>80	25.000h	PC-O	ABS

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 232



468770

Carcasa rejilla blanca S

468787

Carcasa rejilla negra S

468794

Carcasa rejilla gris S

468800

Carcasa rejilla blanca L

468817

Carcasa rejilla negra L

468824

Carcasa rejilla gris L



468831

Carcasa decorativa blanca S

468848

Carcasa decorativa negra S

468855

Carcasa decorativa gris S

468862

Carcasa decorativa blanca L


468879

Carcasa decorativa negra L


468886

Carcasa decorativa gris L

Masne




S




L

		W	φ	K	∅
468510	S	8W	603lm	4 4.000K	BI RAL 9003
468527	S	8W	586lm	3 3.000K	BI RAL 9003
468534	S	8W	603lm	4 4.000K	N RAL 9004
468541	S	8W	586lm	3 3.000K	N RAL 9004
468558	S	8W	603lm	4 4.000K	Gr RAL 7040
468565	S	8W	586lm	3 3.000K	Gr RAL 7040
468572	L	15W	1.217lm	4 4.000K	BI RAL 9003
468589	L	15W	1.087lm	3 3.000K	BI RAL 9003
468596	L	15W	1.217lm	4 4.000K	N RAL 9004
468602	L	15W	1.087lm	3 3.000K	N RAL 9004
468619	L	15W	1.217lm	4 4.000K	Gr RAL 7040
468626	L	15W	1.087lm	3 3.000K	Gr RAL 7040

Masne SENSOR




S sensor



L sensor

		W	φ	K	∅
468633	S	8W	603lm	4 4.000K	BI RAL 9003
468664	S	8W	586lm	3 3.000K	BI RAL 9003
468671	S	8W	603lm	4 4.000K	N RAL 9004
468688	S	8W	586lm	3 3.000K	N RAL 9004
468695	S	8W	603lm	4 4.000K	Gr RAL 7040
468701	S	8W	586lm	3 3.000K	Gr RAL 7040
468718	L	15W	1.217lm	4 4.000K	BI RAL 9003
468725	L	15W	1.087lm	3 3.000K	BI RAL 9003
468732	L	15W	1.217lm	4 4.000K	N RAL 9004
468749	L	15W	1.087lm	3 3.000K	N RAL 9004
468756	L	15W	1.217lm	4 4.000K	Gr RAL 7040
468763	L	15W	1.087lm	3 3.000K	Gr RAL 7040






15W



	W	ϕ	K	
378024	20W	1.728lm	4.000K	Blanco
378031	20W	1.728lm	4.000K	Negro


230V ac	CII	IP65	IK08	-10°C~+35 °C	124°	>80	25.000h	>25.000h	PC-O	PC





	W	ϕ	K	
378048	18W	1.253lm	 4.000K	 Blanco
378055	18W	1.253lm	 4.000K	 Negro

										
230V ac	CII	IP65	IK08	-10°C~+35 °C	127°	>80	25.000h	>25.000h	PC-O	PC



18W

Summet



Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)

Presence and Brightness Sensor (PIR)
Présence et Capteur de Lumière (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)



Solar
Solar
Solaire
Solar



1,5W



3,2W



6,8W



CIII



IP65



90°



>80



PC-T




ABS




[GRÁFICOS: Unidades en mm / GRAPHICS: Units in mm / GRAPHIQUES: Unités en mm / GRÁFICOS: Unidades em mm]

Summet 1,5W




	W	φ	K		∅
472098	1,5W	200lm	3 3.000K	15.000h	Bl Blanco
472104	1,5W	220lm	4 4.000K	15.000h	Bl Blanco
472074	1,5W	200lm	3 3.000K	15.000h	N Negro
472081	1,5W	220lm	4 4.000K	15.000h	N Negro
472111	1,5W	200lm	3 3.000K	15.000h	Gr Gris
472128	1,5W	220lm	4 4.000K	15.000h	Gr Gris

Summet 3,2W



	W	φ	K		∅
472159	3,2W	380lm	3 3.000K	25.000h	Bl Blanco
472166	3,2W	400lm	4 4.000K	25.000h	Bl Blanco
472135	3,2W	380lm	3 3.000K	25.000h	N Negro
472142	3,2W	400lm	4 4.000K	25.000h	N Negro
472173	3,2W	380lm	3 3.000K	25.000h	Gr Gris
472180	3,2W	400lm	4 4.000K	25.000h	Gr Gris

Summet 6,8W



	W	φ	K		∅
472210	6,8W	760lm	3 3.000K	25.000h	Bl Blanco
472227	6,8W	800lm	4 4.000K	25.000h	Bl Blanco
472197	6,8W	760lm	3 3.000K	25.000h	N Negro
472203	6,8W	800lm	4 4.000K	25.000h	N Negro
472234	6,8W	760lm	3 3.000K	25.000h	Gr Gris
472241	6,8W	800lm	4 4.000K	25.000h	Gr Gris



Ñ/ Batería reemplazable en los modelos de 3,2W y 6,8W

E/ Replaceable battery in 3,2W and 6,8W models

F/ Batterie remplaçable dans les modèles 3,2W et 6,8W



P/ Bateria substituível nos modelos 3,2W e 6,8W



Información/Information/Information/Informações



	W	φ	K	Gr
495288	3W	76lm	3 3.000K	Gris RAL 7022
495295	3W	81lm	4 4.000K	Gris RAL 7022


100-240V ac	CI	IP54	-10°C~+35 °C	80°	>80	30.000h	>30.000h	VT-T	AL	EMPOTRABLE





	W	φ	K	
495301	3W	77lm	3.000K	Gris RAL 7022
495318	3W	82lm	4.000K	Gris RAL 7022

100-240V ac	CI	IP54	-10°C~+35 °C	80°	>80	30.000h	>30.000h	VT-T	AL	EMPOTRABLE



3W

Arette

AVANT



6W




12W




	W LED	W LUM.	Φ	Φ LED	Φ LUM.	K	
483605	5W	6W	>0,9	702lm	583lm	4.000K	6
483612	10,5W	12W	>0,9	1496lm	1230lm	4.000K	12

	Hz								
100-240V ac	50-60Hz	CI	IP67	K08 (12W) IK09 (6W)	L70>50.000h	>70	2.000Kg	PVC	FE INOX
									EMPOTRABLE



Ø130




95,5

Ø130

6W




Ø180




122

Ø180

12W



6W





12W





	W LED	W LUM.	Φ LED	Φ LUM.	K		
410113	20W	22W	2.861lm	2.345lm	3 3.000K	Gr RAL 7010	9
410120	20W	22W	3.076lm	2.399lm	4 4.000K	Gr RAL 7010	9

	Hz	Φ										
100-240V	50-60Hz	0.90	CI	IP65	IK08	-10°C~+35 °C	28°	>80	40.000h	>40.000h	AL	VT-P



20W

Información/Information/Information/Informações




Ñ/ La instalación de la luminaria NIZA debe realizarse únicamente hacia abajo

E/ NIZA's installation should only be done downwards


F/ L'installation de NIZA ne doit être effectuée que vers le bas

P/ A instalação da NIZA só deve ser feita para baixo



	W LED	W LUM.	Φ LED	Φ LUM.	K	∞
410052	12W	15W	786lm	552lm	 3.000K	 RAL 7010
410069	12W	15W	848lm	593lm	 4.000K	 RAL 7010

	Hz	Φ					A					
100-240V	50-60Hz	0.90	CI	IP65	IK08	-10°C~+35 °C	100°	>80	40.000h	>40.000h	AL	VT-T






12W




		W LED	W LUM.	φ LED	φ LUM.	K	
410076	Directo	6W	7W	522lm	454lm	3 3.000K	Gr RAL 7010
410083	Directo	6W	7W	561lm	488lm	4 4.000K	Gr RAL 7010
410090	Directo/Indirecto	12W	14W	1.044lm	908lm	3 3.000K	Gr RAL 7010
410106	Directo/Indirecto	12W	14W	1.122lm	976lm	4 4.000K	Gr RAL 7010

	Hz	Φ										
100-240V	50-60Hz	0.54	CI	IP65	IK08	-10°C~+35 °C	77°	>80	40.000h	>40.000h	AL	VT-T






Ñ/Ángulo de apertura de las aletas 0-90° E/ Flap's opening angle 0-90° F/ Angle d'ouverture du rabat 0-90° P/ Ângulo de abertura das aletas 0-90°



	W	φ	K			
166225	2 x 3W	600lm	 4.000K	 Gris		
						
230V ac	CI	IP54	>80	30.000h	>30.000h	AL
VT-T						



2x3W



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Pestañas abatibles.



E/ Folding flaps.

F/ Rabats pliantes.

P/ Palas orientáveis de luz





	W	ϕ	K				
166577*	2 x 3W	552lm	4.500K	Gris			
Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem							
230V ac	CI	IP54	>80	30.000h	>30.000h	AL	VT-T









	W	ϕ	K					
163200*	6W	540lm	 3.000K	 Gris				
Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem								
								
230V ac	CI	IP54	120°	>80	30.000h	>30.000h	AL	PC-O






	W	ϕ	K				
163217*	6W	540lm	 3.000K	 Gris			
Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem							
							
230V ac	CI	IP54	120°	>80	30.000h	>30.000h	AL PC-O





		W			
441599		Máx. 60W		RAL 7010	
230V ac	CI	IP54	E27	AL iap	PMMA-O



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso



Ñ/ Lámpara no incluida

E/ Not incuded lamp


F/ Lampe non incluse

P/ Lâmpada não incluída.



Recomendación
Recommendation
Recomendação

R



		W			
166584*		Máx. 35W		Gris	
Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem					
230V ac	CI	IP54	GU10	AL	VT-T



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Tamaño máximo lámpara
170mm. altura

E/ Maximum lamp size
170mm. height

F/ Taille maximale de la lampe
170mm. hauteur

P/ Tamanho máximo da lâmpada
170mm. altura



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Lámpara no incluída

E/ Not included lamp



F/ Lampe non incluse

P/ Lâmpada não incluída.



	W	φ	K	⊗
495264	6W	398lm	3.000K	Gris RAL 7022
495271	6W	411lm	4.000K	Gris RAL 7022

230V ac	CI	IP65	-10°C~+35 °C	50°	>70	30.000h	>30.000h	AL	VT-T





Boiro

R Recomendación
Recommendation
Recommandation
Recomendação


icon
basic



icon
EVO



		W			
182089		6W LED		Gris	
230V ac	CI	IP54	GU10	AL	VT-T




Pincho jardín



Recomendación
Recommendation
Recommandation
Recomendação

R



	W		
002059	Máx. 80W	 Negro	
			
230V ac	IP44	E27	TP



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Lámpara no incluida

E/ Not included lamp

F/ Lampe non incluse

P/ Lâmpada não incluída.

Leran





Pincho Includo
Spike Included
Brochette Inclus
Gancho Includo




	W LED	W LUM.	φ LED	φ LUM.	K		
166256*	9W	12W	611lm	509lm	4 4.000K	Inox	9

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem


	Hz	φ							
230V ac	50-60Hz	0.51	CI	IP54	IK08	>80	L70>25.000h	180°	AL



Pincho Incluido
Spike Included
Brochette Inclus
Gancho Incluído



	W LED	W LUM.	φ LED	φ LUM.	K				
166249*	8,3W	10W	1.028lm	823lm	4 4.000K	 Gris	1		
Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem									
	Hz	φ				A			
230V ac	50-60Hz	0.81	CI	IP54	IK08	56°	>80	L70>25.000h	180°
								AL	







Luminaria Sumergible

Underwater Lighting
Éclairage Sous-Marin
Iluminação Subaquática



	W LED	W LUM.	φ LED	φ LUM.	K				
234443	6,9W	8W	816lm	607lm	6.5 6.500K	Inox Inox	3		
									
12V ac	0.81	CIII	IP68	IK08	30°	>70	30.000h	L70>30.000h	180°
FE INOX									



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 232



534062

Transformador magnético máx.
300W



534352


Transformador magnético máx.
500W



Serie 52



	W			
967099*	Máx. 60W	E27	 Negro	
967075*	Máx. 60W	E27	 Blanco	
Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem				
				
230V ac	CII	IP44	TP	VT-P



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Lámpara no incluída

E/ Not included lamp

F/ Lampe non incluse

P/ Lâmpada não incluída.



Serie 55



I



II



Serie 55 I

	W			
022852*	Máx. 60W	E27	N	Negro
020377*	Máx. 60W	E27	BI	Blanco

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

Serie 55 II

	W			
013362*	Máx. 60W	E27	N	Negro
013386*	Máx. 60W	E27	BI	Blanco

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

230V ac	CII	IP44	TP	VT-P



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Lámpara no incluída

E/ Not included lamp

F/ Lampe non incluse

P/ Lâmpada não incluída.



Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios

		Iseo	Masne S	Masne L	Masne S Sensor	Masne L Sensor
	534062	•				
	534352	•				
	468770		•		•	
	468787		•		•	
	468794		•		•	
	468800			•		•
	468817			•		•
	468824			•		•
	468831		•		•	
	468848		•		•	
	468855		•		•	
	468862			•		•
	468879			•		•
	468886			•		•



534062

Transformador magnético máx. 300W 12V ac IP65. LED
Magnetic transformer max. 300W 12V ac IP65. LED
Transformateur magnétique max. 300W 12V ac IP65. LED
Transformador magnético max. 300W 12V ac IP65. LED



534352

Transformador magnético máx. 500W 12V ac IP65. LED
Magnetic transformer max. 500W 12V ac IP65. LED
Transformateur magnétique max. 500W 12V ac IP65. LED
Transformador magnético max. 500W 12V ac IP65. LED



468770

Carcasa rejilla blanca Masne S
White grid housing Masne S
Boîtier en grille blanche Masne S
Carcaça de grade branca Masne S



468794


Carcasa rejilla gris Masne S
Grey grid housing Masne S
Boîtier en grille gris Masne S
Carcaça de grade cinzento Masne S

468800

Carcasa rejilla blanca Masne L
White grid housing Masne L
Boîtier en grille blanche Masne L
Carcaça de grade branca Masne L

468824

Carcasa rejilla gris Masne L
Grey grid housing Masne L
Boîtier en grille gris Masne L
Carcaça de grade cinzento Masne L



468787

Carcasa rejilla negra Masne S
Black grid housing Masne S
Boîtier en grille noir Masne S
Carcaça de grade preto Masne S

468817

Carcasa rejilla negra Masne L
Black grid housing Masne L
Boîtier en grille noir Masne L
Carcaça de grade preto Masne L



468831

Carcasa decorativa blanca Masne S
White decorative housing Masne S
Boîtier décorative blanche Masne S
Carcaça decorativa branca Masne S

468862

Carcasa decorativa blanca Masne L
White decorative housing Masne L
Boîtier décorative blanche Masne L
Carcaça decorativa branca Masne L



468855

Carcasa decorativa gris Masne S
Grey decorative housing Masne S
Boîtier décorative gris Masne S
Carcaça decorativa cinzento Masne S

468886

Carcasa decorativa gris Masne L
Grey decorative housing Masne L
Boîtier décorative gris Masne L
Carcaça decorativa cinzento Masne L



468848


Carcasa decorativa negra Masne S
Black decorative housing Masne S
Boîtier décorative noir Masne S
Carcaça decorativa preto Masne S

468879

Carcasa decorativa negra Masne L
Black decorative housing Masne L
Boîtier décorative noir Masne L
Carcaça decorativa preto Masne L

Proyectores

Projectors
Projecteurs
Projetores



N/ Carril electrificado trifásico y accesorios en blanco, negro y gris. Adaptador para carril trifásico 250V 6A. **E**/ Three-phase electrified rail and accessories in white, black and grey. Adapter for three phase track 250V 6A. **F**/ Rail électrique triphasé et accessoires en blanc, noir et gris. Adaptateur pour le montage à trois phases voies 250V 6A. **P**/ Ferroviários e ferroviários acessórios disponíveis em branco, preto e cinza. Adaptador para calha trifásica 250V 6A.





20W




30W




						
220-240V ac	> 0,9	CII	IP20	36°	>80	30.000h





Chio 20W

	W _{LED}	W _{LUM.}	Φ _{LED}	Φ _{LUM}	K	∅
 484442	18W	20W	2.206lm	1.851lm	3 3.000K	BI Blanco
484459	18W	20W	2.367lm	1.986lm	4 4.000K	BI Blanco
484466	18W	20W	2.206lm	1.851lm	3 3.000K	N Negro
484473	18W	20W	2.367lm	1.939lm	4 4.000K	N Negro



Chio 30W

	W _{LED}	W _{LUM.}	Φ _{LED}	Φ _{LUM}	K	∅
 484480	27W	30W	3.645lm	3.059lm	3 3.000K	BI Blanco
484497	27W	30W	3.727lm	3.128lm	4 4.000K	BI Blanco
484503	27W	30W	3.645lm	3.059lm	3 3.000K	N Negro
484510	27W	30W	3.727lm	3.128lm	4 4.000K	N Negro



+ INFO PAG. 246

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



484565

Lente Chio 24° 20W



484572

Lente Chio 24° 30W



484527

Accesorio chio 20W blanco
panel de abeja



484534

Accesorio chio 20W negro
panel de abeja



484602

Accesorio chio 30W blanco
panel de abeja



484619

Accesorio chio 30W negro
panel de abeja



484541

Accesorio chio 20W blanco
oval snoot



484558

Accesorio chio 20W negro oval
snoot



484626

Accesorio chio 30W blanco
oval snoot



484633

Accesorio chio 30W negro oval
snoot



+ INFO PAG. 248

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



Batería Recargable

Rechargeable Battery
Batterie Rechargeable
Bateria Recarregável



2 Niveles Lumínicos

2 Luminous levels
2 Niveaux Lumineux
2 Níveis Luminosos



100-240V ac



Clase III



IP54



-5°C~+35 °C



120°




>80



30.000h




Lecco 10W



	W	φ	K	∅
441988*	10W	716lm	4 4.000K	Am Amarillo
442022*	10W	853lm	6,5 6.500K	Am Amarillo
442008*	10W	716lm	4 4.000K	Gr Gris
442046*	10W	853lm	6,5 6.500K	Gr Gris


Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

Lecco 20W




	W	φ	K	∅
441995*	20W	1601lm	4 4.000K	Am Amarillo
442039*	20W	1748lm	6,5 6.500K	Am Amarillo
442053*	20W	1748lm	6,5 6.500K	Gr Gris

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



10W



20W



+ INFO PAG. 246

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



542166*

Cargador Lecco 10W 230V



542173*

Cargador Lecco 20W 230V



442060*

Cargador 12V para coche



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Activación 50% y 100% de rendimiento.
Batería Li-ion (2.600mA/10W) (5.200mA/20W).
Tiempo de carga aproximado 3-4h.
Puede ser usado simultáneamente mientras se carga.
Multiposición 360°

E/ Activation 50% and 100% performance.
Battery Li-ion (2.600mA / 10W) (5.200mA / 20W).
Approximate charging time 3-4h.
It can be used simultaneously while charging.
Multiposition 360°

F/ Activation 50% et 100% de performance.
Batterie Li-ion (2.600mA / 10W) (5.200mA / 20W).
Temps de charge approximatif 3-4h.
Il peut être utilisé simultanément pendant le chargement.
Plusieurs positions 360°

P/ Ativação 50% e 100% de desempenho.
Bateria Li-ion (2.600mA/10W) (5.200mA/20W).
Tempo aproximado de carregamento 3-4h.
Ele pode ser usado simultaneamente durante o carregamento.
Multiposição 360°



Sensor de Presencia y Luminosidad
Presence and Brightness Sensor
Présence et Capteur de Lumière
Presença e sensor de luz



Protector Sobretensiones
Surge Protector
Parasurtenseur
Protetor Contra Surtos



Hitaka




Hitaka
Sensor

								
230V ac	Clase I	IP65	100°	>80	25.000h	>25.000h	PC-P	AL






Hitaka




	W	ϕ	K			
534550	10W	976lm	3 3.000K	Gr RAL7010	2kV	138 x 117 x 27mm
534567	10W	1.020lm	5 5.000K	Gr RAL7010	2kV	138 x 117 x 27mm
534574	20W	1.438lm	3 3.000K	Gr RAL7010	2kV	158 x 134 x 28mm
534581	20W	1.576lm	5 5.000K	Gr RAL7010	2kV	158 x 134 x 28mm
534598	30W	2.281lm	3 3.000K	Gr RAL7010	2kV	228 x 164 x 36mm
534604	30W	2.324lm	5 5.000K	Gr RAL7010	2kV	228 x 164 x 36mm
534611	50W	4.318lm	3 3.000K	Gr RAL7010	5Kv	298 x 220 x 39mm
534628	50W	4.425lm	5 5.000K	Gr RAL7010	5Kv	298 x 220 x 39mm



Hitaka SENSOR



	W	ϕ	K			
468343	10W	1.020lm	5 5.000K	Gr RAL7010	2kV	138 x 117 x 27mm
468350	20W	1.576lm	5 5.000K	Gr RAL7010	2kV	158 x 134 x 28mm
468367	30W	2.324lm	5 5.000K	Gr RAL7010	2kV	228 x 164 x 36mm
468374	50W	4.425lm	5 5.000K	Gr RAL7010	5kV	298 x 220 x 39mm





10W



20W



40W



60W



90W



120W



160W



200W



SENSOR
10W



SENSOR
20W



SENSOR
40W



220-240V ac

Hz

50-60Hz



Clase I



IP65



IK08



>70



-5°C~+35 °C



90°




VT-T



AL




Energy TECH




	W	φ	K					 (X-Y-Z)
454964	10W	1.007lm	 3.000K	25.000h	>25.000h	 RAL7010	118 x 184 x 35mm	
454971	10W	1.018lm	 5.000K	25.000h	>25.000h	 RAL7010	118 x 184 x 35mm	
454988	20W	2.013lm	 3.000K	25.000h	>25.000h	 RAL7010	149 x 228 x 42mm	
454995	20W	2.124lm	 5.000K	25.000h	>25.000h	 RAL7010	149 x 228 x 42mm	
455008	40W	3.868lm	 3.000K	25.000h	>25.000h	 RAL7010	172 x 264 x 45mm	
455015	40W	4.049lm	 5.000K	25.000h	>25.000h	 RAL7010	172 x 264 x 45mm	
471480	60W	6.096lm	 3.000K	25.000h	>25.000h	 RAL7010	217 x 331 x 45mm	
471497	60W	6.425lm	 5.000K	25.000h	>25.000h	 RAL7010	217 x 331 x 45mm	
471503	90W	10.362lm	 3.000K	25.000h	>25.000h	 RAL7010	245 x 365 x 52mm	
477468	90W	10.854lm	 5.000K	25.000h	>25.000h	 RAL7010	245 x 365 x 52mm	
 471510	120W	13.965lm	 3.000K	25.000h	>25.000h	 RAL7010	272 x 396 x 52mm	
477475	120W	14.639lm	 5.000K	25.000h	>25.000h	 RAL7010	272 x 396 x 52mm	
477482	160W	18.293lm	 3.000K	50.000h	>50.000h	 RAL7010	303 x 439 x 60mm	
477499	160W	19.248lm	 5.000K	50.000h	>50.000h	 RAL7010	303 x 439 x 60mm	
 471527	200W	22.973lm	 3.000K	50.000h	>50.000h	 RAL7010	376 x 533 x 66mm	
477505	200W	24.161lm	 5.000K	50.000h	>50.000h	 RAL7010	376 x 533 x 66mm	




Energy TECH SENSOR




	W	ϕ	K				$\leftrightarrow$ (X-Y-Z)
458979	10W	1.018lm	5 5.000K	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	118 x 146 x 35mm
458986	20W	2.124lm	5 5.000K	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	149 x 183 x 42mm
458993	40W	4.049lm	5 5.000K	25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	171 x 212 x 45mm



10W



20W



40W

Energy TECH

RGB

Nuevo
New
Nouveau
Novo



Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito memória

Ñ/ ENERGY TECH RGB RF con alcance máximo del mando de 100m. **E**/ ENERGY TECH RGB RF with maximum control range of 100m. **F**/ ENERGY TECH RGB RF avec une plage de contrôle maximale de 100 m. **P**/ ENERGY TECH RGB RF con alcance máximo del mando de 100m.




Energy TECH RGB

	W	K				
482424	20W		25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	228 x 149 x 42mm

Energy TECH RGB RF

	W	K				
497619	50W		25.000h	>25.000h	Gr RAL7010	331 x 217 x 45mm



	Hz								
100-240V ac	50-60Hz	Clase I	IP65	IK08	>70	-5°C~+35 °C	90°	VT-T	AL





Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios

		Lecco 10W	Lecco 20W	Chio 20W	Chio 30W
	204002			•	•
	204019			•	•
	204071			•	•
	204096			•	•
	210034			•	•
	210041			•	•
	381734			•	•
	381741			•	•
	442060	•	•		
	542166	•			
	542173		•		
	204026			•	•
	204033			•	•
	204057			•	•
	204064			•	•
	210058			•	•
	210065			•	•
	210072			•	•
	210089			•	•
	484565			•	
	484572				•
	484527			•	
	484534			•	
	484602				•
	484619				•
	484541			•	
	484558			•	
	484626				•
	484633				•



542166*

Cargador Lecco 10W para batería
Battery charger Lecco 10W
Chargeur de batterie Lecco 10W
Carregador de bateria Lecco 10W



542173*

Cargador Lecco 20W para batería
Battery charger Lecco 20W
Chargeur de batterie Lecco 20W
Carregador de bateria Lecco 20W



442060*

Cargador 12V para coche
12V Charger for car
Chargeur 12V pour voiture
Carregador 12V para carro

**484565**

Lente Chio 24° 20W
Chio Lens 24° 20W
Objectif Chio 24° 20W
Lente Chio 24° 20W

**484572**

Lente Chio 24° 30W
Chio Lens 24° 30W
Objectif Chio 24° 30W
Lente Chio 24° 30W

**484602**

Accesorio chio 30W blanco panel de abeja
Accessory chio 30W white bee panel
Accessoire chio 30W panneau abeille blanc
Acessório chio 30W painel abelha branca

**484619**

Accesorio chio 30W negro panel de abeja
Accessory chio 30W black bee panel
Accessoire chio 30W panneau abeille noir
Acessório chio 30W painel abelha preta

**484527**

Accesorio chio 20W blanco panel de abeja
Accessory chio 20W white bee panel
Accessoire chio 20W panneau abeille blanc
Acessório chio 20W painel abelha branca

**484534**

Accesorio chio 20W negro panel de abeja
Accessory chio 20W black bee panel
Accessoire chio 20W panneau abeille noir
Acessório chio 20W painel abelha preta

**484541**

Accesorio chio 20W blanco oval snoot
Accessory chio 20W white oval snoot
Accessoire chio 20W blanc ovale snoot
Acessório chio 20W branco oval snoot oval

**484558**

Accesorio chio 20W negro oval snoot
Accessory chio 20W black oval snoot
Accessoire chio 20W snoot ovale noir
Acessório chio 20W preto oval snoot oval

**484626**

Accesorio chio 30W blanco oval snoot
Accessory chio 30W white oval snoot
Accessoire chio 30W blanc ovale snoot
Acessório chio 30W branco oval snoot oval

**484633**



Accesorio chio 30W negro oval snoot
Accessory chio 30W black oval snoot
Accessoire chio 30W snoot ovale noir
Acessório chio 30W preto oval snoot oval



Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios

204002	Carril electrificado 3F+N+TT 16A/ Electrified rail 3F+N+TT 16A/ Rail électrifié 3F+N+TT 16A/ Calha eletrificada 3F+N+TT 16A	BI Blanco	3.000 x 38 x 34mm
210034	Carril electrificado 3F+N+TT 16A/ Electrified rail 3F+N+TT 16A/ Rail électrifié 3F+N+TT 16A/ Calha eletrificada 3F+N+TT 16A	N Negro	3.000 x 38 x 34mm
204019	Carril electrificado 3F+N+TT 16A/ Electrified rail 3F+N+TT 16A/ Rail électrifié 3F+N+TT 16A/ Calha eletrificada 3F+N+TT 16A	BI Blanco	2.000 x 38 x 34mm
210041	Carril electrificado 3F+N+TT 16A/ Electrified rail 3F+N+TT 16A/ Rail électrifié 3F+N+TT 16A/ Calha eletrificada 3F+N+TT 16A	N Negro	2.000 x 38 x 34mm
381734	Carril electrificado 3F+N+TT 16A/ Electrified rail 3F+N+TT 16A/ Rail électrifié 3F+N+TT 16A/ Calha eletrificada 3F+N+TT 16A	BI Blanco	1.000 x 38 x 34mm
381741	Carril electrificado 3F+N+TT 16A/ Electrified rail 3F+N+TT 16A/ Rail électrifié 3F+N+TT 16A/ Calha eletrificada 3F+N+TT 16A	N Negro	1.000 x 38 x 34mm
204071	Alimentador eléctrico lateral / Lateral electrical feeder/ Latérale d'alimentation électrique/ Alimentador elétrico laterais	BI Blanco	-
210096	Alimentador eléctrico lateral / Lateral electrical feeder/ Latérale d'alimentation électrique/ Alimentador elétrico laterais	N Negro	-
204057	Conector exterior en L con acometida/ External L-connector with feeder function/ Connecteur en L avec la fonction d'alimentation/ L-conector exterior com função de alimentador	BI Blanco	-
210058	Conector exterior en L con acometida/ External L-connector with feeder function/ Connecteur en L avec la fonction d'alimentation/ L-conector exterior com função de alimentador	N Negro	-
204033	Conector lineal exterior con acometida/ External lineal connector with feeder function/ Connecteur linéaire externe avec la fonction d'alimentation/ Conector linear externo com função de alimentador	BI Blanco	-
210065	Conector lineal exterior con acometida/ External lineal connector with feeder function/ Connecteur linéaire externe avec la fonction d'alimentation/ Conector linear externo com função de alimentador	N Negro	-
204064	Conector lineal interior con acometida/ Indoor lineal connector with feeder function/ Connecteur linéaire intérieure avec la fonction d'alimentation/ Conector linear interior com função de alimentador	BI Blanco	-
210089	Conector lineal interior con acometida/ Indoor lineal connector with feeder function/ Connecteur linéaire intérieure avec la fonction d'alimentation/ Conector linear interior com função de alimentador	N Negro	-
204026	Tapa final/ End cap/ Capuchon/ Tapa final	BI Blanco	-
210072	Tapa final/ End cap/ Capuchon/ Tapa final	N Negro	-



204002/210034/204019/210041/381734/381741



204071/210096




204057/210058



204033/210065




204064/210089



204026/210072





City





	W LED	W LUM.		φ LED	φ LUM.	K	
500401	12W	13W	350mA	2.327lm	1.908lm	4 4.000K	12
500418	18W	19W	500mA	3.209lm	2.631lm	4 4.000K	12
500425	24W	27W	700mA	4.301lm	3.527lm	4 4.000K	12
500432	36W	37W	1000mA	5.770lm	4.732lm	4 4.000K	12

220-240V ac	CI	IP66	IK08	-30°C~+35 °C	>70	L90 B10>200.000h	RAL 9007	VT-T	AL iap	5N



12led VA

Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido

K

3.000K

5.000K

PC Ambar (I≤700mA)



PPD

PPI

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



409148 INC. 1ud
Kit adaptador a poste 50mm
Post adapter kit 50mm
Kit adaptateur pole 50mm
Kit de adaptador de poste 50mm



409155 INC. 1ud
Kit adaptador a poste 42mm
Post adapter kit 42mm
Kit adaptateur pole 42mm
Kit de adaptador de poste 42mm



499521 INC. 1ud
Báculo 76mm
76mm staff
76mm personnel
Equipe de 76mm



Avda. del Barreillo, Bormujos (Sevilla)

Industrial





S Soluciones

Solutions
Des solutions
Soluções



Pack Bluetooth™
Pág.8



Cora Industry
Pág.35



Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa da driver DALI


N/ El montaje del reflector y ópticas conlleva una reducción del flujo del 4%. Este producto se sirve con 2 mangueras incorporadas de 250mm.

E/ Reflector and optics mounting results in a 4% reduction in flow. This product is served with 2 built-in 250mm hoses.

F/ L'écoulement de l'ensemble du réflecteur et optique conduit à une réduction de 4%. Ce produit est utilisé avec 2 tuyaux construits 250mm.

P/ O conjunto refletor e óptica fluxo conduz a uma redução de 4%. Este produto é utilizado com 2 mangueiras construídas 250 mm.

	W LED	W LUM.		φ LED	φ LUM.	K	↔ (X-Y)
469388	92W	100W	2,28A	14.313lm	13.680lm	4 4.000K	Ø300 x 167mm
469395	92W	100W	2,28A	14.877lm	13.985lm	5 5.000K	Ø300 x 167mm
469401	138W	150W	3,57A	22.178lm	20.737lm	4 4.000K	Ø300 x 167mm
469418	138W	150W	3,57A	22.597lm	21.034lm	5 5.000K	Ø300 x 167mm
469425	186W	200W	4,76A	29.301lm	27.412lm	4 4.000K	Ø360 x 189mm
469432	186W	200W	4,76A	29.808lm	28.019lm	5 5.000K	Ø360 x 189mm



	Hz	Φ										
220-240V ac	50-60Hz	0,9	CI	IP65	IK10	>80	-30°C~+35 °C	120°	L70>50.000h	Negro	PC-T	AL DALI

Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



PC 60°

PC 90°



Kit de emergencia (hasta 138W)
Emergency kit (up to 138W)
Kit d'urgence (jusqu'à 138W)
Kit de emergência (até 138W)

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 268



469531

Kit lira 100W/150W



469548

Kit lira 200W



469449

Reflector AL negro 100W/150W 90°




469456

Reflector AL negro 200W 90°





Polideportivo El Zaburdón,
San Lorenzo de El Escorial (Madrid)



KELA 150W 90°

N/ El montaje del reflector y ópticas conlleva una reducción del flujo del 4%. Este producto se sirve con 2 mangueras incorporadas de 250mm.


E/ Reflector and optics mounting results in a 4% reduction in flow. This product is served with 2 built-in 250mm hoses.

F/ L'écoulement de l'ensemble du réflecteur et optique conduit à une réduction de 4%. Ce produit est utilisé avec 2 tuyaux construits 250mm.


P/ O conjunto refletor e óptica conduz a uma redução de 4%. Este produto é utilizado com 2 mangueiras construídas 250 mm.



	W LED	W LUM.		φ LED	φ LUM.	K	↔ (X-Y)
468961	90W	100W	2A	13.996lm	13.118lm	4 4.000K	Ø220 x 171,4mm
468978	90W	100W	2A	14.158lm	13.281lm	5 5.000K	Ø220 x 171,4mm
468985	141W	150W	2,9A	21.158lm	19.815lm	4 4.000K	Ø330 x 171,5mm
468992	141W	150W	2,9A	21.893lm	21.007lm	5 5.000K	Ø330 x 171,5mm
469005	189W	200W	3,7A	27.936lm	26.089lm	4 4.000K	Ø330 x 171,5mm
469012	189W	200W	3,7A	28.115lm	26.574lm	5 5.000K	Ø330 x 171,5mm



	Hz										
100-240V ac	50-60Hz	0,9	CI	IP65	IK08	>80	-30°C~+35 °C	120°	L70>50.000h	Negro	VT-T AL 1-10V



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



PC 50°

PC 90°

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 268



469081

Reflector AL 100W 60°



469098

Reflector AL 150W/200W 60°



469104

Reflector PC 150W/200W 70°



469111

Rejilla seguridad 150W/200W



393812

Sensor de luminosidad y presencia.



501149

Accesorio de suspensión para sensor sin reflector.




Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia

5

Zama


Ñ/ El montaje del reflector conlleva una reducción del flujo del 8%. Este producto se sirve con 2 mangueras incorporadas de 250mm. E/ Reflector mounting results in a 8% reduction in flow. This product is served with 2 built-in 250 mm hoses. F/ L'écoulement de l'ensemble du réflecteur conduit à une réduction de 8%. Ce produit est utilisé avec 2 tuyaux construits 250 mm. P/ O conjunto reflector fluxo conduz a uma redução de 8%. Este produto é utilizado com 2 mangueiras construídas 250 mm.



	W LED	W LUM.		φ LED	φ LUM.	K		↕ (X-Y)
395328*	85W	95W	2A	11.972lm	11.189lm	4 4.000K	112	Ø260 x 194mm
395335*	145W	155W	3,3A	19.270lm	18.009lm	4 4.000K	168	Ø260 x 194mm
395342*	165W	181W	4A	23.582lm	22.039lm	4 4.000K	224	Ø290 x 210mm
395359*	215W	230W	5A	30.094lm	28.125lm	4 4.000K	280	Ø290 x 220mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

	Hz						A					
100-240V ac	50-60Hz	CI	IP65	IK06	>80	-30°C~+50 °C	120°	L70>50.000h	RAL 9005	VT-T	AL	1-10V



85W/145W/165W/215W



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



Difusor de PC transparente
Diffuser of transparent PC
Diffuseur PC transparent
Difusor de PC transparente



+ INFO PAG. 268

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



402958*

Reflector aluminio 60°.



393812

Sensor de luminosidad y presencia.



393829*

Accesorio de suspensión para sensor sin reflector.



S
Soluciones
 Solutions
 Des solutions
 Soluções

Pack Bluetooth™
 Pág.27

Cora Industry
 Pág.35

Necesita driver DALI
 You need DALI driver
 Vous avez besoin d'un driver DALI
 Você precisa do driver DALI

Ñ/ Clip de acero INOX. E/ INOX
steel clip. F/ Clip en acier INOX.
P/ Clipe de aço INOX.



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



K

6.500K



1-10V (mod. 1.200mm/1.500mm)

DALI (mod. 1.200mm/1.500mm)



Kit de emergencia 3h (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)
Emergency kit 3h (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)
Kit d'urgence 3h (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)
Kit de emergência 3h (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)



Sensor de presencia y luminosidad
(mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)
Presence and brightness sensor
(mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)
Présence et capteur de lumière
(mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)
Presença e sensor de luz (mod.
1x/2x 1.200mm/1.500mm)

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 268



378369

Kit 6 clips plástico 600mm

378376

Kit 8 clips plástico 1.200mm

378406

Kit 10 clips plástico 1.500mm

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso




Ñ/ No apto para su exposición a
rayos uva.

E/ Not suitable for your exposure to
uva rays.

F/ Non adapté à votre exposition
aux rayons uva.


P/ Não adequado para a sua expo-
sição para raios uva.



	W LED	W LUM.		Φ	Φ LED	Φ LUM.	K		
550420	1 x 13W	15W	350mA	0,9	1.641lm	1.444lm	3	3.000K	24 660 x 85 x 88mm - 1x
550437	1 x 13W	15W	350mA	0,9	1.710lm	1.505lm	4	4.000K	24 660 x 85 x 88mm - 1x
550444	1 x 13W	15W	350mA	0,9	1.795lm	1.581lm	5	5.000K	24 660 x 85 x 88mm - 1x
550758	1 x 22W	24W	300mA	0,93	2.880lm	2.534lm	3	3.000K	48 1.270 x 85 x 88mm - 1x
550765	1 x 22W	24W	300mA	0,93	3.000lm	2.640lm	4	4.000K	48 1.270 x 85 x 88mm - 1x
550772	1 x 22W	24W	300mA	0,93	3.150lm	2.772lm	5	5.000K	48 1.270 x 85 x 88mm - 1x
550789	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.282lm	2.888lm	3	3.000K	48 1.270 x 85 x 88mm - 1x
550796	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.420lm	3.010lm	4	4.000K	48 1.270 x 85 x 88mm - 1x
550802	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.591lm	3.161lm	5	5.000K	48 1.270 x 85 x 88mm - 1x
550840	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.600lm	3.096lm	3	3.000K	60 1.570 x 85 x 88mm - 1x
550857	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.750lm	3.225lm	4	4.000K	60 1.570 x 85 x 88mm - 1x
550864	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.938lm	3.387lm	5	5.000K	60 1.570 x 85 x 88mm - 1x
550819	1 x 30W	32W	390mA	0,95	3.696lm	3.252lm	3	3.000K	48 1.270 x 85 x 88mm - 1x
550826	1 x 30W	32W	390mA	0,95	3.850lm	3.388lm	4	4.000K	48 1.270 x 85 x 88mm - 1x
550833	1 x 30W	32W	390mA	0,95	4.043lm	3.558lm	5	5.000K	48 1.270 x 85 x 88mm - 1x
550871	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.200lm	3.612lm	3	3.000K	60 1.570 x 85 x 88mm - 1x
550888	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.375lm	3.763lm	4	4.000K	60 1.570 x 85 x 88mm - 1x
550895	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.594lm	3.952lm	5	5.000K	60 1.570 x 85 x 88mm - 1x
550901	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	4.619lm	3.973lm	3	3.000K	60 1.570 x 85 x 88mm - 1x
550918	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	4.812lm	4.139lm	4	4.000K	60 1.570 x 85 x 88mm - 1x
550925	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	5.053lm	4.346lm	5	5.000K	60 1.570 x 85 x 88mm - 1x
550574	2 x 11W	24W	300mA	0,94	2.800lm	2.534lm	3	3.000K	48 660 x 125 x 88mm - 2x
550581	2 x 11W	24W	300mA	0,94	3.000lm	2.640lm	4	4.000K	48 660 x 125 x 88mm - 2x
550598	2 x 11W	24W	300mA	0,94	3.150lm	2.772lm	5	5.000K	48 660 x 125 x 88mm - 2x
550604	2 x 22W	46W	300mA	0,96	5.760lm	5.069lm	3	3.000K	96 1.270 x 125 x 88mm - 2x
550611	2 x 22W	46W	300mA	0,96	6.000lm	5.280lm	4	4.000K	96 1.270 x 125 x 88mm - 2x
550628	2 x 22W	46W	300mA	0,96	6.300lm	5.554lm	5	5.000K	96 1.270 x 125 x 88mm - 2x
550635	2 x 26W	54W	350mA	0,97	6.564lm	5.776lm	3	3.000K	96 1.270 x 125 x 88mm - 2x
550642	2 x 26W	54W	350mA	0,97	6.840lm	6.019lm	4	4.000K	96 1.270 x 125 x 88mm - 2x
550659	2 x 26W	54W	350mA	0,97	7.182lm	6.320lm	5	5.000K	96 1.270 x 125 x 88mm - 2x
550697	2 x 28W	57W	300mA	0,97	7.200lm	6.192lm	3	3.000K	120 1.570 x 125 x 88mm - 2x
550703	2 x 28W	57W	300mA	0,97	7.500lm	6.450lm	4	4.000K	120 1.570 x 125 x 88mm - 2x
550710	2 x 28W	57W	300mA	0,97	7.875lm	6.773lm	5	5.000K	120 1.570 x 125 x 88mm - 2x
550666	2 x 30W	62W	400mA	0,98	7.392lm	6.504lm	3	3.000K	96 1.270 x 125 x 88mm - 2x
550673	2 x 30W	62W	400mA	0,98	7.700lm	6.776lm	4	4.000K	96 1.270 x 125 x 88mm - 2x
550680	2 x 30W	62W	400mA	0,98	8.086lm	7.116lm	5	5.000K	96 1.270 x 125 x 88mm - 2x
550727	2 x 37W*	76W	400mA	0,96	9.240lm	7.946lm	3	3.000K	120 1.570 x 125 x 88mm - 2x
550734	2 x 37W*	76W	400mA	0,96	9.625lm	8.278lm	4	4.000K	120 1.570 x 125 x 88mm - 2x
550741	2 x 37W*	76W	400mA	0,96	10.107lm	8.692lm	5	5.000K	120 1.570 x 125 x 88mm - 2x

*Máxima temperatura de trabajo 30°C/*Maximum working temperature 30°C/*La température maximale de 30°C/*A temperatura máxima de 30°C

	Hz									
230V ac	50-60Hz	CI	IP65	IK08	-20°C~+35 °C	>80	L70 B10>50.000h	GRIS CLARO	PC	PC-O




N/ Clips para fácil apertura. Lámpara no incluido. **E/** Clip for easy opening. Lamp not included. **F/** Clip pour une ouverture facile. Lampe non incluse. **P/** Clipe para abertura fácil. Lâmpada não incluída.



	W					
496018	1x	ecTUBE LED 600mm	Gris claro	668 x 70 x 60mm	6 clips	1
496025	1x	ecTUBE LED 1.200mm	Gris claro	1.278 x 70 x 60mm	10 clips	1
496032	1x	ecTUBE LED 1.500mm	Gris claro	1.578 x 70 x 60mm	12 clips	1
496049	2x	ecTUBE LED 600mm	Gris claro	668 x 110 x 60mm	6 clips	1
496956	2x	ecTUBE LED 1.200mm	Gris claro	1.278 x 110 x 60mm	10 clips	1
496063	2x	ecTUBE LED 1.500mm	Gris claro	1.578 x 110 x 60mm	12 clips	1
495950	1x	ecTUBE LED 600mm	Gris claro	668 x 70 x 60mm	6 clips	2
495967	1x	ecTUBE LED 1.200mm	Gris claro	1.278 x 70 x 60mm	10 clips	2
495974	1x	ecTUBE LED 1.500mm	Gris claro	1.578 x 70 x 60mm	12 clips	2
495981	2x	ecTUBE LED 600mm	Gris claro	668 x 110 x 60mm	6 clips	2
495998	2x	ecTUBE LED 1.200mm	Gris claro	1.278 x 110 x 60mm	10 clips	2
496001	2x	ecTUBE LED 1.500mm	Gris claro	1.578 x 110 x 60mm	12 clips	2

	Hz					
230V ac	50-60Hz	CI	IP65	-20°C~+35 °C	PC	PC-O



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 268



496131

Kit 6 clips INOX 600mm

496148

Kit 10 clips INOX 1.200mm

496155

Kit 12 clips INOX 1.500mm

Alimentación/Power supply/Source de courant/Fonte de energia



N/ Alimentación:

- ① Sin polaridad
- ② Con polaridad

F/ Source de courant:

- ① Sans polarité
- ② Avec polarité

E/ Power supply:

- ① Without polarity
- ② With polarity

P/ Fonte de energia:

- ① Sem polaridade
- ② Com polaridade

Información/Information/Information/Informações



N/ Hasta -20° con ecTUBE LED PRILUX BASIC y SMART.

E/ Up to -20° with ecTUBE LED PRILUX BASIC and SMART.

F/ Jusqu'à -20° avec ecTUBE LED PRILUX BASIC et SMART.

P/ Até -20° com ecTUBE LED PRILUX BASIC e SMART.



Berlín ECO

TUBO LED


Ñ/ Clips para fácil apertura. Lámpara no incluida. E/ Clip for easy opening. Lamp not included. F/ Clip pour une ouverture facile. Lampe non incluse. P/ Clipe para abertura fácil. Lâmpada não incluída.



	Hz						
230V ac	50-60Hz	CI	IP65	IK08	-20°C~+35 °C	PC	PC-O



Polideportivo El Zaburdón,
San Lorenzo de El Escorial (Madrid)



	W				⊕ (x)	key	⚡
469883	1x	ecTUBE LED 600mm		Gris claro	660 x 88 x 85mm	6 clips	1
469890	1x	ecTUBE LED 1.200mm		Gris claro	1.270 x 88 x 85mm	8 clips	1
469906	1x	ecTUBE LED 1.500mm		Gris claro	1.570 x 88 x 85mm	10 clips	1
469913	2x	ecTUBE LED 600mm		Gris claro	660 x 88 x 125mm	6 clips	1
469920	2x	ecTUBE LED 1.200mm		Gris claro	1.270 x 88 x 125mm	8 clips	1
469937	2x	ecTUBE LED 1.500mm		Gris claro	1.570 x 88 x 125mm	10 clips	1
469821	1x	ecTUBE LED 600mm		Gris claro	660 x 88 x 85mm	6 clips	2
469838	1x	ecTUBE LED 1.200mm		Gris claro	1.270 x 88 x 85mm	8 clips	2
469845	1x	ecTUBE LED 1.500mm		Gris claro	1.570 x 88 x 85mm	10 clips	2
469852	2x	ecTUBE LED 600mm		Gris claro	660 x 88 x 125mm	6 clips	2
469869	2x	ecTUBE LED 1.200mm		Gris claro	1.270 x 88 x 125mm	8 clips	2
469876	2x	ecTUBE LED 1.500mm		Gris claro	1.570 x 88 x 125mm	10 clips	2



Alimentación/Power supply/Source de courant/Fonte de energia

Ñ/ Alimentación:

- ① Sin polaridad
- ② Con polaridad

E/ Power supply:

- ① Without polarity
- ② With polarity

F/ Source de courant:

- ① Sans polarité
- ② Avec polarité

P/ Fonte de energia:

- ① Sem polaridade
- ② Com polaridade



+ INFO PAG. 268

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

146340


Kit 8 clips INOX 1.200mm

146333

Kit 6 clips INOX 600mm

146357

Kit 10 clips INOX 1.500mm



378376

Kit 8 clips plástico 1.200mm

378369

Kit 6 clips plástico 600mm

378406

Kit 10 clips plástico 1.500mm



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



Kit de emergencia 2h
Emergency kit 2h
Kit d'urgence 2h
Kit de emergência 2h



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Hasta -20° con ecTUBE LED PRILUX BASIC y SMART.

E/ Up to -20° with ecTUBE LED PRILUX BASIC and SMART.

F/ Jusqu'à -20° avec ecTUBE LED PRILUX BASIC et SMART.



P/ Até -20° com ecTUBE LED PRILUX BASIC e SMART.

Dácil




	W LED	W LUM.	Φ LED	Φ LUM.	K	↕ (X-Y-Z)	⚙
534499	18W	20W	2.943lm	2.414lm	4 4.000K	600 x 84 x 71mm	32
534505	18W	20W	3.090lm	2.533lm	6.5 6.500K	600 x 84 x 71mm	32
534512	37W	40W	5.421lm	4.418lm	4 4.000K	1.200 x 84 x 71mm	20
534529	37W	40W	5.637lm	4.623lm	6.5 6.500K	1.200 x 84 x 71mm	20
534536	57W	60W	7.965lm	6.534lm	4 4.000K	1.500 x 84 x 71mm	13
534543	57W	60W	8.364lm	6.858lm	6.5 6.500K	1.500 x 84 x 71mm	13


	Hz	Φ										
230V ac	50-60Hz	0.9	CII	IP65	IK07	-10°C~+35 °C	>80	L70>30.000h	BL	PC	PC-O	SUPERFICIE



18W 600mm



37W 1.200mm



57W 1.500mm

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso



N/ No apto para su exposición a rayos uva.

E/ Not suitable for your exposure to uva rays.

F/ Non adapté à votre exposition aux rayons uva.

P/ Não adequado para a sua exposição para raios uva.

Información/Information/Information/Informações




N/ Conector rápido.
Clip de fijación.
Conexión en serie:
18W: 32luminarias
37W: 20luminarias
57W: 13luminarias

E/ Quick connector.
Fastening clip.
Serial connection:
18W: 32luminaires
37W: 20luminaires
57W: 13luminaires


F/ Connecteur rapide.
Clip de montage.
Connexion en série:
18W: 32luminaires
37W: 20luminaires
57W: 13luminaires

P/ Conector Quick.
Clipe de montagem.
Ligação em série:
18W: 32luminarias
37W: 20luminarias
57W: 13luminarias



	W LED	W LUM.	Φ LED	Φ LUM.	K	⊕ (X-Y-Z)	⚙
387217	2 x 10W	22W	2.394lm	2.035lm	4 4.000K	656 x 74 x 52mm	18
387224	2 x 10W	22W	2.542lm	2.160lm	5 5.000K	656 x 74 x 52mm	18
387231	2 x 20W	43W	4.920lm	4.231lm	4 4.000K	1.265 x 74 x 52mm	9
387248	2 x 20W	43W	5.167lm	4.408lm	5 5.000K	1.265 x 74 x 52mm	9
387255	2 x 25W	53W	6.051lm	5.264lm	4 4.000K	1.565 x 74 x 52mm	7
387262	2 x 25W	53W	6.423lm	5.524lm	5 5.000K	1.565 x 74 x 52mm	7
387279	2 x 30W	64W	7.108lm	6.098lm	4 4.000K	1.865 x 74 x 52mm	6
387286	2 x 30W	64W	7.302lm	6.353lm	5 5.000K	1.865 x 74 x 52mm	6

⚡	Hz	Φ	□	⊙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙
230V ac	50-60Hz	0.95	CII	IP65	IK07	-20°C~+35 °C	>80	L70>25.000h	BL	PC	PC-O	SUPERFICIE



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ No apto para su exposición a rayos uva.

E/ Not suitable for your exposure to uva rays.

F/ Non adapté à votre exposition aux rayons uva.

P/ Não adequado para a sua exposição para raios uva.



Información/Information/Information/Informações

N/ Conector rápido.
Clip de fijación.
Conexión en serie:
2x10W: 18luminarias
2x20W: 9luminarias
2x25W: 7luminarias
2x30W: 6luminarias

E/ Quick connector.
Fastening clip.
Serial connection:
2x10W: 18luminaires
2x20W: 9luminaires
2x25W: 7luminaires
2x30W: 6luminaires

F/ Connecteur rapide.
Clip de montage.
Connexion en série:
2x10W: 18luminaires
2x20W: 9luminaires
2x25W: 7luminaires
2x30W: 6luminaires

P/ Conector Quick.
Clipe de montagem.
Ligação em série:
2x10W: 18luminarias
2x20W: 9luminarias
2x25W: 7luminarias
2x30W: 6luminarias



Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios

		Berlin Avant			Munich			Berlin Eco Tubo LED IP65		
		600mm	1200mm	1.500mm	600mm	1200mm	1.500mm	600mm	1.200mm	1.500mm
	146333							•		
	146340								•	
	146357									•
	378369	•						•		
	378376		•						•	
	378406			•						•
	496131				•					
	496148					•				
	496155						•			



N 496131

Kit 6 clips plástico 600mm
Kit 6 plastic clips 600mm
Kit 6 clips en plastique 600mm
Kit 6 cliques de plástico de 600mm



N 496148

Kit 10 clips plástico 1.200mm
Kit 10 plastic clips 1.200mm
Kit 10 clips en plastique 1.200mm
Kit 10 cliques de plástico de 1.200mm



N 496155

Kit 12 clips plástico 1.500mm
Kit 12 plastic clips 1.500mm
Kit 12 clips en plastique 1.500mm
Kit 12 cliques de plástico de 1.500mm



378369

Kit 6 clips plástico 600mm
Kit 6 plastic clips 600mm
Kit 6 clips en plastique 600mm
Kit 6 cliques de plástico de 600mm



378376

Kit 8 clips plástico 1.200mm
Kit 8 plastic clips 1.200mm
Kit 8 clips en plastique 1.200mm
Kit 8 cliques de plástico de 1.200mm



378406

Kit 10 clips plástico 1.500mm
Kit 10 plastic clips 1.500mm
Kit 10 clips en plastique 1.500mm
Kit 10 cliques de plástico de 1.500mm



146333

Kit 6 clips metálicos INOX 600mm
Kit 6 stainless steel clips 600mm
Kit 6 clips en acier INOX 600mm
Kit 6 cliques de aço INOX de 600mm



146340

Kit 8 clips metálicos INOX 1.200mm
Kit 8 stainless steel clips 1.200mm
Kit 8 clips en acier INOX 1.200mm
Kit 8 cliques de aço INOX de 1.200mm



146357

Kit 10 clips metálicos INOX 1.500mm
Kit 10 stainless steel clips 1.500mm
Kit 10 clips en acier INOX 1.500mm
Kit 10 cliques de aço INOX de 1.500mm

		Aken		Kela		Zama
		100W	150W/200W	100W/150W	200W	
	402958					•
	469081	•				
	469098		•			
	469104		•			
	469111		•			
	469449			•		
	469456				•	
	469531			•		
	469548				•	
	393812	•	•			•
	393829					•
	501149	•	•			



469081

Reflector Aluminio 100W 60°
Aluminum Reflector 100W 60°
Réflecteur Aluminium 100W 60°
Refletor Aluminio 100W 60°



469098

Reflector Aluminio 150W/200W 60°
Aluminum Reflector 150W/200W 60°
Réflecteur Aluminium 150W/200W 60°
Refletor Aluminio 150W/200W 60°



469104

Reflector PC 150W/200W 70°
PC Reflector 150W/200W 70°
Réflecteur PC 150W/200W 70°
Refletor PC 150W/200W 70°



469111

Rejilla seguridad 150W/200W
Security grid 150W/200W
Grille de sécurité 150W/200W
Grade de segurança 150W/200W



469531

Kit lira 100W/150W
Bracket kit 100W/150W
Kit support 100W/150W
Kit suporte 100W/150W



469548

Kit lira 200W
Bracket kit 200W
Kit support 200W
Kit suporte 200W



469449

Reflector Aluminio negro 100W/150W 90°
Alumimun black reflector 100W/150W 90°
Réflecteur aluminium noir 100W/150W 90°
Refletor preto de alumínio 100W/150W 90°



469456

Reflector Aluminio negro 200W 90°
Alumimun black reflector 200W 90°
Réflecteur aluminium noir 200W 90°
Refletor preto de alumínio 200W 90°



402958*

Reflector aluminio Zama 60°
Aluminum reflector Zama 60°
Réflecteur en aluminium Zama 60°
Refletor de alumínio Zama 60°



393812

Sensor de luminosidad y presencia. Válido para grandes alturas hasta 15m. IP65. Ta de -30° a +50°C. Uso exclusivo 50Hz.
Brightness and presence sensor. Valid for large heights up to 15m. IP65. It is from -30 ° to + 50 ° C. Exclusive use 50Hz.
Capteur de lumière et de présence. Valable pour de grandes hauteurs allant jusqu'à 15m. IP65. Ta -30 ° à + 50 ° C. 50Hz usage exclusif.
Sensor de luz e presença. Válido para grandes alturas de até 15m. IP65. Ta de -30 ° a + 50 ° C. 50Hz uso exclusivo.



393829*

Accesorio de sujección para el montaje del sensor sin reflector Zama.
Fixing attachment for sensor mounting without reflector Zama.
Fixture pour le montage du capteur sans réflecteur Zama.
Fixação para montagem no sensor sem reflector Zama.

501149

Accesorio de sujección para el montaje del sensor sin reflector Aken.
Fixing attachment for sensor mounting without reflector Aken.
Fixture pour le montage du capteur sans réflecteur Aken.
Fixação para montagem no sensor sem reflector Aken.

Anexos

Annexes
Annexes
Anexos



Ñ/ Condiciones generales

La aceptación por nuestra parte de un pedido supone, en cualquier caso, que el comprador acepta las siguientes condiciones generales de venta y suministro:

1. Precios.

Los precios indicados son precios recomendados y se entienden sin I.V.A. ni Ecoraee y son válidos desde el 1 de Marzo de 2020 hasta nuevo aviso. Una vez realizada la factura se aplicarán ambos. Los precios de la Tarifa Vigente, son para aquellos materiales que se hallen en nuestros almacenes.

Los aparatos con lámpara incluida se servirán con lámparas en marca Prilux siempre que ésta esté disponible en dicha marca, a no ser que se hayan pactado condiciones distintas de suministro. En caso de servir otra lámpara el importe del ECORAE podría variar.

Nos reservamos el derecho de modificaciones de precios y características de los productos comunicándolo lo antes posible.

2. Plazos de entrega.

Nuestro plazo de entrega será inmediato y en su defecto, a corto plazo. Los plazos de entrega se respetarán según nuestras posibilidades, pero son sin compromiso. Dichos plazos son meramente informativos. Los retrasos en la entrega no autorizan al comprador a la anulación del pedido ni a la aplicación de penalizaciones ni indemnizaciones, salvo que se haya convenido expresamente lo contrario. Aun en este caso, habiendo causas de fuerza mayor de por medio, propia o ajena, deja de cumplirse alguno de los compromisos acordados, no sería aplicable sanción alguna.

3. Ofertas.

Las ofertas escritas u orales, no nos comprometen a aceptarlas. Dichas ofertas tendrán validez una vez hayan sido ratificadas por escrito por GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U.

4. Transporte.

Una vez la mercancía haya sido entregada a la agencia de transportes, se considerará la entrega como correcta. Los riesgos de transporte en el envío de nuestros productos son por cuenta del comprador, que únicamente podrá reclamar a la agencia encargada del transporte los daños ocasionados en el mismo, en un plazo inferior a 7 días y por escrito con copia a Grupo Prilux Iluminación, S.L.U.

5. Reclamaciones.

Reclamaciones relativas a fallos numéricos y defectos, serán solo válidos si se ha enviado la oportuna reclamación dentro de los cinco primeros días a partir de la recepción de la mercancía.

6. Devoluciones de material.

No se aceptarán devoluciones de material si previamente GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. no lo ha autorizado. Estas devoluciones tendrán que remitirse a portes pagados con un demérito mínimo del 20%. No se acepta la devolución de productos de fabricación especial o de campañas y de productos que no vengan en sus embalajes originales y en buen estado. En cualquier caso no se aceptarán devoluciones de productos con antigüedad superior a 12 meses y será imprescindible facilitar el número de factura correspondiente.

7. Derechos de propiedad.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U. conserva, en todo caso, la plena propiedad de todos los materiales suministrados, en tanto no quede cumplida por entero la recíproca condición de pago del importe.

8. Pedidos.

Los pedidos en curso podrán ser anulados por Grupo Prilux Iluminación, S.L.U. si surgieran circunstancias de fuerza mayor que impidan que puedan suministrarse dichos pedidos. Los pedidos de materiales de fabricación especial no podrán anularse por el comprador sin nuestra aprobación por escrito. En caso de aceptación por nuestra parte, serán a cargo del comprador los gastos originados hasta el momento de su anulación.

9. Reproducción.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la correspondiente autorización de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U.

10. Forma de pago.

La forma de pago será la establecida en el momento de efectuar el pedido en firme de la mercancía, de acuerdo con las normas usuales de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U.

11. Lugar de cumplimiento y jurisdicción.

Para cuantas cuestiones puedan surgir en el cumplimiento o interpretación de estas normas generales, los contratantes, con renuncia expresa de cualquier jurisdicción pudieran corresponderles, se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Toledo.

12. Elementos defectuosos y garantía.

El período de garantía comienza en la fecha de factura de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN. La responsabilidad se aplica a los materiales y defectos de fabricación según los estándares técnicos de cada producto. El producto debe instalarse de acuerdo a la normativa vigente y especificaciones de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN. El período de garantía general es de 1 año a partir de la fecha de factura de la mercancía, a excepción de los productos que por sus características técnicas tienen una duración inferior a este período y a los productos de led de 30.000 horas que tienen una garantía de 2 años. El período de garantía tiene en cuenta los ciclos de encendidos y apagados marcados en la norma IEC. Finalizado este período, cualquier reclamación, incluso por daños, será rechazada/excluida.

En caso de defectos la responsabilidad del vendedor estará limitada al precio de venta de la parte defectuosa del producto. Especialmente no habrá responsabilidad de reembolso de los gastos incurridos por el comprador o cambio de productos. Se aplicará especialmente en algún desembalaje y reinstalación de los productos.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U. no se responsabiliza de los daños causados por el cliente o por una tercera persona externa al producto. GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U. no se responsabiliza de las alteraciones o cambios realizados en cualquiera de los productos por terceras personas.

Se limita la responsabilidad del vendedor en aquellos casos de negligencia grave o daños ocasionados intencionadamente.

La compañía no se responsabiliza de los productos usados.

Directiva ROHS

La Directiva sobre Restricciones a la utilización de determinadas Sustancias Peligrosas en Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RoHS) entra en vigor el 1 de julio de 2006. A partir de esta fecha, los productores de ciertas categorías de aparatos eléctricos y electrónicos no podrán comercializar productos que contengan seis sustancias prohibidas, a menos que se les apliquen exenciones específicas. Estas sustancias son:

Plomo (Pb), Mercurio (Hg), Cromo hexavalente (Cr(VI)), Cadmio (Cd), piroretardantes como Polibromobifenilos (PBB) o Polibromodifeniléteres (PBDE).

E/ General conditions

The acceptance of an order by us means, in any case, that the buyer agrees with the following general conditions of Sales and Delivery:

1. Price.

All the prices indicated are recommended and there come without VAT and without ECORAE. There are valid from 1st March 2020 to further notice. Once the commercial invoice is issued, both terms will be applied on it. The prices from the "Tarifa Vigente" make reference to all the products which are located in our warehouses.

The luminaries with lamp included, there will come with brand Prilux as long as it is available in this category, unless it had been agreed different terms in the supply. In that case, the ECORAE charge could change.

We reserve the right to modify the pricing and characteristics of our products, notifying them as soon as possible.

2. Delivery time.

Our delivery time will be immediate, otherwise, in short-term. The delivery time will be met according to our means, but not binding. Those terms are merely informative. The delay in the delivery does not entitle the buyer to cancel the order or to claim any compensation or penalties, unless otherwise agreed by the parties. Even if it was the case, for causes of force majeure, either personally or behalf of third parties, which would lead to a breach in some of the terms agreed, no penalty could be applied.

3. Offers.

The written and oral proposals do not compromise us to accept them immediately. Those offers will be valid once ratified in writing by GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U.

4. Transport.

Once the merchandise has been handed to the carrier, the delivery will be considered as proper. The risk of transport is borne by the customer, who only can claim directly to the transport agency, which is in charge of the delivery, for the damage caused during the transport, within less than seven days and in writing and with copy to GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U.

5. Claims.

All claims relating to numerical errors and defects will be considered valid only if the claim has already been submitted within the five days from the reception of goods.

6. Returns.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. does not accept any material returned without its previous consent. These returns have to be forwarded in carriage prepaid with a minimum demerit of 20%. Returns of custom-made products, from campaigns and those ones which do not come in their original packaging and are not in good condition, may not be accepted. In any case, returns of products that exceed 12 months will not be accepted; it is essential to provide the number of the corresponding invoice.

7. Property Rights.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. keeps, in any case, the full property of all the materials already supplied, until the reciprocal condition of payment is entirely fulfilled.

8. Orders.

Ongoing orders can be cancelled by GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., when circumstances of force majeure arise, making impossible to be provided. The orders of custom-made products may not be cancelled by the buyer without our written approval. In case of acceptance by us, the buyer has to cover all the costs caused until the cancellation.

9. Reproduction.

This publication may not be reproduced in whole or in part without GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. express authorization.

10. Payment method.

The method of payment will be established when there is a firm order, in accordance with the usual procedure of GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

11. Place of fulfillment and jurisdiction.

Any questions arising in relation to the fulfillment and interpretation of the General Conditions, the contracting parties, expressly relinquish to any other jurisdiction that may be applicable, are subject to the jurisdiction of the Courts and Tribunals of Toledo (Spain).

12. Defective items and warranty.

The guarantee period begins the date of the commercial invoice is issued by GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. The liability applies to the materials and manufacturing defects in accordance with the technical standards of each product. The product must be installed in compliance with the current legislation and with the specifications from GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. The general guarantee period is one year starting from the date of the commercial invoice, with the exception of the products which, due to its technical characteristics, have a shorter period; also the LED products of 30,000 hours have a guarantee period of 2 years. The guarantee period includes the number of on/off cycles defined by the IEC standard. After the deadlines above mentioned, any claim, including for damages, will be fully rejected/ excluded.

In case of defects, the seller responsibility is limited to the sale price of the defective part of the product. Especially, there is no liability for the repayment in the costs incurred by the buyer or in the product replacement. This applies particularly in the unpacking and in the reinstallation of equipment.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U. does not assume any responsibility for the damages resulting from the client or third party external to the product. GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U. does not take any liability for the alteration and manipulation in any of our products by third parties.

The seller liability is limited in those cases where gross negligence or intention is involved. The company accepts no responsibility for used products.

RoHS Directive

EU legislation, which restricting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) has been in forced since 1st July 2006. From this date, the producers of certain categories of electrical and electronic devices, may not market those products that contain some forbidden substances, unless some specific exemptions are implemented. Those substances are the following: Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr(VI)), Cadmium (Cd), Polybrominated biphenyls (PBB), and flame retardants such as Polibromodifeniléteres (PBDE).

We dispose of photometric curves in standard formats (EULUMDAT, IESNA) for the calculation software (Relux, Dialux, etc.).

The right to make any technical or performing modification is reserved.

Disponemos de curvas fotométricas en formato EULUMDAT o IESNA para software de cálculo (Relux, Dialux, etc.).

Queda reservado el derecho a cualquier modificación en cuanto a técnica o realización.

F/ Condições gerais

L'acceptation d'une commande par nous signifie, dans tout les cas, que l'acheteur est d'accord avec les suivantes conditions générales de Vente et de Livraison:

- 1. Prix.**
Tous les prix indiqués sont recommandés et ils sont sans TVA et sans ECORAE. Ils sont valables de 1 Mars 2020 jusqu'à nouvel avis. Une fois la facture commerciale est délivrée, les deux termes seront appliqués sur la même. Les prix du "Tarifa Vigente" font référence à tous les produits qui se trouvent dans nos entrepôts.
Les luminaires avec de la lampe incluse, elles viendront avec la marque Prilux tant qu'il est disponible dans cette catégorie, à moins qu'il avait été convenu des termes différents dans l'offre. Dans ces cas, le supplément de l'ECORAE pourrait changer.
Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les caractéristiques de nos produits, nous vous les notifier le plus tôt possible.
- 2. Délai de livraison.**
Notre délai de livraison sera immédiate, sinon, dans à court-terme. Il sera atteint en fonction de nos moyens, mais non contraignant. Ces délais ont un caractère purement informatif. Des retards dans la livraison ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la commande ou de réclamer des indemnités ou des pénalités, sauf d'accord contraire entre les parties. Même si ce fut le cas, pour des causes de force majeure, soit pour compte personnel, soit pour compte de tiers, ces qui conduiraient à une rupture de termes convenus, pas de pénalité pouvait être appliqué.
- 3. Offres.**
Les propositions écrites et orales ne nous compromettent pas les accepter immédiatement. Ces offres seront totalement valables une fois qu'ils auront été ratifiés par écrit par GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.
- 4. Transport.**
Une fois la marchandise a été remise au transporteur, la livraison sera considérée comme correcte. Le risque du transport est supporté par le client, qui seulement peut réclamer directement à l'agence de transports qui a fait le service, par rapport aux dommages causés lors du transport, dans le période de sept jours et sous écrit et copie à GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.
- 5. Réclamations.**
Toutes les réclamations relatives à des erreurs numériques et des défauts, ils seront seulement considérés comme valables, à condition de que la demande a déjà été placé dans les suivants cinq jours après la réception des marchandises.
- 6. Retours.**
GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. décline tout matériel retourné sans autorisation précédent. Ces retours doivent être envoyés en port payé avec une pénalité minimum égale à 20%. Les retours de produits sur mesure, des campagnes et ceux qui ne viennent pas dans leur emballage d'origine et ne sont pas en bon état, ne seront pas acceptés. Dans tous les cas, les retours de produits qui ont plus de 12 mois, ne seront pas acceptés ; c'est essentiel de présenter le numéro de la facture correspondante.
- 7. Droits patrimoniaux.**
GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. maintient, en tout cas, la pleine propriété de tous les matériels déjà fournis, jusqu'au moment où la condition de réciprocité de paiement a été complètement rempli.
- 8. Commandes.**
Les commandes en cours peuvent être annulées par GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., lorsque les circonstances de force majeure font suite et empêchent les mêmes d'être fournies. Les commandes de produits sur mesure ne peuvent pas être annulées par l'acheteur sans notre autorisation écrite. En cas d'acceptation, l'acheteur doit convenir tous les dépenses occasionnées jusqu'à l'annulation.
- 9. Reproduction.**
Il est strictement interdit de reproduire tout ou partie du présent document sans l'autorisation expresse de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.
- 10. Méthode de paiement.**
Le mode de paiement sera établi lors d'une commande ferme, d'accord avec aux règles habituelles de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.
- 11. Le lieu d'exécution et la juridiction.**
Toutes les questions qui concernent l'exécution et l'interprétation des Conditions Générales, les parties contractantes renoncent expressément à la juridiction que pourrait leur correspondre et se soumettent aux tribunaux de Tolède (Espagne).
- 12. Des articles défectueux et Garantie.**
La période de garantie commence à courir à compter de la date d'émission de la facture commerciale par GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. La responsabilité concernant aux matériaux et aux défauts de fabrication, elle est en conformité avec les normes techniques de chaque produit. Le produit doit être installé en conformité avec la législation en vigueur et des autres spécifications de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. La période de garantie générale est d'un an à compter de la date d'émission de la facture commerciale, à l'exception des produits qui, en raison de ses caractéristiques techniques, ont une période plus courte ; de plus, les produits LED de 30.000 heures ont une période de garantie de deux ans. La période de garantie comprend le nombre de cycles d'allumage/éteint définis par la norme CEI. Après les délais mentionnés ci-dessus, toute réclamation, même pour dommages, sera entièrement rejetée/exclue.
En cas de dommages, la responsabilité du vendeur est limitée au prix de vente de la partie défectueuse du produit. Surtout, il n'aura pas de responsabilité pour le remboursement des coûts encourus par l'acheteur ou durant le remplacement du produit. Il s'applique particulièrement dans les cas de réinstallation d'équipement et du déballage. GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. ne prend pas la responsabilité pour les dommages qui viennent du client ou de tiers externes au produit. GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. ne prend aucune responsabilité pour la modification et la manipulation de nos produits par des tiers.
La responsabilité du vendeur est limitée dans ces cas où de la négligence grave ou d'intention sont impliqués.
La société décline toute responsabilité pour des produits usés.

Directive RoHS
D'accord avec la législation de l'UE, qui limite l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) est en vigueur depuis le 1er Juillet 2006. A partir de cette date, les producteurs de certaines catégories de dispositifs électriques et électroniques, ne peuvent pas commercialiser des produits qui contiennent des substances interdites, sauf des dérogations spécifiques sont mises en place. Ces substances sont les suivantes : Plomb (Pb), Mercure (Hg), Chrome Hexavalent (Cr(VI)), Cadmium (Cd), Biphényles Polybromés (PBB) et des retardateurs de flamme comme les Polibromodifényléthers (PBDE).

Nous avons de courbes photométriques dans des formats standards (EULUMDAT, IESNA) pour des logiciels du calcul (Relux, Dialux, etc.).

Nous nous réservons le droit de faire des modifications techniques ou dans l'exécution.

P/ Condições gerais

A nossa aceitação de uma encomenda significa, em qualquer caso, que o comprador concorda com as seguintes condições gerais de Venda e Entrega:

- 1. Preço.**
Todos os preços aqui indicados são recomendados e vêm sem IVA e sem ECORAE. São válidos a partir de 1 de Março de 2020 até aviso prévio. Uma vez que a fatura comercial seja emitida, ambos os termos serão acrescentados na mesma. Os preços da "Tarifa Vigente" fazem referência a todos os produtos que estão nos nossos armazéns.
As luminárias com lâmpada incluída, elas vêm com a marca Prilux desde que estas estivessem disponíveis nesta categoria, a menos que tenham sido acordadas outras na oferta. Neste caso, a taxa ECORAE poderia mudar.
Nós reservamos o direito de modificar os preços e as características dos nossos produtos, notifique-os o mais cedo possível.
- 2. Prazo de entrega.**
O nosso prazo de entrega será imediato, caso contrário, em curto prazo. O mesmo será respeitado de acordo os nossos meios, mas não é forçoso. Esses termos são meramente informativos. O atraso na entrega não dá direito ao comprador para cancelar o pedido ou para reclamar qualquer compensação ou penalidades, salvo acordo em contrário das partes. Mesmo neste caso, se existem causas de força maior, pessoais ou por conta de terceiros, o que levaria a uma violação de algum dos termos acordados, nenhuma penalidade pode ser aplicada.
- 3. Ofertas.**
As propostas escritas e orais não nos comprometem a aceitar as mesmas imediatamente. Essas ofertas serão válidas uma vez que tenham sido ratificadas por escrito pelo GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.
- 4. Transporte.**
Uma vez que a mercadoria tenha sido entregue ao transportador, a entrega será considerada como correta. O risco de transporte será responsabilidade do cliente, quem só pode reclamar diretamente à agência de transporte, quem faz a entrega, pelos danos causados durante o transporte, em menos de sete dias e por escrito e com cópia para GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.
- 5. Requerimentos.**
Todas as reclamações relativas aos erros numéricos e defeitos serão consideradas válidas somente se o requerimento já tinha sido feito dentro do período de cinco dias a contar da recepção das mercadorias.
- 6. Devoluções.**
GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. não aceitará qualquer material devolvido sem o seu consentimento prévio. Estas devoluções devem ser feitas em transporte pré-pago e com um demérito mínimo dos 20%. As devoluções de produtos personalizados, das campanhas e aquelas que não venham na sua embalagem original ou venham em mau estado, não serão aceites. Em qualquer caso, a devolução de produtos que excedam os 12 meses, não pode ser aceite; é essencial proporcionar o número da fatura comercial correspondente.
- 7. Direitos da propriedade.**
GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. mantém, em todo caso, a propriedade completa de todos os produtos já fornecidos, até que a condição recíproca de pagamento tenha sido realizada.
- 8. Encomendas.**
As encomendas em curso podem ser canceladas por GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., caso surgissem circunstâncias de força maior que impedissem a sua entrega. As encomendas de produtos personalizados não poderão ser canceladas pelo comprador sem a nossa autorização por escrito. No caso da nossa aceitação, o comprador tem de assumir os custos causados até o cancelamento.
- 9. Reprodução.**
Esta publicação não pode ser reproduzida no todo ou em parte, sem a autorização expressa do GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.
- 10. Pagamento.**
A forma de pagamento será estabelecida quando a encomenda seja firme, de acordo com as regras usuais de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.
- 11. Local de cumprimento e jurisdição.**
Quaisquer questões que surjam em relação ao cumprimento e à interpretação das Condições Gerais, as partes contratantes, com expressa renúncia ao foro que possa corresponder-lhes, submetem-se à jurisdição dos Tribunais de Toledo (Espanha).
- 12. Material avariado e Garantia.**
O período de garantia terá início na data da emissão da fatura comercial pelo GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. A responsabilidade aplica-se aos materiais e defeitos de fábrica em conformidade com as normas técnicas de cada produto. O produto deve ser instalado em conformidade com a legislação vigente e com as especificações do GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. O período de garantia geral é de um ano a partir da data da fatura comercial emitida, com exceção dos produtos que, devido a suas características técnicas, têm um período mais curto; os produtos LED de 30.000 horas têm um prazo de garantia de dois anos. O período de garantia inclui o número de ciclos ligado/desligado definidos pela norma IEC. Após os prazos acima referidos, qualquer reclamação, incluindo por danos, será totalmente rejeitada/excluída.
Em caso de defeitos, a responsabilidade do vendedor será limitada ao preço de venda da parte defeituosa do produto. Especialmente, não tem responsabilidade nenhuma para o reembolso dos custos suportados pelo comprador ou por substituição de produto. Aplica-se especialmente no caso de desempacotamento e em reinstalações do equipamento.
GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. não assume a responsabilidade pelos danos feitos pelo cliente ou um terceiro externo ao produto. GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. não assume nenhuma responsabilidade pela alteração ou manipulação feita por terceiros nos nossos produtos.
A responsabilidade do vendedor é limitada nos casos em que existisse negligência ou dolo.
A empresa declina qualquer responsabilidade no caso de produtos já usados.

Diretiva RoHS
De acordo com a legislação europeia, aquela que restringe o uso de substância perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS), em vigor desde 1 Julho de 2006. A partir desta data, os produtores de certas categorias de equipamentos elétricos e eletrônicos, não podem comercializar produtos que contêm substâncias proibidas, a menos que alguma isenções específica sejam implementadas. Essas substâncias são: Chumbo (Pb), Mercúrio (Hg), Cromo Hexavalente [Cr(VI)], Cádmio (Cd), Bifenilos Polibromados (PBB) e outros retardadores de chama como os Polibromodifeníléteres (PBDE).

Disponemos de curvas fotométricas em diferentes formatos (EULUMDAT, IESNA) para distintos softwares de cálculo (Relux, Dialux, etc).

Reservamo-nos o direito de efetuar qualquer modificação técnica ou de apresentação.

Ñ/ Garantía

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. garantiza que el producto, al ser entregado nuevo y en su empaquetado original, estará libre de defectos de materiales y fabricación por el periodo correspondiente según tipología del producto desde la fecha de la compra original.

La compañía GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. hace efectiva la garantía del producto adquirido al comprador original del producto de iluminación LED que se identifica en la factura de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

En caso de funcionamiento incorrecto GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. determinará a su entera discreción si el producto es defectuoso teniendo en cuenta el rendimiento total del producto.

El producto LED no se considerará defectuoso únicamente como resultado de que los componentes LED individuales no emitan luz si la cantidad de dichos componentes averiados es menor al 10% de la cantidad total de componentes LED instalados en el producto. En caso de que el GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. determine que el producto es defectuoso, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. elegirá a su entera discreción, el reembolso del precio de compra del producto, la reparación del producto o su reemplazo.

Esta garantía cubre cualquier desperfecto o mal funcionamiento originado por un defecto de fabricación, siempre y cuando el producto se encuentre funcionando dentro de los parámetros de instalación y eléctricos para los que ha sido diseñado y que rige la legislación vigente, en ambientes de temperatura adecuados, sin agentes agresivos que pudieran dañar de forma prematura los componentes y cuerpos de la luminaria.

LA DEPRECIACIÓN Y USO DE HORAS DE LAS LÁMPARAS Y LUMINARIAS SERÁN VERIFICADAS EN NUESTRO LABORATORIO. LAS AVERÍAS OCASIONADAS POR INSTALACIONES FUERA DE LO QUE INDICA EL REBT 2002 EXIMEN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA EN LOS PRODUCTOS DAÑADOS.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN INSTALACIONES INTERIORES LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 16, PUNTO 3 DEL REBT.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN APLICACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO LA APLICACIÓN DE LA ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y LUMINARIAS).

La garantía limitada no aplica a pérdida o daño del producto causado por: negligencia; abuso; uso indebido; manejo inapropiado; instalación, almacenamiento o mantenimiento incorrectos; daños causados por incendio o caso fortuito; vandalismo; disturbios civiles; subidas de tensión; suministro de electricidad inadecuado; alimentación por grupos electrógenos; fluctuaciones de la corriente eléctrica; instalaciones en ambientes corrosivos; vibraciones provocadas; oscilación asociada con el movimiento de corrientes de aire alrededor del producto; alteración; accidente; incumplimiento de las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento establecidas por GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.; mantenimiento inadecuado del producto llevado a cabo por alguien distinto a GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. o el proveedor de servicios de mantenimiento autorizado por GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

Esta garantía limitada no incluye cargos por trabajo y servicio de campo relacionados con la reparación o reemplazo del producto. LA GARANTÍA LIMITADA SERÁ NULA SI EL PRODUCTO NO ES UTILIZADO PARA EL PROPÓSITO PARA EL QUE FUE DISEÑADO.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. se reserva el derecho de utilizar productos o repuestos nuevos, reacondicionados, renovados, reparados o reprocesados en el proceso de reparación o reemplazo de conformidad con la garantía. Dichos productos y repuestos serán comparables en lo que respecta a función y rendimiento de un producto o repuesto original, según lo determine GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. a su entera discreción, y estarán garantizados por lo que resta del periodo original de la garantía.

A fin de realizar un reclamo en virtud de la garantía, deberá notificar presentar prueba de la compra a GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. por escrito dentro de un plazo de sesenta (60) días contado a partir del momento en el que descubrió el defecto.

EN NINGÚN CASO EL GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS INCIDENTALES, COMPENSATORIOS, CONSECUENTES, INDIRECTOS, O ESPECIALES, ENTRE OTROS. EN TODOS LOS CASOS LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. RESPECTO DE UN PRODUCTO DEFECTUOSO SE LIMITARÁ A LAS SUMAS ABONADAS A GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. POR DICHO PRODUCTO DEFECTUOSO.

La garantía es válida para compras del producto efectuadas en la fecha efectiva señalada a continuación o con posterioridad a la misma. GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. se reserva el derecho de modificar la garantía de tiempo en tiempo. Toda modificación de esta garantía será válida para todas las órdenes efectuadas al GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. a la fecha efectiva de la garantía revisada o con posterioridad a ella.

No manipular las partes de los equipos marcadas con precintos de garantía. La rotura del precinto de garantía supone la invalidación de la misma. Si tiene cualquier consulta o problema consulte previamente con nuestro SAT.

Ñ/ Tolerancias

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las mediciones de potencia.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en temperatura de color.

Ñ/ Aviso

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. se reserva el derecho de descatalogar productos de este catálogo como consecuencia de la Directiva de Eficiencia Energética y la implantación de la tecnología led.

E/ Warranty

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. guarantees that the product, being delivered new and in its original package, it will be free from defects in material and workmanship, for the period related, according to the typology of the product, from the date of the original purchase.

GRUPO PRILUX S.L.U. ensures only the warranty to the original purchaser of LED lighting product who is identified in the commercial invoice of GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

In case of malfunction, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. will determine, in its absolute discretion, whether the product is defective, taking into account the overall performance of the product.

LED product will not be considered defective only as a result of its single LED components cannot emit light, if the quantity of those damaged components are lower to the 10% of the total quantity assembled on the product. In the event of GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. determines that the product is truly defective, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. will choose, in its absolute discretion, the refund of the purchase price of the product, its repair or its replacement.

This warranty covers any imperfection or bad operation caused by a manufacturing defect, as long as the product is working within the specific electrical parameters established for each product and authorized by the current legislation, in the appropriate room temperatures and without aggressive agents that could damage prematurely the body and components of the luminaire.

THE DEPRECIATION AND THE LIFETIME OF OUR LAMPS AND LUMINARIES WILL BE VERIFIED IN OUR LABORATORY.

THE INSTALLATION OF PROTECTORS AGAINST OVERVOLTAGE IN LINES AND LUMINARIES IS COMPULSORY FOR ALL THE INDUSTRIAL AND PUBLIC LIGHTING.

The limited warranty will not apply in case of loss or damage caused by: negligence; abuse; misuse; improper use; inadequate assembly, storage or maintenance; damages caused by fire or act of nature; vandalism; civil disturbances; overvoltage; inadequate power supply; power supply by generator; sudden fluctuation in electrical power; installations in corrosive environments; vibrations induced; oscillations associated with the movement of air blasts around the product; alteration; accident; failure to follow the installations, operation and maintenance instructions established by GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.; inadequate maintenance of the product carried out for someone other than GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. or the supplier of maintenance services authorized by GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

This limited warranty does not include any charge for work and service in the field related to the repair or replacement of the product. THE LIMITED WARRANTY WILL BE VOID IF THE PRODUCT HAS NOT BEEN USED FOR THE PURPOSE THAT IT HAD BEEN DESIGNED.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. is entitled to use products or new replacements, reconditioned, renewed, repairable or in process of repair, or replacement according to the warranty. Those products and spare parts will be comparable in regard to the function and performance of an original product or replacement, as GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. determines in its absolute discretion, there will be guaranteed for the original warranty period which still remains.

In order to make a claim under the warranty terms, you must notify or provide any proof of purchase to GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., in writing, within the sixty days (60) counting from the moment you discovered the defect.

UNDER ANY CIRCUMSTANCES, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. WILL TAKE THE RESPONSIBILITY FOR, AMONG OTHERS, INCIDENTAL, COMPENSATORY, RESULTING, INDIRECT OR SPECIAL DAMAGES. IN ALL THE CASES, THE WHOLE RESPONSABILITY OF GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. IN RELATION TO THE DEFECTIVE PRODUCT, IT IS LIMITED TO THE AMOUNTS ALREADY PAID TO GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. FOR THIS MEANING.

The warranty is valid for purchases of the product made in the following effective date or subsequently. GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. reserves the right to modify the warranty from time to time. Any modification will be valid for all the orders made to GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., from the effective date of the revised warranty or subsequently.

Do not tamper with the parts of the equipment marked with warranty seals. The breach of the guarantee seal implies the invalidation of the warranty. If you have any questions or problems, please consult our SAT.

E/ Tolerance

Prilux guarantees a tolerance $\pm 10\%$ in the measurements of luminous flux.
Prilux guarantees a tolerance $\pm 10\%$ in the measurements of power.
Prilux guarantees a tolerance $\pm 10\%$ in the measurements of color temperature.

E/ Warning

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN SLU is entitled to remove products from the catalogue as the result of the requirements from the Directive of Energy Efficiency and the implementation of LED Technology.

F/ Condições gerais

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. garantit que le produit, livré neuf et dans son emballage original, il sera exempt de défauts en termes de matériaux et de la fabrication, pour le période de la garantie, selon la typologie du produit, à compter de la date de l'achat originale.

GRUPO PRILUX S.L.U. assure seulement la garantie à l'acheteur original du produit LED qui est identifiée sur la facture commerciale de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

En cas de dysfonctionnement, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. déterminera, à son entière discrétion, si le produit est défectueux, en tenant compte de la performance du produit dans l'ensemble.

Du produit LED ne sera pas considéré comme défectueux seulement en raison de ses composants individuels LED ne peuvent pas émettre de la lumière, si la quantité de ces composants endommagés sont inférieurs aux 10% de la quantité totale assemblé sur le produit. En cas de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. détermine que le produit est vraiment défectueux, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. choisira, à son entière discrétion, le remboursement du prix d'achat du produit, sa réparation ou son remplacement.

Cette garantie couvre toute imperfection ou mauvais fonctionnement causé par un défaut de fabrication, aussi longtemps que le produit fonctionne dans les paramètres électriques spécifiques établies pour chaque produit et autorisé par la législation en vigueur, dans les températures ambiantes appropriés et sans agents agressifs qui pourraient endommager prématurément le corps et les composants du luminaire.

LA DÉPRÉCIATION ET LES HEURES DE VIE DE NOS LAMPES ET LUMINAIRES SERONT VÉRIFIÉES DANS NOTRE LABORATOIRE.

L'INSTALLATION DES PROTECTEURS CONTRE LA SURTENSION DANS LES LIGNES ET LES LUMINAIRES EST OBLIGATOIRE POUR TOUT L'ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL ET PUBLIC.

La garantie limitée ne se appliquera pas en cas de perte ou de dommages causés par: de la négligence; l'abus; l'utilisation abusive; l'utilisation incorrecte; de l'assemblée inadéquate, de stockage ou de la maintenance; les dommages causés par le feu ou d'un acte de la nature; le vandalisme; des troubles civils; de la surtension; de l'alimentation inadéquate; alimentation par générateur; de la fluctuation soudaine de l'énergie électrique; des installations dans des environnements corrosifs; des vibrations induites; les oscillations liées à la circulation des jets d'air autour du produit; sa modification; accident; non observation des instructions de fonctionnement, installations et maintenance établies par GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.; de la maintenance inadéquate du produit effectuée pour quelqu'un différent au GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. ou du fournisseur de services de maintenance agréés par GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

Cette garantie limitée ne comprend pas les frais pour le travail et le service dans le lieu lié à la réparation ou le remplacement du produit. LA GARANTIE LIMITÉE SERA ANNULÉE SI LE PRODUIT N'A PAS ÉTÉ UTILISÉ POUR LE BUT QU'IL AVAIT ÉTÉ CONÇU.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. a le droit d'utiliser des produits ou de nouveaux remplacements, remis à neuf, renouvelé, réparables ou en processus de la réparation ou de remplacement, selon la garantie. Ces produits et les pièces de rechange seront comparables en ce qui concerne la fonction et la performance d'un produit ou de remplacement d'origine, comme GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. détermine à son entière discrétion, ils seront garanti pour la période de garantie initiale qui encore reste.

Afin de faire une réclamation en vertu des termes de la garantie, vous devez en aviser ou de fournir toute preuve d'achat à GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., par écrit, dans les soixante jours (60) à compter de ce moment que vous avez découvert le défaut.

EN AUCUN CAS, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. AURA LA RESPONSABILITÉ POUR, ENTRE AUTRES, DOMMAGES ACCIDENTELS, COMPENSATOIRES, RÉSULTANTS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. EN RELATION AVEC LES PRODUITS DÉFECTUEUX, ELL EST LIMITÉ À DES MONTANTS DÉJÀ PAYÉS À GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. POUR ÇA RAISON.

La garantie est valable pour les achats du produit fabriqué en vigueur après la date ou ultérieurement. GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. se réserve le droit de modifier la garantie de temps à autre. Toute modification sera valable pour toutes les commandes passées à GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., à partir de la date d'effet de la garantie révisé ou ultérieurement.

Ne pas manipuler les pièces de l'équipement marqués d'un sceau de garantie. La violation du sceau de garantie implique l'invalidation de la garantie. Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez consulter notre SAT.



F/ Tolérance

Prilux garantit une tolérance ±10% dans les mesures de flux lumineux.
Prilux garantit une tolérance ±10% dans les mesures de puissance.
Prilux garantit une tolérance ±10% dans les mesures de température de couleur.

F/ Avertissement

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN SLU a le droit de retirer des produits du catalogue à la suite des exigences de la Directive de l'Efficacité Énergétique et la mise en œuvre de la technologie LED.

P/ Condições gerais

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. garante que o produto, que foi entregue novo e na sua embalagem original, ele estará livre de defeitos de material e de fabricação, para o período em particular, de acordo com a tipologia do produto, a partir da data da compra original.

GRUPO PRILUX S.L.U. oferece só a garantia para o comprador original do produto LED, que é identificado na fatura comercial do GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

Em caso de avaria, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. determinará, a seu critério exclusivo, se o produto estiver defeituoso, tendo em conta o desempenho total do produto em causa.

O Produto LED não será considerado defeituoso só como o resultado dos seus componentes individuais LED não podem emitir luz, no caso do que a quantidade desses componentes danificados sejam inferiores a 10% da quantidade total montado sobre o produto. Em caso de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. determinará que o produto é realmente defeituoso, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. escolherá, a seu critério exclusivo, o reembolso do preço do produto, a respectiva reparação ou substituição.

Esta garantia cobre qualquer imperfeição ou mau funcionamento causado por um defeito de fabricação, sempre que o produto esteja funcionando dentro dos parâmetros elétricos específicos estabelecidos para cada produto e autorizados pela legislação vigente, nas temperaturas ambientes apropriados e sem agentes agressivos que podem danificar prematuramente o corpo e componentes da luminária.

A DEPRECIACIÓN E O TEMPO DE VIDA DE NOSSAS LÂMPADAS E LUMINÁRIAS SÃO VERIFICADAS NO NOSSO LABORATÓRIO.

A INSTALAÇÃO DE PROTETORES CONTRA A SOBRETENSÃO EM LINHAS E LUMINÁRIAS É OBRIGATÓRIA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INDUSTRIAL.

A garantia limitada não se aplicará em caso de perda ou dano causado por: negligência; abuso; utilização indevida; uso indevido; montagem inadequada, armazenamento ou manutenção; danos causados por incêndio ou ato de natureza; vandalismo; distúrbios civis; sobretensão; fonte de alimentação inadequada; fonte de alimentação pelo gerador; flutuação repentina em energia elétrica; instalações em ambientes corrosivos; vibrações induzidas; oscilações associadas ao movimento de correntes de ar em torno ao produto; alteração; acidente; não cumprimento das instruções de operação, instalação e manutenção estabelecidas pelo GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.; manutenção inadequada do produto realizado por alguém que não seja do GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. ou o fornecedor de serviços de manutenção autorizado pelo GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

Esta garantia limitada não inclui qualquer encargo para o trabalho e de serviços no campo relacionado com a reparação ou substituição do produto. A GARANTIA LIMITADA SERÁ NULA SE O PRODUTO NÃO TIVER SIDO USADO COM A FINALIDADE QUE ELE FOI PROJETADO.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. tem o direito de usar produtos ou novas substituições, recondicionados, renovados, reparáveis ou em processo de reparo ou substituição, de acordo com a garantia. Esses produtos e peças de reposição serão comparáveis no que diz respeito à função e desempenho de um produto original ou substituição, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. poderá determinar, a seu exclusivo critério, os produtos serão garantidos para o período de garantia original que ainda fica ativo.

A fim de poder fazer uma reclamação sob os termos da garantia, você deve notificar-nos ou fornecer-nos qualquer prova de compra ao GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., por escrito, dentro dos sessenta dias (60), contados a partir do momento em que descobriram o defeito.

SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. TOMARÁ A RESPONSABILIDADE POR, ENTRE OUTROS, DANOS ACCIDENTAIS, COMPENSATÓRIOS, CONSEQUENTES, INDIRETOS OU ESPECIAIS. EM TODOS OS CASOS, A RESPONSABILIDADE TOTAL DO GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. EM RELAÇÃO AO PRODUTO DEFEITUOSO, LIMITA-SE AS CANTIDADES JÁ PAGOS AO GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. NESTA RAZÃO.

A garantia é válida para compras do produto feita na seguinte data de vigência ou posteriormente. GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. reserva-se o direito de modificar a garantia de tempos em tempos. Qualquer alteração será válida para todos os pedidos feitos ao GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., a partir da data de vigência da garantia revista ou posteriormente.

Não mexa nas partes do equipamento marcadas com selos de garantia. A violação do selo de garantia implica a invalidação da garantia. Se você tiver dúvidas ou problemas, por favor consulte o nosso SAT.



P/ Tolerância

Prilux garante uma tolerância ±10% nas medidas do fluxo luminoso.
Prilux garante uma tolerância ±10% nas medidas de potência.
Prilux garante uma tolerância ±10% na temperatura de cor.

P/ Aviso

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN SLU reserva-se o direito de retirar os produtos do catálogo como resultado das exigências da Diretiva de Eficiência Energética e à aplicação da tecnologia LED.



VIDA ÚTIL USEFUL LIFE DURÉE DE VIE VIDA ÚTIL	GARANTÍA WARRANTY GARANTIE GARANTIA	HORAS DE FUNCIONAMIENTO AL DÍA NUMBER OF OPERATING HOURS IN A DAY NOMBRE D'HEURES DE FONCTIONNEMENT DANS UN JOUR NÚMERO DE HORAS DE FUNCIONAMENTO AO DIA	
LUMINARIA Y EQUIPO LUMINARY AND GEAR LUMINAIRE ET APPAREILLAGE LUMINÁRIA E EQUIPAMENTO		ESTÁNDAR STANDARD STANDARD STANDARD 2 años 2 years 2 années 2 anos	SIN POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN WITHOUT THE POSSIBILITY OF EXTENSION SANS LA POSSIBILITÉ D'EXTENSION SEM A POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO
LÁMPARAS LÁMPARAS LAMPS LAMPES LÂMPADAS		ESTÁNDAR STANDARD STANDARD STANDARD 1 año/Vida útil (h) (lo que ocurra antes) 1 year/Useful life (h) (what happens firstly) 1 année/Durée de vie (h) (ce qui se passe tout d'abord) 1 ano/Vida útil (h) (aquilo que aconteça em primeiro lugar)	SIN POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN WITHOUT THE POSSIBILITY OF EXTENSION SANS LA POSSIBILITÉ D'EXTENSION SEM A POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO

Garantías Led/Led Guarantees/Garanties Led/Garantias Led



VIDA ÚTIL USEFUL LIFE DURÉE DE VIE VIDA ÚTIL	GARANTÍA WARRANTY GARANTIE GARANTIA	HORAS HOURS HEURES HORAS	HORAS DE FUNCIONAMIENTO AL DÍA NUMBER OF OPERATING HOURS IN A DAY NOMBRE D'HEURES DE FONCTIONNEMENT DANS UN JOUR NÚMERO DE HORAS DE FUNCIONAMENTO AO DIA	
LUMINARIA LUMINARY LUMINAIRE LUMINÁRIA	MADE IN SPAIN 	≥ 50.000h*	ESTÁNDAR (<16h/día) STANDARD (<16h/day) STANDARD (<16h/jour) STANDARD (<16h/dia) 5 años 5 years 5 années 5 anos	SIN POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN WITHOUT THE POSSIBILITY OF EXTENSION SANS LA POSSIBILITÉ D'EXTENSION SEM A POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO
LUMINARIA/LÁMPARAS LUMINARY/LAMPS LUMINAIRE/LAMPES LUMINÁRIA/LÂMPADAS		≥ 40.000h & ≤ 50.000h*	ESTÁNDAR (<16h/día) STANDARD (<16h/day) STANDARD (<16h/jour) STANDARD (<16h/dia) 3 años 3 years 3 années 3 anos	AMPLIACIÓN ≤14h/día (SÓLO PARA PRODUCTOS NOVA) EXTENSION ≤14h/day (LIMITED TO NOVA'S PRODUCTS) EXTENSION ≤14h/jour (LIMITÉ A NOVA PRODUITS) EXTENSÃO ≤14h/dia (LIMITADO AOS PRODUTOS NOVA) 5 años/26.000 horas (lo que ocurra antes) 5 years/26.000 hours (what happens firstly) 5 années/26.000 heures (ce qui se passe tout d'abord) 5 anos/26.000 horas (aquilo que aconteça em primeiro lugar)
LUMINARIA/LÁMPARAS LUMINARY/LAMPS LUMINAIRE/LAMPES LUMINÁRIA/LÂMPADAS		≥ 30.000h & < 40.000h*	ESTÁNDAR (<12h/día) STANDARD (<12h/day) STANDARD (<12h/jour) STANDARD (<12h/dia) 3 años 3 years 3 années 3 anos	SIN POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN WITHOUT THE POSSIBILITY OF EXTENSION SANS LA POSSIBILITÉ D'EXTENSION SEM A POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO
LUMINARIA/LÁMPARAS LUMINARY/LAMPS LUMINAIRE/LAMPES LUMINÁRIA/LÂMPADAS		< 30.000h*	ESTÁNDAR (<12h/día) STANDARD (<12h/day) STANDARD (<12h/jour) STANDARD (<12h/dia) 2 años 2 years 2 années 2 anos	SIN POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN WITHOUT THE POSSIBILITY OF EXTENSION SANS LA POSSIBILITÉ D'EXTENSION SEM A POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO

*Garantía limitada a número de encendidos si se especifica en el producto

*Limited warranty on number of lights if specified on the product

*Garantie limitée sur le nombre de lumières si spécifié sur le produit

*Garantia limitada sobre o número de luzes, se especificado no produto



PYME INNOVADORA

Válido hasta el 14 de Diciembre de 2020



	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
	Código	Code	Code	Código
	CEE Clasificación energética	CEE Energy classification	CEE Classification énergétique	CEE Classificação energética
	Potencia (W)	Power (W)	Puissance (W)	Potência (W)
	Modelo	Model	Modèle	Modelo
	Niveles lumínicos	Light levels	Niveaux de lumière	Níveis de luz
	Tensión (V)	Voltage (V)	Tension D`Alimentation (V)	Tensão (V)
	Frecuencia (Hz)	Frequency (Hz)	Fréquence (Hz)	Frequência (Hz)
	Intensidad (A)	Current (A)	Intensité (A)	Intensidade (A)
	Factor de potencia (Cos φ)	Power factor (Cos φ)	Facteur de puissance (Cos φ)	Fator de Potência (Cos φ)
	Clase I Aislamiento eléctrico	Class I Electrical isolation	Classe I Isolation électrique	Clase I Isolamento elétrico
	Clase II Aislamiento eléctrico	Class II Electrical isolation	Classe II Isolation électrique	Clase II Isolamento elétrico
	Clase III Aislamiento eléctrico	Class III Electrical isolation	Classe III Isolation électrique	Clase III Isolamento elétrico
	IP Índice de estanqueidad	IP Sealing rating	IP Indice d`étanchéité	IP Índice de selagem
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP luminaire Sealing rating	IP luminaire Indice d`étanchéité	IP luminaria Índice de selagem
	IP instalado Índice de estanqueidad	Ip installed Sealing rating	IP installé Indice d`étanchéité	IP instalado Índice de selagem
	IK Protección contra impactos	IK Impact resistance	IK Protection contre des impacts	IK Proteção contra impactos
	Temperatura de funcionamiento	Operating temperature	Température de service	Temperatura de trabalho
	Flujo Luminoso	Flux	Flux	Fluxo
	Ángulo de apertura	Opening angle	Angle d`ouverture	Ângulo de abertura
	Óptica	Optical	Optique	Óptica
	Temperatura de color	Colour temperature	Température de couleur	Temperatura de cor
	CRI Índice de reproducción cromática	CRI Colour rendering index	CRI Indice de rendu des couleurs	CRI Índice de reprodução cromática
	UGR	UGR	UGR	UGR
	Número de led	LED number	Nombre de led	Número de led
	Leds/m	Leds/m	Leds/m	Leds/m
	Fuente de luz	Light source	Source de lumière	Fonte de luz
	Casquillo	Cap	Culot	Base
	Nº de Encendidos	Nº of ignitions	Nº d'allumages	Nº de ignições
	Vida útil	Lifetime	Heures de vie	Vida
	L70	L70	L70	L70
	Color	Colour	Couleur	Cor
	Carga estática	Static load	Static charge	Carga estática

	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
	Dimensiones	Measures	Dimensions	Dimensão
	Cuerpo	Body	Corps	Corpo
	Difusor	Diffuser	Diffuseur	Difusor
	Reflector	Reflector	Réfecteur	Refletor
	Marco	Frame	Cadre	Quadro
	Disipador	Heatsink	Dissipateur	Dissipador de calor
	Corte	Cutting	Coupe	Corte
	Corte tira	Strip cutting	Coupe bande	Corte tira
	Anclaje	Anchorage	Ancre	Âncora
	Tapa inicio/Tapa final	Start cover / End cover	Capot de début / Capot de fin	Tampa inicial / Tampa final
	Luminaria de empotrar	Recessed luminaire	Luminaire encastré	Luminária de encastrar
	Luminaria de superficie	Surface luminaire	Luminaire de surface	Luminária de superfície
	Luminaria de suspender	Suspension luminaire	Suspension luminaire	Luminária de suspensão
	Giro de la luminaria	Turn of the luminaire	Tour du luminaire	Orientação da luminária
	Empalmable	Linkable	Empalmable	Junção
	Regulable	Dimmable	Dimmable	Regulável
	Configuración	Configuration	Configuration	Configuração
	Sensor	Sensor	Capteur	Sensor
	Control	Control	Contrôle	Controla
	Unión	Union	Union	União
	Cierre	Locking	Fermer	Fechar
	Visera	Visor	Visière	Viseira
	Protección	Protection	Protection	Proteção
	Alimentación	Power supply	Source de courant	Fonte de energia
	Alimentación no incluida	Power supply not included	Source de courant Non inclus	Fonte de energia Não incluso
	Accesorios	Accessories	Accessoires	Acessórios
	Montaje	Mounting	Assemblage	Assembléia
	Bajo pedido	On request	Sur commande	A pedido
	Información	Information	Information	Informações
	Aviso	Notice	Avis	Aviso
	Video demostrativo	Demonstration video	Vidéo de démonstration	Vídeo de demonstração

	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
PP-D	Paso Peatones - Derecha	Zebra crossing - Right	Traversée zébrée - Droite	Travessia de pedestres - Esquerda
PP-I	Paso Peatones - Izquierda	Zebra crossing - Left	Traversée de zèbres - Gauche	Travessia de pedestres - Direita

Regulación/Dimming/Dimmable/Regulável



	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
1-10V	Regulación 1-10V	Dimmable 1-10V	Dimmable 1-10V	Dimmerizável 1-10V
5N	5 Niveles	5 Levels	5 Niveaux	5 Níveis
DALI	Dali	Dali	Dali	Dali
CTOUCH	Control Touch	Control Touch	Control Touch	Control Touch

Cuerpo/Body/Corps/Corpo



	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
AL	Aluminio	Aluminum	Aluminum	Alumínio
AL iap	Aluminio inyectado a presión	Aluminum injected under pressure	Aluminium injecté sous pression	Alumínio injetado sob pressão
Z	Zamak	Zamak	Zamak	Zamak
FE	Acero	Steel	Acier	Aço
INOX	Inox	Stainless	Inoxydable	Inoxidável
FE INOX	Acero Inox	Stainless steel	Acier Inoxydable	Aço Inoxidável
TP	Termoplástico	Thermoplastic	Thermoplastique	Termoplástico
PC	Polycarbonato	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonato
PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
ABS	Plástico ABS	Plastic ABS	Plastique ABS	Plástico ABS
PET	Politereftalato de etileno	Ethylene polyterephthalate	Polytéraphthalate d'éthylène	Polieterftalato de etileno

Difusor/Diffuser/Diffuseur/Difusor



	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
VT-T	Vidrio Templado transparente	Transparent Tempered glass	Verre trempé transparent	Vidro temperado transparente
VT-O	Vidrio Templado opal	Opal Tempered glass	Verre trempé opale	Vidro temperado opal
VT-O PET	Vidrio Templado opal con recubrimiento PET	Opal Tempered glass with PET coating	Verre trempé opale avec revêtement PET	Vidro temperado opal com revestimento PET
VT-P	Vidrio prismático	Prismatic glass	Verre prismatique	Vidro prismático
PMMA-O	Polimetilmetacrilato opal	Opal Polymethylmethacrylate	Polyméthacrylate de méthyle opale	Polimetilmetacrilato opal
PMMA-P	PMMA prismático	Prismatic polymethylmethacrylate	Polyméthacrylate de méthyle prismatique	Polimetilmetacrilato prismático
PC-T	Polycarbonato transparente	Transparent Polycarbonate	Polycarbonate transparent	Polycarbonato transparente
PC-O	Polycarbonato opal	Opal polycarbonate	Polycarbonate opale	Polycarbonato opal
PC-P	Polycarbonato prismático	Prismatic Polycarbonate	Polycarbonate prismatique	Polycarbonato prismático
PS	Poliestireno	Polystyrene	Polystyrène	Poliestireno



Regulación DALI
DALI Dimming
Atténuation DALI
Regulação DALI



Compatible BLUETOOTH
BLUETOOTH Compatible
Compatible BLUETOOTH
Compatível BLUETOOTH

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149.45007, Toledo (Spain).
Tel.: 925 23 38 12 / Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons, Barcelona (Spain)
Tel.: 93 891 37 24

DELEGACIÓN LATAM

Calle 79A N.º 7A-24
Bogotá (Colombia)
Tel: (+571) 702 49 99
Móvil: (+57) 315 217 49 79

www.grupoprilux.com

IMPRESIÓN

Febrero 2020

DISEÑO GRÁFICO

Departamento de Marketing

Pueden aparecer variaciones con respecto al color original debido a causas técnicas de la impresión.

Este catálogo actualiza los valores y características de las mismas luminarias que aparezcan en anteriores catálogos.

Los datos incluidos en este catálogo son correctos salvo error tipográfico.

Grupo Prilux Iluminación S.L.U. se reserva el derecho a cualquier modificación del producto sin previo aviso.

Web



Tarifa
Price list
Liste de prix
Lista de preços



#led's **PLAY!**

www.grupoprilux.com

