

FO-202



GAESTOPAS

XiReme
Haloflex y Empoflex



DIETZEL
UNIVOLT

*Más rápidos.
Más resistentes.*

NÚCLEO DESLIZANTE



NÚCLEO TURBO



Haloflex *X* **IReme**



Tubo corrugado flexible, cero halógenos, con **núcleo deslizante¹** o **turbo²**.

- **Normas:** EN 61386-22, VDE 0605-22:2011-12, EN 50642, EN 60754, EN 61034.
- **Clasificación:** 23332
- **Material:** polipropileno
- **Color:** negro, similar a RAL 9005
- **Resistencia a la compresión:** > 320 N
- **Resistencia al impacto:** > 2 Julios (a -15°C)
- **Temperatura de trabajo:** desde -15°C hasta +105°C
- **Resistencia al fuego:** LSF0H (baja emisión de humos, retardante de llama, cero halógenos)
- **Estabilidad UV (según DIN EN ISO 4892-3):** Nivel 1 (evita la decoloración, sin exposición directa a la luz solar)

Aplicaciones:

- Para empotrar en yeso, para instalar en superficie, sobre madera, dentro de paredes huecas o bajo solera.
- Adecuado para edificios residenciales, edificios de oficinas, hospitales, hoteles y escuelas.

Con núcleo deslizante¹

Ref.	Modelo	Dimensiones (m)		Rollo (m)
		Ø interno	Ø externo	
106057	M20	13,7	20	100
106058	M25	17,9	25	100

Con núcleo Turbo²

Ref.	Modelo	Dimensiones (m)		Rollo (m)
		Ø interno	Ø externo	
102302	M16	10,5	16	100
102305	M32	24,3	32	50
102306	M40	30,5	40	25
102307	M50	38,5	50	25

Manguito de unión

- Para unir tubos corrugados (métrica).
- Fabricados en polietileno libre de halógenos.
- No propagador de llama.
- Color negro.
- Apropriados para tubos Empoflex y Haloflex.
- Temperatura de trabajo -25°C a +90°C.



Ref.	Para tubos de Ø exterior (mm)	Emb. (uds.)
231.1616.1	16	25
231.2020.1	20	25
231.2525.1	25	25
231.3232.1	32	25
231.4040.1	40	25
231.5050.1	50	15
231.6363.1	63	5

NÚCLEO DESLIZANTE



NÚCLEO TURBO



Empoflex *X Reme*



Tubo corrugado flexible, cero halógenos, con **núcleo deslizante¹** o **turbo²**, ¡y más resistente!

- **Normas:** EN 61386-22, VDE 0605-22:2011-12, EN 50642, EN 60754, EN 61034.
- **Clasificación:** 33433
- **Material:** polipropileno
- **Color:** negro, similar a RAL 9005
- **Resistencia a la compresión:** > 750 N
- **Resistencia al impacto:** > 2 Julios (a -25°C)
- **Temperatura de trabajo:** desde -25°C hasta +105°C
- **Resistencia al fuego:** LSF0H (baja emisión de humos, retardante de llama, cero halógenos)
- **Estabilidad UV (según DIN EN ISO 4892-3):** Nivel 2 (para lugares con sombra, con exposición al sol solo de dos a cuatro horas al día)

Aplicaciones:

- Para empotrar en yeso, para instalar en superficie, sobre madera, dentro de paredes huecas o bajo solera. Y también para instalar en hormigón, al aire libre y bajo tierra.
- Son tubos resistentes a impactos en bajas y altas temperaturas, adecuados para instalaciones con mayores requisitos de seguridad: plantas de energía, líneas subterráneas, centros informáticos, hoteles, hospitales.
- También son idóneos para instalaciones que deben resistir a aceites, ácidos, lejías y lubricantes.

Con núcleo deslizante¹

Ref.	Modelo	Dimensiones (m)		Rollo (m)
		Ø interno	Ø externo	
104830	M20	13	20	100
104831	M25	17	25	100

Con núcleo Turbo²

Ref.	Modelo	Dimensiones (m)		Rollo (m)
		Ø interno	Ø externo	
105750	M16	10	16	100
105751	M32	23,5	32	25
105752	M40	30	40	25
105753	M50	38	50	25

(¹) NÚCLEO DESLIZANTE

Recubrimiento interior de silicona (blanco) que **facilita la inserción** de guías y cables. Una instalación más sencilla y rápida, con un gran ahorro en tiempo y recursos.

(²) NÚCLEO TURBO

Dispone de ranuras longitudinales en la superficie interior que reducen al mínimo la fricción entre el tubo y los cables.



GAESTOPAS

Pol. industrial Akarregi, Parc. 6 - 20120 Hernani (Guipúzcoa) España

Tel.: +34 943 376 939 - Fax: +34 943 360 874

E-mail: gaestopas@gaestopas.com - www.gaestopas.com