





**La eficiencia
en tu hogar**

Catálogo General
BJC & DELTA
2017/2018





Calidad, inspiración y eficiencia

Después de que BJC se integrara en la estructura operativa de Siemens en junio de 2008, la fábrica de BJC se ha convertido en el centro productivo de Siemens de Series de mecanismos eléctricos con las marcas: BJC y DELTA. Cuatro conceptos definen nuestra filosofía: la importancia de las personas y el medio ambiente, el diseño, la calidad y la innovación. Son cuatro valores, cuatro premisas básicas que resumen nuestra metodología de trabajo y que nos permiten entender el crecimiento de la empresa en los últimos años.

Somos plenamente conscientes de trabajar con y para las personas. Comprometidos con nuestros valores. Todos nuestros productos están pensados para la plena satisfacción y comodidad de las personas, tanto para quien los utiliza como para quien los instala, respetando siempre nuestra política medioambiental basada en la conservación de los recursos naturales y la prevención de la contaminación. BJC y DELTA, calidad y seguridad con dos estilos diferenciados.





Una larga trayectoria, mirando siempre al futuro

La palabra futuro está muy presente en nuestra filosofía empresarial. Consideramos de vital importancia que nuestra empresa esté siempre al día, siempre preparada para detectar las oportunidades y las múltiples soluciones de diseño y calidad que nos ofrece la investigación en nuevas tecnologías y materiales.

ISO 14001

La sensibilidad y respeto al medio ambiente es un valor conocido y compartido por todo el personal de la empresa a través de un sistema de formación continua centrado en la prevención de la contaminación en todas sus vertientes.

Innovación coherente y responsable

En nuestra apuesta continua por la innovación, nunca olvidamos la importancia de mantener la alta calidad de nuestros productos y el compromiso con el respeto del medio ambiente.

Esta atención nos ha llevado a la obtención de la ISO 9001 por Aenor para nuestras divisiones de Series de Mecanismos y Material Industrial.









Tus proyectos sin límites

¿Sofisticada o funcional? ¿Automatizada o convencional? ¿De aluminio o de cristal? ¿Diseño cuadrado o curvo?...

Sabemos que cada instalación y cada espacio debe ser único y especial. Con las soluciones de BJC y DELTA en mecanismos de interrupción y bases de enchufe, encontrarás una elección sin límites. Sin límites de instalación, de diseño, de materiales y de acabados.

Soluciones a tu medida


Elige la opción que más se adapte a tu necesidad y vístela con la estética que más te guste y con el material que mejor combine. Siempre con la absoluta garantía de calidad y seguridad de BJC y DELTA. Más de ocho diseños distintos y una amplia gama de acabados que te permitirán acertar en la combinación que precises. Tú creas, tú eliges. Con BJC y DELTA, elección sin límites.





El mismo mecanismo para dos grandes marcas


Mec 18



BJC presenta: La renovada colección Siemens DELTA, con el actual estilo lineal en sus formas, los acabados de alta calidad, las posibilidades del sistema KNX, y un nuevo tono blanco similar al de las series de BJC. Todo con un único mecanismo 18 de BJC, válido para el actual Sistema Iris y la renovada Siemens DELTA, disponible a partir de enero del 2017.




Marco



Tecla




Marco



Tecla



Marco



Tecla



Marco



Tecla



Mega



Iris



miro



style

BJC

Válido para Series BJC anteriores a 2017 y posteriores.

Siemens

Válido para las renovadas series Siemens DELTA a partir de enero del 2017



Disponible desde Enero 2017 con nuevo envase




Índice




Iris / Mega
p. 18



Iris estanca
p. 90



Coral
p. 100



Viva
p. 128



Sol
p. 154



Rehabitat
p. 180



Ibiza
p. 186



**Series de
mecanismos
BJC**
p. 18



Miro / Line
p. 202



Style
p. 210



**Tecnología para edificios y
viviendas inteligentes**
p. 220



Superficie / Reflex
p. 284

Siemens

**Series de
mecanismos
Siemens DELTA
y KNX**
p. 196



Cajas
p. 292

**Cajas y
Material vario**
p. 292



**Tomas de
corriente**
p. 301

**Material
Industrial**
p. 298



**Cajas y
accesorios**
p. 311

Características técnicas
p. 324

Índice de referencias
p. 352



Iris y Mega



¿Cuál es tu diseño?

Con bjc Iris-Mega ofrecemos la posibilidad de escoger la estética curva que te combine mejor. **BJC Iris** o **BJC Mega**, dos series diferentes para que tú puedas expresar libremente tu propio estilo.

Iris

Su estructura ha sido diseñada ergonómicamente para garantizar una instalación fácil, rápida y cómoda. Cuenta con un mecanismo de tamaño ajustado que permite aprovechar al máximo el espacio interior en la caja de empotrar y facilita el paso del cableado.

Cada uno tiene su iris.

Todos tenemos una forma diferente de ver el mundo, de interpretar los espacios. Tenemos una personalidad propia que nos hace únicos. Lo que para unos es blanco, es negro para otros y azul para los demás. Descubre la serie bjc Iris.

Todo un mundo de posibilidades para expresar tus preferencias, tu propio estilo. Elige la opción que más hable de ti sin miedo. Su equilibrado y suave diseño consigue expresar tu personalidad adaptándose perfectamente a la decoración de tu hogar. La elección es tuya. Ahora sólo te queda elegir tu bjc Iris.








Iris

16 A en los mecanismos de interrupción Mec 18

Los mecanismos de interrupción cuentan con un potente dispositivo de 16 A de emborne automático diseñado ergonómicamente para una manipulación más cómoda, fácil y segura.




Mecanismo

Mecanismo **Mec 18** adaptable a todos los productos BJC Iris-Mega y Siemens DELTA para tu comodidad.

Marco

Marco embellecedor en UREA.



Tecla

En UREA con pieza intermedia, para bascular con tacto suave y agradable.

Descubre sus múltiples funciones

La serie bjc Iris dispone de un amplio y variado abanico de funciones para cada persona. Reguladores de intensidad de luz, controladores de sonido, mecanismo de subida y bajada de persianas. Elige las opciones que necesites para tu total comodidad y disfruta del confort con todo el diseño y color de bjc Iris.



Regulador de luz + Doble interruptor con señalizador luminoso



Doble interruptor + Regulador de sonido



Entrada de teléfono + Entrada de antena



Doble interruptor con señalizador luminoso + Base de enchufe 2P+T seguridad



Interruptor con señalizador luminoso + Receptor de infrarrojos



Interruptor con señalizador luminoso + Base de enchufe 2P+T seguridad



Toma RJ45 + Entrada de RTV/SAT



Interruptor + Doble pulsador electrónico de persianas



Doble interruptor + Base de enchufe con tapa de seguridad



Doble interruptor con señalizador luminoso + Base de enchufe con tapa de seguridad



Interruptor



Interruptor con señalizador luminoso



Doble interruptor



Regulador de temperatura



Base de enchufe con tapa



Salida de cable



Interruptor conmutador para tarjetas



Entrada de antena TV/FM/SAT



USB cargador



Conector USB



Conector HDMI



Conector VGA

Elige el color que más te guste

Iris

Verde de natural, naranja de espontáneo, rojo de apasionado, blanco de equilibrado. ¿Cuál es el color que te define? Te invitamos a descubrir y expresar tu propio estilo con bjc Iris. Una serie de diseño con una amplia gama de colores que te permite escoger la opción que más hable de ti, el color que va con tu personalidad.

Básicos

Metalizados



Blanco

Beige

Acero
Neptuno

Aluminio
Mercurio

Dorado
Odisea


Cobre
Jaipur

Rojo
Rubí

Verde
Minerva

Azul
Ming

Metalizados con negro Antracita



Acero
Neptuno

Aluminio
Mercurio

Dorado
Odisea

Cobre
Jaipur

Rojo
Rubí

Verde
Minerva


Azul
Ming

Naturales Soft



Beige Cemento

Chocolate



Mega

Llega un momento en la vida en el que ya no necesitas más consejos para saber lo que buscas. Has escuchado y comparado muchas opciones pero nadie sabe tan bien como tú lo que más te conviene.

Ahora eres tú el que quieres hablar con total libertad porque sabes cuál es el espacio que deseas y que te define, tu propio espacio. Tan sólo necesitas la opción adecuada para dar forma a tu libertad.

BJC Mega es la serie que te ayuda a crear estos espacios únicos. Su equilibrado y suave diseño, junto con su amplia y variada gama de acabados, te permite satisfacer las necesidades más exigentes sin obstaculizar tu libertad de creación. Sabes lo que quieres. Disfrútalo.









Mega

16 A en los mecanismos de interrupción Mec 18

Los mecanismos de interrupción cuentan con un potente dispositivo de 16 A de emborne automático diseñado ergonómicamente para una manipulación más cómoda, fácil y segura.




Mecanismo

Mecanismo **Mec 18** adaptable a todos los productos BJC Iris-Mega y Siemens DELTA para tu comodidad.

Marco

Marco embellecedor en zamak.



Tecla

Teclas con pieza intermedia para bascular con tacto suave y agradable.

Control y elegancia. Combinación con clase.

Tu seguridad en saber lo que quieres da origen a la serie **BJC Mega**. Una solución de gama alta que te ayuda a crear aquellos espacios en los que deseas sentir el máximo confort, tus espacios. **BJC Mega** es la combinación perfecta entre elegancia y versatilidad. Su exclusivo diseño, de línea serena con marco de zamak, se adapta a un amplio abanico de funciones que te permiten personalizar tu hogar con toda libertad. Reguladores de luz, interruptores, bases de enchufe. La elección es tuya. Sólo tú sabes qué funciones te harán sentir el confort.



Regulador de luz + Doble interruptor con señalizador luminoso



Doble interruptor + Regulador de sonido



Doble interruptor con señalizador luminoso + Base de enchufe 2P+T seguridad




Interruptor con señalizador luminoso + Receptor de infrarrojos



Toma RJ45 + Entrada de RTV/SAT



Interruptor + Doble pulsador electrónico de persianas



Doble interruptor + Base de enchufe con tapa de seguridad



Doble interruptor con señalizador luminoso + Base de enchufe con tapa de seguridad



Interruptor



Interruptor con señalizador luminoso



Doble interruptor



Regulador de temperatura



Base de enchufe con tapa



Salida de cable



Interruptor conmutador para tarjetas



Entrada de antena TV/FM/SAT

Equilibrio entre libertad y tranquilidad

Es sorprendente la energía y vitalidad que tienen nuestros pequeños. Su curiosidad e imaginación les hace explorar todos los rincones de la casa y, a veces, los perdemos de vista y nos es realmente difícil saber donde les ha llevado su última aventura en el hogar. Lo que para ella es adentrarse en el oscuro reino secreto de las hadas, donde se esconde su varita mágica, para mí son escalones a oscuras, esquinas que no se ven o luces que se dejan abiertas. Divertirse y jugar en casa forma parte de su educación pero no quiero que mi hija se haga daño por ir a oscuras ni que todas las luces de casa se queden continuamente abiertas. Sé lo que quiero. Una casa que se adapte a mi familia.



Detector de presencia BJC Mega.

El detector de presencia BJC Mega es un sistema automático de encendido y apagado de luces que, sin requerir una activación directa, siempre está preparado para detectarnos a través de su ángulo de detección de 180°.

Sistema de ahorro.

Esta práctica solución de seguridad y comodidad es también un sistema de ahorro. Su capacidad de detección nos permite evitar el gasto innecesario de la luz en zonas de paso y de las luces que nos dejemos encendidas por descuido o por la presencia de los más pequeños de la familia.



Interruptor



Base de enchufe
2P+T seguridad



Doble interruptor con
señalizador luminoso



Pulsador luz



Interruptor con señalizador luminoso + Base de enchufe con tapa de seguridad 2P+T seguridad



Pulsador electrónico de
persianas



Zumbador
R/TVSAT



Entrada de antena



Base de enchufe 2P+T
seguridad



Regulador de
fluorescencia



Interruptor



Pulsador de timbre



Interruptor bipolar



Doble interruptor con
señalizador luminoso



Interruptor con
señalizador luminoso

Porque sabes lo que quieres

Mega

Dorado, aluminio y perlado. Metal que aporta elegancia y singularidad, armonía cromática que combina con espacios únicos. El acabado "Cosso" de sus teclas proporciona un excelente resultado a la serie y es una combinación que aporta mayores posibilidades. Todos los marcos en zamak de la serie bjç Mega son fabricados por el proceso de fundición de metal a presión. El acabado de color en toda la serie bjç Mega sigue el mismo tratamiento que el utilizado en la industria de la automoción.

Metal Sólidos Acabados que combinan el brillo y el mate



Marrón Samoa




Blanco Satín



Aluminio Fusión Cosso



Bronce Niebla Cosso



Dorado Malta Cosso



Blanco Perla Mabe Cosso

Metal Combinado

Metal Soft



Aluminio Fusión



Aluminio Prusia



Bronce Niebla



Blanco Perla Mabe



Dorado Malta

Metal Texturado



Negro Ébano



Marrón Mocca



Gris Ceniza



Aluminio




Dorado

Metal Puro



Mecanismos interrupción



Interruptor unipolar
Conmutador
16 A 250 V~
Cruzamiento
10 A 250 V~

Envase 10

18505

18506

18507

Iris



Envase 20
BLANCO 18705-L BEIGE 18705-AL N. ANTRACITA 18705-ATL DOR. ODISEA 18705-ODL ALUM. MERC. 18705-MAL



Envase 20
ACERO NEP. 18705-ANL R. RUBÍ 18705-RRL AZUL MING 18705-AML V. MINERVA 18705-VML COBRE JAIPUR 18705-CJL




Envase 20
BLANCO 18705 BEIGE 18705-A N. ANTRACITA 18705-AT DOR. ODISEA 18705-OD ALUM. MERC. 18705-MA




Envase 20
ACERO NEP. 18705-AN R. RUBÍ 18705-RR AZUL MING 18705-AM V. MINERVA 18705-VM COBRE JAIPUR 18705-CJ


Mega



Envase 2
ALUM. FUSIÓN 22705-AFL ALUM. PRUSIA 22705-APL DOR. MALTA 22705-DML BLANCO PERLA 22705-BPL



Envase 2
BRON. NIEBLA M. SAMOA 22705-BNL 22705-MSL BLANCO SATÍN AN. COSSO 22705-BSL 22705-ACL



Envase 2
ALUM. FUSIÓN 22705-AF ALUM. PRUSIA 22705-AP DOR. MALTA 22705-DM BLANCO PERLA 22705-BP



Envase 2
BRON. NIEBLA M. SAMOA 22705-BN 22705-MS BLANCO SATÍN AN. COSSO 22705-BS 22705-AC

Mecanismos interrupción



Interruptor unipolar de control 18605
Conmutador control 18606
Conmutador con difusor luminoso 18506-L

16 A 250 V~

Envase 10

Lámpara neón incorporada en la referencia 18506-L

Iris

Envase 20	BLANCO 18705-L	BEIGE 18705-AL	N. ANTRACITA 18705-ATL	DOR. ODISEA 18705-ODL	ALUM. MERC. 18705-MAL
Envase 20	ACERO NEP. 18705-ANL	R. RUBÍ 18705-RRL	AZUL MING 18705-AML	V. MINERVA 18705-VML	COBRE JAIPUR 18705-CJL

Mega

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22705-AFL	ALUM. PRUSIA 22705-APL	DOR. MALTA 22705-DML	BLANCO PERLA 22705-BPL
Envase 2	BRON. NIEBLA M. SAMOA 22705-BNL	BLANCO SATÍN 22705-BSL	AN. COSSO 22705-ACL	

Mecanismos interrupción



Interruptor bipolar 18508
Interruptor bipolar de control 18608
 16 A 250 V~

Envase 10

Lámpara neón incorporada en la referencia 18608

Iris

					
Envase 20	BLANCO 18708-L	BEIGE 18708-AL	N. ANTRACITA 18708-ATL	DOR. ODISEA 18708-ODL	ALUM. MERC. 18708-MAL
					
Envase 20	ACERO NEP. 18708-ANL	R. RUBÍ 18708-RRL	AZUL MING 18708-AML	V. MINERVA 18708-VML	COBRE JAIPUR 18708-CJL


					
Envase 20	BLANCO 18708	BEIGE 18708-A	N. ANTRACITA 18708-AT	DOR. ODISEA 18708-OD	ALUM. MERC. 18708-MA
					
Envase 20	ACERO NEP. 18708-AN	R. RUBÍ 18708-RR	AZUL MING 18708-AM	V. MINERVA 18708-VM	COBRE JAIPUR 18708-CJ

Mega

				
Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22708-AFL	ALUM. PRUSIA 22708-APL	DOR. MALTA 22708-DML	BLANCO PERLA 22708-BPL
				
Envase 2	BRON. NIEBLA 22708-BNL	M. SAMOA 22708-MSL	BLANCO SATÍN 22708-BSL	AN. COSSO 22708-ACL

				
Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22708-AF	ALUM. PRUSIA 22708-AP	DOR. MALTA 22708-DM	BLANCO PERLA 22708-BP
				
Envase 2	BRON. NIEBLA 22708-BN	M. SAMOA 22708-MS	BLANCO SATÍN 22708-BS	AN. COSSO 22708-AC

Mecanismos interrupción



Doble interruptor	18509
Doble conmutador	18510
16 A 250 V~	
Doble pulsador	18511
10 A 250 V~	
Doble pulsador con luz	18511-L
Doble pulsador desconexión	18513
10 A 250 V~	

Envase 10

Lámpara neón incorporada en la referencia 18511-L

Iris

Envase 20	BLANCO 18709-L	BEIGE 18709-AL	N. ANTRACITA 18709-ATL	DOR. ODISEA 18709-ODL	ALUM. MERC. 18709-MAL
Envase 20	ACERO NEP. 18709-ANL	R. RUBÍ 18709-RRL	AZUL MING 18709-AML	V. MINERVA 18709-VML	COBRE JAIPUR 18709-CJL


Envase 20	BLANCO 18709	BEIGE 18709-A	N. ANTRACITA 18709-AT	DOR. ODISEA 18709-OD	ALUM. MERC. 18709-MA
Envase 20	ACERO NEP. 18709-AN	R. RUBÍ 18709-RR	AZUL MING 18709-AM	V. MINERVA 18709-VM	COBRE JAIPUR 18709-CJ

Mega

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22709-AFL	ALUM. PRUSIA 22709-APL	DOR. MALTA 22709-DML	BLANCO PERLA 22709-BPL
Envase 2	BRON. NIEBLA 22709-BNL	M. SAMOA 22709-MSL	BLANCO SATÍN 22709-BSL	AN. COSSO 22709-ACL

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22709-AF	ALUM. PRUSIA 22709-AP	DOR. MALTA 22709-DM	BLANCO PERLA 22709-BP
Envase 2	BRON. NIEBLA 22709-BN	M. SAMOA 22709-MS	BLANCO SATÍN 22709-BS	AN. COSSO 22709-AC

Mecanismos



Conmutador + Pulsador

16 A + 10 A 250 V~

Envase 10

18515

Iris

Envase 20	BLANCO 18715-L	BEIGE 18715-AL	N. ANTRACITA 18715-ATL	DOR. ODISEA 18715-ODL	ALUM. MERC. 18715-MAL
Envase 20	ACERO NEP. 18715-ANL	R. RUBÍ 18715-RRL	AZUL MING 18715-AML	V. MINERVA 18715-VML	COBRE JAIPUR 18715-CJL


Envase 20	BLANCO 18715	BEIGE 18715-A	N. ANTRACITA 18715-AT	DOR. ODISEA 18715-OD	ALUM. MERC. 18715-MA
Envase 20	ACERO NEP. 18715-AN	R. RUBÍ 18715-RR	AZUL MING 18715-AM	V. MINERVA 18715-VM	COBRE JAIPUR 18715-CJ

Mega

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22715-AFL	ALUM. PRUSIA 22715-APL	DOR. MALTA 22715-DML	BLANCO PERLA 22715-BPL
Envase 2	BRON. NIEBLA 22715-BNL	M. SAMOA 22715-MSL	BLANCO SATÍN 22715-BSL	AN. COSSO 22715-ACL

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22715-AF	ALUM. PRUSIA 22715-AP	DOR. MALTA 22715-DM	BLANCO PERLA 22715-BP
Envase 2	BRON. NIEBLA 22715-BN	M. SAMOA 22715-MS	BLANCO SATÍN 22715-BS	AN. COSSO 22715-AC

Mecanismos pulsador



Pulsador
Pulsador desconexión
10 A 250 V~

Envase 10

Nota:
Grabado de pictogramas
bajo pedido



18516
18512


Iris



Envase	BLANCO	BEIGE	N. ANTRACITA	DOR. ODISEA	ALUM. MERC.
20	18716-L	18716-AL	18716-ATL	18716-ODL	18716-MAL
20	18717-L	18717-AL	18717-ATL	18717-ODL	18717-MAL



Envase	ACERO NEP	R. RUBÍ	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR
20	18716-ANL	18716-RRL	18716-AML	18716-VML	18716-CJL
20	18717-ANL	18717-RRL	18717-AML	18717-VML	18717-CJL




Envase	BLANCO	BEIGE	N. ANTRACITA	DOR. ODISEA	ALUM. MERC.
20	18716	18716-A	18716-AT	18716-OD	18716-MA
20	18717	18717-A	18717-AT	18717-OD	18717-MA




Envase	ACERO NEP	R. RUBÍ	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR
20	18716-AN	18716-RR	18716-AM	18716-VM	18716-CJ
20	18717-AN	18717-RR	18717-AM	18717-VM	18717-CJ


Mega




Envase	ALUM. FUSIÓN	ALUM. PRUSIA	DOR. MALTA	BLANCO PERLA
2	22716-AFL	22716-APL	22716-DML	22716-BPL
2	22717-AFL	22717-APL	22717-DML	22717-BPL



Envase	BRON. NIEBLA M. SAMOA	BLANCO SATÍN AN. COSSO
2	22716-BNL	22716-BSL
2	22717-BNL	22717-BSL



Envase	ALUM. FUSIÓN	ALUM. PRUSIA	DOR. MALTA	BLANCO PERLA
2	22716-AF	22716-AP	22716-DM	22716-BP
2	22717-AF	22717-AP	22717-DM	22717-BP



Envase	BRON. NIEBLA M. SAMOA	BLANCO SATÍN AN. COSSO
2	22716-BN	22716-BS
2	22717-BN	22717-BS

Mecanismos pulsador

Continuación...

Tecla con difusor portaetiqueta

Para señalización luminosa añadir señalizador Ref. 18039-2

Iris

Envase 20	BLANCO 18714	BEIGE 18714-A	N. ANTRACITA 18714-AT	DOR. ODISEA 18714-OD	ALUM. MERC. 18714-MA
Envase 20	ACERO NEP. 18714-AN	R. RUBÍ 18714-RR	AZUL MING 18714-AM	V. MINERVA 18714-VM	COBRE JAIPUR 18714-CJ

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22714-AF	ALUM. PRUSIA 22714-AP	DOR. MALTA 22714-DM	BLANCO PERLA 22714-BP
Envase 1	BRON. NIEBLA 22714-BN	M. SAMOA 22714-MS	BLANCO SATÍN 22714-BS	AN. COSSO 22714-AC

Señalizadores



Señalizador luminoso neón 18039-1
Señalizador luminoso LED azul 18039-1AZ

230 V~
Señalizadores luminosos para interruptores bipolares y unipolares de control
Tecla ancha

Envase 18039-1 = 20
Envase 18039-1AZ = 5



Señalizador luminoso neón 18039-2
Señalizador luminoso LED azul 18039-2AZ

230 V~
Señalizadores luminosos para interruptor, conmutador, cruzamiento y pulsador
Tecla ancha

Envase 18039-2 = 20
Envase 18039-2AZ = 10



Señalizador luminoso neón 18039-3
Señalizador luminoso LED azul 18039-3AZ

230 V~
Señalizador luminoso para todos los mecanismos
Tecla estrecha

Envase 18039-3 = 20
Envase 18039-3AZ = 10



Carga para uso de señalizadores luminosos con lámparas de bajo consumo o fluorescentes 3139

Envase 1

Mecanismos pulsador



Pulsador con interruptor temporizado con difusor luminoso

18599

Tensión alimentación 230V~ 50Hz

Consumo: 5VA

Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
- Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
- Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
- Motores: 36-100W

Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.

Envase 1

Iris

Envase 20	BLANCO 18717-L	BEIGE 18717-AL	N. ANTRACITA 18717-ATL	DOR. ODISEA 18717-ODL	ALUM. MERC. 18717-MAL
Envase 20	ACERO NEP. 18717-ANL	R. RUBÍ 18717-RRL	AZUL MING 18717-AML	V. MINERVA 18717-VML	COBRE JAIPUR 18717-CJL

Mega

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22717-AFL	ALUM. PRUSIA 22717-APL	DOR. MALTA 22717-DML	BLANCO PERLA 22717-BPL
Envase 2	BRON. NIEBLA 22717-BNL	M. SAMOA 22717-MSL	BLANCO SATÍN 22717-BSL	AN. COSSO 22717-ACL



Temporizador electrónico regulable

2382

Tensión alimentación 230V~ 50Hz

Consumo: 5VA

Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
- Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
- Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
- Motores: 36-100W

Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.


Envase 1

Nota:
Grabado de pictogramas
bajo pedido



WC

Mecanismos para persianas



Doble pulsador de persianas **18565**

Enclavamiento eléctrico

Doble interruptor de persianas **18569**

Enclavamiento eléctrico y mecánico
10 A 250 V~

Envase 10

Doble pulsador de persianas **18511**

Requiere dispositivo auxiliar propio
de cada fabricante de persiana

Sin enclavamiento

10 A 250 V~

Envase 10



**Controlador de persianas para
instalación en caja empotrable** **5TC1272**

Controlador de persianas para motores monofásicos
230 V


Potencia máx.: 1250 VA

Funcionamiento local o centralizado


Tiempo de accionamiento ajustable 1-120 seg.

Envase 1

Iris




Envase 20 **BLANCO 18765** **BEIGE 18765-A** **N. ANTRACITA 18765-AT** **DOR. ODISEA 18765-OD** **ALUM. MERC. 18765-MA**



Envase 20 **ACERO NEP. 18765-AN** **R. RUBÍ 18765-RR** **AZUL MING 18765-AM** **V. MINERVA 18765-VM** **COBRE JAIPUR 18765-CJ**

Mega



Envase 2 **ALUM. FUSIÓN 22765-AF** **ALUM. PRUSIA 22765-AP** **DOR. MALTA 22765-DM** **BLANCO PERLA 22765-BP**



Envase 2 **BRON. NIEBLA 22765-BN** **M. SAMOA 22765-MS** **BLANCO SATÍN 22765-BS** **AN. COSSO 22765-AC**

Iris




Envase 20 **BLANCO 18711** **BEIGE 18711-A** **N. ANTRACITA 18711-AT** **DOR. ODISEA 18711-OD** **ALUM. MERC. 18711-MA**




Envase 20 **ACERO NEP. 18711-AN** **R. RUBÍ 18711-RR** **AZUL MING 18711-AM** **V. MINERVA 18711-VM** **COBRE JAIPUR 18711-CJ**

Mega



Envase 2 **ALUM. FUSIÓN 22711-AF** **ALUM. PRUSIA 22711-AP** **DOR. MALTA 22711-DM** **BLANCO PERLA 22711-BP**



Envase 2 **BRON. NIEBLA 22711-BN** **M. SAMOA 22711-MS** **BLANCO SATÍN 22711-BS** **AN. COSSO 22711-AC**

Mecanismos pulsadores



Pulsador de tirador
Conmutador de tirador
10 A 250 V~
No apto para garras

Envase 10

18521
18598

Iris

Envase 10	BLANCO 18734	BEIGE 18734-A	N. ANTRACITA 18734-AT	DOR. ODISEA 18734-OD	ALUM. MERC. 18734-MA
Envase 10	ACERO NEP 18734-AN	R. RUBÍ 18734-RR	AZUL MING 18734-AM	V. MINERVA 18734-VM	COBRE JAIPUR 18734-CJ

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22734-AF	ALUM. PRUSIA 22734-AP	DOR. MALTA 22734-DM	BLANCO PERLA 22734-BP
Envase 1	BRON. NIEBLA 22734-BN	M. SAMOA 22734-MS	BLANCO SATÍN 22734-BS	AN. COSSO 22734-AC

Mecanismos con llave



Conmutador llave (extraíble)
Conmutador llave (no extraíble en conexión)
5 A 250 V~

Envase 1

Intensidad: 5 A (cos φ 0,7+1). Tensión 250 V.
Contactos: 1 abierto 1 cerrado.
Terminales: plateados para soldar. Protección: IP40.
Cumple norma VDE.
Se suministran con 2 llaves.

18566
18567

Iris

Envase 10	BLANCO 18763	BEIGE 18763-A	N. ANTRACITA 18763-AT	DOR. ODISEA 18763-OD	ALUM. MERC. 18763-MA
Envase 10	ACERO NEP 18763-AN	R. RUBÍ 18763-RR	AZUL MING 18763-AM	V. MINERVA 18763-VM	COBRE JAIPUR 18763-CJ

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22763-AF	ALUM. PRUSIA 22763-AP	DOR. MALTA 22763-DM	BLANCO PERLA 22763-BP
Envase 1	BRON. NIEBLA 22763-BN	M. SAMOA 22763-MS	BLANCO SATÍN 22763-BS	AN. COSSO 22763-AC

Mecanismo para tarjeta



Interruptor para tarjeta temporizado 18668

125-230 V~ 50/60 Hz
Cargas resistivas 10 A~ 6 A...
Cargas inductivas 8 A cos φ 0,4
Retardo a desconexión 1 min
Indicador LED
No apto para garras


Envase 1

Sólo se puede montar en los marcos 18200- ... de 1 elemento

Iris



Marco tarjetero temporizado



Interruptor - Conmutador para tarjeta con 1 microrruptor indicador luminoso incorporado

Con lámpara incorporada de neón
10 (1,5) A 250 V~

Para cargas inductivas se recomienda el uso de un contactor.


Microrruptor para tarjetero

Permite sustituir o añadir un microrruptor al tarjetero 22068

Envase 10



Iris



Mega



Regulador de intensidad luminosa




Regulador conmutador **21539-X**
para cargas R y L (60 a 600 W)
 Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 60 a 600 W y halógenas 12 V baja tensión con transformador ferromagnético (L) 25 a 500 VA
 Fusible T 4 H 250 V
 Encendido/apagado por pulsación
 Fijación por garras y tornillos

Envase 1




Regulador conmutador **21540-X**
para cargas R y C (20 a 315 W)
 Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 20 a 315 W y halógenas baja tensión con transformador electrónico (C) 20 a 525 VA
 Fusible T 4 H 250 V
 Encendido/apagado por pulsación
 Fijación por garras y tornillos

Envase 1




Regulador conmutador **21541-X**
para cargas R y C (20 a 600 W)
 Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 20 a 600 W y halógenas baja tensión con transformador electrónico (C) 20 a 525 VA
 Protección electrónica contra cortocircuito
 Encendido/apagado por pulsación
 Fijación por garras y tornillos

Envase 1



Regulador conmutador **21542-X**
para cargas R y C (60 a 800 W)
 Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 60 a 800 W y halógenas baja tensión con transformador electrónico (C) 60-800 VA
 Encendido/apagado por pulsación
 Fijación por garras y tornillos
 Protección electrónica contra cortocircuito

Envase 1



Potenciometro interruptor **21543-X**
para lámparas fluorescentes
 1 a 10 Vdc
 Potenciometro para fluoescencia con reactancia electrónica regulable 920 VA, 50 mA (10 Vdc)
 Máxima corriente de control: 50 mA. 230 V, 4 A
 Fusible T 4 H 250 V
 Encendido/apagado por pulsación
 Fijación por garras y tornillos

Envase 1



Regulador conmutador dimmer **21549-X**
para lámparas LED 230 Vac
 Lámparas LED 6-60 W.
 Incandescencia, halógenos directos (R) 6-120 W
 halógenos 12 V con transformador ferromagnético (L) 25-100 VA. Conmutación por pulsación.
 Fijación por garras o tornillos. Fusible T 1,6 H 250 V. Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testeada en:
www.bjc.es/documentacion

Envase 1

Iris



BLANCO 18749	BEIGE 18749-A	N. ANTRACITA 18749-AT	DOR. ODISEA 18749-OD	ALUM. MERC. 18749-MA
------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Envase 10

Envase 1



ACERO NEP. 18749-AN	R. RUBÍ 18749-RR	AZUL MING 18749-AM	V. MINERVA 18749-VM	COBRE JAIPUR 18749-CJ
-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Envase 1

Mega



ALUM. FUSIÓN 22749-AF	ALUM. PRUSIA 22749-AP	DOR. MALTA 22749-DM	BLANCO PERLA 22749-BP
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------



BRON. NIEBLA 22749-BN	M. SAMOA 22749-MS	BLANCO SATÍN 22749-BS	AN. COSSO 22749-AC
---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Envase 1

Reguladores de intensidad luminosa



Potenciometro regulador para lámparas y luminarias con interface DALI **5TC8264**
Fijación por garras
Tensión 230V 50/60 Hz
Envase 1

Señalizador luminoso LED azul para dimmer



Señalizador luminoso LED azul para DIMMER **18039-5AZ**
Para tapas Iris y Mega 22749 y 18749
230 Vca, 1,1 mA
Compatible con los mecanismos:
• 21539-X
• 21540-X
• 21541-X
• 21542-X
• 21549-X

Nota: no usar con dimmers en función conmutador

Envase 1

Reguladores para pulsador



Regulador universal RLC **2385**
Tensión de alimentación: 230V ~ 50Hz.
Consumo 3VA.
Válido para:
• Incandes. y halógenas 230V: 15 - 400W.
• Halógenas con transformador inductivo: 20 - 250W.
• Halógenas con transf. electrónico: 15 - 400W.

Envase 1



Regulador LED **2386**
Tensión alimentación 230V ~ 50/60Hz.
Consumo: 2VA.
Valido para lámparas LED regulables:
• a 230V ~: 4-100W
• a 12V ~ con transf. electrónico regulable (1 lámpara/ transf.): máximo 6 transformadores (50W).

Envase 1



Regulador para tiras LED monocromo 12-48Vcc **2387**
Tensión de alimentación 12 - 48V CC.
Consumo: <12mA.
Carga Máxima 8A.
Nivel de regulación mínimo: 1% - 60%.
Veloc. de regulación 0% a 100%: 3 - 10 s.

Envase 1



Regulador para lámparas fluocompactas regulables **2388**
Tensión de alimentación: 230V ~ 50Hz.
Consumo: 3VA.
Carga: mín.20 - máx.200W.

Envase 1

Conexión de cargas

TIPO DE CARGA								
	Tipo de mecanismo	Halógenos directos 230 V (R)	Halógenos 12 V (R) baja tensión con transformador ferromagnético (L)	Halógenos baja tensión con transformador electrónico (C)	Carga LED 230 V	Tiras de LED 12-48 Vdc Monocolor	Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) Dimmables	Reactancia electrónica con entrada de regulación de 1-10V
21539-X	Rotativo	60-600 W	25-500 VA	NO	NO	NO	NO	NO
21540-X	Rotativo	20-315 W	NO	20-315 VA	NO	NO	NO	NO
21541-X	Rotativo	20-600 W	NO	20-525 VA	NO	NO	NO	NO
21542-X	Rotativo	60-800 W	NO	60-800 VA	NO	NO	NO	NO
21543-X	Rotativo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	920 VA 50 mA (10 Vdc)
21549-X	Rotativo	6-120 W	25-100 VA	NO	6-60 W	NO	NO	NO
2385	Por pulsador	15-400 W	20-250 VA	15-400 VA	NO	NO	NO	NO
2386	Por pulsador	NO	NO	4-300 W	4-100 W	NO	NO	NO
2387 *	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	Máximo 8 A	NO	NO
2388	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	NO	20 W - 200 W	NO

* 2387. Es necesario instalar el regulador junto con el transformador de 230Vac a 12-48Vdc que lleva la tira de LED.
Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testada en www.bjc.es/documentacion

Mecanismos rotativos



Conmutador rotativo

16 A 250 V~

No puede llevar garras

APLICACIONES: Conmutación entre velocidades de ventiladores, Fan coils...

Envase 1

4 posiciones, 3 circuitos.

Conexión por faston 6,3x0,8 mm.

SECUENCIA DE CONEXIONES

Terminales	0	1	2	3
1		•		
2			•	
3				•

18596

Iris



Envase 10

BLANCO
18796

BEIGE
18796-A

N. ANTRACITA
18796-AT

DOR. ODISEA
18796-OD

ALUM. MERC.
18796-MA



Envase 10

ACERO NEP.
18796-AN

R. RUBÍ
18796-RR

AZUL MING
18796-AM

V. MINERVA
18796-VM

COBRE JAIPUR
18796-CJ

Mega



Envase 1

ALUM. FUSIÓN
22796-AF

ALUM. PRUSIA
22796-AP

DOR. MALTA
22796-DM

BLANCO PERLA
22796-BP



Envase 1


BRON. NIEBLA
22796-BN

M. SAMOA
22796-MS

BLANCO SATÍN
22796-BS

AN. COSSO
22796-AC

Bases de enchufe de seguridad



**Base enchufe 2P+T (TT lateral)
con protección infantil**
Emborne por tornillos 16 A 250 V~

Envase 10

18524

Iris




Envase 10
BLANCO 18724 BEIGE 18724-A N. ANTRACITA 18724-AT DOR. ODISEA 18724-OD ALUM. MERC. 18724-MA



Envase 10
ACERO NEP. 18724-AN R. RUBÍ 18724-RR AZUL MING 18724-AM V. MINERVA 18724-VM COBRE JAIPUR 18724-CJ

Mega



Envase 1
ALUM. FUSIÓN 22724-AF ALUM. PRUSIA 22724-AP DOR. MALTA 22724-DM BLANCO PERLA 22724-BP



Envase 1
BRON. NIEBLA 22724-BN M. SAMOA 22724-MS BLANCO SATÍN 22724-BS AN. COSSO 22724-AC

**Tapa articulada para base 2P+T
(TT lateral)**

Iris



Envase 10
BLANCO 18813 BEIGE 18813-A N. ANTRACITA 18813-AT DOR. ODISEA 18813-OD ALUM. MERC. 18813-MA



Envase 10
ACERO NEP. 18813-AN R. RUBÍ 18813-RR AZUL MING 18813-AM V. MINERVA 18813-VM COBRE JAIPUR 18813-CJ

Mega



Envase 1
ALUM. FUSIÓN 22813-AF ALUM. PRUSIA 22813-AP DOR. MALTA 22813-DM BLANCO PERLA 22813-BP



Envase 1
BRON. NIEBLA 22813-BN M. SAMOA 22813-MS BLANCO SATÍN 22813-BS AN. COSSO 22813-AC

Identificación
circuitos especiales



Envase 10
18724-R

Bases de enchufe de seguridad

Base enchufe 2P + TT lateral con dispositivo de seguridad incorporado con marco bjc Iris incorporado (monoblock)
16 A 250 V~

Envase 10



BLANCO
18024



BEIGE
18024-A

Bases de enchufe Base de 25 A



Base enchufe 2P+T
25 A 250 V~ 85 x 85 x 35 mm
Admite cualquier clavija de 2P+T de 25 A 250 V~ S/UNE 20315
Los bornes admiten cables de hasta 10 mm² de sección
La caja indicada para esta base es la Ref. 2373-I

Envase 5

BLANCO
2225



Clavija 2P+T
25 A 250 V~
Envase 10

BLANCO
2224-B

Bases de enchufe



Base enchufe 2P+T (TT lateral)
Con emborne rápido
Con garras
Sin garras

5UB1101-5B
5UB1101-5KK

Emborne
sin tornillos
16 A 250 V~

Envase 10

Tapa con protección
infantil

Iris



Envase 10
BLANCO
18732



BEIGE
18732-A



N. ANTRACITA
18732-AT



DOR. ODISEA
18732-OD



ALUM. MERC.
18732-MA



Envase 10
ACERO NEP.
18732-AN

Mega



Envase 1
ALUM. FUSIÓN
22732-AF



ALUM. PRUSIA
22732-AP



DOR. MALTA
22732-DM



BLANCO PERLA
22732-BP



Envase 1
BRON. NIEBLA
22732-BN



M. SAMOA
22732-MS



BLANCO SATÍN
22732-BS



AN. COSSO
22732-AC

Tapa con protección
infantil

Iris



Envase 1
BLANCO
18732-L



BEIGE
18732-AL



N. ANTRACITA
18732-ATL



DOR. ODISEA
18732-ODL



ALUM. MERC.
18732-MAL



Envase 1
ACERO NEP.
18732-ANL

Tapa con difusor y protección
infantil (incluye señalizador para
toma schuko 5TG7 304)

Mega



Envase 1
ALUM. FUSIÓN
22732-AFL



ALUM. PRUSIA
22732-APL



DOR. MALTA
22732-DML



BLANCO PERLA
22732-BPL



Envase 1
BRON. NIEBLA
22732-BNL



M. SAMOA
22732-MSL



BLANCO SATÍN
22732-BSL



AN. COSSO
22732-ACL

Tapa con difusor y protección
infantil (incluye señalizador para
toma schuko 5TG7 304)

Bases de enchufe de seguridad

Continuación...

Tapa articulada con
protección infantil

Iris

					
Envase 1	BLANCO 18814	BEIGE 18814-A	N. ANTRACITA 18814-AT	DOR. ODISEA 18814-OD	ALUM. MERC. 18814-MA
					
Envase 1	ACERO NEP. 18814-AN				

Mega

				
Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22814-AF	ALUM. PRUSIA 22814-AP	DOR. MALTA 22814-DM	BLANCO PERLA 22814-BP
				
Envase 1	BRON. NIEBLA 22814-BN	M. SAMOA 22814-MS	BLANCO SATÍN 22814-BS	AN. COSSO 22814-AC

Bases de enchufe



Base enchufe 2P+T (TT francés)
Con protección infantil
Emborne por tornillos 16 A 250 V~

Envase 10

18572

Iris

					
Envase 10	BLANCO 18772	BEIGE 18772-A	N. ANTRACITA 18772-AT	DOR. ODISEA 18772-OD	ALUM. MERC. 18772-MA
					
Envase 10	ACERO NEP. 18772-AN	R. RUBÍ 18772-RR	AZUL MING 18772-AM	V. MINERVA 18772-VM	COBRE JAIPUR 18772-CJ

Mega

				
Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22772-AF	ALUM. PRUSIA 22772-AP	DOR. MALTA 22772-DM	BLANCO PERLA 22772-BP
				
Envase 1	BRON. NIEBLA 22772-BN	M. SAMOA 22772-MS	BLANCO SATÍN 22772-BS	AN. COSSO 22772-AC

Mecanismos varios



Salida de cables

Con borne 3 x 1,5 mm² Cable Ø máximo 10 mm

No apto garras

Envase 10

18534

Iris




Envase 10 **BLANCO 18734** **BEIGE 18734-A** **N. ANTRACITA 18734-AT** **DOR. ODISEA 18734-OD** **ALUM. MERC. 18734-MA**



Envase 10 **ACERO NEP 18734-AN** **R. RUBÍ 18734-RR** **AZUL MING 18734-AM** **V. MINERVA 18734-VM** **COBRE JAIPUR 18734-CJ**

Mega



Envase 1 **ALUM. FUSIÓN 22734-AF** **ALUM. PRUSIA 22734-AP** **DOR. MALTA 22734-DM** **BLANCO PERLA 22734-BP**



Envase 1 **BRON. NIEBLA 22734-BN** **M. SAMOA 22734-MS** **BLANCO SATÍN 22734-BS** **AN. COSSO 22734-AC**



Piloto

Incluye lamparita E-10
3 W 230 V~

Envase 10

No válido para balizado permanente si no se usa lámpara LED (no suministrada)

Difusor Rojo **18630-R** Envase 10
Difusor Ámbar **18630-AB** Envase 10
Difusor Cristal **18630-C** Envase 10
Difusor Verde **18630-V** Envase 10

No apto para garras
Tapas para zumbador y piloto

18530

Iris



Envase 10 **BLANCO 18730** **BEIGE 18730-A** **N. ANTRACITA 18730-AT** **DOR. ODISEA 18730-OD** **ALUM. MERC. 18730-MA**



Envase 10 **ACERO NEP 18730-AN** **R. RUBÍ 18730-RR** **AZUL MING 18730-AM** **V. MINERVA 18730-VM** **COBRE JAIPUR 18730-CJ**

Mega



Envase 1 **ALUM. FUSIÓN 22730-AF** **ALUM. PRUSIA 22730-AP** **DOR. MALTA 22730-DM** **BLANCO PERLA 22730-BP**




Envase 1 **BRON. NIEBLA 22730-BN** **M. SAMOA 22730-MS** **BLANCO SATÍN 22730-BS** **AN. COSSO 22730-AC**

Mecanismos varios




Zumbador regulador de tono **18536**
230 V~ 50 Hz
Uso Intermitente
color negro

Envase 10
Ver tapas 22730 y 18730



Zumbador regulador de tono **18536-A**
230 V~ 50 Hz
Uso intermitente
color beige

Envase 10
Ver tapas 22730 y 18730



Zumbador regulador de tono **18536-B**
230 V~ 50 Hz
Uso Intermitente
color blanco

Envase 10
Ver tapas 22730 y 18730



Piloto de señalización de emergencia **18545**
Empotrables en caja universal con tornillos.
Características técnicas:
230 V~50 Hz. Autonomía superior a 3 horas.
Acumuladores Ni-Cd 1, 2 V 300 m Ah. Posibilidad de control mediante telemando Ref.: MD-145
Realizado según EN 60598-2-22, UNE 20062

Envase 1
Ver tapas 22730 y 18730



Telemando **MD-145**
Realización de pruebas colectivas de funcionamiento en presencia de red, a pilotos de señalización 18545.
Puesta en estado de reposo de los mismos en ausencia de red. Alimentación 230 V 50-60 Hz. Batería de Ni-Cd recargable incorporada. N.º máx. de pilotos: 50.
Instalación sobre perfil simétrico DIN 46277 (EN 60715).
Dimensión: 4 módulos DIN de 17,5 mm

Envase 1



Lamparita recambio piloto solo para 18530 **18040**
E-10 3 W 230 V~
Incandescencia

Envase 10

Mecanismos varios



Baliza LED
230 Vac 0,4 W
5 Lm
Led Blanco, 6000° K
(Otros colores bajo demanda)

Envase 1

18531


Iris

Envase 10	BLANCO 18742	BEIGE 18742-A	N. ANTRACITA 18742-AT	DOR. ODISEA 18742-OD	ALUM. MERC. 18742-MA
Envase 10	ACERO NEP. 18742-AN	R. RUBÍ 18742-RR	AZUL MING 18742-AM	V. MINERVA 18742-VM	COBRE JAIPUR 18742-CJ

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22742-AF	ALUM. PRUSIA 22742-AP	DOR. MALTA 22742-DM	BLANCO PERLA 22742-BP
Envase 1	BRON. NIEBLA 22742-BN	M. SAMOA 22742-MS	BLANCO SATÍN 22742-BS	AN. COSSO 22742-AC

Baliza de emergencia



Baliza de emergencia extraíble
Iluminación de emergencia para pasillos, salones... en caso de fallo de suministro eléctrico. La baliza es extraíble para ser usada como linterna (extracción bloqueable mediante tornillo suministrado)
Alimentación 230 V~ 50 ÷ 60 Hz
Autonomía batería ≈ 3 h ± 15
Tiempo de recarga de batería ≈ 12 h

Envase 1

18584


Iris

Envase 10	BLANCO 18784	BEIGE 18784-A	N. ANTRACITA 18784-AT	DOR. ODISEA 18784-OD	ALUM. MERC. 18784-MA
Envase 10	ACERO NEP. 18784-AN	R. RUBÍ 18784-RR	AZUL MING 18784-AM	V. MINERVA 18784-VM	COBRE JAIPUR 18784-CJ

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22784-AF	ALUM. PRUSIA 22784-AP	DOR. MALTA 22784-DM	BLANCO PERLA 22784-BP
Envase 1	BRON. NIEBLA 22784-BN	M. SAMOA 22784-MS	BLANCO SATÍN 22784-BS	AN. COSSO 22784-AC

Tomas para TV-FM-R/TV-SAT



Toma TV-FM
Serie 2-10 2932
Final serie 2933
Derivación única 2934
(Fabricante TELEVÉS)

Envase 10


Las tomas de señal para TV y FM cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 16

Iris

Envase 20	 BLANCO 18330	 BEIGE 18330-A	 N. ANTRACITA 18330-AT	 DOR. ODISEA 18330-OD	 ALUM. MERC. 18330-MA
Envase 20	 ACERO NEP. 18330-AN	 R. RUBÍ 18330-RR	 AZUL MING 18330-AM	 V. MINERVA 18330-VM	 COBRE JAIPUR 18330-CJ

Mega

Envase 2	 ALUM. FUSIÓN 22330-AF	 ALUM. PRUSIA 22330-AP	 DOR. MALTA 22330-DM	 BLANCO PERLA 22330-BP
Envase 2	 BRON. NIEBLA 22330-BN	 M. SAMOA 22330-MS	 BLANCO SATÍN 22330-BS	 AN. COSSO 22330-AC



Toma R/TV-SAT 2 salidas
Serie 6-12 2921
Serie 2-5 2922
Final serie 2923
Derivación única 2924
(Fabricante TELEVÉS)


Envase 10

Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2

Iris

Envase 20	 BLANCO 18320	 BEIGE 18320-A	 N. ANTRACITA 18320-AT	 DOR. ODISEA 18320-OD	 ALUM. MERC. 18320-MA
Envase 20	 ACERO NEP. 18320-AN	 R. RUBÍ 18320-RR	 AZUL MING 18320-AM	 V. MINERVA 18320-VM	 COBRE JAIPUR 18320-CJ

Mega

Envase 2	 ALUM. FUSIÓN 22320-AF	 ALUM. PRUSIA 22320-AP	 DOR. MALTA 22320-DM	 BLANCO PERLA 22320-BP
Envase 2	 BRON. NIEBLA 22320-BN	 M. SAMOA 22320-MS	 BLANCO SATÍN 22320-BS	 AN. COSSO 22320-AC

Tomas para TV-FM-R/TV-SAT



Toma R/TV-SAT 3 salidas
Toma derivación única
(Fabricante TELEVÉS)

2918

Envase 1

Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2

Iris




Envase 2	BLANCO 18341	BEIGE 18341-A	N. ANTRACITA 18341-AT	DOR. ODISEA 18341-OD	ALUM. MERC. 18341-MA
----------	------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------



Envase 2	ACERO NEP. 18341-AN	R. RUBÍ 18341-RR	AZUL MING 18341-AM	V. MINERVA 18341-VM	COBRE JAIPUR 18341-CJ
----------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Mega




Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22341-AF	ALUM. PRUSIA 22341-AP	DOR. MALTA 22341-DM	BLANCO PERLA 22341-BP
----------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------



Envase 2	BRON. NIEBLA 22341-BN	M. SAMOA 22341-MS	BLANCO SATÍN 22341-BS	AN. COSSO 22341-AC
----------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Conectores para bases de acceso terminal (BAT) y para informática




Toma teléfono
6 vías RJ11 para
BAT en redes de telefonía básica
(emborne por tornillos)

18482

Envase 10

Iris




Envase 10	BLANCO 18882	BEIGE 18882-A	N. ANTRACITA 18882-AT	DOR. ODISEA 18882-OD	ALUM. MERC. 18882-MA
-----------	------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------




Envase 10	ACERO NEP. 18882-AN	R. RUBÍ 18882-RR	AZUL MING 18882-AM	V. MINERVA 18882-VM	COBRE JAIPUR 18882-CJ
-----------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Mega



Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22882-AF	ALUM. PRUSIA 22882-AP	DOR. MALTA 22882-DM	BLANCO PERLA 22882-BP
----------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------



Envase 1	BRON. NIEBLA 22882-BN	M. SAMOA 22882-MS	BLANCO SATÍN 22882-BS	AN. COSSO 22882-AC
----------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Conectores y adaptadores para voz y datos



Toma teléfono conector
hembra 6 vías RJ11 para BAT en redes de
telefonía básica (emborne por perforación
aislante)

19582

Envase 10



Toma conector
hembra 8 vías (ISO 8877) RJ45 Cat. 5E

19595

Envase 10



Adaptador para
1 conector RJ45/RJ11
(AMP, ITT, etc.)

19582-1


Envase 10

Tapas con portaetiquetas

Iris



Envase 10 BLANCO 19782 BEIGE 19782-A N. ANTRACITA 19782-AT DOR. ODISEA 19782-OD ALUM. MERC. 19782-MA



Envase 10 ACERO NEP. 19782-AN R. RUBÍ 19782-RR AZUL MING 19782-AM V. MINERVA 19782-VM COBRE JAIPUR 19782-CJ

Mega



Envase 2 ALUM. FUSIÓN 22782-AF ALUM. PRUSIA 22782-AP DOR. MALTA 22782-DM BLANCO PERLA 22782-BP



Envase 2 BRON. NIEBLA 22782-BN M. SAMOA 22782-MS BLANCO SATÍN 22782-BS AN. COSSO 22782-AC

Iris




Envase 10 BLANCO 19783 BEIGE 19783-A N. ANTRACITA 19783-AT DOR. ODISEA 19783-OD ALUM. MERC. 19783-MA



Envase 10 ACERO NEP. 19783-AN R. RUBÍ 19783-RR AZUL MING 19783-AM V. MINERVA 19783-VM COBRE JAIPUR 19783-CJ

Mega




Envase 2 ALUM. FUSIÓN 22883-AF ALUM. PRUSIA 22883-AP DOR. MALTA 22883-DM BLANCO PERLA 22883-BP



Envase 2 BRON. NIEBLA 22883-BN M. SAMOA 22883-MS BLANCO SATÍN 22883-BS AN. COSSO 22883-AC

Conectores para bases de acceso terminal (BAT) y para informática



**Adaptador para
2 conectores RJ45/RJ11 (AMP, etc.)**

19682-1

Envase 10



**Toma doble de
conector hembra 8 vías RJ45 Cat. 6
Embornamiento, sin herramienta,
por perforación del aislante**

18586-2

Envase 10

Iris



Envase 10	BLANCO 19882	BEIGE 19882-A	N. ANTRACITA 19882-AT	DOR. ODISEA 19882-OD	ALUM. MERC. 19882-MA
--------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------



Envase 10	ACERO NEP. 19882-AN	R. RUBÍ 19882-RR	AZUL MING 19882-AM	V. MINERVA 19882-VM	COBRE JAIPUR 19882-CJ
--------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Mega



Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22783-AF	ALUM. PRUSIA 22783-AP	DOR. MALTA 22783-DM	BLANCO PERLA 22783-BP
-------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------



Envase 2	BRON. NIEBLA 22783-BN	M. SAMOA 22783-MS	BLANCO SATÍN 22783-BS	N. COSSO 22783-AC
-------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Iris



Envase 10	BLANCO 19883	BEIGE 19883-A	N. ANTRACITA 19883-AT	DOR. ODISEA 19883-OD	ALUM. MERC. 19883-MA
--------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------




Envase 10	ACERO NEP. 19883-AN	R. RUBÍ 19883-RR	AZUL MING 19883-AM	V. MINERVA 19883-VM	COBRE JAIPUR 19883-CJ
--------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Mega



Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22983-AF	ALUM. PRUSIA 22983-AP	DOR. MALTA 22983-DM	BLANCO PERLA 22983-BP
-------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------



Envase 2	BRON. NIEBLA 22983-BN	M. SAMOA 22983-MS	BLANCO SATÍN 22983-BS	N. COSSO 22983-AC
-------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Conectores



Conector AMP RJ11 Cat. 3 6 vías.
Negro 3173-N
Envase 40



Conector AMP modular RJ45 Cat. 5E 8 vías
Blanco 3172-B
Negro 3172-N
Envase 25



Conector AMP modular RJ45 Cat. 5E 8 vías.
Conexionado sin herramienta
Apantallado 3176
Envase 25



Conector AMP modular RJ45 Cat. 6 8 vías
Apantallado 3179
Envase 25



Conector AMP modular RJ45 Cat. 6 8 vías
Blanco 3178-B
Negro 3178-N
Envase 25



Conector SCHRACK modular RJ45
Cat. 6
Blanco 3186-B
Envase 25

Herramientas



Herramienta conexión
RJ45 Cat. 6 3180
Envase 1



Herramienta conexión
RJ11 y RJ45 3181
Envase 1

Conector múltiple

Base múltiple para conectores informáticos con portaetiquetas

Incluye 5 adaptadores para diferentes conectores

Adaptadores incluidos



Conector
SUB-D 9 pins



Conector
SUB-D 15 pins



Conector
Ciego



Soporte
Toma RJ45



Conector
Twinaxial

Iris



Envase 10
BLANCO 18049 **BEIGE 18049-A** **N. ANTRACITA 18049-AT** **DOR. ODISEA 18049-OD** **ALUM. MERC. 18049-MA**



Envase 10
ACERO NEP. 18049-AN **R. RUBÍ 18049-RR** **AZUL MING 18049-AM** **V. MINERVA 18049-VM** **COBRE JAIPUR 18049-CJ**

Mega



Envase 1
ALUM. FUSIÓN 22049-AF **ALUM. PRUSIA 22049-AP** **DOR. MALTA 22049-DM** **BLANCO PERLA 22049-BP**



Envase 1
BRON. NIEBLA 22049-BN **M. SAMOA 22049-MS** **BLANCO SATÍN 22049-BS** **AN. COSSO 22049-AC**

Tomas de teléfono

Toma teléfono francés

Iris



Envase 10
BLANCO 18080 **BEIGE 18080-A** **N. ANTRACITA 18080-AT** **DOR. ODISEA 18080-OD** **ALUM. MERC. 18080-MA**



Envase 10
ACERO NEP. 18080-AN **R. RUBÍ 18080-RR** **AZUL MING 18080-AM** **V. MINERVA 18080-VM** **COBRE JAIPUR 18080-CJ**

Mega



Envase 1
ALUM. FUSIÓN 22080-AF **ALUM. PRUSIA 22080-AP** **DOR. MALTA 22080-DM** **BLANCO PERLA 22080-BP**



Envase 1
BRON. NIEBLA 22080-BN **M. SAMOA 22080-MS** **BLANCO SATÍN 22080-BS** **AN. COSSO 22080-AC**

Potenci3metro bobinado para altavoces



- Potenci3metro 3 W - 27 Ω 18560
- Potenci3metro 5 W - 47 Ω 18562
- *Potenci3metro 5 + 5 W - 47 Ω 18564

*Necesita caja de empotrar de profundidad especial

No apto para garras

Envase 1


Iris

Envase 10					
Envase 10					

Mega

Envase 1				
Envase 1				

Toma altavoces



- Toma altavoz DIN 18563
- Conexi3n por fast3n o soldadura

Envase 10

Iris

Envase 10					
Envase 10					

Mega

Envase 1				
Envase 1				

Toma altavoces



Toma altavoz (mono)
Emborne trasero por tornillo

Envase 10

18563-2

Iris



Envase 10
BLANCO 18730 **BEIGE 18730-A** **N. ANTRACITA 18730-AT** **DOR. ODISEA 18730-OD** **ALUM. MERC. 18730-MA**



Envase 10
ACERO NEP. 18730-AN **R. RUBÍ 18730-RR** **AZUL MING 18730-AM** **V. MINERVA 18730-VM** **COBRE JAIPUR 18730-CJ**



Toma altavoz (estéreo)
Emborne trasero por tornillo

Envase 10

18563-4

Mega




Envase 1
ALUM. FUSIÓN 22730-AF **ALUM. PRUSIA 22730-AP** **DOR. MALTA 22730-DM** **BLANCO PERLA 22730-BP**



Envase 1
BRON. NIEBLA 22730-BN **M. SAMOA 22730-MS** **BLANCO SATÍN 22730-BS** **AN. COSSO 22730-AC**

Tomas de altavoz




Toma mono RCA
Emborne trasero rápido por perforación de aislante.
Cable: máximo 3 pares de 0,3 mm²

Envase 1

18575

Iris



Envase 10
BLANCO 18882 **BEIGE 18882-A** **N. ANTRACITA 18882-AT** **DOR. ODISEA 18882-OD** **ALUM. MERC. 18882-MA**




Envase 10
ACERO NEP. 18882-AN **R. RUBÍ 18882-RR** **AZUL MING 18882-AM** **V. MINERVA 18882-VM** **COBRE JAIPUR 18882-CJ**

Mega




Envase 1
ALUM. FUSIÓN 22882-AF **ALUM. PRUSIA 22882-AP** **DOR. MALTA 22882-DM** **BLANCO PERLA 22882-BP**



Envase 1
BRON. NIEBLA 22882-BN **M. SAMOA 22882-MS** **BLANCO SATÍN 22882-BS** **AN. COSSO 22882-AC**

Potenciómetro bobinado para altavoces



Toma estéreo RCA
Emborne trasero rápido por perforación de aislante.
Cable: máximo 3 pares de 0,3 mm²
Envase 1

18576 **Iris**

Envase 10	 BLANCO 18776	 BEIGE 18776-A	 N. ANTRACITA 18776-AT	 DOR. ODISEA 18776-OD	 ALUM. MERC. 18776-MA
	 ACERO NEP. 18776-AN	 R. RUBÍ 18776-RR	 AZUL MING 18776-AM	 V. MINERVA 18776-VM	 COBRE JAIPUR 18776-CJ

Mega

Envase 1	 ALUM. FUSIÓN 22776-AF	 ALUM. PRUSIA 22776-AP	 DOR. MALTA 22776-DM	 BLANCO PERLA 22776-BP
	 BRON. NIEBLA 22776-BN	 M. SAMOA 22776-MS	 BLANCO SATÍN 22776-BS	 AN. COSSO 22776-AC



Toma vídeo RCA
Emborne trasero rápido por perforación de aislante.
Cable: máximo 3 pares de 0,3 mm²
Envase 1


18577 **Iris**

Envase 10	 BLANCO 18882	 BEIGE 18882-A	 N. ANTRACITA 18882-AT	 DOR. ODISEA 18882-OD	 ALUM. MERC. 18882-MA
	 ACERO NEP. 18882-AN	 R. RUBÍ 18882-RR	 AZUL MING 18882-AM	 V. MINERVA 18882-VM	 COBRE JAIPUR 18882-CJ

Mega

Envase 1	 ALUM. FUSIÓN 22882-AF	 ALUM. PRUSIA 22882-AP	 DOR. MALTA 22882-DM	 BLANCO PERLA 22882-BP
	 BRON. NIEBLA 22882-BN	 M. SAMOA 22882-MS	 BLANCO SATÍN 22882-BS	 AN. COSSO 22882-AC

Mecanismos varios



Portafusibles

Máx. fusibles 16 A 250 V~
para fusible cerámico 8,5 x 31,5 mm


Envase 10

18528

Iris




Envase 10	BLANCO 18728	BEIGE 18728-A	N. ANTRACITA 18728-AT	DOR. ODISEA 18728-OD	ALUM. MERC. 18728-MA
--------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------



Envase 10	ACERO NEP. 18728-AN	R. RUBÍ 18728-RR	AZUL MING 18728-AM	V. MINERVA 18728-VM	COBRE JAIPUR 18728-CJ
--------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Mega



Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22728-AF	ALUM. PRUSIA 22728-AP	DOR. MALTA 22728-DM	BLANCO PERLA 22728-BP
-------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------



Envase 1	BRON. NIEBLA 22728-BN	M. SAMOA 22728-MS	BLANCO SATÍN 22728-BS	AN. COSSO 22728-AC
-------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Tapón portafusible

Recambio para artículo Ref. 18528

Iris



Envase 10	BLANCO 18029	BEIGE 18029-A	N. ANTRACITA 18029-AT	DOR. ODISEA 18029-OD	ALUM. MERC. 18029-MA
--------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------



Envase 10	ACERO NEP. 18029-AN	R. RUBÍ 18029-RR	AZUL MING 18029-AM	V. MINERVA 18029-VM	COBRE JAIPUR 18029-CJ
--------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Mega



Envase 10	ALUM. FUSIÓN 22029-AF	ALUM. PRUSIA 22029-AP	DOR. MALTA 22029-DM	BLANCO PERLA 22029-BP
--------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------



Envase 10	BRON. NIEBLA 22029-BN	M. SAMOA 22029-MS	BLANCO SATÍN 22029-BS	AN. COSSO 22029-AC
--------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Mecanismos multimedia



Conector HDMI tipo A

Emborme por tornillos

Blanco
Beige
Gris

18578-HDMI
18578-HDMI-A
18578-HDMI-G

Envase 1



Conector VGA

Longitud máxima del cable 30 m.
(en función del tipo de cable)

Emborme por tornillos

Blanco
Beige
Gris

18578-VGA
18578-VGA-A
18578-VGA-G

Envase 1



Conector USB tipo A

Compatible con USB 2.0
(Emborme por tornillos)

Blanco
Beige
Gris

18578-USB
18578-USB-A
18578-USB-G

Envase 1




Cargador USB

18579


Para carga y alimentación de dispositivos móviles. Dos conexiones USB, tipo A. Tensión alimentación: 100 - 240 Vac. Tensión de salida 5 Vdc. Corriente de salida 2100 mA

Envase 1

Iris

Envase 1	 BLANCO 18778	 BEIGE 18778-A	 N. ANTRACITA 18778-AT	 DOR. ODISEA 18778-OD	 ALUM. MERC. 18778-MA
Envase 1	 ACERO NEP. 18778-AN	 R. RUBÍ 18778-RR	 AZUL MING 18778-AM	 V. MINERVA 18778-VM	 COBRE JAIPUR 18778-CJ

Mega

Envase 1	 ALUM. FUSIÓN 22778-AF	 ALUM. PRUSIA 22778-AP	 DOR. MALTA 22778-DM	 BLANCO PERLA 22778-BP
Envase 1	 BRON. NIEBLA 22778-BN	 M. SAMOA 22778-MS	 BLANCO SATÍN 22778-BS	 AN. COSSO 22778-AC

Mecanismos varios

Tapa ciega

Iris

					
Envase 10	BLANCO 18033	BEIGE 18033-A	N. ANTRACITA 18033-AT	DOR. ODISEA 18033-OD	ALUM. MERC. 18033-MA
					
Envase 10	ACERO NEP. 18033-AN	R. RUBÍ 18033-RR	AZUL MING 18033-AM	V. MINERVA 18033-VM	COBRE JAIPUR 18033-CJ

Mega

				
Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22033-AF	ALUM. PRUSIA 22033-AP	DOR. MALTA 22033-DM	BLANCO PERLA 22033-BP
				
Envase 1	BRON. NIEBLA 22033-BN	M. SAMOA 22033-MS	BLANCO SATÍN 22033-BS	AN. COSSO 22033-AC

Termostatos ambiente



Termostato electrónico para calefacción o ventilación
 230 V~/1900 W $\cos \varphi = 1$
 230 V~/450 W $\cos \varphi = 0,6$
 Regulación de 5 °C a 30 °C
 Histéresis ± 1 °C

Envase 1

18544

Iris

					
Envase 1	BLANCO 18744	BEIGE 18744-A	N. ANTRACITA 18744-AT	DOR. ODISEA 18744-OD	ALUM. MERC. 18744-MA
					
Envase 1	ACERO NEP. 18744-AN	R. RUBÍ 18744-RR	AZUL MING 18744-AM	V. MINERVA 18744-VM	COBRE JAIPUR 18744-CJ

Mega

				
Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22744-AF	ALUM. PRUSIA 22744-AP	DOR. MALTA 22744-DM	BLANCO PERLA 22744-BP
				
Envase 1	BRON. NIEBLA 22744-BN	M. SAMOA 22744-MS	BLANCO SATÍN 22744-BS	AN. COSSO 22744-AC

Termostatos ambiente

Termostato para calefacción y ventilación con interruptor, 5 A (2 A) 230 V~ regulación 5 a 30 °C

(reducción nocturna: el termostato incorpora una segunda resistencia que, a través de un interruptor horario, puede alimentarse a determinadas horas consiguiéndose una reducción de la temperatura de 5 °C)

Envase 1

Termostato de ambiente suelo radiante

Control de la temperatura del suelo en instalaciones de calefacción por suelo radiante. Reducción nocturna mediante la señal de programador externo. Indicador luminoso "Calefacción conectada" y "funcionamiento reducido". Interruptor marcha-paro. Montaje en caja de mecanismos de 60 mm. Indicadores luminosos
Temperatura: °...5 [= 10...50 °C]
Alimentación: 230 Vac [195...253 V] 50 Hz
Sonda remota: long. 4 m [prolongable a 50 m]
Temperatura de ambiente 0...40 °C
Histéresis ±1°

Envase 1

Iris



BLANCO
18144

BEIGE
18144-A

N. ANTRACITA
18144-AT



BLANCO
18244

Cronotermostato



Cronotermostato semiempotrado para caja universal Ø 60

Blanco

2381-B

Envase 1

Contacto: Contacto inversor, sin potencial, tensión baja de protección
Máx. 5 A/250 V~, min. 1 mA/5 V
Precisión: 1 s al día con 20 °C
Precisión de regulación: 0,2 K
Alcance de medición de temperatura: de 0 °C a 50 °C, resolución 0,1 °C
Margen de ajuste para temperatura: de 6 °C a 30 °C en pasos de 0,2 °C
Espacios de memoria: 22 cambios de temperatura, programables para lunes a viernes, sábado/domingo, cada día o para días individuales
Clase de protección: II conforme a EN 60730-1
Modo de protección: IP20 conforme a EN 60529-1
Se suministra sin pilas
2 pilas 1,5 V AAA - LR03

Detector de movimiento



Detector de movimiento esférico 18555

No apto para garras
Ángulo detección 180° horizontal/60° vertical
Temporización de 4 s a 10 min.
Alimentación 230 V +6 % -10 %
Alcance (1,2-2,2 m de altura de montaje) máx. 8 m para movimiento lateral aprox. 3 m para movimiento frontal. Nivel crepuscular de 5 a 1000 lux
Capacidad de contacto (2 hilos, salida triac): incandescente/halógenas 40 - 300 W máx.
Carga mínima 40 W

Envase 1

Detector de movimiento esférico mecanismo 3 hilos 18555-3

Capacidad de contacto (3 hilos, salida relé):
Carga resistiva 2.300 W, 10 A máx., $\cos \varphi = 1$
Carga inductiva 1.500 W, 5 A máx., $\cos \varphi = 0,6$
Halógenas con transformador 1000 VA
Balastos electrónicos ej. 2 x 36 W (20 máx.)
Compatible con cargas LED

Envase 1

Iris

Envase 10	BLANCO 18730	BEIGE 18730-A	N. ANTRACITA 18730-AT	DOR. ODISEA 18730-OD	ALUM. MERC. 18730-MA
Envase 10	ACERO NEP. 18730-AN	R. RUBÍ 18730-RR	AZUL MING 18730-AM	V. MINERVA 18730-VM	COBRE JAIPUR 18730-CJ

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22730-AF	ALUM. PRUSIA 22730-AP	DOR. MALTA 22730-DM	BLANCO PERLA 22730-BP
Envase 1	BRON. NIEBLA 22730-BN	M. SAMOA 22730-MS	BLANCO SATÍN 22730-BS	AN. COSSO 22730-AC


Detectores de movimiento de techo



Detector de techo alcance 360° para instalación de empotrar 2391

Tensión alimentación: 230Vac 50Hz.
Consumo <1W.
Capacidad del contacto: 16A $\cos \varphi = 1$
Incandes. o halógenas 230V: 3.000W.
Halógenas transfo. electrónico.: 3.000W.
Halógenas transfo. ferromag.: 2.400W.
Fluorescencia: 1.300W (130µF)
Fluocompactas: 18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W.
Área de detección: circular 7 m, 360°.Compatible con lámparas LED
Necesaria conexión de neutro.

Envase 1



Detector de techo alcance 360° para instalación de superficie 2390

Tensión alimentación: 230Vac 50Hz.
Consumo <1W.
Capacidad del contacto: 16A $\cos \varphi = 1$
Incandes. o halógenas 230V: 3.000W.
Halógenas transfo. electrónico.: 3.000W.
Halógenas transfo. ferromag.: 2.400W.
Fluorescencia: 1.300W (130µF)
Fluocompactas: 18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W.
Área de detección: circular 7 m, 360°.Compatible con lámparas LED
Necesaria conexión de neutro.

Envase 1

Receptor de infrarrojos y mando a distancia



Interruptor infrarrojos **18554***
hasta 500 W
 230 V ~ 50/60 Hz máx. 500 VA $\cos \varphi = 0,65$
 Para lámparas incandescencia con o sin transformador electromagnético
 Accionamiento con mando 18148

Envase 1
 *Descatalogado a partir de octubre de 2018




Interruptor infrarrojos **18556***
hasta 1500 W
 230 V ~ 50/60 Hz
 Máx. 1500 W carga resistiva
 Máx. 1000 VA carga fluorescentes sin compensar
 Máx. 500 VA carga fluorescentes compensada (100 μ F)
 Máx. 500 VA carga halógenas con transformador electromagnético
 Accionamiento con mando 18148

Envase 1
 *Descatalogado a partir de octubre de 2018



Regulador infrarrojos **18553***
 230 V ~ 50-60 Hz de 50 a 500 VA
 $\cos \varphi = 0,65$
 Accionamiento con mando 18148

Envase 1
 *Descatalogado a partir de octubre de 2018



Interruptor de infrarrojos **18557**
para persianas
 Alimentación: 212-254 V ~ 50/60 Hz
 Control: 2 relés con enclavamiento eléctrico
 1500 W máx. resistiva pura 500 VA
 máx. inductiva ($\cos \varphi = 0,4$)
 Actuación remota: Mediante mando IR (ref. 18148)
 o pulsadores con contacto normalmente abierto
 permitiendo centralización de persianas (ref. 18511)

Envase 1



Mando a distancia (infrarrojos) **18148**
 Alimentación: 2 pilas 1,5 V AAA (R06) alcalinas
 Consumo: 5 mA máx. Alcance: 8 m
 15 teclas para gobernar hasta 9 receptores infrarrojos por habitación, con 3 funciones adicionales y 3 teclas de pulsación simultánea

Envase 1

NOTA:

Todos nuestros receptores de infrarrojos son compatibles con mandos de infrarrojos universales como LOGITECH, HARMONY y similares.

Iris

Envase 1	BLANCO 18746	BEIGE 18746-A	N. ANTRACITA 18746-AT	DOR. ODISEA 18746-OD	ALUM. MERC. 18746-MA
Envase 1	ACERO NEP. 18746-AN	R. RUBÍ 18746-RR	AZUL MING 18746-AM	V. MINERVA 18746-VM	COBRE JAIPUR 18746-CJ

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22746-AF	ALUM. PRUSIA 22746-AP	DOR. MALTA 22746-DM	BLANCO PERLA 22746-BP
Envase 1	BRON. NIEBLA 22746-BN	M. SAMOA 22746-MS	BLANCO SATÍN 22746-BS	AN. COSSO 22746-AC

Radio FM



ALT-1

Altavoz auxiliar para K-23
Permite disponer de otro altavoz a un máximo de 15 metros del receptor
8 Ω 1 W

Kit de sintonización empotrable

K-23

Altavoz
Sintonizador FM88-108 MHz
Búsqueda automática de emisoras
Dos presintonías
Salida de auriculares (jack 3,5 mm)
Bastidor metálico
Incluye tapas para cada módulo en colores: blanco, beige y antracita
La instalación requiere 2 adaptadores ref. 18742 y marcos de 2 elementos
(se suministran aparte)

Envase 1

Sonido

Adaptador para sonido (Sonelco, Eis, Tez, Sonbel)

Según el fabricante debe añadirse su bastidor correspondiente

46 x 46 mm

Iris



Envase 10	BLANCO 18742	BEIGE 18742-A	N. ANTRACITA 18742-AT	DOR. ODISEA 18742-OD	ALUM. MERC. 18742-MA
--------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------



Envase 10	ACERO NEP 18742-AN	R. RUBÍ 18742-RR	AZUL MING 18742-AM	V. MINERVA 18742-VM	COBRE JAIPUR 18742-CJ
--------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Mega



Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22742-AF	ALUM. PRUSIA 22742-AP	DOR. MALTA 22742-DM	BLANCO PERLA 22742-BP
-------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------



Envase 1	BRON. NIEBLA 22742-BN	M. SAMOA 22742-MS	BLANCO SATÍN 22742-BS	AN. COSSO 22742-AC
-------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Sonido

Adaptador para sonido EGI

Adaptación directa a los bastidores de los módulos de sonido

☑ 41 x 41 mm

Iris

					
Envase 10	BLANCO 18743	BEIGE 18743-A	N. ANTRACITA 18743-AT	DOR. ODISEA 18743-OD	ALUM. MERC. 18743-MA
					
Envase 10	ACERO NEP. 18743-AN	R. RUBÍ 18743-RR	AZUL MING 18743-AM	V. MINERVA 18743-VM	COBRE JAIPUR 18743-CJ

Mega

				
Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22743-AF	ALUM. PRUSIA 22743-AP	DOR. MALTA 22743-DM	BLANCO PERLA 22743-BP
				
Envase 1	BRON. NIEBLA M. SAMOA 22743-BN	M. SAMOA 22743-MS	BLANCO SATÍN AN. COSSO 22743-BS	22743-AC

ADAPTACIÓN MÓDULOS DE SONIDO

FABRICANTE	BJC IRIS	BJC MEGA
EGI Electroacústica General Ibérica Tel.: 976 405353 Zaragoza	Utilizar: Adaptador BJC 18743-...	Utilizar: Adaptador BJC 22743-...
EIS Electrónica Integral de Sonido, S.A. Tel.: 976 465550 Zaragoza	Utilizar: Adaptador BJC 18742-... Bastidor EIS 14401	Utilizar: Adaptador BJC 22742-... Bastidor EIS 14401
SONELCO Sonido, Electrónica y Comunicación, S.A. Tel.: 976 259125 Zaragoza	Utilizar: Adaptador BJC 18742 Bastidor SONELCO PC 9120	Utilizar: Adaptador BJC 22742 Bastidor SONELCO PC 9120
TEZ Sistemas de sonorización TEZ, S.L. Tel.: 976 570211 Zaragoza	Utilizar: Adaptador BJC 18742-... Adaptador + Bastidor TEZ	Utilizar: Adaptador BJC 22742-... Adaptador + Bastidor TEZ
SONBEL Sonbel Electrónica, S.A. Tel.: 976 126812 Zaragoza	Utilizar: Adaptador BJC 18742-...	Utilizar: Adaptador BJC 22742-...

Caja universal enlazable con tornillos ☑ 60mm



Universal enlazable
Material termoplástico

2373-I

Envase 640



Tapa protección

Permite localizar la caja después de enlucir

2374-I

Envase 1000



Garra

16-GAR

Para bastidores metálicos

Bolsa con 50 garras y
50 tornillos
para montar 25 bastidores

Nota: Consultar en la tarifa publicada en nuestra web
www.bjc.es disponibilidad de mecanismos con garras
que se identifican con -X tras el código del mecanismo.

Gestión técnica



Fuente de alimentación a 24 Vdc 6 W **25025**
Versión conmutada
Entrada 230 V_{ac}
Salida 24 V_{dc}
Grado de aislamiento clase II
Potencia nominal 6 W

Envase 1



Detector de inundación de empotrar 24 Vdc **25202**
25202-A
25202-MA
25202-AF
25202-BP
25202-AN
Incluye una sonda 25203
Alimentación externa 9-28 V_{dc}/ac
(Obligatorio MBTS Ref. BJC 25025)
Consumo 1 W
Salida de alarma 1 contacto conmutado
8 A 230 V_{ac} resistivos
4 A 24 V_{dc} resistivos
Indicador de alarma LED y zumbador
Tiempo de retardo confirmación alarma 10"
Longitud máxima cable a sonda 50 m
Número máximo de sondas 3
Cable conexión sondas 2 hilos x 0,75 mm²
Dimensiones sonda 60 x 40 x 20 mm

Envase 1



Sonda para detector de inundación 25203 **25203**

Envase 1



Detector de Gas Natural de empotrar 24 Vdc **25232**
25232-A
25232-MA
25232-AF
25232-BP

Detector de Gas Butano de empotrar 24 Vdc **25233**
25233-A
25233-MA
25233-AF
25233-BP
25233-AN

Alimentación externa 9-28 V_{dc}/ac
(Ref. BJC 25025)
Consumo 5 W
Salida de alarma 1 contacto conmutado
8 A 230 V_{ac} resistivos
4 A 24 V_{dc} resistivos
Indicador de alarma LED y zumbador
Tiempo de retardo confirmación alarma 10"
Tiempo de vida estimado 5 años por descalibrado
Clasificación del detector clase A
Protección IP42
El detector está calibrado para detectar la presencia de gases en un nivel de concentración de 10% del límite inferior de explosividad (L.I.E.)

Envase 1

Iris

Envase 10	BLANCO 18730	BEIGE 18730-A	ALUM. MERCURIO 18730-MA	ANTRACITA 18730-AN

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22730-AF	BLANCO PERLA 22730-BP

Iris

Envase 10	BLANCO 18730	BEIGE 18730-A	ALUM. MERCURIO 18730-MA	ANTRACITA 18730-AN

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22730-AF	BLANCO PERLA 22730-BP

Actuadores



Electrovalvula de corte de gas 230 Vac 25234

Electrovalvula normalmente cerrada para el corte de suministro de gas
Alimentación 230 Vac
Potencia de consumo 9 VA
Ø raccord 3/4"
Rango de presión 0 a 500 mbar.
Normativa según EN 161 grupo 1 clase 2
Incluye conector



Cabezal para electrovalvula de gas, bobina 24 Vdc 25235

Cabezal que se adapta a la electrovalvula de gas para alimentar dicha válvula a 24 Vdc
Alimentación bobina 24 Vdc
Potencia de consumo 8 W



Electrovalvula de corte de agua 230 Vac 25204

Electrovalvula normalmente abierta
Alimentación 230 Vac
Potencia máxima 6 VA
Ø raccord 3/4"
Rango de presión 0,2 a 8 bares máx.
Temperatura del agua 80 °C máx.
Índice de protección IP65
Nota: debe montarse con la bobina hacia arriba
Incluye conector



Cabezal para electrovalvula de agua, bobina 24 Vdc 25205

Alimentación bobina 24 Vdc
Potencia de consumo 8 W



Módulo de sirena interior para alarma 25062

Incluye tapas en blanco, beige y negro
Alimentación 3 a 28 Vdc
Consumo máx. 23 mA a 24 Vdc
Nivel sonoro:
85 dB @ 30 cm (12 Vdc)
105 dB @ 30 cm (24 Vdc)

Iris

Envase 10	BLANCO 18742	BEIGE 18742-A	N. ANTRACITA 18742-AT	DOR. ODISEA 18742-OD	ALUM. MERC. 18742-MA
Envase 10	ACERO NEP. 18742-AN	R. RUBÍ 18742-RR	AZUL MING 18742-AM	V. MINERVA 18742-VM	COBRE JAIPUR 18742-CJ

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22742-AF	ALUM. PRUSIA 22742-AP	DOR. MALTA 22742-DM	BLANCO PERLA 22742-BP
Envase 1	BRON. NIEBLA M. SAMOA 22742-BN	BLANCO SATÍN AN. COSSO 22742-BS		

Marcos Iris



BLANCO	Envase
 18001	10
 18002	10
 18003	5
 18004	5
 18005	1
 18102	10
 18103	5
 18104	5



BEIGE	Envase
 18001-A	10
 18002-A	10
 18003-A	5
 18004-A	5
 18005-A	1
 18102-A	10
 18103-A	5
 18104-A	5



DORADO ODISEA	Envase
 18001-OD	10
 18002-OD	10
 18003-OD	5
 18004-OD	5
 18005-OD	1
 18102-OD	10
 18103-OD	5
 18104-OD	5



ALUMINIO MERCURIO	Envase
 18001-MA	10
 18002-MA	10
 18003-MA	5
 18004-MA	5
 18005-MA	1
 18102-MA	10
 18103-MA	5
 18104-MA	5



ACERO NEPTUNO	Envase
 18001-AN	10
 18002-AN	10
 18003-AN	5
 18004-AN	5
 18005-AN	1
 18102-AN	10
 18103-AN	5
 18104-AN	5



ROJO RUBÍ	Envase
 18001-RR	10
 18002-RR	10
 18003-RR	5
 18004-RR	5
 18005-RR	1
 18102-RR	10
 18103-RR	5
 18104-RR	5

Marcos Iris



AZUL MING Envase

	18001-AM	10
	18002-AM	10
	18003-AM	5
	18004-AM	5
	18005-AM	1
	18102-AM	10
	18103-AM	5
	18104-AM	5



VERDE MINERVA Envase

	18001-VM	10
	18002-VM	10
	18003-VM	5
	18004-VM	5
	18005-VM	1
	18102-VM	10
	18103-VM	5
	18104-VM	5



COBRE JAIPUR Envase

	18001-CJ	10
	18002-CJ	10
	18003-CJ	5
	18004-CJ	5
	18005-CJ	1
	18102-CJ	10
	18103-CJ	5
	18104-CJ	5



CHOCOLATE Envase

	18001-CH	1
	18002-CH	1
	18003-CH	1
	18004-CH	1
	18005-CH	1
	18102-CH	1
	18103-CH	1
	18104-CH	1



BEIGE CEMENTO Envase

	18001-BC	1
	18002-BC	1
	18003-BC	1
	18004-BC	1
	18005-BC	1
	18102-BC	1
	18103-BC	1
	18104-BC	1

MEDIDAS

	85 x 84 mm
	85 x 155 mm
	85 x 226 mm
	85 x 298 mm
	85 x 370 mm
	156 x 84 mm
	228 x 84 mm
	299 x 84 mm

Marcos Mega



ALUM. FUSIÓN Envase

	22001-AF	1
	22002-AF	1
	22003-AF	1
	22004-AF	1
	22102-AF	1
	22103-AF	1
	22104-AF	1



ALUM. PRUSIA Envase

	22001-AP	1
	22002-AP	1
	22003-AP	1
	22004-AP	1
	22102-AP	1
	22103-AP	1
	22104-AP	1



DOR. MALTA Envase

	22001-DM	1
	22002-DM	1
	22003-DM	1
	22004-DM	1
	22102-DM	1
	22103-DM	1
	22104-DM	1



BLANCO PERLA MABE Envase

	22001-BP	1
	22002-BP	1
	22003-BP	1
	22004-BP	1
	22102-BP	1
	22103-BP	1
	22104-BP	1



BRON. NIEBLA Envase

	22001-BN	1
	22002-BN	1
	22003-BN	1
	22004-BN	1
	22102-BN	1
	22103-BN	1
	22104-BN	1



M. SAMOA Envase

	22001-MS	1
	22002-MS	1
	22003-MS	1
	22004-MS	1
	22102-MS	1
	22103-MS	1
	22104-MS	1



DOR. MALTA COSSO Envase

	22001-DMC	1
	22002-DMC	1
	22003-DMC	1
	22004-DMC	1
	22102-DMC	1
	22103-DMC	1
	22104-DMC	1

MEDIDAS

	90 x 90 mm		90 x 161 mm
	161 x 90 mm		90 x 232,5 mm
	232,5 x 90 mm		90 x 304 mm
	304 x 90 mm		

Marcos Mega



BLANCO SATÍN

Envase

	22001-BS	1
	22002-BS	1
	22003-BS	1
	22004-BS	1
	22102-BS	1
	22103-BS	1
	22104-BS	1



ALUM. FUSIÓN COSSO

Envase

	22001-AFC	1
	22002-AFC	1
	22003-AFC	1
	22004-AFC	1
	22102-AFC	1
	22103-AFC	1
	22104-AFC	1



BRON. NIEBLA COSSO

Envase

	22001-BNC	1
	22002-BNC	1
	22003-BNC	1
	22004-BNC	1
	22102-BNC	1
	22103-BNC	1
	22104-BNC	1



BLANCO PERLA M.
COSSO

Envase

	22001-BPC	1
	22002-BPC	1
	22003-BPC	1
	22004-BPC	1
	22102-BPC	1
	22103-BPC	1
	22104-BPC	1

Metal puro



ALUMINIO

Envase

	22001-AG	1
	22002-AG	1
	22003-AG	1
	22004-AG	1
	22102-AG	1
	22103-AG	1
	22104-AG	1



DORADO

Envase

	22001-DG	1
	22002-DG	1
	22003-DG	1
	22004-DG	1
	22102-DG	1
	22103-DG	1
	22104-DG	1

Marcos Mega

Metal texturado



NEGRO ÉBANO COSSO Envase

	22001-NEC	1
	22002-NEC	1
	22003-NEC	1
	22004-NEC	1
	22102-NEC	1
	22103-NEC	1
	22104-NEC	1



M. MOCCA COSSO Envase

	22001-MMC	1
	22002-MMC	1
	22003-MMC	1
	22004-MMC	1
	22102-MMC	1
	22103-MMC	1
	22104-MMC	1



GRIS CENIZA Envase

	22001-GCC	1
	22002-GCC	1
	22003-GCC	1
	22004-GCC	1
	22102-GCC	1
	22103-GCC	1
	22104-GCC	1

Marcos luminosos Mega



ALUM. FUSIÓN Envase

□ 22001-AFL 1



ALUM. PRUSIA Envase

□ 22001-APL 1



DOR. MALTA Envase

□ 22001-DML 1



BLANCO PERLA MABE Envase

□ 22001-BPL 1



BRON. NIEBLA Envase

□ 22001-BNL 1



M. SAMOA Envase

□ 22001-MSL 1



DOR. MALTA COSSO Envase

□ 22001-DMCL 1



BLANCO SATÍN Envase

□ 22001-BSL 1



ALUM. FUSIÓN COSSO Envase

□ 22001-AFCL 1



BRON. NIEBLA COSSO Envase

□ 22001-BNCL 1



BLANCO PERLA M. COSSO Envase

□ 22001-BPCL 1



ALUMINIO Envase

□ 22001-AGL 1



DORADO Envase

□ 22001-DGL 1

Marcos luminosos Mega




NEGRO ÉBANO COSSO Envase

22001-NECL 1



M. MOCCA COSSO Envase

22001-MMCL 1



GRIS CENIZA Envase

22001-GCCL 1



Marco simple con iluminación lateral por LED azul en forma de abanico sobre la pared en ambos laterales.
230 V~ 50-60 Hz 20 mA

La conexión del marco es mediante cable, pudiéndose conectar como señalizador luminoso habitual (conectándolo directamente a los bornes del mecanismo de entrada y salida), como control o directamente a fase y neutro para que esté siempre conectado.

También puede usarse en bases de enchufe estando encendido siempre que la toma tenga tensión o incluso con un regulador de luz.

No pueden usarse en modo señalización (2 hilos) equipos electrónicos que tengan carga mínima (por ejemplo detector de presencia 18555), aunque sí podría en ese caso usarse si se conectase en modo permanente llevando el neutro al cajetín. (Este elemento no puede montarse con mecanismos fabricados antes de 2009.)

MEDIDAS



90 x 90 mm



Iris Estanca



Iris Estanca

El diseño de Iris también en exterior

Existe una gran variedad de espacios con unas condiciones ambientales y de humedad que exigen una protección extra. Jardines, terrazas y garajes son zonas en las que realizamos diversas actividades, a menudo lúdicas, y, naturalmente, queremos disponer de las comodidades que nos ofrece la electricidad en el interior de nuestro hogar. Respondiendo a esta

demanda, BJC presenta su serie BJC Iris estanca. Una serie de empotrar que aúna toda la elegancia y suavidad del diseño de BJC Iris con una protección IP44 que garantiza la tolerancia a salpicaduras de agua desde cualquier dirección y la estanqueidad frente a cuerpos de incluso 1 mm de diámetro.

* BJC Iris

* BJC Iris Estanda



13,1 mm



14 mm
montado



85 mm



Detalle de diseño en forma de "V" de perfil de la membrana

Protección IP44 con la elegancia de BJC Iris

Su estructura está equipada con un sistema que garantiza una protección IP44 y que, a su vez, se integra perfectamente al diseño de la serie BJC Iris. Mantiene la misma profundidad y conserva toda la elegancia y equilibrio de su estética, por lo que es realmente difícil percibir la diferencia entre ambas opciones.

PROTECCIÓN IP44 SIN VOLUMEN AÑADIDO

Membrana de EPDM que protege el marco en todo su perímetro.

- Elastómero termoplástico de gran capacidad aislante.
- Muy utilizado en el área de sellado y aislamiento en la industria de automóvil y de la construcción. La membrana está fraguada al marco de la pieza formando un conjunto inseparable.
- Ofrece un alto nivel de estanqueidad sin afectar el diseño. Este efecto se debe al exclusivo diseño de su perfil en forma de "V" que, cuando realizamos la instalación, ésta queda oculta dentro del marco, ganando estanqueidad pero, sobre todos, sin ganar volumen.

Marco de policarbonato.

Marco de policarbonato con membrana de EPDM fraguada formando una sola pieza invisible.

Bastidor de zamak:

- Material de alta resistencia mecánica.
- Permite un fuerte atornillado en el montaje que posibilita que la membrana de EPDM quede oculta en el interior del marco.
- Tratado contra el óxido.





Iris Estanca

Interruptor IP44. La seguridad paso a paso

Los interruptores BJC Iris estanca ofrecen una protección en el marco, con una membrana de EPDM que protege todo su perímetro, y se extiende a la tecla a través de una segunda membrana en la pieza intermedia. Esta estructura consigue dotar al conjunto de una protección IP44 que le permite cumplir con el reglamento de seguridad en locales mojados.



Pieza intermedia protectora de la tecla con membrana EPDM.



Marco de policarbonato con membrana de EPDM fraguada formando una sola pieza invisible.



Mecanismo con bastidor de zamak para resistir un fuerte atornillado que permite que la membrana de EPDM quede oculta en el marco.

Toma de corriente protección IP44. La seguridad paso a paso

Las tomas de corriente BJC Iris estanca están equipados con la característica membrana de EPDM en el marco de la serie, más una tapa protectora articulada de policarbonato. La base del enchufe y la tapa presentan un diseño especial con un circuito interior pensado para guiar el agua hacia el exterior a través de dos orificios en la parte inferior, impidiendo que ésta pueda penetrar en el interior del mecanismo.

Tapa protectora articulada de policarbonato.



Cubierta con circuito de expulsión de agua.



Marco de policarbonato con membrana de EPDM fraguada formando una sola pieza invisible.



Mecanismo con bastidor de zamak para resistir un fuerte atornillado que permite que la membrana de EPDM quede oculta en el marco.

Tapa articulada de policarbonato:

- Incorpora un circuito de expulsión de agua.
- Tiene un tratamiento para retardar los efectos de los rayos UV.
- Articulada para ofrecer la mejor protección contra el agua al enchufe.

Cubierta de enchufe:

- Diseño dotado de un circuito de salida de agua.
- Perímetro extrusionado que impide la entrada de agua al enchufe.

La articulación de la tapa actúa como una protección extra que se adapta perfectamente al arco y a la membrana de EPDM fraguada él.

Circuito de expulsión de agua:

La base del enchufe y la tapa presentan un diseño especial con un circuito interior pensado para guiar el agua hacia el exterior, impidiendo que ésta pueda penetrar en el mecanismo.



Detalle del diseño del circuito de agua y su recorrido.



Dos orificios situados en la parte inferior de la base del enchufe garantizan una salida hacia el exterior del agua.

BLANCO


**Interruptor conmutador
Cruzamiento
Interruptor bipolar**
16 A 250 V~
Envase 10

**185006
185007
185008**



**Interruptor conmutador
con señalización luminosa**
16 A 250 V~
Envase 10

185006-L



Doble conmutador
16 A 250 V~
Envase 10

185010



**Doble pulsador de
persianas enclavamiento
eléctrico**
10 A 250 V~
Envase 10

185065



Pulsador timbre
10 A 250 V~
Envase 10

185016



**Pulsador timbre
con señalización luminosa**
10 A 250 V~
Envase 10

185016-L



Marco de 1 elemento

185001



Pulsador luz
10 A 250 V~
Envase 10

185017



**Pulsador luz
con señalización luminosa**
10 A 250 V~
Envase 10

185017-L



Marco de 2 elementos

185002



**Base de enchufe 2P+T
con seguridad**
16 A 250 V~
Envase 10

185024



Tapa ciega
Envase 10

185033



**Toma RTV/SAT
Derivación única**
Envase 10

185935-X

BEIGE



**Interruptor conmutador
cruzamiento
interruptor bipolar**
16 A 250 V~
Envase 10

185006-A
185007-A
185008-A



**Interruptor conmutador
con señalización luminosa**
16 A 250 V~
Envase 10

185006-AL



Doble conmutador
16 A 250 V~
Envase 10

185010-A



**Doble pulsador de
persianas enclavamiento
eléctrico**
10 A 250 V~
Envase 10

185065-A



Pulsador timbre
10 A 250 V~
Envase 10

185016-A



**Pulsador timbre
con señalización luminosa**
10 A 250 V~
Envase 10

185016-AL



Marco de 1 elemento

185001-A



Pulsador luz
10 A 250 V~
Envase 10

185017-A



**Pulsador luz
con señalización luminosa**
10 A 250 V~
Envase 10

185017-AL



Marco de 2 elementos

185002-A



**Base de enchufe 2P+T
con seguridad**
16 A 250 V~
Envase 10

185024-A



Tapa ciega
Envase 10

185033-A



**Toma RTV/SAT
Derivación única**
Envase 10

185935-AX





Coral

Espíritu joven.
Un toque de color

Con los altavoces aquí y aquí tendremos un sonido estupendo. ¿El televisor más cerca del sofá? Esta habitación será nuestro estudio. ¡Cuánta luz tendremos en verano! Habrá que ir pensando en la habitación de los peques...

Equipar la primera vivienda es ilusión, imaginación, frescura. Es inventar y descubrir el espacio que quieres para tu vida. BJC Coral es la solución de diseño ideal para esta etapa. Una serie dotada de una cuidada y serena estética que, a la vez, es asequible. Tienes hasta cuatro opciones para elegir. La comodidad de las placas monoblock, el equilibrio de los artículos montados, la expresividad de los embellecedores de color, o bien la elegancia de los acabados pintados. BJC Coral, diseño desde el primer día.









Coral

La opción más fácil también en la instalación

BJC Coral presenta una estructura ergonómica que garantiza una instalación fácil, rápida y cómoda.

Conexión automática de señalización


El BJC Coral, todos los mecanismos de interrupción o pulsación pueden ser luminosos. El señalizador luminoso se conecta, sencillamente, por delante del mecanismo.

Rapidez y seguridad de embornado

Todos los mecanismos de interrupción están dotados de emborne automático de nueva generación, entradas de contacto independientes con mayor zona de cobertura para el cableado. El embornado para el conductor flexible se realiza con una cómoda presión sobre las placas de desemborde, proporcionando una sujeción constante y un perfecto contacto.

Alineamiento perfecto

Las muescas laterales de los bastidores garantizan un perfecto alineamiento y posicionamiento de las placas.




Mecanismo

Mecanismo con contacto de plata (900/100) garantía de un alto grado de conservación y nivel de prestación. Emborne automático de contacto independiente.

Marco

Marco embellecedor en UREA.



Embellecedor

12 embellecedores ofrecen la posibilidad de darle un toque de color a la serie. Una solución ingeniosa que garantiza la integración con cualquier ambiente.



Tecla

Teclas y tapas fabricadas en resina termoendurente autoextinguible UREA.

La primera vivienda es para disfrutarla

La primera vivienda pide un equipamiento fácil, rápido, fresco. Pide BCJ Coral, una serie asequible con una amplia gama de posibilidades que permite disfrutar de toda las ventajas que ofrece la electricidad desde el primer día.



Regulador de luz + Interruptor con señalizador luminoso



Toma de teléfono



Interruptor con señalizador luminoso



Toma de teléfono + Base de enchufe



Salida de cable



Regulador de luz

Porque a todos nos gusta elegir

Coral

BJC Coral es la solución ideal para el primer equipamiento de la vivienda. Una serie de diseño y ajustable a diferentes presupuestos que te ofrece una gran variedad de posibilidades decorativas. La comodidad de las placas monoblock, la expresividad de los embellecedores de color, o bien la elegancia de los acabados pintados.

Estándar (marcos con embellecedor incorporado)



Blanco



Beige



Plata
Luna



Gris
Sombra

Marcos para embellecedores (en blanco, beige y pintados)



Blanco



Beige



Azul
Océano



Verde
Ciencia



Amarillo
Trigo



Rojo
Murano



Marrón
Reflex



Negro
Mágico



Níquel



Níquel
Mate



Oro



Oro
Mate

Pintados



Dorado
Perlado



Plata
Luna



Gris
Sombra



Gris
Lava

Mecanismos interrupción



Interruptor unipolar **16505**
Conmutador **16506**
Cruzamiento **16507**

10 A 250 V~

Interruptor unipolar **16557**
Conmutador **16559**

16 A 250 V~

Interruptor unipolar
control **16605**

10 A 250 V~

Envase 20

Envase 20			Envase 10				
	BLANCO 21705-L	BEIGE 21705-AL		DOR. PERLA 21705-DPL	GRIS LAVA 21705-GLL	G. SOMBRA 21705-GSL	PLATA LUNA 21705-PLL
DIFUSOR TRANSPARENTE							
Envase 20			Envase 10				
	BLANCO 21705	BEIGE 21705-A		DOR. PERLA 21705-DP	GRIS LAVA 21705-GL	G. SOMBRA 21705-GS	PLATA LUNA 21705-PL



Interruptor bipolar **16508**
 10 A 250 V~ Envase 20

El mismo mecanismo, cambiando sólo el esquema de instalación, sirve para tecla bipolar con luz o bipolar control.

Interruptor bipolar **16558**
 16 A 250 V~ Envase 20

El mismo mecanismo, cambiando sólo el esquema de instalación, sirve para tecla bipolar con luz o bipolar control.

Envase 20			Envase 10				
	BLANCO 21708-L	BEIGE 21708-AL		DOR. PERLA 21708-DPL	GRIS LAVA 21708-GLL	G. SOMBRA 21708-GSL	PLATA LUNA 21708-PLL
DIFUSOR TRANSPARENTE							
Envase 20			Envase 10				
	BLANCO 21708	BEIGE 21708-A		DOR. PERLA 21708-DP	GRIS LAVA 21708-GL	G. SOMBRA 21708-GS	PLATA LUNA 21708-PL

Mecanismos pulsadores



Pulsador **16516**

10 A 250 V~ Envase 20

Timbre
Luz

							
Envase	BLANCO	BEIGE	Envase	DOR. PERLA	GRIS LAVA	G. SOMBRA	PLATA LUNA
20	21716-L	21716-AL	10	21716-DPL	21716-GLL	21716-GSL	21716-PLL
20	21717-L	21717-AL	10	21717-DPL	21717-GLL	21717-GSL	21717-PLL
	DIFUSOR TRANSPARENTE						

Tecla con difusor
Portaetiquetas

							
Envase 20	BLANCO 21714	BEIGE 21714-A	Envase 10	DOR. PERLA 21714-DP	GRIS LAVA 21714-GL	G. SOMBRA 21714-GS	PLATA LUNA 21714-PL

Timbre
Luz

Envase 20	BLANCO 21716	BEIGE 21716-A	Envase 10	DOR. PERLA 21716-DP	GRIS LAVA 21716-GL	G. SOMBRA 21716-GS	PLATA LUNA 21716-PL
	BLANCO 21717	BEIGE 21717-A		DOR. PERLA 21717-DP	GRIS LAVA 21717-GL	G. SOMBRA 21717-GS	PLATA LUNA 21717-PL

Señalizadores



Señalizador luminoso neón ámbar para mecanismos bipolares y control **16039-1**
230 V~ 1 mA
Envase 20



Señalizador luminoso LED azul para mecanismos bipolares y control **21139-1**
230 V~ 1 mA
Envase 20




Señalizador luminoso neón ámbar para mecanismos interruptor unipolar, pulsador, conmutadores y cruzamiento **16039-2**
230 V~ 1 mA
Envase 20



Señalizador luminoso LED azul para mecanismos interruptor unipolar, pulsador, conmutadores y cruzamiento **21139-2**
230 V~ 1 mA
Envase 20

Mecanismos pulsadores




Función doble interruptor **16505**
(se obtiene con 2 interruptores)

Función doble conmutador **16506**
(se obtiene con 2 conmutadores)

Función doble pulsador **16516**
(se obtiene con 2 pulsadores)

10 A 250 V~
Envase 20



Pulsador con interruptor temporizado con señalización luminosa **16599**

Tensión alimentación 230V~ 50Hz
Consumo: 5VA

Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
- Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
- Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
- Motores: 36-100W

Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.

Envase 1



Mecanismos pulsadores




Garras 16-GAR
Para bastidores metálicos

Bolsa con 50 garras y 50 tornillos para montar 25 bastidores



16-BAST
Bastidor metálico
Envase 20




16-BAST-G
Bastidor metálico con garras
Envase 10

PRESENTACIÓN:

Los mecanismos de interrupción (interruptor, conmutador, cruzamiento, interruptor unipolar, bipolar, pulsador y mecanismo de doble interrupción) precisan de su correspondiente bastidor metálico para su instalación y montaje.

Ejemplo:

Para la instalación sin garras de un interruptor unipolar.



16505 + 16-BAST + 21011-PL + 21600-NIM + 21705-PL

Interruptor unipolar

Mecanismos rotativos



Conmutador rotativo 18596

16A 250 V~

No apto para garras

Envase 1

Aplicaciones: conmutación entre velocidades de ventiladores, fan coils,...

Cuatro posiciones, tres circuitos.

Conexión por fastón 6,3x0,8mm.

SECUENCIA DE CONEXIONES

Terminales	0	1	2	3
1		•		
2			•	
3				•

Envase 10	 BLANCO 21796	 BEIGE 21796-A	Envase 10	 DOR. PERLA 21796-DP	 GRIS LAVA 21796-GL	 G. SOMBRA 21796-GS	 PLATA LUNA 21796-PL
-----------	--	---	-----------	---	--	--	---

Temporizador



Temporizador electrónico regulable 2382

Tensión alimentación 230V~ 50Hz
Consumo: 5VA
Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
- Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
- Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
- Motores: 36-100W

Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.


Envase 1



Carga para uso de señalizadores luminosos con lámparas de bajo consumo o fluorescentes 3139


Envase 1

Mecanismos para persianas



Doble pulsador persianas Enclavamiento eléctrico 18565

Este mecanismo está dotado con sistema de seguridad eléctrico que impide que llegue la señal de subir o bajar al mismo tiempo



Interruptor persianas Enclavamiento eléctrico y mecánico 18569

Este mecanismo está dotado con sistema de seguridad mecánico que impide que llegue la señal de subir o bajar al mismo tiempo
10 A 250 V~

Envase 10




Controlador de persianas para instalación en caja empotrable 5TC1272

Controlador de persianas para motores monofásicos
230 V
Potencia máx.: 1250 VA
Funcionamiento local o centralizado
Tiempo de accionamiento ajustable 1-120 seg.

Envase 1

Nota: Consultar en la tarifa publicada en nuestra web www.bjc.es disponibilidad de mecanismos con garras que se identifican con -X tras el código del mecanismo.

Bases de enchufes de seguridad



Base 2P+T (TT lateral) con dispositivo de seguridad incorporado **21524**

Emborne por tornillos 16 A 250 V

Envase 10

Tapa articulada para base 2P+T (TT lateral)

Envase 20	BLANCO 21724	BEIGE 21724-A	Envase 10	DOR. PERLA 21724-DP	GRIS LAVA 21724-GL	G. SOMBRA 21724-GS	PLATA LUNA 21724-PL
Envase 10	BLANCO 21813	BEIGE 21813-A	Envase 10	DOR. PERLA 21813-DP	GRIS LAVA 21813-GL	G. SOMBRA 21813-GS	PLATA LUNA 21813-PL
Envase 10	Identificación especial (color rojo) 21724-R						


Base enchufe 2P+TT lateral con dispositivo de seguridad incorporado con marco bjc Coral incorporado

16 A 250 V~

Envase 10

Envase 10	BLANCO 21924	BEIGE 21924-A
-----------	------------------------	-------------------------

Bases de enchufe



Base 2P+T (TT francés) seguridad **18571**

Emborne por tornillos 16 A 250 V

Envase 10

Envase 10	BLANCO 21771	BEIGE 21771-A	Envase 10	DOR. PERLA 21771-DP	GRIS LAVA 21771-GL	G. SOMBRA 21771-GS	PLATA LUNA 21771-PL
-----------	------------------------	-------------------------	-----------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Base de 25 A



Base enchufe 2P+T

25 A 250 V~ 85 x 85 x 35 mm

Admite cualquier clavija de 2P+T de 25 A 250 V~ S/ UNE 20315

Los bornes admiten cables de hasta 10 mm² de sección

La caja indicada para esta base es la Ref. 2373-I

Envase 5

BLANCO
2225

Clavija



Clavija 2P+T
25 A 250 V~

Envase 10

BLANCO
2224-B

Regulador de intensidad luminosa




Regulador conmutador 21539-X
para cargas R y L (60 a 600 W)
 Regulador conmutador para incandescencia (R),
 halógenos directos (R) 60 a 600 W y halógenas 12
 V baja tensión con transformador ferromagnético
 (L) 25 a 500 VA
 Fusible T 4 H 250 V
 Encendido/apagado por pulsación
 Fijación por garras y tornillos

Envase 1




Regulador conmutador 21540-X
para cargas R y C (20 a 315 W)
 Regulador conmutador para incandescencia (R),
 halógenos directos (R) 20 a 315 W y halógenas
 baja tensión con transformador electrónico (C)
 Fusible T 4 H 250 V
 Encendido/apagado por pulsación
 Fijación por garras y tornillos

Envase 1




Regulador conmutador 21541-X
para cargas R y C (20 a 600 W)
 Regulador conmutador para incandescencia (R),
 halógenos directos (R) 20 a 600 W y halógenas
 baja tensión con transformador electrónico (C) 20 a 525 VA
 Protección electrónica contra cortocircuito
 Encendido/apagado por pulsación
 Fijación por garras y tornillos

Envase 1



Regulador conmutador 21542-X
para cargas R y C (60 a 800 W)
 Regulador conmutador para incandescencia (R),
 halógenos directos (R) 60 a 800 W y halógenas
 baja tensión con transformador electrónico (C)
 60-800 VA
 Encendido/apagado por pulsación
 Fijación por garras y tornillos
 Protección electrónica contra cortocircuito

Envase 1



Potenciometro interruptor 21543-X
para lámparas fluorescentes
 1 a 10 Vdc
 Potenciometro para fluorecencia con reactancia
 electrónica regulable 920 VA, 50 mA (10 Vdc)
 Máxima corriente de control: 50 mA. 230 V, 4 A
 Fusible T 4 H 250 V
 Encendido/apagado por pulsación
 Fijación por garras y tornillos

Envase 1



Regulador conmutador dimmer 21549-X
para lámparas LED 230 Vac
 Lámparas LED 6-60 W.
 Incandescencia, halógenos directos (R) 6-120 W
 halógenos 12 V con transformador ferromagnético
 (L) 25-100 VA. Conmutación por pulsación.
 Fijación por garras o tornillos. Fusible T 1,6 H
 250 V. Disponible un listado de lámparas LED de
 compatibilidad testada en:
www.bjc.es/documentacion

Envase 1

Reguladores de intensidad luminosa



Potenciometro regulador para lámparas y luminarias con interface DALI 5TC8264
Fijación por garras
Tensión 230V 50/60 Hz
Envase 1

Reguladores para pulsador



Regulador universal RLC 2385
Tensión de alimentación: 230V~ 50Hz.
Consumo 3VA.
Válido para:
• Incandes. y halógenas 230V: 15 - 400W.
• Halógenas con transformador inductivo: 20 - 250W.
• Halógenas con transf. electrónico: 15 - 400W.
Envase 1



Regulador LED 2386
Tensión alimentación 230V~ 50/60Hz.
Consumo: 2VA.
Valido para lámparas LED regulables:
• a 230V~: 4-100W
• a 12V~ con transf. electrónico regulable (1 lámpara/ transf.): máximo 6 transformadores (50W).
Envase 1



Regulador para tiras LED monocromo 12-48Vcc 2387
Tensión de alimentación 12 - 48V CC.
Consumo: <12mA.
Carga Máxima 8A.
Nivel de regulación mínimo: 1% - 60%.
Veloc. de regulación 0% a 100%: 3 - 10 s.
Envase 1




Regulador para lámparas fluocompactas regulables 2388
Tensión de alimentación: 230V~ 50Hz.
Consumo: 3VA.
Carga: mín.20 - máx.200W.
Envase 1

Conexión de cargas

TIPO DE CARGA								
	Tipo de mecanismo	Halógenos directos 230 V (R)	Halógenas 12 V (R) baja tensión con transformador ferromagnético (L)	Halógenas baja tensión con transformador electrónico (C)	Carga LED 230 V	Tiras de LED 12-48 Vdc Monocolor	Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) Dimmables	Reactancia electrónica con entrada de regulación de 1-10V
21539-X	Rotativo	60-600 W	25-500 VA	NO	NO	NO	NO	NO
21540-X	Rotativo	20-315 W	NO	20-315 VA	NO	NO	NO	NO
21541-X	Rotativo	20-600 W	NO	20-525 VA	NO	NO	NO	NO
21542-X	Rotativo	60-800 W	NO	60-800 VA	NO	NO	NO	NO
21543-X	Rotativo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	920 VA 50 mA (10 Vdc)
21549-X	Rotativo	6-120 W	25-100 VA	NO	6-60 W	NO	NO	NO
2385	Por pulsador	15-400 W	20-250 VA	15-400 VA	NO	NO	NO	NO
2386	Por pulsador	NO	NO	4-300 W	4-100 W	NO	NO	NO
2387 *	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	Máximo 8 A	NO	NO
2388	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	NO	20 W - 200 W	NO

* 2387. Es necesario instalar el regulador junto con el transformador de 230Vac a 12-48Vdc que lleva la tira de LED.
Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testada en www.bjc.es/documentacion


Mecanismos varios



Zumbador regulador de tono
Blanco 18536-B
Negro 18536
Beige 18536-A

230 V~ 50 Hz
Uso Intermitente
color negro

Envase 10



Envase 20	BLANCO 21763	BEIGE 21763-A	Envase 10	DOR. PERLA 21763-DP	GRIS LAVA 21763-GL	G. SOMBRA 21763-GS	PLATA LUNA 21763-PL
-----------	-----------------	------------------	-----------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------



Piloto de señalización de emergencia empotrable en caja universal con tornillos 18545

Características técnicas: 230 V~ 50 Hz
Autonomía superior a 3 horas
Acumuladores Ni-Cd 1, 2 V-300 mAh
Posibilidad de control mediante telemando
Ref.: MD-145. Realizado según EN 60598-2-22, UNE 20062
Mecanismo no apto para garras

Envase 1

Envase 20	BLANCO 21763	BEIGE 21763-A	Envase 10	DOR. PERLA 21763-DP	GRIS LAVA 21763-GL	G. SOMBRA 21763-GS	PLATA LUNA 21763-PL
-----------	-----------------	------------------	-----------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------



Piloto 18530

Incluye lamparita E-10
3 W 230 V~

Envase 10

Difusor Rojo	Difusor Ámbar	Difusor Cristal	Difusor Verde
18630-R	18630-AB	18630-C	18630-V
Envase 10	Envase 10	Envase 10	Envase 10

Mecanismos varios



Salida cable **18534**

Con borne 3x1,5 mm²
Cable Ø máximo 10 mm
No apto para garras

Envase 10

Envase 20	BLANCO 21734	BEIGE 21734-A	Envase 10	DOR. PERLA 21734-DP	GRIS LAVA 21734-GL	G. SOMBRA 21734-GS	PLATA LUNA 21734-PL
--------------	------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------



Telemando **MD-145**

Realización de pruebas colectivas de funcionamiento en presencia de red, a pilotos de señalización 18545. Puesta en estado de reposo de los mismos en ausencia de red. Alimentación 230 V~ 50-60 Hz. Batería de Ni-Cd recargable incorporada.
N.º máx. de pilotos: 50. Instalación sobre perfil simétrico DIN 46277 (EN 60715). Dimensión: 4 módulos DIN de 17,5 mm

Envase 1



Pulsador tirador **18521**


Conmutador tirador **18598**

Mecanismo no apto para garras

10 A 250 V~

Envase 10

Envase 20	BLANCO 21734	BEIGE 21734-A	Envase 10	DOR. PERLA 21734-DP	GRIS LAVA 21734-GL	G. SOMBRA 21734-GS	PLATA LUNA 21734-PL
--------------	------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------



Portafusible 16 A 250 V~ **18528**

Para fusible cerámico 8,5x31,5 mm

Envase 10

Envase 10	BLANCO 21728	BEIGE 21728-A	Envase 10	DOR. PERLA 21728-DP	GRIS LAVA 21728-GL	G. SOMBRA 21728-GS	PLATA LUNA 21728-PL
--------------	------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Tapón cortacircuito fusible 8,5x31,5 mm

Recambio para artículo Ref. 21528

Envase 10	BLANCO 21029	BEIGE 21029-A	Envase 10	DOR. PERLA 21029-DP	GRIS LAVA 21029-GL	G. SOMBRA 21029-GS	PLATA LUNA 21029-PL
--------------	------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Mecanismos varios



Interruptor para tarjeta temporizado **18668**
125-230 V~ 50/60 Hz
Cargas resistivas 10 A~ 16 A
Cargas inductivas 8 A cos $\varphi = 0,4$
Retardo a desconexión 1 min
Indicador LED
Mecanismo no apto para garras
Envase 1

Envase 20			Envase 10				
	BLANCO 21868	BEIGE 21868-A		DOR. PERLA 21868-DP	GRIS LAVA 21868-GL	G. SOMBRA 21868-GS	PLATA LUNA 21868-PL

Placa para tarjetero temporizado


Envase 10			Envase 10				
	BLANCO 21200	BEIGE 21200-A		DOR. PERLA 21200-DP	GRIS LAVA 21200-GL	G. SOMBRA 21200-GS	PLATA LUNA 21200-PL

Sólo se puede montar en esta
placa de 1 elemento

Tapa ciega

Envase 10			Envase 10				
	BLANCO 21133	BEIGE 21133-A		DOR. PERLA 21133-DP	GRIS LAVA 21133-GL	G. SOMBRA 21133-GS	PLATA LUNA 21133-PL

Conectores para bases de acceso de terminal (BAT) y para informática



Toma teléfono 6 vías RJ11 para BAT en redes de telefonía básica (emborne por tornillos) **18482**
Envase 10

Envase 20			Envase 10				
	BLANCO 21782	BEIGE 21782-A		DOR. PERLA 21782-DP	GRIS LAVA 21782-GL	G. SOMBRA 21782-GS	PLATA LUNA 21782-PL

Conectores para bases de acceso de terminal (BAT) y para informática



Toma teléfono conector hembra 6 vías RJ11 para BAT en redes de telefonía básica **19582**
(emborne por perforación aislante)

Envase 10

Envase 20	BLANCO 21795	BEIGE 21795-A	Envase 10	DOR. PERLA 21795-DP	GRIS LAVA 21795-GL	G. SOMBRA 21795-GS	PLATA LUNA 21795-PL
-----------	------------------------	-------------------------	-----------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------




Toma conector hembra 8 vías (ISO 8877) RJ45 Cat. 5E **19595**

Envase 10


Toma conector hembra 8 vías RJ45 Cat. 6 Embornamiento, sin herramienta, por perforación del aislante **18586**

Envase 10



Adaptador para 1 conector RJ45/RJ11 (AMP, ITT, etc.) **19582-1**

Envase 10



Adaptador para 2 conectores RJ45/RJ11 (AMP, etc.) **19682-1**

Envase 10

Envase 20	BLANCO 21882	BEIGE 21882-A	Envase 10	DOR. PERLA 21882-DP	GRIS LAVA 21882-GL	G. SOMBRA 21882-GS	PLATA LUNA 21882-PL
-----------	------------------------	-------------------------	-----------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------



Toma doble de conector hembra 8 vías RJ45 Cat. 6 Embornamiento, sin herramienta, por perforación del aislante **18586-2**

Envase 10

Toma altavoces




Toma altavoz (mono) 18563-2

Emborne trasero por tornillos

Envase 10

Envase 20	BLANCO 21763	BEIGE 21763-A	Envase 10	DOR. PERLA 21763-DP	GRIS LAVA 21763-GL	G. SOMBRA 21763-GS	PLATA LUNA 21763-PL
-----------	-----------------	------------------	-----------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------



Toma altavoz (estéreo) 18563-4

Emborne trasero por tornillos

Envase 10

Tomas de altavoz




Toma mono RCA 18575

Emborne trasero rápido por perforación de aislante
Cable: máximo 3 pares de 0,3 mm²

Envase 1

Envase 20	BLANCO 21782	BEIGE 21782-A	Envase 10	DOR. PERLA 21782-DP	GRIS LAVA 21782-GL	G. SOMBRA 21782-GS	PLATA LUNA 21782-PL
-----------	-----------------	------------------	-----------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------



Toma estéreo RCA 18576

Emborne trasero rápido por perforación de aislante
Cable: máximo 3 pares de 0,3 mm²

Envase 1

Envase 20	BLANCO 21776	BEIGE 21776-A	Envase 10	DOR. PERLA 21776-DP	GRIS LAVA 21776-GL	G. SOMBRA 21776-GS	PLATA LUNA 21776-PL
-----------	-----------------	------------------	-----------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------



Toma vídeo RCA 18577

Emborne trasero rápido por perforación de aislante
Cable: máximo 3 pares de 0,3 mm²

Envase 1

Envase 20	BLANCO 21782	BEIGE 21782-A	Envase 10	DOR. PERLA 21782-DP	GRIS LAVA 21782-GL	G. SOMBRA 21782-GS	PLATA LUNA 21782-PL
-----------	-----------------	------------------	-----------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Potenciómetro bobinado para altavoces



3 W 27 Ω 18560
5 W 47 Ω 18562
5+5 W 47 W* 18564

No apto para garras
*Necesita caja de empotrar Ref. 2364

Envase 1

Envase 10	BLANCO 21760	BEIGE 21760-A	Envase 10	DOR. PERLA 21760-DP	GRIS LAVA 21760-GL	G. SOMBRA 21760-GS	PLATA LUNA 21760-PL
-----------	-----------------	------------------	-----------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Conectores

	Conector AMP RJ11 Cat. 3 6 vías.	3173-N		Conector modular AMP RJ45 Cat. 6 8 vías	
	Envase 40			Blanco	3178-B
				Negro	3178-N
				Envase 25	
	Conector modular AMP RJ45 Cat. 6 8 vías Apantallado	3179		Conector modular AMP RJ45 Cat. 5E 8 vías	
	Envase 25			Blanco	3172-B
				Negro	3172-N
				Envase 25	
	Conector modular AMP RJ45 Cat. 5E 8 vías. Apantallado. Conexionado sin herramienta	3176		Conector SCHRACK modular RJ45 Cat. 6	
	Envase 25			Blanco	3186-B
				Envase 25	
	Herramienta conexión RJ11 y RJ45	3181		Herramienta conexión RJ45 Cat. 6	3180
	Envase 1			Envase 1	

Sonido

Adaptadores para sonido SONBEL, EIS, TEZ y SONEICO

46 x 46 mm

Envase 10



BLANCO
21742



BEIGE
21742-A



NEGRO
21742-N

Adaptador para sonido EGI

Adaptación directa a los bastidores de los módulos de sonido

Envase 10



BLANCO
21743



BEIGE
21743-A



NEGRO
21743-N

41 x 41 mm

Radio FM



ALT-1

Altavoz auxiliar para K-23
Permite disponer de otro altavoz a un máximo de 15 metros del receptor
8Ω 1 W

Kit de sintonización empotrable

Altavoz
Sintonizador FM88-108 MHz
Búsqueda automática de emisoras
Dos presintonías
Salida de auriculares (jack 3,5 mm)
Bastidor metálico
Incluye tapas para cada módulo en colores: blanco, beige y antracita
La instalación requiere 2 adaptadores ref. 21742 y marcos de 2 elementos (**se suministran aparte**)
Envase 1

K-23

ADAPTACIÓN MÓDULOS DE SONIDO

FABRICANTE

EGI

Electroacústica General Ibérica
Tel.: 976 405353
Zaragoza

Utilizar:
Adaptador BJC
21743-...

SONBEL

Sonbel Electrónica S.A.
Tel.: 976 126812 Zaragoza

Utilizar:
Adaptador BJC
21742-...

Cronotermostato



Cronotermostato semiempotrado

Para caja universal Ø 60

Blanco

2381-B

Envase 1

Contacto: contacto inversor, sin potencial, tensión baja de protección

Máx. 6 A/250 V~, mín. 1 mA/5 V

Precisión: ± 1 s al día con 20 °C

Precisión de regulación: $\pm 0,2$ K

Alcance de medición de temperatura: de 0 °C a 50 °C, resolución 0,1 °C

Margen de ajuste para temperatura: de 6 °C a 30 °C en pasos de 0,2 °C

Espacios de memoria: 22 cambios de temperatura, programables para lunes a viernes, sábado/domingo, cada día o para días individuales

Clase de protección: II conforme a EN 60730-1

Modo de protección: IP20 conforme a EN 60529-1

Se suministra sin pilas

Alimentación: 2 pilas 1,5 V AAA-LR03

Termostato ambiente



Termostato electrónico para calefacción o ventilación

18544

230 V~/1900 W $\cos \varphi = 1$

230 V~/450 W $\cos \varphi = 0,6$

Regulación de 5° a 30°

Envase
1



BLANCO
21744



BEIGE
21744-A

Envase
1



DOR. PERLA
21744-DP



GRIS LAVA
21744-GL




G. SOMBRA
21744-GS



PLATA LUNA
21744-PL

Envase 1

Detector de movimiento



Detector de movimiento esférico

18555

No apto para garras

Ángulo detección 180°

horizontal/60° vertical

Temporización de 4 s a 10 min

Alimentación 230 V +6%/-10%

Alcance (1,2-2,2 m de altura de montaje) máx. 8 m para movimiento lateral, aprox. 3 m para movimiento frontal

Nivel crepuscular de 5 a 1000 lux

Capacidad de contacto (2 hilos, salida triac): - Incandescente/halógenas

40-300 W máx. Carga mínima 40 W

Envase 1

Envase
20



BLANCO
21763



BEIGE
21763-A

Envase
10



DOR. PERLA
21763-DP



GRIS LAVA
21763-GL



G. SOMBRA
21763-GS



PLATA LUNA
21763-PL

Detector de movimiento esférico mecanismo

3 hilos 18555-3

Capacidad de contacto (3 hilos, salida relé):

Carga resistiva 2300 W, 10 A máx., $\cos \varphi = 1$

Carga inductiva 1500 W, 5 A máx., $\cos \varphi = 0,6$

Halógenas con transformador 1000 VA
Balastos electrónicos ej. 2x36 W (20 máx.)

Compatible con cargas LED

Envase 1

Detectores de movimiento de techo




Detector de techo alcance 360° para instalación de empotrar

2391

Tensión alimentación: 230Vac 50Hz.
Consumo <1W.
Capacidad del contacto: 16A cos φ =1
Incandes. o halógenas 230V: 3.000W.
Halógenas transfo. electrónico.: 3.000W.
Halógenas transfo. ferromag.: 2.400W.
Fluorescencia: 1.300W (130 μ F)
Fluocompactas: 18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W.
Área de detección: circular 7 m, 360°.Compatible con lámparas LED
Necesaria conexión de neutro.

Envase 1




Detector de techo alcance 360° para instalación de superficie

2390

Tensión alimentación: 230Vac 50Hz.
Consumo <1W.
Capacidad del contacto: 16A cos φ =1
Incandes. o halógenas 230V: 3.000W.
Halógenas transfo. electrónico.: 3.000W.
Halógenas transfo. ferromag.: 2.400W.
Fluorescencia: 1.300W (130 μ F)
Fluocompactas: 18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W.
Área de detección: circular 7 m, 360°.Compatible con lámparas LED
Necesaria conexión de neutro.

Envase 1

Tomas para TV-FM y R/TV-SAT



Toma TV-FM


Serie 2-10
2932
Final serie
2933
Derivación única
2934

(Fabricante TELEVÉS)

Envase 10

Las tomas de señal para TV y FM cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 16

Envase 20	BLANCO 21330	BEIGE 21330-A	Envase 10	DOR. PERLA 21330-DP	GRIS LAVA 21330-GL	G. SOMBRA 21330-GS	PLATA LUNA 21330-PL
-----------	------------------------	-------------------------	-----------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------



Toma R/TV-SAT

Serie 6-12
2921
Serie 2-5
2922
Final serie
2923
Derivación única
2924

(Fabricante TELEVÉS)

Envase 10

Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2

Envase 20	BLANCO 21320	BEIGE 21320-A	Envase 10	DOR. PERLA 21320-DP	GRIS LAVA 21320-GL	G. SOMBRA 21320-GS	PLATA LUNA 21320-PL
-----------	------------------------	-------------------------	-----------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------



Toma R/TV-SAT 3 salidas

Derivación única
2918

(Fabricante TELEVÉS)

Envase 1

Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2


Envase 20	BLANCO 21341	BEIGE 21341-A	Envase 10	DOR. PERLA 21341-DP	GRIS LAVA 21341-GL	G. SOMBRA 21341-GS	PLATA LUNA 21341-PL
-----------	------------------------	-------------------------	-----------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Marcos (sin bastidor)



BLANCO Envase

	21011	10
	21012	10
	21013	5
	21014	5
	21112	10
	21113	5
	21114	5



BEIGE Envase

	21011-A	10
	21012-A	10
	21013-A	5
	21014-A	5
	21112-A	10
	21113-A	5
	21114-A	5



DORADO PERLADO Envase

	21011-DP	10
	21012-DP	10
	21013-DP	5
	21014-DP	5
	21112-DP	10
	21113-DP	5
	21114-DP	5



GRIS LAVA Envase

	21011-GL	10
	21012-GL	10
	21013-GL	5
	21014-GL	5
	21112-GL	10
	21113-GL	5
	21114-GL	5



GRIS SOMBRA Envase

	21011-GS	10
	21012-GS	10
	21013-GS	5
	21014-GS	5
	21112-GS	10
	21113-GS	5
	21114-GS	5



PLATA LUNA Envase

	21011-PL	10
	21012-PL	10
	21013-PL	5
	21014-PL	5
	21112-PL	10
	21113-PL	5
	21114-PL	5

DIMENSIONES DE LAS PLACAS
Tanto en vertical como horizontal




86 x 86 mm



86 x 157 mm



86 x 229 mm



86 x 300 mm

Embellecedores intermedios

ESTÁNDAR



BLANCO
21600
Envase 10



BEIGE
21600-A
Envase 10



NÍQUEL BRILLO
21600-NI
Envase 10



NÍQUEL MATE
21600-NIM
Envase 10



ORO BRILLO
21600-OR
Envase 10



ORO MATE
21600-ORM
Envase 10

EFFECTO METALIZADO



AMARILLO TRIGO
21600-AT
Envase 10



MARRÓN RE-
FLEX **21600-MR**
Envase 10



NEGRO MÁGICO
21600-NG
Envase 10



AZUL OCEANO
21600-OC
Envase 10



ROJO MURANO
21600-RM
Envase 10



VERDE CIENCIA
21600-VC
Envase 10

Marcos con embellecedor intermedio integrado (sin bastidor)



BLANCO Envase

	21211	10
	21212	10
	21213	5
	21214	5
	21312	10
	21313	5
	21314	5



BEIGE Envase

	21211-A	10
	21212-A	10
	21213-A	5
	21214-A	5
	21312-A	10
	21313-A	5
	21314-A	5



GRIS SOMBRA Envase

	21211-GS	10
	21212-GS	10
	21213-GS	5
	21214-GS	5
	21312-GS	10
	21313-GS	5
	21314-GS	5



PLATA LUNA Envase

	21211-PL	10
	21212-PL	10
	21213-PL	5
	21214-PL	5
	21312-PL	10
	21313-PL	5
	21314-PL	5

Caja universal enlazable con tornillos 60mm



Universal enlazable

2373-I

Material termoplástico
Envase 640



Tapa protección

2374-I

Permite localizar las cajas después de enlucir
Envase 1000

Caja de superficie



Caja modular de superficie
blanco polar **23460**




Caja modular de superficie
plata luna **23460-PL**

Elemento modular de ampliación
blanco polar **23461**

Elemento modular de ampliación
plata luna **23461-PL**

PC-ASA. Resistente a rayos UV y libre de halógenos.
Resistencia al fuego. GWT 650°C.
RoHS.
Entradas para canal 22x10, 16x10, 12x7 mm y
tubos de diámetro 25, 20 y 16 mm.
Dimensiones de las cajas una vez compuestas:
1 elemento: 86x86x43 mm
2 elementos: 157x86x43 mm
3 elementos: 228x86x43 mm
4 elementos: 299x86x43 mm

Envase 1







Viva

Simplemente Viva

Nuestro estilo de vida y aspiraciones están cambiando. BJC presenta la nueva colección BJC Viva, pensada para gente joven, práctica, preocupa por el medio ambiente y en continua evolución.

Una serie versátil por su diseño atemporal, basada en la simplicidad de líneas y formas. Diseñada y fabricada en Rubí, con los estándares de calidad BJC, a un precio ajustado a nivel mas competitivo.





MUFFINS:

- 1 cup butter
- 1 egg and 1 cup flour
- $\frac{2}{3}$ cup brown sugar
- $\frac{1}{2}$ teaspoon salt
- $\frac{1}{3}$ cup milk

foam

coffee

milk



Viva

Una serie pensada para simplificar los procesos de instalación.


Resulta adecuada tanto para edificios de nueva construcción como para proyectos de reforma, garantizando una integración perfecta.

La logística y los procesos de compra se simplifican gracias al uso de sólo dos referencias. Además, los marcos permiten su instalación en horizontal y en vertical, con la particularidad de que se pueden fijar o extraer sin necesidad de retirar la tecla.



Mecanismo+tecla

Bastidor metálico que se adapta a todo tipo de superficies. Dos muescas a los dos lados facilitan la alineación de varios mecanismos.



Marco

Los marcos encajan en el bastidor a través de resistentes pestañas especialmente diseñadas para compensar las irregularidades de las paredes y garantizar una fijación sólida y un acabado preciso.

Viva la armonía

BJC Viva es un diseño actual, de líneas y formas simples, con la combinación de dos colores, en marco y tecla, donde el marco tiene toque de color diferenciador. El marco presenta seis acabados posibles: negro, blanco, gris, beige, plata luna y gris lava. La tecla está disponible en blanco, plata o gris lava. Combinaciones que proporcionan sobriedad y que facilitan su adaptación a los diferentes estilos de decoración actual. El estilizado diseño de a serie BCJ Viva permite conseguir la integración total del mecanismo en la pared.

Mismo marco para instalación horizontal y vertical.



Interruptor + Doble interruptor



Base de enchufe



Detector de movimientos



Interruptor + Base de enchufe



Regulador de luz



Conector USB



Termostato electrónico

Elige el color que más te guste

Viva



Blanco
polar



Beige
arena



Negro
piano



Gris
piedra



Plata
luna



Gris
lava

Viva la sencillez

BJC Viva se ha diseñado para simplificar los procesos de instalación. Resulta adecuada tanto para edificios de nueva construcción como para proyectos de reforma. Su bastidor metálico se adapta a todo tipo de superficies.

1.- Dos muescas a los dos lados del bastidor metálico facilitan la alineación de varios mecanismos.

2.- Sólo dos referencias. Escoger dentro de la gama viva es muy fácil.


3.- Los marcos encajan en el bastidor a través de resistentes pestañas especialmente diseñadas para compensar las irregularidades de las paredes y garantizar una fijación sólida y un acabado preciso.

4.- Tapa para base de enchufe, sin tornillo visto. Permite una rápida y precisa fijación.

5.- El marco se puede fijar o extraer sin necesidad de retirar la tecla.

6.- La caja de superficie modular permite formar cajas de superficie de hasta 4 elementos con perfecta integración con la estética de la serie.

Existen garras accesorias para aquellas instalaciones donde no pueden utilizarse tornillos.



2/5



**Tapa schuko de fijación rápida sin tornillo.
Sólo dos referencias.**



Viva la seguridad

Viva

Conexiones rápidas y seguras

Terminales ergonómicos y conexiones automáticas sin tornillos para una conexión de cables rápida y fiable.

Más seguro: conectores aislados y un diagrama de cableado en la parte lateral del mecanismo.



IP44

Toma de enchufe IP44 que puede instalarse en marco de hasta 4 elementos.





De acuerdo a las mas estrictas normas medioambientales

La gama viva se ha diseñado para cumplir las normas internacionales, incluyendo las directivas medioambientales de la UE. Los productos viva tampoco contienen sustancias peligrosas. BJC utiliza sistemáticamente los materiales y métodos de producción que ejercen el menor impacto posible sobre el medio ambiente. Todos los materiales de embalaje y componentes de productos de BJC pueden reciclarse al final de su vida útil.


La utilización de mecanismo Sol Teide de larga trayectoria en el mercado garantiza la máxima calidad y fiabilidad.


Mecanismos interrupción


Interruptor					
Conmutador					
Cruzamiento					
Interruptor bipolar					
Interruptor bipolar 16A					
10 AX 250 Vac					
Interruptor	Envase		BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
Con garras	10		23505-X	23505-PLX	23505-GLX
Sin garras	10		23505	23505-PL	23505-GL
Conmutador					
Con garras	10		23506-X	23506-PLX	23506-GLX
Sin garras	10		23506	23506-PL	23506-GL
Cruzamiento					
Con garras	6		23507-X	23507-PLX	23507-GLX
Sin garras	10		23507	23507-PL	23507-GL
Interruptor bipolar	1		23508	23508-PL	23508-GL
Interruptor bipolar 16A	1		23558	23558-PL	23558-GL

Doble interruptor					
Doble conmutador					
Doble cruzamiento					
10 AX 250 Vac					
Doble interruptor	Envase		BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
Con garras	10		23509-X	23509-PLX	23509-GLX
Sin garras	10		23509	23509-PL	23509-GL
Doble conmutador					
Con garras	10		23510-X	23510-PLX	23510-GLX
Sin garras	10		23510	23510-PL	23510-GL
Doble cruzamiento	1		23507-2	23507-2PL	23507-2GL


Mecanismos pulsador

Pulsador NA					
10 A 250 Vac					
					
	Envase		BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
Con garras	6		23516-X	23516-PLX	23516-GLX
Sin garras	10		23516	23516-PL	23516-GL



Pulsador logo campana					
10 A 250 Vac					
					
	Envase		BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
Con garras	6		23516-1X	23516-1PLX	23516-1GLX
Sin garras	10		23516-1	23516-1PL	23516-1GL

Pulsador logo bombilla					
10 A 250 Vac					
					
	Envase		BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
Con garras	6		23516-2X	23516-2PLX	23516-2GLX
Sin garras	10		23516-2	23516-2PL	23516-2GL

Mecanismos simples con señalizador

Interruptor con señalizador Conmutador con señalizador Cruzamiento con señalizador Pulsador con señalizador Interruptor bipolar 10 A 250 Vac					 	
	Interruptor con señalizador	Envase	PLATA LUNA	GRIS LAVA		
	Con garras	6	23505-PLLX	23505-GLLX		
	Sin garras	6	23505-PLL	23505-GLL		
	Conmutador con señalizador					
Nota: En caso de precisar iluminar cualquiera de los otros mecanismos de interrupción de BJC Viva con tecla blanca sólo es necesario instalar el señalizador luminoso correspondiente usando la misma tecla que ya viene con el artículo con tecla blanca estándar.	Con garras	6	23506-PLLX	23506-GLLX		
	Sin garras	6	23506-PLL	23506-GLL		
	Cruzamiento con señalizador					
	Con garras	1	23507-PLLX	23507-GLLX		
	Sin garras	1	23507-PLL	23507-GLL		
	Pulsador con señalizador					
	Con garras	1	23516-PLLX	23516-GLLX		
	Sin garras	1	23516-PLL	23516-GLL		
	Interruptor bipolar					
	Sin garras	1	23558-PL	23558-GL		

Mecanismos simples con señalizador

Pulsador logo bombilla y señalizador 10 A 250 Vac			  		
	Con garras	Envase 6/1*	BLANCO P. 23516-2LX	PLATA LUNA 23516-2PLLX*	GRIS LAVA 23516-2GLLX*
	Sin garras	6/1*	23516-2L	23516-2PLL*	23516-2GLL*
Pulsador con portaetiquetas iluminado 10 A 250 Vac			  		
	Con garras	Envase 1	BLANCO P. 23516-3LX	PLATA LUNA 23516-3PLLX	GRIS LAVA 23516-3GLLX
	Sin garras	1	23516-3L	23516-3PLL	23516-3GLL

Mecanismos dobles con señalizador

Doble interruptor con señalizadores Doble cruzamiento con señalizadores Doble conmutador con señalizadores 10 A 250 Vac			 	
	Doble interruptor con señalizadores	Envase	PLATA LUNA	GRIS LAVA
	Con garras	1	23509-PLLX	23509-GLLX
	Sin garras	1	23509-PLL	23509-GLL
	Doble cruzamiento con señalizadores	1	23507-PLL	23507-GLL
	Doble conmutador con señalizadores			
	Con garras	1	23510-PLLX	23510-GLLX
	Sin garras	1	23510-PLL	23510-GLL

Señalizadores para interruptores y pulsadores



Señalizador LED, azul, para mecanismos bipolares y unipolares y bipolares de control. **21139-1**
230 V~ 1 mA
Envase 20



Carga para uso de señalizadores luminosos con lámparas de bajo consumo o fluorescentes **3139**
Envase 1



Señalizador LED, azul, para interruptor unipolar, conmutador, cruzamiento y pulsador. **21139-2**
230 V~ 1 mA
Envase 20

Mecanismos para control de persianas

Doble interruptor de persiana
Doble pulsador de persiana

Doble interruptor de persiana

Envase

Con garras

6/1*

Sin garras

6/1*

Doble pulsador de persiana 1



BLANCO P.



PLATA LUNA



GRIS LAVA

23569-X

23569-PLX*

23569-GLX*

23569

23569-PL*

23569-GL*

23565

23565-PL

23565-GL

Temporizador



Temporizador electrónico regulable **2382**

Tensión alimentación 230V~ 50Hz

Consumo: 5VA

Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
- Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
- Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
- Motores: 36-100W

Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.

Envase 1

Reguladores

Regulador dimmer para lámparas LED 230 Vac

Lámparas LED 6-60 W, Incandescencia, halógenos directos (R), Halógenos 12 V con transformador ferromagnético (L) 6-120 W. Conmutación por pulsación. Fijación por garras o tornillos.
Fusible T 1,6 H 250 V Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testada en www.bjc.es/documentacion

Envase
1



BLANCO P.
23549-X



PLATA LUNA
23549-PLX



GRIS LAVA
23549-GLX

Regulador conmutador para cargas R y L (50-600 W)

Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 60-600 W y halógenas 12 V baja tensión con transformador ferromagnetic 25-500 VA.
Fusible T 4 H 250 V
Conmutación por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase
1



BLANCO P.
23539-X



PLATA LUNA
23539-PLX



GRIS LAVA
23539-GLX

Regulador conmutador para cargas R y C (20 a 315 W)

Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 20 a 315 W y halógenas baja tensión con transformador electrónico (C) 20-315 VA
Fusible T 4 H 250 V Conmutación por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase
1



BLANCO P.
23540-X



PLATA LUNA
23540-PLX



GRIS LAVA
23540-GLX

Regulador reactancias electrónicas 1-10 V

Potenciómetro para fluorescencia con reactancia electrónica regulable 920 VA, 50 mA (10 VDC)
Máxima corriente de control: 50 mA. 230 V, 4 A Fusible T 4 H 250 V Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase
1



BLANCO P.
23543-X



PLATA LUNA
23543-PLX



GRIS LAVA
23543-GLX

Reguladores para pulsador

**Regulador universal RLC****2385**

Tensión de alimentación: 230V~ 50Hz.

Consumo 3VA.

Válido para:

- Incandes. y halógenas 230V: 15 - 400W.
- Halógenas con transformador inductivo: 20 - 250W.
- Halógenas con transf. electrónico: 15 - 400W.

Envase 1

**Regulador LED****2386**

Tensión alimentación 230V~ 50/60Hz.

Consumo: 2VA.

Valido para lámparas LED regulables:

- a 230V~: 4-100W
- a 12V~ con transf. electrónico regulable (1 lámpara/ transf.): máximo 6 transformadores (50W).

Envase 1

**Regulador para tiras LED monocromo 12-48Vcc****2387**

Tensión de alimentación 12 - 48V CC.

Consumo: <12mA.

Carga Máxima 8A.

Nivel de regulación mínimo: 1% - 60%.

Veloc. de regulación 0% a 100%: 3 - 10 s.

Envase 1

**Regulador para lámparas fluorescentes regulables****2388**

Tensión de alimentación: 230V~ 50Hz.

Consumo: 3VA.

Carga: mín.20 - máx.200W.

Envase 1

Conexión de cargas

TIPO DE CARGA								
	Tipo de mecanismo	Halógenos directos 230 V (R)	Halógenas 12 V (R) baja tensión con transformador ferromagnético (L)	Halógenas baja tensión con transformador electrónico (C)	Carga LED 230 V	Tiras de LED 12-48 Vdc Monocolor	Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) Dimmables	Reactancia electrónica con entrada de regulación de 1-10V
21539-X	Rotativo	60-600 W	25-500 VA	NO	NO	NO	NO	NO
21540-X	Rotativo	20-315 W	NO	20-315 VA	NO	NO	NO	NO
21541-X	Rotativo	20-600 W	NO	20-525 VA	NO	NO	NO	NO
21542-X	Rotativo	60-800 W	NO	60-800 VA	NO	NO	NO	NO
21543-X	Rotativo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	920 VA 50 mA (10 V _{dc})
21549-X	Rotativo	6-120 W	25-100 VA	NO	6-60 W	NO	NO	NO
2385	Por pulsador	15-400 W	20-250 VA	15-400 VA	NO	NO	NO	NO
2386	Por pulsador	NO	NO	4-300 W	4-100 W	NO	NO	NO
2387 *	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	Máximo 8 A	NO	NO
2388	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	NO	20 W - 200 W	NO

* 2387. Es necesario instalar el regulador junto con el transformador de 230Vac a 12-48Vdc que lleva la tira de LED.

Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testada en www.bjc.es/documentacion

Interrupor detector de movimiento

Detector de movimiento esférico mecanismo 3 hilos

Capacidad de contacto

(3 hilos, salida relé):

Carga resistiva 2300 W, 10 A máx, $\cos \varphi = 1$

Carga inductiva 1500 W, 5 A máx, $\cos \varphi = 0,6$

Halógenas con transformador 1000 VA

Balastos electrónicos ej. 2x36 W (20 máx.)

Compatible con cargas LED

Envase
1



BLANCO P.
23555-3



PLATA LUNA
23555-3PL



GRIS LAVA
23555-3GL

Detectores de movimiento de techo



Detector de techo alcance 360° para instalación de empotrar

2391

Tensión alimentación: 230Vac 50Hz.

Consumo <1W.

Capacidad del contacto: 16A $\cos \varphi = 1$

Incandes. o halógenas 230V: 3.000W.

Halógenas transfo. electrónico: 3.000W.

Halógenas transfo. ferromag: 2.400W.


Fluorescencia: 1.300W (130μF)

Fluocompactas: 18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W,
10x23W.

Area de detección: circular 7 m, 360°.Compatible con
lámparas LED

Necesaria conexión de neutro.

Envase 1



Detector de techo alcance 360° para instalación de superficie

2390

Tensión alimentación: 230Vac 50Hz.

Consumo <1W.

Capacidad del contacto: 16A $\cos \varphi = 1$

Incandes. o halógenas 230V: 3.000W.

Halógenas transfo. electrónico: 3.000W.

Halógenas transfo. ferromag: 2.400W.

Fluorescencia: 1.300W (130μF)

Fluocompactas: 18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W,
10x23W.

Area de detección: circular 7 m, 360°.Compatible con
lámparas LED

Necesaria conexión de neutro.

Envase 1

Bases de enchufe

Schuko 2P+T emborne por tornillo con proteccion infantil

16 A 250 Vac

Envase
Con garras 10
Sin garras 10



BLANCO P.
23524-X
23524



PLATA LUNA
23524-PLX
23524-PL



GRIS LAVA
23524-GLX
23524-GL



Envase
10

INFANTIL ROJO
23524-R

Bases de enchufe

Schuko 2P+T emborne sin tornillo con proteccion infantil

16 A 250 Vac

Envase
Con garras 10
Sin garras 10



BLANCO P.
23526-1X
23526-1



PLATA LUNA
23526-1PLX
23526-1PL



GRIS LAVA
23526-1GLX
23526-1GL

Schuko 2P+T emborne sin tornillo con tapa y proteccion infantil

16 A 250 Vac

Envase
Con garras 6
Sin garras 6



BLANCO P.
23526-2X
23526-2



PLATA LUNA
23526-2PLX
23526-2PL



GRIS LAVA
23526-2GLX
23526-2GL

Schuko IP44 2P+T emborne sin tornillo con tapa y proteccion infantil

16 A 250 Vac

Envase
Con garras 1
Sin garras 1



BLANCO P.
23526-3X
23526-3



PLATA LUNA
23526-3PLX
23526-3PL



GRIS LAVA
23526-3GLX
23526-3GL

Toma francesa emborne tornillo con protección infantil

16 A 250 Vac

Sólo para exportación

Envase
Con garras 10
Sin garras 10



BLANCO P.
23572-X
23572



PLATA LUNA
23572-PLX
23572-PL



GRIS LAVA
23572-GLX
23572-GL

Toma francesa emborne por tornillo con tapa y proteccion infantil

16 A 250 Vac

Sólo para exportación

Envase
Con garras 6
Sin garras 6



BLANCO P.
23572-2X
23572-2



PLATA LUNA
23572-2PLX
23572-2PL



GRIS LAVA
23572-2GLX
23572-2GL

Base de enchufe 25 A



2P+E base de enchufe **2225**
Blanco
25 A 250 V~
85×85×35 mm
Admite cualquier clavija de 2P + T de 25 A 250 V~ S/UNE 20315
Los bornes admiten cables de hasta 10 mm2 de sección La caja indicada para esta base es la Ref. 2373-I
Envase 5

Clavija



2P+E clavija **2224-B**
Blanco
Envase 10

Mecanismos de comunicación

Adaptador telefono RJ11 (emborne por perforacion de aislante)

Envase
Con garras 6
Sin garras 10



BLANCO P.
23482-X
23482



PLATA LUNA
23482-PLX
23482-PL



GRIS LAVA
23482-GLX
23482-GL

Adaptador con conector RJ-45 Cat 6
Emborne sin herramienta

Adaptador RJ-45 Cat 6 Envase
Con garras 6
Sin garras 10



BLANCO P.
23586-X
23586



PLATA LUNA
23586-PLX
23586-PL



GRIS LAVA
23586-GLX
23586-GL

Adaptador para 1 conector RJ 11/45
Adaptadores compatibles con conectores RJ 45 con formato keystone

Adaptador para 1 conector Envase
Con garras 6
Sin garras 10



23682-1X
23682-1



23682-1PLX
23682-1PL



23682-1GLX
23682-1GL

Adaptador doble con conectores RJ-45 Cat 6
Emborne sin herramienta
Adaptador para 2 conectores RJ 11/45
Adaptadores compatibles con conectores RJ 45 con formato keystone

Adaptador doble RJ-45 Cat 6 Envase
Con garras 6
Sin garras 6
Adaptador para 2 conectores
Con garras 6
Sin garras 6



BLANCO P.
23586-2X
23586-2



PLATA LUNA
23586-2PLX
23586-2PL



GRIS LAVA
23586-2GLX
23586-2GL



23682-2X
23682-2



23682-2PLX
23682-2PL



23682-2GLX
23682-2GL

Tapas para TV

Tapa TV dos agujeros

Envase
10



BLANCO P.
23330



PLATA LUNA
23330-PL



GRIS LAVA
23330-GL

Tapa TV 3 agujeros

Envase
2



BLANCO P.
23341




PLATA LUNA
23341-PL



GRIS LAVA
23341-GL

Mecanismos TV-FM-R/TV-SAT



Toma TV-FM

Serie 2-10

2932

Final serie

2933

Derivación única

2934

(Fabricante TELEVÉS)

Envase 10

Las tomas de señal para TV y FM cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2



Toma R/TV-SAT 2 Salidas

Serie 6-12

2921

Serie 2-5

2922

Final serie

2923

Derivación única

2924

(Fabricante TELEVÉS)

Envase 10

Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2



Toma R/TV-SAT 3 Salidas

Derivación única


2918

(Fabricante TELEVÉS)


Envase 1

La toma R/TV-SAT cumple con las normas UNE-20523 y CEI 169-2

Tapa ciega y salida de cables

Tapa ciega					
	Envase		BLANCO P. 23033-X	PLATA LUNA 23033-PLX	GRIS LAVA 23033-GLX
	Con garras	6			
	Sin garras	10	23033	23033-PL	23033-GL
Salida de cable					
	Envase		BLANCO P. 23534-X	PLATA LUNA 23534-PLX	GRIS LAVA 23534-GLX
	Con garras	6			
	Sin garras	6	23534	23534-PL	23534-GL

Otras funciones

Zumbador regulable					
230 Vac					
	Envase		BLANCO P. 23536-X	PLATA LUNA 23536-PLX	GRIS LAVA 23536-GLX
	Con garras	6			
	Sin garras	6	23536	23536-PL	23536-GL
Baliza LED					
230 Vac 0,4 W					
5 Lm					
Led Blanco, 6000° K					
(Otros colores bajo demanda)					
	Envase		BLANCO P. 23531	PLATA LUNA 23531-PL	GRIS LAVA 23531-GL
		1			

Otras funciones

Conector USB tipo A

Compatible con USB 2.0
Emborne por tornillos

Envase
1



BLANCO P.
23578-USB



PLATA LUNA
23578-USB-PL



GRIS LAVA
23578-USB-GL

Cargador USB

Para carga y alimentación de dispositivos móviles. Dos conexiones USB, tipo A. Tensión alimentación: 100 - 240 Vac. Tensión de salida 5 Vdc. Corriente de salida 2100 mA

Envase
1



BLANCO P.
23579



PLATA LUNA
23579-PL



GRIS LAVA
23579-GL

Conector VGA

Longitud máxima del cable 30 m. (en función del tipo de cable)
Emborne por tornillos

Envase
1



BLANCO P.
23578-VGA



PLATA LUNA
23578-VGA-PL



GRIS LAVA
23578-VGA-GL

Conector HDMI tipo A

Emborne por tornillos

Envase
1



BLANCO P.
23578-HDMI



PLATA LUNA
23578-HDMI-PL



GRIS LAVA
23578-HDMI-GL

Otras funciones



Garra

16-GAR

Garra para bastidor metálico.
Bolsa con 50 garra y 50 tornillos para montar 25 bastidores con garra

Mecanismos y marcos 55 x 55 mm

Marco simple mecanismos 55x55 mm

Envase
6



BLANCO P.
23201



PLATA LUNA
23201-PL



GRIS LAVA
23201-GL



BEIGE ARENA
23201-A



GRIS PIEDRA
23201-GP



NEGRO PIANO
23201-NP

Tarjetero hotel

10 A 250 Vac

Envase
1



BLANCO P.
23068



PLATA LUNA
23068-PL



GRIS LAVA
23068-GL

Termostato ambiente

Envase
1



BLANCO P.
23144



PLATA LUNA
23144-PL



GRIS LAVA
23144-GL

Termostato suelo radiante

Control electrónico de temperatura para sistemas de calefacción, por ejemplo: sistemas de suelo radiante eléctrico, baños, techos, mármoles y paredes radiantes.

Tensión: 230 V ~, 50 Hz

Sensor: externo o interno+externo (monitor).

Sensor de suelo incluido en el envase. Capacidad de corte: 16(2) A

Rango de consigna: 10 to 50 °C (escala 1 a 5)

Indicaciones (LEDs): calefacción en marcha (red) y modo eco activado (green).

Extensión del sensor: hasta 50 m solo con cable 0.5 mm², con doble aislamiento.

Nota: Debe asegurarse que el cableado del sensor va dentro de una conducción protectora. No es posible el cableado del sensor en paralelo con líneas que conduzcan corrientes alternas.

Envase
1



BLANCO P.
23244



PLATA LUNA
23244-PL



GRIS LAVA
23244-GL

Mecanismos y marcos 55 x 55 mm

Cronotermostato

Cronotermostato empotrable para sistemas de calefacción en estancias o suelos radiantes eléctricos o por agua caliente (con actuadores normalmente cerrados). El equipo puede ser usado como cronotermostato ambiente, con monitoreo de la temperatura de suelo (usando un sensor remoto opcional) o como cronotermostato con la temperatura de suelo (sensor remoto no incluido). Dispone de una programación semanal con programas configurables la configuración de fábrica incluye las rutinas diarias normales). Tensión: 230 V~, 50 Hz Capacidad de conmutación: 10(2) A / 230 V~ Sensor: NTC-interno (NTC puede ser conectado como sensor remoto opcional) Rangos de consigna: - 5 a 30°C para termostato ambiente. -10 a 42°C para termostato de suelo. Tiempo mantenimiento de configuración sin tensión: aprox. 5 días.

Envase
1



BLANCO P.
23344



PLATA LUNA
23344-PL



GRIS LAVA
23344-GL

Cajas de empotrar Ø 60 mm. Con tornillos



Universal enlazable
Material termoplástico

2373-I

Envase 640



Tapa protección

Permite localizar la caja después de enlucir

2374-I

Envase 1000

Caja de superficie

PC-ASA. Resistente a rayos UV y libre de halógenos.
Resistencia al fuego. GWT 650°C.
RoHS.
Entradas para canal 22x10, 16x10, 12x7 mm y tubos de diámetro 25, 20 y 16 mm.
Dimensiones de las cajas una vez compuestas:
1 elemento: 86x86x43 mm
2 elementos: 157x86x43 mm
3 elementos: 228x86x43 mm
4 elementos: 299x86x43 mm

Envase 1

Caja modular de superficie



BLANCO P.
23460



PLATA LUNA
23460-PL



GRIS LAVA
23460-GL

Caja modular de ampliación




23461



23461-PL



23461-GL



Marcos



BLANCO POLAR Envase

	23001	12
	23002	12
	23003	6
	23004	6



GRIS PIEDRA
color inyectado Envase

	23001-GP	12
	23002-GP	12
	23003-GP	6
	23004-GP	6



NEGRO PIANO
color inyectado Envase

	23001-NP	12
	23002-NP	12
	23003-NP	6
	23004-NP	6



BEIGE ARENA
color inyectado Envase

	23001-A	12
	23002-A	12
	23003-A	6
	23004-A	6



PLATA LUNA Envase

	23001-PL	12
	23002-PL	12
	23003-PL	6
	23004-PL	6



GRIS LAVA Envase

	23001-GL	12
	23002-GL	12
	23003-GL	6
	23004-GL	6

DIMENSIONES

	86 x 86 mm
	86 x 157 mm
	86 x 228 mm
	86 x 299 mm





Sol

BJC Sol.
Radiantes metalizados

Brillan sus coloristas acabados metalizados, brilla su diseño de línea serena y suave volumen, brilla a original combinación de las placas con teclas y tapas en caoba matizada. BJC Sol es una serie brillante en todos los sentidos. Una completa solución que sorprende por su precio y prestaciones. Elige la opción que de más luz a tus espacios. BJC Sol. Acabados exclusivos en diseño, no en precio.









Sol

Fácil montaje

Las teclas y tapas están fabricadas en resinas termoendurentes autoextinguibles UREA. Proporcionando durabilidad y seguridad a todos los mecanismos



Tecla



Marco



Mecanismo

Descubre sus múltiples funciones



Interruptor bipolar con señalizador luminoso + Base de enchufe



Interruptor bipolar



Interruptor



Doble interruptor bipolar con señalizador luminoso



Interruptor con señalizador luminoso



Tomas RJ45



Radio FM K-23



Interruptor con señalizador luminoso



Pulsador luz señalizador luminoso

Elige el color que más te guste

Sol

BJC Sol es una serie asequible que sorprende por sus acabados brillantes y coloristas. Una radiante gama de colores metalizados que aportan un atractivo toque de luz en tus primeros espacios.



Blanco



Beige



Gris
Plata



Dorado

BJC Sol. La opción más fácil

También en la instalación


Sol

BJC Sol presenta una estructura ergonómica que garantiza una instalación fácil, rápida y cómoda.



UREA, garantía de durabilidad

Las piezas aislantes de la serie BJC Sol están fabricadas en resinas termoendurecibles autoextinguibles UREA, garantizando la durabilidad y seguridad de placas, teclas y tapas. Este material proporciona a todos los elementos de la serie una alta resistencia al accionamiento mecánico, a los agentes externos y a los efectos de los rayos ultravioletas.



Bases de enchufe con la facilidad y rapidez del sistema STAI

Simplemente embornar y apretar. Los conductores entran por la parte superior de la base del enchufe. El atornillado se realiza, también para los tres, por una sola cara de la base del enchufe.

Las bases de enchufe de BJC Sol cuentan con el sistema de embornamiento STAI (sistema de tornillo abierto imperdible), los tornillos se cierran con una sola operación, y poseen una tuerca flotante grabada que impide el deslizamiento del cable garantizando una perfecta sujeción y total superficie de contacto. Las bases, que se suministran con la tapa separada, permiten embornar y atornillar con rapidez y comodidad.




Rapidez y seguridad de embornado

Todos los mecanismos de interrupción están dotados de emborne automático de nueva generación, entradas de contacto independientes con mayor zona de cobertura para cableado.

El embornado para el conductor flexible se realiza con una cómoda presión sobre las palancas de desemborne, proporcionando una sujeción constante y un perfecto contacto.

Los mecanismos de interrupción están provistos de contactos de plata de máxima pureza (900/1000) garantía de un alto grado de conservación y nivel de prestaciones.



Conexión automática del señalizador

El BJC Sol, todos los mecanismos de interrupción o pulsación pueden ser luminosos. El señalizador luminoso se conecta, sencillamente, por delante del mecanismo.



Alineamiento perfecto

Las muescas laterales de los bastidores garantizan un perfecto alineamiento y posicionamiento de las placas.



Mecanismos de interrupción



Interruptor unipolar	16505
Conmutador	16506
Cruzamiento	16507
Interruptor unipolar control	16605
10 A 250 V~	
Envase 20	

Interruptor unipolar	16557
Conmutador	16559
16 A 250 V~	
Envase 20	

TECLAS ESTRECHAS



Envase	BLANCO	BEIGE	CAOBA
20	16705-L	16705-AL	16705-ML

SIN DIFUSOR

Envase 20	BLANCO 16705	BEIGE 16705-A	CAOBA 16705-M
--------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

TECLAS ANCHAS



	CON DIFUSOR		
Envase	BLANCO	BEIGE	CAOBA
20	17705-L	17705-AL	17705-ML

SIN DIFUSOR

Envase	BLANCO	BEIGE	CAOBA
20	17705	17705-A	17705-M



Interruptor bipolar	16508
10 A 250 V~	
Envase 20	

El mismo mecanismo, cambiando sólo el esquema de instalación, sirve para tecla bipolar con luz o bipolar control

Interruptor bipolar **16558**

16 A 250 V~

Envase 20

El mismo mecanismo, cambiando sólo el esquema de instalación, sirve para tecla bipolar con luz o bipolar control

SIN DIFUSOR

Envase	BLANCO	BEIGE	CAOBA
20	16708	16708-A	16708-M

SIN DIFUSOR

Envase	BLANCO	BEIGE	CAOBA
20	17708	17708-A	17708-M

Mecanismos de interrupción



Pulsador	16516
10 A 250 V~	
Envase 20	

 **Timbre**
 **Luz**

			
	CON DIFUSOR		
Envase	BLANCO	BEIGE	CAOBA
20	16716-L	16716-AL	16716-ML
20	16717-L	16717-AL	16717-ML

			
	CON DIFUSOR		
Envase	BLANCO	BEIGE	CAOBA
20	17716-L	17716-AL	17716-ML
20	17717-L	17717-AL	17717-ML

Tecla con difusor portaetiquetas

Envase	BLANCO	BEIGE	CAOBA
20	17714	17714-A	17714-M

	BLANCO	BEIGE	CAOBA
Envase	20	20	20
	17716	17716-A	17716-M
	17717	17717-A	17717-M

Ejemplo: Tecla color beige con difusor y pictograma camarero = 16716-A1 Camarero

	Puerta		WC Inodoro
	Camarero		Enfermera
	Camarera		Botones

 **Timbre**
 **Luz**

	SIN DIFUSOR		
Envase	BLANCO	BEIGE	CAOBA
20	16716	16716-A	16716-M
20	16717	16717-A	16717-M

Señalizadores



Señalizador luminoso neón ámbar para mecanismos bipolares y control **16039-1**
230 V~ 1 mA
Envase 20



Señalizador luminoso neón ámbar para mecanismos interruptor unipolar, pulsador, conmutadores y cruzamiento **16039-2**
230 V~ 1 mA
Envase 20



Señalizador luminoso LED azul para mecanismos bipolares y control **21139-1**
230 V~ 1 mA
Envase 20



Señalizador luminoso LED azul para mecanismos interruptor unipolar, pulsador, conmutadores y cruzamiento **21139-2**
230 V~ 1 mA
Envase 20



Carga para uso de señalizadores luminosos con lámparas de bajo consumo o fluorescentes **3139**
Envase 1

Mecanismos pulsadores

TECLAS ANCHAS



Pulsador con interruptor temporizado con señalización luminosa **16599**


Tensión alimentación 230V~ 50Hz

Consumo: 5VA

Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
 - Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
 - Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
 - Motores: 36-100W
- Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.

Envase 1



Envase 20 **BLANCO 17717-L** **BEIGE 17717-AL** **CAOBA 17717-ML**

Mecanismos para persiana



Doble pulsador persianas **17665**
Enclavamiento eléctrico

Este mecanismo está dotado con sistema de seguridad eléctrico que impide que llegue la señal de subir o bajar al mismo tiempo

Interruptor persianas **17669**

Enclavamiento eléctrico y mecánico

Este mecanismo está dotado con sistema de seguridad mecánico que impide que llegue la señal de subir o bajar al mismo tiempo

10 A 250 V~ / Envase 10



Envase 10 **BLANCO 17769** **BEIGE 17769-A** **CAOBA 17769-M**

Mecanismos con llave



Conmutador con llave extraíble **17566**

Conmutador con llave no extraíble en conexión **17567**

5 A 250 V~
Envase 1

Intensidad: 5 A (cos φ 0,7÷1)

Tensión 250 V

Contactos: 1 abierto 1 cerrado

Terminales: plateados para soldar

Protección: IP40. Se suministran con 2 llaves

Cumple normas VDE

TECLAS ESTRECHAS

TECLAS ANCHAS



Envase 10

BLANCO
17763

BEIGE
17763-A

CAOBA
17763-M

Mecanismos rotativos



Conmutador rotativo **17596**

16 A 250 V~

Envase 1

4 posiciones, 3 circuitos

Conexión por faston 6,3x0,8 mm

Mecanismo sin garras

SECUENCIA DE CONEXIONES

Terminales	0	1	2	3
1		•		
2			•	
3				•

TECLAS ANCHAS



Envase 10

BLANCO
17796

BEIGE
17796-A

CAOBA
17796-M

Bases de enchufe



Base 2P normal

10 A 250 V~

Envase 20

Solo para exportación

SOLO PARA CLAVIJAS CON

ESPIGAS Ø 4 mm

16522

TAPAS ESTRECHAS

TAPAS ANCHAS



Envase 20

BLANCO
16722

BEIGE
16722-A

CAOBA
16722-M



Base 2P+T

(TT desplazada)

10 A 250 V~

Envase 20

Solo para exportación

SOLO PARA CLAVIJAS CON

ESPIGAS Ø 4 mm

16525



Envase 20

BLANCO
16725

BEIGE
16725-A

CAOBA
16725-M

Bases de enchufe de seguridad



Base 2P+T (TT lateral)
con dispositivo de
seguridad incorporado

16524

Emborne por tornillos
16 A 250 V

Envase 10

TAPAS ANCHAS



Envase 10 BLANCO 16724 BEIGE 16724-A CAOBA 16724-M



Envase 10 BLANCO 16724-R

Identificación circuitos
especiales

Bases de enchufe

Base 2P+T (TT francés) seguridad

Emborne por tornillos 10-16 A
250 V



Envase 10 BLANCO 16071 BEIGE 16071-A CAOBA 16071-M

Artículos montados
Bases de enchufe

TAPAS ESTRECHAS

TAPAS ANCHAS

Base de enchufe 2P mixta
Para clavija europea
10/16 A 250 V~
Para clavija americana
15 A 125 V~
Solo para exportación



Envase 20 BLANCO 16090 BEIGE 16090-A CAOBA 16090-M

Base de enchufe 2P+T mixta
Para clavija europea
10/16 A 250 V~
Para clavija americana
15 A 125 V~
Solo para exportación



Envase 20 BLANCO 16190 BEIGE 16190-A CAOBA 16190-M

Regulador de intensidad luminosa

TAPAS ESTRECHAS

TAPAS ANCHAS

Regulador para placas Sol Teide y placas Room

Envase 1

Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 50 a 600 W y halógenos 12 V baja tensión con transformador ferromagnético (L) 25 a 500 VA
Fusible T 4 H 250 V
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos



Envase 1

BLANCO
16038

BEIGE
16038-A

CAOBA
16038-M

Interruptor temporizado



Temporizador electrónico regulable

2382

Tensión alimentación 230V~ 50Hz

Consumo: 5VA

Válido para:

- Incandescencia y halógenos a 230V: 40 - 400W
- Halógenos con transf. ferromagnético: 50 - 320W
- Lámparas halógenos con transf. electrónico: 40 - 400W
- Motores: 36-100W

Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.

Envase 1

Reguladores para pulsador



Regulador universal RLC

2385

Tensión de alimentación: 230V~ 50Hz.

Consumo 3VA.

Válido para:

- Incandes. y halógenos 230V: 15 - 400W.
- Halógenos con transformador inductivo: 20 - 250W.
- Halógenos con transf. electrónico: 15 - 400W.

Envase 1



Regulador LED

2386

Tensión alimentación 230V~ 50/60Hz.

Consumo: 2VA.

Valido para lámparas LED regulables:

- a 230V~: 4-100W
- a 12V~ con transf. electrónico regulable (1 lámpara/ transf.): máximo 6 transformadores (50W).

Envase 1



Regulador para tiras LED monocromo 12-48Vcc

2387

Tensión de alimentación 12 - 48V CC.

Consumo: <12mA.

Carga Máxima 8A.

Nivel de regulación mínimo: 1% - 60%.

Veloc. de regulación 0% a 100%: 3 - 10 s.

Envase 1



Regulador para lámparas fluorescentes regulables

2388

Tensión de alimentación: 230V~ 50Hz.

Consumo: 3VA.

Carga: mín.20 - máx.200W.

Envase 1

Artículos montados mecanismos varios

	TAPAS ESTRECHAS	TAPAS ANCHAS
Salida cable Con brida de sujeción hasta 8 mm Ø	 Envase 20 BLANCO 16034  BEIGE 16034-A  CAOBA 16034-M	 Envase 10 BLANCO 17034  BEIGE 17034-A  CAOBA 17034-M
Zumbador 230 V~ Uso intermitente		 Envase 10 BLANCO 17035  BEIGE 17035-A  CAOBA 17035-M
Piloto rojo Con lámpara incorporada Neón E-10 230 V~	 Envase 20 ROJO 15030	
 Lámpara neón E-10 230 V~ 3 W Para piloto Ref. 15030 Envase 20	10040 	Baliza LED 230 Vac 0,4 W 5 Lm Led Blanco, 6000° K (Otros colores bajo demanda) Envase 1 18531

Conectores para bases de acceso de terminal (BAT) y para informática

	TAPAS ESTRECHAS	TAPAS ANCHAS
Toma teléfono conector hembra 6 vías RJ11 Para BAT en redes de telefonía básica (emorne por tornillos)	 Envase 20 BLANCO 16082  BEIGE 16082-A  CAOBA 16082-M	 Envase 10 BLANCO 17082  BEIGE 17082-A  CAOBA 17082-M
Toma conector hembra 8 vías (ISO 8877) RJ45 Cat. 5E Para BAT en redes digitales de servicios integrados (RDSI) y aplicaciones informáticas Emorne por perforación aislante Sólo para placas bjc Sol de 1 elemento	 Envase 20 BLANCO 16095  BEIGE 16095-A  CAOBA 16095-M	 Envase 10 BLANCO 17095  BEIGE 17095-A  CAOBA 17095-M

Conectores para bases de acceso de terminal (BAT) y para informática

	TAPAS ESTRECHAS	TAPAS ANCHAS
Toma doble conector hembra 8 vías (ISO 8877) RJ45 Cat. 5E Para BAT en redes digitales de servicios integrados (RDSI) y aplicaciones informáticas Emborne por perforación de aislante Para placas bjc Sol		
	Envase 10	BLANCO 16295 BEIGE 16295-A CAOBA 16295-M
Tapa para adaptar 2 conectores RJ45 (AMP, ITT, etc.) en placas bjc Sol		
	Envase 10	BLANCO 17897 BEIGE 17897-A CAOBA 17897-M

Artículos montados adaptadores con tapas guardapolvo



Adaptador con tapa guardapolvo para 1 toma RJ45	18583-B
	18583-A
	18583-N

Envase 10

Potenciómetro bobinado para altavoces



	TAPAS ESTRECHAS	TAPAS ANCHAS
Potenciómetro 3 W 27 Ω Potenciómetro 5 W 47 Ω *Potenciómetro 5+5 W 47 W	18560	
	18562	BLANCO 17760 BEIGE 17760-A CAOBA 17760-M
*Potenciómetro 5+5 W 47 W *Necesita caja de empotrar de profundidad especial		Envase 10
Envase 1		

Toma de altavoz



	TAPAS ESTRECHAS	TAPAS ANCHAS
Toma de altavoz DIN	17563	
	Envase 10	BLANCO 17763 BEIGE 17763-A CAOBA 17763-M

Mecanismos varios


		TAPAS ESTRECHAS			TAPAS ANCHAS				
	Pulsador tirador 10 A 250 V~ Envase 10								
		Envase 10	BLANCO 16021	BEIGE 16021-A	CAOBA 16021-M				
Cortacircuito Para fusible cristal 5x20 mm									
		Envase 20	BLANCO 16028	BEIGE 16028-A	CAOBA 16028-M	Envase 10	BLANCO 17028	BEIGE 17028-A	CAOBA 17028-M
Tapón portafusible Recambio para artículos Ref. 16028 y 17028									
		Envase 10	BLANCO 14129	BEIGE 14129-A	CAOBA 10129-SL	Envase 10	BLANCO 14129	BEIGE 14129-A	CAOBA 10129-SL
Fusible cristal 5x20 mm 4 A 6 A 10 A Envase 100									

Artículos montados mecanismos varios

		TAPAS ESTRECHAS			TAPAS ANCHAS		
Tapa ciega							
		Envase 20	BLANCO 16033	BEIGE 16033-A	CAOBA 16033-M		

Tomas para TV-FM y R/TV-SAT

TAPAS ANCHAS



Toma TV-FM
Serie 2-10 2932
Final serie 2933
Derivación única 2934


(Fabricante TELEVÉS)
 Envase 10

Las tomas de señal para TV y FM
 cumplen con las normas UNE 20523
 y CEI 16

Bastidor-Adaptador 4x2"
para caja americana 16337

Tapas de 45x45 mm para tomas de
 TV-FM de BJC o TELEVÉS

Tapas de 45x45 mm para tomas de
 TV-FM de BJC, TELEVÉS y otras
 marcas



Toma R/TV-SAT
Serie 6-12 2921
Serie 2-5 2922
Final serie 2923
Derivación única 2924

(Fabricante TELEVÉS)
 Envase 10

Las tomas de señal para TV cumplen
 con las normas UNE 20523 y CEI
 169-2

Bastidor-Adaptador 4"x 2"
para caja americana 16337

Tapas de 45x45 mm para tomas de
 R/TV-SAT de BJC o TELEVÉS

Tapas de 45x45 mm para tomas de
 R/TV-SAT de BJC, TELEVÉS y
 otras marcas



Conector TV 10CH35

Para cable coaxial 75 Ω
 Conector hembra

Envase 25



Conector FM 10CM36

Para cable coaxial 75 Ω
 Conector macho

Envase 25

Cronotermostato



Cronotermostato semiempotrado
 Para caja universal Ø 60

Blanco 2381-B

Envase 1

Contacto: contacto inversor, sin potencial, tensión baja de protección
 Máx. 6 A/250 V~, mín. 1 mA/5 V
 Precisión: ±1 s al día con 20 °C
 Precisión de regulación: ±0,2 K
 Alcance de medición de temperatura: de 0 °C a 50 °C, resolución 0,1 °C
 Margen de ajuste para temperatura: de 6 °C a 30 °C en pasos de 0,2 °C
 Espacios de memoria: 22 cambios de temperatura, programables para
 lunes a viernes, sábado/domingo, cada día o para días individuales
 Clase de protección: II conforme a EN 60730-1
 Modo de protección: IP20 conforme a EN 60529-1
 Se suministra sin pilas
 Alimentación: 2 pilas 1,5 V AAA-LR03

Radio FM



K-23

Kit de sintonización empotrable

Altavoz
Sintonizador FM88-108 MHz
Búsqueda automática de emisoras
Dos presintonías
Salida de auriculares (jack 3,5 mm)
Bastidor metálico
Incluye tapas para cada módulo en colores:
blanco y beige
La instalación requiere marcos de 2 elementos
(se suministran aparte)

Envase 1

ALT-1

Altavoz auxiliar para K-23
Permite disponer de otro altavoz a un máximo de 15
metros del receptor
8Ω 1 W

ADAPTACIÓN MÓDULOS DE SONIDO

FABRICANTE

BJC SOL

EGI

Electroacústica General Ibérica
Tel.: 976 405353
Zaragoza

Adaptación directa

EIS

Electrónica Integral de Sonido, S.A.
Tel.: 976 465550
Zaragoza

Utilizar:

Bastidor
Ref. EIS 14401

SONELCO

Sonido, Electrónica y Comunicación, S.A.
Tel.: 976 259125
Zaragoza

Utilizar:

Bastidor
Ref. SONELCO PC 9120

TEZ

Sistemas de sonorización TEZ, S.L.
Tel.: 976 570211
Zaragoza

Utilizar:

Adaptador + Bastidor
Ref. TEZ

SONBEL

Sonbel Electrónica S.A.
Tel.: 976 126812
Zaragoza

Adaptación directa

Bastidores




Garras **16-GAR** Para bastidores metálicos

Bolsa con 50 garras y 50 tornillos para montar 25 bastidores



16-BAST Bastidor suelto

Envase 20



16-BAST-G Bastidor suelto con garras

Envase 10

Marcos embellecedores Sol



16100-

Para placas
1 mód. ancho
Envase 25



16101-

Para placas
2 mód. anchos
Envase 10



16102-

Para placas
3 mód. anchos
Envase 10



16350-

Para placas
caja americana
Envase 20



BLANCO

-B



MARRÓN
CAFÉ

-MC



NEGRO
CARBÓN

-NC

Incluir al final de la referencia del modelo de marco las letras que definen el color.

Placas con bastidor para caja universal Ø 60 mm

		SIN GARRAS		CON GARRAS		SIN GARRAS	
							
	Para 1 módulo estrecho 85x85 mm	BLANCO 16310 Envase 10	BEIGE 16310-A Envase 10	BLANCO 16000 Envase 10	BEIGE 16000-A Envase 10	GRIS PLATA 16000-PL Envase 5	DORADO 16000-DR Envase 5
	Para 2 módulos estrechos o 1 ancho 85x85 mm	16311 Envase 10	16311-A Envase 10	16001 Envase 10	16001-A Envase 10	16001-PL Envase 5	16001-DR Envase 5
	Para 4 módulos estrechos o 2 anchos 85x157 mm	16312 Envase 10	16312-A Envase 10	16002 Envase 10	16002-A Envase 10	16002-PL Envase 5	16002-DR Envase 5
	Para 6 módulos estrechos o 3 anchos 85x228 mm	16313 Envase 5	16313-A Envase 5	16003 Envase 5	16003-A Envase 5	16003-PL Envase 5	16003-DR Envase 5

Placas con bastidor para caja universal Ø 60 mm

		BLANCO	BEIGE	GRIS PLATA	DORADO
	Para 1 módulo estrecho 85x120 mm	16341 Envase 10	16341-A Envase 10	16341-PL Envase 5	16341-DR Envase 5
	Para 2 módulos estrechos o 1 ancho 85x120 mm	16342 Envase 10	16342-A Envase 10	16342-PL Envase 5	16342-DR Envase 5

Placas con bastidor y sin garras para caja americana

		BLANCO	BEIGE	GRIS PLATA	DORADO
	Para 1 módulo estrecho 85x120 mm Para caja 4x2"	16351 Envase 10	16351-A Envase 10	16351-PL Envase 10	16351-DR Envase 10
	Para 2 módulos estrechos o 1 ancho 85x120 mm Para caja 4x2"	16352 Envase 10	16352-A Envase 10	16352-PL Envase 10	16352-DR Envase 10
	Para 3 módulos estrechos o 1 ancho y 1 estrecho 85x120 mm Para caja 4x2"	16353 Envase 10	16353-A Envase 10	16353-PL Envase 10	16353-DR Envase 10

Zócalo de superficie Sol

BLANCO BEIGE



BLANCO



Zócalo para 1 módulo ancho o 2 estrechos

16460 16460-A

Incluye una tapa 10152
material termoduro
85x85x39 mm
Para placas sin garras de 85x85 mm
Ref. 16000, 16001, 16310, 16311

Envase 5



Tapa elástica de entrada

10152

Envase 10



Zócalo para 2 módulos anchos o 4 estrechos

16461 16461-A

Incluye dos tapas 10152
material termoduro
85x157x39 mm
Para placas sin garras de 85x157 mm
Ref. 16002, 16312

Envase 5

Zócalo para placas americanas

16360 16360-A

Incluye dos tapas 10152
material termoduro
85x120x39 mm
Para placas Ref. 16351, 16352 y 16353

Envase 5

Caja universal enlazable con tornillos ☑ 60 mm



Universal enlazable

2373-I

Material termoplástico
Envase 640



Tapa protección

2374-I

Permite localizar las cajas después de enlucir
Envase 1000




Rehabitat




Descubre las ventajas de renovar una instalación
antigua sin obras: Descubre como en:
www.bjc.es/es/serie/bjc-rehabitat

Rehabilitación de obras para instalaciones con placas de la serie estrella o similares

 Placas instaladas 




Caja empotrada 362-1 BJC




Otras placas instaladas




Otras cajas empotradas


 Placas instaladas 




Caja empotrada 362-1 BJC




Otras placas instaladas




Otras cajas empotradas


 Placas instaladas 




Caja empotrada 362-2 BJC




Otras placas instaladas




Otras cajas empotradas


 Placas instaladas 




Caja empotrada 362-3 BJC




Otras placas instaladas




Otras cajas empotradas


 Placas instaladas 



Caja empotrada 362-4 BJC



Otras placas instaladas



Otras cajas empotradas



Placas con bastidor y marco para cajas serie estrella o similares




Para 1 módulo estrecho

96x98 mm

Para caja 362-1 BJC o similares

Conjunto compuesto por bastidor, marco soporte y placa



BLANCO

16661-B

BEIGE

16661-A

Envase 10

PLATA

16661-PL

Envase 1

DORADO

16661-DR




Para 1 módulo ancho:
solo mecanismos de interrupción,
salida cable, toma teléfono y
cortacircuito

96x98 mm

Para caja 362-1 BJC o similares

Conjunto compuesto por 2 bastido-
res, marco soporte y placa



Esta placa permite instalar una tecla
o tapa ancha, en una caja empotrada
estrecha

BLANCO

16662-B

BEIGE

16662-A

Envase 10

PLATA

16662-PL

Envase 1

DORADO

16662-DR




Para 2 módulos estrechos o
1 ancho

96x98 mm

Para caja 362-2 BJC o similares

Conjunto compuesto por 2 bastido-
res, marco soporte y placa



BLANCO

16662-B

BEIGE

16662-A

Envase 10

PLATA

16662-PL

Envase 1

DORADO

16662-DR




Para 3 módulos estrechos o
1 estrecho y 1 ancho

132x98 mm

Para caja 362-3 BJC o similares

Conjunto compuesto por bastidor,
marco soporte y placa



BLANCO

16663-B

BEIGE

16663-A

Envase 10


PLATA

16663-PL

Envase 1

DORADO

16663-DR



16668 Bastidor especial para caja
Compact de 3 elementos




Para 4 módulos estrechos o
2 anchos

132x98 mm

Para caja 362-4 BJC o similares

Conjunto compuesto por bastidor,
marco soporte y placa



BLANCO

16664-B

BEIGE

16664-A

Envase 10

PLATA

16664-PL

Envase 1

DORADO


16664-DR

Algunas cajas instaladas de otras marcas, exigen pequeños retoques para permitir la ubicación de los mecanismos Sol Teide


Placas para mecanismos de la serie Sol

Rehabilitación sin obras para instalaciones con placas de la serie lineal o similares


Placas instaladas 




Caja empotrada 906 BJC




Placas instaladas 




Caja empotrada 907 BJC




Placas instaladas 




Caja empotrada 907 BJC



Placas instaladas 



Caja empotrada 908 BJC




Rehabilitación sin obras para instalaciones con placas de la serie lineal o similares



Para 2 módulos estrechos o 1 ancho

120x85 mm
Para caja 906 BJC o similares

Conjunto compuesto por bastidor y placa



BLANCO
16652-B

BEIGE
16652-A
Envase 10

PLATA
16652-PL
Envase 1


DORADO
16652-DR



Para 3 módulos estrechos o 1 ancho y 1 estrecho

120x85 mm
Para caja 907 BJC o similares

Conjunto compuesto por bastidor y placa



BLANCO
16653-B

BEIGE
16653-A
Envase 10

PLATA
16653-PL
Envase 1

DORADO
16653-DR


La placa **16653** sirve para sustituir placas que contengan 3 mecanismos



Para 4 módulos estrechos o 2 anchos

120x85 mm
Para caja 907 BJC o similares

Conjunto compuesto por bastidor y placa



BLANCO
16654-B

BEIGE
16654-A
Envase 5

PLATA
16654-PL
Envase 1


DORADO
16654-DR



Para 6 módulos estrechos o 3 anchos

190x85 mm
Para caja 908 BJC o similares

Conjunto compuesto por bastidor y placa




BLANCO
16656-B

BEIGE
16656-A
Envase 5

PLATA
16656-PL
Envase 1

DORADO
16656-DR



La sustitución de placas Lineal instaladas verticalmente, requiere montar los mecanismos en posición horizontal

Placas para mecanismos de la serie Sol





Ibiza

IBIZA y MAR IBIZA la evolución más mediterránea


Fue en la década de los sesenta cuando el conocido diseñador industrial André Ricard aportó un innovador concepto en el diseño de pequeño material eléctrico. Había creado la serie Ibiza en BJC. Una pieza de referencia que, aún en la actualidad, desprende todo el sabor del Mediterráneo. A lo largo de sus más de cuarenta años de historia, la serie Ibiza ha sabido responder a las cambiantes necesidades en decoración e interiorismo aportando una nueva propuesta Mar Ibiza. Una opción que consigue mantener toda la esencia del diseño original. Tienes dos series por elegir, dos maneras diferentes de sentir el Mediterráneo.

El diseño original. Destaca por su sencillez, suavidad y, cómo no, por su innovadora tecla grande. Imprescindible para entender el carácter de toda la familia.





Sistema europeo, mecanismos interrupción teclas



Conmutador **10506**
Cruzamiento **10507**

10 A 250 V~

Envase 10

Para señalización luminosa añadir señalizador Ref. 10039



BLANCO

10705-BL



10705-B



Doble conmutador **10510**

10 A 250 V~

Envase 10



BLANCO

10709-B

Mecanismos para tarjeta

Interruptor conmutador para tarjeta

Mecanismo con tapa incorporada

10 (1,5) A 250 V~

Envase 10

Para cargas inductivas se recomienda el uso de un contactor

Tarjetas de 45 a 54 mm de ancho


Señalizador luminoso incorporado



BLANCO

10068

Mecanismos pulsadores



Pulsador **10516**

10 A 250 V~

Envase 10

Para señalización luminosa añadir señalizador Ref. 10039

 **Timbre**

 **Luz**



BLANCO

10716-BL

10717-BL



BLANCO

10716-B

10717-B

Mecanismos para persiana



Pulsador persianas 10565

Enclavamiento eléctrico

Interruptor persianas 10569

Enclavamiento mecánico

10 A 250 V~

Envase 10

2,5 A para motores

Estos mecanismos están dotados con sistema de seguridad mecánico o eléctrico que impiden que llegue la señal de subir o bajar al mismo tiempo



BLANCO

10765-B

Sistema europeo señalizadores



Señalizador luminoso 10039

Envase 20

Reguladores para pulsador



Regulador universal RLC 2385

Tensión de alimentación: 230V~ 50Hz.

Consumo 3VA.

Válido para:

- Incandes. y halógenas 230V: 15 - 400W.
- Halógenas con transformador inductivo: 20 - 250W.
- Halógenas con transf. electrónico: 15 - 400W.

Envase 1



Regulador LED 2386

Tensión alimentación 230V~ 50/60Hz.

Consumo: 2VA.

Valido para lámparas LED regulables:

- a 230V~: 4-100W
- a 12V~ con transf. electrónico regulable (1 lámpara/ transf.): máximo 6 transformadores (50W).

Envase 1



Regulador para tiras LED monocromo 12-48Vcc 2387

Tensión de alimentación 12 - 48V CC.

Consumo: <12mA.

Carga Máxima 8A.

Nivel de regulación mínimo: 1% - 60%.

Veloc. de regulación 0% a 100%: 3 - 10 s.

Envase 1



Regulador para lámparas fluocompactas regulables 2388

Tensión de alimentación: 230V~ 50Hz.

Consumo: 3VA.

Carga: mín.20 - máx.200W.

Envase 1

Sistema europeo, mecanismos varios



Salida cable

10534

Con borne 3x1,5 mm²
Cable Ø máximo 5,5 mm

Envase 10



BLANCO
10734-B

Bases de enchufe



Base 2P+T (TT lateral)

10523

16 A 250 V
Envase 10

Tapa no utilizable en España según el vigente REBT



BLANCO
10773-B

Con dispositivo de seguridad
incorporado en tapa

Tomas para TV-FM-R / TV-SAT



Toma TV-FM

Serie 2-10

Final serie

Derivación única

10TN542

10TN543

10TN544

Envase 10



BLANCO
10330-B



Toma R/TV-SAT

Serie 6-12

Serie 2-5

Final serie

Derivación única

10TN551

10TN552

10TN553

10TN554

Envase 10



BLANCO
10320-B

Conectores para bases de acceso teminal (BAT) y para informática



Toma teléfono conector
hembra 6 vías RJ11
para BAT en redes
de telefonía básica

10582

Envase 10



BLANCO
10781-B

Mecanismos varios

Tapa ciega



BLANCO
10033

Marcos Ibiza



1 elemento
86x86 mm

BLANCO
10000-B

Envase
10



2 elementos
86x157 mm

10001-B

Envase
10



3 elementos
86x228 mm

10002-B

Envase
5



4 elementos
86x300 mm

10004-B

Envase
5

Marcos Mar



1 elemento
84,5x84,5 mm

BLANCO
10200-B

Envase
10



2 elementos
84,5x156 mm

10201-B

Envase
10



3 elementos
84,5x227,5 mm

10202-B

Envase
5



4 elementos
84,5x299 mm

10204-B

Envase
5

Cajas superficie



1 elemento

10150

BLANCO
Marco Mar
85x85x53 mm
Envase 10



2 elementos

10151

BLANCO
Marco Mar
85x156x53 mm
Envase 5



Tapa elástica de entrada

10152

Envase 10

Caja universal enlazable con tornillos 60 mm



Universal enlazable

2373-I

Material termoplástico
Envase 640



Tapa protección

2374-I

Permite localizar las cajas después de enlucir
Envase 1000

Siemens DELTA



Exclusiva y auténtica

Los nuevos modelos de Siemens DELTA representan nuestra propuesta para la creación de espacios auténticos y contemporáneos. Consideramos que la innovación técnica y la alta calidad de los detalles resultan tan indispensables como el lenguaje de las formas para su perfecta integración en todos los ambientes. Durante el proceso de diseño, hemos trabajado con la idea de transmitir una perfecta interacción entre la tecnología de vanguardia y el estilo.






Siempre lo mejor para nuestros exigentes clientes

El programa Siemens DELTA ofrece la simbiosis entre tradición y modernidad. La fusión entre un ambiente exclusivo, un entorno ideal para trabajar, o uno adecuado para el relax, ahora es posible. Con Siemens DELTA podrá conjugar deliberadamente una presencia impresionante, con una elegancia ejemplar, o una absoluta discreción. Con Siemens DELTA siempre tendrá donde elegir de acuerdo con sus expectativas y preferencias. Los selectos materiales y la pericia artesanal de los acabados de Siemens DELTA son la clave de una experiencia

sensible exclusiva. Pinturas duraderas, maderas nobles, cristales pulidos, aluminio auténtico. Sea cual sea el acabado que elija con Siemens DELTA, usted tendrá la seguridad de poseer en su instalación eléctrica un acabado muy especial. Más allá de la funcionalidad. Descubra la armonía y déjese entusiasmar por la interacción precisa de forma y función y permita que le conquisten los detalles acabados con precisión y los nobles materiales de Siemens DELTA.

El mismo mecanismo para dos grandes marcas


Mec 18



BJC presenta: La renovada colección Siemens DELTA, con el actual estilo lineal en sus formas, los acabados de alta calidad, las posibilidades del sistema KNX, y un nuevo tono blanco similar al de las series de BJC. Todo con un único mecanismo **Mec 18** de BJC, válido para el actual Sistema Iris y la renovada Siemens DELTA.




Marco



Tecla




Marco



Tecla



Marco



Tecla



Marco



Tecla



Mega



Iris



miro



style

BJC

Válido para Series BJC anteriores a 2017 y posteriores.

Siemens

Válido para las renovadas series Siemens DELTA a partir de enero del 2017



Disponible desde Enero 2017 con nuevo envase

DELTA miro

Ambientes únicos.

Es un hecho conocido que cualquier instalación por simple que pueda ser, comienza por los mecanismos que quedan empotrados en la pared. Por eso diseñamos nuestros mecanismos pensando en la seguridad del usuario y en facilitar al máximo el trabajo del instalador para garantizar instalaciones perfectas y seguras.

Pero el interior no es el único aspecto que impresiona en las series DELTA. La fina línea cromada en el vértice de la teclas personalizadas DELTA miro confieren a la serie un aura noble y elegante, que la distingue y la diferencia.

Siemens presenta el nuevo modelo DELTA miro, una serie que perpetúa la herencia del estilo DELTA miro original.

El diseño de la serie DELTA miro es ahora joven y moderno, la reestilización le añade una discreta expresividad. Una línea cromada de diseño, opcional, en las teclas simples y dobles y un nuevo y discreto difusor luminoso opcional, son algunas de las nuevas señas de identidad.



SIEMENS






Miro

16 A en los mecanismos de interrupción Mec 18

Los mecanismos de interrupción cuentan con un potente dispositivo de 16 A de emborne automático diseñado ergonómicamente para una manipulación más cómoda, fácil y segura.



Mecanismo

Mecanismo **Mec 18** adaptable a todos los productos BJC Iris-Mega y Siemens DELTA para tu comodidad.



Marco

Materiales selectos y duraderos. Acabados exclusivos de gran calidad.



Tecla

Accionamiento preciso. Tacto suave y agradable. Cromado en vértice.

Un clásico contemporáneo

Siemens DELTA miro

En la serie DELTA miro se encuentra el estilo y la influencia de la última escuela Bauhaus. DELTA miro, es capaz de mostrar, con su línea el concepto de novedad y distinción del que sólo gozan, las cosas bien hechas.

La serie de alta calidad presenta un acabado perfecto en todos sus detalles, con un carisma más exclusivo y moderno. Las formas, las superficies y los materiales configuran una unidad armoniosa que satisfacen las elevadas expectativas de los clientes a la calidad estética y al tacto.

Soluciones tecnológicas que hacen la vida más sencilla:

- Centralización de persianas
- Climatización
- Conectividad de audio, video y datos
- Cargador de USB
- Funciones específicas para hoteles y salas de reuniones (pasen-
esperen, tarjeteros temporizados, etc...)

DELTA miro cristal, impecable distinción

Diseño puro y elegante con DELTA miro cristal. Material noble, líneas claras y una forma plana incomparable son las características inconfundibles de miro que transmiten estilo atemporal. Los marcos de cristal propician una superficie de contacto única. DELTA miro cristal no sólo destaca por su distinguido aspecto, sino que también ofrece una gran variedad de funciones.

DELTA miro madera, atractivo natural

Igual de variadas que son las funciones de los mecanismos DELTA, son las combinaciones de los materiales DELTA miro. Los cinco marcos de madera permiten nuevas perspectivas naturales y acogedoras, para integrar los interruptores en los espacios. DELTA miro madera: arce, arce rojo, haya, cerezo y wengue.

DELTA miro aluminio, serena y precisa

Alcanzar un grado superior en DELTA miro sólo es posible incorporando la sobriedad y la elegancia de sus dos acabados en auténtico aluminio anodizado. DELTA miro metal, nos permiten obtener piezas impecables que realzan la categoría y la belleza de la serie. En la vivienda o en la oficina, el lenguaje estético del aluminio se adapta a cada estilo de vida, con un material siempre valioso, puro, y resistente.

DELTA miro color, práctica y ligera

DELTA miro color aúna sencillez, ligereza y mayor accesibilidad manteniendo su toque distintivo en el diseño.

Cristal



Rojo oriental /
Carbono metalizado



Negro /
Aluminio metalizado

Madera



Arce rojo /
Aluminio metalizado



Cerezo /
Carbono metalizado

Aluminio



Natural /
Carbono metalizado



Óxido amarillo /
Blanco polar

Color



Aluminio metalizado



Carbono metalizado



DELTA style

Inconfundible y elegante

La serie Style es el arquetipo moderno de la serie clásica, tanto por su estética como por sus funcionalidades, que van más allá de los cambios en la moda. En lo referente a la estética, DELTA style ha conservado con el paso de los años los códigos inmutables que aún hoy en día hacen de ella en su versión funcional, una de las series más reconocidas y reconocibles.

Nueva colección de interruptores y mecanismos Siemens DELTA: diseño, elegancia y tecnología para hogares, oficinas y hoteles.










Style

16 A en los mecanismos de interrupción Mec 18

Los mecanismos de interrupción cuentan con un potente dispositivo de 16 A de emborne automático diseñado ergonómicamente para una manipulación más cómoda, fácil y segura.




Mecanismo

Mecanismo **Mec 18** adaptable a todos los productos BJC Iris-Mega y Siemens DELTA para tu comodidad.

Marco

Mínimo hueco entre marcos y teclas. Acabados de calidad.



Tecla

Accionamiento preciso. Tacto suave y agradable.

Estilo eficaz

Siemens DELTA style

Hay ocasiones en que es necesario un toque de estilo y de elegancia alejado de cualquier tópico, por eso los elementos de la serie Style aportan con su singular estética, combinaciones elegantes que se integran totalmente a los espacios de los edificios actuales. Un concepto que cuenta con gran acogida tanto en el sector residencial como en el sector terciario.



Blanco polar

Platino metalizado

Antracita Cosso

Chocolate



La tecnología a su disposición

Un día a día más comodo, seguro y eficiente gracias a la variada gama de funciones DELTA.

Detección de humo o de movimiento.

Soluciones multimedia.

Regulación de luz para todo tipo de lámparas o iluminación LED... la tecnología a su disposición.



USB cargador



Conector USB



Conector HDMI



Conector VGA



Toma de altavoz estéreo



Controlador horario de persiana



Detector de movimiento / Pulsador icono luz

Reguladores rotativos y de pulsación para el control de todo tipo de lámparas LED y halógenas.



Fiabilidad Siemens

Pocas veces se ha identificado tan acertadamente a una empresa con la búsqueda de la excelencia y el descubrimiento de soluciones innovadoras y de nuevos enfoques. Desde siempre, los productos Siemens han demostrado su rendimiento en las condiciones más extremas imaginables. Y para garantizar que cada producto Siemens cumplirá con todas las expectativas, se somete a cada uno de ellos a estrictas pruebas de fiabilidad, extremas en algunos casos, superando incluso las impuestas por las normas de certificación de cada país antes de abandonar los respectivos centros de producción Siemens.

- Someter a nuestros mecanismos, funciones y acabados, a situaciones extremas que probablemente no tengan que experimentar jamás.
- Una serie de pruebas muy exigentes diseñadas para garantizar la excelencia de nuestros productos en la instalación real.
- La única manera de crear, mejorar e innovar constantemente. La esencia de Siemens.

Con Siemens DELTA podrá disponer de una instalación única y segura, acorde con su propio estilo: Sofisticada o Funcional en diseño, Automatizada o Convencional en tecnología. Usted elige.



Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

Siemens DELTA 

La gestión inteligente y automatizada en viviendas, oficinas, y hoteles, ofrece más confort, rentabilidad y seguridad. Con el sistema Siemens DELTA KNX se pueden realizar y automatizar sin problemas, por ejemplo, control centralizado del edificio, escenarios de luz, simulaciones de presencia y la climatización global o individual. El control del sistema se puede adaptar a las necesidades particulares de cada caso y se puede programar en cualquier momento. Los procesos recurrentes, como el control de persianas o el riego del jardín, pueden regularse automáticamente a los tiempos deseados o en función de la situación meteorológica.

Siemens DELTA es sinónimo de tecnología de vanguardia, con medidas innovadoras para la optimización del consumo eléctrico, el confort y la seguridad activa y pasiva. Control fácil a través de internet, smartphone o tablet con interfaz amable y personalizable. El uso de estándar KNX permite su integración con otros sistemas como aires acondicionados, sistemas de audio, de video porteros o de control de consumos, entre otros. Ayuda a conseguir estrategias LEED para certificación de clasificación energética de viviendas y edificios.





Soluciones inteligentes a medida

La experiencia de Siemens, su mejor garantía.

La tecnología de edificios inteligente de Siemens se basa en más de 60 años de investigación y desarrollo y más de 30 años de experiencia en automatización de edificios en todo el mundo.

Nuestra experiencia permite ofrecer productos eficientes y duraderos, compatibles con versiones anteriores, protegiendo de este modo las inversiones en la automatización de edificios para las necesidades futuras, a largo plazo.

Ahorro en consumo, inversión medio ambiental.

Los sistemas y productos de Siemens pueden conseguir hasta el 50% de ahorro energético y permitirle cumplir con las mayores certificaciones energéticas, como la categoría energética A, de la norma EN 15232.

Sencillez impresionante.


Nuestros productos son muy fáciles de instalar y utilizar, en todas las fases del proyecto. Se pueden instalar sin errores en el menor tiempo posible y se configuran de manera rápida de forma que estén dispuestos para funcionar. El manejo intuitivo elimina errores del usuario en situaciones cotidianas y el mantenimiento, es rápido y eficaz.





Siemens DELTA miro y line

Mecanismos de interrupción



Interruptor unipolar
Conmutador
16 A 250 V~
Cruzamiento
10 A 250 V~

18505*

18506*

18507*

Envase 10

TECLA			TECLA CON DIFUSOR		
BLANCO P. 5TG6270-5WH00	ALUMINIO M. 5TG6270-5AM00	CARBONO M. 5TG6270-5CM00	BLANCO P. 5TG6270-5WH01	ALUMINIO M. 5TG6270-5AM01	CARBONO M. 5TG6270-5CM01
Envase 10	10	10	10	2	2
TECLA EMBELLECEDOR CROMO			TECLA CON DIFUSOR EMBELLECEDOR CROMO		
BLANCO P. 5TG6270-5CW00	ALUMINIO M. 5TG6270-5CA00	CARBONO M. 5TG6270-5CC00	BLANCO P. 5TG6270-5CW01	ALUMINIO M. 5TG6270-5CA01	CARBONO M. 5TG6270-5CC01
Envase 10	10	10	10	2	2



Interruptor unipolar de control **18605***
Conmutador control **18606***
Conmutador con señalizador **18506-L***
16 A 250 V~

Envase 10

Lámpara neón incorporada en la referencia 18506-L


TECLA CON DIFUSOR			TECLA CON DIFUSOR EMBELLECEDOR CROMO		
BLANCO P. 5TG6270-5WH01	ALUMINIO M. 5TG6270-5AM01	CARBONO M. 5TG6270-5CM01	BLANCO P. 5TG6270-5CW01	ALUMINIO M. 5TG6270-5CA01	CARBONO M. 5TG6270-5CC01
Envase 10	2	2	10	2	2



Interruptor bipolar **18508***
Interruptor bipolar de control **18608***
16 A 250 V~
Sólo teclas con difusor
Envase 10

Lámpara neón incorporada en la referencia 18608

TECLA CON I / O			TECLA CON I / O Y DIFUSOR		
BLANCO P. 5TG6270-5WH40	ALUMINIO M. 5TG6270-5AM40	CARBONO M. 5TG6270-5CM40	BLANCO P. 5TG6270-5WH41	ALUMINIO M. 5TG6270-5AM41	CARBONO M. 5TG6270-5CM41
Envase 2	2	2	2	2	2
TECLA CON I / O, EMBELLECEDOR CROMO			TECLA CON I / O, DIFUSOR EMBELLECEDOR CROMO		
BLANCO P. 5TG6270-5CW40	ALUMINIO M. 5TG6270-5CA40	CARBONO M. 5TG6270-5CC40	BLANCO P. 5TG6270-5CW41	ALUMINIO M. 5TG6270-5CA41	CARBONO M. 5TG6270-5CC41
Envase 2	2	2	2	2	2



Doble interruptor **18509***
Doble conmutador **18510***
16 A 250 V~
Doble pulsador **18511***
10 A 250 V~
Doble pulsador desconexión **18513***
10 A 250 V~

Envase 10

TECLA DOBLE			TECLA DOBLE CON DIFUSOR		
BLANCO P. 5TG6270-1WH00	ALUMINIO M. 5TG6270-1AM00	CARBONO M. 5TG6270-1CM00	BLANCO P. 5TG6270-1WH01	ALUMINIO M. 5TG6270-1AM01	CARBONO M. 5TG6270-1CM01
Envase 10	10	10	10	2	2
TECLA DOBLE EMBELLECEDOR CROMO			TECLA DOBLE CON DIFUSOR EMBELLECEDOR CROMO		
BLANCO P. 5TG6270-1CW00	ALUMINIO M. 5TG6270-1CA00	CARBONO M. 5TG6270-1CC00	BLANCO P. 5TG6270-1CW01	ALUMINIO M. 5TG6270-1CA01	CARBONO M. 5TG6270-1CC01
Envase 10	10	10	10	2	2

*Las series Siemens DELTA miro, line y style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.

Mecanismos de interrupción


Doble pulsador con luz 18511-L*

10 A 250 V~

Envase 10

Lámpara neón incorporada en la referencia 18511-L

TECLA DOBLE CON DIFUSOR			TECLA DOBLE CON DIFUSOR EMBELLECEDOR CROMO		
BLANCO P. 5TG6270-1WH01	ALUMINIO M. 5TG6270-1AM01	CARBONO M. 5TG6270-1CM01	BLANCO P. 5TG6270-1CW01	ALUMINIO M. 5TG6270-1CA01	CARBONO M. 5TG6270-1CC01
Envase 10	2	2	10	2	2



Conmutador + Pulsador 18515*

16 A + 10 A 250 V~

Envase 10

TECLA DOBLE CONMUTADOR PULSADOR LOGO CAMPANA			TECLA DOBLE EMBELLECEDOR CONMUTADOR PULSADOR LOGO CAMPANA		
BLANCO P. 5TG6270-1WH10	ALUMINIO M. 5TG6270-1AM10	CARBONO M. 5TG6270-1CM10	BLANCO P. 5TG6270-1CW10	ALUMINIO M. 5TG6270-1CA10	CARBONO M. 5TG6270-1CC10
Envase 2	2	2	2	2	2

Mecanismo pulsador



Pulsador 18515*

Pulsador desconexión 18512*

10 A 250 V~


Envase 10

Nota:
Grabado de pictogramas
bajo pedido



WC

TECLA LOGO CAMPANA/BOMBILLA			TECLA LOGO CAMPANA/BOMBILLA CON DIFUSOR		
BLANCO P. 5TG6270-5WH10	ALUMINIO M. 5TG6270-5AM10	CARBONO M. 5TG6270-5CM10	BLANCO P. 5TG6270-5WH11	ALUMINIO M. 5TG6270-5AM11	CARBONO M. 5TG6270-5CM11
Envase 10	10	10	10	2	2
BLANCO P. 5TG6270-5WH20	ALUMINIO M. 5TG6270-5AM20	CARBONO M. 5TG6270-5CM20	BLANCO P. 5TG6270-5WH21	ALUMINIO M. 5TG6270-5AM21	CARBONO M. 5TG6270-5CM21
Envase 10	10	10	10	10	10
TECLA EMB. LOGO CAMPANA/BOMBILLA			TECLA EMB. LOGO CAMPANA/BOMBILLA CON DIFUSOR		
BLANCO P. 5TG6270-5CW10	ALUMINIO M. 5TG6270-5CA10	CARBONO M. 5TG6270-5CC10	BLANCO P. 5TG6270-5CW11	ALUMINIO M. 5TG6270-5CA11	CARBONO M. 5TG6270-5CC11
Envase 10	10	10	10	2	2
BLANCO P. 5TG6270-5CW20	ALUMINIO M. 5TG6270-5CA20	CARBONO M. 5TG6270-5CC20	BLANCO P. 5TG6270-5CW21	ALUMINIO M. 5TG6270-5CA21	CARBONO M. 5TG6270-5CC21
Envase 10	10	10	10	10	10



Pulsador con interruptor 18599*

temporizado con difusor luminoso

Tensión alimentación 230V~ 50Hz

Consumo: 5VA

Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
- Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
- Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
- Motores: 36-100W

Temporización ajustable entre: 30 s a

10 min.

Envase 1

TECLA LOGO BOMBILLA CON DIFUSOR			TECLA EMB. LOGO BOMBILLA CON DIF.		
BLANCO P. 5TG6270-5WH21	ALUMINIO M. 5TG6270-5AM21	CARBONO M. 5TG6270-5CM21	BLANCO P. 5TG6270-5CW21	ALUMINIO M. 5TG6270-5CA21	CARBONO M. 5TG6270-5CC21
Envase 10	10	10	10	10	10

*Las series Siemens DELTA miro, line y style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.

Siemens **DELTA** miro y line

Mecanismo pulsador



Temporizador electrónico regulable **2382**

Tensión alimentación 230V~ 50Hz
Consumo: 5VA
Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
- Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
- Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
- Motores: 36-100W

Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.
Envase 1

Nota:
Grabado de pictogramas
bajo pedido



WC

Tarjetero

Tarjetero Hotel con portaetiquetas iluminado

- Funcionamiento mecánico, pulsador 1 CO con terminal de neutro separado.
- Para tarjetas de hasta 54x65 mm y 0,7-1.0 mm de espesor.
- Incluye lámpara de señalización.



BLANCO P.
5TG4820-0WH

Envase 1



ALUMINIO M.
5TG4821

1



CARBONO M.
5TG4822

1

Señalizadores



Señalizador luminoso neón **18039-1** Señalizador luminoso LED azul **18039-1AZ**

230 V~
Señalizadores luminosos para interruptores bipolares y unipolares de control
Tecla ancha

Envase 18039-1 = 20
Envase 18039-1AZ = 5



Señalizador luminoso neón **18039-2** Señalizador luminoso LED azul **18039-2AZ**

230 V~
Señalizadores luminosos para interruptor, conmutador, cruzamiento y pulsador
Tecla ancha

Envase 18039-2 = 20
Envase 18039-2AZ = 10



Señalizador luminoso neón **18039-3** Señalizador luminoso LED azul **18039-3AZ**

230 V~
Señalizador luminoso para todos los mecanismos
Tecla estrecha


Envase 18039-3 = 20
Envase 18039-3AZ = 10



Carga para uso de señalizadores luminosos con lámparas de bajo consumo o fluorescentes **3139**

Envase 1

Control de persianas



Doble pulsador de persianas 18565*

Doble interruptor de persianas 18569*

Enclavamiento eléctrico y mecánico
10 A 250 V~

Envase 10

Doble pulsador 18511*

Requiere dispositivo auxiliar propio de cada fabricante de persiana
Sin enclavamiento
10 A 250 V~

Envase 10

TECLA DOBLE PERSIANAS			TECLA DOBLE PERSIANAS EMB.		
BLANCO P. 5TG6276-5WH00	ALUMINIO M. 5TG6276-5AM00	CARBONO M. 5TG6276-5CM00	BLANCO P. 5TG6276-5CW00	ALUMINIO M. 5TG6276-5CA00	CARBONO M. 5TG6276-5CC00
Envase 10	2	2	10	2	2

*Las series Siemens DELTA miro, line y style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.



Controlador de persianas sys 5TC1231

Para motores de persiana o toldo con final de carrera mecánico o electrónico
Características

- Enclavamiento eléctrico con tiempo de cambio de 1 s
- Posibilidad de hacer una centralización de persianas combinando los mecanismos de persiana sys
- Tensión: 230V, 50Hz (neutro necesario)
- Potencia: max 1 Motor 1000 VA

Envase 1

TECLA SYS SHUTTER		
BLANCO P. 5TC1321-0WH	ALUMINIO M. 5TC1321-0AM	CARBONO M. 5TC1321-0CM
Envase 1	1	1

Control de persianas

Controlador horario de persiana

230 V, motores de persiana máximo 1000W

TECLA SYS SHUTTER		
BLANCO P. 5TC1520-0WH	ALUMINIO M. 5TC1522	CARBONO M. 5TC1524
Envase 1	1	1



Controlador de persianas para instalación en caja empotrable 5TC1272

Controlador de persianas para motores monofásicos
230 V
Potencia máx.: 1250 VA
Funcionamiento local o centralizado
Tiempo de accionamiento ajustable 1-120 seg.

Envase 1

Siemens DELTA miro y line

Reguladores de intensidad luminosa




Regulador conmutador 21539-X
para cargas R y L (60 a 600 W)
Regulador conmutador para incandescencia (R),
halógenos directos (R) 60 a 600 W y halógenas 12
V baja tensión con transformador ferromagnético
(L) 25 a 500 VA
Fusible T 4 H 250 V
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase 1




Regulador conmutador 21540-X
para cargas R y C (20 a 315 W)
Regulador conmutador para incandescencia (R),
halógenos directos (R) 20 a 315 W y halógenas
baja tensión con transformador electrónico (C)
Fusible T 4 H 250 V
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase 1



Regulador conmutador 21541-X
para cargas R y C (20 a 600 W)
Regulador conmutador para incandescencia (R),
halógenos directos (R) 20 a 600 W y halógenas baja
tensión con transformador electrónico (C) 20 a 525 VA
Protección electrónica contra cortocircuito
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase 1



Regulador conmutador 21542-X
para cargas R y C (60 a 800 W)
Regulador conmutador para incandescencia (R),
halógenos directos (R) 60 a 800 W y halógenas
baja tensión con transformador electrónico (C)
60-800 VA
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos
Protección electrónica contra cortocircuito

Envase 1



Potenciometro interruptor 21543-X
para lámparas fluorescentes
1 a 10 Vdc
Potenciometro para fluorescencia con reactancia
electrónica regulable 920 VA, 50 mA (10 Vdc)
Máxima corriente de control: 50 mA. 230 V, 4 A
Fusible T 4 H 250 V
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase 1



Reguladores de intensidad luminosa



Regulador conmutador dimmer para lámparas LED 230 Vac **21549-X**
Lámparas LED 6-60 W.
Incandescencia, halógenos directos (R) 6-120 W
halógenos 12 V con transformador ferromagnético (L) 25-100 VA. Conmutación por pulsación.
Fijación por garras o tornillos. Fusible T 1,6 H 250 V. Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testeada en:
www.bjc.es/documentacion

Envase 1



Regulador interruptor para incandescencia (R) y halógenos directos (R) 50 a 400 W **5TC8256**
Encendido/apagado por giro. Fijación por garras y tornillos
Fusible T 1,6 H 250 V
Certificación VDE

Envase 1



Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 50 a 600W **5TC8257**
Encendido/apagado por pulsación. Fijación por garras y tornillos
Fusible T 2,5 H 250 V
Certificación VDE

Envase 1



Potenciometro regulador para lámparas y luminarias con interface DALI **5TC8264**
Fijación por garras
Tensión 230V 50/60 Hz

Envase 1



Regulador universal sys **5TC1230**
Embornamiento por tornillo
Posibilidad de conectar pulsadores convencionales para conmutar o regular desde otros puntos
Protección electrónica contra cortocircuito y sobretensión
Tensión: 230 V, 50 Hz
(2 hilos)
Tipos de lámparas
Incandescencia 50 hasta 420 W
Trafo convencional 50 hasta 420 W
Trafo electrónico 70 hasta 420 VA

Envase 1

TAPA Y BOTÓN

BLANCO P.
5TC8900-0WH

ALUMINIO M.
5TC8900-0AM

CARBONO M.
5TC8900-0CM

Envase 1

TECLA

BLANCO P.
5TC1301-0WH

ALUMINIO M.
5TC1301-0AM

CARBONO M.
5TC1301-0CM

Envase 1

Siemens DELTA miro y line

Reguladores para pulsador



Regulador universal RLC

2385

Tensión de alimentación: 230V ~ 50Hz.

Consumo 3VA.

Válido para:

- Incandes. y halógenas 230V: 15 - 400W.
- Halógenas con transformador inductivo: 20 - 250W.
- Halógenas con transf. electrónico: 15 - 400W.

Envase 1



Regulador LED

2386

Tensión alimentación 230V ~ 50/60Hz.

Consumo: 2VA.

Valido para lámparas LED regulables:

- a 230V ~: 4-100W
- a 12V ~ con transf. electrónico regulable (1 lámpara/ transf.): máximo 6 transformadores (50W).

Envase 1



Regulador para tiras LED monocromo 12-48Vcc

2387

Tensión de alimentación 12 - 48V CC.

Consumo: <12mA.

Carga Máxima 8A.

Nivel de regulación mínimo: 1% - 60%.

Veloc. de regulación 0% a 100%: 3 - 10 s.

Envase 1



Regulador para lámparas fluorescentes regulables

2388

Tensión de alimentación: 230V ~ 50Hz.

Consumo: 3VA.

Carga: mín.20 - máx.200W.

Envase 1

Conexión de cargas

TIPO DE CARGA								
	Tipo de mecanismo	Halógenos directos 230 V (R)	Halógenas 12 V (R) baja tensión con transformador ferromagnético (L)	Halógenas baja tensión con transformador electrónico (C)	Carga LED 230 V	Tiras de LED 12-48 Vdc Monocolor	Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) Dimmables	Reactancia electrónica con entrada de regulación de 1-10V
21539-X	Rotativo	60-600 W	25-500 VA	NO	NO	NO	NO	NO
21540-X	Rotativo	20-315 W	NO	20-315 VA	NO	NO	NO	NO
21541-X	Rotativo	20-600 W	NO	20-525 VA	NO	NO	NO	NO
21542-X	Rotativo	60-800 W	NO	60-800 VA	NO	NO	NO	NO
21543-X	Rotativo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	920 VA 50 mA (10 Vdc)
21549-X	Rotativo	6-120 W	25-100 VA	NO	6-60 W	NO	NO	NO
2385	Por pulsador	15-400 W	20-250 VA	15-400 VA	NO	NO	NO	NO
2386	Por pulsador	NO	NO	4-300 W	4-100 W	NO	NO	NO
2387 *	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	Máximo 8 A	NO	NO
2388	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	NO	20 W - 200 W	NO

* 2387. Es necesario instalar el regulador junto con el transformador de 230Vac a 12-48Vdc que lleva la tira de LED.

Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testeada en www.bjc.es/documentacion

Mecanismos para detectores de movimiento



Mecanismo detector con relé 5TC1500
Mecanismo detector para empotrar para maniobrar diversas fuentes de luz y consumidores eléctricos hasta un máx. de 10 A / 230 V
Disponibile para las series miro, line y style
230 V~ (neutro necesario)

Envase 1



Mecanismo detector con triac 5TC1501
Mecanismo detector para empotrar para maniobrar lámparas de incandescencia de 230 V, lámparas halógenas de 230 V y lámparas halógenas de baja tensión con trafos convencionales
La maniobra de conexión de la luminaria se realiza con un arranque suave.
Disponibile para las series miro, line y style
230 V~ (2 hilos)

Envase 1



Mecanismo detector secundario 5TC1502
Los secundarios no se pueden colocar sobre varios principales.
No es adecuado para maniobra directa de cargas
Disponibile para las series miro, line y style
230 V~ (neutro necesario)

Envase 1

PARTE FRONTAL DEL MECANISMO



BLANCO P. ALUMINIO M. CARBONO M.

Altura de montaje 1,10m

5TC1503-0WH 5TC1503-0AM 5TC1503-0CM

Envase 1 1 1

Altura de montaje 2,20m

5TC1504-0WH 5TC1504-0AM 5TC1504-0CM

Envase 1 1 1

PARTE FRONTAL MECANISMO CONFORT



BLANCO P. ALUMINIO M. CARBONO M.

Altura de montaje 1,10m

5TC1505-0WH 5TC1505-0AM 5TC1505-0CM


Envase 1 1 1

Altura de montaje 2,20m

5TC1506-0WH 5TC1506-0AM 5TC1506-0CM

Envase 1 1 1

Bases de enchufe de seguridad



Base enchufe 2P+T (TT lateral) con protección infantil 18524
Emborne por tornillos 16 A 250 V~

Envase 10

TAPAS BASE ENCHUFE (SCHUKO)




BLANCO P. ALUMINIO M. CARBONO M.

5UH1072-4WH 5UH1072-4AM 5UH1072-4CM

Envase 10 10 10

Siemens **DELTA** miro y line

Bases de enchufe de seguridad




Toma schuko 2P+T emborne rápido con garras **5UB1101-5B**
Toma schuko 2P+T emborne rápido sin garras **5UB1101-5KK**
 Sin tornillos
 Para conductores flexibles o rígidos 2,5 mm
 sistema de embornamiento rápido

Envase 10



BLANCO P. **5UH1073-2WH** 10
 ALUMINIO M. **5UH1073-2AM** 10
 CARBONO M. **5UH1073-2CM** 10
 ROJO **5UH1073-2RD** 1



BLANCO P. **5UH1088-4WH** 1
 ALUMINIO M. **5UH1088-4AM** 1
 CARBONO M. **5UH1088-4CM** 1



BLANCO P. **5UH1088-4WH01** 2
 ALUMINIO M. **5UH1088-4AM01** 1
 CARBONO M. **5UH1088-4CM01** 1



BLANCO P. **5UH1073-2WH01** 1
 ALUMINIO M. **5UH1073-2AM01** 1
 CARBONO M. **5UH1073-2CM01** 1



BLANCO P. **5UH1073-2WH11** 1
 ALUMINIO M. **5UH1073-2AM11** 1
 CARBONO M. **5UH1073-2CM11** 1



BLANCO P. **5UH1073-2WH21** 1
 ALUMINIO M. **5UH1073-2AM21** 1
 CARBONO M. **5UH1073-2CM21** 1



Kit de juntas IP 44 **5TG4318**
 Para bases de enchufe SCHUKO con tapa abatible
 DELTA miro y DELTA Style

Envase 1



Lámpara para base SCHUKO con indicador de servicio (IS) **5TG7304**
 1,5 mA, 230 V AC/ 50 Hz

Envase 1



Base enchufe 2P+T (TT francés) **18572**
Con protección infantil
 Emborne por tornillos 16 A 250 V~


Envase 10

Sólo para exportación.





BLANCO P. **5UH1077-2WH** 10
 ALUMINIO M. **5UH1077-2AM** 10
 CARBONO M. **5UH1077-2CM** 10

Tomas para TV-FM-R/TV-SAT



Toma TV-FM
Serie 2-10 2932
Final serie 2933
Derivación única 2934
(Fabricante TELEVÉS)

Envase 10
Las tomas de señal para TV y FM cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 16



Toma R/TV-SAT 2 salidas
Serie 6-12 2921
Serie 2-5 2922
Final serie 2923
Derivación única 2924
(Fabricante TELEVÉS)

Envase 10
Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2



Toma R/TV-SAT 3 salidas 2918
Toma derivación única
(Fabricante TELEVÉS)


Envase 1
Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2

Conectores para bases de acceso terminal (BAT) y para informática



Adaptador para 19582-1
1 conector RJ45/RJ11
(AMP, ITT, etc.)

Envase 10



Toma teléfono conector 19582
hembra 6 vías RJ11 para BAT en redes de
telefonía básica (emborne por perforación
aislante)

Envase 10



Toma conector 19595
hembra 8 vías (ISO 8877) RJ45 Cat. 5E


Envase 10

Toma conector 18586
hembra 8 vías RJ45 Cat. 6
Embornamiento, sin herramienta,
por perforación del aislante

Envase 10

Siemens **DELTA** miro y line

Conectores para bases de acceso terminal (BAT) y para informática



**Adaptador para
2 conectores RJ45/RJ11 (AMP, etc.)**

19682-1

Envase 10



**Toma doble de
conector hembra 8 vías RJ45 Cat. 6
Embornamiento, sin herramienta,
por perforación del aislante**

18586-2

Envase 10



Envase 1 1 1

Conectores



Conector AMP RJ11 Cat. 3 6 vías.

Negro

3173-N

Envase 40



Conector AMP modular RJ45 Cat. 5E 8 vías

**Blanco
Negro**

**3172-B
3172-N**

Envase 25



**Conector AMP modular RJ45 Cat. 5E 8 vías.
Conexión sin herramienta**

Apantallado

3176

Envase 25



Conector AMP modular RJ45 Cat. 6 8 vías

Apantallado

3179

Envase 25



Conector AMP modular RJ45 Cat. 6 8 vías

**Blanco
Negro**

**3178-B
3178-N**

Envase 25




Conector SCHRACK modular RJ45

**Cat. 6
Blanco**

3186-B

Envase 25

Conectores y adaptadores de voz y datos



Placa soporte para dos conectores informáticos rojo


5TG2078

Sin garras

Conectores:

- AMP-Tipo 216000-2 y 216005-4
- Krone MT-RJ 7023.1.303-xx, Cat. 6 STP 6830.1.312-xx,
- Cat. 6 UTP 6830.1.302-xx, Cat. 6 UTP 6380.1.800-xx,
- Cat. 6 UTP 6380.1.810-xx
- Molex KSJ-00033-02/-04
- Radiall R 280 MOD 802/803/804/805/807
- Siemon MX-K-C5-80-ND/-02 ND
- Telegärtner Cat.6 J00029A0036

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos negro


5TG2080

Sin garras

Conectores:

- Leviton 41108, Cat. 5
- Panduit Keystone: KJ 688 Txx, Cat. 6, KJ 5e88 Txx, Cat. 5e
- Brand Rex GPC Jack F01 3LF

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos amarillo


5TG2081

Sin garras

Conectores:

- AMP-Tyco: 406372-x Cat. 5; 1116515-1 Cat. 5e; 1339015-1 Cat. 5e; 1375055-x Cat. 6; 1375187-x Cat. 6; 137188-1 Cat. 6; 1375189-1 Cat. 5e; 137190-x Cat. 5e; 137191-x Cat. 5e; 1375192-x Cat. 3 RJ11; 1375193-x Cat. 3 RJ11; 1116604-x Cat. 5e; 188650-3 ... 6; 338038-1 ... 4; 1711342-1; MTRJ127841-1; MTRJ127842-1
- ASYCO Cat. 5e/6 SFTP
- Kerpen E-Line 600 GG45 Cat. 6 Keystone clip Nr. 9ZE20009
- Nexans LENmark-MJ con keystone clip N429.620

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos naranja

5TG2082

Sin garras

Conectores:

- Setec: SeSix 501244; UKJ 501292
- Rutenbeck 13900 300
- MMC: MK 6 NB; MK 6 AN; MK 6 FS
- DANCHIEF 568 A/B, Cat. 5
- Radiall R280 MOD 809 y MOD 811
- Hubbel HXJ 5 EBU y UTP
- BTR UTP 130 A 10 I

Envase 1

TAPAS PARA ADAPTADORES RJ MODULARES



BLANCO P.
5TG2056-OWH
Envase 1




ALUMINIO M.
5TG2124
1




CARBONO M.
5TG2125
1

Conectores y adaptadores de voz y datos




Placa soporte para dos conectores informáticos azul **5TG2083**
Sin garras
Conectores:
– Krone Cat. 5 STP 6540.1.1 54.xx, Cat. 5; UTP 6540.1.130.xx;
UTP 6540.1.100.xx

Envase 1




Placa soporte para dos conectores informáticos marrón **5TG2084**
Sin garras
Conectores:
– Siemon MX6-FS

Envase 1




Placa soporte para dos conectores informáticos verde **5TG2058**
Sin garras
Conectores:
– AVAYA Anixter Systimax (Lucent Techn.): M11...en M100 (uitloop), MPS100E Cat. 5, MPS200E + MGS 400 Cat. 6
– Gigaspeed: X10D MGS500, X10D MFP520
– R&M R30511, -2, -3 y -4 con adaptador 310694

Envase 1




Placa soporte para dos conectores informáticos transparente **5TG2058-1**
Para alojar hasta 2 conectores Modular Jack Plug-in Conn. Amp 216811-1.
Sin garras.

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos blanco **5TG2058-2**
Para alojar hasta 2 conectores Modular Jack Plug-in Conn.
Nordix/CDT 061110 ao 405302 + 3.
Sin garras.

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos gris **5TG2058-3**
Para alojar hasta 2 conectores Lexcom Jack modulares.
Sin garras.

Envase 1

TAPAS PARA ADAPTADORES RJ MODULARES



BLANCO P.
5TG2056-0WH



ALUMINIO M.
5TG2124



CARBONO M.
5TG2125


Envase

1

1


1

Conectores y adaptadores de voz y datos




Placa soporte para dos conectores informáticos plata
5TG2058-4
Para alojar hasta 2 conectores Jack Modulares 3m
Volition
Sin garras.

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos beige
5TG2098
Sin garras
Conectores:
- BTR:
E-DAT módulo N°. 130910-I
- Daetwyler:
Unilan MS 1/8 Cat. 6 (equivalente a jack BTR)

Envase 1




Toma telefónica sencilla RJ12
clase 3, 8 vías, 8 contactos
5TG2417
Marca Rutenbeck. Toma con inclinación 45°
Conexión por tornillo
Sin blindaje
Soporta RDSI

Envase 1



Toma doble RJ12 inclinada
8 contactos clase 3
5TG2406
Marca Rutenbeck. Toma con inclinación 45°
RJ11/12 y RJ45 8 vías, 8 contactos clase 3
Toma inclinada a 45°

Envase 1



Toma RJ45 Cat.6E apantallada
STP, tipo UAE, marca Rutenbeck
Simple
5TG2026-1
Doble
5TG2026-2
· Salida trasera de cable regulable (+/- 30°)
· Terminales LSA para cables 0.4 -0.63 mm Ø, AWG 26 -22
· Cat.6/Clase E según DIN EN 60
· Toma inclinada 45°

Envase 1



Toma RJ45 Cat.6E sin apantallar
UTP, tipo UAE, marca Rutenbeck
Simple
5TG2027-1
Doble
5TG2027-2
· Terminales LSA para cables 0.4 -0.63 mm Ø, AWG 26 -22
· Cat.6/Clase A según ISO/IEC 11801:2011-06, DIN EN 50 173-1:2011-09, TIA/EIA-568-B.2-10 2008.
· Toma inclinada 45°

Envase 1

TAPAS PARA ADAPTADORES RJ MODULARES



BLANCO P.
5TG2056-0WH
1



ALUMINIO M.
5TG2124
1



CARBONO M.
5TG2125
1

Envase



BLANCO P.
5TG2545-0WH
1



ALUMINIO M.
5TG1257
1



CARBONO M.
5TG1227
1

Envase



BLANCO P.
5TG2546-0WH
1



ALUMINIO M.
5TG1258
1



CARBONO M.
5TG1228
1

Envase

Siemens **DELTA** miro y line

Conectores multimedia



Cargador USB

18579

Para carga y alimentación de dispositivos móviles. Dos conexiones USB, tipo A. Tensión alimentación: 100 - 240 Vac. Tensión de salida 5 Vdc. Corriente de salida 2x1050 mA o 1x2100 mA

Envase 1



TAPA PARA TOMAS MULTIMEDIA

BLANCO P.	ALUMINIO M.	CARBONO M.
5TG2563-2WH	5TG1256-2	5TG1226-2
Envase 1	1	1



Conector HDMI tipo A

Emborme por tornillos

Blanco
Beige
Gris

18578-HDMI
18578-HDMI-A
18578-HDMI-G

Envase 1



Conector VGA

Longitud máxima del cable 30 m.
(en función del tipo de cable)

Emborme por tornillos

Blanco
Beige
Gris

18578-VGA
18578-VGA-A
18578-VGA-G

Envase 1



Conector USB tipo A

Compatible con USB 2.0
(Emborme por tornillos)

Blanco
Beige
Gris

18578-USB
18578-USB-A
18578-USB-G

Envase 1

Sonido



Conectores altavoces

Simple
Estereo

5TG2467-2
5TG2468-2

Envase 1



TAPA PARA TOMAS MULTIMEDIA

BLANCO P.	ALUMINIO M.	CARBONO M.
5TG2563-2WH	5TG1256-2	5TG1226-2
Envase 1	1	1

Sonido

Adaptador para EGI*

0708.10 Blanco

Adaptador para TEZ*

TX82/BL (Blanco)

TX82/MF (Marfil)

TX82/GR (Gris)

Adaptador para SONEICO*

PCP9135-01 (Blanco)

PCP9135-10 (Marfil)

PCP9135-02 (Gris antracita)

PCP9135-12 (Acero)

*Referencias a pedir de cada fabricante

Sistema de radio compacto

SISTEMA DE RADIO COMPACTO



ALUMINIO M.
5TC1061



CARBONO M.
5TC1062

Envase

1

1

Reproductor Bluetooth y altavoz WDH para DELTA miro

REPRODUCTOR BLUETOOTH



BTR55MK2WH



BTR55MK2NP

Envase

1

1

ALTAVOZ



KEL55MK2WH



KEL55MK2NP

Envase

1

1

Potenciometro regulador de volumen



BLANCO P.
5TG4815-0WH

Envase

1

Siemens DELTA miro y line

Control de temperatura

Termostato de ambiente



Termostato electrónico, suelo radiante

Control electrónico de temperatura para sistemas de calefacción, por ejemplo: sistemas de suelo radiante eléctrico, baños, techos, mármoles y paredes radiantes.

Tensión: 230 V ~, 50 Hz

Sensor: externo o interno+externo (monitor).

Sensor de suelo incluido en el envase. Capacidad de corte: 16(2) A

Rango de consigna: 10 to 50 °C (escala 1 a 5)

Indicaciones (LEDs): calefacción en marcha (red) y modo eco activado (green).

Extensión del sensor: hasta 50 m solo con cable 0.5 mm², con doble aislamiento.

Nota: Debe asegurarse que el cableado del sensor va dentro de una conducción protectora. No es posible el cableado del sensor en paralelo con líneas que conduzcan corrientes alternas.



Cronotermostato electrónico, suelo radiante

Cronotermostato empotrable para sistemas de calefacción en estancias o suelos radiantes eléctricos o por agua caliente (con actuadores normalmente cerrados). El equipo puede ser usado como cronotermostato ambiente, con monitoreo de la temperatura de suelo (usando un sensor remoto opcional) o como cronotermostato con la temperatura de suelo (sensor remoto no incluido). Dispone de una programación semanal con programas configurables la configuración de fábrica incluye las rutinas diarias normales). Tensión: 230 V~, 50 Hz Capacidad de conmutación: 10(2) A / 230 V~ Sensor: NTC-interno (NTC puede ser conectado como sensor remoto opcional) Rangos de consigna: - 5 a 30°C para termostato ambiente. -10 a 42°C para termostato de suelo. Tiempo mantenimiento de configuración sin tensión: aprox. 5 días.



Zumbadores e indicadores luminosos



Módulo zumbador

- Blanco polar
- Aluminio metalizado
- Carbono metalizado

5TG9875-8WH
5TG9875-8AM
5TG9875-8CM

230V

Envase 1



Indicador luminoso LED

90...240 V AC, 50/60 Hz

1 W, posición vertical u horizontal


- Blanco
- Azul
- Rojo
- Verde

5TG9880-3
5TG9880-4
5TG9880-5
5TG9880-6

Envase 1



Mecanismos varios




Pulsador 5TD2120

Envase 1



TECLA TIRADOR DE CORDÓN

Envase 1 BLANCO P. 5TG6217-0WH



Pulsador-conmutador 5TD2123

Común para todas las series DELTA

Envase 1

Tapa ciega

TAPA CIEGA



Envase

10

1

1

BLANCO P.
5TG2558-0WH

ALUMINIO M.
5TG1250

CARBONO M.
5TG1220

Salida de cable

SALIDA DE CABLEV



Envase

10

1

1

BLANCO P.
5TG2566-0WH

ALUMINIO M.
5TG1251

CARBONO M.
5TG1221

Marco intermedio para mecanismos de 51x51mm

MARCO INTERMEDIO PARA MECANISMOS DE 51X51MM



Envase

1

1

1

BLANCO P.
5TG2557-0WH

ALUMINIO M.
5TG1160

CARBONO M.
5TG1150

Siemens **DELTA** miro

Marcos miro plástico



BLANCO
POLAR Envase

□	5TG1111-0WH	10
□□	5TG1112-0WH	10
□□□	5TG1113-0WH	10
□□□□	5TG1114-0WH	10
□□□□□	5TG1115-0WH	1



ALUMINIO
METALIZADO Envase

□	5TG1111-1	1
□□	5TG1112-1	1
□□□	5TG1113-1	1
□□□□	5TG1114-1	1
□□□□□	5TG1115-1	1



CARBONO
METALIZADO Envase

□	5TG1111-2	1
□□	5TG1112-2	1
□□□	5TG1113-2	1
□□□□	5TG1114-2	1
□□□□□	5TG1115-2	1

Marcos miro cristal



CRISTAL
GLASSÉ VERDE Envase

□	5TG1201	1
□□	5TG1202	1
□□□	5TG1203	1
□□□□	5TG1204	1
□□□□□	5TG1205	1



BLANCO Envase

□	5TG1201-1	1
□□	5TG1202-1	1
□□□	5TG1203-1	1
□□□□	5TG1204-1	1
□□□□□	5TG1205-1	1



NEGRO Envase

□	5TG1201-2	1
□□	5TG1202-2	1
□□□	5TG1203-2	1
□□□□	5TG1204-2	1
□□□□□	5TG1205-2	1



ROJO
ORIENTAL Envase

□	5TG1201-3	1
□□	5TG1202-3	1
□□□	5TG1203-3	1
□□□□	5TG1204-3	1
□□□□□	5TG1205-3	1





ARENA Envase

□	5TG1201-4	1
□□	5TG1202-4	1
□□□	5TG1203-4	1
□□□□	5TG1204-4	1
□□□□□	5TG1205-4	1

Marcos miro aluminio puro

					
ALUMINIO		Envase	AMARILLO OXIDO		Envase
	5TG1121-0	1		5TG1121-3	1
	5TG1122-0	1		5TG1122-3	1
	5TG1123-0	1		5TG1123-3	1
	5TG1124-0	1		5TG1124-3	1
	5TG1125-0	1		5TG1125-3	1

Marcos miro madera maciza

											
ARCE ROJO		Envase	ARCE		Envase	CEREZO (COLOR TRATADO)		Envase	HAYA (COLOR TRATADO)		Envase
	5TG1101-2	1		5TG1101-3	1		5TG1101-1	1		5TG1101-4	1
	5TG1102-2	1		5TG1102-3	1		5TG1102-1	1		5TG1102-4	1
	5TG1103-2	1		5TG1103-3	1		5TG1103-1	1		5TG1103-4	1
	5TG1104-2	1		5TG1104-3	1		5TG1104-1	1		5TG1104-4	1

		
WENGUÉ (COLOR TRATADO)		Envase
	5TG1101-0	1
	5TG1102-0	1
	5TG1103-0	1
	5TG1104-0	1

Siemens DELTA line

Marcos line



BLANCO
POLAR

Envase

	5TG2551-0WH	10
	5TG2552-0WH	10
	5TG2553-0WH	1
	5TG2554-0WH	1
	5TG2555-0WH	1



ALUMINIO
METALIZADO

Envase

	5TG2551-3	1
	5TG2552-3	1
	5TG2553-3	1
	5TG2554-3	1
	5TG2555-3	1



CARBONO
METALIZADO

Envase

	5TG2551-6	1
	5TG2552-6	1
	5TG2553-6	1
	5TG2554-6	1
	5TG2555-6	1

Marcos line horizontales y verticales con portaetiquetas



BLANCO
POLAR

Envase

	5TG2551-1WH	1
	5TG2552-1WH	1
	5TG2553-1WH	1
	5TG2554-1WH	1
	5TG2552-2WH	1
	5TG2553-2WH	1
	5TG2554-2WH	1



ALUMINIO
METALIZADO

Envase

	5TG2551-4	1
	5TG2552-4	1
	5TG2552-5	1



CARBONO
METALIZADO

Envase

	5TG2551-7	1
	5TG2552-7	1
	5TG2552-8	1

Base schuko monoblock line



Base de enchufe SCHUKO monoblock, con protección infantil
Aparato completo con placa-marco y mecanismo con dispositivo de protección infantil

- Blanco polar

5UB1582-0WH

Envase 10

Caja universal enlazable con tornillos 60mm



Universal enlazable **2373-I**
Material termoplástico

Envase 640



Tapa protección **2374-I**
Permite localizar la caja después de enlucir

Envase 1000



Garra **16-GAR**
Para bastidores metálicos
Bolsa con 50 garras y 50 tornillos para montar 25 bastidores

Nota: Consultar en la tarifa publicada en nuestra web www.bjc.es disponibilidad de mecanismos con garras que se identifican con -X tras el código del mecanismo.

Siemens DELTA style

Mecanismo de interrupción




Interruptor unipolar **18505***
Conmutador **18506***
Cruzamiento **18507***
16 A 250 V~
10 A 250 V~
Envase 10

TECLA

BLANCO P. 5TG7270-5WH00	PLATINO M. 5TG7270-5PM00	ANTRACITA C. 5TG7270-5AC00	CHOCOLATE 5TG7270-5CH00
Envase 10	2	2	2

TECLA CON DIFUSOR

BLANCO P. 5TG7270-5WH01	PLATINO M. 5TG7270-5PM01	ANTRACITA C. 5TG7270-5AC01	CHOCOLATE 5TG7270-5CH01
Envase 10	2	2	2



Interruptor unipolar de control **18605***
Conmutador control **18606***
Conmutador con señalizador **18506-L***
16 A 250 V~
Envase 10
Lámpara neón incorporada en la referencia 18506-L

TECLA CON DIFUSOR

BLANCO P. 5TG7270-5WH01	PLATINO M. 5TG7270-5PM01	ANTRACITA C. 5TG7270-5AC01	CHOCOLATE 5TG7270-5CH01
Envase 10	2	2	2



Interruptor bipolar **18508***
Interruptor bipolar de control **18608***
16 A 250 V~
Sólo teclas con difusor
Envase 10
Lámpara neón incorporada en la referencia 18608

TECLA CON I/O


BLANCO P. 5TG7270-5WH40	PLATINO M. 5TG7270-5PM40	ANTRACITA C. 5TG7270-5AC40	CHOCOLATE 5TG7270-5CH40
Envase 2	2	2	2

TECLA CON DIFUSOR

BLANCO P. 5TG7270-5WH41	PLATINO M. 5TG7270-5PM41	ANTRACITA C. 5TG7270-5AC41	CHOCOLATE 5TG7270-5CH41
Envase 2	2	2	2

*Las series Siemens DELTA miro, line y style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.

Mecanismos dobles interruptor / pulsador



Doble interruptor	18509*
Doble conmutador	18510*
16 A 250 V~	
Doble pulsador	18511*
10 A 250 V~	
Doble pulsador desconexión	18513*
10 A 250 V~	

Envase 10

TECLA DOBLE			
			
BLANCO P. 5TG7270-1WH00	PLATINO M. 5TG7270-1PM00	ANTRACITA C. 5TG7270-1AC00	CHOCOLATE 5TG7270-1CH00
Envase 10	2	2	2

TECLA DOBLE CON DIFUSOR			
			
BLANCO P. 5TG7270-1WH01	PLATINO M. 5TG7270-1PM01	ANTRACITA C. 5TG7270-1AC01	CHOCOLATE 5TG7270-1CH01
Envase 10	2	2	2

Doble pulsador con luz	18511-L*
10 A 250 V~	

Envase 10

Lámpara neón incorporada en la referencia 18511-L

TECLA DOBLE CON DIFUSOR			
			
BLANCO P. 5TG7270-1WH01	PLATINO M. 5TG7270-1PM01	ANTRACITA C. 5TG7270-1AC01	CHOCOLATE 5TG7270-1CH01
Envase 10	2	2	2



Conmutador + Pulsador	18515*
16 A + 10 A 250 V~	

Envase 10

TECLA DOBLE CONMUTADOR PULSADOR LOGO CAMPANA			
			
BLANCO P. 5TG7270-1WH10	PLATINO M. 5TG7270-1PM10	ANTRACITA C. 5TG7270-1AC10	CHOCOLATE 5TG7270-1CH10
Envase 2	2	2	2

*Las series Siemens DELTA miro, line y style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.

Siemens DELTA style

Mecanismo pulsador



Pulsador
Pulsador desconexión
10 A 250 V~

18516*

18512*

Envase 10

Nota:
Grabado de pictogramas
bajo pedido

WC

TECLA LOGO CAMPANA



BLANCO P.
5TG7270-5WH10

PLATINO M.
5TG7270-5PM10

ANTRACITA C.
5TG7270-5AC10

CHOCOLATE
5TG7270-5CH10

Envase 10

TECLA LOGO CAMPANA CON DIFUSOR



BLANCO P.
5TG7270-5WH11

PLATINO M.
5TG7270-5PM11

ANTRACITA C.
5TG7270-5AC11

CHOCOLATE
5TG7270-5CH11

Envase 10

TECLA CON LOGO LUZ



BLANCO P.
5TG7270-5WH20

PLATINO M.
5TG7270-5PM20

ANTRACITA C.
5TG7270-5AC20

CHOCOLATE
5TG7270-5CH20

Envase 10

TECLA CON DIFUSOR CON LOGO LUZ



BLANCO P.
5TG7270-5WH21

PLATINO M.
5TG7270-5PM21

ANTRACITA C.
5TG7270-5AC21

CHOCOLATE
5TG7270-5CH21

Envase 10



**Pulsador con interruptor
temporizado con
difusor luminoso**
Tensión alimentación 230V~ 50Hz
Consumo: 5VA

18599*

Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
- Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
- Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
- Motores: 36-100W

Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.

Envase 1

TECLA CON DIFUSOR CON LOGO LUZ



BLANCO P.
5TG7270-5WH21

PLATINO M.
5TG7270-5PM21

ANTRACITA C.
5TG7270-5AC21

CHOCOLATE
5TG7270-5CH21

Envase 10

*Las series Siemens DELTA miro, line y style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.

Mecanismo pulsador



Temporizador electrónico regulable

2382

Tensión alimentación 230V~ 50Hz

Consumo: 5VA

Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
- Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
- Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
- Motores: 36-100W

Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.

Envase 1

Nota:
Grabado de pictogramas
bajo pedido

WC

Tarjetero

Tarjetero Hotel con señalizador luminoso

Funcionamiento mecánico, mediante inserción de tarjetas
Para tarjetas de hasta 54x65 mm y 0,7-1.0 mm de espesor
Incluye lámparita Led blanca (5TG7354)

TARJETERO			
			
BLANCO P. 5TG4830-0WH	PLATINO M. 5TG4830-1	ANTRACITA C. 5TG4830-0AC	CHOCOLATE 5TG4830-0CH
Envase 1	1	1	1

Señalizadores



Señalizador luminoso neón **18039-1**
Señalizador luminoso LED azul **18039-1AZ**
230 V~
Señalizadores luminosos para interruptores bipolares y unipolares de control
Tecla ancha

Envase 18039-1 = 20
Envase 18039-1AZ = 5



Señalizador luminoso neón **18039-2**
Señalizador luminoso LED azul **18039-2AZ**
230 V~
Señalizadores luminosos para interruptor, conmutador, cruzamiento y pulsador
Tecla ancha

Envase 18039-2 = 20
Envase 18039-2AZ = 10



Señalizador luminoso neón **18039-3**
Señalizador luminoso LED azul **18039-3AZ**
230 V~
Señalizador luminoso para todos los mecanismos
Tecla estrecha

Envase 18039-3 = 20
Envase 18039-3AZ = 10




Carga para uso de señalizadores luminosos con lámparas de bajo consumo o fluorescentes **3139**

Envase 1

Siemens DELTA style

Control de persianas



Doble pulsador de persianas **18565***
Doble interruptor de persianas **18569***
 Enclavamiento eléctrico y mecánico
 10 A 250 V~

Envase 10

Doble pulsador **18511***
 Requiere dispositivo auxiliar propio
 de cada fabricante de persiana
 Sin enclavamiento
 10 A 250 V~

Envase 10

TECLA DOBLE DE PERSIANAS			
BLANCO P. 5TG7276-5WH00 Envase 10	PLATINO M. 5TG7276-5PM00 2	ANTRACITA C. 5TG7276-5AC00 2	CHOCOLATE 5TG7276-5CH00 2

*Las series Siemens DELTA miro, line y style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.



Controlador de persianas sys **5TC1231**

Para motores de persiana o toldo con final de carrera mecánico o electrónico

Debe usarse con la tecla electrónica 5TC1321 (i-system) o 5TC1337 (style)

Características

- Enclavamiento eléctrico con tiempo de cambio de 1 s
- Posibilidad de hacer una centralización de persianas combinandolos los mecanismos de persiana sys
- Tensión: 230V, 50Hz (neutro necesario)
- Potencia: max 1 Motor 1000 VA

Envase 1

TECLA SYS SHUTTER			
BLANCO P. 5TC1337-0WH Envase 1	PLATINO M. 5TC1337-0PM 1	ANTRACITA C. 5TC1337-0AC 1	CHOCOLATE 5TC1337-0CH 1

Controlador horario de persiana

230 V, motores de persiana máximo 1000W

Envase 1

TECLA SYS SHUTTER		
BLANCO P. 5TC1520-0WH Envase 1	ALUMINIO M. 5TC1522 1	CARBONO M. 5TC1524 1



Controlador de persianas para instalación en caja empotrable **5TC1272**

Controlador de persianas para motores monofásicos
 230 V

Potencia máx.: 1250 VA

Funcionamiento local o centralizado

Tiempo de accionamiento ajustable 1-120 seg.

Envase 1

Reguladores de intensidad luminosa




Regulador conmutador 21539-X
para cargas R y L (60 a 600 W)
Regulador conmutador para incandescencia (R),
halógenos directos (R) 60 a 600 W y halógenas 12
V baja tensión con transformador ferromagnético
(L) 25 a 500 VA
Fusible T 4 H 250 V
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase 1



Regulador conmutador 21540-X
para cargas R y C (20 a 315 W)
Regulador conmutador para incandescencia (R),
halógenos directos (R) 20 a 315 W y halógenas
baja tensión con transformador electrónico (C)
Fusible T 4 H 250 V
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase 1



Regulador conmutador 21541-X
para cargas R y C (20 a 600 W)
Regulador conmutador para incandescencia (R),
halógenos directos (R) 20 a 600 W y halógenas baja
tensión con transformador electrónico (C) 20 a 525 VA
Protección electrónica contra cortocircuito
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase 1




Regulador conmutador 21542-X
para cargas R y C (60 a 800 W)
Regulador conmutador para incandescencia (R),
halógenos directos (R) 60 a 800 W y halógenas
baja tensión con transformador electrónico (C)
60-800 VA
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos
Protección electrónica contra cortocircuito

Envase 1



Potenciometro interruptor 21543-X
para lámparas fluorescentes
1 a 10 V_{dc}
Potenciómetro para fluorescencia con reactancia
electrónica regulable 920 VA, 50 mA (10 V_{dc})
Máxima corriente de control: 50 mA, 230 V, 4 A
Fusible T 4 H 250 V
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase 1



BLANCO P.
5TC8912-0WH

PLATINO M.
5TC8912-0PM

ANTRACITA C.
5TC8912-0AC

CHOCOLATE
5TC8912-0CH

Envase

1

1

1

1

Reguladores de intensidad luminosa



Regulador conmutador dimmer para lámparas LED 230 Vac **21549-X**
Lámparas LED 6-60 W.
Incandescencia, halógenos directos (R) 6-120 W
halógenos 12 V con transformador ferromagnético (L)
25-100 VA. Conmutación por pulsación. Fijación por
garras o tornillos. Fusible T 1,6 H 250 V. Disponible un
listado de lámparas LED de compatibilidad testada
en: www.bjc.es/documentacion

Envase 1



Regulador interruptor para incandescencia (R) y halógenos directos (R) 50 a 400 W **5TC8256**
Encendido/apagado por giro. Fijación por garras y tornillos
Fusible T 1,6 H 250 V
Certificación VDE

Envase 1



Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 50 a 600W **5TC8257**
Encendido/apagado por pulsación. Fijación por garras y tornillos
Fusible T 2,5 H 250 V
Certificación VDE

Envase 1



Potenciometro regulador para lámparas y luminarias con interface DALI **5TC8264**
Fijación por garras
Tensión 230V 50/60 Hz

Envase 1



Envase

1

1

1

1

Reguladores para pulsador



Regulador universal RLC **2385**
Tensión de alimentación: 230V ~ 50Hz.
Consumo 3VA.
Válido para:
• Incandes. y halógenas 230V: 15 - 400W.
• Halógenas con transformador inductivo: 20 - 250W.
• Halógenas con transf. electrónico: 15 - 400W.

Envase 1



Regulador LED **2386**
Tensión alimentación 230V ~ 50/60Hz.
Consumo: 2VA.
Valido para lámparas LED regulables:
• a 230V ~: 4-100W
• a 12V ~ con transf. electrónico regulable (1 lámpara/transf.): máximo 6 transformadores (50W).

Envase 1



Regulador para tiras LED monocromo 12-48Vcc **2387**
Tensión de alimentación 12 - 48V CC.
Consumo: <12mA.
Carga Máxima 8A.
Nivel de regulación mínimo: 1% - 60%.
Veloc. de regulación 0% a 100%: 3 - 10 s.

Envase 1



Regulador para lámparas fluocompactas regulables **2388**
Tensión de alimentación: 230V ~ 50Hz.
Consumo: 3VA.
Carga: mín.20 - máx.200W.

Envase 1

Conexión de cargas

TIPO DE CARGA								
	Tipo de mecanismo	Halógenos directos 230 V (R)	Halógenos 12 V (R) baja tensión con transformador ferromagnético (L)	Halógenos baja tensión con transformador electrónico (C)	Carga LED 230 V	Tiras de LED 12-48 Vdc Monocolor	Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) Dimmables	Reactancia electrónica con entrada de regulación de 1-10V
21539-X	Rotativo	60-600 W	25-500 VA	NO	NO	NO	NO	NO
21540-X	Rotativo	20-315 W	NO	20-315 VA	NO	NO	NO	NO
21541-X	Rotativo	20-600 W	NO	20-525 VA	NO	NO	NO	NO
21542-X	Rotativo	60-800 W	NO	60-800 VA	NO	NO	NO	NO
21543-X	Rotativo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	920 VA 50 mA (10 Vdc)
21549-X	Rotativo	6-120 W	25-100 VA	NO	6-60 W	NO	NO	NO
2385	Por pulsador	15-400 W	20-250 VA	15-400 VA	NO	NO	NO	NO
2386	Por pulsador	NO	NO	4-300 W	4-100 W	NO	NO	NO
2387 *	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	Máximo 8 A	NO	NO
2388	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	NO	20 W - 200 W	NO

* 2387. Es necesario instalar el regulador junto con el transformador de 230Vac a 12-48Vdc que lleva la tira de LED.
Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testada en www.bjc.es/documentacion

Mecanismos para detectores de movimiento



Mecanismo detector con relé **5TC1500**

Mecanismo detector para empotrar para maniobrar diversas fuentes de luz y consumidores eléctricos hasta un máx. de 10 A / 230 V
Disponible para las series miro, line y style 230 V~ (neutro necesario)

Envase 1



Mecanismo detector con triac **5TC1501**

Mecanismo detector para empotrar para maniobrar lámparas de incandescencia de 230 V, lámparas halógenas de 230 V y lámparas halógenas de baja tensión con trafos convencionales

La maniobra de conexión de la luminaria se realiza con un arranque suave.

Disponible para las series miro, line y style 230 V~ (2 hilos)

Envase 1



Mecanismo detector secundario **5TC1502**

Los secundarios no se pueden colocar sobre varios principales.

No es adecuado para maniobra directa de cargas

Disponible para las series miro, line y style 230 V~ (neutro necesario)


Envase 1

PARTE FRONTAL MECANISMO			
			
BLANCO P. 5TC1546-0WH	PLATINO M. 5TC1546-0PM	ANTRACITA C. 5TC1546-0AC	CHOCOLATE 5TC1546-0CH
Envase 1	1	1	1

Altura de montaje 1,10m

Siemens DELTA style


Bases de enchufe de seguridad



Base enchufe 2P+T (TT lateral)
con protección infantil
Emborne por tornillos 16 A 250 V~

18524

Envase 10



Toma schuko 2P+T emborne
rápido con garras

5UB1101-5B

Toma schuko 2P+T emborne
rápido sin garras

5UB1101-5KK

Sin tornillos

Para conductores flexibles o rígidos 2,5 mm
sistema de embornamiento rápido

Envase 10

PARTE FRONTAL MECANISMO



BLANCO P.
5UH1272-4WH

PLATINO M.
5UH1272-4PM

ANTRACITA C.
5UH1272-4AC

CHOCOLATE
5UH1272-4CH

Envase

10

2

2

2

STYLE TAPA SCHUKO PROT.INF.



BLANCO P.
5UH1273-2WH

PLATINO M.
5UH1273-2PM

ANTRACITA C.
5UH1273-2AC

CHOCOLATE
5UH1273-2CH

ROJO
5UH1273-2RD

Envase

10

2

2

2

1

STYLE TAPA SCHUKO PROT.INF.PORTAETIQUETAS



BLANCO P.
5UH1273-2WH01

PLATINO M.
5UH1273-2PM01

ANTRACITA C.
5UH1273-2AC01

CHOCOLATE
5UH1273-2CH01

ROJO
5UH1273-2RD01

Envase

1

1

1

1

1

STYLE TAPA SCHUKO PROT.INF.ETIQ.INDICADOR



BLANCO P.
5UH1273-2WH11

PLATINO M.
5UH1273-2PM11

ANTRACITA C.
5UH1273-2AC11

CHOCOLATE
5UH1273-2CH11

Envase

1

1

1

1

STYLE TAPA SCHUKO PROT.INF.ETIQ.INDICADOR Y PROTECTOR
DE SOBRETENSION (5UH1300) SUMINISTRADO POR SEPARADO



BLANCO P.
5UH1273-2WH21

PLATINO M.
5UH1273-2PM21

ANTRACITA C.
5UH1273-2AC21

CHOCOLATE
5UH1273-2CH21

Envase

1

1

1

1

STYLE TAPA ABATIBLE SCHUKO PROT.INF.



BLANCO P.
5UH1288-4WH

PLATINO M.
5UH1288-4PM

ANTRACITA C.
5UH1288-4AC

CHOCOLATE
5UH1288-4CH

Envase

1

1

1

1

STYLE TAPA ABATIBLE SCHUKO PROT.INF.ETIQ.



BLANCO P.
5UH1288-4WH01

PLATINO M.
5UH1288-4PM01

ANTRACITA C.
5UH1288-4AC01

CHOCOLATE
5UH1288-4CH01

Envase

1

1

1

1

STYLE TAPA ABATIBLE SCHUKO PROT.INF.ETIQ.INDICADOR



BLANCO P.
5UH1288-4WH11

PLATINO M.
5UH1288-4PM11

ANTRACITA C.
5UH1288-4AC11

CHOCOLATE
5UH1288-4CH11

Envase

1

1

1

1

Bases de enchufe de seguridad




Kit de juntas IP 44 **5TG4318**
Para bases de enchufe
para base de enchufe SCHUKO con tapa abatible
DELTA miro y DELTA Style
Envase 1



**Lámpara para base SCHUKO
con indicador de servicio** **5TG7304**
1,5 mA, 230 V AC/ 50 Hz
Envase 1



Repuesto protector de sobretensión **5UH1300**
para bases de enchufe con protección de sobretensión
Envase 1



Base enchufe 2P+T (TT francés) **18572**
Con protección infantil
Emborne por tornillos 16 A 250 V~
Envase 10
Sólo para exportación.



BLANCO P.
5UH1277-2WH
Envase 10



PLATINO M.
5UH1277-2PM
2




ANTRACITA C.
5UH1277-2AC
2




CHOCOLATE
5UH1277-2CH
2

Tomas para TV-FM-R/TV-SAT



Toma TV-FM
Serie 2-10 **2932**
Final serie **2933**
Derivación única **2934**
(Fabricante TELEVÉS)
Envase 10

Las tomas de señal para TV y FM cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 16



Toma R/TV-SAT 2 salidas
Serie 6-12 **2921**
Serie 2-5 **2922**
Final serie **2923**
Derivación única **2924**
(Fabricante TELEVÉS)
Envase 10

Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2



Toma R/TV-SAT 3 salidas **2918**
Toma derivación única
(Fabricante TELEVÉS)
Envase 1

Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2

TAPA TV-FM-R/TV-SAT 2/3 SALIDAS



BLANCO P.
5TG1338-0WH
Envase 1
Envase 10



PLATINO M.
5TG1338-1
1




ANTRACITA C.
5TG1338-0AC
2



CHOCOLATE
5TG1338-0CH
2

Siemens DELTA style

Conectores para bases de acceso terminal (BAT) y para informática



**Adaptador para
1 conector RJ45/RJ11
(AMP, ITT, etc.)** **19582-1**

Envase 10

TAPA CONECTOR 1 RJ45			
BLANCO P. 5TG2278-2WH01	PLATINO M. 5TG2278-2PM01	ANTRACITA C. 5TG2278-2AC01	CHOCOLATE 5TG2278-2CH01
Envase 10	1	1	1



**Toma teléfono conector
hembra 6 vías RJ11 para BAT en redes de
telefonía básica (emborne por perforación
aislante)** **19582**

Envase 10




**Toma conector
hembra 8 vías (ISO 8877) RJ45 Cat. 5E** **19595**

Envase 10

**Toma conector
hembra 8 vías RJ45 Cat. 6
Embornamiento, sin herramienta,
por perforación del aislante** **18586**

Envase 10



**Adaptador para
2 conectores RJ45/RJ11 (AMP, etc.)** **19682-1**

Envase 10

TAPA CONECTOR 2 RJ45			
BLANCO P. 5TG2278-2WH02	PLATINO M. 5TG2278-2PM02	ANTRACITA C. 5TG2278-2AC02	CHOCOLATE 5TG2278-2CH02
Envase 1	1	1	1



**Toma doble de
conector hembra 8 vías RJ45 Cat. 6
Embornamiento, sin herramienta,
por perforación del aislante** **18586-2**

Envase 10

Conectores



Conector AMP RJ11 Cat. 3 6 vías.
Negro 3173-N
Envase 40



Conector AMP modular RJ45 Cat. 5E 8 vías
Blanco 3172-B
Negro 3172-N
Envase 25



Conector AMP modular RJ45 Cat. 5E 8 vías.
Conexionado sin herramienta
Apantallado 3176
Envase 25



Conector AMP modular RJ45 Cat. 6 8 vías
Apantallado 3179
Envase 25




Conector AMP modular RJ45 Cat. 6 8 vías
Blanco 3178-B
Negro 3178-N
Envase 25




Conector SCHRACK modular RJ45
Cat. 6
Blanco 3186-B
Envase 25

Conectores y adaptadores de voz y datos



Placa soporte para dos conectores informáticos rojo 5TG2078
Sin garras
Conectores:
– AMP-Tipo 216000-2 y 216005-4
– Krone MT-RJ 7023.1.303-xx, Cat. 6 STP 6830.1.312-xx,
Cat. 6 UTP 6830.1.302-xx, Cat. 6 UTP 6380.1.800-xx,
Cat. 6 UTP 6380.1.810-xx
– Molex KSJ-00033-02/-04
– Radiall R 280 MOD 802/803/804/805/807
– Siemon MX-K-C5-80-ND/-02 ND
– Telegärtner Cat.6 J00029A0036
Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos negro 5TG2080
Sin garras
Conectores:
– Leviton 41108, Cat. 5
– Panduit Keystone: KJ 688 Txx, Cat. 6, KJ 5e88 Txx, Cat. 5e
– Brand Rex GPC Jack F01 3LF
Envase 1

TAPA PARA ADAPTADORES RJ MODULARES



BLANCO P.
5TG1343-0WH



PLATINO M.
5TG1343-1



ANTRACITA C.
5TG1343-0AC




CHOCOLATE
5TG1343-0CH

Envase 1

Siemens DELTA style

Conectores y adaptadores de voz y datos




Placa soporte para dos conectores informáticos amarillo 5TG2081

Sin garras

Conectores:

- AMP-Tyco: 406372-x Cat. 5; 1116515-1 Cat. 5e; 1339015-1 Cat. 5e; 1375055-x Cat. 6; 1375187-x Cat. 6; 137188-1 Cat. 6; 1375189-1 Cat. 5e; 137190-x Cat. 5e; 137191-x Cat. 5e; 1375192-x Cat. 3 RJ11; 1375193-x Cat. 3 RJ11; 1116604-x Cat. 5e; 188650-3 ... 6; 338038-1 ... 4; 1711342-1; MTRJ127841-1; MTRJ127842-1
- ASYCO Cat. 5e/6 SFTP
- Kerpen E-Line 600 GG45 Cat. 6 Keystone clip Nr. 9ZE20009
- Nexans LENmark-MJ con keystone clip N429.620

Envase 1




Placa soporte para dos conectores informáticos naranja 5TG2082

Sin garras

Conectores:

- Setec: SeSix 501244; UKJ 501292
- Rutenbeck 13900 300
- MMC: MK 6 NB; MK 6 AN; MK 6 FS
- DANCHIEF 568 A/B, Cat. 5
- Radiall R280 MOD 809 y MOD 811
- Hubbel HXJ 5 EBU y UTP
- BTR UTP 130 A 10 I

Envase 1




Placa soporte para dos conectores informáticos azul 5TG2083

Sin garras

Conectores:

- Krone Cat. 5 STP 6540.1.1 54.xx, Cat. 5; UTP 6540.1.130.xx; UTP 6540.1.100.xx

Envase 1




Placa soporte para dos conectores informáticos marrón 5TG2084

Sin garras

Conectores:

- Siemon MX6-FS

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos verde 5TG2058

Sin garras

Conectores:

- AVAYA Anixter Systimax (Lucent Techn.): M11...en M100 (uitloop), MPS100E Cat. 5, MPS200E + MGS 400 Cat. 6
- Gigaspeed: X10D MGS500, X10D MFP520
- R&M R30511, -2, -3 y -4 con adaptador 310694

Envase 1

TAPA PARA ADAPTADORES RJ MODULARES



BLANCO P.
5TG1343-0WH
Envase 1



PLATINO M.
5TG1343-1
1




ANTRACITA C.
5TG1343-0AC
1




CHOCOLATE
5TG1343-0CH
1

Conectores y adaptadores de voz y datos




Placa soporte para dos conectores informáticos transparente 5TG2058-1
Para alojar hasta 2 conectores Modular Jack Plug-in Conn. Amp 216811-1.
Sin garras.

Envase 1




Placa soporte para dos conectores informáticos blanco 5TG2058-2
Para alojar hasta 2 conectores Modular Jack Plug-in Conn. Nordix/CDT 061110 ao 405302 + 3.
Sin garras.

Envase 1




Placa soporte para dos conectores informáticos gris 5TG2058-3
Para alojar hasta 2 conectores Lexcom Jack modulares.
Sin garras.

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos plata 5TG2058-4
Para alojar hasta 2 conectores Jack Modulares 3m Volition
Sin garras.

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos beige 5TG2098
Sin garras
Conectores:
– BTR:
E-DAT módulo N°. 130910-I
– Daetwyler:
Unilan MS 1/8 Cat. 6 (equivalente a jack BTR)

Envase 1

TAPA PARA ADAPTADORES RJ MODULARES



BLANCO P.
5TG1343-0WH



PLATINO M.
5TG1343-1



ANTRACITA C.
5TG1343-0AC



CHOCOLATE
5TG1343-0CH

Envase

1


1

1

1

Siemens DELTA style

Conectores y adaptadores de voz y datos




Toma telefónica sencilla RJ12
clase 3, 8 vías, 8 contactos **5TG2417**
Marca Rutenbeck. Toma con inclinación 45°
Conexión por tornillo
Sin blindaje
Soporta RDSI

Envase 1



Toma doble RJ12 inclinada
8 contactos clase 3 **5TG2406**
Marca Rutenbeck. Toma con inclinación 45°
RJ11/12 y RJ45 8 vías, 8 contactos clase 3
Toma inclinada a 45°

Envase 1



Toma RJ45 Cat.6E apantallada
STP, tipo UAE, marca Rutenbeck
Simple **5TG2026-1**
Doble **5TG2026-2**
· Salida trasera de cable regulable (+/- 30°)
· Terminales LSA para cables 0.4 -0.63 mm Ø, AWG 26 -22
· Cat.6/Clase E según DIN EN 60
· Toma inclinada 45°

Envase 1



Toma RJ45 Cat.6E sin apantallar
UTP, tipo UAE, marca Rutenbeck
Simple **5TG2027-1**
Doble **5TG2027-2**
· Terminales LSA para cables 0.4 -0.63 mm Ø, AWG 26 -22
· Cat.6/Clase A según ISO/IEC 11801:2011-06, DIN EN 50 173-1:2011-09, TIA/EIA-568-B.2-10 2008.
· Toma inclinada 45°

Envase 1

TAPA TOMAS INCLINADAS RJ45, SIMP/DOBLES RUTENBECK

BLANCO P. 5TG1394-0WH	PLATINO M. 5TG1394-1	ANTRACITA C. 5TG1394-0AC	CHOCOLATE 5TG1394-0CH
Envase 1	1	2	2

TAPA TOMAS INCLINADAS RJ45, SIMP/DOBLES RUTENBECK CON PORTAETIQUETAS

BLANCO P. 5TG1395-0WH	PLATINO M. 5TG1395-1	ANTRACITA C. 5TG1395-0AC	CHOCOLATE 5TG1395-0CH
Envase 1	1	2	2

Conectores multimedia



Cargador USB **18579**
Para carga y alimentación de dispositivos móviles. Dos conexiones USB, tipo A. Tensión alimentación: 100 - 240 Vac. Tensión de salida 5 Vdc. Corriente de salida 2x700 mA o 1x1400 mA

Envase 1

TAPA PARA TOMAS MULTIMEDIA

BLANCO P. 5TG1342-0WH	PLATINO M. 5TG1342-1	ANTRACITA C. 5TG1342-0AC	CHOCOLATE 5TG1342-0CH
Envase 1	1	1	1

Conectores multimedia



Conector HDMI tipo A
Emborme por tornillos
Blanco
Beige
Gris

18578-HDMI
18578-HDMI-A
18578-HDMI-G

Envase 1



Conector VGA
Longitud máxima del cable 30 m.
(en función del tipo de cable)
Emborme por tornillos
Blanco
Beige
Gris

18578-VGA
18578-VGA-A
18578-VGA-G

Envase 1



Conector USB tipo A
Compatible con USB 2.0
(Emborme por tornillos)
Blanco
Beige
Gris

18578-USB
18578-USB-A
18578-USB-G

Envase 1

TAPA PARA TOMAS MULTIMEDIA

BLANCO P. 5TG1342-0WH	PLATINO M. 5TG1342-1	ANTRACITA C. 5TG1342-0AC	CHOCOLATE 5TG1342-0CH
Envase 1	1	1	1

Sonido



Conectores altavoces
Simple
Estereo

5TG2467-2
5TG2468-2

Envase 1

TAPA PARA TOMAS MULTIMEDIA

BLANCO P. 5TG1342-0WH	PLATINO M. 5TG1342-1	ANTRACITA C. 5TG1342-0AC	CHOCOLATE 5TG1342-0CH
Envase 1	1	1	1

Potenciómetro regulador de volumen

POTENCIÓMETRO REGULADOR DE VOLUMEN

BLANCO P. 5TG4812-0WH	PLATINO M. 5TG4812-1	ANTRACITA C. 5TG4812-0AC	CHOCOLATE 5TG4812-0CH
Envase 1	1	1	1

Siemens DELTA style

Control de temperatura

Termostato de ambiente*

TERMOSTATO DE AMBIENTE			
			
BLANCO P. 5TC9774-4WH00	PLATINO M. 5TC9774-4PM00	ANTRACITA C. 5TC9774-4AC00	CHOCOLATE 5TC9774-4CH00
Envase 1	1	1	1

Termostato electrónico, suelo radiante*

Control electrónico de temperatura para sistemas de calefacción, por ejemplo: sistemas de suelo radiante eléctrico, baños, techos, mármoles y paredes radiantes.

Tensión: 230 V ~, 50 Hz

Sensor: externo o interno+externo (monitor).

Sensor de suelo incluido en el envase. Capacidad de corte: 16(2) A

Rango de consigna: 10 to 50 °C (escala 1 a 5)

Indicaciones (LEDs): calefacción en marcha (red) y modo eco activado (green).

Extensión del sensor: hasta 50 m solo con cable 0.5 mm², con doble aislamiento.

Nota: Debe asegurarse que el cableado del sensor va dentro de una conducción protectora. No es posible el cableado del sensor en paralelo con líneas que conduzcan corrientes alternas.

TERMOSTATO DE AMBIENTE			
			
BLANCO P. 5TC9774-5WH00	PLATINO M. 5TC9774-5PM00	ANTRACITA C. 5TC9774-5AC00	CHOCOLATE 5TC9774-5CH00
Envase 1	1	1	1

*Para style se deben instalar con el adaptador para mecanismos de 55x55 mm

Adaptador para mecanismos de 55x55mm

ADAPTADOR			
			
BLANCO P. 5TG1327-0WH	PLATINO M. 5TG1327-1	ANTRACITA C. 5TG1327-0AC	CHOCOLATE 5TG1327-0CH
Envase 1	1	1	1

Zumbadores e indicadores luminosos



Módulo zumbador
• Blanco polar
• Platino metalizado
• Carbono metalizado

5TG9875-8WH
5TG9875-8PM
5TG9875-8CM

230V
Envase 1



Indicador luminoso LED
90...240 V AC, 50/60 Hz
1 W, posición vertical u horizontal
• Blanco
• Azul
• Rojo
• Verde

5TG9880-3
5TG9880-4
5TG9880-5
5TG9880-6

Envase 1


ADAPTADORES M-SYSTEM 1MM

BLANCO P. 5TG1391-0WH	PLATINO M. 5TG1391-1	ANTRACITA C. 5TG1391-0AC	CHOCOLATE 5TG1391-0CH
Envase 1	1	1	1

ADAPTADORES M-SYSTEM 2MM

BLANCO P. 5TG1392-0WH	PLATINO M. 5TG1392-1	ANTRACITA C. 5TG1392-0AC	CHOCOLATE 5TG1392-0CH
Envase 1	1	1	1


Mecanismos varios



Pulsador

5TD2120

Envase 1



Pulsador-conmutador
Común para todas las series DELTA

5TD2123

Envase 1

TECLA TIRADOR DE CORDÓN

BLANCO P. 5TG7151-0WH	PLATINO M. 5TG7151-1	ANTRACITA C. 5TG7151-0AC	CHOCOLATE 5TG7151-0CH
Envase 1	1	1	1

Style tapa ciega

TAPA CIEGA STYLE

BLANCO P. 5TG1330-0WH	PLATINO M. 5TG1330-1	ANTRACITA C. 5TG1330-0AC	CHOCOLATE 5TG1330-0CH
Envase 10	1	2	2

Style salida de cable

SALIDA DE CABLE STYLE

BLANCO P. 5TG1335-0WH	PLATINO M. 5TG1335-1	ANTRACITA C. 5TG1335-0AC	CHOCOLATE 5TG1335-0CH
Envase 10	1	2	2

Siemens DELTA style

Marcos de style



BLANCO
POLAR

Envase

5TG1321-0WH 10

5TG1322-0WH 10

5TG1323-0WH 10

5TG1324-0WH 1

5TG1325-0WH 1



PLATINO
METALIZADO

Envase

5TG1321-1 1

5TG1322-1 1

5TG1323-1 1

5TG1324-1 1

5TG1325-1 1



ANTRACITA
COSSO

Envase

5TG1321-OAC 1

5TG1322-OAC 1

5TG1323-OAC 1

5TG1324-OAC 1

5TG1325-OAC 1



CHOCOLATE

Envase

5TG1321-0CH 1

5TG1322-0CH 1

5TG1323-0CH 1

5TG1324-0CH 1

5TG1325-0CH 1

Marcos intermedios style

Para mecanismos de 51x51 mm



BLANCO
POLAR

Envase

5TG1326-0WH 1



PLATINO
METALIZADO

Envase

5TG1326-1 1



ANTRACITA
COSSO

Envase

5TG1326-OAC 1



CHOCOLATE

Envase

5TG1326-0CH 1

Para mecanismos de 55x55 mm



BLANCO
POLAR

Envase

5TG1327-0WH 1



PLATINO
METALIZADO

Envase

5TG1327-1 1



ANTRACITA
COSSO

Envase

5TG1327-OAC 1



CHOCOLATE

Envase

5TG1327-0CH 1

Para mecanismos de 61x61 mm



BLANCO
POLAR

Envase

5TG1328-0WH 1



PLATINO
METALIZADO

Envase

5TG1328-1 1



ANTRACITA
COSSO

Envase

5TG1328-OAC 1



CHOCOLATE

Envase

5TG1328-0CH 1

Caja de superficie IP20 line/style



Caja de superficie

- Blanco polar

– Sencillo, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm

5TG2901-0WH

– Doble 155 mm x 84 mm x 42,5 mm

5TG2902-0WH

– Triple 226 mm x 84 mm x 42,5 mm

5TG2903-0WH

Envase 1

- Platino

– Sencillo, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm

5TG2901-1

– Doble 155 mm x 84 mm x 42,5 mm

5TG2902-1

– Triple 226 mm x 84 mm x 42,5 mm

5TG2903-1

Envase 1

Entradas plásticas para caja de superficie IP20 line/style



Pasacables para canaleta

(1 juego contiene 10 uds)

- Blanco polar

5TG2905-0WH

Envase 1 juego



Pasacables para cable

(1 juego contiene 10 uds)

- Blanco polar

5TG2904-0WH

Envase 1 juego

Caja universal enlazable con tornillos 60mm



Universal enlazable

Material termoplástico

2373-I

Envase 640



Tapa protección

Permite localizar la caja después de enlucir

2374-I

Envase 1000



Garra

Para bastidores metálicos

Bolsa con 50 garras y
50 tornillos
para montar 25 bastidores

16-GAR

Nota: Consultar en la tarifa publicada en nuestra web www.bjc.es disponibilidad de mecanismos con garras que se identifican con -X tras el código del mecanismo.

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

Fuentes de alimentación



**Fuente de alimentación
N125/02 160 mA (4 módulos)** 5WG1125-1AB02
Tipo: N 125/02



**Fuente de alimentación
N125/12 320 mA (4 módulos)** 5WG1125-1AB12
Tipo: N 125/12



**Fuente de alimentación
N125/22 640 mA (4 módulos)** 5WG1125-1AB22
Tipo: N 125/22



**Fuente de alimentación
descentralizada de 80 mA,** 5WG1125-4AB23
Tipo: RL 125/23
Tipo RL para cajas de montaje modular AP 641 o en
caja de montaje modular individual AP118



**Fuente alimentación
tipo JB de 80 mA** 5WG1125-4CB23
Tipo: JB 125C23
Para montaje en el interior o anexas a cajas de
conexión tipo UL/NEMA mediante conector
roscado de 1/2". Tensión de alimentación de 120 V CA
50...60 Hz.

Bobina



**Bobina N 120/02,
640 mA (2 módulos)** 5WG1120-1AB02
Tipo: N 120/02
Para funcionamiento con una fuente de alimentación
EIB sin bobina integrada (por ej. N 123) o para la
conexión en la salida no filtrada de la fuente de
alimentación EIB N 125/21, 640 mA, borna de baja
tensión para tensión no filtrada y bus.

Acopladores de línea



**Acoplador de línea-área
N 140/13 (2 módulos)** 5WG1140-1AB13
Tipo: N 140/13
Permite intercambio de datos entre 2 líneas EIB y para
conexión entre líneas de áreas y la línea principal o
backbone de interconexión entre áreas EIB.

Accesorios



**Borna de protección DEHN
contra sobretensiones**
Tipo: S 190/D01

5WG1190-8AD01



**Borna bus sin tornillos
193 bipolar**
Tipo: S 193/01
Pedido mínimo 25 uds.

5WG1193-8AB01

Interface de comunicación



Interface de comunicación **5WG1148-1AB12**
Tipo: N 148/12
Comunicación: USB 2.0 y compatible con USB 3.0.
Tipo: N / Módulos: 1
Alimentación: Bus

Interface de comunicación **5WG1148-1AB22**
Tipo: N 148/22
Comunicación: ETHERNET
Tipo: N / Módulos: 2
Alimentación: Bus y 24V DC
Enlaces tunneling: 4

Interface de comunicación **5WG1146-1AB02**
Tipo: N 146/02
Comunicación: ETHERNET
Tipo: N / Módulos: 2
Alimentación: Bus y 24V DC
Func. acoplador de línea: Sí
Enlaces tunneling: 4



Interface de comunicación **5WG1143-1AB01**
Tipo: N 143
Comunicación: KNX / ETHERNET / BACNET IP (Servidor)
Tipo: N / Módulos: 4
Alimentación: Bus y 24V DC
Enlaces tunneling: 1

Interface de comunicación **5WG1151-1AB01**
Tipo: N 151
Comunicación: ETHERNET
Tipo: N / Módulos: 4
Alimentación: Bus y 24V DC
Enlaces tunneling: 1
Web Server: Sí

Interface de comunicación **5WG1152-1AB01**
Tipo: N 152
Comunicación: ETHERNET
Tipo: N / Módulos: 4
Alimentación: Bus y 24V DC
Enlaces tunneling: 1
Reloj Func. tiempo Lóg. Escenas: Sí
Web Server: Sí

Pulsadores táctiles sobre cristal TSG



Unidad sensorica simple **5WG1211-2DB01**
Tipo: UP 211/01
Disponen de un LED RGB regulable y multicolor por cada botón, que puede usarse como luz de orientación. Botones en disposición vertical.

Cubierta sensor táctil simple blanca **5WG1211-8DB11**
Tipo: UP 211/11
No es necesario la utilización de ningún marco adicional. Para montaje sobre unidad sensorica simple UP 211/01.

Cubierta sensor táctil simple negra **5WG1211-8DB21**
Tipo: UP 211/21
No es necesario la utilización de ningún marco adicional. Para montaje sobre unidad sensorica simple UP 211/01.



Unidad sensorica doble **5WG1212-2DB01**
UP 212/01
Disponen de un LED RGB regulable y multicolor por cada botón, que puede usarse como luz de orientación. Botones en disposición vertical.

Cubierta sensor táctil doble blanca **5WG1212-8DB11**
Tipo: UP 212/11
No es necesario la utilización de ningún marco adicional. Para montaje sobre unidad sensorica simple UP 212/01.

Cubierta sensor táctil doble negra **5WG1212-8DB21**
UP 212/21
No es necesario la utilización de ningún marco adicional. Para montaje sobre unidad sensorica simple UP 212/01.

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

Pulsadores táctiles sobre cristal TSG



Unidad sensorica cuádruple 5WG1213-2DB01

Tipo: UP 213/01

Disponen de un LED RGB regulable y multicolor por cada botón, que puede usarse como luz de orientación. Botones en disposición vertical.



Cubierta sensor táctil cuádruple blanca 5WG1213-8DB11

Tipo: UP 213/11

Cubierta sensor táctil cuádruple blanca. No es necesario la utilización de ningún marco adicional. Para montaje sobre unidad sensorica simple UP 213/01.

Cubierta sensor táctil cuádruple negra 5WG1213-8DB21

Tipo: UP 213/21

No es necesario la utilización de ningún marco adicional. Para montaje sobre unidad sensorica simple UP 213/01.

Pulsadores DELTA miro



Pulsador UP 221 5WG1221-2DB33

Tipo: UP 221/33

Simple, neutro aluminio metálico con LED para Status.



Pulsador UP 222 5WG1222-2DB33

Tipo: UP 222/33

Simple, neutro aluminio metálico con LED para Status.



Pulsador UP 223 5WG1223-2DB33

Tipo: UP 223/33

Triple, neutral aluminio metálico con LED para Status.

Pulsador UP 223 5WG1223-2AB34

Tipo: UP 223/34

Triple, neutral aluminio metálico con LED para Status y sensor de temperatura.

Pulsador UP 223 5WG1223-2DB35

Tipo: UP 223/35

Triple, neutral aluminio metálico con LED para Status y receptor / decodificador IR.

Marcos DELTA miro



Marco simple **5TG1111-1**
Tipo: 5TG11111
Marco simple DELTA miro color Aluminio metálico (similar a RAL 9006). Plástico. 90 x 90 mm.



Marco doble **5TG1112-1**
Tipo: 5TG11121
Marco doble DELTA miro color Aluminio metálico (similar a RAL 9006). Plástico. 91 x 161 mm.

Pulsadores DELTA style



Pulsador simple UP 285 **5WG1285-2DB43**
Tipo: UP 285/43
Platino metálico con LED para Status.



Pulsador doble UP 286 **5WG1286-2DB43**
Tipo: UP 286/43
Platino metálico con LED para Status.



Pulsador UP 287 **5WG1287-2DB43**
Tipo: UP 287/43
Cuádruple, platino metálico con LED para Status.

Pulsador UP 287 **5WG1287-2AB44**
Tipo: UP 287/44
Cuádruple, platino metálico con LED para Status y sensor de temperatura.

Pulsador UP 287 **5WG1287-2DB45**
Tipo: UP 287/45
Cuádruple, platino metálico con LED para Status y receptor / decodificador IR.

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

Marcos DELTA style



Marco simple

5TG1321-1

Tipo: 5TG13211

Marco simple DELTA style color Platino metálico (similar a RAL 9007). Plástico. 82 x 82 mm.



Marco doble

5TG1322-1

Tipo: 5TG13221

Marco doble DELTA style color Platino metálico (similar a RAL 9007). Plástico. 82 x 153 mm.

Acopladores de bus para pulsadores KNX (para gamas TSG, miro y style)



Acoplador de bus

5WG1117-2AB12

Tipo: UP 117/12

Acoplador de bus UP 117 para pulsadores KNX.

Acopladores para tecla convencional DELTA miro y style



Acoplador de bus Delta

5WG1116-2AB01

Tipo: UP 116/01

UP 116, simple. Para tecla convencional serie DELTA.

Acoplador de bus Delta

5WG1116-2AB11

Tipo: UP 116/11

UP 116, doble. Para tecla convencional serie DELTA.

Teclas DELTA miro



Tecla simple

5TG6241

Tipo: 5TG6241

Tecla simple neutral, aluminio metalizado (similar a RAL 9006). Pedido mín 10 uds.



Tecla doble

5TG6245

Tipo: 5TG6245

Tecla doble neutral, aluminio metalizado (similar a RAL 9006).

Tecclas DELTA style



Tecla simple 5TG7141-1
Tipo: 5TG71411
Tecla simple, neutral, style, platino metalizado
(similar a RAL 9007).



Tecla doble 5TG7145-1
Tipo: 5TG71451
Tecla doble, neutral, style, platino metalizado
(similar a RAL 9007).

Pulsadores de superficie



Pulsador AP 115, simple 5WG1115-3AB21
Tipo: AP 115/21
Posición de pulsador superficie.

Pulsador AP 115, doble, 5WG1115-3AB31
Tipo: AP 115/31
Posición de pulsador superficie.

Interfaz para pulsadores



Interface para pulsadores / interruptores UP 220/21. 5WG1220-2AB21
Tipo: UP 220/21
Conecta hasta 2 interruptores o pulsadores convencionales con contactos libres hasta una distancia máxima de 10 metros.



Interface para pulsadores / interruptores UP 220/31. 5WG1220-2DB31
Tipo: UP 220/31
Conecta hasta 4 interruptores o pulsadores convencionales con contactos libres hasta una distancia máxima de 10 metros.

Visualización



Panel CONTOUCH 5WG1204-2AB11
Tipo: UP 204/11
De 18 funciones con pantalla táctil de 2,8" y programación horaria. Color blanco titán.



Panel CONTOUCH 5WG1204-2AB21
Tipo: UP 204/21
De 18 funciones con pantalla táctil de 2,8" y programación horaria. Color carbono metalizado.



Panel CONTOUCH 5WG1204-2AB31
Tipo: UP 204/31
De 18 funciones con pantalla táctil de 2,8" y programación horaria. Color aluminio metálico.



Panel CONTOUCH 5WG1204-2AB51
Tipo: UP 204/51
De 18 funciones con pantalla táctil de 2,8" y programación horaria. Color Negro Piano.

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

Visualización



Kit de memoria

5WG1204-8AB01

Tipo: UP 204
CONTOUCH Kit de memoria Flash.



Unidad de control de ambiente

UP 227

5WG1227-2AB11

Tipo: UP 227/11
Display de control KNX, con pantalla de 96 x 128 pixels y display LCD.

Bastidor de montaje

S55720-S1561


Tipo: UP 227/81
Bastidor de montaje de la unidad UP227.

Pantallas táctiles

Datos técnicos

TFT - Color 320 x 640 Pixel, 1/4 VGA. Resolución: 263k (R,G,B - 6 Bit).

Tamaño 5,7". Intensidad luminosa: 280cd/m2. 110 funciones KNX (50 Funciones estándar y 60 funciones adicionales). Programación de eventos con horario semanal para objetos con funciones estándar / avanzadas. Simulación de presencia para todos los objetos de comunicación registrados en la programación semanal. Control de escenas para objetos en funciones estándar / avanzadas. Funciones lógicas para objetos en funciones avanzadas. Visualización de alarmas con hasta 16 informes de alarma. Protección individual de la página mediante contraseña. Reloj integrado que visualiza fecha y hora. Peso: 420 g. Dimensiones: (Al x An x P) 161,5 X 135 64mm.



Pantalla Táctil

5WG1588-2AB13

Tipo: UP 588/13
Color 5,7" UP588/13 230V AC



Pantalla Táctil

5WG1588-2AB23

Tipo: UP 588/23
Color 5,7" UP588/23 24V ACDC

Accesorios para pantallas táctiles



Marco

5WG1588-8AB12

Tipo: 588/12
Marco de diseño para pantallas táctiles UP 588/13 ó UP 588/23, aluminio anodizado.

Marco

5WG1588-8AB13

Tipo: 588/13
Marco de diseño para pantallas táctiles UP 588/13 ó UP 588/23, acero inoxidable.

Marco

5WG1588-8AB14

Tipo: 588/14
Marco de diseño para pantallas táctiles UP 588/13 ó UP 588/23, cristal negro.

Marco

5WG1588-8AB15

Tipo: 588/15
Marco de diseño para pantallas táctiles UP 588/13 ó UP 588/23 cristal blanco.



Caja de empotrar

5WG1588-8EB01

Tipo: 588/01
Para instalar los paneles táctiles UP 588/13 ó UP 588/223

Detectores de Movimiento



Detector de Movimiento

5WG1251-3AB11

Tipo: AP 251/11

Ángulo detección: 270°

Rango detección (m): 16 x 7

Instalación: Techo/Pared

Altura recomendada: 2,5

Color: Blanco

Dispositivos para el control en lazo cerrado de iluminación para instalación en techo



Control de luminosidad

5WG1258-2DB12

Tipo: UP 258D12

Control a dos puntos

Sensor lux (transmite al bus)

Ángulo detección: 360°

Rango detección (m): 5,5 x 5,5

Detección de presencia

Altura recomendada: 2,5

Color: Blanco



Control de luminosidad

5WG1258-2EB22

Tipo: UP 258E22

Control Luz Constante

Sensor lux (transmite al bus)

Ángulo detección: 360°

Rango detección (m): 5,5 x 5,5

Detección de presencia

Altura recomendada: 2,5

Color: Blanco



Control de luminosidad

5WG1255-2DB21

Tipo: UP 255D21

Control Luz Constante

Control a dos puntos

Sensor lux (transmite al bus)

Altura recomendada: 2,5

Color: Blanco

Accesorios para detectores de movimiento UP258 y sondas de lux UP255



Mando a distancia IR

5WG1255-7AB11

Tipo: S 255/11

Para "Sensor controlador de luminosidad"



Caja de montaje en superficie

5WG1258-7EB01

Tipo: AP 258E01

Para sondas UP 255D21

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

Dispositivos para el control en lazo abierto de iluminación



Dispositivo 5WG1254-3EY02
Tipo: AP 254/02
Lux
Temperatura
Fachadas: 4



Dispositivo 5WG1257-3AB42
Tipo: AP 257/42
GPS
Viento
Fachadas: 4



Dispositivo 5WG1257-3AB32
Tipo: AP 257/32
GPS
Lux
Viento
Lluvia
Crepuscular
Temperatura
Fachadas: 4



Dispositivo 5WG1257-3AB22
Tipo: AP 257/22
GPS
Lux
Viento
Lluvia
Crepuscular
Temperatura
Seguimiento solar
Fachadas: 8

Sensores IR



Emisor de mano de infrarrojos 5WG1425-7AB72
Tipo: S 425/72
De 8 canales, S 425



Receptor de infrarrojos, S 450 5WG1450-7AB03
Tipo: S 450/03
Recibe las señales emitidas por los emisores de mano o de pared, las amplifica y las reenvía en forma de señales eléctricas a los actuadores KNX.

Sistemas EnOcean



Pulsador simple con I/O aluminio metalizado 5WG4221-3AB31
Tipo: AP 421/31
Marco gama DELTA miro no incluido, modelo 5TG11111.



Pulsador simple con $\uparrow\downarrow$ aluminio metalizado 5WG4221-3AB32
Tipo: AP 421/32
Marco gama DELTA miro no incluido, modelo 5TG11111.



Pulsador doble aluminio metalizado. 5WG4222-3AB30
Tipo: AP 422/30
Marco gama DELTA miro no incluido, modelo 5TG11111.



Pulsador doble con I/O aluminio metalizado 5WG4222-3AB31
Tipo: AP 422/31
Marco gama DELTA miro no incluido, modelo 5TG11111.

Pulsador doble con $\uparrow\downarrow$ aluminio metalizado 5WG4222-3AB32
Tipo: AP 422/32
Marco gama DELTA miro no incluido, modelo 5TG11111.

Sistemas EnOcean



Gateway EN OCEAN – KNX **S55842-Z101**
Tipo: RXZ97.1/KNX
32 canales

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

Entradas binarias



N26 _ / _ 1

N501

N502

RL 260/23

JB 260C23

		Características			Programación					
	Tipo	N° Entradas	Voltaje entradas	Módulos	Alimentación	Max. Dist cable (m)	Max. Dir. Grupos	Max Asignaciones	Trans ante recuper. bus	Referencia
MONTAJE CARRIL DIN	N 262/01	8	libres tensión	6	230V AC	100	97	97	•	5WG1262-1EB01
	N 262/11	16	libres tensión	6	230V AC	100	97	97	•	5WG1262-1EB11
	N 263/01	8	12..230V AC/DC	6	230V AC	100	97	97	•	5WG1263-1EB01
	N 263/11	16	12..230V AC/DC	6	230V AC	100	97	97	•	5WG1263-1EB11
	N 264/11	16	(8 libres tensión) (8 12..230V AC/DC)	6	230V AC	100	97	97	•	5WG1264-1EB11
	N 501	8	230V AC	8	230V AC	100	220	220	•	5WG1501-1AB01
	N 502/02	8	230V AC	8	230V AC	100	120	120	•	5WG1502-1AB02
CONTROL BOX	RL 260/23	2	12..230V AC/DC	Control Box	Bus	100	120	120	•	5WG1260-4AB23
NEMA UL	JB 260C23	4	12..230V AC/DC	Caja UL/NEMA	Bus	100	120	120	•	5WG1260-4CB23

Salidas binarias



UP511/10

RL512/23

N567/___

N512/01

N 562/11 y /21

JB 513C23

	Tipo	Características			Programación							Referencia
		Nº Salidas	Tipo / Módulos	Amperaje (A)	Acción Manual	Alimentación	Medic. Cte.	Funciones lógicas	Max. Dir. Grupos	Max Asignaciones	Comp. config. ante fallo bus	
MONTAJE CARRIL DIN	N 567/01	4	N/4	8	electrónica	230V AC		•	100	100		5WG1567-1AB01
	N 567/11	8	N/8	8	electrónica	230V AC		•	100	100		5WG1567-1AB11
	N 567/12	8	N/8	2	electrónica	230V AC		•	100	100		5WG1567-1AB12
	N 567/22	16	N/8	10	electrónica	230V AC		•	106	106		5WG1567-1AB22
	N 510/03	4	N/4	16	mecánica	Bus			55	56	•	5WG1510-1AB03
	N 512/01	8	N/8	16	mecánica	Bus		•	52	52	•	5WG1512-1AB01
	N 511/02	8	N/8	16	electrónica	230V AC		•	106	74	•	5WG1511-1AB02
	N 502/02 ⁽¹⁾	8	N/8	16	electrónica	230V AC		•	11	11	•	5WG1502-1AB02
	N 562/11 ⁽²⁾	3	N/3	10	electrónica	Bus	•	•	511	511	•	5WG1562-1AB11
	N 562/21 ⁽³⁾	3	N/3	10	electrónica	Bus	•	•	511	511	•	5WG1562-1AB21
	N 512/11 ⁽²⁾	3	N/3	16	electrónica	Bus	•	•	511	511	•	5WG1512-1AB11
	N 512/21 ⁽³⁾	3	N/3	16	electrónica	Bus	•	•	511	511	•	5WG1512-1AB21
	N 513/11 ⁽²⁾	3	N/3	20	electrónica	Bus	•	•	511	511	•	5WG1513-1AB11
	N 513/21 ⁽³⁾	3	N/3	20	electrónica	Bus	•	•	511	511	•	5WG1513-1AB21
MONT. EMPOTRADO	UP 510/03	2	UP para puls.	20	sin acción man.	Bus		•	120	120	•	5WG1510-2AB03
	UP510/13	2	UP	6	sin acción man.	Bus		•	120	120	•	5WG1510-2AB13
	UP 562/31	2	UP	10	sin acción man.	Bus		•	26	27	•	5WG1562-2AB31
	UP 511/10	1	UP	16	sin acción man.	Bus		•	26	27	•	5WG1511-1AB10
CONTROL BOX	RS 510/23	2	RS	10	sin acción man.	Bus		•	120	120	•	5WG1510-2AB23
	RL 512/23	1	RL	16	sin acción man.	Bus		•	120	120	•	5WG1512-4AB23
	RL 513/23	3	RL	6	sin acción man.	Bus		•	120	120	•	5WG1513-4DB23
Caja UL/ NEMA	JB 510C23	2	JB	10	sin acción man.	Bus		•	120	120	•	5WG1510-4CB23
	JB 512C23	1	JB	20	sin acción man.	Bus		•	120	120	•	5WG1512-4CB23
	JB 513C23	3	JB	6	sin acción man.	Bus		•	120	120	•	5WG1513-4CB23

⁽¹⁾ Módulo combinado con 8 entradas de tensión 12V230V CA/CC


⁽²⁾ Módulo maestro

⁽³⁾ Módulo esclavo

NOTA: cada módulo maestro puede combinarse con hasta 4 módulos esclavos de cualquier tipo.

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

Reguladores de incandescencia



N52 _ / _ _ RS525/23 UP525/13 UP525/03 JB525C23 5WG1528-1DB01

		Características		Programación					
	Tipo	Potencia	Tipo / Módulos	Alimentación	Long. máx.	Escenas	Max. Dir. Grupos	Max. Asignac.	Referencia
MONTAJE CARRIL DIN	N 527/32 ⁽¹⁾	20 ... 500VA	N/4	230V AC	100	•	255	383	5WG1527-1AB32
	N 527/42 ⁽²⁾	20 ... 500VA	N/4	230V AC	100	•	255	383	5WG1527-1AB42
	N 527/52 ⁽²⁾	20 ... 1.000VA	N/4	230V AC	100	•	255	383	5WG1527-1AB52
	N 528/31 ⁽¹⁾	20 ... 300VA	N/4	230V AC	100	•	255	383	5WG1528-1AB31
	N 528/41 ⁽²⁾	20 ... 300VA	N/4	230V AC	100	•	255	383	5WG1528-1AB41
	N 528D01	1 x 500VA 2 x 300VA	N/4	Bus	100	•	127	127	5WG1528-1DB01
MONTAJE EMPOTRADO	UP 525/03	10 ... 250VA	UP para pulsador	Bus		•	120	120	5WG1525-1AB03
	UP 525/13	10 ... 250VA	UP	Bus		•	120	120	5WG1525-1AB13
	UP 525/31	50 ... 210VA	UP	Bus	5	•	26	27	5WG1525-1AB31
CONTROL BOX	UP 525/23	10 ... 250VA	RS	Bus		•	120	120	5WG1525-4AB23
Caja UL/ NEMA	JB 525C23	10 ... 250VA	JB	Bus		•	120	120	5WG1525-4CB23

⁽¹⁾ Módulo maestro

⁽²⁾ Módulo esclavo

NOTA: cada módulo maestro puede combinarse con hasta 5 módulos esclavos de cualquier tipo, con una distancia entre primer y último módulo de 2 metros.

Reguladores de fluorescencia



N525 N526/02 N141/21

	Características			Programación							
Tipo	Tipo / Módulos	Salidas / Número	Nº Máximo balastos por salida 58W	Contacto relés	Conex sensores DALI	Fallo lámpara, balastos, horas,...	Programac. individual por balastro	Escenas	Max. Dir. Grupos	Max. Asignac.	Referencia
N 526/02	N/6	1-10V / 3	50	3				•	35	47	5WSG1526-1AB02
N 526E02	N/8	1-10V / 8	60	8				•	250	250	5WG1526-1EB02
N 525E01	N/4	DALI / 8	8					•	108	107	5WG1525-1EB01
N 141/03	N/4	DALI / 1	64		•	•	•	•	4500	4500	5WG1141-1AB03
N 141/31	N/4	DALI / 2	64		•	•		•	3000	3000	5WG1141-1AB31
N 141/31	N/4	DALI / 2	64		•	•	•	•	4500	4500	5WG1141-1AB21

Interfaz pulsadores DALI



Interface de 4 pulsadores DALI 5WG1141-1AB71
Tipo: U P141/71

Actuadores de persianas



		Características		Programación					
	Tipo	Canales - Cte. contacto (A)	Tipo / Módulos	Alimentación	Seguimiento solar	Escenas	Max. Dir. Grupos	Max. Asignaciones	Referencia
MONTAJE CARRIL DIN	N 522/03	4/8	N/6	230V AC	•	•	114	156	5WG1522-1AB02
	N 523/02	4/6	N/4	230V AC		•	100	100	5WG1523-1AB02
	N 523/03	4/6	N/4	230V AC		•	100	100	5WG1523-1AB03
	N 523/04	4/6	N/4	230V AC	•		110	125	5WG1523-1AB04
	N 523/11	8/6	N/8	230V AC	•	•	200	200	5WG1523-1AB11
	N 501	4/6	N/8	230V AC	•	•	220	220	5WG1501-1AB01
MONTAJE EMPOTRADO	UP 520/03	1/6	UP para pulsador	Bus	•	•	120	120	5WG1520-2AB03
	UP 520/13	1/6	UP	Bus	•	•	120	120	5WG1520-2AB13
	UP 520/31	1/6	UP	Bus			26	27	5WG1520-2AB31
CONTROL BOX	RS 520/23	1/6	RS	Bus	•	•	120	120	5WG1520-2AB23
	RL 521/23	2/6	RL	Bus	•	•	120	120	5WG1521-4AB23
Caja UL/ NEMA	JB 520C23	2/6	RL	Bus	•	•	120	120	5WG1520-4CB23
	JB 521C23	2/6	RL	Bus	•	•	120	120	5WG1521-4CB23

Cajas Room BOX



Caja de montaje 5WG1118-4AB01
Tipo: AP 118/01
Caja de montaje modular individual AP118 para módulos RS/RL.



Caja de montaje 5WG1641-3AB01
Tipo: AP 641
Caja de montaje modular para 8 módulos AP641 para módulos RS/RL.

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

HVAC




N 605/01

N 258/02

RS 510K23

	Tipo	Descripción	Salidas	Entradas	Módulos	Referencia
MONTAJE RAIL DIN	N 605/01	Módulo de 6 salidas para actuadores electotérmicos, adicionalmente dispone de 6 entradas binarias	6 x 230 V CA 50-60Hz	6 x libres de tensión	N/6	5WG1605-1AB01
	N 258/02	Módulo de 4 entradas pasivas de temperatura PT1000		4 x PT1000	N/4	5WG1258-1AB02
CONTROL BOX	RS 510K23	Módulo de 2 salidas para el control actuadores electotérmicos	2 x 24...230 V CA ó 24 V CC		RS	5WG1510-2KB23

Sondas de temperatura empotradas



AQR2570NF

AQR2530NNW

Modulo frontal / Tipo	Rango de humedad	Rango temperatura	Indicación calidad de aire	Referencia
AQR2530NNW				S55720-S137
AQR2532NNW		0 .. 50°C		S55720-S136
AQR2533NNW	0...100% hr			S55720-S140
AQR2535NNW	0...100% hr	0 .. 50°C		S55720-S141
AQR2535NNWQ	0...100% hr	0 .. 50°C	LED	S55720-S219
Modulo Base / Tipo	Rango calidad de aire	Estándar	Medida	Referencia
AQR2570NF		CEE/VDE	70,8 X 70,8 mm	S55720-S203
AQR2576NF	0 ... 5000 ppm	CEE/VDE	70,8 X 70,8 mm	S55720-S207
Marcos / Tipo	Serie	Estándar	Medida	Referencia
AQR2510NHW	DELTA Miro (Blanco Titán)	CEE/VDE	90 x 90 mm	S55720-S159

Sondas de temperatura superficie



QMX3.P02 QMX3.P37 QMX3.P74

Tipo	Control PID	Valor umbral para hr y CO2	Función HMI	Interrupción manual velocidad ventilador	Modo de operación	Función presencia	Operación iluminación, persiana, escena	Sensor	Referencia
QMX3.P30	•	•						T	S55624-H103
QMX3.P70	•	•	(1)					T/HR/CO2	S55624-H104
QMX3.P34	•	•	•	•	•	•		T	S55624-H105
QMX3.P74	•	•	•	•	•	•		T/HR/CO2	S55624-H106
QMX3.P02	•	•					•	T	S55624-H107
QMX3.P37	•	•	•	•	•	•	•	T	S55624-H108

⁽¹⁾ LED multicolor (indicación del CO2) en verde, naranja o rojo. El LCD de todos los sensores puede mostrarlo también como texto o valor.

Controladores compactos semiempotrados para aplicaciones universales, bomba de calor, fan-coil



RDF600KN RDF800KN

Tipo	Voltaje de operación	Salidas de control			Caja de montaje		Referencia
		3 Pos	On - Off	Pulsadores KNX			
RDF600KN	230V AC	•	•			Estándar	S55770-T293
RDF800KN	230V AC	•	•			Estándar	S55770-T350

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

Controladores compactos superficie para aplicaciones universales, bomba de calor, fan-coil



RDG100KN RDG165_KN

Tipo	Voltaje de operación	Salidas de control Temperatura				Ventilador		Humedad	LCD	Referencia
		On - Off	PWM	3 Pos	0-10V	3 vel	0-10V			
RDG100KN	230V AC	3 ⁽¹⁾	2 ⁽¹⁾	2 ⁽¹⁾		•			•	S55570-T163
RDG160KN	24V AC	2 ⁽²⁾	•		2 ⁽²⁾		•		•	S55770-T297
					2 ⁽²⁾	• (3)				
RDG165KN	24V AC	2 ⁽²⁾			2 ⁽²⁾		•	•		S55770-T347
					2 ⁽²⁾	• (3)		• (4)		

⁽¹⁾ Seleccionable : ON-OFF, PWM o 3 posiciones (salidas triac).

⁽²⁾ Selección entre ON-OFF o señal 0-10V

⁽³⁾ Velocidad de ventilador seleccionable entre 3 velocidades y señal 0-10V

⁽⁴⁾ Es necesario colocar un relé intermedio para accionar el des/humificador.

Actuadores VAV



**Actuador de compuerta
VAV KNX 5 Nm**

Tipo: GDB181.1E/KN

S55499-D134



**Actuador de compuerta
VAV KNX 10 N**

GLB181.1E/KN

S55499-D135

Controlador compactos para VAV



Termostato con comunicación KNX S55770-T106

Tipo: RDU341

De montaje semiempotrado para aplicaciones de VAV.
Caja de mecanismos para los controladores
semiempotrados



Termostato con comunicación KNX S55770-T165

RDG400KN

De montaje en superficie para aplicaciones de VAV.

Caja de montaje controladores semiempotrados



Caja de empotrar para RDF3

S55770-T137

Tipo: ARG71

Accesorios para controladores compactos



Contacto magnético

5WG1290-7AB11

Tipo: S 290/11

Para puertas o ventanas, color blanco titán.

Siemens DELTA superficie

Interruptores y pulsadores



Información General

Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Conmutador **5TA4706**

Envase 10



Información General

Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Cruzamiento **5TA4707**

Envase 10



Información General

Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Interruptor unipolar **5TA4701**

Envase 10



Información General

Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Interruptor de control con difusor **5TA4700**

Con lámpara de control
Incluye señalizador LED:5G7 333

Envase 10



Información General

Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Conmutador con difusor **5TA4716**

Con lámpara LED 5TG7 333

Envase 10



Información General

Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Conmutador de control con difusor **5TA4710**

Incluye lámpara LED 5TG7 333

Envase 10

Interruptores y pulsadores



Información General
Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Conmutador con símbolo “Luz” y portaetiquetas **5TA4726**
Incluye lámpara LED 5TG7 333

Envase 10



Información General
Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Interrupor bipolar con símbolo I/O **5TA4702**

Envase 10



Información General
Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Interrupor tripolar con símbolo I/O **5TA4753**
16A ~ 400V

Envase 10



Información General
Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Interrupor doble **5TA4705**

Envase 10



Información General
Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Conmutador doble **5TA4708**

Envase 10



Información General
Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Pulsador con plaquita blanca y juego de símbolos **5TD4701**
Lámpara no incluida

Con juego de símbolos “luz”, “campana” y “llave”
Pulsador con señalizador y símbolo de luz **5TD4705**

Envase 10

Siemens DELTA superficie

Interruptores y pulsadores



Información General

Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Pulsador con señalizador

5TD4706

Incluye señalizador LED 5TG7 333

Envase 10



Información General

Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Indicador luminoso

5TD4780

Con lámpara ~ 250 V
75 mm x 66 mm x 54 mm

Envase 10

Bases de enchufe (embornamiento rápido)



Base de enchufe sencilla con dispositivo de protección infantil
Dimensiones: 75mmx66mmx54mm

5UB4717

Envase 10



Base de enchufe sencilla con rótulo. Con dispositivo de protección infantil
Dimensiones: 75mmx66mmx54mm

5UB4718

Envase 10

Bases de enchufe



Base de enchufe doble para montaje vertical con dispositivo de protección infantil
Dimensiones: 151mmx66mmx54mm
Portaetiquetas: bajo pedido

5UB4724

Envase 5



Base de enchufe triple para montaje horizontal con dispositivo de protección infantil
Dimensiones: 75mmx201mmx54mm
Portaetiquetas: bajo pedido

5UB4732

Envase 1



Base de enchufe doble para montaje horizontal con dispositivo de protección infantil
Dimensiones: 75mmx134mmx54mm
Portaetiquetas: bajo pedido

5UB4725

Envase 5



Base de enchufe sencilla con cerradura con dispositivo de protección infantil
Dimensiones: 75mmx66mmx66mm
con dos llaves idénticas

5UB4705

Envase 1

Combinaciones de interruptores/pulsadores y bases de enchufe



Información General

Protección IP 44
16 A, ~ 250 V ; 10 A, ~ 250 V según DIN 49 440
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Combinación conmutador y base de enchufe con dispositivo de protección infantil 5TA4826

Envase 5



Información General

Protección IP 44
16 A, ~ 250 V ; 10 A, ~ 250 V según DIN 49 440
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Combinación pulsador y base de enchufe con dispositivo de protección infantil 5TD4821

Dimensiones: 66 mm x 151 mm

Envase 1



Información General

Protección IP 44
16 A, ~ 250 V ; 10 A, ~ 250 V según DIN 49 440
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Combinación interruptor doble y base de enchufe con dispositivo de protección infantil 5TA4825

Envase 1

Control de persianas



Información General

Protección IP 44 – 10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
dimensiones 75mmx66mmx54mm – fijación por tornillos con tapa

Interruptor unipolar de llave para control de persiana

con símbolo arriba/abajo
con dos llaves idénticas

• contacto momentáneo y mantenido a

izquierda y derecha

5TA7650

• contacto momentáneo a

izquierda y derecha

5TA7651

Envase 1



Información General

Protección IP 44 – 10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
dimensiones 75mmx66mmx54mm – fijación por tornillos con tapa

Pulsador de persiana con enclavamiento eléctrico, con símbolo arriba/abajo 5TD4708

enbornamiento rápido – bornes similares a 5TA2 114

Envase 10

Siemens DELTA superficie

Accesorios



Elemento de acoplamiento 5TG4205
para acoplar elementos individuales

Envase 10



Repuestos para luminosos y para interruptores y pulsadores

- rojo 5TG4206
- verde 5TG4208
- blanco 5TG4207
- amarillo 5TG4210

Envase 10



Vástago para deslizamiento sin agujero 5TG4204

Envase 10



Lámpara de repuesto 250 V 5TG7301

Envase 10



Canal de entrada 5TG4212
para elementos 15 mm x 15 mm y 17 mm x 17 mm

Envase 10



Juego de visores en diferentes colores para indicador luminoso 5TG4200

2 x rojo, 2 x incoloro, 2 x blanco

Envase 10



Lámpara de neón, aislada 230 V

Intensidad luminosa	Consumo	Color del soporte	
débil	0,18 mA	blanco	5TG7321

Envase 10



Lámpara señalizadora LED para interruptores y pulsadores

Para teclas con visor

Color	Voltage	Consumo	
Rojo	1,5 VDC	2	5TG7318
	8 VAC	2	5TG7315
	12 VAC	2	5TG7316
	24 VAC	2	5TG7317
	230 VAC	1	5TG7353
Naranja			
– Normal	230 VAC	0,9	5TG7333
– Fuerte	230 VAC	1,0	5TG7343
Blanco	230 VAC	1,1	5TG7354
Azul	230 VAC	1,1	5TG7355

No pueden usarse con teclas que ya disponen de un visor coloreado

El uso de lámparas señalizadoras LED junto a lámparas CFL (energy saving) o lámparas con transformador puede provocar un parpadeo significativo del LED

Envase 10

Aparatos completos



Detector de movimiento IP55

- Altura de instalación: 2 ... 4 m, ideal 2,50 m
- Montaje de pared o techo
- Rango
 - 120° aprox. 10 m
 - 290° aprox. 16 m
- Tensión asignada 230 V AC, 50/60 Hz
- Capacidad de conexión 120°
 - Lámparas incandescencia y halógeno: 1000 W 5 AX
 - Fluorescencia: 8 x 58 W
 - Lámparas bajo consumo: máx. 4 unidades.
- Capacidad de conexión 290° y 290° IR
 - Lámparas incandescencia y halógeno: 2300 W 10 AX
 - Lámparas fluorescencia: 20 x 58 W
 - Lámparas bajo consumo: máx. 8 unidades.
- Dimensiones (Alto x ancho x profundo): 80 x 82 x 182 mm

Tipo

- 120°
 - Blanco titán (similar a RAL 9010) **5TC7210**
- 290°
 - Blanco titán (similar a RAL 9010) **5TC7212**
 - Antracita **5TC7213**
 - 290° IR (incluido mando a distancia IR)
 - Blanco titán (similar a RAL 9010) **5TC7214**

Envase 1



Bases especiales para "Detector movimiento IP55"

- Para montaje en esquina interior o exterior
- Entrada de cable en superficie o empotrado
- Dimensiones (Alto x ancho x profundo): 64 x 88 x 105 mm

Tipo

- Blanco titán (similar a RAL 9010) **5TC7900**

Envase 1



Caja conexión para "detectores de humo SD230N" **5TC1297**

- Caja de montaje en superficie para detector de humo SD230N
- Dimensiones: 93 mm x 27 mm
- Caja necesaria si no hay caja de empotrar para sostener el conector 230 V
- Blanco titán (similar a RAL 9010)

Envase 1




Detector de techo 360° para instalación de empotrar

2391

- Tensión alimentación: 230Vac 50Hz.
- Consumo <1W.
- Capacidad del contacto: 16A cos φ =1
- Incandescencia o halógenas 230V: 3.000W.
- Halógenas transfo. electrónico.: 3.000W.
- Halógenas transfo. ferromagnético: 2.400W.
- Fluorescencia: 1.300W (130μF)
- Fluocompactas: 18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W.
- Ángulo de detección: Circular 360°.

Envase 1



Detector de techo 360° para instalación de superficie

2390

- Tensión alimentación: 230Vac 50Hz.
- Consumo <1W.
- Capacidad del contacto: 16A cos φ =1
- Incandescencia o halógenas 230V: 3.000W.
- Halógenas transfo. electrónico.: 3.000W.
- Halógenas transfo. ferromagnético: 2.400W.
- Fluorescencia: 1.300W (130μF)
- Fluocompactas: 18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W.
- Ángulo de detección: Circular 360°.

Envase 1



SD230N detector de humo

5TC1296

- Blanco titán (similar a RAL 9010)

Especificación técnica

Alimentación	230 V AC y batería de 9 V de reserva (incluida en suministro)
Red	Hasta 38 detectores del mismo tipo
Señalización	Señal acústica: bocina > 85 dB(A) indicador óptico LED rojo
Temperatura	0 ... +50 °C
Dimensiones (diámetro x alto)	110 mm x 60 mm
Montaje	Superficie con o sin caja Montaje en superficie
Grado de protección	IP30
Certificación	Certificación EN 14604 10/05

Envase 1

BJC Cajas y material vario



Cajas universales




Universal enlazable

2373-I

Con tornillos de Ø60mm
Material termoplástico
Envase 640

Para empotrar en paredes y techos macizos no combustibles después de su construcción
Temperatura durante la instalación -5 °C +60 °C



Tapa protección

2374-I

Permite localizar las cajas después de enlucir
Envase 1000

Cajas empotrar con tornillos para serie estrella



1 elemento

362-1

Envase 50

Cajas de empalme



Cajas empalme tapa presión

Ø 60

301

Profund. 30 mm
Envase 20

Ø 80

334

Profund. 35 mm
Envase 10

Ø 100

336

Profund. 40 mm
Envase 10

BLANCO

Tapa para caja 301

300

Envase 20

Tapa para caja 334

333

Envase 20

Tapa para caja 336

335

Envase 20

Caja de superficie Viva y Coral

PC-ASA. Resistente a rayos UV y libre de halógenos.
Resistencia al fuego. GWT 650°C.
RoHS.
Entradas para canal 22x10, 16x10, 12x7 mm y
tubos de diámetro 25, 20 y 16 mm.
Dimensiones de las cajas una vez compuestas:
1 elemento: 86x86x43 mm
2 elementos: 157x86x43 mm
3 elementos: 228x86x43 mm
4 elementos: 299x86x43 mm

Envase 1

Caja modular de superficie



BLANCO P.
23460



PLATA LUNA
23460-PL



GRIS LAVA
23460-GL



23461




23461-PL



23461-GL

Caja modular de ampliación



Sonería



Timbre antiparásito

Sólo alterna Ø 60 mm
230 V~
Uso intermitente
Envase 5

BLANCO
614



Zumbador superficie

Antiparásito
Sólo alterna
230 V~
Regulable
Uso intermitente
Envase 10

BLANCO
610-B

Portalámparas incandescencia



Portalámparas porcelana E-27

Con escuadra fijación
Envase 10

2033



Portalámparas porcelana E-40 fijación 3/8" gas E-40 sin fijación

Envase 5

2001

2007

E-27 fijación M 10x1
E-27 fijación 3/8" gas
E-27 sin fijación

Envase 10

2003

2005

2004

Portalámparas fluorescencia



Portalámparas fluorescencia orientable

Emborne y fijación rápidos
Envase 50

transparente

2017



Portalámparas fluorescencia orientable con portacebador

Emborne y fijación rápidos
Envase 20

transparente

2018



Equipo fluorescencia

Compuesto de: 1-2017 y 1-2018
Emborne y fijación rápidos
Envase 25

transparente

2019

Base y clavija



Base enchufe 2P+T

BLANCO
2225

25 A 250 V~
85x85x35 mm
Admite cualquier clavija de 2P+T de 25 A 250 V~ S/
UNE 20315
Los bornes admiten cables de hasta 10 mm² de
sección
La caja indicada para esta base es la Ref. 2373-I
Envase 5



Clavija 2P+T

BLANCO
2224-B

25 A 250 V~
Envase 10

Cajas de empalme



Cajas empalme tapa presión Ø 60

301

Profund. 30 mm
Envase 20

Ø 80

334

Profund. 35 mm
Envase 10

Ø 100

336

Profund. 40 mm
Envase 10

Tapa para caja 301

BLANCO
300

Envase 20

Tapa para caja 334

333

Envase 20

Tapa para caja 336

335

Envase 20

Conectores



Conector TV

10CH35

Para cable coaxial 75 Ω
Conector hembra

Envase 25



Conector FM

10CM36

Para cable coaxial 75 Ω
Conector macho

Envase 25



Material industrial



Tomas de corriente industriales y envolventes aislantes



CETACT
16 A-500 V
32 A, 63 A y 125 A – 750 V
Grado de protección IP44 (16 A, 32 A),
IP67 (63 A, 125 A)

Las tomas de corriente para instalaciones industriales de baja tensión CETACT® están diseñadas de acuerdo con las normas UNE-EN 60309-1 y UNE-EN 60309-2.

La gama CETACT® se presenta en 2P+T, 3P+T, 3P+N+T, en versiones de superficie (base mural), trescuadro (base semiempotrable), base conectora, prolongador y clavija. El proceso de fabricación permite la entrega inmediata de cualquier horario, tanto 6 horas como resto de posiciones indicadas en el interior.

Características de los materiales:

Deben destacarse las propiedades de los polímeros técnicos empleados en la fabricación de las piezas aislantes del sistema CETACT®, con los que se consigue:

- Adecuada resistencia al calor anormal y al fuego. Supera el ensayo de autoextinguibilidad del alambre incandescente a 850 °C (UNE-EN 60695-2 -1).
- Excelentes características dieléctricas y de aislamiento.
- Elevada estabilidad frente al calor.
- Gran resistencia mecánica.
- Elevada resistencia a los agentes químicos y atmosféricos.
- Elevada resistencia a la radiación UV.

Características funcionales:

El sistema CETACT® consigue dos características importantes: la fiabilidad de servicio y la seguridad del usuario. Gracias a las cualidades de los materiales empleados y a la elevada estabilidad mecánica del acoplamiento base-clavija, se consigue la fiabilidad y continuidad de servicio. El respeto a las especificaciones de la norma implica la seguridad, dado que:

- Es imposible acoplar bases y clavijas si no concuerdan todas sus características nominales: intensidad, tensión, número de contactos y frecuencia.
- Todas llevan contacto de tierra que conecta antes y desconecta después que los contactos activos.
- Disponen de enclavamiento mecánico. Los modelos de 63 y 125 A disponen también de polo auxiliar para posible enclavamiento eléctrico (bajo pedido).
- Los accesorios móviles están provistos de bridas prensables para asegurar una perfecta sujeción de los conductores.
- Las clavijas y prolongadores disponen de un prensaestopas para la retención del cable. El montaje y desmontaje de ambos, para su cableado, se realiza sin tornillos "Sistema Twist". Lo que supone un considerable ahorro del tiempo de instalación.

Gama de fabricación y aplicaciones:

Como se indica al principio, la combinación de las diferentes características nominales da lugar a una extensa gama de más de 300 productos diferentes.

Las características expuestas y la amplia gama de productos hacen que CETACT® sea aplicable en la industria en general, instalaciones agropecuarias, astilleros, almacenes, obras, laboratorios, etc.

Bases murales IP44



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-9963	2P+T	200+250 V	6 h	10
	CT-9971	3P+T	380+415 V	6 h	10
	CT-9981	3P+N+T	380+415 V	6 h	10
32 A	CT-9964	2P+T	200+250 V	6 h	10
	CT-9972	3P+T	380+415 V	6 h	10
	CT-9982	3P+N+T	380+415 V	6 h	10

Bases murales IP67



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
63 A	CT-9946	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-9947	3P+N+T	380+415 V	6 h	2

Bases semiempotrables IP44



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-9967	2P+T	200+250 V	6 h	10
	CT-9975	3P+T	380+415 V	6 h	10
	CT-9985	3P+N+T	380+415 V	6 h	10
32 A	CT-9968	2P+T	200+250 V	6 h	10
	CT-9976	3P+T	380+415 V	6 h	10
	CT-9986	3P+N+T	380+415 V	6 h	10

Bases semiempotrables IP67



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-71363	2P+T	200+250 V	6 h	2
	CT-71473	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-71483	3P+N+T	200/346+240/415 V	6 h	2
32 A	CT-71367	2P+T	200+250 V	6 h	2
	CT-71477	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-71487	3P+N+T	200/346+240/415 V	6 h	2

Sobre demanda se puede suministrar cualquier posición horaria dentro de la Norma UNE-EN 60309-1/60309-2

Bases semiempotrables IP67



Las clavijas y prolongadores disponen de un prensaestopas para la retención del cable. El montaje y desmontaje de ambos, para su cableado, se realiza sin tornillos "Sistema Twist". Lo que supone un considerable ahorro del tiempo de instalación.

	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
63 A	CT-9948	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-9949	3P+N+T		6 h	2
125 A	CT-9954	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-9955	3P+N+T		6 h	2

Prolongadores IP44



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-71213	2P+T	200+250 V	6 h	10
	CT-71214	3P+T	380+415 V	6 h	10
	CT-71215	3P+N+T		6 h	10
32 A	CT-71223	2P+T	200+250 V	6 h	10
	CT-71224	3P+T	380+415 V	6 h	10
	CT-71225	3P+N+T		6 h	10

Prolongadores IP67



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-73303	2P+T	200+250 V	6 h	2
	CT-73413	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-73423	3P+N+T	200/346+240/415 V	6 h	2
32 A	CT-73306	2P+T	200+250 V	6 h	2
	CT-73416	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-73426	3P+N+T	200/346+240/415 V	6 h	2



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
63 A	CT-9950	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-9951	3P+N+T		6 h	2
125 A	CT-9956	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-9957	3P+N+T		6 h	2

Sobre demanda se puede suministrar cualquier posición horaria dentro de la Norma UNE-EN 60309-1/60309-2

Clavijas IP44



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-71013	2P+T	200+250 V	6 h	10
	CT-71014	3P+T	380+415 V	6 h	10
	CT-71015	3P+N+T	380+415 V	6 h	10
32 A	CT-71023	2P+T	200+250 V	6 h	10
	CT-71024	3P+T	380+415 V	6 h	10
	CT-71025	3P+N+T	380+415 V	6 h	10

Clavijas IP67



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-77303	2P+T	200+250 V	6 h	2
	CT-77413	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-77423	3P+N+T	200/346+240/415 V	6 h	2
32 A	CT-77306	2P+T	200+250 V	6 h	2
	CT-77416	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-77426	3P+N+T	200/346+240/415 V	6 h	2



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
63 A	CT-9952	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-9953	3P+N+T	380+415 V	6 h	2
125 A	CT-9958	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-9959	3P+N+T	380+415 V	6 h	2

Clavijas acodadas IP44



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-75302	2P+T	200+250 V	6 h	2
	CT-75412	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-75422	3P+N+T	200/346+240/415 V	6 h	2

Sobre demanda se puede suministrar cualquier posición horaria dentro de la Norma UNE-EN 60309-1/60309-2


Bases conectoras IP44



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-9945	2P+T	200÷250 V	6 h	10
	CT-9979	3P+T	380÷415 V	6 h	10
32 A	CT-9962	2P+T	200÷250 V	6 h	10
	CT-9980	3P+T	380÷415 V	6 h	10
	CT-9990	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	10

CÓDIGO DE COLORES Y POSICIÓN DE TIERRA

(Esquema según UNE-EN 60309-2)



Todas las tomas de corriente están fabricadas en distintos colores, que permiten diferenciar las distintas tensiones y frecuencias fácilmente

Sobre demanda se puede suministrar cualquier posición horaria dentro de la Norma UNE-EN 60309-1/60309-2

Tipo n.º polos	FRECUENCIA HZ	TENSIÓN V		POSICIÓN DEL CTO. TT DE LOS APARATOS		COLOR	BASES MURALES			BASES SEMIEMPOTRABLES			
		CEE 17*	UNE-EN 60309-2	16 Y 32 A	63 Y 125 A		16 A IP44	32 A IP44	63 A IP67	16 A		32 A	
2P+T	50 y 60	110÷130	100÷130	4	4	 AMARILLO	CT-9963-4	CT-9964-4		CT-9967-4	CT-71363-4	CT-9968-4	CT-71367-4
		220÷240	220÷250	6	6	 AZUL	CT-9963	CT-9964		CT-9967	CT-71363	CT-9968	CT-71367
	60	-	277	5	5	 (3)	CT-9963-5	CT-9964-5		CT-9967-5		CT-9968-5	
	50 y 60	380÷415	380÷415	9	9	 ROJO	CT-9963-9	CT-9964-9		CT-9967-9	CT-71363-9	CT-9968-9	CT-71367-9
		-	480÷500	7	7	 NEGRO	CT-9963-7	CT-9964-7		CT-9967-7	CT-71363-7	CT-9968-7	CT-71367-7
		Trafo separación circuitos	Trafo separación circuitos	12	12	 (3)	CT-9963-12	CT-9964-12		CT-9967-12		CT-9968-12	
	>300÷500 incl.	>50	>50	2	-	 VERDE	CT-9963-2	CT-9964-2		CT-9967-2	CT-71363-2	CT-9968-2	CT-71367-2
	Corriente continua	50÷250	50÷250 incl.	3	3	 (3)	CT-9963-3	CT-9964-3		CT-9967-3		CT-9968-3	
		>250	>250	8	8	 (3)	CT-9963-8	CT-9964-8		CT-9967-8		CT-9968-8	
3P+T	50 y 60	110÷130	110÷130	4	4	 AMARILLO	CT-9971-4	CT-9972-4	CT-9946-4	CT-9975-4	CT-71473-4	CT-9976-4	CT-71477-4
		220÷240	200÷250	9	9	 AZUL	CT-9971-9	CT-9972-9	CT-9946-9	CT-9975-9	CT-71473-9	CT-9976-9	CT-71477-9
		380÷415	380÷415	6	6	 ROJO	CT-9971	CT-9972	CT-9946	CT-9975	CT-71473	CT-9976	CT-71477
	60	440	440÷460 (1)	11	11	 ROJO	CT-9971-11	CT-9972-11	CT-9946-11	CT-9975-11		CT-9976-11	
	50 y 60	500	480÷500	7	7	 NEGRO	CT-9971-7	CT-9972-7	CT-9946-7	CT-9975-7	CT-71473-7	CT-9976-7	CT-71477-7
		750	600÷690	5	5	 NEGRO	CT-9971-5	CT-9972-5	CT-9946-5	CT-9975-5		CT-9976-5	
		125/250 monofase	125/250 monofase	12	12	 (3)	CT-9971-12	CT-9972-12	CT-9946-12	CT-9975-12		CT-9976-12	
	50 60	-	380 440 (2)	3	-	 ROJO	CT-9971-3	CT-9972-3		CT-9975-3		CT-9976-3	
	100÷300 incl.	>50	>50	10	-	 VERDE	CT-9971-10	CT-9972-10		CT-9975-10	CT-71473-10	CT-9976-10	CT-71477-10
	>300÷500 incl.	>50	>50	2	-	 VERDE	CT-9971-2	CT-9972-2		CT-9975-2	CT-71473-2	CT-9976-2	CT-71477-2
3P+N+T	50 y 60	110÷130	57/100÷75/130	4	4	 AMARILLO	CT-9981-4	CT-9982-4	CT-9947-4	CT-9985-4	CT-71483-4	CT-9986-4	CT-71487-4
		127/220÷138/240	120/208÷144/250	9	9	 AZUL	CT-9981-9	CT-9982-9	CT-9947-9	CT-9985-9	CT-71483-9	CT-9986-9	CT-71487-9
		220/380÷240/415	200/346÷240/415	6	6	 ROJO	CT-9981	CT-9982	CT-9947	CT-9985	CT-71483	CT-9986	CT-71487
		500	277/480÷288/500	7	7	 NEGRO	CT-9981-7	CT-9982-7	CT-9947-7	CT-9985-7	CT-71483-7	CT-9986-7	CT-71487-7
		750	347/600÷400/690	5	5	 NEGRO	CT-9981-5	CT-9982-5	CT-9947-5	CT-9985-5		CT-9986-5	
	60	250/440	250/440÷265/460 (1)	11	11	 ROJO	CT-9981-11	CT-9982-11	CT-9947-11	CT-9985-11		CT-9986-11	
	50 60	-	220/380 250/440 (1)	3	-	 ROJO	CT-9981-3	CT-9982-3		CT-9985-3		CT-9986-3	
	>300÷500 incl.	>50	>50	2	-	 VERDE	CT-9981-2	CT-9982-2		CT-9985-2	CT-71483-2	CT-9986-2	CT-71487-2
	Todos los tipos	Todas las tensiones nominales y/o frecuencias no cubiertas por otras configuraciones			1	1							

BASES SEMIEMPOTRABLES		PROLONGADORES						CLAVIJAS						CLAVIJAS ACODADAS	BASES CONECTORAS	
63 A IP67	125 A IP67	16 A		32 A		63 A IP67	125 A IP67	16 A		32 A		63 A IP67	125 A IP67	16 A IP44	16 A IP44	32 A IP44
		IP44	IP67	IP44	IP67			IP44	IP67	IP44	IP67					
		CT-71213-4	CT-73303-4	CT-71223-4	CT-73306-4			CT-71013-4	CT-77303-4	CT-71023-4	CT-77306-4					
		CT-71213	CT-73303	CT-71223	CT-73306			CT-71013	CT-77303	CT-71023	CT-77306			CT-75302		CT-9962
		CT-71213-5		CT-71223-5				CT-71013-5		CT-71023-5						
		CT-71213-9	CT-73303-9	CT-71223-9	CT-73306-9			CT-71013-9	CT-77303-9	CT-71023-9	CT-77306-9					
		CT-71213-7	CT-73303-7	CT-71223-7	CT-73306-7			CT-71013-7	CT-77303-7	CT-71023-7	CT-77306-7					
		CT-71213-12		CT-71223-12	CT-73306-2			CT-71013-12		CT-71023-12						
		CT-71213-2	CT-73303-2	CT-71223-2				CT-71013-2	CT-77303-2	CT-71023-2	CT-77306-2					
		CT-71213-3		CT-71223-3				CT-71013-3		CT-71023-3						
		CT-71213-8		CT-71223-8				CT-71013-8		CT-71023-8						
CT-9948-4	CT-9954-4	CT-71214-4	CT-73413-4	CT-71224-4	CT-73416-4	CT-9950-4	CT-9956-4	CT-71014-4	CT-77413-4	CT-71024-4	CT-77416-4	CT-9952-4	CT-9958-4		CT-9979-4	CT-9980-4
CT-9948-9	CT-9954-9	CT-71214-9	CT-73413-9	CT-71224-9	CT-73416-9	CT-9950-9	CT-9956-9	CT-71014-9	CT-77413-9	CT-71024-9	CT-77416-9	CT-9952-9	CT-9958		CT-9979-9	CT-9980-9
CT-9948	CT-9954	CT-71214	CT-73413	CT-71224	CT-73416	CT-9950	CT-9956	CT-71014	CT-77413	CT-71024	CT-77416	CT-9952	CT-9958	CT-75412	CT-9979	CT-9980
CT-9948-11	CT-9954-11	CT-71214-11		CT-71224-11		CT-9950-11	CT-9956-11	CT-71014-11		CT-71024-11		CT-9952-11	CT-9958-11		CT-9979-11	CT-9980-11
CT-9948-7	CT-9954-7	CT-71214-7	CT-73413-7	CT-71224-7	CT-73416-7	CT-9950-7	CT-9956-7	CT-71014-7	CT-77413-7	CT-71024-7	CT-77416-7	CT-9952-7	CT-9958-7		CT-9979-7	CT-9980-7
CT-9948-5	CT-9954-5	CT-71214-5		CT-71224-5		CT-9950-5	CT-9956-5	CT-71014-5		CT-71024-5		CT-9952-5	CT-9958-5		CT-9979-5	CT-9980-5
CT-9948-12	CT-9954-12	CT-71214-12		CT-71224-12		CT-9950-12	CT-9956-12	CT-71014-12		CT-71024-12		CT-9952-12	CT-9958-12		CT-9979-12	CT-9980-12
		CT-71214-3		CT-71224-3				CT-71014-3		CT-71024-3					CT-9979-3	CT-9980-3
		CT-71214-10	CT-73413-10	CT-71224-10	CT-73416-10			CT-71014-10	CT-77413-10	CT-71024-10	CT-77416-10				CT-9979-10	CT-9980-10
		CT-71214-2	CT-73413-2	CT-71224-2	CT-73416-2			CT-71014-2	CT-77413-2	CT-71024-2	CT-77416-2				CT-9979-2	CT-9980-2
CT-9949-4	CT-9955-4	CT-71215-4	CT-73423-4	CT-71225-4	CT-73426-4	CT-9951-4	CT-9957-4	CT-71015-4	CT-77423-4	CT-71025-4	CT-77426-4	CT-9953-4	CT-9959-4			
CT-9949-9	CT-9955-9	CT-71215-9	CT-73423-9	CT-71225-9	CT-73426-9	CT-9951-9	CT-9957-9	CT-71015-9	CT-77423-9	CT-71025-9	CT-77426-9	CT-9953-9	CT-9959-9			
CT-9949	CT-9955	CT-71215	CT-73423	CT-71225	CT-73426	CT-9951	CT-9957	CT-71015	CT-77423	CT-71025	CT-77426	CT-9953	CT-9959	CT-75422		
CCT-9949-7	CT-9955-7	CT-71215-7	CT-73423-7	CT-71225-7	CT-73426-7	CT-9951-7	CT-9957-7	CT-71015-7	CT-77423-7	CT-71025-7	CT-77426-7	CT-9953-7	CT-9959-7			
CT-9949-5	CT-9955-5	CT-71215-5		CT-71225-5		CT-9951-5	CT-9957-5	CT-71015-5		CT-71025-5		CT-9953-5	CT-9959-5			
CT-9949-11	CT-9955-11	CT-71215-11		CT-71225-11		CT-9951-11	CT-9957-11	CT-71015-11		CT-71025-11		CT-9953-11	CT-9959-11			
		CT-71215-3		CT-71225-3				CT-71015-3		CT-71025-3						
		CT-71215-2	CT-73423-2	CT-71225-2	CT-73426-2			CT-71015-2	CT-77423-2	CT-71025-2	CT-77426-2					

- (1) Principalmente para uso a bordo de navíos.
(2) Solamente para contenedores refrigerados (normalizados ISO).
(3) Se suministra sin distintivo de color.

* Equivalencia con la antigua publicación 17 de la Comisión Internacional de Certificación de Conformidad del Equipo Eléctrico.

Base mural para muy baja tensión



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
IP44 16 A	I-162	2P	20÷25 V	—	1

Base conectora para muy baja tensión



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
IP44 16 A	I-562	2P	20÷25 V	—	1

Bases semiempotrables para muy baja tensión



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
Recta protegida IP44 16 A	I-362	2P	20÷25 V	—	1



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
Recta estanca IP67 16 A	I-3622	2P	20÷25 V	—	1

Sobre demanda se puede suministrar cualquier posición horaria dentro de la Norma UNE-EN 60309-1/60309-2

20÷25 V 40÷50 V > 60 Hz

Clavijas para muy baja tensión



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
Protegida IP44 16 A	I-062	2P	20÷25 V	—	1



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
Estanca IP67 16 A	I-0622	2P	20÷25 V	—	1

Prolongadores para muy baja tensión



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
Protegida IP44 16 A	I-262	2P	20÷25 V	—	1



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
Estanca IP67 16 A	I-2622	2P	20÷25 V	—	1

Sobre demanda se puede suministrar cualquier posición horaria dentro de la Norma UNE-EN 60309-1/60309-2

20÷25 V 40÷50 V > 60 Hz

Tomas de corriente de goma


I-0500

Clavija de goma IP44
2P+T lateral
16 A 250 V~
Envase 30


I-2551

Base de goma IP20
2P+T lateral con seguridad
16 A 250 V~

Envase 20


I-2552

Base de goma IP44
2P+T lateral con tapa con seguridad
16 A 250 V~

Envase 20


I-2553

Base de goma IP44
Entrada para cable flexible
Salida 3 bases 2P+T lateral con tapa y seguridad
16 A 250 V~

Envase 5

Adaptadores


I-2302

Adaptador IP44
Entrada clavija Cetact
Salida base doméstica
16 A 2P+T 6 h
16 A 2P+T lateral

Envase 5


I-2303

Adaptador IP20
Entrada clavija doméstica
Salida base Cetact 16 A 2P+T 6 h
16 A 2P+T lateral

Envase 5

Cajas montadas y conexionadas



CAJAS TCP VACÍAS


Las cajas TCP han sido especialmente proyectadas para efectuar montajes con tomas de corriente con su correspondiente elemento de protección. Las características más importantes las podríamos resumir en:

Versatilidad. Con solo 4 tipos de cajas pueden efectuarse las combinaciones que en cada caso se requieran, colocando tomas de corriente de 16 a 125 A, con su protección eléctrica.

Seguridad. La alta calidad de los materiales empleados dan un producto con grado de protección IP55 según UNE 20324 y de aislamiento clase II según UNE-EN 611440 que permite situarlo en ambientes altamente agresivos.

Rapidez de montaje. La accesibilidad de los elementos interiores, así como el fácil mecanizado (mediante las plantillas correspondientes) permite, de forma rápida, efectuar cualquier tipo de montaje.

Estas características hacen de estas cajas un material insustituible en obras, industrias con procesos productivos intercambiables e instalaciones autónomas portátiles, de mantenimiento de servicios públicos, auxiliares, etc.



CAJAS MARINER Y TCP

Especialmente indicadas en obras, industrias con procesos productivos intercambiables, instalaciones autónomas, auxiliares, servicios públicos, etc.

Características Mariner:

Cuerpos de cajas y tapas de ABS color gris RAL 7035.
Juntas de neopreno en todos los modelos.

Características TCP:

Caja, panel frontal y tapa, fabricadas en policarbonato.
Caja y panel color gris RAL 7035.
Tapa transparente color fumé.
Permite alojar elementos modulares s/DIN 43880 de 17,5 mm.

Las cajas T-13, T-15 y T-17 ofrecen además ventajas singulares:

Modelos con mayor capacidad.

Práctico sistema de apertura y cierre con la tapa transparente practicable, con la posibilidad de cambio en la forma de apertura (derecha e izquierda, o izquierda a derecha).

Posibilidad de cierre de seguridad, mediante accesorio T-10.

Fijación de panel frontal por tornillos aislantes de gran tamaño, fácilmente accesibles.

Ventana del panel frontal con mayor superficie y cubierta con plaquitas modulares fácilmente recortables, permitiendo utilizar los módulos necesarios, dejando el conjunto siempre cerrado.

Caja precintable.

Altura regulable de las vías-perfil a través de distanciadores escalonados de ABS.

Facilidad en el emborne de módulos sobre la vía-perfil.

Cajas montadas y conexionadas Mariner

ABS • Color gris RAL 7035 • Grado de protección IP44 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102) en posición vertical



I-6202-1

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
Dado bornes de 16 mm²

Envase 1



I-6203-1

Bases: 4 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
Dado bornes de 16 mm²
Intensidad máx. 40 A

Envase 1



I-6204-1

Bases:
- 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
- 1 base Cetact® 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V
Dado bornes de 16 mm²

Envase 1



I-6204-2

Bases:
- 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
- 1 base Cetact® 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V
Dado bornes de 16 mm²


Envase 1




I-6205-1

Bases:
- 3 bases 2P+T lateral 16 A 250 V
- 1 base Cetact® 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V
- 1 base Cetact® 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V
Dado bornes de 25 mm²

Envase 1



I-6203



I-6204

Cajas montadas y conexionadas con protecciones TCP

Grado de protección IP44 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102) conjunto • Color gris RAL 7035 • Cajas conforme a la norma EN 60439-3

Las cajas se suministran con bases IP44 y protecciones magnetotérmicas Siemens montadas (configuraciones estándar), totalmente cableadas y conexionadas



TM-13-1

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases:

- 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
- 1 base Cetact® 3P+T 16 A 6 h 380-415 V

Protección magnetotérmica:

- 1 int. automático curva C 6 kA 2P 16 A
- 1 int. automático curva C 6 kA 3P 16 A

Envase 1



TM-13-2

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases:

- 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
- 1 base Cetact® 3P+T 32 A 6 h 380-415 V

Protección magnetotérmica:

- 1 int. automático curva C 6 kA 2P 16 A
- 1 int. automático curva C 6 kA 3P 32 A

Envase 1



TM-13-4

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 4 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V

Protección magnetotérmica: 2 int. automáticos curva C 6 kA 2P 16 A

Envase 1



TM-13-7

Caja para 8 módulos de 17,5 mm


Bases:

- 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
- 1 base Cetact® 3P+N+T 16 A 6 h 380-415 V

Protección magnetotérmica:

- int. automático curva C 6 kA 2P 16 A
- 1 int. automático curva C 6 kA 4P 16 A

Envase 1



T-13




TM-15-1

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact® 3P+T 16 A 6 h 380-415 V
1 base Cetact® 3P+T 32 A 6 h 380-415 V

Protección magnetotérmica: 1 int. automático curva C 6 kA 2P 16 A
1 int. automático curva C 6 kA 3P 16 A
1 int. automático curva C 6 kA 3P 32 A

Envase 1



Cajas montadas y conexionadas con protecciones TCP

Grado de protección IP44 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102) conjunto • Color gris RAL 7035 • Cajas conforme a la norma EN 60439-3
Las cajas se suministran con bases IP44 y protecciones magnetotérmicas montadas (configuraciones estándar), totalmente cableadas y conexionadas



TM-15-2

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
2 bases Cetact® 3P+T 16 A 6 h 380-415 V

Protección magnetotérmica: 1 int. automático curva C 6 kA 2P 16 A
2 int. automáticos curva C 6 kA 3P 16 A

Envase 1




TM-17-1

Caja para 12 módulos de 17,5 mm

Bases: 4 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
2 base Cetact® 3P+T 16 A 6 h 380-415 V
1 base Cetact® 3P+T 32 A 6 h 380-415 V

Protección magnetotérmica: 2 int. automáticos curva C 6 kA 1P+N 16 A
2 int. automáticos curva C 6 kA 3P 16 A
1 int. automático curva C 6 kA 3P 32 A

Envase 1



T-17

Cajas montadas y conexionadas con protecciones TCPI



IM-013-1

Caja para 13 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
2 bases Cetact® 3P+T 16 A 6 h 380-415 V
2 bases Cetact® 3P+T 32 A 6 h 380-415 V

Protección magnetotérmica: 1 int. automático curva C 6 kA 1P+N 16 A
2 int. automáticos curva C 6 kA 3P 16 A
2 int. automáticos curva C 6 kA 3P 32 A

Envase 1




IM-013-4

Caja para 13 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases Cetact® 2P+T 16 A 200-250 V
2 bases Cetact® 3P+T 16 A 6 h 380-415 V
2 bases Cetact® 3P+T 32 A 6 h 380-415 V

Protección magnetotérmica: 1 int. automático curva C 6 kA 1P+N 16 A
2 int. automáticos curva C 6 kA 3P 16 A
2 int. automáticos curva C 6 kA 3P 32 A

Envase 1



Cajas montadas y conexionadas con protecciones TCPI




IM-026-3

Caja para 13+13 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T lateral 16 A 250 V
2 bases Cetact® 3P+N+T 16 A 6 h 380-415 V
2 bases Cetact® 3P+N+T 32 A 6 h 380-415 V

Protección magnetotérmica: 1 int. automático curva C 6 kA 2P 16 A
2 int. automáticos curva C 6 kA 4P 16 A
2 int. automáticos curva C 6 kA 4P 32 A

Envase 1



Cajas montadas y conexionadas TCP

Policarbonato • Color gris RAL 7035 • Grado de protección IP44 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102) en posición vertical



T-13-1

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact® 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-13-2

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact® 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-13-3

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V

Envase 1



T-13-4

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 4 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V

Envase 1




T-13-5

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Base: 1 base Cetact® 3P+N+T 63 A 6 h 200/346+240/415 V

Envase 1



Cajas montadas y conexionadas TCP



T-13-6

Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base 2P 16 A 20-25 V~ (muy baja tensión)

Envase 1



T-13-7

Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (TT lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact® 3 P+N+T 16 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-13-8

Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact® 3 P+N+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-15-1

Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact® 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V
1 base Cetact® 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-15-2

Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
2 bases Cetact® 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-15-3

Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
2 bases Cetact® 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V


Envase 1




T-15-4

Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact® 3 P+N+T 16 A 6 h 380-415 V
1 base Cetact® 3 P+N+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-13



T-15

Bajo demanda se puede realizar cualquier combinación

Cajas montadas y conexionadas TCP



T-15-5

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V

2 bases Cetact® 3 P+N+T 16 A 6 h 380-415 V

Envase 1




T-15-6

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V

2 bases Cetact® 3 P+N+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-15



T-17-1

Caja para 12 módulos de 17,5 mm

Bases: 4 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V

2 base Cetact® 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V

1 base Cetact® 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-17-2

Caja para 12 módulos de 17,5 mm

Bases: 3 bases Cetact® 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V

2 bases Cetact® 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-17-3


Caja para 12 módulos de 17,5 mm

Bases: 4 bases 2P+T (TT lateral) 16 A 250 V

1 base 3P +T 16 A 6 h con interruptor de bloqueo

1 base 3P +T 32 A 6 h con interruptor de bloqueo

Envase 1



T-17

Bajo demanda se puede realizar cualquier combinación

Cajas TCP vacías y accesorios


Polycarbonato • Color gris RAL 7035 • Grado de protección IP55 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102) en posición vertical



T-13

Caja TCP con capacidad para 8 módulos de 17,5 mm


Envase 1



T-15

Caja TCP con capacidad para 8 módulos de 17,5 mm


Envase 1



T-17

Caja TCP con capacidad para 12 módulos de 17,5 mm


Envase 1



T-16 (IP54)

Caja TCP con capacidad para 24 módulos de 17,5 mm

Envase 1



Cajas TCP vacías y accesorios



T-907

Tapita ciega (1 módulo de 17,5 mm)
Para cubrir espacios no utilizados en la ventanilla


Envase 12



I-2316

Base enchufe 2P+T (lateral) 16 A 250 V
seguridad montaje trescuadro
IP54

Envase 20



T-904 (M4)

T-905 (M5)

Tornillos con cabeza aislante para fijar las tomas
de corriente a la caja evitando posibles contactos
indirectos (incluyen tuerca)

Envase 50

Recambios Cajas T-13, T-15 y T-17

RE-0226 Puerta transparente para T-13 y T-15.

Envase 1

RE-0227 Puerta transparente para T17.

Envase 1

RE-0228 Tornillos superiores de unión tapa-caja T-13, T-15 y T-17.

Envase 1 (2 tornillos)

RE-0229 Tornillos inferiores de unión tapa-caja T-13, T-15 y T-17.

Envase 1 (2 tornillos)

Cajas estancas, derivación y accesorios



SERIE MARINER

La serie Mariner ofrece una gama idónea de cajas y conjuntos con mecanismos para zonas con climatología adversa, ambientes corrosivos e instalaciones industriales que requieran alto grado de protección.

Características:

Grado de protección: IP54 S/UNE 20234.

Grado de protección contra daños mecánicos IK08 UNE-EN 50102.

Cuerpos de cajas, conjuntos y tapas opacas de ABS color gris RAL 7035.

Tapas de conjuntos y cajas transparentes de policarbonato.

Juntas de neopreno en todos los modelos.

SERIE ALUMINIO

Cajas fabricadas en aluminio inyectado.

Convenientemente protegidas por pintado.

Para instalaciones a la intemperie o en ambientes húmedos y particularmente donde se precise una gran resistencia mecánica.

Serie Mariner cajas • Placas de montaje



Cuadrada tapa opaca

Cajas cuadradas	Placas para fijación de aparellaje en el interior de las cajas
-----------------	--

Medida interior: 90x90x45 mm

I-6201 Ciega, tapa opaca

4536 sin bornes
Envase 10

Medida interior: 110x110x50 mm

I-6202 Ciega, tapa opaca

4540 sin bornes
Envase 10

Medida interior: 130x130x60 mm

I-6203 Ciega, tapa opaca

4544 sin bornes
Envase 10

Medida interior: 150x150x70 mm

I-6204 Ciega, tapa opaca

4547 sin bornes
Envase 5



Rectangular tapa opaca

Cajas rectangulares	Placas para fijación
---------------------	----------------------


Medida interior: 170x230x85 mm

I-6205 Ciega, tapa opaca

Medida interior: 170x230x120 mm con tapa alta

I-6207 Ciega, tapa alta opaca

6284 sin bornes
Envase 5



Serie Aluminio

Cajas fabricadas en aluminio inyectado, convenientemente protegidas por pintado • Para instalaciones a la intemperie o en ambientes húmedos y particularmente donde se precise una gran resistencia mecánica • Grado de protección IP54 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102)



Cajas cuadradas ciegas
4022 Dimensiones int. 90x90x42 mm
4032 Dimensiones int. 110x110x45 mm
4042 Dimensiones int. 130x130x50 mm
4052 Dimensiones int. 150x150x65 mm
4053 Con tapa alta, Dimensiones int. 150x150x100 mm

Envase 1



Cajas cuadradas 4 laterales abiertos
4020 Dimensiones int. 90x90x42 mm
4030 Dimensiones int. 110x110x45 mm
4040 Dimensiones int. 130x130x50 mm
4050 Dimensiones int. 150x150x65 mm

Envase 1



Cajas rectangulares
Tapa fija • Ciegas
4063
Dimensiones int. 160x200x110 mm
4064
Dimensiones int. 200x250x120 mm

Envase 1



Cajas rectangulares
Tapa articulada • Ciegas
4065
Dimensiones int. 160x200x110 mm
4066
Dimensiones int. 200x250x120 mm

Envase 1

Prensaestopas y accesorios



Prensaestopas para entradas normales

En material plástico irrompible e inalterable.

	Rosca	Ø Cable	
		Máx.	Mín.
6290-M16	M16	9	5
6290-M20	M20	12	9
6290-M25	M25	18	14
6290-M32	M32	21	17
Envase 25			
6290-M40	M40	28	21
6290-M50	M50	35	28
Envase 10			

Tapitas intercambiables

Ciegas o con entradas roscadas

Tapitas roscadas

Para pedir la tapita con la rosca que se precise, añadirlo al final del código

Ej.: **M25: 4060-M25 o M50: 4101-M50.**

Aluminio	
Roscadas	Ciegas
Para cajas de 90x90 mm	
4060	4060-C
Entrada: M16, M20, M25	
Para cajas de 110x110 mm y 130x130 mm	
4061	4061-C
Entrada: M16, M20, M25, M32	
Para cajas de 150x150 mm	
4062	4062-C
Entrada: M16, M20, M25, M32, M40, M50	
Envase 50	

Características técnicas

Dimensiones Iris & Mega

Dimensiones de las placas bjc Iris

	85 x 84 mm
	85 x 155 mm
	85 x 226 mm
	85 x 296 mm
	156 x 84 mm
	228 x 84 mm
	299 x 84 mm

Material: Termoendurente (UREA)

Dimensiones de las placas bjc Mega

	90 x 90 mm
	161 x 90 mm
	232,5 x 90 mm
	304 x 90 mm
	90 x 161 mm
	90 x 232,5 mm
	90 x 304 mm

Material: Zamak o madera natural

Dimensiones tecla común

	64 x 53 mm
--	------------

Material: Termoendurente (UREA)

Dimensiones BJC Iris estanca IP44

Dimensiones de las placas bjc Iris estanca IP44

	85 x 85 mm
	85 x 155 mm

Material: Policarbonato

Dimensiones tecla común



	64 x 53 mm
--	------------

Material: Policarbonato

Dimensiones Coral

Dimensiones de las placas bjc Coral

Tanto en vertical como horizontal

	86 x 86 mm
	86 x 157 mm
	86 x 229 mm
	86 x 300 mm
	86 x 157 mm
	86 x 229 mm
	86 x 300 mm

Material: Termoendurente autoextinguible (UREA)

Dimensiones tecla común



Material: Termoendurente autoextinguible (UREA)

Dimensiones Sol

Dimensiones de las placas bjc Sol

	85 x 86 mm
	85 x 86 mm
	85 x 157 mm
	85 x 228 mm
	85 x 120 mm
	85 x 120 mm
	85 x 120 mm

Material: Termoendurente autoextinguible (UREA)



Dimensiones tecla común



Material: Termoendurente autoextinguible (UREA)

Dimensiones Viva

Dimensiones de las placas bjc Viva

	86 x 86 mm
	86 x 157 mm
	86 x 228 mm
	86 x 299 mm


Dimensiones tecla común




Material: Termoplastico (policarbonato + ASA)

Dimensiones cajas

2373-I



Carga compensación señalizador luminoso



Mecanismos de interrupción

CLASIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS SEGÚN NÚMERO DE FUNCIÓN
Según normas UNE-EN 60669-1


Número de función	Número de polos	Conexiones realizables
1	1	Interruptor unipolar y pulsador
2	2	Interruptor bipolar
5	1	Doble interruptor
6	1	Conmutador
6+6	2	Doble conmutador
7	1	Conmutador cruce (cruzamiento)
6+1	2	Conmutador + Pulsador

Con objeto de facilitar la comercialización y el trabajo, tanto de almacenistas como instaladores, BJC expende las series bjc Iris, Sol, Coral e Ibiza de forma separada:








- Bases o partes principales con una referencia.
- Teclas o tapas con otra referencia.
- Marcos de instalación también con otra referencia.

El usuario debe tener en cuenta que son imprescindibles los tres componentes para una instalación correcta y segura. No deben utilizarse teclas o tapas en bases distintas a las indicadas en este catálogo o en las instrucciones de uso.

BJC no se responsabiliza del uso inadecuado de los diferentes componentes.




Sol / Coral / Viva




16505/23505 Interruptor
16506/23506 Conmutador
16507/23507 Cruzamiento
16508 Interruptor II
16516/23516 Pulsadores
16021 Pulsadores
16605 Interruptor de control

17665 Pulsador persiana
17669/23569 Interruptor persiana
16557 Interruptor 16 A
16558 Interruptor II 16 A
16559 Conmutador 16 A



Ibiza



Iris / Coral



Tomas de televisión Iris / Mega / Coral / Sol



La toma 2934 puede sustituirse por un máximo de 4 tomas en cascada (3x2932+1x2933)

Tomas TV-FM

Sistema de distribución MATV (Máster Antena Televisión)



Instalación serie

Planta	Cód. BJC	Cód. TELEVÉS	Tipo	Atenuación (dB)	
				Derivación	Paso
2 a 10*	2932	5231	A-B	9,5	1,3
1	2933	5230	T	4,5	---

*Si se precisan más de 10 tomas en cascada debe realizarse otra serie partiendo de un distribuidor

Instalación derivación

Cód. BJC	Cód. TELEVÉS	Pérdidas (dB)	
		TV	FM
2934	5232	0,5	3



La toma 2924 puede sustituirse por un máximo de 5 tomas en cascada (4x2922+1x2923)

Tomas R/TV-SAT

Sistema de distribución MATV (Máster Antena Televisión) y SMATV (Satélite Máster Antena TV)

Instalación serie

Planta	Cód. BJC	Cód. TELEVÉS	Tipo	Atenuación (dB)			
				Derivación		Paso	
12 a 6*	2921	5236	B	20	20	0,6	0,8
5 a 2	2922	5227	A	13	14	1	1,2
1	2923	5229	T	4	5	---	---

*Si se precisan más de 12 tomas en cascada debe realizarse otra serie partiendo de un distribuidor

Instalación derivación

Cód. BJC	Cód. TELEVÉS	Pérdidas (dB)	
		TV	FM
2924	5226	0,6	1,5

Tomas de televisión Iris / Mega / Coral


R/TV-SAT 3 salidas

Instalación cascada

MODELO	BJC	IKUSI
REFERENCIA	2920	ARTU-S1 2720
Bandas de frecuencias	TV:	5-68 y 120-862
	MHz RD:	87-108
	SAT:	950-2150
Atenuación de conexión (±0,5 dB)	Entrada-TV	11,5
	Entrada-RD	11,5
	Entrada-SAT	10
Atenuación máx. de paso	5-68 y 120-862 MHz	1
	87-108 MHz	1
	950-2150 MHz	4
Desacoplo de salida	Salida-TV	25
	Salida-RD	35
	Salida-SAT	16
Desacoplos TV-RD y TV SAT	dB	15
Desacoplos SAT-RD	dB	25
Paso de corriente por salida SAT		SI


Instalación cascada

MODELO	BJC	IKUSI
REFERENCIA	2920	ARTU-S0 2719
Bandas de frecuencias	TV:	5-68 y 120-862
	MHz RD:	87-108
	SAT:	950-2150
Atenuación de conexión	Entrada-TV	11,5
	Entrada-RD	11,5
	Entrada-SAT	10
Desacoplos TV-RD y TV SAT	dB	15
Desacoplos SAT-RD	dB	25
Paso de corriente por salida SAT		SI



Tomas de voz y datos Iris / Mega / Coral


Terminal	Color del conductor
2	Amarillo
TX	Rojo
L2	Blanco
L1	Marrón
TS	Verde
T	Azul



Toma de usuario para telefonía RJ11

(6 contactos) conexión por perforación de aislante

Número de contacto	Colores etiqueta	Designación y colores utilizados en España
6	Verde	T Azul
5	Naranja	T Verde
4	Azul/Blanco	L1 Marrón
3	Azul	L2 Blanco
2	Naranja/Blanco	TX Rojo
1	Verde/Blanco	2 Amarillo



Tomas de voz y datos

Toma de usuario para datos RJ45


(8 contactos) conexión por perforación de aislante

N.º CONTACTOSEIA/TIA 568A

8	Marrón	Par 4
7	Blanco/Marrón	Par 4
6	Naranja	Par 2
5	Blanco/Azul	Par 2
4	Azul	Par 2
3	Naranja/Blanco	Par 3
2	Verde	Par 3
1	Blanco/Verde	Par 3

N.º CONTACTOSEIA/TIA 568B

8	Marrón	Par 4
7	Blanco/Marrón	Par 4
6	Verde	Par 2
5	Blanco/Azul	Par 2
4	Azul	Par 2
3	Blanco/Verde	Par 3
2	Naranja	Par 3
1	Naranja/Blanco	Par 3



Centralización de persianas - Opción universal

Pastillas de relés 5TC1271 y 5TC1270


Permiten hacer una centralización de persianas de forma sencilla pudiendo colocar los elementos de centralización en cajas de distribución.

Estos componentes deben ser usados con pulsadores dobles de persianas con enclavamiento eléctrico.

Estas componentes no temporizan la subida o bajada de las persianas, por lo que cuando el usuario precise subir o bajar la totalidad de la persiana deberá mantener pulsada la tecla correspondiente del pulsador de persiana hasta el final del recorrido.

Para el control central se recomienda el uso de algún elemento que temporice la subida o bajada como pueden ser:

- Para Delta Line, Miro y Style: el interruptor electrónico de persianas 5TC1231 o los programadores horarios de persiana según serie (5TC1520 para i-system).
- Para bjc Iris y Mega: el interruptor electrónico IR de persianas 18557.
- Temporizadores estándar de carril DIN (uno para subir y otro para bajar).




Centralización de persianas - Para serie Iris & Mega

Mediante el mecanismo de infrarrojos de persianas 18557 compatible con las series bjc Iris y bjc Mega.

Estos mecanismos pueden ser accionados de tres formas:

- Mediante el uso de las teclas en el frontal del equipo.
- Mediante un mando a distancia por infrarrojos opcional.
- Mediante un pulsador doble estándar conectado a los bornes específicos del equipo. Los cuales usaremos para hacer la centralización de persianas, en este caso según el esquema de cableado adjunto.



Centralización de persianas - Para series Delta Miro, Line y Style


Opción 1

Interruptor electrónico de persianas

(5TC1231 + tecla electrónica según serie)



Este interruptor electrónico de persianas permite su accionamiento mediante:

- La tecla electrónica en la parte frontal o mediante un pulsador doble estándar conectado a los bornes específicos del equipo.
- Los cuales usaremos para hacer la centralización de persianas en este caso según el esquema de cableado adjunto.




Reguladores de luminosidad (Dimmers)



21539-X/21549-X/23539-X/23549-X




23543-X



21540-X/21541-X/21542-X



21547-X



Reguladores de luminosidad (Dimmers) - Iris / Mega / Coral

Regulador IR (Ref.: 18553)

Especificaciones técnicas

Producto: Regulador de intensidad para lámparas de

incandescencia, con o sin transformador electromagnético

Alimentación: 230 V~ 50/60 Hz

Protección: Fusible 5x20 T 2,5 A

Control: Control de ángulo de fase. Disparo triac

Carga: De 50 a 500 VA $\cos \varphi = 0,65$

Actuación remota: Mediante mando IR (todas las funciones) o pulsador con contacto normalmente abierto y sin piloto luminoso (sólo regulación, encendido y apagado)

Actuación manual: Mediante pulsador incorporado. Únicamente regulación, encendido y apagado

Temperatura de utilización: de +0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: de -5 °C a 60 °C

Nota: No apto para cargas distintas de las indicadas.

Conexión y funcionamiento

Conexión

Al conectar este módulo por primera vez a la alimentación de la red, estará apagado, programado como receptor n.º 1, con función de aviso sonoro activado y sin función de temporización.


Funcionamiento

Manteniendo pulsada la tecla (o pulsador remoto) se inicia la regulación de forma ascendente o descendente. Hay que mantener la pulsación hasta obtener la iluminación deseada. A cada pulsación se modifica el sentido del ajuste.

* Mediante una pulsación corta de la tecla (o pulsador remoto) se apaga o enciende, manteniendo la intensidad fijada en el último ajuste.

* Prestaciones adicionales se obtienen mediante el mando a distancia (ver operatoria del mando Ref. 18148).

* En caso de producirse un corte de alimentación, el estado al restablecerse el suministro será apagado.



Detectores de movimiento - Para series Iris / Mega / Coral / Viva

Detector movimiento esférico

(Ref.: 18555)

Al contrario de otros detectores de movimiento que reaccionan únicamente ante fuentes de calor en movimiento, este detector también rearmar por sonido. Esto significa que la primera maniobra debe ser por movimiento, pero después de que la luz se ha encendido ésta no se apagará al cesar el movimiento, siempre y cuando exista sonido en el entorno. La sensibilidad de este detector ha sido diseñada para detectar la silueta del cuerpo humano, incluyendo lógicamente niños. También reaccionará ante algunos animales, principalmente perros de cierto tamaño. Esto es inevitable, aunque en la mayoría de los casos representa una ventaja, ya que ahuyenta animales no deseados. Siempre y cuando exista movimiento las luces conectadas permanecerán encendidas. Al detenerse el movimiento éstas se apagarán automáticamente, al transcurrir el tiempo predeterminado. Tras un tiempo necesario de rearme de 3 segundos, el detector está listo para ser activado de nuevo.

Especificaciones técnicas

Alimentación 230 VAC +6%/-10%


Ángulo de detección 180° horizontal
60° vertical

Conexión 2 hilos, salida triac


Carga máxima 40-300 máx. incandescencia/halógena

- Alcance (1,2-2,2 m de altura de montaje)
máx. 8 m para movimiento lateral,
aprox. 3 m para movimiento frontal
- Temporización de 4 s a 10 min
- Nivel crepuscular de 5 a 1000 lux
- Dimensiones LxA 87x87 mm
- Profundidad 36 mm
- Grado de protección IP20, II
- Material carcasa ABS


Sustitución de un interruptor unipolar existente




Colocación de 2 detectores en paralelo (solo 2, como máximo) en una misma habitación



Funcionamiento como minuterio de escalera en combinación con pulsadores (abiertos en reposo)







Funcionamiento como minuterio de escalera en combinación con pulsadores (cerrados en reposo)



18555-3/23555-3

(3 hilos, salida relé)

- Carga resistiva 2300 W, 10 A máx., cos φ : 1
- Carga inductiva 1150 VA, 5 A máx., cos φ : 0,5
- Halógenas con transformador 1000 VA
- Balastos electrónicos ejemplo 25x36 W (140 F máx.)



Climatización - Para series Iris / Mega

Termostato ambiente (Ref.: 18144)

Termostato para regulación de temperatura en interiores para control de convectoros eléctricos y de agua caliente, bombas y calderas. Provisto de interruptor manual de conexión, regulación manual de temperatura entre 5 °C y 30 °C y conexión para temporizador externo de reducción nocturna de temperatura (5 °C).


Características nominales:

Tensión de alimentación 230 V~.

Contacto frío:

- Carga resistiva máx.: 5 A
 mín.: 10 mA
- Carga inductiva (cos φ 0,6) máx.: 2 A
 mín.: 10 mA
- Humedad relativa máx. 95% (sin condensar).

No instalar junto a ventanas o puertas ni junto a focos de calor, ventiladores o detrás de cortinas y similares.



Contacto calefacción:

- Carga resistiva máx.: 10 A
 mín.: 10 mA
- Carga inductiva (cos φ 0,6) máx.: 4 A
 mín.: 10 mA

Termostato suelo radiante Ref.: 18244

Código	Rango
Temperatura del suelo	*...5 (= 10...50 °C)
Indicador luminoso rojo/verde	Demanda de color/Reducción de consigna
Interruptor	Marcha-paro
Alimentación	230 V _{AC} (195...253 V) 50 Hz
Salida	Relé
Intensidad permanente	100 mA...16 A cos φ = 1; 100 mA...2 A cos φ = 0,6
Algoritmo de control	Proporcional (similar al PWM)
Diferencial de temperatura	-1 °C
Sonda remota	Longitud 4 m prolongable hasta 50 m
Reducción de consigna	Ajustable, 3 K o 5 K
Limitador del rango	En el interior de la ruleta externa
Grado de protección de la carcasa	IP30
Clase	II
Cálculo tensión impulso	2,5 kV
Temperatura ensayo de compresión	75 °C
Corriente y tensión para la medición de interferencias	230 V, 16 A
Temperatura ambiente	0...40 °C
Temperatura almacenaje	-25...70 °C
Peso	90 g

IRIS/MEGA/CORAL/SOL


Cronotermostato

El 2381 es un cronotermostato para el control de la temperatura ambiente.


Este cronotermostato está previsto a conectar y desconectar, en función de la hora y de la temperatura ambiente, un aparato eléctrico con un consumo máximo de 6 A, como por ejemplo una bomba de circulación, un quemador o una válvula mezcladora motorizada. Únicamente debe utilizarse en locales secos y con grado de polución normal en ambientes domésticos.

Ejemplos de conexión

Control de un quemador



Control mediante la bomba de circulación o la calefacción por acumulación térmica/aire caliente



Climatización - Para series Iris / Mega / Coral

Termostato ambiente

(Ref. 18544 y Ref. 21544)

Especificaciones técnicas

Producto: Termostato ambiente para uso doméstico en aplicaciones de calefacción o ventilación

Alimentación: 230 V 50/60 Hz

Poder de corte resistivo (BT): 1900 W/230 V ~ $\cos \varphi = 1$

Poder de corte inductivo (BT): 450 W/230 V ~ $\cos \varphi = 0,6$

Poder de corte (MBT): De 12 a 48 V de 10 mA a 500 mA


Conexionado salida: Contactos conmutados para posibilitar conexión en modo calefacción o ventilación

Temperatura de utilización: de +0 °C a +40 °C

Temperatura de almacenamiento: de -5 °C a +60 °C


Escala de ajuste: de +5 °C a +30 °C con toques para delimitar un rango menor de ajuste, entre un mínimo y un máximo. Para realizar un ajuste correcto siempre hay que girar el botón hasta superar ligeramente el valor deseado, volviendo después hacia atrás situándolo en el punto deseado.

Antes de colocar la tapa frontal de este módulo es posible establecer unos límites de operación distintos a los extremos de +5 °C y +30 °C establecidos por defecto. Esto se realiza mediante el posicionado de dos ruedas dentadas que actúan a modo de tope impidiendo el ajuste fuera de los límites deseados. Notas: La regulación no es efectiva hasta transcurrido un tiempo de estabilización de entre 1 h y 3 h, dependiendo de las condiciones de emplazamiento. No es válida su utilización en otras condiciones distintas a las previstas en su montaje. Se recomienda el montaje en cajetines individuales, ya que elementos vecinos podrían modificar su funcionamiento, evitando su instalación junto a ventanas o puertas, focos de calor, ventiladores o detrás de cortinas o similares.




Sonido


Potenciómetros



Canal de sonido



Radio FM



Señalización

Ref.: 18545

Especificaciones técnicas:

Alimentación	230 V 50/60 Hz
Contiene 2 baterías	Ni-Cd 12 V 300 mAh
Autonomía superior a	3 h
Tiempo de carga baterías	16 h
Lámparas emergencia	2 diodos LED (Vida >100.000 h)
Lámpara señalización permanente	1 diodo SMD (Vida >100.000 h)
Responde a	UNE-EN 60598-2-22

Ref.: 18584

Especificaciones técnicas:

Alimentación	230 V ~ ±10% 50/60 Hz
Autonomía linterna	3 h ±15
Tiempo de carga baterías	12 h



Detectores técnicos



Ref.: 25202/25203

Características técnicas:

Alimentación externa	9-28 Vdc/ac (obligatorio MBTS)
Consumo	1 W
Salida de alarma	1 contacto conmutado
	8 A 230 VAC resistivos
	4 A 24 Vdc resistivos
Indicador de alarma	Led y zumbador
Rango de temperatura de funcionamiento	0-40 °C
Rango de humedad de funcionamiento	30-95% HR
Tiempo de retardo confirmación alarma	10 segundos
Longitud máxima cable a sonda	50 metros
Número máximo de sondas	3
Cable conexión sondas	2 hilos x 0,75 mm ²
Dimensiones	
Sonda	60x40x20 mm



Ref.: 25232/25233

Características técnicas:

Alimentación externa	9-28 Vdc/ac
Consumo	5 W
Salida de alarma	1 contacto conmutado
	8 A 230 VAC resistivos
	4 A 24 Vdc resistivos
Indicador de alarma	Led y zumbador
Rango de temperatura de funcionamiento	0-40 °C
Rango de humedad de funcionamiento	30-95% HR
Tiempo de retardo confirmación alarma	10 segundos
Tiempo de vida estimado	5 años por descalibrado
Clasificación del detector	Clase A
Protección	IP42

El detector está calibrado para detectar la presencia de gases en un nivel de concentración de 10% del límite inferior de explosividad (LIE)

Detectores técnicos



Ref.: 25062

Características técnicas:

Alimentación	3 a 28 Vdc
Consumo máx.	23 mA a 24 Vdc
Nivel sonoro	85 dB@30 cm (12 Vdc) 105 dB@30 cm (24 Vdc)
Frecuencia de oscilación	3,5 kHz
Frecuencia de tono	3,0 Hz
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a 70 °C



Ref.: 25204

Características técnicas:

Alimentación	230 VAC
Potencia máxima	6 VA
Ø raccord	3/4"
Rango de presión	0,2 a 8 bares máx.
Temperatura del agua	80 °C máx.
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10 °C a 50 °C
Índice de protección	IP65
Peso	0,71 kg

Nota: Debe montarse con la bobina hacia arriba

Incluye conector



Ref.: 25205

Características técnicas:

Alimentación bobina	24 Vcc
Potencia de consumo	8 W
Peso	50 g
Medidas	22x39,5x31 mm



Ref.: 25234

Características técnicas:

Alimentación	230 VAC
Potencia máxima	9 VA
Ø raccord	3/4"
Rango de presión	0 a 500 mbar
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10 °C a +60 °C
Peso	0,47 kg
Normativa según EN 161	Grupo 1 clase 2 (dispone de certificado)

Incluye conector

Detectores técnicos



Ref.: 25235

Características técnicas:

Alimentación bobina	24 Vdc
Potencia de consumo	8 W



Ref.: 25025

Características técnicas:

Versión	Conmutada
Entrada	230 Vac
Salida	24 Vdc
Corriente nominal	0,25 A
Carga mínima	0 A
Protección contra	Cortocircuitos y sobrecargas electrónicas
Normativa	EN 55022/B
Temperatura ambiente máxima	-10 °C a +40 °C
Grado de aislamiento	Clase II
Potencia nominal	6 W
Corriente limitación	0,3 A
Dimensiones	50x50x32
Peso	46 g

Control remoto por infrarrojos - Para series Iris / Mega / Coral

Interrupor IR hasta 500 VA Ref.: 18554

Especificaciones técnicas

Producto: Interruptor a triac para lámparas de incandescencia, con o sin transformador electromagnético

Alimentación: 230 V~ 50/60 Hz

Protección: Fusible 5x20 T 2,5 A

Control: Disparo triac ángulo fijo

Carga: De 50 a 500 VA $\cos \varphi = 0,65$

Actuación remota: Mediante mando IR (todas las funciones) o pulsador con contacto normalmente abierto y sin piloto luminoso (solo encendido y apagado)

Actuación manual: Mediante pulsador incorporado.
Únicamente encendido y apagado

Temperatura de utilización: de +0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: de -5 °C a 60 °C


Conexión

Al conectar este módulo por primera vez a la alimentación de la red, estará apagado, programado como receptor n.º 1, con función de aviso sonoro activado y sin función de temporización.

Funcionamiento

- Mediante una pulsación corta de la tecla (o pulsador remoto) se apaga o enciende.
- Prestaciones adicionales se obtienen mediante el mando a distancia (ver operatoria del mando Ref. 18148).
- En caso de producirse un corte de alimentación, el estado al restablecerse el suministro será apagado.

Nota: No apto para cargas distintas de las indicadas.



Control remoto por infrarrojos - Para series Iris / Mega / Coral

Interruptor IR hasta 1500 W Ref.: 18556

Especificaciones técnicas

Producto: Interruptor a relé para cargas diversas

Alimentación: 230 V~ 50/60 Hz

Protección: No incluida. Tampoco incluye red RC en su salida

Control: Relé 1 contacto normalmente abierto

Carga: 230 V~/1500 W máx. (carga resistiva pura)

Actuación remota: Mediante mando IR (todas las funciones) o pulsador con contacto normalmente abierto y sin piloto luminoso (solo encendido y apagado)

Actuación manual: Mediante pulsador incorporado. Únicamente encendido y apagado

Temperatura de utilización: de +0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: de -5 °C a 60 °C

Notas: La potencia conectable depende del tipo de carga correspondiendo la máxima a una carga puramente resistiva Pequeños motores (p. ej. automatismos, puertas y persianas)

Fluorescentes con reactancias sin compensar hasta 1000 VA

Halógenas con transformador electromagnético hasta 500 VA


Conexión y funcionamiento

Conexión

Al conectar este módulo por primera vez a la alimentación de la red, estará apagado, programado como receptor n.º 1, con función de aviso sonoro activado y sin función de temporización.

Funcionamiento

- Mediante una pulsación corta de la tecla (o pulsador remoto) se apaga o enciende.
- Prestaciones adicionales se obtienen mediante el mando a distancia (ver operatoria del mando Ref. 18148).
- En caso de producirse un corte de alimentación, el estado al restablecerse el suministro será apagado.



Regulador IR (Ref.: 18553)

Especificaciones técnicas

Producto: Regulador de intensidad para lámparas de incandescencia con o sin transformador electromagnético

Alimentación: 230 V~ 50/60 Hz

Protección: Fusible 5x20 T 2,5 A

Control: Control de ángulo de fase. Disparo triac

Carga: De 50 a 500 VA $\cos \varphi = 0,65$

Actuación remota: Mediante mando IR (todas las funciones) o pulsador con contacto normalmente abierto y sin piloto luminoso (solo regulación, encendido y apagado)

Actuación manual: Mediante pulsador incorporado. Únicamente regulación, encendido y apagado

Temperatura de utilización: de +0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: de -5 °C a 60 °C

Nota: No apto para cargas distintas de las indicadas.


Funcionamiento

Manteniendo pulsada la tecla (o pulsador remoto) se inicia la regulación de forma ascendente o descendente. Hay que mantener la pulsación hasta obtener la iluminación deseada. A cada pulsación se modifica el sentido del ajuste.

* Mediante una pulsación corta de la tecla (o pulsador remoto) se apaga o enciende, manteniendo la intensidad fijada en el último ajuste.

* Prestaciones adicionales se obtienen mediante el mando a distancia (ver operatoria del mando Ref. 18148).

* En caso de producirse un corte de alimentación, el estado al restablecerse el suministro será apagado.



Conexión y funcionamiento

Conexión

Al conectar este módulo por primera vez a la alimentación de la red, estará apagado, programado como receptor n.º 1, con función de aviso sonoro activado y sin función de temporización.

Control remoto por infrarrojos - Para series Iris / Mega / Coral

Mando a distancia IR (Ref.: 18148)

Especificaciones técnicas

Producto: Mando a distancia por infrarrojos

Alimentación: 2 pilas 1,5 V AAA (R03). Alcalinas

Alcance: 8 m (dependiente de las condiciones del entorno)

Consumo: 5 mA máx.


Actuación: 15 teclas posibles, de las que 3 son de pulsación simultánea (es posible que no se utilicen en su totalidad)

Temperatura de utilización: de 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: de -5 °C a +60 °C

Notas: Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil de las pilas. De las teclas existen 3 que únicamente funcionan en pulsación simultánea con otras teclas. Las condiciones de iluminación ambiental y el estado de las pilas pueden influir en el alcance natural del mando.

Teclado: vista frontal



Aplicación y funcionamiento

Se trata de mando a distancia utilizado para controlar de forma polivalente toda la línea de módulos receptores IR, es decir, con un único mando se tiene el control para múltiples aplicaciones. Hasta

9 canales simples por habitación más 3 funciones adicionales, y 3 teclas de pulsación simultánea (la pulsación simultánea evita acciones de control involuntarias y añade seguridad).

REGULADOR IR	Ref. 18553
INTERRUPTOR IR (500 W)	Ref. 18554
INTERRUPTOR IR (2000 W)	Ref. 18556
MÓDULO RECEPTOR IR DE TRES CANALES	Ref. DOM-18041

Funcionamiento: MÓDULO RECEPTOR IR DE TRES CANALES


- La pulsación de una tecla con número del 1 al 9 se traduce en la activación de la salida asignada a dicha tecla, ya sea una pulsación corta o una pulsación permanente. El tiempo de pulsación es el mismo que el de activación.
- La tecla OFF no tiene función asignada en este caso.
- La tecla MIN no tiene función asignada en este caso.
- La tecla ON no tiene función asignada en este caso.
- La tecla PROG es de pulsación simultánea, no tiene efecto por sí sola. Pulsada de forma simultánea con uno de los números del 1 al 9 asigna este canal a la 1.ª salida del receptor enfocado y los dos siguientes a las salidas 2.ª y 3.ª respectivamente. Es obligado programar los receptores enfocando individualmente cada uno de ellos, evitando que los demás puedan "ver" la señal.
- La tecla TIME no tiene función asignada en este caso.
- La tecla BEEP no tiene función asignada en este caso.

El funcionamiento más completo lo realiza con el REGULADOR, en los INTERRUPTORES se tienen las mismas funciones, exceptuando la regulación, en este caso no tiene ningún efecto. En todos los casos el receptor produce un aviso sonoro para indicar que ha recibido la orden. Igualmente una indicación luminosa muestra el estado del receptor.

Funcionamiento: REGULADOR e INTERRUPTORES

- Una pulsación corta de una tecla con número del 1 al 9 enciende o apaga el receptor o receptores enfocados que tienen asignado este canal.
- Una pulsación larga (más de 3 s) de una tecla con número del 1 al 9, inicia una regulación ascendente o descendente del receptor o receptores enfocados que tienen asignado este canal (no tiene efecto sobre los INTERRUPTORES).
- La tecla OFF apaga todos los receptores enfocados.
- La tecla MIN sitúa todos los receptores enfocados al mínimo de potencia (sin efecto sobre los INTERRUPTORES).
- La tecla ON enciende todos los receptores enfocados al máximo de potencia.
- La tecla PROG es de pulsación simultánea, no tiene efecto por sí sola. Pulsada de forma simultánea con uno de los números del 1 al 9 asigna este canal al receptor enfocado. Es obligado programar los receptores enfocando individualmente cada uno de ellos, evitando que los demás puedan "ver" la señal.
- La tecla TIME es de pulsación simultánea, no tiene efecto por sí sola. Pulsada de forma simultánea con uno de los números del 1 a 9 sitúa al receptor en escucha, esperando la pulsación de nuevo de un número que le indicará el tiempo de funcionamiento antes de su desconexión (el tiempo de escucha es de 5 s. Superado este tiempo el receptor abandona este estado). El tiempo programado se entiende en minutos, siendo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 90 min en función de la respectiva tecla numérica pulsada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9.
- La tecla BEEP es de pulsación simultánea, no tiene efecto por sí sola. Pulsada de forma simultánea con uno de los números del 1 al 9 activa o desactiva el aviso sonoro del receptor seleccionado. Al activarse se produce un pitido corto, y al desactivarse un pitido largo.


Material industrial - Tomas industriales Cetact



TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES


Bases murales IP44

Referencia	CT-9963	CT-9971	CT-9981	CT-9964	CT-9972	CT-9982
Amperios	16	16	16	32	32	32
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	140	141	139	152	152	153
b	89	92	97	100	100	105
m	25	25	25	25	25	25




Bases murales IP67

Referencia	CT-9946	CT-9947
Amperios	63	63
Polos	3P+T	3P+N+T
a	170	170
b	118	118
c	136	136
d	104	104
e	17	17
f	6	6
g	215	215
h	180	180
M	40	40




Bases semiempotrables IP44

Referencia	CT-9967	CT-9975	CT-9985	CT-9968	CT-9976	CT-9986
Amperios	16	16	16	32	32	32
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
axb	70	70	70	70	70	70
cx d	56	56	56	56	56	56
e	28	25	28	29	29	29
f	46	51	48	61	61	60
g	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
h	51	45	56	56	56	56



Bases semiempotrables IP67


Referencia	CT-71363	CT-71473	CT-71483	CT-71367	CT-71477	CT-71487
Amperios	16	16	16	32	32	32
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	70	70	80	80	80	80
b	85	85	97	97	97	97
c	50	50	60	60	60	60
d	65	65	73	73	73	73
e	20	19	19	21	21	22
f	68	69	70	83	83	84
g	50	55	65	65	65	70
h	50	55	65	65	65	70
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5



Bases semiempotrables IP67


Referencia	CT-9948	CT-9949
Amperios	63	63
Polos	3P+T	3P+N+T
axb	100	100
cx d	80	80
e	50	50
f	80	80
g	114	114
h	85	85
i	7	7

Material industrial - Tomas industriales Cetact




Bases semiempotrables IP67

Referencia	CT-9954	CT-9955
Amperios	125	125
Polos	3P+T	3P+N+T
axb	120	120
cx	100	100
e	68	68
f	90	90
g	126	126
h	68	68
i	7	7




Prolongadores IP44

Referencia	CT-71213	CT-71214	CT-71215	CT-71223	CT-71224	CT-71225
Amperios	16	16	16	32	32	32
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	129	135	142	159	159	165
b	76	80	89	92	92	98
k	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
sw	38	38	42	50	50	50




Prolongadores IP67

Referencia	CT-73303	CT-73413	CT-73423	CT-73306	CT-73416	CT-73426
Amperios	16	16	16	32	32	32
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	133	139	145	162	162	168
b	78	84	92	96	96	102
k	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
sw	38	38	42	50	50	50




Prolongadores IP67

Referencia	CT-9950	CT-9951
Amperios	63	63
Polos	3P+T	3P+N+T
a	269	269
b	114	114
k	36	36



Prolongadores IP67


Referencia	CT-9956	CT-9957
Amperios	125	125
Polos	3P+T	3P+N+T
a	287	287
b	124	124
k	50	50



Clavijas IP44


Referencia	CT-71013	CT-71014	CT-71015	CT-71023	CT-71024	CT-71025
Amperios	16	16	16	32	32	32
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	118	124	131	146	146	152
b	82	88	95	100	100	106
c	47	53	61	63	63	70
k	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
sw	38	38	42	50	50	50

Material industrial - Tomas industriales Cetact




Clavijas IP67

Referencia	CT-77303	CT-77413	CT-77423	CT-77306	CT-77416	CT-77426
Amperios	16	16	16	32	32	32
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	118	124	132	146	146	152
b	71	79	87	93	93	100
k	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
sw	38	38	42	50	50	50




Clavijas IP67

Referencia	CT-9952	CT-9953
Amperios	63	63
Polos	3P+T	3P+N+T
a	257	257
b	114	114
k	36	36




Clavijas IP67

Referencia	CT-9958	CT-9959
Amperios	125	125
Polos	3P+T	3P+N+T
a	270	270
b	131	131
k	50	50



Clavijas acodadas IP44

Referencia	CT-75302	CT-75412	CT-75422
Amperios	16	16	16
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	104	108	101
b	67	72	65
c	78	92	98




Bases conectoras IP44

Referencia	CT-9979	CT-9962	CT-9980	CT-9990
Amperios	16	32	32	32
Polos	3P+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	121	131	131	132
b	76	83	83	85

b=Höhe
Neigung=15°


Material industrial - Tomas industriales Cetact



TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES PARA MUY BAJA TENSIÓN


Base mural para muy baja tensión IP44

Referencia	I-162
Amperios	16
Polos	2
a	119
b	84,5




Bases semiempotrables para muy baja tensión IP44

Referencia	I-362
Amperios	16
Polos	2
axb	70
cx d	56
e	19
f	40
g	5,5
h	43




Bases semiempotrables para muy baja tensión IP67

Referencia	I-3622
Amperios	16
Polos	2




Clavijas para muy baja tensión IP44

Referencia	I-062
Amperios	16
Polos	2
a	132
b	110
c	41
d	51
k	8-24




Clavijas para muy baja tensión IP67

Referencia	I-0622
Amperios	16
Polos	2



Prolongadores para muy baja tensión IP44

Referencia	I-262
Amperios	16
Polos	2
a	150
b	75
c	51
k	25




Prolongadores para muy baja tensión IP67

Referencia	I-2622
Amperios	16
Polos	2


Material industrial - Cajas TCP

Policarbonato • Color gris RAL 7035 • Grado de protección IP55 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102) en posición vertical




T-13

Caja TCP con capacidad para 8 módulos de 17,5 mm




T-15

Caja TCP con capacidad para 8 módulos de 17,5 mm



T-17

Caja TCP con capacidad para 12 módulos de 17,5 mm




T-16 (IP54)


Caja TCP con capacidad para 24 módulos de 17,5 mm

Material industrial - Cajas estancas y derivación


SERIE MARINER




	A	B	C	D	E
I-6201	93,5	93,5	53,5	77,5	5,5 (2)
I-6202	113,5	113,5	73,5	97,5	5,5 (2)
I-6203	135	135	95	115	5,5 (4)
I-6204	155	155	115	135	5,5 (4)
I-6205	182	242	125	214	6 (4)
I-6207	182	242	125	214	6 (4)




SERIE ALUMINIO



	A	B	C	D	E
4063	174	214	130	156	Ø7
4064	214	264	170	206	Ø7
4065	174	214	130	156	Ø7
4066	214	264	170	206	Ø7



	A	B	C	D	E
4022	94	94	108	64	Ø6
4032	114	114	128	84	Ø6
4042	136	136	150	98	Ø6
4052	156	156	170	118	Ø6
4053	156	156	170	118	Ø6
4020	94	94	108	64	Ø6
4030	114	114	128	84	Ø6
4040	136	136	150	98	Ø6
4050	156	156	170	118	Ø6



	A	B	C	D	E
4000	60	70	67	98	Ø6
4002	114	128	84	114	Ø6
4021	94	108	64	94	Ø6
4031	114	128	84	114	Ø6



Índice de referencias

Pequeño material BJC

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
10000-B	193	16021-M	173	16351-DR	177	16708-AL	166
10001-B	193	16028	173	16351-PL	177	16708-L	166
10002-B	193	16028-A	173	16352	177	16708-M	166
10004-B	193	16028-M	173	16352-A	177	16708-ML	166
10033	193	16033	173	16352-DR	177	16716	166
10039	191	16033-A	173	16352-PL	177	16716-A	166
10040	171	16033-M	173	16353	177	16716-AL	166
10068	190	16034	171	16353-A	177	16716-L	166
10129-SL	173	16034-A	171	16353-DR	177	16716-M	166
10150	194	16034-M	171	16353-PL	177	16716-ML	166
10151	194	16038	170	16360	178	16717	166
10152	178 y 194	16038-A	170	16360-A	178	16717-A	166
10200-B	193	16038-M	170	16460	178	16717-AL	166
10201-B	193	16039-1	111 y 167	16460-A	178	16717-L	166
10202-B	193	16039-2	111 y 167	16461	178	16717-M	166
10204-B	193	16071	169	16461-A	178	16717-ML	166
10320-B	192	16071-A	169	16505	110 y 166	16722	168
10330-B	192	16071-M	169	16506	110 y 166	16722-A	168
10506	190	16082	171	16507	110 y 166	16722-M	168
10507	190	16082-A	171	16508	110 y 166	16724	169
10510	190	16082-M	171	16516	110 y 166	16724-A	169
10516	190	16090	169	16522	168	16724-M	169
10523	192	16090-A	169	16524	169	16724-R	169
10534	192	16090-M	169	16525	168	16725	168
10565	191	16095	171	16557	110 y 166	16725-A	168
10569	191	16095-A	171	16558	110 y 166	16725-M	168
10582	192	16095-M	171	16559	110 y 166	16-BAST	112 y 176
10705-B	190	16100	176	16599	167	16-BAST-G	112 y 176
10705-BL	190	16101	176	16605	110 y 166	16-GAR	80, 112, 150 y 176
10709-B	190	16102	176	16652-A	185	17028	173
10716-B	190	16190	169	16652-B	185	17028-A	173
10716-BL	190	16190-A	169	16652-DR	185	17028-M	173
10717-B	190	16190-M	169	16652-PL	185	17034	171
10717-BL	190	16295	172	16653-A	185	17034-A	171
10734-B	192	16295-A	172	16653-B	185	17034-M	171
10765-B	191	16295-M	172	16653-DR	185	17035	171
10773-B	192	16310	177	16653-PL	185	17035-A	171
10781-B	192	16310-A	177	16654-A	185	17035-M	171
10CH35	174	16311	177	16654-B	185	17082	171
10CM36	174	16311-A	177	16654-DR	185	17082-A	171
10TN542	192	16312	177	16654-PL	185	17082-M	171
10TN543	192	16312-A	177	16656-A	185	17095	171
10TN544	192	16313	177	16656-B	185	17095-A	171
10TN551	192	16313-A	177	16656-DR	185	17095-M	171
10TN552	192	16320	174	16656-PL	185	17563	172
10TN553	192	16320-A	174	16661-A	183	17566	168
10TN554	192	16320-M	174	16661-B	183	17567	168
14129	173	16321	174	16661-DR	183	17596	168
14129-A	173	16321-A	174	16661-PL	183	1763-GS	123
15030	171	16321-M	174	16662-A	183	17665	167
16000	177	16330	174	16662-B	183	17669	167
16000-A	177	16330-A	174	16662-DR	183	17705	166
16000-DR	177	16330-M	174	16662-PL	183	17705-A	166
16000-PL	177	16331	174	16663-A	183	17705-AL	166
16001	177	16331-A	174	16663-B	183	17705-L	166
16001-A	177	16331-M	174	16663-DR	183	17705-M	166
16001-DR	177	16337	174	16663-PL	183	17705-ML	166
16001-PL	177	16341	177	16664-A	183	17708	166
16002	177	16341-A	177	16664-B	183	17708-A	166
16002-A	177	16341-DR	177	16664-DR	183	17708-AL	166
16002-DR	177	16341-PL	177	16664-PL	183	17708-L	166
16002-PL	177	16342	177	16668	183	17708-M	166
16003	177	16342-A	177	16705	166	17708-ML	166
16003-A	177	16342-DR	177	16705-A	166	17714	166
16003-DR	177	16342-PL	177	16705-AL	166	17714-A	166
16003-PL	177	16350	176	16705-M	166	17714-M	166
16021	173	16351	177	16705-ML	166	17716	166
16021-A	173	16351-A	177	16708	166	17716-A	166

Pequeño material BJC

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
17716-AL	166	18004-VM	84	18080-MA	68	18341-MA	64
17716-L	166	18005	83	18080-OD	68	18341-OD	64
17716-M	166	18005-A	83	18080-RR	68	18341-RR	64
17716-ML	166	18005-AM	84	18080-VM	68	18341-VM	64
17717	166	18005-AN	83	18102	83	18482	64 y 119
17717-A	166	18005-BC	84	18102-A	83	185001	98
17717-AL	166 y 167	18005-CH	84	18102-AM	84	185001-A	99
17717-L	166 y 167	18005-CJ	84	18102-AN	83	185002	98
17717-M	166	18005-MA	83	18102-BC	84	185002-A	99
17717-ML	166 y 167	18005-OD	83	18102-CH	84	185006	98
17760	172	18005-RR	83	18102-CJ	84	185006-A	99
17760-A	172	18005-VM	84	18102-MA	83	185006-AL	99
17760-M	172	18024	57	18102-OD	83	185006-L	98
17763	168 y 172	18024-A	57	18102-RR	83	185007	98
17763-A	168 y 172	18029	72	18102-VM	84	185007-A	99
17763-M	168 y 172	18029-A	72	18103	83	185008	98
17769	167	18029-AM	72	18103-A	83	185008-A	99
17769-A	167	18029-AN	72	18103-AM	84	185010	98
17769-M	167	18029-AT	72	18103-AN	83	185010-A	99
17796	168	18029-CJ	72	18103-BC	84	185016	98
17796-A	168	18029-MA	72	18103-CH	84	185016-A	99
17796-M	168	18029-OD	72	18103-CJ	84	185016-AL	99
17897	172	18029-RR	72	18103-MA	83	185016-L	98
17897-A	172	18029-VM	72	18103-OD	83	185017	98
17897-M	172	18033	74	18103-RR	83	185017-A	99
18001	83	18033-A	74	18103-VM	84	185017-AL	99
18001-A	83	18033-AM	74	18104	83	185017-L	98
18001-AM	84	18033-AN	74	18104-A	83	185024	98
18001-AN	83	18033-AT	74	18104-AM	84	185024-A	99
18001-BC	84	18033-CJ	74	18104-AN	83	185033	98
18001-CH	84	18033-MA	74	18104-BC	84	185033-A	99
18001-CJ	84	18033-OD	74	18104-CH	84	18505	42
18001-MA	83	18033-RR	74	18104-CJ	84	18506	42
18001-OD	83	18033-VM	74	18104-MA	83	185065	98
18001-RR	83	18039-1	48	18104-OD	83	185065-A	99
18001-VM	84	18039-1AZ	48	18104-RR	83	18506-L	43
18002	83	18039-2	48	18104-VM	84	18507	42
18002-A	83	18039-2AZ	48	18144	75	18508	44
18002-AM	84	18039-3	48	18144-A	75	18509	45
18002-AN	83	18039-3AZ	48	18144-AT	75	18510	45
18002-BC	84	18039-5AZ	54	18148	77	18511	45 y 50
18002-CH	84	18040	61	18244	75	18511-L	45
18002-CJ	84	18049	68	18320	63	18512	47
18002-MA	83	18049-A	68	18320-A	63	18513	45
18002-OD	83	18049-AM	68	18320-AM	63	18515	46
18002-RR	83	18049-AN	68	18320-AN	63	18516	47
18002-VM	84	18049-AT	68	18320-AT	63	18521	51 y 118
18003	83	18049-CJ	68	18320-CJ	63	18524	56
18003-A	83	18049-MA	68	18320-MA	63	18528	72 y 118
18003-AM	84	18049-OD	68	18320-OD	63	18530	60 y 117
18003-AN	83	18049-RR	68	18320-RR	63	18531	62 y 171
18003-BC	84	18049-VM	68	18320-VM	63	18534	60 y 118
18003-CH	84	18068	52	18330	63	18536	61 y 117
18003-CJ	84	18068-A	52	18330-A	63	18536-A	61 y 117
18003-MA	83	18068-AM	52	18330-AM	63	18536-B	61 y 117
18003-OD	83	18068-AN	52	18330-AN	63	18544	74 y 123
18003-RR	83	18068-AT	52	18330-AT	63	18545	61 y 117
18003-VM	84	18068-CJ	52	18330-CJ	63	18553*	77
18004	83	18068-MA	52	18330-MA	63	18554*	77
18004-A	83	18068-OD	52	18330-OD	63	18555	76 y 123
18004-AM	84	18068-RR	52	18330-RR	63	18555-3	76 y 123
18004-AN	83	18068-VM	52	18330-VM	63	18556*	77
18004-BC	84	18080	68	18341	64	18557	77
18004-CH	84	18080-A	68	18341-A	64	18560	69, 121 y 172
18004-CJ	84	18080-AM	68	18341-AM	64	18562	69, 121 y 172
18004-MA	83	18080-AN	68	18341-AN	64	18563	69
18004-OD	83	18080-AT	68	18341-AT	64	18563-2	70 y 121
18004-RR	83	18080-CJ	68	18341-CJ	64	18563-4	70 y 121

Pequeño material BJC

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
18564	69 y 172	18708-MAL	44	18716-A	47	18730-RR	60, 70 y 76
18565	50 y 113	18708-OD	44	18716-AL	47	18730-VM	60, 70 y 76
18566	51	18708-ODL	44	18716-AM	47	18732	58
18567	51	18708-RR	44	18716-AML	47	18732-A	58
18569	50 y 113	18708-RRL	44	18716-AN	47	18732-AL	58
18571	114	18708-VM	44	18716-ANL	47	18732-AN	58
18572	59	18708-VML	44	18716-AT	47	18732-ANL	58
18575	70 y 121	18709	45	18716-ATL	47	18732-AT	58
18576	71 y 121	18709-A	45	18716-CJ	47	18732-ATL	58
18577	71 y 121	18709-AL	45	18716-CJL	47	18732-L	58
18578-HDMI	73	18709-AM	45	18716-L	47	18732-MA	58
18578-HDMI-A	73	18709-AML	45	18716-MA	47	18732-MAL	58
18578-HDMI-G	73	18709-AN	45	18716-MAL	47	18732-OD	58
18578-USB	73	18709-ANL	45	18716-OD	47	18732-ODL	58
18578-USB-A	73	18709-AT	45	18716-ODL	47	18734	51 y 60
18578-USB-G	73	18709-ATL	45	18716-RR	47	18734-A	51 y 60
18578-VGA	73	18709-CJ	45	18716-RRL	47	18734-AM	51 y 60
18578-VGA-A	73	18709-CJL	45	18716-VM	47	18734-AN	51 y 60
18578-VGA-G	73	18709-L	45	18716-VML	47	18734-AT	51 y 60
18579	73	18709-MA	45	18717	47	18734-CJ	51 y 60
18583-A	172	18709-MAL	45	18717-A	47	18734-MA	51 y 60
18583-B	172	18709-OD	45	18717-AL	47 y 49	18734-OD	51 y 60
18583-N	172	18709-ODL	45	18717-AM	47	18734-RR	51 y 60
18584	62	18709-RR	45	18717-AML	47 y 49	18734-VM	51 y 60
18586	65 y 120	18709-RRL	45	18717-AN	47	18742	62, 78 y 82
18586-2	66 y 120	18709-VM	45	18717-ANL	47 y 49	18742-A	62, 78 y 82
185935-AX	99	18709-VML	45	18717-AT	47	18742-AM	62, 78 y 82
185935-X	98	18711	50	18717-ATL	47 y 49	18742-AN	62, 78 y 82
18596	55 y 112	18711-A	50	18717-CJ	47	18742-AT	62, 78 y 82
18598	51 y 118	18711-AM	50	18717-CJL	47 y 49	18742-CJ	62, 78 y 82
18599	49	18711-AN	50	18717-L	47 y 49	18742-MA	62, 78 y 82
18605	43	18711-AT	50	18717-MA	47	18742-OD	62, 78 y 82
18606	43	18711-CJ	50	18717-MAL	47 y 49	18742-RR	62, 78 y 82
18608	44	18711-MA	50	18717-OD	47	18742-VM	62, 78 y 82
18668	52 y 119	18711-OD	50	18717-ODL	47 y 49	18743	79
18705	42	18711-RR	50	18717-RR	47	18743-A	79
18705-A	42	18711-VM	50	18717-RRL	47 y 49	18743-AM	79
18705-AL	42 y 43	18714	48	18717-VM	47	18743-AN	79
18705-AM	42	18714-A	48	18717-VML	47 y 49	18743-AT	79
18705-AML	42 y 43	18714-AM	48	18724	56	18743-CJ	79
18705-AN	42	18714-AN	48	18724-A	56	18743-MA	79
18705-ANL	42 y 43	18714-AT	48	18724-AM	56	18743-OD	79
18705-AT	42	18714-CJ	48	18724-AN	56	18743-RR	79
18705-ATL	42 y 43	18714-MA	48	18724-AT	56	18743-VM	79
18705-CJ	42	18714-OD	48	18724-CJ	56	18744	74
18705-CJL	42 y 43	18714-RR	48	18724-MA	56	18744-A	74
18705-L	42 y 43	18714-VM	48	18724-OD	56	18744-AM	74
18705-MA	42	18715	46	18724-R	56	18744-AN	74
18705-MAL	42 y 43	18715-A	46	18724-RR	56	18744-AT	74
18705-OD	42	18715-AL	46	18724-VM	56	18744-CJ	74
18705-ODL	42 y 43	18715-AM	46	18728	72	18744-MA	74
18705-RR	42	18715-AML	46	18728-A	72	18744-OD	74
18705-RRL	42 y 43	18715-AN	46	18728-AM	72	18744-RR	74
18705-VM	42	18715-ANL	46	18728-AN	72	18744-VM	74
18705-VML	42 y 43	18715-AT	46	18728-AT	72	18746	77
18708	44	18715-ATL	46	18728-CJ	72	18746-A	77
18708-A	44	18715-CJ	46	18728-MA	72	18746-AM	77
18708-AL	44	18715-CJL	46	18728-OD	72	18746-AN	77
18708-AM	44	18715-L	46	18728-RR	72	18746-AT	77
18708-AML	44	18715-MA	46	18728-VM	72	18746-CJ	77
18708-AN	44	18715-MAL	46	18730	60, 70, 76 y 81	18746-MA	77
18708-ANL	44	18715-OD	46	18730-A	60, 70, 76 y 81	18746-OD	77
18708-AT	44	18715-ODL	46	18730-AM	60, 70 y 76	18746-RR	77
18708-ATL	44	18715-RR	46	18730-AN	60, 70, 76 y 81	18746-VM	77
18708-CJ	44	18715-RRL	46	18730-AT	60, 70 y 76	18749	53
18708-CJL	44	18715-VM	46	18730-CJ	60, 70 y 76	18749-A	53
18708-L	44	18715-VML	46	18730-MA	60, 70, 76 y 81	18749-AM	53
18708-MA	44	18716	47	18730-OD	60, 70 y 76	18749-AN	53

Pequeño material BJC

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
18749-AT	53	18784-AM	62	19882	66	21133	119
18749-CJ	53	18784-AN	62	19882-A	66	21133-A	119
18749-MA	53	18784-AT	62	19882-AM	66	21133-DP	119
18749-OD	53	18784-CJ	62	19882-AN	66	21133-GL	119
18749-RR	53	18784-MA	62	19882-AT	66	21133-GS	119
18749-VM	53	18784-OD	62	19882-CJ	66	21133-PL	119
18760	69	18784-RR	62	19882-MA	66	21139-1	111, 142 y 167
18760-A	69	18784-VM	62	19882-OD	66	21139-2	111, 142 y 167
18760-AM	69	18796	55	19882-RR	66	21200	119
18760-AN	69	18796-A	55	19882-VM	66	21200-A	119
18760-AT	69	18796-AM	55	19883	66	21200-DP	119
18760-CJ	69	18796-AN	55	19883-A	66	21200-GL	119
18760-MA	69	18796-AT	55	19883-AM	66	21200-GS	119
18760-OD	69	18796-CJ	55	19883-AN	66	21200-PL	119
18760-RR	69	18796-MA	55	19883-AT	66	21211	126
18760-VM	69	18796-OD	55	19883-CJ	66	21211-A	126
18763	51 y 69	18796-RR	55	19883-MA	66	21211-GS	126
18763-A	51 y 69	18796-VM	55	19883-OD	66	21211-PL	126
18763-AM	51 y 69	18813	56	19883-RR	66	21212	126
18763-AN	51 y 69	18813-A	56	19883-VM	66	21212-A	126
18763-AT	51 y 69	18813-AM	56	21011	125	21212-GS	126
18763-CJ	51 y 69	18813-AN	56	21011-A	125	21212-PL	126
18763-MA	51 y 69	18813-AT	56	21011-DP	125	21213	126
18763-OD	51 y 69	18813-CJ	56	21011-GL	125	21213-A	126
18763-RR	51 y 69	18813-MA	56	21011-GS	125	21213-GS	126
18763-VM	51 y 69	18813-OD	56	21011-PL	125	21213-PL	126
18765	50	18813-RR	56	21012	125	21214	126
18765-A	50	18813-VM	56	21012-A	125	21214-A	126
18765-AM	50	18814	59	21012-DP	125	21214-GS	126
18765-AN	50	18814-A	59	21012-GL	125	21214-PL	126
18765-AT	50	18814-AN	59	21012-GS	125	21312	126
18765-CJ	50	18814-AT	59	21012-PL	125	21312-A	126
18765-MA	50	18814-MA	59	21013	125	21312-GS	126
18765-OD	50	18814-OD	59	21013-A	125	21312-PL	126
18765-RR	50	18882	64, 70 y 71	21013-DP	125	21313	126
18765-VM	50	18882-A	64, 70 y 71	21013-GL	125	21313-A	126
18772	59	18882-AM	64, 70 y 71	21013-GS	125	21313-GS	126
18772-A	59	18882-AN	64, 70 y 71	21013-PL	125	21313-PL	126
18772-AM	59	18882-AT	64, 70 y 71	21014	125	21314	126
18772-AN	59	18882-CJ	64, 70 y 71	21014-A	125	21314-A	126
18772-AT	59	18882-MA	64, 70 y 71	21014-DP	125	21314-GS	126
18772-CJ	59	18882-OD	64, 70 y 71	21014-GL	125	21314-PL	126
18772-MA	59	18882-RR	64, 70 y 71	21014-GS	125	21320	124
18772-OD	59	18882-VM	64, 70 y 71	21014-PL	125	21320-A	124
18772-RR	59	19582	65 y 120	21029	118	21320-DP	124
18772-VM	59	19582-1	65 y 120	21029-A	118	21320-GL	124
18776	71	19595	65 y 120	21029-DP	118	21320-GS	124
18776-A	71	19682-1	66 y 120	21029-GL	118	21320-PL	124
18776-AM	71	19782	65	21029-GS	118	21330	124
18776-AN	71	19782-A	65	21029-PL	118	21330-A	124
18776-AT	71	19782-AM	65	21112	125	21330-DP	124
18776-CJ	71	19782-AN	65	21112-A	125	21330-GL	124
18776-MA	71	19782-AT	65	21112-DP	125	21330-GS	124
18776-OD	71	19782-CJ	65	21112-GL	125	21330-PL	124
18776-RR	71	19782-MA	65	21112-GS	125	21341	124
18776-VM	71	19782-OD	65	21112-PL	125	21341-A	124
18778	73	19782-RR	65	21113	125	21341-DP	124
18778-A	73	19782-VM	65	21113-A	125	21341-GL	124
18778-AM	73	19783	65	21113-DP	125	21341-GS	124
18778-AN	73	19783-A	65	21113-GL	125	21341-PL	124
18778-AT	73	19783-AM	65	21113-GS	125	21524	114
18778-CJ	73	19783-AN	65	21113-PL	125	21539-X	53 y 115
18778-MA	73	19783-AT	65	21114	125	21540-X	53 y 115
18778-OD	73	19783-CJ	65	21114-A	125	21541-X	53 y 115
18778-RR	73	19783-MA	65	21114-DP	125	21542-X	53 y 115
18778-VM	73	19783-OD	65	21114-GL	125	21543-X	53 y 115
18784	62	19783-RR	65	21114-GS	125	21549-X	53 y 115
18784-A	62	19783-VM	65	21114-PL	125	21600	126

Pequeño material BJC

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
21600-A	126	21717-DP	110	21771-GS	114	22001-DMCL	88
21600-AT	126	21717-DPL	110	21771-PL	114	22001-DML	88
21600-MR	126	21717-GL	110	21776	121	22001-GCC	87
21600-NG	126	21717-GLL	110	21776-A	121	22001-GCCL	89
21600-NI	126	21717-GS	110	21776-DP	121	22001-MMC	87
21600-NIM	126	21717-GSL	110	21776-GL	121	22001-MMCL	89
21600-OC	126	21717-L	110	21776-GS	121	22001-MS	85
21600-OR	126	21717-PL	110	21776-PL	121	22001-MSL	88
21600-ORM	126	21717-PLL	110	21782	119 y 121	22001-NEC	87
21600-RM	126	21724	114	21782-A	119 y 121	22001-NECL	89
21600-VC	126	21724-A	114	21782-DP	119 y 121	22002-AF	85
21705	110	21724-DP	114	21782-GL	119 y 121	22002-AFC	86
21705-A	110	21724-GL	114	21782-GS	119 y 121	22002-AG	86
21705-AL	110 y 111	21724-GS	114	21782-PL	119 y 121	22002-AP	85
21705-DP	110	21724-PL	114	21795	120	22002-BN	85
21705-DPL	110 y 111	21724-R	114	21795-A	120	22002-BNC	86
21705-GL	110	21728	118	21795-DP	120	22002-BP	85
21705-GLL	110 y 111	21728-A	118	21795-GL	120	22002-BPC	86
21705-GS	110	21728-DP	118	21795-GS	120	22002-BS	86
21705-GSL	110 y 111	21728-GL	118	21795-PL	120	22002-DG	86
21705-L	110 y 111	21728-GS	118	21796	112	22002-DM	85
21705-PL	110	21728-PL	118	21796-A	112	22002-DMC	85
21705-PLL	110 y 111	21734	118	21796-DP	112	22002-GCC	87
21708	110	21734-A	118	21796-GL	112	22002-MMC	87
21708-A	110	21734-DP	118	21796-GS	112	22002-MS	85
21708-AL	110	21734-GL	118	21796-PL	112	22002-NEC	87
21708-DP	110	21734-GS	118	21813	114	22003-AF	85
21708-DPL	110	21734-PL	118	21813-A	114	22003-AFC	86
21708-GL	110	21742	122	21813-DP	114	22003-AG	86
21708-GLL	110	21742-A	122	21813-GL	114	22003-AP	85
21708-GS	110	21742-N	122	21813-GS	114	22003-BN	85
21708-GSL	110	21743	122	21813-PL	114	22003-BNC	86
21708-L	110	21743-A	122	21868	119	22003-BP	85
21708-PL	110	21743-N	122	21868-A	119	22003-BPC	86
21708-PLL	110	21744	123	21868-DP	119	22003-BS	86
21709	111	21744-A	123	21868-GL	119	22003-DG	86
21709-A	111	21744-DP	123	21868-GS	119	22003-DM	85
21709-AL	111	21744-GL	123	21868-PL	119	22003-DMC	85
21709-DP	111	21744-GS	123	21882	120	22003-GCC	87
21709-DPL	111	21744-PL	123	21882-A	120	22003-MMC	87
21709-GL	111	21749	115	21882-DP	120	22003-MS	85
21709-GLL	111	21749-A	115	21882-GL	120	22003-NEC	87
21709-GS	111	21749-DP	115	21882-GS	120	22004-AF	85
21709-GSL	111	21749-GL	115	21882-PL	120	22004-AFC	86
21709-L	111	21749-GS	115	21924	114	22004-AG	86
21709-PL	111	21749-PL	115	21924-A	114	22004-AP	85
21709-PLL	111	21760	121	22001-AF	85	22004-BN	85
21714	110	21760-A	121	22001-AFC	86	22004-BNC	86
21714-A	110	21760-DP	121	22001-AFCL	88	22004-BP	85
21714-DP	110	21760-GL	121	22001-AFL	88	22004-BPC	86
21714-GL	110	21760-GS	121	22001-AG	86	22004-BS	86
21714-GS	110	21760-PL	121	22001-AGL	88	22004-DG	86
21714-PL	110	21763	117, 121 y 123	22001-AP	85	22004-DM	85
21716	110	21763-A	117, 121 y 123	22001-APL	88	22004-DMC	85
21716-A	110	21763-DP	117, 121 y 123	22001-BN	85	22004-GCC	87
21716-AL	110	21763-GL	117, 121 y 123	22001-BNC	86	22004-MMC	87
21716-DP	110	21763-GS	117, 121 y 123	22001-BNCL	88	22004-MS	85
21716-DPL	110	21763-PL	117, 121 y 123	22001-BNL	88	22004-NEC	87
21716-GL	110	21765	113	22001-BP	85	22029-AC	72
21716-GLL	110	21765-A	113	22001-BPC	86	22029-AF	72
21716-GS	110	21765-DP	113	22001-BPCL	88	22029-AP	72
21716-GSL	110	21765-GL	113	22001-BPL	88	22029-BN	72
21716-L	110	21765-GS	113	22001-BS	86	22029-BP	72
21716-PL	110	21765-PL	113	22001-BSL	88	22029-BS	72
21716-PLL	110	21771	114	22001-DG	86	22029-DM	72
21717	110	21771-A	114	22001-DGL	88	22029-MS	72
21717-A	110	21771-DP	114	22001-DM	85	22033-AC	74
21717-AL	110	21771-GL	114	22001-DMC	85	22033-AF	74

Pequeño material BJC

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
22033-AP	74	22104-BP	85	22709-AC	45	22717-AP	47
22033-BN	74	22104-BPC	86	22709-ACL	45	22717-APL	47 y 49
22033-BP	74	22104-BS	86	22709-AF	45	22717-BN	47
22033-BS	74	22104-DG	86	22709-AFL	45	22717-BNL	47 y 49
22033-DM	74	22104-DM	85	22709-AP	45	22717-BP	47
22033-MS	74	22104-DMC	85	22709-APL	45	22717-BPL	47 y 49
22049-AC	68	22104-GCC	87	22709-BN	45	22717-BS	47
22049-AF	68	22104-MMC	87	22709-BNL	45	22717-BSL	47 y 49
22049-AP	68	22104-MS	85	22709-BP	45	22717-DM	47
22049-BN	68	22104-NEC	87	22709-BPL	45	22717-DML	47 y 49
22049-BP	68	2224-B	57, 114 y 147	22709-BS	45	22717-MS	47
22049-BS	68	2225	57, 114 y 147	22709-BSL	45	22717-MSL	47 y 49
22049-DM	68	22320-AC	63	22709-DM	45	22724-AC	56
22049-MS	68	22320-AF	63	22709-DML	45	22724-AF	56
22068-AC	52	22320-AP	63	22709-MS	45	22724-AP	56
22068-AF	52	22320-BN	63	22709-MSL	45	22724-BN	56
22068-AP	52	22320-BP	63	22711-AC	50	22724-BP	56
22068-BN	52	22320-BS	63	22711-AF	50	22724-BS	56
22068-BP	52	22320-DM	63	22711-AP	50	22724-DM	56
22068-BS	52	22320-MS	63	22711-BN	50	22724-MS	56
22068-DM	52	22330-AC	63	22711-BP	50	22728-AC	72
22068-MS	52	22330-AF	63	22711-BS	50	22728-AF	72
22080-AC	68	22330-AP	63	22711-DM	50	22728-AP	72
22080-AF	68	22330-BN	63	22711-MS	50	22728-BN	72
22080-AP	68	22330-BP	63	22714-AC	48	22728-BP	72
22080-BN	68	22330-BS	63	22714-AF	48	22728-BS	72
22080-BP	68	22330-DM	63	22714-AP	48	22728-DM	72
22080-BS	68	22330-MS	63	22714-BN	48	22728-MS	72
22080-DM	68	22341-AC	64	22714-BP	48	22730-AC	60, 70 y 76
22080-MS	68	22341-AF	64	22714-BS	48	22730-AF	60, 70, 76 y 81
22102-AF	85	22341-AP	64	22714-DM	48	22730-AP	60, 70 y 76
22102-AFC	86	22341-BN	64	22714-MS	48	22730-BN	60, 70 y 76
22102-AG	86	22341-BP	64	22715-AC	46	22730-BP	60, 70, 76 y 81
22102-AP	85	22341-BS	64	22715-ACL	46	22730-BS	60, 70 y 76
22102-BN	85	22341-DM	64	22715-AF	46	22730-DM	60, 70 y 76
22102-BNC	86	22341-MS	64	22715-AFL	46	22730-MS	60, 70 y 76
22102-BP	85	22705-AC	42	22715-AP	46	22732-AC	58
22102-BPC	86	22705-ACL	42 y 43	22715-APL	46	22732-ACL	58
22102-BS	86	22705-AF	42	22715-BN	46	22732-AF	58
22102-DG	86	22705-AFL	42 y 43	22715-BNL	46	22732-AFL	58
22102-DM	85	22705-AP	42	22715-BP	46	22732-AP	58
22102-DMC	85	22705-APL	42 y 43	22715-BPL	46	22732-APL	58
22102-GCC	87	22705-BN	42	22715-BS	46	22732-BN	58
22102-MMC	87	22705-BNL	42 y 43	22715-BSL	46	22732-BNL	58
22102-MS	85	22705-BP	42	22715-DM	46	22732-BP	58
22102-NEC	87	22705-BPL	42 y 43	22715-DML	46	22732-BPL	58
22103-AF	85	22705-BS	42	22715-MS	46	22732-BS	58
22103-AFC	86	22705-BSL	42 y 43	22715-MSL	46	22732-BSL	58
22103-AG	86	22705-DM	42	22716-AC	47	22732-DM	58
22103-AP	85	22705-DML	42 y 43	22716-ACL	47	22732-DML	58
22103-BN	85	22705-MS	42	22716-AF	47	22732-MS	58
22103-BNC	86	22705-MSL	42 y 43	22716-AFL	47	22732-MSL	58
22103-BP	85	22708-AC	44	22716-AP	47	22734-AC	51 y 60
22103-BPC	86	22708-ACL	44	22716-APL	47	22734-AF	51 y 60
22103-BS	86	22708-AF	44	22716-BN	47	22734-AP	51 y 60
22103-DG	86	22708-AFL	44	22716-BNL	47	22734-BN	51 y 60
22103-DM	85	22708-AP	44	22716-BP	47	22734-BP	51 y 60
22103-DMC	85	22708-APL	44	22716-BPL	47	22734-BS	51 y 60
22103-GCC	87	22708-BN	44	22716-BS	47	22734-DM	51 y 60
22103-MMC	87	22708-BNL	44	22716-BSL	47	22734-MS	51 y 60
22103-MS	85	22708-BP	44	22716-DM	47	22742-AC	62, 78 y 82
22103-NEC	87	22708-BPL	44	22716-DML	47	22742-AF	62, 78 y 82
22104-AF	85	22708-BS	44	22716-MS	47	22742-AP	62, 78 y 82
22104-AFC	86	22708-BSL	44	22716-MSL	47	22742-BN	62, 78 y 82
22104-AG	86	22708-DM	44	22717-AC	47	22742-BP	62, 78 y 82
22104-AP	85	22708-DML	44	22717-ACL	47 y 49	22742-BS	62, 78 y 82
22104-BN	85	22708-MS	44	22717-AF	47	22742-DM	62, 78 y 82
22104-BNC	86	22708-MSL	44	22717-AFL	47 y 49	22742-MS	62, 78 y 82

Pequeño material BJC

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
22743-AC	79	22776-BP	71	22883-AC	65	23344-GL	152
22743-AF	79	22776-BS	71	22883-AF	65	23344-PL	152
22743-AP	79	22776-DM	71	22883-AP	65	23460	127 y 152
22743-BN	79	22776-MS	71	22883-BN	65	23460-GL	152
22743-BP	79	22778-AC	73	22883-BP	65	23460-PL	127 y 152
22743-BS	79	22778-AF	73	22883-BS	65	23461	127 y 152
22743-DM	79	22778-AP	73	22883-DM	65	23461-GL	152
22743-MS	79	22778-BN	73	22883-MS	65	23461-PL	127 y 152
22744-AC	74	22778-BP	73	22983-AC	66	23482	147
22744-AF	74	22778-BS	73	22983-AF	66	23482-GL	147
22744-AP	74	22778-DM	73	22983-AP	66	23482-GLX	147
22744-BN	74	22778-MS	73	22983-BN	66	23482-PL	147
22744-BP	74	22782-AC	65	22983-BP	66	23482-PLX	147
22744-BS	74	22782-AF	65	22983-BS	66	23482-X	147
22744-DM	74	22782-AP	65	22983-DM	66	23505	140
22744-MS	74	22782-BN	65	22983-MS	66	23505-GL	140
22746-AC	77	22782-BP	65	23001	153	23505-GLL	141
22746-AF	77	22782-BS	65	23001-A	153	23505-GLLX	141
22746-AP	77	22782-DM	65	23001-GL	153	23505-GLX	140
22746-BN	77	22782-MS	65	23001-GP	153	23505-PL	140
22746-BP	77	22783-AC	66	23001-NP	153	23505-PLL	141
22746-BS	77	22783-AF	66	23001-PL	153	23505-PLLX	141
22746-DM	77	22783-AP	66	23002	153	23505-PLX	140
22746-MS	77	22783-BN	66	23002-A	153	23505-X	140
22749-AC	53	22783-BP	66	23002-GL	153	23506	140
22749-AF	53	22783-BS	66	23002-GP	153	23506-GL	140
22749-AP	53	22783-DM	66	23002-NP	153	23506-GLL	141
22749-BN	53	22783-MS	66	23002-PL	153	23506-GLLX	141
22749-BP	53	22784-AC	62	23003	153	23506-GLX	140
22749-BS	53	22784-AF	62	23003-A	153	23506-PL	140
22749-DM	53	22784-AP	62	23003-GL	153	23506-PLL	141
22749-MS	53	22784-BN	62	23003-GP	153	23506-PLLX	141
22760-AC	69	22784-BP	62	23003-NP	153	23506-PLX	140
22760-AF	69	22784-BS	62	23003-PL	153	23506-X	140
22760-AP	69	22784-DM	62	23004	153	23507	140
22760-BN	69	22784-MS	62	23004-A	153	23507-2	140
22760-BP	69	22796-AC	55	23004-GL	153	23507-2GL	140
22760-BS	69	22796-AF	55	23004-GP	153	23507-2PL	140
22760-DM	69	22796-AP	55	23004-NP	153	23507-GL	140
22760-MS	69	22796-BN	55	23004-PL	153	23507-GLL	141
22763-AC	51 y 69	22796-BP	55	23033	149	23507-GLLX	141
22763-AF	51 y 69	22796-BS	55	23033-GL	149	23507-GLX	140
22763-AP	51 y 69	22796-DM	55	23033-GLX	149	23507-PL	140
22763-BN	51 y 69	22796-MS	55	23033-PL	149	23507-PLL	141
22763-BP	51 y 69	22813-AC	56	23033-PLX	149	23507-PLLX	141
22763-BS	51 y 69	22813-AF	56	23033-X	149	23507-PLX	140
22763-DM	51 y 69	22813-AP	56	23068	151	23507-X	140
22763-MS	51 y 69	22813-BN	56	23068-GL	151	23508	140
22765-AC	50	22813-BP	56	23068-PL	151	23508-GL	140
22765-AF	50	22813-BS	56	23144	151	23508-PL	140
22765-AP	50	22813-DM	56	23144-GL	151	23509	140
22765-BN	50	22813-MS	56	23144-PL	151	23509-GL	140
22765-BP	50	22814-AC	59	23201	151	23509-GLL	141
22765-BS	50	22814-AF	59	23201-A	151	23509-GLLX	141
22765-DM	50	22814-AP	59	23201-GL	151	23509-GLX	140
22765-MS	50	22814-BN	59	23201-GP	151	23509-PL	140
22772-AC	59	22814-BP	59	23201-NP	151	23509-PLL	141
22772-AF	59	22814-BS	59	23201-PL	151	23509-PLLX	141
22772-AP	59	22814-DM	59	23244	151	23509-PLX	140
22772-BN	59	22814-MS	59	23244-GL	151	23509-X	140
22772-BP	59	22882-AC	64, 70 y 71	23244-PL	151	23510	140
22772-BS	59	22882-AF	64, 70 y 71	23330	148	23510-GL	140
22772-DM	59	22882-AP	64, 70 y 71	23330-GL	148	23510-GLL	141
22772-MS	59	22882-BN	64, 70 y 71	23330-PL	148	23510-GLLX	141
22776-AC	71	22882-BP	64, 70 y 71	23341	148	23510-GLX	140
22776-AF	71	22882-BS	64, 70 y 71	23341-GL	148	23510-PL	140
22776-AP	71	22882-DM	64, 70 y 71	23341-PL	148	23510-PLL	141
22776-BN	71	22882-MS	64, 70 y 71	23344	152	23510-PLLX	141

Pequeño material BJC

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
23510-PLX	140	23534-PLX	149	23586-PL	147	3186-B	67 y 122
23510-X	140	23534-X	149	23586-PLX	147	498-10	173
23516	140	23536	149	23586-X	147	498-4	173
23516-1	140	23536-GL	149	2368	52	498-6	173
23516-1GL	140	23536-GLX	149	23682-1	147	5TC1272	50 y 113
23516-1GLX	140	23536-PL	149	23682-1GL	147	5TC8264	54 y 116
23516-1PL	140	23536-PLX	149	23682-1GLX	147	5UB1101-5B	58
23516-1PLX	140	23536-X	149	23682-1PL	147	5UB1101-5KK	58
23516-1X	140	23539-GLX	143	23682-1PLX	147	6705-L	166
23516-2	140	23539-PLX	143	23682-1X	147	6708-A	166
23516-2GL	140	23539-X	143	23682-2	147	8564	121
23516-2GLL*	141	23540-GLX	143	23682-2GL	147	ALT-1	78, 122 y 175
23516-2GLLX*	141	23540-PLX	143	23682-2GLX	147	K-23	78, 122 y 175
23516-2GLX	140	23540-X	143	23682-2PL	147	MD-145	61 y 118
23516-2L	141	23543-GLX	143	23682-2PLX	147	5UB1101-5KK	58
23516-2LX	141	23543-PLX	143	23682-2X	147	6705-L	166
23516-2PL	140	23543-X	143	2373-I	80, 126, 152, 178 y 194	6708-A	166
23516-2PLL*	141	23549-GLX	143	2374-I	80, 126, 152, 178 y 194	ALT-1	78, 122 y 175
23516-2PLLX*	141	23549-PLX	143	2381-B	75, 123 y 174	K-23	78, 122 y 175
23516-2PLX	140	23549-X	143	2382	49, 113, 142 y 170	MD-145	61 y 118
23516-2X	140	23555-3	145	2385	54, 116, 144, 170 y 191		
23516-3GLL	141	23555-3GL	145	2386	54, 116, 144, 170 y 191		
23516-3GLLX	141	23555-3PL	145	2387	54, 116, 144, 170 y 191		
23516-3L	141	23558	140	2388	54, 116, 144, 170 y 191		
23516-3LX	141	23558-GL	140 y 141	2390	76, 124 y 145		
23516-3PLL	141	23558-PL	140 y 141	2391	76, 124 y 145		
23516-3PLLX	141	23565	142	25025	81		
23516-GL	140	23565-GL	142	25062	82		
23516-GLL	141	23565-PL	142	25202	81		
23516-GLLX	141	23569	142	25202-A	81		
23516-GLX	140	23569-GL*	142	25202-AF	81		
23516-PL	140	23569-GLX*	142	25202-AN	81		
23516-PLL	141	23569-PL*	142	25202-BP	81		
23516-PLLX	141	23569-PLX*	142	25202-MA	81		
23516-PLX	140	23569-X	142	25203	81		
23516-X	140	23572	146	25204	82		
23524	145	23572-2	146	25205	82		
23524-GL	145	23572-2GL	146	25232	81		
23524-GLX	145	23572-2GLX	146	25232-A	81		
23524-PL	145	23572-2PL	146	25232-AF	81		
23524-PLX	145	23572-2PLX	146	25232-BP	81		
23524-R	145	23572-2X	146	25232-MA	81		
23524-X	145	23572-GL	146	25233	81		
23526-1	146	23572-GLX	146	25233-A	81		
23526-1GL	146	23572-PL	146	25233-AF	81		
23526-1GLX	146	23572-PLX	146	25233-AN	81		
23526-1PL	146	23572-X	146	25233-BP	81		
23526-1PLX	146	23578-HDMI	150	25233-MA	81		
23526-1X	146	23578-HDMI-GL	150	25234	82		
23526-2	146	23578-HDMI-PL	150	25235	82		
23526-2GL	146	23578-USB	150	2918	64, 124 y 148		
23526-2GLX	146	23578-USB-GL	150	2921	63, 124, 148 y 174		
23526-2PL	146	23578-USB-PL	150	2922	63, 124, 148 y 174		
23526-2PLX	146	23578-VGA	150	2923	63, 124, 148 y 174		
23526-2X	146	23578-VGA-GL	150	2924	63, 124, 148 y 174		
23526-3	146	23578-VGA-PL	150	2932	63, 124, 148 y 174		
23526-3GL	146	23579	150	2933	63, 124, 148 y 174		
23526-3GLX	146	23579-GL	150	2934	63, 124, 148 y 174		
23526-3PL	146	23579-PL	150	3139	48, 113, 142 y 167		
23526-3PLX	146	23586	147	3172-B	67 y 122		
23526-3X	146	23586-2	147	3172-N	67 y 122		
23531	149	23586-2GL	147	3173-N	67 y 122		
23531-GL	149	23586-2GLX	147	3176	67 y 122		
23531-PL	149	23586-2PL	147	3178-B	67 y 122		
23534	149	23586-2PLX	147	3178-N	67 y 122		
23534-GL	149	23586-2X	147	3179	67 y 122		
23534-GLX	149	23586-GL	147	3180	67 y 122		
23534-PL	149	23586-GLX	147	3181	67 y 122		

Material Siemens

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
0708.10	239	2385	230 y 252	5TC1505-0WH	231	5TG1112-1	242 y 269
10CH35	297	2386	230 y 252	5TC1506-0AM	231	5TG1112-2	242
10CM36	297	2387	230 y 252	5TC1506-OCM	231	5TG1113-0WH	242
16-GAR	245 y 265	2388	230 y 252	5TC1506-0WH	231	5TG1113-1	242
18039-1	226 y 249	2390	290	5TC1520-0WH	227 y 250	5TG1113-2	242
18039-1AZ	226 y 249	2391	290	5TC1522	227 y 250	5TG1114-0WH	242
18039-2	226 y 249	2918	233 y 255	5TC1524	227 y 250	5TG1114-1	242
18039-2AZ	226 y 249	2921	233 y 255	5TC1546-0AC	253	5TG1114-2	242
18039-3	226 y 249	2922	233 y 255	5TC1546-0CH	253	5TG1115-0WH	242
18039-3AZ	226 y 249	2923	233 y 255	5TC1546-0PM	253	5TG1115-1	242
18505	224 y 246	2924	233 y 255	5TC1546-0WH	253	5TG1115-2	242
18506	224 y 246	2932	233 y 255	5TC7210	290	5TG1121-0	243
18506-L	224 y 246	2933	233 y 255	5TC7212	290	5TG1121-3	243
18507	224 y 246	2934	233 y 255	5TC7213	290	5TG1122-0	243
18508	224 y 246	300	294 y 297	5TC7214	290	5TG1122-3	243
18509	224 y 247	301	294 y 297	5TC7900	290	5TG1123-0	243
18510	224 y 247	3139	226 y 249	5TC8256	229 y 252	5TG1123-3	243
18511	224, 227, 247 y 250	3172-B	234 y 257	5TC8257	229 y 252	5TG1124-0	243
18511-L	225 y 247	3172-N	234 y 257	5TC8264	229 y 252	5TG1124-3	243
18512	225 y 248	3173-N	234 y 257	5TC8900-OCM	228 y 229	5TG1125-0	243
18513	224 y 247	3176	234 y 257	5TC8900-0WH	228 y 229	5TG1125-3	243
18515	225 y 247	3178-B	234 y 257	5TC8900-0AM	228 y 229	5TG1150	241
18516	225 y 248	3178-N	234 y 257	5TC8912-0AC	251 y 252	5TG1160	241
18524	231 y 254	3179	234 y 257	5TC8912-0CH	251 y 252	5TG1201	242
18565	227 y 250	3186-B	234 y 257	5TC8912-0PM	251 y 252	5TG1201-1	242
18569	227 y 250	333	294 y 297	5TC8912-0WH	251 y 252	5TG1201-2	242
18572	232 y 255	334	294 y 297	5TC9774-4AC00	262	5TG1201-3	242
18578-HDMI	238 y 261	335	294 y 297	5TC9774-4AM00	240	5TG1201-4	242
18578-HDMI-A	238 y 261	336	294 y 297	5TC9774-4CH00	262	5TG1202	242
18578-HDMI-G	238 y 261	362-1	294	5TC9774-4CM00	240	5TG1202-1	242
18578-USB	238 y 261	5TA4700	284	5TC9774-4PM00	262	5TG1202-2	242
18578-USB-A	238 y 261	5TA4701	284	5TC9774-4WH00	240 y 262	5TG1202-3	242
18578-USB-G	238 y 261	5TA4702	285	5TC9774-5AC00	262	5TG1202-4	242
18578-VGA	238 y 261	5TA4705	285	5TC9774-5AM00	240	5TG1203	242
18578-VGA-A	238 y 261	5TA4706	284	5TC9774-5CH00	262	5TG1203-1	242
18578-VGA-G	238 y 261	5TA4707	284	5TC9774-5CM00	240	5TG1203-2	242
18579	238 y 260	5TA4708	285	5TC9774-5PM00	262	5TG1203-3	242
18586	233 y 256	5TA4710	284	5TC9774-5WH00	240 y 262	5TG1203-4	242
18586-2	234 y 256	5TA4716	284	5TC9774-6AM00	240	5TG1204	242
18599	225 y 248	5TA4726	285	5TC9774-6CM00	240	5TG1204-1	242
18605	224 y 246	5TA4753	285	5TC9774-6WH00	240	5TG1204-2	242
18606	224 y 246	5TA4825	287	5TD2120	241 y 263	5TG1204-3	242
18608	224 y 246	5TA4826	287	5TD2123	241 y 263	5TG1204-4	242
19582	233 y 256	5TA7650	287	5TD4701	285	5TG1205	242
19582-1	233 y 256	5TA7651	287	5TD4705	285	5TG1205-1	242
19595	233 y 256	5TC1061	239	5TD4706	286	5TG1205-2	242
19682-1	234 y 256	5TC1062	239	5TD4708	287	5TG1205-3	242
2001	296	5TC1230	229	5TD4780	286	5TG1205-4	242
2003	296	5TC1231	227 y 250	5TD4821	287	5TG1220	241
2004	296	5TC1272	227 y 250	5TG1101-0	243	5TG1221	241
2005	296	5TC1296	290	5TG1101-1	243	5TG1222-2	233
2007	296	5TC1297	290	5TG1101-2	243	5TG1223	233
2017	296	5TC1301-0AM	229	5TG1101-3	243	5TG1226-2	238
2018	296	5TC1301-OCM	229	5TG1101-4	243	5TG1227	237
2019	296	5TC1301-0WH	229	5TG1102-0	243	5TG1228	237
2033	296	5TC1321-0AM	227	5TG1102-1	243	5TG1250	241
21539-X	228 y 251	5TC1321-OCM	227	5TG1102-2	243	5TG1251	241
21540-X	228 y 251	5TC1321-0WH	227	5TG1102-3	243	5TG1252-2	233
21541-X	228 y 251	5TC1337-0AC	250	5TG1102-4	243	5TG1253	233
21542-X	228 y 251	5TC1337-0CH	250	5TG1103-0	243	5TG1256-2	238
21543-X	228 y 251	5TC1337-0PM	250	5TG1103-1	243	5TG1257	237
21549-X	229 y 252	5TC1337-0WH	250	5TG1103-2	243	5TG1258	237
2224-B	297	5TC1500	231 y 253	5TG1103-3	243	5TG1321-0AC	264
2225	297	5TC1501	231 y 253	5TG1103-4	243	5TG1321-0CH	264
23460	295	5TC1502	231 y 253	5TG1104-0	243	5TG1321-0WH	264
23460-GL	295	5TC1503-0AM	231	5TG1104-1	243	5TG1321-1	264 y 270
23460-PL	295	5TC1503-OCM	231	5TG1104-2	243	5TG1322-0AC	264
23461	295	5TC1503-0WH	231	5TG1104-3	243	5TG1322-0CH	264
23461-GL	295	5TC1504-0AM	231	5TG1104-4	243	5TG1322-0WH	264
23461-PL	295	5TC1504-OCM	231	5TG1111-0WH	242	5TG1322-1	264 y 270
2373-I	245, 265 y 294	5TC1504-0WH	231	5TG1111-1	242 y 269	5TG1323-0AC	264
2374-I	245, 265 y 294	5TC1505-0AM	231	5TG1111-2	242	5TG1323-0CH	264
2382	226 y 248	5TC1505-OCM	231	5TG1112-0WH	242	5TG1323-0WH	264

Material Siemens

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
5TG1323-1	264	5TG2078-2CM02	234	5TG4205	288	5TG6270-5CW01	224
5TG1324-OAC	264	5TG2078-2WH01	233	5TG4206	288	5TG6270-5CW10	225
5TG1324-0CH	264	5TG2078-2WH02	234	5TG4207	288	5TG6270-5CW11	225
5TG1324-0WH	264	5TG2080	235 y 257	5TG4208	288	5TG6270-5CW20	225
5TG1324-1	264	5TG2081	235 y 258	5TG4210	288	5TG6270-5CW21	225
5TG1325-OAC	264	5TG2082	235 y 258	5TG4212	288	5TG6270-5CW40	224
5TG1325-0CH	264	5TG2083	236 y 258	5TG4318	232 y 255	5TG6270-5CW41	224
5TG1325-0WH	264	5TG2084	236 y 258	5TG4812-OAC	261	5TG6270-5WH00	224
5TG1325-1	264	5TG2094	240	5TG4812-0CH	261	5TG6270-5WH01	224
5TG1326-OAC	264	5TG2095	240	5TG4812-0WH	261	5TG6270-5WH10	225
5TG1326-0CH	264	5TG2096	240	5TG4812-1	261	5TG6270-5WH11	225
5TG1326-0WH	264	5TG2097	240	5TG4815-0WH	239	5TG6270-5WH20	225
5TG1326-1	264	5TG2098	237 y 259	5TG4820-0WH	226	5TG6270-5WH21	225
5TG1327-OAC	262 y 264	5TG2124	235, 236 y 237	5TG4821	226	5TG6270-5WH40	224
5TG1327-0CH	262 y 264	5TG2125	235, 236 y 237	5TG4822	226	5TG6270-5WH41	224
5TG1327-0WH	262 y 264	5TG2278-2AC01	256	5TG4830-OAC	249	5TG6276-5AM00	227
5TG1327-1	262 y 264	5TG2278-2AC02	256	5TG4830-0CH	249	5TG6276-5CA00	227
5TG1328-OAC	264	5TG2278-2CH01	256	5TG4830-0WH	249	5TG6276-5CC00	227
5TG1328-0CH	264	5TG2278-2CH02	256	5TG4830-1	249	5TG6276-5CM00	227
5TG1328-0WH	264	5TG2278-2PM01	256	5TG6217-0WH	241	5TG6276-5CW00	227
5TG1328-1	264	5TG2278-2PM02	256	5TG6241	270	5TG6276-5WH00	227
5TG1330-OAC	263	5TG2278-2WH01	256	5TG6245	270	5TG7141-1	271
5TG1330-0CH	263	5TG2278-2WH02	256	5TG6270-1AM00	224	5TG7145-1	271
5TG1330-0WH	263	5TG2406	237 y 260	5TG6270-1AM01	224 y 225	5TG7151-OAC	263
5TG1330-1	263	5TG2417	237 y 260	5TG6270-1AM10	225	5TG7151-0CH	263
5TG1335-OAC	263	5TG2467-2	238 y 261	5TG6270-1CA00	224	5TG7151-0WH	263
5TG1335-0CH	263	5TG2468-2	238 y 261	5TG6270-1CA01	224 y 225	5TG7151-1	263
5TG1335-0WH	263	5TG2545-0WH	237	5TG6270-1CA10	225	5TG7270-1AC00	247
5TG1335-1	263	5TG2546-0WH	237	5TG6270-1CC00	224	5TG7270-1AC01	247
5TG1338-OAC	255	5TG2548-2WH	233	5TG6270-1CC01	224 y 225	5TG7270-1AC10	247
5TG1338-0CH	255	5TG2551-0WH	244	5TG6270-1CC10	225	5TG7270-1CH00	247
5TG1338-0WH	255	5TG2551-1WH	244	5TG6270-1CM00	224	5TG7270-1CH01	247
5TG1338-1	255	5TG2551-3	244	5TG6270-1CM01	224 y 225	5TG7270-1CH10	247
5TG1342-OAC	260 y 261	5TG2551-4	244	5TG6270-1CM10	225	5TG7270-1PM00	247
5TG1342-0CH	260 y 261	5TG2551-6	244	5TG6270-1CW00	224	5TG7270-1PM01	247
5TG1342-0WH	260 y 261	5TG2551-7	244	5TG6270-1CW01	224 y 225	5TG7270-1PM10	247
5TG1342-1	260 y 261	5TG2552-0WH	244	5TG6270-1CW10	225	5TG7270-1WH00	247
5TG1343-OAC	257, 258 y 259	5TG2552-1WH	244	5TG6270-1WH00	224	5TG7270-1WH01	247
5TG1343-0CH	257, 258 y 259	5TG2552-2WH	244	5TG6270-1WH01	224 y 225	5TG7270-1WH10	247
5TG1343-0WH	257, 258 y 259	5TG2552-3	244	5TG6270-1WH10	225	5TG7270-5AC00	246
5TG1343-1	257, 258 y 259	5TG2552-4	244	5TG6270-5AM00	224	5TG7270-5AC01	246
5TG1391-OAC	263	5TG2552-5	244	5TG6270-5AM01	224	5TG7270-5AC10	248
5TG1391-0CH	263	5TG2552-6	244	5TG6270-5AM10	225	5TG7270-5AC11	248
5TG1391-0WH	263	5TG2552-7	244	5TG6270-5AM11	225	5TG7270-5AC20	248
5TG1391-1	263	5TG2552-8	244	5TG6270-5AM20	225	5TG7270-5AC21	248
5TG1392-OAC	263	5TG2553-0WH	244	5TG6270-5AM21	225	5TG7270-5AC40	246
5TG1392-0CH	263	5TG2553-1WH	244	5TG6270-5AM40	224	5TG7270-5AC41	246
5TG1392-0WH	263	5TG2553-2WH	244	5TG6270-5AM41	224	5TG7270-5CH00	246
5TG1392-1	263	5TG2553-3	244	5TG6270-5CA00	224	5TG7270-5CH01	246
5TG1394-OAC	260	5TG2553-6	244	5TG6270-5CA01	224	5TG7270-5CH10	248
5TG1394-0CH	260	5TG2554-0WH	244	5TG6270-5CA10	225	5TG7270-5CH11	248
5TG1394-0WH	260	5TG2554-1WH	244	5TG6270-5CA11	225	5TG7270-5CH20	248
5TG1394-1	260	5TG2554-2WH	244	5TG6270-5CA20	225	5TG7270-5CH21	248
5TG1395-OAC	260	5TG2554-3	244	5TG6270-5CA21	225	5TG7270-5CH40	246
5TG1395-0CH	260	5TG2554-6	244	5TG6270-5CA40	224	5TG7270-5CH41	246
5TG1395-0WH	260	5TG2555-0WH	244	5TG6270-5CA41	224	5TG7270-5PM00	246
5TG1395-1	260	5TG2555-3	244	5TG6270-5CC00	224	5TG7270-5PM01	246
5TG2008-0WH	240	5TG2555-6	244	5TG6270-5CC01	224	5TG7270-5PM10	248
5TG2010-0WH	240	5TG2557-0WH	241	5TG6270-5CC10	225	5TG7270-5PM11	248
5TG2026-1	237 y 260	5TG2558-0WH	241	5TG6270-5CC11	225	5TG7270-5PM20	248
5TG2026-2	237 y 260	5TG2561-0WH	233	5TG6270-5CC20	225	5TG7270-5PM21	248
5TG2027-1	237 y 260	5TG2563-2WH	238	5TG6270-5CC21	225	5TG7270-5PM40	246
5TG2027-2	237 y 260	5TG2566-0WH	241	5TG6270-5CC40	224	5TG7270-5PM41	246
5TG2056-0WH	235, 236 y 237	5TG2901-0WH	265	5TG6270-5CC41	224	5TG7270-5WH00	246
5TG2058	236 y 258	5TG2901-1	265	5TG6270-5CM00	224	5TG7270-5WH01	246
5TG2058-1	236 y 259	5TG2902-0WH	265	5TG6270-5CM01	224	5TG7270-5WH10	248
5TG2058-2	236 y 259	5TG2902-1	265	5TG6270-5CM10	225	5TG7270-5WH11	248
5TG2058-3	236 y 259	5TG2903-0WH	265	5TG6270-5CM11	225	5TG7270-5WH20	248
5TG2058-4	237 y 259	5TG2903-1	265	5TG6270-5CM20	225	5TG7270-5WH21	248
5TG2078	235 y 257	5TG2904-0WH	265	5TG6270-5CM21	225	5TG7270-5WH40	246
5TG2078-2AM01	233	5TG2905-0WH	265	5TG6270-5CM40	224	5TG7270-5WH41	246
5TG2078-2AM02	234	5TG4200	288	5TG6270-5CM41	224	5TG7276-5AC00	250
5TG2078-2CM01	233	5TG4204	288	5TG6270-5CW00	224	5TG7276-5CH00	250

Material Siemens

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
5TG7276-5PM00	250	5UH1273-2RD01	254	5WG1257-3AB22	274	5WG1588-8AB12	272
5TG7276-5WH00	250	5UH1273-2WH	254	5WG1257-3AB32	274	5WG1588-8AB13	272
5TG7301	288	5UH1273-2WH01	254	5WG1257-3AB42	274	5WG1588-8AB14	272
5TG7304	232 y 255	5UH1273-2WH11	254	5WG1258-1AB02	280	5WG1588-8AB15	272
5TG7315	288	5UH1273-2WH21	254	5WG1258-2DB12	273	5WG1588-8EB01	272
5TG7316	288	5UH1277-2AC	255	5WG1258-2EB22	273	5WG1605-1AB01	280
5TG7317	288	5UH1277-2CH	255	5WG1258-7EB01	273	5WG1641-3AB01	279
5TG7318	288	5UH1277-2PM	255	5WG1260-4AB23	276	5WG4221-3AB30	274
5TG7321	288	5UH1277-2WH	255	5WG1260-4CB23	276	5WG4221-3AB31	274
5TG7333	288	5UH1288-4AC	254	5WG1262-1EB01	276	5WG4221-3AB32	274
5TG7343	288	5UH1288-4AC01	254	5WG1262-1EB11	276	5WG4222-3AB30	274
5TG7353	288	5UH1288-4AC11	254	5WG1263-1EB01	276	5WG4222-3AB31	274
5TG7354	288	5UH1288-4CH	254	5WG1263-1EB11	276	5WG4222-3AB32	274
5TG7355	288	5UH1288-4CH01	254	5WG1264-1EB11	276	5WSG1526-1AB02	278
5TG9875-8AM	240	5UH1288-4CH11	254	5WG1285-2DB43	269	610-B	296
5TG9875-8CM	240 y 263	5UH1288-4PM	254	5WG1286-2DB43	269	614	296
5TG9875-8PM	263	5UH1288-4PM01	254	5WG1287-2AB44	269	BTR55MK2NP	239
5TG9875-8WH	240 y 263	5UH1288-4PM11	254	5WG1287-2DB43	269	BTR55MK2WH	239
5TG9880-3	240 y 263	5UH1288-4WH	254	5WG1287-2DB45	269	KEL55MK2NP	239
5TG9880-4	240 y 263	5UH1288-4WH01	254	5WG1290-7AB11	283	KEL55MK2WH	239
5TG9880-5	240 y 263	5UH1288-4WH11	254	5WG1425-7AB72	274	PCP9135-01	239
5TG9880-6	240 y 263	5UH1300	255	5WG1450-7AB03	274	PCP9135-02	239
5UB1101-5B	232 y 254	5WG1115-3AB21	271	5WG1501-1AB01	276 Y 279	PCP9135-10	239
5UB1101-5KK	232 y 254	5WG1115-3AB31	271	5WG1502-1AB02	276 Y 277	PCP9135-12	239
5UB1582-0WH	245	5WG1116-2AB01	270	5WG1510-1AB03	277	S55499-D134	282
5UB4705	286	5WG1116-2AB11	270	5WG1510-2AB03	277	S55499-D135	282
5UB4717	286	5WG1117-2AB12	270	5WG1510-2AB13	277	S55570-T163	282
5UB4718	286	5WG1118-4AB01	279	5WG1510-2AB23	277	S55624-H103	281
5UB4724	286	5WG1120-1AB02	266	5WG1510-2KB23	280	S55624-H104	281
5UB4725	286	5WG1125-1AB02	266	5WG1510-4CB23	277	S55624-H105	281
5UB4732	286	5WG1125-1AB12	266	5WG1511-1AB02	277	S55624-H106	281
5UH1072-4AM	231	5WG1125-1AB22	266	5WG1511-1AB10	277	S55624-H107	281
5UH1072-4CM	231	5WG1125-4AB23	266	5WG1512-1AB01	277	S55624-H108	281
5UH1072-4WH	231	5WG1125-4CB23	266	5WG1512-1AB11	277	S55720-S136	280
5UH1073-2AM	232	5WG1140-1AB13	266	5WG1512-1AB21	277	S55720-S137	280
5UH1073-2AM01	232	5WG1141-1AB03	278	5WG1512-4AB23	277	S55720-S140	280
5UH1073-2AM11	232	5WG1141-1AB21	278	5WG1512-4CB23	277	S55720-S141	280
5UH1073-2AM21	232	5WG1141-1AB31	278	5WG1513-1AB11	277	S55720-S1561	272
5UH1073-2CM	232	5WG1141-1AB71	279	5WG1513-1AB21	277	S55720-S159	280
5UH1073-2CM01	232	5WG1143-1AB01	267	5WG1513-4CB23	277	S55720-S203	280
5UH1073-2CM11	232	5WG1146-1AB02	267	5WG1513-4DB23	277	S55720-S207	280
5UH1073-2CM21	232	5WG1148-1AB12	267	5WG1520-2AB03	279	S55720-S219	280
5UH1073-2RD	232	5WG1148-1AB22	267	5WG1520-2AB13	279	S55770-T106	282
5UH1073-2WH	232	5WG1151-1AB01	267	5WG1520-2AB23	279	S55770-T137	283
5UH1073-2WH01	232	5WG1152-1AB01	267	5WG1520-2AB31	279	S55770-T165	282
5UH1073-2WH11	232	5WG1190-8AD01	267	5WG1520-4CB23	279	S55770-T293	281
5UH1073-2WH21	232	5WG1193-8AB01	267	5WG1521-4AB23	279	S55770-T297	282
5UH1077-2AM	232	5WG1204-2AB11	271	5WG1521-4CB23	279	S55770-T347	282
5UH1077-2CM	232	5WG1204-2AB21	271	5WG1522-1AB02	279	S55770-T350	281
5UH1077-2WH	232	5WG1204-2AB31	271	5WG1523-1AB02	279	S55842-Z101	275
5UH1088-4AM	232	5WG1204-2AB51	271	5WG1523-1AB03	279	TX82/BL	239
5UH1088-4AM01	232	5WG1204-8AB01	272	5WG1523-1AB04	279	TX82/GR	239
5UH1088-4CM	232	5WG1211-2DB01	267	5WG1523-1AB11	279	TX82/MF	239
5UH1088-4CM01	232	5WG1211-8DB11	267	5WG1525-1AB03	278		
5UH1088-4WH	232	5WG1211-8DB21	267	5WG1525-1AB13	278		
5UH1088-4WH01	232	5WG1212-2DB01	267	5WG1525-1AB31	278		
5UH1272-4AC	254	5WG1212-8DB11	267	5WG1525-1EB01	278		
5UH1272-4CH	254	5WG1212-8DB21	267	5WG1525-4AB23	278		
5UH1272-4PM	254	5WG1213-2DB01	268	5WG1525-4CB23	278		
5UH1272-4WH	254	5WG1213-8DB11	268	5WG1526-1EB02	278		
5UH1273-2AC	254	5WG1213-8DB21	268	5WG1527-1AB32	278		
5UH1273-2AC01	254	5WG1220-2AB21	271	5WG1527-1AB42	278		
5UH1273-2AC11	254	5WG1220-2DB31	271	5WG1527-1AB52	278		
5UH1273-2AC21	254	5WG1221-2DB33	268	5WG1528-1AB31	278		
5UH1273-2CH	254	5WG1222-2DB33	268	5WG1528-1AB41	278		
5UH1273-2CH01	254	5WG1223-2AB34	268	5WG1528-1DB01	278		
5UH1273-2CH11	254	5WG1223-2DB33	268	5WG1562-1AB11	277		
5UH1273-2CH21	254	5WG1223-2DB35	268	5WG1562-1AB21	277		
5UH1273-2PM	254	5WG1227-2AB11	272	5WG1562-2AB31	277		
5UH1273-2PM01	254	5WG1251-3AB11	273	5WG1567-1AB01	277		
5UH1273-2PM11	254	5WG1254-3EY02	274	5WG1567-1AB11	277		
5UH1273-2PM21	254	5WG1255-2DB21	273	5WG1567-1AB12	277		
5UH1273-2RD	254	5WG1255-7AB11	273	5WG1567-1AB22	277		

Material industrial

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
4020	323	CT-9952	304
4022	323	CT-9953	304
4030	323	CT-9954	303
4032	323	CT-9955	303
4040	323	CT-9956	303
4042	323	CT-9957	303
4050	323	CT-9958	304
4052	323	CT-9959	304
4053	323	CT-9962	305
4060	323	CT-9963	302
4060-C	323	CT-9964	302
4061	323	CT-9967	302
4061-C	323	CT-9968	302
4062	323	CT-9971	302
4062-C	323	CT-9972	302
4063	323	CT-9975	302
4064	323	CT-9976	302
4065	323	CT-9979	305
4066	323	CT-9980	305
4536	322	CT-9981	302
4540	322	CT-9982	302
4544	322	CT-9985	302
4547	322	CT-9986	302
6284	322	CT-9990	305
6290-M16	323	I-0500	310
6290-M20	323	I-062	309
6290-M25	323	I-0622	309
6290-M32	323	I-162	308
6290-M40	323	I-2302	310
6290-M50	323	I-2303	310
CT-71013	304	I-2316	319
CT-71014	304	I-2551	310
CT-71015	304	I-2552	310
CT-71023	304	I-2553	310
CT-71024	304	I-262	309
CT-71025	304	I-2622	309
CT-71213	303	I-362	308
CT-71214	303	I-3622	308
CT-71215	303	I-562	308
CT-71223	303	I-6201	322
CT-71224	303	I-6202	322
CT-71225	303	I-6202-1	312
CT-71363	302	I-6203	322
CT-71367	302	I-6203-1	312
CT-71473	302	I-6204	322
CT-71477	302	I-6204-1	312
CT-71483	302	I-6204-2	312
CT-71487	302	I-6205	322
CT-73303	303	I-6205-1	312
CT-73306	303	I-6207	322
CT-73413	303	IM-013-1	314
CT-73416	303	IM-013-4	314
CT-73423	303	IM-026-3	315
CT-73426	303	RE-0226	319
CT-75302	304	RE-0227	319
CT-75412	304	RE-0228	319
CT-75422	304	RE-0229	319
CT-77303	304	T-13	318
CT-77306	304	T-13-1	315
CT-77413	304	T-13-2	315
CT-77416	304	T-13-3	315
CT-77423	304	T-13-4	315
CT-77426	304	T-13-5	315
CT-9945	305	T-13-6	316
CT-9946	302	T-13-7	316
CT-9947	302	T-13-8	316
CT-9948	303	T-15	318
CT-9949	303	T-15-1	316
CT-9950	303	T-15-2	316
CT-9951	303	T-15-3	316

Próximascatalogaciones

Referencia	Pág.
22501-ARC	
22501-ARD	
22501-ARF	
22501-CZB	
22501-CZC	
22501-CZF	
22501-RAB	
22501-RAC	
22501-RAF	
22501-WGB	
22501-WGD	
22501-WGF	
22502-ARC	
22502-ARD	
22502-ARF	
22502-CZB	
22502-CZC	
22502-CZF	
22502-RAB	
22502-RAC	
22502-RAF	
22502-WGB	
22502-WGD	
22502-WGF	
22503-ARC	
22503-ARD	
22503-ARF	
22503-CZB	
22503-CZC	
22503-CZF	
22503-RAB	
22503-RAC	
22503-RAF	
22503-WGB	
22503-WGD	
22503-WGF	
22504-ARC	
22504-ARD	
22504-ARF	
22504-CZB	
22504-CZC	
22504-CZF	
22504-RAB	
22504-RAC	
22504-RAF	
22504-WGB	
22504-WGD	
22504-WGF	
415	
433-B	
434-B	
497	
5TG11131	
5TG1855	
ALT-1	78, 122 y 175
185935-A	
5TC97746AC00	
5TC97746CH00	
5TC97746PM00	

[illegible]

[illegible]



Av. de la Llana, 95-105
08191 RUBÍ (Barcelona) Spain

T +34 93 561 05 00
F +34 93 697 37 02
E bjc@bjc.es

www.bjc.es

Tramitación de pedidos y
administración de ventas

T +34 902 00 66 45
F +34 93 588 65 25
E ventas@bjc.es

Asistencia técnica

T +34 902 10 99 53
F +34 93 588 65 25
E SAT@bjc.es