

Clavijas, triples y adaptadores

*Plugs, sockets and
adaptors*



Clavijas y bases aéreas
Plugs and sockets



Adaptadores
Adaptors



Clavijas, triples y adaptadores *Plugs, sockets and adaptors*

PROTECCIÓN IP20 / IP20 PROTECTION





Presentación BLISTER
BLISTER Packaging



Presentación estándar producto Famatel
Famatel standard packaging



*Contactos fabricados en latón
niquelado.*
*Contacts made of plated brass
nickel.*



*Tomas de corriente y adaptadores que
incorporan seguridad infantil evitando la
inserción de cuerpos extraños.*
*Trailing sockets and adaptors are
provided with the children protection
avoiding the inserction of foreign bodies.*



*Cuerpo portacontactos en
cerámica garantizando una alta
resistencia al calor anormal.*
*Body contacts made of ceramic
guaranteing a high resistance to
the heat.*

Famatel proyecta y produce una amplia gama de productos eléctricos para su uso residencial caracterizados por su innovación tecnológica, diseño, calidad del material y estándares de fabricación. Nuestra fabricación nacional garantiza la máxima seguridad del producto y el cumplimiento de las normativas vigentes así como lo avalan la certificación de laboratorios externos. La cómoda solución estándar del packaging retráctil individual garantiza una perfecta conservación del producto hasta el usuario final, también existe la posibilidad del producto envasado individual en blister. El valor real del producto Famatel está en una búsqueda continua de la mejora tecnológica, innovación y calidad del producto.

Famatel produces a wide range of electrical products for its use in residential environments and characterized by its technical innovation, design, quality and production standards. Our production in Spain guarantees a maximum safety of the products and the compliance with the current standards issued by the official external laboratories. The practical solution of the packaging, individually stretch wrapped, guarantees a perfect preservation of the product till it arrives to the end user. We offer as well the possibility to supply the products in blisters. The main value of our products relies on the continues research of technology improvement, innovation and quality.

VENTAJAS / ADVANTAGES

- > Rapidez y facilidad de instalación.
 - > Contactos fabricados en latón niquelado.
 - > Protección infantil evitando la inserción de cuerpos extraños.
 - > Pasacable de entrada blando para facilitar la entrada del cable eléctrico.
 - > Adaptadores con portacontactos en cerámica garantizando una alta resistencia al calor anormal.
 - > Retractilado individual que garantiza una perfecta conservación del producto.
 - > Fabricado en material resistente al impacto y la temperatura.
-
- > *Easy and fast installation.*
 - > *Contacts made of plated brass nickel.*
 - > *Children protection avoiding the inserction of foreign bodies.*
 - > *Soft entry cable glands to make easier the entry of the cable.*
 - > *Adaptors with ceramic contacts guaranteing a high resistance to the heat.*
 - > *Individual stretchwrap ensuring a perfect preservation of the product.*
 - > *Made of material resistant to the impact and high temperature.*

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1001

60 720



Ref. Item 1001.1 BLISTER

1 20

Descripción	Clavija sin TT, 10A/250V~
Description	Plug without earth 10A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 1001



Ref. Item 1001.1

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1001-N

60 720



Ref. Item 1001-N.1 BLISTER

1 20

Descripción	Clavija sin TT, 10A/250V~
Description	Plug without earth 10A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 1001-N



Ref. Item 1001-N.1

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1001BE

50 600



Descripción	Clavija sin TT, 2,5A/250V~
Description	Plug without earth 2,5A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	Norma Belga
Norm	Belgian Norm NBN C 61-112-1



Ref. Item 1001BE

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1001BE-N

50 600



Descripción	Clavija sin TT, 2,5A/250V~
Description	Plug without earth 2,5A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	Norma Belga
Norm	Belgian Norm NBN C 61-112-1



Ref. Item 1001BE-N



CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1003

1 60



Ref. Item 1003.1 BLISTER

1 12

Descripción	Clavija acodada sin TT, 10A/250V~
Description	Angled plug without earth 10A/250V~
Color	Blanco
Colour	White
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 1003



Ref. Item 1003.1

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1101

60 360



Ref. Item 1101.1 BLISTER

1 12

Descripción	Clavija pata Ø4,8 mm con TT Lateral, 16A/250V~
Description	Plug with Ø4,8 mm with earth 16A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 1101



Ref. Item 1101.1

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1101-N

60 360



Descripción	Clavija pata Ø4,8 mm con TT Lateral, 16A/250V~
Description	Plug pin Ø4,8 mm with earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 1101-N

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1111

60 360



Descripción	Clavija pata Ø4 mm con TT Lateral, 16A/250V~
Description	Plug pin Ø4 mm with earth 16A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts



Ref. Item 1111

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1111-N

60 360



Descripción	Clavija pata Ø4 mm con TT Lateral, 16A/250V~
Description	Plug pin Ø4 mm with earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts



8 429760 410089

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1103

60 360



Ref. Item 1103.1 BLISTER

1 12

Descripción	Clavija pata Ø4,8 mm con TT Lateral, 16A/250V~
Description	Plug pin Ø4,8mm with earth 16A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 1103



Ref. Item 1103.1

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1103-N

60 360



Ref. Item 1103-N.1 BLISTER

1 12

Descripción	Clavija pata Ø4,8 mm con TT Lateral, 16A/250V~
Description	Plug pin Ø4,8 mm with earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 1103-N



Ref. Item 1103-N.1

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1113

60 360



Descripción	Clavija pata Ø4 mm con TT Lateral, 16A/250V~
Description	Plug pin Ø4 mm with earth 16A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts



8 429760 410140



CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1113-N

60 360



Descripción	Clavija pata Ø4 mm con TT Lateral, 16A/250V~
Description	Plug pin Ø4 mm with earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts



8 429760 410157

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1102

60 360



Descripción	Clavija pata Ø4,8 mm con TT Lateral, 16A/250V~
Description	Plug pin Ø4,8 mm with earth 16A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2

1 12



8 429760 410058

Ref. Item 1102



8 429760 243939

Ref. Item 1102.1

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1102-N

60 360



Descripción	Clavija pata Ø4,8 mm con TT Lateral, 16A/250V~
Description	Plug pin Ø4,8 mm with earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



8 429760 410065

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1112

60 360



Descripción	Clavija pata Ø4 mm con TT Lateral, 16A/250V~
Description	Plug pin Ø4 mm with earth 16A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts



8 429760 410096

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1112-N

60 360



Descripción	Clavija pata Ø4 mm con TT Lateral, 16A/250V~
Description	Plug pin Ø4 mm with earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts



8 429760 410102

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1109

60 360



Descripción	Clavija inglesa 13A/250V~ con fusible
Description	British plug 13A/250V~ with fuse
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	BS 1363
Norm	BS 1363



8 429760 246862

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1108

10 60



Ref. Item 1108.1 BLISTER

1 8

Descripción	Clavija con TT 25A/250V~
Description	Plug with earth 25A/250V~
Color	BLANCO RAL 9003
Colour	BLANCO RAL 9003
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



8 429760 410119

Ref. Item 1108



8 429760 246664

Ref. Item 1108.1

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1104-B

40 240



Ref. Item 1104-B.1 BLISTER

1 12

Descripción	Clavija PVC goma blanca pata Ø4,8 mm con TT Lateral, 16A/250V~
Description	Soft PVC plug pin Ø 4,8 mm with earth 16A/250V~
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



8 429760 210115

Ref. Item 1104-B



8 429760 246657

Ref. Item 1104-B.1



CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1104

40 ■ 240 ■■



Ref. Item 1104.1 BLISTER

1 ■ 12 ■■

Descripción	Clavija caucho termoplástico pata Ø4,8 mm con TT Lateral , 16A/250V~
Description	Thermoplastic rubber plug pin Ø4,8 mm with earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 1104



Ref. Item 1104.1

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1137

1 ■ 25 ■■



Descripción	Clavija bipolar goma con TT lateral, 13A/250V~
Description	Rubber plug with earth 13A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 1137

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1133

1 ■ 25 ■■



Ref. Item 1133.1 BLISTER

1 ■ 12 ■■

Descripción	Clavija bipolar goma con TT lateral, 16A/250V~
Description	Rubber plug with earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 1133



Ref. Item 1133.1

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1146

1 ■ 25 ■■



Descripción	Clavija bipolar goma con TT lateral, 16A/250V~, IP44
Description	Rubber plug with earth 16A/250V~, IP44
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 1146

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1144

1 ■ 25 ■■

Ref. Item 1144.1 BLISTER

1 ■ 8 ■■



Descripción	Clavija bipolar goma con TT lateral, 16A/250V~, IP44
Description	Rubber plug with earth 16A/250V~, IP44
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 1144



Ref. Item 1144.1

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1163

1 ■ 20 ■■



Descripción	Clavija bipolar goma con doble contacto de tierra 16A/250V~, IP44
Description	Rubber plug with earth 16A/250V~, IP44
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 1163

CLAVIJA PLUG

Ref. Item 1107

1 ■ 10 ■■



Descripción	Clavija bipolar goma vulcanizada con doble contacto de tierra, 16A/250V~, IP44
Description	Vulcanized rubber plug with earth 16A/250V~, IP44
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 1107



TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2001

70 ■ 840 ■■



Descripción	Toma de corriente sin TT 10A/250V~
Description	Socket without earth 10A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts



8 429760 420019

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2001-N

70 ■ 840 ■■



Descripción	Toma de corriente sin TT 10A/250V~
Description	Socket without earth 10A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts



8 429760 420026

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2002

60 ■ 360 ■■



Descripción	Toma de corriente sin TT 10A/250V~
Description	Socket without earth 10A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



1 12 ■■



Ref. Item 2002



Ref. Item 2002.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2002-N

60 ■ 360 ■■



Descripción	Toma de corriente sin TT 10A/250V~
Description	Socket without earth 10A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



1 12 ■■



Ref. Item 2002-N



Ref. Item 2002-N.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2002BE

60 360



Descripción	Toma de corriente sin TT 2,5A/250V~
Description	Socket without earth 2,5A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	Norma Belga
Norm	Belgian Norm NBN C 61-112-1



8 429760 240983

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2002BE-N

60 360



Descripción	Toma de corriente sin TT 2,5A/250V~
Description	Socket without earth 2,5A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	Norma Belga
Norm	Belgian Norm NBN C 61-112-1



8 429760 242321

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2101

30 180



Ref. Item 2101.1 BLISTER

1 12

Descripción	Toma de corriente con TT Lateral 16A/250V~
Description	Trailing socket with earth 16A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



8 429760 420057

Ref. Item 2101



8 429760 243984

Ref. Item 2101.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2101-N

30 180



Ref. Item 2101-N.1 BLISTER

1 12

Descripción	Toma de corriente con TT Lateral 16A/250V~
Description	Trailing socket with earth 16A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



8 429760 420064

Ref. Item 2101-N



8 429760 246695

Ref. Item 2101-N.1



TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2104-B

20  120 

Ref. Item 2104-B.1 

1  12 



Descripción	Toma de corriente con TT Lateral 16A/250V~
Description	Trailing socket with earth 16A/250V~
Color	Blanco RAL 9003
Colour	White RAL 9003
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2104

20  120 

Ref. Item 2104.1 

1  12 



Descripción	Toma de corriente con TT Lateral 16A/250V~
Description	Trailing socket with earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 241

1  25 

Ref. Item 241.1 

1  12 



Descripción	Toma de corriente en goma con TT lateral 16A/250V~, IP44
Description	Trailing rubber socket with earth 16A/250V~, IP44
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 255

1  25 



Descripción	Toma de corriente en goma con TT lateral 16A/250V~, IP44
Description	Trailing rubber socket with earth 16A/250V~, IP44
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 257

1 ■ 20 ■■

Ref. Item 257.1 BLISTER

1 ■ 8 ■■



Descripción	Toma de corriente en goma con TT lateral 16A/250V~, IP44
Description	Trailing rubber socket with earth 16A/250V~, IP44
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 257



Ref. Item 257.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 259

1 ■ 20 ■■



Descripción	Toma de corriente en goma con TT lateral 16A/250V~, IP44
Description	Trailing rubber socket with earth 16A/250V~, IP44
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 259

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 261

1 ■ 10 ■■



Descripción	Toma de corriente en goma con TT lateral 16A/250V~, IP44
Description	Trailing rubber socket with earth 16A/250V~, IP44
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 261

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2108

10 ■ 60 ■■



Descripción	Toma de corriente en goma vulcanizada con TT lateral 16A/250V~, IP44
Description	Trailing vulcanized rubber socket with earth 16A/250V~, IP44
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 2108



TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2109

10 60 



Descripción	Toma de corriente en goma vulcanizada sistema francés, 16A/250V~, IP44
Description	Trailing vulcanized rubber socket french system 16A/250V~, IP44
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 1405

24 ■ 288 ■■



Ref. Item 1405.1 BLISTER



Descripción	Adaptador Europeo-Inglés
Description	European-British adaptor
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts



Ref. Item 1405



Ref. Item 1405.1

ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 1407

24 ■ 288 ■■



Descripción	Adaptador Inglés-Europeo
Description	British-European adaptor
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts



Ref. Item 1407

ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 1403-E

50 ■ 300 ■■



Ref. Item 1403-E.1 BLISTER



Descripción	Adaptador Europeo universal
Description	European universal adaptor
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	UNE 20315-2-5



Ref. Item 1403-E



Ref. Item 1403-E.1

ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 1401

50 ■ 600 ■■



Descripción	Adaptador Europeo universal
Description	European universal adaptor
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts



Ref. Item 1401



ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 1402

50 ■ 600 ■■



Descripción	Adaptador Americano-Europeo 10A/250V~
Description	American-European adaptor 10A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts



ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 1202

50 ■ 300 ■■



Descripción	Adaptador triple 10A/250V~, pata Ø4 mm
Description	Triple adaptor adaptor , pin Ø4mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts



ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 1203

45 ■ 270 ■■



Descripción	Adaptador triple 10A/250V~, pata Ø4 mm
Description	Triple adaptor 10A/250V~, pin Ø4mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts



ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 1213

45 ■ 270 ■■



Descripción	Adaptador triple 10A/250V~, pata Ø4,8 mm
Description	Triple adaptor 10A/250V~, pin Ø4,8 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts



ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 1217

25 ■ 150 ■■

Ref. Item 1217.1 BLISTER

1 ■ 12 ■■



Descripción	Adaptador triple 10A/250V~, pata Ø4 mm
Description	Triple adaptor 10A/250V~, pin Ø4mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	UNE 20315-2-5
Norm	UNE 20315-2-5



Ref. Item 1217



Ref. Item 1217.1

ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 1209

20 ■ 120 ■■

Ref. Item 1209.1 BLISTER

1 ■ 12 ■■



Descripción	Adaptador triple 10A/250V~, pata Ø4,8 mm
Description	Triple adaptor 10A/250V~, pin Ø4,8 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	UNE 20315-2-5
Norm	UNE 20315-2-5



Ref. Item 1209



Ref. Item 1209.1

ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 1208

20 ■ 120 ■■



Descripción	Adaptador triple 10A/250V~, pata Ø4 mm
Description	Triple adaptor 10A/250V~, pin Ø4 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts



Ref. Item 1208

ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 1204

25 ■ 150 ■■



Descripción	Adaptador doble 10A/250V~, pata Ø4 mm
Description	Double adaptor 10A/250V~, pin Ø4 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	UNE 20315-2-5
Norm	UNE 20315-2-5



Ref. Item 1204



ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 1205

25 ■ 150 ■■

Ref. Item 1205.1 BLISTER

1 ■ 12 ■■



Descripción	Adaptador triple 10A/250V~, pata Ø4 mm
Description	Triple adaptor 10A/250V~, pin Ø4 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20315-2-5



Ref. Item 1205



Ref. Item 1205.1

ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 1206

25 ■ 150 ■■



Descripción	Adaptador doble con piloto luminoso 10A/250V~
Description	Double adaptor with light 10A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20315-2-5



Ref. Item 1206

ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 1302

10 ■ 60 ■■

Ref. Item 1302.1 BLISTER

1 ■ 8 ■■



Descripción	Adaptador doble TT Lateral 16A/250V~ y portacontactos en cerámica
Description	Double adaptor with earth 16A/250V~ and ceramic contacts
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20315-2-5



Ref. Item 1302



Ref. Item 1302.1

ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 1303

10 ■ 60 ■■

Ref. Item 1303.1 BLISTER

1 ■ 8 ■■



Descripción	Adaptador triple TT Lateral 16A/250V~ y portacontactos en cerámica
Description	Triple adaptor with earth 16A/250V~ and ceramic contacts
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20315-2-5



Ref. Item 1303



Ref. Item 1303.1

ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 1304

12 72

Ref. Item 1304.1 BLISTER

1 8



Descripción	Adaptador triple TT Lateral
Description	Triple adaptor with earth
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	UNE 20315-2-5



Ref. Item 1304



Ref. Item 1304.1

ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 1305

1 12 BLISTER



Descripción	Adaptador triple con soporte para móviles TT lateral 16A/250V~ y portacontactos en cerámica
Description	Triple adaptor with support for mobiles with earth 16A/250V~ and ceramic contacts
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	UNE 20315-2-5



Ref. Item 1305



ADAPTADOR ADAPTOR

Ref. Item 187-G

1  5 



Descripción	Adaptador triple en goma
Description	TT lateral 16A/250V~, IP44
	Triple rubber adaptor with earth
	16A/250V~, IP44
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20315-2-5



PROTECTOR INFANTIL

CHILDREN PROTECTION ACCESSORY

Ref. Item 1000.1

1  5  BLISTER



Descripción	Protector infantil para tomas
Description	de corriente sin obturador
	Children protection accessory
	for sockets

