Cajas y tomas de corrientes industriales
Industrial enclosures and industrial plugs/sockets

Cajas industriales IP65
Industrial enclosures IP65

Cajas industriales cableadas IP65
Industrial enclosures cabled IP65

Armarios de obra cableados y puntos de servicio IP65
Industrial enclosures cabled and ground distribution turrets IP65

Clavijas y tomas industriales IP44/67
Industrial plugs and sockets IP44/67

Enrollacables y prolongaciones industriales IP44/67
Industrial cable reels and extension cords IP44/67


Cajas industriales
Industrial enclosures

PROTECCIÓN IP65 / *IP65 PROTECTION*



Admite cualquier toma del mercado sin necesidad de troquelar
Ready to adapt any industrial socket available on the market without drilling the box


12 modelos combinables según necesidades
12 models to combinate accordingly to your needs



Facilidad y rapidez de montaje
Quick & easy assembly

Nuevo concepto de cajas industriales modulables IP65, enlazables en sentido vertical y horizontal mediante racords de unión. La gama está compuesta por más de 12 modelos enlazables entre sí; cajas estancas, cajas universales para tomas industriales, cajas para los elementos de protección (diferenciales, magnetotérmicos, bobinas de emisión, etc.)

A new concept of modular IP65 industrial enclosures, linkable vertically and horizontally through a simple joining accessory. The range consists of over 12 models linkable together, sealed boxes, universal boxes for industrial sockets, boxes for switchgears (circuit breakers, shunt, RCCB's, etc.)



Bisagras reversibles permitiendo apertura puerta 180º.
Reversible hinges that allows a 180º door opening.




Tapones protectores que garantizan una protección IP65.
Screw taps to guarantee the IP-65 protection.



Disposición de entradas pretroqueladas laterales.
Pre-drilled entries on the sides.



Posibilidad de instalar maneta ref. 3917.
Possibility of installing a handle ref. 3917.



Disposición de orificios en la base para sujeción de bornes, placas metálicas, etc...
Holes on the base for the fixation of metal bars, plates and other accessories.



Disposición de entradas pretroqueladas superiores.
Pre-drilled entries on the top.



Posibilidad de instalar cerradura metálica.
Possibility of installing a metal lock.



Carril DIN regulable en altura.
DIN rail adjustable in height.



Placa extraíble según necesidades de instalación.
Removable plate for an easy cable and installation.

VENTAJAS / *ADVANTAGES*

- *Gama modulable según sus necesidades de instalación.*
- *Sistema de sujeción de tomas de corriente universal (admite el 90% de las tomas del mercado).*
- *Facilidad y rapidez de montaje.*
- *Diseñadas para su utilización en entornos industriales asegurando una alta resistencia a los agentes externos.*

- *Modular range accordingly to your needs.*
- *Universal system that accepts go of sockets available on the market.*
- *Easy and fast of assembly.*
- *Designed for its use in industrial environments, ensuring a high resistance to external agents.*




Cerradura metálica opcional
Optional metal lock



Terminal de neutro y/o tierra
Earth/neutral bar



Entradas pretroqueladas
Knock-outs





Bisagras reversibles sujeción puerta
Reversable door hinges




Sistema patentado de placa universal para tomas IP44/IP67
Patented system of universal cover for IP44/IP67 industrial sockets



Tapones tornillos
Screw covers



(Fig.1)
(Pic.1)



(Fig.2)
(Pic.2)

Según la toma a instalar del mercado, utilizar la placa extraíble troquelada (Fig.2) o el troquel directo de caja (Fig.1)

Depending on the socket to be installed, you may either use the plate provided (Pic.2) or fix the socket directly on to the enclosure (Pic.1)

ENLAZABLES / LINKABLE

CAJA BOX
Ref. Item 3950

1 12

NO ENLAZABLE / NO LINKABLE



Módulos Modules	6
Medidas Sizes	495x125x107 mm
Entradas Entries	2xØ20
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 62208

8 429760 229308

CAJA BOX
Ref. Item 3951

1 6



Módulos Modules	8
Medidas Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 62208

8 429760 222255

CAJA BOX
Ref. Item 3952

1 4



Módulos Modules	13
Medidas Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 62208

8 429760 222262

CAJA BOX
Ref. Item 3977

1 1



Módulos Modules	32
Medidas Sizes	685x330x150 mm
Entradas Entries	• Laterales / Lateral side: 3xØ25-Ø20 + 4xØ40-Ø32 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 2xØ40-Ø32 + 1xØ50-Ø40
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 62208

8 429760 241676

CAJA BOX
Ref. Item 3957

1 7

NO ENLAZABLE / NO LINKABLE



Módulos Modules	9
Medidas Sizes	245x215x155 mm
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 62208

8 429760 219316

CAJA BOX
Ref. Item 3958

1 7

NO ENLAZABLE / NO LINKABLE



Módulos Modules	9
Medidas Sizes	330x215x155 mm
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 62208

8 429760 229322

CAJA BOX
Ref. Item 3959

1 1

NO ENLAZABLE / NO LINKABLE



Módulos Modules	12
Medidas Sizes	360x260x130 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 2xØ28-Ø22 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 1xØ37-Ø28	
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 62208

8 429760 246602

ENLAZABLES / LINKABLE

CAJA BOX
Ref. Item 3960

1 12

NO ENLAZABLE / NO LINKABLE



Módulos Modules	6
Nº Tomas de corriente Sockets number	3
Medidas Sizes	495x125x107 mm
Entradas Entries	2xØ20
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 60439-1-2-3 EN 62208

8 429760 229339

CAJA BOX
Ref. Item 3961

1 6



Módulos Modules	8
Nº Tomas de corriente Sockets number	4
Medidas Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 60439-1-2-3 EN 62208

8 429760 222316

CAJA BOX
Ref. Item 3962

1 4



Módulos Modules	13
Nº Tomas de corriente Sockets number	6
Medidas Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 60439-1-2-3 EN 62208

8 429760 222323

CAJA BOX
Ref. Item 3978

1 1



Módulos Modules	32
Nº Tomas de corriente Sockets number	6
Medidas Sizes	685x330x150 mm
Entradas Entries	• Laterales / Lateral side: 3xØ25-Ø20 + 4xØ40-Ø32 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 2xØ40-Ø32 + 1xØ50-Ø40
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 60439-1-2-3 EN 62208

8 429760 241683

CAJA BOX
Ref. Item 3963

1 8



Nº Tomas de corriente Sockets number	3
Medidas Sizes	180x330x130 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 1xØ40-Ø32 + 1xØ25-Ø20	
• Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
• Inferior / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 62208

8 429760 222330

CAJA BOX
Ref. Item 3966

1 4



Nº Tomas de corriente Sockets number	6
Medidas Sizes	330x330x130 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 62208

8 429760 222361

CAJA BOX
Ref. Item 3967

1 6



Módulos Modules	8
Nº Tomas de corriente Sockets number	2
Medidas Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 62208

8 429760 228356

CAJA BOX
Ref. Item 3968

1 4



Módulos Modules	13
Nº Tomas de corriente Sockets number	3
Medidas Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 62208

8 429760 228363

ENLAZABLES / LINKABLE

CAJA BOX
Ref. Item 3969

1 4



Nº Tomas de corriente Sockets number	3
Medidas Sizes	330x330x130 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 62208

8 429760 228370

CAJA BOX
Ref. Item 3970

1 4



Módulos Modules	13
Nº Tomas de corriente Sockets number	4
Medidas Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 62208

8 429760 228967

CAJA BOX
Ref. Item 3979

1 1



Módulos Modules	32
Nº Tomas de corriente Sockets number	4
Medidas Sizes	685x330x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ25-Ø20 + 4xØ40-Ø32 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 2xØ40-Ø32 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 62208

8 429760 241690

CAJA BOX
Ref. Item 3973

1 8



Nº Tomas de corriente Sockets number	2
Medidas Sizes	180x330x130 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 1xØ40-Ø32 + 1xØ25-Ø20 • Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40 • Inferior / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 62208

8 429760 251705

CAJA BOX
Ref. Item 3964

1 6



Módulos	
Modules	13
Medidas	
Sizes	180x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 1xØ40-Ø32 + 1xØ25-Ø20	
• Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
• Inferior / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208

8 429760 222347

CAJA BOX
Ref. Item 3965

1 6



Módulos	
Modules	6
Medidas	
Sizes	330x180x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 1xØ40-Ø32 + 1xØ25-Ø20	
• Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
• Inferior / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208

8 429760 222354

CAJA BOX
Ref. Item 3955

1 8



Medidas	
Sizes	180x330x130 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 1xØ40-Ø32 + 1xØ25-Ø20	
• Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
• Inferior / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208

8 429760 222293

CAJA BOX
Ref. Item 3956

1 4



Medidas	
Sizes	330x330x130 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208

8 429760 222309

ENLAZABLES / LINKABLE

CAJA BOX
Ref. Item 3953

1 6



Medidas Sizes	506x230x130 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 62208

8 429760 222279

CAJA BOX
Ref. Item 3954

1 4



Medidas Sizes	506x330x130 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 62208

8 429760 222286

PLACA
SOCKET COVER
Ref. Item 3915

1 1



Placa con toma Cover with socket	IP44, 13950, 2P+TTL 16A/250V~

8 429760 223375

PLACA
SOCKET COVER
Ref. Item 3922

1 1



Placa con toma Cover with socket	IP44, 13951, 2P+T 16A/250V~

8 429760 240372

PLACA
SOCKET COVER
Ref. Item 3916

1 -



Placa con toma
Cover with socket — IP67, 13960, 2P+TTL 16A/250V~

8 429760 228509

PLACA PARO EMERGENCIA
EMERGENCY PUSH BUTTON COVER
Ref. Item 3919

1 -



Placa con paro de emergencia contacto NO
Cover with emergency push button NO contact

8 429760 229278

PLACA PARO EMERGENCIA
EMERGENCY PUSH BUTTON COVER
Ref. Item 3924

1 -



Placa con paro de emergencia contacto NC
Cover with emergency push button NC contact

8 429760 240860

PLACA
SOCKET COVER
Ref. Item 3920

1 -



Placa con toma
Cover with socket — IP67, 24374, 3P+N+T 63A/380V~

8 429760 219286

PLACA
SOCKET COVER
Ref. Item 3921

1 -



Placa con toma
Cover with socket — IP67, 24375, 3P+T 63A/380V~

8 429760 240365

PLACA ADAPTADOR TOMA 63A
COVER FOR 63A SOCKET
Ref. Item 3909

1 -



Placa vacía para toma 63A
Empty cover for 63A socket

8 429760 228400

PLACA CIEGA
BLIND COVER
Ref. Item 3901

6 -



Placa ciega pretroquelada para pulsadores, paros de emergencia, etc.
Blind cover for emergency button, push button, etc.

8 429760 222590

PLACA UNIVERSAL TOMAS
SOCKET COVER
Ref. Item 3902

6 -



Placa universal tomas IP44/IP67
Universal cover for sockets IP44/IP67

8 429760 222606

PLACA TOMAS
SOCKET COVER
Ref. Item 3905

6 -



Placa tomas 16A/250V~, 13950, 13951, 13960, 13960-F
Cover for sockets 16A/250V~, 13950, 13951, 13960, 13960-F

8 429760 223368

PLACA UNIVERSAL TOMAS
SOCKET COVER
Ref. Item 3907

1 -



Placa universal para dos tomas IP44/IP67
Universal cover for two sockets IP44/IP67

8 429760 218395

PLACA CIEGA
BLIND COVER
Ref. Item 3918

1 -



Placa doble ciega pretroquelada para pulsadores, paros de emergencia, etc.
Double blind cover for emergency button, push button, etc.

8 429760 219026

PLACA CIEGA
BLIND COVER
Ref. Item 3923

1 -



Placa ciega para ref. 3970, 3979, 3973
Blind cover for ref. 3970, 3979, 3973

8 429760 240389

RACOR UNIÓN
LINK
Ref. Item 3903

10 -



Racord de unión cajas industriales Acqua Combi
Link for Acqua Combi boxes

8 429760 222613

SOPORTE REGLETAS
TERMINAL BAR
Ref. Item SPTC-4

1 -



Regleta de neutro y tierra para ref. 3904, 3904-T y serie Acqua Combi 2x16 mm² + 4x10 mm² + 2x16 mm² + 4x10 mm²
Neutral and earth terminal bar for ref. 3904, 3904-T and Acqua Combi series 2x16 mm² + 4x10 mm² + 2x16 mm² + 4x10 mm²

8 429760 229032

SOPORTE REGLETAS
TERMINAL BAR
Ref. Item SPTA-12

1 -



Regleta de neutro y tierra Acqua y Acqua Combi 2x16 mm² + 12x10 mm²
Neutral and earth terminal bar for Acqua and Acqua Combi series 2x16 mm² + 12x10 mm²

8 429760 221395

REGLETA NEUTRO Y TIERRA
TERMINAL BAR
Ref. Item RG-12

1 -



Regleta de tierra y neutro 2x16 mm² + 12x10 mm²
Neutral and earth terminal bar 2x16 mm² + 12x10 mm²

8 429760 221418

CERRADURA METÁLICA
METAL LOCK
Ref. Item 3900

1 -



Cerradura metálica serie Acqua y Acqua Combi
Metal lock for Acqua and Acqua Combi series

8 429760 210955

ACCESORIO
ACCESSORY
Ref. Item 3910

10 -



Accesorio (4 unidades) para fijar a pared serie Acqua y Acqua Combi
Accessory (4 units) for wall mounting Acqua and Acqua Combi series

8 429760 222934

ACCESORIO
ACCESSORY
Ref. Item 3911

10 -



Tapones interiores serie Acqua y Acqua Combi
Screw taps for Acqua and Acqua Combi series

8 429760 222941

ACCESORIO
ACCESSORY
Ref. Item 3917

1 -



Asa Acqua Combi
Acqua Combi handle

8 429760 228691

SOPORTE METÁLICO
METAL SUPPORT
Ref. Item 150039980

1 -



Soporte metálico para ref. 3951, 3952, 3961, 3962, 3967, 3968
Metal support for items 3951, 3952, 3961, 3962, 3967, 3968

8 429760 246879

CIERRE METÁLICO
METAL LOCK
Ref. Item 150039570


5 -




Cierre metálico para ref. 3957, 3958
Metal lock for ref. 3957, 3958

8 429760 256960


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING
Ref. Item 3950 / 3960




DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING
Ref. Item 3951 / 3961 / 3967




DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING
Ref. Item 3952 / 3962 / 3968 / 3970




DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING
Ref. Item 3977 / 3978 / 3979




DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING
Ref. Item 3957




DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING
Ref. Item 3958




DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING
Ref. Item 3959




DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING
Ref. Item 3964




DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING
Ref. Item 3965




DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING
Ref. Item 3955 / 3963 / 3973




DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING
Ref. Item 3956 / 3966 / 3969



DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING
Ref. Item 3953



DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING
Ref. Item 3954



Cajas industriales cableadas
Industrial enclosures cabled

PROTECCIÓN IP65 / *IP65 PROTECTION*





Gama completa de cajas industriales totalmente cableadas o electrificadas según sus necesidades de instalación. Ponemos a su disposición nuestro servicio de ingeniería para adaptar el producto según sus requerimientos técnicos, no dude en exponernos sus ideas.


Full range of industrial boxes cabled and equipped accordingly to your installation needs. Our ingeniering service is at your disposal for the adaptation of the product to your tecnical requirements. Don't hesitate to send us your requests.

El primer software para la configuración de cuadros de obra según sus necesidades

The first software for the configuration of industrial enclosures in accordance with your request








Configuración de cuadro modo libre o según REBT 2002


Free combination of enclosure



Esquema eléctrico "on line"

Electric diagram on line





Presupuesto "on line"

Budget on line

CAJA 6 MÓDULOS
BOX 6 MODULES
Ref. Item 6401

1 12



Módulos Modules	6
Tomas de corriente Sockets	3 x 2P+TTL 16A/250V~
Medidas Sizes	495x125x107 mm
Entradas Entries	2xØ20
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2

8 429760 219347

CAJA 6 MÓDULOS
BOX 6 MODULES
Ref. Item 6402

1 12



Módulos Modules	6
Tomas de corriente Sockets	3 x 2P+T 16A/250V~
Medidas Sizes	495x125x107 mm
Entradas Entries	2xØ20
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219354

CAJA 6 MÓDULOS
BOX 6 MODULES
Ref. Item 6403

1 12



Módulos Modules	6
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 1 x 2P+T 16A/250V~
Medidas Sizes	495x125x107 mm
Entradas Entries	2xØ20
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219361

CAJA 6 MÓDULOS
BOX 6 MODULES
Ref. Item 6404

1 12



Módulos Modules	6
Tomas de corriente Sockets	1 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 2P+T 16A/250V~
Medidas Sizes	495x125x107 mm
Entradas Entries	2xØ20
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219378

CAJA 6 MÓDULOS
BOX 6 MODULES
Ref. Item 6406

1 12



Módulos	
Modules	6
Tomas de corriente	2 x 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	495x125x107 mm
Entradas	
Entries	2xØ20
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219385

CAJA 6 MÓDULOS
BOX 6 MODULES
Ref. Item 6407

1 12



Módulos	
Modules	6
Tomas de corriente	2 x 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	495x125x107 mm
Entradas	
Entries	2xØ20
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219392

CAJA 6 MÓDULOS
BOX 6 MODULES
Ref. Item 6408

1 12



Módulos	
Modules	6
Tomas de corriente	1 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 x 2P+T 16A/250V~
	1 x 3P+N+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	495x125x107 mm
Entradas	
Entries	2xØ20
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2
	EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219408

CAJA 6 MÓDULOS
BOX 6 MODULES
Ref. Item 6409

1 12



Módulos	
Modules	6
Tomas de corriente	1 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 x 2P+T 16A/250V~
	1 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	495x125x107 mm
Entradas	
Entries	2xØ20
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2
	EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219415

CAJA 6 MÓDULOS
BOX 6 MODULES
Ref. Item 6410

1 12



Módulos Modules	6
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+T 16A/250V~ 1 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas Sizes	495x125x107 mm
Entradas Entries	2xØ20
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219422

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6501

1 4



Módulos Modules	8
Tomas de corriente Sockets	4 x 2P+TTL 16A/250V~
Medidas Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2

8 429760 212379

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6502

1 4



Módulos Modules	8
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 2P+T 16A/250V~
Medidas Sizes	508x230x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219439

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6503

1 4



Módulos Modules	8
Tomas de corriente Sockets	1 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 2P+T 16A/250V~ 1 x 3P+T 16A/380V~
Medidas Sizes	508x230x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219446

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6504



1 4

Módulos Modules	8
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 1 x 3P+T 16A/380V~ 1 x 3P+T 32A/380V~
Medidas Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 212386

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6505



1 4

Módulos Modules	8
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 3P+T 16A/380V~
Medidas Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 212393

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6506



1 4

Módulos Modules	8
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 3P+T 32A/380V~
Medidas Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 212409

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6507



1 4

Módulos Modules	8
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 3P+N+T 16A/380V~
Medidas Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 212416

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6508

1 4



Módulos Modules	8
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 212423

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6509

1 4



Módulos Modules	8
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 1 x 3P+N+T 16A/380V~ 1 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 212430

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6510

1 4



Módulos Modules	8
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 1 x 2P+T 16A/250V~ 1 x 3P+T 16A/380V~
Medidas Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 212447

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6511

1 4



Módulos Modules	8
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+T 16A/250V~ 2 x 3P+N+T 16A/380V~
Medidas Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219453

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6512



1 4

Módulos Modules	8
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+T 16A/250V~ 2 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219460

CAJA 13 MÓDULOS
BOX 13 MODULES
Ref. Item 6601



1 3

Módulos Modules	13
Tomas de corriente Sockets	4 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 2P+T 16A/250V~
Medidas Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219477

CAJA 13 MÓDULOS
BOX 13 MODULES
Ref. Item 6602



1 3

Módulos Modules	13
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 3P+T 16A/380V~ 2 x 3P+T 32A/380V~
Medidas Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 212454

CAJA 13 MÓDULOS
BOX 13 MODULES
Ref. Item 6603



1 3

Módulos Modules	13
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 2P+T 16A/250V~ 2 x 3P+T 16A/380V~
Medidas Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 212461

CAJA 13 MÓDULOS
BOX 13 MODULES
Ref. Item 6604

1 3



Módulos Modules	13
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 3P+N+T 16A/380V~ 2 x 3P+N+T 32A 380V~
Medidas Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 212478

CAJA 13 MÓDULOS
BOX 13 MODULES
Ref. Item 6605

1 3



Módulos Modules	13
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 3P+T 16A/380V~ 2 x 3P+T 32A/380V~
Medidas Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 212485

CAJA 13 MÓDULOS
BOX 13 MODULES
Ref. Item 6606

1 3



Módulos Modules	13
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+T 16A/250V~ 2 x 3P+N+T 16A/380V~ 2 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 212492

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES
Ref. Item 3957.1

1 4



Módulos Modules	9
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 1 x 3P+T 16A/380V~
Medidas Sizes	245x215x155 mm
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219484

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES
Ref. Item 3957.2

1 4



Módulos Modules	9
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 1 x 3P+T 32A/380V~
Medidas Sizes	245x215x155 mm
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 229490

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES
Ref. Item 3957.3

1 4



Módulos Modules	9
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Medidas Sizes	245x215x155 mm
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 20315-1-1 / EN 20315-1-2

8 429760 229506

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES
Ref. Item 3957.4

1 4



Módulos Modules	9
Tomas de corriente Sockets	4 x 2P+TTL 16A/250V~
Medidas Sizes	245x215x155 mm
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 20315-1-1 / EN 20315-1-2

8 429760 219514

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES
Ref. Item 3957.5

1 4



Módulos Modules	9
Tomas de corriente Sockets	1 x 3P+N+T 63A/380V~
Medidas Sizes	245x215x155 mm
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 229520

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES
Ref. Item 3957.7

1 4



Módulos Modules	9
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 1 x 3P+N+T 16A/380V~
Medidas Sizes	245x215x155 mm
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 229537

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES
Ref. Item 3957.8

1 4



Módulos Modules	9
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 1 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas Sizes	245x215x155 mm
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 229544

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES
Ref. Item 3957.9

1 4



Módulos Modules	9
Tomas de corriente Sockets	2 x 3P+T 16A/380V~
Medidas Sizes	245x215x155 mm
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 229551

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES
Ref. Item 3958.1

1 4



Módulos Modules	9
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 1 x 3P+T 16A/380V~ 1 x 3P+T 32A/380V~
Medidas Sizes	330x215x155 mm
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 229568

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES
Ref. Item 3958.2

1 4



Módulos Modules	9
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 3P+T 16A/380V~
Medidas Sizes	330x215x155 mm
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 229575

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES
Ref. Item 3958.3

1 4



Módulos Modules	9
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 3P+T 32A/380V~
Medidas Sizes	330x215x155 mm
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 229582

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES
Ref. Item 3958.4

1 4



Módulos Modules	9
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 1 x 3P+N+T 16A/380V~ 1 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas Sizes	330x215x155 mm
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 229599

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES
Ref. Item 3958.5

1 4



Módulos Modules	9
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~ 2 x 3P+N+T 16A/380V~
Medidas Sizes	330x215x155 mm
Grado protección Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 229605

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES
Ref. Item 3958.6

1 4



Módulos	
Modules	9
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	330x215x155 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2
	EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 229612

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6201

1 3



Módulos	
Modules	8
Tomas de corriente	
Sockets	2 x 2P+T 16A/250V~
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219620

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6202

1 3



Módulos	
Modules	8
Tomas de corriente	
Sockets	2 x 3P+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219637

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6203

1 3



Módulos	
Modules	8
Tomas de corriente	1 x 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+N+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219644

CAJA 13 MÓDULOS
BOX 13 MODULES
Ref. Item 6301

1 3



Módulos Modules	13
Tomas de corriente Sockets	3 x 2P+TTL 16A/250V~
Medidas Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219651

CAJA 13 MÓDULOS
BOX 13 MODULES
Ref. Item 6302

1 3



Módulos Modules	13
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+T 16A/250V~ 1 x 3P+T 16A/380V~
Medidas Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219668

CAJA 13 MÓDULOS
BOX 13 MODULES
Ref. Item 6303

1 3



Módulos Modules	13
Tomas de corriente Sockets	2 x 2P+T 16A/250V~ 1 x 3P+N+T 16A/380V~
Medidas Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219675

CAJA 13 MÓDULOS
BOX 13 MODULES
Ref. Item 6304

1 3



Módulos Modules	13
Tomas de corriente Sockets	1 x 2P+T 16A/250V~ 1 x 3P+T 16A/380V~ 1 x 3P+N+T 16A/380V~
Medidas Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219682

CAJA 13 MÓDULOS
BOX 13 MODULES
Ref. Item 6305

1 3



Módulos	
Modules	13
Tomas de corriente	1 x 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+T 32A/380V~
	1 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219699

CAJA 13 MÓDULOS
BOX 13 MODULES
Ref. Item 6306

1 3



Módulos	
Modules	13
Tomas de corriente	1 x 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+T 16A/380V~
	1 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2

8 429760 219705

CAJA 6 MÓDULOS
BOX 6 MODULES
Ref. Item 6405

1 1



Módulos	
Modules	6
Clavijas - Tomas de corriente	2 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets - Plugs	1 clavija/ plug 2P+T 16A/250V~
Protecciones	1 diferencial 2P 40A 30mA
	2 magnetotérmicos 2P 16A
Switchgear	1 RCCB 2P 30mA (40A)
	2 circuit breakers 2P 16A
Medidas	
Sizes	495x125x107 mm
Entradas	
Entries	2xØ20
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61309-1 / EN 60309-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2
	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2

8 429760 219712

CAJA 6 MÓDULOS
BOX 6 MODULES
Ref. Item 6412

1 1



Módulos	
Modules	6
Clavijas - Tomas de corriente	1 toma/socket 2P+T 16A/250V~
Sockets - Plugs	1 toma/socket 3P+T 16A/380V~
	1 clavija/ plug 3P+N+T 16A/380V~
Protecciones	1 magnetotérmico 3P 16A
	1 magnetotérmico 2P 16A
Switchgear	1 circuit breaker 3P 16A
	1 circuit breaker 2P 16A
Medidas	
Sizes	495x125x107 mm
Entradas	
Entries	2xØ20
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 60309-1 / UNE 60309-2

8 429760 219729

CAJA 6 MÓDULOS
BOX 6 MODULES
Ref. Item 6020

1 1



Módulos	
Modules	8
Clavijas - Tomas de corriente	3 tomas/sockets 2P+T 16A/250V~
Sockets - Plugs	1 clavija/ plug 2P+T 16A/250V~
Protecciones	3 magnetotérmicos 2P 16A
Switchgear	3 circuit breakers 2P 16A
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61309-1 / EN 60309-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2
	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2

8 429760 219736

CAJA 6 MÓDULOS
BOX 6 MODULES
Ref. Item 6021

1 1



Módulos	
Modules	8
Clavijas - Tomas de corriente	1 toma/socket 2P+T 16A/250V~
Sockets - Plugs	1 toma/socket 2P+T 16A/250V~
	1 toma/socket 3P+T 16A/380V~
	1 clavija/ plug 3P+N+T 16A/380V~
Protecciones	1 magnetotérmico 3P 16A
	2 magnetotérmicos 2P 16A
Switchgear	1 circuit breaker 3P 16A
	2 circuit breakers 2P 16A
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61309-1 / EN 60309-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2
	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2

8 429760 219743

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6701

1 1



Módulos	
Modules	8
Tomas de corriente	2 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 tomas/sockets 3P+T 16A/380V~
Cable + clavija	15 m H07RN-F, sección 5x4 mm² +
Cable + plug	clavija/plug IEC 3P+N+T 16A/380V~
Protecciones	1 magnetotérmico 3P 16A
	1 magnetotérmico 2P 16A
Switchgear	1 circuit breaker 3P 16A
	1 circuit breaker 2P 16A
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61309-1 / EN 60309-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2
	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2

8 429760 240204

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6702

1 1



Módulos	
Modules	8
Tomas de corriente	2 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 toma/socket 3P+T 16A/380V~
	1 toma/socket 3P+T 32A/380V~
Cable + clavija	15 m H07RN-F, sección 5x6 mm² +
Cable + plug	clavija/plug IEC 3P+N+T 32A/380V~
Protecciones	1 magnetotérmico 3P 16A
	1 magnetotérmico 2P 16A
	1 magnetotérmico 3P 32A
Switchgear	1 circuit breaker 3P 16A
	1 circuit breaker 2P 16A
	1 circuit breaker 3P 32A
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61309-1 / EN 60309-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2
	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2

8 429760 240211

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6703

1 1



Módulos	
Modules	8
Clavijas - Tomas de corriente	3 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets - Plugs	1 clavija/ plug 2P+T 16A/250V~
Protecciones	3 magnetotérmicos 2P 16A
Switchgear	3 circuit breakers 2P 16A
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61309-1 / EN 60309-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2
	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2

8 429760 240228

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6704

1 1



Módulos	
Modules	8
Clavijas - Tomas de corriente	2 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets - Plugs	1 toma/socket 3P+T 16A/380V~
	1 clavija/ plug 3P+N+T 16A/380V~
Protecciones	2 magnetotérmicos 2P 16A
	1 magnetotérmico 3P 16A
Switchgear	2 circuit breakers 2P 16A
	1 circuit breaker 3P 16A
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61309-1 / EN 60309-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2
	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2

8 429760 240235

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6705

1 1



Módulos	
Modules	8
Tomas de corriente	2 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 tomas/sockets 3P+T 16A/380V~
Cable + clavija	15 m, H07RN-F sección 5x4 mm² +
Cable + plug	clavija/plug IEC 3P+N+T 16A/380V~
Protecciones	1 magnetotérmico 3P 16A
	1 magnetotérmico 2P 16A
Switchgear	1 circuit breaker 3P 16A
	1 circuit breaker 2P 16A
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61309-1 / EN 60309-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2
	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2

8 429760 240242

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES
Ref. Item 6706

1 1



Módulos	
Modules	8
Tomas de corriente	2 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 toma/socket 3P+T 16A/380V~
	1 toma/socket 3P+T 32A/380V~
Cable + clavija	15 m, H07RN-F sección 5x6 mm² +
Cable + plug	clavija/plug IEC
	32A 3P+N+T 32A/380V~
Protecciones	1 magnetotérmico 3P 16A
	1 magnetotérmico 2P 16A
	1 magnetotérmico 3P 32A
Switchgear	1 circuit breaker 3P 16A
	1 circuit breaker 2P 16A
	1 circuit breaker 3P 32A
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61309-1 / EN 60309-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2
	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2

8 429760 240259

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES
Ref. Item 3957.11

1 4



Módulos	
Modules	9
Tomas de corriente	
Plugs	3 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Cable + clavija	1,5 m, H05VV-F sección 3x2,5 mm² +
Cable + plug	clavija/plug 2P+TTL 16A/250V~
Protecciones	1 magnetotérmico 2P 16A
	1 diferencial 2P 40A 30mA
Switchgear	1 circuit breaker 2P 16A
	1 RCCB 2P 40A 30mA
Medidas	
Sizes	245x215x155 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 20315-1-1 / EN 20315-1-2

8 429760 241645

CAJA 13 MÓDULOS
BOX 13 MODULES
Ref. Item 6901

1 1



Módulos	
Modules	13
Tomas de corriente	2 tomas interblocantes/interlocked
Sockets	sockets 2P+T 16A/250V~
	2 tomas interblocantes/interlocked
	sockets 3P+T 16A/400V~
	1 pulsador de emergencia/
	emergency push button
Medidas	
Sizes	506x330x150 mm

Entradas Entries
- Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
- Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40

Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60439-4

8 429760 218975

CAJA 13 MÓDULOS
BOX 13 MODULES
Ref. Item 6902

1 1



Módulos	
Modules	13
Tomas de corriente	2 tomas interblocantes/interlocked
Sockets	sockets 2P+T 16A/250V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+T 16A/400V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+T 32A/400V~ 1 pulsador de emergencia/ emergency push button
Medidas	
Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60439-4

8 429760 218982

CAJA 13 MÓDULOS
BOX 13 MODULES
Ref. Item 6903

1 1



Módulos	
Modules	13
Tomas de corriente	3 tomas interblocantes/interlocked
Sockets	sockets 2P+T 16A/250V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+T 16A/400V~ 1 pulsador de emergencia/ emergency push button
Medidas	
Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60439-4

8 429760 218999

CAJA 13 MÓDULOS
BOX 13 MODULES
Ref. Item 6904

1 1



Módulos	
Modules	13
Tomas de corriente	3 tomas interblocantes/interlocked
Sockets	sockets 2P+T 16A/250V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+T 32A/400V~ 1 pulsador de emergencia/ emergency push button
Medidas	
Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60439-4

8 429760 219002

CAJA 13 MÓDULOS
BOX 13 MODULES
Ref. Item 6905

1 1



Módulos	
Modules	13
Tomas de corriente	4 tomas interblocantes/interlocked
Sockets	sockets 2P+T 16A/250V~ 1 pulsador de emergencia/ emergency push button
Medidas	
Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60439-4

8 429760 219019

CAJA 26 MÓDULOS
BOX 26 MODULES
Ref. Item 6051

1 1



Módulos	
Modules	13 + 13
Tomas de corriente	1 toma interblocante/interlocked
Sockets	socket 2P+T 16A/250V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+T 16A/380V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+T 32A/380V~ 1 pulsador de emergencia/ emergency push button
Medidas	
Sizes	686x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 4xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
• Inferior / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60439-4

8 429760 240266

CAJA 26 MÓDULOS
BOX 26 MODULES
Ref. Item 6052

1 1



Módulos	
Modules	13 + 13
Tomas de corriente	1 toma interblocante/interlocked
Sockets	socket 3P+T 16A/250V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+N+T 16A/380V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+N+T 32A/380V~ 1 pulsador de emergencia/ emergency push button
Medidas	
Sizes	686x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 4xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
• Inferior / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60439-4

8 429760 240273

CAJA 26 MÓDULOS
BOX 26 MODULES
Ref. Item 6151

1 1



Módulos	
Modules	13 + 13
Tomas de corriente	1 toma interblocante/interlocked
Sockets	socket 2P+T 16A/250V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+T 16A/380V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+T 32A/380V~ 1 pulsador de emergencia/ emergency push button
Protecciones	1 bobina de emisión 1 IGA 4P 50A 1 diferencial 2P 40A 30mA 1 diferencial 4P 40A 30mA 1 magnetotérmico 3P 16A 1 magnetotérmico 2P 16A 1 magnetotérmico 3P 32A
Switchgear	1 shunt trip 1 circuit breaker 4P 50A 1 RCCB 2P 30mA (40A) 1 RCCB 4P 30mA (40A) 1 circuit breaker 3P 16A 1 circuit breaker 2P 16A 1 circuit breaker 3P 32A
Medidas	
Sizes	686x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 4xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
• Inferior / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60439-4

8 429760 240280

CAJA 26 MÓDULOS
BOX 26 MODULES
Ref. Item 6152

1 1



Módulos	
Modules	13 + 13
Tomas de corriente	1 toma interblocante/interlocked
Sockets	socket 3P+T 16A/380V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+N+T 16A/380V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+N+T 32A/380V~ 1 pulsador de emergencia/ emergency push button
Protecciones	1 bobina de emisión 1 IGA 4P 50A 2 diferenciales 4P 40A 30mA 1 magnetotérmico 3P 16A 1 magnetotérmico 4P 16A 1 magnetotérmico 4P 32A
Switchgear	1 shunt trip 1 circuit breaker 4P 50A 2 RCCB 4P 30mA (40A) 1 circuit breaker 3P 16A 1 circuit breaker 4P 16A 1 circuit breaker 4P 32A
Medidas	
Sizes	686x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 4xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
• Inferior / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60439-4

8 429760 240297

CAJA 26 MÓDULOS
BOX 26 MODULES
Ref. Item 6053

1 1



Módulos	
Modules	13 + 13
Tomas de corriente	2 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	3 tomas interblocantes/interlocked sockets 2P+T 16A/250V~ 1 pulsador de emergencia/ emergency push button
Medidas	
Sizes	866x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 5xØ40-Ø32 + 4xØ25-Ø20	
• Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60439-4

8 429760 240303

CAJA 26 MÓDULOS
BOX 26 MODULES
Ref. Item 6054

1 1



Módulos	
Modules	13 + 13
Tomas de corriente	2 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 toma interblocante/interlocked socket 2P+T 16A/250V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+T 16A/380V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+T+N 32A/380V~ 1 pulsador de emergencia/ emergency push button
Medidas	
Sizes	866x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 5xØ40-Ø32 + 4xØ25-Ø20	
• Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60439-4

8 429760 240310

CAJA 26 MÓDULOS
BOX 26 MODULES
Ref. Item 6153

1 1



Módulos Modules	13 + 13
Tomas de corriente Sockets	2 tomas/sockets 2P+T 16A/250V~ 3 tomas interblocantes/interlocked sockets 2P+T 16A/250V~ 1 pulsador de emergencia/ emergency push button
Protecciones Switchgear	1 bobina de emisión 1 IGA 4P 63A 2 diferenciales 2P 40A 30mA 5 magnetotérmicos 2P 16A 1 shunt trip 1 circuit breaker 4P 63A 2 RCCB 2P 30mA (40A) 5 circuit breaker 2P 16A
Medidas Sizes	866x330x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 5xØ40-Ø32 + 4xØ25-Ø20 • Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 60439-4

8 429760 240327

CAJA 26 MÓDULOS
BOX 26 MODULES
Ref. Item 6154

1 1



Módulos Modules	13 + 13
Tomas de corriente Sockets	2 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 2P+T 16A/250V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+T 16A/380V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+N+T 32A/380V~ 1 pulsador de emergencia/ emergency push button
Protecciones Switchgear	1 bobina de emisión 1 IGA 4P 80A 1 diferencial 2P 40A 30mA 1 diferencial 4P 63A 30mA 3 magnetotérmicos 2P (reducido) 16A 1 magnetotérmico 3P 16A 1 magnetotérmico 4P 32A 1 shunt trip 1 circuit breaker 4P 80A 1 RCCB 2P 30mA (40A) 1 RCCB 4P 30mA (63A) 3 circuit breaker 2P (smaller) 16A 1 circuit breaker 3P 16A 1 circuit breaker 4P 32A
Medidas Sizes	866x330x150 mm
Entradas Entries • Laterales / Lateral side: 5xØ40-Ø32 + 4xØ25-Ø20 • Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	650ºC
Normas Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 60439-4

8 429760 240334

CAJA 39 MÓDULOS
BOX 39 MODULES
Ref. Item 6055

1 1



Módulos	
Modules	13 + 13 + 13
Tomas de corriente	1 toma interblocante/interlocked
Sockets	socket 3P+T 16A/380V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+N+T 16A/380V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+N+T 32A/380V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+N+T 63A/380V~ 1 toma/socket 2P+TTL 16A/250V~ 1 pulsador de emergencia/ emergency push button
Medidas	
Sizes	1196x330x150 mm

Entradas Entries
- Lateral derecho / Right side: 6xØ40-Ø32 + 5xØ25-Ø20
- Lateral izquierdo / Left side: 7xØ40-Ø32 + 6xØ25-Ø20
- Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40

Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60439-4

8 429760 240341

CAJA 39 MÓDULOS
BOX 39 MODULES
Ref. Item 6155

1 1



Módulos	
Modules	13 + 13 + 13
Tomas de corriente	1 toma interblocante/interlocked
Sockets	socket 3P+T 16A/380V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+N+T 16A/380V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+N+T 32A/380V~ 1 toma interblocante/interlocked socket 3P+N+T 63A/380V~ 1 toma/socket 2P+TTL 16A/250V~ 1 pulsador de emergencia/ emergency push button
Protecciones	1 bobina de emisión / 1 IGA 4P 125A 2 diferencial 4P 40A 30mA 1 diferencial 4P 63A 30mA 1 diferencial 2P 40A 30mA 1 magnetotérmico 4P 63A 1 magnetotérmico 4P 32A 1 magnetotérmico 3P 16A 1 magnetotérmico 4P 16A
Switchgear	1 shunt trip / 1 circuit breaker 4P 125A 2 RCCB 4P 30mA (40A) 1 RCCB 4P 30mA (63A) 1 RCCB 2P 30mA (40A) 1 circuit breaker 4P 63A 1 circuit breaker 4P 32A 1 circuit breaker 3P 16A 1 circuit breaker 4P 16A
Medidas	
Sizes	1196x330x150 mm

Entradas Entries
- Lateral derecho / Right side: 6xØ40-Ø32 + 5xØ25-Ø20
- Lateral izquierdo / Left side: 7xØ40-Ø32 + 6xØ25-Ø20
- Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40

Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	
Glow wire test	650ºC
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60439-4

8 429760 240358

ARMARIOS DE OBRA CABLEADOS Y ELECTRIFICADOS - PROTECCIÓN IP65
DISTRIBUTION ENCLOSURES FOR CONSTRUCTION SITES - IP65 PROTECTION



Grado de protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Resistance to impact	IK09
Resistencia al hilo incandescente Test glow wire	650ºC
Grado de autoextinguibilidad Auto-extinguishing degree	HB(UL94)
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Presión de bola Ball presure test	70ºC
Cuadros de obra certificados según R.E.B.T 2002	EN 61439-1
Applicable norm	EN 60439-3 / EN 60439-4



Todos estos armarios se sirven con “Paro de emergencia exterior”.
La bobina de estos armarios es de “emisión”, pudiendo solicitar de mínima.
ACCESORIOS: Candado de cierre exterior, ruedas de arrastre.
PUEDE SOLICITAR CUALQUIER OTRA CONFIGURACIÓN.
Plazo de entrega: 24 HORAS.

All enclosures are supplied with an external push button.
ACCESSORIES: External padlock, wheels.
REQUEST PERSONAL COMBINATIONS.



Medida armario Enclosure Size 900x950x450	**Tomas** Sockets			**Protecciones** Protections				
	2P+T	**3P+T**	**3P+N+T**	**I.G.A**	**Diferencial** RCCB	**II Polos** II Poles	**III Polos** III Poles	**IV Polos** IV Poles
Ref. Item 3980.1	2 (16A Bloqueo)	2 (16A Bloqueo) 1 (32A Bloqueo)	2 (32 Bloqueo) 1 (16 Bloqueo)	1 (100A)	1 (4/40/30) 1 (4/25/30)	2 (16A)	2 (16A) 1 (32A)	1 (16A) 2 (32A)
Ref. Item 3980.2	2 (16A) 2 (16A T lateral)	1 (16A) 1 (32A) 1 (63A)	1 (16A) 2 (32A) 1 (63A)	1 (125A)	1 (4/63/300) 2 (4/40/30) 1 (2/40/30)	4 (16A)	1 (63A) 1 (32A) 1 (16A)	1 (63A) 2 (32A) 1 (16A)
Ref. Item 3980.3	2 (16A Bloqueo)	1 (32A Bloqueo) 1 (16A Bloqueo)	1 (63A Bloqueo)	1 (100A)	1 (4/63/300) 1 (4/40/30)	2 (16A)	1 (32A) 1 (16A)	1 (63A)
Ref. Item 3980.4	2 (16A Bloqueo)		1 (32A Bloqueo) 1 (16A Bloqueo)		1 (4/63/300) 1 (4/40/30)	2 (16A)		1 (63A) 1 (32A) 1 (16A)
Ref. Item 3980.5	3 (16A) 3 (16A T lateral)	2 (16A) 1 (32A)	1 (16A) 1 (32A)	1 (80A)	2 (4/40/30) 2 (2/40/30)	3 (16A) 3 (16A)	2 (16A) 1 (32A)	1 (16A) 1 (32A)
Ref. Item 3980.6		1 (63A Bloqueo)	1 (63A Bloqueo)	1 (125A)	2 (4/63/300)		1 (63A)	1 (63A)
Ref. Item 3980.7	2 (16A)	1 (63A) 1 (16A) 1 (32A)	1 (63A) 1 (16A) 1 (32A)	1 (125A)	2 (4/63/300) 2 (4/40/30) 1 (2/40/30)	2 (16A)	1 (16A) 1 (32A) 1 (63A)	1 (16A) 1 (32A) 1 (63A)
Ref. Item 3981	Soporte metálico para armario de obra / Metal feet							





Paro de emergencia externo
External emergency push button



Posibilidad de incorporar ruedas
Optional wheels



Cierres externos metálicos
External metal lock




Toma de tensión del cuadro externo
External voltage socket

PUNTOS DE SERVICIO CABLEADOS Y ELECTRIFICADOS - PROTECCIÓN IP65
GROUND DISTRIBUTION TURRETS - IP65 PROTECTION



Grado de protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Resistance to impact	IK09
Resistencia al hilo incandescente Test glow wire	650ºC
Grado de autoextinguibilidad Auto-extinguishing degree	HB(UL94)
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Presión de bola Ball presure test	70ºC
Punto de servicio según R.E.B.T 2002 Applicable norm	ITC - BT - 42







Medida torreta Size of the turrets 900x950x450	Conjunto con luz Set light	Grifos Tops	Tomas de corriente/Sockets				Protecciones/Protections	
			2P+TTL, 16A (IP67) (IP55)	2P+T, 16A (IP67)	2P+T, 32A (IP67)	3P+T, 16A (IP67)	Diferencial RCCB	Magneto MCB'S
Ref. Item 7000	1	-	-	-	-	-	-	-
Ref. Item 7000.1	1	2	2	2 (bloqueo *interlocked*)	-	-	1x2/40/30	4x2P/2M-16A
Ref. Item 7000.2	1	2	-	3 (bloqueo *interlocked*)	-	1 (bloqueo *interlocked*)	1x4/40/30	3x2P/2M-16A 1x3P/3M-16A
Ref. Item 7000.3	1	2	-	4 (bloqueo *interlocked*)	-	-	1x2/40/30	2x2P/2M-16A
Ref. Item 7000.4	1	2	-	3 (bloqueo *interlocked*)	1 (bloqueo *interlocked*)	-	1x2/40/30	3x2P/2M-16A 1x2P/2M-32A



Acometida de agua.
Water tap.



Espacio disponible para instalación sistema prepago.
Ready to adapt the pre-payment system.



Iluminación por LEDS.
LEDS lighting.





Tomas de corriente IP67 normales e interblocantes.
Interlocked and normal sockets IP67.

PUNTOS DE SERVICIO CABLEADOS Y ELECTRIFICADOS - PROTECCIÓN IP65
GROUND DISTRIBUTION TURRETS - IP65 PROTECTION





Grado de protección Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto Resistance to impact	IK09
Resistencia al hilo incandescente Test glow wire	650ºC
Grado de autoextinguibilidad Auto-extinguishing degree	HB(UL94)
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Presión de bola Ball presure test	70ºC
Punto de servicio según R.E.B.T 2002 Applicable norm	ITC - BT - 42



	Tomas de corriente/Sockets	Protecciones/Protections	
		Diferencial RCCB	Magneto MCB'S
Ref. Item 7100.1	2x2P+TTL, 16A	1x2/40/30	1x2P/2M-16A
Ref. Item 7100.2	4x2P+TTL, 16A	1x2/40/30	2x2P/2M-16A
Ref. Item 7100.3	2x2P+TTL, 16A + 2x2P+T, 16A	1x4/40/30	2x2P/2M-16A

Clavijas y tomas industriales
Industrial plugs & sockets

PROTECCIÓN IP44/67 / *IP44/67 PROTECTION*



Las clavijas y tomas industriales Famatel están presentadas con un diseño ergonómico que permite una fácil y cómoda sujeción. Con un sistema de fácil apertura, permite una rápida y sencilla instalación, asegurando un perfecto cierre. La familia de producto se compone de clavijas, bases aéreas, fijas de pared, etc., con un rango de tensión desde los 24V a los 380V. Los materiales han sido estudiados para asegurar un perfecto funcionamiento en ambientes que exijan una alta resistencia mecánica y ambiental.

Famatel industrial plugs and sockets have an ergonomic design allowing an easy and confortable subjection. Its easy opening device makes the cabling very fast ensuring a perfect closing. The range of product is composed by plugs, connectors, wall mounted-surface and so on. With a tension range from 24V up to 380V. The materials used for the production have been carefully studied to guarantee a perfect work in harsh environments which require high mechanical resistance.

CONEXIONES
Todos los tornillos de conexión están orientados en la misma dirección evitando así tener que girar la pieza durante el proceso de cableado. La fijación de los tornillos se puede realizar tanto con un destornillador plano como con uno de estrella. Todos los tornillos se suministran desatornillados para agilizar el cableado. El pase de la corriente está totalmente garantizado una vez fijados los tornillos.
CLAMPS
All screws of the clamps are oriented in the same direction so that it is not necessary to turn the plug or sockets during the cabling process. The tightening of all the screws can be effected with a blade or cross screwdriver. All screws are given completely unscrewed in order to get faster the cabling work. Using the locking screws of the clamps the maximum passing of the current is guaranteed.

PRENSAESTOPA
Prensaestopa que garantiza una perfecta sujeción y protección del cable.
CABLE GLAND
Cable block gland guarantees the resistance to tearings of the cables and the protection degree.



CALIDAD TOTAL
La corona de las clavijas está reforzada siendo así una parte altamente expuesta a colisiones.
TOTAL QUALITY
The crown of the plug is reinforced as it is highly exposed to collisons and crushing.

DISPOSITIVO DE APERTURA
Un dispositivo en acero niquelado facilita la apertura y cierre de las tomas y clavijas agilizando así el tiempo de cableado. Para la apertura es necesario simplemente una ligera presión con el destornillador mientras que el cierre se realiza con una simple rotación del cuerpo de la pieza.
OPENING DEVICE
A specific device made of nickel-plated steel allows fast opening and closing of plugs and sockets. The fast opening device reduces the cabling time as it needs just a light pressure with a toolfor. For the closing it is just necessary a simple rotation.

VENTAJAS / *ADVANTAGES*

- *Facilidad y rapidez de cableado.*
- *Diseñado para su uso en ambientes de alta resistencia mecánica y a los agentes externos; humedad, polvo, aceites, etc.*
- *Fácil sistema de apertura por clip metálico.*
- *Producto certificado ENEC 03.*

- *Easy and fast cabling.*
- *Designed for its use in harsh environments; humid, dirty, oiled and so on.*
- *Easy opening system by clip.*
- *Product certified ENEC 03.*



Corona portacontactos fabricada en poliamida reforzada que garantiza una alta resistencia mecánica.
Reinforced crown made of polyamide that guarantees a high mechanical resistance.



La prensaestopa evita que el esfuerzo de tracción y torsión se transmita al final del conductor.
Cable block gland guarantees a high resistance to tearings of the cables and the protection degree.



Sistema de cierre por clip metálico asegurando una fácil apertura.
Closing system by clip ensuring an easy opening.

SERIE 10 IEC 309 IP44 CE

Clavijas de montaje de baja tensión 50/60 Hz
Low voltage plugs 50/60 Hz



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*
** Available only upon request*

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13100*	2P+T	16	110÷130		4	10/160	8 429760 213956
Ref. Item 13101*	3P+T	16	110÷130		4	10/160	8 429760 213963
Ref. Item 13102*	2P+T	32	110÷130		4	5/80	8 429760 213970
Ref. Item 13103*	3P+T	32	110÷130		4	5/80	8 429760 213987
Ref. Item 13200	2P+T	16	220÷240		6	10/160	8 429760 213994
Ref. Item 13201*	3P+T	16	220÷240		9	10/160	8 429760 214007
Ref. Item 13202*	3P+N+T	16	220÷240		9	8/128	8 429760 214014
Ref. Item 13203	2P+T	32	220÷240		6	5/80	8 429760 214021
Ref. Item 13204*	3P+T	32	220÷240		9	5/80	8 429760 214038
Ref. Item 13300	3P+T	16	380÷415		6	10/160	8 429760 214045
Ref. Item 13301	3P+N+T	16	380÷415		6	8/128	8 429760 214052
Ref. Item 13302	3P+T	32	380÷415		6	5/80	8 429760 214069
Ref. Item 13303	3P+N+T	32	380÷415		6	5/80	8 429760 214076
Ref. Item 13400*	3P+T	16	500		7	10/160	8 429760 214083
Ref. Item 13401*	3P+N+T	16	500		7	8/128	8 429760 214090
Ref. Item 13402*	3P+T	32	500		7	5/80	8 429760 214106
Ref. Item 13403*	3P+N+T	32	500		7	5/80	8 429760 214113

SERIE 10 IEC 309 IP44 CE

Clavijas de montaje y cableado rápido de baja tensión 50/60 Hz
Screw less plugs 50/60 Hz



Ref. Item 13200CR	2P+T	16	220÷240		6	10/160	8 429760 246831
Ref. Item 13300CR	3P+T	16	380÷415		6	10/160	8 429760 246985
Ref. Item 13301CR	3P+N+T	16	380÷415		6	8/128	8 429760 246992

SERIE 10 IEC 309 IP67 CE

Clavijas de montaje de baja tensión 50/60 Hz

Low voltage plugs 50/60 Hz



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*

** Available only upon request*

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 14100*	2P+T	16	110÷130		4	10/160	8 429760 214120
Ref. Item 14101*	3P+T	16	110÷130		4	8/128	8 429760 214137
Ref. Item 14102*	2P+T	32	110÷130		4	4/64	8 429760 214144
Ref. Item 14103*	3P+T	32	110÷130		4	4/64	8 429760 214151
Ref. Item 14200	2P+T	16	220÷240		6	10/160	8 429760 214182
Ref. Item 14201*	3P+T	16	220÷240		9	8/128	8 429760 214199
Ref. Item 14202*	3P+N+T	16	220÷240		9	6/96	8 429760 214205
Ref. Item 14203	2P+T	32	220÷240		6	4/64	8 429760 214212
Ref. Item 14204*	3P+T	32	220÷240		9	4/64	8 429760 214229
Ref. Item 14205	2P+T	63	220÷240		6	10/10	8 429760 214236
Ref. Item 14206	3P+T	63	220÷240		9	10/10	8 429760 214243
Ref. Item 14300	3P+T	16	380÷415		6	8/128	8 429760 214250
Ref. Item 14301	3P+N+T	16	380÷415		6	6/96	8 429760 214267
Ref. Item 14302	3P+T	32	380÷415		6	4/64	8 429760 214274
Ref. Item 14303	3P+N+T	32	380÷415		6	3/48	8 429760 214281
Ref. Item 14304	3P+T	63	380÷415		6	10/10	8 429760 214298
Ref. Item 14305	3P+N+T	63	380÷415		6	10/10	8 429760 214304
Ref. Item 14306	3P+T	125	380÷415		6	10/10	8 429760 214311
Ref. Item 14307	3P+N+T	125	380÷415		6	10/10	8 429760 214328
Ref. Item 14400*	3P+T	16	500		7	8/128	8 429760 214335
Ref. Item 14401*	3P+N+T	16	500		7	6/96	8 429760 214342
Ref. Item 14402*	3P+T	32	500		7	4/64	8 429760 214359
Ref. Item 14403*	3P+N+T	32	500		7	4/64	8 429760 214366

SERIE 10 IEC 309 IP44 CE

Clavijas de bajísima tensión
Extra low voltage plugs



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*
** Available only upon request*

	Polos/ Poles	Hz	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13800	2P	50/60	16	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 214397
Ref. Item 13801*	3P	50/60	16		■	10/160	8 429760 214403
Ref. Item 13900*	2P	50/60	16	42 (40-50)		10/160	8 429760 214410
Ref. Item 13901*	3P	50/60	16			10/160	8 429760 214427
Ref. Item 13700*	2P	100/200	16	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 214434
Ref. Item 13701*	3P	100/200	16		■	10/160	8 429760 214441
Ref. Item 13702*	2P	400/500	16	42 (40-50)	■	10/160	8 429760 214458
Ref. Item 13703*	3P	400/500	16		■	10/160	8 429760 214465
Ref. Item 13820*	2P	50/60	32	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 214472
Ref. Item 13821*	3P	50/60	32		■	10/160	8 429760 214489
Ref. Item 13920*	2P	50/60	32	42 (40-50)		10/160	8 429760 214496
Ref. Item 13921*	3P	50/60	32			10/160	8 429760 214502
Ref. Item 13720*	2P	100/200	32	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 214519
Ref. Item 13721*	3P	100/200	32		■	10/160	8 429760 214526
Ref. Item 13722*	2P	400/500	32	42 (40-50)	■	10/160	8 429760 214533
Ref. Item 13723*	3P	400/500	32		■	10/160	8 429760 214540

SERIE 10 IEC 309 IP67 CE

Clavijas de bajísima tensión

Extra low voltage plugs



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*

** Available only upon request*

	Polos/ Poles	Hz	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 14800	2P	50/60	16	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 214557
Ref. Item 14801*	3P	50/60	16		■	10/160	8 429760 214564
Ref. Item 14900*	2P	50/60	16	42 (40-50)		10/160	8 429760 214571
Ref. Item 14901*	3P	50/60	16			10/160	8 429760 214588
Ref. Item 14700*	2P	100/200	16	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 214595
Ref. Item 14701*	3P	100/200	16		■	10/160	8 429760 214601
Ref. Item 14702*	2P	400/500	16	42 (40-50)	■	10/160	8 429760 214618
Ref. Item 14703*	3P	400/500	16		■	10/160	8 429760 214625
Ref. Item 14820*	2P	50/60	32	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 214632
Ref. Item 14821*	3P	50/60	32		■	10/160	8 429760 214649
Ref. Item 14920*	2P	50/60	32	42 (40-50)		10/160	8 429760 214656
Ref. Item 14921*	3P	50/60	32			10/160	8 429760 214663
Ref. Item 14720*	2P	100/200	32	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 214670
Ref. Item 14721*	3P	100/200	32		■	10/160	8 429760 214687
Ref. Item 14722*	2P	400/500	32	42 (40-50)	■	10/160	8 429760 214694
Ref. Item 14723*	3P	400/500	32		■	10/160	8 429760 214700

SERIE 10 IEC 309 IP44 CE

Clavijas fijas de pared de baja tensión 50/60 Hz
Low voltage plugs 50/60 Hz wall mounted



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*
** Available only upon request*

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13150*	2P+T	16	110÷130		4	4/64	8 429760 214717
Ref. Item 13151*	3P+T	16	110÷130		4	4/64	8 429760 214724
Ref. Item 13152*	2P+T	32	110÷130		4	2/32	8 429760 214731
Ref. Item 13153*	3P+T	32	110÷130		4	2/32	8 429760 214748
Ref. Item 13250	2P+T	16	220÷240		6	4/64	8 429760 214755
Ref. Item 13251*	3P+T	16	220÷240		9	4/64	8 429760 214762
Ref. Item 13252*	3P+N+T	16	220÷240		9	2/32	8 429760 214779
Ref. Item 13253	2P+T	32	220÷240		6	2/32	8 429760 214786
Ref. Item 13254*	3P+T	32	220÷240		9	2/32	8 429760 214793
Ref. Item 13350	3P+T	16	380÷415		6	4/64	8 429760 214809
Ref. Item 13351	3P+N+T	16	380÷415		6	2/32	8 429760 214816
Ref. Item 13352	3P+T	32	380÷415		6	2/32	8 429760 214823
Ref. Item 13353	3P+N+T	32	380÷415		6	2/32	8 429760 214830
Ref. Item 13450*	3P+T	16	500		7	4/64	8 429760 214847
Ref. Item 13451*	3P+N+T	16	500		7	2/32	8 429760 214854
Ref. Item 13452*	3P+T	32	500		7	2/32	8 429760 214861
Ref. Item 13453*	3P+N+T	32	500		7	2/32	8 429760 214878

SERIE 10 IEC 309 IP67 CE

Clavijas fijas de pared de baja tensión 50/60 Hz

Low voltage plugs 50/60 Hz wall mounted



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*

** Available only upon request*

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 14150*	2P+T	16	110÷130		4	4/64	8 429760 214885
Ref. Item 14151*	3P+T	16	110÷130		4	4/64	8 429760 214892
Ref. Item 14152*	2P+T	32	110÷130		4	2/32	8 429760 214908
Ref. Item 14153*	3P+T	32	110÷130		4	2/32	8 429760 214915
Ref. Item 14250	2P+T	16	220÷240		6	4/64	8 429760 214946
Ref. Item 14251*	3P+T	16	220÷240		9	4/64	8 429760 214953
Ref. Item 14252*	3P+N+T	16	220÷240		9	4/64	8 429760 214960
Ref. Item 14253	2P+T	32	220÷240		6	2/32	8 429760 214977
Ref. Item 14254*	3P+T	32	220÷240		9	2/32	8 429760 214984
Ref. Item 14350	3P+T	16	380÷415		6	4/64	8 429760 215011
Ref. Item 14351	3P+N+T	16	380÷415		6	4/64	8 429760 215028
Ref. Item 14352	3P+T	32	380÷415		6	2/32	8 429760 215035
Ref. Item 14353	3P+N+T	32	380÷415		6	2/32	8 429760 215042
Ref. Item 14450*	3P+T	16	500		7	4/64	8 429760 215073
Ref. Item 14451*	3P+N+T	16	500		7	2/32	8 429760 215080
Ref. Item 14452*	3P+T	32	500		7	2/32	8 429760 215097
Ref. Item 14453*	3P+N+T	32	500		7	2/32	8 429760 215103

SERIE 11 IEC 309 IP44 CE

Bases de montaje baja tensión 50/60 Hz
Low voltage connectors 50/60 Hz



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*
** Available only upon request*

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 23100*	2P+T	16	110÷130		4	10/160	8 429760 215134
Ref. Item 23101*	3P+T	16	110÷130		4	10/160	8 429760 215141
Ref. Item 23102*	2P+T	32	110÷130		4	4/64	8 429760 215158
Ref. Item 23103*	3P+T	32	110÷130		4	4/64	8 429760 215172
Ref. Item 23200	2P+T	16	220÷240		6	20/160	8 429760 215189
Ref. Item 23201*	3P+T	16	220÷240		9	10/160	8 429760 215196
Ref. Item 23202*	3P+N+T	16	220÷240		9	5/–	8 429760 215202
Ref. Item 23203	2P+T	32	220÷240		6	4/64	8 429760 215219
Ref. Item 23204*	3P+T	32	220÷240		9	4/64	8 429760 215226
Ref. Item 23300	3P+T	16	380÷415		6	10/160	8 429760 215233
Ref. Item 23301	3P+N+T	16	380÷415		6	5/80	8 429760 215240
Ref. Item 23302	3P+T	32	380÷415		6	4/64	8 429760 215257
Ref. Item 23303	3P+N+T	32	380÷415		6	4/64	8 429760 215264
Ref. Item 23400*	3P+T	16	500		7	10/160	8 429760 215271
Ref. Item 23401*	3P+N+T	16	500		7	5/80	8 429760 215288
Ref. Item 23402*	3P+T	32	500		7	4/64	8 429760 215295
Ref. Item 23403*	3P+N+T	32	500		7	5/80	8 429760 215301

SERIE 10 IEC 309 IP44 CE

Bases de montaje y cableado rápido de baja tensión 50/60 Hz
Screw less connectors 50/60 Hz



Ref. Item 23200CR	2P+T	16	220÷240		6	20/160	8 429760 246848
Ref. Item 23300CR	3P+T	16	380÷415		6	10/160	8 429760 247005
Ref. Item 23301CR	3P+N+T	16	380÷415		6	5/80	8 429760 247012

SERIE 11 IEC 309 IP67 CE

Bases de montaje baja tensión 50/60 Hz

Low voltage connectors 50/60 Hz



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*

** Available only upon request*

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 24100*	2P+T	16	110÷130		4	10/160	8 429760 215318
Ref. Item 24101*	3P+T	16	110÷130		4	8/128	8 429760 215325
Ref. Item 24102*	2P+T	32	110÷130		4	4/64	8 429760 215332
Ref. Item 24103*	3P+T	32	110÷130		4	4/64	8 429760 215349
Ref. Item 24200	2P+T	16	220÷240		6	10/160	8 429760 215370
Ref. Item 24201*	3P+T	16	220÷240		9	8/128	8 429760 215387
Ref. Item 24202*	3P+N+T	16	220÷240		9	5/80	8 429760 215394
Ref. Item 24203	2P+T	32	220÷240		6	4/64	8 429760 215400
Ref. Item 24204*	3P+T	32	220÷240		9	4/64	8 429760 215417
Ref. Item 24205	2P+T	63	220÷240		6	10/10	8 429760 215424
Ref. Item 24206	3P+T	63	220÷240		9	10/10	8 429760 215431
Ref. Item 24300	3P+T	16	380÷415		6	8/128	8 429760 215448
Ref. Item 24301	3P+N+T	16	380÷415		6	4/64	8 429760 215455
Ref. Item 24302	3P+T	32	380÷415		6	4/64	8 429760 215462
Ref. Item 24303	3P+N+T	32	380÷415		6	3/48	8 429760 215479
Ref. Item 24304	3P+T	63	380÷415		6	10/10	8 429760 215486
Ref. Item 24305	3P+N+T	63	380÷415		6	10/10	8 429760 215493
Ref. Item 24306	3P+T	125	380÷415		6	10/10	8 429760 215509
Ref. Item 24307	3P+N+T	125	380÷415		6	10/10	8 429760 215516
Ref. Item 24400*	3P+T	16	500		7	8/128	8 429760 215523
Ref. Item 24401*	3P+N+T	16	500		7	4/64	8 429760 215530
Ref. Item 24402*	3P+T	32	500		7	4/64	8 429760 215547
Ref. Item 24403*	3P+N+T	32	500		7	3/48	8 429760 215554

SERIE 11 IEC 309 IP44 CE

Bases de bajísima tensión
Extra low voltage connectors



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*
** Available only upon request*

	Polos/ Poles	Hz	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 23800	2P	50/60	16	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 215585
Ref. Item 23801*	3P	50/60	16		■	10/160	8 429760 218197
Ref. Item 23900*	2P	50/60	16	42 (40-50)		10/160	8 429760 215592
Ref. Item 23901*	3P	50/60	16			10/160	8 429760 218203
Ref. Item 23700*	2P	100/200	16	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 215608
Ref. Item 23701*	3P	100/200	16		■	10/160	8 429760 215615
Ref. Item 23702*	2P	400/500	16	42 (40-50)	■	10/160	8 429760 215622
Ref. Item 23703*	3P	400/500	16		■	10/160	8 429760 215639
Ref. Item 23820*	2P	50/60	32	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 215646
Ref. Item 23821*	3P	50/60	32		■	10/160	8 429760 215653
Ref. Item 23920*	2P	50/60	32	42 (40-50)		10/160	8 429760 215660
Ref. Item 23921*	3P	50/60	32			10/160	8 429760 215677
Ref. Item 23720*	2P	100/200	32	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 215684
Ref. Item 23721*	3P	100/200	32		■	10/160	8 429760 215691
Ref. Item 23722*	2P	400/500	32	42 (40-50)	■	10/160	8 429760 215707
Ref. Item 23723*	3P	400/500	32		■	10/160	8 429760 215714

SERIE 11 IEC 309 IP67 CE

Bases de bajísima tensión

Extra low voltage connectors



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*

** Available only upon request*

	Polos/ Poles	Hz	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 24800	2P	50/60	16	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 215721
Ref. Item 24801*	3P	50/60	16		■	10/160	8 429760 215738
Ref. Item 24900*	2P	50/60	16	42 (40-50)		10/160	8 429760 215745
Ref. Item 24901*	3P	50/60	16			10/160	8 429760 215752
Ref. Item 24700*	2P	100/200	16	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 215769
Ref. Item 24701*	3P	100/200	16		■	10/160	8 429760 215776
Ref. Item 24702*	2P	401/500	16	42 (40-50)	■	10/160	8 429760 215783
Ref. Item 24703*	3P	401/500	16		■	10/160	8 429760 215790
Ref. Item 24820*	2P	50/60	32	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 215806
Ref. Item 24821*	3P	50/60	32		■	10/160	8 429760 215813
Ref. Item 24920*	2P	50/60	32	42 (40-50)		10/160	8 429760 215820
Ref. Item 24921*	3P	50/60	32			10/160	8 429760 215837
Ref. Item 24720*	2P	100/200	32	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 215844
Ref. Item 24721*	3P	100/200	32		■	10/160	8 429760 215851
Ref. Item 24722*	2P	401/500	32	42 (40-50)	■	10/160	8 429760 215868
Ref. Item 24723*	3P	401/500	32		■	10/160	8 429760 215875

SERIE 11 IEC 309 IP44 CE

Bases fijas de pared de baja tensión 50/60 Hz
Low voltage sockets 50/60 Hz wall mounted



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*
** Available only upon request*

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 23150*	2P+T	16	110÷130		4	4/64	8 429760 215882
Ref. Item 23151*	3P+T	16	110÷130		4	4/64	8 429760 215899
Ref. Item 23152*	2P+T	32	110÷130		4	2/32	8 429760 215905
Ref. Item 23153*	3P+T	32	110÷130		4	2/32	8 429760 215912
Ref. Item 23250	2P+T	16	220÷240		6	4/64	8 429760 215943
Ref. Item 23251*	3P+T	16	220÷240		9	4/64	8 429760 215950
Ref. Item 23252*	3P+N+T	16	220÷240		9	2/32	8 429760 215967
Ref. Item 23253	2P+T	32	220÷240		6	2/32	8 429760 215974
Ref. Item 23254*	3P+T	32	220÷240		9	2/32	8 429760 215981
Ref. Item 23350	3P+T	16	380÷415		6	4/64	8 429760 215998
Ref. Item 23351	3P+N+T	16	380÷415		6	2/32	8 429760 216001
Ref. Item 23352	3P+T	32	380÷415		6	2/32	8 429760 216018
Ref. Item 23353	3P+N+T	32	380÷415		6	2/32	8 429760 216025
Ref. Item 23450*	3P+T	16	500		7	4/64	8 429760 216032
Ref. Item 23451*	3P+N+T	16	500		7	2/32	8 429760 216049
Ref. Item 23452*	3P+T	32	500		7	2/32	8 429760 216056
Ref. Item 23453*	3P+N+T	32	500		7	2/32	8 429760 216063

SERIE 11 IEC 309 IP67 CE

Bases fijas de pared de baja tensión 50/60 Hz

Low voltage sockets 50/60 Hz wall mounted



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*

** Available only upon request*

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 24150*	2P+T	16	110÷130		4	4/64	8 429760 216070
Ref. Item 24151*	3P+T	16	110÷130		4	4/64	8 429760 216087
Ref. Item 24152*	2P+T	32	110÷130		4	2/32	8 429760 216094
Ref. Item 24153*	3P+T	32	110÷130		4	2/32	8 429760 216100
Ref. Item 24250	2P+T	16	220÷240		6	4/64	8 429760 216131
Ref. Item 24251*	3P+T	16	220÷240		9	4/64	8 429760 216148
Ref. Item 24252*	3P+N+T	16	220÷240		9	4/64	8 429760 216155
Ref. Item 24253	2P+T	32	220÷240		6	2/32	8 429760 216162
Ref. Item 24254*	3P+T	32	220÷240		9	2/32	8 429760 216179
Ref. Item 24350	3P+T	16	380÷415		6	4/64	8 429760 216209
Ref. Item 24351	3P+N+T	16	380÷415		6	4/64	8 429760 216216
Ref. Item 24352	3P+T	32	380÷415		6	2/32	8 429760 216223
Ref. Item 24353	3P+N+T	32	380÷415		6	2/32	8 429760 216230
Ref. Item 24450*	3P+T	16	500		7	4/64	8 429760 216261
Ref. Item 24451*	3P+N+T	16	500		7	2/32	8 429760 216278
Ref. Item 24452*	3P+T	32	500		7	2/32	8 429760 216285
Ref. Item 24453*	3P+N+T	32	500		7	2/32	8 429760 216292

SERIE 11 IEC 309 IP44 CE

Bases fijas inclinadas 10º de baja tensión 50/60 Hz
Low voltage sockets 50/60 Hz 10º angled



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*
** Available only upon request*

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 23130*	2P+T	16	110÷130		4	10/160	8 429760 216322
Ref. Item 23131*	3P+T	16	110÷130		4	10/160	8 429760 216339
Ref. Item 23132*	2P+T	32	110÷130		4	5/80	8 429760 216346
Ref. Item 23133*	3P+T	32	110÷130		4	5/80	8 429760 216353
Ref. Item 23230	2P+T	16	220÷240		6	10/160	8 429760 216360
Ref. Item 23231*	3P+T	16	220÷240		9	10/160	8 429760 216377
Ref. Item 23232*	3P+N+T	16	220÷240		9	8/128	8 429760 216384
Ref. Item 23233	2P+T	32	220÷240		6	5/80	8 429760 216391
Ref. Item 23234*	3P+T	32	220÷240		9	5/80	8 429760 216407
Ref. Item 23330	3P+T	16	380÷415		6	10/160	8 429760 216414
Ref. Item 23331	3P+N+T	16	380÷415		6	8/128	8 429760 216421
Ref. Item 23332	3P+T	32	380÷415		6	5/80	8 429760 216438
Ref. Item 23333	3P+N+T	32	380÷415		6	5/80	8 429760 216445
Ref. Item 23430*	3P+T	16	500		7	10/160	8 429760 216452
Ref. Item 23431*	3P+N+T	16	500		7	8/128	8 429760 216469
Ref. Item 23432*	3P+T	32	500		7	5/80	8 429760 216476
Ref. Item 23433*	3P+N+T	32	500		7	5/80	8 429760 216483

SERIE 11 IEC 309 IP67 CE

Bases fijas inclinadas 10º de baja tensión 50/60 Hz

Low voltage sockets 50/60 Hz 10º angled



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*

** Available only upon request*

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 24130*	2P+T	16	110÷130		4	10/160	8 429760 216490
Ref. Item 24131*	3P+T	16	110÷130		4	8/128	8 429760 216506
Ref. Item 24132*	2P+T	32	110÷130		4	5/80	8 429760 216513
Ref. Item 24133*	3P+T	32	110÷130		4	5/80	8 429760 216520
Ref. Item 24230	2P+T	16	220÷240		6	10/160	8 429760 216551
Ref. Item 24231*	3P+T	16	220÷240		9	8/128	8 429760 216568
Ref. Item 24232*	3P+N+T	16	220÷240		9	8/128	8 429760 216575
Ref. Item 24233	2P+T	32	220÷240		6	5/80	8 429760 216582
Ref. Item 24234*	3P+T	32	220÷240		9	5/80	8 429760 216599
Ref. Item 24235	2P+T	63	220÷240		6	5/5	8 429760 216605
Ref. Item 24236	3P+T	63	220÷240		9	5/5	8 429760 216612
Ref. Item 24330	3P+T	16	380÷415		6	8/128	8 429760 216629
Ref. Item 24331	3P+N+T	16	380÷415		6	8/128	8 429760 216636
Ref. Item 24332	3P+T	32	380÷415		6	5/80	8 429760 216643
Ref. Item 24333	3P+N+T	32	380÷415		6	5/80	8 429760 216650
Ref. Item 24334	3P+T	63	380÷415		6	5/5	8 429760 216667
Ref. Item 24335	3P+N+T	63	380÷415		6	5/5	8 429760 216674
Ref. Item 24337	3P+T	125	380÷415		6	5/5	8 429760 217398
Ref. Item 24338	3P+N+T	125	380÷415		6	5/5	8 429760 217404
Ref. Item 24430*	3P+T	16	500		7	8/128	8 429760 216698
Ref. Item 24431*	3P+N+T	16	500		7	8/128	8 429760 216704
Ref. Item 24432*	3P+T	32	500		7	5/80	8 429760 216711
Ref. Item 24433*	3P+N+T	32	500		7	5/80	8 429760 216728

SERIE 11 IEC 309 IP44 CE

Bases fijas rectas de bajísima tensión
Extra low voltage sockets



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*
** Available only upon request*

	Polos/ Poles	Hz	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 23870	2P	50/60	16	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 216759
Ref. Item 23871*	3P	50/60	16		■	10/160	8 429760 216766
Ref. Item 23970*	2P	50/60	16	42 (40-50)		10/160	8 429760 216773
Ref. Item 23971*	3P	50/60	16			10/160	8 429760 216780
Ref. Item 23770*	2P	100/200	16	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 216797
Ref. Item 23771*	3P	100/200	16		■	10/160	8 429760 216803
Ref. Item 23772*	2P	400/500	16	42 (40-50)	■	10/160	8 429760 216810
Ref. Item 23773*	3P	400/500	16		■	10/160	8 429760 216827
Ref. Item 23880*	2P	50/60	32	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 216834
Ref. Item 23881*	3P	50/60	32		■	10/160	8 429760 216841
Ref. Item 23980*	2P	50/60	32	42 (40-50)		10/160	8 429760 216858
Ref. Item 23981*	3P	50/60	32			10/160	8 429760 216865
Ref. Item 23780*	2P	100/200	32	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 216872
Ref. Item 23781*	3P	100/200	32		■	10/160	8 429760 216889
Ref. Item 23782*	2P	400/500	32	42 (40-50)	■	10/160	8 429760 216896
Ref. Item 23783*	3P	400/500	32		■	10/160	8 429760 216902

SERIE 11 IEC 309 IP67 CE

Bases fijas rectas de bajísima tensión

Extra low voltage sockets



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*

** Available only upon request*

	Polos/ Poles	Hz	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 24870	2P	50/60	16	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 216919
Ref. Item 24871*	3P	50/60	16		■	10/160	8 429760 216926
Ref. Item 24970*	2P	50/60	16	42 (40-50)		10/160	8 429760 216933
Ref. Item 24971*	3P	50/60	16			10/160	8 429760 216940
Ref. Item 24770*	2P	100/200	16	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 216957
Ref. Item 24771*	3P	100/200	16		■	10/160	8 429760 216964
Ref. Item 24772*	2P	400/500	16	42 (40-50)	■	10/160	8 429760 216971
Ref. Item 24773*	3P	400/500	16		■	10/160	8 429760 216988
Ref. Item 24880*	2P	50/60	32	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 216995
Ref. Item 24881*	3P	50/60	32		■	10/160	8 429760 217008
Ref. Item 24980*	2P	50/60	32	42 (40-50)		10/160	8 429760 217015
Ref. Item 24981*	3P	50/60	32			10/160	8 429760 217022
Ref. Item 24780*	2P	100/200	32	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 217039
Ref. Item 24781*	3P	100/200	32		■	10/160	8 429760 217046
Ref. Item 24782*	2P	400/500	32	42 (40-50)	■	10/160	8 429760 217053
Ref. Item 24783*	3P	400/500	32		■	10/160	8 429760 217060

SERIE 11 IEC 309 IP44 CE

Bases fijas rectas de baja tensión 50/60 Hz
Straight low voltage sockets 50/60 Hz



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*
** Available only upon request*

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 23170*	2P+T	16	110÷130		4	10/160	8 429760 217077
Ref. Item 23171*	3P+T	16	110÷130		4	10/160	8 429760 217084
Ref. Item 23172*	2P+T	32	110÷130		4	5/80	8 429760 217091
Ref. Item 23173*	3P+T	32	110÷130		4	5/80	8 429760 217107
Ref. Item 23270	2P+T	16	220÷240		6	10/160	8 429760 217114
Ref. Item 23271*	3P+T	16	220÷240		9	10/160	8 429760 217121
Ref. Item 23272	3P+N+T	16	220÷240		9	5/80	8 429760 217138
Ref. Item 23273*	2P+T	32	220÷240		6	5/80	8 429760 217145
Ref. Item 23370	3P+T	16	380÷415		6	10/160	8 429760 217152
Ref. Item 23371	3P+N+T	16	380÷415		6	8/128	8 429760 217169
Ref. Item 23372	3P+T	32	380÷415		6	5/80	8 429760 217176
Ref. Item 23373	3P+N+T	32	380÷415		6	5/80	8 429760 217183
Ref. Item 23470*	3P+T	16	500		7	10/160	8 429760 217190
Ref. Item 23471*	3P+N+T	16	500		7	8/128	8 429760 217206
Ref. Item 23472*	3P+T	32	500		7	5/80	8 429760 217213
Ref. Item 23473*	3P+N+T	32	500		7	5/80	8 429760 217220

SERIE 11 IEC 309 IP67 CE

Bases fijas rectas de baja tensión 50/60 Hz

Straight low voltage sockets 50/60 Hz



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*

** Available only upon request*

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 24170*	2P+T	16	110÷130		4	8/128	8 429760 217237
Ref. Item 24171*	3P+T	16	110÷130		4	8/128	8 429760 217244
Ref. Item 24172*	2P+T	32	110÷130		4	4/64	8 429760 217251
Ref. Item 24173*	3P+T	32	110÷130		4	4/64	8 429760 217268
Ref. Item 24270	2P+T	16	220÷240		6	8/128	8 429760 217299
Ref. Item 24271*	3P+T	16	220÷240		9	8/128	8 429760 217305
Ref. Item 24272	3P+N+T	16	220÷240		9	4/64	8 429760 217312
Ref. Item 24273*	2P+T	32	220÷240		6	4/64	8 429760 217329
Ref. Item 24370	3P+T	16	380÷415		6	8/128	8 429760 217350
Ref. Item 24371	3P+N+T	16	380÷415		6	8/128	8 429760 217367
Ref. Item 24372	3P+T	32	380÷415		6	5/80	8 429760 217374
Ref. Item 24373	3P+N+T	32	380÷415		6	5/80	8 429760 217381
Ref. Item 24374	3P+N+T	63	380÷415		6	5/5	8 429760 218210
Ref. Item 24375	3P+T	63	380÷415		6	5/5	8 429760 218234
Ref. Item 24470*	3P+T	16	500		7	8/128	8 429760 217435
Ref. Item 24471*	3P+N+T	16	500		7	8/128	8 429760 217442
Ref. Item 24472*	3P+T	32	500		7	5/80	8 429760 217459
Ref. Item 24473*	3P+N+T	32	500		7	5/80	8 429760 217466

SERIE 11 IEC 309 IP44 CE

Bases fijas de pared inclinadas de baja tensión 50/60 Hz
Low voltage sockets 50/60 Hz wall mounted



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*
** Available only upon request*

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 23190*	2P+T	16	110÷130		4	3/48	8 429760 217497
Ref. Item 23191*	3P+T	16	110÷130		4	3/48	8 429760 217503
Ref. Item 23192*	2P+T	32	110÷130		4	2/32	8 429760 217510
Ref. Item 23193*	3P+T	32	110÷130		4	2/32	8 429760 217527
Ref. Item 23290	2P+T	16	220÷240		6	3/48	8 429760 217534
Ref. Item 23291*	3P+T	16	220÷240		9	3/48	8 429760 217541
Ref. Item 23292	3P+N+T	16	220÷240		9	2/32	8 429760 217558
Ref. Item 23293*	2P+T	32	220÷240		6	2/32	8 429760 217565
Ref. Item 23390	3P+T	16	380÷415		6	3/48	8 429760 217572
Ref. Item 23391	3P+N+T	16	380÷415		6	3/48	8 429760 217589
Ref. Item 23392	3P+T	32	380÷415		6	2/32	8 429760 217596
Ref. Item 23393	3P+N+T	32	380÷415		6	2/32	8 429760 217602
Ref. Item 23490*	3P+T	16	500		7	3/48	8 429760 217619
Ref. Item 23491*	3P+N+T	16	500		7	3/48	8 429760 217626
Ref. Item 23492*	3P+T	32	500		7	2/32	8 429760 217633
Ref. Item 23493*	3P+N+T	32	500		7	2/32	8 429760 217640

SERIE 11 IEC 309 IP67 CE

Bases fijas de pared de baja tensión 50/60 Hz

Low voltage sockets 50/60 Hz wall mounted



** Producto no disponible en stock, solo bajo pedido*

** Available only upon request*

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 24190*	2P+T	16	110÷130		4	3/48	8 429760 217657
Ref. Item 24191*	3P+T	16	110÷130		4	3/48	8 429760 217664
Ref. Item 24192*	2P+T	32	110÷130		4	2/32	8 429760 217671
Ref. Item 24193*	3P+T	32	110÷130		4	2/32	8 429760 217688
Ref. Item 24290	2P+T	16	220÷240		6	3/48	8 429760 217695
Ref. Item 24291*	3P+T	16	220÷240		9	3/48	8 429760 217701
Ref. Item 24292	3P+N+T	16	220÷240		9	2/32	8 429760 217718
Ref. Item 24293*	2P+T	32	220÷240		6	2/32	8 429760 217725
Ref. Item 24390	3P+T	16	380÷415		6	3/48	8 429760 217732
Ref. Item 24391	3P+N+T	16	380÷415		6	3/48	8 429760 217749
Ref. Item 24392	3P+T	32	380÷415		6	2/32	8 429760 217756
Ref. Item 24393	3P+N+T	32	380÷415		6	2/32	8 429760 217763
Ref. Item 24394	3P+T	63	380÷415		6	2/2	8 429760 217770
Ref. Item 24395	3P+N+T	63	380÷415		6	2/2	8 429760 217787
Ref. Item 24396	3P+T	125	380÷415		6	2/2	8 429760 217411
Ref. Item 24397	3P+N+T	125	380÷415		6	2/2	8 429760 217428
Ref. Item 24490*	3P+T	16	500		7	3/48	8 429760 217794
Ref. Item 24491*	3P+N+T	16	500		7	3/48	8 429760 217800
Ref. Item 24492*	3P+T	32	500		7	2/32	8 429760 217817
Ref. Item 24493*	3P+N+T	32	500		7	2/32	8 429760 217824

IP44 CE

Clavija Industrial IP44 para escenografía
Industrial plug IP44 for stage design



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13410	2P+T	16	220÷240	■	6	10/150	8 429760 246169

IP44 CE

Base Industrial IP44 para escenografía
Industrial socket IP44 for stage design



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 23410	2P+T	16	220÷240	■	6	10/150	8 429760 246176

IP44 CE

Prolongación con dos tomas y con cable de 0,33 m por parte (para escenografía)
Extension with two sockets and cable 0,33 mts each part (for stage design)



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 15100	2P+T	16	220÷240	■	6	1/10	8 429760 246183

IP44 CE

Base industrial de empotrar para escenografía
Industrial flush mounted socket for stage design



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 23480	2P+T	16	220÷240	■	6	10/150	8 429760 246190

SERIE 12 IEC 309 IP67 CE

Bases interblocantes semi-empotrables verticales de baja tensión 50/60 Hz

Low tension interlocked sockets 50/60 Hz flush mounted



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 25000	2P+T	16	220÷240		6	1/1	8 429760 218050
Ref. Item 25001	3P+T	16	380÷415		6	1/1	8 429760 218067
Ref. Item 25002	3P+N+T	16	380÷415		6	1/1	8 429760 218074
Ref. Item 25003	2P+T	32	220÷240		6	1/1	8 429760 218081
Ref. Item 25004	3P+T	32	380÷415		6	1/1	8 429760 218098
Ref. Item 25005	3P+N+T	32	380÷415		6	1/1	8 429760 218104
Ref. Item 25015			Caja para base interblocante vertical *Box for vertical interlocked sockets*			1/1	8 429760 242437



SERIE 12 IEC 309 IP67 CE

Bases interblocantes de superficie verticales de baja tensión 50/60 Hz IP67

Low tension interlocked sockets 50/60 Hz IP67 surface mounted

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 26000	2P+T	16	220÷240		6	1/1	8 429760 246510
Ref. Item 26001	3P+T	16	380÷415		6	1/1	8 429760 246527
Ref. Item 26002	3P+N+T	16	380÷415		6	1/1	8 429760 246534
Ref. Item 26003	2P+T	32	220÷240		6	1/1	8 429760 246541
Ref. Item 26004	3P+T	32	380÷415		6	1/1	8 429760 246558
Ref. Item 26005	3P+N+T	32	380÷415		6	1/1	8 429760 246565

SERIE 12 IEC 309 IP67 CE

Bases interblocantes semi-empotrables horizontales de baja tensión 50/60 Hz
Low tension interlocked sockets 50/60 Hz flush mounted



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 25008	2P+T	16	220÷240		6	1/1	8 429760 218883
Ref. Item 25009	3P+T	16	380÷415		6	1/1	8 429760 218890
Ref. Item 25010	3P+N+T	16	380÷415		6	1/1	8 429760 218906
Ref. Item 25011	2P+T	32	220÷240		6	1/1	8 429760 218913
Ref. Item 25012	3P+T	32	380÷415		6	1/1	8 429760 218920
Ref. Item 25013	3P+N+T	32	380÷415		6	1/1	8 429760 218937
Ref. Item 25014			Caja para base interblocante horizontal *Box for horizontal interlocked sockets*			1/1	8 429760 240617

SERIE 12 IEC 309 IP67 CE

Bases interblocantes de superficie horizontales de baja tensión 50/60 Hz
Low tension interlocked sockets 50/60 Hz surface mounted



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 25108	2P+T	16	220÷240		6	1/1	8 429760 242161
Ref. Item 25109	3P+T	16	380÷415		6	1/1	8 429760 242178
Ref. Item 25110	3P+N+T	16	380÷415		6	1/1	8 429760 242185
Ref. Item 25111	2P+T	32	220÷240		6	1/1	8 429760 242192
Ref. Item 25112	3P+T	32	380÷415		6	1/1	8 429760 242208
Ref. Item 25113	3P+N+T	32	380÷415		6	1/1	8 429760 242215

SERIE 12 IEC 309 IP67 CE

Bases interblocantes superficie de baja tensión 50/60 Hz

Low tension interlocked sockets 50/60 Hz



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 25006	3P+T	63	380÷415		6	1/1	8 429760 218678
Ref. Item 25007	3P+N+T	63	380÷415		6	1/1	8 429760 218685

SERIE 12 IEC 309 IP44 CE

Bases interblocantes semi-empotrables con magnetotérmico curva C, 50/60Hz

Interlocked socket with MCB 50/60Hz IP44 flush mounted



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 25200	2P+T	16	220÷240V		6	1/1	8 429760 246213
Ref. Item 25201	2P+T	32	220÷240V		6	1/1	8 429760 246220
Ref. Item 25202	3P+T	16	380÷415V		6	1/1	8 429760 246237
Ref. Item 25203	3P+N+T	16	380÷415V		6	1/1	8 429760 246244
Ref. Item 25204	3P+T	32	380÷415V		6	1/1	8 429760 246251
Ref. Item 25205	3P+N+T	32	380÷415V		6	1/1	8 429760 246268
Ref. Item 25206	3P+T	63	380÷415V		6	1/1	8 429760 247098
Ref. Item 25207	3P+N+T	63	380÷415V		6	1/1	8 429760 247104



SERIE 12 IEC 309 IP44 CE

Bases interblocantes de superfície con magnetotérmico curva C, 50/60Hz
Interlocked socket with MCB 50/60Hz IP44 surface mounted

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 25300	2P+T	16	220÷240V		6	1/1	8 429760 246275
Ref. Item 25301	2P+T	32	220÷240V		6	1/1	8 429760 246282
Ref. Item 25302	3P+T	16	380÷415V		6	1/1	8 429760 246299
Ref. Item 25303	3P+N+T	16	380÷415V		6	1/1	8 429760 246305
Ref. Item 25304	3P+T	32	380÷415V		6	1/1	8 429760 246312
Ref. Item 25305	3P+N+T	32	380÷415V		6	1/1	8 429760 246329



SERIE 12 IEC 309 IP67 CE

Bases interblocantes de superfície con magnetotérmico curva C, 50/60Hz
Interlocked socket with MCB 50/60Hz IP67 surface mounted

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 25306	3P+T	63	380÷415		6	1/1	8 429760 246336
Ref. Item 25307	3P+N+T	63	380÷415		6	1/1	8 429760 246343

SERIE 12 IEC 309 IP44 CE

Adaptador múltiple de 2 tomas de baja tensión 50/60 Hz

Multiple adaptor low voltage 50/60 Hz



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)	H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 15000	2P+T	16	220÷240		4/4	8 429760 217831
Ref. Item 15001	3P+T	16	380÷415		4/4	8 429760 217848

SERIE 12 IEC 309 IP67 CE

Adaptador múltiple de 2 tomas de baja tensión 50/60 Hz

Multiple adaptor low voltage 50/60 Hz



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)	H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 16000	2P+T	16	220÷240		4/4	8 429760 217855
Ref. Item 16001	3P+T	16	380÷415		4/4	8 429760 217862

SERIE 12 IEC 309 IP44 CE

Adaptador múltiple con salida de 1 toma 16A 2P+TTL 220V~
Multiple adaptor low voltage 1 exit 16A 2P+TTL 220V~



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 15002	2P+T	16	220÷240		4/4	8 429760 217879

SERIE 12 IEC 309 IP44 CE

Adaptador múltiple de baja tensión 50/60 Hz
Multiple adaptor low voltage 50/60 Hz



	Descripción/ Description	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 15003	Entrada/entry: 3P+N+T 16A Salida/exit: 1 toma 3P+T 16A + 1 toma 2P+T 16A	4/4	8 429760 217886
Ref. Item 15004	Entrada/entry: 3P+N+T 16A Salida/exit: 2 tomas 2P+T 16A	4/4	8 429760 217893
Ref. Item 15005	Entrada/entry: 3P+N+T 16A Salida/exit: 2 tomas 3P+T 16A	4/4	8 429760 217909

SERIE 12 IEC 309 IP67 CE

Adaptador múltiple de baja tensión 50/60 Hz

Multiple adaptor low voltage 50/60 Hz



	Descripción/ Description	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 16006	Entrada/entry: 3P+N+T 16A Salida/exit: 1 toma 3P+T 16A + 1 toma 2P+T 16A	4/4	8 429760 217992
Ref. Item 16007	Entrada/entry: 3P+N+T 16A Salida/exit: 2 tomas 2P+T 16A	4/4	8 429760 218005
Ref. Item 16008	Entrada: 3P+N+T 16A Salida: 2 tomas 3P+T 16A	4/4	8 429760 218012

SERIE 12 IEC 309 IP44 CE

Adaptador múltiple de 3 tomas de baja tensión 50/60 Hz

Multiple adaptor low voltage 50/60 Hz



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 15006	2P+T	16	220÷240		2/2	8 429760 217916
Ref. Item 15007	3P+T	16	380÷415		2/2	8 429760 217923
Ref. Item 15008	3P+N+T	16	380÷415		2/2	8 429760 217930
Ref. Item 15010	3P+T	32	380÷415		4/4	8 429760 218043
Ref. Item 15009	3P+N+T	32	380÷415		4/4	8 429760 217947

SERIE 13 IEC 309 IP67 CE

Adaptador múltiple de 3 tomas de baja tensión 50/60 Hz
Multiple adaptor low voltage 50/60 Hz



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 16002	2P+T	16	220÷240		2/2	8 429760 217954
Ref. Item 16003	3P+T	16	380÷415		2/2	8 429760 217961
Ref. Item 16004	3P+N+T	16	380÷415		2/2	8 429760 217978
Ref. Item 16009	3P+T	32	380÷415		4/4	8 429760 218029
Ref. Item 16005	3P+N+T	32	380÷415		4/4	8 429760 217985

SERIE 13 IEC 309 IP44 CE

Adaptador múltiple con salida de 1 toma 16A 2P+TTL 220V~
Multiple adaptor low voltage 1 way 16A 2P+TTL 220V~



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 16010	2P+T	16	220÷240		2/2	8 429760 218036

IP40 CE

Adaptador industrial-doméstico IP40 con prolongación 25 cm

Industrial-domestic adaptor IP40 with 25 cm cable extension



	Descripción/ Description	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13000	Salida: Toma goma 2P+TTL 16A/250V~ Exit: Rubber socket 2 poles+ Earth 16A/250V~ Entrada: Clavija 2P+T IP44 16A/250V~ Entry: Plug 2P+Earth IP44 16A/250V~ Prolongación / Cable extension: 25 cm H05VV-F. Sección 3x1,5mm²	1/10	8 436019 853894

IP40 CE

Adaptador doméstico-industrial IP40 con prolongación 25 cm

Domestic-industrial adaptor IP40 with 25 cm cable extension



	Descripción/ Description	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13011	Salida: Toma 2P+T IP44 16A/250V~ Exit: socket 2P+Earth IP44 16A/250V~ Entrada: Clavija goma 2P+TTL 16A/250V~ Entry: Rubber plug 2P+TTL 16A/250V~ Prolongación / Cable extension: 25 cm H05VV-F. Sección 3x1,5mm²	1/10	8 436019 853900

IP40 CE

Adaptador industrial-doméstico IP40
Industrial-domestic adaptor IP40



	Descripción/ Description	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13913	Entrada/Entry: 2P+T 16A/250V~ Salida/Exit: 3 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~	12/120	8 429760 243380

IP40 CE

Adaptador industrial-doméstico IP40
Industrial-domestic adaptor IP40



	Descripción/ Description	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13910	Entrada/Entry: 2P+T 16A/250V~ Salida/Exit: 1 toma/socket 2P+TTL 16A/250V~	10/160	8 429760 441250
Ref. Item 13910-F	Entrada/Entry: 2P+T 16A/250V~ Salida/Exit: 1 toma/socket 2P+T 16A/250V~ french type	10/160	8 429760 241171

IP40 CE

Adaptador industrial-doméstico IP40
Industrial-domestic adaptor IP40



	Descripción/ Description	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13914	Entrada/Entry: Clavija 2P+T 16A/250V~ / Plug 2P+Earth 16A/250V~ Salida/Exit: Toma británica 13A/250V~ / British socket 13A/250V~	10/150	8 429760 246206

IP40 CE

Adaptador doméstico-industrial IP40

Domestic-Industrial adaptor IP40



	Descripción/ Description	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13912	Entrada/Entry: 2P+TTL 16A/250V~ Salida/Exit: 1 toma/socket 2P+T 16A/250V~	12/120	8 429760 441274

IP44 CE

Toma de corriente 16A 2P+TTL IP44

Socket 16A 2P+TTL IP44



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13950	2P+TTL	16	220÷240		30/180	8 429760 441267
Ref. Item 13951	2P+T	16	220÷240		30/180	8 429760 218227

IP67 CE

Toma de corriente 16A 2P+TTL IP67

Socket 16A 2P+TTL IP67



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13960	2P+TTL	16	220÷240		30/180	8 429760 213925

IP67 CE

Toma de corriente 16A 2P+T IP67
Socket 16A 2P+TTL IP67



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13960-F	2P+T	16	220÷240		30/180	8 429760 242239

IP67 CE

Clavija aérea 16A 2P+TTL IP67 con doble contacto de tierra
Plug 16A 2P+TTL IP67 with double earth contact



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 23960	2P+TTL	16	220÷240		12/72	8 429760 242222

IP67 CE

Base aérea 16A 2P+TTL IP67
Socket 16A 2P+Earth IP67



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 24960	2P+TTL	16	220÷240		12/72	8 429760 245797

IP67 CE

Base aérea 16A 2P+TTL IP67

Socket 16A 2P+Earth IP67



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 24961	2P+T	16	220÷240	12/72	8 429760 245803

IP65 CE


Interruptores de corte IP65 con toma tierra

Safety switches IP65 with solid earth connection




	Polos/ Poles	I (A)	Dimensiones caja/ Boxes dimensions	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 25501	2P	20A	105x95x100	1/1	8 429760 247128
Ref. Item 25502	3P	20A	105x95x100	1/1	8 429760 247135
Ref. Item 25503	4P	20A	105x95x100	1/1	8 429760 247142
Ref. Item 25504	2P	32A	105x95x100	1/1	8 429760 247159
Ref. Item 25505	3P	32A	105x95x100	1/1	8 429760 247166
Ref. Item 25506	4P	32A	105x95x100	1/1	8 429760 247173
Ref. Item 25507	2P	40A	105x95x100	1/1	8 429760 247180
Ref. Item 25508	3P	40A	105x95x100	1/1	8 429760 247197
Ref. Item 25509	4P	40A	105x95x100	1/1	8 429760 247203

CLAVIJAS IP44
PLUGS IP44




	16A			32A			63A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4	63x2	63x3	63x4
A	125	125	125	146	146	152	230	230	230
B	56	60	68	63	63	70	94	94	94

CLAVIJAS IP67
PLUGS IP67




	16A			32A			63A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4	63x2	63x3	63x4
A	125	125	125	150	150	158	234	234	234
B	71	78	87	92	92	98	110	110	110
C	47	54	60	63	63	70	75	75	75
D	36	36	36	45	45	45	66	66	66

BASES IP44
SOCKETS IP44




	16A			32A			63A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4	63x2	63x3	63x4
A	129	135	142	159	159	165	240	240	240
B	76	80	89	92	92	98	110	110	110

BASES IP67
SOCKETS IP67




	16A			32A			63A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4	63x2	63x3	63x4
A	135	135	148	166	166	168	240	240	240
B	78	84	86	98	98	102	115	115	115

CLAVIJA FIJA DE PARED 90º IP44
WALL PLUG IP44 90º ANGLED




	TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H
16A	16x2	66	86	52	61	119	96	38	8
	16x3	66	86	52	61	119	89	36	8
	16x4	66	86	52	61	119	94	32	8
32A	32x2	90	100	77	85	160	96	38	8
	32x3	90	100	77	85	160	98	36	8
	32x4	90	100	77	85	160	100	32	8

CLAVIJA FIJA DE PARED 90º IP67
WALL PLUG IP67 90º ANGLED




	TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H
16A	16x2	66	86	52	61	119	96	25	8
	16x3	66	86	52	61	119	98	21	8
	16x4	66	86	52	61	119	104	19	8
32A	32x2	90	100	77	85	160	108	17	8
	32x3	90	100	77	85	160	110	15	8
	32x4	90	100	77	85	160	114	13	8

BASE FIJA DE PARED 90º IP44
WALL SOCKET IP44 90º ANGLED




	TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H
16A	16x2	66	86	52	61	105	125	30	8
	16x3	66	86	52	61	107	125	27	8
	16x4	66	86	52	61	111	125	25	8
32A	32x2	90	100	77	85	114	166	22	8
	32x3	90	100	77	85	118	166	20	8
	32x4	90	100	77	85	122	166	18	8

BASE FIJA DE PARED 90º IP67
WALL SOCKET IP67 90º ANGLED




	TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H
16A	16x2	66	86	52	61	96	125	30	8
	16x3	66	86	52	61	98	125	27	8
	16x4	66	86	52	61	104	125	25	8
32A	32x2	90	100	77	85	108	166	22	8
	32x3	90	100	77	85	110	166	20	8
	32x4	90	100	77	85	114	166	18	8

BASES EMPOTRAR RECTA IP44
STRAIGHT PANEL SOCKETS IP44




	16A			32A			63A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4	63x2	63x3	63x4
A	75	75	75	75	75	75	100	100	100
B	60	60	60	60	60	60	80	80	80
C	75	75	75	75	75	75	100	100	100
D	52	52	52	60	60	60	80	80	80

BASES EMPOTRAR RECTA IP67
STRAIGHT PANEL SOCKETS IP67




	16A			32A			63A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4	63x2	63x3	63x4
A	75	75	75	75	75	75	100	100	100
B	60	60	60	60	60	60	80	80	80
C	75	75	75	75	75	75	100	100	100
D	52	52	52	60	60	60	80	80	80

BASES EMPOTRAR RECTA 10º IP44
PANEL SOCKETS IP44 10º ANGLED



	16A			32A			63A
TIPO	3P	4P	5P	3P	4P	5P	
A	76	74	74	80	80	80	100
B	87	84	85	95	95	95	112
C	60	60	60	62	62	62	80
D	60	60	60	70	70	70	88
E	46	46	50	62	62	62	75
F	31	31	31	40	42	44	75
G	70	77	83	95	95	102	108

BASES EMPOTRAR RECTA 10º IP67
PANEL SOCKETS IP67 10º ANGLED



	16A			32A			63A		
TIPO	3P	4P	5P	3P	4P	5P	3P	4P	5P
A	76	74	74	80	80	80	100	100	100
B	87	84	85	95	95	95	112	112	112
C	60	60	60	62	62	62	80	80	80
D	60	60	60	70	70	70	88	88	88
E	46	46	50	62	62	62	75	75	75
F	40	40	40	45	45	48	75	75	75
G	70	77	83	95	95	102	108	108	108

Enrollacables y prolongaciones industriales
Industrial cable reels and extension cords

PROTECCIÓN IP44/67 / *IP44/67 PROTECTION*



Los enrollacables y prolongadores Famatel están diseñados para su utilización en ambientes industriales y en el ámbito de la construcción. Los materiales empleados para su fabricación han sido estudiados para soportar ambientes agresivos y asegurar su perfecto funcionamiento. Su grado de protección IP67 asegura la máxima seguridad en ambientes de mucho polvo y humedad, así como su cable flexible homologado <HAR> fabricado en goma (neopreno) H07RNF. El producto viene dispuesto de un soporte metálico con empuñadura en goma que asegura una perfecta portabilidad.

Famatel cable reels and extensions are designed for its use in industrial environments and construction sides. The materials used for its production have been carefully studied to support harsh environments and at the same time to assure its perfect work. The IP67 protection degree allows its use in dirty and humid environments as well as its flexible cable <HAR> made of rubber (neoprene) H07RNF. The metal handles have a rubber coating to assure a perfect portability.



Tomas industriales IP67 que garantizan la máxima seguridad en ambientes con mucho polvo y humedad.
Industrial IP67 plugs and sockets that guarantee the maximum security in harsh environments.



Disyuntor térmico automático en el caso de sobrecalentamiento.
Automatic cut out.



Empuñadura fabricada en goma que facilita su portabilidad.
Handle with a rubber coating to assure a perfect portability.



VENTAJAS / *ADVANTAGES*

- *Cable flexible homologado <HAR> fabricado en goma (neopreno) H07RNF.*
- *Disyuntor térmico en el caso de sobrecalentamiento.*
- *Soporte metálico galvanizado con empuñadura en goma.*
- *Fabricado en material resistente al impacto y la temperatura.*

- *Flexible approved cable <HAR> made of rubber (neoprene) H07RNF.*
- *Automatic cut out.*
- *Metal handle covered by rubber.*
- *Made of material resistant to the impact and high temperature.*

ENROLLACABLE
CABLE REEL
Ref. Item 30013

1 1



Descripción Description	Enrollacable con disyuntor Cable reel with safety cut out
Prolongación Cable extension	30 m H07RN-F sección 3x1,5 mm²
Tomas Sockets	4 tomas IP67 2P+TTL 16A/250V~ 4 sockets IP67 2P+Earth 16A/250V~
Clavija Plug	Clavija IP67 2P+TTL 16A/250V~ IP67 plug 2P+Earth 16A/250V~
Grado protección Degree of protection	IP67
Resistencia al impacto Impact resistance	IK06
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	750º partes activas 650º otras partes 750º active parts 650º other parts
Norma Norm	EN 61242

8 429760 242390

ENROLLACABLE
CABLE REEL
Ref. Item 30014

1 1



Descripción Description	Enrollacable con disyuntor Cable reel with safety cut out
Prolongación Cable extension	50 m H07RN-F sección 3x1,5 mm²
Tomas Sockets	4 tomas IP67 2P+TTL 16A/250V~ 4 sockets IP67 2P+Earth 16A/250V~
Clavija Plug	Clavija IP67 2P+TTL 16A/250V~ IP67 plug 2P+Earth 16A/250V~
Grado protección Degree of protection	IP67
Resistencia al impacto Impact resistance	IK06
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	750º partes activas 650º otras partes 750º active parts 650º other parts
Norma Norm	EN 61242

8 429760 242468

ENROLLACABLE
CABLE REEL
Ref. Item 30015

1 1



Descripción Description	Enrollacable con disyuntor Cable reel with safety cut out
Prolongación Cable extension	50 m H07RN-F sección 3x1,5 mm²
Tomas Sockets	4 tomas IP67 2P+TTL 16A/250V~ 4 sockets IP67 2P+Earth 16A/250V~
Clavija Plug	Clavija IP67 2P+T 16A/250V~ IP67 plug 2P+Earth 16A/250V~
Grado protección Degree of protection	IP67
Resistencia al impacto Impact resistance	IK06
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	750º partes activas 650º otras partes 750º active parts 650º other parts
Norma Norm	EN 61242

8 429760 242475

ENROLLACABLE
CABLE REEL
Ref. Item 30016

1 1



Descripción Description	Enrollacable con disyuntor + diferencial magnetotérmico 16A Cable reel with safety cut out + RCCB+MCB compaq circuit breaker 16A
Prolongación Cable extension	30 m H07RN-F sección 3x1,5mm²
Tomas Sockets	3 tomas IP67 2P+TTL 16A/250V~ 3 sockets IP67 2P+Earth 16A/250V~
Clavija Plug	Clavija IP67 2P+TTL 16A/250V~ IP67 plug 2P+Earth 16A/250V~
Grado protección Degree of protection	IP67
Resistencia al impacto Impact resistance	IK06
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	750º partes activas 650º otras partes 750º active parts 650º other parts
Norma Norm	EN 61242

8 429760 243786

ENROLLACABLE
CABLE REEL
Ref. Item 30002

1 1



Descripción	Enrollacable con disyuntor
Description	Cable reel with safety cut out
Prolongación	
Cable extension	30 m H07RN-F sección 3x2,5 mm²
Tomas	3 tomas IP67 2P+T 16A/250V~
Sockets	3 sockets IP67 2P+Earth 16A/250V~
Clavija	Clavija IP67 2P+T 16A/250V~
Plug	IP67 plug 2P+Earth 16A/250V~
Grado protección	
Degree of protection	IP67
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK06
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	750º partes activas 650º otras partes
Glow wire test	750º active parts 650º other parts
Norma	
Norm	EN 61242

8 429760 218128

ENROLLACABLE
CABLE REEL
Ref. Item 30004

1 1



Descripción	Enrollacable con disyuntor
Description	Cable reel with safety cut out
Prolongación	
Cable extension	30 m H07RN-F sección 4x2,5 mm²
Tomas	3 tomas IP67 3P+T 16A/380V~
Sockets	3 sockets IP67 3P+Earth 16A/380V~
Clavija	Clavija IP67 3P+T 16A/380V~
Plug	IP67 plug 3P+Earth 16A/380V~
Grado protección	
Degree of protection	IP67
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK06
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	750º partes activas 650º otras partes
Glow wire test	750º active parts 650º other parts
Norma	
Norm	EN 61242

8 429760 218142

ENROLLACABLE
CABLE REEL
Ref. Item 30017

1 1



Descripción	Enrollacable con disyuntor
Description	Cable reel with safety cut out
Prolongación	
Cable extension	25 m H07RN-F sección 3x1,5mm²
Tomas	3 tomas IP67 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	3 sockets IP67 2P+Earth 16A/250V~
Clavija	Clavija IP67 2P+TTL 16A/250V~
Plug	IP67 plug 2P+Earth 16A/250V~
Grado protección	
Degree of protection	IP67
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK06
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	750º partes activas 650º otras partes
Glow wire test	750º active parts 650º other parts
Norma	
Norm	EN 61242

8 429760 245438

ENROLLACABLE
CABLE REEL
Ref. Item 30018

1 1



Descripción	Enrollacable con disyuntor
Description	Cable reel with safety cut out
Prolongación	
Cable extension	50 m H07RN-F sección 3x1,5 mm²
Tomas	3 tomas IP67 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	3 sockets IP67 2P+Earth 16A/250V~
Clavija	Clavija IP67 2P+TTL 16A/250V~
Plug	IP67 plug 2P+Earth 16A/250V~
Grado protección	
Degree of protection	IP67
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK06
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente	750º partes activas 650º otras partes
Glow wire test	750º active parts 650º other parts
Norma	
Norm	EN 61242

8 429760 245445

ENROLLACABLE
CABLE REEL
Ref. Item 30019

1 1



Descripción Description	Enrollacable con disyuntor Cable reel with safety cut out
Prolongación Cable extension	30 m H07RN-F sección 3x1,5mm²
Tomas Sockets	3 tomas IP67 2P+TTL 16A/250V~ 3 sockets IP67 2P+Earth 16A/250V~
Clavija Plug	Clavija IP67 2P+T 16A/250V~ IP67 plug 2P+Earth 16A/250V~
Grado protección Degree of protection	IP67
Resistencia al impacto Impact resistance	IK06
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	750º partes activas 650º otras partes 750º active parts 650º other parts
Norma Norm	EN 61242

8 429760 245452

PROLONGACIONES INDUSTRIALES
INDUSTRIAL EXTENSIONS
Ref. Item 31000

1 1



Descripción Description	Prolongación industrial Industrial extension
Prolongación Cable extension	20 m H07RN-F sección 3 x 2,5 mm²
Tomas Sockets	Toma 2P+T 16A/250 V~ Socket 2P + Earth 16A/250 V~
Clavija Plug	Clavija 2P+T 16A/250 V~ Plug 2P+Earth 16A/250 V~
Grado protección Degree of protection	IP67
Resistencia al impacto Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional Dimensional stability	- 25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	750º partes activas 650º otras partes 750º active parts 650º other parts
Normas Norms	EN 60309 / UNE 21027 (HD 22)

8 429760 246350

PROLONGACIONES INDUSTRIALES
INDUSTRIAL EXTENSIONS

Ref. Item 31001

1 1



Descripción Description	Prolongación industrial Industrial extension
Prolongación Cable extension	25 m H07RN-F sección 3 x 2,5 mm²
Tomas Sockets	Toma 2P+T 16 A/250 V~ Socket 2P+Earth 16 A/250 V~
Clavija Plug	Clavija 2P+T 16 A/250 V~ Plug 2P+Earth 16 A/250 V~
Grado protección Degree of protection	IP67
Resistencia al impacto Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25ºC + 85ºC
Hilo incandescente Glow wire test	750º partes activas 650º otras partes 750º active parts 650º other parts
Normas Norms	EN 60309 / UNE 21027 (HD 22)

8 429760 246367