

Für Profis

Fachhandelsprogramm

Trade program

Programma voor de professionele markt

2022

Kopp

Clever sein.
Kopp einschalten.

Kopp

Für Profis

Fachhandelsprogramm

Trade program

Programma voor de professionele markt

Die Heinrich Kopp GmbH – ein führender Hersteller für Elektroinstallationsmaterial.

*Heinrich Kopp GmbH –
a leading producer of electrical installation materials.*

*Heinrich Kopp GmbH –
een toonaangevende fabrikant
van elektrische installatieproducten.*

Mit der Entwicklung und Produktion innovativer Smart Home Lösungen und einem breiten Sortiment an Schalterprogrammen mit hohem Designanspruch bietet Kopp ein großes Produktportfolio für Elektroinstallationen im Fachhandel und DIY-Bereich. Einen Großteil unserer Produkte fertigen wir dabei in eigener Herstellung in Deutschland. Darüber hinaus fertigt das Unternehmen individuelle Lösungen für Industriekunden. Kopp ist eingebunden in die starke Alfancar Group, ein international agierender Konzern mit einer hohen Expertise im Bereich der Elektrotechnik.

With the development and production of innovative smart home solutions and a broad range of switch programmes with high design standards, Kopp offers a large product portfolio for electrical installations in the specialist trade and DIY sector. A large share of our products are manufactured at our own production facility in Germany. In addition, the company manufactures customised solutions for industrial customers. Kopp is part of the strong Alfancar Group, an internationally active group with a high level of expertise in the area of electrical engineering.

Met de ontwikkeling en productie van innovatieve Smart home oplossingen en een breed scala aan hoogwaardige en designvolle schakelprogramma's, biedt Kopp een groot productportfolio voor elektrische installaties in de gespecialiseerde vakhandel en DIY markt. Kopp produceert een groot deel van deze producten in eigen productie in Duitsland. Daarnaast produceert het bedrijf maatwerkoplossingen voor industriële klanten. Kopp maakt deel uit van de Alfancar Group, een internationale opererende groep met een grote expertise op het gebied van elektrotechniek.

Kopp





Kopp einschalten zahlt sich aus.

Switching to Kopp pays off.

Kopp inschakelen betaald zich terug.

Qualität aus Deutschland.

Unsere Produkte entsprechen höchsten technologischen Standards. Sie vereinen das Know-how erfahrener Ingenieure mit den Vorteilen einer modernen, computergesteuerten Produktion. Dadurch können wir an unserem Hauptsitz in Kahl am Main effizient und kostengünstig fertigen. Diesen Preisvorteil geben wir sehr gerne an Sie weiter. Bei der Einhaltung strenger Standards und bei der fortlaufenden Verbesserung unserer Prozesse überlassen wir nichts dem Zufall: Unser Qualitätsmanagement ist seit über 25 Jahren nach ISO 9001 zertifiziert.

Quality from Germany.

Our products meet the highest technological standards. They combine the know-how of experienced engineers with the advantages of a modern, computer-controlled production. This allows us to produce efficiently and cost-effectively at our headquarters in Kahl am Main. We are very happy to pass this price advantage on to you. Regarding compliance with strict standards and the continuous improvement of our processes, we leave nothing to chance: Our quality management system has been certified according to ISO 9001 for over 25 years.

Kwaliteit uit Duitsland.

Onze producten voldoen aan de hoogste technologische normen en standaarden. We combineren de knowhow van onze ervaren ingenieurs, samen met de voordelen van onze moderne, computergestuurde productie apparaat. Hierdoor kunnen we efficiënt en concurrerend produceren op ons hoofdkantoor in Kahl am Main. Dit prijsvoordeel geven wij graag aan u door. Door steeds strengere wet-en regelgeving, is doorontwikkeling een continue proces. We laten niets aan het toeval over: onze afdeling kwaliteitsmanagement is al meer dan 25 jaar ISO 9001-gecertificeerd.



Garantiert mit Garantie.

Guaranteed with our guarantee.

Gegarandeerd met garantie.

Von der Qualität unserer Produkte sind wir überzeugt. Daher geben wir Ihnen auf unsere Schalterprogramme 20 Jahre Qualitätsgarantie.

We believe in the quality of our products. This is why we give you a 20 year quality guarantee with our switch programmes.

Van de kwaliteit van onze producten zijn we overtuigd. Daarom geven we u op ons schakelprogramma 20 jaar kwaliteitsgarantie.

E-Ladestation

- schnelles und einfaches Stromladen - bis zu 22 kW
- einbindbar in den Kopp HomeServer/ ins Kopp Energiemanagement
- DC Fehlerstromerkennung, es wird kein allstromsensitiver FI TypB benötigt
- Ein- oder dreiphasiger Betrieb
- Benutzerberechtigungen zum Laden über unsere App und/oder Softwarelösung, ebenso RFID-Freischaltung möglich
- OCPP-Kommunikation
- alle Varianten sind KfW-förderfähig
- ME-Zertifizierung = Mess- und Eichrechtskonformität
- RFID zur Vergabe von Zugangsberechtigungen
- Ladestationen sind updatefähig
- Lastmanagement: Ein Master (X-Serie) und bis zu 15 Slave (C-Serie)

E-Charging station

- *quick and easy power charging - up to 22 kW*
- *integrable into the Kopp HomeServer/ into the Kopp energy management*
- *DC residual current detection, no universal current valve FI TypB is required*
- *Single or three-phase operation*
- *User authorizations for loading via our app and/or software solution, also RFID activation possible*
- *OCPP Communication*
- *all variants are KfW eligible*
- *ME-certification = measurement and calibration conformity*
- *RFID for granting access authorizations*
- *Charging stations are updateable*
- Load management: One master (X-Series) and up to 15 slaves (C-Series)

E-Laadstation

- *snel en eenvoudig opladen van het vermogen - tot 22 kW*
- *integreerbaar in de Kopp HomeServer/ in het Kopp energiemanagement*
- *DC-aardstroomdetectie, er is geen universele aardlekautomaat FI klasse B nodig.*
- *Een- of driefasige werking*
- *Gebruikersautorisaties voor het laden via onze app en/of software oplossing, ook RFID activering mogelijk*
- *OCPP-communicatie*
- *alle varianten komen in aanmerking voor KfW*
- *ME-certificering = meet- en kalibratieconformiteit*
- *RFID voor het verlenen van toegangsrechten*
- *Laadstations zijn updatebaar*
- *Belastingsbeheer: Één master (X-serie) en maximaal 15 slaven (C-serie)*

E-Ladestation

E-charging station

E-oplaadstation

KfW förderfähig

NEU
NEW/NIEUW

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Kopp Ladestation KC, Deutschland-Edition, Typ 2 Normstecker mit 4 m Ladekabel, 3-phasig bis zu 11kW Leistung, UDP-Schnittstelle, OCPP-Kommunikation: Slave

Kopp Charging Station KC, Germany-Edition, Type 2 standard plug with 4 m cable length, 3-phase up to 11kW power, UDP interface, OCPP communication: Slave

Kopp Laadstation KC, editie duitsland, Standaard stekker type 2 met 4 m snoerlengte, 3-fase tot 11kW vermogen, UDP-interface, OCPP-communicatie: Slave

IP54 | 400 V | 16 A | 50 Hz | 643x240x142 mm

weiß/ anthrazit	white/ anthracite	wit/ antraciet	700	1	434005105 9120050713796	854,28
--------------------	----------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	--------



Kopp Ladestation KC, C-Serie, Normbuchse: Typ 2, 3-phasig bis zu 22kW Leistung, UDP-Schnittstelle, OCPP-Kommunikation: Slave

Kopp Charging Station KC, C-Series, Standard socket: Type 2, 3-phase up to 22kW power, UDP interface, OCPP communication: Slave

Kopp Laadstation KC, C-serie, Standaard stekkerdoos: Type 2, 3-fase tot 22kW vermogen, UDP-interface, OCPP-communicatie: Slave

IP54 | 400 V | 32 A | 50 Hz | 495x240x163 mm

weiß/ anthrazit	white/ anthracite	wit/ antraciet	700	1	434003000 9120050710979	1271,11
--------------------	----------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	---------



Kopp Ladestation KC, C-Serie, Normbuchse: Typ 2, 3-phasig bis zu 22kW Leistung, UDP-Schnittstelle, RFID, OCPP-Kommunikation: Slave

Kopp Charging Station KC, C-Series, Standard socket: Type 2, 3-phase up to 22kW power, UDP interface, RFID, OCPP communication: Slave

Kopp Laadstation KC, C-serie, Standaard stekkerdoos: Type 2, 3-fase tot 22kW vermogen, UDP-interface, RFID, OCPP-communicatie: Slave

IP54 | 400 V | 32 A | 50 Hz | 495x240x163 mm

weiß/ anthrazit	white/ anthracite	wit/ antraciet	700	1	434003103 9120050710986	1465,54
--------------------	----------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	---------



Kopp Ladestation KC, C-Serie, Normbuchse: Typ 2, 3-phasig bis zu 22kW Leistung, UDP-Schnittstelle, RFID, ME, OCPP-Kommunikation: Slave

Kopp Charging Station KC, C-Series, Standard socket: Type 2, 3-phase up to 22kW power, UDP interface, RFID, ME, OCPP communication: Slave

Kopp Laadstation KC, C-serie, Standaard stekkerdoos: Type 2, 3-fase tot 22kW vermogen, UDP-interface, RFID, ME OCPP-communicatie: Slave

IP54 | 400 V | 32 A | 50 Hz | 495x240x163 mm

weiß/ anthrazit	white/ anthracite	wit/ antraciet	700	1	434003127 9120050712294	1738,02
--------------------	----------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	---------



Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Kopp Ladestation KC, X-Serie, Normbuchse: Typ 2, 3-phasig bis zu 22kW Leistung, UDP-Schnittstelle, RFID, WLAN/4G, OCPP-Kommunikation: Master

Kopp Charging Station KC, X-Series, Standard socket: Type 2, 3-phase up to 22kW power, UDP interface, RFID, WLAN/4G, OCPP communication: Master

Kopp Laadstation KC, X-serie, Standaard stekkerdoos: Type 2, 3-fase tot 22kW vermogen, UDP-interface, RFID, WLAN/4G, OCPP-communicatie: Master

IP54 | 400 V | 32 A | 50 Hz | 495x240x163 mm

weiß/ anthrazit	white/ anthracite	wit/ antraciet	700	1	434003141 9120050712478	1863,22
--------------------	----------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	---------



Kopp Ladestation KC, X-Serie, Normbuchse: Typ 2, 3-phasig bis zu 22kW Leistung, UDP-Schnittstelle, RFID, WLAN/4G, ME, OCPP-Kommunikation: Master

Kopp Charging Station KC, X-Series, Standard socket: Type 2, 3-phase up to 22kW power, UDP interface, RFID, WLAN/4G, ME, OCPP communication: Master

Kopp Laadstation KC, X-serie, Standaard stekkerdoos: Type 2, 3-fase tot 22kW vermogen, UDP-interface, RFID, WLAN/4G, ME, OCPP-communicatie: Master

IP54 | 400 V | 32 A | 50 Hz | 495x240x163 mm

weiß/ anthrazit	white/ anthracite	wit/ antraciet	700	1	434003206 9120050710979	2135,71
--------------------	----------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	---------



Technische Informationen finden Sie ab Seite 318
Technical information can be found on page 318
Technische informatie is te vinden op pagina 318

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis /€

Edelstahl Standsäule Single, für die Montage einer Kopp Ladestation KC, für alle Serien geeignet, inkl. Montagematerial

Stainless steel pedestal single, for mounting a Kopp charging station KC, suitable for all series, incl. mounting material

Staal steunkolom enkelvoudig, voor montage van een Kopp-laadstation KC, geschikt voor alle series, incl. Montagemateriaal



1323 x 261 x 80 mm

edelstahl	stainless steel	staal	700	1	434501209 9120050710085	468,38
-----------	-----------------	-------	-----	---	----------------------------	--------

Edelstahl Standsäule Double-I, für die Montage von zwei Kopp Ladestation KC, für alle Serien geeignet, inkl. Montagematerial

Stainless steel pedestal double, for mounting a Kopp charging station KC, suitable for all series, incl. mounting material

Staal steunkolom dobbelvoudig, voor montage van een Kopp-laadstation KC, geschikt voor alle series, incl. Montagemateriaal



1323 x 261 x 80 mm

edelstahl	stainless steel	staal	700	1	434502200 9120050710214	544,97
-----------	-----------------	-------	-----	---	----------------------------	--------

Edelstahl Standsäule Double-V, für die Montage von zwei Kopp Ladestation KC, für alle Serien geeignet, inkl. Montagematerial

Stainless steel pedestal double-V, for mounting a Kopp charging station KC, suitable for all series, incl. mounting material

Staal steunkolom dobbelvoudig-V, voor montage van een Kopp-laadstation KC, geschikt voor alle series, incl. Montagemateriaal



1326 x 367 x 189 mm

edelstahl	stainless steel	staal	700	1	434503201 9120050711617	648,08
-----------	-----------------	-------	-----	---	----------------------------	--------

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis /€

Installationsset (Montagematerial/Dichtungen) für Kopp Ladestation, bei jeder Ladestation standardmäßig enthalten (Ersatzteil)

Installation kit (mounting material/seals) for Kopp charging station/spare part, included in every charging station as standard

Installatiekit (installatiemateriaal/afdichtingen) voor Kopp-laadstation/reserveonderdeel, standaard inbegrepen in elk laadstation



			700	1	434801002 9120050711624	18,12
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Kopp RFID-Karte zum Freischalten der Kopp Ladestation, Inhalt: 5 Stück

Kopp RFID card to unlock the Kopp charging station, content: 5 pieces

Kopp RFID-kaart om het Kopp-laadstation te ontgrendelen, inhoud: 5 stuks



			700	1	434801806 9120050711631	12,52
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Technische Informationen finden Sie auf unserer Website www.kopp.eu

Technical information can be found on our website www.kopp.eu

Technische informatie is te vinden op onze website www.kopp.eu

Bleiben Sie sicher.

Stay safe.

Blijf veilig.

Mobile Personenschutzgeräte

Mobile Personal Protection Devices

Mobiele en persoonlijke bescherming



Mobile Personenschutzgeräte

Mobile Personal Protection Devices

Mobiele en persoonlijke bescherming

PRCD – Ortsveränderliche Schutzeinrichtungen

PRCD – mobile protective devices

PRCD – Het mobiele beveiligingsapparaat

PRCD steht für: / PRCD stands for: / PRCD staat voor:

Portable Residual Current Device

PRCD-S pro – Einschalten auch mit Handschuhen

PRCD-S pro – Switching even with gloves

PRCD-S pro – Schakelen ook met handschoenen

Ortsveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtung neuester Generation für alle Bau- und Montagestellen nach den Anforderungen der Berufsgenossenschaften und der Unfallverhütungsvorschrift der Feuerwehren zur sicheren Stromentnahme aus vorhandenen Steckdosen.

Neben den in der DGUV Information 203-006 geforderten Funktionen und im Vergleich zu PRCD-S bietet PRCD-S pro:

- Fehlerfreies Einschalten auch mit Handschuhen möglich
- Güteerkennung des Schutzleiters R_{PE} für höchste Sicherheitsanforderungen – Einschalten nur ermöglicht, wenn $R_{PE} < 1 \text{ k}\Omega$
- Erkennung glatter Gleichfehlerströme $> 6 \text{ mA}$, je nach Gerätetyp
- Selbstüberwachendes Gerät, mit regelmäßigem Funktionstest des Fehlerstromkreises und Relaiskontaktprüfung

Latest generation of mobile residual current protective device for all construction and assembly sites, based on the requirements of the employers' liability insurance associations and the and the accident prevention regulations of the fire brigades for safe power consumption from existing socket outlets.

In addition to the characteristics required in DGUV information 203-006, the PRCD-S pro offers:

- Fault-free switching on even with gloves
- Quality detection of protective conductor R_{PE} for highest safety requirements – Switching on only possible if $R_{PE} < 1 \text{ k}\Omega$
- Detection of smooth DC residual currents $> 6 \text{ mA}$, depending on device type
- Self-monitoring device, with regular function test of fault circuit and relay contact test



De nieuwste generatie mobiele stroombeveiliging voor alle bouw- en montageplaatsen, op basis van de vereisten van het Bouwbesluit en daarbij de ongevalpreventievoorschriften van de brandweer, voor een veilig stroomverbruik van bestaande wandcontactdozen.

Naast de kenmerken die vereist zijn in DGUV-informatie 203-006, biedt de "PRCD-S pro":

- Storingsvrij schakelen, zelfs met handschoenen
- Kwaliteitsdetectie van beschermende geleider R_{PE} voor de hoogste veiligheidseisen – Inschakelen alleen mogelijk als $R_{PE} < 1 \text{ k}\Omega$
- Detectie van stabiele gelijkstroom $> 6 \text{ mA}$, afhankelijk van het apparaat type
- Zelf controlerend apparaat, met regelmatige functietest van het foutcircuit en de relaiscontacttest

PRCD-S – Über Jahre im Einsatz bewährt

PRCD-S – Proven through years of use / PRCD-S – Bewezen door jarenlang gebruik

Ist eine Alternative ortsveränderlicher Fehlerstromschutzeinrichtungen für Bau- und Montagestellen im Vergleich zu PRCD-S pro und erfüllt ebenfalls die Anforderungen der Berufsgenossenschaften und der Unfallverhütungsvorschrift der Feuerwehren zur sicheren Stromentnahme aus vorhandenen Steckdosen.

PRCD-S is an alternative of mobile protective device for construction and assembly sites compared to PRCD-S pro and also fulfils the requirements of the employers' liability insurance associations and the accident prevention regulations of the fire brigades for safe power consumption from existing socket outlets

PRCD-S is een alternatief voor mobiel beschermingsmiddel voor bouw- en montageplaatsen in vergelijking met PRCD-S pro en voldoet het ook aan de vereisten van het Bouwbesluit en daarbij de ongevalpreventievoorschriften van de brandweer, voor veilig stroomverbruik van bestaande wandcontactdozen.



PRCD-K – Für den Einsatz an Stromerzeugern

PRCD-K – For use on power generators / PRCD-K – Voor gebruik op stroomgeneratoren

Ist für Anwendungen an Stromerzeugern und Verwendung mit Tauchpumpen entwickelt worden und verfügt über keine Schutzleiterüberwachung nach DGUV Information 203-006. Bei Anschluss von zwei oder mehreren elektrischen Betriebsmitteln an einen Stromerzeuger müssen nach DGUV Information 203-032 geeignete Schutzmaßnahmen vorhanden sein. PRCD-K erfüllt diese Anforderungen und dient der Schutzpegelerhöhung.

Designed for generator applications and use with submersible pumps and does not have earth conductor monitoring according to DGUV Information 203-006. If two or more electrical devices are connected to one generator, suitable protective measures must be provided in accordance with DGUV Information 203-032. PRCD-K meets these requirements and serves to increase the level of protection.

Ontworpen voor generatortoepassingen en gebruik met dompelpompen en heeft geen aardgeleiderbewaking volgens DGUV-informatie 203-006. Als twee of meer elektrische apparaten op één generator zijn aangesloten, moeten geschikte veiligheidsmaatregelen worden getroffen in overeenstemming met DGUV-informatie 203-032. PRCD-K voldoet aan deze vereisten en dient om het beschermingsniveau te verhogen.



PRCD-2P / PRCD-3P – Preiswerte Alternative zur Schutzpegelerhöhung

PRCD-2P / PRCD-3P – Cost-effective alternative to increasing protection level

PRCD-2P / PRCD-3P – Kosteneffectief alternatief voor een hoger beveiligingsniveau

Verfügen über keine Schutzleiterüberwachung nach DGUV Information 203-006. Sie stellen eine preiswerte Alternative zur Schutzpegelerhöhung dar und werden häufig eingesetzt, da sie auch über die Funktion Unterspannungsauslösung verfügen.

Do not have a protective conductor monitoring according to DGUV Information 203-006. They represent an cost-effective alternative to increasing the protective level and are frequently used as they also have the undervoltage release function.

Geen beschermende aardgeleiderbewaking volgens DGUV-informatie 203-006. Ze vormen een kosteneffectief alternatief voor het verhogen van het beschermingsniveau en worden vaak gebruikt omdat ze ook een onderspanningsbeveiling hebben.

PRCD-S pro/-S/-K/-3P/-2P

PRCD-S pro/-S/-K/-3P/-2P

PRCD-S pro/-S/-K/-3P/-2P

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

PRCD-S pro, 3-polig, Prüfzeichen: VDE

PRCD-S pro, 3-pole, approval: VDE

PRCD-S pro, 3-polig, keurmerk: VDE



230 VAC | 50 Hz | IP55

16 A / 10 mA	16 A / 10 mA	16 A / 10 mA	101	1	196330002 4008224624312	288,93
16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	101	1	196230009 4008224624329	267,53

PRCD-S pro DC, 3-polig, Erkennung glatter Gleichfehlerströme > 6 mA

PRCD-S pro DC, 3-pole, Detection of smooth DC residual currents > 6 mA

PRCD-S pro DC, 3-polig, detectie van gelijkmatige DC reststroom > 6 mA



230 VAC | 50 Hz | IP55

16 A / 30 mA + 6 mA DC	16 A / 30 mA + 6 mA DC	16 A / 30 mA + 6 mA DC	101	1	196240006 4008224625005	353,14
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----	---	----------------------------	--------

PRCD-S pro, Vollgummi-Stecker und Vollgummi-Kupplung 3-fach mit Deckeln, Leitungslängen: 150 cm und 300 cm

PRCD-S pro, rubber plug with 3-way-rubber-coupling with cover, cord length: 150 cm and 300 cm

PRCD-S pro, robuuste koffer, volrubber-contrastekker 3-voudig met deksel, tekker-PRCD-S: 150 cm, contrastekker-PRCD-S: 300 cm



230 VAC | 50 Hz | IP44 | H07RN-F3G1,5mm²

16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	101	1	148601015 4008224649216	425,92
-----------------	-----------------	-----------------	-----	---	----------------------------	--------

PRCD-S pro, Vollgummi-Winkelstecker und Vollgummi-Kupplung 3-fach mit Deckeln, Leitungslängen: 150 cm und 300 cm

PRCD-S pro, angled rubber plug with 3-way rubber-coupling, cord length: 150 cm and 300 cm

PRCD-S pro, robuuste koffer, volrubber-contrastekker 3-voudig met deksel, stekker-PRCD-S: 150 cm, contrastekker-PRCD-S: 300 cm



230 VAC | 50 Hz | IP44 | H07RN-F3G1,5mm²

16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	101	1	148602016 4008224649223	425,92
-----------------	-----------------	-----------------	-----	---	----------------------------	--------

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

PRCD-S pro, Vollgummi-Stecker und Vollgummi-Kupplung mit Deckel, Leitungslängen: 150 cm und 300 cm

PRCD-S pro, rubber plug with rubber coupling with cover, length of cord, plug-PRCD-S: 150 cm, coupling PRCD-S: 300 cm

PRCD-S pro, robuuste koffer, stekker-PRCD-S: 150 cm, contrastekker-PRCD-S: 300 cm

230 VAC | 50 Hz | IP44 | H07RN-F3G1,5mm²

16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	101	1	148603017 4008224649315	405,59
-----------------	-----------------	-----------------	-----	---	----------------------------	--------



PRCD-S pro, Vollgummi-Winkelstecker und Vollgummi-Kupplung mit Deckel, Leitungslängen: 150 cm und 300 cm

PRCD-S pro, angled rubber plug and with rubber coupling with cover, cord length: 150 cm and 300 cm

PRCD-S pro, robuuste koffer, volrubber-contrastekker met deksel, stekker-PRCD-S: 150 cm, contrastekker-PRCD-S: 300 cm

230 VAC | 50 Hz | IP44 | H07RN-F3G1,5mm²

16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	101	1	148604018 4008224649247	405,59
-----------------	-----------------	-----------------	-----	---	----------------------------	--------



PRCD-S, Prüfzeichen: VDE

PRCD-S, approval: VDE

PRCD-S, keurmerk: VDE



230 VAC | 50 Hz | IP55

16 A / 10 mA	16 A / 10 mA	16 A / 10 mA	101	1	196300018 4008224292412	211,12
16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	101	1	196200015 4008224292405	188,90

PRCD-S, Aluminium Gehäuse, Prüfzeichen: VDE

PRCD-S, aluminium housing, approval: VDE

PRCD-S, aluminium behuizing, keurmerk: VDE



230 VAC | 50 Hz | IP68

16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	101	1	197701012 4008224425742	300,02
-----------------	-----------------	-----------------	-----	---	----------------------------	--------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

PRCD-S, 5-polig, im robusten CEE-Gummi-Verteiler mit Tragegriff, CEE-Anschluss H07RN-F 5G1,5 mm²

PRCD-S, 5-pole, in a rugged CEE rubber box, H07RN-F 5G1.5 mm²

PRCD-S, 5p, CEE-rubber handgreep, H07RN-F5G1,5 mm²

400 VAC | 50 Hz | IP44

16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	101	1	199700013 4008224468015	1018,70
--------------	--------------	--------------	-----	---	----------------------------	---------



PRCD-S, Vollgummi-Stecker und Vollgummi-Kupplung 3-fach mit Deckeln, Leitungslängen: 150 cm (Steckerseite) und 300 cm (Kupplungsseite)

PRCD-S, rubber plug with 3-way-rubber-coupling with cover, length of cord of both sides: 150 cm (plug side) and 300 cm (coupling side)

PRCD-S, robuuste koffer, volrubber-contrastekker 3-voudig met deksel, stekker-PRCD-S: 150 cm, contrastekker-PRCD-S: 300 cm

230 VAC | 50 Hz | IP44 | H07RN-F3G1,5mm²

16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	101	1	142116016 4008224372268	320,02
--------------	--------------	--------------	-----	---	----------------------------	--------



PRCD-S, Vollgummi-Winkelstecker und Vollgummi-Kupplung 3-fach mit Deckeln, Leitungslänge: 15 cm (Steckerseite) und 300 cm (Kupplungsseite)

PRCD-S, angled rubber plug with 3-way rubber-coupling, cord length: 15 cm (plug side) and 300 cm (coupling side)

PRCD-S, robuuste koffer, volrubber-contrastekker 3-voudig met deksel, stekker-PRCD-S: 15 cm, contrastekker-PRCD-S: 300 cm

230 VAC | 50 Hz | IP44 | H07RN-F3G1,5mm²

16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	101	1	141916019 4008224372251	336,75
--------------	--------------	--------------	-----	---	----------------------------	--------



PRCD-S, Vollgummi-Stecker und Vollgummi-Kupplung mit Deckel, Leitungslängen: 150 cm (Steckerseite) und 300 cm (Kupplungsseite)

PRCD-S, rubber plug with rubber coupling with cover, length of cord, plug-PRCD-S: 150 cm (plug side) and 300 cm (coupling side)

PRCD-S, robuuste koffer, stekker-PRCD-S: 150 cm, contrastekker-PRCD-S: 300 cm

230 VAC | 50 Hz | IP44 | H07RN-F3G1,5mm²

16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	101	1	143800015 4008224374675	272,58
--------------	--------------	--------------	-----	---	----------------------------	--------



PRCD-S, Vollgummi-Winkelstecker und Vollgummi-Kupplung mit Deckel, Leitungslängen: 15 cm (Steckerseite) und 300 cm (Kupplungsseite)

PRCD-S, angled rubber plug and rubber coupling with cover, cord length: 115 cm (plug side) and 300 cm (coupling side)

PRCD-S, robuuste koffer, volrubber-contrastekker met deksel, stekker-PRCD-S: 15cm, contrastekker-PRCD-S: 300 cm

230 VAC | 50 Hz | IP44 | H07RN-F3G1,5mm²

16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	101	1	141816016 4008224372299	289,31
--------------	--------------	--------------	-----	---	----------------------------	--------



Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

PRCD-S, montiert an vollschutzisolierte Kabeltrommel mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, 15 m Zuleitung

PRCD-S, cable reel, angled rubber plug with rubber-coupling with cover, 3 sockets, cable 15 m

PRCD-S, kabelhaspel met ca. 15 m rubber kabel, thermische beveiliging, 3 x CEE contacten met deksel

230 VAC | 16 A | 30 mA | 50 Hz | IP44 | H07RN-F 3G1,5 mm² | 15 m

schwarz	black	zwart	101	1	144815001 4008224573641	361,49
---------	-------	-------	-----	---	----------------------------	--------



PRCD-K, Prüfzeichen: VDE

PRCD-K, approval: VDE

PRCD-K, keurmerk: VDE



230 VAC | 50 Hz | IP55

16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	101	1	190400015 4008224434317	144,45
--------------	--------------	--------------	-----	---	----------------------------	--------

PRCD-K, Aluminium Gehäuse, Prüfzeichen: VDE

PRCD-K, aluminium housing, approval: VDE

PRCD-K, aluminium behuizing, keurmerk: VDE



230 VAC | 50 Hz | IP68

16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	101	1	190500018 4008224434324	255,57
--------------	--------------	--------------	-----	---	----------------------------	--------

PRCD-2P, Prüfzeichen: VDE

PRCD-2P, approval: VDE

PRCD-2P, keurmerk: VDE



230 VAC | 50 Hz | IP55

16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	101	20	193201006 4008224338073	77,78
--------------	--------------	--------------	-----	----	----------------------------	-------

PRCD-3P, Prüfzeichen: VDE

PRCD-3P, approval: VDE

PRCD-3P, keurmerk: VDE



230 VAC | 50 Hz | IP55

16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	101	20	196001003 4008224364225	94,44
--------------	--------------	--------------	-----	----	----------------------------	-------

Steckdosenleisten

Multiple Socket Outlets
Snoercentrales

Hier stecken Sie richtig.

Just right.
Hier zitten ze gelijk.

Seite
Page
Pagina



PROFIversal 179



POWERversal 187



DUOversal® plus 193



UNOversal® plus 199



UNOversal® 205



STANDARD 209

Für jeden Wunsch zu haben.

Available for every need.

*Voor elke toepassing een
gewenst product.*

PROFlversal®





PROFIversal®

Für **professionellen Einsatz.**

For professional use.

Voor professioneel gebruik.

- ✓ Gehäuse aus hochwertigem Aluminium, anschraubbar, 1 Höheneinheit
Stable aluminium housing, mountable, 1 height unit
Behuizing van hoogwaardig aluminium, snoercentrales zijn te monteren, = 1 hoogte-eenheid
- ✓ Nutzungsoptimiert, 45° gedrehte Steckdosenentöpfe, Topfabstand 44,45 mm (Mitte zu Mitte)
The sockets are turned through 45°, sockets pot distance 44.45 mm (center to center)
Geoptimaliseerd voor gebruik, 45° gedraaide contactdozen, afstand tussen de contacten 44,45 mm (van midden tot midden)
- ✓ Schutzkontaktsystem nach deutscher Norm VDE, CEE7/III und nach belgisch-französischer Norm UTE, CEE7/V lieferbar optional mit erhöhtem Berührungsschutz
Available earthing systems: German standard VDE, CEE7/III, optionally available with shutter also available with central earth contact system to Belgian/French standards UTE, CEE7/V
Aardingssysteem volgens de Duitse VDE, CEE7/III en volgens de Belgisch/Franse norm UTE, CEE7/V, optioneel verkrijgbaar met shutter
- ✓ Universelle Befestigungsmöglichkeit durch drehbare Befestigungswinkel (im Lieferumfang enthalten)
Universal fixing option using rotational universal mounting bracket (included)
Universele montagemogelijkheden door draaibare bevestigingsbeugels (meegeleverd)

Neben den Standardvarianten ist die PROFIversal auch als frei konfigurierbare Sonderanfertigung erhältlich. Alle Module können individuell ausgewählt und kombiniert werden. Die maximale Länge der Steckdosenleiste beträgt bis zu 5 Meter mit bis zu drei getrennten Stromkreisen. Somit können auch außergewöhnliche Steckdosenleisten produziert und geliefert werden.

In addition to the standard versions listed these power strips are also fully available individually. All modules can be selected and combined individually. The maximum length of the multiple socket outlet is up to 5 m and can be connected with up to three separate circuits. Thus, exceptional multiple socket outlets can be produced and delivered.

Naast de standaard uitvoering is de PROFIversal ook op maat te bestellen dus volgens eigen configuratie. Alle modules kunnen afzonderlijk geselecteerd en gecombineerd worden. De maximale lengte van de stekkerdoos is 5 meter met maximaal drie afzonderlijke circuits. Hierdoor kunnen hele specifieke stekkerdozen worden geproduceerd en geleverd.

Entworfen für den Einsatz in

Designed for use in

Ontworpen voor gebruik in

- Schalt-, Daten- und Netzwerkschränken
- *Server and network cabinets*
- Schakel-, data- en netwerkkasten



- Bühnen-, Audio- und Videoanlagen
- *Stage, audio and video devices*
- Podium-, audio- en videosystemen



- Büroumgebungen
- *Offices*
- Kantooromgevingen



Für jeden Wunsch zu haben.

Available for every need.

Voor elke toepassing een gewenst product.

Zusätzlich zu den klassischen Zuleitungen sind auch **unterschiedliche Stecksysteme** wie das GST18 System verfügbar. Dieses ermöglicht die Stromzufuhr mit standardisierten Zuleitungen. Bei den Zuleitungen sind **verschiedene Querschnitte und Kabelvarianten** lieferbar, darunter auch halogenfreie Lösungen.

Ebenfalls sind **unterschiedliche Stecker wie Schutzkontakt-Stecker, CEE 16A oder CEE 32A** lieferbar. Natürlich sind auch abisolierte Varianten mit Aderendhülsen gemäß Kundenspezifikation möglich.

In addition to traditional leads, different systems such as the GST18 system are also available. This enables power supply using standardised leads. The leads are available in various gauges and cable variants, including halogen-free solutions.

Various plugs such as shockproof plugs, CEE 16A or CEE 32A are also available. Of course, stripped variants with ferrules are also possible according to customer specifications.

Naast de klassieke aansluitsnoeren zijn er ook andere systemen beschikbaar, zoals het GST18-systeem. De aansluitkabels zijn leverbaar in diverse kabeldiameters en kabelvarianten, inclusief halogeenvrije oplossingen. Ook zijn ze leverbaar met verschillende stekkers, zoals een stopcontactenstekker, CEE 16A of CEE 32A. Natuurlijk zijn ook klantspecifieke varianten voorzien van adereindhulsjes te verkrijgen.



Schalten, wie Sie wollen.

Switch how you want.

Schakelen, zoals u wenst.

Es sind **verschiedene Schaltertypen und Schaltervarianten** ab Lager verfügbar. Sondervarianten sind auf Kundenwunsch gemäß Kundenvorgaben realisierbar.

Various types of switches and switch variants are available ex stock. Special variants can be realised according to customer specifications at the customer's request.

Er zijn diverse schakelseries en schakelvarianten vanuit voorraad leverbaar. Vraag ook naar de mogelijkheden voor uw specifieke wensen.



Treiben Sie es **bunt!**

Make a colourful statement!

Doe het kleurrijk!

Die Steckdosentöpfe sind in **verschiedenen Farben** lieferbar. Neben den sechs Farben, die standardmäßig am Lager sind, ist der komplette RAL-Farbtourenbereich auf Kundenwunsch realisierbar.

The sockets are available in various colours. In addition to the six colours kept in stock as standard, the complete RAL colour range can be realised at the customer's request.

Onze wandcontactdozen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Naast de (zes) standaardkleuren. Op aanvraag kunnen ook andere RAL-kleuren geproduceerd worden.



Immer im **rechten Winkel.**

Always at the right angle.


Altijd een rechte hoek.



Die Befestigungswinkel sind als Kunststoff- und Metallausführung erhältlich. Die Winkel können in **90° Schritten** montiert werden – damit lassen sich die Steckdosleisten in verschiedenen Positionen montieren.

The mounting brackets are available in plastic or metal. The brackets can be mounted in 90° steps – making it possible to install the socket strips in various positions.

De montagebeugels zijn verkrijgbaar in kunststof en metalen uitvoeringen. De hoeken kunnen in 90° gemonteerd worden. Hierdoor kunnen de snoercentrales in verschillende posities worden gemonteerd.



Aluminiumkanal-Steckdosenleiste PROFiversal®

Aluminium Channel Multiple Socket Outlets PROFiversal®

Snoercentrale Aluminium PROFiversal®

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

PROFiversal 8-fach, Steckdosenleiste in Schutzkontakt-Steckdosen Ausführung, 19", 2 m Zuleitung

PROFiversal 8-way, multiple socket outlet, with earthed socket outlets, 19", 2 m cable

PROFiversal 8-voudig, snoercentrale, met stopcontacten geaard, 19", 2 m kabel

16 A IP20 2 m 45° H05VV-F 3G1,5 mm ² 250 V						
grau	grey	grijs	131	1	930804013 4008224459013	52,19

PROFiversal 8-fach, Steckdosenleiste in Mittenschutzkontakt-Steckdosen (MSK) Ausführung, 19", 2 m Zuleitung

PROFiversal 8-way, multiple socket outlet, earthed socket outlets with central earth contact to Belgian/French, 19", 2 m cable

PROFiversal 8-voudig, snoercentrale, met stopcontacten penaaarde, 19", 2 m kabel

16 A IP20 2 m 45° H05VV-F 3G1,5 mm ² 250 V						
grau	grey	grijs	131	1	931804014 4008224461535	52,19

PROFiversal 12-fach, Steckdosenleiste in Schutzkontakt-Steckdosen Ausführung, 2 m Zuleitung, Länge: 671,4 mm

PROFiversal 12-way, multiple socket outlet, with earthed socket outlets, 2 m cable, length: 671,4 mm

PROFiversal 12-voudig, snoercentrale, met stopcontacten geaard, 2 m kabel, lengte: 671,4 mm

16 A IP20 2 m 45° H05VV-F 3G1,5 mm ² 250 V						
grau	grey	grijs	131	1	931204016 4008224459082	99,94

PROFiversal 12-fach, Steckdosenleiste in Mittenschutzkontakt-Steckdosen (MSK) Ausführung, 2 m Zuleitung, Länge: 671,4 mm

PROFiversal 12-way, multiple socket outlet, earthed socket outlets with central earth contact to Belgian/French, 2 m cable, length: 671,4 mm

PROFiversal 12-voudig, snoercentrale, met stopcontacten penaaarde, 2 m kabel, lengte: 671,4 mm

16 A IP20 2 m 45° H05VV-F 3G1,5 mm ² 250 V						
grau	grey	grijs	131	1	932204017 4008224461603	99,94

PROFiversal 7-fach, Steckdosenleiste in Schutzkontakt-Steckdosen Ausführung, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, 19", 2 m Zuleitung

PROFiversal 7-way, multiple socket outlet, with earthed socket outlets, with illuminated 2-pole switch, 19", 2 m cable

PROFiversal 7-voudig, snoercentrale, met stopcontacten geaard, met 2-polige verlichte schakelaar, 19", 2 m kabel

16 A IP20 2 m 45° H05VV-F 3G1,5 mm ² 250 V						
grau	grey	grijs	131	1	930704010 4008224459020	57,75

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

PROFiversal 7-fach, Steckdosenleiste in Mittenschutzkontakt-Steckdosen (MSK) Ausführung, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, 19", 2 m Zuleitung

PROFiversal 7-way, multiple socket outlet, earthed socket outlets with central earth contact to Belgian/French, with illuminated 2-pole switch, 19", 2 m cable

PROFiversal 7-voudig, snoercentrale, met stopcontacten penaaarde, met 2-polige verlichte schakelaar, 19", 2 m kabel

16 A IP20 2 m 45° H05VV-F 3G1,5 mm ² 250 V						
grau	grey	grijs	131	1	932704012 4008224461542	57,75

PROFiversal 5-fach, Steckdosenleiste in Schutzkontakt-Steckdosen Ausführung, mit Geräteschutzüberspannungsfilter, mit Netzfilter, optische Ausfallanzeige, 19", 2 m Zuleitung

PROFiversal 5-way, multiple socket outlet, with earthed socket outlets, with overvoltage filter and mains filter, optical overvoltage indicator, 19", 2 m cable

PROFiversal 5-voudig, snoercentrale, met stopcontacten geaard, overspanningsfilter voor apparaatbescherming, netfilter, optische foutindicatie, 19", 2 m kabel

16 A IP20 2 m 45° H05VV-F 3G1,5 mm ² 250 V						
grau	grey	grijs	131	1	930504014 4008224459037	121,06

PROFiversal 5-fach, Steckdosenleiste in Mittenschutzkontakt-Steckdosen (MSK) Ausführung, mit Geräteschutzfilter, 19", 2 m Zuleitung

PROFiversal 5-way, multiple socket outlet, earthed socket outlets with central earth contact to Belgian/French, with overvoltage filter, 19", 2 m cable

PROFiversal 5-voudig, snoercentrale, met stopcontacten penaaarde, overspanningsfilter voor apparaatbescherming, 19", 2 m kabel

16 A IP20 2 m 45° H05VV-F 3G1,5 mm ² 250 V						
grau	grey	grijs	131	1	934504018 4008224461559	121,06

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

PROFiversal 9-fach, Steckdosenleiste in Schutzkontakt-Steckdosen Ausführung, mit Geräteschutzüberspannungsfilter, mit Netzfilter, opt. Ausfallanzeige, 2 m Zuleitung, Länge: 671,4 mm
PROFiversal 9-way, multiple socket outlet, with earthed socket outlets, with overvoltage filter and mains filter, optical overvoltage indicator, 2 m cable, length: 671.4 mm

PROFiversal 9-voudig, snoercentrale, met stopcontacten geaard, overspanningsfilter voor apparaatbescherming, netfilter, optische foutindicatie, 2 m kabel, lengte: 671,4 mm

16 A | IP20 | 2 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

grau	grey	grijs	131	1	930904016 4008224459099	132,19
------	------	-------	-----	---	----------------------------	--------



PROFiversal 5-fach, Steckdosenleiste in Schutzkontakt-Steckdosen Ausführung, mit Leitungsschutzschalter (B, 16 A, 2-polig), 19", 2 m Zuleitung
PROFiversal 5-way, multiple socket outlet, with earthed socket outlets, with MCB (B, 16 A, 2-pole), 19", 2 m cable

PROFiversal 5-voudig, snoercentrale, met stopcontacten geaard, geïntegreerde zekering MCB (B, 16 A, 2p), 19", 2 m kabel

16 A | IP20 | 2 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

grau	grey	grijs	131	1	931504015 4008224459044	99,94
------	------	-------	-----	---	----------------------------	-------



PROFiversal 5-fach, Steckdosenleiste in Mittenschutzkontakt-Steckdosen (MSK) Ausführung, mit Leitungsschutzschalter (B, 16 A, 2p), 19", 2 m Zuleitung

PROFiversal 5-way, multiple socket outlet, earthed socket outlets with central earth contact to Belgian/French, with MCB (B 16 A, 2-pole), 19", 2 m cable

PROFiversal 5-voudig, snoercentrale, met stopcontacten penaaarde, geïntegreerde zekering MCB (B 16 A, 2p), 19", 2 m kabel

16 A | IP20 | 2 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

grau	grey	grijs	131	1	935504019 4008224461566	99,94
------	------	-------	-----	---	----------------------------	-------



PROFiversal 5-fach, Steckdosenleiste in Schutzkontakt-Steckdosen Ausführung, Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter (RCB) (B, 16 A, 10 mA, 2-polig), 19", 2 m Zuleitung

PROFiversal 5-way, multiple socket outlet, with earthed socket outlets, with RCB (B, 16 A, 10 mA, 2-pole), 19", 2 m cable

PROFiversal 5-voudig, snoercentrale, met stopcontacten geaard, geïntegreerde zekering RCB (B, 16 A, 10 mA, 2p), 19", 2 m kabel

16 A | IP20 | 2 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

grau	grey	grijs	131	1	938504012 4008224461528	165,51
------	------	-------	-----	---	----------------------------	--------



Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

PROFiversal 5-fach, Steckdosenleiste in Mittenschutzkontakt-Steckdosen (MSK) Ausführung, Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter (RCB) (B, 16 A, 10 mA, 2-polig), 19", 2 m Zuleitung

PROFiversal 5-way, multiple socket outlet, earthed socket outlets with central earth contact to Belgian/French, with RCB (B, 16 A, 10 mA, 2-pole), 19", 2 m cable

PROFiversal 5-voudig, snoercentrale, met stopcontacten penaaarde, geïntegreerde zekering RCB (B, 16 A, 10 mA, 2p), 19", 2 m kabel

16 A | IP20 | 2 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

grau	grey	grijs	131	1	939504013 4008224461634	165,51
------	------	-------	-----	---	----------------------------	--------



PROFiversal 7-fach, USV-Steckdosenleiste in Schutzkontakt-Steckdosen Ausführung, Sicherung 10 A, 19", 2 m Zuleitung mit Kaltgerätestecker

PROFiversal 7-way, USV-multiple socket outlet, with earthed socket outlets, fuse 10 A, 19", 2 m cable with IEC connector

PROFiversal 7-voudig, snoercentrale, met stopcontacten geaard, met zekering 10 A, 19", 2 m kabel met IEC-connector

10 A | IP20 | 2 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

grau/rot	grey/red	grijs/rood	131	1	931704011 4008224459068	66,64
----------	----------	------------	-----	---	----------------------------	-------



PROFiversal 7-fach, USV-Steckdosenleiste in Mittenschutzkontakt-Steckdosen (MSK) Ausführung, Sicherung 10 A, 19", 2 m Zuleitung mit Kaltgerätestecker

PROFiversal 7-way, USV-multiple socket outlet, earthed socket outlets with central earth contact to Belgian/French, fuse 10 A, 19", 2 m cable with IEC connector

PROFiversal 7-voudig, snoercentrale, met stopcontacten penaaarde, met zekering 10 A, 19", 2 m kabel met IEC-connector

16 A | IP20 | 2 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

grau/rot	grey/red	grijs/rood	131	1	933704013 4008224461580	66,64
----------	----------	------------	-----	---	----------------------------	-------



Aluminiumkanal-Steckdosenleiste PROFlversal®

Aluminium Channel Multiple Socket Outlets PROFlversal®

Snoercentrale Aluminium PROFlversal®

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

PROFlversal 5+5-fach, Steckdosenleiste mit zwei getrennten Stromkreisen, in Schutzkontakt-Steckdosen Ausführung, 2 × Zuleitungen je 2,5 m, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, Länge: 671,4 mm

PROFlversal 5+5-way, multiple socket outlet with two separate power supply circuits, with earthed socket outlets, 2 × cable of 2.5 m, with angle plug, length: 671.4 mm

PROFlversal 5+5-voudig, snoercentrale met separate stroom circuits, met stopcontacten geaard, 2 × voedingslijnen elk 2,5 m, lengte: 671,4 mm

16 A | IP20 | 2,5 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

grau	grey	grijs	131	1	933504017 4008224459105	111,08
------	------	-------	-----	---	----------------------------	--------



PROFlversal 5+5-fach, Steckdosenleiste mit zwei getrennten Stromkreisen, in Mittenschutzkontakt-Steckdosen (MSK) Ausführung, 2 × Zuleitungen je 2,5 m, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, Länge: 671,4 mm

PROFlversal 5+5-way, multiple socket outlet with two separate power supply circuits, earthed socket outlets with central earth contact to Belgian/French, 2 × cable of 2.5 m, with angle plug, length: 671.4 mm

PROFlversal 5+5-voudig, snoercentrale met 2 separate stroom circuits, met stopcontacten penaaarde, 2 × voedingslijnen elk 2,5 m, lengte: 671,4 mm

16 A | IP20 | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V | 50 Hz

aluminium	aluminium	aluminium	131	1	937504011 4008224461627	111,08
-----------	-----------	-----------	-----	---	----------------------------	--------



PROFlversal PA 8-fach, Steckdosenleiste in Schutzkontakt-Steckdosen Ausführung, 19", 2 m Zuleitung

PROFlversal PA 8-way, multiple socket outlet, with earthed socket outlets, 19", 2 m cable

PROFlversal PA 8-voudig, snoercentrale, met stopcontacten geaard, 19", 2 m kabel

16 A | IP20 | 2 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

schwarz	black	zwart	131	1	930805014 4008224510301	54,41
---------	-------	-------	-----	---	----------------------------	-------



PROFlversal PA 7-fach, Steckdosenleiste in Schutzkontakt-Steckdosen Ausführung, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, 19", 2 m Zuleitung

PROFlversal PA 7-way, multiple socket outlet, with earthed socket outlets, with illuminated 2-pole switch, 19", 2 m cable

PROFlversal PA 7-voudig, snoercentrale, met stopcontacten geaard, met 2-polige verlichte schakelaar, 19", 2 m kabel

16 A | IP20 | 2 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

schwarz	black	zwart	131	1	930705011 4008224510318	61,10
---------	-------	-------	-----	---	----------------------------	-------



Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

PROFlversal PA 7-fach, Steckdosenleiste in Schutzkontakt-Steckdosen Ausführung, mit 2-poligem beleuchteten Schalter auf Rückseite, 19", 2 m Zuleitung

PROFlversal PA 7-way, multiple socket outlet, with earthed socket outlets, with illuminated 2-pole switch on back, 19", 2 m cable

PROFlversal PA 7-voudig, snoercentrale, met stopcontacten geaard, 2-polige verlichte schakelaar op de achterkant, 19", 2 m kabel

16 A | IP20 | 2 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

schwarz	black	zwart	131	1	930705028 4008224510325	66,64
---------	-------	-------	-----	---	----------------------------	-------



PROFlversal PA 6+6-fach, Steckdosenleiste in Schutzkontakt-Steckdosen Ausführung, Steckplätze Vorder-/Rückseite mit 2-poligem beleuchteten Schalter, 19", 2 m Leitung

PROFlversal PA 6+6-way, multiple socket outlet, with earthed socket outlets, with illuminated 2-pole switch, sockets on front/back, 19", 2 m cable

PROFlversal PA 6+6-voudig, snoercentrale, met stopcontacten geaard, 2-polige verlichte schakelaar, stopcontacten voor/achter, 19", 2 m kabel

16 A | IP20 | 2 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

schwarz	black	zwart	131	1	931305010 4008224510349	132,19
---------	-------	-------	-----	---	----------------------------	--------



PROFlversal PA 6-fach, Steckdosenleiste in Schutzkontakt-Steckdosen Ausführung, 3 × 2-poligen beleuchteten Schalter auf der Frontseite, 6 Steckplätze auf der Rückseite, 2 Steckplätze pro Schalter schaltbar, 19", 2 m Zuleitung

PROFlversal PA 6-way, multiple socket outlet, with earthed socket outlets, with 3 × illuminated 2-pole switch, 6 × sockets on the back, 2 sockets controlled per one switch, 19", 2 m cable

PROFlversal PA 6-voudig, snoercentrale, met stopcontacten geaard, 3 × 2-polige verlichte schakelaars voorzijde, 6 contacten achterzijde, per 2 schakelbaar, 19", 2 m kabel

16 A | IP20 | 2 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

schwarz	black	zwart	131	1	931615016 4008224510356	165,51
---------	-------	-------	-----	---	----------------------------	--------



PROFlversal PA 6-fach, Steckdosenleiste mit drei getrennten Stromkreisen, in Schutzkontakt-Steckdosen Ausführung, 19", 2 m Zuleitung mit CEE-Stecker

PROFlversal PA 6-way, multiple socket outlet with 3 separate power supply circuits, with earthed socket outlets, 19", 2 m cable with CEE-plug

PROFlversal PA 6-voudig, snoercentrale met 3 aparte stroom circuits, met stopcontacten geaard, 19", 2 m kabel met CEE-stekker

16 A | IP20 | 2 m | 45° | H05VV-F 5G1,5 mm² | 250 V

schwarz	black	zwart	131	1	930105013 4008224505420	109,98
---------	-------	-------	-----	---	----------------------------	--------



Für anspruchsvollen Einsatz.

For demanding use.

Voor intensief gebruik.

POWERversal®



POWERversal®

Für anspruchsvollen Einsatz.

For demanding use.

Voor intensief gebruik.

- ✓ Robust, schlag- und bruchfest, in ansprechendem Design
Tough, impact resistant and shatterproof multiple socket outlet channel with particular design
Robuust, schokbestendig en onbreekbaar, met een aantrekkelijk ontwerp
- ✓ Alle Schutzkontakttöpfe mit erhöhtem Berührungsschutz
All sockets with shutter
Alle contacten voorzien van shutter
- ✓ 90° gedrehte Schutzkontaktsteckdosen, ideal für Winkelstecker ohne Nachbartöpfe zu verdecken
The sockets are turned through 90°, perfect for angle plugs without covering of other sockets
Contacten zijn 90° gedraaid, ideaal voor gebruik van haakse stekkers zonder andere contacten te bedekken
- ✓ Großer Topfabstand von 65 mm (Mitte zu Mitte), optimale Platznutzung bei Zeitschaltuhren, Steckernetzteilen etc.
Large space between sockets of 65mm (center to center), perfect for large devices like timer, power plugs etc.
Afstand tussen de contacten is 65mm (van centrum tot centrum) voor een probleemloze plaatsing van voedingen, tijdschakelklokken enz.
- ✓ Anschraubbar durch 4-Punkt-Befestigung, verleiht hohe Stabilität – geeignet für den Werkstatteinsatz
All variants are mountable – 4-point fixing suitable for harsh environment
Kan vastgeschroefd worden door 4-punts montage, daardoor hoge stabiliteit – geschikt voor schuur of hobbyruimte
- ✓ Einige Steckdosenleisten können auch in 19" Netzwerkschränken montiert werden
Some multiple socket outlets may be used in 19" – data racks
Sommige snoercentrales kunnen ook in een 19" rack gemonteerd worden
- ✓ 1,4 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm² wiederanschließbar: einfacher Austausch der Zuleitung
1.4 m H05VV-F 3G1,5mm² feed line, which can be replaced through other lengths
1,4 m snoer H05VV-F 3G1,5mm² los te koppelen: eenvoudige uitwisseling van een eventueel langer snoer



Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

POWERversal 3-fach, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m Zuleitung

POWERversal 3-way, multiple socket outlet with illuminated 2-pole switch, with shutter, cable 1.4 m

POWERversal 3-voudig, snoercentrale met 2-polige verlichte schakelaar, met shutter, 1,4 m kabel



16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	zilver/ zwart	131	1	226020017 4008224565721	33,31
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

POWERversal 3-fach, kompatibel mit GST18 Ein-/Ausgang (Wielandsystem), kaskadierbar, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, max. 3.600 W

POWERversal 3-way, multiple socket outlet with sidewise connecting for GST18 plug-in-system, In-/out (Wielandsystem), with illuminated 2-pole switch, with shutter, max. 3.600 W

POWERversal 3-voudig, snoercentrale met GST18 in-/uitgang (wielandsysteem), met 2-polige verlichte schakelaar, met shutter, max. 3.600 W



16 A | IP20 | 90° | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	zilver/ zwart	131	1	226220013 4008224565745	41,08
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

POWERversal 4-fach, mit erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m Zuleitung

POWERversal 4-way, multiple socket outlet with shutter, cable 1.4 m

POWERversal 4-voudig, snoercentrale met shutter, 1,4 m kabel



16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	zilver/ zwart	131	1	226120010 4008224565738	33,31
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

POWERversal 4-fach, kompatibel mit GST18 Eingang (Wielandsystem), kaskadierbar, mit erhöhtem Berührungsschutz, max. 3.600 W

POWERversal 4-way, multiple socket outlet with sidewise connecting for GST18 plug-in-system, In (Wielandsystem), with shutter, max. 3.600 W

POWERversal 4-voudig, snoercentrale met GST18 ingang (wielandsysteem), met shutter, max. 3.600 W



16 A | IP20 | 90° | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	zilver/ zwart	131	1	226320016 4008224565752	41,08
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

POWERversal 4-fach, Steckdosenleiste, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit FI/LS-Schutzschalter (B16 A/30 mA), max. 3.600 W, 19", 1,4 m Zuleitung

POWERversal 4-way, multiple socket outlet, with integrated RCB (B, 16 A/30 mA), with shutter, 19", cable 1.4 m

POWERversal 4-voudig, snoercentrale met shutter, met RCB (B, 16 A/30 mA), 19", 1,4 m kabel



16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	zilver/ zwart	131	1	228120012 4008224565936	132,19
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	--------

POWERversal 5-fach, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, 19", mit erhöhtem Berührungsschutz, max. 3.600 W, 1,4 m Zuleitung

POWERversal 5-way, multiple socket outlet with illuminated 2-pole switch, 19", with shutter, max. 3.600 W, cable 1.4 m

POWERversal 5-voudig, snoercentrale met 2-polige verlichte schakelaar, met shutter, max. 3.600 W, 19", 1,4 m kabel



16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	zilver/ zwart	131	1	226620015 4008224565783	44,42
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

POWERversal 5-fach, kompatibel mit GST18 Ein-/Ausgang (Wielandsystem), kaskadierbar, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, max. 3.600 W

POWERversal 5-way, multiple socket outlet with sidewise connecting for GST18 plug-in-system, In-/out (Wielandsystem), with illuminated 2-pole switch, with shutter, max. 3.600 W

POWERversal 5-voudig, snoercentrale met GST18 in-/uitgang (wielandsysteem), met 2-polige verlichte schakelaar, met shutter, max. 3.600 W



16 A | IP20 | 90° | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	zilver/ zwart	131	1	229520015 4008224646734	53,64
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

POWERversal 5-fach, mit Geräteschutz-ÜberspannungsfILTER, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, 19", mit erhöhtem Berührungsschutz, max. 3.600 W, 1,4 m Zuleitung

POWERversal 5-way, multiple socket outlet with device protection overvoltage filter, with illuminated 2-pole switch, with shutter, max. 3.600 W, 19", cable 1.4 m

POWERversal 5-voudig, snoercentrale met overspanningsbeveiligingsschakeling filter, met 2-polige verlichte schakelaar, met shutter, max. 3.600 W, 19", cable 1.4 m



16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	zilver/ zwart	131	1	227720019 4008224565899	72,18
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

Steckdosenleiste POWERversal®

Multiple Socket Outlets POWERversal®

Snoercentrales POWERversal®

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

POWERversal 5-fach Master-Slave-Steckdosenleiste mit Geräteschutz-Überspannungsfilter, mit erhöhtem Berührungsschutz, 19", max. 3.600 W, 1,4 m Zuleitung

POWERversal 5-way, multiple socket outlet with master/slave function, with device protection overvoltage filter, with shutter, max. 3,600 W, 19", 1.4 m cable

POWERversal 5-voudig, snoercentrale met master/slave, met overspanningsbeveiligingsschakeling filter, met shutter, max. 3.600 W, 19", 1,4 m kabel

16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	zilver/ zwart	131	1	227820012 4008224565905	94,39
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

POWERversal 5-fach, mit Klappdeckeln und 2-poligem beleuchteten Schalter, 19", mit erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m Zuleitung

POWERversal 5-way, multiple socket outlet with hinged lid and illuminated 2-pole switch, with shutter, 19", cable 1.4 m

POWERversal 5-voudig, snoercentrale met klapdeksels en 2-polige verlichte schakelaar, met shutter, 19", 1,4 m kabel

16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	zilver/ zwart	131	1	227320017 4008224565851	55,51
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

POWERversal 6-fach, 19", mit erhöhtem Berührungsschutz, max. 3.600 W, 1,4 m Zuleitung

POWERversal 6-way, multiple socket outlet, with shutter, max. 3,600 W, 19", cable 1.4 m

POWERversal 6-voudig, snoercentrale met shutter, max. 3.600 W, 19", 1,4 m kabel

16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	zilver/ zwart	131	1	226720018 4008224565790	44,42
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

POWERversal 6-fach, kompatibel mit GST18 Eingang (Wieland system), kaskadierbar, mit erhöhtem Berührungsschutz, max. 3.600 W

POWERversal 6-way, multiple socket outlet with sidewise connecting for GST18 plug-in-system, In (Wielandsystem), with shutter, max. 3,600 W

POWERversal 6-voudig, snoercentrale met GST18 ingang (wielandsysteem), met shutter, max. 3.600 W

16 A | IP20 | 90° | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	zilver/ zwart	131	1	229420012 4008224646727	53,64
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

POWERversal 7-fach, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m Zuleitung

POWERversal 7-way, multiple socket outlet with illuminated 2-pole switch, with shutter, cable 1.4 m

POWERversal 7-voudig, snoercentrale met 2-polige verlichte schakelaar, met shutter, 1,4 m kabel

16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	zilver/ zwart	131	1	226820011 4008224565806	49,97
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

POWERversal 7-fach, Steckdosenleiste mit Master/Slave und Dauerstromsteckdosen mit 2-poligem beleuchteten Schalter, Überspannungsfilter, max. 3.600 W, 1,4 m Zuleitung

POWERversal 7-way, multiple socket outlet with master/slave function, with overvoltage filter, illuminated 2-pole switch, max. 3,600 W, 1.4 m cable

POWERversal 7-voudig, snoercentrale met master/slave, met overspanning filter, met 2-polige verlichte schakelaar, max. 3.600 W, 1,4 m kabel

16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	zilver/ zwart	131	1	227620016 4008224565882	99,94
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

POWERversal 8-fach, mit erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m Zuleitung

POWERversal 8-way, multiple socket outlet with shutter, cable 1.4 m

POWERversal 8-voudig, snoercentrale met shutter, 1,4 m kabel

16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	zilver/ zwart	131	1	226920014 4008224565813	49,97
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

POWERversal 9-fach, mit 2-poligem beleuchteten Schalter mit erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m Zuleitung

POWERversal 9-way, multiple socket outlet with illuminated 2-pole switch, with shutter, cable 1.4 m

POWERversal 9-voudig, snoercentrale met 2-polige verlichte schakelaar, met shutter, 1,4 m kabel

16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	zilver/ zwart	131	1	227020018 4008224565820	57,75
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

POWERversal 10-fach, mit erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m Zuleitung
POWERversal 10-way, multiple socket outlet with shutter, cable 1.4 m
 POWERversal 10-voudig, snoercentrale met shutter, 1,4 m kabel



16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	silver/ zwart	131	1	227120011 4008224565837	57,75
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

POWERversal 2+3-fach, mit 2 beleuchteten Schaltern (2-polig), 19", mit erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m Zuleitung
POWERversal 2+3-way, multiple socket outlet with group switching, with two illuminated switches (2-pole), with shutter, 19", cable 1.4 m
 POWERversal 2+3-voudig, snoercentrale met groepswisseling, met twee 2-polige verlichte schakelaars, met shutter, 19", 1,4 m kabel



16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	silver/ zwart	131	1	227220014 4008224565844	49,97
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

POWERversal 3 × 3-fach, mit Kaltgerätesteckdosen IEC320-C13, 19", mit beleuchtetem Schalter (2-polig), 1,4 m Zuleitung
POWERversal 3 × 3-way, multiple socket outlet with IEC320-C13 sockets, with illuminated 2-pole switch, 19", cable 1.4 m
 POWERversal 3 × 3-voudig, snoercentrale met IEC320-C13-stopcontacten, met 2-polige verlichte schakelaar, 19", 1,4 m kabel



10 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	silver/ zwart	131	1	227420010 4008224565868	55,51
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

POWERversal: 2 Schutzkontakt- und 2 × 3-fach Kaltgerätesteckdosen IEC320-C13, 19", mit 2 beleuchteten Schaltern, 1,4 m Zuleitung
POWERversal 2 + 2 × 3-way, multiple socket outlet with 2 earthed socket outlets with shutter and 2 × IEC-320C13-sockets, group switching with two illuminated switches, cable 1.4 m
 POWERversal 2 + 2 × 3-voudig, snoercentrale met 2 stopcontacten geaard en 2 × 3-voudig IEC-320C13-stopcontacten, twee 2-polige verlichte schakelaars, 1,4 m kabel



10A/16A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

silber/ schwarz	silver/ black	silver/ zwart	131	1	227520013 4008224565875	55,51
--------------------	------------------	------------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Kunststoff-Zuleitung mit Schutzkontaktstecker und abgemanzeltes Leitungsende mit Aderendhülsen, Farbe: schwarz
Cable lead with grounding-type plug and sheathed cable end with ferrules, colour: black
 Aansluit snoer met beschermende contact stekker en afgeschermd kabeluiteinde met adereindhulzen, kleur: zwart



H05VV-F 3G1,5 mm² | 16 A | 250 V

3 m	3 m	3 m	134	1	147703019 4008224493994	13,95
5 m	5 m	5 m	134	1	147705011 4008224494007	18,34

Schutzkontaktzuleitung kompatibel mit GST18 Stecksystem, Farbe: schwarz

Cable lead with grounding-type plug compatible with GST18 plug system, colour: black
 Beschermingscontacttoevoerleiding compatibel met GST18 steekstelsysteem, kleur: zwart



H05VV3G1,5mm² | IP20 | 250 V | 20 A

Kunststoff	plastic	kunststof				
1 m	1 m	1 m	131	1	226401047 4008224634557	16,92
1,4 m	1,4 m	1,4 m	131	1	226420099 4008224565769	18,45
2 m	2 m	2 m	131	1	226402048 4008224634564	20,95
3 m	3 m	3 m	131	1	226403049 4008224634571	24,32
4 m	4 m	4 m	131	1	226404040 4008224634588	28,01
5 m	5 m	5 m	131	1	226405041 4008224634595	31,72
6 m	6 m	6 m	131	1	226406042 4008224634601	35,42
8 m	8 m	8 m	131	1	226408044 4008224634618	57,74
10 m	10 m	10 m	131	1	226410043 4008224634625	61,46

Verbindungsleitung kompatibel mit GST18 Stecksystem beidseitig, Farbe: schwarz

Connection Cable compatible with GST18 plug system both sides, colour: black
 Verbindingsleiding compatibel met GST18 aan beide zijden, kleur: zwart



H05VV3G1,5mm² | IP20 | 250 V | 20 A

Kunststoff	plastic	kunststof				
1 m	1 m	1 m	131	1	226501040 4008224634632	15,83
2 m	2 m	2 m	131	1	226520092 4008224565776	21,68
3 m	3 m	3 m	131	1	226503042 4008224634649	23,23
4 m	4 m	4 m	131	1	226504043 4008224634656	26,91
5 m	5 m	5 m	131	1	226505044 4008224634663	30,62
6 m	6 m	6 m	131	1	226506045 4008224634670	34,32
8 m	8 m	8 m	131	1	226508047 4008224634687	41,71

Doppelt steckt besser!

Double is better!

Dubbel is beter!

DUOversal[®] plus



DUOversal® plus

Nimmt es **mit zweien auf.**

It takes two./Neemt het met zijn tweeën op.

Je Steckdosentopf Steckmöglichkeit für 1 Schutzkontaktstecker oder 2 Eurostecker:
Verdoppelung der anzuschließenden Geräte im Vergleich zu einer herkömmlichen Leiste

✓ *All socket inserts with connection option for one earthing contact plug or two Euro-plugs:*

Doubling of the devices to be connected in comparison to a conventional bar

Alle snoercentrales met aansluitingsoptie voor een geaarde stekker of twee Euro-stekkers:

Verdubbeling van de aan te sluiten toestellen in vergelijking met een traditionele snoercentrale

Aus hochwertigem, bruchfestem, halogen- und PVC-freiem Kunststoff für eine lange Produktlebensdauer

✓ *Multiple socket outlet in the upper middle class made of crushproof, halogen- and pvc-free plastic for the universal use*

Behuizing van hoogwaardig, onbreekbaar, halogeen en PVC-vrij plastic voor een lange levensduur van de snoercentrale

Zur problemlosen Platzierung von Winkelsteckern, Netzteilen, Zeitschaltuhren u. a.

beträgt der Abstand zwischen den Steckdosentöpfen 52 mm (Mitte zu Mitte)

✓ *The sockets are 52mm apart (center to center), enabling a convenient positioning of larger plugs (power supplies etc.)*

Afstand tussen de contacten is 52 mm (van centrum tot centrum) voor een probleemloze plaatsing

van haakse stekkers, voedingen, tijdschakelklokken enz

Steckdosentöpfe sind um 35° gedreht, sodass auch mehrere Winkelstecker oder Ladegeräte gleichzeitig angeschlossen werden können

✓ *The sockets are turned through 35°, making it possible to place several plugs or larger chargers*

Contacten zijn 35° gedraaid zodat meerdere haakse stekkers of laadtoestellen

gelijktijdig aangesloten kunnen worden

Mit erhöhtem Berührungsschutz

✓ *With shutter*

Met shutter

Alle Leisten sind anschraubbar

✓ *All variants are mountable*

Alle snoercentrales zijn te monteren

Alle Leisten mit 2-poligem Schalter und damit keine Stand-by Kosten

✓ *With illuminated switch (2-pole)*

Alle snoercentrales met verlichte 2-polige schakelaar en daarmee geen stand-by kosten

Weitere Modelle erhältlich:

Other models available:

Custom-made modellen behoren tot de mogelijkheid:

✓ Mit Überspannungsschutz *With overvoltage protection* *Met overspanningsbeveiliging*
– in Anlehnung an DIN EN 61643-11 *– In accordance with DIN EN 61643-11* *– Volgens DIN EN 61643-11*
– optische Ausfallanzeige *– Optical failure indication* *– Optische storingsmelding*

✓ Mit USB Ladeport (max. Ausgangsstrom 2.400 mA, 5 V)
With USB Port (Max. output current 2,400 mA, 5 V divided)
Met USB oplaad contacten (maximaal laadvermogen 2.400 mA, 5 V)

✓ Mit extraflachem Winkelstecker
With extra flat angled plug
Met extra platte haakse stekker



DUOversal® plus Steckdosenleisten gibt es in weiß oder anthrazit – ganz nach Ihren Wünschen.
 DUOversal® plus socket strips are available in white or anthracite – according to your wishes.
 DUOversal® plus snoercentrales zijn verkrijgbaar in wit of antraciet – volledig volgens uw wensen.



Weiß / White / Wit



Anthrazit / Anthracite / Antraciet

Steckdosenleisten DUOversal® plus

Multiple Socket Outlets DUOversal® plus

Snoercentrales DUOversal® plus

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

DUOversal® plus 3=6, Steckdosenleiste mit 2-poligem beleuchteten Schalter, erhöhter Berührungsschutz, 35° gedrehte Töpfe, 1,4 m Zuleitung, anschaubar

DUOversal® plus 3=6, multiple socket outlet with illuminated 2-pole switch, shutter, with 35° turned sockets, cable 1.4 m, mountable

DUOversal® plus 3=6, met 2-polige schakelaar, shutter, 35° gedr. contacten, afst. tussen cont. 52 mm, 1,4 m kabel, schroefbaar

16 A | IP20 | 1,4 m | 35° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	4	233802006 4008224618915	15,66
anthrazit	anthracite	antraciet	132	4	233805009 4008224618922	15,66



DUOversal® plus 3=6, Steckdosenleiste mit 2-poligem beleuchteten Schalter, erhöhter Berührungsschutz, 35° gedrehte Töpfe, 3 m Zuleitung, anschaubar

DUOversal® plus 3=6, multiple socket outlet with illuminated 2-pole switch, with shutter, with 35° turned sockets, cable 3 m, mountable

DUOversal® plus 3=6, met 2-polige schakelaar, shutter, 35° gedr. contacten, afst. tussen cont. 52 mm, 3 m kabel, schroefbaar

16 A | IP20 | 3 m | 35° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	1	233902016 4008224618939	19,75
anthrazit	anthracite	antraciet	132	1	233905019 4008224618946	19,75



DUOversal® plus 3=6, Steckdosenleiste mit 2-poligem beleuchteten Schalter, erhöhter Berührungsschutz, 35° gedrehte Töpfe, 5 m Zuleitung, anschaubar

DUOversal® plus 3=6, multiple socket outlet with illuminated 2-pole switch, with shutter, with 35° turned sockets, cable 5 m, mountable

DUOversal® plus 3=6, met 2-polige schakelaar, shutter, 35° gedr. contacten, afst. tussen cont. 52 mm, 5 m kabel, schroefbaar

16 A | IP20 | 5 m | 35° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	1	234002010 4008224618953	24,19
anthrazit	anthracite	antraciet	132	1	234005013 4008224618960	24,19



Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

DUOversal® plus 6=12, Steckdosenleiste mit 2-poligem beleuchteten Schalter, erhöhter Berührungsschutz, 35° gedrehte Töpfe, 1,4 m Zuleitung, anschaubar

DUOversal® plus 6=12, multiple socket outlet with illuminated 2-pole switch, with shutter, with 35° turned sockets, cable 1.4 m, mountable

DUOversal® plus 6=12, met 2-polige schakelaar, shutter, 35° gedr. contacten, afst. tussen cont. 52 mm, 1,4 m kabel, schroefbaar

16 A | IP20 | 1,4 m | 35° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	4	234102006 4008224618977	21,65
anthrazit	anthracite	antraciet	132	4	234105009 4008224618984	21,65



DUOversal® plus 6=12, Steckdosenleiste mit 2-poligem beleuchteten Schalter, erhöhter Berührungsschutz, 35° gedrehte Töpfe, 3 m Zuleitung, anschaubar

DUOversal® plus 6=12, multiple socket outlet with illuminated 2-pole switch, with shutter, with 35° turned sockets, cable 3 m, mountable

DUOversal® plus 6=12, met 2-polige schakelaar, shutter, 35° gedr. contacten, afst. tussen cont. 52 mm, 3 m kabel, schroefbaar

16 A | IP20 | 3 m | 35° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	1	234202016 4008224618991	26,75
anthrazit	anthracite	antraciet	132	1	234205019 4008224619004	26,75



DUOversal® plus 6=12, Steckdosenleiste mit 2-poligem beleuchteten Schalter, erhöhter Berührungsschutz, 35° gedrehte Töpfe, 5 m Zuleitung, anschaubar

DUOversal® plus 6=12, multiple socket outlet with illuminated 2-pole switch, with shutter, with 35° turned sockets, cable 5 m, mountable

DUOversal® plus 6=12, met 2-polige schakelaar, shutter, 35° gedr. contacten, afst. tussen cont. 52 mm, 5 m kabel, schroefbaar

16 A | IP20 | 5 m | 35° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	1	234302019 4008224619011	29,93
anthrazit	anthracite	antraciet	132	1	234305012 4008224619028	29,93



Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

DUOversal® plus 3=6, Steckdosenleiste mit Geräteschutz-ÜSS, mit optischer Ausfall-anzeige, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, erhöhter Berührungsschutz, 35° gedrehte Töpfe, 1,4 m Zuleitung, anschaubar

DUOversal® plus 3=6, multiple socket outlet with overvoltage filter, with optical indicator, with illuminated 2-pole switch, with shutter, 35° turned sockets, 1.4 m cable, mountable

DUOversal® plus 3=6, overspanningsbeveiliging, met 2-polige schakelaar, met shutter, schroefbaar, 35° gedr. contacten, 1,4 m kabel



16 A | IP20 | 1,4 m | 35° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	1	234402005 4008224619035	28,90
anthrazit	anthracite	antraciet	132	1	234405008 4008224619042	28,90

DUOversal® plus 6=12, Steckdosenleiste mit Geräteschutz-ÜSS, mit optischer Ausfall-anzeige, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, erhöhter Berührungsschutz, 35° gedrehte Töpfe, 1,4 m Zuleitung, anschaubar

DUOversal® plus 6=12, multiple socket outlet with overvoltage filter, with optical indicator, with illuminated 2-pole switch, with shutter, 35° turned sockets, 1.4 m cable, mountable

DUOversal® plus 6=12, overspanningsbeveiliging, met 2-polige schakelaar, met shutter, schroefbaar, 35° gedr. contacten, 1,4 m kabel



16 A | IP20 | 1,4 m | 35° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	1	234502008 4008224619059	34,39
anthrazit	anthracite	antraciet	132	1	234505001 4008224619066	34,39

DUOversal® plus 3=6, Steckdosenleiste mit extra-flachem Winkelstecker, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, erhöhter Berührungsschutz, 35° gedr. Töpfe, 1,4 m Zuleitung, anschaubar

DUOversal® plus 3=6, multiple socket outlet with extra flat angle plug, with illuminated 2-pole switch, with shutter, 35° turned sockets, cable 1.4 m, mountable

DUOversal® plus 3=6, platte stekker, met 2-polige schakelaar, shutter, 35° gedr. contacten, afst. cont. 52 mm, 1,4 m kabel, schroefbaar



16 A | IP20 | 1,4 m | 35° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	4	234602001 4008224619073	19,75
anthrazit	anthracite	antraciet	132	4	234605004 4008224619080	19,75

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

DUOversal® plus 6=12, Steckdosenleiste mit extra-flachem Winkelstecker, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, erhöhter Berührungsschutz, 35° gedr. Töpfe, 1,4 m Zuleitung, anschaubar

DUOversal® plus 6=12, multiple socket outlet with extra flat angle plug, with illuminated 2-pole switch, with shutter, 35° turned sockets, cable 1.4 m, mountable

DUOversal® plus 6=12, platte stekker, met 2-polige schakelaar, shutter, 35° gedr. contacten, afst. cont. 52 mm, 1,4 m kabel, schroefbaar



16 A | IP20 | 1,4 m | 35° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	4	234702004 4008224619097	24,84
anthrazit	anthracite	antraciet	132	4	234705007 4008224619103	24,84

DUOversal® plus 2=4, Steckdosenleiste mit 2-fach USB-Ladeport 2.400 mA, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, erhöhter Berührungsschutz, 35° gedr. Töpfe, 1,4 m Zuleitung, anschaubar

DUOversal® plus 2=4, multiple socket outlet with 2 USB Ports 2,400 mA, with illuminated 2-pole switch, with shutter, 35° turned sockets, cable 1.4 m, mountable

DUOversal® plus 2=4, USB 2.100 mA, met 2-polige schakelaar, shutter, 35° gedr. contacten, afst. cont. 52 mm, 1,4 m kabel, schroefbaar



16 A | IP20 | 1,4 m | 35° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	1	234802007 4008224619110	31,84
anthrazit	anthracite	antraciet	132	1	234805000 4008224619127	31,84

DUOversal® plus 5=10, Steckdosenleiste mit 2-fach USB-Ladeport 2.400 mA, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, erhöhter Berührungsschutz, 35° gedr. Töpfe, 1,4 m Zuleitung, anschaubar

DUOversal® plus 5=10, multiple socket outlet with 2 USB Ports 2,400 mA, with illuminated 2-pole switch, with shutter, 35° turned sockets, cable 1.4 m, mountable

DUOversal® plus 5=10, USB 2.100 mA, met 2-polige schakelaar, shutter, 35° gedr. contacten, afst. cont. 52 mm, 1,4 m kabel, schroefbaar



16 A | IP20 | 1,4 m | 35° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	1	234902000 4008224619134	38,22
anthrazit	anthracite	antraciet	132	1	234905003 4008224619141	38,22

Für mehr Freiraum.

For more free space.

Voor meer vrijheid.



UNOver[®]sal plus



UNOversal® plus

Für problemlose Platzierung mehrerer großer Steckerelemente.

For easy placement of large connector elements.

Om grote stekkers zonder problemen te plaatsen.

- ✓ VDE-geprüfte Mehrfachsteckdose (außer Varianten mit USB, extraflachem Winkelstecker und Überspannungsschutz)
VDE-tested multiple socket outlet (except variants with USB, extra flat angle plug and surge protection)
VDE-getest meervoudig snoercentrales (behalve varianten met USB, met platte stekker en overspanningsbeveiliging)



- ✓ Aus hochwertigem, bruchfestem, halogen- und PVC-freiem Kunststoff für eine lange Produktlebensdauer
Multiple socket outlet in the upper middle class made of crushproof, halogen- and pvc-free plastic for the universal use
Behuizing van hoogwaardig, onbreekbaar, halogeen en PVC-vrij plastic voor een lange levensduur van de snoercentrale

- ✓ Zur problemlosen Platzierung von Winkelsteckern, Netzteilen, Zeitschaltuhren u. a.
beträgt der Abstand zwischen den Steckdosentöpfen 52 mm (Mitte zu Mitte)
The sockets are 52mm apart, enabling a convenient positioning of larger plugs (power supplies etc.)
Afstand tussen de contacten is 52 mm voor een probleemloze plaatsing van haakse stekkers, voedingen, tijdschakelklokken enz

- ✓ Steckdosentöpfe sind um 90° gedreht, sodass auch mehrere Winkelstecker oder Ladegeräte gleichzeitig angeschlossen werden können
The sockets are turned through 90°, making it possible to place several plugs or larger chargers
Contacten zijn 90° gedraaid zodat meerdere haakse stekker of laadtoestellen gelijktijdig aangesloten kunnen worden

- ✓ Mit erhöhtem Berührungsschutz
With shutter
Met shutter

- ✓ Alle Leisten sind anschraubbar
All variants are mountable
Alle snoercentrales zijn te monteren

- ✓ Alle Leisten mit 2-poligem Schalter und damit keine Stand-by Kosten
With illuminated switch (2-pole)
Alle snoercentrales met verlichte 2-polige schakelaar en daarmee geen stand-by kosten

Weitere Modelle erhältlich:

Other models available:

Custom-made modellen behoren tot de mogelijkheid:

- ✓ Mit Überspannungsschutz
– in Anlehnung an DIN EN 61643-11
– optische Ausfallanzeige
With overvoltage protection
– In accordance with DIN EN 61643-11
– Optical failure indication
Met overspanningsbeveiliging
– Volgens DIN EN 61643-11
– Optische storingsmelding
- ✓ Mit USB Ladeport (max. Ausgangsstrom 2.400 mA, 5 V)
With USB Port (Max. output current 2,400 mA, 5 V divided)
Met USB oplaad contacten (maximaal laadvermogen 2.400 mA, 5 V)
- ✓ Mit extraflachem Winkelstecker
With extra flat angled plug
Met extra platte haakse stekker



UNOversal® plus Steckdosenleisten gibt es in weiß oder anthrazit – ganz nach Ihren Wünschen.
 UNOversal® plus socket strips are available in white or anthracite – according to your wishes.
 UNOversal® plus snoercentrales zijn verkrijgbaar in wit of antraciet – volledig volgens uw wensen.



Weiß / White / Wit



Anthrazit / Anthracite / Antraciet

Steckdosenleisten UNOversal® plus

Multiple Socket Outlets UNOversal® plus

Snoercentrales UNOversal® plus

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

UNOversal® plus 3-fach, Steckdosenleiste mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit Berührungsschutz, 90° gedrehte Töpfe, 1,4 m Zuleitung, anschaubar

UNOversal® plus 3-way, multiple socket outlet with illuminated 2-pole switch, with shutter, with 90° turned sockets, cable 1.4 m, mountable

UNOversal® plus 3-voudig, geaard, met 2-polige schakelaar, shutter, 90° gedr. contacten, afst. tussen cont. 52 mm, 1,4 m kabel, schroefbaar



16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	4	232502006 4008224618618	14,01
anthrazit	anthracite	antraciet	132	4	232505009 4008224618625	14,01

UNOversal® plus 3-fach, Steckdosenleiste mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit Berührungsschutz, 90° gedrehte Töpfe, 3 m Zuleitung, anschaubar

UNOversal® plus 3-way, multiple socket outlet with illuminated 2-pole switch, with shutter, with 90° turned sockets, cable 3 m, mountable

UNOversal® plus 3-voudig, geaard, met 2-polige schakelaar, shutter, 90° gedr. contacten, afst. tussen cont. 52 mm, 3 m kabel, schroefbaar



16 A | IP20 | 3 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	1	232602016 4008224618649	17,19
anthrazit	anthracite	antraciet	132	1	232605019 4008224619158	17,19

UNOversal® plus 3-fach, Steckdosenleiste mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit Berührungsschutz, 90° gedrehte Töpfe, 5 m Zuleitung, anschaubar

UNOversal® plus 3-way, multiple socket outlet with illuminated 2-pole switch, with shutter, with 90° turned sockets, cable 5 m, mountable

UNOversal® plus 3-voudig, geaard, met 2-polige schakelaar, shutter, 90° gedr. contacten, afst. tussen cont. 52 mm, 5 m kabel, schroefbaar



16 A | IP20 | 5 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	1	232702019 4008224618656	21,02
anthrazit	anthracite	antraciet	132	1	232705012 4008224618663	21,02

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

UNOversal® plus 6-fach, Steckdosenleiste mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit Berührungsschutz, 90° gedrehte Töpfe, 1,4 m Zuleitung, anschaubar

UNOversal® plus 6-way, multiple socket outlet with illuminated 2-pole switch, with shutter, with 90° turned sockets, cable 1.4 m, mountable

UNOversal® plus 6-voudig, geaard, met 2-polige schakelaar, shutter, 90° gedr. contacten, afst. tussen cont. 52 mm, 1,4 m kabel, schroefbaar



16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	4	232802005 4008224618670	18,46
anthrazit	anthracite	antraciet	132	4	232805008 4008224618687	18,46

UNOversal® plus 6-fach, Steckdosenleiste mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit Berührungsschutz, 90° gedrehte Töpfe, 3 m Zuleitung, anschaubar

UNOversal® plus 6-way, multiple socket outlet with illuminated 2-pole switch, with shutter, with 90° turned sockets, cable 3 m, mountable

UNOversal® plus 6-voudig, geaard, met 2-polige schakelaar, shutter, 90° gedr. contacten, afst. tussen cont. 52 mm, 3 m kabel, schroefbaar



16 A | IP20 | 3 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	1	232902015 4008224618694	22,94
anthrazit	anthracite	antraciet	132	1	232905018 4008224618700	22,94

UNOversal® plus 6-fach, Steckdosenleiste mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit Berührungsschutz, 90° gedrehte Töpfe, 5 m Zuleitung, anschaubar

UNOversal® plus 6-way, multiple socket outlet with illuminated 2-pole switch, with shutter, with 90° turned sockets, cable 5 m, mountable

UNOversal® plus 6-voudig, geaard, met 2-polige schakelaar, shutter, 90° gedr. contacten, afst. tussen cont. 52 mm, 5 m kabel, schroefbaar



16 A | IP20 | 5 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	1	233002019 4008224618717	26,11
anthrazit	anthracite	antraciet	132	1	233005012 4008224618724	26,11

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

UNOversal® plus 3-fach, Steckdosenleiste mit Geräteschutz-ÜSS, mit optischer Ausfallanzeige, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit Berührungsschutz, 90° gedrehte Töpfe, 1,4 m Zuleitung, anschaubar

UNOversal® plus 3-way, multiple socket outlet with overvoltage filter, with optical indicator, with illuminated 2-pole switch, with shutter, with 90° turned sockets, 1.4 m cable, mountable

UNOversal® plus 3-voudig, geaard, overspanningsbeveiliging, met 2-polige schakelaar, shutter, 90° gedr. contacten, afst. tussen cont. 52 mm, 1,4 m kabel, schroefbaar



16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	1	233102005 4008224618731	26,77
anthrazit	anthracite	antraciet	132	1	233105008 4008224618748	26,77

UNOversal® plus 6-fach, Steckdosenleiste mit Geräteschutz-ÜSS, mit optischer Ausfallanzeige, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit Berührungsschutz, 90° gedrehte Töpfe, 1,4 m Zuleitung, anschaubar

UNOversal® plus 6-way, multiple socket outlet with overvoltage filter, with optical indicator, with illuminated 2-pole switch, with shutter, with 90° turned sockets, 1.4 m cable, mountable

UNOversal® plus 6-voudig, geaard, overspanningsbeveiliging, met 2-polige schakelaar, shutter, 90° gedr. contacten, afst. tussen cont. 52 mm, 1,4 m kabel, schroefbaar



16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	1	233202008 4008224618816	32,12
anthrazit	anthracite	antraciet	132	1	233205001 4008224618823	32,12

UNOversal® plus 3-fach, Steckdosenleiste mit extraflachem Winkelstecker, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit Berührungsschutz, 90° gedr. Töpfe, 1,4 m Zuleitung, anschaubar

UNOversal® plus 3-way, multiple socket outlet with extra flat angle plug, with illuminated 2-pole switch, with shutter, 90° turned sockets, cable 1.4 m, mountable

UNOversal® plus 3-voudig, geaard, platte stekker, met 2-polige schakelaar, shutter, 90° gedr. contacten, afst. cont. 52 mm, 1,4 m kabel, schroefbaar



16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	4	233302018 4008224618830	17,19
anthrazit	anthracite	antraciet	132	4	233305011 4008224618847	17,19

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

UNOversal® plus 6-fach, Steckdosenleiste mit extraflachem Winkelstecker, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit Berührungsschutz, 90° gedr. Töpfe, 1,4 m Zuleitung, anschaubar

UNOversal® plus 6-way, multiple socket outlet with extra flat angle plug, with illuminated 2-pole switch, with shutter, 90° turned sockets, cable 1.4 m, mountable

UNOversal® plus 6-voudig, geaard, platte stekker, met 2-polige schakelaar, shutter, 90° gedr. contacten, afst. cont. 52 mm, 1,4 m kabel, schroefbaar



16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	4	233402004 4008224618854	22,29
anthrazit	anthracite	antraciet	132	4	233405007 4008224618861	22,29

UNOversal® plus 2-fach, Steckdosenleiste mit 2-fach USB-Ladeport 2.400 mA, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit Berührungsschutz, 90° gedr. Töpfe, 1,4 m Zuleitung, anschaubar

UNOversal® plus 2-way, multiple socket outlet with 2 USB Ports 2,400 mA, with illuminated 2-pole switch, with shutter, 90° turned sockets, cable 1.4 m, mountable

UNOversal® plus 2-voudig, geaard, USB 2.100 mA, met 2-polige schakelaar, shutter, 90° gedr. contacten, afst. cont. 52mm, 1,4 m kabel, schroefbaar



16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	1	233502007 4008224618878	28,02
anthrazit	anthracite	antraciet	132	1	233505000 4008224618885	28,02

UNOversal® plus 5-fach, Steckdosenleiste mit 2-fach USB-Ladeport 2.400 mA, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit Berührungsschutz, 90° gedr. Töpfe, 1,4 m Zuleitung, anschaubar

UNOversal® plus 5-way, multiple socket outlet with 2 USB Ports 2,400 mA, with illuminated 2-pole switch, with shutter, 90° turned sockets, cable 1.4 m, mountable

UNOversal® plus 5-voudig, geaard, USB 2.100 mA, met 2-polige schakelaar, shutter, 90° gedr. contacten, afst. cont. 52mm, 1,4 m kabel, schroefbaar



16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

weiß	white	wit	132	1	233602000 4008224618892	33,77
anthrazit	anthracite	antraciet	132	1	233605003 4008224618908	33,77

Einfach. Gut.

Simple. Good.

Eenvoudig. Goed.

UNOversal[®]



UNOversal®

Zuverlässig und über Jahre bewährt.

Reliable and proven over the years.

Betrouwbaar en bewezen door de jaren heen.



VDE-geprüfte Mehrfachsteckdose
VDE-tested multiple socket outlet
VDE-getest meervoudig snoercentrale



Aus hochwertigem, bruchfestem, halogen- und PVC-freiem Kunststoff für eine lange Produktlebensdauer
Multiple socket outlet in the upper middle class made of crushproof, halogen- and pvc-free plastic for the universal use

Behuizing van hoogwaardig, onbreekbaar, halogeen en PVC-vrij plastic voor een lange levensduur van de snoercentrale



Zur problemlosen Platzierung von Winkelsteckern, Netzteilen, Zeitschaltuhren u. a.
beträgt der Abstand zwischen den Steckdosentöpfen 52 mm (Mitte zu Mitte)

The sockets are 52mm apart (center to center), enabling a convenient positioning of larger plugs (power supplies etc.)
Afstand tussen de contacten is 52 mm (van centrum tot centrum) voor een probleemloze plaatsing van haakse stekkers, voedingen, tijdschakelklokken enz



Steckdosentöpfe sind um 90° gedreht, sodass auch mehrere Winkelstecker oder Ladegeräte gleichzeitig angeschlossen werden können

The sockets are turned through 90°, making it possible to place several plugs or larger chargers
Contacten zijn 90° gedraaid zodat meerdere haakse stekkers of laadtoestellen gelijktijdig aangesloten kunnen worden



Mit erhöhtem Berührungsschutz

With shutter
Met shutter



Alle Leisten sind direkt anschraubbar

All variants are mountable directly
Alle snoercentrales zijn direct te monteren

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

UNOversal 3-fach, Steckdosenleiste
mit Berührungsschutz, 90° gedrehte Töpfe,
1,4 m Zuleitung, anschraubbar

*UNOversal 3-way, multiple socket outlet
with shutter, with 90° turned sockets, cable 1.4 m,
mountable*

*UNOversal 3-voudig, snoercentrale
met shutter, 90° gedraaide contacten, 1,4 m kabel,
schroefbaar*



16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	132	4	127002013 4008224239431	10,48
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	132	4	127015013 4008224458795	10,48

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

UNOversal 4-fach, Steckdosenleiste
mit Berührungsschutz, 90° gedrehte Töpfe,
1,4 m Zuleitung, anschraubbar

*UNOversal 4-way, multiple socket outlet
with shutter, with 90° turned sockets, cable 1.4 m,
mountable*

*UNOversal 4-voudig, snoercentrale
met shutter, 90° gedraaide contacten, 1,4 m kabel,
schroefbaar*



16 A | IP20 | 1,4 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	132	4	127102016 4008224239479	11,82
anthrazit	<i>anthracite</i>	<i>antraciet</i>	132	4	127115016 4008224458863	11,82

UNOversal 3-fach, Steckdosenleiste
mit Berührungsschutz, 90° gedrehte Töpfe,
3 m Zuleitung, anschraubbar

*UNOversal 3-way, multiple socket outlet
with shutter, with 90° turned sockets, cable 3 m,
mountable*

*UNOversal 3-voudig, snoercentrale
met shutter, 90° gedraaide contacten,
3 m kabel, schroefbaar*



16 A | IP20 | 3 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	132	1	127485014 4008224458818	15,11
------------	---------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	-------

UNOversal 3-fach, Steckdosenleiste
mit Berührungsschutz, 90° gedrehte Töpfe,
5 m Zuleitung, anschraubbar

*UNOversal 3-way, multiple socket outlet
with shutter, with 90° turned sockets, cable 5 m,
mountable*

*UNOversal 3-voudig, snoercentrale
met shutter, 90° gedraaide contacten,
5 m kabel, schroefbaar*



16 A | IP20 | 5 m | 90° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	132	1	127494010 4008224458832	18,54
------------	---------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	-------

Für den einfachen Einsatz.

For ease of use.

Eenvoudig te gebruiken.

STANDARD



STANDARD

Für vielfältige **Einsatzmöglichkeiten.**

For a wide range of applications.

Voor verschillende doeleinden.

Dieses Steckdosenleistensortiment umfasst verschiedene Varianten in einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis für den Innen- und Außenbereich.

This socket strip range includes various variants in an attractive price / performance ratio for indoors and outdoors.

Dit snoercentrale assortiment bevat diverse varianten voor een aantrekkelijke prijs/kwaliteitverhouding voor binnen- en buitengebruik.



Um 45° gedrehte Töpfe

The sockets rotate through 45°

Contacten zijn 45° gedraaid



Einige Modelle mit 2-poligem, beleuchteten Schalter

Some models have 2-pole, illuminated switches

Sommige modellen met 2-Polige verlichte schakelaar



Wiederanschließbare Modelle ohne Zuleitung erhältlich

Rewireable models without a lead are available

Er zijn heraansluitbare modellen zonder snoer beschikbaar

Einsatz im Außenbereich

Outdoor use / Voor gebruik buitenshuis

Für den Einsatz im Außenbereich sind drei Steckdosenleisten mit Klappdeckeln mit Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt) erhältlich.

For use outdoors, three socket strips with hinged lids are available with IP44 splash protection.

Voor gebruik buitenshuis zijn er drie snoercentrales met klapdeksel IP44 in het snoercentrale assortiment opgenomen.

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

3-fach Steckdosenleiste, mit 45° gedrehten Töpfen, mit erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m Zuleitung

3-way multiple socket outlet with shutter, with 45° turned sockets, cable 1.4 m

Snoercentrale 3-voudig geaard, met 45° gedraaide contacten en shutter



16 A | IP20 | 1,4 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

arktisweiß	arctic white	arctic wit	132	20	128613003 4008224569231	8,08
schwarz	black	zwart	132	20	128615005 4008224569248	8,08

3-fach Steckdosenleiste, mit 45° gedrehten Töpfen, mit erhöhtem Berührungsschutz, 3 m Zuleitung

3-way multiple socket outlet, with 45° turned sockets, with shutter, cable 3 m

Snoercentrale 3-voudig geaard, met 45° gedraaide contacten en shutter



16 A | IP20 | 3 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

arktisweiß	arctic white	arctic wit	132	10	128688650 9008221286884	11,35
------------	--------------	------------	-----	----	----------------------------	-------

3-fach Steckdosenleiste, mit 45° gedrehten Töpfen, mit erhöhtem Berührungsschutz, 5 m Zuleitung

3-way multiple socket outlet, with 45° turned sockets, with shutter, cable 5 m

Snoercentrale 3-voudig geaard, met 45° gedraaide contacten en shutter



16 A | IP20 | 5 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

arktisweiß	arctic white	arctic wit	132	10	128690659 9008221286907	13,14
------------	--------------	------------	-----	----	----------------------------	-------

3-fach Steckdosenleiste, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit 45° gedrehten Töpfen und erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m Zuleitung

3-way multiple socket outlet with illuminated 2-pole switch, with shutter, with 45° turned sockets, cable 1.4 m

Snoercentrale 3-voudig geaard, met 2-polige, verlichte schakelaar, 45° gedraaide contacten en met shutter



16 A | IP20 | 1,4 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

arktisweiß	arctic white	arctic wit	132	10	129713007 4008224569255	9,72
schwarz	black	zwart	132	10	129715009 4008224569262	9,72
titan	titanium	titanium	132	10	129743008 4008224540445	10,52

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

2+2-fach Steckdosenleiste: 2 x Schutzkontakt- und 2 x Euro-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m Zuleitung

2+2-way multiple socket outlet: 2 x earthed socket outlets and 2 x euro-sockets with shutter, cable 1.4 m

Snoercentrale 2-voudig geaard en 2-voudig Euro, met 45° gedraaide contacten en met shutter



16 A | IP20 | 1,4 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

arktisweiß	arctic white	arctic wit	132	20	125902018 4008224238915	8,08
schwarz	black	zwart	132	20	125905011 4008224238922	8,08

6-fach Steckdosenleiste, mit 45° gedrehten Töpfen, mit erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m Zuleitung

6-way multiple socket outlet with shutter, with 45° turned sockets, cable 1.4 m

Snoercentrale 6-voudig geaard, met 45° gedraaide contacten en met shutter



16 A | IP20 | 1,4 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

arktisweiß	arctic white	arctic wit	132	10	120613005 4008224569279	9,87
schwarz	black	zwart	132	10	120615007 4008224569286	9,72

6-fach Steckdosenleiste, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit 45° gedrehten Töpfen und mit erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m Zuleitung

6-way multiple socket outlet with illuminated 2-pole switch, with shutter, with 45° turned sockets, cable 1.4 m

Snoercentrale 6-voudig geaard, met 2-polige, verlichte schakelaar, met 45° gedraaide contacten en met shutter



16 A | IP20 | 1,4 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

arktisweiß	arctic white	arctic wit	132	10	120913004 4008224569293	11,35
schwarz	black	zwart	132	10	120915006 4008224569309	11,35
titan	titanium	titanium	132	10	120943005 4008224540438	12,95

4+4-fach Steckdosenleiste, mit 45° gedrehten Töpfen, mit erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m Zuleitung

4+4-way multiple socket outlet with shutter, with 45° turned sockets, cable 1.4 m

Snoercentrale 4-voudig geaard en 4-voudig Euro, met 45° gedraaide contacten en met shutter



16 A | IP20 | 1,4 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 250 V

arktisweiß	arctic white	arctic wit	132	10	120502004 4008224383066	10,35
------------	--------------	------------	-----	----	----------------------------	-------

Standard-Steckdosenleisten

Multiple Socket Outlets
Standaars snoercentrales

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

4+4-fach Steckdosenleiste, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit 45° gedrehten Töpfen und erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m Zuleitung

4+4-way multiple socket outlet, with illuminated switch (2-pole), with 45° turned sockets, with shutter, cable 1.4 m

Snoercentrale 4-voudig geaard en 4-voudig Euro, , met 2-polige, verlichte schakelaar, met 45° gedraaide contacten en met shutter



16 A IP20 1,4 m 45° H05VV-F 3G1,5 mm² 250 V						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	132	10	129502003 4008224519519	11,35
schwarz	black	zwart	132	10	129505006 4008224519526	11,50

3+6-fach Steckdosenleiste, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit 45° gedrehten Töpfen und erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m Zuleitung

3+6-way multiple socket outlet, with illuminated switch (2-pole), with 45° turned sockets, with shutter, cable 1.4 m

Snoercentrale 3-voudig geaard en 6-voudig Euro, met 2-polige, verlichte schakelaar, met 45° gedraaide contacten en met shutter



16 A IP20 1,4 m 45° H05VV-F 3G1,5 mm² 250 V						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	132	10	129802002 4008224519533	12,14
schwarz	black	zwart	132	10	129805005 4008224519540	12,14

3-fach Steckdosenleiste, 45° gedrehten Töpfen und erhöhtem Berührungsschutz, mit 2 x USB Port 2.100 mA, 1,4 m Zuleitung

3-way multiple socket outlet, with 45° turned sockets and shutter, 2 x USB 2,100 mA, cable 1.4 m

Snoercentrale 3-voudig geaard, 2-voudig USB 2.100 mA, met 45° gedraaide contacten en shutter



16 A IP20 1,4 m 45° H05VV-F 3G1,5 mm² 250 V						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	132	5	220702010 4008224602013	25,92

6-fach Steckdosenleiste, 45° gedrehten Töpfen und erhöhtem Berührungsschutz, mit 2 x USB Port 2.100 mA, 1,4 m Zuleitung

6-way multiple socket outlet, with 45° turned sockets and shutter, 2 x USB 2,100 mA, cable 1.4 m

Snoercentrale 6-voudig geaard, 2-voudig USB 2.100 mA, met 45° gedraaide contacten en shutter



16 A IP20 1,4 m 45° H05VV-F 3G1,5 mm² 250 V						
arktisweiß	arctic white	arctic wit	132	5	220802013 4008224608220	32,40

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

2-fach Feuchtraum-Steckdosenleiste, mit 45° gedrehte Töpfe mit Deckel, 1,4 m Zuleitung

2-way multiple socket outlet, with 45° turned sockets with hinged lid, cable 1.4 m

Snoercentrale 2-voudig geaard, spatwaterdicht, met klapdeksel



16 A IP44 1,4 m 45° H07RN-F 3G1,5 mm² 250 V						
schwarz	black	zwart	132	5	223002043 4008224632270	15,03

3-fach Feuchtraum-Steckdosenleiste, mit 45° gedrehte Töpfe mit Deckel, 1,4 m Zuleitung

3-way multiple socket outlet, with 45° turned sockets with hinged lid, cable 1.4 m

Snoercentrale 3-voudig geaard, spatwaterdicht, met klapdeksel



16 A IP44 1,4 m 45° H07RN-F 3G1,5 mm² 250 V						
schwarz	black	zwart	132	5	223003044 4008224632263	17,37

4-fach Feuchtraum-Steckdosenleiste, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit 45° gedrehte Töpfe mit Deckel, 1,4 m Zuleitung

4-way multiple socket outlet, with 45° turned sockets with hinged lid, with illuminated switch (2-pole), cable 1.4 m

Snoercentrale 4-voudig geaard, spatwaterdicht, met 2-polige, verlichte schakelaar, met 45°



16 A IP44 1,4 m 45° H07RN-F 3G1,5 mm² 250 V						
schwarz/ gelb	black/ yellow	zwart/geel	132	5	223012002 4008224519557	24,28

Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

3-fach Steckdosenturm zum Möbeleinbau
(Kunststoffausführung), mit erhöhtem
Berührungsschutz, 2 x USB 2.100 mA,
1,4 m Zuleitung

*3-way tower socket for furniture's (plastic),
with shutter, 2 x USB 2,100 mA, cable 1.4 m*

*Bureau-tower pop-up snoercentrale 3-voudig
geaard, 2-voudig USB 2.100 mA, met shutter*



16 A | IP20 | 1,4 m | 45° | H05VV-F 3G1,5 mm² | 230 V

silber / schwarz	<i>silver / black</i>	<i>silver / zwart</i>	132	1	229005011 4008224608237	105,55
---------------------	---------------------------	---------------------------	-----	---	----------------------------	--------

Verlängerung, Schutzkontakt-Winkelstecker,
extra flach (8 mm) und Schutzkontakt-
Kupplung mit Zuleitung, mit erhöhtem
Berührungsschutz

*Extension lead, grounding-Type flat-plug, extra
flat (8 mm) and earthed coupling with cable,
with shutter*

*Verlengsnoer 3m, vlakke stekker (8 mm), met
kinderbeveiliging*



H05VV-F 3G1,5 mm² | 16 A | 250 V | IP20

2 m weiß	<i>2 m white</i>	<i>2 m wit</i>	134	5	143502087 4008224598415	19,74
2 m schwarz	<i>2 m black</i>	<i>2 m zwart</i>	134	5	143505080 4008224598422	19,74
3 m weiß	<i>3 m white</i>	<i>3 m wit</i>	134	5	143602080 4008224598439	22,80
3 m schwarz	<i>3 m black</i>	<i>3 m zwart</i>	134	5	143605083 4008224598446	22,80
5 m weiß	<i>5 m white</i>	<i>5 m wit</i>	134	5	143702083 4008224598453	30,38
5 m schwarz	<i>5 m black</i>	<i>5 m zwart</i>	134	5	143705086 4008224598460	30,38

 Beschreibung, *description, beschrijving*

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

2-fach Schutzkontakt-Steckdosenleiste, wie-
deranschließbar ohne Zuleitung

*2-way earthed multiple socket outlet,
reconnectable, without cable*

*Tafeldoos 2-voudig geaard, los te bedraden,
zonder kabel*



16 A | IP20 | 250 V

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	132	5	120101001 4008220011802	6,12
braun	<i>brown</i>	<i>bruin</i>	132	10	120106006 4008224588218	6,12

3-fach Schutzkontakt-Steckdosenleiste,
wiederanschließbar, 45° gedrehte Töpfe,
ohne Zuleitung

*3-way earthed multiple socket outlet,
reconnectable, 45° turned sockets, without cable*

*Tafeldoos 3-voudig geaard, los te bedraden,
zonder kabel*



16 A | IP20 | 45° | 250 V

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	132	5	120301007 4008220012717	12,95
schwarz	<i>black</i>	<i>zwart</i>	132	5	120305001 4008224523868	12,95

6-fach Schutzkontakt-Steckdosenleiste,
wiederanschließbar, 45° gedrehte Töpfe,
ohne Zuleitung

*6-way earthed multiple socket outlet,
reconnectable, 45° turned sockets, without cable*

*Tafeldoos 6-voudig geaard, los te bedraden,
zonder kabel*



16 A | IP20 | 45° | 250 V

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	132	5	129401009 4008224523844	16,19
schwarz	<i>black</i>	<i>zwart</i>	132	5	129405003 4008224523851	16,19

4-fach Schutzkontakt-Steckdose, wieder-
anschließbar, ohne Zuleitung, viereckig

*4-way earthed multiple socket outlet,
reconnectable, without cable*

*Tafeldoos 4-voudig geaard, los te bedraden,
zonder kabel, vierkant*



16 A | IP20 | 250 V

arktisweiß	<i>arctic white</i>	<i>arctic wit</i>	132	5	121001009 4008220015459	9,91
------------	---------------------	-------------------	-----	---	----------------------------	------

Wir schaffen Verbindungen.

We create connection.

We creëren verbindingen.



Stecker/Kupplungen

Plugs/Couplings

Stekker en koppelingen

Adapter

Adaptors

Adapters

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

2-fach Adapter: Anschluss für 2 Euro-Stecker
(2 x 2,5 A), mit erhöhtem Berührungsschutz
*2-way adapter: connections for 2 Euro-plugs
(2 x 2.5 A), with shutter*
*2-voudig adapter: aansluiting voor
2 euro-stekkers (2 x 2,5 A), met kinderbeveiliging*



250 V | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	141	20	174102001 4008223955486	2,03
schwarz	black	zwart	141	5	174105004 4008223955509	2,03

3-fach Adapter: Anschluss für 3 Euro-Stecker
(3 x 2,5 A), mit erhöhtem Berührungsschutz
*3-way adapter: connections for 3 Euro-plugs
(3 x 2.5 A), with shutter*
*3-voudig adapter: aansluiting voor 3 euro-stekkers
(3 x 2,5 A), met shutter*



250 V | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	141	10	471302003 4008224519618	2,96
schwarz	black	zwart	141	10	471305006 4008224519649	2,96

3-fach Adapter: Anschluss für 3 Euro-Stecker
(3 x 2,5 A), auch für MSK-Steckdosen geeignet,
extra flache Bauweise
*3-way adapter: connections for 3 Euro-plugs
(3 x 2.5 A), suitable for earthed socket outlet with
central earth contact, extra flat*
*3-voudig adapter: aansluiting voor 3 euro-stekkers
(3 x 2,5 A), geschikt voor stopcontact penaaarde,
extra vlak*



250 V | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	141	10	174902005 4008224413954	2,74
schwarz	black	zwart	141	10	174905008 4008224413961	2,74
farbsorti- ment	colour as- sortment	kleur assor- timent	141	10	174900003 4008224502719	2,74

Europa- und Schutzkontakt-Adapter: Anschluss
für 2 Europa- und 1 Schutzkontakt-Stecker, mit
erhöhtem Berührungsschutz
*Euro- and earthed plug-adapter: connections for
2 Euro- and 1 grounding-type plug, with shutter*
*Stekker-adapter: aansluiting voor 2 euro- en
1 randaaarde-stekker, met shutter*



16 A | 250 V | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	141	10	177602009 4008223965522	3,43
schwarz	black	zwart	141	10	177605002 4008224142175	3,43

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

DUOversal®-Adapter: Anschluss für 2 Europa- und
1 Schutzkontakt-Stecker oder 4 Europa-Stecker,
mit erhöhtem Berührungsschutz
*DUOversal®-Adapter: connections for 2 Euro- and
1 grounding-type-plug or 4 Euro-plugs, with shutter*
*Duoiversal®-adapter: aansluiting voor 2 euro- en
1 randaaarde-stekker of 4 euro-stekker, met
kinderbeveiliging*



16 A | 250 V | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	141	10	179602001 4008224176545	4,10
schwarz	black	zwart	141	10	179605004 4008224176552	4,10

Schutzkontakt-Zwischenstecker mit erhöhtem
Berührungsschutz und mit 1-poligem Schalter,
max. 3.600 W, (lose mit EAN-Auszeichnung)
*Grounding-type adapter with shutter and
1-pole switch, max. 3,600 W, (bulk packed
with EAN-label)*



*Tussenstekker geaard met shutter en 1-polige
schakelaar, max. 3.600 W, (los verpakt met
EAN-label)*

16 A | 250 V | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	141	10	470112003 4008224555814	3,99
------------	--------------	------------	-----	----	----------------------------	------

Schutzkontakt-Zwischenstecker mit Dimmfunk-
tion und erhöhtem Berührungsschutz, für Glüh-
230 V Halogen- und LED-Lampen

*Grounding-type adapter with shutter and
dimming function, for incandescent lamps,
230 V halogen lamps and LED lamps*



*Plug-in stekkerdimmer geaard voor 230V gloei
en halogeenlamp 20-200W en LED lamp 3-24W,
met shutter.*

20-200 W/VA | LED 3-24 W | 50Hz | 220-240 V | IP20
ohmsche Last resistive load ohmse belasting

weiß	white	wit	141	4	470172081 4008224648813	18,97
------	-------	-----	-----	---	----------------------------	-------

Schutzkontakt-Zwischenstecker SAFETRONIC mit
Geräteschutz-Überspannungsfilter, mit optischer
Ausfallanzeige, max. 1.000 W

*Grounding-type adapter SAFETRONIC with surge
protection, with optical failure indication, max.
1,000 W*



*Adapter geaard met overspanningsbeveiliging,
met zekering, max. 1.000 W*

4 A | 230 V | IP20

arktisweiß	arctic white	arctic wit	141	5	171302011 4008224201193	11,09
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Adapter mit 2-fach USB max. 2.1 A, DC 5V

Adapter with 2-port USB max. 2.1 A, DC 5V

Adapter met 2-voudige USB max. 2.1 A, DC 5V



230 V | 50 Hz | IP20

weiß	white	wit	141	4	473103017 4008224620222	20,54
------	-------	-----	-----	---	----------------------------	-------

Adapter mit 2-fach USB max. 3,4 A, DC 5V und Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

Adapter with 2-port USB max. 3,4 A, DC 5V and socket with shutter

Adapter met 2-voudige USB max. 3 A, DC 5V en stopcontact geaard met shutter



16 A | 250 V | 50 Hz | IP20 | 3.680 Watt

weiß	white	wit	141	3	473104018 4008224620215	22,84
------	-------	-----	-----	---	----------------------------	-------

Adapter Set: 2 x 3-fach Adapter: Anschluss für 3 Euro-Stecker (3 x 2,5 A), auch für MSK-Steckdosen geeignet, extra flache Bauweise, verpackt auf SB-Karte

3-way adapter, set with 2 pcs.: connections for 3 Euro-plugs (3 x 2.5 A), suitable for earthed socket outlet with central earth contact, extra flat

3-voudig adapter, 2 stuks op kaart: aansluiting voor 3 euro-stekkers (3 x 2,5 A), geschikt voor stopcontact penaarde, extra vlak

250 V



arktisweiß	arctic white	arctic wit	141	5	174902081 4008224608305	6,36
------------	--------------	------------	-----	---	----------------------------	------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Reise-Stecker-Adapter-Set: je 1 x Adapter für Nord- und Südamerika, Südeuropa und Commonwealth (altes britisches Stecksystem), 2-polig

Travel-adapter set: each 1 x for North and South America, Southern Europe and the Commonwealth (only old British plug system), 2-pole

Reisstekker-adapter: voor Noord- en Zuid-Amerika, Zuid Europa en Britse systemen, 2p



weiß	white	wit	141	10	176201081 4008222958327	5,69
------	-------	-----	-----	----	----------------------------	------

Reise-Stecker-Adapter für Südeuropa, 2-polig

Travel-adapter for South-Europe, 2-pole

Reisstekker-adapter voor Zuid Europa, 2p



weiß	white	wit	141	10	176501080 4008223297715	2,62
------	-------	-----	-----	----	----------------------------	------

Reise-Stecker-Adapter für Nordamerika, 2-polig

Travel-adapter for North-America, 2-pole

Reisstekker-adapter voor Noord-Amerika, 2p



weiß	white	wit	141	10	176301084 4008224498821	2,62
------	-------	-----	-----	----	----------------------------	------

Zeitschaltuhren

Mechanical timers

Tijdschakelklokken

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Tageszeitschaltuhr Feuchtraum, mechanisch, mit erhöhtem Berührungsschutz, Kürzeste Einstellzeit: 30 min., max. 48x Ein/Aus pro Tag, max. 3.680 W

Outdoor mechanical timer, with shutter, shortest time interval: 30 min., max. 48x on/off per day, max. 3,680 W

Tijdschakelklok (dag), mechanisch, spatwaterdicht, met shutter, korte schakeltijd: 30 min, max. 48x aan/uit per dag, max. 3.680 W



230 V | 50–60 Hz | 16 A | IP44 | -25 °C – +55 °C

Tagesuhr	day clock	dagklok				
weiß	white	wit	116	6	195102075 4008224608381	10,42

Tageszeitschaltuhr Kompakt, mit erhöhtem Berührungsschutz, Kürzeste Einstellzeit: 15 min., max. 96x Ein/Aus pro Tag, max. 3.680 W

Mechanical timer, with shutter, shortest time interval: 15 min., max. 96x on/off per day, max. 3,680 W

Tijdschakelklok (dag) compact, vierkant, mechanisch, met shutter, korte schakeltijd: 15 min, max. 96x aan/uit per dag, max. 3.680 W



230 V | 50–60 Hz | 16 A | IP20

Tagesuhr	day clock	dagklok				
weiß	white	wit	116	6	195202078 4008224608398	7,49

Tageszeitschaltuhr Kompakt, mit erhöhtem Berührungsschutz, Kürzeste Einstellzeit: 15 min., max. 96x Ein/Aus pro Tag, max. 3.680 W, Inhalt: 2 Stück

Mechanical timer, with shutter, shortest time interval: 15 min., max. 96x on/off per day, max. 3,680 W, contents: 2 pcs.

Tijdschakelklok (dag) compact, vierkant, mechanisch, met shutter, korte schakeltijd: 15 min, max. 96x aan/uit per dag max. 3.680 W, inhoud: 2 stuks



230 V | 50–60 Hz | 16 A | IP20

Tagesuhr	day clock	dagklok				
weiß	white	wit	116	6	195202171 4008224608459	13,04

Tageszeitschaltuhr Mini, mechanisch, mit erhöhtem Berührungsschutz, Kürzeste Einstellzeit: 30 min., max. 48x Ein/Aus pro Tag, max. 3.680 W

Mini mechanical timer, with shutter, shortest time interval: 30 min., max. 48x on/off per day, max. 3,680 W

Tijdschakelklok (dag) mini, mechanisch, met shutter, korte schakeltijd: 30 min, max. 48x aan/uit per dag max. 3.680 W



230 V | 50–60 Hz | 16 A | IP20

Tagesuhr	day clock	dagklok				
weiß	white	wit	116	10	195302071 4008224608411	6,56

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Tageszeitschaltuhr Mini, mechanisch, mit erhöhtem Berührungsschutz, Kürzeste Einstellzeit: 30 min., max. 48x Ein/Aus pro Tag, max. 3.680 W, Inhalt: 3 Stück

Mini mechanical timer, with shutter, shortest time interval: 30 min., max. 48x on/off per day, max. 3,680 W, contents: 3 pcs.

Tijdschakelklok (dag) mini, mechanisch, met shutter, korte schakeltijd: 30 min, max. 48x aan/uit per dag max. 3.680 W, inhoud: 3 stuks



230 V | 50–60 Hz | 16 A | IP20

Tagesuhr	day clock	dagklok				
weiß	white	wit	116	6	195302174 4008224608442	18,24

Zeitschaltuhr digital, Mini, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Count-Down und Zufallsfunktion, 140 Programme, max. 1.800 W

Mini programmable digital timer, with shutter, with countdown and random function, 140 programs, max. 1,800 W

Tijdschakelklok mini, digitaal, met shutter, 140 programma's, max. 1.800 W



230 V | 50–60 Hz | 8 A | IP20

Tages-/Wochenuhr	day-/week clock	dag-/weekklok				
weiß	white	wit	116	10	195402074 4008224608428	13,55
silber	silver	zilver	116	10	195420075 4008224608435	15,12

Stecker/Kupplungen

Plugs/Couplings

Stekker en koppelingen

Kopp

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Kunststoff-Schutzkontakt-Stecker, 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm², (lose mit EAN-Auszeichnung)

Plastic grounding-type plug, with 2 earth-contacts to CEE 7/VII, up to 3 x 1.5 mm², (bulk packed with EAN-label)

Kunststof geaarde stekker, norm CEE7/VII, voor kabel tot 3 x 1,5 mm², (los verpakt met EAN-label)



IP20 | 16 A | 250 V

gerade	straight	recht				
weiß	white	wit	142	50	175701009 4008223577077	1,11
arktisweiß	arctic white	arctic wit	142	50	175702000 4008224238540	1,11
schwarz	black	zwart	142	25	175705003 4008223577497	1,11
braun	brown	bruin	142	25	175706004 4008223577237	1,11
gold	gold	goud	142	25	175707005 4008223577640	1,34
silber	silver	zilver	142	25	175720002 4008224552813	1,34

Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker, 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm², (lose mit EAN-Auszeichnung)

Plastic grounding-type angle plug, cable entry on the side, with 2 earth contacts to CEE 7/VII, extra flat, up to 3 x 1.5 mm², (bulk packed with EAN-label)

Kunststof geaarde stekker met zij-invoer, norm CEE7/VII, voor kabel tot 3 x 1,5 mm², (los verpakt met EAN-label)



IP20 | 16 A | 250 V

rechtwinklig	right-angled	haaks				
weiß	white	wit	142	50	178501006 4008224023252	1,80
arktisweiß	arctic white	arctic wit	142	50	178502007 4008224238564	1,80
schwarz	black	zwart	142	25	178505000 4008224176538	1,80
silber	silver	zilver	142	25	178520009 4008224552837	2,00
braun	brown	bruin	142	25	178506001 4008224023269	1,91

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker, extra-flach (8 mm), mit Bügel, 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²

Plastic grounding-type angle plug, extra flat (8 mm), cable entry on the side, with 2 earth contacts to CEE 7/VII, up to 3 x 1.5 mm²

Kunststof geaarde stekker met zij-invoer, vlakke stekker (8 mm), norm CEE7/VII, voor kabel tot 3 x 1,5 mm²



IP20 | 16 A | 250 V

abgewinkelt	angled	haaks				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	142	3	172002037 4008224588812	9,19
schwarz	black	zwart	142	3	172005030 4008224588829	9,19

Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker, mit 2-poligem Wippenschalter, seitliche Einführung, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²

Plastic grounding-type angle plug, with switch, cable entry on side, with 2 earth contacts to CEE 7/VII, up to 3 x 1.5 mm²

Kunststof geaarde stekker met 2-polige. schakelaar, norm CEE 7/VII, voor kabel tot 3x 1,5 mm²



IP20 | 16 A | 250 V

rechtwinklig	right-angled	haaks				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	142	10	170402006 4008224238595	7,52
schwarz	black	zwart	142	5	170405009 4008224244527	7,52

Stecker/Kupplungen

Plugs/Couplings
Stekker en koppelingen

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Schutzkontakt-Stecker, Einsatz: Polyamid/Kappe: PVC, bruchfest, 2 Schutzk.systeme gemäß Norm CEE 7/VII und Knickschutz, für Kabel bis 3 x 1,5 mm²

Grounding-type plug, polyamid/PVC, unbreakable, with 2 earth-contact to CEE 7/VII, with bend relief, for cable cross sections up to 3 x 1.5 mm²

Gearde stekker, polyamid/PVC, onbreekbaar, norm CEE 7/VII, voor kabel tot 3 x1,5 mm²



IP44 | 16 A | 250 V

gerade		straight		recht		
arktisweiß	arctic white	arctic wit	142	20	179702004 4008224651332	2,74
rot	red	rood	142	20	179712001 4008224651325	2,74
grau	grey	grijs	142	20	179704006 4008224158367	2,74
schwarz	black	zwart	142	20	179716005 4008224158381	2,74

Schutzkontakt-Stecker, Einsatz: Polyamid/Kappe: PVC, bruchfest, 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE 7/VII und Knickschutz, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²

Grounding-type plug, polyamid/PVC, unbreakable, with 2 earth-contact to CEE 7/VII, with bend relief, for cable cross sections up to 3 x 1.5 mm²

Gearde stekker, polyamid/PVC, onbreekbaar, norm CEE 7/VII, voor kabel tot 3 x1,5 mm²



IP44 | 16 A | 250 V

gerade		straight		recht		
arktisweiß	arctic white	arctic wit	142	10	173002007 4008224238656	3,84
rot	red	rood	142	5	173012004 4008224586689	4,39
grau	grey	grijs	142	10	173004009 4008224158336	3,84
schwarz	black	zwart	142	10	173016008 4008223526099	3,84

Schutzkontakt-Vollgummistecker, schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutz, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm²

Rubber grounding-type plug, heavy duty with bend relief, unbreakable, impact resistant, for cable cross sections up to 3 x 2.5 mm²

Volrubbere-steker, met antiek tulle, slagvast, voor kabel tot 3 x 2,5 mm²



IP44 | 16 A | 250 V

gerade		straight		recht		
schwarz	black	zwart	142	10	179516009 4008224158343	4,39
rot	red	rood	142	10	179512005 4008224586696	5,47

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Schutzkontakt-Vollgummistecker, schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit 2 Stecksystemen, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm²

Rubber grounding-type plug, heavy duty with bend relief, unbreakable, impact resistant, for cable cross sections up to 3 x 2.5 mm²

Volrubbere-stekker, met antiek tulle, slagvast, norm CEE 7/VII, voor kabel tot 3 x 2,5 mm²

IP44 | 16 A | 250 V

gerade		straight		recht		
schwarz	black	zwart	142	10	179016004 4008224452830	5,70



Schutzkontakt-Vollgummi-Winkelstecker, schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, Knickschutz, 2 Schutzkontaktsysteme, für Kabelquerschnitt 3 x 2,5 mm²

Rubber grounding-type angle plug, heavy duty, with bend relief, unbreakable, impact resistant, for cable cross sections up to 3 x 2.5 mm²

Volrubber haakse stekker, slagvast, vormbestendig, uitgevoerd met antiek tulle, voor kabel tot 3 x 2,5 mm²

IP44 | 16 A | 250 V

abgewinkelt		angled		haaks		
schwarz	black	zwart	142	10	178216009 4008224452816	9,17



Gummistecker für Illuminationsleitung mit Knickschutz

Rubber plug for illumination cable, with bend relief

Rubber-stekker voor prik- verlichtingskabel, met knikbeschermings tulle



IP44 | 16 A | 250 V

gerade		straight		recht		
schwarz	black	zwart	142	10	170516048 4008224227803	10,89

Kunststoff-Schutzkontakt-Kupplung, bruchfest, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²

Plastic grounding-type coupling, unbreakable, for cable cross sections up to 3 x 1.5 mm²

Kunststof-contraststekker, slagvast, voor kabel tot 3 x 1,5 mm²



IP20 | 16 A | 250 V

gerade		straight		recht		
reinweiß	pure white	helder wit	142	10	183229001 4008224588942	1,90
schwarz	black	zwart	142	5	183205003 4008224588959	1,90
braun	brown	bruin	142	25	183206004 4008224588966	1,90
gold	gold	goud	142	25	183207005 4008224588973	2,34
silber	silver	zilver	142	25	183220002 4008224588980	2,34

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Kunststoff-Schutzkontakt-Schalenkupplung, bruchfest, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²
Plastic grounding-type coupling, unbreakable, for cable cross sections up to 3 x 1.5 mm²
Kunststof-contrastekker, slagvast, voor kabel tot 3 x 1,5 mm²



IP20 | 16 A | 250 V

gerade	straight		recht			
weiß	white	wit	142	10	182101005 4008220039394	3,17
arktisweiß	arctic white	arctic wit	142	10	182102006 4008224238670	3,17
schwarz	black	zwart	142	10	182105009 4008220039622	3,17
braun	brown	bruin	142	10	182106000 4008221333484	3,17

PVC-Schutzkontakt-Schalenkupplung, bruchfest, mit Knickschutz, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²

PVC-grounding-type coupling, unbreakable, with bend relief, for cable cross sections up to 3 x 1.5 mm²

PVC-contrastekker, slagvast, met knikbescherming, voor kabel tot 3 x 1,5 mm²



IP20 | 16 A | 250 V

gerade	straight		recht			
arktisweiß	arctic white	arctic wit	142	10	182702004 4008224238700	3,50
grau	grey	grijs	142	10	182704006 4008222363152	3,50
rot	red	rood	142	10	182712001 4008224651318	3,50

Gummi-Schutzkontakt-Kupplung, Modell mit Knickschutz, Einsatz: Polyamid/Kappe: SEBS, bruchfest, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²

Rubber-Grounding-type coupling, with bend relief, polyamid/SEBS, unbreakable, for cable cross sections up to 3 x 1.5 mm²

Rubber-contrastekker met knikbescherming, polyamid/SEBS, onbreekbaar, voor kabel tot 3 x 1,5 mm²

IP20 | 16 A | 250 V

gerade	straight		recht			
schwarz	black	zwart	142	10	180716003 4008221849947	3,50



Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

3-fach-Schutzkontakt-Kunststoffkupplung, mit Knickschutztülle und Klappdeckel, großer Anschlussraum für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²
3-way-plastic grounding-type coupling, with bend relief and hinged lid, large connection space for cable cross section up to 3 x 1.5 mm²

3-voudig kunststof-contrastekker, met klapdeksel, met knikbeschermings tule, voor kabel tot 3 x 1,5 mm²

IP20 | 16 A | 250 V

gerade	straight		recht			
schwarz	black	zwart	142	5	183305013 4008224667135	23,46
rot	red	rood	142	5	183312017 4008224667142	23,46



Schutzkontakt-Gummikupplung, großes Modell mit Knickschutztülle, Einsatz: Polyamid/Kappe: Gummi, bruchfester Einsatz, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm²

Rubber grounding-type coupling, large model with bend relief, polyamid/rubber, unbreakable, impact resistant, for cable cross sections up to 3 x 2.5 mm²

Rubber-contrastekker, groot model, met knikbeschermings tule, polyamid/rubber, slagvast, schokbestendig, voor kabel tot 3 x 2,5 mm²



IP20 | 16 A | 250 V

gerade	straight		recht			
schwarz	black	zwart	142	10	180416066 4008224470162	5,71
rot	red	rood	142	5	180412000 4008224586702	6,81

Schutzkontakt-Gummikupplung, großes Modell, Spritzschutzkappe, Knickschutz, bruchfest, schlagfest, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm²

Rubber grounding-type coupling with splash protection cap, large model, with bend relief, unbreakable, impact resistant, for cable cross sections up to 3 x 2.5 mm²

Rubber-contrastekker, groot model met deksel, slagvast, met knikbeschermings tule, schokbestendig, voor kabel tot 3 x 2,5 mm²



IP44 | 16 A | 250 V

gerade	straight		recht			
schwarz	black	zwart	142	5	181416067 4008224470179	6,93

Stecker/Kupplungen

Plugs/Couplings

Stekker en koppelingen

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Schutzkontakt-Gummikupplung, schweres Modell für härtesten Einsatz, Knickschutz, bruchfest, schlagfest, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm²

Rubber grounding-type coupling, large model with bend relief, unbreakable, impact resistant, form stabile, for cable cross sections up to 3 x 2.5 mm²

Rubber-contrastekker, groot zware uitvoering, slagvast, met knikbeschermings tule, schokbestendig, voor kabel tot 3 x 2,5 mm²



IP20 | 16 A | 250 V

gerade	straight		recht			
schwarz	black	zwart	142	10	180916009 4008224263498	6,51
rot	red	rood	142	10	180912005 4008224586719	7,43

Schutzkontakt-Vollgummi-Kupplung mit Spritzschutzkappe, schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm²

Rubber grounding-type coupling with splash protection cap, robust design, unbreakable, impact resistant, for cable cross sections up to 3 x 2.5 mm²

Volrubbere-contrastekker, zware uitvoering, slagvast, kabel tot 3 x 2,5 mm²

IP44 | 16 A | 250 V

gerade	straight		recht			
schwarz	black	zwart	142	10	181016003 4008224263504	7,64

Gummisteckverbindungs-Set, Vollgummistecker und Gummikupplung mit Stecker Verriegelung, bruchfest, schlagfest, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm²

Rubber connection Set, with rubber plug and rubber coupling with plug locking, unbreakable, for cable cross sections up to 3 x 2.5 mm²

Volrubbere stekker en contrastekker met vergrendeling, deksel, slagvast, met knikbeschermings tule, schokbestendig, voor kabel tot 3 x 2,5 mm²

IP44 | 16 A | 250 V

gerade	straight		recht			
schwarz	black	zwart	142	2	190716017 4008224437882	12,91

3-fach-Schutzkontakt-Vollgummi-Kupplung mit Spritzschutzkappe, schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm²

3-way-rubber grounding-type coupling with splash protection cap, robust design, unbreakable, impact resistant, for cable cross sections up to 3 x 2.5 mm²

Volrubbere contrastekker 3-voudig, met deksel, slagvast, met knikbeschermings tule, schokbestendig, voorkabel tot 3 x 2,5 mm²

IP44 | 16 A | 250 V

gerade	straight		recht			
schwarz	black	zwart	142	1	181605010 4008224667128	36,80



Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Warmgeräte-Steckdose 155 °C nach CEE, Gehäuse: Duroplast

Socket for warm appliance 155 °C acc. CEE, casing: duroplast

Aparaat stekker 175°C nach CEE, voor kabel H05RR-F 3G0,75 mm², behuizing: duroplast



10 A | 250 V

schwarz	black	zwart	142	10	181505000 4008220038489	3,72
---------	-------	-------	-----	----	----------------------------	------

Schutzbox, mit Befestigungsmöglichkeit, Kabelaufwicklung, auch für große Stecker geeignet

Safe-box, mountable



Safebox zware uitvoering

IP44

grün	green	groen	141	3	197508004 4008224608367	7,79
------	-------	-------	-----	---	----------------------------	------

Stecker/Kupplungen Industrie (lose, ohne EAN-Auszeichnung)

Plugs/Couplings Industrial (bulk packed, without EAN-label)

Stekker en koppelingen Industrieel (losse verpakt, zonder EAN-label)

Kopp

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Kunststoff-Schutzkontakt-Stecker, einteiliges Gehäuse, bruchfest, zentrale Einführung, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²

Plastic grounding-type plug (folding plug), one-piece housing, unbreakable, central lead-in, for cable cross sections up to 3 x 1.5 mm²

Kunststof geaarde stekker, slagvast, voor kabel tot 3 x 1,5 mm²

IP20 | 16 A | 250 V

gerade	straight	recht				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	142	50	170202000 4008224293273	1,37
weiß	white	wit	142	50	170201009 4008220029074	1,37
schwarz	black	zwart	142	50	170205003 4008220029234	1,37
gold	gold	goud	142	50	170207005 4008222589392	1,61



Kunststoff-Schutzkontakt-Stecker, 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²

Plastic grounding-type plug, with 2 earth-contacts to CEE 7/VII, up to 3 x 1.5 mm²

Kunststof geaarde stekker, norm CEE 7/VII, voor kabel tot 3 x 1,5 mm²



IP20 | 16 A | 250 V

gerade	straight	recht				
weiß	white	wit	142	50	175701054 4008224620017	1,10
arktisweiß	arctic white	arctic wit	142	50	175702055 4008224620024	1,10
schwarz	black	zwart	142	50	175705058 4008224620031	1,10

Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker, 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²

Plastic grounding-type angle plug, cable entry on the side, with 2 earth contacts to CEE 7/VII, extra flat, up to 3 x 1.5 mm²

Kunststof geaarde stekker met zij-invoer, norm CEE 7/VII, voor kabel tot 3 x 1,5 mm²

IP20 | 16 A | 250 V

abgewinkelt	angled	schuin (hoek)				
weiß	white	wit	142	50	178501051 4008224620048	1,79
arktisweiß	arctic white	arctic wit	142	50	178502052 4008224381345	1,79



Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker, mit 2-poligem Wippenschalter, seitliche Einführung, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²

Plastic grounding-type angle plug, with switch, cable entry on side, with 2 earth contacts to CEE 7/VII, up to 3 x 1.5 mm²

Kunststof geaarde stekker met 2-polige schakelaar, norm CEE 7/VII, voor kabel tot 3 x 1,5 mm²

IP20 | 16 A | 250 V

rechtwinklig	right-angled	haaks				
arktisweiß	arctic white	arctic wit	142	20	170402051 4008224381291	7,30



Schutzkontakt-Stecker, 2 Schutzkontaktsysteme gem. Norm CEE 7/VII und Knickschutz, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²

Grounding-type plug, with 2 earth-contacts to CEE 7/VII, for cable cross sections up to 3 x 1.5 mm²

Geaarde stekker, polyamid/PVC, onbreekbaar, norm CEE 7/VII, voor kabel tot 3 x 1,5 mm²



IP44 | 16 A | 250 V

gerade	straight	recht				
schwarz	black	zwart	142	20	173016053 4008224381338	3,61

Schutzkontakt-Vollgummistecker, schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutz, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm²

Rubber grounding-type plug, heavy duty with bend relief, unbreakable, impact resistant, for cable cross sections up to 3 x 2.5 mm²

Volrubber-stekker, met antiknik tule, slagvast, voor kabel tot 3 x 2,5 mm²



IP44 | 16 A | 250 V

gerade	straight	recht				
schwarz	black	zwart	142	10	179516054 4008224381376	4,26

Schutzkontakt-Vollgummistecker, schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit 2 Stecksystemen, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm²

Rubber grounding-type plug, 2 earth contacts to CEE 7/VII, heavy duty with bend relief, unbreakable, for cable cross sections up to 3 x 2.5 mm²

Volrubber-stekker, met antiknik tule, slagvast, norm CEE 7/VII, voor kabel tot 3 x 2,5 mm²



IP44 | 16 A | 250 V

gerade	straight	recht				
schwarz	black	zwart	142	10	179016059 4008224513425	5,21

Stecker/Kupplungen Industrie (lose, ohne EAN-Auszeichnung)

Plugs/Couplings Industrial (bulk packed, without EAN-label)

Stekker en koppelingen Industrieel (losse verpakt, zonder EAN-label)

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Schutzkontakt-Vollgummi-Winkelstecker, schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, Knickschutz, 2 Schutzkontaktsysteme, für Kabelquerschnitt 3 x 2,5 mm²
Rubber grounding-type angle plug, heavy duty, 2 earth contacts to CEE standard 7/VII, unbreakable, for cable sections up to 3 x 2.5 mm²
Volrubber haakse stekker, slagvast, vormbestendig, uitgevoerd met antiek tulle, voor kabel tot 3 x 2,5 mm²



IP44 16 A 250 V						
abgewinkelt	angled		schuin (hoek)			
schwarz	black	zwart	142	10	178216054 4008224456609	8,46

Kunststoff-Schutzkontakt-Schalenkupplung, bruchfest, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²
Plastic grounding-type coupling, unbreakable, for cable cross sections up to 3 x 1.5 mm²
Kunststof-contrastekker, slagvast, voor kabel tot 3 x 1,5 mm²



IP20 16 A 250 V						
gerade	straight		recht			
arktisweiß	arctic white	arctic wit	142	10	182102051 4008224381420	3,17
schwarz	black	zwart	142	10	182105054 4008224381437	3,17

Schutzkontakt-Gummikupplung, großes Modell mit Knickschutztülle, bruchfester Einsatz, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm²
Rubber grounding-type coupling, large model with bend relief, unbreakable, impact resistant, for cable cross sections up to 3 x 2.5 mm²
Rubber-contrastekker, groot model, met knikbescherminings tulle, polyamid/rubber, slagvast, schokbestendig, voor kabel tot 3 x 2,5 mm²



IP20 16 A 250 V						
gerade	straight		recht			
schwarz	black	zwart	142	10	180416004 4008224385367	5,44

Schutzkontakt-Gummikupplung mit Spritzschutzhülle, großes Modell, mit Knickschutz, bruchfest, schlagfest, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm²



Rubber grounding-type coupling with splash protection cap, large model, with bend relief, unbreakable, impact resistant, for cable cross sections up to 3 x 2.5 mm²
Rubber-contrastekker, groot model met deksel, slagvast, met knikbescherminings tulle, schokbestendig, voor kabel tot 3 x 2,5 mm²

IP44 16 A 250 V						
gerade	straight		recht			
schwarz	black	zwart	142	10	181416005 4008224385374	6,93

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Schutzkontakt-Gummikupplung mit Stecker Verriegelung und Spritzschutzhülle, Knickschutz, bruchfest, schlagfest, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm²
"Rubber grounding-type coupling with plug locking and splash protection cap, with bend relief, for cable cross sections up to 3 x 2.5 mm²"
Rubber-contrastekker, stekker vergrendeling, slagvast, voor kabel tot 3 x 2,5 mm²



IP44 16 A 250 V						
gerade	straight		recht			
schwarz	black	zwart	142	10	180616000 4008223447219	9,62

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

ABB Winkelstecker

ABB angle plug

ABB haakse stecker



IP20 | 16 A | 250 V

abgewinkelt

angled

haaks

weiß	white	wit	142	60	705100100 8591798081408	3,19
------	-------	-----	-----	----	----------------------------	------

Perilex-Winkelstecker mit zentrale Einführung

Perilex plug, rewire able, with central cable entry

Perilex stekker



3P+N+E | IP20

abgewinkelt

angled

haaks

weiß	white	wit	142	1	171101454 4008224618519	20,14
------	-------	-----	-----	---	----------------------------	-------

Kunststoff-Mittenschutzkontakt-Kupplung, bruchfest, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm²

Plastic MSK-coupling (french system), for cable cross sections up to 3 x 1.5 mm²

Kunststof-contrastekkers, met penaarde, voor kabel tot 3 x 1,5 mm²



IP20 | 16 A | 250 V

gerade

straight

recht

weiß	white	wit	142	10	180802005 4008224403917	2,90
schwarz	black	zwart	142	10	180805008 9008221808055	2,90
braun	brown	bruin	142	10	180806009 4008224202855	2,90

Mitten-Schutzkontakt-Kupplung ohne Schutzkappe

MSK-coupling (french system) without splash protection cap

Contrastekkers rubber met penaarde, zonder deksel



IP20 | 16 A | 250 V

gerade

straight

recht

schwarz	black	zwart	142	10	181716004 9008221817163	4,39
---------	-------	-------	-----	----	----------------------------	------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Mitten-Schutzkontakt-Kupplung mit Spritzschutzkappe

MSK-coupling (french system) with splash protection cap

Contrastekkers rubber met penaarde, met deksel



IP44 | 16 A | 250 V

gerade

straight

recht

schwarz	black	zwart	142	10	181816007 9008221818160	6,58
---------	-------	-------	-----	----	----------------------------	------

Stecker/Kupplungen Industrie (lose, ohne EAN-Auszeichnung)

Plugs/Couplings Industrial (bulk packed, without EAN-label)

Stekker en koppelingen Industrieel (losse verpakt, zonder EAN-label)

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

Kunststoff-Schutzkontakt-Kupplung mit Abzugshilfe, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5mm²
Plastic grounding-type coupling with trigger, for cable cross sections up to 3 x 1.5 mm²
Kunststof-contrastekker, met aftreksteun, voor kabel tot 3 x 1,5 mm²



IP20 16 A 250 V						
gerade		straight	recht			
arktisweiß	arctic white	arctic wit	142	10	183213008 4008224628624	2,75
grau	grey	grijs	142	10	183256007 4008224662727	2,75
schwarz	black	zwart	142	10	183202008 4008224662734	2,75

Kunststoff-Schutzkontakt-Stecker mit Abzugshilfe, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5mm²
Plastic grounding-type plug with trigger, for cable cross sections up to 3 x 1.5 mm²
Kunststof-contrastekker, met aftreksteun, voor kabel tot 3 x 1,5 mm²



IP20 16 A 250 V						
gerade		straight	recht			
arktisweiß	arctic white	arctic wit	142	10	170313001 4008224628600	2,45
grau	grey	grijs	142	10	170356000 4008224662710	2,45
schwarz	black	zwart	142	10	170315005 4008224628617	2,45

Hält, was es verspricht.

Delivers what it promises!

Houdt alles in de greep!



CABLE WRAPTOR™

CABLE WRAPTOR™

CABLE WRAPTOR™

CABLE WRAPTOR™

Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

CABLE WRAPTOR S, Innendurchmesser 31–43 mm, zum einfach bündeln und organisieren von Kabel, Leitungen, Schläuchen etc., Tragkraft bis zu 40 kg

CABLE WRAPTOR S, inside diameter 31–43 mm, tensile force up to 40 kg

CABLE WRAPTOR S, binnendiameter: 31–43 mm, draagkracht: 40 kg

Montagetemperatur: 0–60 °C

Kunststoffzunge/-Nase *plastic lip/-cam* *kunststoflipje/-nok*

			152	20	372901008 4008224574570	3,68
--	--	--	-----	----	----------------------------	------



CABLE WRAPTOR L, Innendurchmesser 45–74 mm, zum einfach bündeln und organisieren von Kabel, Leitungen, Schläuchen etc., Tragkraft bis zu 40 kg

CABLE WRAPTOR L, inside diameter 45–74 mm, tensile force up to 40 kg

CABLE WRAPTOR L, binnendiameter: 45–74 mm, draagkracht: 40 kg

Montagetemperatur: 0–60 °C

Kunststoffzunge/-Nase *plastic lip/-cam* *kunststoflipje/-nok*

			152	20	372801005 4008224574563	5,23
--	--	--	-----	----	----------------------------	------



CABLE WRAPTOR XL, Innendurchmesser 57–92 mm, zum einfach bündeln und organisieren von Kabel, Leitungen, Schläuchen etc., Tragkraft bis zu 90 kg

CABLE WRAPTOR XL, inside diameter 57–92 mm, tensile force up to 90 kg

CABLE WRAPTOR XL, binnendiameter: 57–92 mm, draagkracht: 90 kg

Montagetemperatur: 0–60 °C

Kunststoffzunge/-Nase *plastic lip/-cam* *kunststoflipje/-nok*

			152	20	372701002 4008224578400	8,37
--	--	--	-----	----	----------------------------	------





– hält, was es verspricht!
– delivers what it promises!
– houdt alles in de greep!



Beschreibung, description, beschrijving						
Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €

CABLE WRAPTOR Set:
2 x CABLE WRAPTOR L (Art.Nr. 3728.0100.5)

Montagetemperatur: 0–60 °C

Kunststoffzunge/-Nase *plastic lip/-cam* *kunststoflipje/-nok*

			152	3	372802099 4008224588027	9,91
--	--	--	-----	---	----------------------------	------



CABLE WRAPTOR Set:
1 x CABLE WRAPTOR XL (Art.Nr. 3727.0100.2)
1 x CABLE WRAPTOR S (Art.Nr. 3729.0100.8)

Montagetemperatur: 0–60 °C

Kunststoffzunge/-Nase *plastic lip/-cam* *kunststoflipje/-nok*

			152	3	372702096 4008224588010	12,13
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------





- großes Aufhängeloch
- praktischer Lösekegel
- ergonomischer „T“-Griff
- stabile Rastnasen
- Federgelenk aus rostfreiem Stahl
- zusätzliches Loch für Kabelbindereinführung
- large hang hole
- Easy release trigger
- ergonomic "T" handle
- stable latching noses
- Stainless steel hinge and spring to prevent rusting
- Cable tie looping hole for permanent attachment
- groot ophangoog
- praktische ontsluiting
- ergonomische "T"-Greep
- stabiele nokken
- veermechanisme RVS
- extra opening voor kabelbinderdoorvoer

Clever sein.
Kopp einschalten.

Kopp

Heinrich Kopp GmbH
Alzenauer Straße 68
63796 Kahl/Main
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 6188 40-0
Fax: +49 6188 40-369
E-Mail: vertrieb@kopp.eu

www.kopp.eu

Art.-Nr. 369999755/02.2022