LISTA DE PRECIOS

Control y seguridad, medición y supervisión energética, sistemas de alimentación ininterrumpida

POWER SWITCHING

POWER MONITORING

POWER CONVERSION

Octubre 2022

When **energy** matters

When **energy** matters

socomec
Innovative Power Solutions

Sumario

Corte y seccionamiento

Interruptores-seccionadores para el control de maquinaria, distribución de energía y aplicaciones fotovoltaicas

SIRCO M *p. 16*

SIRCO MV *p. 20*

SIRCO *p. 22*

SIRCO AC *p. 25*

SIRCO MC PV *p. 28*

SIRCO MV PV *p. 29*

SIRCO PV *p. 30*

SIRCO MOT PV *p. 32*

Protección con fusible

Fusibles, portafusibles
e interruptores-seccionadores-fusibles

FUSERBLOC Accionamiento F/L *p. 33*

FUSERBLOC Accionamiento directo *p. 37*

FUSERBLOC uR *p. 41*

FUSOMAT Accionamiento frontal *p. 43*

FUSOMAT Accionamiento lateral *p. 45*

RM-RMS *p. 46*

Bases portafusibles *p. 48*

Fusibles industriales curvas gG *p. 49*

Conmutación de fuentes

Conmutadores, controladores y software de configuración

COMO CS *p. 49*

COMO CS bypass *p. 50*

SIRCO M *p. 51*

SIRCO VM1 *p. 53*

SIRCOVER *p. 57*


SIRCOVER bypass *p. 60*

ATyS d M *p. 62*

ATyS g M *p. 63*

ATyS p M *p. 65*

ATyS S *p. 67*

ATyS d S *p. 70*

ATyS r *p. 71*

ATyS g *p. 73*

Controlador ATyS C25 *p. 75*

Controlador ATyS C55 *p. 75*

Controlador ATyS C65 *p. 76*

Interfaz remota ATyS Dx0 *p. 76*

Sumario

Medición y gestión de energía

Contadores de energía, analizadores de redes multifunción y software de supervisión especializados

Repetidor de bus de Digiware *p. 77*

Módulo de interfaz del sistema Digiware *p. 78*

Pantalla multipunto Digiware *p. 79*

Pasarela Digiware *p. 80*

DIRIS Digiware U AC *p. 81*

DIRIS Digiware S AC *p. 82*

DIRIS Digiware I AC *p. 84*

Sensor de intensidad TE *p. 85*

Sensor de intensidad TR/iTR *p. 87*

Sensor de intensidad TF *p. 89*


Adaptador de sensor de intensidad *p. 90*

COUNTIS E *p. 91*

MULTIS L *p. 94*

DIRIS A *p. 95*

Pantalla monopunto Digiware *p. 100*

Medidor multifunción DIRIS B *p. 101*

Transformador de corriente *p. 102*

DATALOG H *p. 120*

WEBVIEW *p. 121*

Protección electrónica

Protección diferencial

RESYS M40 *p. 121*

RESYS M40R *p. 122*

RESYS P40 *p. 122*

Transformador toroidal *p. 123*

Accesorios de montaje-cableado

Todos lo componentes para facilitar la puesta en marcha de sus equipos eléctricos

Borne de conexión a tierra *p. 125*

Pletina de cobre flexible aislada *p. 125*


Embarrado *p. 127*


Bloque de distribución *p. 139*


Carril DIN simétrico *p. 140*

Productos y soluciones integradas

Cajas y armarios equipados con funciones de corte o de protección

Cajas de corte *p. 141*

Cajas de seguridad *p. 147*

Cajas de conmutación *p. 149*

Cajas de conmutación ATyS Bypass *p. 160*

Sumario

NETYS PL
600 y 800 VA
p. 164

NETYS PE
600 a 2000 VA
p. 165

NETYS PR MT
1000 a 2000 VA
p. 166

NETYS PR RT
1700 a 3000 VA
p. 167

NETYS PR 1U
1000 a 1500 VA
p. 168

NETYS RT3
1100 a 11000 VA
p. 170

ITYS3
1 a 10 kVA
p. 172

MASTERYS BC+
10 a 20 kVA
p. 174

STATYS XS
16 a 32 A
p. 175

Ampliaciones de garantía para baterías ..... *p. 176*
Índice ..... *p. 177*
Condiciones generales de venta ..... *p. 190*

Garantizamos el rendimiento energético de las instalaciones eléctricas críticas



100 years OF SHARED ENERGY 1922 — 2022

SYDV 514

Durante casi 100 años, Socomec sigue diseñando y fabricando sus productos de alto valor añadido en Europa. Especialmente, las soluciones para su principal misión: la disponibilidad, el control y la seguridad de las redes eléctricas de baja tensión.

Como fabricantes independientes, el Grupo se compromete a innovar de forma continua con el objeto de mejorar el rendimiento energético de las instalaciones eléctricas en infraestructuras, así como en instalaciones industriales y comerciales. Durante toda su historia, Socomec se ha anticipado a los cambios del mercado mediante el desarrollo de tecnologías de última generación, proporcionando soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes y cumpliendo las normas internacionales de forma estricta. “Optimizar el rendimiento de su instalación a lo largo de su ciclo de vida”: este es el objetivo que los equipos de SOCOMEC consiguen todos los días allí donde se encuentre su empresa.

1
fabricante independiente

3.500 m²
de plataformas de ensayo

Uno de los principales laboratorios independientes de ensayos eléctricos de Europa

10 %
de la cifra de negocios invertida en I+D

Siempre a la vanguardia de la tecnología con productos innovadores y de alta calidad

110.000
intervenciones in situ al año

Cerca de 400 expertos en auditoría técnica, consultoría, puesta en marcha y mantenimiento

Your energy, our expertise

SITE 1105

Conmutación de potencia

Control de la energía y protección de las personas y los bienes

Socomec, presente en el mercado la conmutación industrial desde su fundación en 1922, es actualmente un líder indiscutible en el campo de los equipos de conmutación, proporcionando soluciones expertas que aseguran:

- aislamiento e interrupción de carga para las aplicaciones de conmutación más exigentes,
- continuidad de alimentación en las instalaciones eléctricas mediante sistemas de conmutación de transferencia automática o manual de uso remoto,
- protección de bienes y personas mediante fusibles y otras soluciones especializadas.

Supervisión energética

Mejora de la eficiencia energética en edificios e instalaciones

Las soluciones de Socomec, desde los sensores de intensidad hasta los equipos de medición, pasando por las aplicaciones IoT y el software de gestión de energía, están desarrolladas por expertos en rendimiento energético. Cumplen con los requisitos de los administradores u operadores de edificios terciarios, industriales o institucionales para permitir y facilitar:

- medir el consumo de energía, identificar las fuentes de consumo excesivo y concienciar a los usuarios sobre su impacto,
- seleccionar las mejores tarifas disponibles, comprobar las facturas de los servicios energéticos y distribuir con exactitud la facturación de la energía entre los consumidores,
- limitar la energía reactiva y evitar las penalizaciones tarifarias asociadas,
- gestionar la capacidad y la evolución de la instalación eléctrica,
- mejorar la disponibilidad de la energía mediante la supervisión y detección de fallos de aislamiento.

SITE 890

Conversión de energía

Garantía de disponibilidad y almacenamiento de energía de alta calidad

Con su amplia gama de productos, soluciones y servicios en continua evolución, Socomec es un experto reconocido en las tecnologías de última generación que garantizan la más alta disponibilidad de la alimentación eléctrica a instalaciones y edificios críticos, que incluyen:

- sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) que proporcionan energía de alta calidad y reducen las distorsiones e interrupciones de la alimentación principal,
- cambio de fuentes estáticas de alta disponibilidad para transferir el suministro a una fuente de respaldo operativa,
- supervisión permanente de las instalaciones eléctricas para evitar fallos y reducir las pérdidas operativas,
- almacenamiento de energía para asegurar la mezcla de energía adecuada en edificios y estabilizar la red eléctrica.

Servicios especializados

Para una energía disponible, segura y eficiente

Socomec se compromete a ofrecer gran variedad de servicios de valor añadido para asegurar la rentabilidad y optimización del equipo del usuario final:

- acciones de prevención y servicios para reducir los riesgos y mejorar la eficiencia de las operaciones para obtener una energía de alta calidad libre de distorsiones e interrupciones en el suministro de energía primaria,
- medición y análisis de gran variedad de parámetros eléctricos para recomendar mejoras de la calidad eléctrica de la instalación,
- optimización del coste total de propiedad y apoyo en transiciones seguras al migrar a equipos más actualizados,
- consultoría, puesta en marcha y formación desde la fase de diseño del proyecto hasta la compra final,
- evaluación del rendimiento de la instalación eléctrica durante toda la vida útil de los productos mediante el análisis de los datos transmitidos por los dispositivos conectados.

Expertos a su servicio

Socomec se compromete a ofrecer una amplia gama de servicios de valor añadido para garantizar la fiabilidad y optimización del equipo durante su vida útil

- Operaciones de prevención y de servicio para reducir riesgos y mejorar la eficiencia del equipo.
- Medición y análisis de gran variedad de parámetros eléctricos que nos permiten ofrecer recomendaciones para mejorar la calidad energética.
- Consultoría, implantación y formación desde la fase de ingeniería del proyecto hasta la fase final de adquisición.

Especialistas a su servicio

Nuestro equipo de servicios está formado por ingenieros cualificados cuya misión es asegurar el correcto funcionamiento de sus equipos. Ofrecemos un completo paquete de servicios de asistencia que le proporciona una total tranquilidad: puesta en marcha, pruebas in situ, visitas de mantenimiento preventivo, llamadas 24 horas y reparaciones rápidas in situ, piezas de repuesto originales, auditorías de calidad y eficiencia energética, asesoramiento, diseño y realización de modificaciones y actualizaciones de las instalaciones.

Nuestro equipo de servicios es el socio más fiable si necesita consejo sobre el mantenimiento de los equipos Socomec y para solucionar cualquier problema cumpliendo las normativas y procedimientos medioambientales actuales.

Herramientas profesionales

Nuestro equipo de servicios dispone de los últimos equipos esenciales, entre ellos:

- equipo de protección individual (gafas protectoras, casco, guantes aislantes, chaqueta ignífuga, calzado de seguridad, tapones auditivos…),
- ordenador portátil con todo el software necesario para optimizar el rendimiento del equipo,
- equipos de medición calibrados anualmente por nuestro departamento de metrología (multímetro, osciloscopio digital, pinzas de corriente, cámara de infrarrojos, analizador de potencia).

Informes

Para cada intervención, se genera automáticamente un informe exhaustivo (puesta en marcha, mantenimiento preventivo, resolución de problemas, etc.) que se envía al cliente y se sincroniza con nuestros sistemas.

Diagnóstico remoto

En caso de que se produzca cualquier anomalía, se envía una notificación automática a un centro de llamadas local para la resolución proactiva de problemas en línea.

Disponibilidad de repuestos originales

Los diferentes recambios y componentes originales que tenemos en stock garantizan que cualquier equipo defectuoso pueda volver a su funcionamiento normal de forma rápida al tiempo que se mantienen el rendimiento y la fiabilidad originales.

Cifras clave

Cerca de 400 expertos de Socomec apoyados por 200 ingenieros y técnicos de toda nuestra red de distribuidores pueden proporcionar soluciones a sus necesidades específicas.

- Filiales
- Distribuidores
- Consúltenos



Representantes en
más de 80 países

Gestión de servicios in situ

110.000
operaciones de servicio al año
(principalmente visitas preventivas)

98 %
de cumplimiento del
acuerdo de nivel de servicio

Red de asistencia técnica

más de 25
idiomas

3
centros de soporte técnico avanzados

más de 110.000
llamadas atendidas al año

Experiencia certificada

8.000
horas de formación técnica
realizadas cada año
(producto, metodología y seguridad)

Expertos en conversión de energía

Maximizando su calidad y disponibilidad

3 niveles de protección
según su criticidad

Prime | Superior | Ultimate

Socomec a la vanguardia de la innovación

Diseño y producción europeos
Un experto equipo de ingenieros internos con una amplio y profundo conocimiento de electrónica de potencia y controles digitales diseña y desarrolla los productos de Socomec. Nuestra experiencia en fabricación, unida al uso exclusivo de componentes de la máxima calidad y procesos de fabricación y verificación altamente eficientes, hace que nuestros productos ofrezcan una fiabilidad inigualable.

Las fábricas de Socomec se unen al mundo digital
Desde 2014, Socomec ha realizado inversiones con el objetivo de adaptar sus instalaciones de fabricación a las exigencias de la industria 4.0. Más allá de luna fabricación eficiente, la digitalización de la producción conlleva que podamos garantizar la entrega de una oferta competitiva con niveles de servicio que mejoran de forma continua mientras apoyamos la creación de productos más personalizados.

Prueba de aceptación en fábrica (FAT)
El servicio FAT está disponible para todos los clientes que deseen auditar su pedido antes de que salga de la fábrica. Con el apoyo de los ingenieros de plataforma de Socomec y de una infraestructura específica, ofrecemos varias pruebas de productos en tiempo real entre las que se incluyen:

- pruebas estándar para verificar el rendimiento del producto,
- pruebas personalizadas según sus necesidades concretas.

Tres niveles de protección según su criticidad

PRIME
Energía de confianza

Protección fiable y rentable para asegurar la continuidad operativa

SUPERIOR
Rendimiento energético inigualable

El mejor de su clase: rendimiento certificado para optimizar el uso y el coste total de propiedad

ULTIMATE
Energía tolerante a fallos sin concesiones

Arquitectura totalmente redundante para una máxima disponibilidad, un MTTR mínimo y un mantenimiento sin riesgos

Un laboratorio de vanguardia

El apoyo de un experto

Creado en 1965, el laboratorio de SOCOMEC aporta su experiencia para garantizar la fiabilidad y conformidad de nuestros productos y soluciones.
Desde 2015, cuando se cambó su nombre a Tesla Lab – Power Testing and Certification, el laboratorio, ofrece sus servicios de ensayos y certificación a todos sus clientes.



CORPO 441 A

Experiencia demostrada

Tesla Lab es un laboratorio independiente especializado en ensayos de aparamenta eléctrica de baja tensión, componentes y conjuntos de aparamenta.
Desde 2011, se han invertido 4 M€ en este laboratorio de 2000 m², donde 30 expertos garantizan la calidad de los ensayos llevados a cabo, lo que hace de Tesla Lab uno de los laboratorios más modernos de Europa.

Una amplia gama de pruebas

El laboratorio incluye una plataforma de cortocircuito de 100 MVA (I_{cc} 100 kA rms 1 s), tres plataformas de sobrecarga de 10 kA y muchas otras instalaciones de ensayo en sus 2000 m² para realizar:

- ensayos funcionales
- ensayos mecánicos de resistencia
- ensayos dieléctricos
- ensayos ambientales de vibraciones
- grado de protección IP
- ensayos de aumento de temperatura hasta 60 °C ambientales.

Colaboración internacional

El laboratorio goza del reconocimiento de los principales organismos de certificación de todo el mundo: es miembro de ASEFA y LOVAG, ha recibido la acreditación de COFRAC, UL (CTDP), CSA (certificación compartida) y DEKRA (WMT).
La colaboración con muchos organismos internacionales de certificación garantiza los requisitos de calidad y seguridad de cada país.

Implantación de la norma IEC / EN 61439

Fabricantes de aparamenta eléctrica

Las normas IEC / EN 61439 definen los requisitos de “Conjuntos de aparamenta de baja tensión” además de los ensayos necesarios para asegurar el cumplimiento de los niveles de rendimiento especificados. El cumplimiento de estas normas ofrece al usuario del equipo una garantía de seguridad y rendimiento.

IEC/EN 61439 READY

Fabricante original según las normas IEC / EN 61439

Socomec ofrece una amplia gama de soluciones de fabricante original que cumplen las normas IEC 61439.

- Sistemas de armarios FLEXYS y CADRYS diseñados para aplicaciones de cuadro de distribución.
- Armarios de conmutación y equipamiento locales que cobren los requisitos de disponibilidad de potencia y seguridad.
- Componentes para la integración.

Tesla Lab acreditado por COFRAC

Con sus instalaciones de ensayo de categoría mundial, Tesla Lab puede llevar a cabo todos los ensayos exigidos por las normas IEC / EN 61439 sobre conjuntos de aparamenta.

Por eso, podemos ayudarle a:

- definir un programa de verificación,
- realizar pruebas de conformidad,
- emitir informes de ensayo para obtener la certificación de otras entidades de certificación (ASEFA, LOVAG, DEKRA, UL, CSA, COFRAC, ASTA…).

Conmutación de potencia y supervisión energética

Soluciones para control de la energía y la protección de las personas y los bienes: mejora de la eficiencia energética

SITE 1105

SIRCO M - Interruptores-seccionadores universales - 16 a 125 A

sircm_029

Interruptores modulares universales, la solución versátil

Características generales

- Doble corte por fase.
- Montaje en riel DIN, panel o panel modular con recorte frontal de 45 mm.
- Accesorios y dispositivo IP20.
- Categorías de uso extremo (AC-22 y AC-23).
- Indicación de corte clara.
- Tecnología de punto de contacto.
- El dispositivo estándar se fija desde la parte frontal utilizando el «kit de montaje en puerta».

Tabla de referencias

Tipo	Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tensión nominal	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Rotativo	16	3	M1	Directo : M00 / Exterior : S00, S0, S01	690 VAC - 400 VDC	2200 **3000**	1	*22,88*	PC	1CA12
Rotativo	20	3	M1	Directo : M00 / Exterior : S00, S0, S01	690 VAC - 400 VDC	2200 **3001**	1	*30,71*	PC	1CA12
Rotativo	25	3	M1	Directo : M00 / Exterior : S00, S0, S01	690 VAC - 400 VDC	2200 **3002**	1	*32,71*	PC	1CA12
Rotativo	32	3	M1	Directo : M00 / Exterior : S00, S0, S01	690 VAC - 400 VDC	2200 **3003**	1	*40,74*	PC	1CA12
Rotativo	40	3	M1	Directo : M00 / Exterior : S00, S0, S01	690 VAC - 400 VDC	2200 **3004**	1	*56,58*	PC	1CA12
Rotativo	63	3	M2	Directo : M00 / Exterior : S00, S0, S01	690 VAC - 400 VDC	2200 **3006**	1	*79,4*	PC	1CA12
Rotativo	80	3	M2	Directo : M00 / Exterior : S00, S0, S01	690 VAC - 400 VDC	2200 **3008**	1	*89,9*	PC	1CA12
Rotativo	100	3	M3	Directo : M01 / Exterior : S00, S0, S01	690 VAC - 400 VDC	2200 **3010**	1	*100,56*	PC	1CA12
Rotativo	125	3	M3	Directo : M01 / Exterior : S00, S0, S01	690 VAC - 400 VDC	2200 **3011**	1	*106,39*	PC	1CA12

SIRCO M - Interruptores-seccionadores universales - 16 a 125 A



Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Contacto auxiliar tipo M NO+NC	2	1	1	2299 **0001**	1	*13,27*	PC	1CA12
	Contacto auxiliar tipo M 2xNO	2	2		2299 **0011**	1	*13,27*	PC	1CA12

Mando

Imagen principal de referencia	Operador de control	Modelo	Color	Grado de protección (IP)	Sección	Bloqueo con candado	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Mando de accionamiento externo 0-1	S01	Negro	IP65	N/D	N/D	1403 **2113**	1	*66,69*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Negro	IP55	N/D	N/D	1411 **2111**	1	*22,86*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Negro	IP65	N/D	N/D	1413 **2111**	1	*29,4*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Rojo	IP65	N/D	N/D	1414 **2111**	1	*36,95*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Negro	IP55	N/D	N/D	1415 **2111**	1	*23,75*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Negro	IP65	N/D	N/D	1417 **2111**	1	*39,1*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Rojo	IP65	N/D	N/D	1418 **2111**	1	*42,73*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S000	Negro	IP65	N/D	N/D	1463 **5113**	1	*95,86*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo frontal y derecho I-0	S00	Negro	IP55	N/D	N/D	1471 **1111**	1	*17,69*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S00	Negro	IP65	N/D	N/D	1473 **0111**	1	*20,87*	PC	1CE10
	Conmutadores del mando de accionamiento frontal externo I-0-II	S00	Negro	IP65	N/D	N/D	1473 **0113**	1	*18,91*	PC	1CE10
	Conmutadores del mando de accionamiento frontal externo I-I+II-II	S00	Negro	IP65	N/D	N/D	1473 **0114**	1	*17,54*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo frontal y derecho I-0	S00	Negro	IP65, Nema 3R,12	N/D	N/D	1473 **1111**	1	*15,85*	PC	1CE10
	Conmutadores del mando de accionamiento frontal externo I-0-II	S00	Negro	IP65	N/D	N/D	1473 **1113**	1	*14,91*	PC	1CE10

SIRCO M - Interruptores-seccionadores universales - 16 a 125 A

Mando

Imagen principal de referencia	Operador de control	Modelo	Color	Grado de protección (IP)	Sección	Bloqueo con candado	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Conmutadores del mando de accionamiento frontal externo I-I+II-II	S00	Negro	IP65	N/D	N/D	1473 **1114**	1	*10,74*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo frontal y derecho I-0	S00	Rojo	IP65, Nema 3R,12	N/D	N/D	1474 **1111**	1	*15,98*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo izquierdo I-0	S00	Negro	IP65	N/D	N/D	147A **5111**	1	*12,24*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo izquierdo I-0	S00	Rojo	IP65	N/D	N/D	147B **5111**	1	*12,16*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo frontal y lateral I-0	S0	Negro	IP55	N/D	N/D	1481 **1111**	1	*14,19*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo frontal y lateral I-0	S0	Negro	IP65, Nema 3R,12	N/D	N/D	1483 **1111**	1	*14,89*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo frontal y lateral I-0	S0	Rojo	IP65, Nema 3R,12	N/D	N/D	1484 **1111**	1	*16,1*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo izquierdo I-0	S0	Negro	IP65	N/D	N/D	148A **5111**	1	*15,32*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo izquierdo I-0	S0	Rojo	IP65	N/D	N/D	148B **5111**	1	*15,32*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo frontal y lateral I-0	S0	Negro	IP55	N/D	N/D	1491 **0111**	1	*14,19*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo frontal y lateral I-0	S0	Negro	IP65, Nema 3R,12	N/D	N/D	1493 **0111**	1	*14,89*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo frontal y lateral I-0	S0	Rojo	IP65, Nema 3R,12	N/D	N/D	1494 **0111**	1	*16,1*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo izquierdo I-0	S0	Negro	IP65, Nema 3R,12	N/D	N/D	149A **9111**	1	*15,32*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo izquierdo I-0	S0	Rojo	IP65, Nema 3R,12	N/D	N/D	149B **9111**	1	*15,32*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	M00	Azul				2299 **5012**	1	*4,52*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	M00	Rojo				2299 **5013**	1	*6,33*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	MV	Azul				2299 **5022**	1	*9,96*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	M0	Azul				2299 **5032**	1	*8,46*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	MV	Azul				2299 **5042**	1	*9,55*	PC	1CE10

Juego de montaje

Imagen principal de referencia	Tipo	Modelo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Kit para montaje en puerta	IP2X	M1,M2	2299 **3309**	1	*11,47*	PC	1CA12
	Kit para montaje en puerta	Compacto	M1,M2	2299 **3409**	1	*18,75*	PC	1CA12
	Kit para montaje en puerta	Metálico	M1,M2	2299 **3609**	1	*164,02*	PC	1CA12

Polo de potencia

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	16	1	M1	Polo de potencia conmutado	2200 **1000**	1	*12,34*	PC	1CA12
	20	1	M1	Polo de potencia conmutado	2200 **1001**	1	*13,7*	PC	1CA12
	25	1	M1	Polo de potencia conmutado	2200 **1002**	1	*15,82*	PC	1CA12
	32	1	M1	Polo de potencia conmutado	2200 **1003**	1	*17,66*	PC	1CA12
	40	1	M1	Polo de potencia conmutado	2200 **1004**	1	*18,9*	PC	1CA12
	63	1	M2	Polo de potencia conmutado	2200 **1006**	1	*19,79*	PC	1CA12
	80	1	M2	Polo de potencia conmutado	2200 **1008**	1	*22,37*	PC	1CA12
	100	1	M3	Polo de potencia conmutado	2200 **1010**	1	*28,68*	PC	1CA12
	125	1	M3	Polo de potencia conmutado	2200 **1011**	1	*33,27*	PC	1CA12

SIRCO M - Interruptores-seccionadores universales - 16 a 125 A

Polo de potencia

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	16..40	1	M1	Neutro sólido	2200 **5005**	1	*9,68*	PC	1CA12
	63..80	1	M2	Neutro sólido	2200 **5009**	1	*16,75*	PC	1CA12
	100..125	1	M3	Neutro sólido	2200 **5011**	1	*23,19*	PC	1CA12
	16..40	1	M1	Conexión a tierra de protección	2200 **9005**	1	*9,68*	PC	1CA12
	63..80	1	M2	Conexión a tierra de protección	2200 **9009**	1	*16,75*	PC	1CA12
	100..125	1	M3	Conexión a tierra de protección	2200 **9011**	1	*23,19*	PC	1CA12

Kit de transformación de la función del conmutador

Imagen principal de referencia	Adecuado con el tamaño del bastidor	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	M1,M2	Conmutador I-0-II	2209 **6009**	1	*26,91*	PC	1CA12
	M3	Conmutador I-0-II	2209 **6011**	1	*63,56*	PC	1CA12
	M1,M2	Conmutador I+II-II	2299 **6009**	1	*32,12*	PC	1CA12
	M3	Conmutador I+II-II	2299 **6011**	1	*Consultar*	PC	1CA12

Eje de accionamiento del conmutador

Imagen principal de referencia	Tipo	Tamaño	Adecuado con el tipo de mando	Adecuado con el tamaño del bastidor	Longitud	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	S1	VM	200	1401 **0620**	1	*19,81*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1	VM	320	1401 **0632**	1	*29,51*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1	VM	400	1401 **0640**	1	*49,32*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S01	M1..M3	200	1404 **0520**	1	*19,37*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S01	M1..M3	320	1404 **0532**	1	*26,29*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S0,S00,S000	M1..M3	150	1407 **0515**	1	*8,29*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S0,S00,S000	M1..M3	200	1407 **0520**	1	*8,52*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S0,S00,S000	M1..M3	320	1407 **0532**	1	*10,82*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S00	MV, M3	150	1409 **0615**	1	*11,74*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S00	MV, M3	200	1409 **0620**	1	*12,99*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S00	MV, M3	320	1409 **0632**	1	*14,47*	PC	1CE15

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	1	M1	Superior e inferior	2294 **1005**	1	*1,38*	PC	1CA12
	1	M2	Superior e inferior	2294 **1009**	1	*1,67*	PC	1CA12
	1	M3	Superior e inferior	2294 **1011**	1	*2,24*	PC	1CA12
	3	M1	Superior e inferior	2294 **3005**	1	*4,13*	PC	1CA12
	3	M2	Superior e inferior	2294 **3009**	1	*5,02*	PC	1CA12
	3	M3,MV	Superior e inferior	2294 **3016**	1	*5,95*	PC	1CA16
	4	MV, Atys M	Superior e inferior	2294 **4016**	1	*7,94*	PC	1CA16

Kit de detección de tensión

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	ATYS M	Kit de detección de tensión	1399 **4006**	1	*38,39*	PC	1CB75

SIRCO MV - Interruptores-seccionadores universales - 100 a 160 A



sircm_099

Interruptores modulares universales, la solución versátil

Características generales

- Doble corte por polo.
- Opciones de montaje: Riel DIN, panel o panel modular con recorte frontal de 45 mm.
- Categorías de uso severo (AC-22 y AC-23).
- Doble corte visible basado en un sistema de contacto deslizante.
- Corte plenamente visible.

Tabla de referencias

Tipo	Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tensión nominal	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Accionamiento frontal o lateral	100	3	MV	Directo : M0, M0b / Externo : S0, S1	690 VAC - 400 VDC	2200 **3110**	1	*106,65*	PC	1CA16
Accionamiento frontal o lateral	100	4	MV	Directo : M0, M0b / Externo : S0, S1	690 VAC - 400 VDC	2200 **4110**	1	*143,86*	PC	1CA16
Accionamiento frontal o lateral	125	3	MV	Directo : M0, M0b / Externo : S0, S1	690 VAC - 400 VDC	2200 **3012**	1	*131,4*	PC	1CA16
Accionamiento frontal o lateral	125	4	MV	Directo : M0, M0b / Externo : S0, S1	690 VAC - 400 VDC	2200 **4012**	1	*169,9*	PC	1CA16
Accionamiento frontal o lateral	160	3	MV	Directo : M0, M0b / Externo : S0, S1	690 VAC - 400 VDC	2200 **3016**	1	*218,86*	PC	1CA16
Accionamiento frontal o lateral	160	4	MV	Directo : M0, M0b / Externo : S0, S1	690 VAC - 400 VDC	2200 **4016**	1	*228,78*	PC	1CA16

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Contacto auxiliar tipo M NO+NC	2	1	1	2299 **0001**	1	*13,27*	PC	1CA12
	Contacto auxiliar tipo M 2xNO	2	2		2299 **0011**	1	*13,27*	PC	1CA12
	Contacto auxiliar tipo U NC	1	1	1	3999 **0701**	1	*23,69*	PC	1CC34
	Contacto auxiliar tipo U NO			1	3999 **0702**	1	*23,69*	PC	1CC34

SIRCO MV - Interruptores-seccionadores universales - 100 a 160 A

Mando

Imagen principal de referencia	Operador de control	Modelo	Color	Grado de protección (IP)	Sección	Bloqueo con candado	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Negro	IP55	N/D	N/D	1411 **2111**	1	*22,86*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Negro	IP65	N/D	N/D	1413 **2111**	1	*29,4*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Rojo	IP65	N/D	N/D	1414 **2111**	1	*36,95*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Negro	IP55	N/D	N/D	1415 **2111**	1	*23,75*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Negro	IP65	N/D	N/D	1417 **2111**	1	*39,1*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Rojo	IP65	N/D	N/D	1418 **2111**	1	*42,73*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo frontal y lateral I-0	S0	Negro	IP55	N/D	N/D	1491 **0111**	1	*14,19*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo frontal y lateral I-0	S0	Negro	IP65, Nema 3R,12	N/D	N/D	1493 **0111**	1	*14,89*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo frontal y lateral I-0	S0	Rojo	IP65, Nema 3R,12	N/D	N/D	1494 **0111**	1	*16,1*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo izquierdo I-0	S0	Negro	IP65, Nema 3R,12	N/D	N/D	149A **9111**	1	*15,32*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo izquierdo I-0	S0	Rojo	IP65, Nema 3R,12	N/D	N/D	149B **9111**	1	*15,32*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	MV	Azul				2299 **5022**	1	*9,96*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	MV	Azul				2299 **5042**	1	*9,55*	PC	1CE10

Eje de accionamiento del conmutador

Imagen principal de referencia	Tipo	Tamaño	Adecuado con el tipo de mando	Adecuado con el tamaño del bastidor	Longitud	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	S1	VM	200	1401 **0620**	1	*19,81*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1	VM	320	1401 **0632**	1	*29,51*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1	VM	400	1401 **0640**	1	*49,32*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S00	MV, M3	150	1409 **0615**	1	*11,74*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S00	MV, M3	200	1409 **0620**	1	*12,99*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S00	MV, M3	320	1409 **0632**	1	*14,47*	PC	1CE15

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	M3,MV	Superior e inferior	2294 **3016**	1	*5,95*	PC	1CA16
	4	MV, Atys M	Superior e inferior	2294 **4016**	1	*7,94*	PC	1CA16

Kit de detección de tensión

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	ATYS M	Kit de detección de tensión	1399 **4006**	1	*38,39*	PC	1CB75

SIRCO - Interruptores-seccionadores para distribución eléctrica - 125 a 5000 A

sirco_456

Interruptor-seccionador de eficacia probada

Características generales

- Doble corte plenamente visible mediante una ventanilla de indicación de posición, situada directamente en el producto, y por el mando de accionamiento.
- Categorías de servicio de carga severa (AC-22 y AC-23).
- Alta resistencia a calor húmedo (suministrado «tropicalizado»).

Tabla de referencias

Tipo	Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tensión nominal	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Accionamiento frontal	125	3	B3	Directo : B1,J1 / Externo : S2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **3014**	1	*128,84*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	125	4	B3	Directo : B1,J1 / Externo : S2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **4014**	1	*155,04*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	160	3	B3	Directo : B1,J1 / Externo : S2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **3017**	1	*149,77*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	160	4	B3	Directo : B1,J1 / Externo : S2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **4017**	1	*169,06*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	200	3	B4	Directo : B2, J1 / Externo : S2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **3021**	1	*217,7*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	200	4	B4a	Directo : B2, J1 / Externo : S2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **4021**	1	*255,88*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	250	3	B4	Directo : B2, J1 / Externo : S2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **3026**	1	*226,66*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	250	4	B4	Directo : B2, J1 / Externo : S2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **4026**	1	*280,43*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	315	3	B5	Directo : B2, J1 / Externo : S2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **3032**	1	*332,41*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	315	4	B5	Directo : B2, J1 / Externo : S2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **4032**	1	*391,33*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	400	3	B5	Directo : B2, J1 / Externo : S2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **3041**	1	*383,94*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	400	4	B5a	Directo : B2, J1 / Externo : S2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **4041**	1	*438,41*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	500	3	B5	Directo : B2, J1 / Externo : S2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **3051**	1	*468,38*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	500	4	B5	Directo : B2, J1 / Externo : S2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **4051**	1	*555,95*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	630	3	B5	Directo : B2, J1 / Externo : S2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **3064**	1	*508,37*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	630	4	B5b	Directo : B2, J1 / Externo : S2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **4064**	1	*579,68*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	800	3	B6	Directo : C2 / Exterior : S4	415 Vac / 500 Vdc	2600 **3081**	1	*836,54*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	800	4	B6	Directo : C2 / Exterior : S4	415 Vac / 500 Vdc	2600 **4081**	1	*985,11*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	1250	3	B7	Directo : C2 / Exterior : S4	415 Vac / 500 Vdc	2600 **3121**	1	*1312,2*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	1250	4	B7	Directo : C2 / Exterior : S4	415 Vac / 500 Vdc	2600 **4121**	1	*1575,24*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	1600	3	B7	Directo : C2 / Exterior : S4	415 Vac / 500 Vdc	2600 **3161**	1	*1667,52*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	1600	4	B7	Directo : C2 / Exterior : S4	415 Vac / 500 Vdc	2600 **4161**	1	*2048,81*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	1800	3	B8	Directo : S5 / Exterior : S5	415 Vac / 500 Vdc	2600 **3181**	1	*2560,08*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	1800	4	B8	Directo : S5 / Exterior : S5	415 Vac / 500 Vdc	2600 **4181**	1	*2902,69*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	2000	3	B8	Directo : S5 / Exterior : V2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **3200**	1	*3619,07*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	2000	4	B8	Directo : S5 / Exterior : V2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **4200**	1	*3998,35*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	2500	3	B8	Directo : S5 / Exterior : V2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **3250**	1	*4555,86*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	2500	4	B8	Directo : S5 / Exterior : V2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **4250**	1	*5047,26*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	3200	3	B8	Directo : S5 / Exterior : V2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **3320**	1	*5082,24*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	3200	4	B8	Directo : S5 / Exterior : V2	415 Vac / 500 Vdc	2600 **4320**	1	*6145,89*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	4000	3	B9	Directo : V0 / Exterior : V0	415 Vac / 500 Vdc	2600 **3401**	1	*11025,72*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	4000	4	B9	Directo : V0 / Exterior : V0	415 Vac / 500 Vdc	2600 **4401**	1	*12647,74*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	5000	3	B9	Directo : V0 / Exterior : V0	415 Vac / 500 Vdc	2600 **3500**	1	*12503,29*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	5000	4	B9	Directo : V0 / Exterior : V0	415 Vac / 500 Vdc	2600 **4500**	1	*15154,71*	PC	1CA34

SIRCO - Interruptores-seccionadores para distribución eléctrica - 125 a 5000 A

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	1er contacto auxiliar de precorte 1 NO / 1 NC, para el bastidor B3..B8	1	1	1	2699 **0031**	1	*18,35*	PC	1CA32
	2do contacto auxiliar de precorte 1 NO / 1 NC, para el bastidor B3..B8	1	1	1	2699 **0032**	1	*17,11*	PC	1CA32

Mando

Imagen principal de referencia	Operador de control	Modelo	Color	Grado de protección (IP)	Sección	Bloqueo con candado	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Mando de accionamiento directo	J1	Negro	N/D	N/D	N/D	1112 **1111**	1	*19,35*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	J1	Rojo	N/D	N/D	N/D	1113 **1111**	1	*26,61*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S2	Negro	IP55	N/D	N/D	1421 **2111**	1	*25,8*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S2	Negro	IP65	N/D	N/D	1423 **2111**	1	*39,1*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S2	Rojo	IP65	N/D	N/D	1424 **2111**	1	*42,73*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S2	Negro	IP55	N/D	N/D	1425 **2111**	1	*30,63*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo derecho I-0	S2	Negro	IP65	N/D	N/D	1427 **2111**	1	*66,17*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo derecho I-0	S2	Rojo	IP65	N/D	N/D	1428 **2111**	1	*35,47*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo derecho I-0	S3	Negro	IP65	N/D	N/D	1437 **3111**	1	*115,33*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo derecho I-0	S3	Rojo	IP65	N/D	N/D	1438 **3111**	1	*123,8*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S4	Negro	IP65	N/D	N/D	1443 **3111**	1	*118,96*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S4	Rojo	IP65	N/D	N/D	1444 **3111**	1	*127,43*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S5	Negro	IP65	N/D	N/D	1453 **8111**	1	*376,56*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S5	Rojo	IP65	N/D	N/D	1454 **8111**	1	*393,61*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	B1	Negro				2699 **5042**	1	*14,19*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	B1	Rojo				2699 **5043**	1	*31,61*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	B2	Negro				2699 **5052**	1	*14,19*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	B2	Rojo				2699 **5053**	1	*18,57*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	S5	Negro	IP65			2799 **7042**	1	*86,84*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	S5	Rojo	IP55			2799 **7043**	1	*Consultar*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	V0	Negro				2799 **7072**	1	*479,56*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	V2	Rojo	IP65			2799 **7134**	1	*301,69*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	V2	Negro	IP65			2799 **7136**	1	*289,6*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	V0	Negro	IP65			2799 **7145**	1	*Consultar*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	V0	Negro	IP65			2799 **7155**	1	*714,28*	PC	1CE10

Conexión eléctrica

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Número de conductores	Sección	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	125..160	3		95	5400 **3016**	1	*51,59*	PC	1CK30
	250	3	1		5400 **3025**	1	*59,28*	PC	1CK30
	315..400	3		240	5400 **3040**	1	*84,83*	PC	1CK30
	500..630	3		300	5400 **3063**	1	*94*	PC	1CK30
	125..160	4		95	5400 **4016**	1	*65,36*	PC	1CK30
	200..250	4		185	5400 **4025**	1	*76,64*	PC	1CK30
	315..400	4		240	5400 **4040**	1	*110,25*	PC	1CK30
	500..630	4		300	5400 **4063**	1	*125,26*	PC	1CK30

SIRCO - Interruptores-seccionadores para distribución eléctrica - 125 a 5000 A

Eje de accionamiento del conmutador

Imagen principal de referencia	Tipo	Tamaño	Adecuado con el tipo de mando	Adecuado con el tamaño del bastidor	Longitud	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	200	1400 **1020**	1	*11,94*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	320	1400 **1032**	1	*18,55*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	500	1400 **1050**	1	*21,22*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S4	B6,B7, B5 ds	200	1401 **1520**	1	*27,26*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S4	B6,B7, B5 ds	320	1401 **1532**	1	*67,3*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S4	B6,B7, B5 ds	400	1401 **1540**	1	*68,71*	PC	1CE15
			S5, V2	B8	200	2799 **3015**	1	*73,45*	PC	1CE15
			S5, V2	B8	320	2799 **3018**	1	*78,44*	PC	1CE15
			S5, V2	B8	450	2799 **3019**	1	*165,16*	PC	1CE15

Pantalla de protección

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	4	B6	Superior o inferior	1509 **4200**	1	*111,95*	PC	1CB72
	3	B3	Superior o inferior	2698 **3012**	1	*13,27*	PC	1CA32
	3	B4	Superior o inferior	2698 **3020**	1	*12,4*	PC	1CA32
	3	B5	Superior o inferior	2698 **3050**	1	*18,11*	PC	1CA32
	3	B6	Superior o inferior	2698 **3080**	1	*31,86*	PC	1CA34
	3	B7	Superior o inferior	2698 **3120**	1	*75,6*	PC	1CA34
	3	B8	Superior o inferior	2698 **3200**	1	*80,41*	PC	1CA34
	4	B3	Superior o inferior	2698 **4012**	1	*13,89*	PC	1CA32
	4	B4, B4T	Superior o inferior	2698 **4020**	1	*14,63*	PC	1CA32
	4	B5	Superior o inferior	2698 **4050**	1	*26,04*	PC	1CA32
	4	B6, B6ds	Superior o inferior	2698 **4080**	1	*41,09*	PC	1CA34
	4	B7	Superior o inferior	2698 **4120**	1	*80,53*	PC	1CA34
	4	B8	Superior o inferior	2698 **4200**	1	*85,46*	PC	1CA34

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	B3	Superior o inferior	2694 **3014**	1	*35,84*	PC	1CA32
	3	B4	Superior o inferior	2694 **3021**	1	*43,41*	PC	1CA32
	3	B5	Superior o inferior	2694 **3051**	1	*47,25*	PC	1CA32
	4	B3	Superior o inferior	2694 **4014**	1	*45,39*	PC	1CA32
	4	B4	Superior o inferior	2694 **4021**	1	*52,33*	PC	1CA32
	4	B5	Superior o inferior	2694 **4051**	1	*57,05*	PC	1CA32

Enlaces a productos relacionados

Bloque de bornes de distribución

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Número de conductores	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	160	3	9	5411 **3016**	1	*207,11*	PC	1CK30
	250	3	9	5411 **3025**	1	*232,44*	PC	1CK30
	400	3	9	5411 **3040**	1	*317,21*	PC	1CK30
	630	3	9	5411 **3063**	1	*427,96*	PC	1CK30
	160	4	9	5411 **4016**	1	*247,48*	PC	1CK30
	250	4	9	5411 **4025**	1	*257,05*	PC	1CK30
	400	4	9	5411 **4040**	1	*374,63*	PC	1CK30
	630	4	9	5411 **4063**	1	*494,95*	PC	1CK30

SIRCO AC - Interruptores-seccionadores para distribución eléctrica - 200 a 4000 A



sirco-ac_001

El interruptor universal de eficacia probada

Características generales

- Corte totalmente visible (ventanilla de doble posición).
- Categorías de uso extremo (AC-22 y AC-23).
- Alta resistencia al calor húmedo («tropicalizado» de serie).

Tabla de referencias

Tipo	Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tensión nominal	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Accionamiento frontal	200	3	B4a	Directo : B2, J1 / Externo : S2	690 Vac	26AC **3020**	1	*283,01*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	200	4	B4a	Directo : B2, J1 / Externo : S2	690 Vac	26AC **4020**	1	*332,65*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	250	3	B4a	Directo : B2, J1 / Externo : S2	690 Vac	26AC **3025**	1	*294,66*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	250	4	B4a	Directo : B2, J1 / Externo : S2	690 Vac	26AC **4025**	1	*364,56*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	315	3	B4b	Directo : B2, J1 / Externo : S2	690 Vac	26AC **3031**	1	*432,13*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	315	4	B4b	Directo : B2, J1 / Externo : S2	690 Vac	26AC **4031**	1	*508,73*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	400	3	B5	Directo : B2, J1 / Externo : S2	690 Vac	26AC **3040**	1	*499,11*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	400	4	B5	Directo : B2, J1 / Externo : S2	690 Vac	26AC **4040**	1	*569,93*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	500	3	B5	Directo : B2, J1 / Externo : S2	690 Vac	26AC **3050**	1	*608,89*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	500	4	B5	Directo : B2, J1 / Externo : S2	690 Vac	26AC **4050**	1	*722,73*	PC	1CA32
Accionamiento frontal	630	3	B6	Directo : C2 / Exterior : S4	690 Vac	26AC **3064**	1	*673,72*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	630	4	B6	Directo : C2 / Exterior : S4	690 Vac	26AC **4064**	1	*768,21*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	1000	3	B6	Directo : C2 / Exterior : S4	690 Vac	26AC **3100**	1	*1548,44*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	1000	4	B6	Directo : C2 / Exterior : S4	690 Vac	26AC **4100**	1	*1801,28*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	1250	3	B7	Directo : C2 / Exterior : S4	690 Vac	26AC **3121**	1	*1705,87*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	1250	4	B7	Directo : C2 / Exterior : S4	690 Vac	26AC **4121**	1	*2047,8*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	1600	3	B7	Directo : C2 / Exterior : S4	690 Vac	26AC **3160**	1	*2167,78*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	1600	4	B7	Directo : C2 / Exterior : S4	690 Vac	26AC **4160**	1	*2663,46*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	2000	3	B8	Directo : S5 / Exterior : S5	690 Vac	26AC **3200**	1	*4704,8*	PC	1CA34
Accionamiento frontal	2000	4	B8	Directo : S5 / Exterior : S5	690 Vac	26AC **4200**	1	*5197,86*	PC	1CA34

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	1er contacto auxiliar de precorte 1 NO / 1 NC, para el bastidor B3..B8	1	1	1	2699 **0031**	1	*18,35*	PC	1CA32
	2do contacto auxiliar de precorte 1 NO / 1 NC, para el bastidor B3..B8	1	1	1	2699 **0032**	1	*17,11*	PC	1CA32

SIRCO AC - Interruptores-seccionadores para distribución eléctrica - 200 a 4000 A

Mando

Imagen principal de referencia	Operador de control	Modelo	Color	Grado de protección (IP)	Sección	Bloqueo con candado	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Mando de accionamiento directo	J1	Negro	N/D	N/D	N/D	1112 **1111**	1	*19,35*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	J1	Rojo	N/D	N/D	N/D	1113 **1111**	1	*26,61*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S2	Negro	IP55	N/D	N/D	1421 **2111**	1	*25,8*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S2	Negro	IP65	N/D	N/D	1423 **2111**	1	*39,1*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S2	Rojo	IP65	N/D	N/D	1424 **2111**	1	*42,73*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S2	Negro	IP55	N/D	N/D	1425 **2111**	1	*30,63*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo derecho I-0	S2	Negro	IP65	N/D	N/D	1427 **2111**	1	*66,17*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo derecho I-0	S2	Rojo	IP65	N/D	N/D	1428 **2111**	1	*35,47*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo derecho I-0	S3	Negro	IP65	N/D	N/D	1437 **3111**	1	*115,33*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo derecho I-0	S3	Rojo	IP65	N/D	N/D	1438 **3111**	1	*123,8*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S4	Negro	IP65	N/D	N/D	1443 **3111**	1	*118,96*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S4	Rojo	IP65	N/D	N/D	1444 **3111**	1	*127,43*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S5	Negro	IP65	N/D	N/D	1453 **8111**	1	*376,56*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S5	Rojo	IP65	N/D	N/D	1454 **8111**	1	*393,61*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	B1	Negro				2699 **5042**	1	*14,19*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	B1	Rojo				2699 **5043**	1	*31,61*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	B2	Negro				2699 **5052**	1	*14,19*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	B2	Rojo				2699 **5053**	1	*18,57*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	S5	Negro	IP65			2799 **7042**	1	*86,84*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	S5	Rojo	IP55			2799 **7043**	1	*Consultar*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	V0	Negro				2799 **7072**	1	*479,56*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	V2	Rojo	IP65			2799 **7134**	1	*301,69*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	V2	Negro	IP65			2799 **7136**	1	*289,6*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	V0	Negro	IP65			2799 **7145**	1	*Consultar*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	V0	Negro	IP65			2799 **7155**	1	*714,28*	PC	1CE10

Conexión eléctrica

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Número de conductores	Sección	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	125..160	3		95	5400 **3016**	1	*51,59*	PC	1CK30
	250	3	1		5400 **3025**	1	*59,28*	PC	1CK30
	315..400	3		240	5400 **3040**	1	*84,83*	PC	1CK30
	500..630	3		300	5400 **3063**	1	*94*	PC	1CK30
	125..160	4		95	5400 **4016**	1	*65,36*	PC	1CK30
	200..250	4		185	5400 **4025**	1	*76,64*	PC	1CK30
	315..400	4		240	5400 **4040**	1	*110,25*	PC	1CK30
	500..630	4		300	5400 **4063**	1	*125,26*	PC	1CK30

Eje de accionamiento del conmutador

Imagen principal de referencia	Tipo	Tamaño	Adecuado con el tipo de mando	Adecuado con el tamaño del bastidor	Longitud	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	200	1400 **1020**	1	*11,94*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	320	1400 **1032**	1	*18,55*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	500	1400 **1050**	1	*21,22*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S4	B6,B7, B5 ds	200	1401 **1520**	1	*27,26*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S4	B6,B7, B5 ds	320	1401 **1532**	1	*67,3*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S4	B6,B7, B5 ds	400	1401 **1540**	1	*68,71*	PC	1CE15
			S5, V2	B8	200	2799 **3015**	1	*73,45*	PC	1CE15
			S5, V2	B8	320	2799 **3018**	1	*78,44*	PC	1CE15
			S5, V2	B8	450	2799 **3019**	1	*165,16*	PC	1CE15

SIRCO AC - Interruptores-seccionadores para distribución eléctrica - 200 a 4000 A

Pantalla de protección

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	B3	Superior o inferior	1509 **3012**	1	*40,58*	PC	1CB72
	3	B5, B4ds	Superior o inferior	1509 **3025**	1	*46,77*	PC	1CB72
	3	B4, B5ds	Superior o inferior	1509 **3063**	1	*69,31*	PC	1CB72
	3	B4	Superior o inferior	1509 **3080**	1	*84,13*	PC	1CB72
	3	B7	Superior o inferior	1509 **3160**	1	*99,84*	PC	1CB72
	4	B3	Superior o inferior	1509 **4012**	1	*43,55*	PC	1CB72
	4	B4	Superior o inferior	1509 **4025**	1	*49,86*	PC	1CB72
	4	B5, B5ds	Superior o inferior	1509 **4063**	1	*84,13*	PC	1CB72
	4	B6,B7, B6ds	Superior o inferior	1509 **4080**	1	*87,35*	PC	1CB72
	4	B7	Superior o inferior	1509 **4160**	1	*106,03*	PC	1CB72
	4	B6	Superior o inferior	1509 **4200**	1	*111,95*	PC	1CB72
	3	B3	Superior o inferior	2698 **3012**	1	*13,27*	PC	1CA32
	3	B4	Superior o inferior	2698 **3020**	1	*12,4*	PC	1CA32
	3	B5	Superior o inferior	2698 **3050**	1	*18,11*	PC	1CA32
	3	B6	Superior o inferior	2698 **3080**	1	*31,86*	PC	1CA34
	3	B7	Superior o inferior	2698 **3120**	1	*75,6*	PC	1CA34
	3	B8	Superior o inferior	2698 **3200**	1	*80,41*	PC	1CA34
	4	B3	Superior o inferior	2698 **4012**	1	*13,89*	PC	1CA32
	4	B4, B4T	Superior o inferior	2698 **4020**	1	*14,63*	PC	1CA32
	4	B5	Superior o inferior	2698 **4050**	1	*26,04*	PC	1CA32
	4	B6, B6ds	Superior o inferior	2698 **4080**	1	*41,09*	PC	1CA34
	4	B7	Superior o inferior	2698 **4120**	1	*80,53*	PC	1CA34
	4	B8	Superior o inferior	2698 **4200**	1	*85,46*	PC	1CA34

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	B3	Superior o inferior	2694 **3014**	1	*35,84*	PC	1CA32
	3	B4	Superior o inferior	2694 **3021**	1	*43,41*	PC	1CA32
	3	B5	Superior o inferior	2694 **3051**	1	*47,25*	PC	1CA32
	4	B3	Superior o inferior	2694 **4014**	1	*45,39*	PC	1CA32
	4	B4	Superior o inferior	2694 **4021**	1	*52,33*	PC	1CA32
	4	B5	Superior o inferior	2694 **4051**	1	*57,05*	PC	1CA32

Enlaces a productos relacionados

Bloque de bornes de distribución

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Número de conductores	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	160	3	9	5411 **3016**	1	*207,11*	PC	1CK30
	250	3	9	5411 **3025**	1	*232,44*	PC	1CK30
	400	3	9	5411 **3040**	1	*317,21*	PC	1CK30
	630	3	9	5411 **3063**	1	*427,96*	PC	1CK30
	160	4	9	5411 **4016**	1	*247,48*	PC	1CK30
	250	4	9	5411 **4025**	1	*257,05*	PC	1CK30
	400	4	9	5411 **4040**	1	*374,63*	PC	1CK30
	630	4	9	5411 **4063**	1	*494,95*	PC	1CK30

SIRCO MC PV - Interruptores-seccionadores para aplicaciones fotovoltaicas - de 25 a 40 A, hasta 1000 VDC

sirco-mc_002

Interruptor-seccionador compacto, probado y eficaz para pequeñas aplicaciones de DC

Características generales

- Rango de 25A a 40A.
- Hasta 1000 VDC.
- Montaje en riel DIN o en puerta.

Tabla de referencias

Tipo	Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tensión nominal	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Accionamiento frontal	25	3	MC	Manual	1000	21PV **3722**	1	*80,49*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	30	2	MC	Manual	600	21PV **2102**	1	*61,64*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	30	2	MC	Manual	600	**21PV2102-UL**	1	*142,62*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	30	2	MC	Manual	600	21PV **2162**	1	*Consultar*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	30	2+2	MC	Manual	600	21PV **5102**	1	*120,79*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	30	2+2	MC	Manual	600	**21PV5102-UL**	1	*Consultar*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	40	3	MC	Manual	600	21PV **3124**	1	*73,79*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	40	3	MC	Manual	600	21PV **3184**	1	*Consultar*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	40	4	MC	Manual	1000	21PV **4754**	1	*96,73*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	45	4	MC	Manual	600	21PV **4144**	1	*Consultar*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	45	4+4	MC	Manual	600	21PV **8144**	1	*Consultar*	PC	1CD20

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	CONTACTO AUXILIAR NO+NC SIRCO MC PV DIN/MONTAJE EN PLACA TRASERA	1	2119 **0001**	1	*34,1*	PC	1CD20

Mando

Imagen principal de referencia	Operador de control	Modelo	Color	Grado de protección (IP)	Sección	Bloqueo con candado	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Mando de accionamiento directo 0-1	MC0	Negro	N/D	N/D	N/D	2119 **0012**	1	*11,32*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	MC01	Negro	N/D	N/D	N/D	2119 **1012**	1	*8,75*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	MC01	Negro	N/D	N/D	N/D	2119 **1412**	1	*Consultar*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	MC1	Negro	IP65	N/D	N/D	2119 **3312**	1	*24,31*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	MC1	Rojo	IP65	N/D	N/D	2119 **3313**	1	*27,05*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	MC2	Negro	IP55	N/D	N/D	2129 **0112**	1	*7,59*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	MC3	Negro	IP65	N/D	N/D	2139 **1212**	1	*29,07*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	MC4	Negro	IP65	N/D	N/D	2139 **3312**	1	*24,22*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	MC4	Rojo	IP65		N/D	2139 **3313**	1	*19,75*	PC	1CE10

Eje de accionamiento del conmutador

Imagen principal de referencia	Tipo	Tamaño	Adecuado con el tipo de mando	Adecuado con el tamaño del bastidor	Longitud	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	M	N/D	165	2107 **0516**	1	*14,05*	PC	1CE15

SIRCO MV PV - Interruptores-seccionadores para aplicaciones fotovoltaicas - de 63 a 160 A



sircm-pv_010

Interruptor-seccionador compacto, probado y eficaz para pequeñas aplicaciones de DC

Características generales

- Hasta 1000 VDC.
- Mando directo o mando externo.
- Contacto auxiliar en opción.

Tabla de referencias

Tipo	Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tensión nominal	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Accionamiento frontal	63	4	MV	Manual	1000	22PV **4106**	1	*209,59*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	80	4	MV	Manual	1000	22PV **4108**	1	*215,79*	PC	1CD20

Accesorios

Pletina de puenteado

Imagen principal de referencia	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	2209 **0016**	1	*Consultar*	PC	1CD20

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	4	MV, Atys M	Superior e inferior	2294 **4016**	1	*7,94*	PC	1CA16

Kit de detección de tensión

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	ATYS M	Kit de detección de tensión	1399 **4006**	1	*38,39*	PC	1CB75

SIRCO PV - Interruptores-seccionadores para aplicaciones fotovoltaicas - de 100 a 3200 A, hasta 1500 VDC

sirco-pv_165_front

Una oferta completa para cualquier aplicación fotovoltaica; el espíritu de innovación combinado con una tecnología probada

Características generales

- Tecnología de corte patentada hasta 500 VDC/polo.
- Indicación visible.
- Hasta 1500 VDC según IEC 60947-3.

Tabla de referencias

Tipo	Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tensión nominal	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Accionamiento frontal	100	2	B4	Directo : B2, J1 / Externo : S2	1000	26PV **2010**	1	*204,91*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	100	4	B4ds	Directo : C1 / Exterior : S4	1500	26PV **5010**	1	*Consultar*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	160	2	B4	Directo : B2, J1 / Externo : S2	1000	26PV **2016**	1	*220,75*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	160	4	B4ds	Directo : C1 / Exterior : S4	1500	26PV **5016**	1	*Consultar*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	250	2	B4	Directo : B2, J1 / Externo : S2	1000	26PV **2025**	1	*310,04*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	250	4	B4ds	Directo : C1 / Exterior : S4	1500	26PV **5025**	1	*Consultar*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	315	2	B4	Directo : B2, J1 / Externo : S2	1000	26PV **2031**	1	*409,25*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	315	4	B4ds	Directo : C1 / Exterior : S4	1500	26PV **5031**	1	*Consultar*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	400	4	B4	Directo : B2, J1 / Externo : S2	1000	26PV **4040**	1	*517,14*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	500	4	B4	Directo : B2, J1 / Externo : S2	1000	26PV **4050**	1	*703,17*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	630	4	B5	Directo : B2, J1 / Externo : S2	1000	26PV **4063**	1	*940,04*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	800	4	B5	Directo : B2, J1 / Externo : S2	1000	26PV **4080**	1	*1308,36*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	800	8	B6ds	Directo : C2 / Exterior : V0	1500	26PV **8080**	1	*2672,53*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	1250	4	B6	Directo : C2 / Exterior : S4	1000	26PV **4120**	1	*2579,52*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	1250	8	B6ds	Directo : C2 / Exterior : V0	1500	26PV **8120**	1	*Consultar*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	2000	4	B7	Directo : C2 / Exterior : S4	1000	26PV **4200**	1	*4185,52*	PC	1CD20

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	1er contacto auxiliar de precorte 1 NO / 1 NC, para el bastidor B3..B8	1	1	1	2699 **0031**	1	*18,35*	PC	1CA32
	2do contacto auxiliar de precorte 1 NO / 1 NC, para el bastidor B3..B8	1	1	1	2699 **0032**	1	*17,11*	PC	1CA32

Pletina de puenteado

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	500	2	B4	2609 **0025**	1	*21,7*	PC	1CD20
	1000	2	B6	2609 **1100**	1	*93,32*	PC	1CD20
	2000	2	B7,B8	2609 **1200**	1	*471,26*	PC	1CD20
	315	2	B5	2709 **0027**	1	*Consultar*	PC	1CD30

SIRCO PV - Interruptores-seccionadores para aplicaciones fotovoltaicas - de 100 a 3200 A, hasta 1500 VDC

Mando

Imagen principal de referencia	Operador de control	Modelo	Color	Grado de protección (IP)	Sección	Bloqueo con candado	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Mando de accionamiento directo	J1	Negro	N/D	N/D	N/D	1112 **1111**	1	*19,35*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	J1	Rojo	N/D	N/D	N/D	1113 **1111**	1	*26,61*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	J2	Negro	N/D	N/D	N/D	1122 **1111**	1	*30,55*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	J2	Rojo	N/D	N/D	N/D	1123 **1111**	1	*46,36*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S2	Negro	IP55	N/D	N/D	1421 **2111**	1	*25,8*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S2	Negro	IP65	N/D	N/D	1423 **2111**	1	*39,1*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S2	Rojo	IP65	N/D	N/D	1424 **2111**	1	*42,73*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S4	Negro	IP65	N/D	N/D	1443 **3111**	1	*118,96*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S4	Rojo	IP65	N/D	N/D	1444 **3111**	1	*127,43*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	B2	Negro				2699 **5052**	1	*14,19*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	B2	Rojo				2699 **5053**	1	*18,57*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	V0	Negro	IP65			2799 **7145**	1	*Consultar*	PC	1CE10

Eje de accionamiento del conmutador

Imagen principal de referencia	Tipo	Tamaño	Adecuado con el tipo de mando	Adecuado con el tamaño del bastidor	Longitud	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	200	1400 **1020**	1	*11,94*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	320	1400 **1032**	1	*18,55*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	500	1400 **1050**	1	*21,22*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S4	B6,B7, B5 ds	200	1401 **1520**	1	*27,26*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S4	B6,B7, B5 ds	320	1401 **1532**	1	*67,3*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S4	B6,B7, B5 ds	400	1401 **1540**	1	*68,71*	PC	1CE15
			S5, V2	B8	320	2799 **3018**	1	*78,44*	PC	1CE15
			S5, V2	B8	450	2799 **3019**	1	*165,16*	PC	1CE15
			V	B6ds, B7ds	320	4199 **3018**	1	*Consultar*	PC	1CE15

Pantalla de protección

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	4	B4	Superior o inferior	1509 **4025**	1	*49,86*	PC	1CB72
	4	B6,B7, B6ds	Superior o inferior	1509 **4080**	1	*87,35*	PC	1CB72
	3	B4	Superior o inferior	2698 **3020**	1	*12,4*	PC	1CA32
	4	B4, B4T	Superior o inferior	2698 **4020**	1	*14,63*	PC	1CA32
	4	B5	Superior o inferior	2698 **4050**	1	*26,04*	PC	1CA32
	4	B6, B6ds	Superior o inferior	2698 **4080**	1	*41,09*	PC	1CA34
	4	B7	Superior o inferior	2698 **4120**	1	*80,53*	PC	1CA34

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	B4	Superior o inferior	2694 **3021**	1	*43,41*	PC	1CA32
	4	B4	Superior o inferior	2694 **4021**	1	*52,33*	PC	1CA32
	4	B5	Superior o inferior	2694 **4051**	1	*57,05*	PC	1CA32

SIRCO MOT PV Motorizado - Interruptores-seccionadores para aplicaciones DC y PV - de 250 a 3200A, hasta 1500 VDC



sirco-pv_107

Robustos interruptores-seccionadores motorizados para un funcionamiento remoto y seguro de su instalación de DC

Características generales

- Hasta 1000 VDC de 250 a 3200 A.
- Tecnología de conmutación patentada.
- Producto accionado a distancia (control del motor).
- Corte plenamente visible.
- 2 posiciones estables (I, 0).

Tabla de referencias

Tipo	Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tensión nominal	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Accionamiento frontal	250	4	B4	Motorizado	1000	19PV **4025**	1	*2325,29*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	1000	4	B6	Motorizado	1000	19PV **4100**	1	*Consultar*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	2000	4	B7	Motorizado	1000	19PV **4200**	1	*Consultar*	PC	1CD20
Accionamiento frontal	3200	8	B8	Motorizado	1000	19PV **4320**	1	*Consultar*	PC	1CD20

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Contacto auxiliar	1	1	1	1999 **1032**	1	*Consultar*	PC	1CA60

Pletina de puenteado

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	315	2	B4	2609 **2025**	1	*43,53*	PC	1CD20

Pantalla de protección

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	B5, B4ds	Superior o inferior	1509 **3025**	1	*46,77*	PC	1CB72
	4	B4	Superior o inferior	1509 **4025**	1	*49,86*	PC	1CB72

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	B4	Superior o inferior	2694 **3021**	1	*43,41*	PC	1CA32
	4	B4	Superior o inferior	2694 **4021**	1	*52,33*	PC	1CA32

FUSERBLOC NFC/DIN Accionamiento F/L - Interruptores-seccionadores con fusibles - para fusibles industriales de hasta 1250 A

fuser_548

La solución de interruptores-seccionadores con fusibles: la máxima seguridad en términos de protección eléctrica

Características generales

- 25 a 1250 A.
- Hasta 690 VAC.
- Hasta 100 kA.
- Disponible en 2P, 3P o 4P, de 25 a 1250 A.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del fusible	Tamaño del equipo	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
25	3	10x38	0.	Prueba I-0	3631 **3002**	1	*177,28*	PC	1CC22
25	3+NC	10x38	0.	Prueba I-0	3631 **4002**	1	*195,01*	PC	1CC22
25	3+NP	10x38	0.	Prueba I-0	3631 **5002**	1	*234,64*	PC	1CC22
32	3	10x38	0.	Prueba I-0	3631 **3003**	1	*188,31*	PC	1CC22
32	3	14x51	0.	Prueba I-0	3631 **3004**	1	*199,34*	PC	1CC22
32	3+NC	10x38	0.	Prueba I-0	3631 **4003**	1	*207,14*	PC	1CC22
32	3+NP	10x38	0.	Prueba I-0	3631 **5003**	1	*247,1*	PC	1CC22
32	3+NC	14x51	0.	Prueba I-0	3631 **4004**	1	*219,28*	PC	1CC22
32	3+NP	14x51	0.	Prueba I-0	3631 **5004**	1	*253,3*	PC	1CC22
50	2	14x51	11	Prueba I-0	3831 **2005**	1	*126,5*	PC	1CC24
50	3	14x51	11	Prueba I-0	3831 **3005**	1	*193*	PC	1CC24
50	4	14x51	11	Prueba I-0	3831 **6005**	1	*222,3*	PC	1CC24
63	2	NH0	12	Prueba I-0	3831 **2006**	1	*147,89*	PC	1CC34
63	3	NH00C	12	Prueba I-0	3831 **3006**	1	*196,23*	PC	1CC34
63	4	NH00C	12	Prueba I-0	3831 **6006**	1	*228,88*	PC	1CC34
100	2	22x58	13	Prueba I-0	3831 **2010**	1	*150,06*	PC	1CC24
100	3	22x58	13	Prueba I-0	3831 **3010**	1	*217,59*	PC	1CC24
100	4	22x58	13	Prueba I-0	3831 **6010**	1	*239,34*	PC	1CC24
125	2	22x58	13	Prueba I-0	3831 **2011**	1	*173,62*	PC	1CC24
125	2	NH0	13	Prueba I-0	3831 **2012**	1	*176,1*	PC	1CC34
125	3	22x58	13	Prueba I-0	3831 **3011**	1	*232,19*	PC	1CC24
125	3	NH0	13	Prueba I-0	3831 **3012**	1	*237,6*	PC	1CC34
125	4	22x58	13	Prueba I-0	3831 **6011**	1	*253,28*	PC	1CC24
125	4	NH0	13	Prueba I-0	3831 **6012**	1	*266,94*	PC	1CC34
160	2	NH0	13	Prueba I-0	3831 **2015**	1	*193,46*	PC	1CC34
160	2	NH0	14	Prueba I-0	3831 **2016**	1	*219,51*	PC	1CC34
160	3	NH0	13	Prueba I-0	3831 **3015**	1	*266,09*	PC	1CC34
160	3	NH0	14	Prueba I-0	3831 **3016**	1	*349,57*	PC	1CC34
160	4	NH0	13	Prueba I-0	3831 **6015**	1	*292,7*	PC	1CC34
160	4	NH0	13	Prueba I-0	3831 **6016**	1	*384,52*	PC	1CC34
250	2	NH1	15	Prueba I-0	3831 **2024**	1	*393,13*	PC	1CC34
250	3	NH1	15	Prueba I-0	3831 **3024**	1	*599,12*	PC	1CC34
250	4	NH1	15	Prueba I-0	3831 **6024**	1	*670,97*	PC	1CC34
400	2	NH2	16	Prueba I-0	3831 **2039**	1	*522,11*	PC	1CC34
400	3	NH2	16	Prueba I-0	3831 **3039**	1	*873,23*	PC	1CC34
400	4	NH2	16	Prueba I-0	3831 **6039**	1	*1004,53*	PC	1CC34
630	2	NH3	17	I-0	3811 **2063**	1	*1118,85*	PC	1CC35
630	3	NH3	17	I-0	3811 **3063**	1	*1648,29*	PC	1CC35
630	4	NH3	17	I-0	3811 **6063**	1	*1813,12*	PC	1CC35
800	2	NH3	17	I-0	3811 **2080**	1	*1599,26*	PC	1CC35
800	2	NH4	18	I-0	3811 **2081**	1	*2244,02*	PC	1CC35
800	3	NH3	17	I-0	3811 **3080**	1	*1776,25*	PC	1CC35
800	3	NH4	18	I-0	3811 **3081**	1	*3105,79*	PC	1CC35
800	4	NH3	17	I-0	3811 **6080**	1	*2111,27*	PC	1CC35
800	4	NH4	18	I-0	3811 **6081**	1	*4243,57*	PC	1CC35
1250	2	NH4	18	I-0	3811 **2120**	1	*2370,44*	PC	1CC35
1250	3	NH4	18	I-0	3811 **3120**	1	*3792,15*	PC	1CC35
1250	4	NH4	18	I-0	3811 **6120**	1	*4171,37*	PC	1CC35

FUSERBLOC NFC/DIN Accionamiento F/L - Interruptores-seccionadores con fusibles - para fusibles industriales de hasta 1250 A

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	1x Contacto auxiliar NO/NC, tipo A para tamaño de bastidor 0	1			3999 **0001**	1	*56,92*	PC	1CC22
	2x Contacto auxiliar NO/NC, tipo A para tamaño de bastidor 0	2			3999 **0002**	1	*69,2*	PC	1CC22
	1x Contacto auxiliar NO/NC, tipo A para tamaño de bastidor 1..6	1			3999 **0021**	1	*25,05*	PC	1CC34
	2x Contacto auxiliar NO/NC, tipo A para tamaño de bastidor 1..6	2			3999 **0022**	1	*41,55*	PC	1CC34
	Contacto auxiliar de precorte y posición (1º) NO/NC				3999 **0051**	1	*65,11*	PC	1CC36
	Contacto auxiliar de precorte y posición (2º) NO/NC				3999 **0052**	1	*42,17*	PC	1CC36
	Contacto auxiliar tipo U NC	1	1	1	3999 **0701**	1	*23,69*	PC	1CC34
	Contacto auxiliar tipo U NO			1	3999 **0702**	1	*23,69*	PC	1CC34

Indicador de rotura de fusible

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de polos	Tamaño del fusible	Tamaño	Número de contactos auxiliares	Indicador de fusión del fusible	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	155-260 Vac	1	NH000 a NH4	1..18	1NO+1NC	1 LED de señalización	3899 **1120**	1	*288,14*	PC	1CC34
	155-260 Vac	1	NH000 a NH4	1..18	1NO+1NC	1 LED de señalización	3899 **1380**	1	*250,03*	PC	1CC34
	380-690 Vac	3	NH000 a NH4	1..18	1NO+1NC	3 LED de señalización	3899 **3120**	1	*419,59*	PC	1CC34
	380-690 Vac	3	NH000 a NH4	1..18	1NO+1NC	3 LED de señalización	3899 **3380**	1	*396,85*	PC	1CC34
	1er contacto aux.	3	14x51		1NO+1NC		3994 **0303**	1	*51,16*	PC	1CC22
	1er contacto aux.	3	22x58	3/13	1NO+1NC		3994 **0310**	1	*26,29*	PC	1CC24
	1er contacto aux.	3	NH0-NH00	4/14	1NO+1NC		3994 **0316**	1	*42,91*	PC	1CC34
	1er contacto aux.	3	NH1-NH2	5/6/15/16	1NO+1NC		3994 **0325**	1	*44,4*	PC	1CC34
	1er contacto aux.	2	14x51	1/11	1NO+1NC		3994 **0405**	1	*40,55*	PC	1CC24
	1er contacto aux.	4	22x58	3/13	1NO+1NC		3994 **0410**	1	*28,15*	PC	1CC24
	1er contacto aux.	4	NH0-NH00	4/14	1NO+1NC		3994 **0416**	1	*42,79*	PC	1CC34
	1er contacto aux.	4	NH1-NH2	5/6/15/16	1NO+1NC		3994 **0425**	1	*43,9*	PC	1CC34

Mando

Imagen principal de referencia	Operador de control	Modelo	Color	Grado de protección (IP)	Sección	Bloqueo con candado	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Negro	IP55	N/D	N/D	1411 **2111**	1	*22,86*	PC	1CE10

FUSERBLOC NFC/DIN Accionamiento F/L - Interruptores-seccionadores con fusibles - para fusibles industriales de hasta 1250 A

Mando

Imagen principal de referencia	Operador de control	Modelo	Color	Grado de protección (IP)	Sección	Bloqueo con candado	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Negro	IP65	N/D	N/D	1413 **2111**	1	*29,4*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Rojo	IP65	N/D	N/D	1414 **2111**	1	*36,95*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Negro	IP55	N/D	N/D	1415 **2111**	1	*23,75*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Negro	IP65	N/D	N/D	1417 **2111**	1	*39,1*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Rojo	IP65	N/D	N/D	1418 **2111**	1	*42,73*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S2	Negro	IP55	N/D	N/D	1421 **2111**	1	*25,8*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S2	Negro	IP65	N/D	N/D	1423 **2111**	1	*39,1*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S2	Rojo	IP65	N/D	N/D	1424 **2111**	1	*42,73*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S2	Negro	IP55	N/D	N/D	1425 **2111**	1	*30,63*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo derecho I-0	S2	Negro	IP65	N/D	N/D	1427 **2111**	1	*66,17*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo derecho I-0	S2	Rojo	IP65	N/D	N/D	1428 **2111**	1	*35,47*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S3	Negro	IP65	N/D	N/D	1433 **3111**	1	*60,88*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S3	Rojo	IP65	N/D	N/D	1434 **3111**	1	*103,27*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo derecho I-0	S3	Negro	IP65	N/D	N/D	1437 **3111**	1	*115,33*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S3	Negro	IP65	N/D	N/D	1437 **7911**	1	*Consultar*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo derecho I-0	S3	Rojo	IP65	N/D	N/D	1438 **3111**	1	*123,8*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S4	Negro	IP65	N/D	N/D	1443 **3111**	1	*118,96*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S4	Rojo	IP65	N/D	N/D	1444 **3111**	1	*127,43*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	P1	Negro				3629 **4012**	1	*25,8*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	F1	Negro				3629 **7900**	1	*13,7*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	F2	Negro				3629 **7901**	1	*25,8*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	H1	Negro				3899 **6011**	1	*75,74*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	H1	Negro				3999 **6012**	1	*60,85*	PC	1CE10

Eje de accionamiento del conmutador

Imagen principal de referencia	Tipo	Tamaño	Adecuado con el tipo de mando	Adecuado con el tamaño del bastidor	Longitud	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	200	1400 **1020**	1	*11,94*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	320	1400 **1032**	1	*18,55*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	500	1400 **1050**	1	*21,22*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S3,S4	17	200	1400 **1220**	1	*30,35*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S3,S4	17, 18	320	1400 **1232**	1	*63,51*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S3,S4	17, 18	500	1400 **1250**	1	*65,48*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S	0.	200	1401 **0520**	1	*28,52*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S	0.	320	1401 **0532**	1	*37,66*	PC	1CE15

FUSERBLOC NFC/DIN Accionamiento F/L - Interruptores-seccionadores con fusibles - para fusibles industriales de hasta 1250 A

Pantalla de protección

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	T2	3890 **3U63**	1	*39,96*	PC	1CC35
	3	T3	3890 **8063**	1	*120,61*	PC	1CC35
	4	T3	3890 **9063**	1	*160,81*	PC	1CC35
	2	T00	3990 **7015**	1	*60,88*	PC	1CC34
	2	T0	3990 **7016**	1	*99,36*	PC	1CC34
	2	T1	3990 **7024**	1	*48,3*	PC	1CC34
	2	T2	3990 **7039**	1	*39,11*	PC	1CC34
	3	T00	3990 **8015**	1	*91,33*	PC	1CC34
	3	T0	3990 **8016**	1	*73,06*	PC	1CC34
	3	T1	3990 **8024**	1	*70,58*	PC	1CC34
	3	T2	3990 **8039**	1	*96,87*	PC	1CC34
	4	T00	3990 **9015**	1	*121,77*	PC	1CC34
	4	T0	3990 **9016**	1	*43,49*	PC	1CC34
	4	T1	3990 **9024**	1	*64,74*	PC	1CC34

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	2	16	3898 **2040**	1	*Consultar*	PC	1CC50
	2	17	3898 **2080**	1	*140,33*	PC	1CC35
	2	18	3898 **2120**	1	*108,6*	PC	1CC35
	3	16	3898 **3040**	1	*Consultar*	PC	1CC50
	3	17	3898 **3080**	1	*164,35*	PC	1CC35
	3	18	3898 **3120**	1	*134,01*	PC	1CC35
	4	16	3898 **4040**	1	*Consultar*	PC	1CC50
	4	17	3898 **4080**	1	*219,98*	PC	1CC35
	4	18	3898 **4120**	1	*179,52*	PC	1CC35
	2	3, 4, 13, 14	3998 **2016**	1	*13,77*	PC	1CC34
	2	5, 6, 15, 16	3998 **2025**	1	*32,12*	PC	1CC34
	3	3, 4, 13, 14	3998 **3016**	1	*13,77*	PC	1CC34
	3	5, 6, 15, 16	3998 **3025**	1	*31,62*	PC	1CC34
	3	3	3998 **3063**	1	*52,46*	PC	1CC60
	4	3, 4, 13, 14	3998 **4016**	1	*17,98*	PC	1CC34
	4	5, 6, 15, 16	3998 **4025**	1	*36,83*	PC	1CC34
	4	3	3998 **4063**	1	*67,84*	PC	1CC60

Enlaces a productos relacionados

Eslabón fusible (cilíndrico)

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Tensión nominal	Tamaño del fusible	Tipo	Indicador de fusión del fusible	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	0,5	500 Vac	10x38	gG	sin percutor	6012 **0000**	10	*1,33*	PC	1CF10

FUSERBLOC NFC/DIN Accionamiento directo - Interruptores-seccionadores con fusibles - para fusibles industriales de hasta 1250 A

fuser_230

La solución de interruptores-seccionadores con fusibles: la máxima seguridad en términos de protección eléctrica

Características generales

- 25 a 400 A.
- Hasta 690 VAC.
- Hasta 100 kA.
- Disponible en 2P, 3P o 4P de 25 a 400.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del fusible	Tamaño del equipo	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
50	2	14x51	1	I-0	3615 **2005**	1	*127,74*	PC	1CC24
50	3	14x51	1	I-0	3615 **3005**	1	*133,94*	PC	1CC24
50	4	14x51	1	I-0	3615 **6005**	1	*159,98*	PC	1CC24
63	2	NH00C	2	I-0	3615 **2006**	1	*152,54*	PC	1CC34
63	3	NH00C	2	I-0	3615 **3006**	1	*164,94*	PC	1CC34
63	4	NH00C	2	I-0	3615 **6006**	1	*184,78*	PC	1CC34
100	2	22x58	3	I-0	3615 **2010**	1	*137,66*	PC	1CC24
100	3	22x58	3	I-0	3615 **3010**	1	*164,94*	PC	1CC24
100	4	22x58	3	I-0	3615 **6010**	1	*212,07*	PC	1CC24
125	2	22x58	3	I-0	3615 **2011**	1	*158,74*	PC	1CC24
125	2	NH0	3	I-0	3615 **2012**	1	*155,33*	PC	1CC34
125	3	22x58	3	I-0	3615 **3011**	1	*174,86*	PC	1CC24
125	3	NH0	3	I-0	3615 **3012**	1	*172,38*	PC	1CC34
125	4	22x58	3	I-0	3615 **6011**	1	*215,79*	PC	1CC24
125	6	NH0	3	I-0	3615 **6012**	1	*229,43*	PC	1CC34
160	2	NH0	3	I-0	3615 **2015**	1	*181,06*	PC	1CC34
160	2	NH0	4	I-0	3615 **2016**	1	*889,19*	PC	1CC34
160	3	NH0	3	I-0	3615 **3015**	1	*199,67*	PC	1CC34
160	3	NH0	4	I-0	3615 **3016**	1	*264,15*	PC	1CC34
160	4	NH0	3	I-0	3615 **6015**	1	*241,83*	PC	1CC34
160	4	NH0	4	I-0	3615 **6016**	1	*332,36*	PC	1CC34
250	2	NH1	5	I-0	3615 **2024**	1	*396,85*	PC	1CC34
250	3	NH1	5	I-0	3615 **3024**	1	*437,77*	PC	1CC34
250	4	NH1	5	I-0	3615 **6024**	1	*509,7*	PC	1CC34
400	2	NH2	6	I-0	3615 **2039**	1	*508,46*	PC	1CC34
400	3	NH2	6	I-0	3615 **3039**	1	*657,28*	PC	1CC34
400	4	NH2	6	I-0	3615 **6039**	1	*889,19*	PC	1CC34

FUSERBLOC NFC/DIN Accionamiento directo - Interruptores-seccionadores con fusibles - para fusibles industriales de hasta 1250 A



Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	1x Contacto auxiliar NO/NC, tipo A para tamaño de bastidor 0	1			3999 **0001**	1	*56,92*	PC	1CC22
	2x Contacto auxiliar NO/NC, tipo A para tamaño de bastidor 0	2			3999 **0002**	1	*69,2*	PC	1CC22
	1x Contacto auxiliar NO/NC, tipo A para tamaño de bastidor 1..6	1			3999 **0021**	1	*25,05*	PC	1CC34
	2x Contacto auxiliar NO/NC, tipo A para tamaño de bastidor 1..6	2			3999 **0022**	1	*41,55*	PC	1CC34
	Contacto auxiliar de precorte y posición (1º) NO/NC				3999 **0051**	1	*65,11*	PC	1CC36
	Contacto auxiliar de precorte y posición (2º) NO/NC				3999 **0052**	1	*42,17*	PC	1CC36
	Contacto auxiliar tipo U NC	1	1	1	3999 **0701**	1	*23,69*	PC	1CC34
	Contacto auxiliar tipo U NO			1	3999 **0702**	1	*23,69*	PC	1CC34

Indicador de rotura de fusible

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de polos	Tamaño del fusible	Tamaño	Número de contactos auxiliares	Indicador de fusión del fusible	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	155-260 Vac	1	NH000 a NH4	1..18	1NO+1NC	1 LED de señalización	3899 **1120**	1	*288,14*	PC	1CC34

FUSERBLOC NFC/DIN Accionamiento directo - Interruptores-seccionadores con fusibles - para fusibles industriales de hasta 1250 A

Indicador de rotura de fusible

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de polos	Tamaño del fusible	Tamaño	Número de contactos auxiliares	Indicador de fusión del fusible	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	155-260 Vac	1	NH000 a NH4	1..18	1NO+1NC	1 LED de señalización	3899 **1380**	1	*250,03*	PC	1CC34
	380-690 Vac	3	NH000 a NH4	1..18	1NO+1NC	3 LED de señalización	3899 **3120**	1	*419,59*	PC	1CC34
	380-690 Vac	3	NH000 a NH4	1..18	1NO+1NC	3 LED de señalización	3899 **3380**	1	*396,85*	PC	1CC34
	1er contacto aux.	3	14x51		1NO+1NC		3994 **0303**	1	*51,16*	PC	1CC22
	1er contacto aux.	3	22x58	3/13	1NO+1NC		3994 **0310**	1	*26,29*	PC	1CC24
	1er contacto aux.	3	NH0-NH00	4/14	1NO+1NC		3994 **0316**	1	*42,91*	PC	1CC34
	1er contacto aux.	3	NH1-NH2	5/6/15/16	1NO+1NC		3994 **0325**	1	*44,4*	PC	1CC34
	1er contacto aux.	2	14x51	1/11	1NO+1NC		3994 **0405**	1	*40,55*	PC	1CC24
	1er contacto aux.	4	22x58	3/13	1NO+1NC		3994 **0410**	1	*28,15*	PC	1CC24
	1er contacto aux.	4	NH0-NH00	4/14	1NO+1NC		3994 **0416**	1	*42,79*	PC	1CC34
	1er contacto aux.	4	NH1-NH2	5/6/15/16	1NO+1NC		3994 **0425**	1	*43,9*	PC	1CC34

Mando

Imagen principal de referencia	Operador de control	Modelo	Color	Grado de protección (IP)	Sección	Bloqueo con candado	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Negro	IP55	N/D	N/D	1411 **2111**	1	*22,86*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Negro	IP65	N/D	N/D	1413 **2111**	1	*29,4*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Rojo	IP65	N/D	N/D	1414 **2111**	1	*36,95*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Negro	IP55	N/D	N/D	1415 **2111**	1	*23,75*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Negro	IP65	N/D	N/D	1417 **2111**	1	*39,1*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Rojo	IP65	N/D	N/D	1418 **2111**	1	*42,73*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S2	Negro	IP55	N/D	N/D	1421 **2111**	1	*25,8*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S2	Negro	IP65	N/D	N/D	1423 **2111**	1	*39,1*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S2	Rojo	IP65	N/D	N/D	1424 **2111**	1	*42,73*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S2	Negro	IP55	N/D	N/D	1425 **2111**	1	*30,63*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo derecho I-0	S2	Negro	IP65	N/D	N/D	1427 **2111**	1	*66,17*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo derecho I-0	S2	Rojo	IP65	N/D	N/D	1428 **2111**	1	*35,47*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S3	Negro	IP65	N/D	N/D	1433 **3111**	1	*60,88*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S3	Rojo	IP65	N/D	N/D	1434 **3111**	1	*103,27*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo derecho I-0	S3	Negro	IP65	N/D	N/D	1437 **3111**	1	*115,33*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S3	Negro	IP65	N/D	N/D	1437 **7911**	1	*Consultar*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo derecho I-0	S3	Rojo	IP65	N/D	N/D	1438 **3111**	1	*123,8*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S4	Negro	IP65	N/D	N/D	1443 **3111**	1	*118,96*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S4	Rojo	IP65	N/D	N/D	1444 **3111**	1	*127,43*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	P1	Negro				3629 **4012**	1	*25,8*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	F1	Negro				3629 **7900**	1	*13,7*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	F2	Negro				3629 **7901**	1	*25,8*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	H1	Negro				3899 **6011**	1	*75,74*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	H1	Negro				3999 **6012**	1	*60,85*	PC	1CE10

FUSERBLOC NFC/DIN Accionamiento directo - Interruptores-seccionadores con fusibles - para fusibles industriales de hasta 1250 A

Eje de accionamiento del conmutador

Imagen principal de referencia	Tipo	Tamaño	Adecuado con el tipo de mando	Adecuado con el tamaño del bastidor	Longitud	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	200	1400 **1020**	1	*11,94*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	320	1400 **1032**	1	*18,55*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	500	1400 **1050**	1	*21,22*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S3,S4	17	200	1400 **1220**	1	*30,35*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S3,S4	17, 18	320	1400 **1232**	1	*63,51*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S3,S4	17, 18	500	1400 **1250**	1	*65,48*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S	0.	200	1401 **0520**	1	*28,52*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S	0.	320	1401 **0532**	1	*37,66*	PC	1CE15

Pantalla de protección

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	T2	3890 **3U63**	1	*39,96*	PC	1CC35
	3	T3	3890 **8063**	1	*120,61*	PC	1CC35
	4	T3	3890 **9063**	1	*160,81*	PC	1CC35
	2	T00	3990 **7015**	1	*60,88*	PC	1CC34
	2	T0	3990 **7016**	1	*99,36*	PC	1CC34
	2	T1	3990 **7024**	1	*48,3*	PC	1CC34
	2	T2	3990 **7039**	1	*39,11*	PC	1CC34
	3	T00	3990 **8015**	1	*91,33*	PC	1CC34
	3	T0	3990 **8016**	1	*73,06*	PC	1CC34
	3	T1	3990 **8024**	1	*70,58*	PC	1CC34
	3	T2	3990 **8039**	1	*96,87*	PC	1CC34
	4	T00	3990 **9015**	1	*121,77*	PC	1CC34
	4	T0	3990 **9016**	1	*43,49*	PC	1CC34
	4	T1	3990 **9024**	1	*64,74*	PC	1CC34

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	2	16	3898 **2040**	1	*Consultar*	PC	1CC50
	2	17	3898 **2080**	1	*140,33*	PC	1CC35
	2	18	3898 **2120**	1	*108,6*	PC	1CC35
	3	16	3898 **3040**	1	*Consultar*	PC	1CC50
	3	17	3898 **3080**	1	*164,35*	PC	1CC35
	3	18	3898 **3120**	1	*134,01*	PC	1CC35
	4	16	3898 **4040**	1	*Consultar*	PC	1CC50
	4	17	3898 **4080**	1	*219,98*	PC	1CC35
	4	18	3898 **4120**	1	*179,52*	PC	1CC35
	2	3, 4, 13, 14	3998 **2016**	1	*13,77*	PC	1CC34
	2	5, 6, 15, 16	3998 **2025**	1	*32,12*	PC	1CC34
	3	3, 4, 13, 14	3998 **3016**	1	*13,77*	PC	1CC34
	3	5, 6, 15, 16	3998 **3025**	1	*31,62*	PC	1CC34
	3	3	3998 **3063**	1	*52,46*	PC	1CC60
	4	3, 4, 13, 14	3998 **4016**	1	*17,98*	PC	1CC34
	4	5, 6, 15, 16	3998 **4025**	1	*36,83*	PC	1CC34
	4	3	3998 **4063**	1	*67,84*	PC	1CC60

FUSERBLOC UR - Interruptores-seccionadores con fusibles - protección de semiconductores de potencia hasta 1250 A

fusib_285

La solución de interruptores-seccionadores con fusibles: la máxima seguridad en términos de protección eléctrica

Características generales

- 50 a 1250 A.
- Hasta 690 VAC
- Fusibles cilíndricos, flanco de cuchilla, K50 y K110 uR hasta 1250 VDC sin carga.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del fusible	Tamaño del equipo	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
250	2	NH1* - K110	15	Prueba I-0	36U1 **2024**	1	*996,14*	PC	1CC34
250	2	NH1* - K110	15	Prueba I-0	38U1 **2024**	1	*999,3*	PC	1CC34
250	3	NH1* - K110	15	Prueba I-0	36U1 **3024**	1	*1429,43*	PC	1CC34
250	3	NH1* - K110	15	Prueba I-0	38U1 **3024**	1	*1402,86*	PC	1CC34
400	2	NH1 - K110	16	Prueba I-0	36U1 **2039**	1	*1060,59*	PC	1CC34
400	2	NH1 - K110	16	Prueba I-0	38U1 **2039**	1	*1010,39*	PC	1CC34
400	3	NH1 - K110	16	Prueba I-0	36U1 **3039**	1	*1432,79*	PC	1CC34
400	3	NH1 - K110	16	Prueba I-0	38U1 **3039**	1	*1390,38*	PC	1CC34
500	2	NH2 - K110	17	I-0	38U1 **2050**	1	*1953,36*	PC	1CC35
500	3	NH2 - K110	17	I-0	38U1 **3050**	1	*2660,48*	PC	1CC35
630	2	NH2 - K110	17	I-0	38U1 **2063**	1	*1963,41*	PC	1CC35
630	3	NH2 - K110	17	I-0	38U1 **3063**	1	*2686,82*	PC	1CC35
800	3	NH2 - BK50	17	Prueba I-0	3680 **3081**	1	*2655,05*	PC	1CC36
800	3	NH3 - K110	17	I-0	38U1 **3080**	1	*2684,49*	PC	1CC35
1250	3	NH3 - BK50	18	Prueba I-0	3680 **3121**	1	*5936,98*	PC	1CC36
1250	2	NH3 - K110	18	I-0	38U1 **2120**	1	*3374,78*	PC	1CC35
1250	3	NH3 - K110	18	I-0	38U1 **3120**	1	*4845,65*	PC	1CC35

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	1x Contacto auxiliar NO/NC, tipo A para tamaño de bastidor 1..6	1			3999 **0021**	1	*25,05*	PC	1CC34
	2x Contacto auxiliar NO/NC, tipo A para tamaño de bastidor 1..6	2			3999 **0022**	1	*41,55*	PC	1CC34
	Contacto auxiliar de precorte y posición (1º) NO/NC				3999 **0051**	1	*65,11*	PC	1CC36
	Contacto auxiliar de precorte y posición (2º) NO/NC				3999 **0052**	1	*42,17*	PC	1CC36
	Contacto auxiliar tipo U NC	1	1	1	3999 **0701**	1	*23,69*	PC	1CC34
	Contacto auxiliar tipo U NO			1	3999 **0702**	1	*23,69*	PC	1CC34

FUSERBLOC UR - Interruptores-seccionadores con fusibles - protección de semiconductores de potencia hasta 1250 A

Mando

Imagen principal de referencia	Operador de control	Modelo	Color	Grado de protección (IP)	Sección	Bloqueo con candado	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S2	Negro	IP55	N/D	N/D	1421 **2111**	1	*25,8*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S2	Rojo	IP65	N/D	N/D	1424 **2111**	1	*42,73*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S2	Negro	IP55	N/D	N/D	1425 **2111**	1	*30,63*	PC	1CE10
	Conmutador del mando de accionamiento externo derecho I-0	S2	Rojo	IP65	N/D	N/D	1428 **2111**	1	*35,47*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S3	Negro	IP65	N/D	N/D	1433 **3111**	1	*60,88*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S3	Rojo	IP65	N/D	N/D	1434 **3111**	1	*103,27*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo derecho I-0	S3	Negro	IP65	N/D	N/D	1437 **3111**	1	*115,33*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S3	Negro	IP65	N/D	N/D	1437 **7911**	1	*Consultar*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo derecho I-0	S3	Rojo	IP65	N/D	N/D	1438 **3111**	1	*123,8*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S4	Negro	IP65	N/D	N/D	1443 **3111**	1	*118,96*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento frontal externo I-0	S4	Rojo	IP65	N/D	N/D	1444 **3111**	1	*127,43*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	F2	Negro				3629 **7901**	1	*25,8*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	H1	Negro				3899 **6011**	1	*75,74*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	H1	Negro				3999 **6012**	1	*60,85*	PC	1CE10

Eje de accionamiento del conmutador

Imagen principal de referencia	Tipo	Tamaño	Adecuado con el tipo de mando	Adecuado con el tamaño del bastidor	Longitud	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	200	1400 **1020**	1	*11,94*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	320	1400 **1032**	1	*18,55*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S3,S4	17	200	1400 **1220**	1	*30,35*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S3,S4	17, 18	320	1400 **1232**	1	*63,51*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S3,S4	17, 18	500	1400 **1250**	1	*65,48*	PC	1CE15

Pantalla de protección

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	T2	3890 **3U63**	1	*39,96*	PC	1CC35
	3	T3	3890 **8063**	1	*120,61*	PC	1CC35
	4	T3	3890 **9063**	1	*160,81*	PC	1CC35
	2	T00	3990 **7015**	1	*60,88*	PC	1CC34
	2	T0	3990 **7016**	1	*99,36*	PC	1CC34
	2	T1	3990 **7024**	1	*48,3*	PC	1CC34
	2	T2	3990 **7039**	1	*39,11*	PC	1CC34
	3	T00	3990 **8015**	1	*91,33*	PC	1CC34
	3	T0	3990 **8016**	1	*73,06*	PC	1CC34
	3	T1	3990 **8024**	1	*70,58*	PC	1CC34
	3	T2	3990 **8039**	1	*96,87*	PC	1CC34
	4	T00	3990 **9015**	1	*121,77*	PC	1CC34
	4	T0	3990 **9016**	1	*43,49*	PC	1CC34
	4	T1	3990 **9024**	1	*64,74*	PC	1CC34

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	2	17	3898 **2080**	1	*140,33*	PC	1CC35
	2	18	3898 **2120**	1	*108,6*	PC	1CC35
	3	17	3898 **3080**	1	*164,35*	PC	1CC35
	3	18	3898 **3120**	1	*134,01*	PC	1CC35
	2	5, 6, 15, 16	3998 **2025**	1	*32,12*	PC	1CC34
	3	5, 6, 15, 16	3998 **3025**	1	*31,62*	PC	1CC34
	3	3	3998 **3063**	1	*52,46*	PC	1CC60
	4	3	3998 **4063**	1	*67,84*	PC	1CC60

FUSOMAT DIN Accionamiento frontal - Interruptores-seccionadores con fusibles con función de disparo y corte visible - para fusibles industriales de hasta 1250 A

fusom_063

La solución de interruptores-seccionadores con fusibles: la máxima seguridad en términos de protección eléctrica

Características generales

- 250 A a 1250 A.
- Disponible en 3P o 4P.
- Mando directo o externo.
- Contacto auxiliar opcional.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del fusible	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
250	3	NH1	Prueba I-0	3650 **3026**	1	*1107,46*	PC	1CC60
250	4	NH1	Prueba I-0	3650 **6026**	1	*1236,43*	PC	1CC60
400	3	NH2	Prueba I-0	3650 **3041**	1	*1314,56*	PC	1CC60
400	4	NH2	Prueba I-0	3650 **6041**	1	*1444,78*	PC	1CC60
630	3	NH3	Prueba I-0	3650 **3064**	1	*2002,85*	PC	1CC60
630	4	NH3	Prueba I-0	3650 **6064**	1	*2108,26*	PC	1CC60
800	3	NH4	Prueba I-0	3650 **3080**	1	*3050,78*	PC	1CC60
800	4	NH4	Prueba I-0	3650 **6080**	1	*3559,25*	PC	1CC60
1250	3	NH4	Prueba I-0	3650 **3121**	1	*3385,62*	PC	1CC60
1250	4	NH4	Prueba I-0	3650 **6121**	1	*3956,1*	PC	1CC60

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Contacto auxiliar de disparo	1	1	3999 **0031**	1	*13,9*	PC	1CC60
	Contacto auxiliar de precorte y posición (1º) NO/NC			3999 **0051**	1	*65,11*	PC	1CC36
	Contacto auxiliar de precorte y posición (2º) NO/NC			3999 **0052**	1	*42,17*	PC	1CC36

Indicador de rotura de fusible

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de polos	Tamaño del fusible	Tamaño	Número de contactos auxiliares	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	1er contacto aux.	3	NH1-NH2	5/6/15/16	1NO+1NC	3994 **1304**	1	*91,4*	PC	1CC36
	1er contacto aux.	3	NH3	7/17	1NO+1NC	3994 **1306**	1	*98,72*	PC	1CC36
	1er contacto aux.	3	NH4	8/18	1NO+1NC	3994 **1312**	1	*101,2*	PC	1CC36
	1er contacto aux.	3	NH1-NH2	5/6/15/16	1NO+1NC	3994 **1404**	1	*111,99*	PC	1CC36
	1er contacto aux.	3	NH3	7/17	1NO+1NC	3994 **1406**	1	*113,1*	PC	1CC36
	1er contacto aux.	3	NH4	8/18	1NO+1NC	3994 **1412**	1	*150,31*	PC	1CC36

FUSOMAT DIN Accionamiento frontal - Interruptores-seccionadores con fusibles con función de disparo y corte visible - para fusibles industriales de hasta 1250 A

Mando

Imagen principal de referencia	Operador de control	Modelo	Color	Grado de protección (IP)	Sección	Bloqueo con candado	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Mando de accionamiento externo 0-1	S3	Negro	IP55	N/D	N/D	1431 **3511**	1	*146,79*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S3	Rojo	IP55	N/D	N/D	1432 **3511**	1	*185,5*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S3	Negro	IP55	N/D	N/D	1435 **3511**	1	*109,28*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S3	Rojo	IP55	N/D	N/D	1436 **3511**	1	*118,96*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	H1	Negro				3999 **6012**	1	*60,85*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	H1	Negro	IP54			3999 **6201**	1	*114,12*	PC	1CE10

Eje de accionamiento del conmutador

Imagen principal de referencia	Tipo	Tamaño	Adecuado con el tipo de mando	Adecuado con el tamaño del bastidor	Longitud	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	S4	B6,B7, B5 ds	200	1401 **1520**	1	*27,26*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S4	B6,B7, B5 ds	320	1401 **1532**	1	*67,3*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S	N/D	200	1403 **1520**	1	*188,79*	PC	1CE15

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	2	3998 **3040**	1	*49,23*	PC	1CC60
	3	3	3998 **3063**	1	*52,46*	PC	1CC60
	4	3	3998 **4040**	1	*63,25*	PC	1CC60
	4	3	3998 **4063**	1	*67,84*	PC	1CC60

FUSOMAT DIN Accionamiento lateral - Interruptores-seccionadores con fusibles con función de disparo y corte visible - para fusibles industriales de hasta 1250 A



fusom_035

La solución de interruptores-seccionadores con fusibles: la máxima seguridad en términos de protección eléctrica

Características generales

- 250 A a 1250 A.
- Disponible en 3P o 4P.
- Mando directo o externo.
- Contacto auxiliar opcional.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del fusible	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
250	3	NH1	I-0	3655 **3026**	1	*1967,11*	PC	1CC60
250	4	NH1	I-0	3655 **6026**	1	*2262,18*	PC	1CC60
400	3	NH2	I-0	3655 **3041**	1	*2266,53*	PC	1CC60
400	4	NH2	I-0	3655 **6041**	1	*2606,51*	PC	1CC60
630	3	NH3	I-0	3655 **3064**	1	*2909,46*	PC	1CC60
630	4	NH3	I-0	3655 **6064**	1	*3345,88*	PC	1CC60
800	3	NH3	I-0	3655 **3080**	1	*4019,34*	PC	1CC60
1250	3	NH4	I-0	3655 **3121**	1	*4918,52*	PC	1CC60
1250	4	NH4	I-0	3655 **6121**	1	*5656,3*	PC	1CC60

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Contacto auxiliar de disparo	1	1	3999 **0031**	1	*13,9*	PC	1CC60
	Contacto auxiliar de precorte y posición (1º) NO/NC			3999 **0051**	1	*65,11*	PC	1CC36
	Contacto auxiliar de precorte y posición (2º) NO/NC			3999 **0052**	1	*42,17*	PC	1CC36

Indicador de rotura de fusible

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de polos	Tamaño del fusible	Tamaño	Número de contactos auxiliares	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	1er contacto aux.	3	NH1-NH2	5/6/15/16	1NO+1NC	3994 **1404**	1	*111,99*	PC	1CC36
	1er contacto aux.	3	NH3	7/17	1NO+1NC	3994 **1406**	1	*113,1*	PC	1CC36
	1er contacto aux.	3	NH4	8/18	1NO+1NC	3994 **1412**	1	*150,31*	PC	1CC36

Mando

Imagen principal de referencia	Operador de control	Modelo	Color	Grado de protección (IP)	Sección	Bloqueo con candado	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Mando de accionamiento externo 0-1	S3	Negro	IP55	N/D	N/D	1435 **3511**	1	*109,28*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S3	Rojo	IP55	N/D	N/D	1436 **3511**	1	*118,96*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	H1	Negro				3999 **6012**	1	*60,85*	PC	1CE10

Eje de accionamiento del conmutador

Imagen principal de referencia	Tipo	Tamaño	Adecuado con el tipo de mando	Adecuado con el tamaño del bastidor	Longitud	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	S	N/D	200	1403 **1520**	1	*188,79*	PC	1CE15

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	2	3998 **3040**	1	*49,23*	PC	1CC60
	3	3	3998 **3063**	1	*52,46*	PC	1CC60

Interruptor-seccionador-fusible RM - Desconectores portafusibles - RM - Dispositivo sin señalización - para fusibles industriales y cilíndricos ultrarrápidos de hasta 125 A

rm_060

Los mejores portafusibles industriales de su clase con indicador LED

Características generales

- Seguridad mejorada.
- Alta capacidad de interrupción.
- Características y opciones.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del fusible	Tamaño	Indicador de fusión del fusible	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
32	1	10x38	RM32	No	5701 **0015**	12	*7,13*	PC	1CF50
32	1	10x38	RM32	No	5701 **0016**	12	*8,62*	PC	1CF50
32	1+N	10x38	RM32	No	5701 **0017**	6	*17,86*	PC	1CF50
32	2	10x38	RM32	No	5701 **0020**	6	*15,75*	PC	1CF50
32	3	10x38	RM32	No	5701 **0018**	4	*24,43*	PC	1CF50
32	3+N	10x38	RM32	No	5701 **0019**	3	*33,36*	PC	1CF50
32	1	10x38	RM32	Sí	5701 **0011**	12	*Consultar*	PC	1CF50
50	1	14x51	RM/RMS 50	No	5702 **5000**	6	*17,98*	PC	1CF50
50	1	14x51	RM/RMS 50	No	5702 **5001**	6	*16,12*	PC	1CF50
50	2	14x51	RM/RMS 50	No	5702 **5002**	3	*34,48*	PC	1CF50
50	3	14x51	RM/RMS 50	No	5702 **5003**	2	*49,48*	PC	1CF50
50	3+N	14x51	RM/RMS 50	No	5702 **5004**	1	*69,57*	PC	1CF50
50	1+N	14x51	RM/RMS 50	No	5702 **5005**	3	*35,59*	PC	1CF50
50	4	14x51	RM/RMS 50	No	5702 **5006**	1	*65,6*	PC	1CF50
100	1	22x58	RM/RMS 100	Sí	5703 **0011**	6	*36,4*	PC	1CF50
100	1	22x58	RM/RMS 100	No	5703 **5000**	6	*24,74*	PC	1CF50
100	1	22x58	RM/RMS 100	No	5703 **5001**	6	*22,07*	PC	1CF50
100	2	22x58	RM/RMS 100	No	5703 **5002**	3	*52,21*	PC	1CF50
100	1+N	22x58	RM/RMS 100	No	5703 **5005**	3	*Consultar*	PC	1CF50
100	3	22x58	RM/RMS 100	No	5703 **5003**	2	*77,26*	PC	1CF50
100	3+N	22x58	RM/RMS 100	No	5703 **5004**	1	*107,65*	PC	1CF50
100	4	22x58	RM/RMS 100	No	5703 **5006**	1	*97,35*	PC	1CF50

Enlaces a productos relacionados

Eslabón fusible (cilíndrico)

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Tensión nominal	Tamaño del fusible	Tipo	Indicador de fusión del fusible	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	0,5	500 Vac	10x38	gG	sin percutor	6012 **0000**	10	*1,33*	PC	1CF10

Interruptor-seccionador-fusible RMS - Desconectores portafusibles - RMS - Dispositivo con 1 contacto auxiliar de señalización (AC) - para fusibles industriales y cilíndricos ultrarrápidos de hasta 125 A

rm_066

Los mejores portafusibles industriales de su clase con indicador LED

Características generales

- Seguridad mejorada.
- Alta capacidad de interrupción.
- Formato y accesorios específicos.
- Soporte para etiquetas.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del fusible	Tamaño	Indicador de fusión del fusible	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
50	1	14x51	RM/RMS 50	Sí	5702 **0011**	6	*32,55*	PC	1CF50
50	1	14x51	RM/RMS 50	Sí	5702 **5011**	6	*28,52*	PC	1CF50
50	2	14x51	RM/RMS 50	Sí	5702 **5012**	3	*45,89*	PC	1CF50
50	3	14x51	RM/RMS 50	Sí	5702 **5013**	2	*69,2*	PC	1CF50
50	3+N	14x51	RM/RMS 50	Sí	5702 **5014**	1	*89,66*	PC	1CF50
100	1	22x58	RM/RMS 100	Sí	5703 **5011**	6	*38,94*	PC	1CF50
100	2	22x58	RM/RMS 100	Sí	5703 **5012**	3	*67,59*	PC	1CF50
100	3	22x58	RM/RMS 100	Sí	5703 **5013**	2	*91,28*	PC	1CF50
100	3+N	22x58	RM/RMS 100	Sí	5703 **5014**	1	*132,7*	PC	1CF50
100	4	22x58	RM/RMS 100	Sí	5703 **5016**	1	*128,98*	PC	1CF50

Bases portafusibles - Protección por fusibles - Para fusibles industriales y de alta velocidad NH de 160 a 2500 A

socle_046

La solución de interruptores-seccionadores con fusibles: la máxima seguridad en términos de protección eléctrica

Características generales

- Alto nivel de seguridad eléctrica.
- Alta capacidad de interrupción.
- Indicador de fusibles que hayan fusionado.
- Varias opciones de montaje.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tipo	Tamaño del fusible	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
160	1	Montaje en riel DIN	NH0	6501 **1110**	3	*24,31*	PC	1CF60
160	1	Montaje en riel DIN	NH00	6500 **1110**	3	*23,87*	PC	1CF60
160	1	Montaje con tornillos	NH0	6501 **1010**	3	*21,95*	PC	1CF60
160	1	Montaje con tornillos	NH00	6500 **1010**	3	*16,12*	PC	1CF60
160	3	Montaje en riel DIN	NH0	6501 **1130**	1	*87,01*	PC	1CF60
160	3	Montaje en riel DIN	NH00	6500 **1130**	1	*74,72*	PC	1CF60
160	3	Montaje con tornillos	NH0	6501 **1030**	1	*76,77*	PC	1CF60
160	3	Montaje con tornillos	NH00	6500 **1030**	1	*59,9*	PC	1CF60
250	1	Montaje en riel DIN	NH1	6501 **1111**	3	*42,36*	PC	1CF60
250	3	Montaje en riel DIN	NH1	6501 **1131**	1	*139,2*	PC	1CF60
250	3	Montaje con tornillos	NH1	6501 **1031**	1	*119,43*	PC	1CF60
400	1	Montaje en riel DIN	NH2	6501 **1112**	3	*53,31*	PC	1CF60
400	1	Montaje con tornillos	NH2	6501 **1012**	3	*46,01*	PC	1CF60
400	3	Montaje en riel DIN	NH2	6501 **1132**	1	*177,16*	PC	1CF60
400	3	Montaje con tornillos	NH2	6501 **1032**	1	*155,02*	PC	1CF60
1250	1	Montaje con tornillos	NH1	6501 **1011**	3	*33,61*	PC	1CF60

Accesorios

Pantalla de separación de contactos

Imagen principal de referencia	Adecuado con el tamaño del bastidor	Corriente nominal	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	NH00	160	6500 **0001**	2	*4,12*	PC	1CF60
	NH0	160	6500 **0002**	2	*5,39*	PC	1CF60
	NH1-NH2	250..400	6500 **0003**	2	*7,95*	PC	1CF60

Juego de montaje

Tipo	Modelo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Fusible sin percutor	NH0	160A	6500 **0030**	2	*1,84*	PC	1CF60
Fusible sin percutor	NH1-NH2	250-400A	6500 **0031**	2	*6,51*	PC	1CF60
Fusible sin percutor	NH00	160A	6500 **0033**	2	*1,71*	PC	1CF60

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	2	3, 4, 13, 14	3998 **2016**	1	*13,77*	PC	1CC34
	2	5, 6, 15, 16	3998 **2025**	1	*32,12*	PC	1CC34
	3	3, 4, 13, 14	3998 **3016**	1	*13,77*	PC	1CC34
	3	5, 6, 15, 16	3998 **3025**	1	*31,62*	PC	1CC34
	4	3, 4, 13, 14	3998 **4016**	1	*17,98*	PC	1CC34
	4	5, 6, 15, 16	3998 **4025**	1	*36,83*	PC	1CC34
		T00	6500 **0010**	6	*3,12*	PC	1CF60
		T0	6500 **0011**	6	*3,41*	PC	1CF60
		T1	6500 **0012**	6	*6,25*	PC	1CF60

NFC Fuselink Gg - Fusibles industriales NFC y curvas gG - 0,5 a 125 A



fusib_194

Fusible para una gran variedad de aplicaciones

Características generales

- Alto rendimiento.
- Elevada fiabilidad.
- Seguridad mejorada.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Tensión nominal	Tamaño del fusible	Tipo	Indicador de fusión del fusible	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
0,5	500 Vac	10x38	gG	sin percutor	6012 **0000**	10	*1,33*	PC	1CF10

COMO CS I-II - Conmutadores de maquinaria manuales - de 25 a 100 A

como_218

Asegure su instalación utilizando equipos compactos de conmutación manual

Características generales

- Rango de 25A a 100A.
- Disponible en 3P o 4P.
- Montaje posterior o en puerta.
- Disponibles como conmutadores independientes o cerrados.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
25	3	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4320 **3002**	1	*48,65*	PC	1CH10
25	4	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4320 **4002**	1	*58,44*	PC	1CH10
40	3	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4320 **3004**	1	*55,93*	PC	1CH10
40	4	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4320 **4004**	1	*65,99*	PC	1CH10
63	3	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4320 **3006**	1	*150,37*	PC	1CH10
63	4	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4320 **4006**	1	*162,47*	PC	1CH10
100	3	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4320 **3010**	1	*336,44*	PC	1CH10
100	4	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4320 **4010**	1	*484,47*	PC	1CH10

COMO CS I-0-II - Conmutadores de maquinaria manuales - de 25 a 100 A

como_227

Asegure su instalación utilizando equipos compactos de conmutación manual

Características generales

- Rango de 25A a 100A.
- Disponible en 3P o 4P.
- Montaje posterior o en puerta.
- Disponibles como conmutadores independientes o cerrados.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
25	3	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4330 **3002**	1	*49,06*	PC	1CH10
25	4	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4330 **4002**	1	*58,6*	PC	1CH10
40	3	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4330 **3004**	1	*53,64*	PC	1CH10
40	4	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4330 **4004**	1	*66,05*	PC	1CH10
63	3	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4330 **3006**	1	*131,77*	PC	1CH10
63	4	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4330 **4006**	1	*162,77*	PC	1CH10
100	3	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4330 **3010**	1	*354,99*	PC	1CH10
100	4	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4330 **4010**	1	*483,67*	PC	1CH10

COMO CS Bypass - Conmutadores de maquinaria manuales - de 25 a 100 A

como_227

Asegure su instalación utilizando equipos de conmutación manual compactos con función Bypass

Características generales

- Rango de 25A a 100A.
- Disponible en 3P o 4P.
- Montaje posterior o en puerta.
- Disponibles como conmutadores independientes o cerrados.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
25	3	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4350 **3002**	1	*86,34*	PC	1CH10
25	4	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4350 **4002**	1	*108,64*	PC	1CH10
40	3	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4350 **3004**	1	*131,58*	PC	1CH10
40	4	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4350 **4004**	1	*124*	PC	1CH10
63	3	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4350 **3006**	1	*229,74*	PC	1CH10
63	4	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4350 **4006**	1	*281,83*	PC	1CH10
100	3	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4350 **3010**	1	*708,44*	PC	1CH10
100	4	CSb	Directo / externo : L	Montaje en placa de fondo	4350 **4010**	1	*894,46*	PC	1CH10

SIRCO M I-0-II Conmutador manual - Equipo de conmutación de transferencia manual - de 25 a 125 A

sirom_192

Asegure su instalación utilizando equipos de conmutación manual modulares y compactos

Características generales

- Rango de 25A a 125A.
- Disponible en 3P o 4P.
- Mando directo o mando externo.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
25	3	M1	2230 **3002**	1	*115,58*	PC	1CH40
25	4	M1	2230 **4002**	1	*132,7*	PC	1CH40
40	3	M1	2230 **3004**	1	*143,86*	PC	1CH40
40	4	M1	2230 **4004**	1	*171,14*	PC	1CH40
63	3	M2	2230 **3006**	1	*192,22*	PC	1CH40
63	4	M2	2230 **4006**	1	*225,71*	PC	1CH40
80	3	M2	2230 **3008**	1	*240,59*	PC	1CH40
80	4	M2	2230 **4008**	1	*281,52*	PC	1CH40
100	3	M3	2230 **3010**	1	*298,88*	PC	1CH40
100	4	M3	2230 **4010**	1	*353,44*	PC	1CH40
125	3	M3	2230 **3011**	1	*374,53*	PC	1CH40
125	4	M3	2230 **4011**	1	*440,26*	PC	1CH40

SIRCO M I-0-II Conmutador manual - Equipo de conmutación de transferencia manual - de 25 a 125 A

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Contacto auxiliar tipo M NO+NC	2	1	1	2299 **0001**	1	*13,27*	PC	1CA12
	Contacto auxiliar tipo M 2xNO	2	2		2299 **0011**	1	*13,27*	PC	1CA12

Pletina de puenteado

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	M1	2299 **3005**	1	*88,05*	PC	1CH40
	3	M2	2299 **3009**	1	*101,32*	PC	1CH40
	4	M1	2299 **4005**	1	*92,76*	PC	1CH40
	4	M2	2299 **4009**	1	*131,46*	PC	1CH40

Mando

Imagen principal de referencia	Operador de control	Modelo	Color	Grado de protección (IP)	Sección	Bloqueo con candado	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Conmutadores del mando de accionamiento frontal externo I-0-II	S00	Negro	IP65	N/D	N/D	1473 **1113**	1	*14,91*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	M001B	Azul				2239 **5012**	1	*5,93*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	M00	Rojo				2239 **5013**	1	*6,34*	PC	1CE10

Eje de accionamiento del conmutador

Imagen principal de referencia	Tipo	Tamaño	Adecuado con el tipo de mando	Adecuado con el tamaño del bastidor	Longitud	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	S0,S00,S000	M1..M3	150	1407 **0515**	1	*8,29*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S0,S00,S000	M1..M3	200	1407 **0520**	1	*8,52*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S0,S00,S000	M1..M3	320	1407 **0532**	1	*10,82*	PC	1CE15

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	1	M1	Superior e inferior	2294 **1005**	1	*1,38*	PC	1CA12
	1	M2	Superior e inferior	2294 **1009**	1	*1,67*	PC	1CA12
	1	M3	Superior e inferior	2294 **1011**	1	*2,24*	PC	1CA12
	3	M1	Superior e inferior	2294 **3005**	1	*4,13*	PC	1CA12
	3	M2	Superior e inferior	2294 **3009**	1	*5,02*	PC	1CA12
	3	M3,MV	Superior e inferior	2294 **3016**	1	*5,95*	PC	1CA16
	4	MV, Atys M	Superior e inferior	2294 **4016**	1	*7,94*	PC	1CA16

SIRCO VM1 I-0-II Conmutador manual - Equipo de conmutación de transferencia manual - de 63 a 125 A

comut_065

Asegure su instalación utilizando el mejor equipo de conmutación manual de su clase

Características generales

- Rango de 63A a 125A.
- Disponible en 3P o 4P.
- Mando directo o mando externo.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
63	3	VM1	Manual directo : E1 / Exterior : S1	4430 **3006**	1	*209,59*	PC	1CH40
63	4	VM1	Manual directo : E1 / Exterior : S1	4430 **4006**	1	*238,11*	PC	1CH40
80	3	VM1	Manual directo : E1 / Exterior : S1	4430 **3008**	1	*214,55*	PC	1CH40
80	4	VM1	Manual directo : E1 / Exterior : S1	4430 **4008**	1	*241,83*	PC	1CH40
100	3	VM1	Manual directo : E1 / Exterior : S1	4430 **3010**	1	*277,79*	PC	1CH40
100	4	VM1	Manual directo : E1 / Exterior : S1	4430 **4010**	1	*302,6*	PC	1CH40
125	3	VM1	Manual directo : E1 / Exterior : S1	4430 **3012**	1	*323,68*	PC	1CH40
125	4	VM1	Manual directo : E1 / Exterior : S1	4430 **4012**	1	*350,96*	PC	1CH40



SIRCO VM1 I-0-II Conmutador manual - Equipo de conmutación de transferencia manual - de 63 a 125 A

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Contacto auxiliar de precorte NO/NC I-0-II para Sirco VM1 63 A-125 A	1	1	1	4439 **0001**	1	*79,49*	PC	1CH40

Pletina de puenteado

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	63..125	3	VM1	4499 **3006**	1	*164,94*	PC	1CH40
	63..125	4	VM1	4499 **4006**	1	*179,82*	PC	1CH40

Mando

Imagen principal de referencia	Operador de control	Modelo	Color	Grado de protección (IP)	Sección	Bloqueo con candado	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Negro	IP65	N/D	N/D	1413 **2113**	1	*29,35*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo I - 0 - II	E1	Negro				4439 **5012**	1	*23,75*	PC	1CE10

Eje de accionamiento del conmutador

Imagen principal de referencia	Tipo	Tamaño	Adecuado con el tipo de mando	Adecuado con el tamaño del bastidor	Longitud	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	S1	VM1 I-I+II-II	200	1402 **0820**	1	*30,07*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1	VM1 I-I+II-II	320	1402 **0832**	1	*38,92*	PC	1CE15

SIRCO VM1 I-I+II-II Conmutador manual - Equipo de conmutación de transferencia manual - de 63 a 125 A

comut_065

Asegure su instalación utilizando el mejor equipo de conmutación manual de su clase con funcionalidad de contactos superpuestos

Características generales

- Rango de 63A a 125A.
- Disponible en 3P o 4P.
- Mando directo o mando externo.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
100	3	VM1	4440 **3010**	1	*374,53*	PC	1CH40
100	4	VM1	4440 **4010**	1	*406,77*	PC	1CH40
125	3	VM1	4440 **3012**	1	*416,69*	PC	1CH40
125	4	VM1	4440 **4012**	1	*447,7*	PC	1CH40



SIRCO VM1 I-I+II-II Conmutador manual - Equipo de conmutación de transferencia manual - de 63 a 125 A

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Contacto auxiliar de precorte NO/NC I-0-II para Sirco VM1 63 A-125 A	1	1	1	4439 **0001**	1	*79,49*	PC	1CH40

Pletina de puenteado

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	63..125	3	VM1	4499 **3006**	1	*164,94*	PC	1CH40
	63..125	4	VM1	4499 **4006**	1	*179,82*	PC	1CH40

Mando

Imagen principal de referencia	Operador de control	Modelo	Color	Grado de protección (IP)	Sección	Bloqueo con candado	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Mando de accionamiento externo 0-1	S1	Negro	IP65	N/D	N/D	1413 **2114**	1	*82,2*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo I - I+II - II	E1	Negro				4449 **5012**	1	*28,24*	PC	1CE10

Eje de accionamiento del conmutador

Imagen principal de referencia	Tipo	Tamaño	Adecuado con el tipo de mando	Adecuado con el tamaño del bastidor	Longitud	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	S1	VM1 I-I+II-II	200	1403 **0820**	1	*74,47*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1	VM1 I-I+II-II	320	1403 **0832**	1	*85,29*	PC	1CE15

SIRCOVER I-0-II - Equipo de conmutación manual - de 125 a 3200 A



svr_151

Equipo de conmutación manual extremadamente duradero para una disponibilidad eléctrica fiable

Características generales

- Rango de 125A a 3200A.
- Disponible en 3P o 4P.
- Mando directo o mando externo.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
125	3	B3	Manual directo : J2 / Exterior : S2	Manual I-0-II	41AC **3013**	1	*386,11*	PC	1CH32
125	4	B3	Manual directo : J2 / Exterior : S2	Manual I-0-II	41AC **4013**	1	*414,19*	PC	1CH32
160	3	B3	Manual directo : J2 / Exterior : S2	Manual I-0-II	41AC **3016**	1	*468,9*	PC	1CH32
160	4	B3	Manual directo : J2 / Exterior : S2	Manual I-0-II	41AC **4016**	1	*488,35*	PC	1CH32
200	3	B3	Manual directo : J2 / Exterior : S2	Manual I-0-II	41AC **3020**	1	*610,16*	PC	1CH32
200	4	B3	Manual directo : J2 / Exterior : S2	Manual I-0-II	41AC **4020**	1	*686,63*	PC	1CH32
250	3	B4	Manual directo : J2 / Exterior : S2	Manual I-0-II	41AC **3025**	1	*757,96*	PC	1CH32
250	4	B4	Manual directo : J2 / Exterior : S2	Manual I-0-II	41AC **4025**	1	*875,61*	PC	1CH32
315	3	B4	Manual directo : J2 / Exterior : S2	Manual I-0-II	41AC **3031**	1	*859,64*	PC	1CH32
315	4	B4	Manual directo : J2 / Exterior : S2	Manual I-0-II	41AC **4031**	1	*947,95*	PC	1CH32
400	3	B4	Manual directo : J2 / Exterior : S2	Manual I-0-II	41AC **3040**	1	*1013,34*	PC	1CH32
400	4	B4	Manual directo : J2 / Exterior : S2	Manual I-0-II	41AC **4040**	1	*1094,99*	PC	1CH32
500	3	B5	Manual directo : J2 / Exterior : S2	Manual I-0-II	41AC **3050**	1	*1192,59*	PC	1CH32
500	4	B5	Manual directo : J2 / Exterior : S2	Manual I-0-II	41AC **4050**	1	*1304,22*	PC	1CH32
630	3	B5	Manual directo : J2 / Exterior : S2	Manual I-0-II	41AC **3063**	1	*1290,24*	PC	1CH32
630	4	B5	Manual directo : J2 / Exterior : S2	Manual I-0-II	41AC **4063**	1	*1355,42*	PC	1CH32
800	3	B6	Manual directo : J3 / Exterior : S4	Manual I-0-II	41AC **3080**	1	*1662,78*	PC	1CH34
800	4	B6	Manual directo : J3 / Exterior : S4	Manual I-0-II	41AC **4080**	1	*1948,31*	PC	1CH34
1000	3	B6	Manual directo : J3 / Exterior : S4	Manual I-0-II	41AC **3100**	1	*2459,65*	PC	1CH34
1000	4	B6	Manual directo : J3 / Exterior : S4	Manual I-0-II	41AC **4100**	1	*2989,6*	PC	1CH34
1250	3	B6	Manual directo : J3 / Exterior : S4	Manual I-0-II	41AC **3120**	1	*2825,71*	PC	1CH34
1250	4	B6	Manual directo : J3 / Exterior : S4	Manual I-0-II	41AC **4120**	1	*3400,79*	PC	1CH34
1600	3	B7	Manual directo : J3 / Exterior : S4	Manual I-0-II	41AC **3160**	1	*3812,45*	PC	1CH34
1600	4	B7	Manual directo : J3 / Exterior : S4	Manual I-0-II	41AC **4160**	1	*4503,39*	PC	1CH34
2000	3	B8	Manual externo : S5	Manual I-0-II	41AC **3200**	1	*4979,15*	PC	1CH34
2000	4	B8	Manual externo : S5	Manual I-0-II	41AC **4200**	1	*6021,97*	PC	1CH34
2500	3	B8	Manual externo : S5	Manual I-0-II	41AC **3250**	1	*6091,86*	PC	1CH34
2500	4	B8	Manual externo : S5	Manual I-0-II	41AC **4250**	1	*7276,24*	PC	1CH34
3200	3	B8	Manual externo : S5	Manual I-0-II	41AC **3320**	1	*7222,79*	PC	1CH34
3200	4	B8	Manual externo : S5	Manual I-0-II	41AC **4320**	1	*9283,34*	PC	1CH34

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Contacto auxiliar de precorte 1° o 2° NO/ NC para SIRCOVER 125A-1600A	1	1	1	4109 **0021**	1	*34,97*	PC	1CH32

SIRCOVER I-0-II - Equipo de conmutación manual - de 125 a 3200 A

Pletina de puenteado

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	125..200	3	B3	4109 **3019**	1	*83,09*	PC	1CH32
	250	3	B4	4109 **3025**	1	*98,59*	PC	1CH32
	400	3	B4	4109 **3039**	1	*143,86*	PC	1CH32
	500	3	B5	4109 **3050**	1	*179,82*	PC	1CH32
	630..800	3	B5	4109 **3063**	1	*184,78*	PC	1CH32
	800..1000	3	B6	4109 **3080**	1	*257,9*	PC	1CH34
	1250	3	B6	4109 **3120**	1	*343,87*	PC	1CH34
	1600	3	B7	4109 **3160**	1	*752,51*	PC	1CH34
	125..200	4	B3	4109 **4019**	1	*110,62*	PC	1CH32
	250	4	B4	4109 **4025**	1	*131,46*	PC	1CH32
	400	4	B4	4109 **4039**	1	*193,46*	PC	1CH32
	500	4	B5	4109 **4050**	1	*240,59*	PC	1CH32
	630..800	4	B5	4109 **4063**	1	*248,03*	PC	1CH32
	800..1000	4	B6	4109 **4080**	1	*342,61*	PC	1CH34
	1250	4	B6	4109 **4120**	1	*460,18*	PC	1CH34
	1600..1800	4	B7	4109 **4160**	1	*866,32*	PC	1CH34

Mando

Imagen principal de referencia	Operador de control	Modelo	Color	Grado de protección (IP)	Sección	Bloqueo con candado	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Mando de accionamiento directo 0-1	J2	Negro	N/D	N/D	N/D	1122 **1111**	1	*30,55*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	J2	Rojo	N/D	N/D	N/D	1123 **1111**	1	*46,36*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	J3	Negro	N/D	N/D	N/D	1132 **1111**	1	*58,46*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	J4	Negro	N/D	N/D	N/D	1142 **1111**	1	*54,83*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S2	Negro	IP55	N/D	N/D	1421 **2113**	1	*25,8*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S2	Negro	IP65	N/D	N/D	1423 **2113**	1	*39,1*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S3	Negro	IP65	N/D	N/D	1433 **3113**	1	*87,5*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S4	Negro	IP65	N/D	N/D	1443 **3113**	1	*119,33*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S5	Negro	IP65	N/D	N/D	1453 **8113**	1	*376,56*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	S5	Negro	IP65			2799 **7042**	1	*86,84*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	P1	Negro	IP65			4199 **7146**	1	*345,26*	PC	1CE10

Eje de accionamiento del conmutador

Imagen principal de referencia	Tipo	Tamaño	Adecuado con el tipo de mando	Adecuado con el tamaño del bastidor	Longitud	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	200	1400 **1020**	1	*11,94*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	320	1400 **1032**	1	*18,55*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S4	B6,B7, B5 ds	200	1401 **1520**	1	*27,26*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S4	B6,B7, B5 ds	320	1401 **1532**	1	*67,3*	PC	1CE15
			S5, V2	B8	200	2799 **3015**	1	*73,45*	PC	1CE15
			S5, V2	B8	320	2799 **3018**	1	*78,44*	PC	1CE15
			S5, V2	B8	450	2799 **3019**	1	*165,16*	PC	1CE15

SIRCOVER I-0-II - Equipo de conmutación manual - de 125 a 3200 A

Pantalla de protección

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	B3	Superior o inferior	1509 **3012**	1	*40,58*	PC	1CB72
	3	B5, B4ds	Superior o inferior	1509 **3025**	1	*46,77*	PC	1CB72
	3	B4, B5ds	Superior o inferior	1509 **3063**	1	*69,31*	PC	1CB72
	3	B4	Superior o inferior	1509 **3080**	1	*84,13*	PC	1CB72
	3	B7	Superior o inferior	1509 **3160**	1	*99,84*	PC	1CB72
	3	B3	Superior o inferior	1509 **3200**	1	*115,88*	PC	1CB72
	4	B3	Superior o inferior	1509 **4012**	1	*43,55*	PC	1CB72
	4	B4	Superior o inferior	1509 **4025**	1	*49,86*	PC	1CB72
	4	B5, B5ds	Superior o inferior	1509 **4063**	1	*84,13*	PC	1CB72
	4	B6,B7, B6ds	Superior o inferior	1509 **4080**	1	*87,35*	PC	1CB72
	4	B7	Superior o inferior	1509 **4160**	1	*106,03*	PC	1CB72
	4	B6	Superior o inferior	1509 **4200**	1	*111,95*	PC	1CB72

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	B3	Superior o inferior	2694 **3014**	1	*35,84*	PC	1CA32
	3	B4	Superior o inferior	2694 **3021**	1	*43,41*	PC	1CA32
	3	B5	Superior o inferior	2694 **3051**	1	*47,25*	PC	1CA32
	4	B3	Superior o inferior	2694 **4014**	1	*45,39*	PC	1CA32
	4	B4	Superior o inferior	2694 **4021**	1	*52,33*	PC	1CA32
	4	B5	Superior o inferior	2694 **4051**	1	*57,05*	PC	1CA32

SIRCOVER Bypass I-I+II-II - Equipo de conmutación manual - de 125 a 1600 A



svr_133

Equipo de conmutación manual extremadamente duradero para una disponibilidad eléctrica fiable

Características generales

- Rango de 125A a 1600A.
- Disponible en 3P o 4P.
- Mando directo o mando externo.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
250	3+6	B4	Bypass manual I-0-II	MTSE	4100 **7025**	1	*Consultar*	PC	1CH32
250	4+8	B4	Bypass manual I-0-II	MTSE	4100 **9025**	1	*Consultar*	PC	1CH32

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Contacto auxiliar de precorte 1° o 2° NO/ NC para SIRCOVER 125A-1600A	1	1	1	4109 **0021**	1	*34,97*	PC	1CH32

Pletina de puenteado

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	250	3	B4	4109 **3025**	1	*98,59*	PC	1CH32
	250	4	B4	4109 **4025**	1	*131,46*	PC	1CH32

Mando

Imagen principal de referencia	Operador de control	Modelo	Color	Grado de protección (IP)	Sección	Bloqueo con candado	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Mando de accionamiento directo 0-1	J2	Negro	N/D	N/D	N/D	1122 **1111**	1	*30,55*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	J2	Rojo	N/D	N/D	N/D	1123 **1111**	1	*46,36*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	J3	Negro	N/D	N/D	N/D	1132 **1111**	1	*58,46*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo 0-1	J4	Negro	N/D	N/D	N/D	1142 **1111**	1	*54,83*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S2	Negro	IP55	N/D	N/D	1421 **2113**	1	*25,8*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S2	Negro	IP65	N/D	N/D	1423 **2113**	1	*39,1*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S3	Negro	IP65	N/D	N/D	1433 **3113**	1	*87,5*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S4	Negro	IP65	N/D	N/D	1443 **3113**	1	*119,33*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	S5	Negro	IP65	N/D	N/D	1453 **8113**	1	*376,56*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento directo	S5	Negro	IP65			2799 **7042**	1	*86,84*	PC	1CE10
	Mando de accionamiento externo 0-1	P1	Negro	IP65			4199 **7146**	1	*345,26*	PC	1CE10

SIRCOVER Bypass I-I+II-II - Equipo de conmutación manual - de 125 a 1600 A

Eje de accionamiento del conmutador

Imagen principal de referencia	Tipo	Tamaño	Adecuado con el tipo de mando	Adecuado con el tamaño del bastidor	Longitud	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	200	1400 **1020**	1	*11,94*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S1, S2, S2L	B3..B5,B4ds, B4T, F2,F3, 11..16	320	1400 **1032**	1	*18,55*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S4	B6,B7, B5 ds	200	1401 **1520**	1	*27,26*	PC	1CE15
	N/D	N/D	S4	B6,B7, B5 ds	320	1401 **1532**	1	*67,3*	PC	1CE15
			S5, V2	B8	200	2799 **3015**	1	*73,45*	PC	1CE15
			S5, V2	B8	320	2799 **3018**	1	*78,44*	PC	1CE15
			S5, V2	B8	450	2799 **3019**	1	*165,16*	PC	1CE15

Pantalla de protección

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	B3	Superior o inferior	1509 **3012**	1	*40,58*	PC	1CB72
	3	B5, B4ds	Superior o inferior	1509 **3025**	1	*46,77*	PC	1CB72
	3	B4, B5ds	Superior o inferior	1509 **3063**	1	*69,31*	PC	1CB72
	3	B4	Superior o inferior	1509 **3080**	1	*84,13*	PC	1CB72
	3	B7	Superior o inferior	1509 **3160**	1	*99,84*	PC	1CB72
	4	B3	Superior o inferior	1509 **4012**	1	*43,55*	PC	1CB72
	4	B4	Superior o inferior	1509 **4025**	1	*49,86*	PC	1CB72
	4	B5, B5ds	Superior o inferior	1509 **4063**	1	*84,13*	PC	1CB72
	4	B6,B7, B6ds	Superior o inferior	1509 **4080**	1	*87,35*	PC	1CB72
	4	B7	Superior o inferior	1509 **4160**	1	*106,03*	PC	1CB72

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	B3	Superior o inferior	2694 **3014**	1	*35,84*	PC	1CA32
	3	B4	Superior o inferior	2694 **3021**	1	*43,41*	PC	1CA32
	3	B5	Superior o inferior	2694 **3051**	1	*47,25*	PC	1CA32
	4	B3	Superior o inferior	2694 **4014**	1	*45,39*	PC	1CA32
	4	B4	Superior o inferior	2694 **4021**	1	*52,33*	PC	1CA32
	4	B5	Superior o inferior	2694 **4051**	1	*57,05*	PC	1CA32

ATyS d M - Equipo de conmutación con operación remota - de 40 a 160 A

atys-dm_002

RTSE compacto para una integración rápida y sencilla en una caja DIN modular

Características generales

- Rango de 40A a 160A.
- Disponible en 2P o 4P.
- Fácil selección del modo AUT/MAN.
- Funcionamiento manual de emergencia.
- Instalación para bloqueo por candado.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
40	4	ATYS M	RTSE	RTSE	9323 **4004**	1	*956,99*	PC	1CB71
63	4	ATYS M	RTSE	RTSE	9323 **4006**	1	*1024,63*	PC	1CB71
80	4	ATYS M	RTSE	RTSE	9323 **4008**	1	*1128,45*	PC	1CB71
100	4	ATYS M	RTSE	RTSE	9323 **4010**	1	*1253,4*	PC	1CB71
125	4	ATYS M	RTSE	RTSE	9323 **4012**	1	*1406,81*	PC	1CB71
160	4	ATYS M	RTSE	RTSE	9323 **4016**	1	*1605,7*	PC	1CB71

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Común separado	3	3	3	1309 **1001**	1	*122,71*	PC	1CB75
	Común simple	3	3	3	1309 **1011**	1	*122,71*	PC	1CB75

Pletina de puenteado

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	40..125	4	ATyS M	1309 **4006**	1	*91,08*	PC	1CB75
	160	4	ATyS M	1309 **4016**	1	*137,85*	PC	1CB75

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	4	MV, Atys M	Superior e inferior	2294 **4016**	1	*7,94*	PC	1CA16

Kit de detección de tensión

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	ATYS M	Kit de detección de tensión	1399 **4006**	1	*38,39*	PC	1CB75

ATyS g M - Equipo de conmutación automática - de 40 a 160 A

atys-gm_002

ATSE compacto para una fácil integración en una caja DIN modular y una rápida puesta en marcha

Características generales

- Para aplicaciones de red/grupo electrógeno.
- Rango de 40A a 160A.
- Disponible en 2P o 4P.
- Fácil selección del modo AUT/MAN.
- Funcionamiento manual de emergencia.
- Instalación para bloqueo por candado.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
40	2	ATYS M	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	ATSE	9353 **2004**	1	*912,13*	PC	1CB75
40	4	ATYS M	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	ATSE	9354 **4004**	1	*1158,2*	PC	1CB75
63	2	ATYS M	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	ATSE	9353 **2006**	1	*944,34*	PC	1CB75
63	4	ATYS M	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	ATSE	9354 **4006**	1	*1274,85*	PC	1CB75
80	2	ATYS M	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	ATSE	9353 **2008**	1	*981,7*	PC	1CB75
80	4	ATYS M	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	ATSE	9354 **4008**	1	*1325,29*	PC	1CB75
100	2	ATYS M	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	ATSE	9353 **2010**	1	*1019,06*	PC	1CB75
100	4	ATYS M	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	ATSE	9354 **4010**	1	*1375,73*	PC	1CB75
125	2	ATYS M	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	ATSE	9353 **2012**	1	*1156,91*	PC	1CB75
125	4	ATYS M	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	ATSE	9354 **4012**	1	*1561,83*	PC	1CB75
160	2	ATYS M	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	ATSE	9353 **2016**	1	*1314,08*	PC	1CB75
160	4	ATYS M	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	ATSE	9354 **4016**	1	*1774,01*	PC	1CB75

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Común separado	3	3	3	1309 **1001**	1	*122,71*	PC	1CB75
	Común simple	3	3	3	1309 **1011**	1	*122,71*	PC	1CB75

ATyS g M - Equipo de conmutación automática - de 40 a 160 A

Pletina de puenteado

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	40..125	2	ATyS M	1309 **2006**	1	*51,4*	PC	1CB75
	160	2	ATyS M	1309 **2016**	1	*84,26*	PC	1CB75
	40..125	4	ATyS M	1309 **4006**	1	*91,08*	PC	1CB75
	160	4	ATyS M	1309 **4016**	1	*137,85*	PC	1CB75

Cable (comunicación)

Imagen principal de referencia	Tipo	Conector	Longitud	Color	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Cable RJ45 de 3 m para D10/D20	N/D	N/D	N/D	1599 **2009**	1	*15,3*	PC	1CJ80

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	4	MV, Atys M	Superior e inferior	2294 **4016**	1	*7,94*	PC	1CA16

Kit de detección de tensión

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	ATYS M	Kit de detección de tensión	1399 **4006**	1	*38,39*	PC	1CB75

ATyS p M+COM - Equipo de conmutación automática con comunicación - de 40 a 160 A

atys-pm_001

Equipo de conmutación de transferencia totalmente programable con capacidad de comunicación

Características generales

- Rango de 40A a 160A.
- Disponible en 2P o 4P.
- Fácil selección del modo AUT/MAN.
- Funcionamiento manual de emergencia.
- Instalación para bloqueo por candado.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
40	4	ATYS M	Automático totalmente programable	ATSE	9384 **4004**	1	*2599,66*	PC	1CB78
63	4	ATYS M	Automático totalmente programable	ATSE	9384 **4006**	1	*2751,46*	PC	1CB78
80	4	ATYS M	Automático totalmente programable	ATSE	9384 **4008**	1	*2931,73*	PC	1CB78
100	4	ATYS M	Automático totalmente programable	ATSE	9384 **4010**	1	*2992,97*	PC	1CB78
125	4	ATYS M	Automático totalmente programable	ATSE	9384 **4012**	1	*3372,48*	PC	1CB78
160	4	ATYS M	Automático totalmente programable	ATSE	9384 **4016**	1	*4010,76*	PC	1CB78

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Común separado	3	3	3	1309 **1001**	1	*122,71*	PC	1CB75
	Común simple	3	3	3	1309 **1011**	1	*122,71*	PC	1CB75

Pletina de puenteado

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	40..125	4	ATyS M	1309 **4006**	1	*91,08*	PC	1CB75
	160	4	ATyS M	1309 **4016**	1	*137,85*	PC	1CB75

Cable (comunicación)

Imagen principal de referencia	Tipo	Conector	Longitud	Color	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Cable RJ45 de 3 m para D10/D20	N/D	N/D	N/D	1599 **2009**	1	*15,3*	PC	1CJ80

ATyS p M+COM - Equipo de conmutación automática con comunicación - de 40 a 160 A

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	4	MV, Atys M	Superior e inferior	2294 **4016**	1	*7,94*	PC	1CA16

Kit de detección de tensión

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	N/D	N/D	ATYS M	Kit de detección de tensión	1399 **4006**	1	*38,39*	PC	1CB75

Enlaces a productos relacionados

Pantalla

Imagen principal de referencia	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Interfaz remota ATyS D20	9599 **2020**	1	*346,4*	PC	1CJ80

ATyS S 24/48 VDC - Equipo de conmutación de transferencia remota con alimentación de 24/48 Vdc - de 40 a 125 A



atys-s_018

Robusto RTSE industrial con mando de emergencia compatible con cualquier controlador de conmutador

Características generales

- Rango de 40A a 125A.
- Disponible en 4P.
- Diseño compacto.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
40	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9506 **4004**	1	*602,93*	PC	1CB65
63	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9506 **4006**	1	*645,45*	PC	1CB65
80	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9506 **4008**	1	*664,77*	PC	1CB65
100	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9506 **4010**	1	*696,98*	PC	1CB65
125	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9506 **4012**	1	*754,95*	PC	1CB65

Accesorios

Pletina de puenteado

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	40..125	4	9509 **4013**	1	*52,05*	PC	1CB65

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	4	ATyS S	Parte superior	9594 **4012**	1	*34,66*	PC	1CB65
	4	ATyS S	Parte inferior	9594 **9012**	1	*34,66*	PC	1CB65

ATyS S 12 VDC - Equipo de conmutación de transferencia remota con alimentación de 12 Vdc - de 40 a 125 A



atys-s_018

Robusto RTSE industrial con mando de emergencia compatible con cualquier controlador de conmutador

Características generales

- Rango de 40A a 125A.
- Disponible en 4P.
- Diseño compacto.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
40	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9505 **4004**	1	*602,93*	PC	1CB65
63	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9505 **4006**	1	*645,45*	PC	1CB65
80	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9505 **4008**	1	*664,77*	PC	1CB65
100	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9505 **4010**	1	*696,98*	PC	1CB65
125	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9505 **4012**	1	*754,95*	PC	1CB65

Accesorios

Pletina de puenteado

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	40..125	4	9509 **4013**	1	*52,05*	PC	1CB65

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	4	ATyS S	Parte superior	9594 **4012**	1	*34,66*	PC	1CB65
	4	ATyS S	Parte inferior	9594 **9012**	1	*34,66*	PC	1CB65

ATyS S 230V - Equipo de conmutación de transferencia remota con alimentación de 230Vac - de 40 a 125 A



atys-s_018

Robusto RTSE industrial con mando de emergencia compatible con cualquier controlador de conmutador

Características generales

- Rango de 40A a 125A.
- Disponible en 4P.
- Diseño compacto.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
40	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9503 **4004**	1	*602,93*	PC	1CB65
63	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9503 **4006**	1	*645,45*	PC	1CB65
80	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9503 **4008**	1	*664,77*	PC	1CB65
100	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9503 **4010**	1	*696,98*	PC	1CB65
125	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9503 **4012**	1	*754,95*	PC	1CB65

Accesorios

Pletina de puenteado

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	40..125	4	9509 **4013**	1	*52,05*	PC	1CB65

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	4	ATyS S	Parte superior	9594 **4012**	1	*34,66*	PC	1CB65
	4	ATyS S	Parte inferior	9594 **9012**	1	*34,66*	PC	1CB65

Enlaces a productos relacionados

Accesorio de control para conmutador

Imagen principal de referencia	Tipo	Modelo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Módulo DPS de doble alimentación	N/D	N/D	1599 **4001**	1	*254,11*	PC	1CJ80

ATyS d S - Equipo de conmutación de transferencia remota con doble alimentación de 230 Vac - de 40 a 125 A



atys-s_018

Robusto RTSE industrial con mando de emergencia compatible con cualquier controlador de conmutador

Características generales

- Rango de 40A a 125A.
- Disponible en 4P.
- Diseño compacto.
- Fuente de potencia doble.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
40	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9513 **4004**	1	*627,41*	PC	1CB65
63	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9513 **4006**	1	*672,5*	PC	1CB65
80	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9513 **4008**	1	*694,4*	PC	1CB65
100	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9513 **4010**	1	*726,61*	PC	1CB65
125	4	ATyS S	RTSE	RTSE	9513 **4012**	1	*788,45*	PC	1CB65

Accesorios

Pletina de puenteado

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	40..125	4	9509 **4013**	1	*52,05*	PC	1CB65

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	4	ATyS S	Parte superior	9594 **4012**	1	*34,66*	PC	1CB65
	4	ATyS S	Parte inferior	9594 **9012**	1	*34,66*	PC	1CB65

ATyS r - Equipo de conmutación de transferencia remota - de 125 a 3200 A



atys_957

Controlado a distancia por PLC, controlador ATS o controlador de grupo electrógeno; solución robusta para transferencia en carga entre dos fuentes de potencia

Características generales

- Rango de 125A a 3200A.
- Disponible en 3P o 4P.
- Rango de alimentación ampliado 166-332 VAC.
- Diseño resistente.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
125	3	B3	RTSE	Clase PC	9523 **3012**	1	*1694,14*	PC	1CB72
125	4	B3	RTSE	Clase PC	9523 **4012**	1	*2128,3*	PC	1CB72
160	3	B3	RTSE	Clase PC	9523 **3016**	1	*1958,24*	PC	1CB72
160	4	B3	RTSE	Clase PC	9523 **4016**	1	*2394,23*	PC	1CB72
200	3	B3	RTSE	Clase PC	9523 **3020**	1	*2273,88*	PC	1CB72
200	4	B3	RTSE	Clase PC	9523 **4020**	1	*2730,43*	PC	1CB72
250	3	B4	RTSE	Clase PC	9523 **3025**	1	*2473,57*	PC	1CB72
250	4	B4	RTSE	Clase PC	9523 **4025**	1	*3206,47*	PC	1CB72
315	3	B4	RTSE	Clase PC	9523 **3031**	1	*3117,73*	PC	1CB72
315	4	B4	RTSE	Clase PC	9523 **4031**	1	*3592,9*	PC	1CB72
400	3	B4	RTSE	Clase PC	9523 **3040**	1	*3278,77*	PC	1CB72
400	4	B4	RTSE	Clase PC	9523 **4040**	1	*4074,42*	PC	1CB72
500	3	B5	RTSE	Clase PC	9523 **3050**	1	*3465,57*	PC	1CB72
500	4	B5	RTSE	Clase PC	9523 **4050**	1	*4672,72*	PC	1CB72
630	3	B5	RTSE	Clase PC	9523 **3063**	1	*4077,52*	PC	1CB72
630	4	B5	RTSE	Clase PC	9523 **4063**	1	*5132,45*	PC	1CB72
800	3	B6	RTSE	Clase PC	9523 **3080**	1	*5475,35*	PC	1CB72
800	4	B6	RTSE	Clase PC	9523 **4080**	1	*6551,41*	PC	1CB72
1000	3	B6	RTSE	Clase PC	9523 **3100**	1	*6190,36*	PC	1CB72
1000	4	B6	RTSE	Clase PC	9523 **4100**	1	*8614,34*	PC	1CB72
1250	3	B6	RTSE	Clase PC	9523 **3120**	1	*6705,69*	PC	1CB72
1250	4	B6	RTSE	Clase PC	9523 **4120**	1	*8937,38*	PC	1CB72
1600	3	B7	RTSE	Clase PC	9523 **3160**	1	*8799,2*	PC	1CB72
1600	4	B7	RTSE	Clase PC	9523 **4160**	1	*10257,35*	PC	1CB72
2000	3	B8	RTSE	Clase PC	9523 **3200**	1	*14068,42*	PC	1CB72
2000	4	B8	RTSE	Clase PC	9523 **4200**	1	*14982,18*	PC	1CB72
2500	3	B8	RTSE	Clase PC	9523 **3250**	1	*15472,68*	PC	1CB72
2500	4	B8	RTSE	Clase PC	9523 **4250**	1	*17283,81*	PC	1CB72
3200	3	B8	RTSE	Clase PC	9523 **3320**	1	*17778,77*	PC	1CB72
3200	4	B8	RTSE	Clase PC	9523 **4320**	1	*19263,41*	PC	1CB72

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	2do contacto auxiliar 125A-630A a medida del cliente	1	1	1	1599 **0502**	1	*118,85*	PC	1CB76
	2do contacto auxiliar 800A-1600A a medida del cliente	1	1	1	1599 **0532**	1	*118,98*	PC	1CB76

ATyS r - Equipo de conmutación de transferencia remota - de 125 a 3200 A

Pletina de puenteado

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	125..200	3	B3	4109 **3019**	1	*83,09*	PC	1CH32
	250	3	B4	4109 **3025**	1	*98,59*	PC	1CH32
	400	3	B4	4109 **3039**	1	*143,86*	PC	1CH32
	500	3	B5	4109 **3050**	1	*179,82*	PC	1CH32
	630..800	3	B5	4109 **3063**	1	*184,78*	PC	1CH32
	800..1000	3	B6	4109 **3080**	1	*257,9*	PC	1CH34
	1250	3	B6	4109 **3120**	1	*343,87*	PC	1CH34
	1600	3	B7	4109 **3160**	1	*752,51*	PC	1CH34
	125..200	4	B3	4109 **4019**	1	*110,62*	PC	1CH32
	250	4	B4	4109 **4025**	1	*131,46*	PC	1CH32
	400	4	B4	4109 **4039**	1	*193,46*	PC	1CH32
	500	4	B5	4109 **4050**	1	*240,59*	PC	1CH32
	630..800	4	B5	4109 **4063**	1	*248,03*	PC	1CH32
	800..1000	4	B6	4109 **4080**	1	*342,61*	PC	1CH34
	1600..1800	4	B7	4109 **4160**	1	*866,32*	PC	1CH34

Pantalla de protección

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	B3	Superior o inferior	1509 **3012**	1	*40,58*	PC	1CB72
	3	B5, B4ds	Superior o inferior	1509 **3025**	1	*46,77*	PC	1CB72
	3	B4, B5ds	Superior o inferior	1509 **3063**	1	*69,31*	PC	1CB72
	3	B4	Superior o inferior	1509 **3080**	1	*84,13*	PC	1CB72
	3	B7	Superior o inferior	1509 **3160**	1	*99,84*	PC	1CB72
	3	B3	Superior o inferior	1509 **3200**	1	*115,88*	PC	1CB72
	4	B3	Superior o inferior	1509 **4012**	1	*43,55*	PC	1CB72
	4	B4	Superior o inferior	1509 **4025**	1	*49,86*	PC	1CB72
	4	B5, B5ds	Superior o inferior	1509 **4063**	1	*84,13*	PC	1CB72
	4	B6,B7, B6ds	Superior o inferior	1509 **4080**	1	*87,35*	PC	1CB72
	4	B7	Superior o inferior	1509 **4160**	1	*106,03*	PC	1CB72
	4	B6	Superior o inferior	1509 **4200**	1	*111,95*	PC	1CB72

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	B3	Superior o inferior	2694 **3014**	1	*35,84*	PC	1CA32
	3	B4	Superior o inferior	2694 **3021**	1	*43,41*	PC	1CA32
	3	B5	Superior o inferior	2694 **3051**	1	*47,25*	PC	1CA32
	4	B3	Superior o inferior	2694 **4014**	1	*45,39*	PC	1CA32
	4	B4	Superior o inferior	2694 **4021**	1	*52,33*	PC	1CA32
	4	B5	Superior o inferior	2694 **4051**	1	*57,05*	PC	1CA32

Enlaces a productos relacionados

Accesorio de control para conmutador

Imagen principal de referencia	Tipo	Modelo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Módulo DPS de doble alimentación	N/D	N/D	1599 **4001**	1	*254,11*	PC	1CJ80

ATyS g - Equipo de conmutación programable con funciones específicas para grupos electrógenos - de 125 a 3200 A



atys-g_001

Equipos de conmutación para aplicaciones de cambio de fuente

Características generales

- Rango de 125A a 3200A.
- Disponible en 3P o 4P.
- Rango de alimentación ampliado 166-332 VAC.
- Puesta en marcha rápida.
- ATS con DPS y controlador integrados para las funciones dedicadas a las aplicaciones de red/red.
- Diseño resistente.
- Módulo de comunicación RS845 opcional.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
125	3	B3	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **3012**	1	*3877,83*	PC	1CB76
125	4	B3	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **4012**	1	*4263,45*	PC	1CB76
160	3	B3	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **3016**	1	*4451,13*	PC	1CB76
160	4	B3	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **4016**	1	*4977,86*	PC	1CB76
200	3	B3	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **3020**	1	*4766,77*	PC	1CB76
200	4	B3	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **4020**	1	*5327,65*	PC	1CB76
250	3	B4	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **3025**	1	*5056,64*	PC	1CB76
250	4	B4	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **4025**	1	*5830,84*	PC	1CB76
315	3	B4	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **3031**	1	*5713,68*	PC	1CB76
315	4	B4	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **4031**	1	*6240,47*	PC	1CB76
400	3	B4	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **3040**	1	*6338,52*	PC	1CB76
400	4	B4	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **4040**	1	*6821,12*	PC	1CB76
500	3	B5	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **3050**	1	*7156,6*	PC	1CB76
500	4	B5	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **4050**	1	*7680,79*	PC	1CB76
630	3	B5	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **3063**	1	*8444,92*	PC	1CB76
630	4	B5	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **4063**	1	*9017,36*	PC	1CB76
800	3	B6	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **3080**	1	*10828,3*	PC	1CB76
800	4	B6	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **4080**	1	*11594,25*	PC	1CB76
1000	3	B6	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **3100**	1	*11105,29*	PC	1CB76
1000	4	B6	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **4100**	1	*11924,82*	PC	1CB76
1250	3	B6	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **3120**	1	*12528,88*	PC	1CB76
1250	4	B6	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **4120**	1	*13371,13*	PC	1CB76
1600	3	B7	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **3160**	1	*15434,03*	PC	1CB76
1600	4	B7	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **4160**	1	*16817,07*	PC	1CB76
2000	3	B8	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **3200**	1	*17559,76*	PC	1CB76
2000	4	B8	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **4200**	1	*19010,97*	PC	1CB76
2500	3	B8	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **3250**	1	*19167,64*	PC	1CB76
2500	4	B8	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **4250**	1	*20630,05*	PC	1CB76
3200	3	B8	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **3320**	1	*20832,08*	PC	1CB76
3200	4	B8	Programable automáticamente para el GRUPO ELECTRÓGENO	Clase PC	9553 **4320**	1	*22030,93*	PC	1CB76

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	2do contacto auxiliar 125A-630A a medida del cliente	1	1	1	1599 **0502**	1	*118,85*	PC	1CB76
	2do contacto auxiliar 800A-1600A a medida del cliente	1	1	1	1599 **0532**	1	*118,98*	PC	1CB76

ATyS g - Equipo de conmutación programable con funciones específicas para grupos electrógenos - de 125 a 3200 A

Pletina de puenteado

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	125..200	3	B3	4109 **3019**	1	*83,09*	PC	1CH32
	250	3	B4	4109 **3025**	1	*98,59*	PC	1CH32
	400	3	B4	4109 **3039**	1	*143,86*	PC	1CH32
	500	3	B5	4109 **3050**	1	*179,82*	PC	1CH32
	630..800	3	B5	4109 **3063**	1	*184,78*	PC	1CH32
	800..1000	3	B6	4109 **3080**	1	*257,9*	PC	1CH34
	1250	3	B6	4109 **3120**	1	*343,87*	PC	1CH34
	1600	3	B7	4109 **3160**	1	*752,51*	PC	1CH34
	125..200	4	B3	4109 **4019**	1	*110,62*	PC	1CH32
	250	4	B4	4109 **4025**	1	*131,46*	PC	1CH32
	400	4	B4	4109 **4039**	1	*193,46*	PC	1CH32

Pletina de puenteado

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	500	4	B5	4109 **4050**	1	*240,59*	PC	1CH32
	630..800	4	B5	4109 **4063**	1	*248,03*	PC	1CH32
	800..1000	4	B6	4109 **4080**	1	*342,61*	PC	1CH34
	1250	4	B6	4109 **4120**	1	*460,18*	PC	1CH34
	1600..1800	4	B7	4109 **4160**	1	*866,32*	PC	1CH34

Pantalla de protección

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	B3	Superior o inferior	1509 **3012**	1	*40,58*	PC	1CB72
	3	B5, B4ds	Superior o inferior	1509 **3025**	1	*46,77*	PC	1CB72
	3	B4, B5ds	Superior o inferior	1509 **3063**	1	*69,31*	PC	1CB72
	3	B4	Superior o inferior	1509 **3080**	1	*84,13*	PC	1CB72
	3	B7	Superior o inferior	1509 **3160**	1	*99,84*	PC	1CB72
	3	B3	Superior o inferior	1509 **3200**	1	*115,88*	PC	1CB72
	4	B3	Superior o inferior	1509 **4012**	1	*43,55*	PC	1CB72
	4	B4	Superior o inferior	1509 **4025**	1	*49,86*	PC	1CB72
	4	B5, B5ds	Superior o inferior	1509 **4063**	1	*84,13*	PC	1CB72
	4	B6,B7, B6ds	Superior o inferior	1509 **4080**	1	*87,35*	PC	1CB72
	4	B7	Superior o inferior	1509 **4160**	1	*106,03*	PC	1CB72
	4	B6	Superior o inferior	1509 **4200**	1	*111,95*	PC	1CB72

Cubrebornes

Imagen principal de referencia	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Posición	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	3	B3	Superior o inferior	2694 **3014**	1	*35,84*	PC	1CA32
	3	B4	Superior o inferior	2694 **3021**	1	*43,41*	PC	1CA32
	3	B5	Superior o inferior	2694 **3051**	1	*47,25*	PC	1CA32
	4	B3	Superior o inferior	2694 **4014**	1	*45,39*	PC	1CA32
	4	B4	Superior o inferior	2694 **4021**	1	*52,33*	PC	1CA32
	4	B5	Superior o inferior	2694 **4051**	1	*57,05*	PC	1CA32

Controlador ATyS C25 - Controlador ATS - funcionalidades de nivel básico

atysc_015

Añada fuerza, velocidad y potencia a su equipo de conmutación

Características generales

- Autoalimentado desde la medida.
- Alimentación auxiliar (184 - 300 Vac).
- Alimentación auxiliar de 24 Vdc (para uso opcional).
- Aplicación red/red o red/grupo electrógeno.
- E/S fijas.
- Comunicación RS485 MODBUS.
- Medida de tensión en todas las fases.
- Redes trifásica + neutro y monofásica + neutro.
- Comprobación de la rotación de fase.
- Montaje en puerta panel o riel DIN.

Tabla de referencias

Modelo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Atys C25	1600 **0025**	1	*838,71*	PC	1CJ80

Controlador ATyS C55 - Controlador ATS - funcionalidades de nivel medio

atysc_017_front

Añada fuerza, velocidad y potencia a su equipo de conmutación

Características generales

- Autoalimentado desde la medida.
- Amplio rango de tensión (88-576 Vac).
- Alimentación auxiliar de 24 Vdc (para uso opcional).
- 2 relés con enclavamiento.
- Asistente de puesta en marcha inteligente.
- Grado de protección IP65 con junta estanca (accesorio).
- 1000 alarmas y eventos.
- 6 E/S totalmente configurables.
- Programador de grupos electrógenos.
- Montaje en puerta o placa de fondo.
- Aplicaciones de red eléctrica, red eléctrica/grupo electrógeno y grupo electrógeno/grupo electrógeno.
- Software de configuración EasyConfig.
- Comunicación RS485 MODBUS.
- Ethernet, SNMP, BACnet mediante pasarelas DIRIS M-70. Incluye servidor web.
- Una pasarela DIRIS Digiware D-70 puede utilizarse como pantalla remota para múltiples controladores ATyS C55/C65; el D-70 también proporciona conectividad protocolos MODBUS, SNMP y BACnet vía Ethernet TCP/IP

Tabla de referencias

Tipo	Modelo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
N/D	Atys C55	N/D	1600 **0055**	1	*1520,78*	PC	1CJ80

Controlador ATyS C65 - Controlador ATS - funcionalidades avanzadas

atysc_020_front

Añada fuerza, velocidad y potencia a su equipo de conmutación

Características generales

- Autoalimentado desde la medida.
- Amplio rango de tensión (88 - 576 Vac).
- Alimentación auxiliar de 24 Vdc (para uso opcional).
- 2 relés con enclavamiento.
- Digiware IO-10: Ampliación de E/S hasta 30 entradas y 18 salidas.
- Medición de potencia y energía con transformadores de corriente de /1 A o /5 A.
- Autonomía de energía.
- Grado de protección IP65 (junta de panel incluida).
- 3000 alarmas y eventos.
- Múltiples temporizadores, umbrales y E/S totalmente configurables.
- Software de configuración EasyConfig.
- Resistente a los golpes IK08+.
- Compatible con Digiware (reemplaza al módulo U).
- Ethernet, SNMP, BACnet mediante pasarela DIRIS M-70. Incluye servidor web.
- Una pasarela DIRIS Digiware D-70 puede utilizarse como pantalla remota para múltiples controladores ATyS C55/C65; el D-70 también proporciona conectividad protocolos MODBUS, SNMP y BACnet vía Ethernet TCP/IP

Tabla de referencias

Tipo	Modelo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
N/D	Atys C65	N/D	1600 **0065**	1	*1874,77*	PC	1CJ80

Interfaz remota ATyS Dx0 - Interfaz remota ATyS Dx0 - para la gama ATyS

atys_565

Accesorio para adaptar el dispositivo a la aplicación del cliente

Características generales

- Nivel de protección: IP21
- Rango de temperaturas de funcionamiento -10 a + 55 °C
- Longitud máxima de cable: 3 m

Tabla de referencias

Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Interfaz remota ATyS D20	9599 **2020**	1	*346,4*	PC	1CJ80

Accesorios

Cable (comunicación)

Imagen principal de referencia	Tipo	Conector	Longitud	Color	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Cable RJ45 de 3 m para D10/D20	N/D	N/D	N/D	1599 **2009**	1	*15,3*	PC	1CJ80

Repetidor de bus de DIGIWARE - Repetidor de bus C-32 de DIRIS Digiware - para el sistema DIRIS Digiware

diris-dw_090_front

Añade potencia y longitud al bus de Digiware

Características generales

- Alimentado por 24 VDC
- Se puede utilizar un máximo de 2 repetidores

Tabla de referencias

Tipo	Modelo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Repetidor de DIRIS Digiware	C-32	1 módulo	4829 **0103**	1	*278,6*	PC	1EN60

Accesorios

Cable (comunicación)

Imagen principal de referencia	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Resistencia de terminación RJ45 para bus de Digiware	4829 **0180**	1	*2,7*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0181**	1	*3,86*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0182**	1	*5,42*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0183**	1	*7,27*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0184**	1	*11,28*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0185**	1	*325,56*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0186**	1	*37,77*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0187**	1	*63,4*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0188**	1	*4,93*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0189**	1	*3,69*	PC	1EN60

Módulo de interfaz del sistema Digiware - Módulo de interfaz del sistema con comunicación RS485 - para el sistema DIRIS Digiware

diris-dlv_142

Su único punto de acceso a todo su sistema DIRIS Digiware

Características generales

- Compacto.
- Tensión baja de protección 24 VDC.

Tabla de referencias

Tipo	Modelo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Interfaz RS485 del sistema DIRIS Digiware	C-31	1 módulo	4829 **0101**	1	*198,4*	PC	1EN60

Accesorios

Cable (comunicación)

Imagen principal de referencia	Tipo	Conector	Longitud	Color	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Se utiliza para la configuración mediante el software de sistema Easy Config o la actualización del firmware mediante el software Product Upgrade Tool	Micro USB Tipo B	2 m	Negro	4829 **0050**	1	*6,07*	PC	1EN60
	Resistencia de terminación RJ45 para bus de Digiware				4829 **0180**	1	*2,7*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	0,1 m	Amarillo	4829 **0181**	1	*3,86*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	0,5 m	Amarillo	4829 **0182**	1	*5,42*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	1 m	Amarillo	4829 **0183**	1	*7,27*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	2 m	Amarillo	4829 **0184**	1	*11,28*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	50 m	Amarillo	4829 **0185**	1	*325,56*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	5 m	Amarillo	4829 **0186**	1	*37,77*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	10 m	Amarillo	4829 **0187**	1	*63,4*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	0,20 m	Amarillo	4829 **0188**	1	*4,93*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	0,06 m	Amarillo	4829 **0189**	1	*3,69*	PC	1EN60

Pantalla multipunto DIGIWARE - Pantalla multipunto remota - para el sistema DIRIS Digiware

diris-dw_151

Su único punto de acceso a todo su sistema DIRIS Digiware

Características generales

- Formato de 96 x 96 mm con 10 botones de acceso directo
- Alimentación de 24 VDC
- Modbus RTU/TCP, BACnet IP, SNMP v1, v2, v3 y Traps, HTTPS, FTPS, SMTPS, SNTP, DHCP
- Visualización de hasta 32 dispositivos (máx. 196 circuitos)
- Software gratuito basado en web

Tabla de referencias

Tipo	Modelo	Tamaño	Protocolos de comunicación	Puertos de comunicación	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Interfaz de pantalla y pasarela para el sistema DIRIS Digiware	D-50	96x96 mm	Modbus RTU - Modbus TCP - SNMP v1, v2, v3 y Traps - BACnet IP - HTTP(S) - FTP(S) - SMTP(S)	RS485 - Ethernet - Digiware - USB	4829 **0204**	1	*480,69*	PC	1EN50
Interfaz de pantalla y pasarela para el sistema DIRIS Digiware	D-70	96x96 mm	Modbus RTU - Modbus TCP - SNMP v1, v2, v3 y Traps - BACnet IP - HTTP(S) - FTP(S) - SMTP(S)	RS485 - Ethernet - Digiware - USB	4829 **0203**	1	*1675,99*	PC	1EN50

Accesorios

Cable (comunicación)

Imagen principal de referencia	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Resistencia de terminación RJ45 para bus de Digiware	4829 **0180**	1	*2,7*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0181**	1	*3,86*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0182**	1	*5,42*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0183**	1	*7,27*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0184**	1	*11,28*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0185**	1	*325,56*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0186**	1	*37,77*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0187**	1	*63,4*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0188**	1	*4,93*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0189**	1	*3,69*	PC	1EN60

Pasarela DIGIWARE - Pasarelas de comunicación multiprotocolo - para el sistema DIRIS Digiware

diris-dw_165

Su único punto de acceso a todo su sistema DIRIS Digiware

Características generales

- Alimentación de 24 VDC
- Modbus RTU/TCP, BACnet IP, SNMP v1, v2, v3 y Traps, HTTPS, FTPS, SMTPS, SNTP, DHCP
- Visualización de hasta 32 dispositivos (máx. 196 circuitos)
- Software gratuito basado en web

Tabla de referencias

Modelo	Tipo	Protocolos de comunicación	Puertos de comunicación	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
M-50	Interfaz de pasarela de comunicación para el sistema DIRIS Digiware	Modbus RTU - Modbus TCP - SNMP v1, v2, v3 y Traps - BACnet IP - HTTP(S) - FTP(S) - SMTP(S) - Bluetooth Low Energy	RS485 - Ethernet - Digiware - USB	4829 **0221**	1	*621,26*	PC	1EN40
M-70	Interfaz de pasarela de comunicación para el sistema DIRIS Digiware	Modbus RTU - Modbus TCP - SNMP v1, v2, v3 y Traps - BACnet IP - HTTP(S) - FTP(S) - SMTP(S) - Bluetooth Low Energy	RS485 - Ethernet - Digiware - USB	4829 **0222**	1	*1609,27*	PC	1EN40

Accesorios

Cable (comunicación)

Imagen principal de referencia	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Resistencia de terminación RJ45 para bus de Digiware	4829 **0180**	1	*2,7*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0181**	1	*3,86*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0182**	1	*5,42*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0183**	1	*7,27*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0184**	1	*11,28*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0185**	1	*325,56*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0186**	1	*37,77*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0187**	1	*63,4*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0188**	1	*4,93*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0189**	1	*3,69*	PC	1EN60

DIRIS DIGIWARE U Módulo de medición de tensión - Módulo de adquisición de tensión - para el sistema DIRIS Digiware

diris-dw_005

Su único módulo de medición de tensión para todo el sistema DIRIS Digiware

Características generales

- Clase de precisión de tensión 0.2
- Precisión de frecuencia clase 0.02
- Compatible con todos los tipos de sistemas de suministro

Tabla de referencias

Modelo	Aplicación	Tipo	Tensión nominal	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
U-10	Recuento	Módulo de adquisición de tensión de CA	87..520 VAC (L-L)	4829 **0105**	1	*178,86*	PC	1EN60
U-20	Monitorización	Módulo de adquisición de tensión de CA	87..520 VAC (L-L)	4829 **0106**	1	*241,59*	PC	1EN60
U-30	Análisis	Módulo de adquisición de tensión de CA	87..520 VAC (L-L)	4829 **0102**	1	*301,65*	PC	1EN60

Accesorios

Cable (comunicación)

Imagen principal de referencia	Tipo	Conector	Longitud	Color	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Se utiliza para la configuración mediante el software de sistema Easy Config o la actualización del firmware mediante el software Product Upgrade Tool	Micro USB Tipo B	2 m	Negro	4829 **0050**	1	*6,07*	PC	1EN60
	Resistencia de terminación RJ45 para bus de Digiware				4829 **0180**	1	*2,7*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	0,1 m	Amarillo	4829 **0181**	1	*3,86*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	0,5 m	Amarillo	4829 **0182**	1	*5,42*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	1 m	Amarillo	4829 **0183**	1	*7,27*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	2 m	Amarillo	4829 **0184**	1	*11,28*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	50 m	Amarillo	4829 **0185**	1	*325,56*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	5 m	Amarillo	4829 **0186**	1	*37,77*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	10 m	Amarillo	4829 **0187**	1	*63,4*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	0,20 m	Amarillo	4829 **0188**	1	*4,93*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	0,06 m	Amarillo	4829 **0189**	1	*3,69*	PC	1EN60

DIRIS DIGIWARE S Módulo de medición de AC con sensores integrados - Módulo de adquisición de corriente con sensores integrados - para el sistema DIRIS Digiware

diris-dw_127

3 veces más pequeño, incluso más potente

Características generales

- 3 sensores de intensidad integrados
- Medición hasta 63 A
- Configurable como 3 circuitos monofásicos o 1 circuito trifásico

Tabla de referencias

Modelo	Aplicación	Tipo	Número de entradas de intensidad	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
S-130	Recuento	Módulo de adquisición de corriente con sensores de intensidad integrados	3	4829 **0160**	1	*508,73*	PC	1EN20
S-135	Análisis	Módulo de adquisición de corriente con sensores de intensidad integrados	3	4829 **0161**	1	*701,22*	PC	1EN20
S-DATACENTER	Monitorización	Módulo de adquisición de corriente con sensores de intensidad integrados	3	4829 **0162**	1	*408,45*	PC	1EN20



DIRIS DIGIWARE S Módulo de medición de AC con sensores integrados - Módulo de adquisición de corriente con sensores integrados - para el sistema DIRIS Digiware

Accesorios

Accesorio para instrumento de medición o control

Imagen principal de referencia	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Resistencia de terminación RJ45 para bus de Digiware	4829 **0180**	1	*2,7*	PC	1EN60
	Clip de montaje en riel DIN (x10) para DIRIS Digiware S	4829 **0195**	1	*32,71*	PC	1EN20
	Inserto MCB provisional (x10) para DIRIS Digiware S	4829 **0196**	1	*32,71*	PC	1EN20

Cable (comunicación)

Imagen principal de referencia	Tipo	Conector	Longitud	Color	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Se utiliza para la configuración mediante el software de sistema Easy Config o la actualización del firmware mediante el software Product Upgrade Tool	Micro USB Tipo B	2 m	Negro	4829 **0050**	1	*6,07*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	0,1 m	Amarillo	4829 **0181**	1	*3,86*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	0,5 m	Amarillo	4829 **0182**	1	*5,42*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	1 m	Amarillo	4829 **0183**	1	*7,27*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	2 m	Amarillo	4829 **0184**	1	*11,28*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	50 m	Amarillo	4829 **0185**	1	*325,56*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	5 m	Amarillo	4829 **0186**	1	*37,77*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	10 m	Amarillo	4829 **0187**	1	*63,4*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	0,20 m	Amarillo	4829 **0188**	1	*4,93*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	0,06 m	Amarillo	4829 **0189**	1	*3,69*	PC	1EN60

DIRIS DIGIWARE I Módulo de medición de AC - Módulos de adquisición de corriente - para el sistema DIRIS Digiware

gamme_597

Añada varios módulos de corriente y personalice su sistema en función del número de circuitos que supervisar

Características generales

- Versiones con 3, 4 o 6 entradas de corriente RJ12.
- Compatible con con sensores de intensidad TE, TR/iTR y TF.
- Montaje en riel DIN.

Tabla de referencias

Modelo	Aplicación	Tipo	Número de entradas de intensidad	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
I-30	Recuento	Módulo de adquisición de corriente	3	4829 **0110**	1	*210,2*	PC	1EN60
I-31	Recuento	Módulo de adquisición de corriente	3	4829 **0111**	1	*305,66*	PC	1EN60
I-33	Monitorización	Módulo de adquisición de corriente	3	4829 **0128**	1	*305,66*	PC	1EN60
I-35	Análisis	Módulo de adquisición de corriente	3	4829 **0130**	1	*457,82*	PC	1EN60
I-43	Monitorización	Módulo de adquisición de corriente	4	4829 **0129**	1	*433,79*	PC	1EN60
I-45	Análisis	Módulo de adquisición de corriente	4	4829 **0131**	1	*575,28*	PC	1EN60
I-60	Recuento	Módulo de adquisición de corriente	6	4829 **0112**	1	*319,01*	PC	1EN60
I-61	Recuento	Módulo de adquisición de corriente	6	4829 **0113**	1	*508,54*	PC	1EN60

Accesorios

Accesorio para instrumento de medición o control

Imagen principal de referencia	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Resistencia de terminación RJ45 para bus de Digiware	4829 **0180**	1	*2,7*	PC	1EN60

Cable (comunicación)

Imagen principal de referencia	Tipo	Conector	Longitud	Color	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Se utiliza para la configuración mediante el software de sistema Easy Config o la actualización del firmware mediante el software Product Upgrade Tool	Micro USB Tipo B	2 m	Negro	4829 **0050**	1	*6,07*	PC	1EN60
	Resistencia de terminación RJ45 para bus de Digiware				4829 **0180**	1	*2,7*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	0,1 m	Amarillo	4829 **0181**	1	*3,86*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	0,5 m	Amarillo	4829 **0182**	1	*5,42*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	1 m	Amarillo	4829 **0183**	1	*7,27*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	2 m	Amarillo	4829 **0184**	1	*11,28*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	50 m	Amarillo	4829 **0185**	1	*325,56*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	5 m	Amarillo	4829 **0186**	1	*37,77*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	10 m	Amarillo	4829 **0187**	1	*63,4*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	0,20 m	Amarillo	4829 **0188**	1	*4,93*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	RJ45	0,06 m	Amarillo	4829 **0189**	1	*3,69*	PC	1EN60

Sensor de intensidad TE - Sensores de intensidad de núcleo cerrado - utilizado con DIRIS Digiware, DIRIS A-40 y DIRIS B

diris-t_003

Los sensores de intensidad de núcleo cerrado más inteligentes y compactos

Características generales

- Rango de 5 a 2000 A.
- Se utiliza con DIRIS Digiware, DIRIS A-40 y DIRIS B.

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TE	8,4	20	RJ12	4829 **0500**	1	*29,23*	PC	1EN30
TE	8,4	63	RJ12	4829 **0501**	1	*38,66*	PC	1EN30
TE	13.5x13.5	160	RJ12	4829 **0502**	1	*44,07*	PC	1EN30
TE	21x21	250	RJ12	4829 **0503**	1	*49,74*	PC	1EN30
TE	31x31	630	RJ12	4829 **0504**	1	*97,81*	PC	1EN30
TE	41x41	1000	RJ12	4829 **0505**	1	*52,72*	PC	1EN30
TE	64x64	2000	RJ12	4829 **0506**	1	*103,68*	PC	1EN30

Accesorios

Accesorio para instrumento de medición o control

Imagen principal de referencia	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Cubierta sellable x20 para sensores de intensidad TE, TR/ITR y TF	4829 **0600**	1	*33,37*	PC	1EN30

Sensor de intensidad TE - Sensores de intensidad de núcleo cerrado - utilizado con DIRIS Digiware, DIRIS A-40 y DIRIS B

Cable (comunicación)

Imagen principal de referencia	Tipo	Conector	Longitud	Color	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	0,1 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0580**	1	*9,54*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	0,2 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0581**	1	*10,21*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	0,3 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0582**	1	*11,21*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	1 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0583**	1	*15,75*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	2 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0584**	1	*23,22*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	1 m	Rojo, negro, amarillo, azul	4829 **0588**	1	*21,22*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	2 m	Rojo, negro, amarillo, azul	4829 **0589**	1	*31,1*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	0,1 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0590**	1	*19,22*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	0,2 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0591**	1	*20,42*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	0,3 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0592**	1	*22,16*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	1 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0593**	1	*31,9*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	2 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0594**	1	*46,58*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	0,5 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0595**	1	*12,48*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	0,5 m	Rojo, negro, amarillo, azul	4829 **0596**	1	*16,68*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	0,5 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0597**	1	*24,96*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	50 m	Gris claro	4829 **0601**	1	*244,25*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	5 m	Gris claro	4829 **0602**	1	*30,97*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	10 m	Gris claro	4829 **0603**	1	*40,44*	PC	1EN30
	Adaptador RJ12 para alargar el cable, kit de 3 unidades	RJ12 hembra - RJ12 hembra	0,01 m		4829 **0670**	1	*6,48*	PC	1EN30

Sensor de intensidad TR de núcleo abierto - Sensores de corriente de núcleo abierto - utilizados con DIRIS Digiware, DIRIS A-40 y DIRIS B

tore_074

Los sensores de intensidad más inteligentes para instalaciones adaptadas

Características generales

- 25 a 600 A.
- Se utiliza con DIRIS Digiware, DIRIS A-40 y DIRIS B.
- Tecnología PreciSense: clase de protección global según la norma IEC 61557-12.
- Fácil de instalar y configurar.

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TR	10	63	RJ12	4829 **0555**	1	*82,49*	PC	1EN30
TR	14	160	RJ12	4829 **0556**	1	*97,04*	PC	1EN30
TR	21	250	RJ12	4829 **0557**	1	*126,13*	PC	1EN30
TR	32	600	RJ12	4829 **0558**	1	*140,15*	PC	1EN30

Accesorios

Cable (comunicación)

Imagen principal de referencia	Tipo	Conector	Longitud	Color	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	0,1 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0580**	1	*9,54*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	0,2 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0581**	1	*10,21*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	0,3 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0582**	1	*11,21*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	1 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0583**	1	*15,75*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	2 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0584**	1	*23,22*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	1 m	Rojo, negro, amarillo, azul	4829 **0588**	1	*21,22*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	2 m	Rojo, negro, amarillo, azul	4829 **0589**	1	*31,1*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	0,1 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0590**	1	*19,22*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	0,2 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0591**	1	*20,42*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	0,3 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0592**	1	*22,16*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	1 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0593**	1	*31,9*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	2 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0594**	1	*46,58*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	0,5 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0595**	1	*12,48*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	0,5 m	Rojo, negro, amarillo, azul	4829 **0596**	1	*16,68*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	0,5 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0597**	1	*24,96*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	50 m	Gris claro	4829 **0601**	1	*244,25*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	5 m	Gris claro	4829 **0602**	1	*30,97*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/ iTR, TF	RJ12	10 m	Gris claro	4829 **0603**	1	*40,44*	PC	1EN30
	Adaptador RJ12 para alargar el cable, kit de 3 unidades	RJ12 hembra - RJ12 hembra	0,01 m		4829 **0670**	1	*6,48*	PC	1EN30

Sensor de corriente iTR de núcleo abierto - Sensores de corriente AC de núcleo abierto - utilizados con DIRIS Digiware, DIRIS A-40 y DIRIS B

tore_074

Los sensores de intensidad más inteligentes para instalaciones adaptadas

Características generales

- Rango de 25 a 600 A.
- Se utiliza con el dispositivo de control de potencia DIRIS Digiware, DIRIS A-40, DIRIS B.
- Tecnología PreciSense: Preciso.
- Facilidad para la instalación y configuración.

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
iTR	10	63	RJ12	4829 **0655**	1	*123,73*	PC	1EN30
iTR	14	160	RJ12	4829 **0656**	1	*145,55*	PC	1EN30
iTR	21	250	RJ12	4829 **0657**	1	*189,2*	PC	1EN30
iTR	32	600	RJ12	4829 **0658**	1	*210,22*	PC	1EN30

Sensor de intensidad TF - Sensores de intensidad TF flexibles - utilizados con DIRIS Digiware, DIRIS A-40 y DIRIS B

diris-t_077

Los sensores de intensidad con bobina Rogowski más inteligentes y fiables

Características generales

- Rango de 150 a 6000 A.
- Se utiliza con DIRIS Digiware, DIRIS A-40 y DIRIS B.

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TF	40	400	RJ12	4829 **0573**	1	*245,06*	PC	1EN30
TF	200	600	RJ12	4829 **0576**	1	*301,25*	PC	1EN30
TF	80	600	RJ12	4829 **0574**	1	*255,45*	PC	1EN30
TF	120	2000	RJ12	4829 **0575**	1	*282,97*	PC	1EN30
TF	300	6000	RJ12	4829 **0577**	1	*317,6*	PC	1EN30
TF	600	6000	RJ12	4829 **0578**	1	*366,91*	PC	1EN30

Accesorios

Cable (comunicación)

Imagen principal de referencia	Tipo	Conector	Longitud	Color	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	0,1 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0580**	1	*9,54*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	0,2 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0581**	1	*10,21*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	0,3 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0582**	1	*11,21*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	1 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0583**	1	*15,75*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	2 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0584**	1	*23,22*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	1 m	Rojo, negro, amarillo, azul	4829 **0588**	1	*21,22*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	2 m	Rojo, negro, amarillo, azul	4829 **0589**	1	*31,1*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	0,1 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0590**	1	*19,22*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	0,2 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0591**	1	*20,42*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	0,3 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0592**	1	*22,16*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	1 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0593**	1	*31,9*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	2 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0594**	1	*46,58*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	0,5 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0595**	1	*12,48*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	0,5 m	Rojo, negro, amarillo, azul	4829 **0596**	1	*16,68*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	0,5 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0597**	1	*24,96*	PC	1EN30
	Cubierta sellable x20 para sensores de intensidad TE, TR/iTR y TF				4829 **0600**	1	*33,37*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	50 m	Gris claro	4829 **0601**	1	*244,25*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	5 m	Gris claro	4829 **0602**	1	*30,97*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	10 m	Gris claro	4829 **0603**	1	*40,44*	PC	1EN30
	Adaptador RJ12 para alargar el cable, kit de 3 unidades	RJ12 hembra - RJ12 hembra	0,01 m		4829 **0670**	1	*6,48*	PC	1EN30

Adaptador de sensor de intensidad - Accesorios - para sensores TE



diris-t_041

Conjunto de accesorios para adaptar el dispositivo a la aplicación del cliente

Características generales

- Corriente primaria máx. 2000 A /1 A o 10 000 A /5 A.

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TE	Diám. 8/6	5	5	4829 **0599**	1	*49,39*	PC	1EN30

Accesorios

Accesorio para instrumento de medición o control

Imagen principal de referencia	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Cubierta sellable x20 para sensores de intensidad TE, TR/iTR y TF	4829 **0600**	1	*33,37*	PC	1EN30

Cable (comunicación)

Imagen principal de referencia	Tipo	Conector	Longitud	Color	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	0,1 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0580**	1	*9,54*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	0,2 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0581**	1	*10,21*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	0,3 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0582**	1	*11,21*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	1 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0583**	1	*15,75*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	2 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0584**	1	*23,22*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	1 m	Rojo, negro, amarillo, azul	4829 **0588**	1	*21,22*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	2 m	Rojo, negro, amarillo, azul	4829 **0589**	1	*31,1*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	0,1 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0590**	1	*19,22*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	0,2 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0591**	1	*20,42*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	0,3 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0592**	1	*22,16*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	1 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0593**	1	*31,9*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	2 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0594**	1	*46,58*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	0,5 m	Rojo, negro, amarillo	4829 **0595**	1	*12,48*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	0,5 m	Rojo, negro, amarillo, azul	4829 **0596**	1	*16,68*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	0,5 m	Rojo, negro, amarillo, azul, verde, violeta	4829 **0597**	1	*24,96*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	50 m	Gris claro	4829 **0601**	1	*244,25*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	5 m	Gris claro	4829 **0602**	1	*30,97*	PC	1EN30
	Cable de conexión para sensores de intensidad TE, TR/iTR, TF	RJ12	10 m	Gris claro	4829 **0603**	1	*40,44*	PC	1EN30
	Adaptador RJ12 para alargar el cable, kit de 3 unidades	RJ12 hembra - RJ12 hembra	0,01 m		4829 **0670**	1	*6,48*	PC	1EN30

COUNTIS E0x Contador de energía activa - Contadores de energía activa - monofásico - directo 40A

count_252

Gama de contadores inteligentes y de confianza

Características generales

- Dimensiones compactas.
- Precisión de medida: 1 %.
- Visible en la pantalla retroiluminada.
- Múltiples medidas disponibles en la pantalla.

Tabla de referencias

Modelo	Aplicación	Tipo	Protocolos de comunicación	Puertos de comunicación	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
E00	Recuento	1F hasta 40A			4850 **3058**	1	*75,02*	PC	1EE10
E02	Recuento	1F hasta 40A, MID			4850 **3059**	1	*82,66*	PC	1EE10
E03	Recuento	1F hasta 40A	MODBUS		4850 **3039**	1	*109,43*	PC	1EE10
E04	Recuento	1F hasta 40A, MID	MODBUS		4850 **3040**	1	*115,64*	PC	1EE10
E05	Recuento	1F hasta 40A		M-BUS	4850 **3041**	1	*112,35*	PC	1EE10
E06	Recuento	1F hasta 40A, MID		M-BUS	4850 **3042**	1	*123,58*	PC	1EE10

COUNTIS E1x Contador de energía activa - Contadores de energía activa - - monofásico - directo 80A

count_253

Gama de contadores inteligentes y de confianza

Características generales

- Dimensiones compactas.
- Precisión de medida: 1 %.
- Visible en la pantalla retroiluminada.
- Múltiples medidas disponibles en la pantalla.

Tabla de referencias

Modelo	Aplicación	Tipo	Protocolos de comunicación	Puertos de comunicación	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
E11	Recuento	1F hasta 80A, doble tarifa			4850 **3060**	1	*151,45*	PC	1EE10
E12	Recuento	1F hasta 80A, MID, doble tarifa			4850 **3061**	1	*166,59*	PC	1EE10
E13	Recuento	1F hasta 80A	MODBUS		4850 **3043**	1	*224*	PC	1EE10
E14	Recuento	1F hasta 80A, MID	MODBUS		4850 **3044**	1	*233,67*	PC	1EE10
E15	Recuento	1F hasta 80A		M-BUS	4850 **3045**	1	*225,97*	PC	1EE10
E16	Recuento	1F hasta 80A, MID		M-BUS	4850 **3046**	1	*237,76*	PC	1EE10
E17	Recuento	1F hasta 80A		Conexión Ethernet	4850 **3047**	1	*330,12*	PC	1EE10
E18	Recuento	1F hasta 80A, MID		Conexión Ethernet	4850 **3048**	1	*344,33*	PC	1EE10

COUNTIS E2x Contador de energía activa - Contadores de energía activa - trifásico - directo 80A

count_254

Gama de contadores inteligentes y de confianza

Características generales

- Precisión de medida: 1 %.
- Visible en la pantalla retroiluminada.
- Múltiples medidas disponibles en la pantalla.

Tabla de referencias

Modelo	Aplicación	Tipo	Protocolos de comunicación	Puertos de comunicación	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
E21	Recuento	3F hasta 80A, doble tarifa			4850 **3062**	1	*206,52*	PC	1EE10
E22	Recuento	3F hasta 80A, MID, doble tarifa			4850 **3049**	1	*225,74*	PC	1EE10
E23	Recuento	3F hasta 80A	MODBUS		4850 **3050**	1	*266,15*	PC	1EE10
E24	Recuento	3F hasta 80A, MID	MODBUS		4850 **3051**	1	*292,55*	PC	1EE10
E25	Recuento	3F hasta 80A		M-BUS	4850 **3052**	1	*266,15*	PC	1EE10
E26	Recuento	3F hasta 80A, MID		M-BUS	4850 **3053**	1	*292,55*	PC	1EE10
E27	Recuento	3F hasta 80A		Conexión Ethernet	4850 **3054**	1	*409,08*	PC	1EE10
E28	Recuento	3F hasta 80A, MID		Conexión Ethernet	4850 **3055**	1	*421,71*	PC	1EE10

COUNTIS E3x Contador de energía activa - Contadores de energía activa - trifásico - directo 100A

count_219

Gama de contadores inteligentes y de confianza

Características generales

- Precisión de medida: 1%
- LCD retroiluminada.
- Detecta errores de conexión.

Tabla de referencias

Modelo	Aplicación	Tipo	Puertos de comunicación	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
E30	Recuento	3F hasta 100A		4850 **3005**	1	*292,14*	PC	1EE10
E31	Recuento	3F hasta 100A, doble tarifa		4850 **3006**	1	*321,34*	PC	1EE10
E32	Recuento	3F hasta 100A, MID		4850 **3007**	1	*Consultar*	PC	1EE10
E33	Recuento	3F hasta 100A	RS485	4850 **3012**	1	*353,48*	PC	1EE10
E34	Recuento	3F hasta 100A, MID	RS485	4850 **3013**	1	*388,55*	PC	1EE10
E35	Recuento	3F hasta 100A	M-BUS	4850 **3025**	1	*388,55*	PC	1EE10
E36	Recuento	3F hasta 100A, MID	M-BUS	4850 **3026**	1	*427,4*	PC	1EE10

COUNTIS E4x Contador de energía activa - Contadores de energía activa - trifásico - conexión a transformadores de corriente hasta 12000A

count_347

Gama de contadores inteligentes y de confianza

Características generales

- Precisión de medida: 1 % / 0,5% (MID).
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Múltiples medidas disponibles en la pantalla.

Tabla de referencias

Modelo	Aplicación	Tipo	Protocolos de comunicación	Puertos de comunicación	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
E42	Recuento	3F CT/5A, MID, doble tarifa			4850 **3064**	1	*231,71*	PC	1EE10
E43	Recuento	3F CT/5A	MODBUS		4850 **3065**	1	*251,68*	PC	1EE10
E44	Recuento	3F CT/5A, MID	MODBUS		4850 **3066**	1	*276,85*	PC	1EE10
E45	Recuento	3F CT/5A	M-BUS	EN 13757-2	4850 **3067**	1	*252,78*	PC	1EE10
E46	Recuento	3F CT/5A, MID	M-BUS	EN 13757-2	4850 **3068**	1	*278,09*	PC	1EE10
E47	Recuento	3F CT/5A		Conexión Ethernet	4850 **3056**	1	*334,66*	PC	1EE10
E48	Recuento	3F CT/5A, MID		Conexión Ethernet	4850 **3057**	1	*368,12*	PC	1EE10

COUNTIS E5x Contador de energía activa - Contadores de energía activa - trifásicos - conexión a transformadores de corriente de hasta 6000 A - montaje en puerta

count_196

Una gama completa de concentradores de impulso con comunicación universal

Características generales

- Precisión de medida: 0,5 %.
- Pantalla LCD retroiluminada grande.
- Acceso directo a multimedidas y valores de recuento.
- Conexión garantizada.

Tabla de referencias

Modelo	Aplicación	Tipo	Puertos de comunicación	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
E50	Recuento	3F CT/5A		4850 **3010**	1	*260,29*	PC	1EE10
E53	Recuento	3F CT/5A	RS485	4850 **3011**	1	*297,1*	PC	1EE10

COUNTIS ECix Concentrador de impulsos - Concentrador de impulsos multifluido -

count_207

Gama de contadores inteligentes y de confianza

Características generales

- Hasta 7 medidores multifluido y 2 sensores analógicos.
- Curvas de carga.
- Comunicación RS485 MODBUS.
- Personalización mejorada.

Tabla de referencias

Modelo	Aplicación	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
ECi2	Recuento	sin entrada analógica	4853 **0000**	1	*387,57*	PC	1EE10
ECi3	Recuento	con entrada analógica	4853 **0001**	1	*490,98*	PC	1EE10

MULTIS L Dispositivos de multimedida - Medidor digital de panel - hasta 6000 A

multi_076

Fácil de usar, actualizable y fiable

Características generales

- Pantalla LCD retroiluminada grande
- Visualización directa de multimedidas y energías
- Comunicación RS485 MODBUS
- Entradas/salidas para control/mando o impulso

Tabla de referencias

Modelo	Aplicación	Tipo	Protocolos de comunicación	Puertos de comunicación	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
N/D	N/D	Medidor digital de panel - tres fases mediante TC hasta 6000 A	N/D	N/D	192J **9120**	1	*187,69*	PC	1EM10

DIRIS A-10 Medidor multifunción PMD - Medidores multifunción - PMD - medición y control - formato modular

diris_978_front

Una gama completa para medición y monitorización unipunto

Características generales

- Fácil de usar.
- Sensor de temperatura incorporado.
- Detecta errores de cableado.
- Conforme con la normativa IEC/EN 61557-12.

Tabla de referencias

Modelo	Aplicación	Protocolos de comunicación	Puertos de comunicación	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
A-10	Monitorización	Modbus	RS485	4825 **0401**	1	*357,71*	PC	1EM10
A10	Monitorización	Ninguno	Ninguno	4825 **0400**	1	*313,38*	PC	1EM10

DIRIS A14 Medidor multifunción PMD - PMD - Unidad de medición multifunción MID - medición y supervisión - formato modular

diris_964

Una gama completa para medición y monitorización unipunto

Características generales

- Módulo B+D con certificación MID.
- Medida bidireccional.
- Mutimedida y curva de carga.
- Conforme con la normativa IEC/EN 61557-12.
- Conexión garantizada.

Tabla de referencias

Modelo	Aplicación	Tipo	Protocolos de comunicación	Puertos de comunicación	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
A14	Monitorización	Montaje en riel DIN	Modbus	RS485	4825 **0020**	1	*484,51*	PC	1EM10
A14	Monitorización	Montaje en puerta	Modbus	RS485	4825 **0021**	1	*538,83*	PC	1EM10

DIRIS A-20 Medidor multifunción PMD - Unidad de medición multifunción - PMD - medición y supervisión - montaje en puerta

diris_981_front

Una gama completa para medición y monitorización unipunto

Características generales

- Accionamiento sencillo.
- Conforme con la normativa EN61557-12.
- Detecta errores de cableado.
- Personalizable.

Tabla de referencias

Modelo	Aplicación	Protocolos de comunicación	Puertos de comunicación	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
A-20	Monitorización	Modbus opcional	Opción RS485	4825 **0402**	1	*271,81*	PC	1EM10

Accesorios

Accesorio para instrumento de medición o control

Imagen principal de referencia	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Kit de montaje en panel 144x96 mm para DIRIS	4825 **0088**	1	*117,59*	PC	1EM10
	Protección IP65 para DIRIS	4825 **0089**	1	*33,9*	PC	1EM10

Módulo para instrumentos de medida

Imagen principal de referencia	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Opción de 1 módulo de salida	4825 **0080**	1	*67,8*	PC	1EM10
	Módulo opcional de comunicación Modbus RS485	4825 **0082**	1	*54,19*	PC	1EM10
	Módulo conectable opcional 3 entradas/1 salida para DIRIS	4825 **0083**	1	*67,8*	PC	1EM10

DIRIS A-30 Medidor multifunción PMD - Unidad de medición multifunción - PMD - medición y supervisión avanzada - montaje en puerta

diris_984_front

Una gama completa para medición y monitorización unipunto

Características generales

- Accionamiento sencillo.
- Detecta errores de cableado.
- Personalizable.
- Conforme con la normativa IEC/EN 61557-12.

Tabla de referencias

Modelo	Aplicación	Tipo	Protocolos de comunicación	Puertos de comunicación	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
A-30	Análisis		Modbus RTU, TCP opcional o Profibus	RS485 o Ethernet opcional	4825 **0403**	1	*407,26*	PC	1EM10
A-30	Análisis	12-48VDC	Modbus RTU, TCP opcional o Profibus	RS485 o Ethernet opcional	4825 **0405**	1	*424,19*	PC	1EM10

Accesorios

Accesorio para instrumento de medición o control

Imagen principal de referencia	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Kit de montaje en panel 144x96 mm para DIRIS	4825 **0088**	1	*117,59*	PC	1EM10
	Protección IP65 para DIRIS	4825 **0089**	1	*33,9*	PC	1EM10

Módulo para instrumentos de medida

Imagen principal de referencia	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Módulo opcional de salidas de impulsos	4825 **0090**	1	*128,67*	PC	1EM10
	Módulo opcional de comunicación Modbus RS485	4825 **0092**	1	*81,29*	PC	1EM10
	Módulo de salida analógica opcional	4825 **0093**	1	*128,67*	PC	1EM10
	Módulo opcional de 2 entradas/2 salidas	4825 **0094**	1	*81,29*	PC	1EM10
	Módulo opcional de memoria	4825 **0097**	1	*128,67*	PC	1EM10
	Módulo opcional de servidor web integrado	4825 **0203**	1	*247,9*	PC	1EM10
	Módulo opcional Ethernet + RS485 MODBUS	4825 **0204**	1	*392,57*	PC	1EM10
	Módulo opcional de entrada de temperatura	4825 **0206**	1	*128,67*	PC	1EM10

DIRIS A-41 Medidor multifunción PMD - Unidad de medición multifunción - PMD - medición y supervisión avanzada - montaje en puerta

diris_956

Una gama completa para medición y monitorización unipunto

Características generales

- Accionamiento sencillo.
- Detecta errores de cableado.
- Personalizable.
- Conforme con la normativa IEC/EN 61557-12.

Tabla de referencias

Modelo	Aplicación	Tipo	Protocolos de comunicación	Puertos de comunicación	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
A-41	Análisis		Modbus RTU, TCP opcional o Profibus	RS485 o Ethernet opcional	4825 **0404**	1	*595,1*	PC	1EM10
A-41	Análisis	12-48VDC	Modbus RTU, TCP opcional o Profibus	RS485 o Ethernet opcional	4825 **0406**	1	*608,12*	PC	1EM10

Accesorios

Accesorio para instrumento de medición o control

Imagen principal de referencia	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Kit de montaje en panel 144x96 mm para DIRIS	4825 **0088**	1	*117,59*	PC	1EM10
	Protección IP65 para DIRIS	4825 **0089**	1	*33,9*	PC	1EM10

Módulo para instrumentos de medida

Imagen principal de referencia	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Módulo opcional de salidas de impulsos	4825 **0090**	1	*128,67*	PC	1EM10
	Módulo opcional de comunicación Modbus RS485	4825 **0092**	1	*81,29*	PC	1EM10
	Módulo de salida analógica opcional	4825 **0093**	1	*128,67*	PC	1EM10
	Módulo opcional de 2 entradas/2 salidas	4825 **0094**	1	*81,29*	PC	1EM10
	Módulo opcional de memoria	4825 **0097**	1	*128,67*	PC	1EM10
	Módulo opcional de servidor web integrado	4825 **0203**	1	*247,9*	PC	1EM10
	Módulo opcional Ethernet + RS485 MODBUS	4825 **0204**	1	*392,57*	PC	1EM10
	Módulo opcional de entrada de temperatura	4825 **0206**	1	*128,67*	PC	1EM10

DIRIS A-40 Medidor multifunción PMD - Unidad de medición multifunción - PMD - medición, supervisión y análisis de eventos con sensores inteligentes - montaje en puerta

diris_989

Una gama completa para medición y monitorización unipunto

Características generales

- Configuración asistida.
- Conectado a la nube.
- Conforme con la normativa IEC/EN 61557-12.
- Sensores inteligentes.

Tabla de referencias

Modelo	Aplicación	Tipo	Protocolos de comunicación	Puertos de comunicación	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
A40	Análisis	3 entradas / 2 salidas	Modbus	RS485	4825 **0500**	1	*701,46*	PC	1EM10
A40	Análisis	3 entradas / 2 salidas	Modbus	RS485 + Ethernet	4825 **0501**	1	*928,33*	PC	1EM10
A40	Análisis	3 entradas / 2 salidas	Profibus	Profibus DP	4825 **0502**	1	*1049,76*	PC	1EM10

Pantalla monopunto DIGIWARE - Pantalla monopunto remota para DIRIS Digiware I-4x y DIRIS B -

diris-d_001

Una pantalla remota con una rápida conexión RJ9

Características generales

- Formato de montaje en panel de 96 x 96 mm
- 10 botones de acceso directo
- Autoalimentación con el cable RJ9

Tabla de referencias

Tipo	Modelo	Tamaño	Puertos de comunicación	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Pantalla monopunto para los módulos DIRIS B PMD y DIRIS Digiware I-4x	D-30	96x96 mm	RJ9 - USB	4829 **0200**	1	*318,76*	PC	1EN50

Accesorios

Accesorio para instrumento de medición o control

Imagen principal de referencia	Tipo	Modelo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Interfaz RS485 del sistema DIRIS Digiware	C-31	1 módulo	4829 **0101**	1	*198,4*	PC	1EN60
	Repetidor de DIRIS Digiware	C-32	1 módulo	4829 **0103**	1	*278,6*	PC	1EN60
	Resistencia de terminación RJ45 para bus de Digiware			4829 **0180**	1	*2,7*	PC	1EN60

Cable (comunicación)

Imagen principal de referencia	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Resistencia de terminación RJ45 para bus de Digiware	4829 **0180**	1	*2,7*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0181**	1	*3,86*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0182**	1	*5,42*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0183**	1	*7,27*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0184**	1	*11,28*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0185**	1	*325,56*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0186**	1	*37,77*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0187**	1	*63,4*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0188**	1	*4,93*	PC	1EN60
	Bus de Digiware	4829 **0189**	1	*3,69*	PC	1EN60

Medidor multifunción DIRIS B PMD - Unidad de medición multifunción - PMD - medición, supervisión y análisis de eventos con sensores inteligentes - formato modular

diris-b_009

Supervise sus puntos de medición remotos

Características generales

- 4 entradas RJ12
- Comunicación nativa RS485 Modbus RTU
- 2 entradas digitales
- Módulos conectables adicionales (entrada de temperatura, entradas/salidas digitales y analógicas, comunicación PROFIBUS DP, etc.)
- Pantalla remota DIRIS D-30 opcional

Tabla de referencias

Modelo	Aplicación	Tipo	Protocolos de comunicación	Puertos de comunicación	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
B-10	Recuento	Dispositivo de supervisión de potencia	Modbus RTU	RS485	4829 **0010**	1	*359,86*	PC	1EN10
B-30	Análisis	Dispositivo de supervisión de potencia	Modbus RTU	RS485	4829 **0000**	1	*732,8*	PC	1EN10

Accesorios

Cable (comunicación)

Tipo	Conector	Longitud	Color	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Se utiliza para la configuración mediante el software de sistema Easy Config o la actualización del firmware mediante el software Product Upgrade Tool	Micro USB Tipo B	2 m	Negro	4829 **0050**	1	*6,07*	PC	1EN60

Enlaces a productos relacionados

Pantalla

Imagen principal de referencia	Tipo	Modelo	Tamaño	Puertos de comunicación	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Pantalla monopunto para los módulos DIRIS B PMD y DIRIS Digiware I-4x	D-30	96x96 mm	RJ9 - USB	4829 **0200**	1	*318,76*	PC	1EN50

Transformador de corriente TRB 70 - TC con bobinado primario 70 mm - 5 a 50 A

trafo_076

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s - 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV - 50 Hz - 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: De 50 a 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TRB 70	N/D	5	5	192T **0521**	1	*82,13*	PC	1EA10
TRB 70	N/D	10	5	192T **0522**	1	*82,13*	PC	1EA10
TRB 70	N/D	15	5	192T **0523**	1	*82,13*	PC	1EA10
TRB 70	N/D	20	5	192T **0524**	1	*84,84*	PC	1EA10
TRB 70	N/D	25	5	192T **0525**	1	*84,84*	PC	1EA10
TRB 70	N/D	30	5	192T **0530**	1	*84,84*	PC	1EA10
TRB 70	N/D	40	5	192T **0541**	1	*84,84*	PC	1EA10
TRB 70	N/D	50	5	192T **0551**	1	*86,27*	PC	1EA10

Transformador de corriente TRB 60 - TC con bobinado primario 60 mm - 5 a 20 A

trafo_076

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TRB 60	N/D	5	5	192T **0505**	1	*69,05*	PC	1EA10
TRB 60	N/D	10	5	192T **0510**	1	*69,05*	PC	1EA10
TRB 60	N/D	15	5	192T **0515**	1	*69,05*	PC	1EA10
TRB 60	N/D	20	5	192T **0520**	1	*69,69*	PC	1EA10

Transformador de corriente TRB 135 - TC con bobinado primario 135 mm - 25 a 150 A

trafo_076

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TRB 135	N/D	30	5	192T **0607**	1	*139,41*	PC	1EA10
TRB 135	N/D	40	5	192T **0604**	1	*131,87*	PC	1EA10
TRB 135	N/D	50	5	192T **0605**	1	*133,91*	PC	1EA10
TRB 135	N/D	60	5	192T **0606**	1	*137,55*	PC	1EA10
TRB 135	N/D	75	5	192T **0608**	1	*141,63*	PC	1EA10
TRB 135	N/D	80	5	192T **0609**	1	*142,83*	PC	1EA10
TRB 135	N/D	100	5	192T **0610**	1	*143,68*	PC	1EA10
TRB 135	N/D	125	5	192T **0612**	1	*276,3*	PC	1EA10
TRB 135	N/D	150	5	192T **0615**	1	*284,51*	PC	1EA10

Transformador de corriente TO 816 de núcleo abierto - TC de núcleo abierto 85x165 mm ventana - 1000 a 5000 A



trafo_077

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TO 816	85x165	1000	5	192T **4810**	1	*521,68*	PC	1EA10
TO 816	85x165	1500	5	192T **4815**	1	*521,85*	PC	1EA10
TO 816	85x165	1600	5	192T **4814**	1	*530,61*	PC	1EA10
TO 816	85x165	2000	5	192T **4820**	1	*539,43*	PC	1EA10
TO 816	85x165	2500	5	192T **4825**	1	*577,67*	PC	1EA10
TO 816	85x165	3000	5	192T **4830**	1	*623,38*	PC	1EA10
TO 816	85x165	4000	5	192T **4840**	1	*673,22*	PC	1EA10
TO 816	85x165	5000	5	192T **4850**	1	*712,01*	PC	1EA10

Transformador de corriente TO 812 de núcleo abierto - TC de núcleo abierto con ventana 85x125 mm - 250 a 1250 A



trafo_077

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TO 812	85x125	250	5	192T **4725**	1	*269,11*	PC	1EA10
TO 812	85x125	300	5	192T **4730**	1	*269,11*	PC	1EA10
TO 812	85x125	400	5	192T **4740**	1	*269,11*	PC	1EA10
TO 812	85x125	500	5	192T **4750**	1	*269,11*	PC	1EA10
TO 812	85x125	600	5	192T **4760**	1	*269,11*	PC	1EA10
TO 812	85x125	750	5	192T **4775**	1	*269,11*	PC	1EA10
TO 812	85x125	800	5	192T **4780**	1	*269,11*	PC	1EA10
TO 812	85x125	1000	5	192T **4710**	1	*269,11*	PC	1EA10
TO 812	85x125	1250	5	192T **4712**	1	*269,11*	PC	1EA10
TO 812	85x165	1250	5	192T **4812**	1	*502,79*	PC	1EA10
TO 812	85x125	1500	5	192T **4715**	1	*269,11*	PC	1EA10

Transformador de corriente TO 58 de núcleo abierto - TC de núcleo abierto con ventana 55x85 mm - 250 a 1000 A



trafo_077

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TO 58	55x85	250	5	192T **4625**	1	*167,75*	PC	1EA10
TO 58	55x85	300	5	192T **4630**	1	*167,75*	PC	1EA10
TO 58	55x85	400	5	192T **4640**	1	*167,75*	PC	1EA10
TO 58	55x85	500	5	192T **4650**	1	*167,75*	PC	1EA10
TO 58	55x85	600	5	192T **4660**	1	*167,75*	PC	1EA10
TO 58	55x85	750	5	192T **4675**	1	*167,75*	PC	1EA10
TO 58	55x85	800	5	192T **4680**	1	*167,75*	PC	1EA10
TO 58	55x85	1000	5	192T **4610**	1	*167,75*	PC	1EA10

Transformador de corriente TO 23 de núcleo abierto - TC de núcleo abierto con ventana 23x33 mm - 100 a 400 A



trafo_077

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TO 23	23x33	100	5	192T **4601**	1	*151,94*	PC	1EA10
TO 23	23x33	150	5	192T **4602**	1	*151,94*	PC	1EA10
TO 23	23x33	200	5	192T **4603**	1	*151,94*	PC	1EA10
TO 23	23x33	250	5	192T **4604**	1	*151,94*	PC	1EA10
TO 23	23x33	300	5	192T **4605**	1	*151,94*	PC	1EA10
TO 23	23x33	400	5	192T **4606**	1	*151,94*	PC	1EA10

Transformador de corriente TCB 85-100 - TC con barra o cable pasante 100 mm - 750 a 3000 A

trafo_026

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TCB 85-100	100x30 - Diam.85	750	5	192T **9675**	1	*80,33*	PC	1EA10
TCB 85-100	100x30 - Diam.85	800	5	192T **9680**	1	*80,33*	PC	1EA10
TCB 85-100	100x30 - Diam.85	1000	5	192T **9690**	1	*80,33*	PC	1EA10
TCB 85-100	100x30 - Diam.85	1200	5	192T **9692**	1	*81,21*	PC	1EA10
TCB 85-100	100x30 - Diam.85	1250	5	192T **9693**	1	*81,21*	PC	1EA10
TCB 85-100	100x30 - Diam.85	1500	5	192T **9695**	1	*81,21*	PC	1EA10
TCB 85-100	100x30 - Diam.85	1600	5	192T **9694**	1	*81,21*	PC	1EA10
TCB 85-100	100x30 - Diam.85	2000	5	192T **9696**	1	*115,71*	PC	1EA10
TCB 85-100	100x30 - Diam.85	2500	5	192T **9697**	1	*115,71*	PC	1EA10
TCB 85-100	100x30 - Diam.85	3000	5	192T **9698**	1	*115,71*	PC	1EA10

Transformador de corriente TCB 55-80 - TC con barra o cable pasante 80 mm - 400 a 2000 A

trafo_025

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TCB 55-80	80x10 - Diam.55	400	5	192T **8140**	1	*47,85*	PC	1EA10
TCB 55-80	80x10 - Diam.55	500	5	192T **8150**	1	*47,85*	PC	1EA10
TCB 55-80	80x10 - Diam.55	600	5	192T **8160**	1	*47,85*	PC	1EA10
TCB 55-80	80x10 - Diam.55	750	5	192T **8175**	1	*47,85*	PC	1EA10
TCB 55-80	80x10 - Diam.55	800	5	192T **8180**	1	*47,85*	PC	1EA10
TCB 55-80	80x10 - Diam.55	1000	5	192T **8190**	1	*74,1*	PC	1EA10
TCB 55-80	80x10 - Diam.55	1200	5	192T **8192**	1	*74,11*	PC	1EA10
TCB 55-80	80x10 - Diam.55	1250	5	192T **8193**	1	*74,11*	PC	1EA10
TCB 55-80	80x10 - Diam.55	1500	5	192T **8195**	1	*74,11*	PC	1EA10
TCB 55-80	80x10 - Diam.55	1600	5	192T **8194**	1	*74,11*	PC	1EA10
TCB 55-80	80x10 - Diam.55	2000	5	192T **8196**	1	*85,57*	PC	1EA10

Transformador de corriente TCB 44-63 - TC con barra o cable pasante 63 mm - 300 a 1500 A

trafo_024

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TCB 44-63	63x10 - Diam.44	200	5	192T **6420**	1	*47,76*	PC	1EA10
TCB 44-63	63x10 - Diam.44	250	5	192T **6425**	1	*47,76*	PC	1EA10
TCB 44-63	63x10 - Diam.44	300	5	192T **6430**	1	*47,76*	PC	1EA10
TCB 44-63	63x10 - Diam.44	400	5	192T **6440**	1	*47,76*	PC	1EA10
TCB 44-63	63x10 - Diam.44	500	5	192T **6450**	1	*48,38*	PC	1EA10
TCB 44-63	63x10 - Diam.44	600	5	192T **6460**	1	*49,45*	PC	1EA10
TCB 44-63	63x10 - Diam.44	750	5	192T **6475**	1	*49,45*	PC	1EA10
TCB 44-63	63x10 - Diam.44	800	5	192T **6480**	1	*74,13*	PC	1EA10
TCB 44-63	63x10 - Diam.44	1000	5	192T **6490**	1	*74,13*	PC	1EA10
TCB 44-63	63x10 - Diam.44	1200	5	192T **6492**	1	*74,13*	PC	1EA10
TCB 44-63	63x10 - Diam.44	1250	5	192T **6493**	1	*74,13*	PC	1EA10
TCB 44-63	63x10 - Diam.44	1500	5	192T **6495**	1	*74,13*	PC	1EA10
TCB 44-63	63x10 - Diam.44	1600	5	192T **6494**	1	*74,13*	PC	1EA10

Transformador de corriente TCB 44-50 - TC con barra o cable pasante 50 mm - 150 a 1250 A

trafo_023

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TCB 44-50	50x12 - Diam.44	150	5	192T **5015**	1	*36,37*	PC	1EA10
TCB 44-50	50x12 - Diam.44	200	5	192T **5020**	1	*36,37*	PC	1EA10
TCB 44-50	50x12 - Diam.44	250	5	192T **5025**	1	*36,37*	PC	1EA10
TCB 44-50	50x12 - Diam.44	300	5	192T **5030**	1	*36,37*	PC	1EA10
TCB 44-50	50x12 - Diam.44	400	5	192T **5040**	1	*41*	PC	1EA10
TCB 44-50	50x12 - Diam.44	500	5	192T **5050**	1	*41*	PC	1EA10
TCB 44-50	50x12 - Diam.44	600	5	192T **5060**	1	*41*	PC	1EA10
TCB 44-50	50x12 - Diam.44	750	5	192T **5075**	1	*41*	PC	1EA10
TCB 44-50	50x12 - Diam.44	800	5	192T **5080**	1	*56,23*	PC	1EA10
TCB 44-50	50x12 - Diam.44	1000	5	192T **5090**	1	*56,23*	PC	1EA10
TCB 44-50	50x12 - Diam.44	1200	5	192T **5092**	1	*56,23*	PC	1EA10
TCB 44-50	50x12 - Diam.44	1250	5	192T **5095**	1	*56,23*	PC	1EA10

Transformador de corriente TCB 32-40 - TC con barra o cable pasante 40 mm - 75 a 1000 A

trafo_020

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TCB 32-40	40x10 - Diam.32	75	5	192T **4007**	1	*39,32*	PC	1EA10
TCB 32-40	40x10 - Diam.32	100	5	192T **4010**	1	*43,58*	PC	1EA10
TCB 32-40	40x10 - Diam.32	125	5	192T **4012**	1	*43,58*	PC	1EA10
TCB 32-40	40x10 - Diam.32	150	5	192T **4015**	1	*43,58*	PC	1EA10
TCB 32-40	40x10 - Diam.32	200	5	192T **4020**	1	*43,58*	PC	1EA10
TCB 32-40	40x10 - Diam.32	250	5	192T **4025**	1	*45,58*	PC	1EA10
TCB 32-40	40x10 - Diam.32	300	5	192T **4030**	1	*45,58*	PC	1EA10
TCB 32-40	40x10 - Diam.32	400	5	192T **4040**	1	*45,58*	PC	1EA10
TCB 32-40	40x10 - Diam.32	500	5	192T **4050**	1	*45,58*	PC	1EA10
TCB 32-40	40x10 - Diam.32	600	5	192T **4060**	1	*45,58*	PC	1EA10
TCB 32-40	40x10 - Diam.32	750	5	192T **4075**	1	*61,98*	PC	1EA10
TCB 32-40	40x10 - Diam.32	800	5	192T **4080**	1	*61,98*	PC	1EA10
TCB 32-40	40x10 - Diam.32	1000	5	192T **4090**	1	*61,98*	PC	1EA10

Transformador de corriente TCB3 22-30 - TC trifásico con barra o cable pasante 3 x 30 mm - 3 x 250 a 3 x 600 A

trafo_108

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TCB 322-30 (TC trifásico)	30x10 - Diám. 22 (3x)	250	5	192T **3425**	1	*105,73*	PC	1EA10
TCB 322-30 (TC trifásico)	30x10 - Diám. 22 (3x)	300	5	192T **3430**	1	*105,73*	PC	1EA10
TCB 322-30 (TC trifásico)	30x10 - Diám. 22 (3x)	400	5	192T **3440**	1	*105,73*	PC	1EA10
TCB 322-30 (TC trifásico)	30x10 - Diám. 22 (3x)	500	5	192T **3450**	1	*105,73*	PC	1EA10
TCB 322-30 (TC trifásico)	30x10 - Diám. 22 (3x)	600	5	192T **3460**	1	*105,73*	PC	1EA10

Transformador de corriente TCB3 18-20 - TC trifásico con barra o cable pasante 3 x 20 mm - 3 x 100 a 3 x 250 A

trafo_108

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TCB 318-20 (TC trifásico)	20x5 - Diám. 18 (3x)	100	5	192T **3310**	1	*98,09*	PC	1EA10
TCB 318-20 (TC trifásico)	20x5 - Diám. 18 (3x)	150	5	192T **3315**	1	*99,25*	PC	1EA10
TCB 318-20 (TC trifásico)	20x5 - Diám. 18 (3x)	200	5	192T **3320**	1	*99,25*	PC	1EA10
TCB 318-20 (TC trifásico)	20x5 - Diám. 18 (3x)	250	5	192T **3325**	1	*99,25*	PC	1EA10

Transformador de corriente TCB 28-30 - TC con barra o cable pasante 30 mm - 80 a 500 A

trafo_019

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TCB 28-30	30x10 - Diam.28	80	5	192T **2408**	1	*37,72*	PC	1EA10
TCB 28-30	30x10 - Diam.28	100	5	192T **2410**	1	*37,72*	PC	1EA10
TCB 28-30	30x10 - Diam.28	125	5	192T **2412**	1	*37,72*	PC	1EA10
TCB 28-30	30x10 - Diam.28	150	5	192T **2415**	1	*37,72*	PC	1EA10
TCB 28-30	30x10 - Diam.28	200	5	192T **2420**	1	*37,72*	PC	1EA10
TCB 28-30	30x10 - Diam.28	250	5	192T **2425**	1	*37,72*	PC	1EA10
TCB 28-30	30x10 - Diam.28	300	5	192T **2430**	1	*39,45*	PC	1EA10
TCB 28-30	30x10 - Diam.28	400	5	192T **2440**	1	*40,39*	PC	1EA10
TCB 28-30	30x10 - Diam.28	500	5	192T **2450**	1	*40,92*	PC	1EA10

Transformador de corriente TCB 26-30 - TC con barra o cable pasante 30 mm - 50 a 750 A

trafo_019

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TCB 26-30	30x10 - Diam.26	50	5	192T **2305**	1	*34,24*	PC	1EA10
TCB 26-30	30x10 - Diam.26	60	5	192T **2306**	1	*34,24*	PC	1EA10
TCB 26-30	30x10 - Diam.26	75	5	192T **2307**	1	*34,24*	PC	1EA10
TCB 26-30	30x10 - Diam.26	80	5	192T **2308**	1	*34,24*	PC	1EA10
TCB 26-30	30x10 - Diam.26	100	5	192T **2310**	1	*34,24*	PC	1EA10
TCB 26-30	30x10 - Diam.26	125	5	192T **2312**	1	*34,24*	PC	1EA10
TCB 26-30	30x10 - Diam.26	150	5	192T **2315**	1	*34,24*	PC	1EA10
TCB 26-30	30x10 - Diam.26	200	5	192T **2320**	1	*34,24*	PC	1EA10
TCB 26-30	30x10 - Diam.26	250	5	192T **2325**	1	*34,24*	PC	1EA10
TCB 26-30	30x10 - Diam.26	300	5	192T **2330**	1	*35,5*	PC	1EA10
TCB 26-30	30x10 - Diam.26	400	5	192T **2340**	1	*35,5*	PC	1EA10
TCB 26-30	30x10 - Diam.26	500	5	192T **2350**	1	*35,5*	PC	1EA10
TCB 26-30	30x10 - Diam.26	600	5	192T **2360**	1	*36,28*	PC	1EA10
TCB 26-30	30x10 - Diam.26	750	5	192T **2375**	1	*36,28*	PC	1EA10

Transformador de corriente TCB 26-40 - TC con barra o cable pasante - 100 a 750 A



trafo_011

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TCB 26-40	40x12 - Diam.26	100	5	192T **3210**	1	*34,96*	PC	1EA10
TCB 26-40	40x12 - Diam.26	125	5	192T **3212**	1	*34,96*	PC	1EA10
TCB 26-40	40x12 - Diam.26	150	5	192T **3215**	1	*34,96*	PC	1EA10
TCB 26-40	40x12 - Diam.26	160	5	192T **3216**	1	*34,96*	PC	1EA10
TCB 26-40	40x12 - Diam.26	200	5	192T **3220**	1	*34,96*	PC	1EA10
TCB 26-40	40x12 - Diam.26	250	5	192T **3225**	1	*34,96*	PC	1EA10
TCB 26-40	40x12 - Diam.26	300	5	192T **3230**	1	*34,96*	PC	1EA10
TCB 26-40	40x12 - Diam.26	400	5	192T **3240**	1	*34,96*	PC	1EA10
TCB 26-40	40x12 - Diam.26	500	5	192T **3250**	1	*34,96*	PC	1EA10
TCB 26-40	40x12 - Diam.26	600	5	192T **3260**	1	*36,16*	PC	1EA10
TCB 26-40	40x12 - Diam.26	750	5	192T **3275**	1	*36,16*	PC	1EA10

Transformador de corriente TCB 17-20 - TC con barra o cable pasante 20 mm - 60 a 400 A

trafo_019

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TCB 17-20	20x5 - Diám. 17,5	60	5	192T **2106**	1	*28,04*	PC	1EA10
TCB 17-20	20x5 - Diám. 17,5	75	5	192T **2107**	1	*28,04*	PC	1EA10
TCB 17-20	20x5 - Diám. 17,5	80	5	192T **2108**	1	*28,04*	PC	1EA10
TCB 17-20	20x5 - Diám. 17,5	100	5	192T **2110**	1	*28,04*	PC	1EA10
TCB 17-20	20x5 - Diám. 17,5	125	5	192T **2112**	1	*28,04*	PC	1EA10
TCB 17-20	20x5 - Diám. 17,5	150	5	192T **2115**	1	*28,04*	PC	1EA10
TCB 17-20	20x5 - Diám. 17,5	200	5	192T **2120**	1	*28,8*	PC	1EA10
TCB 17-20	20x5 - Diám. 17,5	250	5	192T **2125**	1	*29,19*	PC	1EA10
TCB 17-20	20x5 - Diám. 17,5	300	5	192T **2130**	1	*30,96*	PC	1EA10
TCB 17-20	20x5 - Diám. 17,5	400	5	192T **2140**	1	*31,97*	PC	1EA10

Transformador de corriente TCB 100-125 - TC con barra o cable pasante 125 mm - 1000 a 3000 A

trafo_026

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TCB 100-125	125x30 - Diam.100	1000	5	192T **9590**	1	*141,28*	PC	1EA10
TCB 100-125	125x30 - Diam.100	1250	5	192T **9593**	1	*149,28*	PC	1EA10
TCB 100-125	125x30 - Diam.100	1500	5	192T **9595**	1	*153,28*	PC	1EA10
TCB 100-125	125x30 - Diam.100	2000	5	192T **9596**	1	*153,28*	PC	1EA10
TCB 100-125	125x30 - Diam.100	2500	5	192T **9597**	1	*153,28*	PC	1EA10
TCB 100-125	125x30 - Diam.100	3000	5	192T **9598**	1	*157,28*	PC	1EA10

Transformador de corriente TCA 22 - TC con cable pasante 22 mm - 100 a 600 A

trafo_018

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TCA 22	Diám. 22/5	100	5	192T **2022**	1	*35,45*	PC	1EA10
TCA 22	Diám. 22/5	150	5	192T **2023**	1	*35,45*	PC	1EA10
TCA 22	Diám. 22/5	200	5	192T **2024**	1	*35,45*	PC	1EA10
TCA 22	Diám. 22/5	250	5	192T **2025**	1	*35,45*	PC	1EA10
TCA 22	Diám. 22/5	300	5	192T **2030**	1	*35,45*	PC	1EA10
TCA 22	Diám. 22/5	400	5	192T **2034**	1	*38*	PC	1EA10
TCA 22	Diám. 22/5	500	5	192T **2035**	1	*38*	PC	1EA10
TCA 22	Diám. 22/5	600	5	192T **2036**	1	*47,37*	PC	1EA10

Transformador de corriente TCA 21 - TC con cable pasante 21 mm - 60 a 300 A

trafo_018

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TCA 21	Diam.21	60	5	192T **2006**	1	*34,92*	PC	1EA10
TCA 21	Diam.21	75	5	192T **2007**	1	*34,92*	PC	1EA10
TCA 21	Diam.21	80	5	192T **2008**	1	*34,91*	PC	1EA10
TCA 21	Diam.21	100	5	192T **2010**	1	*34,92*	PC	1EA10
TCA 21	Diam.21	125	5	192T **2012**	1	*34,92*	PC	1EA10
TCA 21	Diam.21	150	5	192T **2015**	1	*34,92*	PC	1EA10
TCA 21	Diam.21	200	5	192T **2020**	1	*34,92*	PC	1EA10
TCA 21	Diam.21	250	5	192T **2016**	1	*34,92*	PC	1EA10
TCA 21	Diam.21	300	5	192T **2017**	1	*34,92*	PC	1EA10

Transformador de corriente TCA 14 - TC con cable pasante 14 mm - 40 a 150 A

trafo_018

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TCA 14	Diam.14	40	5	192T **1404**	1	*43,28*	PC	1EA10
TCA 14	Diam.14	50	5	192T **1405**	1	*43,28*	PC	1EA10
TCA 14	Diam.14	60	5	192T **1406**	1	*43,28*	PC	1EA10
TCA 14	Diam.14	75	5	192T **1407**	1	*43,28*	PC	1EA10
TCA 14	Diam.14	100	5	192T **1410**	1	*43,28*	PC	1EA10
TCA 14	Diam.14	125	5	192T **1412**	1	*43,28*	PC	1EA10
TCA 14	Diam.14	150	5	192T **1415**	1	*43,28*	PC	1EA10

Transformador de corriente TCA 13-3P - TC trifásico con barra o cable pasante - 3 x 50 a 3 x 160 A



trafo_008

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TCA 13-3P	Diám. 13/5	50	5	192T **1905**	1	*94,45*	PC	1EA10
TCA 13-3P	Diám. 13/5	60	5	192T **1906**	1	*94,45*	PC	1EA10
TCA 13-3P	Diám. 13/5	75	5	192T **1907**	1	*94,45*	PC	1EA10
TCA 13-3P	Diám. 13/5	80	5	192T **1908**	1	*95,44*	PC	1EA10
TCA 13-3P	Diám. 13/5	100	5	192T **1910**	1	*95,44*	PC	1EA10
TCA 13-3P	Diám. 13/5	125	5	192T **1912**	1	*95,44*	PC	1EA10
TCA 13-3P	Diám. 13/5	150	5	192T **1915**	1	*94,45*	PC	1EA10
TCA 13-3P	Diám. 13/5	160	5	192T **1916**	1	*95,44*	PC	1EA10

Transformador de corriente TBA 60 - TC con barra 60 mm - 200 a 1600 A

trafo_027

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s - 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV - 50 Hz - 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: De 50 a 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TBA 60	60x30	200	5	192T **7020**	1	*124,62*	PC	1EA10
TBA 60	60x30	250	5	192T **7025**	1	*124,62*	PC	1EA10
TBA 60	60x30	300	5	192T **7030**	1	*124,62*	PC	1EA10
TBA 60	60x30	400	5	192T **7040**	1	*124,62*	PC	1EA10
TBA 60	60x30	500	5	192T **7050**	1	*124,62*	PC	1EA10
TBA 60	60x30	600	5	192T **7060**	1	*124,62*	PC	1EA10
TBA 60	60x30	750	5	192T **7075**	1	*124,62*	PC	1EA10
TBA 60	60x30	800	5	192T **7080**	1	*124,62*	PC	1EA10
TBA 60	60x30	1000	5	192T **7090**	1	*124,62*	PC	1EA10
TBA 60	60x30	1200	5	192T **7092**	1	*124,62*	PC	1EA10
TBA 60	60x30	1250	5	192T **7093**	1	*124,62*	PC	1EA10
TBA 60	60x30	1500	5	192T **7095**	1	*124,62*	PC	1EA10
TBA 60	60x30	1600	5	192T **7094**	1	*124,62*	PC	1EA10

Transformador de corriente TBA 127 - TC con barra 127 mm - 400 a 4000 A



trafo_012

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TBA 127	38x128	400	5	192T **9740**	1	*119,66*	PC	1EA10
TBA 127	38x128	500	5	192T **9750**	1	*119,66*	PC	1EA10
TBA 127	38x128	600	5	192T **9760**	1	*119,66*	PC	1EA10
TBA 127	38x128	750	5	192T **9775**	1	*119,66*	PC	1EA10
TBA 127	38x128	800	5	192T **9780**	1	*120,95*	PC	1EA10
TBA 127	38x128	1000	5	192T **9790**	1	*120,95*	PC	1EA10
TBA 127	38x128	1200	5	192T **9792**	1	*120,95*	PC	1EA10
TBA 127	38x128	1250	5	192T **9793**	1	*120,95*	PC	1EA10
TBA 127	38x128	1500	5	192T **9795**	1	*129,69*	PC	1EA10
TBA 127	38x128	1600	5	192T **9794**	1	*129,69*	PC	1EA10
TBA 127	38x128	2000	5	192T **9796**	1	*129,69*	PC	1EA10
TBA 127	38x128	2500	5	192T **9797**	1	*129,69*	PC	1EA10

Transformador de corriente TBA 103 - TC con barra 103 mm - 400 a 2000 A



trafo_012

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TBA 103	40x100	400	5	192T **9340**	1	*104,44*	PC	1EA10
TBA 103	40x100	500	5	192T **9350**	1	*104,44*	PC	1EA10
TBA 103	40x100	600	5	192T **9360**	1	*104,44*	PC	1EA10
TBA 103	40x100	750	5	192T **9375**	1	*104,44*	PC	1EA10
TBA 103	40x100	800	5	192T **9380**	1	*104,44*	PC	1EA10
TBA 103	40x100	1000	5	192T **9390**	1	*106,97*	PC	1EA10
TBA 103	40x100	1200	5	192T **9392**	1	*106,97*	PC	1EA10
TBA 103	40x100	1250	5	192T **9393**	1	*106,97*	PC	1EA10
TBA 103	40x100	1500	5	192T **9395**	1	*106,97*	PC	1EA10
TBA 103	40x100	1600	5	192T **9394**	1	*106,97*	PC	1EA10
TBA 103	40x100	2000	5	192T **9396**	1	*113,32*	PC	1EA10

Transformador de corriente TBA 100 - TC con barra 100 mm - 600 a 4000 A

trafo_028

Obtenga una medición precisa y sencilla con una amplia gama de transformadores de corriente Socomec de alta precisión y fáciles de instalar

Características generales

- Clase de precisión: 0,2 s — 0,5 o 1.
- Calidad dieléctrica: 3 kV — 50 Hz — 1 min.
- Frecuencia de funcionamiento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In
- Clase de aislamiento: E (120 °C).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Corriente nominal	Corriente nominal del secundario	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TBA 100	100x55	600	5	192T **8060**	1	*146,3*	PC	1EA10
TBA 100	100x55	750	5	192T **8075**	1	*146,3*	PC	1EA10
TBA 100	100x55	800	5	192T **8080**	1	*146,3*	PC	1EA10
TBA 100	100x55	1000	5	192T **8090**	1	*146,3*	PC	1EA10
TBA 100	100x55	1200	5	192T **8092**	1	*146,3*	PC	1EA10
TBA 100	100x55	1250	5	192T **8093**	1	*146,3*	PC	1EA10
TBA 100	100x55	1500	5	192T **8095**	1	*146,3*	PC	1EA10
TBA 100	100x55	1600	5	192T **8094**	1	*146,3*	PC	1EA10
TBA 100	100x55	2000	5	192T **8096**	1	*155,18*	PC	1EA10
TBA 100	100x55	2500	5	192T **8097**	1	*155,18*	PC	1EA10
TBA 100	100x55	3000	5	192T **8098**	1	*161,53*	PC	1EA10

DATALOG H - Registradores de datos - con comunicación Ethernet o 3G

datal_019_front

Elementos clave de su red para consolidar y hacer disponibles sus datos de energía

Características generales

- Montaje en riel DIN o en puerta
- Exportación de datos mediante Ethernet o 3G
- Memoria de 64 GB
- Ciberseguridad

Tabla de referencias

Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
4854 **0001**	1	*2753,99*	PC	1ER20

WEBVIEW - Software integrado para monitorización y gestión de potencia - hasta 200 dispositivos



soft_075

Un software potente y fácil de usar para la visualización y el análisis de las mediciones de múltiples utilidades

Características generales

- Software basado en web accesible desde cualquier navegador.
- Máximo de 32 dispositivos con WEBVIEW-M.
- Máximo de 200 dispositivos con WEBVIEW-L.
- Visualización en tiempo real, análisis de tendencias y consumos, alarmas.

Tabla de referencias

Tipo	Modelo	Protocolos de comunicación	Puertos de comunicación	Memoria	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
PC en caja industrial con software de monitorización de energía y potencia integrado	Conectividad Ethernet y 3G	Modbus TCP (cliente) - Exportación de datos FTP(S) - Exportación de datos HTTP(S) y navegación web - Notificaciones por correo electrónico SMTP(S)	USB x 3 - HDMI - Ethernet x2 - RS232 - Antena	Tarjeta CFAST 64 GB	4854 **0021**	1	*5396,31*	PC	1ER20
PC en caja industrial con software de monitorización de energía y potencia integrado	Conectividad Ethernet y 3G	Modbus TCP (cliente) - Exportación de datos FTP(S) - Exportación de datos HTTP(S) y navegación web - Notificaciones por correo electrónico SMTP(S)	USB x 3 - HDMI - Ethernet x2 - RS232 - Antena	Tarjeta CFAST 64 GB	4854 **0031**	1	*8012,42*	PC	1ER20
PC en caja industrial con software de monitorización de energía y potencia integrado	Conectividad Ethernet	Modbus TCP (cliente) - Exportación de datos FTP(S) - Exportación de datos HTTP(S) y navegación web - Notificaciones por correo electrónico SMTP(S)	USB x 3 - HDMI - Ethernet x2 - RS232	Tarjeta CFAST 64 GB	4854 **0020**	1	*3924,16*	PC	1ER20
PC en caja industrial con software de monitorización de energía y potencia integrado	Conectividad Ethernet	Modbus TCP (cliente) - Exportación de datos FTP(S) - Exportación de datos HTTP(S) y navegación web - Notificaciones por correo electrónico SMTP(S)	USB x3 - HDMI - Ethernet x2 - RS232	Tarjeta CFAST 64 GB	4854 **0030**	1	*6540,27*	PC	1ER20

RESYS M40 - Relés diferenciales tipo A - Para circuitos de motor

resys_083

Los relés diferenciales proporcionan en el sistema una mayor protección y supervisión para garantizar la seguridad de las personas y los equipos

Características generales

- RESYS M40 con 2 relés configurables: o bien 2 relés de alarma o bien 1 relé de alarma y 1 relé de prealarma (50% IΔn).
- Sensibilidad de ajuste 0,03 mA a 30 A.
- Tiempo de retardo de 0 a 10 s.
- Precisión de disparo según medición de TRMS.
- Disparo automático instantáneo a 30 mA.
- Seguridad positiva o negativa configurable por el usuario.
- Selección de relación del toroide.
- Prueba automática de conexión permanente de relés y toroides.
- Cubierta sellable.

Tabla de referencias

Tipo	Tensión de control	Umbral de disparo	Ajuste del tiempo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
RESYS M40 v2	115/230 Vac	30 mA 30 A	0..10 s	4941 **3723**	1	*205,88*	PC	1CG28
RESYS M40 v2	12-125 VDC	30 mA 30 A	0..10 s	4941 **3602**	1	*246,53*	PC	1CG28
RESYS M40 v2	400 Vac	30 mA 30 A	0..10 s	4941 **3740**	1	*209,16*	PC	1CG28

RESYS M40R - Relés diferenciales tipo A - Con reconexión automática

resys_082

Reconexión automática en caso de disparo no deseado

Características generales

- Reconexión automática.
- Totalmente configurable.
- Continuidad del suministro de energía para aplicaciones estratégicas.
- Precisión de disparo según medición de TRMS.
- Presentación instantánea de distorsión de corriente permanente.

Tabla de referencias

Tipo	Tensión de control	Umbral de disparo	Ajuste del tiempo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
RESYS M40R	115/230 Vac	30 mA 30 A	0..10 s	4941 **3724**	1	*283,19*	PC	1CG28
RESYS M40R	400 Vac	30 mA 30 A	0..10 s	4941 **3741**	1	*283,19*	PC	1CG28

RESYS P40 - Relés diferenciales tipo A - Para circuitos de motor

resys_081

Los relés diferenciales de tipo A se utilizan para proteger las instalaciones contra los contactos indirectos.

Características generales

- Totalmente configurable.
- Precisión de disparo según medición de TRMS.
- Presentación instantánea de distorsión de corriente permanente.
- Caja compacta y sellada.
- Inmunidad mejorada contra interferencias EMC.

Tabla de referencias

Tipo	Tensión de control	Umbral de disparo	Ajuste del tiempo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
RESYS P40 v2	115 Vac	30 mA 30 A	0..10 s	4942 **3711**	1	*351,46*	PC	1CG28
RESYS P40 v2	12-125 VDC	30 mA 30 A	0..10 s	4942 **3602**	1	*367,89*	PC	1CG28
RESYS P40 v2	230 Vac	30 mA 30 A	0..10 s	4942 **3723**	1	*351,46*	PC	1CG28

Transformador toroidal cerrado ΔIC Tipo A - Transformador toroidal de fallo de tierra diferencial - dedicado a DIRIS Digiware R-60 y RESYS

tore_034

Protección efectiva de su instalación eléctrica

Características generales

- Una gama completa.
- De 15 a 300 mm.
- Dedicado a DIRIS Digiware R-60.
- Adecuado para los relés de protección contra fallo de tierra RESYS M40/P40.

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
DELTA IC 120	Circular cerrado	120 mm	4950 **6120**	1	*312,27*	PC	1EQ40
DELTA IC 15	Circular cerrado	15 mm	4950 **6015**	1	*74,84*	PC	1EQ40
DELTA IC 200	Circular cerrado	200 mm	4950 **6200**	1	*754,75*	PC	1EQ40
DELTA IC 30	Circular cerrado	30 mm	4950 **6030**	1	*91,02*	PC	1EQ40
DELTA IC 300	Circular cerrado	300 mm	4950 **6300**	1	*1034,15*	PC	1EQ40
DELTA IC 50	Circular cerrado	50 mm	4950 **6050**	1	*115,8*	PC	1EQ40
DELTA IC 80	Circular cerrado	80 mm	4950 **6080**	1	*152,97*	PC	1EQ40

Accesorios

Accesorio para instrumento de medición o control

Imagen principal de referencia	Tipo	Modelo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Accesorio de montaje	SOPORTE DELTA 30	4950 **0001**	1	*57,16*	PC	1EQ40
	Accesorio de montaje	SOPORTE DELTA 50-80R-120R	4950 **0002**	1	*70,35*	PC	1EQ40
	Accesorio de montaje	SOPORTE DELTA 200	4950 **0004**	1	*102,67*	PC	1EQ40
	Accesorio de montaje	SOPORTE DELTA 300	4950 **0005**	1	*126,36*	PC	1EQ40
	Accesorio de centrado	ACC. CENTRADO DELTA 30	4950 **0011**	1	*43,3*	PC	1EQ40
	Accesorio de centrado	ACC. CENTRADO DELTA 50	4950 **0012**	1	*113,72*	PC	1EQ40
	Accesorio de centrado	ACC. CENTRADO DELTA 80	4950 **0013**	1	*167,17*	PC	1EQ40
	Accesorio de centrado	ACC. CENTRADO DELTA 120	4950 **0014**	1	*225,35*	PC	1EQ40
	Cubierta protectora	CUBIERTA DELTA	4950 **0020**	1	*58,47*	PC	1EQ40
	Accesorio de montaje	KIT DIN DELTA	4950 **0031**	1	*15,32*	PC	1EQ40
	Borne pushin	Borne pushin delta	4950 **0040**	1	*48,86*	PC	1EQ40
	Tornillo del borne	Tornillo del borne delta	4950 **0041**	1	*48,86*	PC	1EQ40

Transformador toroidal ISOM - Transformador toroidal - Se conecta a los módulos ISOM Digiware F-60

tore_034

Una completa gama de accesorios para adaptar el aparato a la aplicación del cliente

Características generales

- Gama completa.
- Número de opciones de fijación (ΔIP y ΔIP-R).
- Solución de centrado patentada (ΔIP y ΔIP-R)
- Rápido de instalar y seguro de usar (ΔIP-R).

Tabla de referencias

Modelo	Apertura	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
TFR 200X500	Rectangular cerrado	200x500 mm	4795 **2050**	1	*6574,03*	PC	1EQ13
WR 115X305	Rectangular cerrado	115x305 mm	4795 **1130**	1	*2319,87*	PC	1EQ13
WR 150X350	Rectangular cerrado	150x350 mm	4795 **1535**	1	*3223,8*	PC	1EQ13
WR 70X175	Rectangular cerrado	70x175 mm	4795 **0717**	1	*1073,34*	PC	1EQ13

Accesorios

Accesorio para instrumento de medición o control

Imagen principal de referencia	Tipo	Modelo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Accesorio de montaje	SOPORTE DELTA 30	4950 **0001**	1	*57,16*	PC	1EQ40
	Accesorio de montaje	SOPORTE DELTA 50-80R-120R	4950 **0002**	1	*70,35*	PC	1EQ40
	Accesorio de montaje	SOPORTE DELTA 200	4950 **0004**	1	*102,67*	PC	1EQ40
	Accesorio de montaje	SOPORTE DELTA 300	4950 **0005**	1	*126,36*	PC	1EQ40
	Accesorio de centrado	ACC. CENTRADO DELTA 30	4950 **0011**	1	*43,3*	PC	1EQ40
	Accesorio de centrado	ACC. CENTRADO DELTA 50	4950 **0012**	1	*113,72*	PC	1EQ40
	Accesorio de centrado	ACC. CENTRADO DELTA 80	4950 **0013**	1	*167,17*	PC	1EQ40
	Accesorio de centrado	ACC. CENTRADO DELTA 120	4950 **0014**	1	*225,35*	PC	1EQ40
	Cubierta protectora	CUBIERTA DELTA	4950 **0020**	1	*58,47*	PC	1EQ40
	Accesorio de montaje	KIT DIN DELTA	4950 **0031**	1	*15,32*	PC	1EQ40
	Borne pushin	Borne pushin delta	4950 **0040**	1	*48,86*	PC	1EQ40
	Tornillo del borne	Tornillo del borne delta	4950 **0041**	1	*48,86*	PC	1EQ40

Borne de conexión a tierra para bloque de distribución - Distribución - Latón

barre_006

Todos los componentes que le ayudarán a utilizar su equipo eléctrico

Características generales

- Bornes de conexión a tierra

Tabla de referencias

Modelo	Altura	Espesor	Longitud	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Pletina de tierra	13	6	120	5414 **0120**	10	*6,32*	PC	1CK30
Pletina de tierra			470	5414 **0470**	10	*47,5*	PC	1CK30

Pletina de cobre flexible aislada - Pletinas conductoras - de 0,9 a 100 mm de ancho

barre_011

Todos los componentes que le ayudarán a utilizar su equipo eléctrico

Características generales

- De 9 a 100 mm de longitud.
- De 0,8 a 1 mm de grosor.
- 2 m de largo.
- Conductor: barra de cobre electrolítico Cu-ETP, acabado recocido.

Tabla de referencias

Modelo	Altura	Espesor	Longitud	Número de capas	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Pletinas de cobre flexibles aisladas	100	1	2000	4	4518 **9004**	1	*1185,84*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	100	1	2000	5	4518 **9005**	1	*1450,69*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	100	1	2000	6	4518 **9006**	1	*1696,78*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	100	1	2000	8	4518 **9008**	1	*2209,86*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	100	1	2000	10	4518 **9010**	1	*2715,93*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	100	1	2000	12	4518 **9012**	1	*3790,96*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	13	0,5	2000	3	4518 **1303**	1	*100,62*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	13	0,5	2000	4	4518 **1304**	1	*108,9*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	13	0,5	2000	5	4518 **1305**	1	*131,16*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	13	0,5	2000	6	4518 **1306**	1	*148,18*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	15,5	0,8	2000	2	4518 **1502**	1	*102,26*	PC	1CK10

Pletina de cobre flexible aislada - Pletinas conductoras - de 0,9 a 100 mm de ancho

Modelo	Altura	Espesor	Longitud	Número de capas	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Pletinas de cobre flexibles aisladas	15,5	0,8	2000	3	4518 **1503**	1	*126,01*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	15,5	0,8	2000	4	4518 **1504**	1	*168,34*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	15,5	0,8	2000	6	4518 **1506**	1	*215,6*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	15,5	0,8	2000	8	4518 **1508**	1	*382,46*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	15,5	0,8	2000	10	4518 **1510**	1	*450,44*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	20	1	2000	2	4518 **2002**	1	*122,63*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	20	1	2000	3	4518 **2003**	1	*176,96*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	20	1	2000	4	4518 **2004**	1	*243,21*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	20	1	2000	5	4518 **2005**	1	*304,34*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	20	1	2000	6	4518 **2006**	1	*375,68*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	20	1	2000	8	4518 **2008**	1	*483,24*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	20	1	2000	10	4518 **2010**	1	*560,8*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	24	1	2000	2	4518 **2402**	1	*145,41*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	24	1	2000	3	4518 **2403**	1	*221,2*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	24	1	2000	4	4518 **2404**	1	*280,58*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	24	1	2000	5	4518 **2405**	1	*338,32*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	24	1	2000	6	4518 **2406**	1	*403,45*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	24	1	2000	8	4518 **2408**	1	*516,68*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	24	1	2000	10	4518 **2410**	1	*628,92*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	32	1	2000	2	4518 **3202**	1	*192,33*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	32	1	2000	3	4518 **3203**	1	*273,82*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	32	1	2000	4	4518 **3204**	1	*358,91*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	32	1	2000	5	4518 **3205**	1	*445,5*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	32	1	2000	6	4518 **3206**	1	*515,73*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	32	1	2000	8	4518 **3208**	1	*686,51*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	32	1	2000	10	4518 **3210**	1	*850,34*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	40	1	2000	2	4518 **4002**	1	*261,91*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	40	1	2000	3	4518 **4003**	1	*352,47*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	40	1	2000	4	4518 **4004**	1	*455,29*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	40	1	2000	5	4518 **4005**	1	*541,07*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	40	1	2000	6	4518 **4006**	1	*647,62*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	40	1	2000	8	4518 **4008**	1	*875,26*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	40	1	2000	10	4518 **4010**	1	*1052,85*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	50	1	2000	3	4518 **5003**	1	*450,51*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	50	1	2000	4	4518 **5004**	1	*570,14*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	50	1	2000	5	4518 **5005**	1	*683,55*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	50	1	2000	6	4518 **5006**	1	*828,11*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	50	1	2000	8	4518 **5008**	1	*1052,85*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	50	1	2000	10	4518 **5010**	1	*1306,87*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	63	1	2000	3	4518 **6303**	1	*528,34*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	63	1	2000	4	4518 **6304**	1	*685,42*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	63	1	2000	5	4518 **6305**	1	*875,02*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	63	1	2000	6	4518 **6306**	1	*1078,82*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	63	1	2000	8	4518 **6308**	1	*1408,24*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	63	1	2000	10	4518 **6310**	1	*1673,22*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	80	1	2000	3	4518 **8003**	1	*744,28*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	80	1	2000	4	4518 **8004**	1	*949,74*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	80	1	2000	5	4518 **8005**	1	*1141,6*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	80	1	2000	6	4518 **8006**	1	*1365,78*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	80	1	2000	8	4518 **8008**	1	*1865,17*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	80	1	2000	10	4518 **8010**	1	*2209,84*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	9	0,8	2000	2	4518 **0902**	1	*64,18*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	9	0,8	2000	3	4518 **0903**	1	*81,94*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	9	0,8	2000	4	4518 **0904**	1	*114,21*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	9	0,8	2000	5	4518 **0905**	1	*127,8*	PC	1CK10
Pletinas de cobre flexibles aisladas	9	0,8	2000	6	4518 **0906**	1	*143,08*	PC	1CK10

Componente de embarrado SBC30 - Montaje lateral con interfase fija - Corriente hasta 7000 A y cortocircuito hasta 120 kA



sb_173

Embarrado multipolar para transportar altas corrientes con alta resistencia a los cortocircuitos en casi todas las cajas de sistemas de baja tensión del mercado

Características generales

- Elevada resistencia dieléctrica.
- Elevada resistencia mecánica.
- Amagnetismo de piezas de montaje.
- Alta resistencia al calor húmedo («tropicalizado» de serie).

Tabla de referencias

Sección	Número de polos	Tensión nominal	Distancia entre embarrados	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
3x10	3	1000 Vac	185	5024 **5300**	1	*663,09*	PC	1CK20
3x10	4	1000 Vac	130	5024 **5500**	1	*726,18*	PC	1CK20

Accesorios

Accesorio de embarrado

Imagen principal de referencia	Tipo	Modelo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 25 mm	5020 **2025**	1	*36,09*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 30 mm	5020 **2030**	1	*36,78*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 40 mm	5020 **2040**	1	*37,93*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 50 mm	5020 **2050**	1	*53,33*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 60 mm	5020 **2060**	1	*41,84*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 63 mm	5020 **2063**	1	*42,07*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 80 mm	5020 **2080**	1	*44,37*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 100 mm	5020 **2100**	1	*45,98*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 120 mm	5020 **2120**	1	*83,22*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 125 mm	5020 **2125**	1	*51,95*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 160 mm	5020 **2160**	1	*61,38*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 200 mm	5020 **2200**	1	*65,06*	PC	1CK20

Componente de embarrado SBC20 - Montaje lateral con interfase fija - Corriente hasta 4000 A y cortocircuito hasta 120 kA



sb_077

Embarrado multipolar para transportar altas corrientes con alta resistencia a los cortocircuitos en casi todas las cajas de sistemas de baja tensión del mercado

Características generales

- Elevada resistencia dieléctrica.
- Elevada resistencia mecánica.
- Amagnetismo de piezas de montaje.
- Alta resistencia al calor húmedo («tropicalizado» de serie).

Tabla de referencias

Sección	Número de polos	Tensión nominal	Distancia entre embarrados	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
2x10	3	1000 Vac	110	5024 **7300**	1	*554,1*	PC	1CK20
2x10	4	1000 Vac	90	5024 **7400**	1	*645,31*	PC	1CK20
4x5	3	1000 Vac	110	5024 **8300**	1	*759,58*	PC	1CK20
4x5	4	1000 Vac	90	5024 **8400**	1	*946,18*	PC	1CK20

Accesorios

Accesorio de embarrado

Imagen principal de referencia	Tipo	Modelo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 25 mm	5020 **2025**	1	*36,09*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 30 mm	5020 **2030**	1	*36,78*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 40 mm	5020 **2040**	1	*37,93*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 50 mm	5020 **2050**	1	*53,33*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 60 mm	5020 **2060**	1	*41,84*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 63 mm	5020 **2063**	1	*42,07*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 80 mm	5020 **2080**	1	*44,37*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 100 mm	5020 **2100**	1	*45,98*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 120 mm	5020 **2120**	1	*83,22*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 125 mm	5020 **2125**	1	*51,95*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 160 mm	5020 **2160**	1	*61,38*	PC	1CK20

Componente de embarrado SBC10 - Montaje lateral con interfase fija - Corriente hasta 2500 A y cortocircuito hasta 50 kA



sb_174

Embarrado multipolar para transportar altas corrientes con alta resistencia a los cortocircuitos en casi todas las cajas de sistemas de baja tensión del mercado

Características generales

- Elevada resistencia dieléctrica.
- Elevada resistencia mecánica.
- Amagnetismo de piezas de montaje.
- Alta resistencia al calor húmedo («tropicalizado» de serie).

Tabla de referencias

Sección	Número de polos	Tensión nominal	Distancia entre embarrados	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
1x10 - 2x10	3	800 Vac	75, 90	5024 **6400**	1	*37,26*	PC	1CK20
1x10 - 2x10	4	1000 Vac	90	5024 **6600**	1	*51,9*	PC	1CK20
2x5 - 1x10	3	800 Vac	75	5024 **6300**	1	*37*	PC	1CK20
2x5 - 1x10	4	800 Vac	60, 65	5024 **6500**	1	*36,66*	PC	1CK20

Accesorios

Accesorio de embarrado

Imagen principal de referencia	Tipo	Modelo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 25 mm	5020 **2025**	1	*36,09*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 30 mm	5020 **2030**	1	*36,78*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 40 mm	5020 **2040**	1	*37,93*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 50 mm	5020 **2050**	1	*53,33*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 60 mm	5020 **2060**	1	*41,84*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 63 mm	5020 **2063**	1	*42,07*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 80 mm	5020 **2080**	1	*44,37*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 100 mm	5020 **2100**	1	*45,98*	PC	1CK20

Componente de embarrado SBC15 - Montaje lateral con interfase fija - Corriente hasta 5800 A y cortocircuito hasta 80 kA



sb_214

Embarrado multipolar para transportar altas corrientes con alta resistencia a los cortocircuitos en casi todas las cajas de sistemas de baja tensión del mercado

Características generales

- Elevada resistencia dieléctrica.
- Elevada resistencia mecánica.
- Amagnetismo de piezas de montaje.
- Alta resistencia al calor húmedo («tropicalizado» de serie).

Tabla de referencias

Sección	Número de polos	Tensión nominal	Distancia entre embarrados	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
3x10	3, 4	1000 Vac	110, 90	5024 **4501**	1	*121,5*	PC	1CK20

Accesorios

Accesorio de embarrado

Imagen principal de referencia	Tipo	Modelo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 25 mm	5020 **2025**	1	*36,09*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 30 mm	5020 **2030**	1	*36,78*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 40 mm	5020 **2040**	1	*37,93*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 50 mm	5020 **2050**	1	*53,33*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 60 mm	5020 **2060**	1	*41,84*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 63 mm	5020 **2063**	1	*42,07*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 80 mm	5020 **2080**	1	*44,37*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 100 mm	5020 **2100**	1	*45,98*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 120 mm	5020 **2120**	1	*83,22*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 125 mm	5020 **2125**	1	*51,95*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 160 mm	5020 **2160**	1	*61,38*	PC	1CK20

Embarrado SBP30 - Montaje plano con interfase fija - Corriente hasta 4000 A y cortocircuito hasta 80 kA

sb_123

Embarrado multipolar para transportar corrientes con una mejor resistencia al cortocircuito cuando el espacio es limitado

Características generales

- Elevada resistencia dieléctrica.
- Elevada resistencia mecánica.
- Amagnetismo de piezas de montaje.
- Alta resistencia al calor húmedo («tropicalizado» de serie).

Tabla de referencias

Sección	Número de polos	Tensión nominal	Distancia entre embarrados	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
3x100	3	1000 Vac	185	5023 **0310**	1	*163,96*	PC	1CK20
3x80	4	1000 Vac	123	5023 **0410**	1	*201,03*	PC	1CK20

Accesorios

Accesorio de embarrado

Imagen principal de referencia	Tipo	Modelo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Accesorios de embarrados	2 soportes de montaje	5024 **9002**	1	*82,16*	PC	1CK20

Embarrado SB1/2/3 - Monopolar de montaje plano - Corriente hasta 500 A y cortocircuito hasta 50 kA



sb_108

Soporte de embarrado monopolar para montaje plano, para transportar corriente con alta resistencia al cortocircuito donde el espacio es limitado

Características generales

- Elevada resistencia dieléctrica.
- Elevada resistencia mecánica.
- Amagnetismo de piezas de montaje.
- Alta resistencia al calor húmedo («tropicalizado» de serie).

Tabla de referencias

Sección	Número de polos	Tensión nominal	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
20x3 - 20..25x5	1	690 Vac	5021 **0110**	6	*20,15*	PC	1CK20
32..40x5	1	690 Vac	5022 **0110**	6	*18,91*	PC	1CK20
32..63x5	1	690 Vac	5023 **0111**	6	*12,71*	PC	1CK20

Accesorios

Accesorio de embarrado

Imagen principal de referencia	Tipo	Modelo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Accesorios de embarrados	2 soportes de montaje		5024 **9002**	1	*82,16*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C ER P	Altura de barra hasta 200 mm	5025 **5100**	4	*14,63*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	3 m	5025 **5120**	4	*156,57*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	380 mm	5025 **5124**	4	*34,6*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	480 mm	5025 **5125**	4	*42,41*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	580 mm	5025 **5126**	4	*48,37*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	780 mm	5025 **5128**	4	*71,18*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	para Prisma +	5025 **5130**	1	*136,42*	PC	1CK20

Embarrado SB 306 - Monopolar de montaje plano - Corriente hasta 5800 A y cortocircuito hasta 80 kA

sb_117

Todos los componentes que le ayudarán a utilizar su equipo eléctrico

Características generales

- Elevada resistencia dieléctrica.
- Elevada resistencia mecánica.
- Amagnetismo de piezas de montaje.
- Alta resistencia al calor húmedo («tropicalizado» de serie).

Tabla de referencias

Sección	Número de polos	Tensión nominal	Distancia entre embarrados	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
3x160	1	1000 Vac	175	5023 **6110**	6	*17,36*	PC	1CK20

Embarrado SB 205 - Monopolar de montaje plano - Corriente hasta 4000 A y cortocircuito hasta 80 kA

sb_117

Todos los componentes que le ayudarán a utilizar su equipo eléctrico

Características generales

- Elevada resistencia dieléctrica.
- Elevada resistencia mecánica.
- Amagnetismo de piezas de montaje.
- Alta resistencia al calor húmedo («tropicalizado» de serie).

Tabla de referencias

Sección	Número de polos	Tensión nominal	Distancia entre embarrados	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
3x100	1	1000 Vac	125	5022 **5110**	6	*16,99*	PC	1CK20

Accesorios

Accesorio de embarrado

Imagen principal de referencia	Tipo	Modelo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Accesorios de embarrados	2 soportes de montaje		5024 **9002**	1	*82,16*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C ER P	Altura de barra hasta 200 mm	5025 **5100**	4	*14,63*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	3 m	5025 **5120**	4	*156,57*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	380 mm	5025 **5124**	4	*34,6*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	480 mm	5025 **5125**	4	*42,41*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	580 mm	5025 **5126**	4	*48,37*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	780 mm	5025 **5128**	4	*71,18*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	para Prisma +	5025 **5130**	1	*136,42*	PC	1CK20

Aislador macho-macho - Monopolar de montaje plano - de 16 mm a 60 mm de altura

sb_107

Todos los componentes que le ayudarán a utilizar su equipo eléctrico

Características generales

- Poliéster sin halógeno.
- UL94 VO autoextinguible.
- Color rojo RAL 3002.
- Temperatura de funcionamiento -40 °C a +130 °C.
- Deformación bajo temperatura de carga (ASTM D643): > 200 °C.
- Constante dieléctrica (ASTM D150): 4/5.
- Resistencia de arco (ASTM D495): > 180 s.
- Absorción de agua (ASTM D570): < 0,3 %

Tabla de referencias

Tipo	Altura	Diámetro	Tensión nominal	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Macho-macho	35	M10	1400 VAC/DC	5039 **3510**	1	*6,96*	PC	1CK20
Macho-macho	35	M8	1400 VAC/DC	5039 **3508**	1	*5,47*	PC	1CK20
Macho-macho	50	M10	2000 VAC/DC	5039 **5010**	1	*9,96*	PC	1CK20
Macho-macho	50	M8	2000 VAC/DC	5039 **5008**	1	*8,99*	PC	1CK20
Macho-macho	60	M10	2400 VAC/VDC	5039 **6010**	1	*12,96*	PC	1CK20
Macho-macho	16	M4	500 VAC/DC	5039 **1604**	1	*3,09*	PC	1CK20
Macho-macho	16	M5	500 VAC/DC	5039 **1605**	1	*3,35*	PC	1CK20
Macho-macho	25	M5	500 VAC/DC	5039 **2505**	1	*3,53*	PC	1CK20
Macho-macho	25	M6	500 VAC/DC	5039 **2506**	1	*3,53*	PC	1CK20

Aislador macho-hembra - Monopolar de montaje plano - de 16 mm a 60 mm de altura

sb_106

Todos los componentes que le ayudarán a utilizar su equipo eléctrico

Características generales

- Poliéster sin halógeno.
- UL94 VO autoextinguible.
- Color rojo RAL 3002.
- Temperatura de funcionamiento -40 °C a +130 °C.
- Deformación bajo temperatura de carga (ASTM D643): > 200 °C.
- Constante dieléctrica (ASTM D150): 4/5.
- Resistencia de arco (ASTM D495): > 180 s.
- Absorción de agua (ASTM D570): < 0,3 %

Tabla de referencias

Tipo	Altura	Diámetro	Tensión nominal	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Macho-hembra	35	M10	1400 VAC/DC	5038 **3510**	1	*5,47*	PC	1CK20
Macho-hembra	35	M8	1400 VAC/DC	5038 **3508**	1	*4,67*	PC	1CK20
Macho-hembra	50	M10	2000 VAC/DC	5038 **5010**	1	*9,08*	PC	1CK20
Macho-hembra	50	M8	2000 VAC/DC	5038 **5008**	1	*7,8*	PC	1CK20
Macho-hembra	60	M10	2400 VAC/VDC	5038 **6010**	1	*10,31*	PC	1CK20
Macho-hembra	16	M4	500 VAC/DC	5038 **1604**	1	*2,47*	PC	1CK20
Macho-hembra	16	M5	500 VAC/DC	5038 **1605**	1	*2,82*	PC	1CK20
Macho-hembra	25	M5	500 VAC/DC	5038 **2505**	1	*3*	PC	1CK20
Macho-hembra	25	M6	500 VAC/DC	5038 **2506**	1	*3*	PC	1CK20

Aislador hembra-hembra - Monopolar de montaje plano - Altura de 25 mm a 70 mm

sb_104

Todos los componentes que le ayudarán a utilizar su equipo eléctrico

Características generales

- UL94 VO autoextinguible.
- Color rojo RAL 3002.
- Temperatura de funcionamiento entre -40 y +130 °C.
- Deformación bajo temperatura de carga (ASTM D643): > 200 °C.
- Constante dieléctrica (ASTM D150): 4/5.
- Resistencia de arco (ASTM D495): > 180 s.
- Absorción de agua (ASTM D570): < 0,3 %

Tabla de referencias

Tipo	Altura	Diámetro	Tensión nominal	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Hexagonal	30	M6	1000 Vac	5031 **3006**	1	*1,93*	PC	1CK20
Hexagonal	30	M8	1000 Vac	5031 **3008**	1	*2,2*	PC	1CK20
Hexagonal	35	M10	1400 Vac	5031 **3510**	1	*3,59*	PC	1CK20
Hexagonal	35	M6	1400 Vac	5031 **3506**	1	*2,38*	PC	1CK20
Hexagonal	35	M8	1400 Vac	5031 **3508**	1	*2,6*	PC	1CK20
Hexagonal	40	M10	2000 Vac	5031 **4010**	1	*4,08*	PC	1CK20
Hexagonal	40	M8	2000 Vac	5031 **4008**	1	*3,01*	PC	1CK20
Hexagonal	45	M10	2000 Vac	5031 **4510**	1	*4,58*	PC	1CK20
Hexagonal	45	M8	2000 Vac	5031 **4508**	1	*4,13*	PC	1CK20
Hexagonal	50	M10	2000 Vac	5031 **5010**	1	*6,11*	PC	1CK20
Hexagonal	50	M12	2000 Vac	5031 **5012**	1	*7,89*	PC	1CK20
Hexagonal	50	M8	2000 Vac	5031 **5008**	1	*5,23*	PC	1CK20
Hexagonal	60	M10	2400 Vac	5031 **6010**	1	*7,27*	PC	1CK20
Hexagonal	65	M10	2400 Vac	5031 **6510**	1	*8,67*	PC	1CK20
Hexagonal	70	M12	2400 Vac	5031 **7012**	1	*9,48*	PC	1CK20
Hexagonal	20	M4	500 Vac	5031 **2004**	1	*1,36*	PC	1CK20
Hexagonal	20	M6	500 Vac	5031 **2006**	1	*1,86*	PC	1CK20

Embarrado SB44 - Soporte tipo escalera - Corriente hasta 400 A y cortocircuito hasta 30 kA



sb_170

Embarrado multipolar de montaje en escalera para espacios donde hay más altura que anchura/ longitud

Características generales

- Material termoplástico.
- VO autoextinguible.
- Tensión de aislamiento: 1.000 V.

Tabla de referencias

Sección	Número de polos	Tensión nominal	Distancia entre embarrados	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
15x3..32x6	4	690 Vac	150..1000	5028 **0410**	1	*20,59*	PC	1CK20
20..32	4	1000 Vac		5026 **0450**	1	*105,72*	PC	1CK20

Accesorios

Accesorio de embarrado

Imagen principal de referencia	Tipo	Modelo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Accesorios de embarrados	2 soportes de montaje		5024 **9002**	1	*82,16*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C ER P	Altura de barra hasta 200 mm	5025 **5100**	4	*14,63*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	3 m	5025 **5120**	4	*156,57*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	380 mm	5025 **5124**	4	*34,6*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	480 mm	5025 **5125**	4	*42,41*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	580 mm	5025 **5126**	4	*48,37*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	780 mm	5025 **5128**	4	*71,18*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	para Prisma +	5025 **5130**	1	*136,42*	PC	1CK20

Embarrado SB7500 - Montaje plano con interfase fija - Corriente hasta 1000 A y cortocircuito hasta 70 kA

sb_136

Soporte de embarrado multipolar para montaje plano, para transportar corriente con mejor resistencia al cortocircuito donde el espacio es limitado

Características generales

- Elevada resistencia dieléctrica.
- Elevada resistencia mecánica.
- Amagnetismo de piezas de montaje.
- Alta resistencia al calor húmedo («tropicalizado» de serie).

Tabla de referencias

Sección	Número de polos	Tensión nominal	Distancia entre embarrados	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
50x5	3	1000 Vac	75	5027 **5310**	1	*34,48*	PC	1CK20
50x5	4	1000 Vac	75	5027 **5410**	1	*38,71*	PC	1CK20

Accesorios

Accesorio de embarrado

Imagen principal de referencia	Tipo	Modelo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Accesorios de embarrados	2 soportes de montaje		5024 **9002**	1	*82,16*	PC	1CK20
	Juego de espárragos	SB C ER P	Altura de barra hasta 200 mm	5025 **5100**	4	*14,63*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	3 m	5025 **5120**	4	*156,57*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	380 mm	5025 **5124**	4	*34,6*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	480 mm	5025 **5125**	4	*42,41*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	580 mm	5025 **5126**	4	*48,37*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	780 mm	5025 **5128**	4	*71,18*	PC	1CK20
	Perfil	SB C ER P	para Prisma +	5025 **5130**	1	*136,42*	PC	1CK20

Bloque de distribución SBE44 - Distribución - 160 a 400 A



repar_012

Todos los componentes que le ayudarán a utilizar su equipo eléctrico

Características generales

- Conexión de borne.
- Permite montar la barra a un nivel diferente para conectar fácilmente los cables.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Número de conductores	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
160	4	15	5028 **0451**	1	*195,94*	PC	1CK30
160	4	23	5028 **0471**	1	*322,44*	PC	1CK30
160	4	9	5028 **0421**	1	*115,71*	PC	1CK30
250	4	15	5028 **0453**	1	*225,71*	PC	1CK30
250	4	23	5028 **0473**	1	*368,33*	PC	1CK30
250	4	9	5028 **0423**	1	*133,94*	PC	1CK30
400	4	15	5028 **0455**	1	*313,76*	PC	1CK30
400	4	23	5028 **0475**	1	*546,91*	PC	1CK30
400	4	9	5028 **0425**	1	*194,7*	PC	1CK30

Barra plana multipolar de bloque de distribución - Distribución - 160 a 630 A



repar_007

Para una mejor y más fácil conexión con los dispositivos

Características generales

- Conexión de borne

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Número de conductores	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
160	3	10	5412 **3016**	1	*288,96*	PC	1CK30
160	4	10	5412 **4016**	1	*282,76*	PC	1CK30
250	3	10	5412 **3025**	1	*269,11*	PC	1CK30
250	4	10	5412 **4025**	1	*306,32*	PC	1CK30
400	3	10	5412 **3040**	1	*383,21*	PC	1CK30
400	4	10	5412 **4040**	1	*399,33*	PC	1CK30
630	3	10	5412 **3063**	1	*496,06*	PC	1CK30
630	4	10	5412 **4063**	1	*587,83*	PC	1CK30

Bloque de distribución multipolar - Distribución - Hasta 160 A

repar_064_front

Para una mejor y más fácil conexión con los dispositivos

Características generales

- Material: latón sin revestir.
- Para los conductores: cobre.
- Montaje en riel DIN.
- Pinza de fijación para riel DIN.
- Montaje en placa de fondo.
- Barras aisladas adicionales.
- Tapa reversible.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Número de conductores	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
160	4	12	5421 **4016**	1	*144,93*	PC	1CK30

Diseño específico de riel DIN simétrico - Riel de montaje - 600 mm a 1200 mm de longitud

Todos los componentes para completar su panel de conmutación



elcha_042

Tabla de referencias

Modelo	Material	Longitud	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
DIN	Metal	70	9599 **4002**	1	*17,39*	PC	1CB65

Kit de espaciadores de embarrados SBC - Componentes - Para soportes de embarrados SB C

Todos los componentes para facilitar el uso de su equipo eléctrico

Características generales

El kit de espaciadores se compone de 2 varillas roscadas, 2 espaciadores aislantes, cortados a medida de la altura de la barra, y 4 tuercas.

Tabla de referencias

Tipo	Modelo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 100 mm	5020 **2100**	1	*45,98*	PC	1CK20
Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 120 mm	5020 **2120**	1	*83,22*	PC	1CK20
Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 125 mm	5020 **2125**	1	*51,95*	PC	1CK20
Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 160 mm	5020 **2160**	1	*61,38*	PC	1CK20
Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 200 mm	5020 **2200**	1	*65,06*	PC	1CK20
Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 25 mm	5020 **2025**	1	*36,09*	PC	1CK20
Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 30 mm	5020 **2030**	1	*36,78*	PC	1CK20
Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 40 mm	5020 **2040**	1	*37,93*	PC	1CK20
Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 50 mm	5020 **2050**	1	*53,33*	PC	1CK20
Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 60 mm	5020 **2060**	1	*41,84*	PC	1CK20
Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 63 mm	5020 **2063**	1	*42,07*	PC	1CK20
Juego de espárragos	SB C	Altura de barra 80 mm	5020 **2080**	1	*44,37*	PC	1CK20

SIRCO en caja de poliéster - Interruptor-seccionador en caja aislada - 160 a 630 A

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- De 160 a 630 A.
- 3 polos + neutro no conmutado, 4 polos.
- Mando negro (rojo/amarillo a petición).
- Triple candado en posición OFF.
- Caja de poliéster.
- Frontal atornillado.
- Color: RAL 7035.
- Grado de protección: IP65.
- Montaje en pared, 4 soportes incluidos.

Tabla de referencias

Tipo	Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Caja de poliéster LBS	160	3+N	B3	Parte frontal	CP32	3116 **5016**	1	*433,96*	PC	1CM20
Caja de poliéster LBS	160	4	B3	Parte frontal	CP32	3116 **4016**	1	*445,62*	PC	1CM20
Caja de poliéster LBS	250	3+N	B4	Parte frontal	CP53	3116 **5025**	1	*640,52*	PC	1CM20
Caja de poliéster LBS	250	4	B4	Parte frontal	CP53	3116 **4025**	1	*652,18*	PC	1CM20
Caja de poliéster LBS	400	3+N	B5	Parte frontal	CP75	3116 **5040**	1	*879,12*	PC	1CM20
Caja de poliéster LBS	400	4	B5	Parte frontal	CP75	3116 **4040**	1	*890,78*	PC	1CM20
Caja de poliéster LBS	630	3+N	B5	Parte frontal	CP75	3116 **5063**	1	*1064,14*	PC	1CM20
Caja de poliéster LBS	630	4	B5	Parte frontal	CP75	3116 **4063**	1	*1075,8*	PC	1CM20

SIRCO en caja de acero - Interruptor-seccionador en caja metálica - 160 a 1600 A

coff_566_front

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- De 160 a 1600 A.
- 3 polos + neutro sólido, 4 polos.
- Mando negro (rojo/amarillo a petición).
- Triple candado en posición OFF.
- Caja de acero pintado.
- Puerta abatible con cierre de doble barra.
- Color: RAL 7035
- Placas de mordaza de cable: superior e inferior.
- Grado de protección: IP65.
- Montaje en pared, 4 soportes incluidos.

Tabla de referencias

Tipo	Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Caja de acero LBS	160	3+N	B3	Parte frontal	CT43	3032 **5016**	1	*521,07*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	160	4	B3	Parte frontal	CT43	3032 **4016**	1	*530,11*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	250	3+N	B4	Parte frontal	CT43	3032 **5025**	1	*775,89*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	250	4	B4	Parte frontal	CT43	3032 **4025**	1	*785,18*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	400	3+N	B5	Parte frontal	CT66	3032 **5040**	1	*1067,97*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	400	4	B5	Parte frontal	CT66	3032 **4040**	1	*1082,75*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	630	3+N	B5	Parte frontal	CT66	3032 **5063**	1	*1290,49*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	630	4	B5	Parte frontal	CT66	3032 **4063**	1	*1318,63*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	800	3+N	B6	Parte frontal	CT86	3032 **5080**	1	*2062,38*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	800	4	B6	Parte frontal	CT86	3032 **4080**	1	*2074,59*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	1250	3+N	B6	Parte frontal	CT128	3032 **5084**	1	*3150,87*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	1250	4	B6	Parte frontal	CT128	3032 **4084**	1	*3164,47*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	1600	3+N	B7	Parte frontal	CT128	3032 **5088**	1	*3528,35*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	1600	4	B7	Parte frontal	CT128	3032 **4088**	1	*3472,09*	PC	1CM20

SIRCO M en caja de acero - Interruptor-seccionador en caja metálica - 20 a 100 A

coff_587_front

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- De 20 a 100 A.
- 3 polos + neutro sólido.
- Mando rojo/amarillo o negro.
- Triple candado en posición OFF.
- Caja de acero pintado.
- Puerta abatible o tapa atornillada.
- Color: RAL 7035.
- Orificios perforados para mordaza de cable en la parte superior e inferior.
- Grado de protección: IP65.

Tabla de referencias

Tipo	Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Caja de acero LBS	20	3+N	M1	Parte frontal	CT21	3032 **5002**	1	*396,51*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	20	3+N	M1	Parte frontal	CT21	3032 **5102**	1	*410,67*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	20	3+N	M1	Parte frontal	CT21a	3032 **5202**	1	*396,51*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	20	3+N	M1	Parte frontal	CT21a	3032 **5302**	1	*410,67*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	32	3+N	M1	Parte frontal	CT21	3032 **5003**	1	*424,76*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	32	3+N	M1	Parte frontal	CT21	3032 **5103**	1	*444,94*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	32	3+N	M1	Parte frontal	CT21a	3032 **5203**	1	*424,76*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	32	3+N	M1	Parte frontal	CT21a	3032 **5303**	1	*444,94*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	63	3+N	M2	Parte frontal	CT21	3032 **5006**	1	*701,17*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	63	3+N	M2	Parte frontal	CT21	3032 **5106**	1	*710,33*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	63	3+N	M2	Parte frontal	CT21a	3032 **5206**	1	*701,17*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	63	3+N	M2	Parte frontal	CT21a	3032 **5306**	1	*710,33*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	100	3+N	M3	Parte frontal	CT32	3032 **5010**	1	*789,92*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	100	3+N	M3	Parte frontal	CT32	3032 **5110**	1	*804,3*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	100	3+N	M3	Parte frontal	CT32a	3032 **5210**	1	*789,92*	PC	1CM20
Caja de acero LBS	100	3+N	M3	Parte frontal	CT32a	3032 **5310**	1	*804,3*	PC	1CM20

SIRCO M en caja de acero inoxidable - Interruptor-seccionador en caja metálica - 32 a 100 A

coff_581_front

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- 32 a 100 A.
- 3 polos + neutro sólido, 4º polo conmutado opcional (máx. 1).
- Mando negro o rojo/amarillo.
- Triple candado en posición OFF.
- Caja de acero inoxidable pulido 304 (consultar otras opciones).
- Grado de protección: IP65.
- Orificios perforados para mordaza de cable en la parte inferior.
- Puerta abatible con cierre de doble barra.

Tabla de referencias

Tipo	Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Caja de acero inoxidable LBS	32	3+N	M1	Parte frontal	CI21	3032 **8003**	1	*920,17*	PC	1CM20
Caja de acero inoxidable LBS	32	3+N	M1	Parte frontal	CI21	3032 **8103**	1	*920,17*	PC	1CM20
Caja de acero inoxidable LBS	63	3+N	M2	Parte frontal	CI21	3032 **8006**	1	*1033,42*	PC	1CM20
Caja de acero inoxidable LBS	63	3+N	M2	Parte frontal	CI21	3032 **8106**	1	*1033,42*	PC	1CM20
Caja de acero inoxidable LBS	100	3+N	M3	Parte frontal	CI32	3032 **8010**	1	*1274,86*	PC	1CM20
Caja de acero inoxidable LBS	100	3+N	M3	Parte frontal	CI32	3032 **8110**	1	*1274,86*	PC	1CM20

COMO en caja de policarbonato - Interruptor-seccionador en caja aislada - 20 a 125 A

como-enc_005_front

La solución de cierre local segura y competitiva

Características generales

- De 20 a 125 A.
- 3, 4, 6, 8 polos.
- Versión amarillo/rojo o gris/azul.
- Triple candado en posición OFF.
- Cajetín de policarbonato.
- Frontal atornillado.
- Grado de protección: IP65.
- Orificios de mordaza de cable en parte superior, inferior y lateral.
- Sistema de interruptor de centrado para facilitar el cierre.
- Enclavamiento de puerta cuando el interruptor está en posición ON.

Tabla de referencias

Tipo	Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Rotativo	20	3	_0	Mando gris / azul	N/D	2115 **3301**	1	*80,31*	PC	1CM20
Rotativo	20	3	_0	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **3401**	1	*80,31*	PC	1CM20
Rotativo	20	4	_0	Mando gris / azul	N/D	2115 **4301**	1	*117,37*	PC	1CM20
Rotativo	20	4	_0	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **4401**	1	*109,82*	PC	1CM20
Rotativo	25	3	1	Mando gris / azul	N/D	2115 **3302**	1	*109,58*	PC	1CM20
Rotativo	25	3	1	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **3402**	1	*109,58*	PC	1CM20
Rotativo	25	4	1	Mando gris / azul	N/D	2115 **4302**	1	*135,63*	PC	1CM20
Rotativo	25	4	1	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **4402**	1	*142,39*	PC	1CM20
Rotativo	32	3	1	Mando gris / azul	N/D	2115 **3303**	1	*135,52*	PC	1CM20
Rotativo	32	3	1	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **3403**	1	*135,52*	PC	1CM20
Rotativo	32	4	1	Mando gris / azul	N/D	2115 **4303**	1	*162,62*	PC	1CM20
Rotativo	32	4	1	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **4403**	1	*142,34*	PC	1CM20
Rotativo	32	6	2	Mando gris / azul	N/D	2115 **6303**	1	*198,45*	PC	1CM20
Rotativo	32	6	2	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **6403**	1	*201,09*	PC	1CM20
Rotativo	32	8	2	Mando gris / azul	N/D	2115 **8303**	1	*221,48*	PC	1CM20
Rotativo	32	8	2	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **8403**	1	*230,69*	PC	1CM20
Rotativo	40	3	1	Mando gris / azul	N/D	2115 **3304**	1	*143,88*	PC	1CM20
Rotativo	40	3	1	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **3404**	1	*143,88*	PC	1CM20
Rotativo	40	4	1	Mando gris / azul	N/D	2115 **4304**	1	*161,62*	PC	1CM20
Rotativo	40	4	1	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **4404**	1	*168,98*	PC	1CM20
Rotativo	63	3	2	Mando gris / azul	N/D	2115 **3306**	1	*157,27*	PC	1CM20
Rotativo	63	3	2	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **3406**	1	*157,27*	PC	1CM20
Rotativo	63	4	2	Mando gris / azul	N/D	2115 **4306**	1	*190,73*	PC	1CM20
Rotativo	63	4	2	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **4406**	1	*200,76*	PC	1CM20
Rotativo	63	6	3	Mando gris / azul	N/D	2115 **6306**	1	*287,29*	PC	1CM20
Rotativo	63	6	3	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **6406**	1	*289,56*	PC	1CM20
Rotativo	63	8	3	Mando gris / azul	N/D	2115 **8306**	1	*358,03*	PC	1CM20
Rotativo	63	8	3	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **8406**	1	*346,19*	PC	1CM20
Rotativo	80	3	2	Mando gris / azul	N/D	2115 **3308**	1	*212,81*	PC	1CM20
Rotativo	80	3	2	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **3408**	1	*212,81*	PC	1CM20
Rotativo	80	4	2	Mando gris / azul	N/D	2115 **4308**	1	*230,88*	PC	1CM20
Rotativo	80	4	2	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **4408**	1	*242,59*	PC	1CM20
Rotativo	100	3	2	Mando gris / azul	N/D	2115 **3309**	1	*269,36*	PC	1CM20
Rotativo	100	3	2	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **3409**	1	*269,36*	PC	1CM20
Rotativo	100	4	2	Mando gris / azul	N/D	2115 **4309**	1	*546,96*	PC	1CM20
Rotativo	100	4	2	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **4409**	1	*546,96*	PC	1CM20
Rotativo	125	3	3	Mando gris / azul	N/D	2115 **3312**	1	*441,68*	PC	1CM20
Rotativo	125	3	3	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **3412**	1	*441,68*	PC	1CM20
Rotativo	125	4	3	Mando gris / azul	N/D	2115 **4312**	1	*581,79*	PC	1CM20
Rotativo	125	4	3	Mando amarillo/rojo	N/D	2115 **4412**	1	*581,79*	PC	1CM20

COMO en caja de policarbonato - Interruptor-seccionador en caja aislada - 20 a 125 A

Accesorios

Bloque de contactos auxiliares

Imagen principal de referencia	Tipo	Número de contactos de transferencia	Número de contactos NO	Número de contactos NC	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	Contacto auxiliar NO+NC 25-125A	2	1	1	2113 **4001**	1	*14,43*	PC	1CM20
	Contacto auxiliar 2xNO 25-125A	2	2		2113 **4002**	1	*18,31*	PC	1CM20

Polo de potencia

Imagen principal de referencia	Corriente nominal	Número de polos	Adecuado con el tamaño del bastidor	Tipo	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
	25	1	N/D	Neutro sólido	2115 **5005**	1	*9,9*	PC	1CM20
	63	1	N/D	Neutro sólido	2115 **5007**	1	*15,43*	PC	1CM20
	80	1	N/D	Neutro sólido	2115 **5009**	1	*23,49*	PC	1CM20
	125	1	N/D	Neutro sólido	2115 **5011**	1	*33,92*	PC	1CM20

FUSERBLOC en caja de poliéster - Interruptor-seccionador combinado con fusibles en caja de aislamiento - 50 a 160 A

coff_584_front

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- De 50 a 160 A.
- 3 polos, 4 polos.
- Protección fusible DIN (para BS, póngase en contacto con nosotros).
- Mando negro (rojo/amarillo a petición).
- Triple candado en posición OFF.
- Caja de poliéster.
- Frontal atornillado.
- Color: RAL 7035.
- Grado de protección: IP55.
- Montaje en pared, 4 soportes incluidos.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del fusible	Tamaño del equipo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
50	3	14x51	11	270x270x171	3117 **3005**	1	*483,32*	PC	1CM50
50	4	14x51	11	270x270x171	3117 **4005**	1	*518,64*	PC	1CM50
100	3	22x58	13	360x270x171	3117 **3010**	1	*508,81*	PC	1CM50
100	4	22x58	13	360x270x171	3117 **4010**	1	*542,1*	PC	1CM50
160	3		14	540x270x171	3117 **3016**	1	*629,33*	PC	1CM50
160	4		14	540x360x171	3117 **4016**	1	*687,53*	PC	1CM50

FUSERBLOC en caja de acero - Interruptor-seccionador combinado con fusibles en caja de aislamiento - 32 a 800 A

coff_606_front

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- De 32 a 800 A.
- 3 polos + neutro sólido, 4 polos.
- Protección fusible DIN (para BS, póngase en contacto con nosotros).
- Mando negro (rojo/amarillo a petición)
- Triple candado en posición OFF.
- Caja de acero pintado.
- Puerta abatible con cierre de doble barra.
- Color: RAL 7035.
- Orificios para mordaza de cable (≤63A) o placas prensaestopas extraíbles (≥100A) en la parte superior e inferior.
- Grado de protección: IP65.
- Soportes de montaje en pared incluidos (no disponibles para 32 y 63 A).

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del fusible	Tamaño del equipo	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
32	3+N	14x51		300x250x150	3035 **5003**	1	*492,58*	PC	1CM50
32	4	14x51		300x250x150	3035 **4003**	1	*517,21*	PC	1CM50
63	3+N	00C	12	300x300x150	3035 **5006**	1	*521,35*	PC	1CM50
63	4	00C	12	300x300x150	3035 **4006**	1	*547,42*	PC	1CM50
100	3+N	22x58	13	400x300x210	3035 **5010**	1	*545,2*	PC	1CM50
100	4	22x58	13	400x300x210	3035 **4010**	1	*572,46*	PC	1CM50
160	3+N		13	400x400x210	3035 **5016**	1	*693,47*	PC	1CM50
160	4		13	400x400x210	3035 **4016**	1	*728,15*	PC	1CM50
250	3+N	1	15	600x400x250	3035 **5025**	1	*1378,9*	PC	1CM50
250	4	1	15	600x400x250	3035 **4025**	1	*1447,84*	PC	1CM50
400	3+N	2	16	600x600x300	3035 **5040**	1	*1961,63*	PC	1CM50
400	4	2	16	600x600x300	3035 **4040**	1	*2059,71*	PC	1CM50
630	3+N	3	17	1000x800x400	3035 **5063**	1	*2237,87*	PC	1CM50
630	4	3	17	1000x800x400	3035 **4063**	1	*2349,76*	PC	1CM50
800	3+N	4	18	1000x800x400	3035 **5080**	1	*3261,1*	PC	1CM50
800	4	4	18	1000x800x400	3035 **4080**	1	*3424,16*	PC	1CM50

Caja de seguridad en acero con accionamiento lateral - Cajas de seguridad para atmósferas normales - 50 a 1600 A

coff_670_front

Conmutación de seguridad de alto rendimiento para entornos extremos

Características generales

- Robusto armario de seguridad en chapa de acero.
- Equipado con interruptores-seccionadores visibles SIDER.
- Mando de metal.
- Doble bloqueo
- Comandos auxiliares.
- Los cables se conectan a los bornes de jaula o directamente a los bornes.

Tabla de referencias

Tipo	Corriente nominal	Número de polos	Operador de control	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Caja de seguridad de acero	50	3	Parte lateral	3273 **3005**	1	*1190,55*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	50	4	Parte lateral	3273 **4005**	1	*1338,44*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	50	6	Parte lateral	3273 **6005**	1	*Consultar*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	80	3	Parte lateral	3273 **3008**	1	*1358,28*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	80	4	Parte lateral	3273 **4008**	1	*1450,14*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	80	6	Parte lateral	3273 **6008**	1	*Consultar*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	125	3	Parte lateral	3273 **3012**	1	*1555,44*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	125	4	Parte lateral	3273 **4012**	1	*1730,26*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	160	3	Parte lateral	3273 **3016**	1	*1693,06*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	160	4	Parte lateral	3273 **4016**	1	*1767,47*	PC	1CN10

Caja de seguridad en acero con accionamiento lateral - Cajas de seguridad para atmósferas normales - 50 A a 1600 A

coff_159

Conmutación de seguridad de alto rendimiento para entornos extremos

Tabla de referencias

Tipo	Corriente nominal	Número de polos	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Caja de seguridad de acero	125	6	3V71 **6012**	1	*Consultar*	PC	1CN10

Caja de seguridad de acero contra el polvo - Cajas de seguridad para atmósferas explosivas - 50 a 630 A

coff_280

Conmutación local fiable en entornos difíciles

Características generales

- Equipado con interruptores-seccionadores visibles SIDER.
- Carcasas de acero electrocincado.
- Disponible en la versión BB.
- Doble bloqueo
- Corte visible.
- Cuenta con un mando rojo tipo S.

Tabla de referencias

Tipo	Corriente nominal	Número de polos	Operador de control	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
Caja de seguridad de acero	50	3	Parte lateral	3V41 **3005**	1	*2423,57*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	50	4	Parte lateral	3V41 **4005**	1	*2504,25*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	80	3	Parte lateral	3V41 **3008**	1	*2494,24*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	80	4	Parte lateral	3V41 **4008**	1	*2685,33*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	80	6	Parte lateral	3V41 **6008**	1	*3746,88*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	125	3	Parte lateral	3V51 **3012**	1	*4529,44*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	125	4	Parte lateral	3V51 **4012**	1	*3906,61*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	160	6	Parte lateral	3V51 **6020**	1	*6765,05*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	200	3	Parte lateral	3V51 **3020**	1	*3714,27*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	200	4	Parte lateral	3V51 **4020**	1	*4030,5*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	400	3	Parte lateral	3V51 **3040**	1	*4675,39*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	400	4	Parte lateral	3V51 **4040**	1	*5090,84*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	630	3	Parte lateral	3V51 **3063**	1	*7168,1*	PC	1CN10
Caja de seguridad de acero	630	4	Parte lateral	3V51 **4063**	1	*8643,88*	PC	1CN10

COMO CS I-0-II en caja de plástico - Conmutadores de maquinaria manuales en caja - de 25 a 100 A

como-enc_017

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- Rango de 25 a 100 A.
- Disponible en 3P o 4P.
- IP65.
- Caja de poliéster gris claro RAL7035.
- Pletinas de puenteado incorporadas.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
25	3	Mando amarillo/rojo	CPC 2	4331 **3C02**	1	*435,58*	PC	1CH10
25	4	Mando amarillo/rojo	CPC 2	4331 **4C02**	1	*445,5*	PC	1CH10
40	3	Mando amarillo/rojo	CPC 2	4331 **3C04**	1	*479,89*	PC	1CH10
40	4	Mando amarillo/rojo	CPC 2	4331 **4C04**	1	*491,5*	PC	1CH10
63	3	Mando amarillo/rojo	CPC 4	4331 **3C06**	1	*582,03*	PC	1CH10
63	4	Mando amarillo/rojo	CPC 4	4331 **4C06**	1	*589,36*	PC	1CH10
100	3	Mando amarillo/rojo	CPC 4	4331 **3C10**	1	*693,53*	PC	1CH10
100	4	Mando amarillo/rojo	CPC 4	4331 **4C10**	1	*946,64*	PC	1CH10

COMO CS I-II en caja de plástico - Conmutadores de maquinaria manuales en caja - de 25 a 100 A

como-enc_017

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- Rango de 25 a 100 A.
- Disponible en 3P o 4P.
- IP65.
- Caja de poliéster gris claro RAL7035.
- Pletinas de puenteado incorporadas.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
25	3	Mando amarillo/rojo	CPC 2	4321 **3C02**	1	*425,79*	PC	1CH10
25	4	Mando amarillo/rojo	CPC 2	4321 **4C02**	1	*486,54*	PC	1CH10
40	3	Mando amarillo/rojo	CPC 2	4321 **3C04**	1	*471,53*	PC	1CH10
40	4	Mando amarillo/rojo	CPC 2	4321 **4C04**	1	*565,82*	PC	1CH10
63	3	Mando amarillo/rojo	CPC 4	4321 **3C06**	1	*568,28*	PC	1CH10
63	4	Mando amarillo/rojo	CPC 4	4321 **4C06**	1	*621,63*	PC	1CH10
100	3	Mando amarillo/rojo	CPC 4	4321 **3C10**	1	*677,41*	PC	1CH10
100	4	Mando amarillo/rojo	CPC 4	4321 **4C10**	1	*753,06*	PC	1CH10

SIRCO M (MTS) en caja de acero - Conmutadores manuales en caja - 32 a 100 A

coff_602_front

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- Rango de 32 a 100 A.
- Disponible en 3 polos + neutro sólido, cuarto polo conmutado opcional (máx. 1).
- Mando negro
- Bloqueo triple en posición OFF.
- Caja de acero pintado.
- Sistema de cerradura para puerta.
- Fijado mediante 4 agujeros en la base de la caja.
- Color: RAL 7035.
- Orificios para cables pretaladrados en las parte superior e inferior.
- Grado de protección: IP65.
- Contacto aux. NO+NC o 2 NC (máx. 1 por fuente) (pedido por separado).
- Cubrebornes (pedido por separado).

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
32	3+N	M1	Parte frontal	300x250x150	4214 **5003**	1	*539,78*	PC	1CM40
32	4	M1	Parte frontal	300x250x150	4214 **4003**	1	*548,39*	PC	1CM40
63	3+N	M2	Parte frontal	300x250x150	4214 **5006**	1	*644,77*	PC	1CM40
63	4	M2	Parte frontal	300x250x150	4214 **4006**	1	*654,77*	PC	1CM40
100	3+N	M3	Parte frontal	400x300x210	4214 **5010**	1	*711,68*	PC	1CM40
100	4	M3	Parte frontal	400x300x210	4214 **4010**	1	*721,57*	PC	1CM40

SIRCOVER en caja de acero - Conmutadores manuales en caja - 160 a 1600 A

coff_606_front

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- De 160 a 1600 A.
- 3 polos + neutro sólido, 4 polos.
- Mando negro.
- Triple candado en posición OFF.
- Caja de acero pintado.
- Puerta abatible con cierre de doble barra.
- Color: RAL 7035.
- Placas de prensaestopas extraíbles en la parte superior e inferior.
- Grado de protección: IP65
- Montaje en pared, 4 soportes incluidos.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
160	3+N	B3	Parte frontal	600x400x250	4214 **5016**	1	*746,2*	PC	1CM40
160	4	B3	Parte frontal	600x400x250	4214 **4016**	1	*758,68*	PC	1CM40
250	3+N	B4	Parte frontal	600x400x250	4214 **5025**	1	*1169,37*	PC	1CM40
250	4	B4	Parte frontal	600x400x250	4214 **4025**	1	*1179,27*	PC	1CM40
400	3+N	B4	Parte frontal	800x600x350	4214 **5040**	1	*1565,21*	PC	1CM40
400	4	B4	Parte frontal	800x600x350	4214 **4040**	1	*1573,48*	PC	1CM40
630	3+N	B5	Parte frontal	800x600x350	4214 **5063**	1	*1812,61*	PC	1CM40
630	4	B5	Parte frontal	800x600x350	4214 **4063**	1	*1822,51*	PC	1CM40
800	3+N	B6	Parte frontal	1200x800x500	4214 **5080**	1	*2734,19*	PC	1CM40
800	4	B6	Parte frontal	1200x800x500	4214 **4080**	1	*2747,79*	PC	1CM40
1250	3+N	B6	Parte frontal	1200x800x500	4214 **5084**	1	*4781,44*	PC	1CM40
1250	4	B6	Parte frontal	1200x800x500	4214 **4084**	1	*4792,61*	PC	1CM40
1600	3+N	B7	Parte frontal	1200x800x500	4214 **5088**	1	*6692,47*	PC	1CM40
1600	4	B7	Parte frontal	1200x800x500	4214 **4088**	1	*6704,58*	PC	1CM40

SIRCOVER en caja de poliéster - Conmutadores manuales en caja - 160 a 630 A

coff_563_front

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- 160 a 630 A.
- 3 polos, 4 polos.
- SIRCOVER con operación break-before-make (I-0-II), otras opciones a petición.
- Mando negro.
- Triple candado en posición OFF.
- Caja de poliéster.
- Frontal atornillado, puerta enclavada cuando está encendido.
- Color: RAL 7035.
- Grado de protección: IP55.
- Montaje en pared, 4 soportes incluidos.
- Pletinas de puenteado
- Contacto auxiliar NO/NC.
- Pantalla de protección.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
160	3	B3	Parte frontal	540x270x233	4215 **3016**	1	*778,52*	PC	1CM40
160	4	B3	Parte frontal	540x360x233	4215 **4016**	1	*788,37*	PC	1CM40
250	3	B4	Parte frontal	540x360x233	4215 **3025**	1	*1221,21*	PC	1CM40
250	4	B4	Parte frontal	540x360x233	4215 **4025**	1	*1232,46*	PC	1CM40
400	3	B4	Parte frontal	800x600x300	4215 **3040**	1	*1560,15*	PC	1CM40
400	4	B4	Parte frontal	800x600x300	4215 **4040**	1	*1571,29*	PC	1CM40
630	3	B5	Parte frontal	800x600x300	4215 **3063**	1	*1946,1*	PC	1CM40
630	4	B5	Parte frontal	800x600x300	4215 **4063**	1	*1956,11*	PC	1CM40

ATyS d S en caja de acero - Equipo de conmutación cerrado y operado a distancia - 40 a 125 A

coff_417

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- De 40 a 125 A.
- Grado de protección IP3X (IP54 opcional).
- Color: RAL 7035, polvo de poliéster epoxi.
- Montaje: 4 soportes para montaje en pared (no incluidos).
- Material: • Acero XC, 1,2 mm de espesor.
- Placa de cierre: superior e inferior.
- Conexión del cable: superior o inferior.
- Dispositivo de bloqueo: barra doble de 3 mm (llave incluida).
- Red eléctrica 230/400 VAC, 50/60 Hz ± 30%.
- Versión de la fuente de alimentación: 2 x 230 VAC
- Mando de emergencia suministrado con la caja.
- Kit de conexión.
- LED de posición y tensión activa (opción montada en fábrica).
- Selección del modo de prioridad y de fuente (opción de fábrica, para utilizar con la opción C30).
- Kit para redes trifásicas sin neutro (opción montada en fábrica).
- Kit de cargador de baterías (opción montada en fábrica).

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
40	4	B2	Motorizado	3513 **4004**	1	*Consultar*	PC	1CM44
63	4	B2	Motorizado	3513 **4006**	1	*Consultar*	PC	1CM44
80	4	B2	Motorizado	3513 **4008**	1	*Consultar*	PC	1CM44
100	4	B2	Motorizado	3513 **4010**	1	*Consultar*	PC	1CM44
125	4	B2	Motorizado	3513 **4012**	1	*Consultar*	PC	1CM44

ATyS S en caja de acero - Equipo de conmutación cerrado y operado a distancia - 40 a 125 A

coff_417

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- De 40 a 125 A.
- Grado de protección IP3X (IP54 opcional).
- Color: RAL 7035, polvo de poliéster epoxi.
- Montaje: 4 soportes para montaje en pared (no incluidos).
- Material: • Acero XC, 1,2 mm de espesor.
- Placa de cierre: superior e inferior.
- Conexión del cable: superior o inferior.
- Dispositivo de bloqueo: barra doble de 3 mm (llave incluida).
- Red eléctrica 230/400 VAC, 50/60 Hz ± 30%.
- Versión de la fuente de alimentación: 12 V CC.
- Mando de emergencia suministrado con la caja.
- Kit de conexión.
- LED de posición y tensión activa (opción montada en fábrica).
- Selección del modo de prioridad y de fuente (opción de fábrica, para utilizar con la opción C30).
- Kit para redes trifásicas sin neutro (opción montada en fábrica).
- Kit de cargador de baterías (opción montada en fábrica).

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
40	4	B2	Motorizado	3505 **4004**	1	*Consultar*	PC	1CM44
63	4	B2	Motorizado	3505 **4006**	1	*Consultar*	PC	1CM44
80	4	B2	Motorizado	3505 **4008**	1	*Consultar*	PC	1CM44
100	4	B2	Motorizado	3505 **4010**	1	*Consultar*	PC	1CM44
125	4	B2	Motorizado	3505 **4012**	1	*Consultar*	PC	1CM44

ATyS r en caja de acero - Equipo de conmutación cerrado y operado a distancia - 200 a 3200 A

coff_546

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- 200 a 3200 A.
- Adecuado para entornos sometidos a riesgos mecánicos y polvorientos.
- Grado de protección: IP54.
- Color: RAL 7035.
- Placas de cierre: parte inferior.
- Cableado: superior o inferior de 200 a 250 A, inferior/inferior de 400 a 3200 A.
- 2° contacto auxiliar montado en el ATyS.
- Entradas, salidas y contactos auxiliares montados en los bornes.
- Material: • Acero XC, 2 mm de espesor.
- Revestimiento: polvo epoxi.
- Montaje: en pared, soportes de montaje no instalados (nominal ≤400 A), montaje en suelo con patas (nominal > 400 A).
- Puerta: maciza con bisagras.
- Cerradura de puerta con barra doble de 3 mm, llave incluida.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
200	4	B3	Motorizado	1	8723 **4020**	1	*4078,85*	PC	1CM44
250	4	B4	Motorizado	1	8723 **4025**	1	*4747,42*	PC	1CM44
400	4	B4	Motorizado	2	8723 **4040**	1	*6579,67*	PC	1CM44
630	4	B5	Motorizado	3	8723 **4063**	1	*8215,71*	PC	1CM44
800	4	B6	Motorizado	4	8723 **4080**	1	*10090,31*	PC	1CM44
1000	4	B6	Motorizado	4	8723 **4100**	1	*13495,65*	PC	1CM44
1250	4	B6	Motorizado	5	8723 **4120**	1	*16413,81*	PC	1CM44
1600	4	B7	Motorizado	6	8723 **4160**	1	*23030,33*	PC	1CM44
2000	4	B8	Motorizado	7	8723 **4200**	1	*34405,82*	PC	1CM44
2500	4	B8	Motorizado	7	8723 **4250**	1	*45048,28*	PC	1CM44
3200	4	B8	Motorizado	7	8723 **4320**	1	*50252,51*	PC	1CM44

ATyS p en caja de acero - Conmutadores de transferencia automática en caja - 200 a 3200 A

coff_546

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- 200 a 3200 A.
- Adecuado para entornos sometidos a riesgos mecánicos y polvorientos.
- Grado de protección: IP54.
- Color: RAL 7035.
- Placas de cierre: parte inferior.
- Cableado: superior o inferior de 200 a 250 A, inferior/inferior de 400 a 3200 A.
- 2º contacto auxiliar montado en el ATyS.
- Entradas, salidas y contactos auxiliares montados en los bornes.
- Material: • Acero XC, 2 mm de espesor.
- Revestimiento: polvo epoxi.
- Montaje: en pared, soportes de montaje no instalados (nominal ≤400 A), montaje en suelo con patas (nominal > 400 A).
- Puerta: maciza con bisagras.
- Cerradura de puerta con barra doble de 3 mm, llave incluida.
- Pantalla: D20 montado en la puerta

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
200	4	B3	Automático y programable	1	8773 **4020**	1	*7400,83*	PC	1CM44
250	4	B4	Automático y programable	1	8773 **4025**	1	*8402,7*	PC	1CM44
400	4	B4	Automático y programable	2	8773 **4040**	1	*10261,39*	PC	1CM44
630	4	B5	Automático y programable	3	8773 **4063**	1	*14565,07*	PC	1CM44
800	4	B6	Automático y programable	4	8773 **4080**	1	*17474,24*	PC	1CM44
1000	4	B6	Automático y programable	4	8773 **4100**	1	*17971,4*	PC	1CM44
1250	4	B6	Automático y programable	5	8773 **4120**	1	*22161,12*	PC	1CM44
1600	4	B7	Automático y programable	6	8773 **4160**	1	*33588,93*	PC	1CM44
2000	4	B8	Automático y programable	7	8773 **4200**	1	*40067,01*	PC	1CM44
2500	4	B8	Automático y programable	7	8773 **4250**	1	*Consultar*	PC	1CM44
3200	4	B8	Automático y programable	7	8773 **4320**	1	*Consultar*	PC	1CM44

ATyS p M en caja de acero - Conmutadores de transferencia automática en caja - 40 a 160 A

coff_366

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- Pletina de puenteado incorporada.
- Grado de protección: IP3x o IP54.
- Color: RAL 7035.
- Placas > cables: aguas arriba y aguas abajo.
- Material: Acero de 1,2 mm de espesor.
- Revestimiento: polvo epoxi de poliéster.
- Montaje: 4 soportes para montaje en pared - no montados.
- Puerta: abatible, recorte 327,4 x 47,6 mm.
- Cierre de puerta: Barra doble de 3 mm (llave incluida).

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
40	4	ATYS M	Automático y programable	N/D	1884 **4004**	1	*3036,36*	PC	1CM44
40	4	ATYS M	Automático y programable	N/D	1884 **4005**	1	*3308,06*	PC	1CM44
63	4	ATYS M	Automático y programable	N/D	1884 **4006**	1	*3146,57*	PC	1CM44
63	4	ATYS M	Automático y programable	N/D	1884 **4007**	1	*3418,28*	PC	1CM44
80	4	ATYS M	Automático y programable	N/D	1884 **4008**	1	*3422,07*	PC	1CM44
80	4	ATYS M	Automático y programable	N/D	1884 **4009**	1	*3693,99*	PC	1CM44
100	4	ATYS M	Automático y programable	N/D	1884 **4010**	1	*3572,38*	PC	1CM44
100	4	ATYS M	Automático y programable	N/D	1884 **4011**	1	*3843,67*	PC	1CM44
125	4	ATYS M	Automático y programable	N/D	1884 **4012**	1	*3900,35*	PC	1CM44
125	4	ATYS M	Automático y programable	N/D	1884 **4013**	1	*4171,48*	PC	1CM44
160	4	ATYS M	Automático y programable	N/D	1884 **4016**	1	*4415,83*	PC	1CM44
160	4	ATYS M	Automático y programable	N/D	1884 **4017**	1	*4687,59*	PC	1CM44

ATyS g en caja de acero - Conmutadores de transferencia automática en caja - 200 a 3200 A

coff_546

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- 200 a 3200 A.
- Adecuado para entornos sometidos a riesgos mecánicos y polvorientos.
- Grado de protección: IP54.
- Color: RAL 7035.
- Placas de cierre: parte inferior.
- Cableado: superior o inferior de 200 a 250 A, inferior/inferior de 400 a 3200 A.
- 2º contacto auxiliar montado en el ATyS.
- Entradas, salidas y contactos auxiliares montados en los bornes.
- Material: acero XC, 2 mm de espesor.
- Revestimiento: polvo epoxi.
- Montaje: en pared, soportes de montaje no instalados (nominal ≤400 A), montaje en suelo con patas (nominal > 400 A).
- Puerta: maciza con bisagras.
- Cerradura de puerta con barra doble de 3 mm, llave incluida.
- Pantalla: D10 montado en la puerta

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
200	4	B3	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	1	8753 **4020**	1	*6866,36*	PC	1CM44
250	4	B4	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	1	8753 **4025**	1	*7562,06*	PC	1CM44
400	4	B4	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	2	8753 **4040**	1	*9310,76*	PC	1CM44
630	4	B5	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	3	8753 **4063**	1	*12452,29*	PC	1CM44
800	4	B6	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	4	8753 **4080**	1	*15791,9*	PC	1CM44
1000	4	B6	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	4	8753 **4100**	1	*16731,42*	PC	1CM44
1250	4	B6	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	5	8753 **4120**	1	*19860,15*	PC	1CM44
1600	4	B7	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	6	8753 **4160**	1	*29401,49*	PC	1CM44
2000	4	B8	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	7	8753 **4200**	1	*38816,09*	PC	1CM44
2500	4	B8	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	7	8753 **4250**	1	*45446,8*	PC	1CM44
3200	4	B8	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	7	8753 **4320**	1	*53564,86*	PC	1CM44

ATyS g M en caja de policarbonato - Conmutadores de transferencia automática en caja - 40 a 160 A

coff_538

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- De 40 a 160 A.
- Red eléctrica 230 VAC (176 VAC-288 VAC) 50 Hz o 60 Hz (45 Hz-65 Hz).
- Pletina de puenteado incorporada.
- Contacto auxiliar montado.
- Grado de protección: IP 41.
- Color: RAL 7035.
- Fijado en la base de la caja.
- Cubierta cerrada con 4 tornillos.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
40	4	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1855 **4004**	1	*Consultar*	PC	1CM44
63	4	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1855 **4006**	1	*Consultar*	PC	1CM44
80	4	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1855 **4008**	1	*Consultar*	PC	1CM44
100	4	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1855 **4010**	1	*Consultar*	PC	1CM44
125	4	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1855 **4012**	1	*Consultar*	PC	1CM44
160	4	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1855 **4016**	1	*Consultar*	PC	1CM44

ATyS g M monofásico en caja de policarbonato - Conmutadores de transferencia automática en caja - 40 a 160 A

atysm_251

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- De 40 a 160 A.
- Red eléctrica 230 VAC [176 VAC-288 VAC] 50 Hz o 60 Hz [45 Hz-65 Hz].
- Grado de protección: IP 55, IK08.
- Color: RAL 7035.
- Material: tapa transparente, base de la caja: policarbonato.
- Montaje: 4 agujeros en la parte trasera de la caja.
- Resistencia a llamas hasta 650 °C.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
40	2	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1854 **2004**	1	*1293,39*	PC	1CM44
63	2	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1854 **2006**	1	*1338,43*	PC	1CM44
80	2	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1854 **2008**	1	*1383,48*	PC	1CM44
100	2	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1854 **2010**	1	*1428,52*	PC	1CM44
125	2	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1854 **2012**	1	*1544,34*	PC	1CM44
160	2	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1854 **2016**	1	*1705,21*	PC	1CM44

ATyS g M en caja de acero - Conmutadores de transferencia automática en caja - 40 a 160 A

coff_334

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- Pletina de puenteado incorporada.
- Grado de protección: IP3x o IP54.
- Color: RAL 7035.
- Placas > cables: aguas arriba y aguas abajo.
- Material: Acero de 1,2 mm de espesor.
- Revestimiento: polvo epoxi de poliéster.
- Montaje: 4 soportes para montaje en pared - no montados.
- Puerta: abatible, recorte 327,4 x 47,6 mm.
- Cierre de puerta: Barra doble de 3 mm (llave incluida).

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
40	4	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1854 **4004**	1	*1599,69*	PC	1CM44
40	4	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1854 **4005**	1	*1887,63*	PC	1CM44
63	4	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1854 **4006**	1	*1672,01*	PC	1CM44
63	4	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1854 **4007**	1	*1972,97*	PC	1CM44
80	4	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1854 **4008**	1	*1817,44*	PC	1CM44
80	4	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1854 **4009**	1	*2144,57*	PC	1CM44
100	4	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1854 **4010**	1	*1957,73*	PC	1CM44
100	4	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1854 **4011**	1	*2310,12*	PC	1CM44
125	4	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1854 **4012**	1	*2091,69*	PC	1CM44
125	4	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1854 **4013**	1	*2468,19*	PC	1CM44
160	4	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1854 **4016**	1	*2181,71*	PC	1CM44
160	4	ATYS M	Programable automáticamente para el grupo electrógeno	N/D	1854 **4017**	1	*2574,42*	PC	1CM44

ATyS d M monofásico en caja de policarbonato - Conmutadores de transferencia automática en caja - 40 a 160 A

atysm_251

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- De 40 a 160 A.
- Red eléctrica 230 VAC (176 VAC-288 VAC) 50 Hz o 60 Hz (45 Hz-65 Hz).
- Grado de protección: IP 55, IK08.
- Color: RAL 7035.
- Material: tapa transparente, base de la caja: policarbonato.
- Montaje: 4 agujeros en la parte trasera de la caja.
- Resistencia a llamas hasta 650 °C.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
40	2	ATYS M	Motorizado	N/D	1823 **2004**	1	*958,78*	PC	1CM44
63	2	ATYS M	Motorizado	N/D	1823 **2006**	1	*975,51*	PC	1CM44
80	2	ATYS M	Motorizado	N/D	1823 **2008**	1	*1001,25*	PC	1CM44
100	2	ATYS M	Motorizado	N/D	1823 **2010**	1	*1019,27*	PC	1CM44
125	2	ATYS M	Motorizado	N/D	1823 **2012**	1	*1060,45*	PC	1CM44
160	2	ATYS M	Motorizado	N/D	1823 **2016**	1	*1111,93*	PC	1CM44

ATyS d M en caja de acero - Interruptor Conmutador de transferencia automática Atys dM en caja de acero - 40 a 160 A

coff_334

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- Adecuado para entornos sometidos a riesgos mecánicos y polvorientos.
- Pletina de puenteado incorporada.
- Grado de protección: IP3x o IP54.
- Color: RAL 7035.
- Paneles de mordaza de cable: superior e inferior.
- Material: Acero de 1,2 mm de espesor.
- Revestimiento: polvo epoxi de poliéster.
- Montaje: 4 soportes para montaje en pared - no montados.
- Puerta: abatible, recorte 327,4 x 47,6 mm.
- Cierre de puerta: Barra doble de 3 mm (llave incluida).

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
40	4	ATYS M	Motorizado	N/D	1823 **4004**	1	*1421,12*	PC	1CM44
40	4	ATYS M	Motorizado	N/D	1823 **4005**	1	*1652,14*	PC	1CM44
63	4	ATYS M	Motorizado	N/D	1823 **4006**	1	*1512,47*	PC	1CM44
63	4	ATYS M	Motorizado	N/D	1823 **4007**	1	*1758,34*	PC	1CM44
80	4	ATYS M	Motorizado	N/D	1823 **4008**	1	*1642,56*	PC	1CM44
80	4	ATYS M	Motorizado	N/D	1823 **4009**	1	*1909,58*	PC	1CM44
100	4	ATYS M	Motorizado	N/D	1823 **4010**	1	*1705,21*	PC	1CM44
100	4	ATYS M	Motorizado	N/D	1823 **4011**	1	*1982,42*	PC	1CM44
125	4	ATYS M	Motorizado	N/D	1823 **4012**	1	*1885,68*	PC	1CM44
125	4	ATYS M	Motorizado	N/D	1823 **4013**	1	*2200,92*	PC	1CM44
160	4	ATYS M	Motorizado	N/D	1823 **4016**	1	*2155,94*	PC	1CM44
160	4	ATYS M	Motorizado	N/D	1823 **4017**	1	*2475,49*	PC	1CM44

ATyS Bypass de una línea - ATS bypass de una línea sin corte y conmutador de aislamiento - 40 to 3200 A

tablo_035

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- Red eléctrica 230/400 VAC ±20%, 50/60 Hz, autoalimentado desde fuentes.
- Lógica de control normal/autónoma.
- Control de tensión y frecuencia en redes I y II.
- Control de rotación de fases.
- 1 relé de salida biestable configurable para la orden de arranque/parada del generador.
- Posición de control I, 0, II con contacto seco.
- Control manual de emergencia.
- Contactos auxiliares.
- Comunicación JBus/Modbus (de serie).
- Interruptor Auto/Man. Código IP de equipo: IP41 de serie y otros códigos IP bajo pedido.
- Puerta abisagrada.
- Soportes de retención (montaje en pared) hasta 160 A.
- Pies de extensión de 250 a 3200 A.
- ATyS extraíble desde 160 A
- Identificación de barra.
- Panel sinóptico (3 LED para tensión activa en fuente 1, fuente 2 y carga; panel sinóptico de 16 LED opcional).
- Protección incorporada contra el contacto directo de cada unidad funcional.
- Caja de acero.
- Color: RAL 7035.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
40	4	ATYS M	Automático y programable	1	1785 **4004**	1	*Consultar*	PC	1CO30
63	4	ATYS M	Automático y programable	1	1785 **4006**	1	*Consultar*	PC	1CO30
80	4	ATYS M	Automático y programable	1	1785 **4008**	1	*Consultar*	PC	1CO30
100	4	ATYS M	Automático y programable	2	1785 **4010**	1	*Consultar*	PC	1CO30
125	4	ATYS M	Automático y programable	2	1785 **4012**	1	*Consultar*	PC	1CO30
160	4	B3	Automático y programable	3	1785 **4016**	1	*Consultar*	PC	1CO30
250	4	B4	Automático y programable	4	1785 **4025**	1	*Consultar*	PC	1CO30
400	4	B4	Automático y programable	4	1785 **4040**	1	*Consultar*	PC	1CO30
630	4	B5	Automático y programable	5	1785 **4063**	1	*Consultar*	PC	1CO30
800	4	B6	Automático y programable	6	1785 **4080**	1	*Consultar*	PC	1CO30
1000	4	B6	Automático y programable	6	1785 **4100**	1	*Consultar*	PC	1CO30
1250	4	B6	Automático y programable	7	1785 **4120**	1	*Consultar*	PC	1CO30
1600	4	B7	Automático y programable	7	1785 **4160**	1	*Consultar*	PC	1CO30
2000	4	B8	Automático y programable	8	1785 **4200**	1	*Consultar*	PC	1CO30
2500	4	B8	Automático y programable	8	1785 **4250**	1	*Consultar*	PC	1CO30
3200	4	B8	Automático y programable	8	1785 **4320**	1	*Consultar*	PC	1CO30

ATyS Bypass de doble línea - ATS bypass de doble línea sin corte y con interruptor de aislamiento - 40 a 3200 A

tablo_035

Toda la potencia de conmutación, con la ventaja de una caja

Características generales

- Red eléctrica 230/400 VAC ±20%, 50/60 Hz, autoalimentado desde fuentes.
- Lógica de control normal/autónoma.
- Control de tensión y frecuencia en redes I y II.
- Control de rotación de fases.
- 1 relé de salida biestable configurable para la orden de arranque/parada del generador.
- Posición de control I, 0, II con contacto seco.
- Control manual de emergencia.
- Contactos auxiliares.
- Comunicación JBus/Modbus (de serie).
- Interruptor Auto/Man. Código IP de equipo: IP41 de serie y otros códigos IP bajo pedido.
- Puerta abisagrada.
- Soportes de retención (montaje en pared) hasta 160 A.
- Pies de extensión de 250 a 3200 A.
- ATyS extraíble desde 160 A
- Identificación de barra.
- Panel sinóptico (3 LED para tensión activa en fuente 1, fuente 2 y carga; panel sinóptico de 16 LED opcional).
- Protección incorporada contra el contacto directo de cada unidad funcional.
- Caja de acero.
- Color: RAL 7035.

Tabla de referencias

Corriente nominal	Número de polos	Tamaño del equipo	Operador de control	Tamaño	Referencia	Cantidad por paquete	Price 667	Precio por unidad	Grupo de productos
40	4	ATYS M	Automático y programable	1	1786 **4004**	1	*Consultar*	PC	1CO30
63	4	ATYS M	Automático y programable	1	1786 **4006**	1	*Consultar*	PC	1CO30
80	4	ATYS M	Automático y programable	1	1786 **4008**	1	*Consultar*	PC	1CO30
100	4	ATYS M	Automático y programable	2	1786 **4010**	1	*Consultar*	PC	1CO30
125	4	ATYS M	Automático y programable	2	1786 **4012**	1	*Consultar*	PC	1CO30
160	4	B3	Automático y programable	3	1786 **4016**	1	*Consultar*	PC	1CO30
250	4	B4	Automático y programable	4	1786 **4025**	1	*Consultar*	PC	1CO30
400	4	B4	Automático y programable	4	1786 **4040**	1	*Consultar*	PC	1CO30
630	4	B5	Automático y programable	5	1786 **4063**	1	*Consultar*	PC	1CO30
800	4	B6	Automático y programable	6	1786 **4080**	1	*Consultar*	PC	1CO30
1000	4	B6	Automático y programable	6	1786 **4100**	1	*Consultar*	PC	1CO30
1250	4	B6	Automático y programable	7	1786 **4120**	1	*Consultar*	PC	1CO30
1600	4	B7	Automático y programable	7	1786 **4160**	1	*Consultar*	PC	1CO30
2000	4	B8	Automático y programable	8	1786 **4200**	1	*Consultar*	PC	1CO30
2500	4	B8	Automático y programable	8	1786 **4250**	1	*Consultar*	PC	1CO30
3200	4	B8	Automático y programable	8	1786 **4320**	1	*Consultar*	PC	1CO30

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida SAI/UPS

Garantizamos la disponibilidad y el almacenamiento de energía de alta calidad

SITE 857

NETYS PL - Protección multitoma de fácil uso - 600 y 800 VA

gamme_255

SAI multitoma para realizar sus conexiones con más facilidad

Características generales

- Protección eléctrica conectable compacta y práctica
- Diseño moderno adecuado para su colocación sobre/bajo el escritorio o para instalaciones en el suelo.
- 6 tomas de salida tipo schuko para lograr una distribución directa a sus aplicaciones:
- Software LOCAL VIEW para la supervisión local del SAI
- Puerto USB para la carga de dispositivos móviles

Tabla de referencias

Potencia	Entrada/ salida	Vida útil	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
0,6	1/1	03-05	220	220	123	3,6	NeTYS PL 600VA/360W 230V 50/60Hz STEPWAVE,BATERIA INTEGRADA 4+2 TOMAS DE SALIDA SCHUKO 1xUSB,1xUSB PARA CARGA DEL TELEFONO MOBIL COLOR NEGRO	**NPL-0600-D**	*128*
0,8	1/1	03-05	220	220	123	4,1	NeTYS PL 800VA/480W 230V 50/60Hz STEPWAVE,BATERIA INTEGRADA 4+2 TOMAS DE SALIDA SCHUKO 1xUSB,1xUSB PARA CARGA DEL TELEFONO MOBIL COLOR BLANCO	**NPL-0800-D**	*165*

Accesorios

Opción de comunicación

Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
0	0	0	0	0,9	CABLE COMUNICACIÓN USB 1,5 M	**NET-OP-USB**	*9*

NETYS PE - Protección práctica y económica - de 600 a 2000 VA

gamme_253

Protección ideal y económica para aplicaciones SOHO o TPV

Características generales

- Formato minitorre
- Tecnología línea interactiva, función AVR (regulación automática de la tensión)
- Panel de control con pantalla LCD
- Software LOCAL VIEW para la supervisión local del SAI
- Supresor de línea de datos NTP
- Hasta 6 tomas de salida del SAI

Tabla de referencias

Potencia	Entrada/ salida	Vida útil	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
0,6	1/1	03-05	100	300	145	5	NeTYS PE 600VA/360W 230V 50/60Hz BATERIA INTEGRADA CON AVR, STEPWAVE MODELO BASICO	**NPE-B600**	*96*
0,65	1/1	03-05	100	300	145	5,2	NeTYS PE 650VA/360W 230V 50/60Hz BATERIA INTEGRADA CON AVR, STEPWAVE TOMA RJ45 PROTEGIDA, 1xUSB	**NPE-0650**	*112*
0,85	1/1	03-05	100	300	145	6	NeTYS PE 850VA/480W 230V 50/60Hz BATERIA INTEGRADA CON AVR, STEPWAVE TOMA RJ45 PROTEGIDA, 1xUSB	**NPE-0850**	*161*
1	1/1	03-05	145	345	165	9,7	NeTYS PE 1000VA/600W 230V 50/60Hz BATERIA INTEGRADA CON AVR, STEPWAVE, LCD, TOMA RJ45 PROTEGIDA, 1xUSB	**NPE-1000-LCD**	*235*
1,5	1/1	03-05	145	390	205	11,2	NeTYS PE 1500VA/900W 230V 50/60Hz BATERIA INTEGRADA CON AVR, STEPWAVE, LCD, TOMA RJ45 PROTEGIDA, 1xUSB	**NPE-1500-LCD**	*332*
2	1/1	03-05	145	390	205	12	NeTYS PE 2000VA/1200W 230V 50/60Hz BATERIA INTEGRADA CON AVR, STEPWAVE, LCD, TOMA RJ45 PROTEGIDA, 1xUSB	**NPE-2000-LCD**	*399*

Accesorios

Opción de comunicación

Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
0	0	0	0	0,9	CABLE COMUNICACIÓN USB 1,5 M	**NET-OP-USB**	*9*

Opción de potencia

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	3,3	240	140	50	1	MULTIPLUG 3 TOMAS SCHUKO	**ENT-OP-IEC-3DIN**	*21*

NETYS PR-MT - Protección fiable que ahorra espacio - de 1000 a 2000 VA

gamme_258

SAI profesional línea interactiva

Características generales

- Formato minitorre para fácil instalación cerca de la carga IT
- Onda sinusoidal, función AVR (regulación automática de la tensión)
- Panel de control con pantalla LCD
- Software LOCAL VIEW para la supervisión local del SAI
- Supresor de línea de datos NTP
- Hasta 6 tomas de salida del SAI

Tabla de referencias

Potencia	Entrada/ salida	Vida útil	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
1	1/1	03-05	145	345	165	9,2	NeTYS PR-MT 1000VA/700W 230V 50/60Hz CON AVR, SINEWAVE, LCD, TOMA RJ45 PROTEGIDA, 1xUSB, BATERIA INTEGRADA	**NPR-1000-MT**	*413*
1,5	1/1	03-05	145	390	205	12,3	NeTYS PR-MT 1500VA/1050W 230V 50/60Hz CON AVR, SINEWAVE, LCD, TOMA RJ45 PROTEGIDA, 1xUSB, BATERIA INTEGRADA	**NPR-1500-MT**	*537*
2	1/1	03-05	145	390	205	12,3	NeTYS PR-MT 2000VA/1400W 230V 50/60Hz CON AVR, SINEWAVE, LCD, TOMA RJ45 PROTEGIDA, 1xUSB, BATERIA INTEGRADA	**NPR-2000-MT**	*723*

Accesorios

Opción de comunicación

Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
0	0	0	0	0,9	CABLE COMUNICACIÓN USB 1,5 M	**NET-OP-USB**	*9*

ByPass de mantenimiento

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	3,3	440	80	50	1,5	BYPASS MANUAL HOT SWAP 1U CON TOMAS IEC PARA SAI HASTA 3.3KVA (No para ITYS 3kVA modelo LB)	**MBP-1U-IEC**	*261*

Opción de potencia

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	3,3	240	140	50	1	MULTIPLUG 3 TOMAS SCHUKO	**ENT-OP-IEC-3DIN**	*21*

NETYS PR RT - Protección de alto rendimiento en rack o torre - de 1700 a 3300 VA

netys_162

Una continuidad de la alimentación segura y profesional

Características generales

- SAI convertible 19 pulg. en rack y torre
- Onda sinusoidal, función AVR (regulación automática de la tensión)
- Panel de control mediante pantalla LCD
- Amplia gama de protocolos de comunicación disponibles en opciones
- Supresor de línea de datos NTP
- Hasta 9 tomas de salida del SAI

NETYS PR RT

Potencia (VA)	Autonomía (min)	Referencias	Descripción	Precio
1700	8	**NPR-1700-RT**	NETYS PR RT 1700VA/1350W RK/TW, 230V 50Hz CON AVR, CORRIENTE SINUSOIDAL, LCD, TOMA PROTECCION RJ45,1X USB,1X RS232 BATERIA INCLUIDA	*805*
1700	24	**NPR-1700-RT + (x1) NPR-B1700-RT**		*1229*
1700	47	**NPR-1700-RT + (x2) NPR-B1700-RT**		*1653*
2200	11	**NPR-2200-RT**	NETYS PR RT 2200VA/1800W RK/TW, 230V 50Hz CON AVR, CORRIENTE SINUSOIDAL, LCD, TOMA PROTECCION RJ45,1X USB,1X RS232 BATERIA INCLUIDA	*1193*
2200	44	**NPR-2200-RT + (x1) NPR-B3300-RT**		*1999*
2200	85	**NPR-2200-RT + (x2) NPR-B3300-RT**		*2805*
3300	8	**NPR-3300-RT**	NETYS PR RT 3300VA/2700W RK/TW, 230V 50Hz CON AVR, CORRIENTE SINUSOIDAL, LCD, TOMA PROTECCION RJ45,1X USB,1X RS232 BATERIA INCLUIDA	*1528*
3300	26	**NPR-3300-RT + (x1) NPR-B3300-RT**		*2334*
3300	51	**NPR-3300-RT + (x2) NPR-B3300-RT**		*3140*

Tabla de referencias

Potencia	Entrada/ salida	Autonomía típica disponible	Vida útil	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
1,7	1/1	8	03-05	440	436	87	18	NeTYS PR-RT 1700VA/1350W 230V 50/60Hz CON AVR, SINEWAVE, LCD, TOMA RJ45 PROTEGIDA,1xUSB,1xRS232 BATERIA INTEGRADA	**NPR-1700-RT**	*805*
2,2	1/1	11	03-05	440	608	87	28,2	NeTYS PR-RT 2200VA/1800W 230V 50/60Hz CON AVR, SINEWAVE, LCD, TOMA RJ45 PROTEGIDA,1xUSB,1xRS232 BATERIA INTEGRADA	**NPR-2200-RT**	*1193*
3,3	1/1	8	03-05	440	608	87	31,5	NeTYS PR-RT 3300VA/2700W 230V 50/60Hz CON AVR, SINEWAVE, LCD, TOMA RJ45 PROTEGIDA,1xUSB,1xRS232 BATERIA INTEGRADA	**NPR-3300-RT**	*1528*

Accesorios

Opción de comunicación

Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
0	0	0	0	0,9	CABLE COMUNICACIÓN USB 1,5 M	**NET-OP-USB**	*9*

ByPass de mantenimiento

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	3,3	440	80	50	1,5	BYPASS MANUAL HOT SWAP 1U CON TOMAS IEC PARA SAI HASTA 3.3KVA (No para ITYS 3kVA modelo LB)	**MBP-1U-IEC**	*261*

NETYS PR RT - Protección de alto rendimiento en rack o torre - de 1700 a 3300 VA

Opción mecánica

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	0	490	100	70	2,5	GUIAS PARA NeTYS RT PARA MONTAJE EN BASTIDOR, PESO MÁXIMO 87 kG	**NRT-OP-RAIL**	*64*

Opción de potencia

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	3,3	240	140	50	1	MULTIPLUG 3 TOMAS SCHUKO	**ENT-OP-IEC-3DIN**	*21*

Opción funcional

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	0	240	170	60	0,3	NET VISION TARJETA NET VISION INTERFAZ WEB/SNMP IPV4/IPV6 PARA RANURA NOTA: CONDICIONES ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN EN CASO DE NETYS RT	**NET-VISION7CARD**	*404*
	0	170	240	60	0,2	SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA NET VISION	**NET-VISION-EMD**	*130*

NETYS PR 1U - Protección eléctrica compacta de alta densidad en rack - 1000 y 1500 VA

netys_090

Características generales

- NETYS PR que proporciona una alta densidad de potencia (1U - 45 mm)
- Onda sinusoidal, función AVR (regulación automática de la tensión)
- Amplia gama de protocolos de comunicación disponibles en opciones
- Supresor de línea de datos NTP
- Hasta 4 tomas de salida del SAI

Tabla de referencias

Potencia	Entrada/ salida	Autonomía típica disponible	Vida útil	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
1	1/1	8	03-05	440	578	44	21	NeTYS PR 1000VA/670W 230V 50/60Hz CON AVR, SINEWAVE, TOMA RJ45 PROTEGIDA,1xRS232 BATERIA INTEGRADA MODELO RACK 1U	**NET1000-PR-1U**	*689*
1,5	1/1	8	03-05	440	578	44	23	NeTYS PR 1500VA/1000W 230V 50/60Hz CON AVR, SINEWAVE, TOMA RJ45 PROTEGIDA,1xUSB,1xRS232 BATERIA INTEGRADA MODELO RACK 1U	**NET1500-PR-1U**	*1054*

Accesorios

Opción de comunicación

Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
0	0	0	0	0,9	CABLE COMUNICACIÓN USB 1,5 M	**NET-OP-USB**	*9*

ByPass de mantenimiento

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	3,3	440	80	50	1,5	BYPASS MANUAL HOT SWAP 1U CON TOMAS IEC PARA SAI HASTA 3.3KVA (No para ITYS 3kVA modelo LB)	**MBP-1U-IEC**	*261*

Opción mecánica

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	0	490	100	70	2,5	GUIAS PARA NeTYS RT PARA MONTAJE EN BASTIDOR, PESO MÁXIMO 87 kG	**NRT-OP-RAIL**	*64*

Opción de potencia

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	3,3	240	140	50	1	MULTIPLUG 3 TOMAS SCHUKO	**ENT-OP-IEC-3DIN**	*21*

NETYS RT3 - Protección total en rack o torre - de 1100 a 11000 VA

gamme_854

Una solución profesional para la protección total de sus equipos de IT

Características generales

- SAI tecnología on line de doble conversión convertible torre/rack.
- Interfaz de contactos secos integrado (5000-11000 VA).
- Disyuntor de entrada de red (5000-11000 VA).
- Conexión para módulos de ampliación de baterías.
- Puerto para funcionamiento en paralelo (5000-11000 VA).
- Apagado remoto del SAI.
- Sensor de temperatura interno.

NETYS RT3

Potencia (VA)	Autonomía (min)	Referencias	Descripción	Precio
1100	7	**NRT2-U1100**	NeTYS RT 1100VA/900W 230V 50/60Hz DOBLE CONVERSIÓN ON LINE (VFI) 1xEPO, 1xUSB, 1xRS232, BATERÍA INCLUIDA	*919*
1100	22	**NRT2-U1100 + (x1) NRT-B1100**		*1453*
1100	42	**NRT2-U1100 + (x2) NRT-B1100**		*1987*
1700	11	**NRT2-U1700**	NeTYS RT 1700VA/1350 230V 50/60Hz DOBLE CONVERSIÓN ON LINE (VFI) 1xEPO, 1xUSB, 1xRS232, BATERÍA INCLUIDA	*1282*
1700	33	**NRT2-U1700 + (x1) NRT-B2200**		*2108*
1700	63	**NRT2-U1700 + (x2) NRT-B2200**		*2934*
2200	7	**NRT2-U2200**	NeTYS RT 2200VA/1700W 230V 50/60Hz DOBLE CONVERSIÓN ON LINE (VFI) 1xEPO, 1xUSB, 1xRS232, BATERÍA INCLUIDA	*1550*
2200	24	**NRT2-U2200 + (x1) NRT-B2200**		*2376*
2200	45	**NRT2-U2200 + (x2) NRT-B2200**		*3202*
3300	7	**NRT2-U3300**	NeTYS RT 3300VA/2700W 230V 50/60Hz DOBLE CONVERSIÓN ON LINE (VFI) 1xEPO, 1xUSB, 1xRS232, BATERÍA INCLUIDA	*1964*
3300	23	**NRT2-U3300 + (x1) NRT-B3000**		*3128*
3300	44	**NRT2-U3300 + (x2) NRT-B3000**		*4292*
5000	12	**NRT3-5000K**	NeTYS RT 5000VA/5000W 230V 50/60Hz DOBLE CONVERSIÓN ON LINE (VFI) 1xEPO, 1xUSB, 1xRS232, BATERÍA INCLUIDA	*3304*
5000	22	**NRT3-5000K + (x1) NRT3-B7000**		*4654*
5000	36	**NRT3-5000K + (x2) NRT3-B7000**		*6004*
7000	7	**NRT3-7000K**	NeTYS RT 7000VA/6000W 230V 50/60Hz DOBLE CONVERSIÓN ON LINE (VFI) 1xEPO, 1xUSB, 1xRS232, BATERÍA INCLUIDA	*4049*
7000	14	**NRT3-7000K + (x1) NRT3-B7000**		*5399*
7000	23	**NRT3-7000K + (x2) NRT3-B7000**		*6749*
9000	11	**NRT3-9000K**	NeTYS RT 9000VA/8000W 230V 50/60Hz DOBLE CONVERSIÓN ON LINE (VFI) 1xEPO, 1xUSB, 1xRS232, BATERÍA INCLUIDA	*5172*
9000	20	**NRT3-9000K + (x1) NRT3-B11000**		*6870*
9000	34	**NRT3-9000K + (x2) NRT3-B11000**		*8568*
11000	8	**NRT3-11000K**	NeTYS RT 11000VA/10000W 230V 50/60Hz DOBLE CONVERSIÓN ON LINE (VFI) 1xEPO, 1xUSB, 1xRS232, BATERÍA INCLUIDA	*6008*
11000	15	**NRT3-11000K + (x1) NRT3-B11000**		*7706*
11000	27	**NRT3-11000K + (x2) NRT3-B11000**		*9404*

Tabla de referencias

Potencia	Entrada/ salida	Autonomía típica disponible	Vida útil	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
1,1	1/1	7	03-05	440	333	89	13	NeTYS RT 1100VA/900W 230V 50/60Hz DOBLE CONVERSIÓN ONLINE (VFI) 1xEPO,1xUSB,1xRS232 BATERÍA INCLUIDA	**NRT2-U1100**	*919*
1,7	1/1	11	03-05	440	430	89	18	NeTYS RT 1700VA/1350W 230V 50/60Hz DOBLE CONVERSIÓN ONLINE (VFI) 1xEPO,1xUSB,1xRS232 BATERÍA INCLUIDA	**NRT2-U1700**	*1282*
2,2	1/1	7	03-05	440	430	89	19	NeTYS RT 2200VA/1800W 230V 50/60Hz DOBLE CONVERSIÓN ONLINE (VFI) 1xEPO,1xUSB,1xRS232 BATERÍA INCLUIDA	**NRT2-U2200**	*1550*
3,3	1/1	7	03-05	440	608	89	30	NeTYS RT 3300VA/2700W 230V 50/60Hz DOBLE CONVERSIÓN ONLINE (VFI) 1xEPO,1xUSB,1xRS232 BATERÍA INCLUIDA	**NRT2-U3300**	*1964*
5	1/1	13	03-05	440	565	178	50	NeTYS RT 5000VA/5000W 230V 50/60Hz DOBLE CONVERSIÓN ONLINE (VFI) 1xEPO,1xUSB,1xRS232 BATERÍA INCLUIDA	**NRT3-5000K**	*3304*
7	1/1	8	03-05	440	565	178	51	NeTYS RT 7000VA/6000W 230V 50/60Hz DOBLE CONVERSIÓN ONLINE (VFI) 1xEPO,1xUSB,1xRS232 BATERÍA INCLUIDA	**NRT3-7000K**	*4049*
9	1/1	11	03-05	440	650	220	83	NeTYS RT 9000VA/8000W 230V 50/60Hz DOBLE CONVERSIÓN ONLINE (VFI) 1xEPO,1xUSB,1xRS232 BATERÍA INCLUIDA	**NRT3-9000K**	*5172*
11	1/1	9	03-05	440	650	220	84	NeTYS RT 11000VA/10000W 230V 50/60Hz DOBLE CONVERSIÓN ONLINE (VFI) 1xEPO,1xUSB,1xRS232 BATERÍA INCLUIDA	**NRT3-11000K**	*6008*

NETYS RT3 - Protección total en rack o torre - de 1100 a 11000 VA

Opción de baterías

Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
2,2	180	230	90	0,5	NeTYS RT CABLE DE BATERÍA LARGO (900 mm) 1 LADO LIBRE PARA ARMARIOS ESPECIALES PARA SAI DE 1700 VA A 2200 VA	**NRT-OP-CBL22F**	*107*
3,3	180	230	90	0,5	NeTYS RT CABLE DE BATERÍA LARGO (900 mm) 1 LADO LIBRE PARA ARMARIO DE BATERÍAS ESPECIAL PARA SAI DE 3300 VA	**NRT-OP-CBL30F**	*107*
	70	900	30	1	NeTYS RT CABLE DE BATERÍA LARGO (900mm) ESPECIALES PARA SAI DE 5000VA A 11000VA	**NRT3-OP-CBL11B**	*90*
	70	900	30	1	NeTYS RT CABLE DE BATERÍA LARGO (900mm) 1 LADO LIBRE PARA ARMARIO DE BATERÍAS ESPECIAL PARA SAI DE 5000VA A 11000VA	**NRT3-OP-CBL11F**	*117*

Opción de comunicación

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	0	150	150	50	0,5	NeTYS RT TARJETA DE CONTACTOS DE ALARMAS PARA SLOT PROGRAMABLES 1x ENTRADA, 6x SALIDA	**NRT-OP-REL**	*110*

ByPass de mantenimiento

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	3,3	440	80	50	1,5	BYPASS MANUAL HOT SWAP 1U CON TOMAS IEC PARA SAI HASTA 3.3KVA (No para ITYS 3kVA modelo LB)	**MBP-1U-IEC**	*261*

Opción mecánica

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	0	490	100	70	2,5	GUIAS PARA NeTYS RT PARA MONTAJE EN BASTIDOR, PESO MÁXIMO 87 kG	**NRT-OP-RAIL**	*64*

Opción de potencia

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	3,3	240	140	50	1	MULTIPLUG 3 TOMAS SCHUKO	**ENT-OP-IEC-3DIN**	*21*

Opción funcional

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	0	240	170	60	0,3	NET VISION TARJETA NET VISION INTERFAZ WEB/SNMP IPV4/IPV6 PARA RANURA NOTA: CONDICIONES ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN EN CASO DE NETYS RT	**NET-VISION7CARD**	*404*
	0	170	240	60	0,2	SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA NET VISION	**NET-VISION-EMD**	*130*
	0	0	0	0	1	SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA NET VISION	**NRT-OP-EMD**	*139*
	0	100	100	30	0,5	NeETYS RT ADAPTADOR WEB/SNMP PARA RANURA PARA SAI NETYS RT 1100VA A 11000VA	**NRT-OP-SNMP**	*225*

ITYS3 - Protección eléctrica fiable y versátil - de 1 a 10 kVA

gamme_849

SAI on line doble conversión robusto y fácil de instalar

Características generales

- Interfaz de contactos secos integrada.
- Disyuntor de entrada de red.
- Conexión para módulos de ampliación de baterías.
- Apagado remoto del SAI.
- Sensor de temperatura interno.

ITYS3

Potencia (VA)	Autonomía (min)	Referencias	Descripción	Price
1000	12	**ITY3-TW010B**	ITYS 1000VA VFI UPS 1/1 PF=1 CON BATERIA INTEGRADA	*722*
1000	21	**ITY3-TW010B + (x1) ITY3-EX010HB**		*1082*
1000	35	**ITY3-TW010B + (x1) ITY3-EX010B**		*1231*
1000	51	**ITY3-TW010LB + (x2) ITY3-EX010B**		*1740*
2000	15	**ITY3-TW020B**	ITYS 2000VA VFI UPS 1/1 PF=1 CON BATERIA INTEGRADA	*1254*
2000	27	**ITY3-TW020B + (x1) ITY3-EX030HB**		*1908*
2000	46	**ITY3-TW020B + (x1) ITY3-EX030B**		*2184*
2000	67	**ITY3-TW020LB + (x2) ITY3-EX030B**		*3114*
3000	9	**ITY3-TW030B**	ITYS 3000VA VFI UPS 1/1 PF=1 CON BATERIA INTEGRADA	*1590*
3000	17	**ITY3-TW030B + (x1) ITY3-EX030HB**		*2244*
3000	27	**ITY3-TW030B + (x1) ITY3-EX030B**		*2520*
3000	40	**ITY3-TW030LB + (x2) ITY3-EX030B**		*3450*
6000	10	**ITY3-TW060B**	ITYS 6000VA VFI SAI 1/1 PF=1	*3518*
6000	25	**ITY3-TW060B + (x1) ITY3-EX100HB**		*5386*
6000	42	**ITY3-TW060B + (x1) ITY3-EX100B**		*6237*
6000	79	**ITY3-TW060B + (x2) ITY3-EX100B**		*8956*
10000	6	**ITY3-TW100B**	ITYS 10000VA VFI SAI 1/1 PF=1	*4844*
10000	13	**ITY3-TW100B + (x1) ITY3-EX100HB**		*6712*
10000	22	**ITY3-TW100B + (x1) ITY3-EX100B**		*7563*
10000	41	**ITY3-TW100B + (x2) ITY3-EX100B**		*10282*

Tabla de referencias

Potencia	Entrada/ salida	Autonomía típica disponible	Vida útil	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
1	1/1	12	03-05	145	404	224	14,4	ITYS 1000VA VFI UPS 1/1 PF=1 CON BATERIA INTEGRADA	**ITY3-TW010B**	*722*
2	1/1	15	03-05	192	428	322	26	ITYS 2000VA VFI UPS 1/1 PF=1 CON BATERIA INTEGRADA	**ITY3-TW020B**	*1254*
3	1/1	9	03-05	192	428	322	26	ITYS 3000VA VFI UPS 1/1 PF=1 CON BATERIA INTEGRADA	**ITY3-TW030B**	*1590*
6	1/1	10	03-05	225	416	589	53	ITYS 6000VA VFI UPS 1/1 PF=1 CON BATERIA Y BYPASS MANUAL INTEGRADO	**ITY3-TW060B**	*3518*
10	1/1	6	03-05	225	416	589	61	ITYS 10000VA VFI UPS 1/1 PF=1 CON BATERIA Y BYPASS MANUAL INTEGRADO	**ITY3-TW100B**	*4844*
8,5	3/1	9	03-05	225	416	589	58	ITYS 8500VA VFI UPS X/1 PF=1 CON BATERIA Y BYPASS MANUAL INTEGRADO	**ITY3-TW108B**	*4356*
10	3/1	6	03-05	225	416	589	61	ITYS 10000VA VFI UPS X/1 PF=1 CON BATERIA Y BYPASS MANUAL INTEGRADO	**ITY3-TW110B**	*5550*

ITYS3 - Protección eléctrica fiable y versátil - de 1 a 10 kVA

Accesorios

Opción de comunicación

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	0	180	60	170	1	TARJETA CONTACTOS AVANZADA 1 ENTRADA - 5 SALIDAS (COMPATIBLE CON ITYS Y NeTYS PR 1U)	**ITY-OP-ADC**	*118*

ByPass de mantenimiento

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	3,3	440	80	50	1,5	BYPASS MANUAL HOT SWAP 1U CON TOMAS IEC PARA SAI HASTA 3.3KVA (No para ITYS 3kVA modelo LB)	**MBP-1U-IEC**	*261*

Opción de potencia

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	3,3	240	140	50	1	MULTIPLUG 3 TOMAS SCHUKO	**ENT-OP-IEC-3DIN**	*21*

Opción funcional

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	0	240	170	60	0,3	NET VISION TARJETA NET VISION INTERFAZ WEB/SNMP IPV4/IPV6 PARA RANURA NOTA: CONDICIONES ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN EN CASO DE NETYS RT	**NET-VISION7CARD**	*404*
	0	170	240	60	0,2	SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA NET VISION	**NET-VISION-EMD**	*130*

MASTERYS BC+ PF1 - Diseñado para una fácil integración y uso- de 10 a 20 kVA

gamme_754

Una solución flexible y rentable diseñada para una fácil integración y uso

Características generales

- Alimentación común
- Conmutador interno de bypass de mantenimiento
- Disyuntor de entrada de red
- Disyuntor de salida
- Disyuntor de alimentación auxiliar
- Protección backfeed: circuito de detección
- Baterías internas

Tabla de referencias

Potencia	Entrada/ salida	Autonomía típica disponible	Vida útil	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
10	3/3	8	03-05	370	770	1190	142	MASTERYS BC+ 10kVA UPS 3/3 400V PF=1 BATERIA INTEGRADA Y ENTRADA COMUN	**U4BC01CB00NR100**	*6544*
10	3/3	12	03-05	370	770	1190	152	MASTERYS BC+ 10kVA UPS 3/3 400V PF=1 BATERIA INTEGRADA Y ENTRADA COMUN	**U4BC01CB00NX100**	*6754*
10	3/3	22	03-05	370	770	1190	200	MASTERYS BC+ 10kVA UPS 3/3 400V PF=1 BATERIA INTEGRADA Y ENTRADA COMUN	**U4BC01CB00NS100**	*7418*
15	3/3	7	03-05	370	770	1190	153	MASTERYS BC+ 15kVA UPS 3/3 400V PF=1 BATERIA INTEGRADA Y ENTRADA COMUN	**U4BC0FCB00NX100**	*7808*
15	3/3	13	03-05	370	770	1190	205	MASTERYS BC+ 15kVA UPS 3/3 400V PF=1 BATERIA INTEGRADA Y ENTRADA COMUN	**U4BC0FCB00NS100**	*8284*
15	3/3	19	03-05	370	770	1190	218	MASTERYS BC+ 15kVA UPS 3/3 400V PF=1 BATERIA INTEGRADA Y ENTRADA COMUN	**U4BC0FCB00NY100**	*8763*
20	3/3	8	03-05	370	770	1190	205	MASTERYS BC+ 20kVA UPS 3/3 400V PF=1 BATERIA INTEGRADA Y ENTRADA COMUN	**U4BC02CB00NS100**	*9061*
20	3/3	13	03-05	370	770	1190	218	MASTERYS BC+ 20kVA UPS 3/3 400V PF=1 BATERIA INTEGRADA Y ENTRADA COMUN	**U4BC02CB00NY100**	*9529*
20	3/3	22	03-05	370	770	1375	288	MASTERYS BC+ 20kVA UPS 3/3 400V PF=1 BATERIA INTEGRADA Y ENTRADA COMUN	**U4BC02CM00NZ100**	*10357*

Accesorios

Opción de comunicación

Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
0	82	168	40	0,5	TARJETA CONTACTOS PROGRAMABLE 3 ENTRADAS / 4 SALIDAS + RS485 SERIAL LINK + EPO	**1C-OP-C-ADC+SL**	*293*

Opción funcional

Imagen principal de referencia	Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
	0	240	170	60	0,3	NET VISION TARJETA NET VISION INTERFAZ WEB/SNMP IPV4/IPV6 PARA RANURA NOTA: CONDICIONES ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN EN CASO DE NETYS RT	**NET-VISION7CARD**	*404*
	0	170	240	60	0,2	SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA NET VISION	**NET-VISION-EMD**	*130*

STATYS XS - Sistema de transferencia fiable para alimentación redundante - 16 y 32 A - Montaje en rack

staty_058

Continuidad de la alimentación garantizada

Características generales

- Alternativa competitiva a una fuente de alimentación redundante en equipos de IT (monofásicos)
- Fácil de instalar y utilizar (Plug and play)
- Facilidad de uso: funcionamiento intuitivo
- Numerosas tomas de corriente para conectar los equipos de IT
- Capacidad de conexión Ethernet para la supervisión remota
- Sustitución rápida y segura del módulo sin interrupción de la carga

Tabla de referencias

Corriente nominal	Entrada/ salida	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
16	1/1	440	285	44	4	STATYS XS 16A 230V MONOFASICO CONMUTACION 2 POLOS FORMATO RACK 19 PULGADAS	**3310016001**	*747*
32	1/1	440	360	88	6	STATYS XS 32A 230V MONOFASICO CONMUTACION 2 POLOS FORMATO RACK 19 PULGADAS	**3310032001**	*1496*

Accesorios

Opción de comunicación

Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
0	210	160	60	0,15	TARJETA RS485 SERIAL LINK PARA STATYS XS	**3300000002**	*221*

Opción funcional

Potencia	Anchura	Profundidad	Altura	Peso	Descripción	Referencia	Precio
0	235	160	65	0,26	TARJETA WEB/SNMP PARA STATYS XS	**3300000001**	*241*

AMPLIACIONES DE GARANTÍA (AÑO) - Ampliaciones de garantía para baterías

Tabla de referencias

Potencia	Descripción	Referencia	Precio
600/800	Netys PL	**ESSOCOGAR303**	*30,89*
600/650/800	Netys PE	**ESSOCOGAR305**	*34,45*
1000/1500/2000	Netys PE	**ESSOCOGAR309**	*83,16*
1000/1500/1700	Netys PR MT/RT	**ESSOCOGAR315**	*115,24*
2000/2200/2300	Netys PR MT/RT	**ESSOCOGAR318**	*251,86*
1000/1100/1700	Itys/Netys RT	**ESSOCOGAR325**	*220,97*
2000/2200/3000	Itys/Netys RT	**ESSOCOGAR328**	*333,83*
5000/6000/7000	Itys/Netys RT	**ESSOCOGAR330**	*616,57*
8000/11000	Itys/Netys RT	**ESSOCOGAR332**	*861,30*
	NPR-B1700-RT	**ESSOCOGAR323**	*154,44*
	NPR-B3300-RT	**ESSOCOGAR324**	*269,68*
	NRT-B1100	**ESSOCOGAR333**	*154,44*
	NRT-B2200	**ESSOCOGAR334**	*384,91*
	NRT-B3000	**ESSOCOGAR335**	*488,27*
	NRT3-B7000	**ESSOCOGAR336**	*526,28*
	NRT3-B11000	**ESSOCOGAR337**	*836,35*

Índice

Referencias	Páginas
11121111	23, 26, 31
11131111	23, 26, 31
11221111	31, 58, 60
11231111	31, 58, 60
11321111	58, 60
11421111	58, 60
13091001	62, 63, 65
13091011	62, 63, 65
13092006	64
13092016	64
13094006	62, 64, 65
13094016	62, 64, 65
13994006	19, 21, 29, 62, 64, 66
14001020	24, 26, 31, 35, 40, 42, 58, 61
14001032	24, 26, 31, 35, 40, 42, 58, 61
14001050	24, 26, 31, 35, 40
14001220	35, 40, 42
14001232	35, 40, 42
14001250	35, 40, 42
14010520	35, 40
14010532	35, 40
14010620	19, 21
14010632	19, 21
14010640	19, 21
14011520	24, 26, 31, 44, 58, 61
14011532	24, 26, 31, 44, 58, 61
14011540	24, 26, 31
14020820	54
14020832	54
14030820	56
14030832	56
14031520	44, 45
14032113	17
14040520	19
14040532	19
14070515	19, 52
14070520	19, 52
14070532	19, 52
14090615	19, 21
14090620	19, 21
14090632	19, 21
14112111	17, 21, 34, 39
14132111	17, 21, 35, 39
14132113	54
14132114	56
14142111	17, 21, 35, 39
14152111	17, 21, 35, 39
14172111	17, 21, 35, 39
14182111	17, 21, 35, 39
14212111	23, 26, 31, 35, 39, 42
14212113	58, 60
14232111	23, 26, 31, 35, 39
14232113	58, 60
14242111	23, 26, 31, 35, 39, 42
14252111	23, 26, 35, 39, 42
14272111	23, 26, 35, 39
14282111	23, 26, 35, 39, 42
14313511	44
14323511	44
14333111	35, 39, 42
14333113	58, 60
14343111	35, 39, 42
14353511	44, 45
14363511	44, 45
14373111	23, 26, 35, 39, 42
14377911	35, 39, 42
14383111	23, 26, 35, 39, 42
14433111	23, 26, 31, 35, 39, 42
14433113	58, 60
14443111	23, 26, 31, 35, 39, 42
14538111	23, 26
14538113	58, 60
14548111	23, 26
14635113	17
14711111	17
14730111	17
14730113	17
14730114	17
14731111	17
14731113	17, 52
14731114	18
14741111	18
147A5111	18
147B5111	18
14811111	18
14831111	18
14841111	18
148A5111	18
148B5111	18
14910111	18, 21
14930111	18, 21
14940111	18, 21
149A9111	18, 21
149B9111	18, 21
15093012	27, 59, 61, 72, 74
15093025	27, 32, 59, 61, 72, 74
15093063	27, 59, 61, 72, 74
15093080	27, 59, 61, 72, 74
15093160	27, 59, 61, 72, 74
15093200	59, 72, 74
15094012	27, 59, 61, 72, 74
15094025	27, 31, 32, 59, 61, 72, 74
15094063	27, 59, 61, 72, 74
15094080	27, 31, 59, 61, 72, 74
15094160	27, 59, 61, 72, 74
15094200	24, 27, 59, 72, 74
15990502	71, 73
15990532	71, 73
15992009	64, 65, 76
15994001	69, 72
16000025	75
16000055	75
16000065	76
17854004	160
17854006	160
17854008	160
17854010	160
17854012	160
17854016	160
17854025	160
17854040	160
17854063	160
17854080	160
17854100	160
17854120	160
17854160	160
17854200	160
17854250	160
17854320	160
17864004	161
17864006	161
17864008	161
17864010	161
17864012	161
17864016	161
17864025	161
17864040	161
17864063	161
17864080	161
17864100	161
17864120	161
17864160	161
17864200	161
17864250	161
17864320	161
18232004	158
18232006	158
18232008	158
18232010	158
18232012	158
18232016	158
18234004	159
18234005	159
18234006	159
18234007	159
18234008	159
18234009	159
18234010	159
18234011	159
18234012	159
18234013	159
18234016	159
18234017	159
18542004	157
18542006	157
18542008	157
18542010	157
18542012	157
18542016	157
18544004	158
18544005	158
18544006	158
18544007	158
18544008	158
18544009	158
18544010	158
18544011	158
18544012	158
18544013	158
18544016	158
18544017	158
18554004	157
18554006	157
18554008	157
18554010	157
18554012	157
18554016	157
18844004	155
18844005	155
18844006	155
18844007	155
18844008	155
18844009	155
18844010	155
18844011	155
18844012	155
18844013	155
18844016	155
18844017	155
192J9120	94
192T0505	102
192T0510	102
192T0515	102
192T0520	102
192T0521	102
192T0522	102
192T0523	102
192T0524	102
192T0525	102
192T0530	102
192T0541	102
192T0551	102
192T0604	103
192T0605	103
192T0606	103
192T0607	103
192T0608	103
192T0609	103
192T0610	103
192T0612	103
192T0615	103
192T1404	116
192T1405	116
192T1406	116
192T1407	116
192T1410	116
192T1412	116
192T1415	116
192T1905	116
192T1906	116
192T1907	116
192T1908	116
192T1910	116
192T1912	116
192T1915	116
192T1916	116
192T2006	115
192T2007	115
192T2008	115
192T2010	115
192T2012	115
192T2015	115
192T2016	115
192T2017	115
192T2020	115
192T2022	115
192T2023	115
192T2024	115
192T2025	115
192T2030	115
192T2034	115
192T2035	115
192T2036	115
192T2106	114
192T2107	114
192T2108	114
192T2110	114
192T2112	114
192T2115	114
192T2120	114
192T2125	114
192T2130	114
192T2140	114
192T2305	112
192T2306	112
192T2307	112
192T2308	112
192T2310	112
192T2312	112
192T2315	112
192T2320	112
192T2325	112
192T2330	112
192T2340	112
192T2350	112
192T2360	112
192T2375	112
192T2408	111
192T2410	111
192T2412	111
192T2415	111
192T2420	111
192T2425	111
192T2430	111
192T2440	111
192T2450	111
192T3210	113
192T3212	113
192T3215	113

Índice

Referencias	Páginas
192T3216	113
192T3220	113
192T3225	113
192T3230	113
192T3240	113
192T3250	113
192T3260	113
192T3275	113
192T3310	110
192T3315	110
192T3320	110
192T3325	110
192T3425	110
192T3430	110
192T3440	110
192T3450	110
192T3460	110
192T4007	109
192T4010	109
192T4012	109
192T4015	109
192T4020	109
192T4025	109
192T4030	109
192T4040	109
192T4050	109
192T4060	109
192T4075	109
192T4080	109
192T4090	109
192T4601	105
192T4602	105
192T4603	105
192T4604	105
192T4605	105
192T4606	105
192T4610	104
192T4625	104
192T4630	104
192T4640	104
192T4650	104
192T4660	104
192T4675	104
192T4680	104
192T4710	104
192T4712	104
192T4715	104
192T4725	104
192T4730	104
192T4740	104
192T4750	104
192T4760	104
192T4775	104
192T4780	104
192T4810	103
192T4812	104
192T4814	103
192T4815	103
192T4820	103
192T4825	103
192T4830	103
192T4840	103
192T4850	103
192T5015	108
192T5020	108
192T5025	108
192T5030	108
192T5040	108
192T5050	108
192T5060	108
192T5075	108
192T5080	108
192T5090	108
192T5092	108
192T5095	108
192T6420	107
192T6425	107
192T6430	107
192T6440	107

Referencias	Páginas
192T6450	107
192T6460	107
192T6475	107
192T6480	107
192T6490	107
192T6492	107
192T6493	107
192T6494	107
192T6495	107
192T7020	117
192T7025	117
192T7030	117
192T7040	117
192T7050	117
192T7060	117
192T7075	117
192T7080	117
192T7090	117
192T7092	117
192T7093	117
192T7094	117
192T7095	117
192T8060	120
192T8075	120
192T8080	120
192T8090	120
192T8092	120
192T8093	120
192T8094	120
192T8095	120
192T8096	120
192T8097	120
192T8098	120
192T8140	106
192T8150	106
192T8160	106
192T8175	106
192T8180	106
192T8190	106
192T8192	106
192T8193	106
192T8194	106
192T8195	106
192T8196	106
192T9340	119
192T9350	119
192T9360	119
192T9375	119
192T9380	119
192T9390	119
192T9392	119
192T9393	119
192T9394	119
192T9395	119
192T9396	119
192T9590	114
192T9593	114
192T9595	114
192T9596	114
192T9597	114
192T9598	114
192T9675	105
192T9680	105
192T9690	105
192T9692	105
192T9693	105
192T9694	105
192T9695	105
192T9696	105
192T9697	105
192T9698	105
192T9740	118
192T9750	118
192T9760	118
192T9775	118
192T9780	118
192T9790	118
192T9792	118
192T9793	118

Referencias	Páginas
192T9794	118
192T9795	118
192T9796	118
192T9797	118
19991032	32
19PV4025	32
19PV4100	32
19PV4200	32
19PV4320	32
1C-OP-C-ADC+SL	174
21070516	28
21134001	145
21134002	145
21153301	144
21153302	144
21153303	144
21153304	144
21153306	144
21153308	144
21153309	144
21153312	144
21153401	144
21153402	144
21153403	144
21153404	144
21153406	144
21153408	144
21153409	144
21153412	144
21154301	144
21154302	144
21154303	144
21154304	144
21154306	144
21154308	144
21154309	144
21154312	144
21154401	144
21154402	144
21154403	144
21154404	144
21154406	144
21154408	144
21154409	144
21154412	144
21155005	145
21155007	145
21155009	145
21155011	145
21156303	144
21156306	144
21156403	144
21156406	144
21158303	144
21158306	144
21158403	144
21158406	144
21190001	28
21190012	28
21191012	28
21191412	28
21193312	28
21193313	28
21290112	28
21391212	28
21393312	28
21393313	28
21PV2102	28
21PV2102-UL	28
21PV2162	28
21PV3124	28
21PV3184	28
21PV3722	28
21PV4144	28
21PV4754	28
21PV5102	28
21PV5102-UL	28
21PV8144	28
22001000	18

Referencias	Páginas
22001001	18
22001002	18
22001003	18
22001004	18
22001006	18
22001008	18
22001010	18
22001011	18
22003000	16
22003001	16
22003002	16
22003003	16
22003004	16
22003006	16
22003008	16
22003010	16
22003011	16
22003012	20
22003016	20
22003110	20
22004012	20
22004016	20
22004110	20
22005005	19
22005009	19
22005011	19
22009005	19
22009009	19
22009011	19
22090016	29
22096009	19
22096011	19
22303002	51
22303004	51
22303006	51
22303008	51
22303010	51
22303011	51
22304002	51
22304004	51
22304006	51
22304008	51
22304010	51
22304011	51
22395012	52
22395013	52
22941005	19, 52
22941009	19, 52
22941011	19, 52
22943005	19, 52
22943009	19, 52
22943016	19, 21, 52
22944016	19, 21, 29, 52, 62, 64, 66
22990001	17, 20, 52
22990011	17, 20, 52
22993005	52
22993009	52
22993309	18
22993409	18
22993609	18
22994005	52
22994009	52
22995012	18
22995013	18
22995022	18, 21
22995032	18
22995042	18, 21
22996009	19
22996011	19
22PV4106	29
22PV4108	29
26003014	22
26003017	22
26003021	22
26003026	22
26003032	22
26003041	22
26003051	22

Índice

Referencias	Páginas
26003064	22
26003081	22
26003121	22
26003161	22
26003181	22
26003200	22
26003250	22
26003320	22
26003401	22
26003500	22
26004014	22
26004017	22
26004021	22
26004026	22
26004032	22
26004041	22
26004051	22
26004064	22
26004081	22
26004121	22
26004161	22
26004181	22
26004200	22
26004250	22
26004320	22
26004401	22
26004500	22
26090025	30
26091100	30
26091200	30
26092025	32
26943014	24, 27, 59, 61, 72, 74
26943021	24, 27, 31, 32, 59, 61, 72, 74
26943051	24, 27, 59, 61, 72, 74
26944014	24, 27, 59, 61, 72, 74
26944021	24, 27, 31, 32, 59, 61, 72, 74
26944051	24, 27, 31, 59, 61, 72, 74
26983012	24, 27
26983020	24, 27, 31
26983050	24, 27
26983080	24, 27
26983120	24, 27
26983200	24, 27
26984012	24, 27
26984020	24, 27, 31
26984050	24, 27, 31
26984080	24, 27, 31
26984120	24, 27, 31
26984200	24, 27
26990031	23, 25, 30
26990032	23, 25, 30
26995042	23, 26
26995043	23, 26
26995052	23, 26, 31
26995053	23, 26, 31
26AC3020	25
26AC3025	25
26AC3031	25
26AC3040	25
26AC3050	25
26AC3064	25
26AC3100	25
26AC3121	25
26AC3160	25
26AC3200	25
26AC4020	25
26AC4025	25
26AC4031	25
26AC4040	25
26AC4050	25
26AC4064	25
26AC4100	25
26AC4121	25

Referencias	Páginas
26AC4160	25
26AC4200	25
26PV2010	30
26PV2016	30
26PV2025	30
26PV2031	30
26PV4040	30
26PV4050	30
26PV4063	30
26PV4080	30
26PV4120	30
26PV4200	30
26PV5010	30
26PV5016	30
26PV5025	30
26PV5031	30
26PV8080	30
26PV8120	30
27090027	30
27993015	24, 26, 58, 61
27993018	24, 26, 31, 58, 61
27993019	24, 26, 31, 58, 61
27997042	23, 26, 58, 60
27997043	23, 26
27997072	23, 26
27997134	23, 26
27997136	23, 26
27997145	23, 26, 31
27997155	23, 26
30324016	142
30324025	142
30324040	142
30324063	142
30324080	142
30324084	142
30324088	142
30325002	143
30325003	143
30325006	143
30325010	143
30325016	142
30325025	142
30325040	142
30325063	142
30325080	142
30325084	142
30325088	142
30325102	143
30325103	143
30325106	143
30325110	143
30325202	143
30325203	143
30325206	143
30325210	143
30325302	143
30325303	143
30325306	143
30325310	143
30328003	143
30328006	143
30328010	143
30328103	143
30328106	143
30328110	143
30354003	146
30354006	146
30354010	146
30354016	146
30354025	146
30354040	146
30354063	146
30354080	146
30355003	146
30355006	146
30355010	146
30355016	146

Referencias	Páginas
30355025	146
30355040	146
30355063	146
30355080	146
31164016	141
31164025	141
31164040	141
31164063	141
31165016	141
31165025	141
31165040	141
31165063	141
31173005	145
31173010	145
31173016	145
31174005	145
31174010	145
31174016	145
32733005	147
32733008	147
32733012	147
32733016	147
32734005	147
32734008	147
32734012	147
32734016	147
32736005	147
32736008	147
3300000001	175
3300000002	175
3310016001	175
3310032001	175
35054004	152
35054006	152
35054008	152
35054010	152
35054012	152
35134004	151
35134006	151
35134008	151
35134010	151
35134012	151
36152005	37
36152006	37
36152010	37
36152011	37
36152012	37
36152015	37
36152016	37
36152024	37
36152039	37
36153005	37
36153006	37
36153010	37
36153011	37
36153012	37
36153015	37
36153016	37
36153024	37
36153039	37
36156005	37
36156006	37
36156010	37
36156011	37
36156012	37
36156015	37
36156016	37
36156024	37
36156039	37
36294012	35, 39
36297900	35, 39
36297901	35, 39, 42
36313002	33
36313003	33
36313004	33
36314002	33
36314003	33
36314004	33
36315002	33

Referencias	Páginas
36315003	33
36315004	33
36503026	43
36503041	43
36503064	43
36503080	43
36503121	43
36506026	43
36506041	43
36506064	43
36506080	43
36506121	43
36553026	45
36553041	45
36553064	45
36553080	45
36553121	45
36556026	45
36556041	45
36556064	45
36556121	45
36803081	41
36803121	41
36U12024	41
36U12039	41
36U13024	41
36U13039	41
38112063	33
38112080	33
38112081	33
38112120	33
38113063	33
38113080	33
38113081	33
38113120	33
38116063	33
38116080	33
38116081	33
38116120	33
38312005	33
38312006	33
38312010	33
38312011	33
38312012	33
38312015	33
38312016	33
38312024	33
38312039	33
38313005	33
38313006	33
38313010	33
38313011	33
38313012	33
38313015	33
38313016	33
38313024	33
38313039	33
38316005	33
38316006	33
38316010	33
38316011	33
38316012	33
38316015	33
38316016	33
38316024	33
38316039	33
38903U63	36, 40, 42
38908063	36, 40, 42
38909063	36, 40, 42
38982040	36, 40
38982080	36, 40, 42
38982120	36, 40, 42
38983040	36, 40
38983080	36, 40, 42
38983120	36, 40, 42
38984040	36, 40
38984080	36, 40
38984120	36, 40
38991120	34, 38

Índice

Referencias	Páginas
38991380	34, 39
38993120	34, 39
38993380	34, 39
38996011	35, 39, 42
38U12024	41
38U12039	41
38U12050	41
38U12063	41
38U12120	41
38U13024	41
38U13039	41
38U13050	41
38U13063	41
38U13080	41
38U13120	41
39907015	36, 40, 42
39907016	36, 40, 42
39907024	36, 40, 42
39907039	36, 40, 42
39908015	36, 40, 42
39908016	36, 40, 42
39908024	36, 40, 42
39908039	36, 40, 42
39909015	36, 40, 42
39909016	36, 40, 42
39909024	36, 40, 42
39940303	34, 39
39940310	34, 39
39940316	34, 39
39940325	34, 39
39940405	34, 39
39940410	34, 39
39940416	34, 39
39940425	34, 39
39941304	43
39941306	43
39941312	43
39941404	43, 45
39941406	43, 45
39941412	43, 45
39982016	36, 40, 48
39982025	36, 40, 42, 48
39983016	36, 40, 48
39983025	36, 40, 42, 48
39983040	44, 45
39983063	36, 40, 42, 44, 45
39984016	36, 40, 48
39984025	36, 40, 48
39984040	44
39984063	36, 40, 42, 44
39990001	34, 38
39990002	34, 38
39990021	34, 38, 41
39990022	34, 38, 41
39990031	43, 45
39990051	34, 38, 41, 43, 45
39990052	34, 38, 41, 43, 45
39990701	20, 34, 38, 41
39990702	20, 34, 38, 41
39996012	35, 39, 42, 44, 45
39996201	44
3V413005	148
3V413008	148
3V414005	148
3V414008	148
3V416008	148
3V513012	148
3V513020	148
3V513040	148
3V513063	148
3V514012	148
3V514020	148
3V514040	148
3V514063	148
3V516020	148

Referencias	Páginas
3V716012	147
41007025	60
41009025	60
41090021	57, 60
41093019	58, 72, 74
41093025	58, 60, 72, 74
41093039	58, 72, 74
41093050	58, 72, 74
41093063	58, 72, 74
41093080	58, 72, 74
41093120	58, 72, 74
41093160	58, 72, 74
41094019	58, 72, 74
41094025	58, 60, 72, 74
41094039	58, 72, 74
41094050	58, 72, 74
41094063	58, 72, 74
41094080	58, 72, 74
41094120	58, 74
41094160	58, 72, 74
41993018	31
41997146	58, 60
41AC3013	57
41AC3016	57
41AC3020	57
41AC3025	57
41AC3031	57
41AC3040	57
41AC3050	57
41AC3063	57
41AC3080	57
41AC3100	57
41AC3120	57
41AC3160	57
41AC3200	57
41AC3250	57
41AC3320	57
41AC4013	57
41AC4016	57
41AC4020	57
41AC4025	57
41AC4031	57
41AC4040	57
41AC4050	57
41AC4063	57
41AC4080	57
41AC4100	57
41AC4120	57
41AC4160	57
41AC4200	57
41AC4250	57
41AC4320	57
42144003	150
42144006	150
42144010	150
42144016	150
42144025	150
42144040	150
42144063	150
42144080	150
42144084	150
42144088	150
42145003	150
42145006	150
42145010	150
42145016	150
42145025	150
42145040	150
42145063	150
42145080	150
42145084	150
42145088	150
42153016	151
42153025	151
42153040	151
42153063	151
42154016	151
42154025	151
42154040	151

Referencias	Páginas
42154063	151
43203002	49
43203004	49
43203006	49
43203010	49
43204002	49
43204004	49
43204006	49
43204010	49
43213C02	149
43213C04	149
43213C06	149
43213C10	149
43214C02	149
43214C04	149
43214C06	149
43214C10	149
43303002	50
43303004	50
43303006	50
43303010	50
43304002	50
43304004	50
43304006	50
43304010	50
43313C02	149
43313C04	149
43313C06	149
43313C10	149
43314C02	149
43314C04	149
43314C06	149
43314C10	149
43503002	50
43503004	50
43503006	50
43503010	50
43504002	50
43504004	50
43504006	50
43504010	50
44303006	53
44303008	53
44303010	53
44303012	53
44304006	53
44304008	53
44304010	53
44304012	53
44390001	54, 56
44395012	54
44403010	55
44403012	55
44404010	55
44404012	55
44495012	56
44993006	54, 56
44994006	54, 56
45180902	126
45180903	126
45180904	126
45180905	126
45180906	126
45181303	125
45181304	125
45181305	125
45181306	125
45181502	125
45181503	126
45181504	126
45181506	126
45181508	126
45181510	126
45182002	126
45182003	126
45182004	126
45182005	126
45182006	126
45182008	126

Referencias	Páginas
45182010	126
45182402	126
45182403	126
45182404	126
45182405	126
45182406	126
45182408	126
45182410	126
45183202	126
45183203	126
45183204	126
45183205	126
45183206	126
45183208	126
45183210	126
45184002	126
45184003	126
45184004	126
45184005	126
45184006	126
45184008	126
45184010	126
45185003	126
45185004	126
45185005	126
45185006	126
45185008	126
45185010	126
45186303	126
45186304	126
45186305	126
45186306	126
45186308	126
45186310	126
45188003	126
45188004	126
45188005	126
45188006	126
45188008	126
45188010	126
45189004	125
45189005	125
45189006	125
45189008	125
45189010	125
45189012	125
47950717	124
47951130	124
47951535	124
47952050	124
48250020	95
48250021	95
48250080	96
48250082	96
48250083	96
48250088	96, 97, 98
48250089	96, 97, 98
48250090	97, 98
48250092	97, 98
48250093	97, 98
48250094	97, 98
48250097	97, 98
48250203	97, 98
48250204	97, 98
48250206	97, 98
48250400	95
48250401	95
48250402	96
48250403	97
48250404	98
48250405	97
48250406	98
48250500	99
48250501	99
48250502	99
48290000	101
48290010	101
48290050	78, 81, 83, 84, 101

Índice

Referencias	Páginas
48290101	78, 100
48290102	81
48290103	77, 100
48290105	81
48290106	81
48290110	84
48290111	84
48290112	84
48290113	84
48290128	84
48290129	84
48290130	84
48290131	84
48290160	82
48290161	82
48290162	82
48290180	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290181	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290182	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290183	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290184	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290185	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290186	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290187	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290188	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290189	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290195	83
48290196	83
48290200	100, 101
48290203	79
48290204	79
48290221	80
48290222	80
48290500	85
48290501	85
48290502	85
48290503	85
48290504	85
48290505	85
48290506	85
48290555	87
48290556	87
48290557	87
48290558	87
48290573	89
48290574	89
48290575	89
48290576	89
48290577	89
48290578	89
48290580	86, 87, 89, 90
48290581	86, 87, 89, 90
48290582	86, 87, 89, 90
48290583	86, 87, 89, 90
48290584	86, 87, 89, 90
48290588	86, 87, 89, 90
48290589	86, 87, 89, 90
48290590	86, 87, 89, 90
48290591	86, 87, 89, 90
48290592	86, 87, 89, 90
48290593	86, 87, 89, 90
48290594	86, 87, 89, 90
48290595	86, 87, 89, 90
48290596	86, 87, 89, 90
48290597	86, 87, 89, 90
48290599	90
48290600	85, 89, 90
48290601	86, 87, 89, 90
48290602	86, 87, 89, 90

Referencias	Páginas
48290603	86, 87, 89, 90
48290655	88
48290656	88
48290657	88
48290658	88
48290670	86, 87, 89, 90
48503005	92
48503006	92
48503007	92
48503010	93
48503011	93
48503012	92
48503013	92
48503025	92
48503026	92
48503039	91
48503040	91
48503041	91
48503042	91
48503043	91
48503044	91
48503045	91
48503046	91
48503047	91
48503048	91
48503049	92
48503050	92
48503051	92
48503052	92
48503053	92
48503054	92
48503055	92
48503056	93
48503057	93
48503058	91
48503059	91
48503060	91
48503061	91
48503062	92
48503064	93
48503065	93
48503066	93
48503067	93
48503068	93
48530000	94
48530001	94
48540001	120
48540020	121
48540021	121
48540030	121
48540031	121
49413602	121
49413723	121
49413724	122
49413740	121
49413741	122
49423602	122
49423711	122
49423723	122
49500001	123, 124
49500002	123, 124
49500004	123, 124
49500005	123, 124
49500011	123, 124
49500012	123, 124
49500013	123, 124
49500014	123, 124
49500020	123, 124
49500031	123, 124
49500040	123, 124
49500041	123, 124
49506015	123
49506030	123
49506050	123
49506080	123
49506120	123
49506200	123
49506300	123

Referencias	Páginas
50202025	127, 128, 129, 130, 141
50202030	127, 128, 129, 130, 141
50202040	127, 128, 129, 130, 141
50202050	127, 128, 129, 130, 141
50202060	127, 128, 129, 130, 141
50202063	127, 128, 129, 130, 141
50202080	127, 128, 129, 130, 141
50202100	127, 128, 129, 130, 141
50202120	127, 128, 130, 141
50202125	127, 128, 130, 141
50202160	127, 128, 130, 141
50202200	127, 141
50210110	132
50220110	132
50225110	134
50230111	132
50230310	131
50230410	131
50236110	133
50244501	130
50245300	127
50245500	127
50246300	129
50246400	129
50246500	129
50246600	129
50247300	128
50247400	128
50248300	128
50248400	128
50249002	131, 132, 134, 137, 138
50255100	132, 134, 137, 138
50255120	132, 134, 137, 138
50255124	132, 134, 137, 138
50255125	132, 134, 137, 138
50255126	132, 134, 137, 138
50255128	132, 134, 137, 138
50255130	132, 134, 137, 138
50260450	137
50275310	138
50275410	138
50280410	137
50280421	139
50280423	139
50280425	139
50280451	139
50280453	139
50280455	139
50280471	139
50280473	139
50280475	139
50312004	136
50312006	136
50313006	136
50313008	136
50313506	136
50313508	136
50313510	136
50314008	136
50314010	136

Referencias	Páginas
50314508	136
50314510	136
50315008	136
50315010	136
50315012	136
50316010	136
50316510	136
50317012	136
50381604	135
50381605	135
50382505	135
50382506	135
50383508	135
50383510	135
50385008	135
50385010	135
50386010	135
50391604	135
50391605	135
50392505	135
50392506	135
50393508	135
50393510	135
50395008	135
50395010	135
50396010	135
54003016	23, 26
54003025	23, 26
54003040	23, 26
54003063	23, 26
54004016	23, 26
54004025	23, 26
54004040	23, 26
54004063	23, 26
54113016	24, 27
54113025	24, 27
54113040	24, 27
54113063	24, 27
54114016	24, 27
54114025	24, 27
54114040	24, 27
54114063	24, 27
54123016	139
54123025	139
54123040	139
54123063	139
54124016	139
54124025	139
54124040	139
54124063	139
54140120	125
54140470	125
54214016	140
57010011	46
57010015	46
57010016	46
57010017	46
57010018	46
57010019	46
57010020	46
57020011	47
57025000	46
57025001	46
57025002	46
57025003	46
57025004	46
57025005	46
57025006	46
57025011	47
57025012	47
57025013	47
57025014	47
57030011	46
57035000	46
57035001	46
57035002	46
57035003	46
57035004	46
57035005	46

Índice

Referencias	Páginas
57035006	46
57035011	47
57035012	47
57035013	47
57035014	47
57035016	47
60120000	36, 46, 49
65000001	48
65000002	48
65000003	48
65000010	48
65000011	48
65000012	48
65000030	48
65000031	48
65000033	48
65001010	48
65001030	48
65001110	48
65001130	48
65011010	48
65011011	48
65011012	48
65011030	48
65011031	48
65011032	48
65011110	48
65011111	48
65011112	48
65011130	48
65011131	48
65011132	48
87234020	153
87234025	153
87234040	153
87234063	153
87234080	153
87234100	153
87234120	153
87234160	153
87234200	153
87234250	153
87234320	153
87534020	156
87534025	156
87534040	156
87534063	156
87534080	156
87534100	156
87534120	156
87534160	156
87534200	156
87534250	156
87534320	156
87734020	154
87734025	154
87734040	154
87734063	154
87734080	154
87734100	154
87734120	154
87734160	154
87734200	154
87734250	154
87734320	154
93234004	62
93234006	62
93234008	62
93234010	62
93234012	62
93234016	62
93532004	63
93532006	63
93532008	63
93532010	63
93532012	63
93532016	63
93544004	63
93544006	63

Referencias	Páginas
93544008	63
93544010	63
93544012	63
93544016	63
93844004	65
93844006	65
93844008	65
93844010	65
93844012	65
93844016	65
95034004	69
95034006	69
95034008	69
95034010	69
95034012	69
95054004	68
95054006	68
95054008	68
95054010	68
95054012	68
95064004	67
95064006	67
95064008	67
95064010	67
95064012	67
95094013	67, 68, 69, 70
95134004	70
95134006	70
95134008	70
95134010	70
95134012	70
95233012	71
95233016	71
95233020	71
95233025	71
95233031	71
95233040	71
95233050	71
95233063	71
95233080	71
95233100	71
95233120	71
95233160	71
95233200	71
95233250	71
95233320	71
95234012	71
95234016	71
95234020	71
95234025	71
95234031	71
95234040	71
95234050	71
95234063	71
95234080	71
95234100	71
95234120	71
95234160	71
95234200	71
95234250	71
95234320	71
95533012	73
95533016	73
95533020	73
95533025	73
95533031	73
95533040	73
95533050	73
95533063	73
95533080	73
95533100	73
95533120	73
95533160	73
95533200	73
95533250	73
95533320	73
95534012	73
95534016	73
95534020	73

Referencias	Páginas
95534025	73
95534031	73
95534040	73
95534050	73
95534063	73
95534080	73
95534100	73
95534120	73
95534160	73
95534200	73
95534250	73
95534320	73
95944012	67, 68, 69, 70
95949012	67, 68, 69, 70
95992020	66, 76
95994002	140
ENT-OP-IEC-3DIN	165, 166, 168, 169, 171, 173
ESSOCOGAR303	176
ESSOCOGAR305	176
ESSOCOGAR309	176
ESSOCOGAR315	176
ESSOCOGAR318	176
ESSOCOGAR323	176
ESSOCOGAR324	176
ESSOCOGAR325	176
ESSOCOGAR328	176
ESSOCOGAR330	176
ESSOCOGAR332	176
ESSOCOGAR333	176
ESSOCOGAR334	176
ESSOCOGAR335	176
ESSOCOGAR336	176
ESSOCOGAR337	176
ITY3-TW010B	172
ITY3-TW010B + (x1) ITY3-EX010B	172
ITY3-TW010B + (x1) ITY3-EX010HB	172
ITY3-TW010LB + (x2) ITY3-EX010B	172
ITY3-TW020B	172
ITY3-TW020B + (x1) ITY3-EX030B	172
ITY3-TW020B + (x1) ITY3-EX030HB	172
ITY3-TW020LB + (x2) ITY3-EX030B	172
ITY3-TW030B	172
ITY3-TW030B + (x1) ITY3-EX030B	172
ITY3-TW030B + (x1) ITY3-EX030HB	172
ITY3-TW030LB + (x2) ITY3-EX030B	172
ITY3-TW060B	172
ITY3-TW060B + (x1) ITY3-EX100B	172
ITY3-TW060B + (x1) ITY3-EX100HB	172
ITY3-TW060B + (x2) ITY3-EX100B	172
ITY3-TW100B	172
ITY3-TW100B + (x1) ITY3-EX100B	172
ITY3-TW100B + (x1) ITY3-EX100HB	172
ITY3-TW100B + (x2) ITY3-EX100B	172
ITY3-TW108B	172
ITY3-TW110B	172
ITY-OP-ADC	173
MBP-1U-IEC	166, 167, 169, 171, 173
NET1000-PR-1U	169
NET1500-PR-1U	169
NET-OP-USB	164, 165, 166, 167, 169
NET-VISION7CARD	168, 171, 173

Referencias	Páginas
NET-VISION-EMD	168, 171, 173
NPE-0650	165
NPE-0850	165
NPE-1000-LCD	165
NPE-1500-LCD	165
NPE-2000-LCD	165
NPE-B600	165
NPL-0600-D	164
NPL-0800-D	164
NPR-1000-MT	166
NPR-1500-MT	166
NPR-1700-RT	167
NPR-1700-RT + (x1) NPR-B1700-RT	167
NPR-1700-RT + (x2) NPR-B1700-RT	167
NPR-2000-MT	166
NPR-2200-RT	167
NPR-2200-RT + (x1) NPR-B3300-RT	167
NPR-2200-RT + (x2) NPR-B3300-RT	167
NPR-3300-RT	167
NPR-3300-RT + (x1) NPR-B3300-RT	167
NPR-3300-RT + (x2) NPR-B3300-RT	167
NRT2-U1100	170
NRT2-U1100 + (x1) NRT-B1100	170
NRT2-U1100 + (x2) NRT-B1100	170
NRT2-U1700	170
NRT2-U1700 + (x1) NRT-B2200	170
NRT2-U1700 + (x2) NRT-B2200	170
NRT2-U2200	170
NRT2-U2200 + (x1) NRT-B2200	170
NRT2-U2200 + (x2) NRT-B2200	170
NRT2-U3300	170
NRT2-U3300 + (x1) NRT-B3000	170
NRT2-U3300 + (x2) NRT-B3000	170
NRT3-11000K	170
NRT3-11000K + (x1) NRT3-B11000	170
NRT3-11000K + (x2) NRT3-B11000	170
NRT3-5000K	170
NRT3-5000K + (x1) NRT3-B7000	170
NRT3-5000K + (x2) NRT3-B7000	170
NRT3-7000K	170
NRT3-7000K + (x1) NRT3-B7000	170
NRT3-7000K + (x2) NRT3-B7000	170
NRT3-9000K	170
NRT3-9000K + (x1) NRT3-B11000	170
NRT3-9000K + (x2) NRT3-B11000	170
NRT-OP-CBL22F	171
NRT-OP-CBL30F	171
NRT-OP-EMD	171
NRT-OP-RAIL	166, 168, 169, 171
NRT-OP-REL	171
NRT-OP-SNMP	171
U4BC01CB-00NR100	174
U4BC-01CB00NS100	174

Índice

Referencias	Páginas
U4BC01CB-00NX100	174
U4BC-02CB00NS100	174
U4BC02CB-00NY100	174
U4BC-02CM00NZ100	174
U4BC0F-CB00NS100	174
U4BC0FCB-00NX100	174
U4BC0FCB-00NY100	174
11131111	23, 26, 31
11221111	31, 58, 60
11231111	31, 58, 60
11321111	58, 60
11421111	58, 60
13091001	62, 63, 65
13091011	62, 63, 65
13092006	64
13092016	64
13094006	62, 64, 65
13094016	62, 64, 65
13994006	19, 21, 29, 62, 64, 66
14001020	24, 26, 31, 35, 40, 42, 58, 61
14001032	24, 26, 31, 35, 40, 42, 58, 61
14001050	24, 26, 31, 35, 40
14001220	35, 40, 42
14001232	35, 40, 42
14001250	35, 40, 42
14010520	35, 40
14010532	35, 40
14010620	19, 21
14010632	19, 21
14010640	19, 21
14011520	24, 26, 31, 44, 58, 61
14011532	24, 26, 31, 44, 58, 61
14011540	24, 26, 31
14020820	54
14020832	54
14030820	56
14030832	56
14031520	44, 45
14032113	17
14040520	19
14040532	19
14070515	19, 52
14070520	19, 52
14070532	19, 52
14090615	19, 21
14090620	19, 21
14090632	19, 21
14112111	17, 21, 34, 39
14132111	17, 21, 35, 39
14132113	54
14132114	56
14142111	17, 21, 35, 39
14152111	17, 21, 35, 39
14172111	17, 21, 35, 39
14182111	17, 21, 35, 39
14212111	23, 26, 31, 35, 39, 42
14212113	58, 60
14232111	23, 26, 31, 35, 39
14232113	58, 60
14242111	23, 26, 31, 35, 39, 42
14252111	23, 26, 35, 39, 42
14272111	23, 26, 35, 39
14282111	23, 26, 35, 39, 42
14313511	44
14323511	44
14333111	35, 39, 42
14333113	58, 60
14343111	35, 39, 42
14353511	44, 45
14363511	44, 45
14373111	23, 26, 35, 39, 42
14377911	35, 39, 42
14383111	23, 26, 35, 39, 42
14433111	23, 26, 31, 35, 39, 42
14433113	58, 60
14443111	23, 26, 31, 35, 39, 42
14538111	23, 26
14538113	58, 60
14548111	23, 26
14635113	17
14711111	17
14730111	17
14730113	17
14730114	17
14731111	17
14731113	17, 52
14731114	18
14741111	18
147A5111	18
147B5111	18
14811111	18
14831111	18
14841111	18
148A5111	18
148B5111	18
14910111	18, 21
14930111	18, 21
14940111	18, 21
149A9111	18, 21
149B9111	18, 21
15093012	27, 59, 61, 72, 74
15093025	27, 32, 59, 61, 72, 74
15093063	27, 59, 61, 72, 74
15093080	27, 59, 61, 72, 74
15093160	27, 59, 61, 72, 74
15093200	59, 72, 74
15094012	27, 59, 61, 72, 74
15094025	27, 31, 32, 59, 61, 72, 74
15094063	27, 59, 61, 72, 74
15094080	27, 31, 59, 61, 72, 74
15094160	27, 59, 61, 72, 74
15094200	24, 27, 59, 72, 74
15990502	71, 73
15990532	71, 73
15992009	64, 65, 76
15994001	69, 72
16000025	75
16000055	75
16000065	76
17854004	160
17854006	160
17854008	160
17854010	160
17854012	160
17854016	160
17854025	160
17854040	160
17854063	160
17854080	160
17854100	160
17854120	160
17854160	160
17854200	160
17854250	160
17854320	160
17864004	161
17864006	161
17864008	161
17864010	161
17864012	161
17864016	161
17864025	161
17864040	161
17864063	161
17864080	161
17864100	161
17864120	161
17864160	161
17864200	161
17864250	161
17864320	161
18232004	158
18232006	158
18232008	158
18232010	158
18232012	158
18232016	158
18234004	159
18234005	159
18234006	159
18234007	159
18234008	159
18234009	159
18234010	159
18234011	159
18234012	159
18234013	159
18234016	159
18234017	159
18542004	157
18542006	157
18542008	157
18542010	157
18542012	157
18542016	157
18544004	158
18544005	158
18544006	158
18544007	158
18544008	158
18544009	158
18544010	158
18544011	158
18544012	158
18544013	158
18544016	158
18544017	158
18554004	157
18554006	157
18554008	157
18554010	157
18554012	157
18554016	157
18844004	155
18844005	155
18844006	155
18844007	155
18844008	155
18844009	155
18844010	155
18844011	155
18844012	155
18844013	155
18844016	155
18844017	155
192J9120	94
192T0505	102
192T0510	102
192T0515	102
192T0520	102
192T0521	102
192T0522	102
192T0523	102
192T0524	102
192T0525	102
192T0530	102
192T0541	102
192T0551	102
192T0604	103
192T0605	103
192T0606	103
192T0607	103
192T0608	103
192T0609	103
192T0610	103
192T0612	103
192T0615	103
192T1404	116
192T1405	116
192T1406	116
192T1407	116
192T1410	116
192T1412	116
192T1415	116
192T1905	116
192T1906	116
192T1907	116
192T1908	116
192T1910	116
192T1912	116
192T1915	116
192T1916	116
192T2006	115
192T2007	115
192T2008	115
192T2010	115
192T2012	115
192T2015	115
192T2016	115
192T2017	115
192T2020	115
192T2022	115
192T2023	115
192T2024	115
192T2025	115
192T2030	115
192T2034	115
192T2035	115
192T2036	115
192T2106	114
192T2107	114
192T2108	114
192T2110	114
192T2112	114
192T2115	114
192T2120	114
192T2125	114
192T2130	114
192T2140	114
192T2305	112
192T2306	112
192T2307	112
192T2308	112
192T2310	112
192T2312	112
192T2315	112
192T2320	112
192T2325	112
192T2330	112
192T2340	112
192T2350	112
192T2360	112
192T2375	112

Índice

Referencias	Páginas
192T2408	111
192T2410	111
192T2412	111
192T2415	111
192T2420	111
192T2425	111
192T2430	111
192T2440	111
192T2450	111
192T3210	113
192T3212	113
192T3215	113
192T3216	113
192T3220	113
192T3225	113
192T3230	113
192T3240	113
192T3250	113
192T3260	113
192T3275	113
192T3310	110
192T3315	110
192T3320	110
192T3325	110
192T3425	110
192T3430	110
192T3440	110
192T3450	110
192T3460	110
192T4007	109
192T4010	109
192T4012	109
192T4015	109
192T4020	109
192T4025	109
192T4030	109
192T4040	109
192T4050	109
192T4060	109
192T4075	109
192T4080	109
192T4090	109
192T4601	105
192T4602	105
192T4603	105
192T4604	105
192T4605	105
192T4606	105
192T4610	104
192T4625	104
192T4630	104
192T4640	104
192T4650	104
192T4660	104
192T4675	104
192T4680	104
192T4710	104
192T4712	104
192T4715	104
192T4725	104
192T4730	104
192T4740	104
192T4750	104
192T4760	104
192T4775	104
192T4780	104
192T4810	103
192T4812	104
192T4814	103
192T4815	103
192T4820	103
192T4825	103
192T4830	103
192T4840	103
192T4850	103
192T5015	108
192T5020	108
192T5025	108
192T5030	108

Referencias	Páginas
192T5040	108
192T5050	108
192T5060	108
192T5075	108
192T5080	108
192T5090	108
192T5092	108
192T5095	108
192T6420	107
192T6425	107
192T6430	107
192T6440	107
192T6450	107
192T6460	107
192T6475	107
192T6480	107
192T6490	107
192T6492	107
192T6493	107
192T6494	107
192T6495	107
192T7020	117
192T7025	117
192T7030	117
192T7040	117
192T7050	117
192T7060	117
192T7075	117
192T7080	117
192T7090	117
192T7092	117
192T7093	117
192T7094	117
192T7095	117
192T8060	120
192T8075	120
192T8080	120
192T8090	120
192T8092	120
192T8093	120
192T8094	120
192T8095	120
192T8096	120
192T8097	120
192T8098	120
192T8140	106
192T8150	106
192T8160	106
192T8175	106
192T8180	106
192T8190	106
192T8192	106
192T8193	106
192T8194	106
192T8195	106
192T8196	106
192T9340	119
192T9350	119
192T9360	119
192T9375	119
192T9380	119
192T9390	119
192T9392	119
192T9393	119
192T9394	119
192T9395	119
192T9396	119
192T9590	114
192T9593	114
192T9595	114
192T9596	114
192T9597	114
192T9598	114
192T9675	105
192T9680	105
192T9690	105
192T9692	105
192T9693	105
192T9694	105

Referencias	Páginas
192T9695	105
192T9696	105
192T9697	105
192T9698	105
192T9740	118
192T9750	118
192T9760	118
192T9775	118
192T9780	118
192T9790	118
192T9792	118
192T9793	118
192T9794	118
192T9795	118
192T9796	118
192T9797	118
19991032	32
19PV4025	32
19PV4100	32
19PV4200	32
19PV4320	32
1C-OP-C-ADC+SL	174
21070516	28
21134001	145
21134002	145
21153301	144
21153302	144
21153303	144
21153304	144
21153306	144
21153308	144
21153309	144
21153312	144
21153401	144
21153402	144
21153403	144
21153404	144
21153406	144
21153408	144
21153409	144
21153412	144
21154301	144
21154302	144
21154303	144
21154304	144
21154306	144
21154308	144
21154309	144
21154312	144
21154401	144
21154402	144
21154403	144
21154404	144
21154406	144
21154408	144
21154409	144
21154412	144
21155005	145
21155007	145
21155009	145
21155011	145
21156303	144
21156306	144
21156403	144
21156406	144
21158303	144
21158306	144
21158403	144
21158406	144
21190001	28
21190012	28
21191012	28
21191412	28
21193312	28
21193313	28
21290112	28
21391212	28
21393312	28
21393313	28

Referencias	Páginas
21PV2102	28
21PV2102-UL	28
21PV2162	28
21PV3124	28
21PV3184	28
21PV3722	28
21PV4144	28
21PV4754	28
21PV5102	28
21PV5102-UL	28
21PV8144	28
22001000	18
22001001	18
22001002	18
22001003	18
22001004	18
22001006	18
22001008	18
22001010	18
22001011	18
22003000	16
22003001	16
22003002	16
22003003	16
22003004	16
22003006	16
22003008	16
22003010	16
22003011	16
22003012	20
22003016	20
22003110	20
22004012	20
22004016	20
22004110	20
22005005	19
22005009	19
22005011	19
22009005	19
22009009	19
22009011	19
22090016	29
22096009	19
22096011	19
22303002	51
22303004	51
22303006	51
22303008	51
22303010	51
22303011	51
22304002	51
22304004	51
22304006	51
22304008	51
22304010	51
22304011	51
22395012	52
22395013	52
22941005	19, 52
22941009	19, 52
22941011	19, 52
22943005	19, 52
22943009	19, 52
22943016	19, 21, 52
22944016	19, 21, 29, 52, 62, 64, 66
22990001	17, 20, 52
22990011	17, 20, 52
22993005	52
22993009	52
22993309	18
22993409	18
22993609	18
22994005	52
22994009	52
22995012	18
22995013	18
22995022	18, 21
22995032	18

Índice

Referencias	Páginas
22995042	18, 21
22996009	19
22996011	19
22PV4106	29
22PV4108	29
26003014	22
26003017	22
26003021	22
26003026	22
26003032	22
26003041	22
26003051	22
26003064	22
26003081	22
26003121	22
26003161	22
26003181	22
26003200	22
26003250	22
26003320	22
26003401	22
26003500	22
26004014	22
26004017	22
26004021	22
26004026	22
26004032	22
26004041	22
26004051	22
26004064	22
26004081	22
26004121	22
26004161	22
26004181	22
26004200	22
26004250	22
26004320	22
26004401	22
26004500	22
26090025	30
26091100	30
26091200	30
26092025	32
26943014	24, 27, 59, 61, 72, 74
26943021	24, 27, 31, 32, 59, 61, 72, 74
26943051	24, 27, 59, 61, 72, 74
26944014	24, 27, 59, 61, 72, 74
26944021	24, 27, 31, 32, 59, 61, 72, 74
26944051	24, 27, 31, 59, 61, 72, 74
26983012	24, 27
26983020	24, 27, 31
26983050	24, 27
26983080	24, 27
26983120	24, 27
26983200	24, 27
26984012	24, 27
26984020	24, 27, 31
26984050	24, 27, 31
26984080	24, 27, 31
26984120	24, 27, 31
26984200	24, 27
26990031	23, 25, 30
26990032	23, 25, 30
26995042	23, 26
26995043	23, 26
26995052	23, 26, 31
26995053	23, 26, 31
26AC3020	25
26AC3025	25
26AC3031	25
26AC3040	25
26AC3050	25
26AC3064	25

Referencias	Páginas
26AC3100	25
26AC3121	25
26AC3160	25
26AC3200	25
26AC4020	25
26AC4025	25
26AC4031	25
26AC4040	25
26AC4050	25
26AC4064	25
26AC4100	25
26AC4121	25
26AC4160	25
26AC4200	25
26PV2010	30
26PV2016	30
26PV2025	30
26PV2031	30
26PV4040	30
26PV4050	30
26PV4063	30
26PV4080	30
26PV4120	30
26PV4200	30
26PV5010	30
26PV5016	30
26PV5025	30
26PV5031	30
26PV8080	30
26PV8120	30
27090027	30
27993015	24, 26, 58, 61
27993018	24, 26, 31, 58, 61
27993019	24, 26, 31, 58, 61
27997042	23, 26, 58, 60
27997043	23, 26
27997072	23, 26
27997134	23, 26
27997136	23, 26
27997145	23, 26, 31
27997155	23, 26
30324016	142
30324025	142
30324040	142
30324063	142
30324080	142
30324084	142
30324088	142
30325002	143
30325003	143
30325006	143
30325010	143
30325016	142
30325025	142
30325040	142
30325063	142
30325080	142
30325084	142
30325088	142
30325102	143
30325103	143
30325106	143
30325110	143
30325202	143
30325203	143
30325206	143
30325210	143
30325302	143
30325303	143
30325306	143
30325310	143
30328003	143
30328006	143
30328010	143
30328103	143
30328106	143
30328110	143

Referencias	Páginas
30354003	146
30354006	146
30354010	146
30354016	146
30354025	146
30354040	146
30354063	146
30354080	146
30355003	146
30355006	146
30355010	146
30355016	146
30355025	146
30355040	146
30355063	146
30355080	146
31164016	141
31164025	141
31164040	141
31164063	141
31165016	141
31165025	141
31165040	141
31165063	141
31173005	145
31173010	145
31173016	145
31174005	145
31174010	145
31174016	145
32733005	147
32733008	147
32733012	147
32733016	147
32734005	147
32734008	147
32734012	147
32734016	147
32736005	147
32736008	147
3300000001	175
3300000002	175
3310016001	175
3310032001	175
35054004	152
35054006	152
35054008	152
35054010	152
35054012	152
35134004	151
35134006	151
35134008	151
35134010	151
35134012	151
36152005	37
36152006	37
36152010	37
36152011	37
36152012	37
36152015	37
36152016	37
36152024	37
36152039	37
36153005	37
36153006	37
36153010	37
36153011	37
36153012	37
36153015	37
36153016	37
36153024	37
36153039	37
36156005	37
36156006	37
36156010	37
36156011	37
36156012	37
36156015	37
36156016	37

Referencias	Páginas
36156024	37
36156039	37
36294012	35, 39
36297900	35, 39
36297901	35, 39, 42
36313002	33
36313003	33
36313004	33
36314002	33
36314003	33
36314004	33
36315002	33
36315003	33
36315004	33
36503026	43
36503041	43
36503064	43
36503080	43
36503121	43
36506026	43
36506041	43
36506064	43
36506080	43
36506121	43
36553026	45
36553041	45
36553064	45
36553080	45
36553121	45
36556026	45
36556041	45
36556064	45
36556121	45
36803081	41
36803121	41
36U12024	41
36U12039	41
36U13024	41
36U13039	41
38112063	33
38112080	33
38112081	33
38112120	33
38113063	33
38113080	33
38113081	33
38113120	33
38116063	33
38116080	33
38116081	33
38116120	33
38312005	33
38312006	33
38312010	33
38312011	33
38312012	33
38312015	33
38312016	33
38312024	33
38312039	33
38313005	33
38313006	33
38313010	33
38313011	33
38313012	33
38313015	33
38313016	33
38313024	33
38313039	33
38316005	33
38316006	33
38316010	33
38316011	33
38316012	33
38316015	33
38316016	33
38316024	33
38316039	33
38903U63	36, 40, 42

Índice

Referencias	Páginas
38908063	36, 40, 42
38909063	36, 40, 42
38982040	36, 40
38982080	36, 40, 42
38982120	36, 40, 42
38983040	36, 40
38983080	36, 40, 42
38983120	36, 40, 42
38984040	36, 40
38984080	36, 40
38984120	36, 40
38991120	34, 38
38991380	34, 39
38993120	34, 39
38993380	34, 39
38996011	35, 39, 42
38U12024	41
38U12039	41
38U12050	41
38U12063	41
38U12120	41
38U13024	41
38U13039	41
38U13050	41
38U13063	41
38U13080	41
38U13120	41
39907015	36, 40, 42
39907016	36, 40, 42
39907024	36, 40, 42
39907039	36, 40, 42
39908015	36, 40, 42
39908016	36, 40, 42
39908024	36, 40, 42
39908039	36, 40, 42
39909015	36, 40, 42
39909016	36, 40, 42
39909024	36, 40, 42
39940303	34, 39
39940310	34, 39
39940316	34, 39
39940325	34, 39
39940405	34, 39
39940410	34, 39
39940416	34, 39
39940425	34, 39
39941304	43
39941306	43
39941312	43
39941404	43, 45
39941406	43, 45
39941412	43, 45
39982016	36, 40, 48
39982025	36, 40, 42, 48
39983016	36, 40, 48
39983025	36, 40, 42, 48
39983040	44, 45
39983063	36, 40, 42, 44, 45
39984016	36, 40, 48
39984025	36, 40, 48
39984040	44
39984063	36, 40, 42, 44
39990001	34, 38
39990002	34, 38
39990021	34, 38, 41
39990022	34, 38, 41
39990031	43, 45
39990051	34, 38, 41, 43, 45
39990052	34, 38, 41, 43, 45
39990701	20, 34, 38, 41
39990702	20, 34, 38, 41
39996012	35, 39, 42, 44, 45
39996201	44
3V413005	148
3V413008	148

Referencias	Páginas
3V414005	148
3V414008	148
3V416008	148
3V513012	148
3V513020	148
3V513040	148
3V513063	148
3V514012	148
3V514020	148
3V514040	148
3V514063	148
3V516020	148
3V716012	147
41007025	60
41009025	60
41090021	57, 60
41093019	58, 72, 74
41093025	58, 60, 72, 74
41093039	58, 72, 74
41093050	58, 72, 74
41093063	58, 72, 74
41093080	58, 72, 74
41093120	58, 72, 74
41093160	58, 72, 74
41094019	58, 72, 74
41094025	58, 60, 72, 74
41094039	58, 72, 74
41094050	58, 72, 74
41094063	58, 72, 74
41094080	58, 72, 74
41094120	58, 74
41094160	58, 72, 74
41993018	31
41997146	58, 60
41AC3013	57
41AC3016	57
41AC3020	57
41AC3025	57
41AC3031	57
41AC3040	57
41AC3050	57
41AC3063	57
41AC3080	57
41AC3100	57
41AC3120	57
41AC3160	57
41AC3200	57
41AC3250	57
41AC3320	57
41AC4013	57
41AC4016	57
41AC4020	57
41AC4025	57
41AC4031	57
41AC4040	57
41AC4050	57
41AC4063	57
41AC4080	57
41AC4100	57
41AC4120	57
41AC4160	57
41AC4200	57
41AC4250	57
41AC4320	57
42144003	150
42144006	150
42144010	150
42144016	150
42144025	150
42144040	150
42144063	150
42144080	150
42144084	150
42144088	150
42145003	150
42145006	150
42145010	150
42145016	150
42145025	150

Referencias	Páginas
42145040	150
42145063	150
42145080	150
42145084	150
42145088	150
42153016	151
42153025	151
42153040	151
42153063	151
42154016	151
42154025	151
42154040	151
42154063	151
43203002	49
43203004	49
43203006	49
43203010	49
43204002	49
43204004	49
43204006	49
43204010	49
43213C02	149
43213C04	149
43213C06	149
43213C10	149
43214C02	149
43214C04	149
43214C06	149
43214C10	149
43303002	50
43303004	50
43303006	50
43303010	50
43304002	50
43304004	50
43304006	50
43304010	50
43313C02	149
43313C04	149
43313C06	149
43313C10	149
43314C02	149
43314C04	149
43314C06	149
43314C10	149
43503002	50
43503004	50
43503006	50
43503010	50
43504002	50
43504004	50
43504006	50
43504010	50
44303006	53
44303008	53
44303010	53
44303012	53
44304006	53
44304008	53
44304010	53
44304012	53
44390001	54, 56
44395012	54
44403010	55
44403012	55
44404010	55
44404012	55
44495012	56
44993006	54, 56
44994006	54, 56
45180902	126
45180903	126
45180904	126
45180905	126
45180906	126
45181303	125
45181304	125
45181305	125
45181306	125

Referencias	Páginas
45181502	125
45181503	126
45181504	126
45181506	126
45181508	126
45181510	126
45182002	126
45182003	126
45182004	126
45182005	126
45182006	126
45182008	126
45182010	126
45182402	126
45182403	126
45182404	126
45182405	126
45182406	126
45182408	126
45182410	126
45183202	126
45183203	126
45183204	126
45183205	126
45183206	126
45183208	126
45183210	126
45184002	126
45184003	126
45184004	126
45184005	126
45184006	126
45184008	126
45184010	126
45185003	126
45185004	126
45185005	126
45185006	126
45185008	126
45185010	126
45186303	126
45186304	126
45186305	126
45186306	126
45186308	126
45186310	126
45188003	126
45188004	126
45188005	126
45188006	126
45188008	126
45188010	126
45189004	125
45189005	125
45189006	125
45189008	125
45189010	125
45189012	125
47950717	124
47951130	124
47951535	124
47952050	124
48250020	95
48250021	95
48250080	96
48250082	96
48250083	96
48250088	96, 97, 98
48250089	96, 97, 98
48250090	97, 98
48250092	97, 98
48250093	97, 98
48250094	97, 98
48250097	97, 98
48250203	97, 98
48250204	97, 98
48250206	97, 98
48250400	95
48250401	95

Índice

Referencias	Páginas
48250402	96
48250403	97
48250404	98
48250405	97
48250406	98
48250500	99
48250501	99
48250502	99
48290000	101
48290010	101
48290050	78, 81, 83, 84, 101
48290101	78, 100
48290102	81
48290103	77, 100
48290105	81
48290106	81
48290110	84
48290111	84
48290112	84
48290113	84
48290128	84
48290129	84
48290130	84
48290131	84
48290160	82
48290161	82
48290162	82
48290180	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290181	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290182	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290183	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290184	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290185	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290186	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290187	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290188	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290189	77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 100
48290195	83
48290196	83
48290200	100, 101
48290203	79
48290204	79
48290221	80
48290222	80
48290500	85
48290501	85
48290502	85
48290503	85
48290504	85
48290505	85
48290506	85
48290555	87
48290556	87
48290557	87
48290558	87
48290573	89
48290574	89
48290575	89
48290576	89
48290577	89
48290578	89
48290580	86, 87, 89, 90
48290581	86, 87, 89, 90
48290582	86, 87, 89, 90
48290583	86, 87, 89, 90
48290584	86, 87, 89, 90
48290588	86, 87, 89, 90
48290589	86, 87, 89, 90

Referencias	Páginas
48290590	86, 87, 89, 90
48290591	86, 87, 89, 90
48290592	86, 87, 89, 90
48290593	86, 87, 89, 90
48290594	86, 87, 89, 90
48290595	86, 87, 89, 90
48290596	86, 87, 89, 90
48290597	86, 87, 89, 90
48290599	90
48290600	85, 89, 90
48290601	86, 87, 89, 90
48290602	86, 87, 89, 90
48290603	86, 87, 89, 90
48290655	88
48290656	88
48290657	88
48290658	88
48290670	86, 87, 89, 90
48503005	92
48503006	92
48503007	92
48503010	93
48503011	93
48503012	92
48503013	92
48503025	92
48503026	92
48503039	91
48503040	91
48503041	91
48503042	91
48503043	91
48503044	91
48503045	91
48503046	91
48503047	91
48503048	91
48503049	92
48503050	92
48503051	92
48503052	92
48503053	92
48503054	92
48503055	92
48503056	93
48503057	93
48503058	91
48503059	91
48503060	91
48503061	91
48503062	92
48503064	93
48503065	93
48503066	93
48503067	93
48503068	93
48530000	94
48530001	94
48540001	120
48540020	121
48540021	121
48540030	121
48540031	121
49413602	121
49413723	121
49413724	122
49413740	121
49413741	122
49423602	122
49423711	122
49423723	122
49500001	123, 124
49500002	123, 124
49500004	123, 124
49500005	123, 124
49500011	123, 124
49500012	123, 124
49500013	123, 124
49500014	123, 124

Referencias	Páginas
49500020	123, 124
49500031	123, 124
49500040	123, 124
49500041	123, 124
49506015	123
49506030	123
49506050	123
49506080	123
49506120	123
49506200	123
49506300	123
50202025	127, 128, 129, 130, 141
50202030	127, 128, 129, 130, 141
50202040	127, 128, 129, 130, 141
50202050	127, 128, 129, 130, 141
50202060	127, 128, 129, 130, 141
50202063	127, 128, 129, 130, 141
50202080	127, 128, 129, 130, 141
50202100	127, 128, 129, 130, 141
50202120	127, 128, 130, 141
50202125	127, 128, 130, 141
50202160	127, 128, 130, 141
50202200	127, 141
50210110	132
50220110	132
50225110	134
50230111	132
50230310	131
50230410	131
50236110	133
50244501	130
50245300	127
50245500	127
50246300	129
50246400	129
50246500	129
50246600	129
50247300	128
50247400	128
50248300	128
50248400	128
50249002	131, 132, 134, 137, 138
50255100	132, 134, 137, 138
50255120	132, 134, 137, 138
50255124	132, 134, 137, 138
50255125	132, 134, 137, 138
50255126	132, 134, 137, 138
50255128	132, 134, 137, 138
50255130	132, 134, 137, 138
50260450	137
50275310	138
50275410	138
50280410	137
50280421	139
50280423	139
50280425	139
50280451	139
50280453	139
50280455	139
50280471	139

Referencias	Páginas
50280473	139
50280475	139
50312004	136
50312006	136
50313006	136
50313008	136
50313506	136
50313508	136
50313510	136
50314008	136
50314010	136
50314508	136
50314510	136
50315008	136
50315010	136
50315012	136
50316010	136
50316510	136
50317012	136
50381604	135
50381605	135
50382505	135
50382506	135
50383508	135
50383510	135
50385008	135
50385010	135
50386010	135
50391604	135
50391605	135
50392505	135
50392506	135
50393508	135
50393510	135
50395008	135
50395010	135
50396010	135
54003016	23, 26
54003025	23, 26
54003040	23, 26
54003063	23, 26
54004016	23, 26
54004025	23, 26
54004040	23, 26
54004063	23, 26
54113016	24, 27
54113025	24, 27
54113040	24, 27
54113063	24, 27
54114016	24, 27
54114025	24, 27
54114040	24, 27
54114063	24, 27
54123016	139
54123025	139
54123040	139
54123063	139
54124016	139
54124025	139
54124040	139
54124063	139
54140120	125
54140470	125
54214016	140
57010011	46
57010015	46
57010016	46
57010017	46
57010018	46
57010019	46
57010020	46
57020011	47
57025000	46
57025001	46
57025002	46
57025003	46
57025004	46
57025005	46
57025006	46

Índice

Referencias	Páginas
57025011	47
57025012	47
57025013	47
57025014	47
57030011	46
57035000	46
57035001	46
57035002	46
57035003	46
57035004	46
57035005	46
57035006	46
57035011	47
57035012	47
57035013	47
57035014	47
57035016	47
60120000	36, 46, 49
65000001	48
65000002	48
65000003	48
65000010	48
65000011	48
65000012	48
65000030	48
65000031	48
65000033	48
65001010	48
65001030	48
65001110	48
65001130	48
65011010	48
65011011	48
65011012	48
65011030	48
65011031	48
65011032	48
65011110	48
65011111	48
65011112	48
65011130	48
65011131	48
65011132	48
87234020	153
87234025	153
87234040	153
87234063	153
87234080	153
87234100	153
87234120	153
87234160	153
87234200	153
87234250	153
87234320	153
87534020	156
87534025	156
87534040	156
87534063	156
87534080	156
87534100	156
87534120	156
87534160	156
87534200	156
87534250	156
87534320	156
87734020	154
87734025	154
87734040	154
87734063	154
87734080	154
87734100	154
87734120	154
87734160	154
87734200	154
87734250	154
87734320	154
93234004	62
93234006	62
93234008	62

Referencias	Páginas
93234010	62
93234012	62
93234016	62
93532004	63
93532006	63
93532008	63
93532010	63
93532012	63
93532016	63
93544004	63
93544006	63
93544008	63
93544010	63
93544012	63
93544016	63
93844004	65
93844006	65
93844008	65
93844010	65
93844012	65
93844016	65
95034004	69
95034006	69
95034008	69
95034010	69
95034012	69
95054004	68
95054006	68
95054008	68
95054010	68
95054012	68
95064004	67
95064006	67
95064008	67
95064010	67
95064012	67
95094013	67, 68, 69, 70
95134004	70
95134006	70
95134008	70
95134010	70
95134012	70
95233012	71
95233016	71
95233020	71
95233025	71
95233031	71
95233040	71
95233050	71
95233063	71
95233080	71
95233100	71
95233120	71
95233160	71
95233200	71
95233250	71
95233320	71
95234012	71
95234016	71
95234020	71
95234025	71
95234031	71
95234040	71
95234050	71
95234063	71
95234080	71
95234100	71
95234120	71
95234160	71
95234200	71
95234250	71
95234320	71
95533012	73
95533016	73
95533020	73
95533025	73
95533031	73
95533040	73
95533050	73

Referencias	Páginas
95533063	73
95533080	73
95533100	73
95533120	73
95533160	73
95533200	73
95533250	73
95533320	73
95534012	73
95534016	73
95534020	73
95534025	73
95534031	73
95534040	73
95534050	73
95534063	73
95534080	73
95534100	73
95534120	73
95534160	73
95534200	73
95534250	73
95534320	73
95944012	67, 68, 69, 70
95949012	67, 68, 69, 70
95992020	66, 76
95994002	140
ENT-OP-IEC-3DIN	165, 166, 168, 169, 171, 173
ESSOCOGAR303	176
ESSOCOGAR305	176
ESSOCOGAR309	176
ESSOCOGAR315	176
ESSOCOGAR318	176
ESSOCOGAR323	176
ESSOCOGAR324	176
ESSOCOGAR325	176
ESSOCOGAR328	176
ESSOCOGAR330	176
ESSOCOGAR332	176
ESSOCOGAR333	176
ESSOCOGAR334	176
ESSOCOGAR335	176
ESSOCOGAR336	176
ESSOCOGAR337	176
ITY3-TW010B	172
ITY3-TW010B + (x1) ITY3-EX010B	172
ITY3-TW010B + (x1) ITY3-EX010HB	172
ITY3-TW010LB + (x2) ITY3-EX010B	172
ITY3-TW020B	172
ITY3-TW020B + (x1) ITY3-EX030B	172
ITY3-TW020B + (x1) ITY3-EX030HB	172
ITY3-TW020LB + (x2) ITY3-EX030B	172
ITY3-TW030B	172
ITY3-TW030B + (x1) ITY3-EX030B	172
ITY3-TW030B + (x1) ITY3-EX030HB	172
ITY3-TW030LB + (x2) ITY3-EX030B	172
ITY3-TW060B	172
ITY3-TW060B + (x1) ITY3-EX100B	172
ITY3-TW060B + (x1) ITY3-EX100HB	172
ITY3-TW060B + (x2) ITY3-EX100B	172
ITY3-TW100B	172
ITY3-TW100B + (x1) ITY3-EX100B	172
ITY3-TW100B + (x1) ITY3-EX100HB	172

Referencias	Páginas
ITY3-TW100B + (x2) ITY3-EX100B	172
ITY3-TW108B	172
ITY3-TW110B	172
ITY-OP-ADC	173
MBP-1U-IEC	166, 167, 169, 171, 173
NET1000-PR-1U	169
NET1500-PR-1U	169
NET-OP-USB	164, 165, 166, 167, 169
NET-VISION7CARD	168, 171, 173, 174
NET-VISION-EMD	168, 171, 173, 174
NPE-0650	165
NPE-0850	165
NPE-1000-LCD	165
NPE-1500-LCD	165
NPE-2000-LCD	165
NPE-B600	165
NPL-0600-D	164
NPL-0800-D	164
NPR-1000-MT	166
NPR-1500-MT	166
NPR-1700-RT	167
NPR-1700-RT + (x1) NPR-B1700-RT	167
NPR-1700-RT + (x2) NPR-B1700-RT	167
NPR-2000-MT	166
NPR-2200-RT	167
NPR-2200-RT + (x1) NPR-B3300-RT	167
NPR-2200-RT + (x2) NPR-B3300-RT	167
NPR-3300-RT	167
NPR-3300-RT + (x1) NPR-B3300-RT	167
NPR-3300-RT + (x2) NPR-B3300-RT	167
NRT2-U1100	170
NRT2-U1100 + (x1) NRT-B1100	170
NRT2-U1100 + (x2) NRT-B1100	170
NRT2-U1700	170
NRT2-U1700 + (x1) NRT-B2200	170
NRT2-U1700 + (x2) NRT-B2200	170
NRT2-U2200	170
NRT2-U2200 + (x1) NRT-B2200	170
NRT2-U2200 + (x2) NRT-B2200	170
NRT2-U3300	170
NRT2-U3300 + (x1) NRT-B3000	170
NRT2-U3300 + (x2) NRT-B3000	170
NRT3-11000K	170
NRT3-11000K + (x1) NRT3-B11000	170
NRT3-11000K + (x2) NRT3-B11000	170
NRT3-5000K	170
NRT3-5000K + (x1) NRT3-B7000	170
NRT3-5000K + (x2) NRT3-B7000	170
NRT3-7000K	170
NRT3-7000K + (x1) NRT3-B7000	170
NRT3-7000K + (x2) NRT3-B7000	170
NRT3-9000K	170
NRT3-9000K + (x1) NRT3-B11000	170

Índice

Referencias	Páginas
NRT3-9000K + (x2) NRT3-B11000	170
NRT-OP-CBL22F	171
NRT-OP-CBL30F	171
NRT-OP-EMD	171
NRT-OP-RAIL	168, 169, 171
NRT-OP-REL	171
NRT-OP-SNMP	171
U4BC01CB-00NR100	174
U4BC-01CB00NS100	174
U4BC01CB-00NX100	174
U4BC-02CB00NS100	174
U4BC02CB-00NY100	174
U4BC-02CM00NZ100	174
U4BC0F-CB00NS100	174
U4BC0FCB-00NX100	174
U4BC0FCB-00NY100	174
11131111	23, 26, 31
11221111	31, 58, 60
11231111	31, 58, 60
11321111	58, 60
11421111	58, 60
13091001	62, 63, 65
13091011	62, 63, 65
13092006	64
13092016	64
13094006	62, 64, 65
13094016	62, 64, 65
13994006	19, 21, 29, 62, 64, 66
14001020	24, 26, 31, 35, 40, 42, 58, 61
14001032	24, 26, 31, 35, 40, 42, 58, 61
14001050	24, 26, 31, 35, 40
14001220	35, 40, 42
14001232	35, 40, 42
14001250	35, 40, 42
14010520	35, 40
14010532	35, 40
14010620	19, 21
14010632	19, 21
14010640	19, 21
14011520	24, 26, 31, 44, 58, 61
14011532	24, 26, 31, 44, 58, 61
14011540	24, 26, 31
14020820	54
14020832	54
14030820	56
14030832	56
14031520	44, 45
14032113	17
14040520	19
14040532	19
14070515	19, 52
14070520	19, 52
14070532	19, 52
14090615	19, 21
14090620	19, 21
14090632	19, 21
14112111	17, 21, 34, 39
14132111	17, 21, 35, 39
14132113	54
14132114	56
14142111	17, 21, 35, 39
14152111	17, 21, 35, 39
14172111	17, 21, 35, 39

Referencias	Páginas
14182111	17, 21, 35, 39
14212111	23, 26, 31, 35, 39, 42
14212113	58, 60
14232111	23, 26, 31, 35, 39
14232113	58, 60
14242111	23, 26, 31, 35, 39, 42
14252111	23, 26, 35, 39, 42
14272111	23, 26, 35, 39
14282111	23, 26, 35, 39, 42
14313511	44
14323511	44
14333111	35, 39, 42
14333113	58, 60
14343111	35, 39, 42
14353511	44, 45
14363511	44, 45
14373111	23, 26, 35, 39, 42
14377911	35, 39, 42
14383111	23, 26, 35, 39, 42
14433111	23, 26, 31, 35, 39, 42
14433113	58, 60
14443111	23, 26, 31, 35, 39, 42
14538111	23, 26
14538113	58, 60
14548111	23, 26
14635113	17
14711111	17
14730111	17
14730113	17
14730114	17
14731111	17
14731113	17, 52
14731114	18
14741111	18
147A5111	18
147B5111	18
14811111	18
14831111	18
14841111	18
148A5111	18
148B5111	18
14910111	18, 21
14930111	18, 21
14940111	18, 21
149A9111	18, 21
149B9111	18, 21
15093012	27, 59, 61, 72, 74
15093025	27, 32, 59, 61, 72, 74
15093063	27, 59, 61, 72, 74
15093080	27, 59, 61, 72, 74
15093160	27, 59, 61, 72, 74
15093200	59, 72, 74
15094012	27, 59, 61, 72, 74
15094025	27, 31, 32, 59, 61, 72, 74
15094063	27, 59, 61, 72, 74
15094080	27, 31, 59, 61, 72, 74
15094160	27, 59, 61, 72, 74
15094200	24, 27, 59, 72, 74
15990502	71, 73

Referencias	Páginas
15990532	71, 73
15992009	64, 65, 76
15994001	69, 72
16000025	75
16000055	75
16000065	76
17854004	160
17854006	160
17854008	160
17854010	160
17854012	160
17854016	160
17854025	160
17854040	160
17854063	160
17854080	160
17854100	160
17854120	160
17854160	160
17854200	160
17854250	160
17854320	160
17864004	161
17864006	161
17864008	161
17864010	161
17864012	161
17864016	161
17864025	161
17864040	161
17864063	161
17864080	161
17864100	161
17864120	161
17864160	161
17864200	161
17864250	161
17864320	161
18232004	158
18232006	158
18232008	158
18232010	158
18232012	158
18232016	158
18234004	159
18234005	159
18234006	159
18234007	159
18234008	159
18234009	159
18234010	159
18234011	159
18234012	159
18234013	159
18234016	159
18234017	159
18542004	157
18542006	157
18542008	157
18542010	157
18542012	157
18542016	157
18544004	158
18544005	158
18544006	158
18544007	158
18544008	158
18544009	158
18544010	158
18544011	158
18544012	158
18544013	158
18544016	158
18544017	158
18554004	157
18554006	157
18554008	157
18554010	157
18554012	157

Referencias	Páginas
18554016	157
18844004	155
18844005	155
18844006	155
18844007	155
18844008	155
18844009	155
18844010	155
18844011	155
18844012	155
18844013	155
18844016	155
18844017	155
192J9120	94
192T0505	102
192T0510	102
192T0515	102
192T0520	102
192T0521	102
192T0522	102
192T0523	102
192T0524	102
192T0525	102
192T0530	102
192T0541	102
192T0551	102
192T0604	103
192T0605	103
192T0606	103
192T0607	103
192T0608	103
192T0609	103
192T0610	103
192T0612	103
192T0615	103
192T1404	116
192T1405	116
192T1406	116
192T1407	116
192T1410	116
192T1412	116
192T1415	116
192T1905	116
192T1906	116
192T1907	116
192T1908	116
192T1910	116
192T1912	116
192T1915	116
192T1916	116
192T2006	115
192T2007	115
192T2008	115
192T2010	115
192T2012	115
192T2015	115
192T2016	115
192T2017	115
192T2020	115
192T2022	115
192T2023	115
192T2024	115
192T2025	115
192T2030	115
192T2034	115
192T2035	115
192T2036	115
192T2106	114
192T2107	114
192T2108	114
192T2110	114
192T2112	114
192T2115	114
192T2120	114
192T2125	114
192T2130	114
192T2140	114
192T2305	112
192T2306	112

Condiciones generales de venta

GENERALIDADES

Cualquier pedido realizado a Socomec y su suministro estara sujeto a las condiciones generales de venta que puede consultar al completo en nuestra web www.socomec.es, a continuacion detallamos un resumen de lospuntos mas importantes.

PEDIDOS

Para la aceptacion del pedido es imprescindible su formalizacion por escrito y envfo por mail y no por cualquier otro medio, en el pedido debe referenciarse siempre fecha, n° de pedido, direccion de entrega, cantidades, referencias y precios.

PRECIOS

Los precios recogidos en esta tarifa son PVP a tftulo orientativo, por lo que Socomec se reserva el derecho a introducir modificaciones en cualquier disposicion, forma, dimension, peso o materia sin que ello pueda dar lugar a reclamacion alguna o reduccion en el precio.

CONDICIONES DE PAGO

Las condiciones de pago seran las previamente acordadas por ambas partes y las registradas por Socomec salvo que para casos concretos se haya pactado alguna condicion diferente.

Se fija un importe mfnimo de facturacion de 80€.

PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA

El plazo de entrega empieza a contar a partir de la fecha de acuse de recibo del pedido y aceptacion por parte de Socomec, o bien a la fecha de recepcion de la informacion solicitada al cliente por parte de Socomec.

Para pedidos inferiores a 450€ netos el coste del transporte sera a cargo del cliente. En caso de que sea Socomec quien gestione el envfo se cargaran 15€ en concepto de gestion y portes del envfo. Para envfos a Canarias, Ceuta y Melilla de equipos 3/3, consultar.

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

En caso de daf\o o falta de material, el cliente debera notificar a Socomec por escrito en un plazo maximo de 24 horas a partir de la recepcion del suministro para que Socomec pueda efectuar todas las reclamaciones oportunas al transportista. Para que sea valida la reclamacion, debe expresarse en el albaran de entrega de Socomec y en el CMR del transportista y posteriormente remitir una copia de ambos a Socomec.

Ningun suministro podra ser devuelto sin una aceptacion previa y por escrito de Socomec. Toda devolucion se hara bajo la responsabilidad exclusiva y por cuenta del cliente.

GARANTIA

Socomec garantiza el suministro contra los defectos o vicios ocultos probados en la creacion o fabricacion del suministro.

La duracion de dicha garantfa es de doce (12) meses a partir de la puesta en servicio del suministro, sin que pueda exceder de dieciocho (18) meses a partir de su fecha de entrega. La garantfa se otorga al cliente previo pago definitivo del suministro.

En la Gama Netys e ltys (SAI) la garantfa se extendera a un total de 24 meses.

Maqueta : SOCOMEC
Realización: SOCOMEC
Fotografia: Martin Bernhart et Studio Objectif
Impresión:

Socomec: nuestras innovaciones para mejorar su rendimiento energético

1er fabricante independiente

3 600 empleados en todo el mundo

10 % de los ingresos dedicados a I+D

400 expertos dedicados a servicios para el cliente

Su experto en gestión energética

CORTE EN CARGA

MONITORIZACIÓN ENERGÉTICA

CONVERSIÓN DE ENERGÍA

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

El especialista para aplicaciones críticas

- Control y gestión de instalaciones en BT
- Seguridad para las personas y los bienes materiales
- Medida de parámetros eléctricos
- Gestión de energía
- Calidad energética
- Disponibilidad energética
- Almacenamiento de energía
- Prevención y reparación
- Medida y análisis
- Optimización de la instalación
- Asesoría, puesta en marcha y formación

Presencia internacional

12 fábricas
- Francia (x3)
- Italia (x2)
- Túnez
- India
- China (x2)
- Estados Unidos (x3)

28 filiales y oficinas comerciales
- Alemania • Argelia • Australia • Bélgica • Canadá
- China • Costa de Marfil • Dubái (Emiratos Árabes Unidos)
- Eslovenia • España • Estados Unidos • Francia
- Holanda • India • Indonesia • Italia • Polonia
- Portugal • Reino Unido • Rumanía • Serbia • Singapur
- Sudáfrica • Suiza • Tailandia • Túnez • Turquía

80 países
donde se distribuye nuestra marca

GRUPO SOCOMEC
Polígon Industrial Les Guixeres
Avinguda del Guix, 31
E - 08915 Badalona (Barcelona)
ESPAÑA
Tél.+34 93 540 75 75 - Fax+34 93 540 75 76
info.es@socomec.com

SU DISTRIBUIDOR

www.socomec.es

100 years OF SHARED ENERGY 1922 — 2022

socomec Innovative Power Solutions

Documento no contractual. © 2022, Socomec SAS. Todos los derechos reservados. - Documento impreso en papel que proviene de bosques gestionados de forma sostenible.

Réf. DTG00574O2es - 09/22