





**La eficiencia
en tu hogar**

Catálogo General
BJC & DELTA
2019/2020





Calidad, inspiración y eficiencia

Después de que BJC se integrara en la estructura operativa de Siemens en junio de 2008, la fábrica de BJC se ha convertido en el centro productivo de Siemens de Series de mecanismos eléctricos con las marcas: BJC y DELTA. Cuatro conceptos definen nuestra filosofía: la importancia de las personas y el medio ambiente, el diseño, la calidad y la innovación. Son cuatro valores, cuatro premisas básicas que resumen nuestra metodología de trabajo y que nos permiten entender el crecimiento de la empresa en los últimos años.

Somos plenamente conscientes de trabajar con y para las personas. Comprometidos con nuestros valores. Todos nuestros productos están pensados para la plena satisfacción y comodidad de las personas, tanto para quien los utiliza como para quien los instala, respetando siempre nuestra política medioambiental basada en la conservación de los recursos naturales y la prevención de la contaminación. BJC y DELTA, calidad y seguridad con dos estilos diferenciados.





Una larga trayectoria, mirando siempre al futuro

La palabra futuro está muy presente en nuestra filosofía empresarial. Consideramos de vital importancia que nuestra empresa esté siempre al día, siempre preparada para detectar las oportunidades y las múltiples soluciones de diseño y calidad que nos ofrece la investigación en nuevas tecnologías y materiales.

ISO 14001

La sensibilidad y respeto al medio ambiente es un valor conocido y compartido por todo el personal de la empresa a través de un sistema de formación continua centrado en la prevención de la contaminación en todas sus vertientes.

Innovación coherente y responsable

En nuestra apuesta continua por la innovación, nunca olvidamos la importancia de mantener la alta calidad de nuestros productos y el compromiso con el respeto del medio ambiente.

Esta atención nos ha llevado a la obtención de la ISO 9001 por Aenor para nuestras divisiones de Series de Mecanismos y Material Industrial.









Tus proyectos sin límites

¿Sofisticada o funcional? ¿Automatizada o convencional? ¿De aluminio o de cristal? ¿Diseño cuadrado o curvo?...

Sabemos que cada instalación y cada espacio debe ser único y especial. Con las soluciones de BJC y DELTA en mecanismos de interrupción y bases de enchufe, encontrarás una elección sin límites. Sin límites de instalación, de diseño, de materiales y de acabados.

Soluciones a tu medida


Elige la opción que más se adapte a tu necesidad y vístela con la estética que más te guste y con el material que mejor combine. Siempre con la absoluta garantía de calidad y seguridad de BJC y DELTA. Más de ocho diseños distintos y una amplia gama de acabados que te permitirán acertar en la combinación que precises. Tú creas, tú eliges. Con BJC y DELTA, elección sin límites.






El mismo mecanismo para dos grandes marcas

Mec 18



BJC presenta: La renovada colección Siemens DELTA, con el actual estilo lineal en sus formas, los acabados de alta calidad, las posibilidades del sistema KNX, y un nuevo tono blanco similar al de las series de BJC. Todo con un único mecanismo 18 de BJC, válido para el actual Sistema Iris y la renovada Siemens DELTA, disponible a partir de enero del 2017.





Mega



Iris



miro



style

BJC

Válido para Series BJC anteriores a 2017 y posteriores.

Siemens

Válido para las renovadas series Siemens DELTA a partir de enero del 2017



Índice



Series de mecanismos BJC



Iris p. 20



Mega p. 30



Iris estanca p. 88



Coral p. 98



Viva p. 126



Sol p. 152



Rehabitat p. 178



Ibiza p. 184

Series de mecanismos Siemens DELTA y KNX



Miro p. 200



Line p. 200



Style p. 244



KNX p. 264



**Superficie /
Reflex** p. 282

Cajas y Material vario



Cajas p. 288

Material industrial



**Tomas de
corriente** p. 296



**Cajas y
accesorios** p. 307

Características técnicas

p. 320

Índice de referencias

p. 348



Iris y Mega



¿Cuál es tu diseño?

Con bjc Iris-Mega ofrecemos la posibilidad de escoger la estética curva que te combine mejor. **BJC Iris** o **BJC Mega**, dos series diferentes para que tú puedas expresar libremente tu propio estilo.

Iris

Su estructura ha sido diseñada ergonómicamente para garantizar una instalación fácil, rápida y cómoda. Cuenta con un mecanismo de tamaño ajustado que permite aprovechar al máximo el espacio interior en la caja de empotrar y facilita el paso del cableado.

Cada uno tiene su iris.

Todos tenemos una forma diferente de ver el mundo, de interpretar los espacios. Tenemos una personalidad propia que nos hace únicos. Lo que para unos es blanco, es negro para otros y azul para los demás. Descubre la serie bjç Iris.

Todo un mundo de posibilidades para expresar tus preferencias, tu propio estilo. Elige la opción que más hable de ti sin miedo. Su equilibrado y suave diseño consigue expresar tu personalidad adaptándose perfectamente a la decoración de tu hogar. La elección es tuya. Ahora sólo te queda elegir tu bjç Iris.







Iris

16 A en los mecanismos de interrupción Mec 18

Los mecanismos de interrupción cuentan con un potente dispositivo de 16 A de emborne automático diseñado ergonómicamente para una manipulación más cómoda, fácil y segura.



Mecanismo

Mecanismo **Mec 18** adaptable a todos los productos BJC Iris-Mega y Siemens DELTA para tu comodidad.

Marco

Marco en UREA.



Tecla

En UREA con pieza intermedia, para bascular con tacto suave y agradable.

Descubre sus múltiples funciones

La serie bjc Iris dispone de un amplio y variado abanico de funciones para cada persona. Reguladores de intensidad de luz, controladores de sonido, mecanismo de subida y bajada de persianas. Elige las opciones que necesites para tu total comodidad y disfruta del confort con todo el diseño y color de bjc Iris.



Regulador de luz + Doble interruptor con señalizador luminoso



Doble interruptor + Regulador de sonido



Tomas de teléfono + Tomas de antena



Doble interruptor con señalizador luminoso + Base de enchufe 2P+T seguridad



Base de enchufe 2P+T seguridad + Interruptor con señalizador luminoso



Toma RJ45 + Toma de RTV/SAT



Interruptor + Doble pulsador de persianas



Doble interruptor + Base de enchufe con tapa de seguridad



Interruptor con señalizador luminoso + Base de enchufe con tapa de seguridad



Interruptor



Interruptor con señalizador luminoso



Doble interruptor



Regulador de temperatura



Base de enchufe con tapa



Salida de cable



Interruptor conmutador para tarjetas



Entrada de antena TV/FM/SAT



USB cargador



Conector USB



Conector HDMI



Conector VGA

Elige el color que más te guste

Iris

Naranja de espontáneo, rojo de apasionado, blanco de equilibrado.
¿Cuál es el color que te define? Te invitamos a descubrir y expresar tu propio estilo con bjc Iris. Una serie de diseño con una amplia gama de colores que te permite escoger la opción que más hable de ti, el color que va con tu personalidad.

Básicos

Metalizados



Blanco

Beige

Acero
Neptuno

Aluminio
Mercurio

Dorado
Odisea

Cobre
Jaipur

Rojo
Rubí

Metalizados con negro Antracita



Acero
Neptuno

Aluminio
Mercurio

Dorado
Odisea

Cobre
Jaipur

Rojo
Rubí

Naturales Soft



Beige Cemento

Chocolate



Mega

Llega un momento en la vida en el que ya no necesitas más consejos para saber lo que buscas. Has escuchado y comparado muchas opciones pero nadie sabe tan bien como tú lo que más te conviene.

Ahora eres tú el que quieres hablar con total libertad porque sabes cuál es el espacio que deseas y que te define, tu propio espacio. Tan sólo necesitas la opción adecuada para dar forma a tu libertad.

BJC Mega es la serie que te ayuda a crear estos espacios únicos. Su equilibrado y suave diseño, junto con su amplia y variada gama de acabados, te permite satisfacer las necesidades más exigentes sin obstaculizar tu libertad de creación. Sabes lo que quieres. Disfrútalo.










Mega

16 A en los mecanismos de interrupción Mec 18

Los mecanismos de interrupción cuentan con un potente dispositivo de 16 A de emborne automático diseñado ergonómicamente para una manipulación más cómoda, fácil y segura.




Mecanismo

Mecanismo **Mec 18** adaptable a todos los productos BJC Iris-Mega y Siemens DELTA para tu comodidad.

Marco

Marco en zamak.



Tecla

Teclas con pieza intermedia para bascular con tacto suave y agradable.

Control y elegancia. Combinación con clase.

Tu seguridad en saber lo que quieres da origen a la serie **BJC Mega**. Una solución de gama alta que te ayuda a crear aquellos espacios en los que deseas sentir el máximo confort, tus espacios. **BJC Mega** es la combinación perfecta entre elegancia y versatilidad. Su exclusivo diseño, de línea serena con marco de zamak, se adapta a un amplio abanico de funciones que te permiten personalizar tu hogar con toda libertad. Reguladores de luz, interruptores, bases de enchufe. La elección es tuya. Sólo tú sabes qué funciones te harán sentir el confort.



Regulador de luz + Doble interruptor con señalizador luminoso



Doble interruptor + Regulador de sonido




Doble interruptor con señalizador luminoso + Base de enchufe 2P+T seguridad



Toma RJ45 + Toma de RTV/SAT



Interruptor + Doble pulsador de persianas



Doble interruptor + Base de enchufe con tapa de seguridad



Interruptor con señalizador luminoso + Base de enchufe con tapa de seguridad



Interruptor



Interruptor con señalizador luminoso



Doble interruptor



Regulador de temperatura



Base de enchufe con tapa



Salida de cable



Interruptor conmutador para tarjetas



Entrada de antena TV/FM/SAT

Equilibrio entre libertad y tranquilidad

Es sorprendente la energía y vitalidad que tienen nuestros pequeños. Su curiosidad e imaginación les hace explorar todos los rincones de la casa y, a veces, los perdemos de vista y nos es realmente difícil saber donde les ha llevado su última aventura en el hogar. Lo que para ella es adentrarse en el oscuro reino secreto de las hadas, donde se esconde su varita mágica, para mí son escalones a oscuras, esquinas que no se ven o luces que se dejan abiertas. Divertirse y jugar en casa forma parte de su educación pero no quiero que mi hija se haga daño por ir a oscuras ni que todas las luces de casa se queden continuamente abiertas. Sé lo que quiero. Una casa que se adapte a mi familia.



Detector de presencia BJC Mega.

El detector de presencia BJC Mega es un sistema automático de encendido y apagado de luces que, sin requerir una activación directa, siempre está preparado para detectarnos a través de su ángulo de detección de 180°.

Sistema de ahorro.

Esta práctica solución de seguridad y comodidad es también un sistema de ahorro. Su capacidad de detección nos permite evitar el gasto innecesario de la luz en zonas de paso y de las luces que nos dejemos encendidas por descuido o por la presencia de los más pequeños de la familia.



Interruptor



Base de enchufe
2P+T seguridad



Doble interruptor con
señalizador luminoso



Pulsador luz



Interruptor con señalizador luminoso + Base de enchufe con tapa de seguridad 2P+T seguridad



Pulsador electrónico de
persianas



Zumbador
R/TVSAT



Entrada de antena



Base de enchufe 2P+T
seguridad



Regulador



Interruptor



Pulsador de timbre



Interruptor bipolar



Doble interruptor con
señalizador luminoso



Interruptor con
señalizador luminoso

Porque sabes lo que quieres

Mega

Dorado, aluminio y perlado. Metal que aporta elegancia y singularidad, armonía cromática que combina con espacios únicos. El acabado "Cosso" de sus teclas proporciona un excelente resultado a la serie y es una combinación que aporta mayores posibilidades. Todos los marcos en zamak de la serie bjc Mega son fabricados por el proceso de fundición de metal a presión. El acabado de color en toda la serie bjc Mega sigue el mismo tratamiento que el utilizado en la industria de la automoción.

Metal Sólidos Acabados que combinan el brillo y el mate



Marrón Samoa



Blanco Satín



Aluminio Fusión Cosso



Bronce Niebla Cosso



Dorado Malta Cosso



Blanco Perla Mabe Cosso

Metal Combinado

Metal Soft



Aluminio Fusión



Aluminio Prusia



Bronce Niebla



Blanco Perla Mabe



Dorado Malta

Metal Texturado



Negro Ébano



Marrón Mocca



Gris Ceniza



Aluminio



Dorado

Metal Puro



Mecanismos interrupción



Interruptor unipolar 18505
Conmutador 18506
 16 A 250 V~
Cruzamiento 18507
 10 A 250 V~
 Envase 10

Iris

Envase 20	BLANCO 18705-L	BEIGE 18705-AL	N. ANTRACITA 18705-ATL	DOR. ODISEA 18705-ODL	CHOCOLATE 18705-CHL
	Envase 2				
Envase 20	ALUM. MERC. 18705-MAL	ACERO NEP. 18705-ANL	R. RUBÍ 18705-RRL	COBRE JAIPUR 18705-CJL	

Envase 20	BLANCO 18705	BEIGE 18705-A	N. ANTRACITA 18705-AT	DOR. ODISEA 18705-OD	CHOCOLATE. 18705-CH
	Envase 2				
Envase 20	ALUM. MERC. 18705-MA	ACERO NEP. 18705-AN	R. RUBÍ 18705-RR	COBRE JAIPUR 18705-CJ	

Mega

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22705-AFL	ALUM. PRUSIA 22705-APL	DOR. MALTA 22705-DML	BLANCO PERLA 22705-BPL
Envase 2	BRON. NIEBLA 22705-BNL	M. SAMOA 22705-MSL	BLANCO SATÍN 22705-BSL	AN. COSSO 22705-ACL

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22705-AF	ALUM. PRUSIA 22705-AP	DOR. MALTA 22705-DM	BLANCO PERLA 22705-BP
Envase 2	BRON. NIEBLA 22705-BN	M. SAMOA 22705-MS	BLANCO SATÍN 22705-BS	AN. COSSO 22705-AC

Mecanismos interrupción



Interruptor unipolar de control 18605
Conmutador control 18606
Conmutador con difusor luminoso 18506-L
16 A 250 V~

Envase 10

Lámpara neón incorporada en la referencia 18506-L

Iris

					
Envase 20	BLANCO 18705-L	BEIGE 18705-AL	N. ANTRACITA 18705-ATL	DOR. ODISEA 18705-ODL	CHOCOLATE 18705-CHL
					
Envase 20	ALUM. MERC. 18705-MAL	ACERO NEP. 18705-ANL	R. RUBÍ 18705-RRL	COBRE JAIPUR 18705-CJL	

Mega

				
Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22705-AFL	ALUM. PRUSIA 22705-APL	DOR. MALTA 22705-DML	BLANCO PERLA 22705-BPL
				
Envase 2	BRON. NIEBLA M. 22705-BNL	SAMOA 22705-MSL	BLANCO SATÍN 22705-BSL	AN. COSSO 22705-ACL

Mecanismos interrupción



Interruptor bipolar 18508
Interruptor bipolar de control 18608
 16 A 250 V~

Envase 10

Lámpara neón incorporada en la referencia 18608

Iris

Envase 20	BLANCO 18708-L	BEIGE 18708-AL	N. ANTRACITA 18708-ATL	DOR. ODISEA 18708-ODL	CHOCOLATE 18708-CHL
	Envase 2				
Envase 20	ALUM. MERC. 18708-MAL	ACERO NEP. 18708-ANL	R. RUBÍ 18708-RRL	COBRE JAIPUR 18708-CJL	

Envase 20	BLANCO 18708	BEIGE 18708-A	N. ANTRACITA 18708-AT	DOR. ODISEA 18708-OD	CHOCOLATE 18708-CH
	Envase 2				
Envase 20	ALUM. MERC. 18708-MA	ACERO NEP. 18708-AN	R. RUBÍ 18708-RR	COBRE JAIPUR 18708-CJ	

Mega

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22708-AFL	ALUM. PRUSIA 22708-APL	DOR. MALTA 22708-DML	BLANCO PERLA 22708-BPL
Envase 2	BRON. NIEBLA M. SAMOA 22708-BNL	BLANCO SATÍN AN. COSSO 22708-BSL		

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22708-AF	ALUM. PRUSIA 22708-AP	DOR. MALTA 22708-DM	BLANCO PERLA 22708-BP
Envase 2	BRON. NIEBLA M. SAMOA 22708-BN	BLANCO SATÍN AN. COSSO 22708-BS		

Mecanismos interrupción




Doble interruptor	18509
Doble conmutador	18510
16 A 250 V~	
Doble pulsador	18511
10 A 250 V~	
Doble pulsador con luz	18511-L
Doble pulsador desconexión	18513
10 A 250 V~	

Envase 10

Lámpara neón incorporada en la referencia 18511-L

Iris

Envase 20	 BLANCO 18709-L	 BEIGE 18709-AL	 N. ANTRACITA 18709-ATL	 DOR. ODISEA 18709-ODL	 CHOCOLATE 18709-CHL
					Envase 2
Envase 20	 ALUM. MERC. 18709-MAL	 ACERO NEP. 18709-ANL	 R. RUBÍ 18709-RRL	 COBRE JAIPUR 18709-CJL	

Envase 20	 BLANCO 18709	 BEIGE 18709-A	 N. ANTRACITA 18709-AT	 DOR. ODISEA 18709-OD	 CHOCOLATE 18709-CH
					Envase 2
Envase 20	 ALUM. MERC. 18709-MA	 ACERO NEP. 18709-AN	 R. RUBÍ 18709-RR	 COBRE JAIPUR 18709-CJ	

Mega

Envase 2	 ALUM. FUSIÓN 22709-AFL	 ALUM. PRUSIA 22709-APL	 DOR. MALTA 22709-DML	 BLANCO PERLA 22709-BPL
Envase 2	 BRON. NIEBLA 22709-BNL	 M. SAMOA 22709-MSL	 BLANCO SATÍN 22709-BSL	 AN. COSSO 22709-ACL

Envase 2	 ALUM. FUSIÓN 22709-AF	 ALUM. PRUSIA 22709-AP	 DOR. MALTA 22709-DM	 BLANCO PERLA 22709-BP
Envase 2	 BRON. NIEBLA 22709-BN	 M. SAMOA 22709-MS	 BLANCO SATÍN 22709-BS	 AN. COSSO 22709-AC

Mecanismos



Conmutador + Pulsador

16 A + 10 A 250 V~

18515

Envase 10

Iris

Envase 20	BLANCO 18715-L	BEIGE 18715-AL	N. ANTRACITA 18715-ATL	DOR. ODISEA 18715-ODL	CHOCOLATE 18715-CHL

Envase 2

Envase 20	ALUM. MERC. 18715-MAL	ACERO NEP. 18715-ANL	R. RUBÍ 18715-RRL	COBRE JAIPUR 18715-CJL

Envase 20	BLANCO 18715	BEIGE 18715-A	N. ANTRACITA 18715-AT	DOR. ODISEA 18715-OD	CHOCOLATE 18715-CH

Envase 2

Envase 20	ALUM. MERC. 18715-MA	ACERO NEP. 18715-AN	R. RUBÍ 18715-RR	COBRE JAIPUR 18715-CJ

Mega

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22715-AFL	ALUM. PRUSIA 22715-APL	DOR. MALTA 22715-DML	BLANCO PERLA 22715-BPL

Envase 2	BRON. NIEBLA M. SAMOA 22715-BNL	BRON. NIEBLA M. SAMOA 22715-MSL	BLANCO SATÍN AN. COSSO 22715-BSL	BLANCO SATÍN AN. COSSO 22715-ACL

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22715-AF	ALUM. PRUSIA 22715-AP	DOR. MALTA 22715-DM	BLANCO PERLA 22715-BP

Envase 2	BRON. NIEBLA M. SAMOA 22715-BN	BRON. NIEBLA M. SAMOA 22715-MS	BLANCO SATÍN AN. COSSO 22715-BS	BLANCO SATÍN AN. COSSO 22715-AC

Mecanismos pulsador



Pulsador 18516
Pulsador desconexión 18512
 10 A 250 V~

Envase 10

Nota:
 Grabado de pictogramas
 bajo pedido



Iris



Envase	BLANCO	BEIGE	N. ANTRACITA	DOR. ODISEA	CHOCOLATE
20	18716-L	18716-AL	18716-ATL	18716-ODL	18716-CHL
20	18717-L	18717-AL	18717-ATL	18717-ODL	18717-CHL

Envase 2



Envase	ALUM. MERC.	ACERO NEP.	R. RUBÍ	COBRE JAIPUR
20	18716-MAL	18716-ANL	18716-RRL	18716-CJL
20	18717-MAL	18717-ANL	18717-RRL	18717-CJL




Envase	BLANCO	BEIGE	N. ANTRACITA	DOR. ODISEA	CHOCOLATE
20	18716	18716-A	18716-AT	18716-OD	18716-CH
20	18717	18717-A	18717-AT	18717-OD	18717-CH

Envase 2



Envase	ALUM. MERC.	ACERO NEP.	R. RUBÍ	COBRE JAIPUR
20	18716-MA	18716-AN	18716-RR	18716-CJ
20	18717-MA	18717-AN	18717-RR	18717-CJ

Mega



Envase	ALUM. FUSIÓN	ALUM. PRUSIA	DOR. MALTA	BLANCO PERLA
2	22716-AFL	22716-APL	22716-DML	22716-BPL
2	22717-AFL	22717-APL	22717-DML	22717-BPL



Envase	BRON. NIEBLA M. SAMOA	BLANCO SATÍN AN. COSSO
2	22716-BNL	22716-BSL
2	22717-BNL	22717-BSL



Envase	ALUM. FUSIÓN	ALUM. PRUSIA	DOR. MALTA	BLANCO PERLA
2	22716-AF	22716-AP	22716-DM	22716-BP
2	22717-AF	22717-AP	22717-DM	22717-BP



Envase	BRON. NIEBLA M. SAMOA	BLANCO SATÍN AN. COSSO
2	22716-BN	22716-BS
2	22717-BN	22717-BS

Mecanismos pulsador

Continuación...

Tecla con difusor portaetiqueta

Para señalización luminosa añadir señalizador
Ref. 18039-2

Iris

					
Envase 20	BLANCO 18714	BEIGE 18714-A	N. ANTRACITA 18714-AT	DOR. ODISEA 18714-OD	CHOCOLATE 18714-CH
	Envase 1				
					
Envase 20	ALUM. MERC. 18714-MA	ACERO NEP. 18714-AN	R. RUBÍ 18714-RR	COBRE JAIPUR 18714-CJ	

Mega

				
Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22714-AF	ALUM. PRUSIA 22714-AP	DOR. MALTA 22714-DM	BLANCO PERLA 22714-BP
				
Envase 1	BRON. NIEBLA 22714-BN	M. SAMOA 22714-MS	BLANCO SATÍN 22714-BS	AN. COSSO 22714-AC

Señalizadores



Señalizador luminoso neón 18039-1
Señalizador luminoso LED azul 18039-1AZ

230 V~
Señalizadores luminosos para interruptores
bipolares y unipolares de control
Tecla ancha

Envase 18039-1 = 20
Envase 18039-1AZ = 5



Señalizador luminoso neón 18039-2
Señalizador luminoso LED azul 18039-2AZ

230 V~
Señalizadores luminosos para interruptor, conmutador,
cruzamiento y pulsador
Tecla ancha

Envase 18039-2 = 20
Envase 18039-2AZ = 10



Señalizador luminoso neón 18039-3
Señalizador luminoso LED azul 18039-3AZ

230 V~
Señalizador luminoso para todos
los mecanismos
Tecla estrecha

Envase 18039-3 = 20
Envase 18039-3AZ = 10



**Carga para uso de señalizadores
luminosos con lámparas de bajo
consumo o fluorescentes** 3139

Envase 1

Mecanismos pulsador



Pulsador con interruptor 18599

temporizado con difusor luminoso

Tensión alimentación 230V~ 50Hz

Consumo: 5VA

Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
- Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
- Lámparas halógenas con transf. electrónico: 0 - 400W
- Motores: 36-100W

Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.

Envase 1



Temporizador electrónico regulable 2382

Tensión alimentación 230V~ 50Hz

Consumo: 5VA

Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
- Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
- Lámparas halógenas con transf. electrónico: 0 - 400W
- Motores: 36-100W

Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.

Envase 1

Iris

Envase 20	BLANCO 18717-L	BEIGE 18717-AL	N. ANTRACITA 18717-ATL	DOR. ODISEA 18717-ODL	CHOCOLATE 18717-CHL
Envase 20	ALUM. MERC. 18717-MAL	ACERO NEP. 18717-ANL	R. RUBÍ 18717-RRL	COBRE JAIPUR 18717-CJL	

Mega

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22717-AFL	ALUM. PRUSIA 22717-APL	DOR. MALTA 22717-DML	BLANCO PERLA 22717-BPL
Envase 2	BRON. NIEBLA M. 22717-BNL	SAMOA 22717-MSL	BLANCO SATÍN AN. 22717-BSL	COSSO 22717-ACL

Nota:
Grabado de pictogramas
bajo pedido



Mecanismos para persianas



Doble pulsador de persianas 18565

Enclavamiento eléctrico

Doble interruptor de persianas 18569

Enclavamiento eléctrico y mecánico

10 A 250 V~

Envase 10

Doble pulsador de persianas 18511

Requiere dispositivo auxiliar propio de cada fabricante de persiana

Sin enclavamiento

10 A 250 V~

Envase 10



Controlador de persianas para instalación en caja empotrable 5TC1272

Controlador de persianas para motores monofásicos 230 V

Potencia máx.: 1250 VA

Funcionamiento local o centralizado


Tiempo de accionamiento ajustable 1-120 seg.

Iris




Envase 20 BLANCO 18765 BEIGE 18765-A N. ANTRACITA 18765-AT DOR. ODISEA 18765-OD CHOCOLATE 18765-CH

Envase 2




Envase 20 ALUM. MERC. 18765-MA ACERO NEP. 18765-AN R. RUBÍ 18765-RR COBRE JAIPUR 18765-CJ

Mega



Envase 2 ALUM. FUSIÓN 22765-AF ALUM. PRUSIA 22765-AP DOR. MALTA 22765-DM BLANCO PERLA 22765-BP



Envase 2 BRON. NIEBLA 22765-BN M. SAMOA 22765-MS BLANCO SATÍN 22765-BS AN. COSSO 22765-AC

Iris



Envase 20 BLANCO 18711 BEIGE 18711-A N. ANTRACITA 18711-AT DOR. ODISEA 18711-OD CHOCOLATE 18711-CH

Envase 2



Envase 20 ALUM. MERC. 18711-MA ACERO NEP. 18711-AN R. RUBÍ 18711-RR COBRE JAIPUR 18711-CJ

Mega



Envase 2 ALUM. FUSIÓN 22711-AF ALUM. PRUSIA 22711-AP DOR. MALTA 22711-DM BLANCO PERLA 22711-BP



Envase 2 BRON. NIEBLA 22711-BN M. SAMOA 22711-MS BLANCO SATÍN 22711-BS AN. COSSO 22711-AC

Mecanismos pulsadores



Pulsador de tirador 18521
Conmutador de tirador 18598
10 A 250 V~
No apto para garras

Envase 10

Iris

Envase 10					
	BLANCO 18734	BEIGE 18734-A	N. ANTRACITA 18734-AT	DOR. ODISEA 18734-OD	CHOCOLATE 18734-CH
Envase 1					
Envase 10					
	ALUM. MERC. 18734-MA	ACERO NEP. 18734-AN	R. RUBÍ 18734-RR	COBRE JAIPUR 18734-CJ	

Mega

Envase 1				
	ALUM. FUSIÓN 22734-AF	ALUM. PRUSIA 22734-AP	DOR. MALTA 22734-DM	BLANCO PERLA 22734-BP
Envase 1				
	BRON. NIEBLA 22734-BN	M. SAMOA 22734-MS	BLANCO SATÍN 22734-BS	AN. COSSO 22734-AC

Mecanismos con llave



Conmutador llave (extraíble) 18566
Conmutador llave (no extraíble en conexión) 18567
5 A 250 V~
Intensidad: 5 A (cos φ 0,7÷1).
Tensión 250 V.
Contactos: 1 abierto 1 cerrado.
Terminales: plateados para soldar.
Protección: IP40.
Cumple norma VDE.
Se suministran con 2 llaves.

Envase 1

Iris

Envase 10					
	BLANCO 18763	BEIGE 18763-A	N. ANTRACITA 18763-AT	DOR. ODISEA 18763-OD	CHOCOLATE 18763-CH
Envase 1					
Envase 10					
	ALUM. MERC. 18763-MA	ACERO NEP. 18763-AN	R. RUBÍ 18763-RR	COBRE JAIPUR 18763-CJ	

Mega

Envase 1				
	ALUM. FUSIÓN 22763-AF	ALUM. PRUSIA 22763-AP	DOR. MALTA 22763-DM	BLANCO PERLA 22763-BP
Envase 1				
	BRON. NIEBLA 22763-BN	M. SAMOA 22763-MS	BLANCO SATÍN 22763-BS	AN. COSSO 22763-AC

Mecanismo para tarjeta



Interruptor para tarjeta temporizado **18668**

125-230 V~ 50/60 Hz
Cargas resistivas 10 A~ 16 A
Cargas inductivas 8 A cos $\varphi = 0,4$
Retardo a desconexión 1 min Indicador LED
Mecanismo no apto para garras

Envase 1

Sólo se puede montar en los marcos 18200- ... de 1 elemento

Iris



Envase 10

Envase 1



Envase 1

Marco tarjetero temporizado



Envase 10

Envase 1



Envase 1

Interruptor - Conmutador para tarjeta con 1 microinterruptor indicador luminoso incorporado

Con lámpara incorporada de neón
250VAC - 10A carga resistiva / 1,5A carga inductiva

Para cargas inductivas se recomienda el uso de un contactor.

Microinterruptor para tarjetero **2368**

Permite sustituir o añadir un microinterruptor al tarjetero 22068

Envase 10



Iris



Envase 1



Envase 1

Mega



Envase 1



Envase 1

Regulador de intensidad luminosa




Regulador conmutador para cargas R y L (60 a 600 W) 21539-X
Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 60 a 600 W y halógenas 12 V baja tensión con transformador ferromagnético (L) 25 a 500 VA
Fusible T 4 H 250 V
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase 1




Regulador conmutador para cargas R y C (20 a 315 W) 21540-X
Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 20 a 315 W y halógenas baja tensión con transformador electrónico (C)
Fusible T 4 H 250 V
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase 1



Regulador conmutador para cargas R y C (20 a 600 W) 21541-X
Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 20 a 600 W y halógenas baja tensión con transformador electrónico (C) 20 a 525 VA
Protección electrónica contra cortocircuito
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase 1



Regulador conmutador para cargas R y C (60 a 800 W) 21542-X
Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 60 a 800 W y halógenas baja tensión con transformador electrónico (C) 60-800 VA
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos
Protección electrónica contra cortocircuito

Envase 1



Regulador para lámparas de fluorescencia 21543-X
Válido para balastos/drivers electrónicos con entrada 1-10VDC, 920 VA, 50 mA.
Alimentación: 230 V, 4 A
Fusible T 4 H 250V
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos.

Envase 1



Regulador conmutador dimmer para lámparas LED 230 Vac 21549-X
Lámparas LED 6-60 W.
Incandescencia, halógenos directos (R) 6-120 W halógenos 12 V con transformador ferromagnético (L) 25-100 VA.
Conmutación por pulsación.
Fijación por garras o tornillos.
Fusible T 1,6 H 250 V.

Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testeada en:
www.bjc.es/documentacion

Envase 1

Iris



Envase 10

Envase 1



Envase 1

Mega



Envase 1



Envase 1

Reguladores de intensidad luminosa



Potenciometro regulador para lámparas y luminarias con interface DALI **5TC8264**
Fijación por garras
Tensión 230V 50/60 Hz
Envase 1

Señalizador luminoso LED azul para dimmer



Señalizador luminoso LED azul para DIMMER **18039-5AZ**
Para tapas Iris y Mega 22749 y 18749
230 V_{CA}, 1,1 mA
Compatible con los mecanismos:
• 21539-X
• 21540-X
• 21541-X
• 21542-X
• 21549-X

Nota: no usar con dimmers en función conmutador

Envase 1

Reguladores para pulsador



Regulador universal RLC **2385**
Tensión de alimentación: 230V ~ 50Hz.
Consumo 3VA.
Válido para:
• Incandes. y halógenas 230V: 15 - 400W.
• Halógenas con transformador inductivo: 20 - 250W.
• Halógenas con transf. electrónico: 15 - 400W.

Envase 1



Regulador LED **2386**
Tensión alimentación 230V ~ 50/60Hz.
Consumo: 2VA.
Valido para lámparas LED regulables:
• a 230V ~: 4-100W
• a 12V ~ con transf. electrónico regulable (1 lámpara/ transf.): máximo 6 transformadores (50W).

Envase 1



Regulador para tiras LED monocromo 12-48Vcc **2387**
Tensión de alimentación 12 - 48V CC.
Consumo: <12mA.
Carga Máxima 8A.
Nivel de regulación mínimo: 1% - 60%.
Veloc. de regulación 0% a 100%: 3 - 10 s.

Envase 1



Regulador para lámparas fluocompactas regulables **2388**
Tensión de alimentación: 230V ~ 50Hz.
Consumo: 3VA.
Carga: mín.20 - máx.200W.

Envase 1

Conexión de cargas

TIPO DE CARGA								
	Tipo de mecanismo	Halógenos directos 230 V (R)	Halógenos 12 V (R) baja tensión con transformador ferromagnético (L)	Halógenos baja tensión con transformador electrónico (C)	Carga LED 230 V	Tiras de LED 12-48 Vdc Monocolor	Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) Dimmables	Reactancia electrónica con entrada de regulación de 1-10V
21539-X	Rotativo	60-600 W	25-500 VA	NO	NO	NO	NO	NO
21540-X	Rotativo	20-315 W	NO	20-315 VA	NO	NO	NO	NO
21541-X	Rotativo	20-600 W	NO	20-525 VA	NO	NO	NO	NO
21542-X	Rotativo	60-800 W	NO	60-800 VA	NO	NO	NO	NO
21543-X	Rotativo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	920 VA 50 mA (10 V _{DC})
21549-X	Rotativo	6-120 W	25-100 VA	NO	6-60 W	NO	NO	NO
2385	Por pulsador	15-400 W	20-250 VA	15-400 VA	NO	NO	NO	NO
2386	Por pulsador	NO	NO	4-300 W	4-100 W	NO	NO	NO
2387 *	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	Máximo 8 A	NO	NO
2388	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	NO	20 W - 200 W	NO

* 2387. Es necesario instalar el regulador junto con el transformador de 230Vac a 12-48Vdc que lleva la tira de LED.
Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testada en www.bjc.es/documentacion

Mecanismos rotativos



Conmutador rotativo 18596

16 A 250 V~

No puede llevar garras

APLICACIONES: Conmutación entre velocidades de ventiladores, Fan coils...

Envase 1

4 posiciones, 3 circuitos.
Conexión por faston 6,3x0,8 mm.

SECUENCIA DE CONEXIONES

Terminales	0	1	2	3
1		•		
2			•	
3				•

Iris



Envase 10
BLANCO 18796 **BEIGE 18796-A** **N. ANTRACITA 18796-AT** **DOR. ODISEA 18796-OD** **CHOCOLATE 18796-CH**

Envase 1




Envase 10
ALUM. MERC. 18796-MA **ACERO NEP. 18796-AN** **R. RUBÍ 18796-RR** **COBRE JAIPUR 18796-CJ**

Mega



Envase 1
ALUM. FUSIÓN 22796-AF **ALUM. PRUSIA 22796-AP** **DOR. MALTA 22796-DM** **BLANCO PERLA 22796-BP**



Envase 1
BRON. NIEBLA 22796-BN **M. SAMOA 22796-MS** **BLANCO SATÍN 22796-BS** **AN. COSO 22796-AC**

Bases de enchufe de seguridad



Base enchufe 2P+T (TT lateral) 18524 con protección infantil
Emborne por tornillos 16 A 250 V~


Envase 10

Iris




Envase 10	BLANCO 18724	BEIGE 18724-A	N. ANTRACITA 18724-AT	DOR. ODISEA 18724-OD	CHOCOLATE 18724-CH
-----------	------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Envase 1



Envase 10	ALUM. MERC. 18724-MA	ACERO NEP. 18724-AN	R. RUBÍ 18724-RR	COBRE JAIPUR 18724-CJ
-----------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Mega



Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22724-AF	ALUM. PRUSIA 22724-AP	DOR. MALTA 22724-DM	BLANCO PERLA 22724-BP
----------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------



Envase 1	BRON. NIEBLA 22724-BN	M. SAMOA 22724-MS	BLANCO SATÍN 22724-BS	AN. COSSO 22724-AC
----------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------



NUEVO

Schuko® 2P-T con doble cargador USB con protección infantil
18524-USB

Toma Schuko®
· 230Vac 50Hz, 16A
· Emborne sin tornillo

Doble cargador USB
· 2 Tomas USB tipo A
· Tensión de salida por toma : 5V DC
· Corriente total máx. : 2,4A
· Tensión de entrada: 100-250VAC 50-60Hz
· Consumo en Stand-by: < 200mW acorde a normativa europea ErP
· Protección de cortocircuito
· Protección de temperatura


Normas y certificados:
CE declaración de conformidad,
De acuerdo a normas VDE 0620-1 / EN 62386-1

Envase 1


Disponible a partir de septiembre de 2019.



Iris



Envase 1	BLANCO 18724-USB	N. ANTRACITA 18724-USB-AT	DOR. ODISEA 18724-USB-OD	CHOCOLATE 18724-USB-CH
----------	----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------



Envase 1	ALUM. MERC. 18724-USB-MA	ACERO NEP. 18724-USB-AN
----------	------------------------------------	-----------------------------------

Mega



Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22724-USB-AF	ALUM. PRUSIA 22724-USB-AP	DOR. MALTA 22724-USB-DM	BLANCO PERLA 22724-USB-BP
----------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------



Envase 1	BRON. NIEBLA 22724-USB-BN	M. SAMOA 22724-USB-MS	BLANCO SATÍN 22724-USB-BS	AN. COSSO 22724-USB-AC
----------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Bases de enchufe de seguridad

Tapa articulada para base 2P+T
(TT lateral)

Iris

					
Envase 10	BLANCO 18813	BEIGE 18813-A	N. ANTRACITA 18813-AT	DOR. ODISEA 18813-OD	CHOCOLATE 18813-CH
	Envase 1				
					
Envase 10	ALUM. MERC. 18813-MA	ACERO NEP. 18813-AN	R. RUBÍ 18813-RR	COBRE JAIPUR 18813-CJ	

Mega

				
Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22813-AF	ALUM. PRUSIA 22813-AP	DOR. MALTA 22813-DM	BLANCO PERLA 22813-BP
				
Envase 1	BRON. NIEBLA 22813-BN	M. SAMOA 22813-MS	BLANCO SATÍN 22813-BS	AN. COSSO 22813-AC

Identificación
circuitos especiales

	
Envase 10	18724-R

Base enchufe 2P + TT lateral con dispositivo
de seguridad incorporado con marco bjc Iris
incorporado (monoblock)
16 A 250 V~

Envase 10

	
BLANCO 18024	BEIGE 18024-A

Bases de enchufe
Base de 25 A



Base enchufe 2P+T
25 A 250 V~ 85 x 85 x 35 mm
Admite cualquier clavija de 2P+T de 25 A
250 V~ S/UNE 20315
Los bornes admiten cables de hasta 10 mm² de
sección
La caja indicada para esta base es la Ref. 2373-I

Envase 5

BLANCO
2225

Clavija 25 A



Clavija 2P+T
25 A 250 V~

Envase 10

BLANCO
2224-B

Bases de enchufe



Base enchufe 2P+T (TT lateral)
Con emborne rápido
Con garras 5UB1101-5B
Sin garras 5UB1101-5KK

Emborne
sin tornillos
16 A 250 V~

Envase 10

Tapa con protección
infantil

Tapa con protección
infantil

Tapa con difusor y protección
infantil (incluye señalizador para
toma schuko 5TG7 304)


Tapa con difusor y protección
infantil (incluye señalizador para
toma schuko 5TG7 304)

Iris



Envase	BLANCO	BEIGE	N. ANTRACITA	DOR. ODISEA	ALUM. MERC.	ACERO NEP.
10	18732	18732-A	18732-AT	18732-OD	18732-MA	18732-AN

Mega



Envase	ALUM. FUSIÓN	ALUM. PRUSIA	DOR. MALTA	BLANCO PERLA
1	22732-AF	22732-AP	22732-DM	22732-BP




Envase	BRON. NIEBLA M. SAMOA	BLANCO SATÍN AN. COSSO
1	22732-BN	22732-MS

Iris



Envase	BLANCO	BEIGE	N. ANTRACITA	DOR. ODISEA	ALUM. MERC.	ACERO NEP.
1	18732-L	18732-AL	18732-ATL	18732-ODL	18732-MAL	18732-ANL

Mega



Envase	ALUM. FUSIÓN	ALUM. PRUSIA	DOR. MALTA	BLANCO PERLA
1	22732-AFL	22732-APL	22732-DML	22732-BPL



Envase	BRON. NIEBLA M. SAMOA	BLANCO SATÍN AN. COSSO
1	22732-BNL	22732-MSL

Bases de enchufe de seguridad

Continuación...

Tapa articulada con protección infantil

Iris

						
Envase 1	BLANCO 18814	BEIGE 18814-A	N. ANTRACITA 18814-AT	DOR. ODISEA 18814-OD	ALUM. MERC. 18814-MA	ACERO NEP. 18814-AN

Mega

				
Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22814-AF	ALUM. PRUSIA 22814-AP	DOR. MALTA 22814-DM	BLANCO PERLA 22814-BP
				
Envase 1	BRON. NIEBLA M. SAMOA 22814-BN	M. SAMOA 22814-MS	BLANCO SATÍN AN. COSSO 22814-BS	22814-AC

Bases de enchufe



Base enchufe 2P+T (TT francés) 18572
Con protección infantil
Emborne por tornillos 16 A 250 V~

Envase 10

Iris

					
Envase 10	BLANCO 18772	BEIGE 18772-A	N. ANTRACITA 18772-AT	DOR. ODISEA 18772-OD	CHOCOLATE 18772-CH
					
Envase 10	ALUM. MERC. 18772-MA	ACERO NEP. 18772-AN	R. RUBÍ 18772-RR	COBRE JAIPUR 18772-CJ	

Mega

				
Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22772-AF	ALUM. PRUSIA 22772-AP	DOR. MALTA 22772-DM	BLANCO PERLA 22772-BP
				
Envase 1	BRON. NIEBLA M. SAMOA 22772-BN	M. SAMOA 22772-MS	BLANCO SATÍN AN. COSSO 22772-BS	22772-AC

Mecanismos varios



Salida de cables **18534**

Con borne 3 x 1,5 mm² Cable Ø
máximo 10 mm
No apto garras

Envase 10

Iris

Envase 10	BLANCO 18734	BEIGE 18734-A	N. ANTRACITA 18734-AT	DOR. ODISEA 18734-OD	CHOCOLATE 18734-CH
					Envase 1
Envase 10	ALUM. MERC. 18734-MA	ACERO NEP. 18734-AN	R. RUBÍ 18734-RR	COBRE JAIPUR 18734-CJ	

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22734-AF	ALUM. PRUSIA 22734-AP	DOR. MALTA 22734-DM	BLANCO PERLA 22734-BP
Envase 1	BRON. NIEBLA 22734-BN	M. SAMOA 22734-MS	BLANCO SATÍN 22734-BS	AN. COSSO 22734-AC



Piloto **18630**

Incluye lamparita E-10
3 W 230 V~

Envase 10

No válido para balizado permanente si
no se usa lámpara LED
(no suministrada)

Difusor Rojo	Difusor Ámbar	Difusor Cristal	Difusor Verde
18630-R	18630-AB	18630-C	18630-V
Envase 10	Envase 10	Envase 10	Envase 10

No apto para garras
Tapas para zumbador y piloto

Iris

Envase 10	BLANCO 18730	BEIGE 18730-A	N. ANTRACITA 18730-AT	DOR. ODISEA 18730-OD	CHOCOLATE 18730-CH
					Envase 1
Envase 10	ALUM. MERC. 18730-MA	ACERO NEP. 18730-AN	R. RUBÍ 18730-RR	COBRE JAIPUR 18730-CJ	

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22730-AF	ALUM. PRUSIA 22730-AP	DOR. MALTA 22730-DM	BLANCO PERLA 22730-BP
Envase 1	BRON. NIEBLA 22730-BN	M. SAMOA 22730-MS	BLANCO SATÍN 22730-BS	AN. COSSO 22730-AC



Piloto de señalización de emergencia **18545**

Empotrables en caja universal con tornillos.
Características técnicas:
230 V~50 Hz. Autonomía superior a 3
horas. Acumuladores Ni-Cd 1, 2 V 300 m
Ah. Posibilidad de control mediante
telemando Ref.: MD-145
Realizado según EN 60598-2-22, UNE
20062

Envase 1

Mecanismos varios



Zumbador regulador de tono
Blanco 18536-B
Negro 18536
Beige 18536-A

230 V~ 50 Hz
Uso Intermitente



Envase 10



Iris



Envase 10 BLANCO 18730 BEIGE 18730-A N. ANTRACITA 18730-AT DOR. ODISEA 18730-OD CHOCOLATE 18730-CH

Envase 1



Envase 10 ALUM. MERC. 18730-MA ACERO NEP. 18730-AN R. RUBÍ 18730-RR COBRE JAIPUR 18730-CJ

Mega



Envase 1 ALUM. FUSIÓN 22730-AF ALUM. PRUSIA 22730-AP DOR. MALTA 22730-DM BLANCO PERLA 22730-BP



Envase 1 BRON. NIEBLA 22730-BN M. SAMOA 22730-MS BLANCO SATÍN 22730-BS AN. COSSO 22730-AC



Telemando MD-145
Realización de pruebas colectivas de funcionamiento en presencia de red, a pilotos de señalización 18545. Puesta en estado de reposo de los mismos en ausencia de red. Alimentación 230 V 50-60 Hz. Batería de Ni-Cd recargable incorporada. N.º máx. de pilotos: 50. Instalación sobre perfil simétrico DIN 46277 (EN 60715). Dimensión: 4 módulos DIN de 17,5 mm

Envase 1



Lamparita recambio piloto 18040
solo para 18530
E-10 3 W 230 V~
Incandescencia

Envase 10

Mecanismos varios



Baliza LED
Blanco frío, 6000° K 18531
Blanco cálido, 3000° K 18531-4
 230 Vac 0,4 W
 5 Lm
 Otros colores de LED bajo demanda

Envase 1

Iris

Envase 10	BLANCO 18742	BEIGE 18742-A	N. ANTRACITA 18742-AT	DOR. ODISEA 18742-OD	CHOCOLATE 18742-CH
Envase 10	ALUM. MERC. 18742-MA	ACERO NEP. 18742-AN	R. RUBÍ 18742-RR	COBRE JAIPUR 18742-CJ	

Envase 1

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22742-AF	ALUM. PRUSIA 22742-AP	DOR. MALTA 22742-DM	BLANCO PERLA 22742-BP
Envase 1	BRON. NIEBLA 22742-BN	M. SAMOA 22742-MS	BLANCO SATÍN 22742-BS	AN. COSSO 22742-AC

Baliza de emergencia



Baliza de emergencia extraíble 18584
 Iluminación de emergencia para pasillos, salones... en caso de fallo de suministro eléctrico.
 La baliza es extraíble para ser usada como linterna (extracción bloqueable mediante tornillo suministrado)
 Alimentación 230 V~ 50 ÷ 60 Hz
 Autonomía batería ≈3 h ±15
 Tiempo de recarga de batería ≈12 h

Envase 1

Iris

Envase 10	BLANCO 18784	BEIGE 18784-A	N. ANTRACITA 18784-AT	DOR. ODISEA 18784-OD	CHOCOLATE 18784-CH
Envase 10	ALUM. MERC. 18784-MA	ACERO NEP. 18784-AN	R. RUBÍ 18784-RR	COBRE JAIPUR 18784-CJ	

Envase 1

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22784-AF	ALUM. PRUSIA 22784-AP	DOR. MALTA 22784-DM	BLANCO PERLA 22784-BP
Envase 1	BRON. NIEBLA 22784-BN	M. SAMOA 22784-MS	BLANCO SATÍN 22784-BS	AN. COSSO 22784-AC

Tomas para TV-FM-R/TV-SAT



Toma TV-FM
Serie 2-10 2932
Final serie 2933
Derivación única 2934
(Fabricante TELEVÉS)

Envase 10

Las tomas de señal para TV y FM
cumplen con las normas UNE 20523
y CEI 16

Iris

Envase 20	BLANCO 18330	BEIGE 18330-A	N. ANTRACITA 18330-AT	DOR. ODISEA 18330-OD	CHOCOLATE 18330-CH
Envase 2					

Envase 20	ALUM. MERC. 18330-MA	ACERO NEP. 18330-AN	R. RUBÍ 18330-RR	COBRE JAIPUR 18330-CJ
-----------	----------------------	---------------------	------------------	-----------------------

Mega

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22330-AF	ALUM. PRUSIA 22330-AP	DOR. MALTA 22330-DM	BLANCO PERLA 22330-BP
----------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Envase 2	BRON. NIEBLA 22330-BN	M. SAMOA 22330-MS	BLANCO SATÍN 22330-BS	AN. COSSO 22330-AC
----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	--------------------



Toma R/TV-SAT 2 salidas
Serie 6-12 2921
Serie 2-5 2922
Final serie 2923
Derivación única 2924
(Fabricante TELEVÉS)

Envase 10

Las tomas de señal para R/TV-SAT
cumplen con las normas UNE 20523 y
CEI 169-2

Iris

Envase 20	BLANCO 18320	BEIGE 18320-A	N. ANTRACITA 18320-AT	DOR. ODISEA 18320-OD	CHOCOLATE 18320-CH
Envase 2					

Envase 20	ALUM. MERC. 18320-MA	ACERO NEP. 18320-AN	R. RUBÍ 18320-RR	COBRE JAIPUR 18320-CJ
-----------	----------------------	---------------------	------------------	-----------------------

Mega

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22320-AF	ALUM. PRUSIA 22320-AP	DOR. MALTA 22320-DM	BLANCO PERLA 22320-BP
----------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Envase 2	BRON. NIEBLA 22320-BN	M. SAMOA 22320-MS	BLANCO SATÍN 22320-BS	AN. COSSO 22320-AC
----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Tomas para TV-FM-R/TV-SAT



Toma R/TV-SAT 3 salidas

2918

Toma derivación única
(Fabricante TELEVÉS)

Envase 1

Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2

Iris



Envase
2

BLANCO
18341


BEIGE
18341-A

N. ANTRACITA
18341-AT

DOR. ODISEA
18341-OD

CHOCOLATE
18341-CH

Envase 2



Envase
2

ALUM. MERC.
18341-MA

ACERO NEP.
18341-AN

R. RUBÍ
18341-RR

COBRE JAIPUR
18341-CJ

Mega



Envase
2

ALUM. FUSIÓN
22341-AF

ALUM. PRUSIA
22341-AP

DOR. MALTA
22341-DM

BLANCO PERLA
22341-BP



Envase
2

BRON. NIEBLA
22341-BN

M. SAMOA
22341-MS

BLANCO SATÍN
22341-BS

AN. COSSO
22341-AC

Conectores y adaptadores para voz y datos



Toma teléfono

18482

6 vías RJ11 para
BAT en redes de telefonía básica
Emborne por tornillos

Envase 10

Iris



Envase
10

BLANCO
18882

BEIGE
18882-A

N. ANTRACITA
18882-AT

DOR. ODISEA
18882-OD

CHOCOLATE
18882-CH

Envase 1



Envase
10

ALUM. MERC.
18882-MA

ACERO NEP.
18882-AN

R. RUBÍ
18882-RR

COBRE JAIPUR
18882-CJ

Mega



Envase
1

ALUM. FUSIÓN
22882-AF

ALUM. PRUSIA
22882-AP

DOR. MALTA
22882-DM

BLANCO PERLA
22882-BP



Envase
1

BRON. NIEBLA
22882-BN

M. SAMOA
22882-MS

BLANCO SATÍN
22882-BS

AN. COSSO
22882-AC

Conectores y adaptadores para voz y datos



Toma teléfono conector 19582
hembra 6 vías RJ11 para BAT en
redes de telefonía básica
Emborne por perforación aislante

Envase 10



Toma conector 19595
hembra 8 vías (ISO 8877)
RJ45 Cat. 5E

Envase 10



Adaptador para 19582-1
1 conector RJ45/RJ11
(AMP, ITT, etc.)

Envase 10

Tapas con portaetiquetas

Tapas con portaetiquetas

Iris

Envase 10	BLANCO 19782	BEIGE 19782-A	N. ANTRACITA 19782-AT	DOR. ODISEA 19782-OD	CHOCOLATE 19782-CH
					Envase 2
Envase 10	ALUM. MERC. 19782-MA	ACERO NEP. 19782-AN	R. RUBÍ 19782-RR	COBRE JAIPUR 19782-CJ	

Mega

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22782-AF	ALUM. PRUSIA 22782-AP	DOR. MALTA 22782-DM	BLANCO PERLA 22782-BP
Envase 2	BRON. NIEBLA 22782-BN	M. SAMOA 22782-MS	BLANCO SATÍN 22782-BS	AN. COSSO 22782-AC

Iris

Envase 10	BLANCO 19783	BEIGE 19783-A	N. ANTRACITA 19783-AT	DOR. ODISEA 19783-OD	CHOCOLATE 19783-CH
					Envase 2
Envase 10	ALUM. MERC. 19783-MA	ACERO NEP. 19783-AN	R. RUBÍ 19783-RR	COBRE JAIPUR 19783-CJ	

Mega

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22883-AF	ALUM. PRUSIA 22883-AP	DOR. MALTA 22883-DM	BLANCO PERLA 22883-BP
Envase 2	BRON. NIEBLA 22883-BN	M. SAMOA 22883-MS	BLANCO SATÍN 22883-BS	AN. COSSO 22883-AC

Conectores y adaptadores para voz y datos



Adaptador para 19682-1
2 conectores RJ45/RJ11 (AMP, etc.)

Envase 10




Toma doble de 18586-2
conector hembra 8 vías RJ45 Cat. 6
Embornamiento, sin herramienta,
por perforación del aislante

Envase 1

Iris




Envase 10 BLANCO 19882 BEIGE 19882-A N. ANTRACITA 19882-AT DOR. ODISEA 19882-OD CHOCOLATE 19882-CH
Envase 2



Envase 10 ALUM. MERC. 19882-MA ACERO NEP. 19882-AN R. RUBÍ 19882-RR COBRE JAIPUR 19882-CJ

Mega



Envase 2 ALUM. FUSIÓN 22783-AF ALUM. PRUSIA 22783-AP DOR. MALTA 22783-DM BLANCO PERLA 22783-BP



Envase 2 BRON. NIEBLA 22783-BN M. SAMOA 22783-MS BLANCO SATÍN 22783-BS AN. COSSO 22783-AC

Iris




Envase 10 BLANCO 19883 BEIGE 19883-A N. ANTRACITA 19883-AT DOR. ODISEA 19883-OD CHOCOLATE 19883-CH
Envase 2



Envase 10 ALUM. MERC. 19883-MA ACERO NEP. 19883-AN R. RUBÍ 19883-RR COBRE JAIPUR 19883-CJ

Mega



Envase 2 ALUM. FUSIÓN 22983-AF ALUM. PRUSIA 22983-AP DOR. MALTA 22983-DM BLANCO PERLA 22983-BP



Envase 2 BRON. NIEBLA 22983-BN M. SAMOA 22983-MS BLANCO SATÍN 22983-BS AN. COSSO 22983-AC

Conectores



Conector AMP RJ11 Cat. 3 6 vías.
Negro
3173-N
Envase 40



Conector AMP modular RJ45 Cat. 6 8 vías
Blanco
Negro
3178-B
3178-N
Envase 25



Conector AMP modular RJ45 Cat. 6 8 vías
Apantallado
3179
Envase 25



Conector SCHRACK modular RJ45
Cat. 6
Blanco
3186-B
Envase 25

Herramientas



Herramienta conexión
RJ45 Cat. 6
3180
Envase 1



Herramienta conexión
RJ11 y RJ45
3181
Envase 1

Conector múltiple

Base múltiple para conectores informáticos con portaetiquetas

Incluye 5 adaptadores para diferentes conectores

Adaptadores incluidos



Conector
SUB-D 9 pins



Conector
SUB-D 15 pins



Conector
Ciego



Soporte
Toma RJ45



Conector
Twinaxial

Tomas de teléfono

Toma teléfono francés

Iris



Envase 10	BLANCO 18049	BEIGE 18049-A	N. ANTRACITA 18049-AT	DOR. ODISEA 18049-OD	CHOCOLATE 18049-CH
-----------	-----------------	------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------

Envase 1



Envase 10	ALUM. MERC. 18049-MA	ACERO NEP. 18049-AN	R. RUBÍ 18049-RR	COBRE JAIPUR 18049-CJ
-----------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------------

Mega



Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22049-AF	ALUM. PRUSIA 22049-AP	DOR. MALTA 22049-DM	BLANCO PERLA 22049-BP
----------	--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------




Envase 1	BRON. NIEBLA 22049-BN	M. SAMOA 22049-MS	BLANCO SATÍN 22049-BS	AN. COSSO 22049-AC
----------	--------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------

Iris



Envase 10	BLANCO 18080	BEIGE 18080-A	N. ANTRACITA 18080-AT	DOR. ODISEA 18080-OD	CHOCOLATE 18080-CH
-----------	-----------------	------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------

Envase 1



Envase 10	ALUM. MERC. 18080-MA	ACERO NEP. 18080-AN	R. RUBÍ 18080-RR	COBRE JAIPUR 18080-CJ
-----------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------------

Mega



Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22080-AF	ALUM. PRUSIA 22080-AP	DOR. MALTA 22080-DM	BLANCO PERLA 22080-BP
----------	--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------



Envase 1	BRON. NIEBLA 22080-BN	M. SAMOA 22080-MS	BLANCO SATÍN 22080-BS	AN. COSSO 22080-AC
----------	--------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------

Potenci3metro bobinado para altavoces



- Potenci3metro 3 W - 27 Ω 18560
- Potenci3metro 5 W - 47 Ω 18562
- *Potenci3metro 5 + 5 W - 47 Ω 18564

*Necesita caja de empotrar de profundidad especial

No apto para garras

Envase 1

Iris

Envase					
	BLANCO 18760	BEIGE 18760-A	N. ANTRACITA 18760-AT	DOR. ODISEA 18760-OD	CHOCOLATE 18760-CH
Envase 1					
Envase					
	ALUM. MERC. 18760-MA	ACERO NEP. 18760-AN	R. RUBÍ 18760-RR	COBRE JAIPUR 18760-CJ	
Envase 10					

Mega

Envase				
	ALUM. FUSIÓN 22760-AF	ALUM. PRUSIA 22760-AP	DOR. MALTA 22760-DM	BLANCO PERLA 22760-BP
Envase				
	BRON. NIEBLA 22760-BN	M. SAMOA 22760-MS	BLANCO SATÍN 22760-BS	AN. COSSO 22760-AC
Envase 1				

Toma altavoces



- Toma altavoz DIN 18563
- Conexión por fast3n o soldadura

Envase 10

Iris

Envase					
	BLANCO 18763	BEIGE 18763-A	N. ANTRACITA 18763-AT	DOR. ODISEA 18763-OD	CHOCOLATE 18763-CH
Envase 1					
Envase					
	ALUM. MERC. 18763-MA	ACERO NEP. 18763-AN	R. RUBÍ 18763-RR	COBRE JAIPUR 18763-CJ	
Envase 10					

Mega

Envase				
	ALUM. FUSIÓN 22763-AF	ALUM. PRUSIA 22763-AP	DOR. MALTA 22763-DM	BLANCO PERLA 22763-BP
Envase				
	BRON. NIEBLA 22763-BN	M. SAMOA 22763-MS	BLANCO SATÍN 22763-BS	AN. COSSO 22763-AC
Envase 1				

Toma altavoces



Toma altavoz (mono) 18563-2

Emborne trasero por tornillo

Envase 10



Toma altavoz (estéreo) 18563-4

Emborne trasero por tornillo

Envase 10

Iris




Envase 10 **BLANCO 18730** **BEIGE 18730-A** **N. ANTRACITA 18730-AT** **DOR. ODISEA 18730-OD** **CHOCOLATE 18730-CH**

Envase 1



Envase 10 **ALUM. MERC. 18730-MA** **ACERO NEP. 18730-AN** **R. RUBÍ 18730-RR** **COBRE JAIPUR 18730-CJ**

Mega



Envase 1 **ALUM. FUSIÓN 22730-AF** **ALUM. PRUSIA 22730-AP** **DOR. MALTA 22730-DM** **BLANCO PERLA 22730-BP**



Envase 1 **BRON. NIEBLA 22730-BN** **M. SAMOA 22730-MS** **BLANCO SATÍN 22730-BS** **AN. COSSO 22730-AC**

Tomas de altavoz



Toma mono RCA 18575

Emborne trasero rápido por perforación de aislante.

Cable: máximo 3 pares de 0,3 mm²

Envase 1

Iris




Envase 10 **BLANCO 18882** **BEIGE 18882-A** **N. ANTRACITA 18882-AT** **DOR. ODISEA 18882-OD** **CHOCOLATE 18882-CH**

Envase 1



Envase 10 **ALUM. MERC. 18882-MA** **ACERO NEP. 18882-AN** **R. RUBÍ 18882-RR** **COBRE JAIPUR 18882-CJ**

Mega



Envase 1 **ALUM. FUSIÓN 22882-AF** **ALUM. PRUSIA 22882-AP** **DOR. MALTA 22882-DM** **BLANCO PERLA 22882-BP**



Envase 1 **BRON. NIEBLA 22882-BN** **M. SAMOA 22882-MS** **BLANCO SATÍN 22882-BS** **AN. COSSO 22882-AC**

Tomas de altavoz



Toma estéreo RCA 18576
Emborne trasero rápido por perforación de aislante.
Cable: máximo 3 pares de 0,3 mm²
Envase 1

Iris

Envase 10	BLANCO 18776	BEIGE 18776-A	N. ANTRACITA 18776-AT	DOR. ODISEA 18776-OD	CHOCOLATE 18776-CH
Envase 10	ALUM. MERC. 18776-MA	ACERO NEP. 18776-AN	R. RUBÍ 18776-RR	COBRE JAIPUR 18776-CJ	

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22776-AF	ALUM. PRUSIA 22776-AP	DOR. MALTA 22776-DM	BLANCO PERLA 22776-BP
Envase 1	BRON. NIEBLA 22776-BN	M. SAMOA 22776-MS	BLANCO SATÍN 22776-BS	AN. COSSO 22776-AC



Toma vídeo RCA 18882
Emborne trasero rápido por perforación de aislante.
Cable: máximo 3 pares de 0,3 mm²
Envase 1

Iris

Envase 10	BLANCO 18882	BEIGE 18882-A	N. ANTRACITA 18882-AT	DOR. ODISEA 18882-OD	CHOCOLATE 18882-CH
Envase 10	ALUM. MERC. 18882-MA	ACERO NEP. 18882-AN	R. RUBÍ 18882-RR	COBRE JAIPUR 18882-CJ	

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22882-AF	ALUM. PRUSIA 22882-AP	DOR. MALTA 22882-DM	BLANCO PERLA 22882-BP
Envase 1	BRON. NIEBLA 22882-BN	M. SAMOA 22882-MS	BLANCO SATÍN 22882-BS	AN. COSSO 22882-AC

Mecanismos varios



Portafusibles 18528

Máx. fusibles 16 A 250 V~
para fusible cerámico 8,5 x
31,5 mm

Envase 10

Iris



Envase 10	BLANCO 18728	BEIGE 18728-A	N. ANTRACITA 18728-AT	DOR. ODISEA 18728-OD	CHOCOLATE 18728-CH
--------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Envase 1



Envase 10	ALUM. MERC. 18728-MA	ACERO NEP. 18728-AN	R. RUBÍ 18728-RR	COBRE JAIPUR 18728-CJ
--------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Mega



Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22728-AF	ALUM. PRUSIA 22728-AP	DOR. MALTA 22728-DM	BLANCO PERLA 22728-BP
-------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------



Envase 1	BRON. NIEBLA 22728-BN	M. SAMOA 22728-MS	BLANCO SATÍN 22728-BS	AN. COSSO 22728-AC
-------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Tapón portafusible

Recambio para artículo Ref. 18528

Iris



Envase 10	BLANCO 18029	BEIGE 18029-A	N. ANTRACITA 18029-AT	DOR. ODISEA 18029-OD	CHOCOLATE 18029-CH
--------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------



Envase 10	ALUM. MERC. 18029-MA	ACERO NEP. 18029-AN	R. RUBÍ 18029-RR	COBRE JAIPUR 18029-CJ
--------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Mega



Envase 10	ALUM. FUSIÓN 22029-AF	ALUM. PRUSIA 22029-AP	DOR. MALTA 22029-DM	BLANCO PERLA 22029-BP
--------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------



Envase 10	BRON. NIEBLA 22029-BN	M. SAMOA 22029-MS	BLANCO SATÍN 22029-BS	AN. COSSO 22029-AC
--------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Mecanismos multimedia



Conector HDMI tipo A

Emborne por tornillos

Blanco	18578-HDMI
Beige	18578-HDMI-A
Gris	18578-HDMI-G

Envase 1



Conector VGA

Longitud máxima del cable 30 m.
(en función del tipo de cable)

Emborne por tornillos

Blanco	18578-VGA
Beige	18578-VGA-A
Gris	18578-VGA-G

Envase 1



Conector USB tipo A

Compatible con USB 2.0

Emborne por tornillos

Blanco	18578-USB
Beige	18578-USB-A
Gris	18578-USB-G

Envase 1



Cargador USB

18579

Para carga y alimentación de dispositivos móviles.
Dos conexiones USB, tipo A.
Tensión alimentación: 100 - 240 Vac.
Tensión de salida 5 Vdc.
Corriente de salida 2100 mA

Envase 1



NUEVO

Cargador doble USB **5TG2025-3**

Tensión de entrada: 100 250VAC
50-60Hz

2 Tomas USB Tipo A:

Tensión de salida por toma: 5V DC

Corriente total máx.: 2,1A

Consumo en Stand-by: < 200mW

acorde a la directiva europea ErP

Protección de cortocircuito

Protección de temperatura

Normas y certificados:

CE declaración de conformidad,
con EN 62368-1

Envase 1

Consultar disponibilidad

Iris



Envase 1	BLANCO 18778	BEIGE 18778-A	N. ANTRACITA 18778-AT	DOR. ODISEA 18778-OD	CHOCOLATE 18778-CH
----------	------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------



Envase 1	ALUM. MERC. 18778-MA	ACERO NEP. 18778-AN	R. RUBÍ 18778-RR	COBRE JAIPUR 18778-CJ
----------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Mega



Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22778-AF	ALUM. PRUSIA 22778-AP	DOR. MALTA 22778-DM	BLANCO PERLA 22778-BP
----------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------



Envase 1	BRON. NIEBLA 22778-BN	M. SAMOA 22778-MS	BLANCO SATÍN 22778-BS	AN. COSSO 22778-AC
----------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Iris



Envase 1	BLANCO 18780-USB	N. ANTRACITA 18780-USB-AT	DOR. ODISEA 18780-USB-OD	CHOCOLATE 18780-USB-CH
----------	----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------



Envase 1	ALUM. MERC. 18780-USB-MA	ACERO NEP. 18780-USB-AN
----------	------------------------------------	-----------------------------------

Mega



Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22780-USB-AF	ALUM. PRUSIA 22780-USB-AP	DOR. MALTA 22780-USB-DM	BLANCO PERLA 22780-USB-BP
----------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------



Envase 1	BRON. NIEBLA 22780-USB-BN	M. SAMOA 22780-USB-MS	BLANCO SATÍN 22780-USB-BS	AN. COSSO 22780-USB-AC
----------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Mecanismos varios

Tapa ciega

Iris

					
Envase 10	BLANCO 18033	BEIGE 18033-A	N. ANTRACITA 18033-AT	DOR. ODISEA 18033-OD	CHOCOLATE 18033-CH
					
Envase 10	ALUM. MERC. 18033-MA	ACERO NEP. 18033-AN	R. RUBÍ 18033-RR	COBRE JAIPUR 18033-CJ	

Envase 1

Mega

				
Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22033-AF	ALUM. PRUSIA 22033-AP	DOR. MALTA 22033-DM	BLANCO PERLA 22033-BP
				
Envase 1	BRON. NIEBLA 22033-BN	M. SAMOA 22033-MS	BLANCO SATÍN 22033-BS	AN. COSSO 22033-AC

Termostatos ambiente



Termostato electrónico para calefacción o ventilación **18544**
 230 V~/1900 W $\cos \varphi = 1$
 230 V~/450 W $\cos \varphi = 0,6$
 Regulación de 5 °C a 30 °C
 Histéresis ± 1 °C

Envase 1

Iris

					
Envase 1	BLANCO 18744	BEIGE 18744-A	N. ANTRACITA 18744-AT	DOR. ODISEA 18744-OD	CHOCOLATE 18744-CH
					
Envase 1	ALUM. MERC. 18744-MA	ACERO NEP. 18744-AN	R. RUBÍ 18744-RR	COBRE JAIPUR 18744-CJ	

Envase 1

Mega

				
Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22744-AF	ALUM. PRUSIA 22744-AP	DOR. MALTA 22744-DM	BLANCO PERLA 22744-BP
				
Envase 1	BRON. NIEBLA 22744-BN	M. SAMOA 22744-MS	BLANCO SATÍN 22744-BS	AN. COSSO 22744-AC

Termostatos ambiente

Termostato para calefacción y ventilación con interruptor, 5 A (2 A) 230 V~ regulación 5 a 30 °C

(reducción nocturna: el termostato incorpora una segunda resistencia que, a través de un interruptor horario, puede alimentarse a determinadas horas consiguiéndose una reducción de la temperatura de 5 °C)

Envase 1

Termostato de ambiente suelo radiante

Control de la temperatura del suelo en instalaciones de calefacción por suelo radiante. Reducción nocturna mediante la señal de programador externo. Indicador luminoso "Calefacción conectada" y "funcionamiento reducido". Interruptor marcha-paro. Montaje en caja de mecanismos de 60 mm. Indicadores luminosos
Temperatura: °...5 [= 10...50 °C]
Alimentación: 230 V_{AC} [195...253 V] 50 Hz
Sonda remota: long. 4 m [prolongable a 50 m]
Temperatura de ambiente 0...40 °C
Histéresis ±1°

Envase 1

Iris



BLANCO
18144

BEIGE
18144-A

N. ANTRACITA
18144-AT



BLANCO
18244

Cronotermostato



Cronotermostato semiempotrado para caja universal Ø 60

Blanco

2381-B

Envase 1

Contacto: Contacto inversor, sin potencial, tensión baja de protección
Máx. 5 A/250 V~, min. 1 mA/5 V
Precisión: 1 s al día con 20 °C
Precisión de regulación: 0,2 K
Alcance de medición de temperatura: de 0 °C a 50 °C, resolución 0,1 °C
Margen de ajuste para temperatura: de 6 °C a 30 °C en pasos de 0,2 °C
Espacios de memoria: 22 cambios de temperatura, programables para lunes a viernes, sábado/domingo, cada día o para días individuales
Clase de protección: II conforme a EN 60730-1
Modo de protección: IP20 conforme a EN 60529-1
Se suministra sin pilas
2 pilas 1,5 V AAA - LR03

Detector de movimiento



Detector de movimiento esférico 18555

No apto para garras
 Ángulo detección 180° horizontal/60° vertical
 Temporización de 4 s a 10 min.
 Alimentación 230 V +6 % -10 %
 Alcance (1,2-2,2 m de altura de montaje) máx. 8 m para movimiento lateral aprox. 3 m para movimiento frontal. Nivel crepuscular de 5 a 1000 lux
 Capacidad de contacto (2 hilos, salida triac): incandescente/halógenas 40 - 300 W máx. Carga mínima 40 W

Envase 1

Detector de movimiento esférico mecanismo 3 hilos 18555-3

Capacidad de contacto (3 hilos, salida relé):
 Carga resistiva 2.300 W, 10 A máx., $\cos \varphi = 1$
 Carga inductiva 1.500 W, 5 A máx., $\cos \varphi = 0,6$
 Halógenas con transformador 1000 VA
 Balastos electrónicos ej. 2 x 36 W (20 máx.)
 Compatible con cargas LED

Iris

Envase 10	BLANCO 18730	BEIGE 18730-A	N. ANTRACITA 18730-AT	DOR. ODISEA 18730-OD	CHOCOLATE 18730-CH
Envase 10	ALUM. MERC. 18730-MA	ACERO NEP. 18730-AN	R. RUBÍ 18730-RR	COBRE JAIPUR 18730-CJ	

Envase 1

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22730-AF	ALUM. PRUSIA 22730-AP	DOR. MALTA 22730-DM	BLANCO PERLA 22730-BP
Envase 1	BRON. NIEBLA 22730-BN	M. SAMOA 22730-MS	BLANCO SATÍN 22730-BS	AN. COSSO 22730-AC

Detectores de movimiento de techo



**Detector de techo alcance 360°
para instalación de empotrar** **2391**

Tensión alimentación: 230Vac 50Hz.
Consumo <1W.
Capacidad del contacto: 16A cos φ =1
Incandes. o halógenas 230V: 3.000W.
Halógenas transfo. electrónico.: 3.000W.
Halógenas transfo. ferromag: 2.400W.
Fluorescencia: 1.300W (130 μ F)
Fluocompactas: 18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W,
10x23W.
Area de detección: circular 7 m, 360°.Compatible con
lámparas LED
Necesaria conexión de neutro.

Envase 1



**Detector de techo alcance 360°
para instalación de superficie** **2390**

Tensión alimentación: 230Vac 50Hz.
Consumo <1W.
Capacidad del contacto: 16A cos φ =1
Incandes. o halógenas 230V: 3.000W.
Halógenas transfo. electrónico.: 3.000W.
Halógenas transfo. ferromag: 2.400W.
Fluorescencia: 1.300W (130 μ F)
Fluocompactas: 18x7W, 12x11W, 10x15W,
10x20W, 10x23W.
Area de detección: circular 7 m, 360°.Compatible
con lámparas LED
Necesaria conexión de neutro.

Envase 1

Sonido

Adaptador para sonido

(Sonelco, Eis, Tez, Sonbel)

Según el fabricante debe añadirse su bastidor correspondiente

46 x 46 mm

Iris

Envase 10	BLANCO 18742	BEIGE 18742-A	N. ANTRACITA 18742-AT	DOR. ODISEA 18742-OD	CHOCOLATE 18742-CH
	Envase 1				
Envase 10	ALUM. MERC. 18742-MA	ACERO NEP. 18742-AN	R. RUBÍ 18742-RR	COBRE JAIPUR 18742-CJ	

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22742-AF	ALUM. PRUSIA 22742-AP	DOR. MALTA 22742-DM	BLANCO PERLA 22742-BP
Envase 1	BRON. NIEBLA 22742-BN	M. SAMOA 22742-MS	BLANCO SATÍN 22742-BS	AN. COSSO 22742-AC

Sonido

Adaptador para sonido EGI
Adaptación directa a los bastidores de los módulos de sonido

☑ 41 x 41 mm

Iris

					
Envase 10	BLANCO 18743	BEIGE 18743-A	N. ANTRACITA 18743-AT	DOR. ODISEA 18743-OD	CHOCOLATE 18743-CH
					Envase 1
					
Envase 10	ALUM. MERC. 18743-MA	ACERO NEP. 18743-AN	R. RUBÍ 18743-RR	COBRE JAIPUR 18743-CJ	

Mega

				
Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22743-AF	ALUM. PRUSIA 22743-AP	DOR. MALTA 22743-DM	BLANCO PERLA 22743-BP
				
Envase 1	BRON. NIEBLA 22743-BN	M. SAMOA 22743-MS	BLANCO SATÍN 22743-BS	AN. COSSO 22743-AC

Caja universal enlazable con tornillos ☐ 60mm



Universal enlazable 2373-I

Material termoplástico

Envase 640



Tapa protección 2374-I

Permite localizar la caja después de enlucir

Envase 1000



Garras 16-GAR

Para bastidores metálicos

Bolsa con 50 garras y 50 tornillos para montar 25 bastidores

Nota: Consultar en la tarifa publicada en nuestra web www.bjc.es disponibilidad de mecanismos con garras que se identifican con -X tras el código del mecanismo.

Gestión técnica



Fuente de alimentación

a 24 Vdc 6 W

25025

Versión conmutada
Entrada 230 VAC
Salida 24 Vdc
Grado de aislamiento clase II
Potencia nominal 6 W

Envase 1



Detector de inundación

de empotrar 24 Vdc

25202

Incluye una sonda 25203

25202-A

Alimentación externa

25202-MA

9-28 Vdc/AC

25202-AF

(Obligatorio MBTS

25202-BP

Ref. BJC 25025)

Consumo 1 W

Salida de alarma 1 contacto conmutado

8 A 230 VAC resistivos

4 A 24 Vdc resistivos

Indicador de alarma LED y zumbador

Tiempo de retardo confirmación alarma 10"

Longitud máxima cable a sonda 50 m

Número máximo de sondas 3

Cable conexión sondas 2 hilos x 0,75 mm²

Dimensiones sonda 60 x 40 x 20 mm

Envase 1



Sonda para detector de

inundación 25202

25203

Envase 1



Detector de Gas Natural

de empotrar 24 Vdc

25232

25232-A

25232-MA

25232-AF

25232-BP

Detector de Gas Butano

de empotrar 24 Vdc

25233

25233-A

25233-MA

25233-AN

25233-AF

25233-BP

Alimentación externa

9-28 Vdc/AC

(Ref. BJC 25025)

Consumo 5 W

Salida de alarma 1

contacto conmutado

8 A 230 VAC resistivos

4 A 24 Vdc resistivos

Indicador de alarma LED y zumbador

Tiempo de retardo confirmación alarma 10"

Tiempo de vida estimado 5 años por

descalibrado

Clasificación del detector clase A

Protección IP42

El detector está calibrado para detectar

la presencia de gases en un nivel de

concentración de 10% del límite inferior de

explosividad (L.I.E.)

Envase 1

Iris

Envase 10	BLANCO 18730	BEIGE 18730-A	ALUM. MERCURIO 18730-MA	ANTRACITA 18730-AN	CHOCOLATE 18730-CH
	Envase 1				

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22730-AF	BLANCO PERLA 22730-BP

Iris

Envase 10	BLANCO 18730	BEIGE 18730-A	ALUM. MERCURIO 18730-MA	ANTRACITA 18730-AN	CHOCOLATE 18730-CH
	Envase 1				

Mega

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22730-AF	BLANCO PERLA 22730-BP

Actuadores



Electroválvula de corte de gas 230 Vac 25234

Electroválvula normalmente cerrada para el corte de suministro de gas
Alimentación 230 Vac
Potencia de consumo 9 VA
Ø raccord 3/4"
Rango de presión 0 a 500 mbar.
Normativa según EN 161 grupo 1 clase 2
Incluye conector



Cabezal para electroválvula de gas, bobina 24 Vdc 25235

Cabezal que se adapta a la electroválvula de gas para alimentar dicha válvula a 24 Vdc
Alimentación bobina 24 Vdc
Potencia de consumo 8 W



Electroválvula de corte de agua 230 Vac 25204

Electroválvula normalmente abierta
Alimentación 230 Vac
Potencia máxima 6 VA
Ø raccord 3/4"
Rango de presión 0,2 a 8 bares máx.
Temperatura del agua 80 °C máx.
Índice de protección IP65
Nota: debe montarse con la bobina hacia arriba
Incluye conector



Cabezal para electroválvula de agua, bobina 24 Vdc 25205

Alimentación bobina 24 Vdc
Potencia de consumo 8 W



Módulo de sirena interior para alarma 25062

Incluye tapas en blanco, beige y negro
Alimentación 3 a 28 Vdc
Consumo máx. 23 mA a 24 Vdc
Nivel sonoro:
85 dB @ 30 cm (12 Vdc)
105 dB @ 30 cm (24 Vdc)

Iris



Envase 10

BLANCO
18742

BEIGE
18742-A

N. ANTRACITA
18742-AT

DOR. ODISEA
18742-OD

CHOCOLATE
18742-CH

Envase 1



Envase 10

ALUM. MERC.
18742-MA



ACERO NEP.
18742-AN



R. RUBÍ
18742-RR



COBRE JAIPUR
18742-CJ

Mega



Envase 1

ALUM. FUSIÓN
22742-AF

ALUM. PRUSIA
22742-AP

DOR. MALTA
22742-DM

BLANCO PERLA
22742-BP



Envase 1

BRON. NIEBLA M. SAMOA
22742-BN



BLANCO SATÍN AN. COSSO
22742-BS



BRON. NIEBLA M. SAMOA
22742-MS



BLANCO SATÍN AN. COSSO
22742-AC

Marcos Iris



BLANCO Envase

	18001	10
	18002	10
	18003	5
	18004	5
	18005	1
	18102	10
	18103	5
	18104	5



BEIGE Envase

	18001-A	10
	18002-A	10
	18003-A	5
	18004-A	5
	18005-A	1
	18102-A	10
	18103-A	5
	18104-A	5



DORADO
ODISEA Envase

	18001-OD	10
	18002-OD	10
	18003-OD	5
	18004-OD	5
	18005-OD	1
	18102-OD	10
	18103-OD	5
	18104-OD	5



ACERO
NEPTUNO Envase

	18001-AN	10
	18002-AN	10
	18003-AN	5
	18004-AN	5
	18005-AN	1
	18102-AN	10
	18103-AN	5
	18104-AN	5



ROJO RUBÍ Envase

	18001-RR	10
	18002-RR	10
	18003-RR	5
	18004-RR	5
	18005-RR	1
	18102-RR	10
	18103-RR	5
	18104-RR	5



ALUMINIO
MERCURIO Envase

	18001-MA	10
	18002-MA	10
	18003-MA	5
	18004-MA	5
	18005-MA	1
	18102-MA	10
	18103-MA	5
	18104-MA	5

Marcos Iris



COBRE
JAIPUR

	Envase
 18001-CJ	10
 18002-CJ	10
 18003-CJ	5
 18004-CJ	5
 18005-CJ	1
 18102-CJ	10
 18103-CJ	5
 18104-CJ	5



BEIGE CEMENTO

	Envase
 18001-BC	1
 18002-BC	1
 18003-BC	1
 18004-BC	1
 18005-BC	1
 18102-BC	1
 18103-BC	1
 18104-BC	1



CHOCOLATE

	Envase
 18001-CH	1
 18002-CH	1
 18003-CH	1
 18004-CH	1
 18005-CH	1
 18102-CH	1
 18103-CH	1
 18104-CH	1

MEDIDAS

	85 x 84 mm
	85 x 155 mm
	85 x 226 mm
	85 x 298 mm
	85 x 370 mm
	156 x 84 mm
	228 x 84 mm
	299 x 84 mm

Marcos Mega



ALUM. FUSIÓN

Envase

	22001-AF	1
	22002-AF	1
	22003-AF	1
	22004-AF	1
	22102-AF	1
	22103-AF	1
	22104-AF	1



ALUM. PRUSIA

Envase

	22001-AP	1
	22002-AP	1
	22003-AP	1
	22004-AP	1
	22102-AP	1
	22103-AP	1
	22104-AP	1



DOR. MALTA

Envase

	22001-DM	1
	22002-DM	1
	22003-DM	1
	22004-DM	1
	22102-DM	1
	22103-DM	1
	22104-DM	1



BLANCO PERLA MABE

Envase

	22001-BP	1
	22002-BP	1
	22003-BP	1
	22004-BP	1
	22102-BP	1
	22103-BP	1
	22104-BP	1



BRON. NIEBLA

Envase

	22001-BN	1
	22002-BN	1
	22003-BN	1
	22004-BN	1
	22102-BN	1
	22103-BN	1
	22104-BN	1



M. SAMOA

Envase


	22001-MS	1
	22002-MS	1
	22003-MS	1
	22004-MS	1
	22102-MS	1
	22103-MS	1
	22104-MS	1



BLANCO SATÍN

Envase

	22001-BS	1
	22002-BS	1
	22003-BS	1
	22004-BS	1
	22102-BS	1
	22103-BS	1
	22104-BS	1



DOR. MALTA COSSO

Envase


	22001-DMC	1
	22002-DMC	1
	22003-DMC	1
	22004-DMC	1
	22102-DMC	1
	22103-DMC	1
	22104-DMC	1



ALUM. FUSIÓN COSSO

Envase


	22001-AFC	1
	22002-AFC	1
	22003-AFC	1
	22004-AFC	1
	22102-AFC	1
	22103-AFC	1
	22104-AFC	1



BRON. NIEBLA COSSO

Envase

	22001-BNC	1
	22002-BNC	1
	22003-BNC	1
	22004-BNC	1
	22102-BNC	1
	22103-BNC	1
	22104-BNC	1




BLAN. PERLA M. COSSO

Envase

	22001-BPC	1
	22002-BPC	1
	22003-BPC	1
	22004-BPC	1
	22102-BPC	1
	22103-BPC	1
	22104-BPC	1

Marcos Mega


Metal puro



ALUMINIO	Envase
 22001-AG	1
 22002-AG	1
 22003-AG	1
 22004-AG	1
 22102-AG	1
 22103-AG	1
 22104-AG	1

DORADO	Envase
 22001-DG	1
 22002-DG	1
 22003-DG	1
 22004-DG	1
 22102-DG	1
 22103-DG	1
 22104-DG	1

Metal texturado



NEGRO ÉBANO COSSO	Envase
 22001-NEC	1
 22002-NEC	1
 22003-NEC	1
 22004-NEC	1
 22102-NEC	1
 22103-NEC	1
 22104-NEC	1

M. MOCCA COSSO	Envase
 22001-MMC	1
 22002-MMC	1
 22003-MMC	1
 22004-MMC	1
 22102-MMC	1
 22103-MMC	1
 22104-MMC	1

GRIS CENIZA	Envase
 22001-GCC	1
 22002-GCC	1
 22003-GCC	1
 22004-GCC	1
 22102-GCC	1
 22103-GCC	1
 22104-GCC	1

MEDIDAS

	90 x 90 mm		90 x 161 mm
	161 x 90 mm		90 x 232,5 mm
	232,5 x 90 mm		90 x 304 mm
	304 x 90 mm		

Marcos luminosos Mega



ALUM. FUSIÓN Envase

□ **22001-AFL** 1



ALUM. PRUSIA Envase

□ **22001-APL** 1



DOR. MALTA Envase

□ **22001-DML** 1



BLANCO PERLA MABE Envase

□ **22001-BPL** 1



BRON. NIEBLA Envase

□ **22001-BNL** 1



BLANCO SATÍN Envase

□ **22001-BSL** 1



ALUM. FUSIÓN COSSO Envase

□ **22001-AFCL** 1



BRON. NIEBLA COSSO Envase

□ **22001-BNCL** 1



BLANCO PERLA M. COSSO Envase

□ **22001-BPCL** 1



M. SAMOA Envase

22001-MSL 1



DOR. MALTA COSSO Envase

□ **22001-DMCL** 1



ALUMINIO Envase

22001-AGL 1



DORADO Envase

□ **22001-DGL** 1

Consultar plazo de entrega. Bajo demanda.

Marcos luminosos Mega




NEGRO ÉBANO COSSO Envase

22001-NECL 1



M. MOCCA COSSO Envase

22001-MMCL 1



GRIS CENIZA Envase

22001-GCCL 1

Consultar plazo de entrega. Bajo demanda.



Marco simple con iluminación lateral por LED azul en forma de abanico sobre la pared en ambos laterales.
230 V~ 50-60 Hz 20 mA

La conexión del marco es mediante cable, pudiéndose conectar como señalizador luminoso habitual (conectándolo directamente a los bornes del mecanismo de entrada y salida), como control o directamente a fase y neutro para que esté siempre conectado.

También puede usarse en bases de enchufe estando encendido siempre que la toma tenga tensión o incluso con un regulador de luz.

No pueden usarse en modo señalización (2 hilos) equipos electrónicos que tengan carga mínima (por ejemplo detector de presencia 18555), aunque sí podría en ese caso usarse si se conectase en modo permanente llevando el neutro al cajetín. (Este elemento no puede montarse con mecanismos fabricados antes de 2009.)

MEDIDAS



90 x 90 mm



Iris Estanca



Iris Estanca

El diseño de Iris también en exterior

Existe una gran variedad de espacios con unas condiciones ambientales y de humedad que exigen una protección extra. Jardines, terrazas y garajes son zonas en las que realizamos diversas actividades, a menudo lúdicas, y, naturalmente, queremos disponer de las comodidades que nos ofrece la electricidad en el interior de nuestro hogar. Respondiendo a esta

demanda, BJC presenta su serie BJC Iris estanca. Una serie de empotrar que aúna toda la elegancia y suavidad del diseño de BJC Iris con una protección IP44 que garantiza la tolerancia a salpicaduras de agua desde cualquier dirección y la estanqueidad frente a cuerpos de incluso 1 mm de diámetro.

* BJC Iris

* BJC Iris Estanda



Detalle de diseño en forma de "V" de perfil de la membrana

Protección IP44 con la elegancia de BJC Iris

Su estructura está equipada con un sistema que garantiza una protección IP44 y que, a su vez, se integra perfectamente al diseño de la serie BJC Iris. Mantiene la misma profundidad y conserva toda la elegancia y equilibrio de su estética, por lo que es realmente difícil percibir la diferencia entre ambas opciones.

PROTECCIÓN IP44 SIN VOLUMEN AÑADIDO

Membrana de EPDM que protege el marco en todo su perímetro.

- Elastómero termoplástico de gran capacidad aislante.
- Muy utilizado en el área de sellado y aislamiento en la industria de automóvil y de la construcción. La membrana está fraguada al marco de la pieza formando un conjunto inseparable.
- Ofrece un alto nivel de estanqueidad sin afectar el diseño. Este efecto se debe al exclusivo diseño de su perfil en forma de "V" que, cuando realizamos la instalación, ésta queda oculta dentro del marco, ganando estanqueidad pero, sobre todos, sin ganar volumen.

Marco de policarbonato.

Marco de policarbonato con membrana de EPDM fraguada formando una sola pieza invisible.

Bastidor de zamak:

- Material de alta resistencia mecánica.
- Permite un fuerte atornillado en el montaje que posibilita que la membrana de EPDM quede oculta en el interior del marco.
- Tratado contra el óxido.





Iris Estanca

Interruptor IP44. La seguridad paso a paso

Los interruptores BJC Iris estanca ofrecen una protección en el marco, con una membrana de EPDM que protege todo su perímetro, y se extiende a la tecla a través de una segunda membrana en la pieza intermedia. Esta estructura consigue dotar al conjunto de una protección IP44 que le permite cumplir con el reglamento de seguridad en locales mojados.



Pieza intermedia protectora de la tecla con membrana EPDM.



Marco de policarbonato con membrana de EPDM fraguada formando una sola pieza invisible.



Mecanismo con bastidor de zamak para resistir un fuerte atornillado que permite que la membrana de EPDM quede oculta en el marco.

Toma de corriente protección IP44. La seguridad paso a paso

Las tomas de corriente BJC Iris estanca están equipados con la característica membrana de EPDM en el marco de la serie, más una tapa protectora articulada de policarbonato. La base del enchufe y la tapa presentan un diseño especial con un circuito interior pensado para guiar el agua hacia el exterior a través de dos orificios en la parte inferior, impidiendo que ésta pueda penetrar en el interior del mecanismo.

Tapa protectora articulada de policarbonato.



Cubierta con circuito de expulsión de agua.



Mecanismo con bastidor de zamak para resistir un fuerte atornillado que permite que la membrana de EPDM quede oculta en el marco.

Marco de policarbonato con membrana de EPDM fraguada formando una sola pieza invisible.

Tapa articulada de policarbonato:

- Incorpora un circuito de expulsión de agua.
- Tiene un tratamiento para retardar los efectos de los rayos UV.
- Articulada para ofrecer la mejor protección contra el agua al enchufe.

Cubierta de enchufe:

- Diseño dotado de un circuito de salida de agua.
- Perímetro extrusionado que impide la entrada de agua al enchufe.

La articulación de la tapa actúa como una protección extra que se adapta perfectamente al arco y a la membrana de EPDM fraguada él.

Circuito de expulsión de agua:

La base del enchufe y la tapa presentan un diseño especial con un circuito interior pensado para guiar el agua hacia el exterior, impidiendo que ésta pueda penetrar en el mecanismo.



Detalle del diseño del circuito de agua y su recorrido.



Dos orificios situados en la parte inferior de la base del enchufe garantizan una salida hacia el exterior del agua.

BLANCO


**Interruptor conmutador
Cruzamiento
Interruptor bipolar**
16 A 250 V~
Envase 10

**185006
185007
185008**



**Interruptor conmutador
con señalización luminosa**
16 A 250 V~
Envase 10

185006-L



Doble conmutador
16 A 250 V~
Envase 1

185010



**Doble pulsador de
persianas enclavamiento
eléctrico**
10 A 250 V~
Envase 10

185065



Pulsador timbre
10 A 250 V~
Envase 10

185016



**Pulsador timbre
con señalización luminosa**
10 A 250 V~
Envase 10

185016-L



Marco de 1 elemento

185001



Pulsador luz
10 A 250 V~
Envase 10

185017



**Pulsador luz
con señalización luminosa**
10 A 250 V~
Envase 10

185017-L



Marco de 2 elementos

185002



**Base de enchufe 2P+T
con seguridad**
16 A 250 V~
Envase 10

185024



Tapa ciega
Envase 10

185033



**Toma RTV/SAT
Derivación única**
Envase 10

185935-X

BEIGE



**Interruptor conmutador
cruzamiento
interruptor bipolar**
16 A 250 V~
Envase 10

185006-A
185007-A
185008-A



**Interruptor conmutador
con señalización luminosa**
16 A 250 V~
Envase 10

185006-AL



Doble conmutador
16 A 250 V~
Envase 1

185010-A



**Doble pulsador de
persianas enclavamiento
eléctrico**
10 A 250 V~
Envase 10

185065-A



Pulsador timbre
10 A 250 V~
Envase 10

185016-A



**Pulsador timbre
con señalización luminosa**
10 A 250 V~
Envase 10

185016-AL



Marco de 1 elemento

185001-A



Pulsador luz
10 A 250 V~
Envase 10

185017-A



**Pulsador luz
con señalización luminosa**
10 A 250 V~
Envase 10

185017-AL



Marco de 2 elementos

185002-A



**Base de enchufe 2P+T
con seguridad**
16 A 250 V~
Envase 10

185024-A



Tapa ciega
Envase 10

185033-A



**Toma RTV/SAT
Derivación única**
Envase 10

185935-AX





Coral

Espíritu joven.
Un toque de color

Con los altavoces aquí y aquí tendremos un sonido estupendo. ¿El televisor más cerca del sofá? Esta habitación será nuestro estudio. ¡Cuánta luz tendremos en verano! Habrá que ir pensando en la habitación de los peques...

Equipar la primera vivienda es ilusión, imaginación, frescura. Es inventar y descubrir el espacio que quieres para tu vida. BJC Coral es la solución de diseño ideal para esta etapa. Una serie dotada de una cuidada y serena estética que, a la vez, es asequible. Tienes hasta cuatro opciones para elegir. La comodidad de las placas monoblock, el equilibrio de los artículos montados, la expresividad de los embellecedores de color, o bien la elegancia de los acabados pintados. BJC Coral, diseño desde el primer día.









Coral

La opción más fácil también en la instalación

BJC Coral presenta una estructura ergonómica que garantiza una instalación fácil, rápida y cómoda.

Conexión automática de señalización


El BJC Coral, todos los mecanismos de interrupción o pulsación pueden ser luminosos. El señalizador luminoso se conecta, sencillamente, por delante del mecanismo.

Rapidez y seguridad de embornado

Todos los mecanismos de interrupción están dotados de emborne automático de nueva generación, entradas de contacto independientes con mayor zona de cobertura para el cableado. El embornado para el conductor flexible se realiza con una cómoda presión sobre las placas de desemborde, proporcionando una sujeción constante y un perfecto contacto.

Alineamiento perfecto

Las muescas laterales de los bastidores garantizan un perfecto alineamiento y posicionamiento de las placas.




Mecanismo

Mecanismo con contacto de plata (900/100) garantía de un alto grado de conservación y nivel de prestación. Emborne automático de contacto independiente.

Marco

Marco en UREA.



Embellecedor

12 embellecedores ofrecen la posibilidad de darle un toque de color a la serie. Una solución ingeniosa que garantiza la integración con cualquier ambiente.



Tecla

Teclas y tapas fabricadas en resina termoendurente autoextinguible UREA.

La primera vivienda es para disfrutarla

La primera vivienda pide un equipamiento fácil, rápido, fresco. Pide BJC Coral, una serie asequible con una amplia gama de posibilidades que permite disfrutar de toda las ventajas que ofrece la electricidad desde el primer día.



Regulador de luz + Interruptor con señalizador luminoso



Toma de teléfono



Interruptor con señalizador luminoso



Toma de teléfono + Base de enchufe



Salida de cable



Regulador de luz

Porque a todos nos gusta elegir

Coral

BJC Coral es la solución ideal para el primer equipamiento de la vivienda. Una serie de diseño y ajustable a diferentes presupuestos que te ofrece una gran variedad de posibilidades decorativas. La expresividad de los embellecedores de color y la elegancia de los acabados pintados.

Estándar (marcos con embellecedor incorporado)



Blanco



Beige



Plata
Luna



Gris
Sombra

Marcos para embellecedores (en blanco, beige y pintados)



Blanco



Beige



Azul
Océano



Verde
Ciencia



Amarillo
Trigo



Rojo
Murano



Marrón
Reflex



Negro
Mágico



Níquel



Níquel
Mate



Oro



Oro
Mate

Pintados



Dorado
Perlado



Plata
Luna



Gris
Sombra



Gris
Lava

Mecanismos interrupción



**Interruptor unipolar
Conmutador
Cruzamiento**

**16505
16506
16507**

10 A 250 V~

**Interruptor unipolar
Conmutador**

**16557
16559**

16 A 250 V~

**Interruptor unipolar
control**

16605

10 A 250 V~

Envase 20

Envase
20

BLANCO
21705-L

BEIGE
21705-AL

Envase
10

DOR. PERLA
21705-DPL

GRIS LAVA
21705-GLL

G. SOMBRA
21705-GSL

PLATA LUNA
21705-PLL

DIFUSOR TRANSPARENTE

Envase
20

BLANCO
21705

BEIGE
21705-A

Envase
10

DOR. PERLA
21705-DP

GRIS LAVA
21705-GL

G. SOMBRA
21705-GS

PLATA LUNA
21705-PL



Interruptor bipolar
10 A 250 V

16508

Interruptor bipolar
16 A 250 V

16558

El mismo mecanismo, cambiando sólo el
esquema de instalación, sirve para tecla
bipolar con luz o bipolar control.

Envase 20

Envase
20

BLANCO
21708-L

BEIGE
21708-AL

Envase
10

DOR. PERLA
21708-DPL

GRIS LAVA
21708-GLL

G. SOMBRA
21708-GSL

PLATA LUNA
21708-PLL

DIFUSOR TRANSPARENTE

Envase
20

BLANCO
21708

BEIGE
21708-A

Envase
10

DOR. PERLA
21708-DP

GRIS LAVA
21708-GL

G. SOMBRA
21708-GS

PLATA LUNA
21708-PL

Mecanismos pulsadores



Pulsador
10 A 250 V

16516

Envase 20



**Timbre
Luz**

Envase
20

BLANCO
21716-L

BEIGE
21716-AL

Envase
10

DOR. PERLA
21716-DPL

GRIS LAVA
21716-GLL

G. SOMBRA
21716-GSL

PLATA LUNA
21716-PLL

Envase
20

BLANCO
21717-L

BEIGE
21717-AL

Envase
10

DOR. PERLA
21717-DPL

GRIS LAVA
21717-GLL

G. SOMBRA
21717-GSL

PLATA LUNA
21717-PLL

DIFUSOR TRANSPARENTE

**Tecla con difusor
Portaetiquetas**

Envase
20

BLANCO
21714

BEIGE
21714-A

Envase
10

DOR. PERLA
21714-DP

GRIS LAVA
21714-GL

G. SOMBRA
21714-GS

PLATA LUNA
21714-PL



**Timbre
Luz**

Envase
20

BLANCO
21716

BEIGE
21716-A

Envase
10

DOR. PERLA
21716-DP

GRIS LAVA
21716-GL

G. SOMBRA
21716-GS

PLATA LUNA
21716-PL

Envase
20

BLANCO
21717

BEIGE
21717-A

Envase
10

DOR. PERLA
21717-DP

GRIS LAVA
21717-GL

G. SOMBRA
21717-GS

PLATA LUNA
21717-PL

Señalizadores



**Señalizador luminoso neón ámbar para
mecanismos bipolares y control**
230 V~ 1 mA
Envase 20

16039-1



**Señalizador luminoso LED azul para mecanismos
bipolares y control**
230 V~ 1 mA
Envase 20

21139-1



**Señalizador luminoso neón
ámbar para mecanismos
interruptor unipolar, pulsador, conmutadores y
cruzamiento**
230 V~ 1 mA
Envase 20


16039-2



**Señalizador luminoso LED azul
para mecanismos interruptor
unipolar, pulsador, conmutadores
y cruzamiento**
230 V~ 1 mA
Envase 20

21139-2

Mecanismos pulsadores



Función doble interruptor 16505
(se obtiene con 2 interruptores)

Función doble conmutador 16506
(se obtiene con 2 conmutadores)

Función doble cruzamiento 16507
(se obtiene con 2 cruzamientos)

Función doble pulsador 16516
(se obtiene con 2 pulsadores)

10 A 250 V~

Envase 20



Pulsador con interruptor temporizado con señalización luminosa 16599

Tensión alimentación 230V~ 50Hz

Consumo: 5VA

Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
 - Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
 - Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
 - Motores: 36-100W
- Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.

Envase 1



Garras 16-GAR
Para bastidores metálicos

Bolsa con 50 garras y 50 tornillos para montar 25 bastidores



16-BAST
Bastidor metálico

Envase 20



16-BAST-G
Bastidor metálico con garras

Envase 10

PRESENTACIÓN:

Los mecanismos de interrupción (interruptor, conmutador, cruzamiento, interruptor unipolar, bipolar, pulsador y mecanismo de doble interrupción) precisan de su correspondiente bastidor metálico para su instalación y montaje.

Ejemplo:

Para la instalación sin garras de un interruptor unipolar.



16505 + 16-BAST + 21011-PL + 21600-NIM + 21705-PL Interruptor unipolar

Mecanismos rotativos



Conmutador rotativo 18596

16A 250 V~

No apto para garras

Envase 1

Aplicaciones: conmutación entre

velocidades de ventiladores, fan coils,...

Cuatro posiciones, tres circuitos.

Conexión por fastón 6,3x0,8mm.

Envase
10



BLANCO
21796



BEIGE
21796-A



Envase
10

DOR. PERLA
21796-DP



GRIS LAVA
21796-GL



G. SOMBRA
21796-GS



PLATA LUNA
21796-PL

SECUENCIA DE CONEXIONES

Terminales	0	1	2	3
1		•		
2			•	
3				•

Temporizador



Temporizador electrónico regulable 2382

Tensión alimentación 230V~ 50Hz

Consumo: 5VA

Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
- Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
- Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
- Motores: 36-100W

Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.

Envase 1



Carga para uso de señalizadores luminosos con lámparas de bajo consumo o fluorescentes

3139

Envase 1

Mecanismos para persianas



Doble pulsador persianas
Enclavamiento eléctrico 18565

Este mecanismo está dotado con sistema de seguridad eléctrico que impide que llegue la señal de subir o bajar al mismo tiempo

Envase 20			Envase 10				
	BLANCO 21765	BEIGE 21765-A		DOR. PERLA 21765-DP	GRIS LAVA 21765-GL	G. SOMBRA 21765-GS	PLATA LUNA 21765-PL

Interruptor persianas
Enclavamiento eléctrico y mecánico 18569

Este mecanismo está dotado con sistema de seguridad mecánico que impide que llegue la señal de subir o bajar al mismo tiempo
10 A 250 V

Envase 10




Controlador de persianas para instalación en caja empotrable 5TC1272

Controlador de persianas para motores monofásicos
230 V
Potencia máx.: 1250 VA
Funcionamiento local o centralizado
Tiempo de accionamiento ajustable 1-120 seg.

Envase 1

Bases de enchufes de seguridad



Base 2P+T (TT lateral) con dispositivo de seguridad incorporado **21524**

Emborne por tornillos 16 A 250 V

Envase 10

Tapa articulada para base 2P+T (TT lateral)

Envase 20	BLANCO 21724	BEIGE 21724-A	Envase 10	DOR. PERLA 21724-DP	GRIS LAVA 21724-GL	G. SOMBRA 21724-GS	PLATA LUNA 21724-PL
Envase 10	BLANCO 21813	BEIGE 21813-A	Envase 10	DOR. PERLA 21813-DP	GRIS LAVA 21813-GL	G. SOMBRA 21813-GS	PLATA LUNA 21813-PL

Identificación especial (color rojo)



Envase 10 **21724-R**

Base enchufe 2P+TT lateral con dispositivo de seguridad incorporado con marco bjc Coral incorporado

Emborne por tornillos 16 A 250 V~

Envase 10

Envase 10	BLANCO 21924	BEIGE 21924-A
-----------	------------------------	-------------------------

Bases de enchufe



Base 2P+T (TT francés) seguridad **18571**

16 A 250 V

Envase 10

Envase 10	BLANCO 21771	BEIGE 21771-A	Envase 10	DOR. PERLA 21771-DP	GRIS LAVA 21771-GL	G. SOMBRA 21771-GS	PLATA LUNA 21771-PL
-----------	------------------------	-------------------------	-----------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Base de 25 A



Base enchufe 2P+T

25 A 250 V~ 85 x 85 x 35 mm

Admite cualquier clavija de 2P+T de 25 A 250 V~ S/ UNE 20315

Los bornes admiten cables de hasta 10 mm² de sección

La caja indicada para esta base es la Ref. 2373-I

Envase 5

BLANCO
2225

Clavija



Clavija 2P+T
25 A 250 V~

Envase 10

BLANCO
2224-B

Regulador de intensidad luminosa




Regulador conmutador para cargas R y L (60 a 600 W) 21539-X
Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 60 a 600 W y halógenas 12 V baja tensión con transformador ferromagnético (L) 25 a 500 VA
Fusible T 4 H 250 V
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase 1




Regulador conmutador para cargas R y C (20 a 315 W) 21540-X
Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 20 a 315 W y halógenas baja tensión con transformador electrónico (C)
Fusible T 4 H 250 V
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase 1



Regulador conmutador para cargas R y C (20 a 600 W) 21541-X
Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 20 a 600 W y halógenas baja tensión con transformador electrónico (C) 20 a 525 VA
Protección electrónica contra cortocircuito
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase 1



Regulador conmutador para cargas R y C (60 a 800 W) 21542-X
Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 60 a 800 W y halógenas baja tensión con transformador electrónico (C) 60-800 VA
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos
Protección electrónica contra cortocircuito

Envase 1



Regulador para lámparas de fluorescencia 21543-X
Válido para balastos/drivers electrónicos con entrada 1-10VDC, 920 VA, 50 mA.
Alimentación: 230 V, 4 A
Fusible T 4 H 250V
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos.

Envase 1



Regulador conmutador dimmer para lámparas LED 230 Vac 21549-X
Lámparas LED 6-60 W.
Incandescencia, halógenos directos (R) 6-120 W halógenos 12 V con transformador ferromagnético (L) 25-100 VA.
Conmutación por pulsación.
Fijación por garras o tornillos.
Fusible T 1,6 H 250 V.

Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testeada en:
www.bjc.es/documentacion

Envase 1



Reguladores de intensidad luminosa



Potenciometro regulador para lámparas y luminarias con interface DALI 5TC8264
Fijación por garras
Tensión 230V 50/60 Hz
Envase 1

Reguladores para pulsador



Regulador universal RLC 2385
Tensión de alimentación: 230V~ 50Hz.
Consumo 3VA.
Válido para:
• Incandes. y halógenas 230V: 15 - 400W.
• Halógenas con transformador inductivo: 20 - 250W.
• Halógenas con transf. electrónico: 15 - 400W.
Envase 1



Regulador LED 2386
Tensión alimentación 230V~ 50/60Hz.
Consumo: 2VA.
Valido para lámparas LED regulables:
• a 230V~: 4-100W
• a 12V~ con transf. electrónico regulable (1 lámpara/ transf.): máximo 6 transformadores (50W).
Envase 1



Regulador para tiras LED monocromo 12-48Vcc 2387
Tensión de alimentación 12 - 48V CC.
Consumo: <12mA.
Carga Máxima 8A.
Nivel de regulación mínimo: 1% - 60%.
Veloc. de regulación 0% a 100%: 3 - 10 s.
Envase 1



Regulador para lámparas fluocompactas regulables 2388
Tensión de alimentación: 230V~ 50Hz.
Consumo: 3VA.
Carga: mín.20 - máx.200W.
Envase 1

Conexión de cargas

TIPO DE CARGA								
	Tipo de mecanismo	Halógenos directos 230 V (R)	Halógenas 12 V (R) baja tensión con transformador ferromagnético (L)	Halógenas baja tensión con transformador electrónico (C)	Carga LED 230 V	Tiras de LED 12-48 Vdc Monocolor	Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) Dimmables	Reactancia electrónica con entrada de regulación de 1-10V
21539-X	Rotativo	60-600 W	25-500 VA	NO	NO	NO	NO	NO
21540-X	Rotativo	20-315 W	NO	20-315 VA	NO	NO	NO	NO
21541-X	Rotativo	20-600 W	NO	20-525 VA	NO	NO	NO	NO
21542-X	Rotativo	60-800 W	NO	60-800 VA	NO	NO	NO	NO
21543-X	Rotativo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	920 VA 50 mA (10 Vdc)
21549-X	Rotativo	6-120 W	25-100 VA	NO	6-60 W	NO	NO	NO
2385	Por pulsador	15-400 W	20-250 VA	15-400 VA	NO	NO	NO	NO
2386	Por pulsador	NO	NO	4-300 W	4-100 W	NO	NO	NO
2387 *	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	Máximo 8 A	NO	NO
2388	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	NO	20 W - 200 W	NO

* 2387. Es necesario instalar el regulador junto con el transformador de 230Vac a 12-48Vdc que lleva la tira de LED.
Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testada en www.bjc.es/documentacion

Mecanismos varios



Zumbador regulador de tono

Blanco 18536-B
Negro 18536
Beige 18536-A

230 V~ 50 Hz
Uso Intermitente

Envase 10



Piloto de señalización de emergencia empotrable en caja universal con tornillos

18545
Características técnicas: 230 V~ 50 Hz
Autonomía superior a 3 horas
Acumuladores Ni-Cd 1, 2 V-300 mAh
Posibilidad de control mediante telemando
Ref.: MD-145. Realizado según EN 60598-2-22, UNE 20062
Mecanismo no apto para garras

Envase 1



Piloto 18530
Incluye lamparita E-10
3 W 230 V~

Envase 10



Baliza LED
Blanco frío, 6000° K 18531
Blanco cálido, 3000° K 18531-4
230 Vac 0,4 W
5 Lm
Otros colores de LED bajo demanda

Envase 1



Mecanismos varios



Salida cable **18534**

Con borne 3x1,5 mm²
Cable Ø máximo 10 mm
No apto para garras

Envase 10

Envase 20	BLANCO 21734	BEIGE 21734-A	Envase 10	DOR. PERLA 21734-DP	GRIS LAVA 21734-GL	G. SOMBRA 21734-GS	PLATA LUNA 21734-PL
-----------	------------------------	-------------------------	-----------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------



Telemando **MD-145**

Realización de pruebas colectivas de funcionamiento en presencia de red, a pilotos de señalización 18545. Puesta en estado de reposo de los mismos en ausencia de red. Alimentación 230 V~ 50-60 Hz. Batería de Ni-Cd recargable incorporada.

N.º máx. de pilotos: 50. Instalación sobre perfil simétrico DIN 46277 (EN 60715). Dimensión: 4 módulos DIN de 17,5 mm

Envase 1



Pulsador tirador **18521**

Conmutador tirador **18598**

Mecanismo no apto para garras
10 A 250 V~

Envase 10

Envase 20	BLANCO 21734	BEIGE 21734-A	Envase 10	DOR. PERLA 21734-DP	GRIS LAVA 21734-GL	G. SOMBRA 21734-GS	PLATA LUNA 21734-PL
-----------	------------------------	-------------------------	-----------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------



Portafusible 16 A 250 V~ **18528**

Para fusible cerámico 8,5x31,5 mm

Envase 10

Tapón cortacircuito fusible 8,5x31,5 mm

Recambio para artículo Ref. 21528

Envase 10	BLANCO 21728	BEIGE 21728-A	Envase 10	DOR. PERLA 21728-DP	GRIS LAVA 21728-GL	G. SOMBRA 21728-GS	PLATA LUNA 21728-PL
-----------	------------------------	-------------------------	-----------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Envase 10	BLANCO 21029	BEIGE 21029-A	Envase 10	DOR. PERLA 21029-DP	GRIS LAVA 21029-GL	G. SOMBRA 21029-GS	PLATA LUNA 21029-PL
-----------	------------------------	-------------------------	-----------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Mecanismos varios



Interruptor para tarjeta temporizado **18668**
125-230 V~ 50/60 Hz
Cargas resistivas 10 A~ 16 A
Cargas inductivas 8 A cos φ = 0,4
Retardo a desconexión 1 min
Indicador LED
Mecanismo no apto para garras

Envase 1

Sólo se puede montar en esta placa de 1 elemento

Envase 20			Envase 10				
	BLANCO 21868	BEIGE 21868-A		DOR. PERLA 21868-DP	GRIS LAVA 21868-GL	G. SOMBRA 21868-GS	PLATA LUNA 21868-PL

Placa para tarjetero temporizado

Envase 10			Envase 10				
	BLANCO 21200	BEIGE 21200-A		DOR. PERLA 21200-DP	GRIS LAVA 21200-GL	G. SOMBRA 21200-GS	PLATA LUNA 21200-PL

Tapa ciega

Envase 10			Envase 10				
	BLANCO 21133	BEIGE 21133-A		DOR. PERLA 21133-DP	GRIS LAVA 21133-GL	G. SOMBRA 21133-GS	PLATA LUNA 21133-PL

Mecanismos multimedia



NUEVO
Cargador doble USB **5TG2025-3**
Tensión de entrada: 100-250VAC
50-60Hz
2 Tomas USB Tipo A:
Tensión de salida por toma: 5V DC
Corriente total máx.: 2,1A
Consumo en Stand-by: < 200mW
acorde a la directiva europea ErP
Protección de cortocircuito
Protección de temperatura
Normas y certificados:
CE declaración de conformidad, con
EN 62368-1

Envase 1

Consultar disponibilidad

Envase 1					
	BLANCO 21780-USB	DOR. PERLA 21780-USB-DP	GRIS LAVA 21780-USB-GL	G. SOMBRA 21780-USB-GS	PLATA LUNA 21780-USB-PL

Conectores y adaptadores para voz y datos



Toma teléfono 6 vías RJ11 para BAT en redes de telefonía básica
Emborne por tornillos

18482

Envase 10

Envase 20



BLANCO
21782



BEIGE
21782-A

Envase 10



DOR. PERLA
21782-DP



GRIS LAVA
21782-GL



G. SOMBRA
21782-GS



PLATA LUNA
21782-PL



Toma teléfono conector hembra 6 vías RJ11 para BAT en redes de telefonía básica
Emborne por perforación aislante

19582

Envase 10

Envase 20



BLANCO
21795



BEIGE
21795-A

Envase 10



DOR. PERLA
21795-DP



GRIS LAVA
21795-GL



G. SOMBRA
21795-GS



PLATA LUNA
21795-PL



Toma conector hembra 8 vías (ISO 8877) RJ45 Cat. 5E

19595

Envase 10

Toma conector hembra 8 vías RJ45 Cat. 6
Embornamiento, sin herramienta, por perforación del aislante

18586


Envase 10



Adaptador para 1 conector RJ45/RJ11 (AMP, ITT, etc.)

19582-1

Envase 10



Adaptador para 2 conectores RJ45/RJ11 (AMP, etc.)

19682-1

Envase 10

Envase 20



BLANCO
21882



BEIGE
21882-A

Envase 10



DOR. PERLA
21882-DP



GRIS LAVA
21882-GL



G. SOMBRA
21882-GS



PLATA LUNA
21882-PL



Toma doble de conector hembra 8 vías RJ45 Cat. 6
Embornamiento, sin herramienta, por perforación del aislante

18586-2

Envase 1

Toma altavoces



Toma altavoz (mono) 18563-2

Emborne trasero por tornillos

Envase 10

Envase 20	BLANCO 21763	BEIGE 21763-A	Envase 10	DOR. PERLA 21763-DP	GRIS LAVA 21763-GL	G. SOMBRA 21763-GS	PLATA LUNA 21763-PL
-----------	--------------	---------------	-----------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------



Toma altavoz (estéreo) 18563-4

Emborne trasero por tornillos

Envase 10

Tomas de altavoz



Toma mono RCA 18575

Emborne trasero rápido por perforación de aislante
Cable: máximo 3 pares de 0,3 mm²

Envase 1

Envase 20	BLANCO 21782	BEIGE 21782-A	Envase 10	DOR. PERLA 21782-DP	GRIS LAVA 21782-GL	G. SOMBRA 21782-GS	PLATA LUNA 21782-PL
-----------	--------------	---------------	-----------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------



Toma estéreo RCA 18576

Emborne trasero rápido por perforación de aislante
Cable: máximo 3 pares de 0,3 mm²

Envase 1

Envase 20	BLANCO 21776	BEIGE 21776-A	Envase 10	DOR. PERLA 21776-DP	GRIS LAVA 21776-GL	G. SOMBRA 21776-GS	PLATA LUNA 21776-PL
-----------	--------------	---------------	-----------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------



Toma vídeo RCA 18577

Emborne trasero rápido por perforación de aislante
Cable: máximo 3 pares de 0,3 mm²

Envase 1

Envase 20	BLANCO 21782	BEIGE 21782-A	Envase 10	DOR. PERLA 21782-DP	GRIS LAVA 21782-GL	G. SOMBRA 21782-GS	PLATA LUNA 21782-PL
-----------	--------------	---------------	-----------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Potenciómetro bobinado para altavoces



3 W 27 Ω 18560
5 W 47 Ω 18562
5+5 W 47 W* 18564

No apto para garras
*Necesita caja de empotrar Ref. 2364

Envase 1

Envase 10	BLANCO 21760	BEIGE 21760-A	Envase 10	DOR. PERLA 21760-DP	GRIS LAVA 21760-GL	G. SOMBRA 21760-GS	PLATA LUNA 21760-PL
-----------	--------------	---------------	-----------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Conectores

	Conector AMP RJ11 Cat. 3 6 vías. 3173-N Envase 40		Conector modular AMP RJ45 Cat. 6 8 vías Blanco 3178-B Negro 3178-N Envase 25
	Conector modular AMP RJ45 Cat. 6 8 vías Apantallado 3179 Envase 25		Conector SCHRACK modular RJ45 Cat. 6 Blanco 3186-B Envase 25
	Herramienta conexión RJ11 y RJ45 3181 Envase 1		Herramienta conexión RJ45 Cat. 6 3180 Envase 1

Sonido

Adaptadores para sonido SONBEL, EIS, TEZ y SONELCO

46 x 46 mm

Envase 10



BLANCO
21742



BEIGE
21742-A



NEGRO
21742-N

Adaptador para sonido EGI

Adaptación directa a los bastidores de los módulos de sonido

Envase 10



BLANCO
21743



BEIGE
21743-A



NEGRO
21743-N

41 x 41 mm

Cronotermostato



Cronotermostato semiempotrado

Para caja universal Ø 60

Blanco

2381-B

Envase 1

Contacto: contacto inversor, sin potencial, tensión baja de protección

Máx. 6 A/250 V~, mín. 1 mA/5 V

Precisión: ±1 s al día con 20 °C

Precisión de regulación: ±0,2 K

Alcance de medición de temperatura: de 0 °C a 50 °C, resolución 0,1 °C

Margen de ajuste para temperatura: de 6 °C a 30 °C en pasos de 0,2 °C

Espacios de memoria: 22 cambios de temperatura, programables para lunes a viernes, sábado/domingo, cada día o para días individuales

Clase de protección: II conforme a EN 60730-1

Modo de protección: IP20 conforme a EN 60529-1

Se suministra sin pilas

Alimentación: 2 pilas 1,5 V AAA-LR03

Termostato ambiente



Termostato electrónico para calefacción o ventilación 18544

230 V~/1900 W $\cos \varphi = 1$
230 V~/450 W $\cos \varphi = 0,6$
Regulación de 5° a 30°

Envase 1

Envase 1	BLANCO 21744	BEIGE 21744-A	Envase 1	DOR. PERLA 21744-DP	GRIS LAVA 21744-GL	G. SOMBRA 21744-GS	PLATA LUNA 21744-PL
----------	-----------------	------------------	----------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Detector de movimiento



Detector de movimiento esférico 18555

No apto para garras
Ángulo detección 180° horizontal/60° vertical
Temporización de 4 s a 10 min
Alimentación 230 V +6%/-10%
Alcance (1,2-2,2 m de altura de montaje)
máx. 8 m para movimiento lateral, aprox.
3 m para movimiento frontal
Nivel crepuscular de 5 a 1000 lux
Capacidad de contacto (2 hilos, salida triac): - Incandescente/halógenas 40-300 W máx. Carga mínima 40 W

Envase 1

Envase 20	BLANCO 21763	BEIGE 21763-A	Envase 10	DOR. PERLA 21763-DP	GRIS LAVA 21763-GL	G. SOMBRA 21763-GS	PLATA LUNA 21763-PL
-----------	-----------------	------------------	-----------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Detector de movimiento esférico mecanismo 3 hilos 18555-3

Capacidad de contacto (3 hilos, salida relé):
Carga resistiva 2300 W, 10 A máx., $\cos \varphi = 1$
Carga inductiva 1500 W, 5 A máx., $\cos \varphi = 0,6$
Halógenas con transformador 1000 VA
Balastos electrónicos ej. 2x36 W (20 máx.)
Compatible con cargas LED

Envase 1

Detectores de movimiento de techo



Detector de techo alcance 360° para instalación de empotrar 2391

Tensión alimentación: 230Vac 50Hz.
Consumo <1W.
Capacidad del contacto: 16A $\cos \varphi = 1$
Incandes. o halógenas 230V: 3.000W.
Halógenas transfo. electrónico: 3.000W.
Halógenas transfo. ferromag: 2.400W.
Fluorescencia: 1.300W (130µF)
Fluocompactas: 18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W.
Área de detección: circular 7 m, 360°.Compatible con lámparas LED
Necesaria conexión de neutro.

Envase 1



Detector de techo alcance 360° para instalación de superficie 2390

Tensión alimentación: 230Vac 50Hz.
Consumo <1W.
Capacidad del contacto: 16A $\cos \varphi = 1$
Incandes. o halógenas 230V: 3.000W.
Halógenas transfo. electrónico: 3.000W.
Halógenas transfo. ferromag: 2.400W.
Fluorescencia: 1.300W (130µF)
Fluocompactas: 18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W.
Área de detección: circular 7 m, 360°.Compatible con lámparas LED
Necesaria conexión de neutro.

Envase 1

Tomas para TV-FM y R/TV-SAT



Toma TV-FM
Serie 2-10
Final serie
Derivación única
(Fabricante TELEVÉS)

2932
2933
2934

Envase 10

Las tomas de señal para TV y FM
cumplen con las normas UNE 20523
y CEI 16

Envase 20	BLANCO 21330	BEIGE 21330-A	Envase 10	DOR. PERLA 21330-DP	GRIS LAVA 21330-GL	G. SOMBRA 21330-GS	PLATA LUNA 21330-PL
-----------	------------------------	-------------------------	-----------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------



Toma R/TV-SAT
Serie 6-12
Serie 2-5
Final serie
Derivación única
(Fabricante TELEVÉS)

2921
2922
2923
2924

Envase 10

Las tomas de señal para R/TV-SAT
cumplen con las normas UNE 20523 y
CEI 169-2

Envase 20	BLANCO 21320	BEIGE 21320-A	Envase 10	DOR. PERLA 21320-DP	GRIS LAVA 21320-GL	G. SOMBRA 21320-GS	PLATA LUNA 21320-PL
-----------	------------------------	-------------------------	-----------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------



Toma R/TV-SAT 3 salidas
Derivación única
(Fabricante TELEVÉS)

2918

Envase 1

Las tomas de señal para R/TV-SAT
cumplen con las normas UNE 20523 y
CEI 169-2

Envase 20	BLANCO 21341	BEIGE 21341-A	Envase 10	DOR. PERLA 21341-DP	GRIS LAVA 21341-GL	G. SOMBRA 21341-GS	PLATA LUNA 21341-PL
-----------	------------------------	-------------------------	-----------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Marcos con embellecedor intermedio integrado (sin bastidor)



BLANCO	Envase	BEIGE	Envase	GRIS SOMBRA	Envase	PLATA LUNA	Envase
21211	10	21211-A	10	21211-GS	10	21211-PL	10
21212	10	21212-A	10	21212-GS	10	21212-PL	10
21213	5	21213-A	5	21213-GS	5	21213-PL	5
21214	5	21214-A	5	21214-GS	5	21214-PL	5
21312	10	21312-A	10	21312-GS	10	21312-PL	10
21313	5	21313-A	5	21313-GS	5	21313-PL	5
21314	5	21314-A	5	21314-GS	5	21314-PL	5

Marcos sin embellecedor intermedio (sin bastidor)



BLANCO Envase

□ 21011	10
□□ 21012	10
□□□ 21013	5
□□□□ 21014	5
□□□□□ 21112	10
□□□□□ 21113	5
□□□□□ 21114	5



BEIGE Envase

□ 21011-A	10
□□ 21012-A	10
□□□ 21013-A	5
□□□□ 21014-A	5
□□□□□ 21112-A	10
□□□□□ 21113-A	5
□□□□□ 21114-A	5



DORADO PERLADO Envase

□ 21011-DP	10
□□ 21012-DP	10
□□□ 21013-DP	5
□□□□ 21014-DP	5
□□□□□ 21112-DP	10
□□□□□ 21113-DP	5
□□□□□ 21114-DP	5



GRIS LAVA Envase

□ 21011-GL	10
□□ 21012-GL	10
□□□ 21013-GL	5
□□□□ 21014-GL	5
□□□□□ 21112-GL	10
□□□□□ 21113-GL	5
□□□□□ 21114-GL	5



GRIS SOMBRA Envase

□ 21011-GS	10
□□ 21012-GS	10
□□□ 21013-GS	5
□□□□ 21014-GS	5
□□□□□ 21112-GS	10
□□□□□ 21113-GS	5
□□□□□ 21114-GS	5



PLATA LUNA Envase

□ 21011-PL	10
□□ 21012-PL	10
□□□ 21013-PL	5
□□□□ 21014-PL	5
□□□□□ 21112-PL	10
□□□□□ 21113-PL	5
□□□□□ 21114-PL	5

DIMENSIONES DE LOS MARCOS
Tanto en vertical como horizontal



86 x 86 mm



86 x 157 mm



86 x 229 mm



86 x 300 mm

Embellecedores intermedios

ESTÁNDAR



BLANCO
21600
Envase 10



BEIGE
21600-A
Envase 10



NÍQUEL BRILLO
21600-NI
Envase 10



NÍQUEL MATE
21600-NIM
Envase 10



ORO BRILLO
21600-OR
Envase 10



ORO MATE
21600-ORM
Envase 10

RECUBRIMIENTO METÁLICO

EFEECTO METALIZADO



AMARILLO TRIGO
21600-AT
Envase 10



MARRÓN REFLEX
21600-MR
Envase 10



NEGRO MÁGICO
21600-NG
Envase 10



AZUL OCEANO
21600-OC
Envase 10



ROJO MURANO
21600-RM
Envase 10



VERDE CIENCIA
21600-VC
Envase 10

Caja universal enlazable con tornillos 60mm



Universal enlazable

2373-I

Material termoplástico
Envase 640



Tapa protección

2374-I

Permite localizar las cajas después de enlucir
Envase 1000

Caja de superficie

PC-ASA. Resistente a rayos UV y libre de halógenos.
Resistencia al fuego. GWT 650°C.
RoHS.
Entradas para canal 22x10, 16x10, 12x7 mm y
tubos de diámetro 25, 20 y 16 mm.
Dimensiones de las cajas una vez compuestas:
1 elemento: 86x86x43 mm
2 elementos: 157x86x43 mm
3 elementos: 228x86x43 mm
4 elementos: 299x86x43 mm

Envase 1

Caja modular de superficie



BLANCO P.
23460



PLATA LUNA
23460-PL



GRIS LAVA
23460-GL

Caja modular de ampliación




23461



23461-PL



23461-GL







Viva

Simplemente Viva

Nuestro estilo de vida y aspiraciones están cambiando. BJC presenta la nueva colección BJC Viva, pensada para gente joven, práctica, preocupa por el medio ambiente y en continua evolución.

Una serie versátil por su diseño atemporal, basada en la simplicidad de líneas y formas. Diseñada y fabricada en Rubí, con los estándares de calidad BJC, a un precio ajustado a nivel mas competitivo.





MUFFINS:

- 1 cup butter
- 1 egg and 1 cup flour
- $\frac{2}{3}$ cup brown sugar
- $\frac{1}{2}$ teaspoon salt
- $\frac{1}{3}$ cup milk

foam

coffee

milk




Viva

Una serie pensada para simplificar los procesos de instalación.

Resulta adecuada tanto para edificios de nueva construcción como para proyectos de reforma, garantizando una integración perfecta.

La logística y los procesos de compra se simplifican gracias al uso de sólo dos referencias. Además, los marcos permiten su instalación en horizontal y en vertical, con la particularidad de que se pueden fijar o extraer sin necesidad de retirar la tecla.



Mecanismo+tecla

Bastidor metálico que se adapta a todo tipo de superficies. Dos muescas a los dos lados facilitan la alineación de varios mecanismos.





Marco

Los marcos encajan en el bastidor a través de resistentes pestañas especialmente diseñadas para compensar las irregularidades de las paredes y garantizar una fijación sólida y un acabado preciso.

Viva la armonía

BJC Viva es un diseño actual, de líneas y formas simples, con la combinación de dos colores, en marco y tecla, donde el marco tiene toque de color diferenciador. El marco presenta seis acabados posibles: negro, blanco, gris, beige, plata luna y gris lava. La tecla está disponible en blanco, plata o gris lava. Combinaciones que proporcionan sobriedad y que facilitan su adaptación a los diferentes estilos de decoración actual. El estilizado diseño de la serie BJC Viva permite conseguir la integración total del mecanismo en la pared.

Mismo marco para instalación horizontal y vertical.




Interruptor + Doble interruptor



Base de enchufe



Detector de movimiento



Interruptor + Base de enchufe



Regulador de luz



Conector USB



Termostato electrónico

Elige el color que más te guste

Viva



Blanco polar



Beige arena



Negro piano



Gris piedra



Negro piano /
Plata luna



Blanco polar /
Plata luna



Beige arena /
Gris lava



Gris piedra /
Gris lava



Plata luna



Gris lava /
Plata luna



Gris lava



Plata luna /
Gris lava



Interruptor + Marco + Caja de superficie



Interruptor + Schuko + Marco doble + Caja de superficie

Viva la sencillez

BJC Viva se ha diseñado para simplificar los procesos de instalación. Resulta adecuada tanto para edificios de nueva construcción como para proyectos de reforma. Su bastidor metálico se adapta a todo tipo de superficies.

1.- Dos muescas a los dos lados del bastidor metálico facilitan la alineación de varios mecanismos.

2.- Sólo dos referencias. Escoger dentro de la gama viva es muy fácil.


3.- Los marcos encajan en el bastidor a través de resistentes pestañas especialmente diseñadas para compensar las irregularidades de las paredes y garantizar una fijación sólida y un acabado preciso.

4.- Tapa para base de enchufe, sin tornillo visto. Permite una rápida y precisa fijación.

5.- El marco se puede fijar o extraer sin necesidad de retirar la tecla.

6.- La caja de superficie modular permite formar cajas de superficie de hasta 4 elementos con perfecta integración con la estética de la serie.


Existen garras accesorias para aquellas instalaciones donde no pueden utilizarse tornillos.



2/5



**Tapa schuko de fijación rápida sin tornillo.
Sólo dos referencias.**



Viva la seguridad

Viva

Conexiones rápidas y seguras

Terminales ergonómicos y conexiones automáticas sin tornillos para una conexión de cables rápida y fiable.

Más seguro: conectores aislados y un diagrama de cableado en la parte lateral del mecanismo.



IP44

Toma de enchufe IP44 que puede instalarse en marco de hasta 4 elementos.



De acuerdo a las mas estrictas normas medioambientales


La gama viva se ha diseñado para cumplir las normas internacionales, incluyendo las directivas medioambientales de la UE. Los productos viva tampoco contienen sustancias peligrosas. BJC utiliza sistemáticamente los materiales y métodos de producción que ejercen el menor impacto posible sobre el medio ambiente. Todos los materiales de embalaje y componentes de productos de BJC pueden reciclarse al final de su vida útil.

La utilización de mecanismo Sol Teide de larga trayectoria en el mercado garantiza la máxima calidad y fiabilidad.

Mecanismos interrupción

Interruptor Conmutador Cruzamiento Interruptor bipolar Interruptor bipolar 16A 250 Vac			  		
Interruptor 10 AX			BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
Con garras			23505-X	23505-PLX	23505-GLX
Sin garras			23505	23505-PL	23505-GL
Conmutador 10 AX					
Con garras			23506-X	23506-PLX	23506-GLX
Sin garras			23506	23506-PL	23506-GL
Cruzamiento 10 AX					
Con garras			23507-X	23507-PLX	23507-GLX
Sin garras			23507	23507-PL	23507-GL
Interruptor bipolar 10 AX			23508	23508-PL	23508-GL
Interruptor 16 AX			23557	23557-PL	23557-GL
Conmutador 16 AX			23559	23559-PL	23559-GL
Interruptor bipolar 16 AX			23558	23558-PL	23558-GL
Doble interruptor Doble conmutador Doble cruzamiento 10 AX 250 Vac			  		
Doble interruptor			BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
Con garras			23509-X	23509-PLX	23509-GLX
Sin garras			23509	23509-PL	23509-GL
Doble conmutador					
Con garras			23510-X	23510-PLX	23510-GLX
Sin garras			23510	23510-PL	23510-GL
Doble cruzamiento			23507-2	23507-2PL	23507-2GL

Mecanismos pulsador

Pulsador NA 10 A 250 Vac			  		
Con garras			BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
			23516-X	23516-PLX	23516-GLX
Sin garras			23516	23516-PL	23516-GL
Pulsador logo campana 10 A 250 Vac			  		
Con garras			BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
			23516-1X	23516-1PLX	23516-1GLX
Sin garras			23516-1	23516-1PL	23516-1GL
Pulsador logo bombilla 10 A 250 Vac			  		
Con garras			BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
			23516-2X	23516-2PLX	23516-2GLX
Sin garras			23516-2	23516-2PL	23516-2GL

Señalizadores para interruptores y pulsadores



Señalizador LED, azul, para mecanismos bipolares y unipolares y bipolares de control. 21139-1
230 V~ 1 mA
Envase 20



Carga para uso de señalizadores luminosos con lámparas de bajo consumo o fluorescentes
Envase 1

3139



Señalizador LED, azul, para interruptor unipolar, conmutador, cruzamiento y pulsador. 21139-2
230 V~ 1 mA
Envase 20

Mecanismos para control de persianas

Doble interruptor de persiana
Doble pulsador de persiana



Doble interruptor de persiana

Envase

Con garras

6/1*

Sin garras

6/1*

Doble pulsador de persiana 1

BLANCO P.

23569-X**23569****23565**

PLATA LUNA

23569-PLX***23569-PL*****23565-PL**

GRIS LAVA

23569-GLX***23569-GL*****23565-GL**

Temporizador



Temporizador electrónico regulable 2382

Tensión alimentación 230V~ 50Hz

Consumo: 5VA

Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
- Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
- Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
- Motores: 36-100W

Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.

Envase 1

Reguladores

Regulador dimmer para lámparas LED 230 Vac

Lámparas LED 6-60 W, Incandescencia, halógenos directos (R), Halógenos 12 V con transformador ferromagnético (L) 6-120 W. Conmutación por pulsación. Fijación por garras o tornillos.
Fusible T 1,6 H 250 V Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testada en www.bjc.es/documentacion


Envase
1



BLANCO P.
23549-X



PLATA LUNA
23549-PLX



GRIS LAVA
23549-GLX

Regulador conmutador para cargas R y L (50-600 W)

Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 60-600 W y halógenas 12 V baja tensión con transformador ferromagnetic 25-500 VA.
Fusible T 4 H 250 V
Conmutación por pulsación
Fijación por garras y tornillos


Envase
1



BLANCO P.
23539-X



PLATA LUNA
23539-PLX



GRIS LAVA
23539-GLX

Regulador conmutador para cargas R y C (20 a 315 W)

Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 20 a 315 W y halógenas baja tensión con transformador electrónico (C) 20-315 VA
Fusible T 4 H 250 V Conmutación por pulsación
Fijación por garras y tornillos


Envase
1



BLANCO P.
23540-X



PLATA LUNA
23540-PLX



GRIS LAVA
23540-GLX

Regulador reactancias electrónicas 1-10 V

Potenciometro para fluorescencia con reactancia electrónica regulable 920 VA, 50 mA (10 VDC)
Máxima corriente de control: 50 mA. 230 V, 4 A Fusible T 4 H 250 V Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos


Envase
1



BLANCO P.
23543-X



PLATA LUNA
23543-PLX



GRIS LAVA
23543-GLX

Reguladores para pulsador

**Regulador universal RLC****2385**

Tensión de alimentación: 230V~ 50Hz.

Consumo 3VA.

Válido para:

- Incandes. y halógenas 230V: 15 - 400W.
- Halógenas con transformador inductivo: 20 - 250W.
- Halógenas con transf. electrónico: 15 - 400W.

Envase 1

**Regulador LED****2386**

Tensión alimentación 230V~ 50/60Hz.

Consumo: 2VA.

Válido para lámparas LED regulables:

- a 230V~: 4-100W
- a 12V~ con transf. electrónico regulable (1 lámpara/ transf.): máximo 6 transformadores (50W).

Envase 1

**Regulador para tiras LED monocromo 12-48Vcc****2387**

Tensión de alimentación 12 - 48V CC.

Consumo: <12mA.

Carga Máxima 8A.

Nivel de regulación mínimo: 1% - 60%.

Veloc. de regulación 0% a 100%: 3 - 10 s.

Envase 1

**Regulador para lámparas fluorescentes regulables****2388**

Tensión de alimentación: 230V~ 50Hz.

Consumo: 3VA.

Carga: mín.20 - máx.200W.

Envase 1

Conexión de cargas

TIPO DE CARGA								
	Tipo de mecanismo	Halógenos directos 230 V (R)	Halógenas 12 V (R) baja tensión con transformador ferromagnético (L)	Halógenas baja tensión con transformador electrónico (C)	Carga LED 230 V	Tiras de LED 12-48 Vdc Monocolor	Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) Dimmables	Reactancia electrónica con entrada de regulación de 1-10V
21539-X	Rotativo	60-600 W	25-500 VA	NO	NO	NO	NO	NO
21540-X	Rotativo	20-315 W	NO	20-315 VA	NO	NO	NO	NO
21541-X	Rotativo	20-600 W	NO	20-525 VA	NO	NO	NO	NO
21542-X	Rotativo	60-800 W	NO	60-800 VA	NO	NO	NO	NO
21543-X	Rotativo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	920 VA 50 mA (10 V _{DC})
21549-X	Rotativo	6-120 W	25-100 VA	NO	6-60 W	NO	NO	NO
2385	Por pulsador	15-400 W	20-250 VA	15-400 VA	NO	NO	NO	NO
2386	Por pulsador	NO	NO	4-300 W	4-100 W	NO	NO	NO
2387 *	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	Máximo 8 A	NO	NO
2388	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	NO	20 W - 200 W	NO

* 2387. Es necesario instalar el regulador junto con el transformador de 230Vac a 12-48Vdc que lleva la tira de LED.

Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testada en www.bjc.es/documentacion

Interruptor detector de movimiento

Detector de movimiento esférico mecanismo 3 hilos

Capacidad de contacto
(3 hilos, salida relé):
Carga resistiva 2300 W, 10 A máx, $\cos \varphi = 1$
Carga inductiva 1500 W, 5 A máx, $\cos \varphi = 0,6$
Halógenas con transformador 1000 VA
Balastos electrónicos ej. 2x36 W (20 máx.)
Compatible con cargas LED

Envase
1



BLANCO P.
23555-3



PLATA LUNA
23555-3PL



GRIS LAVA
23555-3GL

Detectores de movimiento de techo



Detector de techo alcance 360° para instalación de empotrar 2391

Tensión alimentación: 230Vac 50Hz.
Consumo <1W.
Capacidad del contacto: 16A $\cos \varphi = 1$
Incandes. o halógenas 230V: 3.000W.
Halógenas transfo. electrónico: 3.000W.
Halógenas transfo. ferromag: 2.400W.
Fluorescencia: 1.300W (130μF)
Fluocompactas: 18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W.
Área de detección: circular 7 m, 360°.Compatible con lámparas LED
Necesaria conexión de neutro.

Envase 1



Detector de techo alcance 360° para instalación de superficie 2390

Tensión alimentación: 230Vac 50Hz.
Consumo <1W.
Capacidad del contacto: 16A $\cos \varphi = 1$
Incandes. o halógenas 230V: 3.000W.
Halógenas transfo. electrónico: 3.000W.
Halógenas transfo. ferromag: 2.400W.
Fluorescencia: 1.300W (130μF)
Fluocompactas: 18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W.
Área de detección: circular 7 m, 360°.Compatible con lámparas LED
Necesaria conexión de neutro.

Envase 1

Bases de enchufe

Schuko 2P+T emborne por tornillo con proteccion infantil

16 A 250 Vac

Con garras 10
Sin garras 10



BLANCO P.
23524-X
23524



PLATA LUNA
23524-PLX
23524-PL



GRIS LAVA
23524-GLX
23524-GL



Envase
10

ROJO
23524-R

Bases de enchufe

NUEVO**Schuko® 2P-T con doble cargador USB con protección infantil**

Toma Schuko®

- 230Vac 50Hz, 16A
- Embrane sin tornillo

Envase
1

Doble cargador USB

- 2 Tomas USB tipo A
- Tensión de salida por toma : 5V DC
- Corriente total máx. : 2,4A
- Tensión de entrada: 100-250VAC 50-60Hz
- Consumo en Stand-by: < 200mW acorde a normativa europea ErP
- Protección de cortocircuito
- Protección de temperatura

Normas y certificados:

CE declaración de conformidad,

De acuerdo a normas VDE 0620-1 / EN 62386-1



Disponible a partir de septiembre de 2019.

BLANCO P.
23526-USBPLATA LUNA
23526-USB-PLGRIS LAVA
23526-USB-GL**Schuko 2P+T embrane sin tornillo con proteccion infantil**

16 A 250 Vac

	Envase
Con garras	10
Sin garras	10

BLANCO P.
23526-1X
23526-1PLATA LUNA
23526-1PLX
23526-1PLGRIS LAVA
23526-1GLX
23526-1GL**Schuko 2P+T embrane sin tornillo con tapa y proteccion infantil**

16 A 250 Vac

	Envase
Con garras	6
Sin garras	6

BLANCO P.
23526-2X
23526-2PLATA LUNA
23526-2PLX
23526-2PLGRIS LAVA
23526-2GLX
23526-2GL**Schuko IP44 2P+T embrane sin tornillo con tapa y proteccion infantil**

16 A 250 Vac

	Envase
Con garras	1
Sin garras	1

BLANCO P.
23526-3X
23526-3PLATA LUNA
23526-3PLX
23526-3PLGRIS LAVA
23526-3GLX
23526-3GL**Toma francesa embrane tornillo con protección infantil**

16 A 250 Vac

Sólo para exportación

	Envase
Con garras	10
Sin garras	10

BLANCO P.
23572-X
23572PLATA LUNA
23572-PLX
23572-PLGRIS LAVA
23572-GLX
23572-GL**Toma francesa embrane por tornillo con tapa y proteccion infantil**

16 A 250 Vac

Sólo para exportación

	Envase
Con garras	6
Sin garras	6

BLANCO P.
23572-2X
23572-2PLATA LUNA
23572-2PLX
23572-2PLGRIS LAVA
23572-2GLX
23572-2GL

Base de enchufe 25 A



2P+E base de enchufe **2225**
Blanco
25 A 250 V~
85×85×35 mm
Admite cualquier clavija de 2P + T de 25 A 250 V~
S/UNE 20315
Los bornes admiten cables de hasta 10 mm2 de sección
La caja indicada para esta base es la Ref. 2373-I
Envase 5

Clavija



2P+E clavija **2224-B**
Blanco
Envase 10

Mecanismos de comunicación

Adaptador telefono RJ11 (emorne por perforacion de aislante)


Envase
Con garras 6
Sin garras 10



BLANCO P.
23482-X
23482



PLATA LUNA
23482-PLX
23482-PL



GRIS LAVA
23482-GLX
23482-GL

Adaptador con conector RJ-45 Cat 6
Emorne sin herramienta


Adaptador RJ-45 Cat 6 Envase
Con garras 6
Sin garras 10



BLANCO P.
23586-X
23586



PLATA LUNA
23586-PLX
23586-PL



GRIS LAVA
23586-GLX
23586-GL

Adaptador para 1 conector RJ 11/45
Adaptadores compatibles con
conectores RJ 45 con formato keystone

Adaptador para 1 conector
Con garras 6
Sin garras 10

23682-1X
23682-1

23682-1PLX
23682-1PL

23682-1GLX
23682-1GL

Adaptador doble con conectores RJ-45 Cat 6
Emorne sin herramienta
Adaptador para 2 conectores RJ 11/45
Adaptadores compatibles con conectores RJ 45 con formato keystone

Adaptador doble RJ-45 Cat 6 Envase
Con garras 1
Sin garras 1
Adaptador para 2 conectores
Con garras 6
Sin garras 6



BLANCO P.
23586-2X
23586-2



PLATA LUNA
23586-2PLX
23586-2PL



GRIS LAVA
23586-2GLX
23586-2GL

23682-2X
23682-2

23682-2PLX
23682-2PL

23682-2GLX
23682-2GL

Conectores



Conector SCHRACK modular RJ45

Cat. 6
Blanco **3186-B**

Envase 25

Tapas para TV

Tapa TV dos agujeros

Envase
10



BLANCO P.
23330



PLATA LUNA
23330-PL



GRIS LAVA
23330-GL

Tapa TV 3 agujeros

Envase
2



BLANCO P.
23341



PLATA LUNA
23341-PL



GRIS LAVA
23341-GL

Mecanismos TV-FM-R/TV-SAT



Toma TV-FM

Serie 2-10

2932

Final serie

2933

Derivación única

2934

(Fabricante TELEVÉS)

Envase 10

Las tomas de señal para TV y FM cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2



Toma R/TV-SAT 2 Salidas

Serie 6-12

2921

Serie 2-5

2922

Final serie

2923

Derivación única

2924

(Fabricante TELEVÉS)

Envase 10

Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2



Toma R/TV-SAT 3 Salidas

Derivación única

2918

(Fabricante TELEVÉS)

Envase 1

La toma R/TV-SAT cumple con las normas UNE-20523 y CEI 169-2

Tapa ciega y salida de cables

Tapa ciega					
		Envase	BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
Con garras	6		23033-X	23033-PLX	23033-GLX
Sin garras	10		23033	23033-PL	23033-GL
Salida de cable					
		Envase	BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
Con garras	6		23534-X	23534-PLX	23534-GLX
Sin garras	6		23534	23534-PL	23534-GL

Otras funciones

Zumbador regulable 230 Vac					
		Envase	BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
Con garras	6		23536-X	23536-PLX	23536-GLX
			Envase 1		
Sin garras	6		23536	23536-PL	23536-GL
Baliza LED Led Blanco, 6000° K 230 Vac 0,4 W 5 Lm					
		Envase	BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
Otros colores de LED bajo demanda		1	23531	23531-PL	23531-GL
Baliza LED Led Blanco Cálido, 3000° K 230 Vac 0,4 W 5 Lm					
		Envase	BLANCO P.	PLATA LUNA	
Otros colores de LED bajo demanda		1	23531-3	23531-3PL	

Mecanismos multimedia

Conector USB tipo A

Compatible con USB 2.0
Emborne por tornillo

Envase
1



BLANCO P.
23578-USB



PLATA LUNA
23578-USB-PL



GRIS LAVA
23578-USB-GL

Cargador USB

Para carga y alimentación de dispositivos móviles. Dos conexiones USB, tipo A. Tensión alimentación: 100 - 240 Vac. Tensión de salida 5 Vdc. Corriente de salida 2100 mA

Envase
1



BLANCO P.
23579



PLATA LUNA
23579-PL



GRIS LAVA
23579-GL

NUEVO

Cargador doble USB

Tensión de entrada: 100-250VAC 50-60Hz
2 Tomas USB Tipo A:
Tensión de salida por toma: 5V DC
Corriente total máx.: 2,1A
Consumo en Stand-by: < 200mW acorde a la directiva europea ErP
Protección de cortocircuito
Protección de temperatura
Normas y certificados:
CE declaración de conformidad, con EN 62368-1

Envase
1



BLANCO P.
23580



PLATA LUNA
23580-PL



GRIS LAVA
23580-GL

Consultar disponibilidad

Conector VGA

Longitud máxima del cable 30 m. (en función del tipo de cable)
Emborne por tornillo

Envase
1



BLANCO P.
23578-VGA



PLATA LUNA
23578-VGA-PL



GRIS LAVA
23578-VGA-GL

Conector HDMI tipo A

Emborne por tornillo

Envase
1



BLANCO P.
23578-HDMI



PLATA LUNA
23578-HDMI-PL



GRIS LAVA
23578-HDMI-GL

Mecanismos y marcos 55 x 55 mm

Tarjetero hotel

10 A 250 Vac



Envase
1

BLANCO P.
23068

PLATA LUNA
23068-PL

GRIS LAVA
23068-GL

Este mecanismo solo se puede montar en marcos unitarios de 55x55mm.

Termostato ambiente

Monitorización y control de temperaturas en estancias cerradas

Tipo de sensor: Bi-metal Tensión: 230 V~, 24 V~, 50 Hz

Capacidad de conmutación a 230 Vac: 10(4) A, a 24 Vac: 1(1) A Rango de consigna: 5 a 30 °C escala numérica * a 6).



Envase
1

BLANCO P.
23144

PLATA LUNA
23144-PL

GRIS LAVA
23144-GL

Este mecanismo solo se puede montar en marcos unitarios de 55x55mm.

Termostato suelo radiante

Control electrónico de temperatura para sistemas de calefacción, por ejemplo: sistemas de suelo radiante eléctrico, baños, techos, mármoles y paredes radiantes.

Tensión: 230 V~, 50 Hz

Sensor: externo o interno+externo (monitor).

Sensor de suelo incluido en el envase.

Capacidad de corte: 16(2) A

Rango de consigna: 10 to 50 °C (escala 1 a 5)

Indicaciones (LEDs): calefacción en marcha

(red) y modo eco activado (green).

Extensión del sensor: hasta 50 m solo con cable 0.5 mm², con doble aislamiento.

Nota: Debe asegurarse que el cableado del sensor va dentro de una conducción protectora.

No es posible el cableado del sensor en paralelo con líneas que conduzcan corrientes alternas.



Envase
1

BLANCO P.
23244

PLATA LUNA
23244-PL

GRIS LAVA
23244-GL

Este mecanismo solo se puede montar en marcos unitarios de 55x55mm.

Cronotermostato

Cronotermostato empotrable para sistemas de calefacción en estancias o suelos radiantes eléctricos o por agua caliente (con actuadores normalmente cerrados) El equipo puede ser usado como cronotermostato ambiente, con monitoreo de la temperatura de suelo (usando un sensor remoto opcional) o como cronotermostato con la temperatura de suelo (sensor remoto no incluido). Dispone de una programación semanal con programas configurables la configuración de fábrica incluye las rutinas diarias normales). Tensión: 230 V~, 50 Hz Capacidad de conmutación: 10(2) A / 230 V~ Sensor: NTC-interno (NTC puede ser conectado como sensor remoto opcional) Rangos de consigna: - 5 a 30°C para termostato ambiente. -10 a 42°C para termostato de suelo. Tiempo mantenimiento de configuración sin tensión: aprox. 5 días.



Envase
1


BLANCO P.
23344

PLATA LUNA
23344-PL

GRIS LAVA
23344-GL

Este mecanismo solo se puede montar en marcos unitarios de 55x55mm.

Marco simple mecanismos 55x55 mm



Envase
1

BLANCO P.
23201

PLATA LUNA
23201-PL



Envase
1

GRIS LAVA
23201-GL

BEIGE ARENA
23201-A



Envase
1

GRIS PIEDRA
23201-GP

NEGRO PIANO
23201-NP

Cajas de empotrar Ø 60 mm. Con tornillos



Universal enlazable
Material termoplástico

2373-I

Envase 640



Tapa protección

Permite localizar la caja después de enlucir

2374-I

Envase 1000

Caja de superficie

PC-ASA. Resistente a rayos UV y libre de halógenos.

Resistencia al fuego. GWT 650°C.

RoHS.

Entradas para canal 22x10, 16x10, 12x7 mm y tubos de diámetro 25, 20 y 16 mm.

Dimensiones de las cajas una vez compuestas:

1 elemento: 86x86x43 mm

2 elementos: 157x86x43 mm

3 elementos: 228x86x43 mm

4 elementos: 299x86x43 mm

Envase 1

Caja modular de superficie



BLANCO P.
23460



PLATA LUNA
23460-PL



GRIS LAVA
23460-GL

Caja modular de ampliación




23461



23461-PL



23461-GL



Otros componentes



Garra

16-GAR

Garra para bastidor metálico.

Bolsa con 50 garra y 50 tornillos para montar 25 bastidores con garra

Marcos



BLANCO POLAR
color inyectado

Envase

	23001	12
	23002	12
	23003	6
	23004	6



GRIS PIEDRA
color inyectado

Envase

	23001-GP	12
	23002-GP	12
	23003-GP	6
	23004-GP	6



NEGRO PIANO
color inyectado

Envase

	23001-NP	12
	23002-NP	12
	23003-NP	6
	23004-NP	6



BEIGE ARENA
color inyectado

Envase

	23001-A	12
	23002-A	12
	23003-A	6
	23004-A	6



PLATA LUNA

Envase

	23001-PL	12
	23002-PL	12
	23003-PL	6
	23004-PL	6



GRIS LAVA

Envase

	23001-GL	12
	23002-GL	12
	23003-GL	6
	23004-GL	6

DIMENSIONES

	86 x 86 mm
	86 x 157 mm
	86 x 228 mm
	86 x 299 mm





Sol

BJC Sol. Radiantes metalizados

Brillan sus coloristas acabados metalizados, brilla su diseño de línea serena y suave volumen, brilla a original combinación de las placas con teclas y tapas en caoba matizada. BJC Sol es una serie brillante en todos los sentidos. Una completa solución que sorprende por su precio y prestaciones. Elige la opción que de más luz a tus espacios. BJC Sol. Acabados exclusivos en diseño, no en precio.










Sol

Fácil montaje

Las teclas y tapas están fabricadas en resinas termoendurentes autoextinguibles UREA. Proporcionando durabilidad y seguridad a todos los mecanismos



Tecla



Marco



Mecanismo

Descubre sus múltiples funciones



Interruptor bipolar con señalizador luminoso + Base de enchufe



Interruptor bipolar



Doble interruptor bipolar con señalizador luminoso



Interruptor



Interruptor con señalizador luminoso



Tomas RJ45



Interruptor con señalizador luminoso



Pulsador luz señalizador luminoso

Elige el color que más te guste

Sol

BJC Sol es una serie asequible que sorprende por sus acabados brillantes y coloristas. Una radiante gama de colores metalizados que aportan un atractivo toque de luz en tus primeros espacios.



Blanco



Beige



Gris
Plata



Dorado

BJC Sol. La opción más fácil

También en la instalación


Sol

BJC Sol presenta una estructura ergonómica que garantiza una instalación fácil, rápida y cómoda.



UREA, garantía de durabilidad

Las piezas aislantes de la serie BJC Sol están fabricadas en resinas termoendurentes autoextinguibles UREA, garantizando la durabilidad y seguridad de placas, teclas y tapas. Este material proporciona a todos los elementos de la serie una alta resistencia al accionamiento mecánico, a los agentes externos y a los efectos de los rayos ultravioletas.



Bases de enchufe con la facilidad y rapidez del sistema STAI

Simplemente embornar y apretar. Los conductores entran por la parte superior de la base del enchufe. El atornillado se realiza, también para los tres, por una sola cara de la base del enchufe.

Las bases de enchufe de BJC Sol cuentan con el sistema de embornamiento STAI (sistema de tornillo abierto imperdible), los tornillos se cierran con una sola operación, y poseen una tuerca flotante grabada que impide el deslizamiento del cable garantizando una perfecta sujeción y total superficie de contacto. Las bases, que se suministran con la tapa separada, permiten embornar y atornillar con rapidez y comodidad.




Rapidez y seguridad de embornado

Todos los mecanismos de interrupción están dotados de emborne automático de nueva generación, entradas de contacto independientes con mayor zona de cobertura para cableado.

El embornado para el conductor flexible se realiza con una cómoda presión sobre las palancas de desemborne, proporcionando una sujeción constante y un perfecto contacto.

Los mecanismos de interrupción están provistos de contactos de plata de máxima pureza (900/1000) garantía de un alto grado de conservación y nivel de prestaciones.



Conexión automática del señalizador

El BJC Sol, todos los mecanismos de interrupción o pulsación pueden ser luminosos. El señalizador luminoso se conecta, sencillamente, por delante del mecanismo.



Alineamiento perfecto

Las muescas laterales de los bastidores garantizan un perfecto alineamiento y posicionamiento de las placas.



Mecanismos de interrupción

			TECLAS ESTRECHAS	TECLAS ANCHAS
	Interruptor unipolar	16505		
	Conmutador	16506		
	Cruzamiento	16507		
	Interruptor unipolar control	16605		
	10 A 250 V~			
	Envase 20			
	Interruptor unipolar	16557		
	Conmutador	16559		
	16 A 250 V~			
	Envase 20			
	Interruptor bipolar	16508		
	10 A 250 V~			
	Envase 20			
	El mismo mecanismo, cambiando sólo el esquema de instalación, sirve para tecla bipolar con luz o bipolar control			
	Interruptor bipolar	16558		
	16 A 250 V~			
	Envase 20			
	El mismo mecanismo, cambiando sólo el esquema de instalación, sirve para tecla bipolar con luz o bipolar control			

Mecanismos de interrupción

	Pulsador	16516		
	10 A 250 V~			
	Envase 20			
	 Timbre			
	 Luz			
				
				
				
				
	 Timbre			
	 Luz			
				

Si desea las teclas grabadas con otros pictogramas, añada su descripción al final de la referencia correspondiente.
Ejemplo: Tecla color beige con difusor y pictograma camarero = 16716-AL Camarero

 Puerta
 Camarero
 Camarera
 WC Inodoro
 Enfermera
 Botones

Señalizadores



Señalizador luminoso neón ámbar para mecanismos bipolares y control **16039-1**
230 V~ 1 mA
Envase 20



Señalizador luminoso neón ámbar para mecanismos interruptor unipolar, pulsador, conmutadores y cruzamiento **16039-2**
230 V~ 1 mA
Envase 20



Señalizador luminoso LED azul para mecanismos bipolares y control **21139-1**
230 V~ 1 mA
Envase 20



Señalizador luminoso LED azul para mecanismos interruptor unipolar, pulsador, conmutadores y cruzamiento **21139-2**
230 V~ 1 mA
Envase 20



Carga para uso de señalizadores luminosos con lámparas de bajo consumo o fluorescentes **3139**
Envase 1

Mecanismos pulsadores

TECLAS ANCHAS



Pulsador con interruptor temporizado con señalización luminosa **16599**
Tensión alimentación 230V~ 50Hz
Consumo: 5VA
Válido para:
• Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
• Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
• Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
• Motores: 36-100W
Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.

Envase 1

Envase
20



BLANCO
17717-L



BEIGE
17717-AL



CAOBA
17717-ML

Mecanismos para persiana



Doble pulsador persianas **17665**
Enclavamiento eléctrico
Este mecanismo está dotado con sistema de seguridad eléctrico que impide que llegue la señal de subir o bajar al mismo tiempo

Interruptor persianas **17669**
Enclavamiento eléctrico y mecánico
Este mecanismo está dotado con sistema de seguridad mecánico que impide que llegue la señal de subir o bajar al mismo tiempo

10 A 250 V~

Envase 10

Envase
10



BLANCO
17769



BEIGE
17769-A



CAOBA
17769-M

Mecanismos con llave



Conmutador llave (extraíble) 18566

Conmutador llave (no extraíble en conexión) 18567

5 A 250 V~

Intensidad: 5 A (cos φ 0,7÷1).

Tensión 250 V.

Contactos: 1 abierto 1 cerrado.

Terminales: plateados para soldar.

Protección: IP40.

Cumple norma VDE.

Se suministran con 2 llaves.

Envase 1

TECLAS ESTRECHAS

TECLAS ANCHAS



Envase
10

BLANCO
17763

BEIGE
17763-A

CAOBA
17763-M

Mecanismos rotativos



Conmutador rotativo 17596

16 A 250 V~

Envase 1

4 posiciones, 3 circuitos

Conexión por faston 6,3x0,8 mm

Mecanismo sin garras

SECUENCIA DE CONEXIONES

Terminales	0	1	2	3
1		•		
2			•	
3				•

TECLAS ANCHAS



Envase
10

BLANCO
17796

BEIGE
17796-A

CAOBA
17796-M

Bases de enchufe



Base 2P normal 16522

10 A 250 V~

Envase 20

Solo para exportación

SOLO PARA CLAVIJAS CON ESPIGAS

Ø 4 mm

TAPAS ESTRECHAS

TAPAS ANCHAS



Envase
20

BLANCO
16722

BEIGE
16722-A

CAOBA
16722-M



Base 2P+T (TT desplazada) 16525

10 A 250 V~

Envase 20

Solo para exportación

SOLO PARA CLAVIJAS CON ESPIGAS

Ø 4 mm



Envase
20

BLANCO
16725

BEIGE
16725-A

CAOBA
16725-M

Bases de enchufe de seguridad



Base 2P+T (TT lateral)
con dispositivo de
seguridad incorporado
Emborne por tornillos
16 A 250 V
Envase 10

16524

Identificación circuitos
especiales

TAPAS ANCHAS



Envase 10 BLANCO BEIGE CAOBA
16724 16724-A 16724-M



Envase 10 BLANCO
16724-R

Bases de enchufe

Base 2P+T (TT francés) seguridad
Emborne por tornillos
10-16 A 250 V



Envase 10 BLANCO BEIGE CAOBA
16071 16071-A 16071-M

Artículos montados Bases de enchufe

TAPAS ESTRECHAS

TAPAS ANCHAS

Base de enchufe 2P mixta
Para clavija europea
10/16 A 250 V~
Para clavija americana
15 A 125 V~
Solo para exportación

Envase 20 BLANCO BEIGE CAOBA
16090 16090-A 16090-M

Base de enchufe 2P+T mixta
Para clavija europea
10/16 A 250 V~
Para clavija americana
15 A 125 V~
Solo para exportación

Envase 20 BLANCO BEIGE CAOBA
16190 16190-A 16190-M

Regulador de intensidad luminosa

TAPAS ESTRECHAS

TAPAS ANCHAS

Regulador para placas Sol Teide y placas Room

Envase 1

Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 50 a 600 W y halógenas 12 V baja tensión con transformador ferromagnético (L) 25 a 500 VA
Fusible T 4 H 250 V
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos



Envase 1

BLANCO
16038

BEIGE
16038-A

CAOBA
16038-M

Interruptor temporizado



Temporizador electrónico regulable

2382

Tensión alimentación 230V~ 50Hz
Consumo: 5VA
Válido para:
• Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
• Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
• Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
• Motores: 36-100W
Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.
Envase 1

Reguladores para pulsador



Regulador universal RLC

2385

Tensión de alimentación: 230V~ 50Hz.
Consumo 3VA.
Válido para:
• Incandes. y halógenas 230V: 15 - 400W.
• Halógenas con transformador inductivo: 20 - 250W.
• Halógenas con transf. electrónico: 15 - 400W.

Envase 1



Regulador LED

2386

Tensión alimentación 230V~ 50/60Hz.
Consumo: 2VA.
Valido para lámparas LED regulables:
• a 230V~: 4-100W
• a 12V~ con transf. electrónico regulable (1 lámpara/ transf.): máximo 6 transformadores (50W).

Envase 1



Regulador para tiras LED monocromo 12-48Vcc

2387

Tensión de alimentación 12 - 48V CC.
Consumo: <12mA.
Carga Máxima 8A.
Nivel de regulación mínimo: 1% - 60%.
Veloc. de regulación 0% a 100%: 3 - 10 s.

Envase 1



Regulador para lámparas fluorescentes regulables

2388

Tensión de alimentación: 230V~ 50Hz.
Consumo: 3VA.
Carga: mín.20 - máx.200W.

Envase 1

Artículos montados mecanismos varios

TAPAS ESTRECHAS				TAPAS ANCHAS					
	Salida cable								
	Con brida de sujeción hasta 8 mm Ø								
		Envase 20	BLANCO 16034	BEIGE 16034-A	CAOBA 16034-M	Envase 10	BLANCO 17034	BEIGE 17034-A	CAOBA 17034-M

Conectores y adaptadores para voz y datos

TAPAS ESTRECHAS

TAPAS ANCHAS

Toma doble conector hembra 8 vías (ISO 8877) RJ45 Cat. 5E

Para BAT en redes digitales de servicios integrados (RDSI) y aplicaciones informáticas
Emborne por perforación de aislante
Para placas bjc Sol



Envase 10 **BLANCO 16295** **BEIGE 16295-A** **CAOBA 16295-M**

Tapa para adaptar 2 conectores RJ45 (AMP, ITT, etc.) en placas bjc Sol



Envase 10 **BLANCO 17897** **BEIGE 17897-A** **CAOBA 17897-M**

Artículos montados adaptadores con tapas guardapolvo



Adaptador con tapa guardapolvo para 1 toma RJ45
18583-B
18583-A
18583-N

Envase 10

Potenciómetro bobinado para altavoces

TAPAS ESTRECHAS

TAPAS ANCHAS



Potenciómetro 3 W 27 Ω **18560**
Potenciómetro 5 W 47 Ω **18562**
***Potenciómetro 5+5 W 47 W** **18564**

*Necesita caja de empotrar de profundidad especial

Envase 1



Envase 10 **BLANCO 17760** **BEIGE 17760-A** **CAOBA 17760-M**

Toma de altavoz

TAPAS ESTRECHAS

TAPAS ANCHAS



Toma de altavoz DIN **17563**

Envase 10



Envase 10 **BLANCO 17763** **BEIGE 17763-A** **CAOBA 17763-M**

Mecanismos varios

		TAPAS ESTRECHAS			TAPAS ANCHAS		
	Pulsador tirador 10 A 250 V~ Envase 10						
		Envase 10	BLANCO 16021	BEIGE 16021-A	CAOBA 16021-M		
	Cortacircuito Para fusible cristal 5x20 mm						
		Envase 20	BLANCO 16028	BEIGE 16028-A	CAOBA 16028-M	Envase 10	BLANCO 17028 BEIGE 17028-A CAOBA 17028-M
	Tapón portafusible Recambio para artículos Ref. 16028 y 17028						
		Envase 10	BLANCO 14129	BEIGE 14129-A	CAOBA 10129-SL	Envase 10	BLANCO 14129 BEIGE 14129-A CAOBA 10129-SL
	Fusible cristal 5x20 mm 4 A 6 A 10 A Envase 100						
		498-4 498-6 498-10					

Artículos montados mecanismos varios

		TAPAS ESTRECHAS			TAPAS ANCHAS		
Tapa ciega							
		Envase 20	BLANCO 16033	BEIGE 16033-A	CAOBA 16033-M		

Tomas para TV-FM y R/TV-SAT

TAPAS ANCHAS



Toma TV-FM
Serie 2-10 2932
Final serie 2933
Derivación única 2934

(Fabricante TELEVÉS)
 Envase 10

Las tomas de señal para TV y FM cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 16

Bastidor-Adaptador 4x2"
para caja americana 16337

Tapas de 45x45 mm para tomas de TV-FM de BJC o TELEVÉS

Tapas de 45x45 mm para tomas de TV-FM de BJC, TELEVÉS y otras marcas



Envase 10 BLANCO 16330 BEIGE 16330-A CAOBA 16330-M



Envase 10 BLANCO 16331 BEIGE 16331-A CAOBA 16331-M



Toma R/TV-SAT
Serie 6-12 2921
Serie 2-5 2922
Final serie 2923
Derivación única 2924

(Fabricante TELEVÉS)
 Envase 10

Las tomas de señal para TV cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2

Bastidor-Adaptador 4"x 2"
para caja americana 16337

Tapas de 45x45 mm para tomas de R/TV-SAT de BJC o TELEVÉS

Tapas de 45x45 mm para tomas de R/TV-SAT de BJC, TELEVÉS y otras marcas



Envase 10 BLANCO 16320 BEIGE 16320-A CAOBA 16320-M



Envase 10 BLANCO 16321 BEIGE 16321-A CAOBA 16321-M

Cronotermostato



Cronotermostato semiempotrado

Para caja universal Ø 60

Blanco

2381-B

Envase 1

Contacto: contacto inversor, sin potencial, tensión baja de protección
Máx. 6 A/250 V~, mín. 1 mA/5 V
Precisión: ± 1 s al día con 20 °C
Precisión de regulación: $\pm 0,2$ K
Alcance de medición de temperatura: de 0 °C a 50 °C, resolución 0,1 °C
Margen de ajuste para temperatura: de 6 °C a 30 °C en pasos de 0,2 °C
Espacios de memoria: 22 cambios de temperatura, programables para lunes a viernes, sábado/domingo, cada día o para días individuales
Clase de protección: II conforme a EN 60730-1
Modo de protección: IP20 conforme a EN 60529-1
Se suministra sin pilas
Alimentación: 2 pilas 1,5 V AAA-LR03

Bastidores




Garras **16-GAR** Para bastidores metálicos

Bolsa con 50 garras y 50 tornillos para montar 25 bastidores



16-BAST Bastidor suelto

Envase 20



16-BAST-G Bastidor suelto con garras

Envase 10

Marcos embellecedores Sol



16100-

Para placas
1 mód. ancho
Envase 25



16101-

Para placas
2 mód. anchos
Envase 10



16102-

Para placas
3 mód. anchos
Envase 10



16350-

Para placas
caja americana
Envase 20



BLANCO

-B

MARRÓN
CAFÉ

-MC

NEGRO
CARBÓN

-NC

-B

-MC

-NC

-B

-MC

-NC

-B

-MC

-NC

Incluir al final de la referencia del modelo de marco las letras que definen el color.

Placas con bastidor para caja universal Ø 60 mm

		SIN GARRAS		CON GARRAS		SIN GARRAS	
							
	Para 1 módulo estrecho 85x85 mm	BLANCO 16310 Envase 10	BEIGE 16310-A Envase 10	BLANCO 16000 Envase 10	BEIGE 16000-A Envase 10	GRIS PLATA 16000-PL Envase 5	DORADO 16000-DR Envase 5
	Para 2 módulos estrechos o 1 ancho 85x85 mm	16311 Envase 10	16311-A Envase 10	16001 Envase 10	16001-A Envase 10	16001-PL Envase 5	16001-DR Envase 5
	Para 4 módulos estrechos o 2 anchos 85x157 mm	16312 Envase 10	16312-A Envase 10	16002 Envase 10	16002-A Envase 10	16002-PL Envase 5	16002-DR Envase 5
	Para 6 módulos estrechos o 3 anchos 85x228 mm	16313 Envase 5	16313-A Envase 5	16003 Envase 5	16003-A Envase 5	16003-PL Envase 5	16003-DR Envase 5

Placas con bastidor para caja universal Ø 60 mm

		BLANCO	BEIGE	GRIS PLATA	DORADO
	Para 1 módulo estrecho 85x120 mm	16341 Envase 10	16341-A Envase 10	16341-PL Envase 5	16341-DR Envase 5
	Para 2 módulos estrechos o 1 ancho 85x120 mm	16342 Envase 10	16342-A Envase 10	16342-PL Envase 5	16342-DR Envase 5

Placas con bastidor y sin garras para caja americana

		BLANCO	BEIGE	GRIS PLATA	DORADO
	Para 1 módulo estrecho 85x120 mm Para caja 4x2"	16351 Envase 10	16351-A Envase 10	16351-PL Envase 10	16351-DR Envase 10
	Para 2 módulos estrechos o 1 ancho 85x120 mm Para caja 4x2"	16352 Envase 10	16352-A Envase 10	16352-PL Envase 10	16352-DR Envase 10
	Para 3 módulos estrechos o 1 ancho y 1 estrecho 85x120 mm Para caja 4x2"	16353 Envase 10	16353-A Envase 10	16353-PL Envase 10	16353-DR Envase 10

Zócalo de superficie Sol

BLANCO BEIGE



BLANCO



Zócalo para 1 módulo ancho o 2 estrechos

16460 16460-A

Incluye una tapa 10152 material termoduro 85x85x39 mm Para placas sin garras de 85x85 mm Ref. 16000, 16001, 16310, 16311

Envase 10



Tapa elástica de entrada

10152

Envase 10



Zócalo para 2 módulos anchos o 4 estrechos

16461 16461-A

Incluye dos tapas 10152 material termoduro 85x157x39 mm Para placas sin garras de 85x157 mm Ref. 16002, 16312

Envase 5

Zócalo para placas americanas

16360 16360-A

Incluye dos tapas 10152 material termoduro 85x120x39 mm Para placas Ref. 16351, 16352 y 16353

Envase 5

Caja universal enlazable con tornillos ☑ 60 mm



Universal enlazable

2373-I

Material termoplástico Envase 640



Tapa protección

2374-I

Permite localizar las cajas después de enlucir Envase 1000




Rehabitat



Descubre las ventajas de renovar una instalación
antigua sin obras: Descubre como en:
www.bjc.es/es/serie/bjc-rehabitat


Rehabilitación de obras para instalaciones con placas de la serie estrella o similares

 Placas instaladas 




Otras placas instaladas




Caja empotrada 362-1 BJC




Otras cajas empotradas


 Placas instaladas 




Otras placas instaladas




Caja empotrada 362-1 BJC




Otras cajas empotradas


 Placas instaladas 




Otras placas instaladas




Caja empotrada 362-2 BJC




Otras cajas empotradas


 Placas instaladas 




Otras placas instaladas




Caja empotrada 362-3 BJC




Otras cajas empotradas


 Placas instaladas 



Otras placas instaladas



Caja empotrada 362-4 BJC



Otras cajas empotradas



Placas con bastidor y marco para cajas serie estrella o similares




Para 1 módulo estrecho

96x98 mm

Para caja 362-1 BJC o similares

Conjunto compuesto por bastidor, marco soporte y placa



BLANCO
16661-B

BEIGE
16661-A
Envase 10

PLATA
16661-PL
Envase 1

DORADO
16661-DR




Para 1 módulo ancho:
solo mecanismos de interrupción,
salida cable, toma teléfono y
cortacircuito

96x98 mm

Para caja 362-1 BJC o similares

Conjunto compuesto por 2 bastido-
res, marco soporte y placa



Esta placa permite instalar una tecla
o tapa ancha, en una caja empotrada
estrecha

BLANCO
16662-B

BEIGE
16662-A
Envase 10

PLATA
16662-PL
Envase 1

DORADO
16662-DR




Para 2 módulos estrechos o
1 ancho

96x98 mm

Para caja 362-2 BJC o similares

Conjunto compuesto por 2 bastido-
res, marco soporte y placa



BLANCO
16662-B

BEIGE
16662-A
Envase 10

PLATA
16662-PL
Envase 1

DORADO
16662-DR




Para 3 módulos estrechos o
1 estrecho y 1 ancho

132x98 mm

Para caja 362-3 BJC o similares

Conjunto compuesto por bastidor,
marco soporte y placa




BLANCO
16663-B

BEIGE
16663-A
Envase 10

PLATA
16663-PL
Envase 1

DORADO
16663-DR



16668 Bastidor especial para caja
Compact de 3 elementos




Para 4 módulos estrechos o
2 anchos

132x98 mm

Para caja 362-4 BJC o similares

Conjunto compuesto por bastidor,
marco soporte y placa



BLANCO
16664-B

BEIGE
16664-A
Envase 10

PLATA
16664-PL
Envase 1


DORADO
16664-DR

Algunas cajas instaladas de otras marcas, exigen pequeños retoques para permitir la ubicación de los mecanismos Sol Teide


Placas para mecanismos de la serie Sol

Rehabilitación sin obras para instalaciones con placas de la serie lineal o similares


Placas instaladas 




Caja empotrada 906 BJC




Placas instaladas 




Caja empotrada 907 BJC




Placas instaladas 




Caja empotrada 907 BJC



Placas instaladas 



Caja empotrada 908 BJC




Rehabilitación sin obras para instalaciones con placas de la serie lineal o similares



Para 2 módulos estrechos o 1 ancho

120x85 mm
Para caja 906 BJC o similares

Conjunto compuesto por bastidor y placa





BLANCO
16652-B


BEIGE
16652-A
Envase 10


PLATA
16652-PL
Envase 1



DORADO
16652-DR



Para 3 módulos estrechos o 1 ancho y 1 estrecho

120x85 mm
Para caja 907 BJC o similares

Conjunto compuesto por bastidor y placa




BLANCO
16653-B


BEIGE
16653-A
Envase 10


PLATA
16653-PL
Envase 1


DORADO
16653-DR


La placa **16653** sirve para sustituir placas que contengan 3 mecanismos



Para 4 módulos estrechos o 2 anchos

120x85 mm
Para caja 907 BJC o similares

Conjunto compuesto por bastidor y placa




BLANCO
16654-B


BEIGE
16654-A
Envase 5


PLATA
16654-PL
Envase 1



DORADO
16654-DR



Para 6 módulos estrechos o 3 anchos

190x85 mm
Para caja 908 BJC o similares

Conjunto compuesto por bastidor y placa





BLANCO
16656-B


BEIGE
16656-A
Envase 5


PLATA
16656-PL
Envase 1


DORADO
16656-DR



La sustitución de placas Lineal instaladas verticalmente, requiere montar los mecanismos en posición horizontal

Placas para mecanismos de la serie Sol





Ibiza

IBIZA y MAR IBIZA la evolución más mediterránea


Fue en la década de los sesenta cuando el conocido diseñador industrial André Ricard aportó un innovador concepto en el diseño de pequeño material eléctrico. Había creado la serie Ibiza en BJC. Una pieza de referencia que, aún en la actualidad, desprende todo el sabor del Mediterráneo. A lo largo de sus más de cuarenta años de historia, la serie Ibiza ha sabido responder a las cambiantes necesidades en decoración e interiorismo aportando una nueva propuesta Mar Ibiza. Una opción que consigue mantener toda la esencia del diseño original. Tienes dos series por elegir, dos maneras diferentes de sentir el Mediterráneo.

El diseño original. Destaca por su sencillez, suavidad y, cómo no, por su innovadora tecla grande. Imprescindible para entender el carácter de toda la familia.





Sistema europeo, mecanismos interrupción teclas



Conmutador **10506**
Cruzamiento **10507**
 10 A 250 V~

Envase 10

Para señalización luminosa añadir señalizador Ref. 10039



BLANCO
10705-BL



10705-B



Doble conmutador **10510**

10 A 250 V~
 Envase 10



BLANCO
10709-B

Mecanismos para tarjeta

Interruptor conmutador para tarjeta

Mecanismo con tapa incorporada
 10 (1,5) A 250 V~
 Envase 1

Para cargas inductivas se recomienda el uso de un contactor
 Tarjetas de 45 a 54 mm de ancho
 Señalizador luminoso incorporado



BLANCO
10068

Mecanismos pulsadores



Pulsador **10516**

10 A 250 V~
 Envase 10

Para señalización luminosa añadir señalizador Ref. 10039

🔔 **Timbre**
 💡 **Luz**



BLANCO
10717-BL



BLANCO
10716-B
10717-B

Mecanismos para persiana



Pulsador persianas 10565

Enclavamiento eléctrico

Interruptor persianas 10569

Enclavamiento mecánico

10 A 250 V~

Envase 1

2,5 A para motores

Estos mecanismos están dotados con sistema de seguridad mecánico o eléctrico que impiden que llegue la señal de subir o bajar al mismo tiempo



BLANCO

10765-B

Sistema europeo señalizadores



Señalizador luminoso 10039

Envase 20

Reguladores para pulsador



Regulador universal RLC 2385

Tensión de alimentación: 230V~ 50Hz.

Consumo 3VA.

Válido para:

- Incandes. y halógenas 230V: 15 - 400W.
- Halógenas con transformador inductivo: 20 - 250W.
- Halógenas con transf. electrónico: 15 - 400W.

Envase 1



Regulador LED 2386

Tensión alimentación 230V~ 50/60Hz.

Consumo: 2VA.

Valido para lámparas LED regulables:

- a 230V~: 4-100W
- a 12V~ con transf. electrónico regulable (1 lámpara/ transf.): máximo 6 transformadores (50W).

Envase 1



Regulador para tiras LED monocromo 12-48Vcc 2387

Tensión de alimentación 12 - 48V CC.

Consumo: <12mA.

Carga Máxima 8A.

Nivel de regulación mínimo: 1% - 60%.

Veloc. de regulación 0% a 100%: 3 - 10 s.

Envase 1



Regulador para lámparas fluocompactas regulables 2388

Tensión de alimentación: 230V~ 50Hz.

Consumo: 3VA.

Carga: mín.20 - máx.200W.

Envase 1

Sistema europeo, mecanismos varios



Salida cable

10534

Con borne 3x1,5 mm²
Cable Ø máximo 5,5 mm

Envase 10



BLANCO
10734-B

Bases de enchufe



Base 2P+T (TT lateral)

10523

16 A 250 V
Envase 10

Tapa no utilizable en España según el vigente REBT



BLANCO
10773-B

Con dispositivo de seguridad
incorporado en tapa

Tomas para TV-FM-R / TV-SAT



Toma TV-FM Final serie Derivación única

10TN543
10TN544

Envase 10



BLANCO
10330-B



Toma R/TV-SAT Serie 6-12 Serie 2-5 Derivación única

10TN551
10TN552
10TN554

Envase 10



BLANCO
10320-B

Conectores y adaptadores para voz y datos



Toma teléfono conector hembra 6 vías RJ11 para BAT en redes de telefonía básica

10582

Envase 10



BLANCO
10781-B

Mecanismos varios

Tapa ciega



BLANCO
10033

Marcos Ibiza



1 elemento
86x86 mm

BLANCO
10000-B

Envase
10



2 elementos
86x157 mm

10001-B

Envase
10



3 elementos
86x228 mm

10002-B

Envase
5



4 elementos
86x300 mm

10004-B

Envase
5

Cajas superficie



2 elementos

10151

BLANCO
Marco Mar
85x156x53 mm
Envase 5



Tapa elástica de entrada

10152

Envase 10

Caja universal enlazable con tornillos ☐ 60 mm



Universal enlazable

2373-I

Material termoplástico
Envase 640



Tapa protección

2374-I

Permite localizar las cajas después de enlucir
Envase 1000

Siemens DELTA



Exclusiva y auténtica

Los nuevos modelos de Siemens DELTA representan nuestra propuesta para la creación de espacios auténticos y contemporáneos. Consideramos que la innovación técnica y la alta calidad de los detalles resultan tan indispensables como el lenguaje de las formas para su perfecta integración en todos los ambientes. Durante el proceso de diseño, hemos trabajado con la idea de transmitir una perfecta interacción entre la tecnología de vanguardia y el estilo.






Siempre lo mejor para nuestros exigentes clientes

El programa Siemens DELTA ofrece la simbiosis entre tradición y modernidad. La fusión entre un ambiente exclusivo, un entorno ideal para trabajar, o uno adecuado para el relax, ahora es posible. Con Siemens DELTA podrá conjugar deliberadamente una presencia impresionante, con una elegancia ejemplar, o una absoluta discreción. Con Siemens DELTA siempre tendrá donde elegir de acuerdo con sus expectativas y preferencias. Los selectos materiales y la pericia artesanal de los acabados de Siemens DELTA son la clave de una experiencia

sensible exclusiva. Pinturas duraderas, maderas nobles, cristales pulidos, aluminio auténtico. Sea cual sea el acabado que elija con Siemens DELTA, usted tendrá la seguridad de poseer en su instalación eléctrica un acabado muy especial. Más allá de la funcionalidad. Descubra la armonía y déjese entusiasmar por la interacción precisa de forma y función y permita que le conquisten los detalles acabados con precisión y los nobles materiales de Siemens DELTA.

El mismo mecanismo para dos grandes marcas

Mec 18



BJC presenta: La renovada colección Siemens DELTA, con el actual estilo lineal en sus formas, los acabados de alta calidad, las posibilidades del sistema KNX, y un nuevo tono blanco similar al de las series de BJC. Todo con un único mecanismo **Mec 18** de BJC, válido para el actual Sistema Iris y la renovada Siemens DELTA.




Marco



Tecla



Marco



Tecla



Marco



Tecla



Marco



Tecla



Mega



Iris



miro



style

BJC

Válido para Series BJC anteriores a 2017 y posteriores.

Siemens

Válido para las renovadas series Siemens DELTA a partir de enero del 2017

DELTA miro

Ambientes únicos.

Es un hecho conocido que cualquier instalación por simple que pueda ser, comienza por los mecanismos que quedan empotrados en la pared. Por eso diseñamos nuestros mecanismos pensando en la seguridad del usuario y en facilitar al máximo el trabajo del instalador para garantizar instalaciones perfectas y seguras.

Pero el interior no es el único aspecto que impresiona en las series DELTA. La fina línea cromada en el vértice de la teclas personalizadas DELTA miro confieren a la serie un aura noble y elegante, que la distingue y la diferencia.

Siemens presenta el nuevo modelo DELTA miro, una serie que perpetúa la herencia del estilo DELTA miro original.

El diseño de la serie DELTA miro es ahora joven y moderno, la reestilización le añade una discreta expresividad. Una línea cromada de diseño, opcional, en las teclas simples y dobles y un nuevo y discreto difusor luminoso opcional, son algunas de las nuevas señas de identidad.



SIEMENS






Miro

16 A en los mecanismos de interrupción Mec 18

Los mecanismos de interrupción cuentan con un potente dispositivo de 16 A de emborne automático diseñado ergonómicamente para una manipulación más cómoda, fácil y segura.



Mecanismo

Mecanismo **Mec 18** adaptable a todos los productos BJC Iris-Mega y Siemens DELTA para tu comodidad.

Marco

Materiales selectos y duraderos. Acabados exclusivos de gran calidad.



Tecla

Accionamiento preciso. Tacto suave y agradable. Cromado en vértice.

Un clásico contemporáneo

Siemens DELTA miro

En la serie DELTA miro se encuentra el estilo y la influencia de la última escuela Bauhaus. DELTA miro, es capaz de mostrar, con su línea el concepto de novedad y distinción del que sólo gozan, las cosas bien hechas.

La serie de alta calidad presenta un acabado perfecto en todos sus detalles, con un carisma más exclusivo y moderno. Las formas, las superficies y los materiales configuran una unidad armoniosa que satisfacen las elevadas expectativas de los clientes a la calidad estética y al tacto.

Soluciones tecnológicas que hacen la vida más sencilla:

- Centralización de persianas
- Climatización
- Conectividad de audio, video y datos
- Cargador de USB
- Funciones específicas para hoteles y salas de reuniones (pasen-
esperen, tarjeteros temporizados, etc...)

DELTA miro cristal, impecable distinción

Diseño puro y elegante con DELTA miro cristal. Material noble, líneas claras y una forma plana incomparable son las características inconfundibles de miro que transmiten estilo atemporal. Los marcos de cristal propician una superficie de contacto única. DELTA miro cristal no sólo destaca por su distinguido aspecto, sino que también ofrece una gran variedad de funciones.

DELTA miro madera, atractivo natural

Igual de variadas que son las funciones de los mecanismos DELTA, son las combinaciones de los materiales DELTA miro. Los cinco marcos de madera permiten nuevas perspectivas naturales y acogedoras, para integrar los interruptores en los espacios. DELTA miro madera: arce, arce rojo, haya, cerezo y wengue.

DELTA miro aluminio, serena y precisa

Alcanzar un grado superior en DELTA miro sólo es posible incorporando la sobriedad y la elegancia de sus dos acabados en auténtico aluminio anodizado. DELTA miro metal, nos permiten obtener piezas impecables que realzan la categoría y la belleza de la serie. En la vivienda o en la oficina, el lenguaje estético del aluminio se adapta a cada estilo de vida, con un material siempre valioso, puro, y resistente.

DELTA miro color, práctica y ligera

DELTA miro color aúna sencillez, ligereza y mayor accesibilidad manteniendo su toque distintivo en el diseño.

Cristal



Rojo oriental /
Carbono metalizado



Negro /
Aluminio metalizado

Madera



Arce rojo /
Aluminio metalizado



Cerezo /
Carbono metalizado

Aluminio



Natural /
Carbono metalizado



Óxido amarillo /
Blanco polar

Color



Aluminio metalizado



Carbono metalizado



DELTA style

Inconfundible y elegante

La serie Style es el arquetipo moderno de la serie clásica, tanto por su estética como por sus funcionalidades, que van más allá de los cambios en la moda. En lo referente a la estética, DELTA style ha conservado con el paso de los años los códigos inmutables que aún hoy en día hacen de ella en su versión funcional, una de las series más reconocidas y reconocibles.

Nueva colección de interruptores y mecanismos Siemens DELTA: diseño, elegancia y tecnología para hogares, oficinas y hoteles.










Style

16 A en los mecanismos de interrupción Mec 18

Los mecanismos de interrupción cuentan con un potente dispositivo de 16 A de emborne automático diseñado ergonómicamente para una manipulación más cómoda, fácil y segura.



Mecanismo

Mecanismo **Mec 18** adaptable a todos los productos BJC Iris-Mega y Siemens DELTA para tu comodidad.

Marco

Mínimo hueco entre marcos y teclas. Acabados de calidad.



Tecla

Accionamiento preciso. Tacto suave y agradable.

Estilo eficaz

Siemens DELTA style

Hay ocasiones en que es necesario un toque de estilo y de elegancia alejado de cualquier tópico, por eso los elementos de la serie Style aportan con su singular estética, combinaciones elegantes que se integran totalmente a los espacios de los edificios actuales. Un concepto que cuenta con gran acogida tanto en el sector residencial como en el sector terciario.



Blanco polar

Platino metalizado

Antracita Cosso

Chocolate



La tecnología a su disposición

Un día a día más comodo, seguro y eficiente gracias a la variada gama de funciones DELTA.

Detección de humo o de movimiento.

Soluciones multimedia.

Regulación de luz para todo tipo de lámparas o iluminación LED... la tecnología a su disposición.



USB cargador



Conector USB



Conector HDMI



Conector VGA



Toma de altavoz estéreo



Controlador horario de persiana



Detector de movimiento / Pulsador icono luz

Reguladores rotativos y de pulsación para el control de todo tipo de lámparas LED y halógenas.




Fiabilidad Siemens

Pocas veces se ha identificado tan acertadamente a una empresa con la búsqueda de la excelencia y el descubrimiento de soluciones innovadoras y de nuevos enfoques. Desde siempre, los productos Siemens han demostrado su rendimiento en las condiciones más extremas imaginables. Y para garantizar que cada producto Siemens cumplirá con todas las expectativas, se somete a cada uno de ellos a estrictas pruebas de fiabilidad, extremas en algunos casos, superando incluso las impuestas por las normas de certificación de cada país antes de abandonar los respectivos centros de producción Siemens.

- Someter a nuestros mecanismos, funciones y acabados, a situaciones extremas que probablemente no tengan que experimentar jamás.
- Una serie de pruebas muy exigentes diseñadas para garantizar la excelencia de nuestros productos en la instalación real.
- La única manera de crear, mejorar e innovar constantemente. La esencia de Siemens.

Con Siemens DELTA podrá disponer de una instalación única y segura, acorde con su propio estilo: Sofisticada o Funcional en diseño, Automatizada o Convencional en tecnología. Usted elige.



Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

Siemens DELTA 

La gestión inteligente y automatizada en viviendas, oficinas, y hoteles, ofrece más confort, rentabilidad y seguridad. Con el sistema Siemens DELTA KNX se pueden realizar y automatizar sin problemas, por ejemplo, control centralizado del edificio, escenarios de luz, simulaciones de presencia y la climatización global o individual. El control del sistema se puede adaptar a las necesidades particulares de cada caso y se puede programar en cualquier momento. Los procesos recurrentes, como el control de persianas o el riego del jardín, pueden regularse automáticamente a los tiempos deseados o en función de la situación meteorológica.

Siemens DELTA es sinónimo de tecnología de vanguardia, con medidas innovadoras para la optimización del consumo eléctrico, el confort y la seguridad activa y pasiva. Control fácil a través de internet, smartphone o tablet con interfaz amable y personalizable. El uso de estándar KNX permite su integración con otros sistemas como aires acondicionados, sistemas de audio, de video porteros o de control de consumos, entre otros. Ayuda a conseguir estrategias LEED para certificación de clasificación energética de viviendas y edificios.





Soluciones inteligentes a medida

La experiencia de Siemens, su mejor garantía.

La tecnología de edificios inteligente de Siemens se basa en más de 60 años de investigación y desarrollo y más de 30 años de experiencia en automatización de edificios en todo el mundo.

Nuestra experiencia permite ofrecer productos eficientes y duraderos, compatibles con versiones anteriores, protegiendo de este modo las inversiones en la automatización de edificios para las necesidades futuras, a largo plazo.

Ahorro en consumo, inversión medio ambiental.

Los sistemas y productos de Siemens pueden conseguir hasta el 50% de ahorro energético y permitirle cumplir con las mayores certificaciones energéticas, como la categoría energética A, de la norma EN 15232.

Sencillez impresionante.

Nuestros productos son muy fáciles de instalar y utilizar, en todas las fases del proyecto. Se pueden instalar sin errores en el menor tiempo posible y se configuran de manera rápida de forma que estén dispuestos para funcionar. El manejo intuitivo elimina errores del usuario en situaciones cotidianas y el mantenimiento, es rápido y eficaz.





Siemens DELTA miro y line

Mecanismos de interrupción



Interruptor unipolar
Conmutador
16 A 250 V~
Cruzamiento
10 A 250 V~

Envase 10

18505*

18506*

18507*

TECLA			TECLA CON DIFUSOR		
BLANCO P. 5TG6270-5WH00	ALUMINIO M. 5TG6270-5AM00	CARBONO M. 5TG6270-5CM00	BLANCO P. 5TG6270-5WH01	ALUMINIO M. 5TG6270-5AM01	CARBONO M. 5TG6270-5CM01
Envase 10	10	10	10	2	2
TECLA EMBELLECEDOR CROMO			TECLA CON DIFUSOR EMBELLECEDOR CROMO		
BLANCO P. 5TG6270-5CW00	ALUMINIO M. 5TG6270-5CA00	CARBONO M. 5TG6270-5CC00	BLANCO P. 5TG6270-5CW01	ALUMINIO M. 5TG6270-5CA01	CARBONO M. 5TG6270-5CC01
Envase 10	10	10	10	2	2



Interruptor unipolar de control 18605*
Conmutador control 18606*
Conmutador con señalizador 18506-L*
16 A 250 V~

Envase 10

Lámpara neón incorporada en la referencia 18506-L

TECLA CON DIFUSOR			TECLA CON DIFUSOR EMBELLECEDOR CROMO		
BLANCO P. 5TG6270-5WH01	ALUMINIO M. 5TG6270-5AM01	CARBONO M. 5TG6270-5CM01	BLANCO P. 5TG6270-5CW01	ALUMINIO M. 5TG6270-5CA01	CARBONO M. 5TG6270-5CC01
Envase 10	2	2	10	2	2



Interruptor bipolar 18508*
Interruptor bipolar de control 18608*
16 A 250 V~
Sólo teclas con difusor
Envase 10

Lámpara neón incorporada en la referencia 18608

TECLA CON I / O			TECLA CON I / O Y DIFUSOR		
BLANCO P. 5TG6270-5WH40	ALUMINIO M. 5TG6270-5AM40	CARBONO M. 5TG6270-5CM40	BLANCO P. 5TG6270-5WH41	ALUMINIO M. 5TG6270-5AM41	CARBONO M. 5TG6270-5CM41
Envase 2	2	2	2	2	2
TECLA CON I / O, EMBELLECEDOR CROMO			TECLA CON I / O, DIFUSOR EMBELLECEDOR CROMO		
BLANCO P. 5TG6270-5CW40	ALUMINIO M. 5TG6270-5CA40	CARBONO M. 5TG6270-5CC40	BLANCO P. 5TG6270-5CW41	ALUMINIO M. 5TG6270-5CA41	CARBONO M. 5TG6270-5CC41
Envase 2	2	2	2	2	2



Doble interruptor 18509*
Doble conmutador 18510*
16 A 250 V~
Doble pulsador 18511*
10 A 250 V~
Doble pulsador desconexión 18513*
10 A 250 V~

Envase 10

TECLA DOBLE			TECLA DOBLE CON DIFUSOR		
BLANCO P. 5TG6270-1WH00	ALUMINIO M. 5TG6270-1AM00	CARBONO M. 5TG6270-1CM00	BLANCO P. 5TG6270-1WH01	ALUMINIO M. 5TG6270-1AM01	CARBONO M. 5TG6270-1CM01
Envase 10	10	10	10	2	2
TECLA DOBLE EMBELLECEDOR CROMO			TECLA DOBLE CON DIFUSOR EMBELLECEDOR CROMO		
BLANCO P. 5TG6270-1CW00	ALUMINIO M. 5TG6270-1CA00	CARBONO M. 5TG6270-1CC00	BLANCO P. 5TG6270-1CW01	ALUMINIO M. 5TG6270-1CA01	CARBONO M. 5TG6270-1CC01
Envase 10	10	10	10	2	2

*Las series Siemens DELTA miro, line y style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.

Mecanismos de interrupción

Doble pulsador con luz 18511-L*

10 A 250 V~

Envase 10

Lámpara neón incorporada en la referencia 18511-L

TECLA DOBLE CON DIFUSOR			TECLA DOBLE CON DIFUSOR EMBELLECEDOR CROMO		
BLANCO P. 5TG6270-1WH01	ALUMINIO M. 5TG6270-1AM01	CARBONO M. 5TG6270-1CM01	BLANCO P. 5TG6270-1CW01	ALUMINIO M. 5TG6270-1CA01	CARBONO M. 5TG6270-1CC01
Envase 10	2	2	10	2	2



Conmutador + Pulsador 18515*

16 A + 10 A 250 V~

Envase 10

TECLA DOBLE CONMUTADOR PULSADOR LOGO CAMPANA			TECLA DOBLE EMBELLECEDOR CONMUTADOR PULSADOR LOGO CAMPANA		
BLANCO P. 5TG6270-1WH10	ALUMINIO M. 5TG6270-1AM10	CARBONO M. 5TG6270-1CM10	BLANCO P. 5TG6270-1CW10	ALUMINIO M. 5TG6270-1CA10	CARBONO M. 5TG6270-1CC10
Envase 2	2	2	2	2	2

Mecanismo pulsador



Pulsador 18516*

Pulsador desconexión 18512*

10 A 250 V~

Envase 10

Nota:
Grabado de pictogramas
bajo pedido

WC

TECLA LOGO CAMPANA/BOMBILLA			TECLA LOGO CAMPANA/BOMBILLA CON DIFUSOR		
BLANCO P. 5TG6270-5WH10	ALUMINIO M. 5TG6270-5AM10	CARBONO M. 5TG6270-5CM10	BLANCO P. 5TG6270-5WH11	ALUMINIO M. 5TG6270-5AM11	CARBONO M. 5TG6270-5CM11
Envase 10	10	10	10	2	2
Envase 10	10	10	10	10	10
TECLA EMB. LOGO CAMPANA/BOMBILLA			TECLA EMB. LOGO CAMPANA/BOMBILLA CON DIFUSOR		
BLANCO P. 5TG6270-5CW10	ALUMINIO M. 5TG6270-5CA10	CARBONO M. 5TG6270-5CC10	BLANCO P. 5TG6270-5CW11	ALUMINIO M. 5TG6270-5CA11	CARBONO M. 5TG6270-5CC11
Envase 10	10	10	10	2	2
Envase 10	10	10	10	10	10



Pulsador con interruptor 18599*

temporizado con difusor luminoso

Tensión alimentación 230V~ 50Hz

Consumo: 5VA

Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
- Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
- Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
- Motores: 36-100W

Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.

Envase 1

TECLA LOGO BOMBILLA CON DIFUSOR			TECLA EMB. LOGO BOMBILLA CON DIF.		
BLANCO P. 5TG6270-5WH21	ALUMINIO M. 5TG6270-5AM21	CARBONO M. 5TG6270-5CM21	BLANCO P. 5TG6270-5CW21	ALUMINIO M. 5TG6270-5CA21	CARBONO M. 5TG6270-5CC21
Envase 10	10	10	10	10	10

*Las series Siemens DELTA miro, line y style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.

Siemens DELTA miro y line

Mecanismo pulsador



Temporizador electrónico regulable

2382

Tensión alimentación 230V~ 50Hz

Consumo: 5VA

Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
- Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
- Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
- Motores: 36-100W

Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.

Envase 1

Nota:
Grabado de pictogramas
bajo pedido



WC

Tarjetero

Tarjetero Hotel con portaetiquetas iluminado

- Funcionamiento mecánico, pulsador 1 CO con terminal de neutro separado.
- Para tarjetas de hasta 54x65 mm y 0,7-1.0 mm de espesor.
- Incluye lámpara de señalización.



BLANCO P.
5TG4820-0WH

Envase 1



ALUMINIO M.
5TG4821

1



CARBONO M.
5TG4822

1

Señalizadores



Señalizador luminoso neón

18039-1

Señalizador luminoso LED azul

18039-1AZ

230 V~

Señalizadores luminosos para interruptores bipolares y unipolares de control
Tecla ancha

Envase 18039-1 = 20

Envase 18039-1AZ = 5



Señalizador luminoso neón

18039-2

Señalizador luminoso LED azul

18039-2AZ

230 V~

Señalizadores luminosos para interruptor, conmutador, cruzamiento y pulsador
Tecla ancha

Envase 18039-2 = 20

Envase 18039-2AZ = 10



Señalizador luminoso neón

18039-3

Señalizador luminoso LED azul

18039-3AZ

230 V~

Señalizador luminoso para todos los mecanismos
Tecla estrecha

Envase 18039-3 = 20

Envase 18039-3AZ = 10



Carga para uso de señalizadores luminosos con lámparas de bajo consumo o fluorescentes

3139

Envase 1

Control de persianas



Doble pulsador de persianas 18565*

Doble interruptor de persianas 18569*

Enclavamiento eléctrico y mecánico
10 A 250 V~

Envase 10

Doble pulsador 18511*

Requiere dispositivo auxiliar propio de cada fabricante de persiana
Sin enclavamiento
10 A 250 V~

Envase 10

TECLA DOBLE PERSIANAS			TECLA DOBLE PERSIANAS EMB.		
BLANCO P. 5TG6276-5WH00	ALUMINIO M. 5TG6276-5AM00	CARBONO M. 5TG6276-5CM00	BLANCO P. 5TG6276-5CW00	ALUMINIO M. 5TG6276-5CA00	CARBONO M. 5TG6276-5CC00
Envase 10	2	2	10	2	2

*Las series Siemens DELTA miro, line y style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.



Controlador de persianas sys 5TC1231

Para motores de persiana o toldo con final de carrera mecánico o electrónico
Características
- Enclavamiento eléctrico con tiempo de cambio de 1 s
- Posibilidad de hacer una centralización de persianas combinando los mecanismos de persiana sys
- Tensión: 230V, 50Hz (neutro necesario)
- Potencia: max 1 Motor 1000 VA

Envase 1

TECLA SYS SHUTTER		
BLANCO P. 5TC1321-0WH	ALUMINIO M. 5TC1321-0AM	CARBONO M. 5TC1321-0CM
Envase 1	1	1

Control de persianas

Controlador horario de persiana

230 V, motores de persiana máximo 1000W

TECLA SYS SHUTTER		
BLANCO P. 5TC1520-0WH	ALUMINIO M. 5TC1522	CARBONO M. 5TC1524
Envase 1	1	1



Controlador de persianas para instalación en caja empotrable 5TC1272

Controlador de persianas para motores monofásicos
230 V
Potencia máx.: 1250 VA
Funcionamiento local o centralizado
Tiempo de accionamiento ajustable 1-120 seg.

Envase 1

Siemens **DELTA** miro y line

Reguladores de intensidad luminosa




Regulador conmutador 21539-X
para cargas R y L (60 a 600 W)
 Regulador conmutador para incandescencia (R),
 halógenos directos (R) 60 a 600 W y halógenas 12
 V baja tensión con transformador ferromagnético
 (L) 25 a 500 VA
 Fusible T 4 H 250 V
 Encendido/apagado por pulsación
 Fijación por garras y tornillos

Envase 1




Regulador conmutador 21540-X
para cargas R y C (20 a 315 W)
 Regulador conmutador para incandescencia (R),
 halógenos directos (R) 20 a 315 W y halógenas
 baja tensión con transformador electrónico (C)
 Fusible T 4 H 250 V
 Encendido/apagado por pulsación
 Fijación por garras y tornillos

Envase 1



Regulador conmutador 21541-X
para cargas R y C (20 a 600 W)
 Regulador conmutador para incandescencia (R),
 halógenos directos (R) 20 a 600 W y halógenas
 baja tensión con transformador electrónico (C) 20 a 525 VA
 Protección electrónica contra cortocircuito
 Encendido/apagado por pulsación
 Fijación por garras y tornillos

Envase 1



Regulador conmutador 21542-X
para cargas R y C (60 a 800 W)
 Regulador conmutador para incandescencia (R),
 halógenos directos (R) 60 a 800 W y halógenas
 baja tensión con transformador electrónico (C)
 60-800 VA
 Encendido/apagado por pulsación
 Fijación por garras y tornillos
 Protección electrónica contra cortocircuito

Envase 1



Regulador para lámparas de fluorescencia 21543-X
 Valido para balastos/drivers electrónicos con entrada
 1-10VDC, 920 VA, 50 mA.
 Alimentación: 230 V, 4 A
 Fusible T 4 H 250V
 Encendido/apagado por pulsación
 Fijación por garras y tornillos.

Envase 1



Reguladores de intensidad luminosa



Regulador conmutador dimmer para lámparas LED 230 Vac **21549-X**
Lámparas LED 6-60 W.
Incandescencia, halógenos directos (R) 6-120 W
halógenos 12 V con transformador ferromagnético (L) 25-100 VA. Conmutación por pulsación.
Fijación por garras o tornillos. Fusible T 1,6 H 250 V. Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testeada en:
www.bjc.es/documentacion

Envase 1



Regulador conmutador para incandescencia (R), halógenos directos (R) 50 a 600W **5TC8257**
Encendido/apagado por pulsación. Fijación por garras y tornillos
Fusible T 2,5 H 250 V
Certificación VDE

Envase 1



Potenciometro regulador para lámparas y luminarias con interface DALI **5TC8264**
Fijación por garras
Tensión 230V 50/60 Hz

Envase 1

TAPA Y BOTÓN		
BLANCO P. 5TC8900-0WH	ALUMINIO M. 5TC8900-0AM	CARBONO M. 5TC8900-0CM
Envase 1	1	1

Siemens DELTA miro y line

Reguladores para pulsador



Regulador universal RLC **2385**
Tensión de alimentación: 230V ~ 50Hz.
Consumo 3VA.
Válido para:
• Incandes. y halógenas 230V: 15 - 400W.
• Halógenas con transformador inductivo: 20 - 250W.
• Halógenas con transf. electrónico: 15 - 400W.

Envase 1



Regulador LED **2386**
Tensión alimentación 230V ~ 50/60Hz.
Consumo: 2VA.
Valido para lámparas LED regulables:
• a 230V ~: 4-100W
• a 12V ~ con transf. electrónico regulable (1 lámpara/ transf.): máximo 6 transformadores (50W).

Envase 1



Regulador para tiras LED monocromo 12-48Vcc **2387**
Tensión de alimentación 12 - 48V CC.
Consumo: <12mA.
Carga Máxima 8A.
Nivel de regulación mínimo: 1% - 60%.
Veloc. de regulación 0% a 100%: 3 - 10 s.

Envase 1



Regulador para lámparas fluocompactas regulables **2388**
Tensión de alimentación: 230V ~ 50Hz.
Consumo: 3VA.
Carga: mín.20 - máx.200W.

Envase 1

Conexión de cargas

TIPO DE CARGA								
	Tipo de mecanismo	Halógenos directos 230 V (R)	Halógenas 12 V (R) baja tensión con transformador ferromagnético (L)	Halógenas baja tensión con transformador electrónico (C)	Carga LED 230 V	Tiras de LED 12-48 Vdc Monocolor	Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) Dimmables	Reactancia electrónica con entrada de regulación de 1-10V
21539-X	Rotativo	60-600 W	25-500 VA	NO	NO	NO	NO	NO
21540-X	Rotativo	20-315 W	NO	20-315 VA	NO	NO	NO	NO
21541-X	Rotativo	20-600 W	NO	20-525 VA	NO	NO	NO	NO
21542-X	Rotativo	60-800 W	NO	60-800 VA	NO	NO	NO	NO
21543-X	Rotativo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	920 VA 50 mA (10 Vdc)
21549-X	Rotativo	6-120 W	25-100 VA	NO	6-60 W	NO	NO	NO
2385	Por pulsador	15-400 W	20-250 VA	15-400 VA	NO	NO	NO	NO
2386	Por pulsador	NO	NO	4-300 W	4-100 W	NO	NO	NO
2387 *	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	Máximo 8 A	NO	NO
2388	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	NO	20 W - 200 W	NO

* 2387. Es necesario instalar el regulador junto con el transformador de 230Vac a 12-48Vdc que lleva la tira de LED.
Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testeada en www.bjc.es/documentacion

Bases de enchufe de seguridad



Base enchufe 2P+T (TT lateral)
con protección infantil
Emborne por tornillos 16 A 250 V~

Envase 10

18524

TAPAS BASE ENCHUFE (SCHUKO)



BLANCO P.
5UH1072-4WH

Envase 10




ALUMINIO M.
5UH1072-4AM

Envase 10



CARBONO M.
5UH1072-4CM

Envase 10



Erp

NUEVO
Schuko® 2P-T con
doble cargador USB
con protección infantil

18524-USB

Toma Schuko®
· 230Vac 50Hz, 16A
· Emborne sin tornillo

Doble cargador USB
· 2 Tomas USB tipo A
· Tensión de salida por toma : 5V DC
· Corriente total máx. : 2,4A
· Tensión de entrada: 100-250VAC 50-60Hz
· Consumo en Stand-by: < 200mW acorde a normativa europea ErP
· Protección de cortocircuito
· Protección de temperatura

Normas y certificados:
CE declaración de conformidad,
De acuerdo a normas VDE 0620-1 / EN 62386-1

Envase 1

Disponible a partir de septiembre de 2019.

TAPAS BASE ENCHUFE (SCHUKO) CON CARGADOR USB



BLANCO P.
5UH1072-4WH30

Envase 1



ALUMINIO M.
5UH1072-4AM30

Envase 1



CARBONO M.
5UH1072-4CM30

Envase 1



Toma schuko 2P+T emborne
rápido con garras
Toma schuko 2P+T emborne
rápido sin garras
Sin tornillos

5UB1101-5B

5UB1101-5KK

Para conductores flexibles o rígidos 2,5 mm
sistema de embornamiento rápido

Envase 10

TAPA SCHUKO, PROTECCIÓN INFANTIL



BLANCO P.
5UH1073-2WH

Envase 10



ALUMINIO M.
5UH1073-2AM

Envase 10



CARBONO M.
5UH1073-2CM

Envase 10



ROJO
5UH1073-2RD

Envase 1

TAPA SCHUKO, PROTECCIÓN INFANTIL ETIQUETA



BLANCO P.
5UH1073-2WH01

Envase 1



ALUMINIO M.
5UH1073-2AM01

Envase 1



CARBONO M.
5UH1073-2CM01

Envase 1

TAPA SCHUKO, PROTECCIÓN INFANTIL ETIQUETA INDICADOR DE SERVICIO



BLANCO P.
5UH1073-2WH11

Envase 1



ALUMINIO M.
5UH1073-2AM11

Envase 1



CARBONO M.
5UH1073-2CM11

Envase 1

Siemens **DELTA** miro y line

Bases de enchufe de seguridad



Toma schuko 2P+T emborne rápido con garras **5UB1101-5B**
Toma schuko 2P+T emborne rápido sin garras **5UB1101-5KK**
 Sin tornillos
 Para conductores flexibles o rígidos 2,5 mm
 sistema de embornamiento rápido

Envase 10

TAPA ABATIBLE SCHUKO, PROTECCIÓN INFANTIL



BLANCO P.
5UH1088-4WH

Envase 1



ALUMINIO M.
5UH1088-4AM

1



CARBONO M.
5UH1088-4CM

1

TAPA ABATIBLE SCHUKO, PROTECCIÓN INFANTIL ETIQUETA



BLANCO P.
5UH1088-4WH01

Envase 2



ALUMINIO M.
5UH1088-4AM01

1



CARBONO M.
5UH1088-4CM01

1

TAPA SCHUKO CERRADA, PROTECCIÓN INFANTIL



BLANCO P.
5UH1073-2WH21

Envase 1



ALUMINIO M.
5UH1073-2AM21

1



CARBONO M.
5UH1073-2CM21

1



Kit de juntas IP 44 **5TG4318**
 Para bases de enchufe SCHUKO con tapa abatible
 DELTA miro y DELTA Style

Envase 1



Lámpara para base SCHUKO con indicador de servicio (IS) **5TG7304**
 1,5 mA, 230 V AC/ 50 Hz

Envase 1



Base enchufe 2P+T (TT francés) Con protección infantil **18572**
 Emborne por tornillos 16 A 250 V~

Envase 10

Sólo para exportación.

TAPA ENCHUFE FRANCÉS



BLANCO P.
5UH1077-2WH

Envase 10



ALUMINIO M.
5UH1077-2AM

10



CARBONO M.
5UH1077-2CM

10

Tomas para TV-FM-R/TV-SAT



Toma TV-FM
Serie 2-10 2932
Final serie 2933
Derivación única 2934
(Fabricante TELEVÉS)

Envase 10
Las tomas de señal para TV y FM cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 16



Toma R/TV-SAT 2 salidas
Serie 6-12 2921
Serie 2-5 2922
Final serie 2923
Derivación única 2924
(Fabricante TELEVÉS)

Envase 10
Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2



Toma R/TV-SAT 3 salidas 2918
Toma derivación única
(Fabricante TELEVÉS)

Envase 1
Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2



TAPA TV-FM 2 SALIDAS
BLANCO P. 5TG2561-0WH 10
ALUMINIO M. 5TG1253 1
CARBONO M. 5TG1223 1



TAPA R/TV-SAT 3 SALIDAS
BLANCO P. 5TG2548-2WH 1
ALUMINIO M. 5TG1252-2 1
CARBONO M. 5TG1222-2 1

Conectores y adaptadores para voz y datos



Adaptador para 19582-1
1 conector RJ45/RJ11
(AMP, ITT, etc.)

Envase 10



Toma teléfono conector 19582
hembra 6 vías RJ11 para BAT en redes de
telefonía básica (emborne por perforación
aislante)

Envase 10



Toma conector 19595
hembra 8 vías (ISO 8877) RJ45 Cat. 5E

Envase 10



Toma conector 18586
hembra 8 vías RJ45 Cat. 6
Embornamiento, sin herramienta,
por perforación del aislante


Envase 10



TAPA CONECTOR 1 RJ45
BLANCO P. 5TG2078-2WH01 10
ALUMINIO M. 5TG2078-2AM01 1
CARBONO M. 5TG2078-2CM01 1

Siemens **DELTA** miro y line

Conectores y adaptadores para voz y datos



**Adaptador para
2 conectores RJ45/RJ11 (AMP, etc.)**

19682-1

Envase 10



**Toma doble de
conector hembra 8 vías RJ45 Cat. 6
Embornamiento, sin herramienta,
por perforación del aislante**

18586-2

Envase 1



Envase

1

1

1

Conectores



Conector AMP RJ11 Cat. 3 6 vías.

Negro

3173-N

Envase 40



Conector AMP modular RJ45 Cat. 6 8 vías

Blanco

3178-B

Negro

3178-N

Envase 25



Conector AMP modular RJ45 Cat. 6 8 vías

Apantallado

3179

Envase 25



Conector SCHRACK modular RJ45

Cat. 6

Blanco

3186-B

Envase 25

Conectores y adaptadores de voz y datos



Placa soporte para dos conectores informáticos rojo


5TG2078

Sin garras

Conectores:

- AMP-Tipo 216000-2 y 216005-4
- Krone MT-RJ 7023.1.303-xx, Cat. 6 STP 6830.1.312-xx,
- Cat. 6 UTP 6830.1.302-xx, Cat. 6 UTP 6380.1.800-xx,
- Cat. 6 UTP 6380.1.810-xx
- Molex KSJ-00033-02/-04
- Radiall R 280 MOD 802/803/804/805/807
- Siemon MX-K-C5-80-ND/-02 ND
- Telegärtner Cat.6 J00029A0036

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos negro


5TG2080

Sin garras

Conectores:

- Leviton 41108, Cat. 5
- Panduit Keystone: KJ 688 Txx, Cat. 6, KJ 5e88 Txx, Cat. 5e
- Brand Rex GPC Jack F01 3LF

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos amarillo


5TG2081

Sin garras

Conectores:

- AMP-Tyco: 406372-x Cat. 5; 1116515-1 Cat. 5e; 1339015-1 Cat. 5e; 1375055-x Cat. 6; 1375187-x Cat. 6; 137188-1 Cat. 6; 1375189-1 Cat. 5e; 137190-x Cat. 5e; 137191-x Cat. 5e; 1375192-x Cat. 3 RJ11; 1375193-x Cat. 3 RJ11; 1116604-x Cat. 5e; 188650-3 ... 6; 338038-1 ... 4; 1711342-1; MTRJ127841-1; MTRJ127842-1
- ASYCO Cat. 5e/6 SFTP
- Kerpen E-Line 600 GG45 Cat. 6 Keystone clip Nr. 9ZE20009
- Nexans LENmark-MJ con keystone clip N429.620

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos naranja

5TG2082

Sin garras

Conectores:

- Setec: SeSix 501244; UKJ 501292
- Rutenbeck 13900 300
- MMC: MK 6 NB; MK 6 AN; MK 6 FS
- DANCHIEF 568 A/B, Cat. 5
- Radiall R280 MOD 809 y MOD 811
- Hubbel HXJ 5 EBU y UTP
- BTR UTP 130 A 10 I

Envase 1

TAPAS PARA ADAPTADORES RJ MODULARES



BLANCO P.
5TG2056-0WH

Envase

1



ALUMINIO M.
5TG2124

1



CARBONO M.
5TG2125


1

Conectores y adaptadores de voz y datos




Placa soporte para dos conectores informáticos azul **5TG2083**
Sin garras
Conectores:
– Krone Cat. 5 STP 6540.1.1 54.xx, Cat. 5; UTP 6540.1.130.xx;
UTP 6540.1.100.xx

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos marrón **5TG2084**
Sin garras
Conectores:
– Siemon MX6-FS

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos verde **5TG2058**
Sin garras
Conectores:
– AVAYA Anixter Systimax (Lucent Techn.): M11...en M100 (uitloop), MPS100E Cat. 5, MPS200E + MGS 400 Cat. 6
– Gigaspeed: X10D MGS500, X10D MFP520
– R&M R30511, -2, -3 y -4 con adaptador 310694

Envase 1




Placa soporte para dos conectores informáticos transparente **5TG2058-1**
Para alojar hasta 2 conectores Modular Jack Plug-in Conn. Amp 216811-1.
Sin garras.

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos blanco **5TG2058-2**
Para alojar hasta 2 conectores Modular Jack Plug-in Conn.
Nordix/CDT 061110 ao 405302 + 3.
Sin garras.

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos gris **5TG2058-3**
Para alojar hasta 2 conectores Lexcom Jack modulares.
Sin garras.

Envase 1

TAPAS PARA ADAPTADORES RJ MODULARES



BLANCO P.
5TG2056-0WH

Envase

1



ALUMINIO M.
5TG2124

1



CARBONO M.
5TG2125


1

Conectores y adaptadores de voz y datos




Placa soporte para dos conectores informáticos plata
5TG2058-4
Para alojar hasta 2 conectores Jack Modulares 3m
Volition
Sin garras.

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos beige
5TG2098
Sin garras
Conectores:
- BTR:
E-DAT módulo N°. 130910-I
- Daetwyler:
Unilan MS 1/8 Cat. 6 (equivalente a jack BTR)

Envase 1



Toma telefónica sencilla RJ12
clase 3, 8 vías, 8 contactos
5TG2417
Marca Rutenbeck. Toma con inclinación 45°
Conexión por tornillo
Sin blindaje
Soporta RDSI

Envase 1



Toma doble RJ12 inclinada
8 contactos clase 3
5TG2406
Marca Rutenbeck. Toma con inclinación 45°
RJ11/12 y RJ45 8 vías, 8 contactos clase 3
Toma inclinada a 45°

Envase 1



Toma RJ45 Cat.6E apantallada
STP, tipo UAE, marca Rutenbeck
Simple
5TG2026-1
Doble
5TG2026-2
· Salida trasera de cable regulable (+/- 30°)
· Terminales LSA para cables 0.4 -0.63 mm Ø, AWG 26 -22
· Cat.6/Clase E según DIN EN 60
· Toma inclinada 45°

Envase 1



Toma RJ45 Cat.6E sin apantallar
UTP, tipo UAE, marca Rutenbeck
Simple
5TG2027-1
Doble
5TG2027-2
· Terminales LSA para cables 0.4 -0.63 mm Ø, AWG 26 -22
· Cat.6/Clase A según ISO/IEC 11801:2011-06, DIN EN 50 173-1:2011-09, TIA/EIA-568-B.2-10 2008.
· Toma inclinada 45°

Envase 1

TAPAS PARA ADAPTADORES RJ MODULARES



BLANCO P.
5TG2056-0WH
1



ALUMINIO M.
5TG2124
1



CARBONO M.
5TG2125
1

Envase

TAPA TOMAS INCLINADAS RJ45, SIMP/DOBLES RUTENBECK



BLANCO P.
5TG2545-0WH
1



ALUMINIO M.
5TG1257
1



CARBONO M.
5TG1227
1

Envase

TAPA TOMAS INCLINADAS RJ45, SIMP/DOBLES RUTENBECK CON PORTAETIQUETAS



BLANCO P.
5TG2546-0WH
1



ALUMINIO M.
5TG1258
1



CARBONO M.
5TG1228
1

Envase

Siemens **DELTA** miro y line

Conectores multimedia



Cargador USB

18579

Para carga y alimentación de dispositivos móviles. Dos conexiones USB, tipo A. Tensión alimentación: 100 - 240 Vac. Tensión de salida 5 Vdc. Corriente de salida 2x1050 mA o 1x2100 mA

Envase 1



Conector HDMI tipo A

Emborme por tornillos

Blanco
Beige
Gris

18578-HDMI
18578-HDMI-A
18578-HDMI-G

Envase 1



Conector VGA

Longitud máxima del cable 30 m.
(en función del tipo de cable)

Emborme por tornillos

Blanco
Beige
Gris

18578-VGA
18578-VGA-A
18578-VGA-G

Envase 1



Conector USB tipo A

Compatible con USB 2.0
(Emborme por tornillos)

Blanco
Beige
Gris

18578-USB
18578-USB-A
18578-USB-G

Envase 1



NUEVO

Cargador doble USB

5TG2025-3

Tensión de entrada: 100-250VAC 50-60Hz
2 Tomas USB Tipo A:
Tensión de salida por toma: 5V DC
Corriente total máx.: 2,1A
Consumo en Stand-by: < 200mW acorde a la
directiva europea ErP
Protección de cortocircuito
Protección de temperatura
Normas y certificados:
CE declaración de conformidad, con EN 62368-1

Envase 1

Consultar disponibilidad

TAPA PARA TOMAS MULTIMEDIA



BLANCO P.
5TG2563-2WH

Envase 1



ALUMINIO M.
5TG1256-2

1



CARBONO M.
5TG1226-2

1

TAPA PARA CARGADOR DOBLE USB



BLANCO P.
5TG2578-0WH

Envase 1



ALUMINIO M.
5TG2578-0AM

1



CARBONO M.
5TG2578-0CM

1

Sonido



Conectores altavoces
Simple 5TG2467-2
Estereo 5TG2468-2

Envase 1

TAPA PARA TOMAS MULTIMEDIA

BLANCO P. 5TG2563-2WH	ALUMINIO M. 5TG1256-2	CARBONO M. 5TG1226-2
Envase 1	1	1

Adaptador para EGI*

0708.10 Blanco

Adaptador para TEZ*

TX82/BL (Blanco)
TX82/MF (Marfil)
TX82/GR (Gris)

Adaptador para SONEICO*

PCP9135-01 (Blanco)
PCP9135-10 (Marfil)
PCP9135-02 (Gris antracita)
PCP9135-12 (Acero)

*Referencias a pedir de cada fabricante

Sistema de radio compacto

SISTEMA DE RADIO COMPACTO

ALUMINIO M. 5TC1061	CARBONO M. 5TC1062
Envase 1	1

Reproductor Bluetooth y altavoz WDH para DELTA miro

REPRODUCTOR BLUETOOTH

BTR55MK2WH	BTR55MK2NP
Envase 1	1

ALTAVOZ

KEL55MK2WH	KEL55MK2NP
Envase 1	1

Potenciometro regulador de volumen

3 W, 27 Ω, mono

BLANCO P. 5TG4815-0WH
Envase 1

Siemens DELTA miro y line

Control de temperatura

Termostato de ambiente

Termostato ambiente

Monitorización y control de temperaturas en estancias cerradas
Tipo de sensor: Bi-metal Tensión: 230 V~, 24 V~, 50 Hz
Capacidad de conmutación a 230 Vac: 10(4) A, a 24 Vac: 1(1) A
Rango de consigna: 5 a 30 °C escala numérica * a 6)



Termostato electrónico, suelo radiante

Control electrónico de temperatura para sistemas de calefacción, por ejemplo: sistemas de suelo radiante eléctrico, baños, techos, mármoles y paredes radiantes.

Tensión: 230 V ~, 50 Hz

Sensor: externo o interno+externo (monitor).

Sensor de suelo incluido en el envase. Capacidad de corte: 16(2) A

Rango de consigna: 10 to 50 °C (escala 1 a 5)

Indicaciones (LEDs): calefacción en marcha (red) y modo eco activado (green).

Extensión del sensor: hasta 50 m solo con cable 0.5 mm², con doble aislamiento.

Nota: Debe asegurarse que el cableado del sensor va dentro de una conducción protectora. No es posible el cableado del sensor en paralelo con líneas que conduzcan corrientes alternas.



Cronotermostato electrónico, suelo radiante

Cronotermostato empotrable para sistemas de calefacción en estancias o suelos radiantes eléctricos o por agua caliente (con actuadores normalmente cerrados). El equipo puede ser usado como cronotermostato ambiente, con monitoreo de la temperatura de suelo (usando un sensor remoto opcional) o como cronotermostato con la temperatura de suelo (sensor remoto no incluido). Dispone de una programación semanal con programas configurables la configuración de fábrica incluye las rutinas diarias normales). Tensión: 230 V~, 50 Hz Capacidad de conmutación: 10(2) A / 230 V~ Sensor: NTC-interno (NTC puede ser conectado como sensor remoto opcional) Rangos de consigna: - 5 a 30°C para termostato ambiente. -10 a 42°C para termostato de suelo. Tiempo mantenimiento de configuración sin tensión: aprox. 5 días.



Zumbadores e indicadores luminosos



Módulo zumbador

- Blanco polar
- Aluminio metalizado
- Carbono metalizado

5TG9875-8WH
5TG9875-8AM
5TG9875-8CM

230V

Envase 1



Módulo indicador luminoso LED

90...240 V AC, 50/60 Hz

1 W, posición vertical u horizontal

- Blanco
- Azul
- Rojo
- Verde

5TG9880-3
5TG9880-4
5TG9880-5
5TG9880-6

Envase 1

ADAPTADORES M-SYSTEM PARA UN MÓDULO



ADAPTADORES M-SYSTEM PARA DOS MÓDULOS



Mecanismos varios



Pulsador **5TD2120**
Envase 1



Pulsador-conmutador **5TD2123**
Común para todas las series DELTA
Envase 1



Envase 1 **BLANCO P.**
5TG6217-0WH

Tapa ciega



Envase 10 **BLANCO P.** **5TG2558-0WH** **ALUMINIO M.** **5TG1250** **CARBONO M.** **5TG1220**

Salida de cable



Envase 10 **BLANCO P.** **5TG2566-0WH** **ALUMINIO M.** **5TG1251** **CARBONO M.** **5TG1221**

Marco intermedio para mecanismos de 51x51mm

MARCO INTERMEDIO PARA MECANISMOS DE 51X51MM



Envase 1 **BLANCO P.** **5TG2557-0WH** **ALUMINIO M.** **5TG1160** **CARBONO M.** **5TG1150**

Siemens **DELTA** miro

Marcos miro plástico



BLANCO
POLAR

Envase

	5TG1111-0WH	10
	5TG1112-0WH	10
	5TG1113-0WH	10
	5TG1114-0WH	10
	5TG1115-0WH	1



ALUMINIO
METALIZADO

Envase

	5TG1111-1	1
	5TG1112-1	1
	5TG1113-1	1
	5TG1114-1	1
	5TG1115-1	1



CARBONO
METALIZADO

Envase

	5TG1111-2	1
	5TG1112-2	1
	5TG1113-2	1
	5TG1114-2	1
	5TG1115-2	1

Marcos miro cristal



CRISTAL
GLASÉ VERDE

Envase

	5TG1201	1
	5TG1202	1
	5TG1203	1
	5TG1204	1
	5TG1205	1



BLANCO

Envase

	5TG1201-1	1
	5TG1202-1	1
	5TG1203-1	1
	5TG1204-1	1
	5TG1205-1	1



NEGRO

Envase

	5TG1201-2	1
	5TG1202-2	1
	5TG1203-2	1
	5TG1204-2	1
	5TG1205-2	1



ARENA

Envase

	5TG1201-4	1
	5TG1202-4	1
	5TG1203-4	1
	5TG1204-4	1
	5TG1205-4	1




ROJO
ORIENTAL


Envase


	5TG1201-3	1
	5TG1202-3	1
	5TG1203-3	1
	5TG1204-3	1
	5TG1205-3	1

Marcos miro aluminio puro

					
ALUMINIO		Envase	AMARILLO OXIDO		Envase
	5TG1121-0	1		5TG1121-3	1
	5TG1122-0	1		5TG1122-3	1
	5TG1123-0	1		5TG1123-3	1
	5TG1124-0	1		5TG1124-3	1
	5TG1125-0	1		5TG1125-3	1

Marcos miro madera maciza

								
ARCE ROJO		Envase	ARCE		Envase	CEREZO (COLOR TRATADO)		Envase
	5TG1101-2	1		5TG1101-3	1		5TG1101-1	1
	5TG1102-2	1		5TG1102-3	1		5TG1102-1	1
	5TG1103-2	1		5TG1103-3	1		5TG1103-1	1
	5TG1104-2	1		5TG1104-3	1		5TG1104-1	1

					
WENGUÉ (COLOR TRATADO)		Envase	HAYA (COLOR TRATADO)		Envase
	5TG1101-0	1		5TG1101-4	1
	5TG1102-0	1		5TG1102-4	1
	5TG1103-0	1		5TG1103-4	1
	5TG1104-0	1		5TG1104-4	1

Siemens DELTA line

Marcos line



BLANCO
POLAR Envase

	5TG2551-0WH	10
	5TG2552-0WH	10
	5TG2553-0WH	1
	5TG2554-0WH	1
	5TG2555-0WH	1



ALUMINIO
METALIZADO Envase

	5TG2551-3	1
	5TG2552-3	1
	5TG2553-3	1
	5TG2554-3	1
	5TG2555-3	1



CARBONO
METALIZADO Envase

	5TG2551-6	1
	5TG2552-6	1
	5TG2553-6	1
	5TG2554-6	1
	5TG2555-6	1

Marcos line horizontales y verticales con portaetiquetas



BLANCO
POLAR Envase

	5TG2551-1WH	1
	5TG2552-1WH	1
	5TG2553-1WH	1
	5TG2554-1WH	1
	5TG2552-2WH	1
	5TG2553-2WH	1
	5TG2554-2WH	1



ALUMINIO
METALIZADO Envase

	5TG2551-4	1
	5TG2552-4	1
	5TG2552-5	1



CARBONO
METALIZADO Envase

	5TG2551-7	1
	5TG2552-7	1
	5TG2552-8	1

Base schuko monoblock line



Base de enchufe SCHUKO monoblock, con protección infantil
Toma de corriente completa con placa-marco y mecanismo

- Blanco polar

5UB1582-0WH

Envase 10

Caja universal enlazable con tornillos 60mm



Universal enlazable **2373-I**
Material termoplástico

Envase 640



Tapa protección **2374-I**
Permite localizar la caja después de enlucir

Envase 1000



Garra **16-GAR**
Para bastidores metálicos
Bolsa con 50 garras y 50 tornillos para montar 25 bastidores

Nota: Consultar en la tarifa publicada en nuestra web www.bjc.es disponibilidad de mecanismos con garras que se identifican con -X tras el código del mecanismo.

Siemens DELTA style

Mecanismo de interrupción



Interruptor unipolar
Conmutador
16 A 250 V~
Cruzamiento
10 A 250 V~

18505*

18506*

18507*

Envase 10

TECLA



BLANCO P.
5TG7270-5WH00

Envase 10



PLATINO M.
5TG7270-5PM00

2



ANTRACITA C.
5TG7270-5AC00

2



CHOCOLATE
5TG7270-5CH00

2

TECLA CON DIFUSOR



BLANCO P.
5TG7270-5WH01

Envase 10



PLATINO M.
5TG7270-5PM01

2



ANTRACITA C.
5TG7270-5AC01

2



CHOCOLATE
5TG7270-5CH01

2



Interruptor unipolar de control
Conmutador control
Conmutador con señalizador

18605*

18606*

18506-L*

16 A 250 V~

Envase 10

Lámpara neón incorporada en la referencia 18506-L

TECLA CON DIFUSOR



BLANCO P.
5TG7270-5WH01

Envase 10



PLATINO M.
5TG7270-5PM01

2



ANTRACITA C.
5TG7270-5AC01

2



CHOCOLATE
5TG7270-5CH01

2



Interruptor bipolar
Interruptor bipolar de control

18508*

18608*

16 A 250 V~

Sólo teclas con difusor

Envase 10

Lámpara neón incorporada en la referencia 18608

TECLA CON I/O



BLANCO P.
5TG7270-5WH40

Envase 2



PLATINO M.
5TG7270-5PM40

2



ANTRACITA C.
5TG7270-5AC40

2



CHOCOLATE
5TG7270-5CH40

2

TECLA CON I/O Y DIFUSOR



BLANCO P.
5TG7270-5WH41

Envase 2



PLATINO M.
5TG7270-5PM41

2



ANTRACITA C.
5TG7270-5AC41

2



CHOCOLATE
5TG7270-5CH41

2

*Las series Siemens DELTA miro, line y style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.

Mecanismos dobles interruptor / pulsador



- Doble interruptor

18509*
- Doble conmutador

18510*
- Doble pulsador

18511*
- Doble pulsador desconexión

18513*

Envase 10

TECLA DOBLE

BLANCO P. 5TG7270-1WH00	PLATINO M. 5TG7270-1PM00	ANTRACITA C. 5TG7270-1AC00	CHOCOLATE 5TG7270-1CH00
Envase 10	2	2	2

TECLA DOBLE CON DIFUSOR

BLANCO P. 5TG7270-1WH01	PLATINO M. 5TG7270-1PM01	ANTRACITA C. 5TG7270-1AC01	CHOCOLATE 5TG7270-1CH01
Envase 10	2	2	2

- Doble pulsador con luz

18511-L*

Envase 10

Lámpara neón incorporada en la referencia 18511-L

TECLA DOBLE CON DIFUSOR

BLANCO P. 5TG7270-1WH01	PLATINO M. 5TG7270-1PM01	ANTRACITA C. 5TG7270-1AC01	CHOCOLATE 5TG7270-1CH01
Envase 10	2	2	2



- Conmutador + Pulsador

18515*

Envase 10

TECLA DOBLE CONMUTADOR PULSADOR LOGO CAMPANA

BLANCO P. 5TG7270-1WH10	PLATINO M. 5TG7270-1PM10	ANTRACITA C. 5TG7270-1AC10	CHOCOLATE 5TG7270-1CH10
Envase 2	2	2	2

*Las series Siemens DELTA miro, line y style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.

Siemens DELTA style

Mecanismo pulsador



Pulsador
Pulsador desconexión
10 A 250 V~

18516*

18512*

Envase 10

Nota:
Grabado de pictogramas
bajo pedido



TECLA LOGO CAMPANA			
BLANCO P. 5TG7270-5WH10	PLATINO M. 5TG7270-5PM10	ANTRACITA C. 5TG7270-5AC10	CHOCOLATE 5TG7270-5CH10
Envase 10	2	2	2

TECLA LOGO CAMPANA CON DIFUSOR			
BLANCO P. 5TG7270-5WH11	PLATINO M. 5TG7270-5PM11	ANTRACITA C. 5TG7270-5AC11	CHOCOLATE 5TG7270-5CH11
Envase 10	2	2	2

TECLA CON LOGO LUZ			
BLANCO P. 5TG7270-5WH20	PLATINO M. 5TG7270-5PM20	ANTRACITA C. 5TG7270-5AC20	CHOCOLATE 5TG7270-5CH20
Envase 10	2	2	2

TECLA CON DIFUSOR CON LOGO LUZ			
BLANCO P. 5TG7270-5WH21	PLATINO M. 5TG7270-5PM21	ANTRACITA C. 5TG7270-5AC21	CHOCOLATE 5TG7270-5CH21
Envase 10	2	2	2



**Pulsador con interruptor
temporizado con
difusor luminoso**
Tensión alimentación 230V~ 50Hz
Consumo: 5VA

18599*

Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
- Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
- Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
- Motores: 36-100W

Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.

Envase 1

TECLA CON DIFUSOR CON LOGO LUZ			
BLANCO P. 5TG7270-5WH21	PLATINO M. 5TG7270-5PM21	ANTRACITA C. 5TG7270-5AC21	CHOCOLATE 5TG7270-5CH21
Envase 10	2	2	2

*Las series Siemens DELTA miro, line y style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.

Mecanismo pulsador



Temporizador electrónico regulable

2382

Tensión alimentación 230V~ 50Hz

Consumo: 5VA

Válido para:

- Incandescencia y halógenas a 230V: 40 - 400W
- Halógenas con transf. ferromagnético: 50 - 320W
- Lámparas halógenas con transf. electrónico: 40 - 400W
- Motores: 36-100W

Temporización ajustable entre: 30 s a 10 min.

Envase 1

Nota:
Grabado de pictogramas
bajo pedido



Tarjetero

Tarjetero Hotel con señalizador luminoso
Funcionamiento mecánico, mediante inserción de tarjetas
Para tarjetas de hasta 54x65 mm y 0,7-1.0 mm de espesor
Incluye lámparita Led blanca (5TG7354)

TARJETERO			
			
BLANCO P. 5TG4830-0WH	PLATINO M. 5TG4830-1	ANTRACITA C. 5TG4830-0AC	CHOCOLATE 5TG4830-0CH
Envase 1	1	1	1

Señalizadores



Señalizador luminoso neón **18039-1**
Señalizador luminoso LED azul **18039-1AZ**
230 V~
Señalizadores luminosos para interruptores bipolares y unipolares de control
Tecla ancha

Envase 18039-1 = 20
Envase 18039-1AZ = 5



Señalizador luminoso neón **18039-2**
Señalizador luminoso LED azul **18039-2AZ**
230 V~
Señalizadores luminosos para interruptor, conmutador, cruzamiento y pulsador
Tecla ancha

Envase 18039-2 = 20
Envase 18039-2AZ = 10



Señalizador luminoso neón **18039-3**
Señalizador luminoso LED azul **18039-3AZ**
230 V~
Señalizador luminoso para todos los mecanismos
Tecla estrecha

Envase 18039-3 = 20
Envase 18039-3AZ = 10



Carga para uso de señalizadores luminosos con lámparas de bajo consumo o fluorescentes **3139**

Envase 1

Siemens DELTA style

Control de persianas



Doble pulsador de persianas **18565***
Doble interruptor de persianas **18569***
 Enclavamiento eléctrico y mecánico
 10 A 250 V~

Envase 10

Doble pulsador **18511***
 Requiere dispositivo auxiliar propio
 de cada fabricante de persiana
 Sin enclavamiento
 10 A 250 V~

Envase 10



*Las series Siemens DELTA miro, line y style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.



Controlador de persianas sys **5TC1231**

Para motores de persiana o toldo con final de carrera
 mecánico o electrónico

Debe usarse con la tecla electrónica 5TC1321 (i-sys-
 tem) o 5TC1337 (style)

Características

- Enclavamiento eléctrico con tiempo de cambio de 1 s
- Posibilidad de hacer una centralización de persianas
 combinandod los mecanismos de persiana sys
- Tensión: 230V, 50Hz (neutro necesario)
- Potencia: max 1 Motor 1000 VA

Envase 1



Controlador horario de persiana

230 V, motores de persiana máximo
 1000W

Envase 1

Usa el adaptador para mecanismos de
 55x55mm referencia 5TG1327-0WH

TECLA SYS SHUTTER



BLANCO P.
5TC1520-0WH

Envase 1



Controlador de persianas para instalación en caja empotrable **5TC1272**

Controlador de persianas para motores monofásicos
 230 V

Potencia máx.: 1250 VA

Funcionamiento local o centralizado

Tiempo de accionamiento ajustable 1-120 seg.

Envase 1

Reguladores de intensidad luminosa




Regulador conmutador 21539-X
para cargas R y L (60 a 600 W)
Regulador conmutador para incandescencia (R),
halógenos directos (R) 60 a 600 W y halógenas 12
V baja tensión con transformador ferromagnético
(L) 25 a 500 VA
Fusible T 4 H 250 V
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase 1




Regulador conmutador 21540-X
para cargas R y C (20 a 315 W)
Regulador conmutador para incandescencia (R),
halógenos directos (R) 20 a 315 W y halógenas
baja tensión con transformador electrónico (C)
Fusible T 4 H 250 V
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase 1



Regulador conmutador 21541-X
para cargas R y C (20 a 600 W)
Regulador conmutador para incandescencia (R),
halógenos directos (R) 20 a 600 W y halógenas
baja tensión con transformador electrónico (C) 20 a 525 VA
Protección electrónica contra cortocircuito
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos

Envase 1




Regulador conmutador 21542-X
para cargas R y C (60 a 800 W)
Regulador conmutador para incandescencia (R),
halógenos directos (R) 60 a 800 W y halógenas
baja tensión con transformador electrónico (C)
60-800 VA
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos
Protección electrónica contra cortocircuito

Envase 1



Regulador para lámparas de fluorescencia 21543-X
Valido para balastos/drivers electrónicos con entrada
1-10VDC, 920 VA, 50 mA.
Alimentación: 230 V, 4 A
Fusible T 4 H 250V
Encendido/apagado por pulsación
Fijación por garras y tornillos.

Envase 1



BLANCO P.
5TC8912-0WH

PLATINO M.
5TC8912-0PM

ANTRACITA C.
5TC8912-0AC

CHOCOLATE
5TC8912-0CH

Envase

1

1

1

1

Siemens DELTA style

Reguladores de intensidad luminosa



Regulador conmutador dimmer para lámparas LED 230 Vac **21549-X**
Lámparas LED 6-60 W.
Incandescencia, halógenos directos (R) 6-120 W
halógenos 12 V con transformador ferromagnético (L)
25-100 VA. Conmutación por pulsación. Fijación por
garras o tornillos. Fusible T 1,6 H 250 V. Disponible un
listado de lámparas LED de compatibilidad testeada
en: www.bjc.es/documentacion

Envase 1



**Regulador conmutador para incandescencia (R),
halógenos directos (R) 50 a 600W** **5TC8257**
Encendido/apagado por pulsación. Fijación por garras
y tornillos
Fusible T 2,5 H 250 V
Certificación VDE

Envase 1



**Potenciometro regulador para lámparas
y luminarias con interface DALI** **5TC8264**
Fijación por garras
Tensión 230V 50/60 Hz

Envase 1



Reguladores para pulsador



Regulador universal RLC

2385

Tensión de alimentación: 230V ~ 50Hz.

Consumo 3VA.

Válido para:

- Incandes. y halógenas 230V: 15 - 400W.
- Halógenas con transformador inductivo: 20 - 250W.
- Halógenas con transf. electrónico: 15 - 400W.

Envase 1



Regulador LED

2386

Tensión alimentación 230V ~ 50/60Hz.

Consumo: 2VA.

Valido para lámparas LED regulables:

- a 230V ~: 4-100W
- a 12V ~ con transf. electrónico regulable (1 lámpara/ transf.): máximo 6 transformadores (50W).

Envase 1



Regulador para tiras LED monocromo 12-48Vcc

2387

Tensión de alimentación 12 - 48V CC.

Consumo: <12mA.

Carga Máxima 8A.

Nivel de regulación mínimo: 1% - 60%.

Veloc. de regulación 0% a 100%: 3 - 10 s.

Envase 1



Regulador para lámparas fluocompactas regulables

2388

Tensión de alimentación: 230V ~ 50Hz.

Consumo: 3VA.

Carga: mín.20 - máx.200W.

Envase 1

Conexión de cargas


TIPO DE CARGA								
	Tipo de mecanismo	Halógenos directos 230 V (R)	Halógenas 12 V (R) baja tensión con transformador ferromagnético (L)	Halógenas baja tensión con transformador electrónico (C)	Carga LED 230 V	Tiras de LED 12-48 Vdc Monocolor	Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) Dimmables	Reactancia electrónica con entrada de regulación de 1-10V
21539-X	Rotativo	60-600 W	25-500 VA	NO	NO	NO	NO	NO
21540-X	Rotativo	20-315 W	NO	20-315 VA	NO	NO	NO	NO
21541-X	Rotativo	20-600 W	NO	20-525 VA	NO	NO	NO	NO
21542-X	Rotativo	60-800 W	NO	60-800 VA	NO	NO	NO	NO
21543-X	Rotativo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	920 VA 50 mA (10 V _{DC})
21549-X	Rotativo	6-120 W	25-100 VA	NO	6-60 W	NO	NO	NO
2385	Por pulsador	15-400 W	20-250 VA	15-400 VA	NO	NO	NO	NO
2386	Por pulsador	NO	NO	4-300 W	4-100 W	NO	NO	NO
2387 *	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	Máximo 8 A	NO	NO
2388	Por pulsador	NO	NO	NO	NO	NO	20 W - 200 W	NO

* 2387. Es necesario instalar el regulador junto con el transformador de 230Vac a 12-48Vdc que lleva la tira de LED.

Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testeada en www.bjc.es/documentacion

Siemens DELTA style

Bases de enchufe de seguridad



Base enchufe 2P+T (TT lateral) 18524

con protección infantil
Emborne por tornillos 16 A 250 V~

Envase 10

PARTE FRONTAL MECANISMO

BLANCO P. 5UH1272-4WH	PLATINO M. 5UH1272-4PM	ANTRACITA C. 5UH1272-4AC	CHOCOLATE 5UH1272-4CH
Envase 10	2	2	2



NUEVO

Schuko® 2P-T con 18524-USB

doble cargador USB

con protección infantil

Toma Schuko®

· 230Vac 50Hz, 16A

· Emborne sin tornillo

Doble cargador USB

· 2 Tomas USB tipo A

· Tensión de salida por toma : 5V DC

· Corriente total máx. : 2,4A

· Tensión de entrada: 100-250VAC 50-60Hz

· Consumo en Stand-by: < 200mW acorde a

normativa europea ErP

· Protección de cortocircuito

· Protección de temperatura

Normas y certificados:

CE declaración de conformidad,

De acuerdo a normas VDE 0620-1 / EN 62386-1

Envase 1

Disponible a partir de septiembre de 2019.

STYLE TAPA SCHUKO CON CARGADOR USB

BLANCO P. 5UH1272-4WH30	PLATINO M. 5UH1272-4PM30	ANTRACITA C. 5UH1272-4AC30	CHOCOLATE 5UH1272-4CH30
Envase 1	1	1	1



Toma schuko 2P+T emborne 5UB1101-5B

rápido con garras

Toma schuko 2P+T emborne

rápido sin garras

Sin tornillos

Para conductores flexibles o rígidos 2,5 mm

sistema de embornamiento rápido

Envase 10

STYLE TAPA SCHUKO PROTECCIÓN INFANTIL

BLANCO P. 5UH1273-2WH	PLATINO M. 5UH1273-2PM	ANTRACITA C. 5UH1273-2AC	CHOCOLATE 5UH1273-2CH	ROJO 5UH1273-2RD
Envase 10	2	2	2	1

STYLE TAPA SCHUKO PROTECCIÓN INFANTIL PORTAETIQUETAS

BLANCO P. 5UH1273-2WH01	PLATINO M. 5UH1273-2PM01	ANTRACITA C. 5UH1273-2AC01	CHOCOLATE 5UH1273-2CH01	ROJO 5UH1273-2RD01
Envase 1	1	1	1	1

STYLE TAPA SCHUKO PROTECCIÓN INFANTIL INDICADOR DE SERVICIO

BLANCO P. 5UH1273-2WH11	PLATINO M. 5UH1273-2PM11	ANTRACITA C. 5UH1273-2AC11	CHOCOLATE 5UH1273-2CH11
Envase 1	1	1	1

STYLE TAPA SCHUKO PROTECCIÓN INFANTIL ETIQUETA INDICADOR Y PROTECTOR DE SOBRETENSION (5UH1300) SUMINISTRADO POR SEPARADO

BLANCO P. 5UH1273-2WH21	PLATINO M. 5UH1273-2PM21	ANTRACITA C. 5UH1273-2AC21	CHOCOLATE 5UH1273-2CH21
Envase 1	1	1	1

Bases de enchufe de seguridad



Toma schuko 2P+T emborne rápido con garras **5UB1101-5B**
Toma schuko 2P+T emborne rápido sin garras **5UB1101-5KK**
Sin tornillos
Para conductores flexibles o rígidos 2,5 mm sistema de embornamiento rápido

Envase 10

STYLE TAPA ABATIBLE SCHUKO PROTECCIÓN INFANTIL



BLANCO P.	PLATINO M.	ANTRACITA C.	CHOCOLATE
5UH1288-4WH	5UH1288-4PM	5UH1288-4AC	5UH1288-4CH
Envase 1	1	1	1

STYLE TAPA ABATIBLE SCHUKO PROTECCIÓN INFANTIL ETIQUETA INDICADOR DE SERVICIO



BLANCO P.	PLATINO M.	ANTRACITA C.	CHOCOLATE
5UH1288-4WH01	5UH1288-4PM01	5UH1288-4AC01	5UH1288-4CH01
Envase 1	1	1	1

STYLE TAPA ABATIBLE SCHUKO PROTECCIÓN INFANTIL ETIQUETA INDICADOR DE SERVICIO



BLANCO P.	PLATINO M.	ANTRACITA C.	CHOCOLATE
5UH1288-4WH11	5UH1288-4PM11	5UH1288-4AC11	5UH1288-4CH11
Envase 1	1	1	1



Base enchufe 2P+T (TT francés) **18572**
Con protección infantil
Emborne por tornillos 16 A 250 V~

Envase 10

Sólo para exportación.

STYLE TAPA SCHUKO PROTECCIÓN INFANTIL



BLANCO P.	PLATINO M.	ANTRACITA C.	CHOCOLATE
5UH1277-2WH	5UH1277-2PM	5UH1277-2AC	5UH1277-2CH
Envase 10	2	2	2



Kit de juntas IP 44 **5TG4318**
Para bases de enchufe
para base de enchufe SCHUKO con tapa abatible DELTA miro y DELTA Style

Envase 1



Lámpara para base SCHUKO con indicador de servicio **5TG7304**
1,5 mA, 230 V AC/ 50 Hz

Envase 1



Repuesto protector de sobretensión **5UH1300**
para bases de enchufe con protección de sobretensión

Envase 1

Siemens DELTA style

Tomas para TV-FM-R/TV-SAT



Toma TV-FM
Serie 2-10 2932
Final serie 2933
Derivación única 2934
 (Fabricante TELEVÉS)

Envase 10


Las tomas de señal para TV y FM cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 16



Toma R/TV-SAT 2 salidas
Serie 6-12 2921
Serie 2-5 2922
Final serie 2923
Derivación única 2924
 (Fabricante TELEVÉS)

Envase 10

Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2



Toma R/TV-SAT 3 salidas 2918
Toma derivación única
 (Fabricante TELEVÉS)

Envase 1

Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2

TAPA TV-FM-R/TV-SAT 2/3 SALIDAS



Envase 1
Envase

BLANCO P.
5TG1338-0WH
10

PLATINO M.
5TG1338-1
1

ANTRACITA C.
5TG1338-0AC
2

CHOCOLATE
5TG1338-0CH
2

Conectores para bases de acceso terminal (BAT) y para informática



Adaptador para 19582-1
1 conector RJ45/RJ11
 (AMP, ITT, etc.)

Envase 10



Toma teléfono conector 19582
hembra 6 vías RJ11 para BAT en redes de
telefonía básica (emborne por perforación
aislante)

Envase 10



Toma conector 19595
hembra 8 vías (ISO 8877) RJ45 Cat. 5E

Envase 10

Toma conector 18586
hembra 8 vías RJ45 Cat. 6
Embornamiento, sin herramienta,
por perforación del aislante

Envase 10

TAPA CONECTOR 1 RJ45



BLANCO P.
5TG2278-2WH01
Envase 10

PLATINO M.
5TG2278-2PM01
1

ANTRACITA C.
5TG2278-2AC01
1

CHOCOLATE
5TG2278-2CH01
1

Conectores y adaptadores para voz y datos



Adaptador para
2 conectores RJ45/RJ11 (AMP, etc.)

19682-1

Envase 10



Toma doble de
conector hembra 8 vías RJ45 Cat. 6
Embornamiento, sin herramienta,
por perforación del aislante

18586-2

Envase 1

TAPA CONECTOR 2 RJ45



BLANCO P.
5TG2278-2WH02
Envase 1

PLATINO M.
5TG2278-2PM02
1

ANTRACITA C.
5TG2278-2AC02
1

CHOCOLATE
5TG2278-2CH02
1

Conectores



Conector AMP RJ11 Cat. 3 6 vías.

Negro

3173-N

Envase 40



Conector AMP modular RJ45 Cat. 6 8 vías

Blanco
Negro

3178-B
3178-N

Envase 25



Conector AMP modular RJ45 Cat. 6 8 vías

Apantallado

3179

Envase 25



Conector SCHRACK modular RJ45


Cat. 6
Blanco

3186-B

Envase 25


Siemens DELTA style

Conectores y adaptadores de voz y datos




Placa soporte para dos conectores informáticos rojo **5TG2078**
Sin garras
Conectores:
– AMP-Tipo 216000-2 y 216005-4
– Krone MT-RJ 7023.1.303-xx, Cat. 6 STP 6830.1.312-xx,
Cat. 6 UTP 6830.1.302-xx, Cat. 6 UTP 6380.1.800-xx,
Cat. 6 UTP 6380.1.810-xx
– Molex KSJ-00033-02/-04
– Radiall R 280 MOD 802/803/804/805/807
– Siemon MX-K-C5-80-ND/-02 ND
– Telegärtner Cat.6 J00029A0036

Envase 1




Placa soporte para dos conectores informáticos negro **5TG2080**
Sin garras
Conectores:
– Leviton 41108, Cat. 5
– Panduit Keystone: KJ 688 Txx, Cat. 6, KJ 5e88 Txx,
Cat. 5e
– Brand Rex GPC Jack F01 3LF

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos amarillo **5TG2081**
Sin garras
Conectores:
– AMP-Tyco: 406372-x Cat. 5; 1116515-1 Cat. 5e;
1339015-1 Cat. 5e; 1375055-x Cat. 6; 1375187-
x Cat. 6; 137188-1 Cat. 6; 1375189-1 Cat. 5e;
137190-x Cat. 5e; 137191-x Cat. 5e; 1375192-x
Cat. 3 RJ11; 1375193-x Cat. 3 RJ11; 1116604-x
Cat. 5e; 188650-3 ... 6; 338038-1 ... 4; 1711342-1;
MTRJ127841-1; MTRJ127842-1
– ASYCO Cat. 5e/6 SFTP
– Kerpen E-Line 600 GG45 Cat. 6 Keystone clip Nr.
9ZE20009
– Nexans LENmark-MJ con keystone clip N429.620

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos naranja **5TG2082**
Sin garras
Conectores:
– Setec: SeSix 501244; UKJ 501292
– Rutenbeck 13900 300
– MMC: MK 6 NB; MK 6 AN; MK 6 FS
– DANCHIEF 568 A/B, Cat. 5
– Radiall R280 MOD 809 y MOD 811
– Hubbel HXJ 5 EBU y UTP
– BTR UTP 130 A 10 I

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos azul **5TG2083**
Sin garras
Conectores:
– Krone Cat. 5 STP 6540.1.1 54.xx, Cat. 5; UTP
6540.1.130.xx;
UTP 6540.1.100.xx

Envase 1

TAPA PARA ADAPTADORES RJ MODULARES



BLANCO P.
5TG1343-0WH



PLATINO M.
5TG1343-1



ANTRACITA C.
5TG1343-0AC



CHOCOLATE
5TG1343-0CH

Envase


1

1

1


1

Conectores y adaptadores de voz y datos



Placa soporte para dos conectores informáticos marrón **5TG2084**
Sin garras
Conectores:
– Siemon MX6-FS

Envase 1




Placa soporte para dos conectores informáticos verde **5TG2058**
Sin garras
Conectores:
– AVAYA Anixter Systimax (Lucent Techn.): M11...en M100 (uitloop), MPS100E Cat. 5, MPS200E + MGS 400 Cat. 6
– Gigaspeed: X10D MGS500, X10D MFP520
– R&M R30511, -2, -3 y -4 con adaptador 310694

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos transparente **5TG2058-1**
Para alojar hasta 2 conectores Modular Jack Plug-in Conn. Amp 216811-1.
Sin garras.

Envase 1




Placa soporte para dos conectores informáticos blanco **5TG2058-2**
Para alojar hasta 2 conectores Modular Jack Plug-in Conn. Nordix/CDT 061110 ao 405302 + 3.
Sin garras.

Envase 1




Placa soporte para dos conectores informáticos gris **5TG2058-3**
Para alojar hasta 2 conectores Lexcom Jack modulares.
Sin garras.

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos plata **5TG2058-4**
Para alojar hasta 2 conectores Jack Modulares 3m Volition
Sin garras.

Envase 1



Placa soporte para dos conectores informáticos beige **5TG2098**
Sin garras
Conectores:
– BTR: E-DAT módulo N°. 130910-I
– Daetwyler: Unilan MS 1/8 Cat. 6 (equivalente a jack BTR)

Envase 1

TAPA PARA ADAPTADORES RJ MODULARES



BLANCO P.
5TG1343-0WH



PLATINO M.
5TG1343-1



ANTRACITA C.
5TG1343-0AC



CHOCOLATE
5TG1343-0CH

Envase

1


1

1

1

Siemens DELTA style

Conectores y adaptadores de voz y datos



Toma telefónica sencilla RJ12
clase 3, 8 vías, 8 contactos **5TG2417**
 Marca Rutenbeck. Toma con inclinación 45°
 Conexión por tornillo
 Sin blindaje
 Soporta RDSI

Envase 1



Toma doble RJ12 inclinada
8 contactos clase 3 **5TG2406**
 Marca Rutenbeck. Toma con inclinación 45°
 RJ11/12 y RJ45 8 vías, 8 contactos clase 3
 Toma inclinada a 45°

Envase 1



Toma RJ45 Cat.6E apantallada
STP, tipo UAE, marca Rutenbeck
Simple **5TG2026-1**
Doble **5TG2026-2**
 · Salida trasera de cable regulable (+/- 30°)
 · Terminales LSA para cables 0.4 -0.63 mm Ø, AWG 26 -22
 · Cat.6/Clase E según DIN EN 60
 · Toma inclinada 45°

Envase 1



Toma RJ45 Cat.6E sin apantallar
UTP, tipo UAE, marca Rutenbeck
Simple **5TG2027-1**
Doble **5TG2027-2**
 · Terminales LSA para cables 0.4 -0.63 mm Ø, AWG 26 -22
 · Cat.6/Clase A según ISO/IEC 11801:2011-06, DIN EN 50 173-1:2011-09, TIA/EIA-568-B.2-10 2008.
 · Toma inclinada 45°

Envase 1

TAPA TOMAS INCLINADAS RJ45, SIMP/DOBLES RUTENBECK

BLANCO P. 5TG1394-0WH	PLATINO M. 5TG1394-1	ANTRACITA C. 5TG1394-0AC	CHOCOLATE 5TG1394-0CH
Envase 1	1	2	2

TAPA TOMAS INCLINADAS RJ45, SIMP/DOBLES RUTENBECK CON PORTAETIQUETAS

BLANCO P. 5TG1395-0WH	PLATINO M. 5TG1395-1	ANTRACITA C. 5TG1395-0AC	CHOCOLATE 5TG1395-0CH
Envase 1	1	2	2

Conectores multimedia



Cargador USB **18579**
 Para carga y alimentación de dispositivos móviles.
 Dos conexiones USB, tipo A. Tensión alimentación: 100 - 240 Vac. Tensión de salida 5 Vdc. Corriente de salida 2100 mA

Envase 1

TAPA PARA TOMAS MULTIMEDIA

BLANCO P. 5TG1342-0WH	PLATINO M. 5TG1342-1	ANTRACITA C. 5TG1342-0AC	CHOCOLATE 5TG1342-0CH
Envase 1	1	1	1

Conectores multimedia



Conector HDMI tipo A
Emborme por tornillos
Blanco
Beige
Gris

18578-HDMI
18578-HDMI-A
18578-HDMI-G

Envase 1



Conector VGA
Longitud máxima del cable 30 m.
(en función del tipo de cable)
Emborme por tornillos
Blanco
Beige
Gris

18578-VGA
18578-VGA-A
18578-VGA-G

Envase 1



Conector USB tipo A
Compatible con USB 2.0
(Emborme por tornillos)
Blanco
Beige
Gris

18578-USB
18578-USB-A
18578-USB-G

Envase 1



NUEVO

Cargador doble USB **5TG2025-3**
Tensión de entrada: 100-250VAC 50-60Hz
2 Tomas USB Tipo A:
Tensión de salida por toma: 5V DC
Corriente total máx.: 2,1A
Consumo en Stand-by: < 200mW acorde a la
directiva europea ErP
Protección de cortocircuito
Protección de temperatura
Normas y certificados:
CE declaración de conformidad, con EN 62368-1

Envase 1

Consultar disponibilidad



Sonido



Conectores altavoces
Simple **5TG2467-2**
Estereo **5TG2468-2**

Envase 1



Potenciómetro regulador de volumen
3 W, 27 Ω, mono



Control de temperatura

Termostato de ambiente*



Termostato electrónico, suelo radiante*

Control electrónico de temperatura para sistemas de calefacción, por ejemplo: sistemas de suelo radiante eléctrico, baños, techos, mármoles y paredes radiantes.

Tensión: 230 V ~, 50 Hz

Sensor: externo o interno+externo (monitor).

Sensor de suelo incluido en el envase. Capacidad de corte: 16(2) A

Rango de consigna: 10 to 50 °C (escala 1 a 5)

Indicaciones (LEDs): calefacción en marcha (red) y modo eco activado (green).

Extensión del sensor: hasta 50 m solo con cable 0.5 mm², con doble aislamiento.

Nota: Debe asegurarse que el cableado del sensor va dentro de una conducción protectora. No es posible el cableado del sensor en paralelo con líneas que conduzcan corrientes alternas.



*Para style se deben instalar con el adaptador para mecanismos de 55x55 mm

Adaptador para mecanismos de 55x55mm



Zumbadores e indicadores luminosos



Módulo zumbador

- Blanco polar
- Platino metalizado
- Carbono metalizado

5TG9875-8WH
5TG9875-8PM
5TG9875-8CM

230V
Envase 1



Indicador luminoso LED

90...240 V AC, 50/60 Hz
1 W, posición vertical u horizontal
• Blanco
• Azul
• Rojo
• Verde

5TG9880-3
5TG9880-4
5TG9880-5
5TG9880-6

Envase 1

ADAPTADORES M-SYSTEM 1MM

BLANCO P. 5TG1391-0WH	PLATINO M. 5TG1391-1	ANTRACITA C. 5TG1391-0AC	CHOCOLATE 5TG1391-0CH
Envase 1	1	1	1

ADAPTADORES M-SYSTEM 2MM

BLANCO P. 5TG1392-0WH	PLATINO M. 5TG1392-1	ANTRACITA C. 5TG1392-0AC	CHOCOLATE 5TG1392-0CH
Envase 1	1	1	1

Mecanismos varios



Pulsador

5TD2120

Envase 1



Pulsador-conmutador

Común para todas las series DELTA

5TD2123

Envase 1

TECLA TIRADOR DE CORDÓN

BLANCO P. 5TG7151-0WH	PLATINO M. 5TG7151-1	ANTRACITA C. 5TG7151-0AC	CHOCOLATE 5TG7151-0CH
Envase 1	1	1	1

Style tapa ciega

TAPA CIEGA STYLE

BLANCO P. 5TG1330-0WH	PLATINO M. 5TG1330-1	ANTRACITA C. 5TG1330-0AC	CHOCOLATE 5TG1330-0CH
Envase 10	1	2	2

Style salida de cable

SALIDA DE CABLE STYLE

BLANCO P. 5TG1335-0WH	PLATINO M. 5TG1335-1	ANTRACITA C. 5TG1335-0AC	CHOCOLATE 5TG1335-0CH
Envase 10	1	2	2

Siemens DELTA style

Marcos de style



BLANCO
POLAR

Envase

□ 5TG1321-0WH 10

□□ 5TG1322-0WH 10

□□□ 5TG1323-0WH 10

□□□□ 5TG1324-0WH 1

□□□□□ 5TG1325-0WH 1



PLATINO
METALIZADO

Envase

□ 5TG1321-1 1

□□ 5TG1322-1 1

□□□ 5TG1323-1 1

□□□□ 5TG1324-1 1

□□□□□ 5TG1325-1 1



ANTRACITA
COSSO

Envase

□ 5TG1321-0AC 1

□□ 5TG1322-0AC 1

□□□ 5TG1323-0AC 1

□□□□ 5TG1324-0AC 1

□□□□□ 5TG1325-0AC 1



CHOCOLATE

Envase

□ 5TG1321-0CH 1

□□ 5TG1322-0CH 1

□□□ 5TG1323-0CH 1

□□□□ 5TG1324-0CH 1

□□□□□ 5TG1325-0CH 1

Marcos intermedios style

Para mecanismos de 51x51 mm - Para adaptar mecanismos de otros fabricantes



BLANCO
POLAR

Envase

□ 5TG1326-0WH 1



PLATINO
METALIZADO

Envase

□ 5TG1326-1 1



ANTRACITA
COSSO

Envase

□ 5TG1326-0AC 1



CHOCOLATE

Envase

□ 5TG1326-0CH 1

Para mecanismos de 55x55 mm - Para adaptar mecanismos de otros fabricantes



BLANCO
POLAR

Envase

□ 5TG1327-0WH 1



PLATINO
METALIZADO

Envase

□ 5TG1327-1 1



ANTRACITA
COSSO

Envase

□ 5TG1327-0AC 1



CHOCOLATE

Envase

□ 5TG1327-0CH 1

Para mecanismos de 61x61 mm - Para adaptar mecanismos de otros fabricantes



BLANCO
POLAR

Envase

□ 5TG1328-0WH 1



PLATINO
METALIZADO

Envase

□ 5TG1328-1 1



ANTRACITA
COSSO

Envase

□ 5TG1328-0AC 1



CHOCOLATE

Envase

□ 5TG1328-0CH 1

Caja de superficie IP20 line/style



Caja de superficie

- Blanco polar

– Sencillo, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm

5TG2901-0WH

– Doble 155 mm x 84 mm x 42,5 mm

5TG2902-0WH

– Triple 226 mm x 84 mm x 42,5 mm

5TG2903-0WH

Envase 1

- Platino

– Sencillo, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm

5TG2901-1

– Doble 155 mm x 84 mm x 42,5 mm

5TG2902-1

– Triple 226 mm x 84 mm x 42,5 mm

5TG2903-1

Envase 1

Entradas plásticas para caja de superficie IP20 line/style



Pasacables para canaleta

(1 juego contiene 10 uds)

- Blanco polar

5TG2905-0WH

Envase 1 juego



Pasacables para cable

(1 juego contiene 10 uds)

- Blanco polar

5TG2904-0WH

Envase 1 juego

Caja universal enlazable con tornillos 60mm



Universal enlazable

Material termoplástico

2373-I

Envase 640



Tapa protección

Permite localizar la caja después de enlucir

2374-I

Envase 1000



Garra

Para bastidores metálicos

Bolsa con 50 garras y
50 tornillos
para montar 25 bastidores

16-GAR

Nota: Consultar en la tarifa publicada en nuestra web www.bjc.es disponibilidad de mecanismos con garras que se identifican con -X tras el código del mecanismo.

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

Fuentes de alimentación



**Fuente de alimentación
N125/02 160 mA (4 módulos)** 5WG1125-1AB02
Tipo: N 125/02



**Fuente de alimentación
N125/12 320 mA (4 módulos)** 5WG1125-1AB12
Tipo: N 125/12



**Fuente de alimentación
N125/22 640 mA (4 módulos)** 5WG1125-1AB22
Tipo: N 125/22



**Fuente de alimentación
descentralizada de 80 mA,** 5WG1125-4AB23
Tipo: RL 125/23
Tipo RL para cajas de montaje modular AP 641 o en
caja de montaje modular individual AP118



**Fuente alimentación
tipo JB de 80 mA** 5WG1125-4CB23
Tipo: JB 125C23
Para montaje en el interior o anexas a cajas de
conexión tipo UL/NEMA mediante conector
roscado de 1/2". Tensión de alimentación de 120 V CA
50...60 Hz.

Acopladores de línea



**Acoplador de línea-área
N 140/13 (2 módulos)** 5WG1140-1AB13
Tipo: N 140/13
Permite intercambio de datos entre 2 líneas EIB y para
conexión entre líneas de áreas y la línea principal o
backbone de interconexión entre áreas EIB.

Interface de comunicación



Interface de comunicación **5WG1148-1AB12**
Tipo: N 148/12
Comunicación: USB 2.0 y compatible con USB 3.0.
Tipo: N / Módulos: 1
Alimentación: Bus

Interface de comunicación **5WG1148-1AB22**
Tipo: N 148/22
Comunicación: ETHERNET
Tipo: N / Módulos: 2
Alimentación: Bus y 24V DC
Enlaces tunneling: 4

Interface de comunicación **5WG1146-1AB02**
Tipo: N 146/02
Comunicación: ETHERNET
Tipo: N / Módulos: 2
Alimentación: Bus y 24V DC
Func. acoplador de línea: Sí
Enlaces tunneling: 4



Interface de comunicación **5WG1143-1AB01**
Tipo: N 143
Comunicación: KNX / ETHERNET / BACNET IP (Servidor)
Tipo: N / Módulos: 4
Alimentación: Bus y 24V DC
Enlaces tunneling: 1

Interface de comunicación **5WG1152-1AB01**
Tipo: N 152
Comunicación: ETHERNET
Tipo: N / Módulos: 4
Alimentación: Bus y 24V DC
Enlaces tunneling: 1
Reloj Func. tiempo Lóg. Escenas: Sí
Web Server: Sí



Interface de comunicación **5WG1148-1AB23**
Tipo: N 148/23
Comunicación: Ethernet
Tipo: N / Módulos: N/1
Alimentación: Bus y 24V DC
Enlaces tunneling: 4
KNX Secure: Sí
SD Slot: Sí

Interface de comunicación **5WG1146-1AB03**
Tipo: N 146/03
Comunicación: Ethernet
Tipo: N / Módulos: N/1
Alimentación: Bus y 24V DC
Func. acoplador de línea: Sí
Enlaces tunneling: 4
KNX Secure: Sí
SD Slot: Sí

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

Pulsadores táctiles sobre cristal TSG



Unidad sensorica simple 5WG1211-2DB01

Tipo: UP 211/01
Disponen de un LED RGB regulable y multicolor por cada botón, que puede usarse como luz de orientación. Botones en disposición vertical.

Cubierta sensor táctil simple blanca 5WG1211-8DB11

Tipo: UP 211/11
No es necesario la utilización de ningún marco adicional. Para montaje sobre unidad sensorica simple UP 211/01.

Cubierta sensor táctil simple negra 5WG1211-8DB21

Tipo: UP 211/21
No es necesario la utilización de ningún marco adicional. Para montaje sobre unidad sensorica simple UP 211/01.



Unidad sensorica doble 5WG1212-2DB01

UP 212/01
Disponen de un LED RGB regulable y multicolor por cada botón, que puede usarse como luz de orientación. Botones en disposición vertical.

Cubierta sensor táctil doble blanca 5WG1212-8DB11

Tipo: UP 212/11
No es necesario la utilización de ningún marco adicional. Para montaje sobre unidad sensorica simple UP 212/01.

Cubierta sensor táctil doble negra 5WG1212-8DB21

UP 212/21
No es necesario la utilización de ningún marco adicional. Para montaje sobre unidad sensorica simple UP 212/01.



Unidad sensorica cuádruple 5WG1213-2DB01

Tipo: UP 213/01
Disponen de un LED RGB regulable y multicolor por cada botón, que puede usarse como luz de orientación. Botones en disposición vertical.

Cubierta sensor táctil cuádruple blanca 5WG1213-8DB11

Tipo: UP 213/11
Cubierta sensor táctil cuádruple blanca. No es necesario la utilización de ningún marco adicional. Para montaje sobre unidad sensorica simple UP 213/01.

Cubierta sensor táctil cuádruple negra 5WG1213-8DB21

Tipo: UP 213/21
No es necesario la utilización de ningún marco adicional. Para montaje sobre unidad sensorica simple UP 213/01.




Pulsadores DELTA miro – DELTA line



Pulsador UP 221 **5WG1221-2DB33**
Tipo: UP 221/33
Simple, neutro aluminio metalizado
con LED para Status.

NUEVO Kits para cambio de color (no incluye mecanismo).



Consultar disponibilidad

Para cambios de color, se recomienda adquirir la versión en blanco Titan 5WG1221-2DB13 junto con el código de kit de color.



Pulsador UP 222 **5WG1222-2DB33**
Tipo: UP 222/33
Simple, neutro aluminio metalizado
con LED para Status.

NUEVO Kits para cambio de color (no incluye mecanismo).



Consultar disponibilidad

Para cambios de color, se recomienda adquirir la versión en blanco Titan 5WG1222-2DB13 junto con el código de kit de color.



Pulsador UP 223 **5WG1223-2DB33**
Tipo: UP 223/33
Triple, neutral aluminio metalizado
con LED para Status.

Pulsador UP 223 **5WG1223-2AB34**
Tipo: UP 223/34
Triple, neutral aluminio metalizado
con LED para Status y sensor de temperatura.

Pulsador UP 223 **5WG1223-2DB35**
Tipo: UP 223/35
Triple, neutral aluminio metalizado
con LED para Status y receptor / decodificador IR.

NUEVO Kits para cambio de color (no incluye mecanismo).



Consultar disponibilidad

Para cambios de color, se recomienda adquirir la versión en blanco Titan 5WG1223-2xx1x junto con el código de kit de color.

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

Pulsadores DELTA style



Pulsador simple UP 285

5WG1285-2DB43

Tipo: UP 285/43

Referencia en color platino
metalizado con LED para Status.

NUEVO Kits para cambio de color (no incluye mecanismo).



BLANCO P.
KIT-UP285

Envase
1



ANTRACITA C.
KIT-UP285-AC

1



CHOCOLATE
KIT-UP285-CH

1

Consultar disponibilidad

Añadir: "Para cambios de color, se recomienda adquirir la versión en blanco Titan 5WG1285-2DB13 junto con el código de kit de color.



Pulsador doble UP 286

5WG1286-2DB43

Tipo: UP 286/43

Referencia en color platino
metalizado con LED para Status.

NUEVO Kits para cambio de color (no incluye mecanismo).



BLANCO P.
KIT-UP286

Envase
1



ANTRACITA C.
KIT-UP286-AC

1



CHOCOLATE
KIT-UP286-CH

1

Consultar disponibilidad

Añadir: "Para cambios de color, se recomienda adquirir la versión en blanco Titan 5WG1286-2DB13 junto con el código de kit de color.



Pulsador UP 287

5WG1287-2DB43

Tipo: UP 287/43

Cuádruple, referencia platino
metalizado con LED para Status.

Pulsador UP 287

5WG1287-2AB44

Tipo: UP 287/44

Cuádruple, referencia platino
metalizado con LED para Status
y sensor de temperatura.

Pulsador UP 287

5WG1287-2DB45

Tipo: UP 287/45

Cuádruple, referencia platino
metalizado con LED para Status
y receptor / decodificador IR.

NUEVO Kits para cambio de color (no incluye mecanismo).



BLANCO P.
KIT-UP287

Envase
1



ANTRACITA C.
KIT-UP287-AC

1



CHOCOLATE
KIT-UP287-CH

1

Consultar disponibilidad

Añadir: "Para cambios de color, se recomienda adquirir la versión en blanco Titan 5WG1287-2xx1x junto con el código de kit de color.

Acopladores de bus para pulsadores KNX (para gamas TSG, i-system y style)



Acoplador de bus 5WG1117-2AB12

Tipo: UP 117/12

Acoplador de bus UP 117 para pulsadores KNX.

Interfaz para pulsadores



Interface para pulsadores / interruptores UP 220/21. 5WG1220-2AB21

Tipo: UP 220/21

Conecta hasta 2 interruptores o pulsadores convencionales con contactos libres hasta una distancia máxima de 10 metros.



Interface para pulsadores / interruptores UP 220/31. 5WG1220-2DB31

Tipo: UP 220/31

Conecta hasta 4 interruptores o pulsadores convencionales con contactos libres hasta una distancia máxima de 10 metros.

Interfaz pulsadores DALI



Interface de 4 pulsadores DALI 5WG1141-2AB71

Tipo: U P141/71

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

Interface de comunicación



Interface de comunicación **5WG1152-1AB01**
Tipo: N152
Comunicación: Ethernet
Tipo: N / Módulos: 4
Alimentación: Bus y 24V DC
Enlaces tunneling: 1

Sondas de temperatura



Sonda de temperatura **S55624-H104**
Tipo: QMX3.P40
Sensor: T/HR
Control PID para temperatura: Sí
Valor umbral para hr y CO₂: Sí
Color: Blanco titán

Tipo: QMX3.P70
Sensor: T/HR/ CO₂
Control PID para temperatura: Sí
Valor umbral para hr y CO₂: Sí
Color: Blanco titán
Display con pulsadores HVAC
(presencia, modo operación, ventilador)

Visualización




Unidad de control de ambiente
UP 227 **5WG1227-2AB11**
Tipo: UP 227/11
Display de control KNX, con pantalla de 96 x 128 pixels y display LCD.

Bastidor de montaje **S55720-S161**
Tipo: UP 227/81
Bastidor de montaje de la unidad UP227.

Pantallas táctiles

Datos técnicos

TFT - Color 320 x 640 Pixel, 1/4 VGA. Resolución: 263k (R,G,B - 6 Bit).
Tamaño 5,7". Intensidad luminosa: 280cd/m2.
110 funciones KNX (50 Funciones estándar y 60 funciones adicionales).
Programación de eventos con horario semanal para objetos con funciones estándar / avanzadas.
Simulación de presencia para todos los objetos de comunicación registrados en la programación semanal.
Control de escenas para objetos en funciones estándar / avanzadas.
Funciones lógicas para objetos en funciones avanzadas. Visualización de alarmas con hasta 16 informes de alarma.
Protección individual de la página mediante contraseña. Reloj integrado que visualiza fecha y hora.
Peso: 420 g. Dimensiones: (Al x An x P) 161,5 X 135 64mm.



Pantalla Táctil **5WG1588-2AB13**
Tipo: UP 588/13
Color 5,7" UP588/13 230V AC



Pantalla Táctil **5WG1588-2AB23**
Tipo: UP 588/23
Color 5,7" UP588/23 24V ACDC

Accesorios para pantallas táctiles



Marco **5WG1588-8AB12**
Tipo: 588/12
Marco de diseño para pantallas táctiles UP 588/13 ó UP 588/23, aluminio anodizado.

Marco **5WG1588-8AB13**
Tipo: 588/13
Marco de diseño para pantallas táctiles UP 588/13 ó UP 588/23, acero inoxidable.

Marco **5WG1588-8AB14**
Tipo: 588/14
Marco de diseño para pantallas táctiles UP 588/13 ó UP 588/23, cristal negro.

Marco **5WG1588-8AB15**
Tipo: 588/15
Marco de diseño para pantallas táctiles UP 588/13 ó UP 588/23 cristal blanco.



Caja de empotrar **5WG1588-8EB01**
Tipo: 588/01
Para instalar los paneles táctiles UP 588/13 ó UP 588/23

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

Dispositivos para el control en lazo cerrado de iluminación para instalación en techo



Control de luminosidad **5WG1258-2DB12**
 Tipo: UP 258D12
 Control a dos puntos
 Sensor lux (transmite al bus)
 Ángulo detección: 360°
 Rango detección (m): 5,5 x 5,5
 Detección de presencia
 Altura recomendada: 2,5
 Color: Blanco



Control de luminosidad **5WG1258-2EB22**
 Tipo: UP 258E22
 Control Luz Constante
 Sensor lux (transmite al bus)
 Ángulo detección: 360°
 Rango detección (m): 5,5 x 5,5
 Detección de presencia
 Altura recomendada: 2,5
 Color: Blanco



Control de luminosidad **5WG1255-2DB21**
 Tipo: UP 255D21
 Control Luz Constante
 Control a dos puntos
 Sensor lux (transmite al bus)
 Altura recomendada: 2,5
 Color: Blanco

Accesorios para detectores de movimiento UP258 y sondas de lux UP255



Mando a distancia IR **5WG1255-7AB11**
 Tipo: S 255/11
 Para "Sensor controlador de luminosidad"



Caja de montaje en superficie **5WG1258-7EB01**
 Tipo: AP 258E01
 Para sondas UP 255D21

Dispositivos para el control en lazo abierto de iluminación



Dispositivo **5WG1254-3EY02**
 Tipo: AP 254/02
 Lux
 Temperatura
 Fachadas: 4



Dispositivo **5WG1257-3AB51**
 Tipo: AP 257/51
 Lux
 Viento
 Crepuscular
 Temperatura
 Central meteorológica
 Fachadas: 3



Dispositivo **5WG1257-3AB61**
 Tipo: AP 257/61
 GPS
 Lux
 Viento
 Lluvia
 Crepuscular
 Temperatura
 Seguimiento solar
 Central meteorológica
 Fachadas: 8
 Alimentación auxiliar 24 V CC



Dispositivo **5WG1257-3AB22**
 Tipo: AP 257/22
 GPS
 Lux
 Viento
 Lluvia
 Crepuscular
 Temperatura
 Seguimiento solar
 Fachadas: 8
 Alimentación auxiliar 24 V CC

Sensores IR



Emisor de mano de infrarrojos **5WG1425-7AB72**
Tipo: S 425/72
De 8 canales, S 425



Receptor de infrarrojos, S 450 **5WG1450-7AB03**
Tipo: S 450/03
Recibe las señales emitidas por los emisores de mano o de pared, las amplifica y las reenvía en forma de señales eléctricas a los actuadores KNX.

Entradas binarias



		Características			Programación					
	Tipo	N° Entradas	Voltaje entradas	Módulos	Alimentación	Max. Dist cable (m)	Max. Dir. Grupos	Max Asignaciones	Trans ante recuper. bus	Referencia
MONTAJE CARRIL DIN	N 262E01	8	libres tensión	6	230V AC	100	97	97	•	5WG1262-1EB01
	N 262E11	16	libres tensión	6	230V AC	100	97	97	•	5WG1262-1EB11
	N 263E01	8	12..230V AC/DC	6	230V AC	100	97	97	•	5WG1263-1EB01
	N 263E11	16	12..230V AC/DC	6	230V AC	100	97	97	•	5WG1263-1EB11
	N 264E11	16	(8 libres tensión) (8 12..230V AC/DC)	6	230V AC	100	97	97	•	5WG1264-1EB11
CONTROL BOX	RL 260/23	4	12..230V AC/DC	Control Box	Bus	100	120	120	•	5WG1260-4AB23
NEMA UL	JB 260C23	4	12..230V AC/DC	Caja UL/NEMA	Bus	100	120	120	•	5WG1260-4CB23

Actuadores mixtos



		Características					Programación					
	Tipo	N° Salidas	N° Entradas	Amperaje Salidas (A)	Módulos	Acción manual	Alimentación	Funciones lógicas	Max. Dir. Grupos	Max Asignaciones	Comport. config. fallo bus	Referencia
MONTAJE RAIL	N 501/01	4 para persianas	8 entradas tensión	6	8	electrónica	230V AC	•	220	220		5WG1501-1AB01
	N 502/02	8	8 entradas tensión	16	N/8	electrónica	230V AC	•	120	120	•	5WG1502-1AB02
MONTAJE EMPOTRADO	UP 511/10	1	2 entradas binarias	16	UP	sin acción man.	Bus	•	26	27	•	5WG1511-2AB10
	UP 562/31	2	2 entradas binarias	6	UP	sin acción man.	Bus	•	26	27	•	5WG1562-2AB31

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

Cajas Room BOX



Caja de montaje
Tipo: AP 118/01
Caja de montaje modular individual AP118 para módulos RS/RL.

5WG1118-4AB01



Caja de montaje
Tipo: AP 641
Caja de montaje modular para 8 módulos AP641 para módulos RS/RL.

5WG1641-3AB01

Salidas binarias



N530D31



N534D51



N534D61

		Características				Programación						Referencia
	Tipo	Nº Salidas	Tipo / Módulos	Amperaje (A)	Cargas tipo	Acción Manual	Alimentación	Funciones lógicas	Max. Dir. Grupos	Max Asignaciones	Comp. config. ante fallo bus	
MONTAJE CARRIL DIN	N 530D31	4	N/4	6	AX	mecánica	230V AC	•	2.000	2.000	•	5WG1530-1DB31
	N 530D51	8	N/8	6	AX	mecánica	230V AC	•	2.000	2.000	•	5WG1530-1DB51
	N 530D61	12	N/12	6	AX	mecánica	230V AC	•	2.000	2.000	•	5WG1530-1DB61
	N 532D31	4	N/4	10	AX	mecánica	230V AC	•	2.000	2.000	•	5WG1532-1DB31
	N 532D51	8	N/8	10	AX	mecánica	230V AC	•	2.000	2.000	•	5WG1532-1DB51
	N 532D61	12	N/12	10	AX	mecánica	230V AC	•	2.000	2.000	•	5WG1532-1DB61
	N 534D31	4	N/4	16	AX	mecánica	230V AC	•	2.000	2.000	•	5WG1534-1DB31
	N 534D51	8	N/8	16	AX	mecánica	230V AC	•	2.000	2.000	•	5WG1534-1DB51
	N 534D61	12	N/12	16	AX	mecánica	230V AC	•	2.000	2.000	•	5WG1534-1DB61

Salidas binarias



UP511/10

RL512/23

N567/___

N512C01

N 562/11 y /21

JB 513C23

		Características				Programación							
	Tipo	N° Salidas	Tipo / Módulos	Amperaje (A)	Cargas tipo	Acción Manual	Alimentación	Medic. Cte.	Funciones lógicas	Max. Dir. Grupos	Max Asignaciones	Comp. config.	Referencia
MONTAJE CARRIL DIN	N 567/22	16	N/8	10	R	electrónica	230V AC		•	106	106		5WG1567-1AB22
	N 512C01	8	N/8	16	C	mecánica	Bus	UL	•	52	52	•	5WG1512-1CB01
	N 562/11 ⁽¹⁾	3	N/3	10	AX	electrónica	Bus	•	•	511	511	•	5WG1562-1AB11
	N 562/21 ⁽²⁾	3	N/3	10	AX	electrónica	Bus	•	•	511	511	•	5WG1562-1AB21
	N 512/11 ⁽¹⁾	3	N/3	16	AX	electrónica	Bus	•	•	511	511	•	5WG1512-1AB11
	N 512/21 ⁽²⁾	3	N/3	16	AX	electrónica	Bus	•	•	511	511	•	5WG1512-1AB21
	N 513/11 ⁽¹⁾	3	N/3	20	AX	electrónica	Bus	•	•	511	511	•	5WG1513-1AB11
	N 513/21 ⁽²⁾	3	N/3	20	AX	electrónica	Bus	•	•	511	511	•	5WG1513-1AB21
MONT. EMPOTRADO	UP 510/03	2	UP para puls.	10	R	sin acción man.	Bus		•	120	120	•	5WG1510-2AB03
	UP510/13	2	UP	10	R	sin acción man.	Bus		•	120	120	•	5WG1510-2AB13
CONTROL BOX	RS 510/23	2	RS	10	R	sin acción man.	Bus		•	120	120	•	5WG1510-2AB23
	RL 512/23	1	RL	16	AX	sin acción man.	Bus		•	120	120	•	5WG1512-4AB23
	RL 513/23	3	RL	6	R	sin acción man.	Bus		•	120	120	•	5WG1513-4DB23
Caja UL/ NEMA	JB 510C23	2	JB	10	R	sin acción man.	Bus	UL	•	120	120	•	5WG1510-4CB23
	JB 512C23	1	JB	20	AX	sin acción man.	Bus	UL	•	120	120	•	5WG1512-4CB23
	JB 513C23	3	JB	6	R	sin acción man.	Bus	UL	•	120	120	•	5WG1513-4CB23

⁽¹⁾ Módulo maestro

⁽²⁾ Módulo esclavo

NOTA: cada módulo maestro puede combinarse con hasta 4 módulos esclavos de cualquier tipo.

Salidas binarias con detección de corriente



N535D31

N535D51

N535D61

	Características				Programación					
Tipo	N° Salidas	Tipo / Módulos	Amperaje (A)	Cargas tipo	Detec. cte.	Acción Manual	Alimentación	Funciones lógicas	Comp. Config ante fallo bus	Referencia
N 535D31	4	N/4	16	AX	•	mecánica	230V AC	•	•	5WG1535-1DB31
N 535D51	8	N/8	16	AX	•	mecánica	230V AC	•	•	5WG1535-1DB51
N 535D61	12	N/12	16	AX	•	mecánica	230V AC	•	•	5WG1535-1DB61

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

Reguladores de incandescencia



RS525/23 UP525/13 UP525/03 JB525C23 5WG1528-1DB01

		Características		Programación						
	Tipo	Potencia	Tipo / Módulos	Alimentación	Long. máx.	Compatible cargas LED	Escenas	Max. Dir. Grupos	Max. Assignac.	Referencia
MONTAJE CARRIL DIN	N 528D01	1 x 500VA 2 x 300VA	N/4	Bus	100	•	•	127	127	5WG1528-1DB01
	N 554D31	1 x 1.000VA 4 x 300VA	N/8	Bus	100	•	•	240	240	5WG1554-1DB31
MONTAJE EMPOTRADO	UP 525/03	10 ... 250VA	UP para pulsador	Bus			•	120	120	5WG1525-2AB03
	UP 525/13	10 ... 250VA	UP	Bus			•	120	120	5WG1525-2AB13
	UP 525/31	50 ... 210VA	UP	Bus		x2 ent. binarias	•	26	27	5WG1525-2AB31
CONTROL BOX	UP 525/23	10 ... 250VA	RS	Bus			•	120	120	5WG1525-2AB23
Caja UL/ NEMA	JB 525C23	10 ... 250VA	JB	Bus			•	120	120	5WG1525-4CB23

(1) Módulo maestro

(2) Módulo esclavo

NOTA: cada módulo maestro puede combinarse con hasta 5 módulos esclavos de cualquier tipo, con una distancia entre primer y último módulo de 2 metros.

Reguladores de fluorescencia



N525 N526/02 N141/21 JB26C23

	Características			Programación							
Tipo	Tipo / Módulos	Salidas / Número	Nº Máximo balastos por salida 58W	Contacto relés	Conex sensores DALI	Fallo lámpara, balastos, horas,...	Programac. individual por balastro	Escenas	Max. Dir. Grupos	Max. Assignac.	Referencia
JB 526C23	JB	1-10V / 2	60	2				•	120	120	5WG1526-4CB23
JB 527C23	JB	1-10V / 1	60	1				•	120	120	5WG1527-4CB23
N 526/02	N/6	1-10V / 3	50	3				•	35	47	5WG1526-1AB02
N 536D31	N/4	1-10V / 4	-	4				•	2000	2000	5WG1536-1DB31
N 536D51	N/8	1-10V / 8	-	8				•	2000	2000	5WG1536-1DB51
N 525E01	N/4	DALI / 8	8					•	108	107	5WG1525-1EB01
N 141/03	N/4	DALI / 1	64		•	•	•	•	4500	4500	5WG1141-1AB03
N 141/31	N/4	DALI / 2	64		•	•	•	•	3000	3000	5WG1141-1AB31
N 141/21	N/4	DALI / 2	64		•	•	•	•	4500	4500	5WG1141-1AB21

Actuadores de persianas



N501 N523/____ RL 521/23 UP 520/13 UP 520/03 JB525C23

		Características		Programación					
	Tipo	Canales - Cte. contacto (A)	Tipo / Módulos	Alimentación	Detec. posic. final	Adicional	Seguimiento solar	Escenas	Referencia
MONTAJE CARRIL DIN	N 543D31	4/6	N/4	Bus	•	Func. lóg.	•	•	5WG1543-1DB31
	N 543D51	8/6	N/8	Bus	•	Func. lóg.	•	•	5WG1543-1DB51
	N 523/04	4/6	N/4	230V AC			•		5WG1523-1AB04
	N 524/01	4/1	N/4	24V AC			•		5WG1524-1AB01
	N 501/01	4/6	N/8	230V AC		x8 entr. tensión	•	•	5WG1501-1AB01
MONTAJE EMPOTRADO	UP 520/03	1/6	UP para pulsador	Bus	•		•	•	5WG1520-2AB03
	UP 520/13	1/6	UP	Bus	•		•	•	5WG1520-2AB13
	UP 520/31	1/6	UP	Bus		x2 entr. binarias			5WG1520-2AB31
CONTROL BOX	RS 520/23	1/6	RS	Bus	•		•	•	5WG1520-2AB23
	RL 521/23	2/6	RL	Bus	•		•	•	5WG1521-4AB23
Caja UL/ NEMA	JB 520C23	2/6	RL	Bus	•	UL	•	•	5WG1520-4CB23
	JB 521C23	2/6	RL	Bus	•	UL	•	•	5WG1521-4CB23

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

HVAC



RS 510K23

	Tipo	Descripción	Salidas	Entradas	Módulos	Referencia
CONTROL BOX	RS 510/23	Módulo de 2 salidas para el control actuadores electro térmicos	2 x 24...230 V CA ó 24 V CC		RS	5WG1510-2KB23

Sondas de temperatura empotradas



AQR2570NF



AQR2530NNW

Modulo frontal / Tipo	Rango de humedad	Rango temperatura	Indicación calidad de aire	Referencia
AQR2530NNW				S55720-S137
AQR2532NNW		0 .. 50°C		S55720-S136
AQR2533NNW	0...100% hr			S55720-S140
AQR2535NNW	0...100% hr	0 .. 50°C		S55720-S141
AQR2535NNWQ	0...100% hr	0 .. 50°C	LED	S55720-S219
Modulo Base / Tipo	Rango calidad de aire	Estándar	Medida	Referencia
AQR2570NF		CEE/VDE	70,8 X 70,8 mm	S55720-S203
AQR2576NF	0 ... 5000 ppm	CEE/VDE	70,8 X 70,8 mm	S55720-S207

Sondas de temperatura superficie



QMX3.P02 QMX3.P37 QMX3.P74 QMX3.P02-1BSC QMX3.P37-1BSC QMX3.P74-1BSC

Tipo	Control PID	Valor umbral para hr y CO2	Función HMI	Interrupción manual velocidad ventilador	Modo de operación	Función presencia	Operación iluminación, persiana, escena	Color	Sensor	Referencia
QMX3.P30	•	•				•		Blanco titán	T	S55624-H103
QMX3.P30-1BSC	•	•				•		Negro	T	S55624-H123
QMX3.P70	•	•	(1)					Blanco titán	T/HR/CO2	S55624-H104
QMX3.P70-1BSC	•	•	(1)					Negro	T/HR/CO2	S55624-H125
QMX3.P34	•	•	•	•	•	•		Blanco titán	T	S55624-H105
QMX3.P34-1BSC	•	•	•	•	•	•		Negro	T	S55624-H126
QMX3.P74	•	•	•	•	•	•		Blanco titán	T/HR/CO2	S55624-H106
QMX3.P74-1BSC	•	•	•	•	•	•		Negro	T/HR/CO2	S55624-H127
QMX3.P02	•	•					•	Blanco titán	T	S55624-H107
QMX3.P02-1BSC	•	•					•	Negro	T	S55624-H128
QMX3.P37	•	•	•	•	•	•	•	Blanco titán	T	S55624-H108
QMX3.P37-1BSC	•	•	•	•	•	•	•	Negro	T	S55624-H129

⁽¹⁾ LED multicolor (indicación del CO2) en verde, naranja o rojo. El LCD de todos los sensores puede mostrarlo también como texto o valor.

Controlador compacto para aplicaciones VAV



RDG405KN

Tipo	Entrada analógica	Bus sensor calidad de aire	Consumo Bus (mA)	Color	Referencia
DG405KN	•	•	5	Blanco tian	S55770-T165

Controladores compactos semiempotrados para aplicaciones universales, bomba de calor, fan-coil



RDF600KN

RDF600KN/S

RDF800KN

		Salidas de control				
Tipo	Voltaje de operación	3 Pos	On - Off	Pulsadores KNX	Caja de montaje	Referencia
RDF600KN	230V AC	•	•		Estándar	S55770-T293
RDF600KN/S	230V AC	•	•	•	Estándar	S55770-T400
RDF800KN	230V AC	•	•		Estándar	S55770-T350

Tecnología para edificios y viviendas inteligentes

Controladores compactos superficie para aplicaciones universales, bomba de calor, fan-coil



RDG100KN RDG165_KN

Tipo	Voltaje de operación	Salidas de control Temperatura				Ventilador		Humedad	LCD	Referencia
		On - Off	PWM	3 Pos	0-10V	3 vel	0-10V			
RDG100KN	230V AC	3 ⁽¹⁾	2 ⁽¹⁾	2 ⁽¹⁾		•			•	S55770-T163
RDG160KN	24V AC	2 ⁽²⁾	•		2 ⁽²⁾		•		•	S55770-T297
					2 ⁽²⁾	• ⁽³⁾			•	
RDG165KN	24V AC	2 ⁽²⁾			2 ⁽²⁾		•	•		S55770-T347
					2 ⁽²⁾	• ⁽³⁾		• ⁽⁴⁾		

⁽¹⁾ Seleccionable : ON-OFF, PWM o 3 posiciones (salidas triac).

⁽²⁾ Selección entre ON-OFF o señal 0-10V

⁽³⁾ Velocidad de ventilador seleccionable entre 3 velocidades y señal 0-10V

⁽⁴⁾ Es necesario colocar un relé intermedio para accionar el des/humificador.

Actuadores KNX para válvulas HVAC



Actuador para válvula de bola KNX de 5 Nm.
GDB111.9E/KN




S55499-D203



Actuador para válvula de bola KNX de 5 Nm.
GLB111.9E/KN

S55499-D207

Actuador proporcional 120 N SWG1562-7AB02
AP 562/02
Para válvulas con indicador de posición mediante LEDs, con adaptadores para válvulas Siemens V...I46 ..., V...P47 ...



Siemens DELTA superficie

Interruptores y pulsadores



Conmutador **5TA4706**
Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Envase 10



Interruptor de control con difusor **5TA4700**
Con lámpara de control
Incluye señalizador LED:5G7 333
Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Envase 10



Cruzamiento **5TA4707**
Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Envase 10



Conmutador con difusor **5TA4716**
Con lámpara LED 5TG7 333
Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Envase 10



Interruptor unipolar **5TA4701**
Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Envase 10



Conmutador de control con difusor **5TA4710**
Incluye lámpara LED 5TG7 333
Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Envase 10

Interruptores y pulsadores



Conmutador con símbolo "Luz" y portaetiquetas **5TA4726**

Incluye lámpara LED 5TG7 333
 Protección IP 44
 10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
 Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
 Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
 diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
 entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
 Color:
 - RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
 - RAL 7042 (carcasa)

Envase 10



Interruptor doble **5TA4705**

Protección IP 44
 10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
 Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
 Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
 diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
 entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
 Color:
 - RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
 - RAL 7042 (carcasa)

Envase 10



Interruptor bipolar con símbolo I/O **5TA4702**

Protección IP 44
 10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
 Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
 Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
 diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
 entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
 Color:
 - RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
 - RAL 7042 (carcasa)

Envase 10



Conmutador doble **5TA4708**

Protección IP 44
 10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
 Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
 Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
 diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
 entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
 Color:
 - RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
 - RAL 7042 (carcasa)

Envase 10



Interruptor tripolar con símbolo I/O **5TA4753**

16A ~ 400V
 Protección IP 44
 10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
 Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
 Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
 diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
 entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
 Color:
 - RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
 - RAL 7042 (carcasa)

Envase 10



Pulsador con plaquita blanca y juego de símbolos **5TD4701**

Lámpara no incluida
 Con juego de símbolos "luz", "campana" y "llave"

Pulsador con señalizador y símbolo de luz **5TD4705**

Incluye lámpara Led 5TG7333

Protección IP 44
 10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
 Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
 Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
 diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
 entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
 Color:
 - RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
 - RAL 7042 (carcasa)

Envase 10

Siemens DELTA superficie

Interruptores y pulsadores



Pulsador con señalizador 5TD4706

Incluye señalizador LED 5TG7 333
Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Envase 10



Indicador luminoso 5TD4780

Con lámpara ~ 250 V
75 mm x 66 mm x 54 mm
Protección IP 44
10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
Tamaño de la tapa: 75mmx66mmx54mm
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Envase 10

Bases de enchufe (embornamiento rápido)



Base de enchufe sencilla con dispositivo de protección infantil 5UB4717

Dimensiones: 75mmx66mmx54mm

Envase 10



Base de enchufe sencilla con rótulo. Con dispositivo de protección infantil 5UB4718

Dimensiones: 75mmx66mmx54mm

Envase 10

Bases de enchufe



Base de enchufe doble para montaje vertical con dispositivo de protección infantil 5UB4724

Dimensiones: 151mmx66mmx54mm
Portaetiquetas: bajo pedido

Envase 5



Base de enchufe triple para montaje horizontal con dispositivo de protección infantil 5UB4732

Dimensiones: 75mmx201mmx54mm
Portaetiquetas: bajo pedido

Envase 1



Base de enchufe doble para montaje horizontal con dispositivo de protección infantil 5UB4725

Dimensiones: 75mmx134mmx54mm
Portaetiquetas: bajo pedido

Envase 5



Base de enchufe sencilla con cerradura con dispositivo de protección infantil 5UB4705

Dimensiones: 75mmx66mmx66mm
con dos llaves idénticas

Envase 1

Combinaciones de interruptores/pulsadores y bases de enchufe



Combinación conmutador y base de enchufe con dispositivo de protección infantil **5TA4826**

Protección IP 44
16 A, ~ 250 V ; 10 A, ~ 250 V según DIN 49 440
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Envase 5



Combinación pulsador y base de enchufe con dispositivo de protección infantil **5TD4821**

Dimensiones: 66 mm x 151 mm
Protección IP 44
16 A, ~ 250 V ; 10 A, ~ 250 V según DIN 49 440
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Envase 1



Combinación interruptor doble y base de enchufe con dispositivo de protección infantil **5TA4825**

Protección IP 44
16 A, ~ 250 V ; 10 A, ~ 250 V según DIN 49 440
Carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
Color:
- RAL 7035 (parte de abajo de la carcasa y tecla)
- RAL 7042 (carcasa)

Envase 1

Control de persianas



Interruptor unipolar de llave para control de persiana

con símbolo arriba/abajo
con dos llaves idénticas
• contacto momentáneo y mantenido a izquierda y derecha **5TA7650**
• contacto momentáneo a izquierda y derecha **5TA7651**

Protección IP 44 – 10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
dimensiones 75mmx66mmx54mm – fijación por tornillos con tapa

Envase 1



Pulsador de persiana con enclavamiento eléctrico, con símbolo arriba/abajo **5TD4708**

enbornamiento rápido – bornes similares a 5TA2 114

Protección IP 44 – 10 A, ~ 250 V según DIN 49 200
carcasa hecha de termoplástico resistente a impactos fuertes
diámetro de taladros para montaje: 4,5 mm diámetro
entrada de cable: de 8 a 13,5 mm Ø – para montaje vertical
dimensiones 75mmx66mmx54mm – fijación por tornillos con tapa

Envase 10

Siemens DELTA superficie

Accesorios



Elemento de acoplamiento 5TG4205
para acoplar elementos individuales

Envase 10



Repuestos para luminosos y para interruptores y pulsadores

- rojo 5TG4206
- verde 5TG4208
- blanco 5TG4207
- amarillo 5TG4210

Envase 10



Vástago para deslizamiento sin agujero 5TG4204

Envase 10



Lámpara de repuesto 250 V 5TG7301

Envase 10



Canal de entrada 5TG4212
para elementos 15 mm x 15 mm y 17 mm x 17 mm

Envase 10



Juego de visores en diferentes colores para indicador luminoso 5TG4200
2 x rojo, 2 x incoloro, 2 x blanco

Envase 10



Lámpara de neón, aislada 230 V

Intensidad luminosa	Consumo	Color del soporte	
débil	0,18 mA	blanco	5TG7321

Envase 10



Lámpara señalizadora LED para interruptores y pulsadores

Para teclas con visor

Color	Voltage	Consumo	
Rojo	1,5 VDC	2	5TG7318
	8 VAC	2	5TG7315
	12 VAC	2	5TG7316
	24 VAC	2	5TG7317
	230 VAC	1	5TG7353
Naranja			
– Normal	230 VAC	0,9	5TG7333
– Fuerte	230 VAC	1,0	5TG7343
Blanco	230 VAC	1,1	5TG7354
Azul	230 VAC	1,1	5TG7355

No pueden usarse con teclas que ya disponen de un visor coloreado

El uso de lámparas señalizadoras LED junto a lámparas CFL (energy saving) o lámparas con transformador puede provocar un parpadeo significativo del LED

Envase 10

Detectores y complementos



Detector de techo 360° para instalación de empotrar **2391**

- Tensión alimentación: 230Vac 50Hz.
- Consumo <1W.
- Capacidad del contacto: 16A cos φ =1
- Incandescencia o halógenas 230V: 3.000W.
- Halógenas transfo. electrónico.: 3.000W.
- Halógenas transfo. ferromagnético: 2.400W.
- Fluorescencia: 1.300W (130μF)
- Fluocompac- tas: 18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W.
- Ángulo de detección: Circular 360°.

Envase 1



Detector de techo 360° para instalación de superficie **2390**

- Tensión alimentación: 230Vac 50Hz.
- Consumo <1W.
- Capacidad del contacto: 16A cos φ =1
- Incandescencia o halógenas 230V: 3.000W.
- Halógenas transfo. electrónico.: 3.000W.
- Halógenas transfo. ferromagnético: 2.400W.
- Fluorescencia: 1.300W (130μF)
- Fluocompac- tas: 18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W.
- Ángulo de detección: Circular 360° .

Envase 1



Caja conexión para "detectores de humo SD230N" **5TC1297**

- Caja de montaje en superficie para detector de humo SD230N
- Dimensiones: 93 mm x 27 mm
- Caja necesaria si no hay caja de empotrar para sostener el conector 230 V
- Blanco titán (similar a RAL 9010)

Envase 1



SD230N detector de humo **5TC1296**

- Blanco titán (similar a RAL 9010)

Especificación técnica

Alimentación	230 V AC y batería de 9 V de reserva (incluida en suministro)
Red	Hasta 38 detectores del mismo tipo
Señalización	Señal acústica: bocina > 85 dB(A) indicador óptico LED rojo
Temperatura	0 +50 °C
Dimensiones (diámetro x alto)	110 mm x 60 mm
Montaje	Superficie con o sin caja Montaje en superficie
Grado de protección	IP30
Certificación	Certificación EN 14604 10/05

Envase 1



Cajas y material vario



Cajas universales




Universal enlazable

2373-I

Con tornillos de Ø60mm
Material termoplástico
Envase 640

Para empotrar en paredes y techos macizos no combustibles después de su construcción
Temperatura durante la instalación -5 °C +60 °C



Tapa protección

2374-I

Permite localizar las cajas después de enlucir
Envase 1000

Cajas empotrar con tornillos para serie estrella



1 elemento

362-1

Envase 50

Cajas de empalme



Cajas empalme tapa presión

Ø 60

301

Profund. 30 mm
Envase 20

Ø 80

334

Profund. 35 mm
Envase 10

Ø 100

336

Profund. 40 mm
Envase 10

BLANCO

Tapa para caja 301

300

Envase 20

Tapa para caja 334

333

Envase 20

Tapa para caja 336

335

Envase 20

Caja de superficie Viva y Coral

PC-ASA. Resistente a rayos UV y libre de halógenos.
Resistencia al fuego. GWT 650°C.
RoHS.
Entradas para canal 22x10, 16x10, 12x7 mm y
tubos de diámetro 25, 20 y 16 mm.
Dimensiones de las cajas una vez compuestas:
1 elemento: 86x86x43 mm
2 elementos: 157x86x43 mm
3 elementos: 228x86x43 mm
4 elementos: 299x86x43 mm

Envase 1

Caja modular de superficie



BLANCO P.
23460



PLATA LUNA
23460-PL



GRIS LAVA
23460-GL



23461




23461-PL



23461-GL

Caja modular de ampliación



Sonería



Timbre antiparásito

Sólo alterna Ø 60 mm
230 V~
Uso intermitente
Envase 1

BLANCO
614



Zumbador superficie

Antiparásito
Sólo alterna
230 V~
Regulable
Uso intermitente
Envase 10

BLANCO
610-B

Portalámparas incandescencia



Portalámparas porcelana E-27

Con escuadra fijación
Envase 10

2033



Portalámparas porcelana E-40 fijación 3/8" gas E-40 sin fijación

Envase 5

2001

2007

E-27 fijación M 10x1
E-27 fijación 3/8" gas
E-27 sin fijación

Envase 10

2003

2005

2004

Portalámparas fluorescencia



Portalámparas fluorescencia orientable

Emborne y fijación rápidos
Envase 50

transparente

2017



Portalámparas fluorescencia orientable con portacebador

Emborne y fijación rápidos
Envase 20

transparente

2018



Equipo fluorescencia

Compuesto de: 1-2017 y 1-2018
Emborne y fijación rápidos
Envase 25

transparente

2019

Base y clavija



Base enchufe 2P+T

BLANCO
2225

25 A 250 V~
85x85x35 mm
Admite cualquier clavija de 2P+T de 25 A 250 V~ S/
UNE 20315
Los bornes admiten cables de hasta 10 mm² de
sección
La caja indicada para esta base es la Ref. 2373-I
Envase 5



Clavija 2P+T
25 A 250 V~

BLANCO
2224-B

Envase 10

Cajas de empalme



Cajas empalme tapa presión

Ø 60 **301**

Profund. 30 mm
Envase 20

Ø 80 **334**

Profund. 35 mm
Envase 10

Ø 100 **336**

Profund. 40 mm
Envase 10

BLANCO
300

Tapa para caja 301
Envase 20

Tapa para caja 334 **333**

Envase 20

Tapa para caja 336 **335**

Envase 20



Material industrial



Tomas de corriente industriales y envolventes aislantes



CETACT
16 A-500 V
32 A, 63 A y 125 A – 750 V
Grado de protección IP44 (16 A, 32 A),
IP67 (63 A, 125 A)

Las tomas de corriente para instalaciones industriales de baja tensión CETACT® están diseñadas de acuerdo con las normas UNE-EN 60309-1 y UNE-EN 60309-2.

La gama CETACT® se presenta en 2P+T, 3P+T, 3P+N+T, en versiones de superficie (base mural), trescuadro (base semiempotrable), base conectora, prolongador y clavija. El proceso de fabricación permite la entrega inmediata de cualquier horario, tanto 6 horas como resto de posiciones indicadas en el interior.

Características de los materiales:

Deben destacarse las propiedades de los polímeros técnicos empleados en la fabricación de las piezas aislantes del sistema CETACT®, con los que se consigue:

- Adecuada resistencia al calor anormal y al fuego. Supera el ensayo de autoextinguibilidad del alambre incandescente a 850 °C (UNE-EN 60695-2 -1).
- Excelentes características dieléctricas y de aislamiento.
- Elevada estabilidad frente al calor.
- Gran resistencia mecánica.
- Elevada resistencia a los agentes químicos y atmosféricos.
- Elevada resistencia a la radiación UV.

Características funcionales:

El sistema CETACT® consigue dos características importantes: la fiabilidad de servicio y la seguridad del usuario. Gracias a las cualidades de los materiales empleados y a la elevada estabilidad mecánica del acoplamiento base-clavija, se consigue la fiabilidad y continuidad de servicio. El respeto a las especificaciones de la norma implica la seguridad, dado que:

- Es imposible acoplar bases y clavijas si no concuerdan todas sus características nominales: intensidad, tensión, número de contactos y frecuencia.
- Todas llevan contacto de tierra que conecta antes y desconecta después que los contactos activos.
- Disponen de enclavamiento mecánico. Los modelos de 63 y 125 A disponen también de polo auxiliar para posible enclavamiento eléctrico (bajo pedido).
- Los accesorios móviles están provistos de bridas prensables para asegurar una perfecta sujeción de los conductores.
- Las clavijas y prolongadores disponen de un prensaestopas para la retención del cable. El montaje y desmontaje de ambos, para su cableado, se realiza sin tornillos "Sistema Twist". Lo que supone un considerable ahorro del tiempo de instalación.

Gama de fabricación y aplicaciones:

Como se indica al principio, la combinación de las diferentes características nominales da lugar a una extensa gama de más de 300 productos diferentes.

Las características expuestas y la amplia gama de productos hacen que CETACT® sea aplicable en la industria en general, instalaciones agropecuarias, astilleros, almacenes, obras, laboratorios, etc.

Bases murales IP44



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-9963	2P+T	200+250 V	6 h	10
	CT-9971	3P+T	380+415 V	6 h	10
	CT-9981	3P+N+T		6 h	10
32 A	CT-9964	2P+T	200+250 V	6 h	10
	CT-9972	3P+T	380+415 V	6 h	10
	CT-9982	3P+N+T		6 h	10

Bases murales IP67



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
63 A	CT-9946	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-9947	3P+N+T		6 h	2

Bases semiempotrables IP44



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-9967	2P+T	200+250 V	6 h	10
	CT-9975	3P+T	380+415 V	6 h	10
	CT-9985	3P+N+T		6 h	10
32 A	CT-9968	2P+T	200+250 V	6 h	10
	CT-9976	3P+T	380+415 V	6 h	10
	CT-9986	3P+N+T		6 h	10

Bases semiempotrables IP67



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-71363	2P+T	200+250 V	6 h	2
	CT-71473	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-71483	3P+N+T	200/346+240/415 V	6 h	2
32 A	CT-71367	2P+T	200+250 V	6 h	2
	CT-71477	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-71487	3P+N+T	200/346+240/415 V	6 h	2

Sobre demanda se puede suministrar cualquier posición horaria dentro de la Norma UNE-EN 60309-1/60309-2

Bases semiempotrables IP67



Las clavijas y prolongadores disponen de un prensaestopas para la retención del cable. El montaje y desmontaje de ambos, para su cableado, se realiza sin tornillos "Sistema Twist". Lo que supone un considerable ahorro del tiempo de instalación.

	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
63 A	CT-9948	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-9949	3P+N+T		6 h	2
125 A	CT-9954	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-9955	3P+N+T		6 h	2

Prolongadores IP44



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-71213	2P+T	200+250 V	6 h	10
	CT-71214	3P+T	380+415 V	6 h	10
	CT-71215	3P+N+T		6 h	10
32 A	CT-71223	2P+T	200+250 V	6 h	10
	CT-71224	3P+T	380+415 V	6 h	10
	CT-71225	3P+N+T		6 h	10

Prolongadores IP67



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-73303	2P+T	200+250 V	6 h	2
	CT-73413	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-73423	3P+N+T	200/346+240/415 V	6 h	2
32 A	CT-73306	2P+T	200+250 V	6 h	2
	CT-73416	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-73426	3P+N+T	200/346+240/415 V	6 h	2



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
63 A	CT-9950	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-9951	3P+N+T		6 h	2
125 A	CT-9956	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-9957	3P+N+T		6 h	2

Sobre demanda se puede suministrar cualquier posición horaria dentro de la Norma UNE-EN 60309-1/60309-2

Clavijas IP44



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-71013	2P+T	200+250 V	6 h	10
	CT-71014	3P+T	380+415 V	6 h	10
	CT-71015	3P+N+T	380+415 V	6 h	10
32 A	CT-71023	2P+T	200+250 V	6 h	10
	CT-71024	3P+T	380+415 V	6 h	10
	CT-71025	3P+N+T	380+415 V	6 h	10

Clavijas IP67



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-77303	2P+T	200+250 V	6 h	2
	CT-77413	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-77423	3P+N+T	200/346+240/415 V	6 h	2
32 A	CT-77306	2P+T	200+250 V	6 h	2
	CT-77416	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-77426	3P+N+T	200/346+240/415 V	6 h	2



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
63 A	CT-9952	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-9953	3P+N+T	380+415 V	6 h	2
125 A	CT-9958	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-9959	3P+N+T	380+415 V	6 h	2

Clavijas acodadas IP44



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-75302	2P+T	200+250 V	6 h	2
	CT-75412	3P+T	380+415 V	6 h	2
	CT-75422	3P+N+T	200/346+240/415 V	6 h	2

Sobre demanda se puede suministrar cualquier posición horaria dentro de la Norma UNE-EN 60309-1/60309-2


Bases conectoras IP44



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-9945	2P+T	200÷250 V	6 h	10
	CT-9979	3P+T	380÷415 V	6 h	10
32 A	CT-9962	2P+T	200÷250 V	6 h	10
	CT-9980	3P+T	380÷415 V	6 h	10
	CT-9990	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	10

CÓDIGO DE COLORES Y POSICIÓN DE TIERRA

(Esquema según UNE-EN 60309-2)



Todas las tomas de corriente están fabricadas en distintos colores, que permiten diferenciar las distintas tensiones y frecuencias fácilmente

Sobre demanda se puede suministrar cualquier posición horaria dentro de la Norma UNE-EN 60309-1/60309-2

Tipo n.º polos	FRECUENCIA HZ	TENSIÓN V		POSICIÓN DEL CTO. TT DE LOS APARATOS		COLOR	BASES MURALES			BASES SEMIEMPOTRABLES			
		CEE 17*	UNE-EN 60309-2	16 Y 32 A	63 Y 125 A		16 A IP44	32 A IP44	63 A IP67	16 A		32 A	
2P+T	50 y 60	110÷130	100÷130	4	4	 AMARILLO	CT-9963-4	CT-9964-4		CT-9967-4	CT-71363-4	CT-9968-4	CT-71367-4
		220÷240	220÷250	6	6	 AZUL	CT-9963	CT-9964		CT-9967	CT-71363	CT-9968	CT-71367
	60	-	277	5	5	 (3)	CT-9963-5	CT-9964-5		CT-9967-5		CT-9968-5	
	50 y 60	380÷415	380÷415	9	9	 ROJO	CT-9963-9	CT-9964-9		CT-9967-9	CT-71363-9	CT-9968-9	CT-71367-9
		-	480÷500	7	7	 NEGRO	CT-9963-7	CT-9964-7		CT-9967-7	CT-71363-7	CT-9968-7	CT-71367-7
		Trafo separación circuitos	Trafo separación circuitos	12	12	 (3)	CT-9963-12	CT-9964-12		CT-9967-12		CT-9968-12	
	>300÷500 incl.	>50	>50	2	-	 VERDE	CT-9963-2	CT-9964-2		CT-9967-2	CT-71363-2	CT-9968-2	CT-71367-2
	Corriente continua	50÷250	50÷250 incl.	3	3	 (3)	CT-9963-3	CT-9964-3		CT-9967-3		CT-9968-3	
		>250	>250	8	8	 (3)	CT-9963-8	CT-9964-8		CT-9967-8		CT-9968-8	
3P+T	50 y 60	110÷130	110÷130	4	4	 AMARILLO	CT-9971-4	CT-9972-4	CT-9946-4	CT-9975-4	CT-71473-4	CT-9976-4	CT-71477-4
		220÷240	200÷250	9	9	 AZUL	CT-9971-9	CT-9972-9	CT-9946-9	CT-9975-9	CT-71473-9	CT-9976-9	CT-71477-9
		380÷415	380÷415	6	6	 ROJO	CT-9971	CT-9972	CT-9946	CT-9975	CT-71473	CT-9976	CT-71477
	60	440	440÷460 (1)	11	11	 ROJO	CT-9971-11	CT-9972-11	CT-9946-11	CT-9975-11		CT-9976-11	
	50 y 60	500	480÷500	7	7	 NEGRO	CT-9971-7	CT-9972-7	CT-9946-7	CT-9975-7	CT-71473-7	CT-9976-7	CT-71477-7
		750	600÷690	5	5	 NEGRO	CT-9971-5	CT-9972-5	CT-9946-5	CT-9975-5		CT-9976-5	
		125/250 monofase	125/250 monofase	12	12	 (3)	CT-9971-12	CT-9972-12	CT-9946-12	CT-9975-12		CT-9976-12	
	50 60	-	380 440 (2)	3	-	 ROJO	CT-9971-3	CT-9972-3		CT-9975-3		CT-9976-3	
	100÷300 incl.	>50	>50	10	-	 VERDE	CT-9971-10	CT-9972-10		CT-9975-10	CT-71473-10	CT-9976-10	CT-71477-10
	>300÷500 incl.	>50	>50	2	-	 VERDE	CT-9971-2	CT-9972-2		CT-9975-2	CT-71473-2	CT-9976-2	CT-71477-2
3P+N+T	50 y 60	110÷130	57/100÷75/130	4	4	 AMARILLO	CT-9981-4	CT-9982-4	CT-9947-4	CT-9985-4	CT-71483-4	CT-9986-4	CT-71487-4
		127/220÷138/240	120/208÷144/250	9	9	 AZUL	CT-9981-9	CT-9982-9	CT-9947-9	CT-9985-9	CT-71483-9	CT-9986-9	CT-71487-9
		220/380÷240/415	200/346÷240/415	6	6	 ROJO	CT-9981	CT-9982	CT-9947	CT-9985	CT-71483	CT-9986	CT-71487
		500	277/480÷288/500	7	7	 NEGRO	CT-9981-7	CT-9982-7	CT-9947-7	CT-9985-7	CT-71483-7	CT-9986-7	CT-71487-7
		750	347/600÷400/690	5	5	 NEGRO	CT-9981-5	CT-9982-5	CT-9947-5	CT-9985-5		CT-9986-5	
	60	250/440	250/440÷265/460 (1)	11	11	 ROJO	CT-9981-11	CT-9982-11	CT-9947-11	CT-9985-11		CT-9986-11	
	50 60	-	220/380 250/440 (1)	3	-	 ROJO	CT-9981-3	CT-9982-3		CT-9985-3		CT-9986-3	
	>300÷500 incl.	>50	>50	2	-	 VERDE	CT-9981-2	CT-9982-2		CT-9985-2	CT-71483-2	CT-9986-2	CT-71487-2
	Todos los tipos	Todas las tensiones nominales y/o frecuencias no cubiertas por otras configuraciones			1	1							

BASES SEMIEMPOTRABLES		PROLONGADORES						CLAVIJAS						CLAVIJAS ACODADAS	BASES CONECTORAS	
63 A IP67	125 A IP67	16 A		32 A		63 A IP67	125 A IP67	16 A		32 A		63 A IP67	125 A IP67	16 A IP44	16 A IP44	32 A IP44
		IP44	IP67	IP44	IP67			IP44	IP67	IP44	IP67					
		CT-71213-4	CT-73303-4	CT-71223-4	CT-73306-4			CT-71013-4	CT-77303-4	CT-71023-4	CT-77306-4					
		CT-71213	CT-73303	CT-71223	CT-73306			CT-71013	CT-77303	CT-71023	CT-77306			CT-75302		CT-9962
		CT-71213-5		CT-71223-5				CT-71013-5		CT-71023-5						
		CT-71213-9	CT-73303-9	CT-71223-9	CT-73306-9			CT-71013-9	CT-77303-9	CT-71023-9	CT-77306-9					
		CT-71213-7	CT-73303-7	CT-71223-7	CT-73306-7			CT-71013-7	CT-77303-7	CT-71023-7	CT-77306-7					
		CT-71213-12		CT-71223-12	CT-73306-2			CT-71013-12		CT-71023-12						
		CT-71213-2	CT-73303-2	CT-71223-2				CT-71013-2	CT-77303-2	CT-71023-2	CT-77306-2					
		CT-71213-3		CT-71223-3				CT-71013-3		CT-71023-3						
		CT-71213-8		CT-71223-8				CT-71013-8		CT-71023-8						
CT-9948-4	CT-9954-4	CT-71214-4	CT-73413-4	CT-71224-4	CT-73416-4	CT-9950-4	CT-9956-4	CT-71014-4	CT-77413-4	CT-71024-4	CT-77416-4	CT-9952-4	CT-9958-4		CT-9979-4	CT-9980-4
CT-9948-9	CT-9954-9	CT-71214-9	CT-73413-9	CT-71224-9	CT-73416-9	CT-9950-9	CT-9956-9	CT-71014-9	CT-77413-9	CT-71024-9	CT-77416-9	CT-9952-9	CT-9958		CT-9979-9	CT-9980-9
CT-9948	CT-9954	CT-71214	CT-73413	CT-71224	CT-73416	CT-9950	CT-9956	CT-71014	CT-77413	CT-71024	CT-77416	CT-9952	CT-9958	CT-75412	CT-9979	CT-9980
CT-9948-11	CT-9954-11	CT-71214-11		CT-71224-11		CT-9950-11	CT-9956-11	CT-71014-11		CT-71024-11		CT-9952-11	CT-9958-11		CT-9979-11	CT-9980-11
CT-9948-7	CT-9954-7	CT-71214-7	CT-73413-7	CT-71224-7	CT-73416-7	CT-9950-7	CT-9956-7	CT-71014-7	CT-77413-7	CT-71024-7	CT-77416-7	CT-9952-7	CT-9958-7		CT-9979-7	CT-9980-7
CT-9948-5	CT-9954-5	CT-71214-5		CT-71224-5		CT-9950-5	CT-9956-5	CT-71014-5		CT-71024-5		CT-9952-5	CT-9958-5		CT-9979-5	CT-9980-5
CT-9948-12	CT-9954-12	CT-71214-12		CT-71224-12		CT-9950-12	CT-9956-12	CT-71014-12		CT-71024-12		CT-9952-12	CT-9958-12		CT-9979-12	CT-9980-12
		CT-71214-3		CT-71224-3				CT-71014-3		CT-71024-3					CT-9979-3	CT-9980-3
		CT-71214-10	CT-73413-10	CT-71224-10	CT-73416-10			CT-71014-10	CT-77413-10	CT-71024-10	CT-77416-10				CT-9979-10	CT-9980-10
		CT-71214-2	CT-73413-2	CT-71224-2	CT-73416-2			CT-71014-2	CT-77413-2	CT-71024-2	CT-77416-2				CT-9979-2	CT-9980-2
CT-9949-4	CT-9955-4	CT-71215-4	CT-73423-4	CT-71225-4	CT-73426-4	CT-9951-4	CT-9957-4	CT-71015-4	CT-77423-4	CT-71025-4	CT-77426-4	CT-9953-4	CT-9959-4			
CT-9949-9	CT-9955-9	CT-71215-9	CT-73423-9	CT-71225-9	CT-73426-9	CT-9951-9	CT-9957-9	CT-71015-9	CT-77423-9	CT-71025-9	CT-77426-9	CT-9953-9	CT-9959-9			
CT-9949	CT-9955	CT-71215	CT-73423	CT-71225	CT-73426	CT-9951	CT-9957	CT-71015	CT-77423	CT-71025	CT-77426	CT-9953	CT-9959	CT-75422		
CCT-9949-7	CT-9955-7	CT-71215-7	CT-73423-7	CT-71225-7	CT-73426-7	CT-9951-7	CT-9957-7	CT-71015-7	CT-77423-7	CT-71025-7	CT-77426-7	CT-9953-7	CT-9959-7			
CT-9949-5	CT-9955-5	CT-71215-5		CT-71225-5		CT-9951-5	CT-9957-5	CT-71015-5		CT-71025-5		CT-9953-5	CT-9959-5			
CT-9949-11	CT-9955-11	CT-71215-11		CT-71225-11		CT-9951-11	CT-9957-11	CT-71015-11		CT-71025-11		CT-9953-11	CT-9959-11			
		CT-71215-3		CT-71225-3				CT-71015-3		CT-71025-3						
		CT-71215-2	CT-73423-2	CT-71225-2	CT-73426-2			CT-71015-2	CT-77423-2	CT-71025-2	CT-77426-2					

- (1) Principalmente para uso a bordo de navíos.
(2) Solamente para contenedores refrigerados (normalizados ISO).
(3) Se suministra sin distintivo de color.

* Equivalencia con la antigua publicación 17 de la Comisión Internacional de Certificación de Conformidad del Equipo Eléctrico.

Base mural para muy baja tensión



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
IP44 16 A	I-162	2P	20÷25 V	—	1

Base conectora para muy baja tensión



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
IP44 16 A	I-562	2P	20÷25 V	—	1

Bases semiempotrables para muy baja tensión



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
Recta protegida IP44 16 A	I-362	2P	20÷25 V	—	1



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
Recta estanca IP67 16 A	I-3622	2P	20÷25 V	—	1

Sobre demanda se puede suministrar cualquier posición horaria dentro de la Norma UNE-EN 60309-1/60309-2

20÷25 V 40÷50 V > 60 Hz

Clavijas para muy baja tensión



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
Protegida IP44 16 A	I-062	2P	20÷25 V	—	1



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
Estanca IP67 16 A	I-0622	2P	20÷25 V	—	1

Prolongadores para muy baja tensión



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
Protegida IP44 16 A	I-262	2P	20÷25 V	—	1



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
Estanca IP67 16 A	I-2622	2P	20÷25 V	—	1

Sobre demanda se puede suministrar cualquier posición horaria dentro de la Norma UNE-EN 60309-1/60309-2

20÷25 V 40÷50 V > 60 Hz

Tomas de corriente de goma



I-0500

Clavija de goma IP44
2P+T lateral
16 A 250 V~
Envase 30



I-2551

Base de goma IP20
2P+T lateral con seguridad
16 A 250 V~

Envase 20



I-2552

Base de goma IP44
2P+T lateral con tapa con seguridad
16 A 250 V~

Envase 20



I-2553

Base de goma IP44
Entrada para cable flexible
Salida 3 bases 2P+T lateral con tapa y seguridad
16 A 250 V~

Envase 5

Adaptadores



I-2302

Adaptador IP44
Entrada clavija Cetact
Salida base doméstica
16 A 2P+T 6 h
16 A 2P+T lateral

Envase 5



I-2303

Adaptador IP20
Entrada clavija doméstica
Salida base Cetact 16 A 2P+T 6 h
16 A 2P+T lateral

Envase 5

Cajas montadas y conexionadas



CAJAS TCP VACÍAS

Las cajas TCP han sido especialmente proyectadas para efectuar montajes con tomas de corriente con su correspondiente elemento de protección. Las características más importantes las podríamos resumir en:

Versatilidad. Con solo 4 tipos de cajas pueden efectuarse las combinaciones que en cada caso se requieran, colocando tomas de corriente de 16 a 125 A, con su protección eléctrica.

Seguridad. La alta calidad de los materiales empleados dan un producto con grado de protección IP55 según UNE 20324 y de aislamiento clase II según UNE-EN 611440 que permite situarlo en ambientes altamente agresivos.

Rapidez de montaje. La accesibilidad de los elementos interiores, así como el fácil mecanizado (mediante las plantillas correspondientes) permite, de forma rápida, efectuar cualquier tipo de montaje.

Estas características hacen de estas cajas un material insustituible en obras, industrias con procesos productivos intercambiables e instalaciones autónomas portátiles, de mantenimiento de servicios públicos, auxiliares, etc.



CAJAS MARINER Y TCP

Especialmente indicadas en obras, industrias con procesos productivos intercambiables, instalaciones autónomas, auxiliares, servicios públicos, etc.

Características Mariner:

Cuerpos de cajas y tapas de ABS color gris RAL 7035.
Juntas de neopreno en todos los modelos.

Características TCP:

Caja, panel frontal y tapa, fabricadas en policarbonato.
Caja y panel color gris RAL 7035.
Tapa transparente color fumé.
Permite alojar elementos modulares s/DIN 43880 de 17,5 mm.

Las cajas T-13, T-15 y T-17 ofrecen además ventajas singulares:

Modelos con mayor capacidad.

Práctico sistema de apertura y cierre con la tapa transparente practicable, con la posibilidad de cambio en la forma de apertura (derecha e izquierda, o izquierda a derecha).

Posibilidad de cierre de seguridad, mediante accesorio T-10.

Fijación de panel frontal por tornillos aislantes de gran tamaño, fácilmente accesibles.

Ventana del panel frontal con mayor superficie y cubierta con plaquitas modulares fácilmente recortables, permitiendo utilizar los módulos necesarios, dejando el conjunto siempre cerrado.

Caja precintable.

Altura regulable de las vías-perfil a través de distanciadores escalonados de ABS.

Facilidad en el emborne de módulos sobre la vía-perfil.

Cajas montadas y conexionadas Mariner

ABS • Color gris RAL 7035 • Grado de protección IP44 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102) en posición vertical


I-6202-1

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
Dado bornes de 16 mm²

Envase 1


I-6203-1

Bases: 4 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
Dado bornes de 16 mm²
Intensidad máx. 40 A

Envase 1


I-6204-1

Bases:
- 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
- 1 base Cetact® 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V
Dado bornes de 16 mm²

Envase 1


I-6204-2


Bases:
- 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
- 1 base Cetact® 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V
Dado bornes de 16 mm²

Envase 1



I-6205-1

Bases:
- 3 bases 2P+T lateral 16 A 250 V
- 1 base Cetact® 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V
- 1 base Cetact® 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V
Dado bornes de 25 mm²

Envase 1



I-6203



I-6204

Cajas montadas y conexionadas con protecciones TCP

Grado de protección IP44 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102) conjunto • Color gris RAL 7035 • Cajas conforme a la norma EN 60439-3

Las cajas se suministran con bases IP44 y protecciones magnetotérmicas Siemens montadas (configuraciones estándar), totalmente cableadas y conexionadas



TM-13-1

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases:

- 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
- 1 base Cetact® 3P+T 16 A 6 h 380-415 V

Protección magnetotérmica:

- 1 int. automático curva C 6 kA 2P 16 A
- 1 int. automático curva C 6 kA 3P 16 A

Envase 1



TM-13-2

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases:

- 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
- 1 base Cetact® 3P+T 32 A 6 h 380-415 V

Protección magnetotérmica:

- 1 int. automático curva C 6 kA 2P 16 A
- 1 int. automático curva C 6 kA 3P 32 A

Envase 1



TM-13-4

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 4 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V

Protección magnetotérmica: 2 int. automáticos curva C 6 kA 2P 16 A

Envase 1



TM-13-7

Caja para 8 módulos de 17,5 mm


Bases:

- 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
- 1 base Cetact® 3P+N+T 16 A 6 h 380-415 V

Protección magnetotérmica:

- int. automático curva C 6 kA 2P 16 A
- 1 int. automático curva C 6 kA 4P 16 A

Envase 1



T-13




TM-15-1

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact® 3P+T 16 A 6 h 380-415 V
1 base Cetact® 3P+T 32 A 6 h 380-415 V

Protección magnetotérmica: 1 int. automático curva C 6 kA 2P 16 A
1 int. automático curva C 6 kA 3P 16 A
1 int. automático curva C 6 kA 3P 32 A

Envase 1



Cajas montadas y conexionadas con protecciones TCP

Grado de protección IP44 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102) conjunto • Color gris RAL 7035 • Cajas conforme a la norma EN 60439-3
Las cajas se suministran con bases IP44 y protecciones magnetotérmicas montadas (configuraciones estándar), totalmente cableadas y conexionadas




TM-15-2

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
2 bases Cetact® 3P+T 16 A 6 h 380-415 V

Protección magnetotérmica: 1 int. automático curva C 6 kA 2P 16 A
2 int. automáticos curva C 6 kA 3P 16 A

Envase 1



T-17



TM-17-1

Caja para 12 módulos de 17,5 mm

Bases: 4 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
2 base Cetact® 3P+T 16 A 6 h 380-415 V
1 base Cetact® 3P+T 32 A 6 h 380-415 V

Protección magnetotérmica: 2 int. automáticos curva C 6 kA 1P+N 16 A
2 int. automáticos curva C 6 kA 3P 16 A
1 int. automático curva C 6 kA 3P 32 A

Envase 1

Cajas montadas y conexionadas con protecciones TCPI




IM-013-1

Caja para 13 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
2 bases Cetact® 3P+T 16 A 6 h 380-415 V
2 bases Cetact® 3P+T 32 A 6 h 380-415 V

Protección magnetotérmica: 1 int. automático curva C 6 kA 1P+N 16 A
2 int. automáticos curva C 6 kA 3P 16 A
2 int. automáticos curva C 6 kA 3P 32 A

Envase 1



IM-013-4

Caja para 13 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases Cetact® 2P+T 16 A 200-250 V
2 bases Cetact® 3P+T 16 A 6 h 380-415 V
2 bases Cetact® 3P+T 32 A 6 h 380-415 V

Protección magnetotérmica: 1 int. automático curva C 6 kA 1P+N 16 A
2 int. automáticos curva C 6 kA 3P 16 A
2 int. automáticos curva C 6 kA 3P 32 A

Envase 1

Cajas montadas y conexionadas con protecciones TCPI




IM-026-3

Caja para 13+13 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T lateral 16 A 250 V
2 bases Cetact® 3P+N+T 16 A 6 h 380-415 V
2 bases Cetact® 3P+N+T 32 A 6 h 380-415 V

Protección magnetotérmica: 1 int. automático curva C 6 kA 2P 16 A
2 int. automáticos curva C 6 kA 4P 16 A
2 int. automáticos curva C 6 kA 4P 32 A

Envase 1



Cajas montadas y conexionadas TCP

Policarbonato • Color gris RAL 7035 • Grado de protección IP44 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102) en posición vertical



T-13-1

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact® 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-13-2

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact® 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-13-3

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V

Envase 1



T-13-4

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 4 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V

Envase 1




T-13-5

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Base: 1 base Cetact® 3P+N+T 63 A 6 h 200/346+240/415 V

Envase 1



Cajas montadas y conexionadas TCP

T-13-6

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base 2P 16 A 20-25 V~ (muy baja tensión)

Envase 1


T-13-7

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (TT lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact® 3 P+N+T 16 A 6 h 380-415 V

Envase 1


T-13-8

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact® 3 P+N+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1


T-15-1

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact® 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V
1 base Cetact® 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1


T-15-2

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
2 bases Cetact® 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V

Envase 1


T-15-3

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
2 bases Cetact® 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V


Envase 1


T-15-4


Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact® 3 P+N+T 16 A 6 h 380-415 V
1 base Cetact® 3 P+N+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-13



T-15

Bajo demanda se puede realizar cualquier combinación

Cajas montadas y conexionadas TCP



T-15-5

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V

2 bases Cetact® 3 P+N+T 16 A 6 h 380-415 V

Envase 1




T-15-6

Caja para 8 módulos de 17,5 mm

Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V

2 bases Cetact® 3 P+N+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-15



T-17-1

Caja para 12 módulos de 17,5 mm

Bases: 4 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V

2 base Cetact® 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V

1 base Cetact® 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-17-2

Caja para 12 módulos de 17,5 mm

Bases: 3 bases Cetact® 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V

2 bases Cetact® 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-17-3


Caja para 12 módulos de 17,5 mm

Bases: 4 bases 2P+T (TT lateral) 16 A 250 V

1 base 3P +T 16 A 6 h con interruptor de bloqueo

1 base 3P +T 32 A 6 h con interruptor de bloqueo

Envase 1



T-17

Bajo demanda se puede realizar cualquier combinación


Cajas TCP vacías y accesorios

Polycarbonato • Color gris RAL 7035 • Grado de protección IP55 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102) en posición vertical


T-13


Caja TCP con capacidad para 8 módulos de 17,5 mm

Envase 1


T-15


Caja TCP con capacidad para 8 módulos de 17,5 mm

Envase 1


T-17


Caja TCP con capacidad para 12 módulos de 17,5 mm

Envase 1


T-16 (IP54)

Caja TCP con capacidad para 24 módulos de 17,5 mm

Envase 1



Cajas TCP vacías y accesorios



T-907

Tapita ciega (1 módulo de 17,5 mm)
Para cubrir espacios no utilizados en la ventanilla


Envase 12



I-2316

Base enchufe 2P+T (lateral) 16 A 250 V
seguridad montaje trescuadro
IP54

Envase 20



T-904 (M4)

T-905 (M5)

Tornillos con cabeza aislante para fijar las tomas
de corriente a la caja evitando posibles contactos
indirectos (incluyen tuerca)

Envase 50

Recambios Cajas T-13, T-15 y T-17

RE-0226 Puerta transparente para T-13 y T-15.

Envase 1

RE-0227 Puerta transparente para T17.

Envase 1

RE-0228 Tornillos superiores de unión tapa-caja T-13, T-15 y T-17.

Envase 1 (2 tornillos)

RE-0229 Tornillos inferiores de unión tapa-caja T-13, T-15 y T-17.

Envase 1 (2 tornillos)

Cajas estancas, derivación y accesorios



SERIE MARINER

La serie Mariner ofrece una gama idónea de cajas y conjuntos con mecanismos para zonas con climatología adversa, ambientes corrosivos e instalaciones industriales que requieran alto grado de protección.

Características:

Grado de protección: IP54 S/UNE 20234.

Grado de protección contra daños mecánicos IK08 UNE-EN 50102.

Cuerpos de cajas, conjuntos y tapas opacas de ABS color gris RAL 7035.

Tapas de conjuntos y cajas transparentes de policarbonato.

Juntas de neopreno en todos los modelos.

SERIE ALUMINIO

Cajas fabricadas en aluminio inyectado.

Convenientemente protegidas por pintado.

Para instalaciones a la intemperie o en ambientes húmedos y particularmente donde se precise una gran resistencia mecánica.

Serie Mariner cajas • Placas de montaje




Cuadrada tapa opaca

Cajas cuadradas	Placas para fijación de aparellaje en el interior de las cajas
Medida interior: 90x90x45 mm I-6201 Ciega, tapa opaca	4536 sin bornes Envase 10
Medida interior: 110x110x50 mm I-6202 Ciega, tapa opaca	4540 sin bornes Envase 10
Medida interior: 130x130x60 mm I-6203 Ciega, tapa opaca	4544 sin bornes Envase 10
Medida interior: 150x150x70 mm I-6204 Ciega, tapa opaca	4547 sin bornes Envase 5
Cajas rectangulares	Placas para fijación
Medida interior: 170x230x85 mm I-6205 Ciega, tapa opaca Medida interior: 170x230x120 mm con tapa alta I-6207 Ciega, tapa alta opaca	6284 sin bornes Envase 5



Rectangular tapa opaca



Serie Aluminio

Cajas fabricadas en aluminio inyectado, convenientemente protegidas por pintado • Para instalaciones a la intemperie o en ambientes húmedos y particularmente donde se precise una gran resistencia mecánica • Grado de protección IP54 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102)



Cajas cuadradas ciegas
4022 Dimensiones int. 90x90x42 mm
4032 Dimensiones int. 110x110x45 mm
4042 Dimensiones int. 130x130x50 mm
4052 Dimensiones int. 150x150x65 mm
4053 Con tapa alta, Dimensiones int. 150x150x100 mm

Envase 1



Cajas cuadradas 4 laterales abiertos
4020 Dimensiones int. 90x90x42 mm
4030 Dimensiones int. 110x110x45 mm
4040 Dimensiones int. 130x130x50 mm
4050 Dimensiones int. 150x150x65 mm

Envase 1



Cajas rectangulares
Tapa fija • Ciegas
4063
Dimensiones int. 160x200x110 mm
4064
Dimensiones int. 200x250x120 mm

Envase 1



Cajas rectangulares
Tapa articulada • Ciegas
4065
Dimensiones int. 160x200x110 mm
4066
Dimensiones int. 200x250x120 mm

Envase 1

Prensaestopas y accesorios



Prensaestopas para entradas normales
En material plástico irrompible e inalterable.

	Rosca	Ø Cable	
		Máx.	Mín.
6290-M16	M16	9	5
6290-M20	M20	12	9
6290-M25	M25	18	14
6290-M32	M32	21	17
Envase 25			
6290-M40	M40	28	21
6290-M50	M50	35	28
Envase 10			

Tapitas intercambiables

Ciegas o con entradas roscadas

Tapitas roscadas
Para pedir la tapita con la rosca que se precise, añadirlo al final del código
Ej.: **M25: 4060-M25 o M50: 4101-M50.**

Aluminio	
Roscadas	Ciegas
Para cajas de 90x90 mm	
4060 Entrada: M16, M20, M25	4060-C
Para cajas de 110x110 mm y 130x130 mm	
4061 Entrada: M16, M20, M25, M32	4061-C
Para cajas de 150x150 mm	
4062 Entrada: M16, M20, M25, M32, M40, M50	4062-C
Envase 50	

Características técnicas

Dimensiones Iris & Mega

Dimensiones de las placas bjc Iris

	85 x 84 mm
	85 x 155 mm
	85 x 226 mm
	85 x 296 mm
	156 x 84 mm
	228 x 84 mm
	299 x 84 mm

Material: Termoendurente (UREA)

Dimensiones de las placas bjc Mega

	90 x 90 mm
	161 x 90 mm
	232,5 x 90 mm
	304 x 90 mm
	90 x 161 mm
	90 x 232,5 mm
	90 x 304 mm

Material: Zamak o madera natural

Dimensiones tecla común

	64 x 53 mm
--	------------

Material: Termoendurente (UREA)

Dimensiones BJC Iris estanca IP44

Dimensiones de las placas bjc Iris estanca IP44

	85 x 85 mm
	85 x 155 mm

Material: Policarbonato

Dimensiones tecla común




	64 x 53 mm
--	------------

Material: Policarbonato

Dimensiones Coral

Dimensiones de las placas bjc Coral

Tanto en vertical como horizontal

	86 x 86 mm
	86 x 157 mm
	86 x 229 mm
	86 x 300 mm
	86 x 300 mm
	86 x 229 mm
	86 x 157 mm

Material: Termoendurente autoextinguible (UREA)

Dimensiones tecla común



Material: Termoendurente autoextinguible (UREA)

Dimensiones Sol

Dimensiones de las placas bjc Sol

	85 x 86 mm
	85 x 86 mm
	85 x 157 mm
	85 x 228 mm
	85 x 120 mm
	85 x 120 mm
	85 x 120 mm

Material: Termoendurente autoextinguible (UREA)


Dimensiones tecla común



Material: Termoendurente autoextinguible (UREA)

Dimensiones Viva

Dimensiones de las placas bjc Viva

	86 x 86 mm
	86 x 157 mm
	86 x 228 mm
	86 x 299 mm

Dimensiones tecla común



Material: Termoplastico (policarbonato + ASA)

Dimensiones DELTA Miro y Line

Dimensiones de las placas DELTA Miro

	90 x 90 mm
	90 x 161 mm
	90 x 232 mm
	90 x 303 mm

Dimensiones de las placas DELTA Line

	80 x 80 mm
	80,2 x 151,2 mm
	80,2 x 222,2 mm
	80,2 x 293,2 mm
	80,2 x 364,2 mm

Dimensiones tecla común

	54,9 x 54,9 mm
---	----------------

Dimensiones DELTA Style

Dimensiones de las placas DELTA Style


	82 x 82 mm
	82 x 153 mm
	82 x 224 mm
	82 x 295 mm
	82 x 366 mm

Dimensiones tecla


	67,7 x 67,9 mm
---	----------------

Dimensiones cajas

2373-I



Carga compensación señalizador luminoso



Mecanismos de interrupción

CLASIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS SEGÚN NÚMERO DE FUNCIÓN
Según normas UNE-EN 60669-1

Número de función	Número de polos	Conexiones realizables
1	1	Interruptor unipolar y pulsador
2	2	Interruptor bipolar
5	1	Doble interruptor
6	1	Conmutador
6+6	2	Doble conmutador
7	1	Conmutador cruce (cruzamiento)
6+1	2	Conmutador + Pulsador


Con objeto de facilitar la comercialización y el trabajo, tanto de almacenistas como instaladores, BJC expende las series bjc Iris, Sol, Coral e Ibiza de forma separada:








- Bases o partes principales con una referencia.
- Teclas o tapas con otra referencia.
- Marcos de instalación también con otra referencia.

El usuario debe tener en cuenta que son imprescindibles los tres componentes para una instalación correcta y segura. No deben utilizarse teclas o tapas en bases distintas a las indicadas en este catálogo o en las instrucciones de uso.

BJC no se responsabiliza del uso inadecuado de los diferentes componentes.

Iris & Mega






16505/23505 Interruptor
16506/23506 Conmutador
16507/23507 Cruzamiento
16508 Interruptor II
16516/23516 Pulsadores
16021 Pulsadores
16605 Interruptor de control

17665 Pulsador persiana
17669/23569 Interruptor persiana
16557 Interruptor 16 A
16558 Interruptor II 16 A
16559 Conmutador 16 A

Ibiza



Mecanismos con tirador

18521 Pulsador de tirador
18598 Conmutador de tirador

OFF ON




Conexión como pulsador




Conexión como conmutador



Interrupor - Conmutador de llave




Interrupor




Conmutador

Temporizadores cód. 2382, 18599, 16599




Instalación temporización estándar



Instalación con punto de luz y extractor del baño

* = interruptor y **=pulsador

Tomas de televisión Iris / Mega / Coral / Sol




Tomas TV-FM

Sistema de distribución MATV (Máster Antena Televisión)

Instalación serie

Planta	Cód. BJC	Cód. TELEVÉS	Tipo	Atenuación (dB)	
				Derivación	Paso
2 a 10*	2932	5231	A-B	9,5	1,3
1	2933	5230	T	4,5	---


*Si se precisan más de 10 tomas en cascada debe realizarse otra serie partiendo de un distribuidor



Instalación derivación

Cód. BJC	Cód. TELEVÉS	Pérdidas (dB)	
		TV	FM
2934	5232	0,5	3

La toma 2934 puede sustituirse por un máximo de 4 tomas en cascada (3x2932+1x2933)




Tomas R/TV-SAT

Sistema de distribución MATV (Máster Antena Televisión) y SMATV (Satélite Máster Antena TV)

Instalación serie

Planta	Cód. BJC	Cód. TELEVÉS	Tipo	Atenuación (dB)			
				Derivación		Paso	
12 a 6*	2921	5236	B	20	20	0,6	0,8
5 a 2	2922	5227	A	13	14	1	1,2
1	2923	5229	T	4	5	---	---

*Si se precisan más de 12 tomas en cascada debe realizarse otra serie partiendo de un distribuidor



Instalación derivación

Cód. BJC	Cód. TELEVÉS	Pérdidas (dB)	
		TV	FM
2924	5226	0,6	1,5

La toma 2924 puede sustituirse por un máximo de 5 tomas en cascada (4x2922+1x2923)

Tomas de televisión Iris / Mega / Coral


R/TV-SAT 3 salidas

Instalación cascada

MODELO	BJC	IKUSI
REFERENCIA	2920	ARTU-S1 2720
Bandas de frecuencias	TV:	5-68 y 120-862
	MHz RD:	87-108
	SAT:	950-2150
Atenuación de conexión (±0,5 dB)	Entrada-TV	11,5
	Entrada-RD	11,5
	Entrada-SAT	10
Atenuación máx. de paso	5-68 y 120-862 MHz	1
	87-108 MHz	1
	950-2150 MHz	4
Desacoplo de salida	Salida-TV	25
	Salida-RD	35
	Salida-SAT	16
Desacoplos TV-RD y TV SAT	dB	15
Desacoplos SAT-RD	dB	25
Paso de corriente por salida SAT		SI


Instalación cascada

MODELO	BJC	IKUSI
REFERENCIA	2920	ARTU-S0 2719
Bandas de frecuencias	TV:	5-68 y 120-862
	MHz RD:	87-108
	SAT:	950-2150
Atenuación de conexión	Entrada-TV	11,5
	Entrada-RD	11,5
	Entrada-SAT	10
Desacoplos TV-RD y TV SAT	dB	15
Desacoplos SAT-RD	dB	25
Paso de corriente por salida SAT		SI



Tomas de voz y datos Iris / Mega / Coral



Terminal	Color del conductor
2	Amarillo
TX	Rojo
L2	Blanco
L1	Marrón
TS	Verde
T	Azul



Toma de usuario para telefonía RJ11

(6 contactos) conexión por perforación de aislante

Número de contacto	Colores etiqueta	Designación y colores utilizados en España
6	Verde	T Azul
5	Naranja	T Verde
4	Azul/Blanco	L1 Marrón
3	Azul	L2 Blanco
2	Naranja/Blanco	TX Rojo
1	Verde/Blanco	2 Amarillo



Tomas de voz y datos

Toma de usuario para datos RJ45


(8 contactos) conexión por perforación de aislante

N.º CONTACTOSEIA/TIA 568A

8	Marrón	Par 4
7	Blanco/Marrón	Par 4
6	Naranja	Par 1
5	Blanco/Azul	Par 1
4	Azul	Par 2
3	Naranja/Blanco	Par 2
2	Verde	Par 3
1	Blanco/Verde	Par 3


N.º CONTACTOSEIA/TIA 568B

8	Marrón	Par 4
7	Blanco/Marrón	Par 4
6	Verde	Par 1
5	Blanco/Azul	Par 1
4	Azul	Par 2
3	Blanco/Verde	Par 2
2	Naranja	Par 3
1	Naranja/Blanco	Par 3




Reguladores de luminosidad (Dimmers)


21539-X/21549-X/23539-X/23549-X




23543-X



21540-X/21541-X/21542-X



21547-X



Centralización de persianas - Opción universal

Pastillas de relés 5TC1271 y 5TC1270



Permiten hacer una centralización de persianas de forma sencilla pudiendo colocar los elementos de centralización en cajas de distribución.

Estos componentes deben ser usados con pulsadores dobles de persianas con enclavamiento eléctrico.

Estas componentes no temporizan la subida o bajada de las persianas, por lo que cuando el usuario precise subir o bajar la totalidad de la persiana deberá mantener pulsada la tecla correspondiente del pulsador de persiana hasta el final del recorrido.

Para el control central se recomienda el uso de algún elemento que temporeice la subida o bajada como pueden ser:

- Para Delta Line, Miro y Style: el interruptor electrónico de persianas 5TC1231 o los programadores horarios de persiana según serie (5TC1520 para i-system).
- Temporizadores estándar de carril DIN (uno para subir y otro para bajar).




Centralización de persianas - Para series Delta Miro, Line y Style

Opción 1

Interruptor electrónico de persianas (5TC1231 + tecla electrónica según serie)

Este interruptor electrónico de persianas permite su accionamiento mediante:

- La tecla electrónica en la parte frontal o mediante un pulsador doble estándar conectado a los bornes específicos del equipo.
- Los cuales usaremos para hacer la centralización de persianas en este caso según el esquema de cableado adjunto.



Centralización de persianas para instalación en cajas de conexiones, funcionamiento con pulsadores convencionales de cualquier serie.

El control de persianas de empotrar 5TC1272 se utiliza para el control local y / o central de persianas de la ventana u otros dispositivos con motores monofásicos de 230 VAC. Puede actuar como un control independiente o como parte de un control de secciones. La unidad tiene dos modos de funcionamiento incorporados - superior e inferior (almacenamiento del nivel de altura de la persiana).

Características:

- Se utiliza en el control por cable de persianas enrollables de ventana, toldos y controladores de puerta (motores eléctricos de 230V AC).
- Entradas de control local y central.
- Fácil instalación en caja de conexiones de Ø 60 mm.
- Funcionamiento en modo confort - memoria del nivel de altura de la persiana, (por ejemplo, media altura).
- Conexión para todo tipo de pulsadores convencionales ,(que no estén equipados con piloto señalizador)
- Tensión nominal: 230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia de salida: 1250 VA

Funcionamiento y programación:


El controlador de persianas realiza operaciones de: elevar, bajar o detener persianas equipadas con motor monofásico 230V AC. Pulsando el pulsador de control local una vez hace que la persiana se desplace en la dirección elegida, otra pulsación del pulsador hace que se detenga la persiana. Al presionar el pulsador de mando central, todas las persianas se mueven subiendo o bajando, según la acción seleccionada, independientemente del nivel en que se encuentre.

Ajustes para el "punto de confort" superior:

1. Presione el pulsador de control local (LOCAL).
2. Cuando la persiana está totalmente abierta, presione el botón PROG situado sobre la carcasa del 5TC1272.
3. La persiana baja automáticamente - si está en el "punto de confort" deseado presione el botón PROG otra vez.
4. Utilizando el pulsador de control local (LOCAL), suba completamente la persiana (nivel superior completamente abierto).
5. Realice una pulsación larga sobre el pulsador de control local (LOCAL) - la persiana baja y se detiene exactamente en el "punto de confort".

Ajustes para el "punto de confort" inferior:

1. Presione el pulsador de control local (LOCAL).
2. Cuando la persiana está en la parte inferior (totalmente cerrada), presione el botón PROG.
3. La persiana enrollable automáticamente levanta - si está en el "lugar cómodo" ajustado presione el botón PROG otra vez.
4. Utilizando el pulsador de control local (LOCAL), baje completamente la persiana (nivel inferior completamente cerrado).
5. Realice una pulsación larga sobre el pulsador de control local (LOCAL) - la persiana sube y se detiene exactamente en el "punto de confort".



Detectores de movimiento - Para series Iris / Mega / Coral / Viva

Detector movimiento esférico

(Ref.: 18555)

Al contrario de otros detectores de movimiento que reaccionan únicamente ante fuentes de calor en movimiento, este detector también rearmar por sonido. Esto significa que la primera maniobra debe ser por movimiento, pero después de que la luz se ha encendido ésta no se apagará al cesar el movimiento, siempre y cuando exista sonido en el entorno. La sensibilidad de este detector ha sido diseñada para detectar la silueta del cuerpo humano, incluyendo lógicamente niños. También reaccionará ante algunos animales, principalmente perros de cierto tamaño. Esto es inevitable, aunque en la mayoría de los casos representa una ventaja, ya que ahuyenta animales no deseados. Siempre y cuando exista movimiento las luces conectadas permanecerán encendidas. Al detenerse el movimiento éstas se apagarán automáticamente, al transcurrir el tiempo predeterminado. Tras un tiempo necesario de rearme de 3 segundos, el detector está listo para ser activado de nuevo.

Especificaciones técnicas

Alimentación 230 V_{AC} +6%/-10%

Ángulo de detección 180° horizontal
60° vertical

Conexión 2 hilos, salida triac

Carga máxima 40-300 máx. incandescencia/halógena

• Alcance (1,2-2,2 m de altura de montaje)

máx. 8 m para movimiento lateral,

aprox. 3 m para movimiento frontal

• Temporización de 4 s a 10 min

• Nivel crepuscular de 5 a 1000 lux


• Dimensiones LxA 87x87 mm

Profundidad 36 mm


• Grado de protección IP20, II

• Material carcasa ABS


Sustitución de un interruptor unipolar existente




Colocación de 2 detectores en paralelo (solo 2, como máximo) en una misma habitación



Funcionamiento como minuterio de escalera en combinación con pulsadores (abiertos en reposo)







Funcionamiento como minuterio de escalera en combinación con pulsadores (cerrados en reposo)



18555-3/23555-3

(3 hilos, salida relé)

- Carga resistiva 2300 W, 10 A máx., cos φ : 1
- Carga inductiva 1150 VA, 5 A máx., cos φ : 0,5
- Halógenas con transformador 1000 VA
- Balastos electrónicos ejemplo 25x36 W (140 F máx.)



Climatización - Para series Iris / Mega

Termostato ambiente (Ref.: 18144)

Termostato para regulación de temperatura en interiores para control de convectores eléctricos y de agua caliente, bombas y calderas. Provisto de interruptor manual de conexión, regulación manual de temperatura entre 5 °C y 30 °C y conexión para temporizador externo de reducción nocturna de temperatura (5 °C).


Características nominales:

Tensión de alimentación 230 V~.

Contacto frío:

- Carga resistiva máx.: 5 A
 mín.: 10 mA
- Carga inductiva (cos φ 0,6) máx.: 2 A
 mín.: 10 mA
- Humedad relativa máx. 95% (sin condensar).

No instalar junto a ventanas o puertas ni junto a focos de calor, ventiladores o detrás de cortinas y similares.



Contacto calefacción:

- Carga resistiva máx.: 10 A
 mín.: 10 mA
- Carga inductiva (cos φ 0,6) máx.: 4 A
 mín.: 10 mA

Termostato suelo radiante Ref.: 18244

Código	Rango
Temperatura del suelo	*...5 (= 10...50 °C)
Indicador luminoso rojo/verde	Demanda de color/Reducción de consigna
Interruptor	Marcha-paro
Alimentación	230 V _{AC} (195...253 V) 50 Hz
Salida	Relé
Intensidad permanente	100 mA...16 A cos φ = 1; 100 mA...2 A cos φ = 0,6
Algoritmo de control	Proporcional (similar al PWM)
Diferencial de temperatura	-1 °C
Sonda remota	Longitud 4 m prolongable hasta 50 m
Reducción de consigna	Ajustable, 3 K o 5 K
Limitador del rango	En el interior de la ruleta externa
Grado de protección de la carcasa	IP30
Clase	II
Cálculo tensión impulso	2,5 kV
Temperatura ensayo de compresión	75 °C
Corriente y tensión para la medición de interferencias	230 V, 16 A
Temperatura ambiente	0...40 °C
Temperatura almacenaje	-25...70 °C
Peso	90 g

IRIS/MEGA/CORAL/SOL


Cronotermostato

El 2381 es un cronotermostato para el control de la temperatura ambiente.


Este cronotermostato está previsto a conectar y desconectar, en función de la hora y de la temperatura ambiente, un aparato eléctrico con un consumo máximo de 6 A, como por ejemplo una bomba de circulación, un quemador o una válvula mezcladora motorizada. Únicamente debe utilizarse en locales secos y con grado de polución normal en ambientes domésticos.

Ejemplos de conexión

Control de un quemador



Control mediante la bomba de circulación o la calefacción por acumulación térmica/aire caliente



Climatización - Para series Iris / Mega / Coral

Termostato ambiente

(Ref. 18544 y Ref. 21544)

Especificaciones técnicas

Producto: Termostato ambiente para uso doméstico en aplicaciones de calefacción o ventilación

Alimentación: 230 V 50/60 Hz

Poder de corte resistivo (BT): 1900 W/230 V~ $\cos \varphi = 1$

Poder de corte inductivo (BT): 450 W/230 V~ $\cos \varphi = 0,6$

Poder de corte (MBT): De 12 a 48 V de 10 mA a 500 mA


Conexión salida: Contactos conmutados para posibilitar conexión en modo calefacción o ventilación

Temperatura de utilización: de +0 °C a +40 °C

Temperatura de almacenamiento: de -5 °C a +60 °C


Escala de ajuste: de +5 °C a +30 °C con toques para delimitar un rango menor de ajuste, entre un mínimo y un máximo. Para realizar un ajuste correcto siempre hay que girar el botón hasta superar ligeramente el valor deseado, volviendo después hacia atrás situándolo en el punto deseado.

Antes de colocar la tapa frontal de este módulo es posible establecer unos límites de operación distintos a los extremos de +5 °C y +30 °C establecidos por defecto. Esto se realiza mediante el posicionado de dos ruedas dentadas que actúan a modo de tope impidiendo el ajuste fuera de los límites deseados. Notas: La regulación no es efectiva hasta transcurrido un tiempo de estabilización de entre 1 h y 3 h, dependiendo de las condiciones de emplazamiento. No es válida su utilización en otras condiciones distintas a las previstas en su montaje. Se recomienda el montaje en cajetines individuales, ya que elementos vecinos podrían modificar su funcionamiento, evitando su instalación junto a ventanas o puertas, focos de calor, ventiladores o detrás de cortinas o similares.




Sonido

Potenciómetros



Esquema de conexión mono


Para modificar el sentido del volumen (aumento/disminución) cambiar la entrada de señal 1/3



Esquema de conexión estéreo

Para modificar el sentido del volumen (aumento/disminución) cambiar la entrada de señal 1/3

Canal de sonido



Señalización

Ref.: 18545

Especificaciones técnicas:

Alimentación	230 V 50/60 Hz
Contiene 2 baterías	Ni-Cd 12 V 300 mAh
Autonomía superior a	3 h
Tiempo de carga baterías	16 h
Lámparas emergencia	2 diodos LED (Vida >100.000 h)
Lámpara señalización permanente	1 diodo SMD (Vida >100.000 h)
Responde a	UNE-EN 60598-2-22

Ref.: 18584

Especificaciones técnicas:

Alimentación	230 V ~ ±10% 50/60 Hz
Autonomía linterna	3 h ±15
Tiempo de carga baterías	12 h



Detectores técnicos



Ref.: 25202/25203

Características técnicas:

Alimentación externa	9-28 Vdc/ac (obligatorio MBTS)
Consumo	1 W
Salida de alarma	1 contacto conmutado
	8 A 230 VAC resistivos
	4 A 24 Vdc resistivos
Indicador de alarma	Led y zumbador
Rango de temperatura de funcionamiento	0-40 °C
Rango de humedad de funcionamiento	30-95% HR
Tiempo de retardo confirmación alarma	10 segundos
Longitud máxima cable a sonda	50 metros
Número máximo de sondas	3
Cable conexión sondas	2 hilos x 0,75 mm ²
Dimensiones	
Sonda	60x40x20 mm



Ref.: 25232/25233

Características técnicas:

Alimentación externa	9-28 Vdc/ac
Consumo	5 W
Salida de alarma	1 contacto conmutado
	8 A 230 VAC resistivos
	4 A 24 Vdc resistivos
Indicador de alarma	Led y zumbador
Rango de temperatura de funcionamiento	0-40 °C
Rango de humedad de funcionamiento	30-95% HR
Tiempo de retardo confirmación alarma	10 segundos
Tiempo de vida estimado	5 años por descalibrado
Clasificación del detector	Clase A
Protección	IP42

El detector está calibrado para detectar la presencia de gases en un nivel de concentración de 10% del límite inferior de explosividad (LIE)

Detectores técnicos



Ref.: 25062

Características técnicas:

Alimentación	3 a 28 Vbc
Consumo máx.	23 mA a 24 Vbc
Nivel sonoro	85 dB@30 cm (12 Vbc) 105 dB@30 cm (24 Vbc)
Frecuencia de oscilación	3,5 kHz
Frecuencia de tono	3,0 Hz
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a 70 °C



Ref.: 25204

Características técnicas:

Alimentación	230 VAC
Potencia máxima	6 VA
Ø raccord	3/4"
Rango de presión	0,2 a 8 bares máx.
Temperatura del agua	80 °C máx.
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10 °C a 50 °C
Indice de protección	IP65
Peso	0,71 kg

Nota: Debe montarse con la bobina hacia arriba

Incluye conector



Ref.: 25205

Características técnicas:

Alimentación bobina	24 Vcc
Potencia de consumo	8 W
Peso	50 g
Medidas	22x39,5x31 mm



Ref.: 25234

Características técnicas:

Alimentación	230 VAC
Potencia máxima	9 VA
Ø raccord	3/4"
Rango de presión	0 a 500 mbar
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10 °C a +60 °C
Peso	0,47 kg
Normativa según EN 161	Grupo 1 clase 2 (dispone de certificado)

Incluye conector

Detectores técnicos



Ref.: 25235

Características técnicas:

Alimentación bobina	24 V _{dc}
Potencia de consumo	8 W




Ref.: 25025

Características técnicas:


Versión	Conmutada
Entrada	230 V _{ac}
Salida	24 V _{dc}
Corriente nominal	0,25 A
Carga mínima	0 A
Protección contra	Cortocircuitos y sobrecargas electrónicas
Normativa	EN 55022/B
Temperatura ambiente máxima	-10 °C a +40 °C
Grado de aislamiento	Clase II
Potencia nominal	6 W
Corriente limitación	0,3 A
Dimensiones	50x50x32
Peso	46 g

Material industrial - Tomas industriales Cetact




Bases semiempotrables IP67

Referencia	CT-9954	CT-9955
Amperios	125	125
Polos	3P+T	3P+N+T
axb	120	120
cx d	100	100
e	68	68
f	90	90
g	126	126
h	68	68
i	7	7




Prolongadores IP44

Referencia	CT-71213	CT-71214	CT-71215	CT-71223	CT-71224	CT-71225
Amperios	16	16	16	32	32	32
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	129	135	142	159	159	165
b	76	80	89	92	92	98
k	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
sw	38	38	42	50	50	50




Prolongadores IP67

Referencia	CT-73303	CT-73413	CT-73423	CT-73306	CT-73416	CT-73426
Amperios	16	16	16	32	32	32
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	133	139	145	162	162	168
b	78	84	92	96	96	102
k	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
sw	38	38	42	50	50	50




Prolongadores IP67

Referencia	CT-9950	CT-9951
Amperios	63	63
Polos	3P+T	3P+N+T
a	269	269
b	114	114
k	36	36



Prolongadores IP67


Referencia	CT-9956	CT-9957
Amperios	125	125
Polos	3P+T	3P+N+T
a	287	287
b	124	124
k	50	50



Clavijas IP44


Referencia	CT-71013	CT-71014	CT-71015	CT-71023	CT-71024	CT-71025
Amperios	16	16	16	32	32	32
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	118	124	131	146	146	152
b	82	88	95	100	100	106
c	47	53	61	63	63	70
k	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
sw	38	38	42	50	50	50

Material industrial - Tomas industriales Cetact




Clavijas IP67

Referencia	CT-77303	CT-77413	CT-77423	CT-77306	CT-77416	CT-77426
Amperios	16	16	16	32	32	32
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	118	124	132	146	146	152
b	71	79	87	93	93	100
k	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
sw	38	38	42	50	50	50




Clavijas IP67

Referencia	CT-9952	CT-9953
Amperios	63	63
Polos	3P+T	3P+N+T
a	257	257
b	114	114
k	36	36




Clavijas IP67

Referencia	CT-9958	CT-9959
Amperios	125	125
Polos	3P+T	3P+N+T
a	270	270
b	131	131
k	50	50



Clavijas acodadas IP44

Referencia	CT-75302	CT-75412	CT-75422
Amperios	16	16	16
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	104	108	101
b	67	72	65
c	78	92	98




Bases conectoras IP44

Referencia	CT-9979	CT-9962	CT-9980	CT-9990
Amperios	16	32	32	32
Polos	3P+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	121	131	131	132
b	76	83	83	85

b=Höhe
Neigung=15°


Material industrial - Tomas industriales Cetact



TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES PARA MUY BAJA TENSIÓN


Base mural para muy baja tensión IP44

Referencia	I-162
Amperios	16
Polos	2
a	119
b	84,5




Bases semiempotrables para muy baja tensión IP44

Referencia	I-362
Amperios	16
Polos	2
axb	70
cx d	56
e	19
f	40
g	5,5
h	43




Bases semiempotrables para muy baja tensión IP67

Referencia	I-3622
Amperios	16
Polos	2




Clavijas para muy baja tensión IP44

Referencia	I-062
Amperios	16
Polos	2
a	132
b	110
c	41
d	51
k	8-24




Clavijas para muy baja tensión IP67

Referencia	I-0622
Amperios	16
Polos	2



Prolongadores para muy baja tensión IP44

Referencia	I-262
Amperios	16
Polos	2
a	150
b	75
c	51
k	25




Prolongadores para muy baja tensión IP67

Referencia	I-2622
Amperios	16
Polos	2


Material industrial - Cajas TCP

Policarbonato • Color gris RAL 7035 • Grado de protección IP55 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102) en posición vertical




T-13

Caja TCP con capacidad para 8 módulos de 17,5 mm




T-15

Caja TCP con capacidad para 8 módulos de 17,5 mm



T-17

Caja TCP con capacidad para 12 módulos de 17,5 mm




T-16 (IP54)


Caja TCP con capacidad para 24 módulos de 17,5 mm

Material industrial - Cajas estancas y derivación


SERIE MARINER




	A	B	C	D	E
I-6201	93,5	93,5	53,5	77,5	5,5 (2)
I-6202	113,5	113,5	73,5	97,5	5,5 (2)
I-6203	135	135	95	115	5,5 (4)
I-6204	155	155	115	135	5,5 (4)
I-6205	182	242	125	214	6 (4)
I-6207	182	242	125	214	6 (4)




SERIE ALUMINIO



	A	B	C	D	E
4063	174	214	130	156	Ø7
4064	214	264	170	206	Ø7
4065	174	214	130	156	Ø7
4066	214	264	170	206	Ø7



	A	B	C	D	E
4022	94	94	108	64	Ø6
4032	114	114	128	84	Ø6
4042	136	136	150	98	Ø6
4052	156	156	170	118	Ø6
4053	156	156	170	118	Ø6
4020	94	94	108	64	Ø6
4030	114	114	128	84	Ø6
4040	136	136	150	98	Ø6
4050	156	156	170	118	Ø6



	A	B	C	D	E
4000	60	70	67	98	Ø6
4002	114	128	84	114	Ø6
4021	94	108	64	94	Ø6
4031	114	128	84	114	Ø6



Índice de referencias



Pequeño material BJC

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
10000-B	191	16071-A	167	16461-A	176	16724-A	167
10001-B	191	16071-M	167	16505	108, 109 y 164	16724-M	167
10002-B	191	16082	169	16506	108, 109 y 164	16724-R	167
10004-B	191	16082-A	169	16507	108, 109 y 164	16725	166
10033	191	16082-M	169	16508	108 y 164	16725-A	166
10039	189	16090	167	16516	108, 109 y 164	16725-M	166
10068	188	16090-A	167	16522	166	17028	171
10129-SL	171	16090-M	167	16524	167	17028-A	171
10151	192	16095	169	16525	166	17028-M	171
10152	176 y 192	16095-A	169	16557	108 y 164	17034	169
10320-B	190	16095-M	169	16558	108 y 164	17034-A	169
10330-B	190	16100-B	174	16559	108 y 164	17034-M	169
10506	188	16100-MC	174	16599	109 y 165	17035	169
10507	188	16100-NC	174	16605	108 y 164	17035-A	169
10510	188	16101-B	174	16652-A	183	17035-M	169
10516	188	16101-MC	174	16652-B	183	17082	169
10523	190	16101-NC	174	16652-DR	183	17082-A	169
10534	190	16102-B	174	16652-PL	183	17082-M	169
10565	189	16102-MC	174	16653	183	17095	169
10569	189	16102-NC	174	16653-A	183	17095-A	169
10582	190	16190	167	16653-B	183	17095-M	169
10705-B	188	16190-A	167	16653-DR	183	17563	170
10705-BL	188	16190-M	167	16653-PL	183	17596	166
10709-B	188	16295	170	16654-A	183	17665	165
10716-B	188	16295-A	170	16654-B	183	17669	165
10717-B	188	16295-M	170	16654-DR	183	17705	164
10717-BL	188	16310	175	16654-PL	183	17705-A	164
10734-B	190	16310-A	175	16656-A	183	17705-AL	164
10765-B	189	16311	175	16656-B	183	17705-L	164
10773-B	190	16311-A	175	16656-DR	183	17705-M	164
10781-B	190	16312	175	16656-PL	183	17705-ML	164
10TN543	190	16312-A	175	16661-A	181	17708	164
10TN544	190	16313	175	16661-B	181	17708-A	164
10TN551	190	16313-A	175	16661-DR	181	17708-AL	164
10TN552	190	16320	172	16661-PL	181	17708-L	164
10TN554	190	16320-A	172	16662-A	181	17708-M	164
14129	171	16320-M	172	16662-B	181	17708-ML	164
14129-A	171	16321	172	16662-DR	181	17714	164
16-BAST	109 y 174	16321-A	172	16662-PL	181	17714-A	164
16-BAST-G	109 y 174	16321-M	172	16663-A	181	17714-M	164
16-GAR	80, 109, 150 y 174	16330	172	16663-B	181	17716	164
16000	175	16330-A	172	16663-DR	181	17716-A	164
16000-A	175	16330-M	172	16663-PL	181	17716-AL	164
16000-DR	175	16331	172	16664-A	181	17716-L	164
16000-PL	175	16331-A	172	16664-B	181	17716-M	164
16001	175	16331-M	172	16664-DR	181	17716-ML	164
16001-A	175	16337	172	16664-PL	181	17717	164
16001-DR	175	16341	175	16705	164	17717-A	164
16001-PL	175	16341-A	175	16705-A	164	17717-AL	164 y 165
16002	175	16341-DR	175	16705-AL	164	17717-L	164 y 165
16002-A	175	16341-PL	175	16705-L	164	17717-M	164
16002-DR	175	16342	175	16705-M	164	17717-ML	164 y 165
16002-PL	175	16342-A	175	16705-ML	164	17760	170
16003	175	16342-DR	175	16708	164	17760-A	170
16003-A	175	16342-PL	175	16708-A	164	17760-M	170
16003-DR	175	16350-B	174	16708-AL	164	17763	166 y 170
16003-PL	175	16350-MC	174	16708-L	164	17763-A	166 y 170
16021	171	16350-NC	174	16708-M	164	17763-M	166 y 170
16021-A	171	16351	175	16708-ML	164	17769	165
16021-M	171	16351-A	175	16716	164	17769-A	165
16028	171	16351-DR	175	16716-A	164	17769-M	165
16028-A	171	16351-PL	175	16716-AL	164	17796	166
16028-M	171	16352	175	16716-L	164	17796-A	166
16033	171	16352-A	175	16716-M	164	17796-M	166
16033-A	171	16352-DR	175	16716-ML	164	1780-USB	117
16033-M	171	16352-PL	175	16717	164	1780-USB-DP	117
16034	169	16353	175	16717-A	164	1780-USB-GL	117
16034-A	169	16353-A	175	16717-AL	164	1780-USB-GS	117
16034-M	169	16353-DR	175	16717-L	164	1780-USB-PL	117
16038	168	16353-PL	175	16717-M	164	17897	170
16038-A	168	16360	176	16717-ML	164	17897-A	170
16038-M	168	16360-A	176	16722	166	17897-M	170
16039-1	108 y 165	16460	176	16722-A	166	18001	82
16039-2	108 y 165	16460-A	176	16722-M	166	18001-A	82
16071	167	16461	176	16724	167	18001-AN	82

Pequeño material BJC

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
18001-BC	83	18049-CJ	68	18330-CJ	63	18564	69, 119 y 170
18001-CH	83	18049-MA	68	18330-MA	63	18565	50 y 111
18001-CJ	83	18049-OD	68	18330-OD	63	18566	51 y 166
18001-MA	82	18049-RR	68	18330-RR	63	18567	51 y 166
18001-OD	82	18068	52	18341	64	18569	50 y 111
18001-RR	82	18068-A	52	18341-A	64	18571	112
18002	82	18068-AN	52	18341-AN	64	18575	70 y 119
18002-A	82	18068-AT	52	18341-AT	64	18576	71 y 119
18002-AN	82	18068-CH	52	18341-CH	64	18577	71 y 119
18002-BC	83	18068-CJ	52	18341-CJ	64	18578-HDMI	73
18002-CH	83	18068-MA	52	18341-MA	64	18578-HDMI-A	73
18002-CJ	83	18068-OD	52	18341-OD	64	18578-HDMI-G	73
18002-MA	82	18068-RR	52	18341-RR	64	18578-USB	73
18002-OD	82	18080	64 y 118	18482	64 y 118	18578-USB-A	73
18002-RR	82	18080-A	68	185001	96	18578-USB-G	73
18003	82	18080-AN	68	185001-A	97	18578-VGA	73
18003-A	82	18080-AT	68	185002	96	18578-VGA-A	73
18003-AN	82	18080-CH	68	185002-A	97	18578-VGA-G	73
18003-BC	83	18080-CJ	68	185006	96	18579	73
18003-CH	83	18080-MA	68	185006-A	97	18583-A	170
18003-CJ	83	18080-OD	68	185006-AL	97	18583-B	170
18003-MA	82	18080-RR	68	185006-L	96	18583-N	170
18003-OD	82	18102	82	185007	96	18584	62
18003-RR	82	18102-A	82	185007-A	97	18586	65 y 118
18004	82	18102-AN	82	185008	96	18586-2	66 y 118
18004-A	82	18102-BC	83	185008-A	97	185935-AX	97
18004-AN	82	18102-CH	83	185010	96	185935-X	96
18004-BC	83	18102-CJ	83	185010-A	97	18596	55 y 110
18004-CH	83	18102-MA	82	185016	96	18598	51 y 116
18004-CJ	83	18102-OD	82	185016-A	97	18599	49 y 50
18004-MA	82	18102-RR	82	185016-AL	97	18605	43
18004-OD	82	18103	82	185016-L	96	18606	43
18004-RR	82	18103-A	82	185017	96	18608	44
18005	82	18103-AN	82	185017-A	97	18630-AB	60 y 115
18005-A	82	18103-BC	83	185017-AL	97	18630-C	60 y 115
18005-AN	82	18103-CH	83	185017-L	96	18630-R	60 y 115
18005-BC	83	18103-CJ	83	185024	96	18630-V	60 y 115
18005-CH	83	18103-MA	82	185024-A	97	18668	52 y 117
18005-CJ	83	18103-OD	82	185033	96	18705	42
18005-MA	82	18103-RR	82	185033-A	97	18705-A	42
18005-OD	82	18104	82	18505	42	18705-AL	42 y 43
18005-RR	82	18104-A	82	18506	42	18705-AN	42
18024	57	18104-AN	82	18506-L	43	18705-ANL	42 y 43
18024-A	57	18104-BC	83	185065	96	18705-AT	42
18029	72	18104-CH	83	185065-A	97	18705-ATL	42 y 43
18029-A	72	18104-CJ	83	18507	42	18705-CH	42
18029-AN	72	18104-MA	82	18508	44	18705-CHL	42 y 43
18029-AT	72	18104-OD	82	18509	45	18705-CJ	42
18029-CH	72	18104-RR	82	18510	45	18705-CJL	42 y 43
18029-CJ	72	18144	75	18511	45 y 50	18705-L	42 y 43
18029-MA	72	18144-A	75	18511-L	45	18705-MA	42
18029-OD	72	18144-AT	75	18512	47	18705-MAL	42 y 43
18029-RR	72	18200	52	18513	45	18705-OD	42
18033	74	18200-A	52	18515	46	18705-ODL	42 y 43
18033-A	74	18200-AN	52	18516	47	18705-RR	42
18033-AN	74	18200-CH	52	18521	51 y 116	18705-RRL	42 y 43
18033-AT	74	18200-CJ	52	18524	56	18708	44
18033-CH	74	18200-MA	52	18524-USB	56	18708-A	44
18033-CJ	74	18200-OD	52	18528	72	18708-AL	44
18033-MA	74	18200-RR	52	18530	60 y 115	18708-AN	44
18033-OD	74	18244	75	18531	62, 115 y 169	18708-ANL	44
18033-RR	74	18320	63	18531-4	62, 115 y 169	18708-AT	44
18039-1	48	18320-A	63	18534	60 y 116	18708-ATL	44
18039-1AZ	48	18320-AN	63	18536	61 y 115	18708-CH	44
18039-2	48	18320-AT	63	18536-A	61 y 115	18708-CHL	44
18039-2AZ	48	18320-CH	63	18536-B	61 y 115	18708-CJ	44
18039-3	48	18320-CJ	63	18544	74 y 121	18708-CJL	44
18039-3AZ	48	18320-MA	63	18545	60 y 115	18708-L	44
18039-5AZ	54	18320-OD	63	18555	76 y 121	18708-MA	44
18040	61	18320-RR	63	18555-3	76 y 121	18708-MAL	44
18049	68	18330	63	18560	69, 119 y 170	18708-OD	44
18049-A	68	18330-A	63	18562	69, 119 y 170	18708-ODL	44
18049-AN	68	18330-AN	63	18563	69	18708-RR	44
18049-AT	68	18330-AT	63	18563-2	70 y 119	18708-RRL	44
18049-CH	68	18330-CH	63	18563-4	70 y 119	18709	45

Pequeño material BJC

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
18709-A	45	18717-ANL	47, 49 y 50	18742-MA	62, 78 y 81	18778	73
18709-AL	45	18717-AT	47	18742-OD	62, 78 y 81	18778-A	73
18709-AN	45	18717-ATL	47, 49 y 50	18742-RR	62, 78 y 81	18778-AN	73
18709-ANL	45	18717-CH	47	18743	79	18778-AT	73
18709-AT	45	18717-CHL	47, 49 y 50	18743-A	79	18778-CH	73
18709-ATL	45	18717-CJ	47	18743-AN	79	18778-CJ	73
18709-CH	45	18717-CJL	47, 49 y 50	18743-AT	79	18778-MA	73
18709-CHL	45	18717-L	47, 49 y 50	18743-CH	79	18778-OD	73
18709-CJ	45	18717-MA	47	18743-CJ	79	18778-RR	73
18709-CJL	45	18717-MAL	47, 49 y 50	18743-MA	79	18780-USB	73
18709-L	45	18717-OD	47	18743-OD	79	18780-USB-AN	73
18709-MA	45	18717-ODL	47, 49 y 50	18743-RR	79	18780-USB-AT	73
18709-MAL	45	18717-RR	47	18744	74	18780-USB-CH	73
18709-OD	45	18717-RRL	47, 49 y 50	18744-A	74	18780-USB-MA	73
18709-ODL	45	18724	56	18744-AN	74	18780-USB-OD	73
18709-RR	45	18724-A	56	18744-AT	74	18784	62
18709-RRL	45	18724-AN	56	18744-CH	74	18784-A	62
18711	50	18724-AT	56	18744-CJ	74	18784-AN	62
18711-A	50	18724-CH	56	18744-MA	74	18784-AT	62
18711-AN	50	18724-CJ	56	18744-OD	74	18784-CH	62
18711-AT	50	18724-MA	56	18744-RR	74	18784-CJ	62
18711-CH	50	18724-OD	56	18749	53	18784-MA	62
18711-CJ	50	18724-R	57	18749-A	53	18784-OD	62
18711-MA	50	18724-RR	56	18749-AN	53	18784-RR	62
18711-OD	50	18724-USB	56	18749-AT	53	18796	55
18711-RR	50	18724-USB-AN	56	18749-CH	53	18796-A	55
18714	48	18724-USB-AT	56	18749-CJ	53	18796-AN	55
18714-A	48	18724-USB-CH	56	18749-MA	53	18796-AT	55
18714-AN	48	18724-USB-MA	56	18749-OD	53	18796-CH	55
18714-AT	48	18724-USB-OD	56	18749-RR	53	18796-CJ	55
18714-CH	48	18728	72	18760	69	18796-MA	55
18714-CJ	48	18728-A	72	18760-A	69	18796-OD	55
18714-MA	48	18728-AN	72	18760-AN	69	18796-RR	55
18714-OD	48	18728-AT	72	18760-AT	69	18813	57
18714-RR	48	18728-CH	72	18760-CH	69	18813-A	57
18715	46	18728-CJ	72	18760-CJ	69	18813-AN	57
18715-A	46	18728-MA	72	18760-MA	69	18813-AT	57
18715-AL	46	18728-OD	72	18760-OD	69	18813-CH	57
18715-AN	46	18728-RR	72	18760-RR	69	18813-CJ	57
18715-ANL	46	18730	60, 61, 70, 76 y 80	18763	51 y 69	18813-MA	57
18715-AT	46	18730-A	60, 61, 70, 76 y 80	18763-A	51 y 69	18813-OD	57
18715-ATL	46	18730-AN	60, 61, 70, 76 y 80	18763-AN	51 y 69	18813-RR	57
18715-CH	46	18730-AT	60, 61, 70 y 76	18763-AT	51 y 69	18814	59
18715-CHL	46	18730-CH	60, 61, 70, 76 y 80	18763-CH	51 y 69	18814-A	59
18715-CJ	46	18730-CJ	60, 61, 70 y 76	18763-CJ	51 y 69	18814-AN	59
18715-CJL	46	18730-MA	60, 61, 70, 76 y 80	18763-MA	51 y 69	18814-AT	59
18715-L	46	18730-OD	60, 61, 70 y 76	18763-OD	51 y 69	18814-MA	59
18715-MA	46	18730-RR	60, 61, 70 y 76	18763-RR	51 y 69	18814-OD	59
18715-MAL	46	18732	58	18765	50	18868	52
18715-OD	46	18732-A	58	18765-A	50	18868-A	52
18715-ODL	46	18732-AL	58	18765-AN	50	18868-AN	52
18715-RR	46	18732-AN	58	18765-AT	50	18868-AT	52
18715-RRL	46	18732-ANL	58	18765-CH	50	18868-CH	52
18716	47	18732-AT	58	18765-CJ	50	18868-CJ	52
18716-A	47	18732-ATL	58	18765-MA	50	18868-MA	52
18716-AL	47	18732-L	58	18765-OD	50	18868-OD	52
18716-AN	47	18732-MA	58	18765-RR	50	18868-RR	52
18716-ANL	47	18732-MAL	58	18772	59	18882	64, 70 y 71
18716-AT	47	18732-OD	58	18772-A	59	18882-A	64, 70 y 71
18716-ATL	47	18732-ODL	58	18772-AN	59	18882-AN	64, 70 y 71
18716-CH	47	18734	51 y 60	18772-AT	59	18882-AT	64, 70 y 71
18716-CHL	47	18734-A	51 y 60	18772-CH	59	18882-CH	64, 70 y 71
18716-CJ	47	18734-AN	51 y 60	18772-CJ	59	18882-CJ	64, 70 y 71
18716-CJL	47	18734-AT	51 y 60	18772-MA	59	18882-MA	64, 70 y 71
18716-L	47	18734-CH	51 y 60	18772-OD	59	18882-OD	64, 70 y 71
18716-MA	47	18734-CJ	51 y 60	18772-RR	59	18882-RR	64, 70 y 71
18716-MAL	47	18734-MA	51 y 60	18776	71	19582	65 y 118
18716-OD	47	18734-OD	51 y 60	18776-A	71	19582-1	65 y 118
18716-ODL	47	18734-RR	51 y 60	18776-AN	71	19595	65 y 118
18716-RR	47	18742	62, 78 y 81	18776-AT	71	19682-1	66 y 118
18716-RRL	47	18742-A	62, 78 y 81	18776-CH	71	19782	65
18717	47	18742-AN	62, 78 y 81	18776-CJ	71	19782-A	65
18717-A	47	18742-AT	62, 78 y 81	18776-MA	71	19782-AN	65
18717-AL	47, 49 y 50	18742-CH	62, 78 y 81	18776-OD	71	19782-AT	65
18717-AN	47	18742-CJ	62, 78 y 81	18776-RR	71	19782-CH	65

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
19782-CJ	65	21114-DP	123	21600-NG	123	21724-A	112
19782-MA	65	21114-GL	123	21600-NI	123	21724-DP	112
19782-OD	65	21114-GS	123	21600-NIM	123	21724-GL	112
19782-RR	65	21114-PL	123	21600-OC	123	21724-GS	112
19783	65	21133	117	21600-OR	123	21724-PL	112
19783-A	65	21133-A	117	21600-ORM	123	21724-R	112
19783-AN	65	21133-DP	117	21600-RM	123	21728	116
19783-AT	65	21133-GL	117	21600-VC	123	21728-A	116
19783-CH	65	21133-GS	117	21705	108	21728-DP	116
19783-CJ	65	21133-PL	117	21705-A	108	21728-GL	116
19783-MA	65	21139-1	108, 140 y 165	21705-AL	108 y 109	21728-GS	116
19783-OD	65	21139-2	108, 140 y 165	21705-DP	108	21728-PL	116
19783-RR	65	21200	117	21705-DPL	108 y 109	21734	116
19882	66	21200-A	117	21705-GL	108	21734-A	116
19882-A	66	21200-DP	117	21705-GLL	108 y 109	21734-DP	116
19882-AN	66	21200-GL	117	21705-GS	108	21734-GL	116
19882-AT	66	21200-GS	117	21705-GSL	108 y 109	21734-GS	116
19882-CH	66	21200-PL	117	21705-L	108 y 109	21734-PL	116
19882-CJ	66	21211	122	21705-PL	108	21742	115 y 120
19882-MA	66	21211-A	122	21705-PLL	108 y 109	21742-A	115 y 120
19882-OD	66	21211-GS	122	21708	108	21742-N	115 y 120
19882-RR	66	21211-PL	122	21708-A	108	21743	120
19883	66	21212	122	21708-AL	108	21743-A	120
19883-A	66	21212-A	122	21708-DP	108	21743-N	120
19883-AN	66	21212-GS	122	21708-DPL	108	21744	121
19883-AT	66	21212-PL	122	21708-GL	108	21744-A	121
19883-CH	66	21213	122	21708-GLL	108	21744-DP	121
19883-CJ	66	21213-A	122	21708-GS	108	21744-GL	121
19883-MA	66	21213-GS	122	21708-GSL	108	21744-GS	121
19883-OD	66	21213-PL	122	21708-L	108	21744-PL	121
19883-RR	66	21214	122	21708-PL	108	21749	113 y 114
21011	123	21214-A	122	21708-PLL	108	21749-A	113 y 114
21011-A	123	21214-GS	122	21709	109	21749-DP	113 y 114
21011-DP	123	21214-PL	122	21709-A	109	21749-GL	113 y 114
21011-GL	123	21312	122	21709-AL	109	21749-GS	113 y 114
21011-GS	123	21312-A	122	21709-DP	109	21749-PL	113 y 114
21011-PL	123	21312-GS	122	21709-DPL	109	21760	119
21012	123	21312-PL	122	21709-GL	109	21760-A	119
21012-A	123	21313	122	21709-GLL	109	21760-DP	119
21012-DP	123	21313-A	122	21709-GS	109	21760-GL	119
21012-GL	123	21313-GS	122	21709-GSL	109	21760-GS	119
21012-GS	123	21313-PL	122	21709-L	109	21760-PL	119
21012-PL	123	21314	122	21709-PL	109	21763	115, 119 y 121
21013	123	21314-A	122	21709-PLL	109	21763-A	115, 119 y 121
21013-A	123	21314-GS	122	21714	108	21763-DP	115, 119 y 121
21013-DP	123	21314-PL	122	21714-A	108	21763-GL	115, 119 y 121
21013-GL	123	21320	122	21714-DP	108	21763-GS	115, 119 y 121
21013-GS	123	21320-A	122	21714-GL	108	21763-PL	115, 119 y 121
21013-PL	123	21320-DP	122	21714-GS	108	21765	111
21014	123	21320-GL	122	21714-PL	108	21765-A	111
21014-A	123	21320-GS	122	21716	108	21765-DP	111
21014-DP	123	21320-PL	122	21716-A	108	21765-GL	111
21014-GL	123	21330	122	21716-AL	108	21765-GS	111
21014-GS	123	21330-A	122	21716-DP	108	21765-PL	111
21014-PL	123	21330-DP	122	21716-DPL	108	21771	112
21029	116	21330-GL	122	21716-GL	108	21771-A	112
21029-A	116	21330-GS	122	21716-GLL	108	21771-DP	112
21029-DP	116	21330-PL	122	21716-GS	108	21771-GL	112
21029-GL	116	21341	108	21716-GSL	108	21771-GS	112
21029-GS	116	21341-A	122	21716-L	108	21771-PL	112
21029-PL	116	21341-DP	122	21716-PL	108	21776	119
21112	123	21341-GL	122	21716-PLL	108	21776-A	119
21112-A	123	21341-GS	122	21717	108	21776-DP	119
21112-DP	123	21341-PL	122	21717-A	108	21776-GL	119
21112-GL	123	21524	112	21717-AL	108	21776-GS	119
21112-GS	123	21539-X	53, 55, 113, 114, 142	21717-DP	108	21776-PL	119
21112-PL	123	21540-X	53, 55, 113, 114, 142	21717-DPL	108	21782	118 y 119
21113	123	21541-X	53, 55, 113, 114, 142	21717-GL	108	21782-A	118 y 119
21113-A	123	21542-X	53, 55, 113, 114, 142	21717-GLL	108	21782-DP	118 y 119
21113-DP	123	21543-X	53, 55, 113, 114, 142	21717-GS	108	21782-GL	118 y 119
21113-GL	123	21549-X	53, 55, 113, 114, 142	21717-GSL	108	21782-GS	118 y 119
21113-GS	123	21600	123	21717-L	108	21782-PL	118 y 119
21113-PL	123	21600-A	123	21717-PL	108	21795	118
21114	123	21600-AT	123	21717-PLL	108	21795-A	118
21114-A	123	21600-MR	123	21724	112	21795-DP	118

Pequeño material BJC

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
21795-GL	118	22002-MS	84	22102-AFC	84	22705-AF	42
21795-GS	118	22002-NEC	85	22102-AG	85	22705-AFL	42 y 43
21795-PL	118	22003-AF	84	22102-AP	84	22705-AP	42
21796	110	22003-AFC	84	22102-BN	84	22705-APL	42 y 43
21796-A	110	22003-AG	85	22102-BNC	84	22705-BN	42
21796-DP	110	22003-AP	84	22102-BP	84	22705-BNL	42 y 43
21796-GL	110	22003-BN	84	22102-BPC	84	22705-BP	42
21796-GS	110	22003-BNC	84	22102-BS	84	22705-BPL	42 y 43
21796-PL	110	22003-BP	84	22102-DG	85	22705-BS	42
21813	112	22003-BPC	84	22102-DM	84	22705-BSL	42 y 43
21813-A	112	22003-BS	84	22102-DMC	84	22705-DM	42
21813-DP	112	22003-DG	85	22102-GCC	85	22705-DML	42 y 43
21813-GL	112	22003-DM	84	22102-MMC	85	22705-MS	42
21813-GS	112	22003-DMC	84	22102-MS	84	22705-MSL	42 y 43
21813-PL	112	22003-GCC	85	22102-NEC	85	22708-AC	44
21868	117	22003-MMC	85	22103-AF	84	22708-ACL	44
21868-A	117	22003-MS	84	22103-AFC	84	22708-AF	44
21868-DP	117	22003-NEC	85	22103-AG	85	22708-AFL	44
21868-GL	117	22004-AF	84	22103-AP	84	22708-AP	44
21868-GS	117	22004-AFC	84	22103-BN	84	22708-APL	44
21868-PL	117	22004-AG	85	22103-BNC	84	22708-BN	44
21882	118	22004-AP	84	22103-BP	84	22708-BNL	44
21882-A	118	22004-BN	84	22103-BPC	84	22708-BP	44
21882-DP	118	22004-BNC	84	22103-BS	84	22708-BPL	44
21882-GL	118	22004-BP	84	22103-DG	85	22708-BS	44
21882-GS	118	22004-BPC	84	22103-DM	84	22708-BSL	44
21882-PL	118	22004-BS	84	22103-DMC	84	22708-DM	44
21924	112	22004-DG	85	22103-GCC	85	22708-DML	44
21924-A	112	22004-DM	84	22103-MMC	85	22708-MS	44
22001-AF	84	22004-DMC	84	22103-MS	84	22708-MSL	44
22001-AFC	84	22004-GCC	85	22103-NEC	85	22709-A	45
22001-AFCL	86	22004-MMC	85	22104-AF	84	22709-ACL	45
22001-AFL	86	22004-MS	84	22104-AFC	84	22709-AF	45
22001-AG	85	22004-NEC	85	22104-AG	85	22709-AFL	45
22001-AGL	86	22029-AC	72	22104-AP	84	22709-AP	45
22001-AP	84	22029-AF	72	22104-BN	84	22709-APL	45
22001-APL	86	22029-AP	72	22104-BNC	84	22709-BN	45
22001-BN	84	22029-BN	72	22104-BP	84	22709-BNL	45
22001-BNC	84	22029-BP	72	22104-BPC	84	22709-BP	45
22001-BNCL	86	22029-BS	72	22104-BS	84	22709-BPL	45
22001-BNL	86	22029-DM	72	22104-DG	85	22709-BS	45
22001-BP	84	22029-MS	72	22104-DM	84	22709-BSL	45
22001-BPC	84	22033-AC	74	22104-DMC	84	22709-DM	45
22001-BPCL	86	22033-AF	74	22104-GCC	85	22709-DML	45
22001-BPL	86	22033-AP	74	22104-MMC	85	22709-MS	45
22001-BS	84	22033-BN	74	22104-MS	84	22709-MSL	45
22001-BSL	86	22033-BP	74	22104-NEC	85	22711-AC	50
22001-DG	85	22033-BS	74	2224-B	57, 112 y 145	22711-AF	50
22001-DGL	86	22033-DM	74	2225	57, 112 y 145	22711-AP	50
22001-DM	84	22033-MS	74	22320-AC	63	22711-BN	50
22001-DMC	84	22049-AC	68	22320-AF	63	22711-BP	50
22001-DMCL	86	22049-AF	68	22320-AP	63	22711-BS	50
22001-DML	86	22049-AP	68	22320-BN	63	22711-DM	50
22001-GCC	85	22049-BN	68	22320-BP	63	22711-MS	50
22001-GCCL	87	22049-BP	68	22320-BS	63	22714-AC	48
22001-MMC	85	22049-BS	68	22320-DM	63	22714-AF	48
22001-MMCL	87	22049-DM	68	22320-MS	63	22714-AP	48
22001-MS	84	22049-MS	68	22330-AC	63	22714-BN	48
22001-MSL	86	22068-AC	52	22330-AF	63	22714-BP	48
22001-NEC	85	22068-AF	52	22330-AP	63	22714-BS	48
22001-NECL	87	22068-AP	52	22330-BN	63	22714-DM	48
22002-AF	84	22068-BN	52	22330-BP	63	22714-MS	48
22002-AFC	84	22068-BP	52	22330-BS	63	22715-AC	46
22002-AG	85	22068-BS	52	22330-DM	63	22715-ACL	46
22002-AP	84	22068-DM	52	22330-MS	63	22715-AF	46
22002-BN	84	22068-MS	52	22341-AC	64	22715-AFL	46
22002-BNC	84	22080-AC	68	22341-AF	64	22715-AP	46
22002-BP	84	22080-AF	68	22341-AP	64	22715-APL	46
22002-BPC	84	22080-AP	68	22341-BN	64	22715-BN	46
22002-BS	84	22080-BN	68	22341-BP	64	22715-BNL	46
22002-DG	85	22080-BP	68	22341-BS	64	22715-BP	46
22002-DM	84	22080-BS	68	22341-DM	64	22715-BPL	46
22002-DMC	84	22080-DM	68	22341-MS	64	22715-BS	46
22002-GCC	85	22080-MS	68	22705-AC	42	22715-BSL	46
22002-MMC	85	22102-AF	84	22705-ACL	42 y 43	22715-DM	46

Pequeño material BJC

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
22715-DML	46	22732-BP	58	22772-BN	59	22814-DM	59
22715-MS	46	22732-BPL	58	22772-BP	59	22814-MS	59
22715-MSL	46	22732-BS	58	22772-BS	59	22882-AC	64, 70 y 71
22716-AC	47	22732-BSL	58	22772-DM	59	22882-AF	64, 70 y 71
22716-ACL	47	22732-DM	58	22772-MS	59	22882-AP	64, 70 y 71
22716-AF	47	22732-DML	58	22776-AC	71	22882-BN	64, 70 y 71
22716-AFL	47	22732-MS	58	22776-AF	71	22882-BP	64, 70 y 71
22716-AP	47	22732-MSL	58	22776-AP	71	22882-BS	64, 70 y 71
22716-APL	47	22734-AC	51 y 60	22776-BN	71	22882-DM	64, 70 y 71
22716-BN	47	22734-AF	51 y 60	22776-BP	71	22882-MS	64, 70 y 71
22716-BNL	47	22734-AP	51 y 60	22776-BS	71	22883-AC	65
22716-BP	47	22734-BN	51 y 60	22776-DM	71	22883-AF	65
22716-BPL	47	22734-BP	51 y 60	22776-MS	71	22883-AP	65
22716-BS	47	22734-BS	51 y 60	22778-AC	73	22883-BN	65
22716-BSL	47	22734-DM	51 y 60	22778-AF	73	22883-BP	65
22716-DM	47	22734-MS	51 y 60	22778-AP	73	22883-BS	65
22716-DML	47	22742-AC	62, 78 y 81	22778-BN	73	22883-DM	65
22716-MS	47	22742-AF	62, 78 y 81	22778-BP	73	22883-MS	65
22716-MSL	47	22742-AP	62, 78 y 81	22778-BS	73	22983-AC	66
22717-AC	47	22742-BN	62, 78 y 81	22778-DM	73	22983-AF	66
22717-ACL	47, 49 y 50	22742-BP	62, 78 y 81	22778-MS	73	22983-AP	66
22717-AF	47	22742-BS	62, 78 y 81	22780-USB-AC	73	22983-BN	66
22717-AFL	47, 49 y 50	22742-DM	62, 78 y 81	22780-USB-AF	73	22983-BP	66
22717-AP	47	22742-MS	62, 78 y 81	22780-USB-AP	73	22983-BS	66
22717-APL	47, 49 y 50	22743-AC	79	22780-USB-BN	73	22983-DM	66
22717-BN	47	22743-AF	79	22780-USB-BP	73	22983-MS	66
22717-BNL	47, 49 y 50	22743-AP	79	22780-USB-BS	73	23001	151
22717-BP	47	22743-BN	79	22780-USB-DM	73	23001-A	151
22717-BPL	47, 49 y 50	22743-BP	79	22780-USB-MS	73	23001-GL	151
22717-BS	47	22743-BS	79	22782-AC	65	23001-GP	151
22717-BSL	47, 49 y 50	22743-DM	79	22782-AF	65	23001-NP	151
22717-DM	47	22743-MS	79	22782-AP	65	23001-PL	151
22717-DML	47, 49 y 50	22744-AC	74	22782-BN	65	23002	151
22717-MS	47	22744-AF	74	22782-BP	65	23002-A	151
22717-MSL	47, 49 y 50	22744-AP	74	22782-BS	65	23002-GL	151
22724-AC	56	22744-BN	74	22782-DM	65	23002-GP	151
22724-AF	56	22744-BP	74	22782-MS	65	23002-NP	151
22724-AP	56	22744-BS	74	22783-AC	66	23002-PL	151
22724-BN	56	22744-DM	74	22783-AF	66	23003	151
22724-BP	56	22744-MS	74	22783-AP	66	23003-A	151
22724-BS	56	22749-AC	53	22783-BN	66	23003-GL	151
22724-DM	56	22749-AF	53	22783-BP	66	23003-GP	151
22724-MS	56	22749-AP	53	22783-BS	66	23003-NP	151
22724-USB-AC	56	22749-BN	53	22783-DM	66	23003-PL	151
22724-USB-AF	56	22749-BP	53	22783-MS	66	23004	151
22724-USB-AP	56	22749-BS	53	22784-AC	62	23004-A	151
22724-USB-BN	56	22749-DM	53	22784-AF	62	23004-GL	151
22724-USB-BP	56	22749-MS	53	22784-AP	62	23004-GP	151
22724-USB-BS	56	22760-AC	69	22784-BN	62	23004-NP	151
22724-USB-DM	56	22760-AF	69	22784-BP	62	23004-PL	151
22724-USB-MS	56	22760-AP	69	22784-BS	62	23033	147
22728-AC	72	22760-BN	69	22784-DM	62	23033-GL	147
22728-AF	72	22760-BP	69	22784-MS	62	23033-GLX	147
22728-AP	72	22760-BS	69	22796-AC	55	23033-PL	147
22728-BN	72	22760-DM	69	22796-AF	55	23033-PLX	147
22728-BP	72	22760-MS	69	22796-AP	55	23033-X	147
22728-BS	72	22763-AC	51 y 69	22796-BN	55	23068	149
22728-DM	72	22763-AF	51 y 69	22796-BP	55	23068-GL	149
22728-MS	72	22763-AP	51 y 69	22796-BS	55	23068-PL	149
22730-AC	60, 61, 70 y 76	22763-BN	51 y 69	22796-DM	55	23144	149
22730-AF	60, 61, 70, 76 y 80	22763-BP	51 y 69	22796-MS	55	23144-GL	149
22730-AP	60, 61, 70 y 76	22763-BS	51 y 69	22813-AC	57	23144-PL	149
22730-BN	60, 61, 70 y 76	22763-DM	51 y 69	22813-AF	57	23201	149
22730-BP	60, 61, 70, 76 y 80	22763-MS	51 y 69	22813-AP	57	23201-A	149
22730-BS	60, 61, 70 y 76	22765-AC	50	22813-BN	57	23201-GL	149
22730-DM	60, 61, 70 y 76	22765-AF	50	22813-BP	57	23201-GP	149
22730-MS	60, 61, 70 y 76	22765-AP	50	22813-BS	57	23201-NP	149
22732-AC	58	22765-BN	50	22813-DM	57	23201-PL	149
22732-ACL	58	22765-BP	50	22813-MS	57	23244	149
22732-AF	58	22765-BS	50	22814-AC	59	23244-GL	149
22732-AFL	58	22765-DM	50	22814-AF	59	23244-PL	149
22732-AP	58	22765-MS	50	22814-AP	59	23330	146
22732-APL	58	22772-AC	59	22814-BN	59	23330-GL	146
22732-BN	58	22772-AF	59	22814-BP	59	23330-PL	146
22732-BNL	58	22772-AP	59	22814-BS	59	23341	146

Pequeño material BJC

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
23341-GL	146	23516	138	23534-X	147	23682-1PL	145
23341-PL	146	23516-1	138	23536	147	23682-1PLX	145
23344	149	23516-1GL	138	23536-GL	147	23682-1X	145
23344-GL	149	23516-1GLL	139	23536-GLX	147	2373-I	80, 124, 150, 176 y 192
23344-PL	149	23516-1GLLX	139	23536-PL	147	2374-I	80, 124, 176 y 192
23460	124 y 150	23516-1GLX	138	23536-PLX	147	2381-B	75, 120 y 173
23460-GL	124 y 150	23516-1PL	138	23536-X	147	2382	49, 50, 110, 140 y 168
23460-PL	124 y 150	23516-1PLL	139	23540-GLX	141	2385	54, 55, 114, 142, 168, 189
23461	124 y 150	23516-1PLLX	139	23540-PLX	141	2386	54, 55, 114, 142, 168, 189
23461-GL	124 y 150	23516-1PLX	138	23540-X	141	2387	54, 114, 142 y 168, 189
23461-PL	124 y 150	23516-1X	138	23543-GLX	141	2387	142
23482	145	23516-2	138	23543-PLX	141	2387	55
23482-GL	145	23516-2GL	138	23543-X	141	2388	54, 55, 114, 142, 168, 189
23482-GLX	145	23516-2GLL	139	23549-GLX	141	2390	77, 121 y 143
23482-PL	145	23516-2GLLX	139	23549-PLX	141	2391	77, 121 y 143
23482-PLX	145	23516-2GLX	138	23549-X	141	25025	80
23482-X	145	23516-2L	139	23555-3	143	25062	81
23505	138	23516-2LX	139	23555-3GL	143	25202	80
23505-GL	138	23516-2PL	138	23555-3PL	143	25202-A	80
23505-GLL	139	23516-2PLL	139	23557	138	25202-AF	80
23505-GLLX	139	23516-2PLLX	139	23557-GL	138	25202-AN	80
23505-GLX	138	23516-2PLX	138	23557-PL	138	25202-BP	80
23505-PL	138	23516-2X	138	23558	138	25202-MA	80
23505-PLL	139	23516-3GLL	139	23558-GL	138	25203	80
23505-PLLX	139	23516-3GLLX	139	23558-GLL	139	25204	81
23505-PLX	138	23516-3L	139	23558-PL	138	25205	81
23505-X	138	23516-3LX	139	23558-PLL	139	25232	80
23506	138	23516-3PLL	139	23559	138	25232-A	80
23506-GL	138	23516-3PLLX	139	23559-GL	138	25232-AF	80
23506-GLL	139	23516-GL	138	23559-PL	138	25232-BP	80
23506-GLLX	139	23516-GLL	139	23565	140	25232-MA	80
23506-GLX	138	23516-GLLX	139	23565-GL	140	25233	80
23506-PL	138	23516-GLX	138	23565-PL	140	25233-A	80
23506-PLL	139	23516-PL	138	23569	140	25233-AF	80
23506-PLLX	139	23516-PLL	139	23569-GL	140	25233-AN	80
23506-PLX	138	23516-PLLX	139	23569-GLX	140	25233-BP	80
23506-X	138	23516-PLX	138	23569-PL	140	25233-MA	80
23507	138	23516-X	138	23569-PLX	140	25234	81
23507-2	138	23524	143	23569-X	140	25235	81
23507-2GL	138	23524-GL	143	23572	144	2918	64, 122 y 146
23507-2GLL	139	23524-GLX	143	23572-2	144	2921	63, 122, 146 y 172
23507-2PL	138	23524-PL	143	23572-2GL	144	2922	63, 122, 146 y 172
23507-2PLL	139	23524-PLX	143	23572-2GLX	144	2923	63, 122, 146 y 172
23507-GL	138	23524-X	143	23572-2PL	144	2924	63, 122, 146 y 172
23507-GLL	139	23526-1	144	23572-2PLX	144	2932	63, 122, 146 y 172
23507-GLLX	139	23526-1GL	144	23572-2X	144	2933	63, 122, 146 y 172
23507-GLX	138	23526-1GLX	144	23572-GL	144	2934	63, 122, 146 y 172
23507-PL	138	23526-1PL	144	23572-GLX	144	3139	48, 110, 140 y 165
23507-PLL	139	23526-1PLX	144	23572-PL	144	3173-N	67 y 120
23507-PLLX	139	23526-1X	144	23572-PLX	144	3178-B	67 y 120
23507-PLX	138	23526-2	144	23572-X	144	3178-N	67 y 120
23507-X	138	23526-2GL	144	23578-HDMI	148	3179	67 y 120
23508	138	23526-2GLX	144	23578-HDMI-PL	148	3180	67 y 120
23508-GL	138	23526-2PL	144	23578-USB	148	3181	67 y 120
23508-PL	138	23526-2PLX	144	23578-USB-GL	148	3186-B	67, 120 y 145
23509	138	23526-2X	144	23578-USB-PL	148	3578-HDMI-GL	148
23509-GL	138	23526-3	144	23578-VGA	148	498-10	171
23509-GLL	139	23526-3GL	144	23578-VGA-GL	148	498-4	171
23509-GLLX	139	23526-3GLX	144	23578-VGA-PL	148	498-6	171
23509-GLX	138	23526-3PL	144	23579	148	5TC1272	50 y 111
23509-PL	138	23526-3PLX	144	23579-GL	148	5TC8264	54 y 114
23509-PLL	139	23526-3X	144	23579-PL	148	5TG2025-3	73 y 117
23509-PLLX	139	23526-USB	144	23580	148	5UB1101-5B	58
23509-PLX	138	23526-USB-GL	144	23580-GL	148	5UB1101-5KK	58
23509-X	138	23526-USB-PL	144	23580-PL	148	MD-145	61 y 116
23510	138	23531	147	23586	145		
23510-GL	138	23531-3	147	23586-GL	145		
23510-GLL	139	23531-3PL	147	23586-GLX	145		
23510-GLLX	139	23531-GL	147	23586-PL	145		
23510-GLX	138	23531-PL	147	23586-PLX	145		
23510-PL	138	23534	147	23586-X	145		
23510-PLL	139	23534-GL	147	2368	52		
23510-PLLX	139	23534-GLX	147	23682-1	145		
23510-PLX	138	23534-PL	147	23682-1GL	145		
23510-X	138	23534-PLX	147	23682-1GLX	145		

Material SIEMENS

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
0708.10	237	3179	232 y 255	5TC9774-4WH00	238 y 260	5TG1203	240
16-GAR	243 y 263	3186-B	232 y 255	5TC9774-5AC00	260	5TG1203-1	240
18039-1	224 y 247	5TA4700	282	5TC9774-5AM00	238	5TG1203-2	240
18039-1AZ	224 y 247	5TA4701	282	5TC9774-5CH00	260	5TG1203-3	240
18039-2	224 y 247	5TA4702	283	5TC9774-5CM00	238	5TG1203-4	240
18039-2AZ	224 y 247	5TA4705	283	5TC9774-5PM00	260	5TG1204	240
18039-3	224 y 247	5TA4706	282	5TC9774-5WH00	238 y 260	5TG1204-1	240
18039-3AZ	224 y 247	5TA4707	282	5TC9774-6AM00	238	5TG1204-2	240
18505	222 y 244	5TA4708	283	5TC9774-6CM00	238	5TG1204-3	240
18506-L	222 y 244	5TA4710	282	5TC9774-6WH00	238	5TG1204-4	240
18506	222 y 244	5TA4716	282	5TD2120	239 y 261	5TG1205	240
18507	222 y 244	5TA4726	283	5TD2123	239 y 261	5TG1205-1	240
18508	222 y 244	5TA4753	283	5TD4701	283	5TG1205-2	240
18509	222 y 245	5TA4825	285	5TD4705	283	5TG1205-3	240
18510	222 y 245	5TA4826	285	5TD4706	284	5TG1205-4	240
18511	225 y 248	5TA7650	285	5TD4708	285	5TG1220	239
18511-L	223 y 245	5TA7651	285	5TD4780	284	5TG1221	239
18511	222 y 245	5TC1061	237	5TD4821	285	5TG1222-2	231
18512	223, 246	5TC1062	237	5TG1101-0	241	5TG1223	231
18513	222 y 245	5TC1230	Ver descatalogaciones	5TG1101-1	241	5TG1226-2	237
18515	223 y 245	5TC1231	225 y 248	5TG1101-2	241	5TG1227	235
18516	223, 246	5TC1272	225 y 248	5TG1101-3	241	5TG1228	235
18524	229 y 252	5TC1296	287	5TG1101-4	241	5TG1250	239
18524-USB	229 y 252	5TC1297	287	5TG1102-0	241	5TG1251	239
18565	225 y 248	5TC1301-0AM	Ver descatalogaciones	5TG1102-1	241	5TG1252-2	231
18569	225 y 248	5TC1301-0CM	Ver descatalogaciones	5TG1102-2	241	5TG1253	231
18572	230 y 253	5TC1301-0WH	Ver descatalogaciones	5TG1102-3	241	5TG1256-2	237
18578-HDMI	236 y 259	5TC1321-0AM	225	5TG1102-4	241	5TG1257	235
18578-HDMI-A	236 y 259	5TC1321-0CM	225	5TG1103-0	241	5TG1258	235
18578-HDMI-G	236 y 259	5TC1321-0WH	225	5TG1103-1	241	5TG1321-0AC	262
18578-USB	236 y 259	5TC1337-0AC	248	5TG1103-2	241	5TG1321-0CH	262
18578-USB-A	236 y 259	5TC1337-0CH	248	5TG1103-3	241	5TG1321-0WH	262
18578-USB-G	236 y 259	5TC1337-0PM	248	5TG1103-4	241	5TG1321-1	262
18578-VGA	236 y 259	5TC1337-0WH	248	5TG1104-0	241	5TG1322-0AC	262
18578-VGA-A	236 y 259	5TC1500	Ver descatalogaciones	5TG1104-1	241	5TG1322-0CH	262
18578-VGA-G	236 y 259	5TC1501	Ver descatalogaciones	5TG1104-2	241	5TG1322-0WH	262
18579	236 y 258	5TC1502	Ver descatalogaciones	5TG1104-3	241	5TG1322-1	262
18586	231 y 254	5TC1503-0AM	Ver descatalogaciones	5TG1104-4	241	5TG1323-0AC	262
18586-2	232 y 255	5TC1503-0CM	Ver descatalogaciones	5TG1111-0WH	240	5TG1323-0CH	262
18599	223 y 246	5TC1503-0WH	Ver descatalogaciones	5TG1111-1	240	5TG1323-0WH	262
18605	222 y 244	5TC1504-0AM	Ver descatalogaciones	5TG1111-2	240	5TG1323-1	262
18606	222 y 244	5TC1504-0CM	Ver descatalogaciones	5TG1112-0WH	240	5TG1324-0AC	262
18608	222 y 244	5TC1504-0WH	Ver descatalogaciones	5TG1112-1	240	5TG1324-0CH	262
19582	231 y 254	5TC1505-0AM	Ver descatalogaciones	5TG1112-2	240	5TG1324-0WH	262
19582-1	231 y 254	5TC1505-0CM	Ver descatalogaciones	5TG1113-0WH	240	5TG1324-1	262
19595	231 y 254	5TC1505-0WH	Ver descatalogaciones	5TG1113-1	240	5TG1325-0AC	262
19682-1	232 y 255	5TC1506-0AM	Ver descatalogaciones	5TG1113-2	240	5TG1325-0CH	262
21539-X	226, 228, 249 y 251	5TC1506-0CM	Ver descatalogaciones	5TG1114-0WH	240	5TG1325-0WH	262
21540-X	226, 228, 249 y 251	5TC1506-0WH	Ver descatalogaciones	5TG1114-1	240	5TG1325-1	262
21541-X	226, 228, 249 y 251	5TC1520-0WH	225 y 248	5TG1114-2	240	5TG1326-0AC	262
21542-X	226, 228, 249 y 251	5TC1522	225	5TG1115-0WH	240	5TG1326-0CH	262
21543-X	226, 228, 249 y 251	5TC1524	225	5TG1115-1	240	5TG1326-0WH	262
21549-X	227, 228, 250 y 251	5TC1546-0AC	Ver descatalogaciones	5TG1115-2	240	5TG1326-1	262
2373-I	243 y 263	5TC1546-0CH	Ver descatalogaciones	5TG1121-0	241	5TG1327-0AC	260 y 262
2374-I	243 y 263	5TC1546-0PM	Ver descatalogaciones	5TG1121-3	241	5TG1327-0CH	260 y 262
2382	224 y 246	5TC1546-0WH	Ver descatalogaciones	5TG1122-0	241	5TG1327-0WH	260 y 262
2385	228, 251	5TC7210	Ver descatalogaciones	5TG1122-3	241	5TG1327-1	260 y 262
2386	228, 251	5TC7212	Ver descatalogaciones	5TG1123-0	241	5TG1328-0AC	262
2387	228 y 251	5TC7213	Ver descatalogaciones	5TG1123-3	241	5TG1328-0CH	262
2387	228 y 251	5TC7214	Ver descatalogaciones	5TG1124-0	241	5TG1328-0WH	262
2388	228, 251	5TC8256	Ver descatalogaciones	5TG1124-3	241	5TG1328-1	262
2390	287	5TC8257	227 y 250	5TG1125-0	241	5TG1330-0AC	261
2391	287	5TC8264	227 y 250	5TG1125-3	241	5TG1330-0CH	261
2918	231 y 254	5TC8900-0AM	226 y 227	5TG1150	239	5TG1330-0WH	261
2921	231 y 254	5TC8900-0CM	226 y 227	5TG1160	239	5TG1330-1	261
2922	231 y 254	5TC8900-0WH	226 y 227	5TG1201	240	5TG1335-0AC	261
2923	231 y 254	5TC8912-0AC	249 y 250	5TG1201-1	240	5TG1335-0CH	261
2924	231 y 254	5TC8912-0CH	249 y 250	5TG1201-2	240	5TG1335-0WH	261
2932	231 y 254	5TC8912-0PM	249 y 250	5TG1201-3	240	5TG1335-1	261
2933	231 y 254	5TC8912-0WH	249 y 250	5TG1201-4	240	5TG1338-0AC	254
2934	231 y 254	5TC9774-4AC00	260	5TG1202	240	5TG1338-0CH	254
3139	224 y 247	5TC9774-4AM00	238	5TG1202-1	240	5TG1338-0WH	254
3173-N	232 y 255	5TC9774-4CH00	260	5TG1202-2	240	5TG1338-1	254
3178-B	232 y 255	5TC9774-4CM00	238	5TG1202-3	240	5TG1342-0AC	258 y 259
3178-N	232 y 255	5TC9774-4PM00	260	5TG1202-4	240	5TG1342-0CH	258 y 259

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
5TG1342-0WH	258 y 259	5TG2551-3	242	5TG6270-1CM10	223	5TG7270-1WH01	245
5TG1342-1	258 y 259	5TG2551-4	242	5TG6270-1CW00	222	5TG7270-1WH10	245
5TG1343-0AC	256 y 257	5TG2551-6	242	5TG6270-1CW01	222 y 223	5TG7270-5AC00	244
5TG1343-0CH	256 y 257	5TG2551-7	242	5TG6270-1CW10	223	5TG7270-5AC01	244
5TG1343-0WH	256 y 257	5TG2552-0WH	242	5TG6270-1WH00	222	5TG7270-5AC10	246
5TG1343-1	256 y 257	5TG2552-1WH	242	5TG6270-1WH01	222 y 223	5TG7270-5AC11	246
5TG1378-0AC	257	5TG2552-2WH	242	5TG6270-1WH10	223	5TG7270-5AC20	246
5TG1378-0CH	257	5TG2552-3	242	5TG6270-5AM00	222	5TG7270-5AC21	246
5TG1378-0PM	257	5TG2552-4	242	5TG6270-5AM01	222	5TG7270-5AC40	244
5TG1378-0WH	257	5TG2552-5	242	5TG6270-5AM10	223	5TG7270-5AC41	244
5TG1391-0AC	261	5TG2552-6	242	5TG6270-5AM11	223	5TG7270-5CH00	244
5TG1391-0CH	261	5TG2552-7	242	5TG6270-5AM20	223	5TG7270-5CH01	244
5TG1391-0WH	261	5TG2552-8	242	5TG6270-5AM21	223	5TG7270-5CH10	246
5TG1391-1	261	5TG2553-0WH	242	5TG6270-5AM40	222	5TG7270-5CH11	246
5TG1392-0AC	261	5TG2553-1WH	242	5TG6270-5AM41	222	5TG7270-5CH20	246
5TG1392-0CH	261	5TG2553-2WH	242	5TG6270-5CA00	222	5TG7270-5CH21	246
5TG1392-0WH	261	5TG2553-3	242	5TG6270-5CA01	222	5TG7270-5CH40	244
5TG1392-1	261	5TG2553-6	242	5TG6270-5CA10	223	5TG7270-5CH41	244
5TG1394-0AC	258	5TG2554-0WH	242	5TG6270-5CA11	223	5TG7270-5PM00	244
5TG1394-0CH	258	5TG2554-1WH	242	5TG6270-5CA20	223	5TG7270-5PM01	244
5TG1394-0WH	258	5TG2554-2WH	242	5TG6270-5CA21	223	5TG7270-5PM10	246
5TG1394-1	258	5TG2554-3	242	5TG6270-5CA40	222	5TG7270-5PM11	246
5TG1395-0AC	258	5TG2554-6	242	5TG6270-5CA41	222	5TG7270-5PM20	246
5TG1395-0CH	258	5TG2555-0WH	242	5TG6270-5CC00	222	5TG7270-5PM21	246
5TG1395-0WH	258	5TG2555-3	242	5TG6270-5CC01	222	5TG7270-5PM40	244
5TG1395-1	258	5TG2555-6	242	5TG6270-5CC10	223	5TG7270-5PM41	244
5TG2008-0WH	238	5TG2557-0WH	239	5TG6270-5CC11	223	5TG7270-5WH00	244
5TG2010-0WH	238	5TG2558-0WH	239	5TG6270-5CC20	223	5TG7270-5WH01	244
5TG2025-3	236 y 257	5TG2561-0WH	231	5TG6270-5CC21	223	5TG7270-5WH10	246
5TG2026-1	235 y 258	5TG2563-2WH	237	5TG6270-5CC40	222	5TG7270-5WH11	246
5TG2026-2	235 y 258	5TG2566-0WH	239	5TG6270-5CC41	222	5TG7270-5WH20	246
5TG2027-1	235 y 258	5TG2578-0AM	236	5TG6270-5CM00	222	5TG7270-5WH21	246
5TG2027-2	235 y 258	5TG2578-0CM	236	5TG6270-5CM01	222	5TG7270-5WH40	244
5TG2056-0WH	233, 234 y 235	5TG2578-0WH	236	5TG6270-5CM10	223	5TG7270-5WH41	244
5TG2058	234 y 257	5TG2901-0WH	263	5TG6270-5CM11	223	5TG7276-5AC00	248
5TG2058-1	234 y 257	5TG2901-1	263	5TG6270-5CM20	223	5TG7276-5CH00	248
5TG2058-2	234 y 257	5TG2902-0WH	263	5TG6270-5CM21	223	5TG7276-5PM00	248
5TG2058-3	234 y 257	5TG2902-1	263	5TG6270-5CM40	222	5TG7276-5WH00	248
5TG2058-4	235 y 257	5TG2903-0WH	263	5TG6270-5CM41	222	5TG7301	286
5TG2078	233 y 256	5TG2903-1	263	5TG6270-5CW00	222	5TG7304	230 y 253
5TG2078-2AM01	231	5TG2904-0WH	263	5TG6270-5CW01	222	5TG7315	286
5TG2078-2AM02	232	5TG2905-0WH	263	5TG6270-5CW10	223	5TG7316	286
5TG2078-2CM01	231	5TG4200	286	5TG6270-5CW11	223	5TG7317	286
5TG2078-2CM02	232	5TG4204	286	5TG6270-5CW20	223	5TG7318	286
5TG2078-2WH01	231	5TG4205	286	5TG6270-5CW21	223	5TG7321	286
5TG2078-2WH02	232	5TG4206	286	5TG6270-5CW40	222	5TG7333	286
5TG2080	233 y 256	5TG4207	286	5TG6270-5CW41	222	5TG7343	286
5TG2081	233 y 256	5TG4208	286	5TG6270-5WH00	222	5TG7353	286
5TG2082	233 y 256	5TG4210	286	5TG6270-5WH01	222	5TG7354	286
5TG2083	234 y 256	5TG4212	286	5TG6270-5WH10	223	5TG7355	286
5TG2084	234 y 257	5TG4318	230 y 253	5TG6270-5WH11	223	5TG9875-8AM	238
5TG2094	238	5TG4812-0AC	259	5TG6270-5WH20	223	5TG9875-8CM	238 y 261
5TG2095	238	5TG4812-0CH	259	5TG6270-5WH21	223	5TG9875-8PM	261
5TG2096	238	5TG4812-0WH	259	5TG6270-5WH40	222	5TG9875-8WH	238 y 261
5TG2097	238	5TG4812-1	259	5TG6270-5WH41	222	5TG9880-3	238 y 261
5TG2098	235 y 257	5TG4815-0WH	237	5TG6276-5AM00	225	5TG9880-4	238 y 261
5TG2124	233, 234 y 235	5TG4820-0WH	224	5TG6276-5CA00	225	5TG9880-5	238 y 261
5TG2125	233, 234 y 235	5TG4821	224	5TG6276-5CC00	225	5TG9880-6	238 y 261
5TG2278-2AC01	254	5TG4822	224	5TG6276-5CM00	225	5UB1101-5B	229, 230, 252 y 253
5TG2278-2AC02	255	5TG4830-0AC	247	5TG6276-5CW00	225	5UB1101-5KK	229, 230, 252 y 253
5TG2278-2CH01	254	5TG4830-0CH	247	5TG6276-5WH00	225	5UB1582-0WH	243
5TG2278-2CH02	255	5TG4830-0WH	247	5TG7151-0AC	261	5UB4705	284
5TG2278-2PM01	254	5TG4830-1	247	5TG7151-0CH	261	5UB4717	284
5TG2278-2PM02	255	5TG6217-0WH	239	5TG7151-0WH	261	5UB4718	284
5TG2278-2WH01	254	5TG6270-1AM00	222	5TG7151-1	261	5UB4724	284
5TG2278-2WH02	255	5TG6270-1AM01	222 y 223	5TG7270-1AC00	245	5UB4725	284
5TG2406	235 y 258	5TG6270-1AM10	223	5TG7270-1AC01	245	5UB4732	284
5TG2417	235 y 258	5TG6270-1CA00	222	5TG7270-1AC10	245	5UH1072-4AM	229
5TG2467-2	237 y 259	5TG6270-1CA01	222 y 223	5TG7270-1CH00	245	5UH1072-4AM30	229
5TG2468-2	237 y 259	5TG6270-1CA10	223	5TG7270-1CH01	245	5UH1072-4CM	229
5TG2545-0WH	235	5TG6270-1CC00	222	5TG7270-1CH10	245	5UH1072-4CM3	229
5TG2546-0WH	235	5TG6270-1CC01	222 y 223	5TG7270-1PM00	245	5UH1072-4WH	229
5TG2548-2WH	231	5TG6270-1CC10	223	5TG7270-1PM01	245	5UH1072-4WH30	229
5TG2551-0WH	242	5TG6270-1CM00	222	5TG7270-1PM10	245	5UH1073-2AM	229
5TG2551-1WH	242	5TG6270-1CM01	222 y 223	5TG7270-1WH00	245	5UH1073-2AM01	229

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
5UH1073-2AM11	229	5WG1141-2AB71	269	5WG1525-1EB01	276	S55624-H127	279
5UH1073-2AM21	230	5WG1143-1AB01	265	5WG1525-2AB03	276	S55624-H128	279
5UH1073-2CM	229	5WG1146-1AB02	265	5WG1525-2AB13	276	S55624-H129	279
5UH1073-2CM01	229	5WG1146-1AB03	265	5WG1525-2AB23	276	S55720-S136	278
5UH1073-2CM11	229	5WG1148-1AB12	265	5WG1525-2AB31	276	S55720-S137	278
5UH1073-2CM21	230	5WG1148-1AB22	265	5WG1525-4CB23	276	S55720-S140	278
5UH1073-2RD	229	5WG1148-1AB23	265	5WG1526-1AB02	276	S55720-S141	278
5UH1073-2WH	229	5WG1152-1AB01	265 y 270	5WG1526-4CB23	276	S55720-S161	270
5UH1073-2WH01	229	5WG1211-2DB01	266	5WG1527-4CB23	276	S55720-S203	278
5UH1073-2WH11	229	5WG1211-8DB11	266	5WG1528-1DB01	276	S55720-S207	278
5UH1073-2WH21	230	5WG1211-8DB21	266	5WG1530-1DB31	274	S55720-S219	278
5UH1077-2AM	230	5WG1212-2DB01	266	5WG1530-1DB51	274	S55770-T163	280
5UH1077-2CM	230	5WG1212-8DB11	266	5WG1530-1DB61	274	S55770-T165	279 y 281
5UH1077-2WH	230	5WG1212-8DB21	266	5WG1532-1DB31	274	S55770-T293	279
5UH1088-4AM	230	5WG1213-2DB01	266	5WG1532-1DB51	274	S55770-T297	280
5UH1088-4AM01	230	5WG1213-8DB11	266	5WG1532-1DB61	274	S55770-T347	280
5UH1088-4CM	230	5WG1213-8DB21	266	5WG1534-1DB31	274	S55770-T348	281
5UH1088-4CM01	230	5WG1220-2AB21	269	5WG1534-1DB51	274	S55770-T350	279
5UH1088-4WH	230	5WG1220-2DB31	269	5WG1534-1DB61	274	S55770-T400	279
5UH1088-4WH01	230	5WG1221-2DB33	267	5WG1535-1DB31	275	SWG1562-7AB02	280
5UH1272-4AC	252	5WG1222-2DB33	267	5WG1535-1DB51	275	TX82/BL	237
5UH1272-4AC30	252	5WG1223-2AB34	267	5WG1535-1DB61	275	TX82/GR	237
5UH1272-4CH	252	5WG1223-2DB33	267	5WG1536-1DB31	276	TX82/MF	237
5UH1272-4CH30	252	5WG1223-2DB35	267	5WG1536-1DB51	276		
5UH1272-4PM	252	5WG1227-2AB11	270	5WG1543-1DB31	277		
5UH1272-4PM30	252	5WG1254-3EY02	272	5WG1543-1DB51	277		
5UH1272-4WH	252	5WG1255-2DB21	272	5WG1554-1DB31	276		
5UH1272-4WH30	252	5WG1255-7AB11	272	5WG1562-1AB11	275		
5UH1273-2AC	252	5WG1257-3AB22	272	5WG1562-1AB21	275		
5UH1273-2AC01	252	5WG1257-3AB51	272	5WG1562-2AB31	273		
5UH1273-2AC11	252	5WG1257-3AB61	272	5WG1567-1AB22	275		
5UH1273-2AC21	252	5WG1258-2DB12	272	5WG1588-2AB13	271		
5UH1273-2CH	252	5WG1258-2EB22	272	5WG1588-2AB23	271		
5UH1273-2CH01	252	5WG1258-7EB01	272	5WG1588-8AB12	271		
5UH1273-2CH11	252	5WG1260-4AB23	273	5WG1588-8AB13	271		
5UH1273-2CH21	252	5WG1260-4CB23	273	5WG1588-8AB14	271		
5UH1273-2PM	252	5WG1262-1EB01	273	5WG1588-8AB15	271		
5UH1273-2PM01	252	5WG1262-1EB11	273	5WG1588-8EB01	271		
5UH1273-2PM1	252	5WG1263-1EB01	273	5WG1641-3AB01	274		
5UH1273-2PM11	252	5WG1263-1EB11	273	BTR55MK2NP	237		
5UH1273-2PM21	252	5WG1264-1EB11	273	BTR55MK2WH	237		
5UH1273-2RD	252	5WG1285-2DB43	268	KEL55MK2NP	237		
5UH1273-2RD01	252	5WG1286-2DB43	268	KEL55MK2WH	237		
5UH1273-2WH	252	5WG1287-2AB44	268	KIT-UP221	267		
5UH1273-2WH01	252	5WG1287-2DB43	268	KIT-UP221-CM	267		
5UH1273-2WH11	252	5WG1287-2DB45	268	KIT-UP222	267		
5UH1273-2WH21	252	5WG1290-7AB11	281	KIT-UP222-CM	267		
5UH1277-2AC	253	5WG1425-7AB72	273	KIT-UP223	267		
5UH1277-2CH	253	5WG1450-7AB03	273	KIT-UP223-CM	267		
5UH1277-2PM	253	5WG1501-1AB01	273 y 277	KIT-UP285	268		
5UH1277-2WH	253	5WG1502-1AB02	273	KIT-UP285-AC	268		
5UH1288-4AC	253	5WG1510-2AB03	275	KIT-UP285-CH	268		
5UH1288-4AC01	253	5WG1510-2AB13	275	KIT-UP286	268		
5UH1288-4AC11	253	5WG1510-2AB23	275	KIT-UP286-AC	268		
5UH1288-4CH	253	5WG1510-2KB23	278	KIT-UP286-CH	268		
5UH1288-4CH01	253	5WG1510-4CB23	275	KIT-UP287	268		
5UH1288-4CH11	253	5WG1511-2AB10	273	KIT-UP287-AC	268		
5UH1288-4PM	253	5WG1512-1AB11	275	KIT-UP287-CH	268		
5UH1288-4PM01	253	5WG1512-1AB21	275	PCP9135-01	237		
5UH1288-4PM11	253	5WG1512-1CB01	275	PCP9135-02	237		
5UH1288-4WH	253	5WG1512-4AB23	275	PCP9135-10	237		
5UH1288-4WH01	253	5WG1512-4CB23	275	PCP9135-12	237		
5UH1288-4WH11	253	5WG1513-1AB11	275	S55499-D134	281		
5UH1300	253	5WG1513-1AB21	275	S55499-D135	281		
5WG1117-2AB12	269	5WG1513-4CB23	275	S55499-D203	280		
5WG1118-4AB01	274	5WG1513-4DB23	275	S55499-D207	280		
5WG1125-1AB02	264	5WG1520-2AB03	277	S55624-H103	279		
5WG1125-1AB12	264	5WG1520-2AB13	277	S55624-H104	270 y 279		
5WG1125-1AB22	264	5WG1520-2AB23	277	S55624-H105	279		
5WG1125-4AB23	264	5WG1520-2AB31	277	S55624-H106	279		
5WG1125-4CB23	264	5WG1520-4CB23	277	S55624-H107	279		
5WG1140-1AB13	264	5WG1521-4AB23	277	S55624-H108	279		
5WG1141-1AB03	276	5WG1521-4CB23	277	S55624-H123	279		
5WG1141-1AB21	276	5WG1523-1AB04	277	S55624-H125	279		
5WG1141-1AB31	276	5WG1524-1AB01	277	S55624-H126	279		

Material industrial

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
2001	292	CT-71014-4	303	CT-71224	299 y 303	CT-73423-7	303
2003	292	CT-71014-5	303	CT-71224-10	303	CT-73423-9	303
2004	292	CT-71014-7	303	CT-71224-11	303	CT-73426	299 y 303
2005	292	CT-71014-9	303	CT-71224-12	303	CT-73426-2	303
2007	292	CT-71015	300 y 303	CT-71224-2	303	CT-73426-4	303
2017	292	CT-71015-11	303	CT-71224-3	303	CT-73426-7	303
2018	292	CT-71015-2	303	CT-71224-4	303	CT-73426-9	303
2019	292	CT-71015-3	303	CT-71224-5	303	CT-75302	300 y 303
2033	292	CT-71015-4	303	CT-71224-7	303	CT-75412	300 y 303
2224-B	293	CT-71015-5	303	CT-71224-9	303	CT-75422	300 y 303
2225	293	CT-71015-7	303	CT-71225	299 y 303	CT-77303	300 y 303
23460	291	CT-71015-9	303	CT-71225-11	303	CT-77303-2	303
23460-GL	291	CT-71023	300 y 303	CT-71225-2	303	CT-77303-4	303
23460-PL	291	CT-71023-12	303	CT-71225-3	303	CT-77303-7	303
23461	291	CT-71023-2	303	CT-71225-4	303	CT-77303-9	303
23461-GL	291	CT-71023-3	303	CT-71225-5	303	CT-77306	300 y 303
23461-PL	291	CT-71023-4	303	CT-71225-7	303	CT-77306-2	303
2373-I	290	CT-71023-5	303	CT-71225-9	303	CT-77306-4	303
2374-I	290	CT-71023-7	303	CT-71363	298 y 302	CT-77306-7	303
300	290 y 293	CT-71023-8	303	CT-71363-2	302	CT-77306-9	303
301	290 y 293	CT-71023-9	303	CT-71363-4	302	CT-77413	300 y 303
333	290 y 293	CT-71024	300 y 303	CT-71363-7	302	CT-77413-10	303
334	290 y 293	CT-71024-10	303	CT-71363-9	302	CT-77413-2	303
335	290 y 293	CT-71024-11	303	CT-71367	298 y 302	CT-77413-4	303
336	290 y 293	CT-71024-12	303	CT-71367-2	302	CT-77413-7	303
362-1	290	CT-71024-2	303	CT-71367-4	302	CT-77413-9	303
4020	319	CT-71024-3	303	CT-71367-7	302	CT-77416	300 y 303
4022	319	CT-71024-4	303	CT-71367-9	302	CT-77416-10	303
4030	319	CT-71024-5	303	CT-71473	298 y 302	CT-77416-2	303
4032	319	CT-71024-7	303	CT-71473-10	302	CT-77416-4	303
4040	319	CT-71024-9	303	CT-71473-2	302	CT-77416-7	303
4042	319	CT-71025	300 y 303	CT-71473-4	302	CT-77416-9	303
4050	319	CT-71025-11	303	CT-71473-7	302	CT-77423	300 y 303
4052	319	CT-71025-2	303	CT-71473-9	302	CT-77423-2	303
4053	319	CT-71025-3	303	CT-71477	298 y 302	CT-77423-4	303
4060	319	CT-71025-4	303	CT-71477-10	302	CT-77423-7	303
4060-C	319	CT-71025-5	303	CT-71477-2	302	CT-77423-9	303
4061	319	CT-71025-7	303	CT-71477-4	302	CT-77426	300 y 303
4061-C	319	CT-71025-9	303	CT-71477-7	302	CT-77426-2	303
4062	319	CT-71213	299 y 303	CT-71477-9	302	CT-77426-4	303
4062-C	319	CT-71213-12	303	CT-71483	298 y 302	CT-77426-7	303
4063	319	CT-71213-2	303	CT-71483-2	302	CT-77426-9	303
4064	319	CT-71213-3	303	CT-71483-4	302	CT-9945	301
4065	319	CT-71213-4	303	CT-71483-7	302	CT-9946	298 y 302
4066	319	CT-71213-5	303	CT-71483-9	302	CT-9946-11	302
4536	318	CT-71213-7	303	CT-71487	298 y 302	CT-9946-12	302
4540	318	CT-71213-8	303	CT-71487-2	302	CT-9946-4	302
4544	318	CT-71213-9	303	CT-71487-4	302	CT-9946-5	302
4547	318	CT-71214	299 y 303	CT-71487-7	302	CT-9946-7	302
610-B	292	CT-71214-10	303	CT-71487-9	302	CT-9946-9	302
614	292	CT-71214-11	303	CT-73303	299 y 303	CT-9947	298 y 302
6284	318	CT-71214-12	303	CT-73303-2	303	CT-9947-11	302
6290-M16	319	CT-71214-2	303	CT-73303-4	303	CT-9947-4	302
6290-M20	319	CT-71214-3	303	CT-73303-7	303	CT-9947-5	302
6290-M25	319	CT-71214-4	303	CT-73303-9	303	CT-9947-7	302
6290-M32	319	CT-71214-5	303	CT-73306	299 y 303	CT-9947-9	302
6290-M40	319	CT-71214-7	303	CT-73306-2	303	CT-9948	299 y 303
6290-M50	319	CT-71214-9	303	CT-73306-4	303	CT-9948-11	303
Bases: 2	308	CT-71215	299 y 303	CT-73306-7	303	CT-9948-12	303
CCT-9949-7	303	CT-71215-11	303	CT-73306-9	303	CT-9948-4	303
CT-71013	300 y 303	CT-71215-2	303	CT-73413	299 y 303	CT-9948-5	303
CT-71013-12	303	CT-71215-3	303	CT-73413-10	303	CT-9948-7	303
CT-71013-2	303	CT-71215-4	303	CT-73413-2	303	CT-9948-9	303
CT-71013-3	303	CT-71215-5	303	CT-73413-4	303	CT-9949	299 y 303
CT-71013-4	303	CT-71215-7	303	CT-73413-7	303	CT-9949-11	303
CT-71013-5	303	CT-71215-9	303	CT-73413-9	303	CT-9949-4	303
CT-71013-7	303	CT-71223	299 y 303	CT-73416	299 y 303	CT-9949-5	303
CT-71013-8	303	CT-71223-12	303	CT-73416-10	303	CT-9949-9	303
CT-71013-9	303	CT-71223-2	303	CT-73416-2	303	CT-9950	299 y 303
CT-71014	300 y 303	CT-71223-3	303	CT-73416-4	303	CT-9950-11	303
CT-71014-10	303	CT-71223-4	303	CT-73416-7	303	CT-9950-12	303
CT-71014-11	303	CT-71223-5	303	CT-73416-9	303	CT-9950-4	303
CT-71014-12	303	CT-71223-7	303	CT-73423	299 y 303	CT-9950-5	303
CT-71014-2	303	CT-71223-8	303	CT-73423-2	303	CT-9950-7	303
CT-71014-3	303	CT-71223-9	303	CT-73423-4	303	CT-9950-9	303

Material industrial

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
CT-9951	299 y 303	CT-9967-5	302	CT-9981-2	302	T-15-2	312
CT-9951-11	303	CT-9967-7	302	CT-9981-3	302	T-15-3	312
CT-9951-4	303	CT-9967-8	302	CT-9981-4	302	T-15-4	312
CT-9951-5	303	CT-9967-9	302	CT-9981-5	302	T-15-5	313
CT-9951-7	303	CT-9968	298 y 302	CT-9981-7	302	T-15-6	313
CT-9951-9	303	CT-9968-12	302	CT-9981-9	302	T-16 (IP54)	314
CT-9952	300 y 303	CT-9968-2	302	CT-9982	298 y 302	T-17	314
CT-9952-11	303	CT-9968-3	302	CT-9982-11	302	T-17-1	313
CT-9952-12	303	CT-9968-4	302	CT-9982-2	302	T-17-2	313
CT-9952-4	303	CT-9968-5	302	CT-9982-3	302	T-17-3	313
CT-9952-5	303	CT-9968-7	302	CT-9982-4	302	T-904 (M4)	315
CT-9952-7	303	CT-9968-8	302	CT-9982-5	302	T-905 (M5)	315
CT-9952-9	303	CT-9968-9	302	CT-9982-7	302	T-907	315
CT-9953	300 y 303	CT-9971	298 y 302	CT-9982-9	302	TM-13-1	309
CT-9953-11	303	CT-9971-10	302	CT-9985	298 y 302	TM-13-2	309
CT-9953-4	303	CT-9971-11	302	CT-9985-11	302	TM-13-4	309
CT-9953-5	303	CT-9971-12	302	CT-9985-2	302	TM-13-7	309
CT-9953-7	303	CT-9971-2	302	CT-9985-3	302	TM-15-1	309
CT-9953-9	303	CT-9971-3	302	CT-9985-4	302	TM-15-2	310
CT-9954	299 y 303	CT-9971-4	302	CT-9985-5	302	TM-17-1	310
CT-9954-	303	CT-9971-5	302	CT-9985-7	302		
CT-9954-11	303	CT-9971-7	302	CT-9985-9	302		
CT-9954-12	303	CT-9971-9	302	CT-9986	298 y 302		
CT-9955	299 y 303	CT-9972	298 y 302	CT-9986-11	302		
CT-9955-	303	CT-9972-10	302	CT-9986-2	302		
CT-9955-11	303	CT-9972-11	302	CT-9986-3	302		
CT-9956	299 y 303	CT-9972-12	302	CT-9986-4	302		
CT-9956-11	303	CT-9972-2	302	CT-9986-5	302		
CT-9956-12	303	CT-9972-3	302	CT-9986-7	302		
CT-9956-4	303	CT-9972-4	302	CT-9986-9	302		
CT-9956-5	303	CT-9972-5	302	CT-9990	301		
CT-9956-7	303	CT-9972-7	302	I-0500	306		
CT-9956-9	303	CT-9972-9	302	I-062	305		
CT-9957	299 y 303	CT-9975	298 y 302	I-0622	305		
CT-9957-11	303	CT-9975-10	302	I-162	304		
CT-9957-4	303	CT-9975-11	302	I-2302	306		
CT-9957-5	303	CT-9975-12	302	I-2303	306		
CT-9957-7	303	CT-9975-2	302	I-2316	315		
CT-9957-9	303	CT-9975-3	302	I-2551	306		
CT-9958	300 y 303	CT-9975-4	302	I-2552	306		
CT-9958-11	303	CT-9975-5	302	I-2553	306		
CT-9958-12	303	CT-9975-7	302	I-262	305		
CT-9958-4	303	CT-9975-9	302	I-2622	305		
CT-9958-5	303	CT-9976	298 y 302	I-362	304		
CT-9958-7	303	CT-9976-10	302	I-3622	304		
CT-9959	300 y 303	CT-9976-11	302	I-562	304		
CT-9959-11	303	CT-9976-12	302	I-6201	318		
CT-9959-4	303	CT-9976-2	302	I-6202	318		
CT-9959-5	303	CT-9976-3	302	I-6202-1	308		
CT-9959-7	303	CT-9976-4	302	I-6203	318		
CT-9959-9	303	CT-9976-5	302	I-6203-1	308		
CT-9962	301	CT-9976-7	302	I-6204	318		
CT-9963	298 y 302	CT-9976-9	302	I-6204-1	308		
CT-9963-12	302	CT-9979	301 y 303	I-6204-2	308		
CT-9963-2	302	CT-9979-10	303	I-6205	318		
CT-9963-3	302	CT-9979-11	303	I-6205-1	308		
CT-9963-4	302	CT-9979-12	303	I-6207	318		
CT-9963-5	302	CT-9979-2	303	IM-013-1	310		
CT-9963-7	302	CT-9979-3	303	IM-013-4	310		
CT-9963-8	302	CT-9979-4	303	IM-026-3	311		
CT-9963-9	302	CT-9979-5	303	RE-0226	315		
CT-9964	298 y 302	CT-9979-7	303	RE-0227	315		
CT-9964-12	302	CT-9979-9	303	RE-0228	315		
CT-9964-2	302	CT-9980	301 y 303	RE-0229	315		
CT-9964-3	302	CT-9980-10	303	T-13	314		
CT-9964-4	302	CT-9980-11	303	T-13-1	311		
CT-9964-5	302	CT-9980-12	303	T-13-2	311		
CT-9964-7	302	CT-9980-2	303	T-13-3	311		
CT-9964-8	302	CT-9980-3	303	T-13-4	311		
CT-9964-9	302	CT-9980-4	303	T-13-5	311		
CT-9967	298 y 302	CT-9980-5	303	T-13-6	312		
CT-9967-12	302	CT-9980-7	303	T-13-7	312		
CT-9967-2	302	CT-9980-9	303	T-13-8	312		
CT-9967-3	302	CT-9981	298 y 302	T-15	314		
CT-9967-4	302	CT-9981-11	302	T-15-1	312		

Descatalogaciones

Referencia	Fecha descatalogación
5TC1230	Octubre '19
5TC1301-0AM	Octubre '19
5TC1301-0CM	Octubre '19
5TC1301-0WH	Octubre '19
5TC1500	Julio '19
5TC1501	Julio '19
5TC1502	Julio '19
5TC1503-0AM	Julio '19
5TC1503-0CM	Julio '19
5TC1503-0WH	Julio '19
5TC1504-0AM	Julio '19
5TC1504-0CM	Julio '19
5TC1504-0WH	Julio '19
5TC1505-0AM	Julio '19
5TC1505-0CM	Julio '19
5TC1505-0WH	Julio '19
5TC1506-0AM	Julio '19
5TC1506-0CM	Julio '19
5TC1506-0WH	Julio '19
5TC1546-0AC	Julio '19
5TC1546-0CH	Julio '19
5TC1546-0PM	Julio '19
5TC1546-0WH	Julio '19
5TC7210	Octubre '20
5TC7212	Octubre '20
5TC7213	Octubre '20
5TC7214	Octubre '20
5TC8256	Octubre '19



Tramitación de pedidos y
administración de ventas

T +34 900 67 00 77
F +34 93 588 65 25
E ventas@bjc.es

Asistencia técnica

T +34 900 67 00 68
E SAT@bjc.es

Servicio atención al cliente

E atencion.cliente@bjc.es

Av. de la Llana, 95-105
08191 RUBÍ (Barcelona) Spain

T +34 93 561 05 00
F +34 93 697 37 02

www.bjc.es